Приложение
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «20» мая 2024 г. № 337/пр

**Изменения, которые вносятся в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр**

1. Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 01.7.04.10-1000 | Ручка-скоба деревянная на стальных лапках, длина 354 мм, ширина 34 мм, высота 72 мм | шт |
| 25.72.14.120.01.7.04.10-1000-000 | Ручка-скоба деревянная на стальных лапках, длина 354 мм, ширина 34 мм, высота 72 мм | шт |
| 25.73.60.111.01.7.07.10-0001-001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, калибр 6,3х10 мм | 1000 шт |
| 25.73.60.111.01.7.07.10-0001-002 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, калибр 6,8х11 мм | 1000 шт |
| 25.73.60.111.01.7.07.10-0001-003 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, калибр 5,6х16 мм | 1000 шт |
| 25.73.60.111.01.7.07.10-0001-004 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, калибр 6,8х18 мм | 1000 шт |
| 01.7.08.05-0098 | Добавка порошкообразная на основе дибензоилпероксида для полимеризации гидроизоляционных материалов на основе полиметилметакрилата (ПММА), расход 0,08-0,09 кг/м2 | кг |
| 20.59.56.150.01.7.08.05-0098-000 | Добавка порошкообразная на основе дибензоилпероксида для полимеризации гидроизоляционных материалов на основе полиметилметакрилата (ПММА), расход 0,08-0,09 кг/м2 | кг |
| 01.7.10.06-0044 | Добавка (краситель) порошкообразная для устройства газона методом гидропосева, расход 0,0005 кг/м2 | кг |
| 20.12.21.119.01.7.10.06-0044-000 | Добавка (краситель) порошкообразная для устройства газона методом гидропосева, расход 0,0005 кг/м2 | кг |
| 01.7.12.09-0135 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 15 кН/м, поверхностная плотность 198±28 г/м2 | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0135-000 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 15 кН/м, поверхностная плотность 198±28 г/м2 | м2 |
| 01.7.12.09-0136 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 17 кН/м, поверхностная плотность 215±30 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0136-000 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 17 кН/м, поверхностная плотность 215±30 г/м2 | м2 |
| 01.7.12.09-0137 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 20 кН/м, поверхностная плотность 273±38 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0137-000 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 20 кН/м, поверхностная плотность 273±38 г/м2 | м2 |
| 01.7.12.09-0138 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 13 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 22 кН/м, поверхностная плотность 323±43 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0138-000 | Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 13 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 22 кН/м, поверхностная плотность 323±43 г/м2 | м2 |
| 01.7.12.09-0139 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 52,8 кН/м, поверхностная плотность 330 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0139-000 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 52,8 кН/м, поверхностная плотность 330 г/м2 | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 01.7.12.09-0140 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 64,5 кН/м, поверхностная плотность 430 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0140-000 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 64,5 кН/м, поверхностная плотность 430 г/м2 | м2 |
| 01.7.12.09-0141 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 88,7 кН/м, поверхностная плотность 580 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0141-000 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 88,7 кН/м, поверхностная плотность 580 г/м2 | м2 |
| 01.7.12.09-0142 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 118,4 кН/м, поверхностная плотность 790 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0142-000 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 118,4 кН/м, поверхностная плотность 790 г/м2 | м2 |
| 01.7.12.09-0143 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 137,3 кН/м, поверхностная плотность 910 г/м2 | м2 |
| 22.21.42.110.01.7.12.09-0143-000 | Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 137,3 кН/м, поверхностная плотность 910 г/м2 | м2 |
| 01.7.15.01-1091 | Анкер стальной оцинкованный клиновой для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 40 мм | шт |
| 25.94.11.190.01.7.15.01-1091-000 | Анкер стальной оцинкованный клиновой для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 40 мм | шт |
| 01.7.15.01-1149 | Анкер стальной оцинкованный клиновой, для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 70 мм | шт |
| 25.94.11.190.01.7.15.01-1149-000 | Анкер стальной оцинкованный клиновой, для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 70 мм | шт |
| 01.7.15.08-1016 | Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм | 100 шт |
| 25.94.12.120.01.7.15.08-1016-000 | Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм | 100 шт |
| 01.7.15.14-0193 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой, остроконечные, диаметр 10 мм, длина 50 мм | кг |
| 25.94.11.120.01.7.15.14-0193-000 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой, остроконечные, диаметр 10 мм, длина 50 мм | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 01.7.15.14-1052 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полусферической головкой и пресс-шайбой, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 14 мм | кг |
| 25.94.11.120.01.7.15.14-1052-000 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полусферической головкой и пресс-шайбой, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 14 мм | кг |
| 01.7.15.14-1056 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | 100 шт |
| 25.94.11.120.01.7.15.14-1056-000 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | 100 шт |
| 01.7.17.13-1393 | Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.111.01.7.17.13-1393-000 | Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 108 мм | шт |
| 01.7.17.13-1405 | Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 920 мм | шт |
| 23.99.19.111.01.7.17.13-1405-000 | Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 920 мм | шт |
| 01.7.17.13-1427 | Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.111.01.7.17.13-1427-000 | Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 108 мм | шт |
| 01.7.17.13-1428 | Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, для прочистки труб условным диаметром 920 мм | шт |
| 23.99.19.111.01.7.17.13-1428-000 | Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, для прочистки труб условным диаметром 920 мм | шт |
| 01.7.19.06-0006 | Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 30 мм | м |
| 22.19.73.116.01.7.19.06-0006-000 | Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 30 мм | м |
| 01.7.19.14-0020 | Отбойник резиновый с двумя светоотражающими лентами для парковок, толщина отбойника 25 мм, высота отбойника 150 мм | м |
| 22.29.29.190.01.7.19.14-0020-000 | Отбойник резиновый с двумя светоотражающими лентами для парковок, толщина отбойника 25 мм, высота отбойника 150 мм | м |
| 01.7.19.14-0022 | Отбойник резиновый с двумя светоотражающими лентами для парковок, толщина отбойника 25 мм, высота отбойника 200 мм | м |

| | | |
|---|---|---|
| 22.29.29.190.01.7.19.14-0022-000 | Отбойник резиновый с двумя светоотражающими лентами для парковок, толщина отбойника 25 мм, высота отбойника 200 мм | м |
| 01.7.21.01-0020 | Брикет из эпоксидно-щебёночного композита для сборных дренажных каналов под водоотводную трубу диаметром 150 мм, размеры 350х350х50 мм | компл |
| 23.61.11.190.01.7.21.01-0020-000 | Брикет из эпоксидно-щебёночного композита для сборных дренажных каналов под водоотводную трубу диаметром 150 мм, размеры 350х350х50 мм | компл |

».

2. В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм | кг |
| 22.29.29.190.01.1.02.07-0011-000 | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм | кг |
| 01.2.03.02-0011 | Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защиты стальных трубопроводов под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков, расход 0,12 л/м2 | т |
| 23.99.12.120.01.2.03.02-0011-000 | Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защиты стальных трубопроводов под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков, расход 0,12 л/м2 | т |
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | т |
| 23.99.12.120.01.2.03.02-0012-000 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | т |
| 01.5.01.03-1061 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.3, белая, размеры 800х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1061-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.3, белая, размеры 800х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1063 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1063-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1064 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1064-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1065 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.2, белая, размеры 3600х1800 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1065-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.2, белая, размеры 3600х1800 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1067 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.4, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1067-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.4, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1075 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, цветная, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1075-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, цветная, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1076 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, цветная, размеры 3200х1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1076-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, цветная, размеры 3200х1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1078 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.2, цветная, размеры 3600х1800 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1078-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.2, цветная, размеры 3600х1800 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1079 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.1, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1079-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.1, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1080 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.1, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1080-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.1, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1081 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.2, белая, размеры 1200х600 мм, толщина 2,5 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1081-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.2, белая, размеры 1200х600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1082 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.2, белая, размеры 1200х600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1082-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.2, белая, размеры 1200х600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 01.5.01.03-1083 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.22, белая, длина 1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.130.01.5.01.03-1083-000 | Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.22, белая, длина 1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 1000 шт |
| 25.73.60.111.01.7.07.10-0001-000 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 1000 шт |
| 01.7.12.05-1030 | Полоса разметочная нетканая для искусственных ковровых покрытий, ширина 100 мм, высота ворса 10-60 мм | м2 |
| 13.95.10.112.01.7.12.05-1030-000 | Полоса разметочная нетканая для искусственных ковровых покрытий, ширина 100 мм, высота ворса 10-60 мм | м2 |
| 01.7.17.07-0052 | Круг шлифовальный прямого профиля, марка шлифовального материала 25А, размеры 150х20х32 мм | шт |
| 23.91.11.140.01.7.17.07-0052-000 | Круг шлифовальный прямого профиля, марка шлифовального материала 25А, размеры 150х20х32 мм | шт |
| 01.7.17.13-1430 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 219 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1430-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 219 мм | шт |
| 01.7.17.13-1432 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 273 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1432-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 273 мм | шт |
| 01.7.17.13-1434 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 325 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1434-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 325 мм | шт |
| 01.7.17.13-1436 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 377 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1436-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 377 мм | шт |
| 01.7.17.13-1438 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 426 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1438-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 426 мм | шт |
| 01.7.17.13-1440 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 530 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1440-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 530 мм | шт |
| 01.7.17.13-1442 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 720 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1442-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 720 мм | шт |
| 01.7.17.13-1444 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 820 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1444-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 820 мм | шт |
| 01.7.17.13-1446 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1020 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1446-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1020 мм | шт |
| 01.7.17.13-1448 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1220 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1448-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1220 мм | шт |
| 01.7.17.13-1454 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1420 мм | шт |
| 28.99.39.190.01.7.17.13-1454-000 | Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1420 мм | шт |

».

3. Из Книги 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 01.7.04.07 «Изделия скобяные для дверных блоков»:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 01.7.02.09-0003 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный, диаметр 3,8 мм | кг |
| 13.94.11.110.01.7.02.09-0003-000 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный, диаметр 3,8 мм | кг |
| 01.7.04.07-0022 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл |
| 25.72.14.120.01.7.04.07-0022-000 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл |
| 01.7.12.09-1024 | Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 16 кН/м | м2 |
| 22.23.19.000.01.7.12.09-1024-000 | Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 16 кН/м | м2 |
| 01.7.12.09-1028 | Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 17 кН/м | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 22.23.19.000.01.7.12.09-1028-000 | Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 17 кН/м | м2 |
| 01.7.12.09-1032 | Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 18 кН/м | м2 |
| 22.23.19.000.01.7.12.09-1032-000 | Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 18 кН/м | м2 |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг |
| 22.19.20.120.01.7.19.07-0003-000 | Резина прессованная | кг |

».

4. Книгу 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 02.1.01.02-0100 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-200 мм | м3 |
| 08.12.12.150.02.1.01.02-0100-000 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-200 мм | м3 |
| 02.1.01.02-0102 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 200-500 мм | м3 |
| 08.12.12.150.02.1.01.02-0102-000 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 200-500 мм | м3 |
| 02.1.01.02-0104 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-500 мм | м3 |
| 08.12.12.150.02.1.01.02-0104-000 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-500 мм | м3 |
| 02.1.01.02-0106 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-200 мм | м3 |
| 08.12.12.150.02.1.01.02-0106-000 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-200 мм | м3 |
| 02.1.01.02-0108 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 200-500 мм | м3 |
| 08.12.12.150.02.1.01.02-0108-000 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 200-500 мм | м3 |
| 02.1.01.02-0110 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-500 мм | м3 |
| 08.12.12.150.02.1.01.02-0110-000 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-500 мм | м3 |

».

5. Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0092-003 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.1-3.2, бетон В30, объем 1,8 м3, расход арматуры 275,8 кг | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0092-004 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.1-3.0, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 369,6 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-004 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-3.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 742,1 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-005 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-6.2, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 632,7 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-006 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-6.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 660,3 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-007 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-5.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 747 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-008 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.2-1.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 702,2 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-009 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.2-1.2, бетон В40, объем 2,3 м3, расход арматуры 584,4 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-010 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.3-1.1, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 585,5 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-011 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.3-1.2, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 566 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-012 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-3.0, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 682,5 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-013 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-6.0, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 733,8 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-014 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.2-2.1, бетон В40, объем 2,3 м3, расход арматуры 668,3 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-015 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.2-2.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 695,6 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-016 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.2-3.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 716,9 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-017 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.3-2.1, бетон В40, объем 2,3 м3, расход арматуры 577,7 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-018 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.9-2.0, бетон В40, объем 1,45 м3, расход арматуры 400,4 кг | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-019 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.9-2.1, бетон В40, объем 1,45 м3, расход арматуры 370,4 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-020 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.9-3.3, бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 395,3 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-021 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.4-3.3, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 475,4 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-022 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.3-2.3, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 556,8 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-002 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-2.4, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 484,5 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-003 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-2.3, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 462,1 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-004 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.1-1.2, бетон В40, объем 1,9 м3, расход арматуры 315,4 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-005 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.1-2.2, бетон В40, объем 1,9 м3, расход арматуры 365,9 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-006 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.4-1.1, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 308,6 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-007 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.3-1.1, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 436 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-008 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.4-1.0, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 335,8 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-009 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.4-2.3, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 328 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-010 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.9-1.1, бетон В40, объем 1,45 м3, расход арматуры 278,4 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-011 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.4-1.3, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 276 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-012 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.3-1.3, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 384,1 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-006 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-2.2, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 553,5 кг | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-007 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-2.5, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 520,1 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-008 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-3.4, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 551 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-009 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-3.3, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 545,8 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-010 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-4.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 609,7 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-011 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.2-1.2, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 598,3 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-012 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.4-2.1, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 387,1 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-013 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.2-1.3, бетон В40, объем 2,3 м3, расход арматуры 540,9 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-014 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.3-2.3, бетон В40, объем 2,3 м3, расход арматуры 489,9 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-015 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.4-2.0, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 415,8 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-016 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.9-1.0, бетон В40, объем 1,45 м3, расход арматуры 303,3 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-017 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 22.9-2.3, бетон В40, объем 1,45 м3, расход арматуры 312,6 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-018 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.3-1.0, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 477 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-019 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.2-2.3, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 567,1 кг | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-020 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.2-3.3, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 588,4 кг | м3 |
| 05.2.02.26-0401 | Пескоуловитель полимербетонный с муфтовым подключением односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 500 мм, ширина 160 мм, высота 500 мм | шт |
| 23.69.19.000.05.2.02.26-0401-000 | Пескоуловитель полимербетонный с муфтовым подключением односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 500 мм, ширина 160 мм, высота 500 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 05.2.02.26-0417 | Пескоуловитель полимербетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм | шт |
| 23.69.19.000.05.2.02.26-0417-000 | Пескоуловитель полимербетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм | шт |
| 05.2.02.26-0418 | Пескоуловитель полимербетонный с муфтовым подключением односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм | шт |
| 23.69.19.000.05.2.02.26-0418-000 | Пескоуловитель полимербетонный с муфтовым подключением односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм | шт |
| 05.2.02.26-0420 | Пескоуловитель полимербетонный многосекционный с муфтовым подключением (верхняя часть), класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм | шт |
| 23.69.19.000.05.2.02.26-0420-000 | Пескоуловитель полимербетонный многосекционный с муфтовым подключением (верхняя часть), класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм | шт |

».

6. В Книге 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 05.2.03.08 «Камни силикатные пустотелые» изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0063-002 | Стойка опоры железобетонная СВ 164-12, бетон В25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг | м3 |
| 05.1.02.07-0092 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,7 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0092-000 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,7 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 |
| 05.1.02.07-0094 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0094-000 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 | м3 |
| 05.1.02.07-0097 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-000 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0097-001 | Стойка центрифугированная коническая железобетонная СК 26.1-1.3, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 483,1 кг | м3 |
| 05.1.02.07-0099 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0099-000 | Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.178.05.1.07.13-0021-001 | Панели оград железобетонные ОП-2, бетон В15, объем 0,566 м3, расход арматуры 27,2 кг | м3 |
| 05.2.03.06-0004 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 150 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.06-0004-000 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 150 | 1000 шт |
| 05.2.03.06-0005 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 200 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.06-0005-000 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 200 | 1000 шт |
| 05.2.03.06-0006 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 250 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.06-0006-000 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 250 | 1000 шт |
| 05.2.03.06-0007 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 300 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.06-0007-000 | Камни силикатные лицевые неокрашенные, размеры 250х120х138 мм, марка 300 | 1000 шт |
| 05.2.03.08-0004 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 150 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.08-0004-000 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 150 | 1000 шт |
| 05.2.03.08-0005 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 200 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.08-0005-000 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 200 | 1000 шт |
| 05.2.03.08-0006 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 250 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.08-0006-000 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 250 | 1000 шт |
| 05.2.03.08-0007 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 300 | 1000 шт |
| 23.61.11.131.05.2.03.08-0007-000 | Камни силикатные пустотелые, размеры 250х120х138 мм, марка 300 | 1000 шт |

».

7. Из Книги 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 |
| 23.61.12.141.05.1.01.13-0043-000 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 |
| 05.1.02.07-0051 | Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0051-000 | Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 |
| 05.1.02.07-0081 | Стойки центрифугированные железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В30, расход арматуры 200 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0081-000 | Стойки центрифугированные железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В30, расход арматуры 200 кг/м3 | м3 |
| 05.1.02.07-0082 | Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 120 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0082-000 | Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 120 кг/м3 | м3 |
| 05.1.02.07-0083 | Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0083-000 | Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3 | м3 |
| 05.1.02.07-0084 | Стойки центрифугированные конические железобетонные воздушных линий связи, бетон В25, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0084-000 | Стойки центрифугированные конические железобетонные воздушных линий связи, бетон В25, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 |
| 05.1.02.07-0085 | Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40, расход арматуры 200 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0085-000 | Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40, расход арматуры 200 кг/м3 | м3 |
| 05.1.02.07-0087 | Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор контактной сети железных дорог, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3 | м3 |
| 23.61.12.162.05.1.02.07-0087-000 | Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор контактной сети железных дорог, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3 | м3 |

».

8. Книгу 06. «Изделия керамические строительные» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 06.2.04.01-0005 | Плитка камнелитая кислотоупорная износостойкая, размеры 180х115 мм, толщина 20 мм | м2 |
| 23.31.10.124.06.2.04.01-0005-000 | Плитка камнелитая кислотоупорная износостойкая, размеры 180х115 мм, толщина 20 мм | м2 |

».

9. В Книге 06. «Изделия керамические строительные» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 06.2.02.01-0032 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, гладкая, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм | м2 |
| 23.31.10.122.06.2.02.01-0032-000 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, гладкая, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм | м2 |
| 06.2.02.01-0082 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с многоцветным рисунком, толщина 13 мм | м2 |
| 23.31.10.122.06.2.02.01-0082-000 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с многоцветным рисунком, толщина 13 мм | м2 |
| 06.2.02.01-0083 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм | м2 |
| 23.31.10.122.06.2.02.01-0083-000 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм | м2 |
| 06.2.02.01-0084 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 13 мм | м2 |
| 23.31.10.122.06.2.02.01-0084-000 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 13 мм | м2 |

».

10. Из Книги 06. «Изделия керамические строительные» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 06.2.04.01-0001 | Плитка камнелитая кислотоупорная износостойкая, квадратная и прямоугольная, толщина 18 мм | м2 |
| 23.31.10.124.06.2.04.01-0001-000 | Плитка камнелитая кислотоупорная износостойкая, квадратная и прямоугольная, толщина 18 мм | м2 |

».

11. Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 07.2.06.01-0120 | Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 92х80х150 мм, толщина стали 2 мм | шт |
| 25.99.29.190.07.2.06.01-0120-000 | Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 92х80х150 мм, толщина стали 2 мм | шт |
| 07.2.06.01-0122 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м |
| 25.99.29.190.07.2.06.01-0122-000 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м |
| 07.2.06.01-0124 | Профиль Т-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 65х50 мм, толщина стали 1,2 мм | м |
| 25.99.29.190.07.2.06.01-0124-000 | Профиль Т-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 65х50 мм, толщина стали 1,2 мм | м |
| 07.2.07.13-0310 | Зажимы соединительные стальные оцинкованные, пруток-пруток параллельные, диаметр проводника 8-10 мм, размеры зажимов 60х30х38 мм | кг |
| 25.11.23.119.07.2.07.13-0310-000 | Зажимы соединительные стальные оцинкованные, пруток-пруток параллельные, диаметр проводника 8-10 мм, размеры зажимов 60х30х38 мм | кг |

».

12. Из Книги 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 07.2.07.08-1000 | Опора стальная рамная для крепления информационных щитов, марка РПМ, покрытие грунт ГФ-021 | т |
| 25.11.23.119.07.2.07.08-1000-000 | Опора стальная рамная для крепления информационных щитов, марка РПМ, покрытие грунт ГФ-021 | т |
| 07.2.07.08-1002 | Опора стальная рамная для крепления информационных щитов, марка РПМ, оцинкованная | т |
| 25.11.23.119.07.2.07.08-1002-000 | Опора стальная рамная для крепления информационных щитов, марка РПМ, оцинкованная | т |

| | | |
|---|---|---|
| 07.2.07.13-0011 | Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. | т |
| 25.11.23.119.07.2.07.13-0011-000 | Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. | т |

».

13. В Книге 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 08.1.02.16-0067 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с литым наконечником без оголовка, оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.119.08.1.02.16-0067-000 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с литым наконечником без оголовка, оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, длина 1500 мм | шт |

».

14. Из Книги 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 08.3.08.01-1000 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм | т |
| 24.10.71.112.08.3.08.01-1000-000 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм | т |
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т |
| 25.94.11.190.08.4.01.01-0022-000 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т |

».

15. Книгу 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 11.3.03.10-0052 | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1200-3500 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 79±3 мм, высота 21,5±1,8 мм, толщина 3,4±0,2 мм | м |

| | | |
|---|---|---|
| 22.23.19.000.11.3.03.10-0052-000 | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1200-3500 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 79±3 мм, высота 21,5±1,8 мм, толщина 3,4±0,2 мм | м |
| 11.3.03.10-0053 | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 800-1800 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 80±3 мм, высота 16,3±1,8 мм, толщина 2,6±0,2 мм | м |
| 22.23.19.000.11.3.03.10-0053-000 | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 800-1800 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 80±3 мм, высота 16,3±1,8 мм, толщина 2,6±0,2 мм | м |
| 11.3.03.10-1196 | Отбойник угловой из ПВХ для внутренней отделки стен, цвет желтый, размеры отбойника 75х75 мм, толщина 10 мм | м |
| 22.29.29.190.11.3.03.10-1196-000 | Отбойник угловой из ПВХ для внутренней отделки стен, цвет желтый, размеры отбойника 75х75 мм, толщина 10 мм | м |
| 11.3.04.05-0080 | Изделие водоотводное приемное симметричное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1990 мм | шт |
| 22.23.19.000.11.3.04.05-0080-000 | Изделие водоотводное приемное симметричное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1990 мм | шт |
| 11.3.04.05-0081 | Изделие водоотводное приемное левое из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1220 мм | шт |
| 22.23.19.000.11.3.04.05-0081-000 | Изделие водоотводное приемное левое из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1220 мм | шт |
| 11.3.04.05-0082 | Изделие водоотводное приемное правое из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1220 мм | шт |
| 22.23.19.000.11.3.04.05-0082-000 | Изделие водоотводное приемное правое из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1220 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 11.3.04.05-0083 | Изделие водоотводное соединительное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 550 мм | шт |
| 22.23.19.000.11.3.04.05-0083-000 | Изделие водоотводное соединительное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 550 мм | шт |
| 11.3.04.05-0084 | Изделие водоотводное прямое промежуточное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 3000 мм | шт |
| 22.23.19.000.11.3.04.05-0084-000 | Изделие водоотводное прямое промежуточное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 3000 мм | шт |
| 11.3.04.05-0085 | Изделие водоотводное прямое промежуточное из композиционных полимерных материалов с гасителем, для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 1500 мм | шт |
| 22.23.19.000.11.3.04.05-0085-000 | Изделие водоотводное прямое промежуточное из композиционных полимерных материалов с гасителем, для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 1500 мм | шт |
| 11.3.04.05-0086 | Изделие водоотводное сливное симметричное сборное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 1960х2550 мм | шт |
| 22.23.19.000.11.3.04.05-0086-000 | Изделие водоотводное сливное симметричное сборное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 1960х2550 мм | шт |

».

16. Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 12.1.02.03-0300 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2 | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0300-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.03-0302 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 3,5 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0302-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 3,5 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.03-0304 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,3 кг/м2, толщина 3,0 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0304-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,3 кг/м2, толщина 3,0 мм | м2 |
| 12.1.02.03-0306 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0306-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.03-0308 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4,0 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0308-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4,0 мм | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.1.02.03-0310 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/850 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0310-000 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/850 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм | м2 |
| 12.1.02.03-0400 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0400-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.03-0402 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,5 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0402-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,5 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.03-0404 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0404-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 |
| 12.1.02.03-0406 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2 | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0406-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.03-0408 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0408-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 |
| 12.1.02.04-0300 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.04-0300-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.04-0302 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.04-0302-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 |
| 12.1.02.04-0304 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.04-0304-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.1.02.04-0400 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.04-0400-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.04-0402 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.04-0402-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 |
| 12.1.02.04-0404 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.04-0404-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 |
| 12.1.02.05-0300 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.05-0300-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.05-0302 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.05-0302-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.1.02.05-0304 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 3,0 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.05-0304-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 3,0 мм | м2 |
| 12.1.02.05-0400 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.05-0400-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.05-0402 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.05-0402-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 |
| 12.1.02.08-0300 | Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 2,1 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.08-0300-000 | Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 2,1 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.08-0302 | Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,6 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.08-0302-000 | Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,6 кг/м2 | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.1.02.08-0400 | Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.08-0400-000 | Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.08-0402 | Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.08-0402-000 | Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.09-0300 | Материал рулонный битумный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 400/300 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 2,1 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.09-0300-000 | Материал рулонный битумный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 400/300 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 2,1 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.09-0302 | Материал рулонный битумный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,6 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.09-0302-000 | Материал рулонный битумный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,6 кг/м2 | м2 |
| 12.1.02.09-0400 | Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 400/300 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.09-0400-000 | Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 400/300 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2 | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.1.02.09-0402 | Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2 | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.09-0402-000 | Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2 | м2 |
| 12.2.05.09-0050 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,1 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 20 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0050-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,1 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 20 мм | м3 |
| 12.2.05.09-0052 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 30 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0052-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 30 мм | м3 |
| 12.2.05.09-0054 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0054-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.2.05.09-0056 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80 мм и более | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0056-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80 мм и более | м3 |
| 12.2.05.09-0058 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0058-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 12.2.05.09-0060 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г3, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0060-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г3, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 12.2.05.09-0062 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0062-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.2.05.09-0064 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0064-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 12.2.05.09-0066 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0066-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм | м3 |
| 12.2.05.09-0068 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-45 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0068-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-45 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-0070 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-55 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,6 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0070-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-55 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,6 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-0072 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,4 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0072-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,4 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-0074 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, прочность при изгибе не менее 0,55 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0074-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, прочность при изгибе не менее 0,55 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-0100 | Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 60 мм | м2 |
| 22.21.41.110.12.2.05.09-0100-000 | Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 60 мм | м2 |
| 12.2.05.09-0102 | Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 110 мм | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 22.21.41.110.12.2.05.09-0102-000 | Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 110 мм | м2 |
| 12.2.05.09-0999 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0999-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-1000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-1000-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-1001 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-1001-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-1002 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-1002-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-1004 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа | м3 |

| | | |
|---|---|---|
| 22.21.41.112.12.2.05.09-1004-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-1006 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,45 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-1006-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,45 МПа | м3 |

».

17. В Книге 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0192-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 |
| 12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 |
| 23.99.12.110.12.1.02.03-0195-000 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.2.05.09-0021 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,15 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0021-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,15 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-0022 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 31-35 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,3 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0022-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 31-35 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,3 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-0023 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 36-40 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,35 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0023-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 36-40 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,35 МПа | м3 |
| 12.2.05.09-0044 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 41-45 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,5 МПа | м3 |
| 22.21.41.112.12.2.05.09-0044-000 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 41-45 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,5 МПа | м3 |

».

18. Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 14.2.04.04-0002 | Смола на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции и снижения вибрационной нагрузки бетонных и металлических оснований, расход 1,3-1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг |
| 20.30.22.110.14.2.04.04-0002-000 | Смола на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции и снижения вибрационной нагрузки бетонных и металлических оснований, расход 1,3-1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 14.2.04.04-0004 | Смола на основе полиметилметакрилата (ПММА) для создания износостойких напольных покрытий, расход 1,5-2,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг |
| 20.30.22.110.14.2.04.04-0004-000 | Смола на основе полиметилметакрилата (ПММА) для создания износостойких напольных покрытий, расход 1,5-2,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг |
| 14.4.01.15-0010 | Грунтовка на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции бетонных, цементных и деревянных оснований, расход 0,3 кг/м2 при толщине слоя 0,3 мм | кг |
| 20.30.22.110.14.4.01.15-0010-000 | Грунтовка на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции бетонных, цементных и деревянных оснований, расход 0,3 кг/м2 при толщине слоя 0,3 мм | кг |
| 14.4.01.15-0012 | Грунтовка на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции металлических и керамических оснований, расход 0,3 кг/м2 при толщине слоя 0,3 мм | кг |
| 20.30.22.110.14.4.01.15-0012-000 | Грунтовка на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции металлических и керамических оснований, расход 0,3 кг/м2 при толщине слоя 0,3 мм | кг |
| 14.4.03.17-0018 | Лак на основе полиметилметакрилата (ПММА) для сцепления гидроизоляционных материалов на полимерной основе, расход 0,4-0,5 кг/м2 при толщине слоя 0,5 мм | кг |
| 20.30.22.110.14.4.03.17-0018-000 | Лак на основе полиметилметакрилата (ПММА) для сцепления гидроизоляционных материалов на полимерной основе, расход 0,4-0,5 кг/м2 при толщине слоя 0,5 мм | кг |

».

19. В Книге 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 14.4.01.09-1060 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с фосфатом цинка антикоррозионный для ранее окрашенных цинконасыщенными эпоксидными/цинкосиликатными красками металлических изделий и конструкций, химически и механически стойкий, сухой остаток 79 %, при температуре +20 °С плотность 1,2-1,4 г/см3 | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 20.30.12.130.14.4.01.09-1060-000 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с фосфатом цинка антикоррозионный для ранее окрашенных цинконасыщенными эпоксидными/цинкосиликатными красками металлических изделий и конструкций, химически и механически стойкий, сухой остаток 79 %, при температуре +20 °С плотность 1,2-1,4 г/см3 | кг |
| 14.4.01.09-1062 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, гидрофобный, сухой остаток 65 %, при температуре +20 °С плотность 2,7-2,9 г/см3 | кг |
| 20.30.12.130.14.4.01.09-1062-000 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, гидрофобный, сухой остаток 65 %, при температуре +20 °С плотность 2,7-2,9 г/см3 | кг |
| 14.4.01.09-1064 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с железной слюдкой антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, гидрофобный, сухой остаток 57 %, при температуре +20 °С плотность 1,4-1,5 г/см3 | кг |
| 20.30.12.130.14.4.01.09-1064-000 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с железной слюдкой антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, гидрофобный, сухой остаток 57 %, при температуре +20 °С плотность 1,4-1,5 г/см3 | кг |
| 14.4.01.09-1066 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный алюмонаполненный антикоррозионный для ранее окрашенных эпоксидными/полиуретановыми красками металлических конструкций, в том числе по ржавчине, химически стойкий, сухой остаток 62 %, при температуре +20 °С плотность 1,2-1,3 г/см3 | кг |
| 20.30.12.130.14.4.01.09-1066-000 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный алюмонаполненный антикоррозионный для ранее окрашенных эпоксидными/полиуретановыми красками металлических конструкций, в том числе по ржавчине, химически стойкий, сухой остаток 62 %, при температуре +20 °С плотность 1,2-1,3 г/см3 | кг |
| 14.4.01.17-0014 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2 | кг |
| 20.30.12.140.14.4.01.17-0014-000 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2 | кг |
| 14.4.01.17-0016 | Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 0,1-0,5 кг/м2 | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 20.30.12.140.14.4.01.17-0016-000 | Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 0,1-0,5 кг/м2 | кг |
| 14.4.01.17-1000 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая адгезионная для полимерных поверхностей, расход 0,05-0,10 кг/м2 | кг |
| 20.30.12.140.14.4.01.17-1000-000 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая адгезионная для полимерных поверхностей, расход 0,05-0,10 кг/м2 | кг |
| 14.4.01.17-1002 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2 | кг |
| 20.30.12.140.14.4.01.17-1002-000 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2 | кг |
| 14.4.01.17-1004 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для поверхностей из нержавеющей стали или цветных металлов, расход 0,04-0,06 кг/м2 | кг |
| 20.30.12.140.14.4.01.17-1004-000 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для поверхностей из нержавеющей стали или цветных металлов, расход 0,04-0,06 кг/м2 | кг |
| 14.4.01.17-1012 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2 | кг |
| 20.30.12.140.14.4.01.17-1012-000 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2 | кг |
| 14.4.01.21-0409 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый карбонизированный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, гидрофобный, температура эксплуатации от -50 до +150 °С, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52 %, при температуре +20 °С плотность 1,0 г/см3 | кг |
| 20.30.12.130.14.4.01.21-0409-000 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый карбонизированный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, гидрофобный, температура эксплуатации от -50 до +150 °С, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52 %, при температуре +20 °С плотность 1,0 г/см3 | кг |
| 14.4.01.21-0410 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый с железной слюдкой антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 62 %, при температуре +20 °С плотность 1,5-1,7 г/см3 | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 20.30.12.130.14.4.01.21-0410-000 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый с железной слюдкой антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 62 %, при температуре +20 °С плотность 1,5-1,7 г/см3 | кг |
| 14.4.01.21-0411 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый цинконаполненный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, температура эксплуатации от -50 до +150 °С, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, условная вязкость не менее 80 с, сухой остаток 65 %, при температуре +20 °С плотность 2,0 г/см3 | кг |
| 20.30.12.130.14.4.01.21-0411-000 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый цинконаполненный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, температура эксплуатации от -50 до +150 °С, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, условная вязкость не менее 80 с, сухой остаток 65 %, при температуре +20 °С плотность 2,0 г/см3 | кг |
| 14.4.01.21-0412 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52 %, при температуре +20 °С плотность от 1,0-1,2 г/см3 | кг |
| 20.30.12.130.14.4.01.21-0412-000 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52 %, при температуре +20 °С плотность от 1,0-1,2 г/см3 | кг |
| 14.4.03.15-0004 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент А, цветной | кг |
| 20.30.12.110.14.4.03.15-0004-000 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент А, цветной | кг |
| 14.4.03.15-0005 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент В, цветной | кг |
| 20.30.12.110.14.4.03.15-0005-000 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент В, цветной | кг |
| 14.4.03.15-0006 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент А, бесцветный | кг |
| 20.30.12.110.14.4.03.15-0006-000 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент А, бесцветный | кг |
| 14.4.03.15-0007 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент В, бесцветный | кг |
| 20.30.12.110.14.4.03.15-0007-000 | Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент В, бесцветный | кг |
| 14.5.01.02-0002 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +80 °С, температура гибкости не выше -25 °С | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 20.30.22.170.14.5.01.02-0002-000 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +80 °С, температура гибкости не выше -25 °С | кг |
| 14.5.01.02-0003 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -35 °С | кг |
| 20.30.22.170.14.5.01.02-0003-000 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -35 °С | кг |
| 14.5.01.02-0004 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -50 °С | кг |
| 20.30.22.170.14.5.01.02-0004-000 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -50 °С | кг |
| 14.5.01.02-0005 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +95 °С, температура гибкости не выше -45 °С | кг |
| 20.30.22.170.14.5.01.02-0005-000 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +95 °С, температура гибкости не выше -45 °С | кг |
| 14.5.01.02-0006 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -55 °С | кг |
| 20.30.22.170.14.5.01.02-0006-000 | Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -55 °С | кг |
| 14.5.01.06-0003 | Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков | л |
| 20.30.22.170.14.5.01.06-0003-000 | Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков | л |

| | | |
|---|---|---|
| 14.5.01.06-0014 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг |
| 20.30.22.170.14.5.01.06-0014-000 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг |
| 14.5.01.06-0103 | Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл | шт |
| 20.30.22.170.14.5.01.06-0103-000 | Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл | шт |
| 14.5.01.06-0111 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, для узлов и деталей подвергающихся высоким динамическим нагрузкам, объем 600 мл | шт |
| 20.30.22.170.14.5.01.06-0111-000 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, для узлов и деталей подвергающихся высоким динамическим нагрузкам, объем 600 мл | шт |
| 14.5.04.04-0002 | Мастика двухкомпонентная на основе синтетических смол для антикоррозийной защиты металлических конструкций и трубопроводов, холодная, расход 0,10-0,12 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм | т |
| 20.30.22.180.14.5.04.04-0002-000 | Мастика двухкомпонентная на основе синтетических смол для антикоррозийной защиты металлических конструкций и трубопроводов, холодная, расход 0,10-0,12 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм | т |
| 14.5.04.06-0005 | Мастика однокомпонентная полиуретановая для гидроизоляции бетонных и железобетонных мостовых и дорожных сооружений, холодная, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм | кг |
| 20.16.56.190.14.5.04.06-0005-000 | Мастика однокомпонентная полиуретановая для гидроизоляции бетонных и железобетонных мостовых и дорожных сооружений, холодная, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм | кг |
| 14.5.04.07-0003 | Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 20.30.22.180.14.5.04.07-0003-000 | Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм | кг |

».

20. Из Книги 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 14.2.02.06 «Материалы базальтовые огнезащитные»:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 14.2.02.06-0001 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | м2 |
| 23.99.19.111.14.2.02.06-0001-000 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | м2 |
| 14.2.02.10-1000 | Покрытие огнезащитное кабельных проходок | кг |
| 20.59.59.900.14.2.02.10-1000-000 | Покрытие огнезащитное кабельных проходок | кг |
| 14.2.04.03-0012 | Смола эпоксидная модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | кг |
| 20.16.40.130.14.2.04.03-0012-000 | Смола эпоксидная модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | кг |

».

21. Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 18.1.02.01-0230 | Задвижка стальная штампосварная 30с514нж с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм | шт |
| 28.14.13.120.18.1.02.01-0230-000 | Задвижка стальная штампосварная 30с514нж с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм | шт |
| 18.2.02.08-0034 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый медицинский для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм | шт |
| 25.99.11.129.18.2.02.08-0034-000 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый медицинский для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 18.2.06.01-0020 | Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, нижняя подводка, размеры 190х390х370 мм | компл |
| 23.42.10.170.18.2.06.01-0020-000 | Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, нижняя подводка, размеры 190х390х370 мм | компл |
| 18.2.06.01-0022 | Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, боковая подводка, размеры 440х230х290 мм | компл |
| 23.42.10.170.18.2.06.01-0022-000 | Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, боковая подводка, размеры 440х230х290 мм | компл |
| 18.2.06.01-0024 | Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, нижняя подводка, размеры 340х160х360 мм | компл |
| 23.42.10.170.18.2.06.01-0024-000 | Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, нижняя подводка, размеры 340х160х360 мм | компл |

».

22. В Книге 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 18.2.02.08-0033 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм | шт |
| 25.99.11.129.18.2.02.08-0033-000 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм | шт |
| 18.2.03.02-1006 | Шторка для ванны угловая раздвижная четырехстворчатая с витражами из пластика, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1450 мм | компл |
| 25.99.11.193.18.2.03.02-1006-000 | Шторка для ванны угловая раздвижная четырехстворчатая с витражами из пластика, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1450 мм | компл |
| 18.2.03.02-1007 | Шторка для ванны раздвижная четырехстворчатая с витражами из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1400 мм | компл |
| 25.99.11.193.18.2.03.02-1007-000 | Шторка для ванны раздвижная четырехстворчатая с витражами из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1400 мм | компл |

».

23. Из Книги 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг |
| 25.11.23.119.18.5.08.18-0071-000 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг |

».

24. Из Книги 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 19.1.04.01-0033 | Дефлектор вытяжной цилиндрический, тип ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм | шт |
| 25.11.23.119.19.1.04.01-0033-000 | Дефлектор вытяжной цилиндрический, тип ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм | шт |
| 19.1.04.01-0035 | Дефлектор вытяжной цилиндрический, тип ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали, в разобранном виде, диаметр патрубка 630 мм | шт |
| 25.11.23.119.19.1.04.01-0035-000 | Дефлектор вытяжной цилиндрический, тип ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали, в разобранном виде, диаметр патрубка 630 мм | шт |

».

25. Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 | 100 шт |
| 27.33.13.120.20.5.04.10-0012-000 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 | 100 шт |

».

26. В Книге 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 20.2.05.04-0022 | Кабель-канал (короб), размеры 15х10 мм | м |
| 27.33.14.000.20.2.05.04-0022-000 | Кабель-канал (короб), размеры 15х10 мм | м |
| 20.4.01.01-1049 | Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44 | шт |
| 27.33.11.140.20.4.01.01-1049-000 | Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44 | шт |

».

27. Из Книги 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт |
| 27.33.13.120.20.5.04.10-0011-000 | Сжимы соединительные | 100 шт |

».

28. Из Книги 22. «Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 22.2.02.09-0011 | Крюки КН | кг |
| 25.11.23.119.22.2.02.09-0011-000 | Крюки КН | кг |

».

29. Книгу 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 23.1.03.04-0100 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 100 мм, номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 25.11.23.110.23.1.03.04-0100-000 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 100 мм, номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 23.1.03.04-0101 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 150 мм, номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 25.11.23.110.23.1.03.04-0101-000 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 150 мм, номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 23.1.03.04-0102 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 200 мм, номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 25.11.23.110.23.1.03.04-0102-000 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 200 мм, номинальный диаметр 1200 мм | шт |
| 23.1.03.04-0103 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 100 мм, номинальный диаметр 1400 мм | шт |
| 25.11.23.110.23.1.03.04-0103-000 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 100 мм, номинальный диаметр 1400 мм | шт |
| 23.1.03.04-0104 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 150 мм, номинальный диаметр 1400 мм | шт |
| 25.11.23.110.23.1.03.04-0104-000 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 150 мм, номинальный диаметр 1400 мм | шт |
| 23.1.03.04-0105 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 200 мм, номинальный диаметр 1400 мм | шт |
| 25.11.23.110.23.1.03.04-0105-000 | Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 200 мм, номинальный диаметр 1400 мм | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 23.5.01.09-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 13 мм | м |
| 24.20.21.000.23.5.01.09-0025-000 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 13 мм | м |
| 23.5.01.09-0026 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 14 мм | м |
| 24.20.21.000.23.5.01.09-0026-000 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 14 мм | м |
| 23.5.01.09-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 15 мм | м |
| 24.20.21.000.23.5.01.09-0027-000 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 15 мм | м |
| 23.5.01.09-0030 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 15 мм | м |
| 24.20.21.000.23.5.01.09-0030-000 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 15 мм | м |
| 23.5.01.09-0031 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 16 мм | м |
| 24.20.21.000.23.5.01.09-0031-000 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 16 мм | м |
| 23.5.01.09-0032 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 17 мм | м |
| 24.20.21.000.23.5.01.09-0032-000 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 17 мм | м |

».

30. В Книге 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 23.8.01.22-0016 | Угольники латунные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1" | 10 шт |
| 24.44.26.130.23.8.01.22-0016-000 | Угольники латунные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1" | 10 шт |

».

31. Из Книги 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 23.1.02.06-0112 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные | т |
| 25.11.23.119.23.1.02.06-0112-000 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные | т |

».

32. Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 24.1.02.01-0030 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 198 до 202 мм | шт |
| 25.94.12.190.24.1.02.01-0030-000 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 198 до 202 мм | шт |
| 24.3.04.10-0015 | Рукав тканевый из полиэфирных волокон армированный синтетическим материалом для восстановления трубопроводов, плотность 920 кг/м3, диаметр 100 мм, толщина 2,4 мм | шт |
| 22.21.29.120.24.3.04.10-0015-000 | Рукав тканевый из полиэфирных волокон армированный синтетическим материалом для восстановления трубопроводов, плотность 920 кг/м3, диаметр 100 мм, толщина 2,4 мм | шт |

».

33. Из Книги 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 24.1.02.01-0113 | Хомуты для крепления труб | шт |
| 25.94.12.190.24.1.02.01-0113-000 | Хомуты для крепления труб | шт |

».

34. Из Книги 26. «Материалы и изделия для метрополитенов и тоннелей» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 26.1.02.08-0011 | Вкладыши боковые буковые | шт |
| 16.10.21.122.26.1.02.08-0011-000 | Вкладыши боковые буковые | шт |

».

35. Из Книги 27. «Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 27.2.01.03-0011 | Зажим двухболтовой | кг |
| 27.33.13.120.27.2.01.03-0011-000 | Зажим двухболтовой | кг |

».

36. Книгу 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 59.1.01.02-0071 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т |
| 23.99.12.120.59.1.01.02-0071-000 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т |
| 59.1.01.02-0072 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг |
| 20.30.12.140.59.1.01.02-0072-000 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг |

| | | |
|---|---|---|
| 59.1.07.05-0036 | Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов, без арматуры, с цилиндрической поверхностью | т |
| 25.29.12.191.59.1.07.05-0036-000 | Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов, без арматуры, с цилиндрической поверхностью | т |
| 59.1.21.01-1855 | Кабель силовой с медными жилами ПвПу2гж 1х2000/310ов-127/220кВ | м |
| 27.32.14.111.59.1.21.01-1855-000 | Кабель силовой с медными жилами ПвПу2гж 1х2000/310ов-127/220кВ | м |

».

37. Из Книги 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 59.1.01.07-0056 | Ручка-скоба на лапках типа РС-300, резная | шт |
| 25.72.14.120.59.1.01.07-0056-000 | Ручка-скоба на лапках типа РС-300, резная | шт |
| 59.1.01.07-0797 | Анкер клиновой, оцинкованный, для установки в бетон диаметр 6 мм, длина 40 мм, полезная длина 4,5 мм | шт |
| 25.94.11.190.59.1.01.07-0797-000 | Анкер клиновой, оцинкованный, для установки в бетон диаметр 6 мм, длина 40 мм, полезная длина 4,5 мм | шт |
| 59.1.01.07-0825 | Анкер рамный универсальный, оцинкованный диаметр 10 мм длина 110 мм, толщина прикрепляемого материала 80 мм | шт |
| 25.11.23.119.59.1.01.07-0825-000 | Анкер рамный универсальный, оцинкованный диаметр 10 мм длина 110 мм, толщина прикрепляемого материала 80 мм | шт |
| 59.1.01.07-0827 | Анкер клиновой, оцинкованный, для установки в бетон диаметр 6 мм, длина 70 мм, полезная длина 35 мм | шт |
| 25.11.23.119.59.1.01.07-0827-000 | Анкер клиновой, оцинкованный, для установки в бетон диаметр 6 мм, длина 70 мм, полезная длина 35 мм | шт |
| 59.1.01.07-1133 | Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х10 мм, вытяжные | 100 шт |
| 25.94.12.120.59.1.01.07-1133-000 | Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х10 мм, вытяжные | 100 шт |
| 59.1.01.07-1229 | Шурупы с шестигранной головкой 10х50 мм | т |
| 25.94.11.120.59.1.01.07-1229-000 | Шурупы с шестигранной головкой 10х50 мм | т |
| 59.1.01.07-1240 | Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла | кг |
| 25.94.11.120.59.1.01.07-1240-000 | Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла | кг |
| 59.1.01.07-1241 | Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5х70 мм | 100 шт |

| | | |
|---|---|---|
| 25.94.11.120.59.1.01.07-1241-000 | Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5х70 мм | 100 шт |
| 59.1.01.07-1884 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл |
| 25.72.14.120.59.1.01.07-1884-000 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл |
| 59.1.08.04-0133 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т |
| 25.94.11.190.59.1.08.04-0133-000 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т |

».

38. В Книге 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 62.6.02.01-0015 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP00, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0015-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP00, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0016 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, постоянный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0016-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, постоянный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0020 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP54, постоянный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0020-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP54, постоянный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0024 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 100 А, степень защиты IP00, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0024-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 100 А, степень защиты IP00, переменный ток, напряжение 660 В | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 62.6.02.01-0025 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 100 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0025-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 100 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0027 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0027-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0029 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 160 А, степень защиты IP00, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0029-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 160 А, степень защиты IP00, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0030 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 160 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0030-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 160 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0032 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 160 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0032-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 160 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0052 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 380 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0052-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 380 В | шт |
| 62.6.02.01-0056 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 380 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0056-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 380 В | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 62.6.02.01-0060 | Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 380 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0060-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 380 В | шт |
| 62.6.02.01-0064 | Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 380 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0064-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 63 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 380 В | шт |
| 62.6.02.01-0068 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 100 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0068-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 100 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0070 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0070-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0072 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 160 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0072-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 160 А, степень защиты IP40, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 62.6.02.01-0074 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 160 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |
| 27.33.13.150.62.6.02.01-0074-000 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп», номинальный ток 160 А, степень защиты IP54, переменный ток, напряжение 660 В | шт |

».

39. В Книге 64. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 64.1.02.02-0047 | Вентилятор канальный радиальный, подача воздуха 4750 м3/ч, полное давление 1050 Па, частота вращения 3000 об/мин, параметры питающей сети 380/50 В/Гц, мощность 1,5 кВт | шт |
| 28.25.20.130.64.1.02.02-0047-000 | Вентилятор канальный радиальный, подача воздуха 4750 м3/ч, полное давление 1050 Па, частота вращения 3000 об/мин, параметры питающей сети 380/50 В/Гц, мощность 1,5 кВт | шт |

».

40. В Книге 67. «Лифты» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 67.1.01.03-1024 | Платформы подъемные для маломобильных групп населения с вертикальным перемещением, скорость движения до 0,15 м/с, высота подъема до 4 м | компл |
| 28.22.11.190.67.1.01.03-1024-000 | Платформы подъемные для маломобильных групп населения с вертикальным перемещением, скорость движения до 0,15 м/с, высота подъема до 4 м | компл |
| 67.1.01.03-1026 | Платформы подъемные для маломобильных групп населения с наклонным перемещением, открытые, грузоподъемность от 225 кг, скорость движения до 0,15 м/с | компл |
| 28.22.11.190.67.1.01.03-1026-000 | Платформы подъемные для маломобильных групп населения с наклонным перемещением, открытые, грузоподъемность от 225 кг, скорость движения до 0,15 м/с | компл |

».

41. Книгу 91. «Строительные машины и механизмы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 91.12.07-027 | Установки для гидропосева многолетних трав на прицепе (без учета прицепа), объем емкости 1100 л | маш.-ч |
| 28.30.33.119.91.12.07-027-000 | Установки для гидропосева многолетних трав на прицепе (без учета прицепа), объем емкости 1100 л | шт |
| 91.14.05-055 | Полуприцепы самосвальные, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч |

| | | |
|---|---|---|
| 29.20.23.114.91.14.05-055-000 | Полуприцепы самосвальные, грузоподъемность до 30 т | шт |
| 91.14.05-080 | Полуприцепы-опоровозы, грузоподъемность 22 т | маш.-ч |
| 29.20.23.114.91.14.05-080-000 | Полуприцепы-опоровозы, грузоподъемность 22 т | шт |
| 91.19.12-083 | Мотопомпы бензиновые, производительность 105 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч |
| 28.13.14.190.91.19.12-083-000 | Мотопомпы бензиновые, производительность 105 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | шт |
| 91.21.01-071 | Распылители для устройства покрытий на основе резиновой крошки электрические, объем бункера 120 л, производительность 15 кг/мин | маш.-ч |
| 28.99.39.190.91.21.01-071-000 | Распылители для устройства покрытий на основе резиновой крошки электрические, объем бункера 120 л, производительность 15 кг/мин | шт |
| 91.21.03-509 | Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин, с насадкой для очистки внутренней поверхности труб диаметром до 200 мм | маш.-ч |
| 28.29.22.140.91.21.03-509-000 | Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин, с насадкой для очистки внутренней поверхности труб диаметром до 200 мм | шт |
| 91.21.03-511 | Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин, с насадкой для очистки внутренней поверхности труб диаметром свыше 900 до 1500 мм | маш.-ч |
| 28.29.22.140.91.21.03-511-000 | Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин, с насадкой для очистки внутренней поверхности труб диаметром свыше 900 до 1500 мм | шт |

».

42. В Книге 91. «Строительные машины и механизмы» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 91.02.05-021 | Установки статического вдавливания стальных шпунтовых свай, усилие вдавливания 1500 кН, усилие извлечения 1600 кН | маш.-ч |
| 28.92.30.110.91.02.05-021-000 | Установки статического вдавливания стальных шпунтовых свай, усилие вдавливания 1500 кН, усилие извлечения 1600 кН | шт |
| 91.03.09-001 | Подъемы шахтные грузолюдские двухклетевые для работы на двух горизонтах, грузоподъемность 2х3,5 т, статическое натяжение каната 63 кН | маш.-ч |

| | | |
|---|---|---|
| 28.92.11.110.91.03.09-001-000 | Подъемы шахтные грузолюдские двухклетевые для работы на двух горизонтах, грузоподъемность 2х3,5 т, статическое натяжение каната 63 кН | шт |
| 91.03.09-002 | Подъемы междуэтажные между нулевой и приемной площадками шахтного копра, грузоподъемность 5 т | маш.-ч |
| 28.92.11.110.91.03.09-002-000 | Подъемы междуэтажные между нулевой и приемной площадками шахтного копра, грузоподъемность 5 т | шт |
| 91.03.09-003 | Подъемы бадьевые при проходке ствола, статическое натяжение каната 63 кН | маш.-ч |
| 28.92.11.110.91.03.09-003-000 | Подъемы бадьевые при проходке ствола, статическое натяжение каната 63 кН | шт |
| 91.03.09-005 | Подъемы шахтные с грузовой и грузолюдской клетями для тоннелей глубокого заложения, грузоподъемность 8 т и 3,5 т, статическое натяжение канатов 88,2 кН и 61,7 кН, глубина ствола более 100 м | маш.-ч |
| 28.92.11.110.91.03.09-005-000 | Подъемы шахтные с грузовой и грузолюдской клетями для тоннелей глубокого заложения, грузоподъемность 8 т и 3,5 т, статическое натяжение канатов 88,2 кН и 61,7 кН, глубина ствола более 100 м | шт |
| 91.03.09-006 | Подъемы шахтные грузолюдские двухклетевые для тоннелей глубокого заложения, грузоподъемность 2х3,5 т, статическое натяжение каната 63 кН, глубина ствола до 100 м | маш.-ч |
| 28.92.11.110.91.03.09-006-000 | Подъемы шахтные грузолюдские двухклетевые для тоннелей глубокого заложения, грузоподъемность 2х3,5 т, статическое натяжение каната 63 кН, глубина ствола до 100 м | шт |
| 91.03.19-031 | Лесоспуски для шахтных стволов глубокого заложения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч |
| 28.92.12.129.91.03.19-031-000 | Лесоспуски для шахтных стволов глубокого заложения, грузоподъемность 5 т | шт |
| 91.09.08-011 | Спецсоставы для перевозки рельсовых плетей одноярусные, длина плетей до 800 м, количество плетей до 12 | маш.-ч |
| 30.20.31.116.91.09.08-011-000 | Спецсоставы для перевозки рельсовых плетей одноярусные, длина плетей до 800 м, количество плетей до 12 | шт |
| 91.14.07-051 | Автотопливозаправщики, объем цистерны 10 м3 | маш.-ч |
| 29.10.41.113.91.14.07-051-000 | Автотопливозаправщики, объем цистерны 10 м3 | шт |
| 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч |
| 28.13.24.000.91.18.01-012-000 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | шт |
| 91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | маш.-ч |
| 28.99.39.190.91.21.01-011-000 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | шт |

| | | |
|---|---|---|
| 91.21.03-510 | Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин, с насадкой для очистки внутренней поверхности труб диаметром свыше 200 до 900 мм | маш.-ч |
| 28.29.22.140.91.21.03-510-000 | Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин, с насадкой для очистки внутренней поверхности труб диаметром свыше 200 до 900 мм | шт |

».