Приложение

к приказу Комитета города Москвы
по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов
от «16» января 2023 года
№ МКЭ-ОД/23-4

ТСН-2001

Территориальные сметные нормативы для Москвы

Дополнение 67

Территориальные сметные нормативы

Сборник дополнений

Сборник строительных нормативов

Москва 2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

Сборник дополнений и изменений №67

Территориальные сметные нормативы
ТСН-2001

Москва 2023

Содержание

Дополнения ... 8
Глава 1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции ... 8
Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-восстановительных работ ... 8
1.1. Битумы, герметики, мастики, смолы ... 8
1.3. Гидроизоляционные и кровельные материалы ... 8
1.6. Лакокрасочные, антикоррозийные, антисептические, огнезащитные материалы ... 8
1.8. Сталь разная и металлопрокат ... 8
1.9. Метизы и крепежные изделия ... 8
1.13. Материальные ресурсы, не вошедшие в вышеперечисленные группы 1.1-1.12 ... 8
Раздел 5. Железобетонные и бетонные изделия ... 9
4. Изделия для жилищно-гражданского строительства ... 9
Раздел 7. Металлические изделия ... 9
1. Детали устройства кровель, водостоков и навесных вентилируемых фасадов ... 9
12. Изделия из алюминиевых сплавов ... 9
Раздел 12. Трубные заготовки, трубы, соединительные части и крепления к ним ... 9
5. Трубы из термопласта и детали трубопроводов к ним ... 9
Раздел 21. Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, электроконструкции ... 10
5. Материалы электроустановочные ... 10
6. Прочие приборы и устройства ... 10
Глава 2. Сметные цены эксплуатации строительных машин ... 11
Раздел 1. Строительные машины, механизмы и инструменты ... 11
11. Насосы и установки водопонижения ... 11
Глава 3. Строительные работы ... 12
Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные ... 12
Отдел 4. Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки ... 12
Раздел 2. Прочие работы ... 12
Таблица 3.6-123. Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов в построечных условиях ... 12
Раздел 3. Перекрытия при высоте от опорной площадки свыше 4,3 м ... 13
Таблица 3.6-124. Монтаж и демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций консольных балочных перекрытий на высоте от опорной площадки свыше 10 м ... 13
Сборник 7. Бетонные, железобетонные конструкции сборные ... 14
Отдел 2. Конструкции жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов надземной части до 10 т или высоте здания до 48 м ... 14
Раздел 2. Колонны ... 14
Таблица 3.7-94. Установка сборных железобетонных колонн бесстыковых на анкерном резьбовом соединении ... 14
Раздел 8. Внутренние стены и диафрагмы жесткости ... 15
Таблица 3.7-95. Установка сборных железобетонных панелей бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 7 м ... 15
Сборник 12. Кровли ... 16
Таблица 3.12-48. Устройство системы снеготаяния и антиобледенения кровли с применением электронагревательной пленки ... 16
Сборник 15. Отделочные работы ... 17
Отдел 1. Облицовочные работы ... 17
Раздел 13. Монтаж навесных вентилируемых фасадов ... 17
Таблица 3.15-195. Облицовка фасада по навесной фасадной системе металлокомпозитными кассетами ... 17
Сборник 22. Водопровод - наружные сети ... 18
Раздел 5. Трубы полиэтиленовые ... 18
Таблица 3.22-74. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ... 18
Сборник 29. Тоннели и метрополитены ... 21
Отдел 1. Закрытый способ работ ... 21
Раздел 3. Проходка тоннелей и выработок ... 21
Таблица 3.29-1986. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом ... 21

Таблица 3.29-1987. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом 22
Отдел 3. Устройство пути 26
Раздел 1. Устройство пути в тоннеле 26
Таблица 3.29-1971. Монтаж рельсошпальной решетки из сварных рельсовых плетей Р-65 на железобетонных полушпалах с виброзащитным скреплением в подземных условиях мелкого заложения 26
Сборник 30. Мосты и трубы 28
Отдел 4. Разные работы 28
Раздел 4. Гидроизоляция проезжей части мостов, опор мостов и труб 28
Таблица 3.30-105. Нанесение трехслойной системы гидроизоляции на основе эластомерного гидроизоляционного материала на поверхность пролетных строений мостов 28
Глава 4. Монтаж оборудования 30
Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры 31
Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей 31
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей 31
Раздел 1.1.8. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании деревянных конструкций и деталей 31
Таблица 7.5-40. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм 31
Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель 32
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание кровель 32
Раздел 1.1.3. Реставрация и воссоздание деревянных и черепичных кровель 32
Таблица 7.6-21. Покрытие крыш тесом и дранкой (щепой) 32
Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов 33
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов 33
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов 33
Таблица 7.7-1. Реставрация металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю 33
Таблица 7.7-2. Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш 33
Таблица 7.7-5. Демонтаж и монтаж металлических крестов 33
Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров 34
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров 34
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров 34
Таблица 7.10-17. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" 34
Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора 35
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание керамического декора 35
Раздел 1.1.1. Воссоздание керамического декора 35
Таблица 7.11-13. Установка керамических, орнаментованных, глазурованных, многоцветных изделий 35
Раздел 1.1.2. Реставрация керамического декора 35
Таблица 7.11-14. Холодная реставрация снятых керамических изделий 35
Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву 36
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву 36
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании резьбы по дереву 36
Таблица 7.13-7. Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом 36
Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов 37
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание декоративных тканей и ковров 37
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при воссоздании и реставрации декоративных тканей и ковров 37
Таблица 7.23-13. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) 37
Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства оловянно-слюдяной группы 39
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание узорного (оловянное, оловянно-свинцовое литье) и каркасного металла 39

Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание каркасного металла ... 39
Таблица 7.26-7. Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм ... 39
Отдел 1.2. Реставрация и воссоздание фрагментов из слюды ... 40
Раздел 1.2.1. Реставрация фрагментов из слюды ... 40
Таблица 7.26-20. Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет" ... 40
Таблица 7.26-22. Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме ... 40
Отдел 1.3. Разные работы ... 41
Раздел 1.3.1. Разные работы ... 41
Таблица 7.26-29. Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы ... 41
Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе ... 42
Отдел 1.1. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов ... 42
Раздел 1.1.1. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам монументального искусства из металлов и сплавов ... 42
Таблица 7.30-21. Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования ... 42
Таблица 7.30-22. Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования ... 43
Таблица 7.30-23. Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования ... 44
Таблица 7.30-26. Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, мастиками ... 46
Таблица 7.30-76. Защитная обработка поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без прогрева) ... 46
Раздел 1.1.2. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам монументального искусства из естественного камня и бетона ... 47
Таблица 7.30-38. Химическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня ... 47
Таблица 7.30-39. Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня ... 47
Глава 9. Сборники норм и расценок для определения дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время ... 49
Сборник 1. Временное отопление зданий ... 49
Отдел 1.1. Временное отопление зданий различного назначения ... 49
Раздел 1.1.1. Временное отопление законченных вчерне зданий различного назначения ... 49
Таблица 9.1-1. Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых зданий ... 49
Таблица 9.1-2. Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий ... 49
Глава 19. Сметные нормативы и цены на выполнение комплексов работ ... 50
Сборник 2. Здания ... 50
Отдел 6. Перекрытия и покрытия ... 50
Раздел 1. Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные ... 50
Таблица 19.2-36. Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий ... 50
Сборник 3. Инженерные сети и системы зданий ... 51
Отдел 3. Внутренние системы вентиляции и кондиционирования воздуха ... 51
Таблица 19.3-32. Устройство внутренних систем вентиляции подземных автостоянок ... 51
Отдел 5. Сети связи, системы автоматизации и безопасности ... 52
Раздел 3. Системы безопасности ... 52
Таблица 19.3-33. Монтаж системы видеонаблюдения жилых зданий ... 52
Сборник 4. Наружные инженерные сети и сооружения ... 54
Отдел 1. Наружные сети теплоснабжения ... 54
Таблица 19.4-11. Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи ... 54
Отдел 3. Наружные сети водоснабжения и водоотведения (канализации) ... 63
Таблица 19.4-12. Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения ... 63
Таблица 19.4-13. Установка оборудования бурошнекового бурения ... 64
Глава 20. Укрупненные нормативы цены строительства для города Москвы ... 65
Глава 30. Усредненные производственные нормы ... 66

Нормативная таблица **67**
Изменения **69**
Глава 1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции 69
Глава 3. Строительные работы 988
Глава 6. Ремонтно-строительные работы 1009
Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры 1010
Глава 14. Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства 1017
Глава 17. Праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды 1027
Глава 19. Сметные нормативы и цены на выполнение комплексов работ 1028
Удаления **1040**
Глава 1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции 1040
Глава 3. Строительные работы 1041
Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов 1041
Отдел 3. Закрепление грунтов 1041
Раздел 2. Устройство траншей методом "стена в грунте" 1041
Таблица 3.5-112. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной до 15 м широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 м3 на базе экскаватора импортного производства 1041
Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные 1041
Отдел 4. Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки 1041
Раздел 2. Прочие работы 1041
Таблица 3.6-112. Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой до 0,5 т в построечных условиях 1041
Сборник 22. Водопровод - наружные сети 1041
Раздел 5. Трубы полиэтиленовые 1041
Таблица 3.22-16. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 1041
Сборник 29. Тоннели и метрополитены **1041**
Отдел 1. Закрытый способ работ **1041**
Раздел 3. Проходка тоннелей и выработок **1041**
Таблица 3.29-1247. Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с гидропригрузом 1041
Таблица 3.29-1248. Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом 1041
Таблица 3.29-1254. Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом 1042
Таблица 3.29-1954. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом импортного производства диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер 1042
Таблица 3.29-1962. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом импортного производства диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом 1042
Раздел 6. Устройство обделок **1042**
Таблица 3.29-1346. Укладка сборной обделки механизированным щитом в тоннелях 1042
Раздел 8. Нагнетание раствора за обделки **1042**
Таблица 3.29-1466. Нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром от 10,6 до 11 м, сооружаемых механизированными щитами импортного производства 1042
Таблица 3.29-1485. Нагнетание раствора за обделку тоннелей, сооружаемых механизированными щитами импортного производства, при притоке воды в забое более 5 м3/ч 1043
Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры **1044**
Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей **1044**
Таблица 7.5-0. Добавлять при устройстве расшивок, на 1 м расшивки к табл. 5-40 1044
Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель **1044**
Таблица 7.6-0. Заготовка дранки на месте при необходимости на 1000 шт. к поз. 6-21-5 - 6-21-81044
Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов **1044**
Таблица 7.7-0. Добавлять при демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр спуска к поз. 7-5-1 - 7-5-4 1044
Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров **1044**

Таблица 7.10-0. Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижение усиленного глянца, при **необходимости,** к табл. 10-17 ... 1044
Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора ... 1044
Таблица 7.11-0. Установка изделий завершений изразцовых печей типа "городки" к позициям 7.11-13-1 - 7.11-13-8 ... 1044
Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства оловянно-слюдяной группы ... 1044
Таблица 7.26-0. Вырубка зубилом внутренних контуров криволинейных деталей при необходимости к поз. 26-7-2 ... 1044
Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе ... 1046
Отдел 1. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов ... 1046
Таблица 7.30-0. Материальные ресурсы, не учтенные нормами и расценками ... 1046
Глава 9. Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время ... 1048
Сборник 0. Временное отопление зданий ... 1048
Таблица 9.0-1. Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых зданий ... 1048
Таблица 9.0-2. Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий ... 1048
Глава 16. Укрупнённые показатели ... 1049
Сборник 2. Укрупнённые показатели стоимости строительства конструктивных элементов жилых и общественных зданий ... 1049
Отдел 6. Перекрытие ... 1049
Таблица 16.2-6101. Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части нежилых зданий при площади между осями колонн или стен более 20 м2 ... 1049
Таблица 16.2-6104. Устройство монолитных железобетонных перекрытий надземной части нежилых зданий высотой до 30 м ... 1049
Отдел 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха ... 1049
Раздел 1. Воздуховоды металлические ... 1049
Таблица 16.2-2003. Воздуховоды из черной стали ... 1049
Глава 90. Временные усредненные производственные нормы ... 1050
Дополнения и изменения к общим и техническим частям ТСН-2001 ... 1051

Дополнения

Глава 1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции

Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-восстановительных работ

1.1. Битумы, герметики, мастики, смолы

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.1-1-8035	2257994001	20.30.22.170.08.001	Состав уплотнительный на органической основе с минеральным наполнителем для герметизации кабельных вводов, муфт, зазоров, резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	1,00	1,03	78,58

1.3. Гидроизоляционные и кровельные материалы

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.1-1-8038	5775351001	23.99.12.120.21.002	Материал эластомерный двухкомпонентный на основе полимочевины, прочность на разрыв не менее 19 МПа, относительное удлинение при разрыве от 200 до 400%, адгезия к огрунтованной эпоксидной композицией поверхности не менее 0,5 МПа, теплостойкостью при +215°С 30 мин, для гидроизоляции, антикоррозионной защиты поверхностей, в том числе в условиях агрессивной химической среды	кг	1,00	1,07	566,60

1.6. Лакокрасочные, антикоррозийные, антисептические, огнезащитные материалы

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.1-1-8039	2257293001	20.16.40.130.10.002	Композиция (грунт) двухкомпонентная, компонент А - эпоксидно-диановая смола, условная вязкость не более 120 с, компонент Б - отвердитель аминного типа холодного отверждения, условная вязкость не более 180 с, для грунтования и обеспыливания бетонных и металлических поверхностей, в том числе под полимочевинное покрытие	кг	1,00	1,08	354,25

1.8. Сталь разная и металлопрокат

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.1-1-8040	1250030009	25.93.11.120.03.009	Трос из стальной латунированной проволоки в оболочке из ПВХ, диаметр 2 мм	100 м	0,86	0,94	49,37

1.9. Метизы и крепежные изделия

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.1-1-8041	4597402002	25.94.12.120.01.008	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 4,8 мм, длина 12 мм	100 шт.	0,40	0,40	110,61

1.13. Материальные ресурсы, не вошедшие в вышеперечисленные группы 1.1-1.12

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.1-1-8036	2155310001	20.13.64.120.01.002	Карбид кальция	т	1 000,00	1 050,00	18 024,86
1.1-1-8037	2114521001	20.11.12.110.03.001	Двуокись углерода твердая (сухой лед)	кг	1,00	1,26	10,65
1.1-1-8042	2257293002	20.16.40.130.10.003	Композиция на основе битумов, массовая доля эпоксидных групп от 3,0 до 6,0%, условная вязкость 10 с, для создания термоотверждаемого адгезионного слоя между асфальтом и полимочевинным покрытием	кг	1,00	1,08	265,77

Раздел 5. Железобетонные и бетонные изделия

4. Изделия для жилищно-гражданского строительства

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.5-4-1467	5832010012	23.61.12.132.02.120	Панели стеновые внутренние железобетонные с монтажной системой и узлами опирания междуэтажных перекрытий, несущие, глухие, бетон В25, F100, W6, высота до 6000 мм, толщина до 200 мм, категория бетонной поверхности А4, для жилых и общественных зданий	м3	2 500,00	2 500,00	8 367,50
1.5-4-1468	5832010013	23.61.12.132.02.121	Панели стеновые внутренние железобетонные с монтажной системой и узлами опирания междуэтажных перекрытий, несущие, с проемом, бетон В25, F100, W6, высота до 6000 мм, толщина до 200 мм, категория бетонной поверхности А4, для жилых и общественных зданий	м3	2 500,00	2 500,00	8 367,50
1.5-4-1469	5821011005	23.61.12.121.13.004	Колонны железобетонные под анкерное резьбовое соединение, одноэтажные, на всю высоту здания, с консолями, бетон В30, F100, W6, категория бетонной поверхности А3 лицевых, А7 нелицевых, сечение 400х1200 мм, для каркасов многоэтажных общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий	м3	2 500,00	2 500,00	8 082,47
1.5-4-1470	5821011006	23.61.12.121.13.005	Колонны железобетонные под анкерное резьбовое соединение, трехэтажные, на всю высоту здания, с консолями, бетон В30, F150, W8, категория бетонной поверхности А3 лицевых, А7 нелицевых, сечение от 400 до 600 мм, для каркасов многоэтажных общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий	м3	2 500,00	2 500,00	5 580,34

Раздел 7. Металлические изделия

1. Детали устройства кровель, водостоков и навесных вентилируемых фасадов

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.7-1-281	5262903118	24.10.72.000.01.025	Салазка крепежная из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 77,5х35х22,7 мм, толщина 1,2 мм	шт.	0,04	0,04	4,29
1.7-1-282	5262903119	24.10.72.000.01.026	Изделие крепежное (икля) из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 47,4х30 мм, толщина 1,2 мм	шт.	0,01	0,01	2,35

12. Изделия из алюминиевых сплавов

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.7-12-50	5272001003	24.42.24.110.05.002	Панель фасадная композитная, группа горючести Г1, покрытие лакокрасочное, алюминиевый слой с каждой стороны толщиной 0,4 мм, минеральный наполнитель толщиной 3,2 мм, толщина панели 4 мм	м2	7,50	7,50	222,25

Раздел 12. Трубные заготовки, трубы, соединительные части и крепления к ним

5. Трубы из термопласта и детали трубопроводов к ним

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.12-5-2170	2248110830	22.21.21.122.08.010	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м	32,60	32,60	887,84
1.12-5-2171	2248110831	22.21.21.122.08.011	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м	52,40	52,40	1 427,08

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.12-5-2172	2248110832	22.21.21.122.08.012	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м	81,00	81,00	2 205,98

Раздел 21. Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, электроконструкции

5. Материалы электроустановочные

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.21-5-1655	3449955003	27.33.13.130.10.008	Перемычка гибкая, типа ПГС 50-280	шт.	0,21	0,21	14,99
1.21-5-1656	3449674005	25.11.23.115.05.176	Соединитель перегородок из оцинкованной стали, типа К168	100 шт.	7,00	8,00	222,31
1.21-5-1657	3449633019	27.33.13.130.13.021	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, типа 4ПСТ-1, сечение жил от 150 до 240 мм2	компл.	1,43	1,73	573,94
1.21-5-1658	3449633020	27.33.13.130.13.022	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, типа 5ПСТ-1, сечение жил от 150 до 240 мм2	компл.	2,30	2,78	675,63
1.21-5-1659	3449654001	27.33.13.130.10.009	Гайка установочная заземляющая из оцинкованной стали, типа К480, диаметр условного прохода 15 мм	100 шт.	0,70	0,78	138,58
1.21-5-1660	3449654002	27.33.13.130.10.010	Гайка установочная заземляющая из оцинкованной стали, типа К481, диаметр условного прохода 20 мм	100 шт.	0,80	0,90	181,67
1.21-5-1661	3449654003	27.33.13.130.10.011	Гайка установочная заземляющая из оцинкованной стали, типа К482, диаметр условного прохода 25 мм	100 шт.	1,90	2,13	226,52
1.21-5-1662	3449654004	27.33.13.130.10.012	Гайка установочная заземляющая из оцинкованной стали, типа К483, диаметр условного прохода 32 мм	100 шт.	2,60	2,91	256,46
1.21-5-1663	3449654005	27.33.13.130.10.013	Гайка установочная заземляющая из оцинкованной стали, типа К484, диаметр условного прохода 40 мм	100 шт.	5,20	5,82	339,96
1.21-5-1664	3449654006	27.33.13.130.10.014	Гайка установочная заземляющая из оцинкованной стали, типа К485, диаметр условного прохода 50 мм	100 шт.	5,70	6,38	480,00
1.21-5-1665	3449654007	27.33.13.130.10.015	Гайка установочная заземляющая из оцинкованной стали, типа К486, диаметр условного прохода 70 мм	100 шт.	11,90	13,33	919,50

6. Прочие приборы и устройства

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.21-6-17	3468591002	27.51.26.110.03.002	Лента электронагревательная, многослойная, экранированная, мощность 40 Вт/м, ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, для устройства противообледенительных систем кровли и водосточных желобов	м	0,58	0,63	115,19
1.21-6-18	3468591003	27.51.26.110.03.003	Лента электронагревательная, многослойная, экранированная, мощность 60 Вт/м, ширина 170 мм, толщина 3 мм, для устройства противообледенительных систем кровли и водосточных желобов	м	1,70	1,75	181,12

Глава 2. Сметные цены эксплуатации строительных машин

Раздел 1. Строительные машины, механизмы и инструменты

11. Насосы и установки водопонижения

Шифр ресурса	Код	Код ОКПД2	Наименование машины, механизма	Сметная цена 1 маш.-ч, руб.		Расход электро-энергии, кВт-ч
				Всего	в том числе заработная плата	
2.1-11-100	110703	28.13.14.190.01.09.003	Установки дозаторные гидравлические с нагревателем для нанесения защитных покрытий, производительность до 8 л/мин	51,47	14,67	20,26
2.1-11-101	111903	28.13.14.190.01.08.011	Насосы прокачивающие подающие для высоковязких материалов, производительность до 20 л/мин	2,19	0,01	0,0

Глава 3. Строительные работы

Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные

Отдел 4. Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки

Раздел 2. Прочие работы

Таблица 3.6-123. Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов в построечных условиях

Измеритель: 1 т

3.6-123-1	Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой до 1 т в построечных условиях
3.6-123-2	Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой более 1 до 2 т в построечных условиях
3.6-123-3	Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой более 2 до 3 т в построечных условиях
3.6-123-4	Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой более 3 до 4 т в построечных условиях
3.6-123-5	Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой более 4 до 5 т в построечных условиях

Состав работ:

3.6-123-1 **3.6-123-5**	1. Сортировка, разметка, резка, гнутье арматуры 2. Сборка каркаса с креплением стержней арматуры вязальной проволокой

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.6-123-1	3.6-123-2	3.6-123-3	3.6-123-4
	Прямые затраты:	руб.	**525,55**	**512,82**	**500,90**	**489,09**
	Заработная плата рабочих	руб.	480,42	473,00	462,31	452,29
	Эксплуатация машин	руб.	43,64	38,57	37,46	35,76
	в том числе: заработная плата	руб.	9,25	6,98	6,53	5,85
	Материальные ресурсы	руб.	1,49	1,25	1,13	1,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	40,40	39,74	38,89	38,17
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,11
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,28	0,26	0,23	0,2
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08
2.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,53	0,33	0,29	0,23
2.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность до 3 кВт	маш.-ч	1,32	1,19	1,1	0,94
	Материальные ресурсы					
1.1-1-376	Кислород технический, газообразный	м3	0,2185	0,1852	0,1709	0,1596
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,0312	0,0256	0,0197	0,0167
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
0933100000	Сталь арматурная для изготовления изделий на строительной площадке	т	1,01	1,01	1,01	1,01
1211000000	Проволока стальная вязальная	т	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.6-123-5
	Прямые затраты:	руб.	**484,35**
	Заработная плата рабочих	руб.	448,15
	Эксплуатация машин	руб.	35,18
	в том числе: заработная плата	руб.	5,63
	Материальные ресурсы	руб.	1,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	37,84
	Машины и механизмы		
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,18
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,08
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,08
2.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,21
2.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность до 3 кВт	маш.-ч	0,89
	Материальные ресурсы		
1.1-1-376	Кислород технический, газообразный	м3	0,1553
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,0157
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой		
0933100000	Сталь арматурная для изготовления изделий на строительной площадке	т	1,01
1211000000	Проволока стальная вязальная	т	0,0041

Раздел 3. Перекрытия при высоте от опорной площадки свыше 4,3 м

Таблица 3.6-124. Монтаж и демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций консольных балочных перекрытий на высоте от опорной площадки свыше 10 м

Измеритель: 100 м3 бетона

3.6-124-1	Монтаж и демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций консольных перекрытий толщиной до 300 мм

Состав работ:

3.6-124-1	1. Изготовление элементов опалубок 2. Смазка эмульсолом поверхностей опалубки 3. Монтаж/демонтаж опалубок

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.6-124-1
	Прямые затраты:	руб.	**28 777,79**
	Заработная плата рабочих	руб.	5 905,48
	Эксплуатация машин	руб.	433,34
	в том числе: заработная плата	руб.	40,17
	Материальные ресурсы	руб.	22 438,97
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	511,25
	Машины и механизмы		
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,33
2.1-18-10	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,03
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,42
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	88,28
	Материальные ресурсы		
1.1-1-79	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 50 мм, ширина 50 мм	м3	0,1053
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,006
1.1-1-1588	Смазка для опалубки, типа Эмульсол	т	0,1435
1.1-1-1770	Лента клеящая, для монтажа опалубки монолитных железобетонных конструкций	м	609,569
1.1-1-2395	Фанера березовая, ламинированная, с гладким типом поверхности с двух сторон, сорт I/I, толщина 18 мм	м2	98,7153
1.1-1-3479	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 6,0 мм, длина 90 мм	т	0,0132
1.9-11-16	Балка деревянная двутавровая, типа БДК-1 Н-20	м	162,865

Сборник 7. Бетонные, железобетонные конструкции сборные

Отдел 2. Конструкции жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов надземной части до 10 т или высоте здания до 48 м

Раздел 2. Колонны

Таблица 3.7-94. Установка сборных железобетонных колонн бесстыковых на анкерном резьбовом соединении

Измеритель: 100 сборных конструкций

3.7-94-1	Установка сборных железобетонных колонн бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 4 м, массой до 4 т
3.7-94-2	Установка сборных железобетонных колонн бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 11 м, массой до 4 т

Состав работ:

3.7-94-1 **3.7-94-2**	1. Установка колонны на анкерном резьбовом соединении с выверкой проектного положения 2. Монтаж/демонтаж временных раскрепляющих элементов (юстировочных стоек) 3. Продувка основания под колонной сжатым воздухом 4. Изготовление элементов опалубки на стык колонны и фундамента 5. Монтаж/демонтаж опалубки с герметизацией стыков между элементами опалубки 6. Омоноличивание болтовых соединений, стыка колонны и фундамента с приготовлением раствора

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.7-94-1	3.7-94-2
	Прямые затраты:	руб.	**135 429,22**	**94 545,41**
	Заработная плата рабочих	руб.	6 469,90	6 178,44
	Эксплуатация машин	руб.	2 226,11	8 597,11
	в том числе: заработная плата	руб.	247,42	1 205,36
	Материальные ресурсы	руб.	126 733,21	79 769,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	550,33	523,25
	Машины и механизмы			
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	9,2	9,2
2.1-4-18	Вышки телескопические на автомобильном шасси, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	-	76,4
2.1-6-61	Мешалки тихоходные (дрель-миксер с насадкой)	маш.-ч	20,4	9,52
2.1-10-13	Компрессоры передвижные электрические, давление до 10 ат, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,1
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,6	2,72
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	2,11	1,34
2.1-30-106	Перфораторы, мощность до 1,5 кВт	маш.-ч	18,0	18,0
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	м3	0,5917	0,2761
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0015	0,0015
1.1-1-1613	Герметик пенополиуретановый, однокомпонентный (пена монтажная), плотность 18 кг/м3, температура эксплуатации от -55 до +100°С, прочность при растяжении/сжатии 5/18 кПа, звукопоглощение 60 дБ	кг	0,4708	0,2615
1.1-1-2394	Фанера березовая, ламинированная, с гладким типом поверхности с двух сторон, сорт I/I, толщина 15 мм	м2	9,6926	5,3848
1.3-2-229	Смесь сухая бетонная с наполнителем из полимерной фибры, тиксотропная, ремонтная, безусадочная, сульфатостойкая, наружного применения, прочность на сжатие 60 МПа, прочность на изгиб 8 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,5 МПа, W16, F1600, крупность заполнителя 10 мм, для конструкционного ремонта бетонных покрытий дорог, аэродромов, мостов, портов, гидротехнических сооружений, бетонных покрытий цехов, армированных, в том числе преднапряженных конструкций, омоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций, защиты бетона от агрессивных сред, воздействия морской воды, масел, при глубине разрушений бетона от 40 до 130 мм	кг	5 283,42	2 465,6
1.7-3-73	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, диаметр 16 мм, длина 340 мм	шт.	2,204	2,204
1.7-5-201	Анкер клиновой, стальной, оцинкованный, для установки в растянутой и сжатой зоне бетона, диаметр 16 мм, длина 145 мм, максимальная толщина закрепляемой детали при стандартной/уменьшенной глубине анкеровки 25/45 мм	шт.	808,0	808,0
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой			
5821000000	Сборные железобетонные конструкции - колонны	шт.	100,0	100,0

Раздел 8. Внутренние стены и диафрагмы жесткости

Таблица 3.7-95. Установка сборных железобетонных панелей бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 7 м

Измеритель: 100 сборных конструкций

3.7-95-1	Установка сборных железобетонных панелей бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 7 м, площадью до 10 м2
3.7-95-2	Установка сборных железобетонных панелей бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 7 м, площадью до 15 м2
3.7-95-3	Установка сборных железобетонных панелей бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 7 м, площадью до 25 м2

Состав работ:

3.7-95-1 **3.7-95-3**	1. Продувка поверхности фундамента сжатым воздухом 2. Устройство растворной постели с приготовлением раствора 3. Установка панели на анкерном резьбовом соединении с выверкой проектного положения 4. Монтаж/демонтаж временных раскрепляющих элементов (юстировочных стоек)

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.7-95-1	3.7-95-2	3.7-95-3
	Прямые затраты:	руб.	**74 605,44**	**90 420,51**	**114 307,93**
	Заработная плата рабочих	руб.	5 806,46	6 857,74	9 052,16
	Эксплуатация машин	руб.	11 417,99	14 557,64	20 994,00
	в том числе: заработная плата	руб.	1 628,32	2 073,92	3 004,04
	Материальные ресурсы	руб.	57 380,99	69 005,13	84 261,77
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	470,91	560,62	746,97
	Машины и механизмы				
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	8,67	11,58	15,89
2.1-4-18	Вышки телескопические на автомобильном шасси, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	111,02	140,28	204,4
2.1-6-61	Мешалки тихоходные (дрель-миксер с насадкой)	маш.-ч	4,42	7,14	10,71
2.1-10-13	Компрессоры передвижные электрические, давление до 10 ат, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,16	0,25	0,38
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,31	2,01	2,93
2.1-30-106	Перфораторы, мощность до 1,5 кВт	маш.-ч	48,0	48,0	48,0
	Материальные ресурсы				
1.1-1-118	Вода	м3	0,1282	0,2071	0,3107
1.3-2-229	Смесь сухая бетонная с наполнителем из полимерной фибры, тиксотропная, ремонтная, безусадочная, сульфатостойкая, наружного применения, прочность на сжатие 60 МПа, прочность на изгиб 8 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,5 МПа, W16, F1600, крупность заполнителя 10 мм, для конструкционного ремонта бетонных покрытий дорог, аэродромов, мостов, портов, гидротехнических сооружений, бетонных покрытий цехов, армированных, в том числе преднапряженных конструкций, омоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций, защиты бетона от агрессивных сред, воздействия морской воды, масел, при глубине разрушений бетона от 40 до 130 мм	кг	1 144,74	1 849,2	2 773,8
1.7-3-73	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, диаметр 16 мм, длина 340 мм	шт.	2,204	2,204	2,204
1.7-5-201	Анкер клиновой, стальной, оцинкованный, для установки в растянутой и сжатой зоне бетона, диаметр 16 мм, длина 145 мм, максимальная толщина закрепляемой детали при стандартной/уменьшенной глубине анкеровки 25/45 мм	шт.	808,0	808,0	808,0
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой				
5832000000	Сборные железобетонные конструкции, панели внутренних стен	шт.	100,0	100,0	100,0

Сборник 12. Кровли

Таблица 3.12-48. Устройство системы снеготаяния и антиобледенения кровли с применением электронагревательной пленки

Измеритель: 100 м

3.12-48-2	Устройство системы снеготаяния и антиобледенения кровли и водосточных желобов с применением электронагревательной ленты (укладка на кровлю), ширина ленты более 100 мм
3.12-48-3	Устройство системы снеготаяния и антиобледенения водосточных труб с применением электронагревательной пленки

Состав работ:

3.12-48-2	1. Очистка и обезжиривание поверхности 2. Укладка пленки (ленты) 3. Фиксация питающего кабеля 4. Измерение сопротивления уложенной пленки (проверка кабеля на обрыв)
3.12-48-3	1. Фиксация протяжного троса к нагревательной ленте 2. Установка крепежных элементов на верхний конец ленты 3. Спуск ленты в трубу водостока с фиксацией к воронке водостока 4. Фиксация питающего кабеля 5. Измерение сопротивления уложенной пленки (проверка кабеля на обрыв)

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.12-48-2	3.12-48-3
	Прямые затраты:	руб.	**171,64**	**197,54**
	Заработная плата рабочих	руб.	130,63	187,83
	Эксплуатация машин	руб.	5,70	3,86
	в том числе: заработная плата	руб.	1,67	0,77
	Материальные ресурсы	руб.	35,31	5,85
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	10,35	14,88
	Машины и механизмы			
2.1-18-24	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13	0,06
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	-	1,75
	Материальные ресурсы			
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,799	-
1.1-1-998	Растворитель универсальный типа 645-650	т	0,0025	-
1.1-1-2494	Шурупы-саморезы, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм	т	-	0,0001
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой			
3468591000	Лента электронагревательная для устройства противообледенительных систем кровли и водосточных желобов	м	103,0	105,747
2245300000	Лента с клеевым слоем, универсального применения	м	0,6666	7,7469
1250030000	Трос из стальной латунированной проволоки	м	-	101,0
4863770000	Лента стальная, перфорированная	м	-	3,7896

Сборник 15. Отделочные работы

Отдел 1. Облицовочные работы

Раздел 13. Монтаж навесных вентилируемых фасадов

Таблица 3.15-195. Облицовка фасада по навесной фасадной системе металлокомпозитными кассетами

Измеритель: 100 м2 фасада за вычетом проемов

3.15-195-1	Облицовка фасада по навесной фасадной системе металлокомпозитными кассетами площадью до 2 м2, с лесов
3.15-195-2	Облицовка фасада по навесной фасадной системе металлокомпозитными кассетами площадью более 2 до 3 м2, с лесов
3.15-195-3	Облицовка фасада по навесной фасадной системе металлокомпозитными кассетами площадью более 3 до 4 м2, с лесов
3.15-195-4	Облицовка фасада по навесной фасадной системе металлокомпозитными кассетами площадью более 4 до 5 м2, с лесов

Состав работ:

3.15-195-1 **3.15-195-4**	1. Установка иклей на кассетные панели 2. Установка кассетных панелей

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.15-195-1	3.15-195-2	3.15-195-3	3.15-195-4
	Прямые затраты:	руб.	**3 320,12**	**2 939,48**	**2 583,20**	**2 281,38**
	Заработная плата рабочих	руб.	866,71	717,37	602,59	528,02
	Эксплуатация машин	руб.	83,05	80,21	77,66	75,74
	в том числе: заработная плата	руб.	7,27	7,27	7,27	7,27
	Материальные ресурсы	руб.	2 370,36	2 141,90	1 902,95	1 677,62
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	63,01	51,86	43,34	37,98
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25
2.1-4-30	Лебедки электрические, тяговое усилие до 4,9 кН (0,5 тс)	маш.-ч	5,09	3,5	2,33	1,9
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	0,19	0,19
2.1-30-102	Дрели, мощность до 800 Вт	маш.-ч	12,14	10,92	9,71	8,56
2.1-30-107	Заклепочники, мощность до 600 Вт	маш.-ч	12,14	10,92	9,71	8,56
	Материальные ресурсы					
1.7-1-281	Салазка крепежная из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 77,5х35х22,7 мм, толщина 1,2 мм	шт.	287,872	246,47	220,719	195,737
1.7-1-282	Изделие крепежное (икля) из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 47,4х30 мм, толщина 1,2 мм	шт.	482,294	460,738	406,167	355,966
1.7-3-113	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 5 мм, длина 86 мм	шт.	0,1071	0,0971	0,0847	0,0742
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
5272001000	Панели композитные из алюминиевых сплавов	м2	98,02	98,63	98,91	99,0
4597400000	Заклепки для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.	15,3075	13,8666	12,0994	10,6053

Сборник 22. Водопровод - наружные сети

Раздел 5. Трубы полиэтиленовые

Таблица 3.22-74. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 км трубопровода

3.22-74-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
3.22-74-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм
3.22-74-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
3.22-74-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм
3.22-74-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм
3.22-74-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм
3.22-74-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм
3.22-74-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
3.22-74-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм
3.22-74-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм
3.22-74-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм
3.22-74-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм
3.22-74-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм
3.22-74-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм
3.22-74-15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм
3.22-74-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм
3.22-74-17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 560 мм
3.22-74-18	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм
3.22-74-19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 710 мм
3.22-74-20	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм
3.22-74-21	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм
3.22-74-22	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм
3.22-74-23	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм
3.22-74-24	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1400 мм
3.22-74-25	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1600 мм

Состав работ:

3.22-74-1 **3.22-74-25**	1. Опускание и укладка плетей труб в траншею 2. Гидравлические испытания 3. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-1	3.22-74-2	3.22-74-3	3.22-74-4
	Прямые затраты:	руб.	**1 930,43**	**1 967,43**	**2 467,46**	**2 642,79**
	Заработная плата рабочих	руб.	1 668,26	1 697,10	2 064,76	2 220,52
	Эксплуатация машин	руб.	248,30	248,30	335,55	335,55
	в том числе: заработная плата	руб.	10,24	10,24	16,49	16,49
	Материальные ресурсы	руб.	13,87	22,03	67,15	86,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	140,02	142,84	174,46	188,24
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,54	0,54
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,252 м3/ч	маш.-ч	25,0	25,0	30,0	30,0
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,38	0,38
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,38	0,38
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м3	1,9625	3,1157	9,4985	12,2656
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
2248116000	Трубы напорные из полиэтилена	м	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-5	3.22-74-6	3.22-74-7	3.22-74-8
	Прямые затраты:	руб.	**2 751,61**	**2 942,17**	**3 080,36**	**3 273,84**
	Заработная плата рабочих	руб.	2 260,31	2 316,94	2 370,42	2 428,74
	Эксплуатация машин	руб.	382,52	483,15	530,12	623,10
	в том числе: заработная плата	руб.	21,75	32,94	38,18	48,52
	Материальные ресурсы	руб.	108,78	142,08	179,82	222,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	192,14	197,68	202,91	208,62
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,72	1,11	1,29	1,65
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,252 м3/ч	маш.-ч	30,0	30,0	30,0	30,0
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,51	0,78	0,91	1,16

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-5	3.22-74-6	3.22-74-7	3.22-74-8
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,51	0,78	0,91	1,16
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м3	15,386	20,096	25,434	31,4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
2248116000	Трубы напорные из полиэтилена	м	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-9	3.22-74-10	3.22-74-11	3.22-74-12
	Прямые затраты:	руб.	**3 785,62**	**4 429,23**	**4 519,29**	**5 348,85**
	Заработная плата рабочих	руб.	2 755,98	3 193,75	3 269,33	3 762,82
	Эксплуатация машин	руб.	748,67	888,61	814,84	1 035,34
	в том числе: заработная плата	руб.	59,02	74,61	66,58	85,95
	Материальные ресурсы	руб.	280,97	346,87	435,12	550,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	236,28	274,76	282,16	323,91
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,01	2,55	2,25	2,91
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,252 м3/ч	маш.-ч	35,0	35,0	35,0	42,5
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,41	1,79	1,62	2,09
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,41	1,79	1,62	2,09
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м3	39,7406	49,0625	61,544	77,8916
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
2248116000	Трубы напорные из полиэтилена	м	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-13	3.22-74-14	3.22-74-15	3.22-74-16
	Прямые затраты:	руб.	**6 311,35**	**6 940,62**	**8 601,61**	**9 042,93**
	Заработная плата рабочих	руб.	4 374,34	4 526,96	5 692,21	5 851,48
	Эксплуатация машин	руб.	1 237,58	1 525,67	1 785,53	1 803,96
	в том числе: заработная плата	руб.	108,49	142,74	163,32	166,22
	Материальные ресурсы	руб.	699,43	887,99	1 123,87	1 387,49
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	377,95	392,88	491,66	507,24
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,69	4,62	5,28	5,28
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,252 м3/ч	маш.-ч	42,5	42,5	55,0	55,0
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,64	3,78	4,32	4,51
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,64	3,78	4,32	4,51
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м3	98,9296	125,6	158,963	196,25
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
2248116000	Трубы напорные из полиэтилена	м	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-17	3.22-74-18	3.22-74-19	3.22-74-20
	Прямые затраты:	руб.	**10 488,51**	**12 275,49**	**14 017,94**	**16 334,41**
	Заработная плата рабочих	руб.	6 559,51	7 444,09	8 144,18	9 452,79
	Эксплуатация машин	руб.	2 188,54	2 628,62	3 076,03	3 329,65
	в том числе: заработная плата	руб.	209,94	248,52	301,43	324,21
	Материальные ресурсы	руб.	1 740,46	2 202,78	2 797,73	3 551,97
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	570,72	639,14	703,28	825,51
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,69	8,43	9,9	11,34
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,252 м3/ч	маш.-ч	55,0	65,0	65,0	65,0
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	5,7	6,14	7,86	7,64
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	5,7	6,14	7,86	7,64
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м3	246,176	311,567	395,719	502,4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
2248116000	Трубы напорные из полиэтилена	м	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-21	3.22-74-22	3.22-74-23	3.22-74-24
	Прямые затраты:	руб.	**19 417,83**	**22 239,85**	**29 507,16**	**36 684,58**
	Заработная плата рабочих	руб.	11 364,57	12 405,42	16 041,96	20 098,21
	Эксплуатация машин	руб.	3 557,80	4 284,48	5 473,27	5 708,47
	в том числе: заработная плата	руб.	344,79	426,28	550,88	564,40
	Материальные ресурсы	руб.	4 495,46	5 549,95	7 991,93	10 877,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	978,75	1 093,02	1 402,77	1 764,78
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	11,58	14,34	18,54	18,84
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,252 м3/ч	маш.-ч	77,5	77,5	90,0	110,0
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	8,68	10,74	13,89	14,38
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	8,68	10,74	13,89	14,38
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м3	635,85	785,0	1 130,4	1 538,6
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
2248116000	Трубы напорные из полиэтилена	м	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.22-74-25
	Прямые затраты:	руб.	**44 385,94**
	Заработная плата рабочих	руб.	23 479,94
	Эксплуатация машин	руб.	6 698,13
	в том числе: заработная плата	руб.	676,55
	Материальные ресурсы	руб.	14 207,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	2 080,78
	Машины и механизмы		
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	22,5
2.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,252 м3/ч	маш.-ч	110,0
2.1-18-34	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	17,38
2.1-18-36	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	17,38
	Материальные ресурсы		
1.1-1-118	Вода	м3	2 009,6
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой		
2248116000	Трубы напорные из полиэтилена	м	1 025,0

Сборник 29. Тоннели и метрополитены

Отдел 1. Закрытый способ работ

Раздел 3. Проходка тоннелей и выработок

Таблица 3.29-1986. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом

Измеритель: 1 м

3.29-1986-1	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер, первые 100 м и последние 50 м тоннеля
3.29-1986-2	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер

Состав работ:

3.29-1986-1 **3.29-1986-2**	1. Выгрузка материалов с транспортного средства на ТПМК в тоннеле 2. Разработка грунта ТПМК с грунтопригрузом с погрузкой породы 3. Нагнетание тампонажного раствора за железобетонную обделку тоннеля 4. Прочистка установки нагнетания тампонажного раствора ТПМК 5. Монтаж обделки из блоков механизированным щитом 6. Переключение (отключение и подключение) трубопроводов коммуникаций ТПМК 7. Переключение (отключение и подключение) гибкого воздуховода ТПМК к тоннельной вентиляции 8. Переключение (отключение и подключение) кабеля 10 кВ 9. Сборка и установка элементов става ленточного конвейера 10. Наращивание транспортной ленты при помощи вулканизирующего аппарата 11. Обслуживающие процессы

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1986-1	3.29-1986-2
	Прямые затраты:	руб.	**290 408,89**	**52 325,78**
	Заработная плата рабочих	руб.	3 131,92	563,64
	Эксплуатация машин	руб.	284 537,20	51 140,50
	в том числе: заработная плата	руб.	4 119,30	739,51
	Материальные ресурсы	руб.	2 739,77	621,64
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	136,68	24,64
	Машины и механизмы			
2.1-30-58	Гайковерты пневматические	маш.-ч	0,72	0,72
2.1-40-26	Насосы местного или промежуточного водоотлива при закрытом способе работ, производительность до 50 м3/ч	маш.-ч	11,13	1,8
2.1-40-27	Насосы местного или промежуточного водоотлива при открытом способе работ, производительность до 50 м3/ч	маш.-ч	12,85	2,61
2.1-40-31	Вентиляторы центральной вентиляции с двигателем мощностью до 200 кВт	маш.-ч	5,51	2,31
2.1-41-96	Комплексы тоннелепроходческие механизированные импортного производства с грунтопригрузом, диаметр щита 10,82 м	маш.-ч	11,2	2,01
2.1-41-97	Мультитранспортные средства импортного производства для доставки материалов до тоннелепроходческого комплекса с баком для раствора объемом 14 м3, мощность 257 кВт (349 л.с.) (закрытый способ работ)	маш.-ч	11,2	2,01
	Материальные ресурсы			
1.1-1-115	Ветошь	кг	1,8667	0,335
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	т	0,0093	0,0017
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,00001	0,00002
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00071	0,0001
1.1-1-1620	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), черные, диаметр от 6 до 8 мм, длина от 55 до 80 мм	кг	0,5673	0,1215
1.1-1-1669	Электроды, типа Э-42А, диаметр от 4 до 6 мм	т	0,00056	0,0001
1.1-1-1920	Электроэнергия	кВт.-ч.	19,58	56,0246
1.1-1-2566	Смазка морозостойкая, типа Циатим-201	кг	0,3733	0,067
1.1-1-2889	Лента изоляционная из ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,7451	0,7036
1.1-1-3166	Электроды, типа МР-3, диаметр от 3 до 6 мм	т	0,00001	0,00003
1.1-1-3192	Краска двухкомпонентная эпоксидная, без растворителей, высокоглянцевая, ручного нанесения, сухой остаток 100%, плотность 1,7 г/см3, для окраски асфальтовых и бетонных полов с умеренными химическими и механическими нагрузками, компонент А	кг	0,0117	0,0336
1.21-5-300	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, номинальный ток 4 А, с прямым фланцем, карболитовый	шт.	0,044	0,1259
1.21-5-342	Предохранитель плавкий, номинальное напряжение 380 В, типа ПН2-100	шт.	10,7133	2,1193
1.21-5-705	Сжим, типа У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	0,1467	0,4197
1.21-5-849	Наконечник из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, типа НКВН-2, сечение от 150 до 240 мм2	шт.	28,0	5,025
1.22-5-2	Дроссель балластный под дуговую ртутную люминесцентную лампу мощностью 250 Вт, с вакуумной пропиткой полиэфирной смолой, потери мощности 20 Вт, напряжение 220 В, размеры 136х65х68 мм	шт.	0,1467	0,4197
1.22-6-22	Лампа накаливания осветительная общего назначения, типа Б230-240-95, напряжение 230 В, мощность 95 Вт, биспиральная с аргоновым наполнением, с цоколем Е27/27	10 шт.	0,0117	0,0336

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1986-1	3.29-1986-2
1.22-6-33	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-150, напряжение 235 В, мощность 150 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	0,0073	0,021
1.22-7-7	Рассеиватель типа "желудь", диаметр 120 мм, для светильников типа НСП-100, материал стекло	шт.	0,0953	0,2728
1.23-8-4	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,00005	0,00013
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой			
0131000000	Вода	м3	П	П
5745570000	Раствор тампонажный	м3	П	П
1297030000	Комплекты болтовые	компл.	П	П
2483710000	Реагент пенный жидкий для кондиционирования грунтов	л	П	П
2164520000	Бентонит	кг	П	П
5865300000	Блоки железобетонные укомплектованные гидроизолирующими уплотнительными прокладками	м3	П	П

Таблица 3.29-1987. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом

Измеритель: 1 м

3.29-1987-1	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер, первые 100 м и последние 50 м тоннеля при длине тоннеля до 500 м
3.29-1987-2	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер, первые 100 м и последние 50 м тоннеля при длине тоннеля свыше 500 м
3.29-1987-3	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер, длина тоннеля до 500 м
3.29-1987-4	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер, длина тоннеля свыше 500 м
3.29-1987-5	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на рельсовый транспорт, первые 100 м и последние 50 м тоннеля при длине тоннеля до 500 м
3.29-1987-6	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на рельсовый транспорт, первые 100 м и последние 50 м тоннеля при длине тоннеля свыше 500 м
3.29-1987-7	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на рельсовый транспорт, длина тоннеля до 500 м
3.29-1987-8	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на рельсовый транспорт, длина тоннеля свыше 500 м

Состав работ:

3.29-1987-1 **3.29-1987-4**	1. Выгрузка материалов с транспортного средства на ТПМК в тоннеле 2. Разработка грунта ТПМК с грунтопригрузом с погрузкой породы 3. Нагнетание тампонажного раствора за железобетонную обделку тоннеля 4. Прочистка установки нагнетания тампонажного раствора ТПМК 5. Монтаж обделки из блоков механизированным щитом 6. Переключение (отключение и подключение) трубопроводов коммуникаций ТПМК 7. Переключение (отключение и подключение) гибкого воздуховода ТПМК к тоннельной вентиляции 8. Переключение (отключение и подключение) кабеля 10 кВ 9. Сборка и установка элементов става ленточного конвейера 10. Наращивание транспортной ленты при помощи вулканизирующего аппарата 11. Перемонтаж (демонтаж и монтаж) рельсов для продвижения технологических тележек ТПМК 12. Обслуживающие процессы
3.29-1987-5 **3.29-1987-8**	1. Выгрузка материалов с транспортного средства на ТПМК в тоннеле 2. Разработка грунта ТПМК с грунтопригрузом с погрузкой породы 3. Нагнетание тампонажного раствора за железобетонную обделку тоннеля 4. Прочистка установки нагнетания тампонажного раствора ТПМК 5. Монтаж обделки из блоков механизированным щитом 6. Переключение (отключение и подключение) трубопроводов коммуникаций ТПМК 7. Переключение (отключение и подключение) гибкого воздуховода ТПМК к тоннельной вентиляции 8. Переключение (отключение и подключение) кабеля 10 кВ 9. Перемонтаж (демонтаж и монтаж) рельсов для продвижения технологических тележек ТПМК 10. Обслуживающие процессы

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1987-1	3.29-1987-2	3.29-1987-3	3.29-1987-4
	Прямые затраты:	руб.	**224 086,82**	**224 270,99**	**42 705,43**	**42 776,70**
	Заработная плата рабочих	руб.	3 638,90	3 656,76	705,91	710,40
	Эксплуатация машин	руб.	217 694,09	217 860,40	41 422,30	41 489,30
	в том числе: заработная плата	руб.	4 998,95	5 030,38	952,12	959,77
	Материальные ресурсы	руб.	2 753,83	2 753,83	577,22	577,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	164,69	165,25	31,92	32,07
	Машины и механизмы					
2.1-17-165	Комплексы тоннелепроходческие механизированные импортного производства с грунтопригрузом, с транспортером для выдачи породы на поверхность, диаметр щита 6-6,5 м	маш.-ч	11,2	11,2	2,13	2,13
2.1-30-58	Гайковерты пневматические	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1987-1	3.29-1987-2	3.29-1987-3	3.29-1987-4
2.1-40-20	Шахтные дизельные локомотивы, мощность 69 кВт	маш.-ч	9,33	9,33	1,78	1,78
2.1-40-26	Насосы местного или промежуточного водоотлива при закрытом способе работ, производительность до 50 м3/ч	маш.-ч	-	10,23	-	2,34
2.1-40-27	Насосы местного или промежуточного водоотлива при открытом способе работ, производительность до 50 м3/ч	маш.-ч	7,96	-	1,74	-
2.1-40-30	Вентиляторы центральной вентиляции с двигателем мощностью до 100 кВт	маш.-ч	-	5,75	-	2,55
2.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	5,72	-	2,53	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,0005	0,0005	0,00009	0,00009
1.1-1-115	Ветошь	кг	1,8667	1,8667	0,355	0,355
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	т	0,0093	0,0093	0,0018	0,00178
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,00001	0,00001	0,00003	0,00003
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,0007	0,0007	0,0001	0,00013
1.1-1-1103	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина более 4 мм	т	0,0047	0,0047	0,0009	0,00089
1.1-1-1620	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), черные, диаметр от 6 до 8 мм, длина от 55 до 80 мм	кг	0,5673	0,5673	0,1404	0,14038
1.1-1-1669	Электроды, типа Э-42А, диаметр от 4 до 6 мм	т	0,0013	0,0013	0,0003	0,00026
1.1-1-1920	Электроэнергия	кВт.-ч.	10,12	10,12	46,7544	46,7544
1.1-1-2566	Смазка морозостойкая, типа Циатим-201	кг	0,3733	0,3733	0,071	0,071
1.1-1-2889	Лента изоляционная из ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,7451	3,7451	0,7642	0,76421
1.1-1-3166	Электроды, типа МР-3, диаметр от 3 до 6 мм	т	0,00001	0,00001	0,00005	0,00005
1.1-1-3192	Краска двухкомпонентная эпоксидная, без растворителей, высокоглянцевая, ручного нанесения, сухой остаток 100%, плотность 1,7 г/см3, для окраски асфальтовых и бетонных полов с умеренными химическими и механическими нагрузками, компонент А	кг	0,0117	0,0117	0,0542	0,05421
1.21-5-300	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, номинальный ток 4 А, с прямым фланцем, карболитовый	шт.	0,044	0,044	0,2033	0,20328
1.21-5-342	Предохранитель плавкий, номинальное напряжение 380 В, типа ПН2-100	шт.	10,7133	10,7133	2,3623	2,3623
1.21-5-705	Сжим, типа У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	0,0733	0,0733	0,3388	0,3388
1.21-5-849	Наконечник из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, типа НКВН-2, сечение от 150 до 240 мм2	шт.	28,0	28,0	5,325	5,325
1.22-6-22	Лампа накаливания осветительная общего назначения, типа Б230-240-95, напряжение 230 В, мощность 95 Вт, биспиральная с аргоновым наполнением, с цоколем Е27/27	10 шт.	0,0044	0,0044	0,0203	0,02033
1.22-6-64	Лампа накаливания местного освещения, типа МО 36-95, напряжение 36 В, мощность 95 Вт, цоколь Е27	10 шт.	0,0242	0,0242	0,1118	0,1118
1.22-7-7	Рассеиватель типа "желудь", диаметр 120 мм, для светильников типа НСП-100, материал стекло	шт.	0,0733	0,0733	0,3388	0,3388
1.23-8-4	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,00004	0,00004	0,00017	0,00017
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
0131000000	Вода	м3	П	П	П	П
5745570000	Раствор тампонажный	м3	П	П	П	П
1297030000	Комплекты болтовые	компл.	П	П	П	П
2483710000	Реагент пенный жидкий для кондиционирования грунтов	л	П	П	П	П
2164520000	Бентонит	кг	П	П	П	П
5865300000	Блоки железобетонные укомплектованные гидроизолирующими уплотнительными прокладками	м3	П	П	П	П

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1987-5	3.29-1987-6	3.29-1987-7	3.29-1987-8
	Прямые затраты:	руб.	**181 463,92**	**181 648,09**	**34 598,47**	**34 689,69**
	Заработная плата рабочих	руб.	3 366,86	3 384,72	652,72	676,76
	Эксплуатация машин	руб.	175 343,64	175 509,95	33 368,15	33 435,15
	в том числе: заработная плата	руб.	4 106,20	4 137,63	782,34	789,99
	Материальные ресурсы	руб.	2 753,42	2 753,42	577,60	577,78
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	153,49	154,05	29,73	29,87
	Машины и механизмы					
2.1-17-166	Комплексы тоннелепроходческие механизированные импортного производства с грунтопригрузом, с выдачей породы на вагонетки, диаметр щита 6-6,5 м	маш.-ч	11,2	11,2	2,13	2,13
2.1-30-58	Гайковерты пневматические	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52
2.1-40-20	Шахтные дизельные локомотивы, мощность 69 кВт	маш.-ч	9,33	9,33	1,78	1,78
2.1-40-26	Насосы местного или промежуточного водоотлива при закрытом способе работ, производительность до 50 м3/ч	маш.-ч	-	10,23	-	2,34
2.1-40-27	Насосы местного или промежуточного водоотлива при открытом способе работ, производительность до 50 м3/ч	маш.-ч	7,96	-	1,74	-
2.1-40-30	Вентиляторы центральной вентиляции с двигателем мощностью до 100 кВт	маш.-ч	-	5,75	-	2,55
2.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	5,72	-	2,53	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,00047	0,00047	0,00009	0,00009
1.1-1-115	Ветошь	кг	1,8667	1,8667	0,355	0,355
1.1-1-955	Проволока стальная вязальная	т	0,0093	0,0093	0,0018	0,0018
1.1-1-961	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,00001	0,00001	0,00003	0,00003
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00071	0,00071	0,00013	0,0001
1.1-1-1103	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина более 4 мм	т	0,0047	0,0047	0,0009	0,0009
1.1-1-1620	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), черные, диаметр от 6 до 8 мм, длина от 55 до 80 мм	кг	0,5673	0,5673	0,1404	0,1404
1.1-1-1669	Электроды, типа Э-42А, диаметр от 4 до 6 мм	т	0,0013	0,0013	0,0003	0,0003
1.1-1-1920	Электроэнергия	кВт.-ч.	10,12	10,12	46,7544	46,7544
1.1-1-2566	Смазка морозостойкая, типа Циатим-201	кг	0,3733	0,3733	0,071	0,071
1.1-1-2889	Лента изоляционная из ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,7451	3,7451	0,7642	0,7642
1.1-1-3166	Электроды, типа МР-3, диаметр от 3 до 6 мм	т	0,00001	0,00001	0,00005	0,0001
1.1-1-3192	Краска двухкомпонентная эпоксидная, без растворителей, высокоглянцевая, ручного нанесения, сухой остаток 100%, плотность 1,7 г/см3, для окраски асфальтовых и бетонных полов с умеренными химическими и механическими нагрузками, компонент А	кг	0,0117	0,0117	0,0542	0,0542
1.21-5-300	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, номинальный ток 4 А, с прямым фланцем, карболитовый	шт.	0,044	0,044	0,2033	0,2033
1.21-5-342	Предохранитель плавкий, номинальное напряжение 380 В, типа ПН2-100	шт.	10,7133	10,7133	2,3623	2,3623
1.21-5-705	Сжим, типа У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	0,0733	0,0733	0,3388	0,3388
1.21-5-849	Наконечник из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, типа НКВН-2, сечение от 150 до 240 мм2	шт.	28,0	28,0	5,325	5,325
1.22-6-22	Лампа накаливания осветительная общего назначения, типа Б230-240-95, напряжение 230 В, мощность 95 Вт, биспиральная с аргоновым наполнением, с цоколем Е27/27	10 шт.	0,0044	0,0044	0,0203	0,0203
1.22-6-64	Лампа накаливания местного освещения, типа МО 36-95, напряжение 36 В, мощность 95 Вт, цоколь Е27	10 шт.	0,0242	0,0242	0,1118	0,1118
1.22-7-7	Рассеиватель типа "желудь", диаметр 120 мм, для светильников типа НСП-100, материал стекло	шт.	0,0733	0,0733	0,3388	0,3388
1.23-8-4	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,00004	0,00004	0,00017	0,00017

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1987-5	3.29-1987-6	3.29-1987-7	3.29-1987-8
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
0131000000	Вода	м3	П	П	П	П
5745570000	Раствор тампонажный	м3	П	П	П	П
1297030000	Комплекты болтовые	компл.	П	П	П	П
2483710000	Реагент пенный жидкий для кондиционирования грунтов	л	П	П	П	П
2164520000	Бентонит	кг	П	П	П	П
5865300000	Блоки железобетонные укомплектованные гидроизолирующими уплотнительными прокладками	м3	П	П	П	П

Отдел 3. Устройство пути

Раздел 1. Устройство пути в тоннеле

Таблица 3.29-1971. Монтаж рельсошпальной решетки из сварных рельсовых плетей Р-65 на железобетонных полушпалах с виброзащитным скреплением в подземных условиях мелкого заложения

Измеритель: 1 км пути

3.29-1971-2	Монтаж рельсошпальной решетки из сварных рельсовых плетей Р-65 на железобетонных полушпалах с виброзащитным скреплением в подземных условиях мелкого заложения на кривом участке двухпутного тоннеля диаметром от 10 м до 11 м

Состав работ:

3.29-1971-2	1. Комплектация полушпал элементами скреплений 2. Раскладка рельсовых плетей, монтажных и укладочных материалов 3. Сборка рельсовой решетки из рельсовых плетей Р65 4. Монтаж полушпал 5. Первая рихтовка рельсошпальной решетки 6. Вторая рихтовка рельсошпальной решетки 7. Раскрепление рельсошпальной решетки 8. Выверка пути в плане и профиле 9. Снятие распорных домкратов, межрельсовых распорок (после бетонирования), фиксаторов колеи, срезка анкеров из арматуры 10. Очистка распорных домкратов и фиксаторов колеи от бетона

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1971-2
	Прямые затраты:	руб.	**566 997,19**
	Заработная плата рабочих	руб.	101 876,21
	Эксплуатация машин	руб.	75 698,47
	в том числе: заработная плата	руб.	13 808,11
	Материальные ресурсы	руб.	389 422,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	5 355,91
	Машины и механизмы		
2.1-3-40	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	129,58
2.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	425,51
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	37,83
2.1-16-22	Тележки широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	185,92
2.1-18-10	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	34,88
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, мощность до 1700 Вт	маш.-ч	35,2
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	10,64
2.1-30-55	Гайковерты ручные	маш.-ч	93,93
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,3
2.1-30-106	Перфораторы, мощность до 1,5 кВт	маш.-ч	66,97
2.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	198,48
2.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	666,6
2.1-41-93	Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	9,12
2.1-41-107	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т (закрытый способ работ)	маш.-ч	301,13
	Материальные ресурсы		
1.1-1-26	Ацетилен технический	м3	3,0582
1.1-1-53	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов	т	0,2013
1.1-1-54	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,0721
1.1-1-70	Пиломатериал (брус) обрезной твердых лиственных пород, сорт I, толщина от 80 до 100 мм	м3	0,2132
1.1-1-376	Кислород технический, газообразный	м3	21,8987
1.1-1-665	Накладки путевые, для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	32,64
1.1-1-1459	Шайбы черные, для болтов	т	0,0028
1.1-1-4057	Изолятор анкерного рельсового скрепления, чертеж АРС-04.07.006	шт.	7 369,6
1.1-1-4058	Клемма пружинная анкерного рельсового скрепления, чертеж АРС-04.04.001-01	шт.	7 433,6
1.1-1-4059	Монорегулятор литой анкерного рельсового скрепления, чертеж АРС-04.04.007	шт.	7 433,6
1.1-1-4060	Подклеммник анкерного рельсового скрепления, чертеж АРС-04.04.004	шт.	7 433,6
1.1-1-4062	Уголок изолирующий анкерного рельсового скрепления, чертеж АРС-04.04.006	шт.	65,28
1.3-4-128	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,0989
1.5-6-230	Кубик бетонный, путевой, размеры 250х200х150 мм	шт.	2 745,6
1.6-1-269	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,5194
1.6-1-270	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	1,8763
1.7-5-186	Анкер-шпилька распорный, стандартный, с шестигранной гайкой и шайбой, из горячеоцинкованной стали, для использования в бетоне без трещин, диаметр 16 мм, длина 137 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 25/40 мм	шт.	2 683,15
1.12-6-17	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	62,0011
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой		
3972280000	Сверло	шт.	3,836
3971510000	Круги шлифовальные	шт.	9,768
5864112000	Полушпала железобетонная с анкером рельсового скрепления, уплотнителем, чехлом резиновым, прокладкой эластичной, для путей метрополитена с рельсами Р65 в безбалластной конструкции верхнего строения пути с пониженной вибрацией	шт.	3 716,8

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.29-1971-2
0921100000	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р65	м	2 008,0

Сборник 30. Мосты и трубы

Отдел 4. Разные работы

Раздел 4. Гидроизоляция проезжей части мостов, опор мостов и труб

Таблица 3.30-105. Нанесение трехслойной системы гидроизоляции на основе эластомерного гидроизоляционного материала на поверхность пролетных строений мостов

Измеритель: 1000 м2

3.30-105-1	Нанесение грунтовочно-защитного гидроизоляционного покрытия аппаратом безвоздушного распыления, толщиной мокрого слоя 200 мкм
3.30-105-2	Добавлять/уменьшать на каждые 25 мкм изменения толщины слоя к норме 3.30-105-1
3.30-105-3	Нанесение эластомерного гидроизоляционного материала, толщиной слоя 1,5 мм
3.30-105-4	Добавлять/уменьшать на каждые 0,1 мм изменения толщины слоя к норме 3.30-105-3
3.30-105-5	Нанесение полимерного адгезионного поверхностного слоя валиками, толщиной мокрого слоя 350 мкм
3.30-105-6	Добавлять/уменьшать на каждые 100 мкм изменения толщины слоя к норме 3.30-105-5

Состав работ:

3.30-105-1	1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовочного состава на подготовленную поверхность 3. Промывка агрегата растворителем
3.30-105-2	1. Нанесение грунтовочного состава на подготовленную поверхность 2. Промывка агрегата растворителем
3.30-105-3	1. Обеспыливание поверхности 2. Подготовка оборудования 3. Нанесение эластомерного покрытия
3.30-105-4	1. Подготовка оборудования 2. Нанесение эластомерного покрытия
3.30-105-5	1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение адгезионного слоя
3.30-105-6	1. Нанесение адгезионного слоя

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.30-105-1	3.30-105-2	3.30-105-3	3.30-105-4
	Прямые затраты:	руб.	**108 640,24**	**13 597,12**	**1 335 209,98**	**89 011,23**
	Заработная плата рабочих	руб.	595,26	72,29	333,74	20,85
	Эксплуатация машин	руб.	98,24	12,38	1 296,77	84,72
	в том числе: заработная плата	руб.	2,14	0,32	209,13	13,65
	Материальные ресурсы	руб.	107 946,74	13 512,45	1 333 579,47	88 905,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	42,15	5,10	23,96	1,48
	Машины и механизмы					
2.1-10-14	Компрессоры передвижные электрические, давление до 10 ат, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,3	-	8,09	0,45
2.1-11-100	Установки дозаторные гидравлические с нагревателем для нанесения защитных покрытий, производительность до 8 л/мин	маш.-ч	-	-	6,79	0,44
2.1-11-101	Насосы прокачивающие подающие для высоковязких материалов, производительность до 20 л/мин	маш.-ч	-	-	13,58	0,9
2.1-12-12	Воздухосушители	маш.-ч	-	-	6,79	0,45
2.1-17-73	Агрегаты окрасочные безвоздушные высокого давления, мощность до 4 кВт	маш.-ч	12,32	1,54	-	-
2.1-18-23	Автомобили бортовые с краном-манипулятором, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,13	0,02	0,82	0,05
2.1-18-46	Автомобили-фургоны, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	6,79	0,45
	Материальные ресурсы					
1.1-1-998	Растворитель универсальный типа 645-650	т	0,0726	0,0091	0,0026	0,0002
1.1-1-8038	Материал эластомерный двухкомпонентный на основе полимочевины, прочность на разрыв не менее 19 МПа, относительное удлинение при разрыве от 200 до 400%, адгезия к огрунтованной эпоксидной композицией поверхности не менее 0,5 МПа, теплостойкостью при +215°С 30 мин, для гидроизоляции, антикоррозионной защиты поверхностей, в том числе в условиях агрессивной химической среды	кг	-	-	2 353,59	156,906
1.1-1-8039	Композиция (грунт) двухкомпонентная, компонент А - эпоксидно-диановая смола, условная вязкость не более 120 с, компонент Б - отвердитель аминного типа холодного отверждения, условная вязкость не более 180 с, для грунтования и обеспыливания бетонных и металлических поверхностей, в том числе под полимочевинное покрытие	кг	301,93	37,7942	-	-

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.30-105-5	3.30-105-6
	Прямые затраты:	руб.	**104 360,27**	**29 814,27**
	Заработная плата рабочих	руб.	249,05	66,34
	Эксплуатация машин	руб.	18,41	7,20
	в том числе: заработная плата	руб.	1,77	0,81
	Материальные ресурсы	руб.	104 092,81	29 740,73
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	18,56	4,91
	Машины и механизмы			
2.1-10-14	Компрессоры передвижные электрические, давление до 10 ат, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,3	-
2.1-18-23	Автомобили бортовые с краном-манипулятором, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,13	0,06
	Материальные ресурсы			
1.1-1-8042	Композиция на основе битумов, массовая доля эпоксидных групп от 3,0 до 6,0%, условная вязкость 10 с, для создания термоотверждаемого адгезионного слоя между асфальтом и полимочевинным покрытием	кг	391,665	111,904

Глава 4. Монтаж оборудования

Главу 4 «Монтаж оборудования» изложить в редакции в соответствии с приложением 1.

Глава 4. Монтаж оборудования
Структура сборников
Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование
Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование
Сборник 6. Теплосиловое оборудование
Сборник 7. Компрессорные машины, насосы, вентиляторы
Сборник 8. Электротехнические установки
Сборник 10. Оборудование связи
Сборник 11. Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники
Сборник 12. Технологические трубопроводы
Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей
Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов
Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности
Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий
Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии
Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности
Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
Сборник 37. Оборудование общего назначения
Сборник 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках

Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры

Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

Раздел 1.1.8. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании деревянных конструкций и деталей

Таблица 7.5-40. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм

Измеритель: 1 стойка

7.5-40-3	Добавлять при устройстве расшивок, на 1 м расшивки к позициям 7.5-40-1, 7.5-40-2

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.5-40-3
	Прямые затраты:	руб.	**3,82**
	Заработная плата рабочих	руб.	3,82
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,30

Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание кровель

Раздел 1.1.3. Реставрация и воссоздание деревянных и черепичных кровель

Таблица 7.6-21. Покрытие крыш тесом и дранкой (щепой)

Измеритель: 1 м2

7.6-21-9	Заготовка дранки на месте при необходимости на 1000 шт. к позициям с 7.6-21-1 по 7.6-21-4
7.6-21-10	Заготовка дранки на месте при необходимости на 1000 шт. к позициям с 7.6-21-5 по 7.6-21-8

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.6-21-9	7.6-21-10
	Прямые затраты:	руб.	**218,95**	**186,75**
	Заработная плата рабочих	руб.	218,95	186,75
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	16,22	13,83

Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов

Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов

Таблица 7.7-1. Реставрация металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю

Измеритель: 1 т

7.7-1-22	Добавлять при демонтаже на каждый метр спуска сверх 25 м к позициям с 7.7-1-1 по 7.7-1-21

Измеритель: 1 м

7.7-1-23	Добавлять при монтаже на каждый метр подъема сверх 25 м к позициям с 7.7-1-1 по 7.7-1-21

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.7-1-22	7.7-1-23
	Прямые затраты:	руб.	**11,07**	**13,69**
	Заработная плата рабочих	руб.	11,07	13,69
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,71	0,88

Таблица 7.7-2. Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш

Измеритель: 1 т

7.7-2-15	Добавлять на каждый метр подъема сверх 25 м к позициям с 7.7-2-1 по 7.7-2-14

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.7-2-15
	Прямые затраты:	руб.	**11,19**
	Заработная плата рабочих	руб.	11,19
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,72

Таблица 7.7-5. Демонтаж и монтаж металлических крестов

Измеритель: 1 шт.

7.7-5-9	Добавлять при демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр спуска к позициям с 7.7-5-1 по 7.7-5-4
7.7-5-10	Добавлять при монтаже на высоте более 25 м на каждый метр подъема к позициям с 7.7-5-5 по 7.7-5-8

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.7-5-9	7.7-5-10
	Прямые затраты:	руб.	**3,75**	**5,05**
	Заработная плата рабочих	руб.	3,75	5,05
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,18	0,24

Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Таблица 7.10-17. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"

Измеритель: 1 м2

7.10-17-11	Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижения усиленного глянца, при необходимости, к позициям с 7.10-17-1 по 7.10-17-10

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.10-17-11
	Прямые затраты:	руб.	**4,96**
	Заработная плата рабочих	руб.	2,99
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	1,97
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,17
	Материальные ресурсы		
1.1-1-502	Лак нитроцеллюлозный, типа НЦ-222	т	0,00007

Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание керамического декора

Раздел 1.1.1. Воссоздание керамического декора

Таблица 7.11-13. Установка керамических, орнаментованных, глазурованных, многоцветных изделий

Измеритель: 1 изделие

7.11-13-13	Установка изделий завершений изразцовых печей типа "городки" к позициям с 7.11-13-1 по 7.11-13-8

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.11-13-13
	Прямые затраты:	руб.	**19,13**
	Заработная плата рабочих	руб.	19,13
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	1,35

Раздел 1.1.2. Реставрация керамического декора

Таблица 7.11-14. Холодная реставрация снятых керамических изделий

Измеритель: 1 дм2

7.11-14-17	Подбор каждого тона при росписи деталей к позициям с 7.11-14-1 по 7.11-14-16

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.11-14-17
	Прямые затраты:	руб.	**4,96**
	Заработная плата рабочих	руб.	4,96
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,35

Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву

Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании резьбы по дереву

Таблица 7.13-7. Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

7.13-7-6	Добавлять на каждые последующие 3 слоя по дереву
7.13-7-7	Добавлять на каждые последующие 3 слоя по левкасу

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.13-7-6	7.13-7-7
	Прямые затраты:	руб.	**0,18**	**0,40**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,18	0,40
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,14	0,30

Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание декоративных тканей и ковров

Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при воссоздании и реставрации декоративных тканей и ковров

Таблица 7.23-13. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)

Измеритель: 1 м2 ткани

7.23-13-67	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 45 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-68	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 50 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-69	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 55 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-70	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 60 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-71	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 65 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-72	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 70 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-73	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 75 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-74	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 80 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-75	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 85 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-76	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 90 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-77	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 95 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-78	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 100 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-79	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 105 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-80	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 110 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-81	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 115 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-82	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 120 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-83	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 125 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-84	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 130 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-85	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 135 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-86	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 140 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-87	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 145 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66
7.23-13-88	Увеличивать или уменьшать при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см по отношению к 30 прокидкам при ширине ткани 150 см к позициям с 7.23-13-1 по 7.23-13-66

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.23-13-67	7.23-13-68	7.23-13-69	7.23-13-70
	Прямые затраты:	руб.	**30,37**	**29,29**	**28,39**	**27,48**
	Заработная плата рабочих	руб.	30,37	29,29	28,39	27,48
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	1,68	1,62	1,57	1,52

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.23-13-71	7.23-13-72	7.23-13-73	7.23-13-74
	Прямые затраты:	руб.	**26,58**	**25,85**	**25,13**	**24,23**
	Заработная плата рабочих	руб.	26,58	25,85	25,13	24,23
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	1,47	1,43	1,39	1,34

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.23-13-75	7.23-13-76	7.23-13-77	7.23-13-78
	Прямые затраты:	руб.	**23,50**	**22,60**	**21,88**	**21,15**
	Заработная плата рабочих	руб.	23,50	22,60	21,88	21,15
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.23-13-75	7.23-13-76	7.23-13-77	7.23-13-78
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	1,30	1,25	1,21	1,17

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.23-13-79	7.23-13-80	7.23-13-81	7.23-13-82
	Прямые затраты:	руб.	**20,25**	**19,35**	**18,62**	**17,90**
	Заработная плата рабочих	руб.	20,25	19,35	18,62	17,90
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	1,12	1,07	1,03	0,99

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.23-13-83	7.23-13-84	7.23-13-85	7.23-13-86
	Прямые затраты:	руб.	**17,36**	**16,27**	**15,55**	**14,83**
	Заработная плата рабочих	руб.	17,36	16,27	15,55	14,83
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,96	0,90	0,86	0,82

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.23-13-87	7.23-13-88
	Прямые затраты:	руб.	**13,92**	**13,20**
	Заработная плата рабочих	руб.	13,92	13,20
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,77	0,73

Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства оловянно-слюдяной группы

Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание узорного (оловянное, оловянно-свинцовое литье) и каркасного металла

Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание каркасного металла

Таблица 7.26-7. Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм

Измеритель: 1 дм2

7.26-7-3	Вырубка зубилом внутренних контуров криволинейных деталей при необходимости, добавлять к позиции 7.26-7-2

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.26-7-3
	Прямые затраты:	руб.	**1,08**
	Заработная плата рабочих	руб.	1,08
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,08

Отдел 1.2. Реставрация и воссоздание фрагментов из слюды

Раздел 1.2.1. Реставрация фрагментов из слюды

Таблица 7.26-20. Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет"

Измеритель: 1 дм2

7.26-20-7	Восполнение утрат площадью более 5 см2 добавлять к позициям с 7.26-20-1 по 7.26-20-6

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.26-20-7
	Прямые затраты:	руб.	**3,42**
	Заработная плата рабочих	руб.	3,42
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,22

Таблица 7.26-22. Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме

Измеритель: 1 дм2

7.26-22-3	Добавлять на каждый последующий слой к позиции 7.26-22-1
7.26-22-4	Добавлять на каждый последующий слой к позиции 7.26-22-2

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.26-22-3	7.26-22-4
	Прямые затраты:	руб.	**1,71**	**0,93**
	Заработная плата рабочих	руб.	1,71	0,93
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,11	0,06

Отдел 1.3. Разные работы

Раздел 1.3.1. Разные работы

Таблица 7.26-29. Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы

Измеритель: 10 шт.

7.26-29-11	Запаивание 10 гвоздей-заклепок к позициям с 7.26-29-5 по 7.26-29-8, 7.26-29-10

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.26-29-11
	Прямые затраты:	руб.	**1,72**
	Заработная плата рабочих	руб.	1,71
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,01
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,11
	Материальные ресурсы		
1.1-1-109	Вата хлопчатобумажная, техническая	кг	0,00005
1.1-1-948	Припой, сплав типа Вуда	т	0,00000013
1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	т	0,00000005

Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе

Отдел 1.1. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов

Раздел 1.1.1. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам монументального искусства из металлов и сплавов

Таблица 7.30-21. Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования

Измеритель: 1 дм2

7.30-21-5	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь к позиции 7.30-21-1
7.30-21-6	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - сталь к позиции 7.30-21-1
7.30-21-7	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - алюминий к позиции 7.30-21-1
7.30-21-8	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь к позиции 7.30-21-2
7.30-21-9	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - сталь к позиции 7.30-21-2
7.30-21-10	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - алюминий к позиции 7.30-21-2
7.30-21-11	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь к позиции 7.30-21-3
7.30-21-12	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь к позиции 7.30-21-3
7.30-21-13	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий к позиции 7.30-21-3

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-21-5	7.30-21-6	7.30-21-7	7.30-21-8
	Прямые затраты:	руб.	**2,25**	**2,99**	**0,70**	**3,38**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	2,25	2,99	0,70	3,38
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-490	Купорос медный	кг	0,05	-	-	0,1
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00002	-	0,00002	0,00004
1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	т	0,00003	-	-	0,00006
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	-	-	0,05	-
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	0,000015	-	0,000015	0,00003
1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	т	0,000005	0,00005	-	0,00001
1.1-2-103	Кислота серная особо чистая	кг	0,05	0,05	-	0,05
1.1-2-118	Натр едкий	кг	-	0,01	-	-
1.1-2-156	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,001	-	-	0,002
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	-	0,072464	-	-
1.1-2-179	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	-	0,05	-	-

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-21-9	7.30-21-10	7.30-21-11	7.30-21-12
	Прямые затраты:	руб.	**2,99**	**1,40**	**2,31**	**4,67**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	2,99	1,40	2,31	4,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-490	Купорос медный	кг	-	-	0,05	-
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	-	0,00004	0,00002	-
1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	т	-	-	0,00003	-
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	-	0,1	-	-
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	-	0,00003	0,00003	-
1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	т	0,00005	-	0,000005	0,00005
1.1-2-103	Кислота серная особо чистая	кг	0,05	-	0,05	0,05
1.1-2-118	Натр едкий	кг	0,01	-	-	0,02
1.1-2-156	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	-	-	0,001	-
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,072464	-	-	0,144928
1.1-2-179	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05	-	-	0,1

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-21-13
	Прямые затраты:	руб.	**0,76**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,76
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00
	Материальные ресурсы		
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00002
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	0,05
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	0,00003

Таблица 7.30-22. Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования

Измеритель: 1 дм2

7.30-22-5	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь к позиции 7.30-22-1
7.30-22-6	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - сталь к позиции 7.30-22-1
7.30-22-7	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - алюминий к позиции 7.30-22-1
7.30-22-8	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь к позиции 7.30-22-2
7.30-22-9	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - сталь к позиции 7.30-22-2
7.30-22-10	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - алюминий к позиции 7.30-22-2
7.30-22-11	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь к позиции 7.30-22-3
7.30-22-12	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь к позиции 7.30-22-3
7.30-22-13	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий к позиции 7.30-22-3

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-22-5	7.30-22-6	7.30-22-7	7.30-22-8
	Прямые затраты:	руб.	**7,32**	**2,99**	**0,70**	**13,87**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	7,32	2,99	0,70	13,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-302	Калий марганцовокислый	кг	0,02	-	-	0,04
1.1-1-490	Купорос медный	кг	0,05	-	-	0,1
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00002	-	0,00002	0,00004
1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	т	0,00003	-	-	0,00006
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	-	-	0,05	-
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	-	-	0,000015	-
1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	т	-	0,00005	-	-
1.1-2-103	Кислота серная особо чистая	кг	0,05	0,05	-	0,05
1.1-2-118	Натр едкий	кг	0,01	0,01	-	0,02
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	-	0,072464	-	-
1.1-2-179	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	-	0,05	-	-
1.4-4-1	Аммиак водный	кг	0,18	-	-	0,4

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-22-9	7.30-22-10	7.30-22-11	7.30-22-12
	Прямые затраты:	руб.	**4,67**	**0,70**	**7,32**	**4,67**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	4,67	0,70	7,32	4,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-302	Калий марганцовокислый	кг	-	-	0,02	-
1.1-1-490	Купорос медный	кг	-	-	0,05	-
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	-	0,00002	0,00002	-
1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	т	-	-	0,00003	-
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	-	0,05	-	-
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	-	0,000015	-	-
1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	т	0,00005	-	-	0,00005
1.1-2-103	Кислота серная особо чистая	кг	0,05	-	0,05	0,05
1.1-2-118	Натр едкий	кг	0,02	-	0,01	0,02
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,144928	-	-	0,144928
1.1-2-179	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1	-	-	0,1

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-22-9	7.30-22-10	7.30-22-11	7.30-22-12
1.4-4-1	Аммиак водный	кг	-	-	0,18	-

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-22-13
	Прямые затраты:	руб.	**0,76**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,76
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00
	Материальные ресурсы		
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00002
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	0,05
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	0,00003

Таблица 7.30-23. Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования

Измеритель: 1 дм2

7.30-23-5	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь к позиции 7.30-23-1
7.30-23-6	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, гладкая поверхность - сталь к позиции 7.30-23-1
7.30-23-7	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, гладкая поверхность - алюминий к позиции 7.30-23-1
7.30-23-8	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь к позиции 7.30-23-2
7.30-23-9	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, рельефная поверхность - сталь к позиции 7.30-23-2
7.30-23-10	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, рельефная поверхность - алюминий к позиции 7.30-23-2
7.30-23-11	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь к позиции 7.30-23-3
7.30-23-12	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь к позиции 7.30-23-3
7.30-23-13	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий к позиции 7.30-23-3

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-23-5	7.30-23-6	7.30-23-7	7.30-23-8
	Прямые затраты:	руб.	**1,62**	**2,99**	**0,70**	**1,68**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	1,62	2,99	0,70	1,68
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00002	-	0,00002	0,00002
1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	т	0,00003	-	-	0,00003
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	-	-	0,05	-
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	0,000015	-	0,000015	0,00003
1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	т	0,000005	0,00005	-	0,000005
1.1-2-103	Кислота серная особо чистая	кг	0,05	0,05	-	0,05
1.1-2-118	Натр едкий	кг	-	0,01	-	-
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	-	0,072464	-	-
1.1-2-179	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	-	0,05	-	-

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-23-9	7.30-23-10	7.30-23-11	7.30-23-12
	Прямые затраты:	руб.	**4,67**	**0,70**	**1,68**	**4,67**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	4,67	0,70	1,68	4,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	-	0,00002	0,00002	-
1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	т	-	-	0,00003	-
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	-	0,05	-	-
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	-	0,000015	0,00003	-
1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	т	0,00005	-	0,000005	0,00005
1.1-2-103	Кислота серная особо чистая	кг	0,05	-	0,05	0,05
1.1-2-118	Натр едкий	кг	0,02	-	-	0,02
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,144928	-	-	0,144928

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-23-9	7.30-23-10	7.30-23-11	7.30-23-12
1.1-2-179	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1	-	-	0,1

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-23-13
	Прямые затраты:	руб.	**0,70**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00
	Материальные ресурсы		
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00002
1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	кг	0,05
1.1-1-1916	Кислота азотная техническая	т	0,000015

Таблица 7.30-26. Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, мастиками

Измеритель: 1 дм2

7.30-26-4	Добавлять при защитной обработке покрытия воском, воском с ингибитором, гладкая поверхность к позиции 7.30-26-1
7.30-26-5	Добавлять при защитной обработке покрытия мастиками, гладкая поверхность к позиции 7.30-26-1
7.30-26-6	Добавлять при защитной обработке покрытия воском, воском с ингибитором, рельефная поверхность к позиции 7.30-26-2
7.30-26-7	Добавлять при защитной обработке покрытия мастиками, рельефная поверхность к позиции 7.30-26-2
7.30-26-8	Добавлять при защитной обработке покрытия воском, воском с ингибитором, поверхность - ответственные участки к позиции 7.30-26-3
7.30-26-9	Добавлять при защитной обработке покрытия мастиками, поверхность - ответственные участки к позиции 7.30-26-3

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-26-4	7.30-26-5	7.30-26-6	7.30-26-7
	Прямые затраты:	руб.	**0,21**	**0,45**	**0,36**	**0,69**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,21	0,45	0,36	0,69
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,05	0,1	0,1	0,2
1.1-1-118	Вода	м3	0,0005	0,005	0,001	0,005
1.1-1-124	Воск натуральный	кг	0,001	0,003	0,0015	0,004
1.1-1-490	Купорос медный	кг	-	0,004	-	0,005
1.1-1-1032	Скипидар живичный	т	0,000007	0,000003	0,00001	0,000004
1.1-1-1063	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002	-	0,003	-
1.1-2-78	Кислота стеариновая техническая (Стеарин)	кг	-	0,0015	-	0,002
1.1-2-118	Натр едкий	кг	-	0,0008	-	0,001
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	-	0,0043478	-	0,0057971
1.1-2-159	Бензотриазол (азимидобензол)	кг	0,00005	-	0,00007	-

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-26-8	7.30-26-9
	Прямые затраты:	руб.	**0,52**	**1,03**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,52	1,03
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00
	Материальные ресурсы			
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,2	0,3
1.1-1-118	Вода	м3	0,001	0,005
1.1-1-124	Воск натуральный	кг	0,0015	0,004
1.1-1-490	Купорос медный	кг	-	0,005
1.1-1-1032	Скипидар живичный	т	0,00001	0,000004
1.1-1-1063	Спирт этиловый ректификат	кг	0,003	-
1.1-2-78	Кислота стеариновая техническая (Стеарин)	кг	-	0,002
1.1-2-118	Натр едкий	кг	-	0,02
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	-	0,0057971
1.1-2-159	Бензотриазол (азимидобензол)	кг	0,00007	-

Таблица 7.30-76. Защитная обработка поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без прогрева)

Измеритель: 1 дм2

7.30-76-5	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), поверхность - гладкая, рельефная, с переходами, поднутрениями, перетяжками - воск с ингибитором к позициям с 7.30-76-1 по 7.30-76-3
7.30-76-6	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), поверхность - гладкая, рельефная, с переходами, поднутрениями, перетяжками - мастика к позициям с 7.30-76-1 по 7.30-76-3
7.30-76-7	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), поверхность - ответственные участки - воск с ингибитором, к позиции 7.30-76-4
7.30-76-8	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), поверхность - ответственные участки - мастика, к позиции 7.30-76-4

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-76-5	7.30-76-6	7.30-76-7	7.30-76-8
	Прямые затраты:	руб.	**0,17**	**0,38**	**0,23**	**0,45**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	0,17	0,38	0,23	0,45
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,05	0,104	0,1	0,15
1.1-1-118	Вода	м3	0,0005	0,0026	0,0005	0,0025
1.1-1-124	Воск натуральный	кг	0,001	0,003	0,001	0,0025
1.1-1-1032	Скипидар живичный	т	0,000005	0,0000034	0,000005	0,0000033
1.1-1-1063	Спирт этиловый ректификат	кг	0,001	-	0,0005	-
1.1-2-78	Кислота стеариновая техническая (Стеарин)	кг	-	0,001	-	0,001
1.1-2-118	Натр едкий	кг	-	0,001	-	0,001
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	-	0,0043478	-	0,0047826
1.1-2-159	Бензотриазол (азимидобензол)	кг	0,00005	-	0,00005	-

Раздел 1.1.2. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам монументального искусства из естественного камня и бетона

Таблица 7.30-38. Химическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

Измеритель: 1 дм2

7.30-38-9	Добавлять при химической расчистке от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-38-1 по 7.30-38-4
7.30-38-10	Добавлять при химической расчистке от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-38-1 по 7.30-38-4
7.30-38-11	Добавлять при химической расчистке от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-38-5 по 7.30-38-8
7.30-38-12	Добавлять при химической расчистке от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-38-5 по 7.30-38-8

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-38-9	7.30-38-10	7.30-38-11	7.30-38-12
	Прямые затраты:	руб.	**5,91**	**1,23**	**4,12**	**2,96**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	5,91	1,23	4,12	2,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м3	-	-	0,002	0,006
1.1-1-119	Вода дистиллированная	л	-	-	0,0005	0,003
1.1-1-151	Глицерин	кг	-	0,02	-	-
1.1-1-255	Известь гидратная (пушонка)	т	-	-	-	0,00005
1.1-1-302	Калий марганцовокислый	кг	0,005	-	-	-
1.1-1-384	Кислота щавелевая	т	0,00001	-	-	-
1.1-1-652	Мел молотый	т	-	-	-	0,00005
1.1-1-998	Растворитель универсальный типа 645-650	т	0,00005	-	0,00005	-
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	-	0,00002	-	-
1.1-1-1063	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08	-	0,08	-
1.1-1-1257	Тальк молотый	кг	0,01	-	-	0,01
1.1-2-8	Кислота лимонная	кг	-	0,01	-	-
1.1-2-138	Перекись водорода	кг	0,05	-	-	0,1
1.1-2-158	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,0289856	-	-	-
1.1-2-176	Этиленгликоль	кг	-	-	0,05	-
1.1-2-177	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЧ	кг	0,05	-	-	0,05

Таблица 7.30-39. Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

Измеритель: 1 дм2

7.30-39-9	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от пятен краски, "граффити" с поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-39-1 по 7.30-39-4
7.30-39-10	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от ржавчины с поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-39-1 по 7.30-39-4
7.30-39-11	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от пятен краски, "граффити" с поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-39-5 по 7.30-39-8
7.30-39-12	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от ржавчины с поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV к позициям с 7.30-39-5 по 7.30-39-8

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-39-9	7.30-39-10	7.30-39-11	7.30-39-12
	Прямые затраты:	руб.	**10,59**	**1,39**	**10,87**	**0,87**
	Заработная плата рабочих	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	7.30-39-9	7.30-39-10	7.30-39-11	7.30-39-12
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	10,59	1,39	10,87	0,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы					
1.1-1-27	Ацетон синтетический технический	т	0,00008	-	-	-
1.1-1-118	Вода	м3	-	-	0,002	0,006
1.1-1-119	Вода дистиллированная	л	-	-	0,0005	0,003
1.1-1-151	Глицерин	кг	0,02	0,02	-	0,02
1.1-1-255	Известь гидратная (пушонка)	т	-	-	-	0,00005
1.1-1-302	Калий марганцовокислый	кг	0,005	-	0,005	-
1.1-1-384	Кислота щавелевая	т	0,00001	-	-	-
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	-	0,00002	-	-
1.1-1-1063	Спирт этиловый ректификат	кг	-	-	0,08	-
1.1-1-3210	Смывка на основе метиленхлорида, диапазон температур применения от -10 до +35°С, для удаления старых красок, шпатлевок, грунтовок, мастик и силиконовых материалов	л	0,123	-	0,123	-
1.1-2-138	Перекись водорода	кг	0,05	-	-	-
1.1-2-176	Этиленгликоль	кг	-	-	0,05	-
1.1-2-179	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	-	0,05	-	-
1.4-4-1	Аммиак водный	кг	0,01	-	-	-

Глава 9. Сборники норм и расценок для определения дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время

Сборник 1. Временное отопление зданий

Отдел 1.1. Временное отопление зданий различного назначения

Раздел 1.1.1. Временное отопление законченных вчерне зданий различного назначения

Таблица 9.1-1. Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых зданий

Измеритель: 1000 м3 здания

9.1-1-1	Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых малоэтажных зданий, объемом менее 10 тыс. м3
9.1-1-2	Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых зданий, объемом от 10 тыс. м3 до 80 тыс. м3
9.1-1-3	Временное отопление, законченных вчерне крупных общественных зданий (спортивные, зрелищные и т.п.) объемом более 80 тыс. м3

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	9.1-1-1	9.1-1-2	9.1-1-3
	Прямые затраты:	руб.	**112,58**	**75,07**	**22,55**
	Заработная плата рабочих	руб.	102,08	68,09	20,46
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	10,50	6,98	2,09
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	7,73	5,16	1,55
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой				
0120010000	Теплоэнергия	Гкал	11,0	7,3	2,2

Таблица 9.1-2. Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий

Измеритель: 1000 м3 здания

9.1-2-1	Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий, объемом менее 30 тыс. м3
9.1-2-2	Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий, объемом от 30 тыс. м3 до 800 тыс. м3
9.1-2-3	Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий, многопролетные объемом более 800 тыс. м3

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	9.1-2-1	9.1-2-2	9.1-2-3
	Прямые затраты:	руб.	**50,65**	**25,25**	**12,72**
	Заработная плата рабочих	руб.	45,54	22,70	11,44
	Эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб.	5,11	2,55	1,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	3,45	1,73	0,87
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой				
0120010000	Теплоэнергия	Гкал	11,3	5,7	2,8
0111170000	Электроэнергия	кВт.-ч.	1 060,0	530,0	265,0

Глава 19. Сметные нормативы и цены на выполнение комплексов работ

Сборник 2. Здания

Отдел 6. Перекрытия и покрытия

Раздел 1. Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные

Таблица 19.2-36. Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий

Измеритель: 1 м3

19.2-36-7	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий при высоте здания до 30 м, толщиной 250 мм
19.2-36-8	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий при высоте здания до 30 м, толщиной 200 мм
19.2-36-9	Добавлять или исключать на каждый 1 кг изменения армирования к НЦКР 19.2-36-1
19.2-36-10	Добавлять или исключать на каждый 1 кг изменения армирования к НЦКР 19.2-36-2, 19.2-36-3
19.2-36-11	Добавлять или исключать на каждый 1 кг изменения армирования к НЦКР 19.2-36-4, 19.2-36-5
19.2-36-12	Добавлять или исключать на каждый 1 кг изменения армирования к НЦКР 19.2-36-6, 19.2-36-7, 19.2-36-8

Состав работ:

19.2-36-7 **19.2-36-8**	1. Монтаж и демонтаж опалубки 2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку 3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий 4. Уход за бетоном
19.2-36-9 **19.2-36-12**	1. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.2-36-7	19.2-36-8	19.2-36-9	19.2-36-10
Заработная плата рабочих	руб.	133,54	142,06	0,35	0,33
Эксплуатация машин	руб.	17,94	20,08	0,02	0,02
Материалы	руб.	1 969,25	1 960,85	5,84	5,85
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	132,51	141,06	0,34	0,32
Сметная прибыль	руб.	94,77	100,89	0,25	0,23
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	10,96	11,71	0,03	0,03

Наименование статей затрат	Ед. изм.	19.2-36-11	19.2-36-12
Заработная плата рабочих	руб.	0,33	0,32
Эксплуатация машин	руб.	0,02	0,02
Материалы	руб.	5,84	5,84
Оборудование	руб.	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	0,32	0,31
Сметная прибыль	руб.	0,23	0,22
Объем грунта	м3	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	0,00	0,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,03	0,02

Сборник 3. Инженерные сети и системы зданий

Отдел 3. Внутренние системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Таблица 19.3-32. Устройство внутренних систем вентиляции подземных автостоянок

Измеритель: 1 м2

19.3-32-1	Устройство внутренних систем вентиляции подземных автостоянок

Состав работ:

19.3-32-1	1. Монтаж установок вентиляционных 2. Установка вентиляторов осевых 3. Установка вентиляторов крышных 4. Установка глушителей шума 5. Установка клапанов 6. Установка клапанов огнезадерживающих 7. Монтаж щитов и шкафов управления 8. Прокладка гофрированных труб ПВХ 9. Прокладка кабеля 10. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 11. Изоляция поверхности воздуховодов матами минераловатными 12. Установка решеток вентиляционных

Наименование статей затрат	Ед. изм.	19.3-32-1
Заработная плата рабочих	руб.	19,81
Эксплуатация машин	руб.	2,83
Материалы	руб.	268,53
Оборудование	руб.	263,87
Накладные расходы	руб.	23,29
Сметная прибыль	руб.	17,20
Объем грунта	м3	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	0,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	0,00

Отдел 5. Сети связи, системы автоматизации и безопасности

Раздел 3. Системы безопасности

Таблица 19.3-33. Монтаж системы видеонаблюдения жилых зданий

Измеритель: 1 здание

19.3-33-1	Монтаж системы видеонаблюдения, основное оборудование

Измеритель: 1 секция

19.3-33-2	Монтаж системы видеонаблюдения, добавлять к НЦКР 19.3-33-1 за каждую секцию со 2-й и далее

Измеритель: 1 этаж

19.3-33-3	Монтаж системы видеонаблюдения, этаж

Измеритель: 1 камера

19.3-33-4	Монтаж системы видеонаблюдения, камера внутренняя
19.3-33-5	Монтаж системы видеонаблюдения, камера наружная на фасаде зданий
19.3-33-6	Монтаж системы видеонаблюдения, камера наружная на столбе

Измеритель: 1 комплект

19.3-33-7	Монтаж системы видеонаблюдения, автоматизированное рабочее место
19.3-33-8	Монтаж системы видеонаблюдения, центр информирования населения (ЦИН)

Измеритель: 1 въезд

19.3-33-9	Монтаж системы видеонаблюдения, въезд в подземную автостоянку

Измеритель: 1 м2

19.3-33-10	Монтаж системы видеонаблюдения, подземная автостоянка

Состав работ:

19.3-33-1	1. Установка видеорегистратора 2. Установка коммутатора общедомового 3. Установка коммутатора секционного 4. Установка блока бесперебойного питания 5. Прокладка гофрированных труб ПВХ 6. Прокладка пластикового кабель-канала 7. Прокладка кабеля
19.3-33-2	1. Установка коммутатора секционного 2. Установка POE-удлинителя 3. Прокладка гофрированных труб ПВХ 4. Прокладка кабеля
19.3-33-3	1. Прокладка кабеля
19.3-33-4 **19.3-33-5**	1. Установка видеокамеры 2. Прокладка гофрированных труб ПВХ 3. Прокладка кабеля
19.3-33-6	1. Установка опоры 2. Установка видеокамеры 3. Прокладка гофрированных труб ПВХ 4. Прокладка кабеля
19.3-33-7	1. Установка системного блока 2. Установка мониторов 3. Установка блока бесперебойного питания
19.3-33-8	1. Установка видеорегистратора 2. Установка видеомонитора 3. Установка блока бесперебойного питания 4. Установка патч-панели
19.3-33-9	1. Установка шкафа СВН 2. Установка видеорегистратора 3. Установка коммутатора 4. Установка блока бесперебойного питания 5. Установка патч-панели 6. Установка системного блока 7. Установка монитора 8. Установка видеокамеры 9. Прокладка гофрированных труб ПВХ 10. Прокладка кабеля
19.3-33-10	1. Установка видеокамер 2. Установка POE-удлинителей 3. Прокладка гофрированных труб ПВХ 4. Прокладка кабеля

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.3-33-1	19.3-33-2	19.3-33-3	19.3-33-4
Заработная плата рабочих	руб.	7 213,06	4 232,21	2,29	181,17
Эксплуатация машин	руб.	3 293,48	33,66	0,05	12,48
Материалы	руб.	1 593,51	1 861,05	15,42	529,50
Оборудование	руб.	136 280,26	991,98	0,00	3 050,91
Накладные расходы	руб.	8 714,04	4 746,96	2,57	205,04
Сметная прибыль	руб.	5 548,40	2 967,96	1,61	128,49
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.3-33-1	19.3-33-2	19.3-33-3	19.3-33-4
Объем вытесненного грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	386,62	231,58	0,19	13,95

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.3-33-5	19.3-33-6	19.3-33-7	19.3-33-8
Заработная плата рабочих	руб.	236,82	321,34	3 045,11	5 283,22
Эксплуатация машин	руб.	17,66	48,65	36,73	3 277,88
Материалы	руб.	750,58	1 872,43	84,70	453,63
Оборудование	руб.	5 673,76	5 673,76	37 281,67	16 492,88
Накладные расходы	руб.	268,26	367,84	3 418,77	6 549,80
Сметная прибыль	руб.	168,15	238,30	2 138,06	4 195,29
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	18,11	24,78	164,10	277,08

Наименование статей затрат	Ед. изм.	19.3-33-9	19.3-33-10
Заработная плата рабочих	руб.	8 678,31	1,31
Эксплуатация машин	руб.	3 400,06	0,11
Материалы	руб.	5 547,50	5,20
Оборудование	руб.	53 545,21	23,82
Накладные расходы	руб.	10 373,06	1,49
Сметная прибыль	руб.	6 588,17	0,93
Объем грунта	м3	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	0,00	0,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	467,22	0,10

Сборник 4. Наружные инженерные сети и сооружения

Отдел 1. Наружные сети теплоснабжения

Таблица 19.4-11. Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи

Измеритель: 10 м

19.4-11-1	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 50 мм, глубина 3 м
19.4-11-2	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 50 мм, глубина 4 м
19.4-11-3	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 50 мм, глубина 5 м
19.4-11-4	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 70 мм, глубина 3 м
19.4-11-5	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 70 мм, глубина 4 м
19.4-11-6	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 70 мм, глубина 5 м
19.4-11-7	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 80 мм, глубина 3 м
19.4-11-8	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 80 мм, глубина 4 м
19.4-11-9	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 80 мм, глубина 5 м
19.4-11-10	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 100 мм, глубина 3 м
19.4-11-11	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 100 мм, глубина 4 м
19.4-11-12	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 100 мм, глубина 5 м
19.4-11-13	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 125 мм, глубина 3 м
19.4-11-14	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 125 мм, глубина 4 м
19.4-11-15	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 125 мм, глубина 5 м
19.4-11-16	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 150 мм, глубина 3 м
19.4-11-17	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 150 мм, глубина 4 м
19.4-11-18	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 150 мм, глубина 5 м
19.4-11-19	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 200 мм, глубина 3 м
19.4-11-20	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 200 мм, глубина 4 м
19.4-11-21	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 200 мм, глубина 5 м
19.4-11-22	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 250 мм, глубина 3 м
19.4-11-23	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 250 мм, глубина 4 м
19.4-11-24	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 250 мм, глубина 5 м
19.4-11-25	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 300 мм, глубина 3 м
19.4-11-26	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 300 мм, глубина 4 м
19.4-11-27	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 300 мм, глубина 5 м
19.4-11-28	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 400 мм, глубина 3 м
19.4-11-29	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 400 мм, глубина 4 м
19.4-11-30	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 400 мм, глубина 5 м
19.4-11-31	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 500 мм, глубина 3 м
19.4-11-32	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 500 мм, глубина 4 м
19.4-11-33	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 500 мм, глубина 5 м
19.4-11-34	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 600 мм, глубина 3 м
19.4-11-35	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 600 мм, глубина 4 м
19.4-11-36	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 600 мм, глубина 5 м
19.4-11-37	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 700 мм, глубина 3 м
19.4-11-38	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 700 мм, глубина 4 м
19.4-11-39	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 700 мм, глубина 5 м
19.4-11-40	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 800 мм, глубина 3 м
19.4-11-41	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 800 мм, глубина 4 м

19.4-11-42	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 800 мм, глубина 5 м
19.4-11-43	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 900 мм, глубина 3 м
19.4-11-44	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 900 мм, глубина 4 м
19.4-11-45	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 900 мм, глубина 5 м
19.4-11-46	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 1000 мм, глубина 3 м
19.4-11-47	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 1000 мм, глубина 4 м
19.4-11-48	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в монолитном проходном канале с креплением стенок траншеи, диаметр труб 1000 мм, глубина 5 м

Состав работ:

19.4-11-1	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-2 **19.4-11-3**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-4	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-5 **19.4-11-6**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-7	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-8 **19.4-11-9**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб

	6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-10	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-11 **19.4-11-12**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-13	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-14 **19.4-11-15**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-16	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-17 **19.4-11-18**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов

	12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-19	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-20 **19.4-11-21**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-22	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-23 **19.4-11-24**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-25	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-26 **19.4-11-27**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

19.4-11-28	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-29 **19.4-11-30**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-31	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-32 **19.4-11-33**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-34	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-35 **19.4-11-36**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-37	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции

	7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-38 **19.4-11-39**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-40	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-41 **19.4-11-42**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-43	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-44 **19.4-11-45**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин 3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-46	1. Разработка грунта 2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей 3. Устройство монолитного канала 4. Устройство подвижных опор 5. Прокладка трубопроводов 6. Сварка стыков и нанесение изоляции 7. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 8. Укладка плит перекрытий канала 9. Обратная засыпка траншеи 10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
19.4-11-47 **19.4-11-48**	1. Разработка грунта 2. Шнековое бурение скважин

	3. Крепление скважин трубами 4. Сварка и резка обсадных труб 5. Извлечение труб 6. Установка и снятие стальных продольных связей 7. Устройство и разборка деревянной забирки 8. Установка и снятие стальных трубчатых расстрелов 9. Устройство монолитного канала 10. Устройство подвижных опор 11. Прокладка трубопроводов 12. Сварка стыков и нанесение изоляции 13. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов 14. Укладка плит перекрытий канала 15. Обратная засыпка траншеи 16. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-1	19.4-11-2	19.4-11-3	19.4-11-4
Заработная плата рабочих	руб.	2 759,34	6 798,83	8 447,11	2 642,72
Эксплуатация машин	руб.	3 206,80	13 004,98	16 835,93	3 126,50
Материалы	руб.	38 482,22	49 161,76	55 167,57	39 583,63
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	3 741,32	10 281,45	12 871,61	3 572,84
Сметная прибыль	руб.	2 861,85	8 328,94	10 489,13	2 737,40
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	42,94	42,94	42,94	44,09
Объем грунта для обратной засыпки	м3	78,57	158,64	208,52	78,91
Масса строительного мусора	т	0,000	0,620	0,820	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	230,41	577,59	718,31	272,33

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-5	19.4-11-6	19.4-11-7	19.4-11-8
Заработная плата рабочих	руб.	6 683,82	8 333,95	2 639,81	6 682,54
Эксплуатация машин	руб.	12 933,40	16 772,34	3 071,96	12 887,57
Материалы	руб.	50 267,44	56 277,53	41 517,12	52 205,20
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	10 116,44	12 709,87	3 535,33	10 082,41
Сметная прибыль	руб.	8 207,22	10 369,98	2 709,72	8 182,29
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	44,09	44,09	45,25	45,25
Объем грунта для обратной засыпки	м3	159,49	209,87	79,26	160,33
Масса строительного мусора	т	0,620	0,820	0,000	0,620
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	567,94	708,83	271,90	567,69

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-9	19.4-11-10	19.4-11-11	19.4-11-12
Заработная плата рабочих	руб.	8 334,51	2 845,12	6 892,78	8 550,29
Эксплуатация машин	руб.	16 734,47	3 050,92	12 892,79	16 763,72
Материалы	руб.	58 219,61	49 184,23	59 885,17	65 912,34
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	12 679,12	3 690,88	10 248,48	12 855,02
Сметная прибыль	руб.	10 347,61	2 817,51	8 298,35	10 471,38
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	45,25	49,76	49,76	49,76
Объем грунта для обратной засыпки	м3	211,21	79,24	161,82	214,20
Масса строительного мусора	т	0,820	0,000	0,620	0,820
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	708,76	289,71	586,03	727,62

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-13	19.4-11-14	19.4-11-15	19.4-11-16
Заработная плата рабочих	руб.	2 837,26	6 886,55	8 545,96	2 799,29
Эксплуатация машин	руб.	3 016,54	12 867,13	16 746,17	3 008,98
Материалы	руб.	52 100,01	62 805,21	68 836,70	53 370,85
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	3 663,12	10 224,18	12 834,08	3 629,51
Сметная прибыль	руб.	2 803,14	8 286,73	10 462,39	2 792,39
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	50,94	50,94	50,94	52,12
Объем грунта для обратной засыпки	м3	79,56	162,64	215,52	79,88
Масса строительного мусора	т	0,000	0,620	0,820	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	288,19	584,68	726,45	283,79

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-17	19.4-11-18	19.4-11-19	19.4-11-20
Заработная плата рабочих	руб.	6 850,19	8 511,45	2 919,02	6 974,79
Эксплуатация машин	руб.	12 868,30	16 755,34	3 022,59	12 908,04
Материалы	руб.	64 080,32	70 116,08	66 533,82	77 256,11
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	10 194,06	12 807,22	3 719,40	10 294,37
Сметная прибыль	руб.	8 278,71	10 456,94	2 855,69	8 350,20
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-17	19.4-11-18	19.4-11-19	19.4-11-20
Объем вытесненного грунта	м3	52,12	52,12	57,07	57,07
Объем грунта для обратной засыпки	м3	163,46	216,84	79,43	164,51
Масса строительного мусора	т	0,620	0,820	0,000	0,620
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	580,46	722,41	290,27	585,21

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-21	19.4-11-22	19.4-11-23	19.4-11-24
Заработная плата рабочих	руб.	8 641,64	3 028,93	7 089,64	8 762,03
Эксплуатация машин	руб.	16 819,18	3 124,29	13 035,99	16 971,12
Материалы	руб.	83 304,73	76 435,54	87 170,68	93 232,11
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	12 917,44	3 894,75	10 480,24	13 113,14
Сметная прибыль	руб.	10 536,21	3 021,40	8 524,21	10 717,92
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	57,07	60,70	60,70	60,70
Объем грунта для обратной засыпки	м3	219,39	80,30	166,88	223,26
Масса строительного мусора	т	0,820	0,000	0,620	0,820
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	726,23	296,48	591,91	733,42

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-25	19.4-11-26	19.4-11-27	19.4-11-28
Заработная плата рабочих	руб.	3 071,00	7 134,96	8 811,04	3 356,67
Эксплуатация машин	руб.	3 176,29	13 105,43	17 056,56	3 549,26
Материалы	руб.	84 015,16	94 758,84	100 828,81	108 785,14
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	3 941,91	10 534,36	13 173,81	4 291,75
Сметная прибыль	руб.	3 059,09	8 567,37	10 766,21	3 326,07
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	63,12	63,12	63,12	74,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	80,88	168,46	225,84	82,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,620	0,820	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	299,78	595,54	737,37	323,32

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-29	19.4-11-30	19.4-11-31	19.4-11-32
Заработная плата рабочих	руб.	7 433,67	9 124,63	3 694,06	7 784,16
Эксплуатация машин	руб.	13 548,23	17 563,59	3 771,50	13 840,41
Материалы	руб.	119 563,04	125 667,24	144 455,40	155 267,56
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	10 912,08	13 577,89	4 776,97	11 425,27
Сметная прибыль	руб.	8 856,32	11 075,84	3 741,89	9 294,17
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	74,00	74,00	83,84	83,84
Объем грунта для обратной засыпки	м3	173,58	234,96	84,16	179,74
Масса строительного мусора	т	0,620	0,820	0,000	0,620
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	620,38	763,52	347,31	645,67

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-33	19.4-11-34	19.4-11-35	19.4-11-36
Заработная плата рабочих	руб.	9 489,89	3 900,25	7 996,86	9 710,02
Эксплуатация машин	руб.	17 919,72	3 910,24	14 014,01	18 125,43
Материалы	руб.	161 405,94	175 478,71	186 307,95	192 463,46
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	14 117,30	5 002,46	11 664,66	14 369,88
Сметная прибыль	руб.	11 534,23	3 912,00	9 475,23	11 725,62
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	83,84	90,92	90,92	90,92
Объем грунта для обратной засыпки	м3	245,12	83,08	180,66	248,04
Масса строительного мусора	т	0,820	0,000	0,620	0,820
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	790,11	364,08	663,09	808,17

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-37	19.4-11-38	19.4-11-39	19.4-11-40
Заработная плата рабочих	руб.	4 067,90	8 174,30	9 898,60	4 368,58
Эксплуатация машин	руб.	4 177,60	14 333,80	18 493,28	4 429,09
Материалы	руб.	200 091,89	210 946,78	217 127,97	234 738,42
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	5 227,46	11 910,60	14 635,55	5 629,34
Сметная прибыль	руб.	4 092,56	9 672,28	11 938,15	4 424,83
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	98,48	98,48	98,48	107,72
Объем грунта для обратной засыпки	м3	84,52	185,10	255,48	84,28
Масса строительного мусора	т	0,000	0,620	0,820	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	377,29	677,27	823,34	399,41

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-41	19.4-11-42	19.4-11-43	19.4-11-44
Заработная плата рабочих	руб.	8 484,78	10 220,20	4 916,78	9 052,58

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-41	19.4-11-42	19.4-11-43	19.4-11-44
Эксплуатация машин	руб.	14 637,67	18 845,26	5 971,07	16 284,47
Материалы	руб.	245 618,98	251 825,85	272 233,74	283 165,64
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	12 333,43	15 078,11	6 542,35	13 288,31
Сметная прибыль	руб.	10 021,05	12 302,39	5 164,72	10 793,92
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	107,72	107,72	123,08	123,08
Объем грунта для обратной засыпки	м3	187,86	261,24	86,92	196,50
Масса строительного мусора	т	0,620	0,820	0,000	0,620
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	700,37	847,41	441,76	744,67

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-11-45	19.4-11-46	19.4-11-47	19.4-11-48
Заработная плата рабочих	руб.	10 810,27	5 236,10	9 293,69	11 051,38
Эксплуатация машин	руб.	20 588,25	6 120,21	15 999,87	20 303,65
Материалы	руб.	289 423,83	322 738,04	333 642,43	339 900,62
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	16 072,46	6 970,83	13 545,34	16 329,49
Сметная прибыль	руб.	13 106,21	5 524,88	11 024,00	13 336,29
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	123,08	123,08	123,08	123,08
Объем грунта для обратной засыпки	м3	275,88	86,92	196,50	275,88
Масса строительного мусора	т	0,820	0,000	0,620	0,820
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	893,66	464,38	767,29	916,28

Отдел 3. Наружные сети водоснабжения и водоотведения (канализации)

Таблица 19.4-12. Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения

Измеритель: 10 м

19.4-12-1	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 110 мм
19.4-12-2	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 160 мм
19.4-12-3	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 225 мм
19.4-12-4	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 280 мм
19.4-12-5	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 315 мм
19.4-12-6	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 450 мм
19.4-12-7	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 560 мм
19.4-12-8	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 630 мм
19.4-12-9	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 710 мм
19.4-12-10	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 800 мм
19.4-12-11	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 900 мм
19.4-12-12	Бестраншейная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения, диаметр труб 1200 мм

Состав работ:

19.4-12-1 **19.4-12-12**	1. Пилотное бурение 2. Прокладка футляра из стальных труб 3. Протаскивание полиэтиленовых труб в футляр 4. Заполнение пространства между футляром и трубопроводом раствором 5. Заделка битумом и прядью концов футляра 6. Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-12-1	19.4-12-2	19.4-12-3	19.4-12-4
Заработная плата рабочих	руб.	632,58	638,74	636,51	1 009,61
Эксплуатация машин	руб.	11 080,40	11 085,70	11 085,68	23 538,54
Материалы	руб.	10 096,52	14 350,06	18 011,38	23 313,40
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	1 183,12	1 191,80	1 188,83	2 067,49
Сметная прибыль	руб.	953,05	960,39	957,86	1 651,14
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	0,83	1,43	1,43	2,21
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	45,92	46,46	46,28	71,32

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-12-5	19.4-12-6	19.4-12-7	19.4-12-8
Заработная плата рабочих	руб.	1 007,76	1 100,24	1 103,95	1 154,10
Эксплуатация машин	руб.	23 538,53	25 636,73	25 647,42	25 668,27
Материалы	руб.	28 603,04	51 149,70	70 977,57	87 001,64
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	2 065,03	2 253,42	2 259,33	2 327,20
Сметная прибыль	руб.	1 649,05	1 800,54	1 805,49	1 863,06
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	2,21	4,07	5,28	6,64
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	71,17	77,75	78,05	82,07

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-12-9	19.4-12-10	19.4-12-11	19.4-12-12
Заработная плата рабочих	руб.	1 159,99	1 164,37	1 243,62	1 258,34
Эксплуатация машин	руб.	25 675,08	25 688,54	25 733,35	25 790,16
Материалы	руб.	103 523,71	134 039,79	174 940,49	271 212,45
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	2 335,11	2 342,18	2 450,83	2 473,96
Сметная прибыль	руб.	1 869,78	1 875,69	1 967,75	1 987,12
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	6,64	8,17	11,68	15,83
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	0,000	0,000	0,000	0,000
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	82,52	82,88	89,41	90,85

Таблица 19.4-13. Установка оборудования бурошнекового бурения

Измеритель: 1 установка

19.4-13-1	Установка оборудования бурошнекового бурения, при диаметре футляра до 980 мм
19.4-13-2	Установка оборудования бурошнекового бурения, при диаметре футляра до 1020 мм
19.4-13-3	Установка оборудования бурошнекового бурения, при диаметре футляра до 1200 мм
19.4-13-4	Установка оборудования бурошнекового бурения, при диаметре футляра до 1600 мм

Состав работ:

19.4-13-1 **19.4-13-2**	1. Монтаж и демонтаж установки 2. Устройство песчанного основания 3. Укладка плит дорожных на песчанное основание с последующей разборкой 4. Устройство упорной стенки из блоков ФБС с последующей разборкой
19.4-13-3 **19.4-13-4**	1. Монтаж и демонтаж установки 2. Устройство песчанного основания 3. Укладка плит дорожных на песчанное основание с последующей разборкой 4. Устройство упорной стенки из блоков ФБС и стального листа с последующей разборкой

Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	19.4-13-1	19.4-13-2	19.4-13-3	19.4-13-4
Заработная плата рабочих	руб.	293,04	305,64	1 292,00	1 303,94
Эксплуатация машин	руб.	1 824,58	1 873,97	1 904,76	1 952,92
Материалы	руб.	1 304,10	1 686,35	2 158,80	2 531,61
Оборудование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Накладные расходы	руб.	515,87	539,67	1 398,33	1 421,17
Сметная прибыль	руб.	399,58	416,48	1 452,35	1 468,53
Объем грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем вытесненного грунта	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем грунта для обратной засыпки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00
Масса строительного мусора	т	2,370	3,110	3,180	3,920
Затраты труда рабочих	чел.-ч.	19,94	21,13	95,86	96,98

Глава 20. Укрупненные нормативы цены строительства для города Москвы

Дополнить Главу 20 «Укрупненные нормативы цены строительства для города Москвы» (ТСН-2001.20) в соответствии с Приложением 7 и 8 сборниками:

Наименование сборника	Шифр сборника
Сборник 2. Административные здания	ТСН-2001.20-2
Сборник 7. Здания и сооружения городской инфраструктуры	ТСН-2001.20-7

Глава 30. Усредненные производственные нормы (ТСН-2001.30)

Дополнить ТСН-2001 Главой 30 «Усредненные производственные нормы» (ТСН-2001.30) в соответствии с Приложением 9.

Наименование сборника	Шифр сборника
Глава 30. Усредненные производственные нормы	**ТСН-2001.30**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.30	ТСН-2001.30-0
Сборник 3. Каменные работы	ТСН-2001.30-3
Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций	ТСН-2001.30-4
Сборник 5. Монтаж металлических конструкций	ТСН-2001.30-5
Сборник 7. Кровельные работы	ТСН-2001.30-7
Сборник 8. Отделочные покрытия строительных конструкций	ТСН-2001.30-6
Сборник 9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации	ТСН-2001.30-9
Сборник 11. Изоляционные работы	ТСН-2001.30-11
Сборник 12. Свайные работы	ТСН-2001.30-12
Сборник 13. Расчистка трассы линейных сооружений от леса	ТСН-2001.30-13
Сборник 14. Бурение скважин на воду	ТСН-2001.30-14
Сборник 17. Строительство автомобильных дорог	ТСН-2001.30-17
Сборник 19. Устройство полов	ТСН-2001.30-19
Сборник 20. Ремонтно-строительные работы	ТСН-2001.30-20
Сборник 22. Сварочные работы	ТСН-2001.30-22
Сборник 27. Кислотоупорные и антикоррозионные работы	ТСН-2001.30-27
Сборник 40. Изготовление строительных конструкций и деталей	ТСН-2001.30-40
Сборник 44. Монтаж оборудования и трубопроводов электрических станций и гидротехнических сооружений. Сварочные работы	ТСН-2001.30-44

Нормативная таблица

по применению норм накладных расходов, сметной прибыли и

коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты,

связанные с производством работ в зимнее время в базисном уровне цен

Наименование сборников расценок, номера таблиц и расценок	Строительно-монтажные работы				При использовании расценок других глав при определении стоимости ремонтно-строительных работ			
	Нормы в %		Коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время		Нормы в %		Коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время	
	НР	СП	к затратам труда, заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов	НР	СП	к затратам труда, заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 3. Строительные работы								
Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные								
3.6-123-1÷ 3.6-124-1	98	70	1,047	1,022	85	70	1,047	1,022
Сборник 7. Бетонные, железобетонные конструкции сборные								
3.7-94-1÷ 3.7-95-3	159	119	1,087	1,003	138	70	1,087	1,003
Сборник 12. Кровли								
3.12-48-2÷ 3.12-48-3	120	84	1,087	1,001	104	79	1,087	1,001
Сборник 15. Отделочные работы								
3.15-195-1÷ 3.15-195-4	120	84	1,047	1,003	100	64	1,047	1,003
Сборник 22. Водопровод - наружные сети								
3.22-74-1÷ 3.22-74-25	133	113	1,067	1,003	116	68	1,067	1,003
Сборник 29. Тоннели и метрополитены								
3.29-1971-2	131	134	1,010	1,010	131	134	1,010	1,010
3.29-1986-1÷ 3.29-1987-8	131	134	1,000	1,000	131	134	1,000	1,000
Сборник 30. Мосты и трубы								
3.30-105-1÷ 3.30-105-6	105	134	1,047	1,000	105	134	1,047	1,000
Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры								
Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей								
7.5-40-3	105	70	1,047	1,000	105	70	1,047	1,000
Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель								
7.6-21-9÷ 7.6-21-10	104	79	1,087	1,001	104	79	1,087	1,001
Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов								
7.7-1-22÷ 7.7-5-10	85	70	1,087	1,000	85	70	1,087	1,000
Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров								
7.10-17-11	110	85	1,047	1,003	110	85	1,047	1,003
Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора								
7.11-13-13÷ 7.11-14-17	110	85	1,047	1,003	110	85	1,047	1,003
Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву								
7.13-7-6÷ 7.13-7-7	110	85	1,047	1,000	110	85	1,047	1,000
Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов								
7.23-13-67÷ 7.23-13-88	110	85	1,000	1,000	110	85	1,000	1,000

Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства оловянно-слюдяной группы								
7.26-7-3÷ 7.26-29-11	110	85	1,000	1,000	110	85	1,000	1,000
Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе								
7.30-21-5÷ 7.30-76-8	110	85	1,047	1,003	110	85	1,047	1,003
Глава 9. Сборники норм и расценок для определения дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время								
Сборник 1. Временное отопление зданий								
9.1-1-1÷ 9.1-2-3	125	94	1,067	1,000	125	94	1,067	1,000

Изменения

Глава 1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции

Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-восстановительных работ

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1	Наименование	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	Лист алюминиевый, гладкий, толщина от 0,5 до 0,9 мм
1.1-1-2	Наименование	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	Лист алюминиевый, гладкий, толщина от 1,0 до 2,5 мм
1.1-1-3	Наименование	Алюминий листовой, рифленый, ромбический, толщина 2-2,5 мм	Лист алюминиевый, рифленый, с ромбическим рифлением, толщина от 2 до 2,5 мм
1.1-1-4	Наименование	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов, АД1Н, 0,8 мм	Детали покрытия из листов алюминия марки АД1Н, толщина 0,8 мм
1.1-1-14	Наименование	Ангидрид хромовый технический	Ангидрид хромовый, технический
1.1-1-15	Наименование	Аноды цинковые	Анод цинковый
1.1-1-17	Наименование	Антисептики, масляный (масло каменноугольное)	Антисептик (жидкость техническая консервационная)
1.1-1-18	Наименование	Антисептики, натрий фтористый	Антисептик (фторид натрия)
1.1-1-19	Наименование	Антисептики, паста антисептическая	Антисептик (паста антисептическая)
1.1-1-28	Наименование	Балласт щебеночный	Щебень балластный II категории, фракция 25-60 мм
1.1-1-39	Наименование	Краска на основе поливинилацетатной дисперсии белая (белила титановые), типа ВД-ВА-224	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая (белила титановые), типа ВД-ВА-224
1.1-1-41	Наименование	Бензин	Бензин неэтилированный, марка АИ-92
1.1-1-45	Наименование	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД
1.1-1-46	Наименование	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ, СГ
1.1-1-47	Наименование	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
1.1-1-48	Наименование	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНК-45/18	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-40/180, БНК-45/180
1.1-1-49	Наименование	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-55/60	Битум нефтяной кровельный, модифицированный, марка БНМ-55/60
1.1-1-50	Наименование	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	Битум нефтяной кровельный, модифицированный, марка БНМ-75/35
1.1-1-51	Наименование	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНК-90/40	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-90/40
1.1-1-52	Наименование	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНК
1.1-1-57	Наименование	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100 мм)	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм
1.1-1-58	Наименование	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100 мм)	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм
1.1-1-60	Наименование	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	Болты строительные с шестигранной головкой с гайками, М6
1.1-1-64	Наименование	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, I-II сорт, диаметр от 14 до 24 см
1.1-1-67	Наименование	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	Бревна хвойных и лиственных пород, специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр от 22 до 34 см
1.1-1-68	Наименование	Бревна хвойных и лиственных пород для опор линий электропередач, диаметр 14-24 см	Бревна хвойных и лиственных пород, окоренные, для опор линий электропередач, диаметр от 16 до 24 см
1.1-1-69	Наименование	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 32-75 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной твердых лиственных пород, сорт I, толщина от 40 до 70 мм
1.1-1-70	Наименование	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 80-100 мм	Пиломатериал (брус) обрезной твердых лиственных пород, сорт I, толщина от 80 до 100 мм
1.1-1-71	Наименование	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 32-75 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной твердых лиственных пород, сорт II, толщина от 40 до 70 мм
1.1-1-72	Наименование	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 80-100 мм	Пиломатериал (брус) обрезной твердых лиственных пород, сорт II, толщина от 80 до 100 мм
1.1-1-73	Наименование	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 32-75 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной твердых лиственных пород, сорт III, толщина от 40 до 70 мм
1.1-1-74	Наименование	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 80-100 мм	Пиломатериал (брус) обрезной твердых лиственных пород, сорт III, толщина от 80 до 100 мм
1.1-1-75	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 50 мм, ширина 50 мм
1.1-1-76	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 75 мм, ширина 75 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-77	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 50 мм, ширина 50 мм
1.1-1-78	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 75 мм, ширина 75 мм
1.1-1-79	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 50 мм, ширина 50 мм
1.1-1-80	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 75 мм, ширина 75 мм
1.1-1-81	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 50 мм, ширина 50 мм
1.1-1-82	Наименование	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 70-120 мм	Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 75 мм, ширина 75 мм
1.1-1-89	Наименование	Брусчатка для мостовых гранитная (колотая), толщина 80 - 120 мм	Брусчатка для мостовых, гранитная колотая, толщина от 80 до 120 мм
1.1-1-90	Наименование	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойных пород, пропитанные	Брусья из хвойных пород, пропитанные, для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
1.1-1-91	Наименование	Брусья мостовые и охранные хвойные, пропитанные	Брус мостовой деревянный хвойных пород, пропитанный
1.1-1-92	Наименование	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	Пиломатериал (брус) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I-II, толщина 150 мм, ширина 150 мм
1.1-1-93	Наименование	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 180 мм и более	Пиломатериал (брус) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I-II, толщина 200 мм, ширина 200 мм
1.1-1-100	Наименование	Бумага оберточная, марки Е, Ж	Бумага оберточная
1.1-1-109	Наименование	Вата хлопчатобумажная техническая	Вата хлопчатобумажная, техническая
1.1-1-110	Наименование	Вата минеральная, марка 75	Вата минеральная, номинальная плотность 75 кг/м3
1.1-1-111	Наименование	Вата минеральная, марка 100	Вата минеральная, номинальная плотность 100 кг/м3
1.1-1-112	Наименование	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	Вата минеральная, из супертонкого стеклянного волокна, номинальная плотность 25 кг/м3
1.1-1-116	Наименование	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1 - 25, длина 25 мм	Винты самонарезающие, оцинкованные, с потайной головкой, двухзаходная резьба, длина 25 мм
1.1-1-117	Наименование	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1 - 35, длина 35 мм	Винты самонарезающие, оцинкованные, с потайной головкой, двухзаходная резьба, длина 35 мм
1.1-1-120	Наименование	Войлок строительный непропитанный	Войлок строительный непропитанный, толщина 10 мм
1.1-1-122	Наименование	Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 7 мм	Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 8 мм
1.1-1-127	Наименование	Гвозди кровельные, черные	Гвозди толевые, черные
1.1-1-128	Наименование	Гвозди кровельные, оцинкованные	Гвозди толевые, оцинкованные
1.1-1-129	Наименование	Гвозди кровельные, омедненные	Гвозди финишные, омедненные
1.1-1-134	Наименование	Гвозди латунные	Гвозди финишные, латунные
1.1-1-135	Наименование	Гвозди, марки "Текс"	Гвозди типа Текс
1.1-1-137	Наименование	Герметик, марка 51-Г-18, высыхающий	Мастика грунтовочная, высыхающая, пастообразная, условная вязкость от 80 до 200 с, условная прочность не менее 35 кгс/см2, относительное удлинение не менее 200%, температура эксплуатации от -70 до +70°С, для грунтовки кромок стыков открытого типа бетонных панелей, в качестве грунтовочного состава под герметизирующую ленту
1.1-1-139	Наименование	Герметик профильный (шнур), нетвердеющий, эластопластичный, бутилкаучуковый, плотность 1,34 г/см3, прочность сцепления со сталью/бетоном 0,15/0,1 МПа, температура эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость до +180°С	Мастика герметизирующая (брикет или жгут), нетвердеющая, строительная, бутилкаучуковая, вязкая, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, температура эксплуатации от -50 до +70°С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-140	Наименование	Мастика двухкомпонентная, битумно-полиуретановая, герметизирующая, коррозионно-защитная, сухой остаток 70%, прочность на разрыв 1 МПа, относительное удлинение при разрыве 500%, температура эксплуатации от -50 до +80°С, теплостойкость до +120°С, гибкость на стержне при -50°С, прочность сцепления с бетоном и металлом 0,5 МПа, для устройства и ремонта кровель, наружной гидроизоляции строительных конструкций, технологического оборудования, трубопроводов	Мастика двухкомпонентная, битумно-полиуретановая, герметизирующая, коррозионно-защитная, сухой остаток 70%, прочность на разрыв 1,0 МПа, относительное удлинение при разрыве 500%, температура эксплуатации от -40 до +100°С, теплостойкость не менее +100°С, гибкость на брусе до -40°С, прочность сцепления с бетоном и металлом 0,5 МПа, для устройства и ремонта кровель, наружной гидроизоляции строительных конструкций, технологического оборудования, трубопроводов
1.1-1-143	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный на основе стеклоткани, тип ТПП-3,5	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, типа ТПП-3,5
1.1-1-144	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста, тип ХПП-3,5	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, типа ХПП-3,5
1.1-1-146	Наименование	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	Гипс строительный
1.1-1-147	Наименование	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	Гипс формовочный
1.1-1-152	Наименование	Горбыль хвойных пород, длина 0,8 - 2 м	Горбыль деловой хвойных пород, длина от 0,8 до 2,0 м
1.1-1-153	Наименование	Гравий рядовой	Гравий из плотных горных пород, фракция 40-70 мм
1.1-1-154	Наименование	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	Гравий из плотных горных пород, фракция 3-10 мм
1.1-1-155	Наименование	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	Гравий из плотных горных пород, фракция 5-20 мм
1.1-1-156	Наименование	Гравий фракционированный, фракция 20-40 мм	Гравий из плотных горных пород, фракция 20-40 мм
1.1-1-157	Наименование	Гравий фракционированный, фракция 10-20 мм	Гравий из плотных горных пород, фракция 10-20 мм
1.1-1-158	Наименование	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм
1.1-1-159	Наименование	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм
1.1-1-160	Наименование	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 20-40	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм
1.1-1-165	Наименование	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	Грунтовка глифталевая, типа ГФ-021
1.1-1-166	Наименование	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ	Грунтовка перхлорвиниловая, типа ХВ
1.1-1-167	Наименование	Грунтовка пентафталевая, ПФ	Грунтовка пентафталевая, типа ПФ
1.1-1-168	Наименование	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070	Грунтовка на полимерных смолах, типа АК-070
1.1-1-169	Наименование	Грунтовка ХС-068	Грунтовка, типа ХС-068
1.1-1-170	Наименование	Грунтовка поливинилацетатная фосфатирующая, ВЛ	Грунтовка поливинилацетатная фосфатирующая, типа ВЛ
1.1-1-171	Наименование	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0199	Грунтовка эпоксидная, типа ЭП-0199
1.1-1-179	Наименование	Дибутилфталат, марка ДБ	Дибутилфталат
1.1-1-181	Наименование	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), типа ДБ
1.1-1-183	Наименование	Долота буровые трехшарошечные, III 215,9 МСЗ-ГМ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 215,9 МСЗ-ГВ
1.1-1-184	Наименование	Долота буровые трехшарошечные, III 146 ОК-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 146 ОК-ЦВ
1.1-1-185	Наименование	Долота буровые трехшарошечные, III 146 ОК-ПВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 146 ОК-ПВ
1.1-1-186	Наименование	Долота буровые трехшарошечные, III 244,5 С-ГНУ-1	Долото буровое трехшарошечное, типа III 244,5 С-ГНУ
1.1-1-189	Наименование	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) обрезной твердых лиственных пород, сорт I, толщина 30 мм
1.1-1-190	Наименование	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	Пиломатериал (доска) обрезной твердых лиственных пород, сорт I, толщина 50 мм
1.1-1-193	Наименование	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) обрезной твердых лиственных пород, сорт II, толщина 30 мм
1.1-1-194	Наименование	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 35 мм и более	Пиломатериал (доска) обрезной твердых лиственных пород, сорт II, толщина 50 мм
1.1-1-197	Наименование	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) обрезной твердых лиственных пород, сорт III, толщина 30 мм
1.1-1-198	Наименование	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 35 мм и более	Пиломатериал (доска) обрезной твердых лиственных пород, сорт III, толщина 50 мм
1.1-1-200	Наименование	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-201	Наименование	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-202	Наименование	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-205	Наименование	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-206	Наименование	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-207	Наименование	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-215	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 19-22 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-216	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-217	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-220	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-221	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-222	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-225	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-226	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-227	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-230	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 19-22 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 20 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-231	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 25-32 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-232	Наименование	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	Пиломатериал (доска) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт IV, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм
1.1-1-234	Наименование	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	Дрань штукатурная, длина 1000 мм, ширина от 15 до 25 мм, толщина от 3 до 5 мм
1.1-1-237	Наименование	Дюбели с патронами	Дюбель с патроном
1.1-1-238	Наименование	Дюбели пластмассовые	Дюбель пластмассовый
1.1-1-241	Наименование	Жерди окоренные, бессортные, хвойных и лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	Жердь хвойных и лиственных пород, бессортная
1.1-1-242	Наименование	Жидкость гидрофобизирующая, марка ГКЖ-10, ГКЖ-11	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов, массовая доля нелетучих веществ от 25 до 44%, щелочность (в пересчете на NaOH) от 17 до 26%, для поверхностной гидрофобизации строительных материалов, химической обработки буровых растворов
1.1-1-244	Наименование	Заклепка стальная оцинкованная, размер 4х8 мм, вытяжная	Заклепки вытяжные, стальные оцинкованные, диаметр 4 мм, длина 8 мм
1.1-1-245	Наименование	Заклепка комбинированная алюминий/сталь оцинкованная, размер 4х8 мм, вытяжная	Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь оцинкованная, диаметр 4 мм, длина 8 мм
1.1-1-246	Наименование	Заклепки и гвозди медные	Заклепки, гвозди медные
1.1-1-248	Наименование	Замазка "Арзамит-5" (раствор) кислотоустойчивая	Замазка кислотоустойчивая, типа "Арзамит-5", раствор
1.1-1-249	Наименование	Замазка "Арзамит-5", (порошок) кислотоустойчивая	Замазка кислотоустойчивая, типа "Арзамит-5", порошок
1.1-1-252	Наименование	Замазка стекольная	Замазка оконная (рамная) на основе природных масел, для уплотнения стыков стекла с рамой, заделки трещин и щелей в деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностях
1.1-1-283	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х10 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 20х10 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-284	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 33х16 мм	Кабель-канал, размер 32х16 мм
1.1-1-285	Наименование	Изделия поливинилхлоридные, наличники электротехнические совмещенные	Наличники электротехнические совмещенные из ПВХ
1.1-1-286	Наименование	Изделия поливинилхлоридные, нащельники для ванн	Нащельники для ванн из ПВХ
1.1-1-288	Наименование	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм	Плинтус поливинилхлоридный электротехнический для прокладки проводов, размер 25х45 мм
1.1-1-289	Наименование	Плинтус напольный, ПВХ, с кабель-каналом, высота от 55 до 62 мм, толщина от 22 до 25 мм	Плинтус напольный из ПВХ, с кабель-каналом, высота от 55 до 62 мм, толщина от 22 до 25 мм
1.1-1-290	Наименование	Поручни поливинилхлоридные	Поручни из ПВХ
1.1-1-292	Наименование	Раскладки поливинилхлоридные оконные	Раскладки из ПВХ, оконные
1.1-1-293	Наименование	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, без полимерных добавок	Материал рулонный, гидроизоляционный, резино-битумный, типа Изол, без полимерных добавок
1.1-1-294	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный, тип ЭКП-5,0, гибкость -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, типа ЭКП 5,0, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-295	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный, тип ЭПП-4,0, гибкость -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для устройства нижнего слоя гидроизоляции	Материал рулонный, кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, типа ЭПП 4,0, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для устройства нижнего слоя гидроизоляции
1.1-1-303	Наименование	Калий персульфат	Калий надсернокислый (персульфат)
1.1-1-306	Наименование	Калька бумажная, под тушь, ширина 878 мм	Калька бумажная, под тушь
1.1-1-310	Наименование	Камни керамические пустотелые, размер 250х120х138 мм, марка 125	Камень керамический пустотелый, размер 250х120х140 мм, марка 125
1.1-1-311	Наименование	Камни керамические пустотелые, размер 250х120х138 мм, марка 150	Камень керамический пустотелый, размер 250х120х140 мм, марка 150
1.1-1-312	Наименование	Канат пеньковый смоляной	Канат пеньковый, смоляной
1.1-1-315	Наименование	Канат стальной одинарной свивки, конструкции 1х7, диаметр каната 4,5-4,6 мм	Канат стальной одинарной свивки конструкции 1х7(1+6), типа ЛК-О, диаметр от 4,5 до 4,6 мм
1.1-1-316	Наименование	Канат стальной одинарной свивки, конструкции 1х7, диаметр каната 6,0-6,2 мм	Канат стальной одинарной свивки конструкции 1х7(1+6), типа ЛК-О, диаметр от 6,0 до 6,2 мм
1.1-1-317	Наименование	Канат стальной одинарной свивки, конструкции 1х7, диаметр каната 7,5-8,0 мм	Канат стальной одинарной свивки конструкции 1х7(1+6), типа ЛК-О, диаметр от 7,5 до 8,0 мм
1.1-1-318	Наименование	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 9 мм, диаметр проволоки 3 мм	Канат стальной, арматурный, конструкции 1х7(1+6), диаметр 9 мм
1.1-1-319	Наименование	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	Канат стальной, арматурный, конструкции 1х7(1+6), диаметр 12 мм
1.1-1-320	Наименование	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	Канат стальной, арматурный, конструкции 1х7(1+6), диаметр 15 мм
1.1-1-321	Наименование	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	Канат стальной одинарной свивки конструкции 1х19 (1+6+12), типа ТК, диаметр 3,0 мм
1.1-1-323	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 15 мм
1.1-1-324	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 18 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 18 мм
1.1-1-325	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 22,5 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 22,5 мм
1.1-1-326	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 27 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 27 мм
1.1-1-327	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 32 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 32 мм
1.1-1-328	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 33,5 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 33,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-329	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 37 мм
1.1-1-332	Наименование	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	Картон асбестовый общего назначения, типа КАОН-1, толщина 10 мм
1.1-1-333	Наименование	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-2, толщина 3-4,5 мм	Картон асбестовый общего назначения, типа КАОН, толщина от 3 до 4,5 мм
1.1-1-334	Наименование	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	Картон строительный, многослойный, толщина 6,5 мм
1.1-1-335	Наименование	Картон электропришпан, марка ЭВ-05	Картон электроизоляционный, типа ЭВ-05
1.1-1-336	Наименование	Катализатор, марка К-18	Катализатор, типа К-18
1.1-1-338	Наименование	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей и полуспокойной, диаметр 5,5-6,5 мм	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей и полуспокойной, диаметр от 5,5 до 6,5 мм
1.1-1-339	Наименование	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей и полуспокойной, диаметр 7-9 мм	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей и полуспокойной, диаметр от 7 до 9 мм
1.1-1-341	Наименование	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, диаметр 5,5-6,5 мм	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, диаметр от 5,5 до 6,5 мм
1.1-1-342	Наименование	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, диаметр 7-9 мм	Проволока (катанка) стальная общего назначения, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, диаметр от 7 до 9 мм
1.1-1-346	Наименование	Кварц пылевидный (маршалит)	Кварц молотый пылевидный (маршалит)
1.1-1-351	Наименование	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100
1.1-1-352	Наименование	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 125	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 125
1.1-1-353	Наименование	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150
1.1-1-355	Наименование	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	Кирпич керамический рядовой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100
1.1-1-356	Наименование	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 125	Кирпич керамический рядовой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 125
1.1-1-358	Наименование	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	Кирпич керамический рядовой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150
1.1-1-359	Наименование	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм	Кирпич керамический лицевой, пустотелый, размер 250х120х65 мм
1.1-1-365	Наименование	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 150	Кирпич силикатный рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150
1.1-1-366	Наименование	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	Кирпич силикатный рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 200
1.1-1-367	Наименование	Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, размер 230х113х65 мм, класс А	Кирпич кислотоупорный прямой КП, размер 230х113х65 мм, класс А
1.1-1-368	Наименование	Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, размер 230х113х65 мм, класс Б	Кирпич кислотоупорный прямой КП, размер 230х113х65 мм, класс Б
1.1-1-369	Наименование	Кирпич кислотоупорный прямой, марка КП, размер 230х113х65 мм, класс В	Кирпич кислотоупорный прямой КП, размер 230х113х65 мм, класс В
1.1-1-370	Наименование	Кирпич кислотоупорный клиновой, марка КТ, КТР, размер 230х113х(65-55) мм, класс А	Кирпич кислотоупорный клиновой КТ, КР, размер 230х113х(65-55) мм, класс А
1.1-1-371	Наименование	Кирпич кислотоупорный клиновой, марка КТ, КТР, размер 230х113х(65-55) мм, класс Б	Кирпич кислотоупорный клиновой КТ, КР, размер 230х113х(65-55) мм, класс Б
1.1-1-372	Наименование	Кирпич кислотоупорный клиновой, марка КТ, КТР, размер 230х113х(65-55) мм, класс В	Кирпич кислотоупорный клиновой КТ, КР, размер 230х113х(65-55) мм, класс В
1.1-1-373	Наименование	Кирпич кислотоупорный радиальный, марка КРП, КРПР, размеры (230-210)х113х65 мм, (205-195)х113х65 мм, 230х113х(95-65) мм, 230х113х(70-65) мм, марка А	Кирпич кислотоупорный радиальный КРП, КРПР, размер (230-210)х113х65 мм, (205-195)х113х65 мм, 230х113х(95-65) мм, 230х113х(70-65) мм, класс А
1.1-1-374	Наименование	Кирпич кислотоупорный радиальный, марка КРП, КРПР, размеры (230-210)х113х65 мм, (205-195)х113х65 мм, 230х113х(95-65) мм, 230х113х(70-65) мм, марка Б	Кирпич кислотоупорный радиальный КРП, КРПР, размер (230-210)х113х65 мм, (205-195)х113х65 мм, 230х113х(95-65) мм, 230х113х(70-65) мм, класс Б
1.1-1-375	Наименование	Кирпич кислотоупорный радиальный, марка КРП, КРПР, размеры (230-210)х113х65 мм, (205-195)х113х65 мм, 230х113х(95-65) мм, 230х113х(70-65) мм, марка В	Кирпич кислотоупорный радиальный КРП, КРПР, размер (230-210)х113х65 мм, (205-195)х113х65 мм, 230х113х(95-65) мм, 230х113х(70-65) мм, класс В
1.1-1-376	Наименование	Кислород технический газообразный	Кислород технический, газообразный
1.1-1-387	Наименование	Клей "Бустилат"	Клей типа Бустилат
1.1-1-389	Наименование	Клей на основе акриловой дисперсии, АДМ-К	Клей на основе акриловой дисперсии
1.1-1-391	Наименование	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	Клей для наклейки обоев, типа КМЦ
1.1-1-394	Наименование	Клей мастика (резиновый), КН-2	Мастика клеящая каучуковая, типа КН-2
1.1-1-395	Наименование	Клей мастика, КН-3	Мастика клеящая каучуковая, типа КН-3
1.1-1-397	Наименование	Клей "ПВА"	Клей универсальный, типа ПВА

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-399	Наименование	Клей 88НП, 88-Н	Клей на основе хлоропреновых каучуков, для приклеивания холодным способом вулканизированных резин, в том числе и губчатых, полихлоропрена и других каучуков к металлам, в том числе и окрашенным, стеклу и другим материалам, а также резины к резине
1.1-1-400	Наименование	Клей резиновый, 4508	Клей резиновый, типа 4508
1.1-1-401	Наименование	Клей резиновый, 2572-1	Клей резиновый, типа 2572
1.1-1-402	Наименование	Клей резорцинoформальдегидный, ФР-12	Клей резорцинформальдегидный, типа ФР-12
1.1-1-406	Наименование	Клипсы пластиковые, для соединения продольных и поперечных швов теплоизоляции на основе вспененного полиэтилена	Клипса пластиковая, для соединения продольных и поперечных швов теплоизоляции на основе вспененного полиэтилена
1.1-1-407	Наименование	Кляммер рядовой из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит	Кляммер рядовой из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит, типа КЛ-1
1.1-1-409	Наименование	Ковры диэлектрические, размер 500х600 мм	Ковер диэлектрический, размер 500х500 мм
1.1-1-410	Наименование	Ковры керамические глазурованные гладкие, цветные, для облицовки из мелкоразмерных плиток, толщина 4 мм	Плитка керамическая глазурованная в коврах из мелкоразмерных плиток, гладкая, многоцветная, толщина от 4 до 6 мм
1.1-1-411	Наименование	Ковры керамические глазурованные гладкие, цветные, для облицовки из мелкоразмерных плиток, толщина 7 мм	Плитка керамическая глазурованная в коврах из мелкоразмерных плиток, гладкая, многоцветная, толщина от 7 до 9 мм
1.1-1-413	Наименование	Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей	Композиция (краска) органосиликатная, типа ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей
1.1-1-414	Наименование	Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-01, для окраски огрунтованных металлических поверхностей	Композиция (краска) органосиликатная, типа ОС-12-01, для окраски огрунтованных металлических поверхностей
1.1-1-415	Наименование	Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-51-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей	Композиция (краска) органосиликатная, типа ОС-51-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей
1.1-1-416	Наименование	Композиция (краска) полиуретановая, высокопрочная, химически и износостойкая, плотность 1,07 г/см3, предел прочности при разрыве не менее 65 МПа, относительное удлинение не менее 20%, прочность сцепления с бетоном/сталью 1,55/63,7 МПа, морозостойкость не менее 75 циклов, для защиты от механического и химического воздействия изделий и конструкций, бетонных полов, стен, потолков	Композиция (краска) полиуретановая, высокопрочная, химически- и износостойкая, плотность 1,07 г/см3, предел прочности при разрыве не менее 65 МПа, относительное удлинение не менее 20%, прочность сцепления с бетоном/сталью 1,55/63,7 МПа, морозостойкость не менее 75 циклов, для защиты от механического и химического воздействия изделий и конструкций, бетонных полов, стен, потолков
1.1-1-417	Наименование	Конструкции металлические габионные размер 1,5х1х1 м	Конструкция металлическая габионная, размер 1,5х1х1 м
1.1-1-418	Наименование	Конструкции металлические габионные размер 2х1х1 м	Конструкция металлическая габионная, коробчатая, размер 2х1х1 м
1.1-1-419	Наименование	Конструкции металлические габионные, размер 3х2х0,5 м	Конструкция металлическая габионная, коробчатая, размер 3х2х0,5 м
1.1-1-420	Наименование	Конструкции металлические габионные размер 4х2х1 м	Конструкция металлическая габионная, коробчатая, размер 4х2х1 м
1.1-1-421	Наименование	Конструкция габионная цилиндрическая, из оцинкованной проволочной крученой сетки с шестиугольными ячейками, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 80х100 мм, длина 2 м, диаметр 0,65 м	Конструкция металлическая габионная, цилиндрическая, из крученой сетки с шестиугольными ячейками, оцинкованная, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 80х100 мм, длина 2 м, диаметр 0,65 м
1.1-1-423	Наименование	Конструкция габионная, объемная, из оцинкованной проволочной крученой сетки с дополнительным ПВХ покрытием, с шестиугольными ячейками, диаметр проволоки номинальный/с покрытием 2,7/3,7 мм, размер ячейки 80х100 мм, в комплекте с геополотном, сварной армопанелью лицевой грани, ребрами жесткости, стяжками, для крепления неустойчивых массивов грунта склонов и откосов насыпей с озеленением поверхностей	Конструкция металлическая габионная, объемная, из крученой сетки с шестиугольными ячейками, оцинкованная, с ПВХ покрытием, диаметр проволоки номинальный/с покрытием 2,7/3,7 мм, размер ячейки 80х100 мм, в комплекте с геополотном, сварной армопанелью лицевой грани, ребрами жесткости, стяжками, для крепления неустойчивых массивов грунта склонов и откосов насыпей с озеленением поверхностей
1.1-1-430	Наименование	Коронки для бурения, марка К-100 В	Коронки для бурения, типа К-100 В
1.1-1-431	Наименование	Коронки для бурения, марка К-105 КА	Коронки для бурения, типа К-105 КА
1.1-1-432	Наименование	Коронки для бурения, марка КДП-43-25	Коронки для бурения, типа КДП-43-25
1.1-1-433	Наименование	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	Коронки для бурения, типа КТШ46-31КМ
1.1-1-434	Наименование	Коронки для бурения, марка НПИ-6-160	Коронка для бурения, типа НПИ6.160
1.1-1-438	Наименование	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17
1.1-1-439	Наименование	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т
1.1-1-440	Наименование	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА	Краска водно-дисперсионная, акриловая, типа ВДА
1.1-1-441	Наименование	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА-Н	Краска водно-дисперсионная, акриловая, типа ВДА-Н
1.1-1-449	Наименование	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	Краска фасадная перхлорвиниловая, типа ХВ-161, белая

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-450	Наименование	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ161 "А" (цветная)	Краска фасадная перхлорвиниловая, типа ХВ-161, марка А, цветная
1.1-1-453	Наименование	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	Краска фасадная перхлорвиниловая, типа ХВ-182, белая
1.1-1-454	Наименование	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (цветная)	Краска фасадная перхлорвиниловая, типа ХВ-182, цветная
1.1-1-455	Наименование	Краска, марка БТ-177, серебристая	Краска, типа БТ-177, серебристая
1.1-1-456	Наименование	Краски силикатные с сухими цинковыми белилами, марка А, белая	Краска силикатная с сухими цинковыми белилами, марка А, белая
1.1-1-457	Наименование	Краски силикатные с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная	Краска силикатная с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная
1.1-1-461	Наименование	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, цветная, типа МА-15
1.1-1-462	Наименование	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, типа МА-22
1.1-1-463	Наименование	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, типа МА-25
1.1-1-465	Наименование	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ по металлу, цветная
1.1-1-466	Наименование	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра	Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, охра, типа МА-15
1.1-1-467	Наименование	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ по металлу, сурик железный, типа МА-15
1.1-1-471	Наименование	Краски сухие, цветные	Краска сухая, цветная
1.1-1-473	Наименование	Краски сухие, белые	Краска сухая, белая
1.1-1-491	Наименование	Лак битумный, марка БТ-123	Лак битумный, типа БТ-123
1.1-1-492	Наименование	Лак битумный, марка БТ-177	Лак битумный, типа БТ-177
1.1-1-493	Наименование	Лак битумный, марка БТ-577	Лак битумный, типа БТ-577
1.1-1-494	Наименование	Лак битумный, марка БТ-783	Лак битумный, типа БТ-783
1.1-1-495	Наименование	Лак глифталевый, ГФ-166	Лак глифталевый, типа ГФ-166
1.1-1-497	Наименование	Лак кремнийорганический, марка КО-85	Лак кремнийорганический, типа КО-85
1.1-1-498	Наименование	Лак "Мордан", масляный	Лак, масляный типа "Мордан"
1.1-1-502	Наименование	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	Лак нитроцеллюлозный, типа НЦ-222
1.1-1-503	Наименование	Лак пентафталевый, ПФ-170, 171	Лак пентафталевый, типа ПФ-170, ПФ-171
1.1-1-504	Наименование	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	Лак перхлорвиниловый, типа ХВ-784
1.1-1-505	Наименование	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, типа АК-113, АК-113Ф
1.1-1-506	Наименование	Лак химически стойкий, ХС-76	Лак химически стойкий, типа ХС-76
1.1-1-512	Наименование	Лента анодированная	Лента алюминиевая анодированная
1.1-1-513	Наименование	Лента из "Фторопласт-4"	Лента из Фторопласт-4
1.1-1-515	Наименование	Лента изоляционная хлопчатобумажная	Лента изоляционная, хлопчатобумажная
1.1-1-541	Наименование	Ленты из титан-цинка, толщина 0,6-1,0 мм	Лента из титан-цинка, толщина от 0,6 до 1,0 мм
1.1-1-547	Наименование	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком на нетканой основе декоративный, толщина 2,9 мм	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, на нетканой основе, декоративный, толщина 2,9 мм
1.1-1-548	Наименование	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	Линолеум из ПВХ на тканевой основе
1.1-1-551	Наименование	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина 2,8 мм	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, вспененный, на стеклохолсте, толщина 2,8 мм
1.1-1-557	Наименование	Листы хризотилцементные волнистые с симметричными кромками, неокрашенные, толщина 5,8 мм	Лист хризотилцементный волнистый с симметричными кромками, неокрашенный, толщина 5,8 мм
1.1-1-558	Наименование	Листы хризотилцементные волнистые с асимметричными кромками, неокрашенные, толщина 6 мм	Лист хризотилцементный волнистый с асимметричными кромками, неокрашенный, толщина 6 мм
1.1-1-560	Наименование	Листы хризотилцементные плоские прессованные, неокрашенные, толщина 6 мм	Лист хризотилцементный плоский прессованный, неокрашенный, толщина 6 мм
1.1-1-561	Наименование	Листы хризотилцементные плоские прессованные, неокрашенные, толщина 8 мм	Лист хризотилцементный плоский прессованный, неокрашенный, толщина 8 мм
1.1-1-562	Наименование	Листы хризотилцементные плоские прессованные, неокрашенные, толщина 10 мм	Лист хризотилцементный плоский прессованный, неокрашенный, толщина 10 мм
1.1-1-563	Наименование	Листы хризотилцементные плоские прессованные, неокрашенные, толщина 20 мм	Лист хризотилцементный плоский прессованный, неокрашенный, толщина 20 мм
1.1-1-564	Наименование	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, неокрашенные, толщина 8 мм	Лист хризотилцементный плоский непрессованный, неокрашенный, толщина 8 мм
1.1-1-565	Наименование	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, неокрашенные, толщина 10 мм	Лист хризотилцементный плоский непрессованный, неокрашенный, толщина 10 мм
1.1-1-566	Наименование	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	Лист гипсокартонный, толщина 9,5 мм
1.1-1-567	Наименование	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	Лист гипсокартонный, толщина от 13 до 16 мм
1.1-1-568	Наименование	Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 8-10 мм	Лист гипсокартонный влагостойкий, толщина от 8 до 10 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-569	Наименование	Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм	Лист гипсокартонный влагостойкий, толщина от 13 до 16 мм
1.1-1-570	Наименование	Листы гипсокартонные огнестойкие	Лист гипсокартонный огнестойкий, толщина 12,5 мм
1.1-1-573	Наименование	Листы из титан-цинка с профилированной кромкой, толщина 0,6-1,0 мм	Лист из титан-цинка с профилированной кромкой, толщина от 0,6 до 1,0 мм
1.1-1-577	Наименование	Листы латунные, холоднокатаные, марка Л85, толщина 1 мм, размер 600х1500 мм, 600х2000 мм	Лист латунный, холоднокатаный, марка Л63, толщина 1 мм, размер 600х1500 мм, 600х2000 мм
1.1-1-578	Наименование	Листы свинцовые, толщина 0,5х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 0,5х500х1000 мм
1.1-1-579	Наименование	Листы свинцовые, толщина 1,0х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 1,0х500х1000 мм
1.1-1-580	Наименование	Листы свинцовые, толщина 2х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 2х500х1000 мм
1.1-1-581	Наименование	Листы свинцовые, толщина 3х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 3х500х1000 мм
1.1-1-582	Наименование	Листы свинцовые, толщина 4х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 4х500х1000 мм
1.1-1-583	Наименование	Листы свинцовые, толщина 5х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 5х500х1000 мм
1.1-1-584	Наименование	Листы свинцовые, толщина 6х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 6х500х1000 мм
1.1-1-585	Наименование	Листы свинцовые, толщина 7х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 7х500х1000 мм
1.1-1-586	Наименование	Листы свинцовые, толщина 8х500х1000 мм	Лист свинцовый, размер 8х500х1000 мм
1.1-1-588	Наименование	Магний хлористый технический, хлористый (бишофит)	Магний хлористый
1.1-1-589	Наименование	Мазут М100, М40	Мазут топочный 100
1.1-1-598	Наименование	Герметик акриловый пароизоляционный, нетвердеющий, диапазон температур применения от -40 до +80°С, относительное удлинение при разрыве не менее 300%, предел прочности при разрыве не менее 1 МПа, сопротивление паропроницанию не менее 2 м2хчхПа/мг, сухой остаток не менее 72%, для герметизации межпанельных (деформационных) швов в строительных конструкциях с деформативностью до 15 %, внутренних швов оконных, балконных конструкций, фальцевой кровли, воздуховодов, стыков, трещин, отверстий	Герметик акриловый, универсальный, устойчивый к УФ-лучам и атмосферным воздействиям, диапазон температур применения от -40 до +80°С, для герметизации монтажных швов оконных, балконных и витражных конструкций, а также швов, трещин, щелей, пустот в деревянных, кирпичных и бетонных стенах
1.1-1-599	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумно-атактическая, антикоррозийная
1.1-1-600	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумная, универсальная кровельная
1.1-1-601	Наименование	Мастика герметизирующая, на основе битума, бутилкаучука, пластификатора и наполнителя, нетвердеющая, диапазон температур применения -15 до +40°С, вязкость при температуре 150°С не более 50 с, водопоглощение не более 1%, характеристики при температуре 20°С: относительное удлинение не менее 20%, гибкость не выше -20°С, для герметизации швов дорожных покрытий	Мастика герметизирующая, на основе битума, бутилкаучука, пластификатора и наполнителя, нетвердеющая, диапазон температур применения -15 до +40°С, водопоглощение не более 1%, растяжимость свыше 3 см, для герметизации швов дорожных покрытий
1.1-1-602	Наименование	Мастика битумно-бутилкаучуковая, холодная, нетвердеющая, теплостойкость не менее 120°С, предел прочности при разрыве не менее 0,4 МПа, водопоглощение 2 г/м2, гибкость на стержне диаметром 10 мм не ниже -65°С, для устройства безрулонного кровельного ковра, ремонта безрулонных и рулонных кровель, гидроизоляции строительных конструкций, стыков, швов и примыканий	Мастика битумно-каучуковая, холодная, нетвердеющая, теплостойкость не менее +130°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,4 МПа, водопоглощение не более 0,5% по массе, относительное удлинение при разрыве не менее 300%, для устройства безрулонного кровельного ковра, ремонта безрулонных и рулонных кровель, гидроизоляции строительных конструкций, стыков, швов и примыканий
1.1-1-603	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латекснокукерсольная	Мастика герметизирующая, нетвердеющая, битумно-латекснокукерсольная
1.1-1-604	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	Мастика герметизирующая, нетвердеющая, кровельная, битумно-полимерная, горячая
1.1-1-605	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	Мастика герметизирующая, нетвердеющая, изоляционная, типа МБР-75, битумно-резиновая
1.1-1-606	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-90, битумно-резиновая	Мастика герметизирующая, нетвердеющая, изоляционная, типа МБР-90, битумно-резиновая
1.1-1-607	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая	Мастика герметизирующая, нетвердеющая, изоляционная, типа МБР-100, битумно-резиновая
1.1-1-608	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	Мастика герметизирующая, нетвердеющая, битумно-резиновая, кровельная

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-609	Наименование	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения, температура размягчения 70°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,3 МПа, условная вязкость не менее 21 с, водопоглощение не более 0,5%, гибкость на брусе не выше - 5°С, для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных и деревянных строительных конструкций подверженных тепловому воздействию не более 70°С, изоляции мест подверженных увлажнению и гипсокартонных и гипсовых оснований, перед укладкой облицовочной плитки и приклеивания различных строительных материалов	Мастика битумная гидроизоляционная, холодного отверждения, температура размягчения +70°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,3 МПа, условная вязкость не менее 21 с, водопоглощение не более 0,5%, гибкость на брусе до -5°С, для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных и деревянных строительных конструкций, подверженных тепловому воздействию до +70°С, изоляции мест, подверженных увлажнению, гипсокартонных и гипсовых оснований перед облицовкой
1.1-1-610	Наименование	Мастика битумнополимерная кровельная гидроизоляционная, холодная, нетвердеющая, условное удлинение при разрыве не менее 100%, условная прочность при растяжении не менее 0,1 Мпа, прочность сцепления не менее 0,1МПа, водопоглощение не более 2%, гибкость на брусе - 15°С, для гидроизоляции, противокоррозионной защиты конструкций, выполнения основного гидроизоляционного слоя безрулонных кровель	Мастика битумно-полимерная кровельная гидроизоляционная, холодная, нетвердеющая, относительное удлинение при разрыве не менее 100%, условная прочность при растяжении не менее 0,1 МПа, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, водопоглощение не более 2,0%, гибкость на брусе - 15°С, для гидроизоляции, противокоррозионной защиты конструкций, выполнения основного гидроизоляционного слоя безрулонных кровель
1.1-1-611	Наименование	Мастика бутилкаучуковая, герметизирующая, нетвердеющая, диапазон температур применения от -20 до +40°С, относительное удлинение при разрыве не менее 50%, условная прочность при разрыве не менее 0,1 МПа, адгезионная прочность не менее 0,1 Н/мм2, для герметизации наружных поверхностей, швов и стыков строительных конструкций и наружной обмазочной гидроизоляции строительных конструкций, резервуаров	Мастика бутилкаучуковая, герметизирующая, нетвердеющая, диапазон температур применения от -20 до +40°С, относительное удлинение при разрыве не менее 50%, условная прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, адгезионная прочность не менее 0,2 Н/мм2, для герметизации наружных поверхностей, швов и стыков строительных конструкций и наружной обмазочной гидроизоляции строительных конструкций, резервуаров
1.1-1-612	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка ЛТ-1 (каучук тиолосодержащий)	Мастика герметизирующая, нетвердеющая, типа ЛТ-1 (каучук тиоколосодержащий)
1.1-1-614	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	Мастика герметизирующая, клеящая, уплотняющая, нетвердеющая, типа МСУ, сланцевая
1.1-1-616	Наименование	Праймер битумный с добавлением органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость при 20°С 17 сек, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов	Праймер битумный на основе органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость 17 с при +20°С, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов
1.1-1-617	Наименование	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиоколовая	Мастика тиоколовая, герметизирующая, нетвердеющая, типа АМ-05
1.1-1-618	Наименование	Герметик двухкомпонентный эпоксиуретановый, герметизирующий, тиксотропный, холодного отверждения, эластичный, УФ- и атмосферостойкий, диапазон температур применения от -50 до +70°С, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, условная прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, для герметизации деформационных швов ограждающих конструкций зданий с максимально допустимой деформацией до 50 %	Герметик двухкомпонентный эпоксиуретановый, герметизирующий, тиксотропный, холодного отверждения, эластичный, УФ- и атмосферостойкий, диапазон температур применения от -50 до +70°С, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, условная прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, для герметизации деформационных швов ограждающих конструкций зданий с максимально допустимой деформацией до 50%
1.1-1-619	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ТКП 4,5, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-620	Наименование	Материал рулонный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, наплавляемый, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с пленкой с верхней стороны, тип ТПП-3,5, теплостойкость 95°С, гибкость при -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н), для нижнего слоя гидроизоляции	Материал рулонный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, наплавляемый, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с пленкой с верхней стороны, типа ТПП 3,5, теплостойкость +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для нижнего слоя гидроизоляции
1.1-1-625	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 50, толщина 50 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-50, толщина 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-626	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 50, толщина 60-70 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-50, толщина от 60 до 70 мм
1.1-1-627	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 40 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 40 мм
1.1-1-628	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 50 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 50 мм
1.1-1-629	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 60 мм
1.1-1-630	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 70 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 70 мм
1.1-1-631	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 80 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 80 мм
1.1-1-632	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 90 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 90 мм
1.1-1-633	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 100 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 100 мм
1.1-1-634	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 110 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 110 мм
1.1-1-635	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 120 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-75, МП-100, толщина 120 мм
1.1-1-636	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 40 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 40 мм
1.1-1-637	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 50 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 50 мм
1.1-1-638	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 60 мм
1.1-1-639	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 70 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 70 мм
1.1-1-640	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 80 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 80 мм
1.1-1-641	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 90 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 90 мм
1.1-1-642	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 100 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 100 мм
1.1-1-643	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 110 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 110 мм
1.1-1-644	Наименование	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 120 мм	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка МП-125, толщина 120 мм
1.1-1-650	Наименование	Медь листовая, толщина 0,8 мм	Лист медный, толщина 0,8 мм
1.1-1-651	Наименование	Медь листовая, толщина 1-1,4 мм	Лист медный, толщина от 1,0 до 1,4 мм
1.1-1-653	Наименование	Мешки бумажные непропитанные	Мешки бумажные, закрытые, непропитанные
1.1-1-654	Наименование	Мешки "Крафт"	Мешки бумажные, открытые
1.1-1-659	Наименование	Мыло жидкое (мыловар)	Мыло жидкое
1.1-1-660	Наименование	Мыло твердое	Мыло хозяйственное твердое
1.1-1-661	Наименование	Накладки путевые, для рельсов Р50, двуголовые раздельного скрепления	Накладки путевые, для рельсов Р50, двухголовые раздельного скрепления
1.1-1-662	Наименование	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	Накладки путевые, для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые
1.1-1-663	Наименование	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков	Накладки путевые, для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков
1.1-1-665	Наименование	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	Накладки путевые, для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43
1.1-1-680	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 57 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 57 мм
1.1-1-681	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 76 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 76 мм
1.1-1-682	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 89 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 89 мм
1.1-1-684	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 108 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 108 мм
1.1-1-685	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 114 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 114 мм
1.1-1-686	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 133 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 133 мм
1.1-1-687	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 159 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 159 мм
1.1-1-688	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 219 (2,5) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 219 мм
1.1-1-689	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 273 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 273 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-690	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 325 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 325 мм
1.1-1-691	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 426 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 426 мм
1.1-1-692	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 630 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 630 мм
1.1-1-693	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 720 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 720 мм
1.1-1-694	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 820 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 820 мм
1.1-1-695	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 920 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 920 мм
1.1-1-696	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1020 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 1020 мм
1.1-1-697	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1220 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 1220 мм
1.1-1-698	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1420 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 1420 мм
1.1-1-704	Наименование	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	Натрий кремнефтористый
1.1-1-716	Наименование	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, однослойные, гладкие	Обои бумажные, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, гладкие
1.1-1-717	Наименование	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гладкие, стеновые	Обои бумажные, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, гладкие, стеновые
1.1-1-718	Наименование	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гладкие, потолочные	Обои бумажные, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, гладкие, потолочные
1.1-1-719	Наименование	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гофрированные с печатным рисунком	Обои бумажные, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, гофрированные с печатным рисунком
1.1-1-721	Наименование	Обои бумажные двухслойные декоративные, без лакового покрытия	Обои бумажные, двухслойные, декоративные, без лакового покрытия
1.1-1-722	Наименование	Обои бумажные двухслойные декоративные, с лаковым покрытием	Обои бумажные, двухслойные, декоративные, с лаковым покрытием
1.1-1-723	Наименование	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, с полимерным покрытием, гофрированные	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, гофрированные
1.1-1-732	Наименование	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль"	Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль
1.1-1-738	Наименование	Отвердители масляных красок	Отвердитель масляной краски
1.1-1-742	Наименование	Панели отделочные ПОГ-1 с декоративной пленкой ПДО-15 и ПДСО-15	Панели отделочные типа ПОГ-1 с декоративной пленкой типа ПДО-15 (ПДСО-15)
1.1-1-744	Наименование	Ламинированное напольное покрытие (ламинат) на основе древесноволокнистых плит, бесклеевое, 31 класса воздействия нагрузки, толщина 7 мм	Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 31, соединение элементов бесклеевое, толщина 7 мм
1.1-1-750	Наименование	Паста меловая (без клея)	Паста меловая
1.1-1-751	Наименование	Состав (паста) ВПМ-2, двухкомпонентный, огнезащитный, вспучивающийся, для огнезащиты стальных конструкций	Состав (паста), двухкомпонентный, огнезащитный, вспучивающийся, для огнезащиты стальных конструкций, типа ВПМ-2
1.1-1-758	Наименование	Пемза шлаковая	Щебень шлаковый
1.1-1-759	Наименование	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	Пенопласт полистирольный листовой, тепло-, звукоизоляционный, повышенной твердости, плотность 100 кг/м3, прочность не менее 8,0 кг/см2, водопоглощение не более 7%, коэффициент теплопроводности 0,03 Ккал/м.ч.°С, диапазон рабочих температур от -60 до +60°С
1.1-1-761	Наименование	Пенополиуретан на основе жидких компонентов, А-1, А-2,Б	Пенополиуретан на основе жидких компонентов, А-1, А-2, Б
1.1-1-762	Наименование	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый листовой, ППУ-ЭТ	Пенополиуретан эластичный, трудносгораемый, листовой, типа ППУ-ТС-35
1.1-1-764	Наименование	Материал кровельный, пергамин, марка П-350	Материал рулонный кровельный, беспокровный, пергамин типа П-350
1.1-1-766	Наименование	Песок для строительных работ, рядовой	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный).
1.1-1-772	Наименование	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	Пигмент сухой для красок, кислотный желтый

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-773	Наименование	Пигменты сухие для красок, крон свинцовый	Пигмент сухой для красок, крон свинцовый
1.1-1-774	Наименование	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	Пигмент сухой для красок, охра золотистая
1.1-1-775	Наименование	Пигменты сухие для красок, сурик железный	Пигмент сухой для красок, сурик железный
1.1-1-776	Наименование	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	Пигмент сухой для красок, сурик свинцовый
1.1-1-818	Наименование	Пластины резиновые рулонные вулканизированные	Пластина резиновая, рулонная, вулканизированная
1.1-1-819	Наименование	Пластины полиизобутиленовые, марка ПСГ	Пластина полиизобутиленовая, типа ПСГ
1.1-1-825	Наименование	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	Пленка полиэтиленовая, толщина от 120 до 150 мкм
1.1-1-826	Наименование	Пленка из "Фторопласт-4", марка КО	Пленка конденсаторная, ориентированная, из фторопласта-4, типа КО, для изготовления конденсаторов, работающих при температуре от -269 до +260°С
1.1-1-827	Наименование	Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО	Пленка электроизоляционная, ориентированная, из фторопласта-4, типа ЭО, для изолирования проводов и кабелей, в качестве электроизоляционного материала в технике высоких и сверхвысоких частот
1.1-1-834	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I
1.1-1-835	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт II
1.1-1-836	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки рельефные, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, рельефная, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I
1.1-1-837	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки рельефные, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, рельефная, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт II
1.1-1-838	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие, декорированные методом набрызгивания (мраморовидные), прямоугольные, сорт I	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, прямоугольная, декорированная под мрамор, сорт I
1.1-1-839	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие, декорированные методом набрызгивания (мраморовидные), прямоугольные, сорт II	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, прямоугольная, декорированная под мрамор, сорт II
1.1-1-840	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие, декорированные методом сериографии, прямоугольные, сорт I	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, прямоугольная, декорированная методом сериографии, сорт I
1.1-1-841	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие, декорированные методом сериографии, прямоугольные, сорт II	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, прямоугольная, декорированная методом сериографии, сорт II
1.1-1-842	Наименование	Плитки керамические неглазурованные для полов, толщина 9 мм, квадратные, размером 150х150 мм, 200х200 мм, гладкие	Плитка керамическая неглазурованная, напольная, гладкая, размер 150х150х9 мм, 200х200х9 мм
1.1-1-843	Наименование	Плитки керамические неглазурованные для полов, толщина 9 мм, квадратные, размером 150х150 мм, 200х200 мм, рельефные	Плитка керамическая неглазурованная, напольная, рельефная, размер 150х150х9 мм, 200х200х9 мм
1.1-1-844	Наименование	Плитки керамические глазурованные для полов, однотонные, квадратные, гладкие, размер 150х150 мм, 200х200 мм	Плитка керамическая глазурованная, напольная, гладкая, размер 150х150 мм, 200х200 мм, одноцветная
1.1-1-845	Наименование	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие многоцветные, под мрамор, квадратные, размер 330х330 мм	Плитка керамическая глазурованная, напольная, гладкая, декорированная под мрамор, размер 330х330 мм, многоцветная
1.1-1-846	Наименование	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие многоцветные, аэрография, квадратные, размер 330х330 мм	Плитка керамическая глазурованная, напольная, гладкая, декорированная методом аэрографии, размер 330х330 мм, многоцветная
1.1-1-847	Наименование	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкая многоцветная тройная шелкография, квадратные, размер 330х330 мм	Плитка керамическая глазурованная, напольная, гладкая, декорированная тройной шелкографией, размер 330х330 мм, многоцветная
1.1-1-848	Наименование	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкая многоцветная тройная шелкография с аэрографией, квадратные, размер 330х330 мм	Плитка керамическая глазурованная, напольная, гладкая, декорированная тройной шелкографией с аэрографией, размер 330х330 мм, многоцветная
1.1-1-849	Наименование	Плитки керамические глазурованные для полов, однотонные, квадратные, рельефные, размер 150х150 мм, 200х200 мм	Плитка керамическая глазурованная, напольная, рельефная, размер 150х150 мм, 200х200 мм, одноцветная
1.1-1-850	Наименование	Плитки керамические декорированные различными методами, квадратные, для полов, одноцветные	Плитка керамическая напольная, квадратная, декорированная, одноцветная
1.1-1-851	Наименование	Плитки керамические декорированные различными методами, квадратные, для полов, многоцветные	Плитка керамическая напольная, квадратная, декорированная, многоцветная

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-852	Наименование	Плитки керамические кислотоупорные квадратные и прямоугольные спаренные, марка ПС-6-20, толщина 20 мм	Плитка керамическая кислотоупорная шамотная, спаренная КШ ПС-6-20, размер 230х113х20 мм
1.1-1-853	Наименование	Плитки керамические кислотоупорные квадратные и прямоугольные спаренные, марка ПС-8-35, толщина 35 мм	Плитка керамическая кислотоупорная шамотная, спаренная КШ ПС-8-35, размер 230х113х35 мм
1.1-1-854	Наименование	Плитки керамические универсальные глазурованные гладкие, квадратные, декоративные, одноцветные	Плитка керамическая глазурованная, универсальная, гладкая, квадратная, декоративная, одноцветная
1.1-1-855	Наименование	Плитки керамические универсальные глазурованные гладкие, квадратные, декоративные, многоцветные	Плитка керамическая глазурованная, универсальная, гладкая, квадратная, декоративная, многоцветная
1.1-1-856	Наименование	Плитки керамические универсальные глазурованные гладкие, квадратные, одноцветные	Плитка керамическая глазурованная, универсальная, гладкая, квадратная, одноцветная
1.1-1-857	Наименование	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, гладкие	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, прямоугольная, одноцветная, толщина 9 мм
1.1-1-858	Наименование	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, рельефные	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, рельефная, прямоугольная, одноцветная, толщина 9 мм
1.1-1-860	Наименование	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, глазурованные, прямоугольные, гладкие, одноцветные	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, прямоугольная, одноцветная, толщина 9 мм
1.1-1-861	Наименование	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, глазурованные, прямоугольные, рельефные, одноцветные	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, прямоугольная, одноцветная, толщина 9 мм
1.1-1-865	Наименование	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 2,5 мм	Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, мокрого способа производства, толщина 2,5 мм
1.1-1-866	Наименование	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 3,2 мм	Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, мокрого способа производства, толщина 3,2 мм
1.1-1-867	Наименование	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 4 мм	Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, сухого способа производства, непрерывного прессования, толщина 4,0 мм
1.1-1-868	Наименование	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 5 мм	Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, сухого способа производства, непрерывного прессования, толщина 5,0 мм
1.1-1-869	Наименование	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 6 мм	Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, сухого способа производства, непрерывного прессования, толщина 6,0 мм
1.1-1-870	Наименование	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	Плита древесно-волокнистая (ДВП), изоляционная, мягкая, толщина 12 мм
1.1-1-872	Наименование	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, с лакокрасочным покрытием, одноцветные, толщина 3,2 мм	Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, с лакокрасочным покрытием, одноцветная, толщина 3,2 мм
1.1-1-876	Наименование	Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, марка П-1, конструктивные, нешлифованные, толщина 16 мм	Плита древесно-стружечная (ДСП), тип Р1, класс эмиссии формальдегида Е1, нешлифованная, толщина 16 мм
1.1-1-878	Наименование	Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, марка П-2, отделочные, шлифованные, толщина 16 мм	Плита древесно-стружечная (ДСП), тип Р2, класс эмиссии формальдегида Е1, шлифованная, толщина 16 мм
1.1-1-879	Наименование	Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, марка П-2, отделочные, шлифованные, толщина 19 мм	Плита древесно-стружечная (ДСП), тип Р2, класс эмиссии формальдегида Е1, шлифованная, толщина 18 мм
1.1-1-903	Наименование	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, ППС 12	Плита пенополистирольная теплоизоляционная, типа ППС12
1.1-1-909	Наименование	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-15	Плита пенополистирольная теплоизоляционная, типа ППС10
1.1-1-910	Наименование	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-25	Плита пенополистирольная теплоизоляционная, типа ППС15
1.1-1-911	Наименование	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-35	Плита пенополистирольная теплоизоляционная, типа ППС25
1.1-1-912	Наименование	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	Плита пенополистирольная теплоизоляционная, типа ППС35
1.1-1-913	Наименование	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	Пневмоударник погружной типа П 105Р-2,6
1.1-1-914	Наименование	Пневмоударники погружные, марка П-125-3,8	Пневмоударник погружной типа П 130Р-4,0
1.1-1-920	Наименование	Подкладки плоские для нераздельного скрепления для рельсов типа Р50	Подкладка плоская для нераздельного скрепления для рельсов типа Р65
1.1-1-921	Наименование	Подкладки марка "Метро"	Подкладки типа "Метро"
1.1-1-930	Наименование	Полистирол блочный общего назначения, марка ПСМ, неокрашенный	Полистирол блочный общего назначения, неокрашенный
1.1-1-936	Наименование	Порошок бронзовый	Пудра бронзовая
1.1-1-944	Наименование	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-30
1.1-1-945	Наименование	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-40
1.1-1-946	Наименование	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	Припой оловянно-свинцовый, в прутках, диаметр 8 мм, типа ПОС-61
1.1-1-948	Наименование	Припой, сплав "Вуда"	Припой, сплав типа Вуда
1.1-1-949	Наименование	Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1	Проволока биметаллическая сталемедная, типа БСМ-1

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-950	Наименование	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	Проволока латунная, толщина от 0,95 до 1,3 мм
1.1-1-951	Наименование	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	Проволока латунная, толщина 1,5 мм
1.1-1-952	Наименование	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 8 мм	Проволока латунная, толщина 8 мм
1.1-1-953	Наименование	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	Проволока медная, толщина от 1,0 до 1,5 мм
1.1-1-954	Наименование	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-4 мм, электротехническая, мягкая	Проволока медная, электротехническая мягкая, толщина от 1,5 до 4 мм
1.1-1-959	Наименование	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	Проволока стальная нержавеющая, без термической обработки, диаметр от 0,22 до 0,5 мм
1.1-1-960	Наименование	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,55-1 мм	Проволока стальная нержавеющая, без термической обработки, диаметр от 0,55 до 1,0 мм
1.1-1-963	Наименование	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр от 1,6 до 3,0 мм
1.1-1-964	Наименование	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр от 4 до 10 мм
1.1-1-965	Наименование	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 0,5-0,6 мм	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 0,5 до 0,6 мм
1.1-1-967	Наименование	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 1,6 до 3,0 мм
1.1-1-968	Наименование	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр от 4,0 до 10,0 мм
1.1-1-975	Наименование	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	Прокладка резиновая, подрельсовая, под подкладки удлиненные
1.1-1-977	Наименование	Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернит)	Прокладки резиновые, пористые, уплотняющие
1.1-1-981	Наименование	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр 23-35 мм	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм
1.1-1-982	Наименование	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр 35-45 мм	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 35 до 45 мм
1.1-1-983	Наименование	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр 45-55 мм	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм
1.1-1-984	Наименование	Трубки теплоизоляционные, пенополиэтиленовые, для холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр 38 мм	Трубки теплоизоляционные, пенополиэтиленовые, для холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр 35 мм, толщина стенки 9 мм
1.1-1-985	Наименование	Трубки теплоизоляционные, пенополиэтиленовые, для холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр 46 мм	Трубки теплоизоляционные, пенополиэтиленовые, для холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр 43 мм, толщина стенки 9 мм
1.1-1-986	Наименование	Трубки теплоизоляционные, пенополиэтиленовые, для холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр 55 мм	Трубки теплоизоляционные, пенополиэтиленовые, для холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр 54 мм, толщина стенки 9 мм
1.1-1-987	Наименование	Пропан-бутан газообразный	Пропан-бутан, газообразный
1.1-1-991	Наименование	Профили латунные (шестигранник 5 мм)	Прокат латунный шестигранный, 5 мм
1.1-1-992	Наименование	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	Пудра пигментная алюминиевая, типа ПАП-2
1.1-1-993	Наименование	Пудра пигментная бронзовая	Пудра пигментная, бронзовая
1.1-1-995	Наименование	Растворители, марка Р-4	Растворитель типа Р-4
1.1-1-996	Наименование	Растворители, марка Р-5	Растворитель типа Р-5
1.1-1-997	Наименование	Растворители масляных красок	Растворитель масляной краски
1.1-1-998	Наименование	Растворители универсальные №645-650	Растворитель универсальный типа 645-650
1.1-1-1003	Наименование	Резина техническая прессованная	Резина техническая, прессованная
1.1-1-1004	Наименование	Резина техническая рулонная	Резина техническая, рулонная
1.1-1-1014	Наименование	Материал рулонный на основе картона кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой для верхнего слоя и пылевидной для нижнего, марка Рубемаст, тип РНК-400-1,5	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, на основе картона, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны и пылевидной с нижней стороны, типа РНК-400-1,5, теплостойкость не менее +70°С, гибкость до +5°С, разрывная сила не менее 330 Н, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-1015	Наименование	Материал рулонный на основе картона кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой для верхнего слоя и пылевидной для нижнего, марка Рубемаст, тип РНП-400-1,5	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, на основе картона, наплавляемый, с пылевидной посыпкой с двух сторон, типа РНП-400-1,5, теплостойкость не менее +70°С, гибкость до +5°С, разрывная сила не менее 275 Н, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и для нижних слоев кровельного ковра

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1017	Наименование	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКК-350, с крупнозернистой посыпкой	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид типа РКК-350, на основе кровельного картона, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, разрывная сила при растяжении не менее 320 Н, температура гибкости не выше +5°С, теплостойкость не ниже +80°С, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-1019	Наименование	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид типа РКП-350, на основе кровельного картона, с пылевидной посыпкой с двух сторон, разрывная сила при растяжении не менее 280 Н, температура гибкости не выше +5°С, теплостойкость не ниже +80°С, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-1020	Наименование	Сажа аэросил, марка А-175	Сажа аэросил, типа А-175
1.1-1-1023	Наименование	Сера элементарная, природная	Сера техническая
1.1-1-1028	Наименование	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, ячейка 12х12 мм, толщина 1,4 мм
1.1-1-1029	Наименование	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	Сетка проволочная штукатурная тканая, ячейка 5х5 мм, толщина 1,6 мм
1.1-1-1035	Наименование	Скобы для путевых работ предохранительные	Скоба предохранительная для путевых работ
1.1-1-1039	Наименование	Смеси песчано-гравийные, балласт	Смесь песчано-гравийная, балласт гравийно-песчаный
1.1-1-1040	Наименование	Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные	Смесь песчано-гравийная, несортированная
1.1-1-1041	Наименование	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия до 50 %	Смесь песчано-гравийная для строительных работ, обогащенная с содержанием гравия до 50%
1.1-1-1042	Наименование	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 %	Смесь песчано-гравийная для строительных работ, обогащенная с содержанием гравия более 50%
1.1-1-1044	Наименование	Смола, марка БМК - 5	Сополимер метакриловой кислоты и ее эфира, типа БМК-5
1.1-1-1046	Наименование	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	Смола эпоксидная типа ЭД-20
1.1-1-1047	Наименование	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	Смывка для лака, эмали, грунтовки и шпатлевки
1.1-1-1048	Наименование	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	Смывка для художественной краски, типа АФТ-1
1.1-1-1049	Наименование	Сода кальцинированная техническая	Сода кальцинированная, техническая
1.1-1-1053	Наименование	Состав декоративный, окрасочный, на основе эмульсии акрилового сополимера, наполнители мел, песок, фактурный, для наружных и внутренних работ	Состав декоративный, окрасочный, на основе эмульсии акрилового сополимера, наполнитель мел, песок, фактурный, для наружных и внутренних работ
1.1-1-1056	Наименование	Состав упрочняющий, марка ХВ-АК	Состав упрочняющий, типа ХВ-АК
1.1-1-1062	Наименование	Спирт фуриловый	Спирт фурфуриловый
1.1-1-1071	Наименование	Двутавр для строительных стальных конструкций, сталь С255	Двутавр из стали С255 для строительных стальных конструкций
1.1-1-1074	Наименование	Двутавр с параллельными полками, №№ 12-14, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Двутавр с параллельными полками, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, номер профиля 12, 14
1.1-1-1075	Наименование	Двутавр с параллельными полками, №№ 16-30, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Двутавр с параллельными полками, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, номер профиля от 16 до 30
1.1-1-1076	Наименование	Двутавр с параллельными полками, №№ 12-14, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	Двутавр с параллельными полками, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, номер профиля 12, 14
1.1-1-1077	Наименование	Двутавр с параллельными полками, №№ 16-30, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	Двутавр с параллельными полками, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, номер профиля от 16 до 30
1.1-1-1078	Наименование	Лист стальной холоднокатаный, толщина 0,5 мм	Лист стальной, холоднокатаный, толщина 0,5 мм
1.1-1-1079	Наименование	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	Лист стальной, оцинкованный, толщина 0,5 мм
1.1-1-1082	Наименование	Круг, квадрат горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, размер 5-12 мм	Круг, квадрат горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, размер от 5 до 12 мм
1.1-1-1084	Наименование	Круг, квадрат горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, размер 5-12 мм	Круг, квадрат горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, размер от 5 до 12 мм
1.1-1-1086	Наименование	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм
1.1-1-1087	Наименование	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,7 до 0,8 мм
1.1-1-1088	Наименование	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,9 до 1 мм
1.1-1-1089	Наименование	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 1,1 до 1,5 мм
1.1-1-1100	Наименование	Листы рифленые, с ромбическим рифлением, толщина 6 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Лист рифленый, с ромбическим рифлением, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина 6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1103	Наименование	Прокат листовой, толщина более 4 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина более 4 мм
1.1-1-1104	Наименование	Прокат листовой, толщина более 4 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, толщина более 4 мм
1.1-1-1105	Наименование	Прокат листовой для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм, сталь С235, С245	Прокат листовой из стали С235, С245 для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм
1.1-1-1106	Наименование	Прокат листовой для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм, сталь С255	Прокат листовой из стали С255 для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм
1.1-1-1108	Наименование	Прокат листовой, толщина до 4 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина до 4 мм
1.1-1-1109	Наименование	Прокат листовой, толщина до 4 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, толщина до 4 мм
1.1-1-1116	Наименование	Уголок равнополочный, ширина полки 20-32 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	Уголок равнополочный из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной и полуспокойной, ширина полки от 20 до 32 мм, толщина полки от 3 до 4 мм
1.1-1-1122	Наименование	Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки 20-32 мм, сталь С255	Уголок равнополочный из стали С255, для строительных стальных конструкций, ширина полки от 20 до 32 мм
1.1-1-1123	Наименование	Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки 35-70 мм, сталь С255	Уголок равнополочный из стали С255, для строительных стальных конструкций, ширина полки от 35 до 70 мм
1.1-1-1124	Наименование	Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм, сталь С255	Уголок равнополочный из стали С255, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм
1.1-1-1128	Наименование	Уголок неравнополочный, ширина большей полки 20-32 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Уголок неравнополочный из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной и полуспокойной, ширина большей полки от 20 до 32 мм,
1.1-1-1129	Наименование	Уголок неравнополочный, ширина большей полки 40-80 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Уголок неравнополочный из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной и полуспокойной, ширина большей полки от 40 до 80 мм
1.1-1-1130	Наименование	Уголок неравнополочный, ширина большей полки более 80 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Уголок неравнополочный из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной и полуспокойной, ширина большей полки более 80 мм
1.1-1-1137	Наименование	Уголок неравнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина большей полки 20-32 мм, сталь С255	Уголок неравнополочный из стали С255 для строительных стальных конструкций, ширина большей полки от 20 до 32 мм
1.1-1-1138	Наименование	Уголок неравнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина большей полки 40-80 мм, сталь С255	Уголок неравнополочный из стали С255 для строительных стальных конструкций, ширина большей полки от 40 до 80 мм
1.1-1-1139	Наименование	Уголок неравнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина большей полки более 80 мм, сталь С255	Уголок неравнополочный из стали С255 для строительных стальных конструкций, ширина большей полки более 80 мм
1.1-1-1142	Наименование	Швеллер №№ 5-10, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Швеллер из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, номер профиля от 5 до 10 (У, П)
1.1-1-1144	Наименование	Швеллер №№ 5-10, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	Швеллер из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, номер профиля от 5 до 10 (У, П)
1.1-1-1148	Наименование	Швеллер для строительных стальных конструкций, №№ 5-10, сталь С255	Швеллер из стали С255 для строительных стальных конструкций, номер профиля от 5 до 10 (У, П)
1.1-1-1151	Наименование	Прокат широкополосный универсальный, толщина 6-60 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	Прокат широкополосный универсальный из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина от 6 до 60 мм
1.1-1-1152	Наименование	Прокат широкополосный универсальный, толщина 6-60 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	Прокат широкополосный универсальный из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, толщина от 6 до 60 мм
1.1-1-1154	Наименование	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	Стекло армированное листовое, полированное бесцветное, толщина 6 мм
1.1-1-1155	Наименование	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, узорчатое бесцветное	Стекло армированное листовое, узорчатое бесцветное, толщина 6 мм
1.1-1-1156	Наименование	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь от 4 до 8 м2, толщина 5 мм
1.1-1-1157	Наименование	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 6 мм	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь от 4 до 8 м2, толщина 6 мм
1.1-1-1158	Наименование	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 7-10 мм	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь от 4 до 8 м2, толщина от 7 до 10 мм
1.1-1-1159	Наименование	Стекло жидкое калиевое (калий)	Стекло калийное жидкое
1.1-1-1160	Наименование	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	Стекло натриевое жидкое
1.1-1-1161	Наименование	Стекло оконное листовое, толщина 2 мм	Стекло листовое, бесцветное, толщина 2 мм
1.1-1-1162	Наименование	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	Стекло листовое, бесцветное, толщина 3 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1163	Наименование	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	Стекло листовое, бесцветное, толщина 4 мм
1.1-1-1164	Наименование	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	Стекло листовое, бесцветное, толщина 5 мм
1.1-1-1165	Наименование	Стекло оконное листовое, толщина 6 мм	Стекло листовое, бесцветное, толщина 6 мм
1.1-1-1168	Наименование	Стекло листовое, тонированное, мерное, толщина 4 мм	Стекло листовое, окрашенное в массе, толщина 4 мм
1.1-1-1169	Наименование	Стекло листовое, тонированное, мерное, толщина 5 мм	Стекло листовое, окрашенное в массе, толщина 5 мм
1.1-1-1170	Наименование	Стекло листовое, тонированное, мерное, толщина 6 мм	Стекло листовое, окрашенное в массе, толщина 6 мм
1.1-1-1175	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 294 Н, для верхнего слоя кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ХКП 4,0, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 294 Н, для верхнего слоя кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-1176	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 294 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и нижней стороны, типа ХПП 3,0, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 294 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-1185	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,21-0,6 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1186	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,21-0,6 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1187	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,21-0,6 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1189	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1190	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,6-2,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1191	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1193	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 2,01-3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1194	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 2,01-3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1195	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 2,01-3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1197	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1198	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1199	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1200	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1201	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1202	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1203	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1204	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1205	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1206	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1207	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1208	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1209	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1210	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1211	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1212	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1213	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1214	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1216	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1217	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1218	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1220	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1221	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1222	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,21 до 0,6 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1224	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1225	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1226	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1228	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01-3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1229	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01-3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1230	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01-3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1232	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1233	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1234	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1235	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1236	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1237	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1238	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,2-0,6 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 0,2 до 0,6 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1239	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,2-0,6 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 0,2 до 0,6 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1240	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,2-0,6 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 0,2 до 0,6 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1241	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1242	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1243	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1244	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 2,01-3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1245	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 2,01-3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1246	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 2,01-3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь от 2,01 до 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1247	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм
1.1-1-1248	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 5 мм
1.1-1-1249	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм
1.1-1-1250	Наименование	Стеклопакеты однокамерные, площадь до 4 м2, стекло полированное толщина 6 мм, стекло многослойное (триплекс) формула 3-0,38-3 мм	Стеклопакет однокамерный, площадь до 4 м2, стекло листовое толщина 6 мм, стекло многослойное (триплекс) формула 3-0,38-3 мм
1.1-1-1251	Наименование	Стеклопластик рулонный неокрашенный с алюминиевой пудрой, марка РСТ-Х	Стеклопластик рулонный, типа РСТ
1.1-1-1252	Наименование	Стеклопластик рулонный с бакелитовой пропиткой, марка РСТ	Стеклопластик рулонный, типа РСТ-250
1.1-1-1254	Наименование	Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м	Лесоматериал хвойных пород, круглый, для рудничной стойки, длина не менее 2,5 м
1.1-1-1258	Наименование	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для труб, систем вентиляции и кондиционирования, холодильных установок и снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 10 мм	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 10 мм
1.1-1-1259	Наименование	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для труб, систем вентиляции и кондиционирования, холодильных установок и снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 13 мм	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 13 мм
1.1-1-1261	Наименование	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	Ткани стеклянные для гидроизоляции, типа А-1
1.1-1-1262	Наименование	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, типа И-200
1.1-1-1263	Наименование	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	Ткани стеклянные, конструкционные, типа Т-10
1.1-1-1266	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный типа Рубероид РКК-350 ТУ	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид типа РКК-350 ТУ, на основе кровельного картона, с крупнозернистой посыпкой, разрывная сила при растяжении не менее 220 Н, температура гибкости не выше +5°С, теплостойкость не ниже +80°С, водопоглощение - не более 2%, для верхнего слоя кровельного ковра

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1267	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный типа Рубероид РКП-350 ОМ	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид типа РКП-350 ОМ, на основе кровельного картона, облегченный, с посыпкой мелкозернистым песком с двух сторон, разрывная сила при растяжении не менее 220 Н, температура гибкости не выше +5°С, теплостойкость не ниже +80°С, водопоглощение не более 2%, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-1271	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1272	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1273	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1274	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1275	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1276	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1277	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1278	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1279	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1280	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1281	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1282	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1283	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1284	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1285	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1286	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1287	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1288	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм
1.1-1-1289	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм
1.1-1-1290	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1291	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм
1.1-1-1292	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм
1.1-1-1293	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм
1.1-1-1294	Наименование	Уголь древесный, марка А	Уголь древесный
1.1-1-1302	Наименование	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина 4 мм	Фанера березовая, общего назначения, склеенная, шлифованная с двух сторон, повышенной водостойкости, для внутреннего и наружного использования, марка ФСФ, сорт I/II, толщина 4 мм
1.1-1-1303	Наименование	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина 5-7 мм	Фанера березовая, общего назначения, склеенная, шлифованная с двух сторон, повышенной водостойкости, для внутреннего и наружного использования, марка ФСФ, сорт I/II, толщина от 6,0 до 6,5 мм
1.1-1-1304	Наименование	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина 10 мм	Фанера березовая, общего назначения, склеенная, шлифованная с двух сторон, повышенной водостойкости, для внутреннего и наружного использования, марка ФСФ, сорт I/II, толщина 10 мм
1.1-1-1305	Наименование	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 3 мм	Фанера березовая общего назначения, шлифованная с двух сторон, водостойкая, для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 3 мм
1.1-1-1306	Наименование	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 4 мм	Фанера березовая общего назначения, шлифованная с двух сторон, водостойкая, для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 4 мм
1.1-1-1307	Наименование	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 5-7 мм	Фанера березовая общего назначения, шлифованная с двух сторон, водостойкая, для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 6 мм
1.1-1-1308	Наименование	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 10 мм	Фанера березовая общего назначения, шлифованная с двух сторон, водостойкая, для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм
1.1-1-1310	Наименование	Фенол	Фенол синтетический технический
1.1-1-1312	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или легкоплавкой пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-1313	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с мелкозернистой посыпкой или легкоплавкой пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1314	Наименование	Материал рулонный кровельный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 1100/1300 Н, относительное удлинение при разрыве 5%, прочность клеевого соединения на раздир/сдвиг не менее 30/400 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный, битумно-полимерный, водостойкий, на основе стеклоткани, СБС-модифицированный, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, типа ТКП 5,5, теплостойкость не ниже +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-1319	Наименование	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	Фольга алюминиевая, рулонная, для тепло- и гидроизоляции, толщина от 0,1 до 0,2 мм
1.1-1-1324	Наименование	Фосфаты, триполифосфат натрия, технический	Фосфаты, триполифосфат натрия технический
1.1-1-1327	Наименование	Холст из супертонкого базальтового волокна, марка БСТВ-СТ	Холст из супертонкого базальтового волокна, типа БСТВ-СТ
1.1-1-1328	Наименование	Цемент общестроительный, портландцемент с минеральными добавками, ЦЕМ II/А 32,5	Цемент общестроительный, портландцемент с минеральными добавками, типа ЦЕМ II/А 32,5
1.1-1-1337	Наименование	Цемент общестроительный, портландцемент с пуццоланой ЦЕМ II/В-П 32,5Н, пуццолановый цемент ЦЕМ IV/А (П) 32,5Н	Цемент общестроительный, портландцемент с пуццоланой типа ЦЕМ II/А-П 32,5Н, ЦЕМ II/В-П 32,5Н, пуццолановый цемент типа ЦЕМ IV/А (П) 32,5Н
1.1-1-1339	Наименование	Цемент общестроительный, портландцемент белый ПЦБ 1-500-Д0, ЦЕМ I 52,5Н	Цемент общестроительный, портландцемент белый ПЦБ 1-500-Д0, типа ЦЕМ I 52,5Н
1.1-1-1341	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 18 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 18 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1342	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 18 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 18 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1343	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 18 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 18 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1344	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 25 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1345	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 25 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1346	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 25 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1347	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 25 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1348	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 32 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1349	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 32 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1350	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 32 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1351	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 32 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1352	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 38 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 38 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1353	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 38 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 38 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1354	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 38 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 38 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1357	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 45 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1358	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 45 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1359	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 45 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1360	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 45 мм, толщина 60 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1361	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1362	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1363	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1364	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1366	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1367	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1368	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1369	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1370	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1371	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1372	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1373	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1375	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 108 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1376	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 108 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1377	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 108 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1378	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1379	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1380	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1381	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1382	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1383	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1384	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1385	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1386	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 159 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1387	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 159 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1388	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 159 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1389	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 159 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 60 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1390	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 219 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1391	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 219 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1392	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 219 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1393	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 273 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 273 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1396	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 18, толщина 20 мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 18 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1397	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 18 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1398	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 18 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1399	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1400	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1401	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1402	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1403	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 32 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1404	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 32 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1405	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 32 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1406	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 32 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1407	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 38 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1408	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 38 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1409	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 38 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1410	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 38 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1411	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1412	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 30 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1413	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1414	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1415	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1416	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (20) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 20 мм
1.1-1-1417	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1418	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1419	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1420	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1421	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1422	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1423	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1424	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1425	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (30) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 30 мм
1.1-1-1426	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1427	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1428	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1434	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1435	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1436	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1438	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 133 мм, толщина 40 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1439	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 133 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1442	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1443	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1444	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (60) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 60 мм
1.1-1-1445	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 219 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1446	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 219 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1448	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (40) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 273 мм, толщина 40 мм
1.1-1-1449	Наименование	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (50) мм	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 273 мм, толщина 50 мм
1.1-1-1459	Наименование	Шайбы для болтов черные	Шайбы черные, для болтов
1.1-1-1463	Наименование	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	Бумага наждачная шлифовальная
1.1-1-1464	Наименование	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	Бумага наждачная шлифовальная, на тканевой основе, водостойкая
1.1-1-1465	Наименование	Шнек, диаметр 135 мм	Шнек буровой, диаметр 135 мм
1.1-1-1466	Наименование	Шнек, диаметр 350 мм, тип ПБС-65	Шнек буровой, диаметр 350 мм, длинна 1,4 м
1.1-1-1470	Наименование	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр до 1 мм	Шнур асбестовый, общего назначения, типа ШАОН-1, диаметр до 1 мм
1.1-1-1471	Наименование	Шнур асбестовый, марка ШАП-1, пуховой	Шнур асбестовый, пуховой, типа ШАП
1.1-1-1485	Наименование	Шпатлевка пентафталевая, марка ПФ-002	Шпатлевка пентафталевая, типа ПФ-002
1.1-1-1486	Наименование	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	Шпатлевка перхлорвиниловая, типа ХВ
1.1-1-1488	Наименование	Шпатлевка эпоксидная, марка ЭП-0010,0020	Шпатлевка эпоксидная, типа ЭП-0010, ЭП-0020
1.1-1-1489	Наименование	Шпильки металлические для тоннельных работ, диаметр 27 мм	Шпильки металлические для тоннельных работ, М27
1.1-1-1490	Наименование	Штанги для бурения, диаметр 89 мм	Штанга бурильная, диаметр 89 мм
1.1-1-1494	Наименование	Штанга бурильная шнековая, диаметр 114 мм, длина 2 м	Штанга бурильная шнековая, диаметр 114 мм, длина 1,5 м
1.1-1-1496	Наименование	Шурупы медные	Шуруп медный
1.1-1-1497	Наименование	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	Шурупы путевые, размер 24х170 мм
1.1-1-1499	Наименование	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5х25 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм
1.1-1-1500	Наименование	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
1.1-1-1501	Наименование	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 5,0х70 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
1.1-1-1502	Наименование	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
1.1-1-1503	Наименование	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина от 22 до 32 мм
1.1-1-1505	Наименование	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина от 35 до 60 мм
1.1-1-1506	Наименование	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6х40 мм	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
1.1-1-1507	Наименование	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6х60 мм	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
1.1-1-1508	Наименование	Щебень кирпичный	Бой кирпича, фракции 0-300
1.1-1-1511	Наименование	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 3-10 мм
1.1-1-1512	Наименование	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 5-20 мм
1.1-1-1513	Наименование	Щебень гравийный, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 20-40 мм
1.1-1-1516	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 1200-800	Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200
1.1-1-1517	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 1400	Щебень из плотных горных пород, марка 1400

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1518	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 5-10 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 200 до 300, фракция 5-10 мм
1.1-1-1519	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 10-20 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 200 до 300, фракция 10-20 мм
1.1-1-1520	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 200 до 300, фракция 20-40 мм
1.1-1-1521	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 200 до 300, фракция 40-70 мм
1.1-1-1522	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 200 до 300, фракция 70-120 мм
1.1-1-1523	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 5-10 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 5-10 мм
1.1-1-1524	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 10-20 мм
1.1-1-1525	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 20-40 мм
1.1-1-1526	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 40-70 мм
1.1-1-1527	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 70-120 мм
1.1-1-1528	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 5-10 мм
1.1-1-1529	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 10-20 мм
1.1-1-1530	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм
1.1-1-1531	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 40-70 мм
1.1-1-1532	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 70-120 мм
1.1-1-1533	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 5-10 мм
1.1-1-1534	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 10-20 мм
1.1-1-1535	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 20-40 мм
1.1-1-1536	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 40-70 мм
1.1-1-1537	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 70-120 мм
1.1-1-1538	Наименование	Щебень вторичный из бетонных и железобетонных изделий, фракция 0 - 10 мм	Смесь щебеночно-песчаная (отсев) из дробленого бетона, фракция 0-10 мм
1.1-1-1539	Наименование	Щебень вторичный из бетонных и железобетонных изделий, фракция 10 - 40 мм	Смесь щебеночно-песчаная из дробленого бетона, фракция 10-40 мм
1.1-1-1540	Наименование	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	Смесь щебеночно-песчаная (отсев) из дробленого бетона, фракция 0-20 мм
1.1-1-1541	Наименование	Щебень из естественного камня, декоративный, фракционированный гранитный и мраморный	Щебень из плотных горных пород, фракционированный, гранитный и мраморный декоративный
1.1-1-1542	Наименование	Щебень из плотных горных пород, марка от 200 до 300, фракция 5-10 мм	Щебень из естественного камня, декоративный, фракционированный, известняковый
1.1-1-1543	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 300 - 200, фракция 5-10 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 200 до 300, фракция 5-10 мм
1.1-1-1544	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 300 - 200, фракция 10-20 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 200 до 300, фракция 10-20 мм
1.1-1-1545	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 300 - 200, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 200 до 300, фракция 20-40 мм
1.1-1-1546	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 300 - 200, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 200 до 300, фракция 40-70 мм
1.1-1-1547	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 300 - 200, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 200 до 300, фракция 70-120 мм
1.1-1-1548	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 5-10 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 400 до 600, фракция 5-10 мм
1.1-1-1549	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 10-20 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 400 до 600, фракция 10-20 мм
1.1-1-1550	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 400 до 600, фракция 20-40 мм
1.1-1-1551	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 400 до 600, фракция 40-70 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1552	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 400 до 600, фракция 70-120 мм
1.1-1-1553	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 5 - 10 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 5-10 мм
1.1-1-1554	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 10 - 20 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 10-20 мм
1.1-1-1555	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 20 - 40 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм
1.1-1-1556	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 70-120 мм
1.1-1-1557	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 40-70 мм
1.1-1-1558	Наименование	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 5-10 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка 1400, фракция 5-10 мм
1.1-1-1559	Наименование	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка 1400, фракция 10-20 мм
1.1-1-1560	Наименование	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 20-40 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка 1400, фракция 20-40 мм
1.1-1-1561	Наименование	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 40-70 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка 1400, фракция 40-70 мм
1.1-1-1562	Наименование	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 70-120 мм	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка 1400, фракция 70-120 мм
1.1-1-1565	Наименование	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	Электроды, типа Э-42, Э-46, Э-50, диаметр от 2 до 2,5 мм
1.1-1-1566	Наименование	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	Электроды, типа Э-42, Э-46, Э-50, диаметр от 4 до 6 мм
1.1-1-1567	Наименование	Эмаль, марка АС, алкидно-стирольная, цветная	Эмаль алкидно-стирольная, цветная, типа АС
1.1-1-1568	Наименование	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, белая	Эмаль кремнийорганическая, белая, типа КО-168
1.1-1-1569	Наименование	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, цветная	Эмаль кремнийорганическая, цветная, типа КО-168
1.1-1-1570	Наименование	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	Эмаль кремнийорганическая, типа КО-174, цветная
1.1-1-1571	Наименование	Эмаль, марка МС-17, масляно-стирольная, песочная	Эмаль масляно-стирольная, песочная, типа МС-17
1.1-1-1572	Наименование	Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, белая	Эмаль масляно-стирольная, белая, типа МС-226
1.1-1-1573	Наименование	Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная	Эмаль масляно-стирольная, цветная, типа МС-226
1.1-1-1574	Наименование	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	Эмаль нитроцеллюлозная, типа НЦ-25
1.1-1-1576	Наименование	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	Эмаль пентафталевая, белая, типа ПФ-115
1.1-1-1577	Наименование	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	Эмаль пентафталевая, цветная, типа ПФ-115
1.1-1-1578	Наименование	Эмаль, марка ПФ-133 (белая), пентафталевая	Эмаль пентафталевая, белая, типа ПФ-133
1.1-1-1579	Наименование	Эмаль, марка ПФ-133 (цветная), пентафталевая	Эмаль пентафталевая, цветная, типа ПФ-133
1.1-1-1580	Наименование	Эмаль, марка ПФ-1245 (белая), пентафталевая	Эмаль пентафталевая, белая, типа ПФ-1245
1.1-1-1581	Наименование	Эмаль, марка ПФ-1245 (цветная), пентафталевая	Эмаль пентафталевая, цветная, типа ПФ-1245
1.1-1-1582	Наименование	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	Эмаль перхлорвиниловая, типа ХФ-785
1.1-1-1583	Наименование	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	Эмаль эпоксидная, белая или цветная, типа ЭП-140
1.1-1-1584	Наименование	Эмаль, марка ЭП-773, эпоксидная всех цветов	Эмаль эпоксидная, белая или цветная, типа ЭП-773
1.1-1-1588	Наименование	Эмульсол	Смазка для опалубки, типа Эмульсол
1.1-1-1590	Наименование	Состав декоративный, водно-дисперсионный, акриловый, наполненный мраморной крошкой и фракционированным кварцевым песком, для наружных и внутренних работ, фактурный, с зернистой структурой, размер зерна от 1,2 до 1,8 мм, матовый	Состав декоративный, водно-дисперсионный, акриловый, наполненный мраморной крошкой и фракционированным кварцевым песком, фактурный, с зернистой структурой, размер зерна от 1,2 до 1,8 мм, матовый, для наружных и внутренних работ
1.1-1-1591	Наименование	Состав декоративный, водно-дисперсионный, акриловый, наполненный мраморной крошкой и фракционированным кварцевым песком, для наружных и внутренних работ, фактурный, с зернистой структурой, размер зерна от 0,7 до 1,2 мм, матовый	Состав декоративный, водно-дисперсионный, акриловый, наполненный мраморной крошкой и фракционированным кварцевым песком, фактурный, с зернистой структурой, размер зерна от 0,7 до 1,2 мм, матовый, для наружных и внутренних работ
1.1-1-1596	Наименование	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	Лист горячекатаный из стали нержавеющей, толщина до 4 мм
1.1-1-1600	Наименование	Лента полиэтиленовая с липким слоем	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм
1.1-1-1602	Наименование	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	Круг (диск) шлифовальный, размер 230х3х22 мм
1.1-1-1604	Наименование	Холст стекловолокнистый для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г,ВВ-Т	Холст стекловолокнистый для армирования и теплоизоляции трубопроводов, типа ВВ-Г, ВВ-Т
1.1-1-1607	Наименование	Шпон из твердолиственных пород	Шпон натуральный из твердых лиственных пород, толщина 1,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1608	Наименование	Гипсоцементное пуццолановое вяжущее, марка ГЦПВ СВ 100	Вяжущее гипсоцементнопуццолановое, типа ГЦПВ
1.1-1-1615	Наименование	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина от 13 до 20 мм
1.1-1-1616	Наименование	Изделия поливинилхлоридные (ПХВ) погонажные профильные (кроме поручня)	Изделия из ПВХ, погонажные, профильные (кроме поручня)
1.1-1-1617	Наименование	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней, с резьбой, в комплекте с гайками и шайбами
1.1-1-1620	Наименование	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), черные, диаметр от 6 до 8 мм, длина от 55 до 80 мм
1.1-1-1621	Наименование	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	Дюбель-гвозди с насаженными шайбами, оцинкованные, диаметр 4,5 мм, длина от 30 до 60 мм
1.1-1-1623	Наименование	Маты полиэтиленовые РМ, размеры 1000х2000х42,5 мм	Маты полиэтиленовые, размер 1000х2000х40 мм
1.1-1-1624	Наименование	Конусы ПВХ	Фиксатор конус ПВХ для опалубки
1.1-1-1625	Наименование	Фиксаторы пластмассовые	Фиксатор пластмассовый
1.1-1-1626	Наименование	Трубки ПВХ для возведения монолитных железобетонных конструкций	Трубка ПВХ для возведения монолитных железобетонных конструкций
1.1-1-1627	Наименование	Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы, номер квартиры	Табличка пластиковая, устанавливаемая на фасадах или внутри зданий, номер квартиры
1.1-1-1628	Наименование	Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы, номер этажа, подъезда	Табличка пластиковая, устанавливаемая на фасадах или внутри зданий, номер этажа, подъезда
1.1-1-1631	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 15х20х6,2-0,8	Часть опорная, резиновая, типа РОЧ Н, размер 15х20х6,2-0,8 мм
1.1-1-1632	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 15х35х4,0-0,5	Часть опорная резиновая, типа РОЧ Н, размер 15х35х4,0-0,5 мм
1.1-1-1633	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 20х25х3,2-0,8	Часть опорная, резиновая, типа РОЧ Н, размер 20х25х3,2-0,8 мм
1.1-1-1634	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 20х25х6,2-0,8	Часть опорная резиновая, типа РОЧ Н, размер 20х25х6,2-0,8 мм
1.1-1-1635	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 20х40х5,2-0,8	Часть опорная резиновая, типа РОЧ Н, размер 20х40х5,2-0,8 мм
1.1-1-1636	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 25х40х7,8-1,0	Часть опорная резиновая, типа РОЧ Н, размер 25х40х7,8-1,0 мм
1.1-1-1637	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 30х40х7,8-1,0	Часть опорная резиновая, типа РОЧ Н, размер 30х40х7,8-1,0 мм
1.1-1-1638	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 35х45х5,2-0,8	Часть опорная резиновая, типа РОЧ Н, размер 35х45х5,2-0,8 мм
1.1-1-1639	Наименование	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 35х45х7,8-1,0	Часть опорная резиновая, типа РОЧ Н, размер 35х45х7,8-1,0 мм
1.1-1-1640	Наименование	Краситель кислотный желтый метанитовый	Краситель метанитовый, кислотный желтый
1.1-1-1653	Наименование	Фанера бакелизированная, толщина 10 мм	Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 10 мм
1.1-1-1654	Наименование	Фиксатор полимерный для крепления покрытия кровли, диаметр тарельчатой части 50 мм, длина 80 мм, с саморезом оцинкованным размер 6,3х80 мм и дюбелем пластмассовым 8х50 мм	Фиксатор полимерный для крепления покрытия кровли, диаметр тарельчатой части 50 мм, длина 80 мм, с саморезом оцинкованным 6,3х80 мм и дюбелем пластмассовым 8х50 мм
1.1-1-1660	Наименование	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	Масло трансформаторное, типа ТК (ТКП)
1.1-1-1661	Наименование	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), черные, диаметр от 24 до 48 мм, длина от 55 до 300 мм
1.1-1-1662	Наименование	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные, М16, длина от 45 до 50 мм
1.1-1-1663	Наименование	Уплотнитель универсальный пенополиуретановый самоклеящийся, сечение 40х50 мм	Уплотнитель универсальный, пенополиуретановый, самоклеящийся, сечение 40х50 мм
1.1-1-1666	Наименование	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	Шнур асбестовый общего назначения, типа ШАОН-1, диаметр от 22 до 25 мм
1.1-1-1667	Наименование	Электроды, марка ВЛ-10	Электроды, типа ВЛ-10
1.1-1-1668	Наименование	Электроды, тип Э-42А, диаметр 2-2,5 мм	Электроды, типа Э-42А, диаметр от 2 до 2,5 мм
1.1-1-1669	Наименование	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	Электроды, типа Э-42А, диаметр от 4 до 6 мм
1.1-1-1670	Наименование	Электроды, марка ТМЛ-3У, диаметр 3 мм	Электроды, типа ТМЛ-3У, диаметр 3 мм
1.1-1-1671	Наименование	Электроды, марка ТМЛ-3У, диаметр 4-6 мм	Электроды, типа ТМЛ-3У, диаметр от 4 до 6 мм
1.1-1-1672	Наименование	Электроды, марка ЦЛ-39, диаметр 2-2,5 мм	Электроды, типа ЦЛ-39, диаметр от 2 до 2,5 мм
1.1-1-1673	Наименование	Электроды, марка ЦУ-5, диаметр 2-2,5 мм	Электроды, типа ЦУ-5, диаметр от 2 до 2,5 мм
1.1-1-1674	Наименование	Электроды, марка ТМУ-21У, диаметр 3 мм	Электроды, типа ТМУ-21У, диаметр 3 мм
1.1-1-1675	Наименование	Электроды, марка ТМУ-21У, диаметр 4-5 мм	Электроды, типа ТМУ-21У, диаметр от 4 до 5 мм
1.1-1-1676	Наименование	Электроды, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	Электроды, типа УОНИ 13/55, диаметр 3 мм
1.1-1-1677	Наименование	Электроды, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	Электроды, типа УОНИ 13/55, диаметр от 4 до 5 мм
1.1-1-1679	Наименование	Паронит общего назначения ПОН"Б", толщина 0,4-5,0 мм	Паронит общего назначения типа ПОН-Б, толщина от 0,4 до 5,0 мм
1.1-1-1680	Наименование	Набивки сальниковые асбестовые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	Набивки сальниковые асбестовые, типа АП-31, толщина от 4 до 5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1681	Наименование	Набивки сальниковые асбестовые, марка АП-31, толщина 6-14 мм	Набивки сальниковые асбестовые, типа АП-31, толщина от 6 до 14 мм
1.1-1-1682	Наименование	Набивки сальниковые асбестовые, марка АП-31, толщина 16-35 мм	Набивки сальниковые асбестовые, типа АП-31, толщина от 16 до 35 мм
1.1-1-1683	Наименование	Набивки сальниковые асбестовые, марка АС, толщина 4-5 мм	Набивки сальниковые асбестовые, типа АС, толщина от 4 до 5 мм
1.1-1-1684	Наименование	Набивки сальниковые асбестовые, марка АС, толщина 5-14 мм	Набивки сальниковые асбестовые, типа АС, толщина от 5 до 14 мм
1.1-1-1685	Наименование	Набивки сальниковые асбестовые, марка АС, толщина 16-36 мм	Набивки сальниковые асбестовые, типа АС, толщина от 16 до 36 мм
1.1-1-1691	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный полимерный армированный стеклотканью, на основе смеси атмосферостойких синтетических каучуков, вулканизаторов, антипиренов и наполнителей, гибкость -55°С, прочность 325 Н, для устройства покрытий и гидроизоляции различных сооружений и защиты от газов и радона	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, полимерный, армированный стеклотканью, на основе смеси атмосферостойких синтетических каучуков, вулканизаторов, антипиренов и наполнителей, гибкость при -55°С, прочность 325 Н, для устройства покрытий и гидроизоляции различных сооружений и защиты от газов и радона
1.1-1-1693	Наименование	Мастика полимерная клеящая, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость не менее 50 с, относительное удлинение при разрыве не менее 300%, прочность сцепления с бетоном 0,4 МПа, прочность на сдвиг клеевого соединения 0,5 МПа, для устройства рулонно-мастичной гидроизоляции	Мастика полимерная клеящая, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость не менее 50 с, относительное удлинение при разрыве не менее 300%, прочность сцепления с бетоном 0,4 МПа, прочность на сдвиг клеевого соединения 0,5 МПа, для устройства рулонно-мастичной гидроизоляции
1.1-1-1694	Наименование	Мастика бутилкаучуковая, герметизирующая, нетвердеющая, УФ- и атмосферостойкая, диапазон температур применения от -40 до +45°С, относительное удлинение при разрыве не менее 100%, условная прочность при разрыве не менее 0,1 МПа, адгезионная прочность к бетону не менее 0,1 МПа, для герметизации наружных поверхностей и швов строительных конструкций, наружной гидроизоляции конструкций и резервуаров	Мастика бутилкаучуковая, герметизирующая, нетвердеющая, УФ- и атмосферостойкая, диапазон температур применения от -45 до +45°С, относительное удлинение при разрыве не менее 50%, условная прочность при разрыве/адгезионная прочность к бетону не менее 0,1 МПа, для герметизации наружных поверхностей и швов строительных конструкций, наружной гидроизоляции конструкций и резервуаров
1.1-1-1697	Наименование	Плитки керамические глазурованные белые карнизные, прямые	Плитка керамическая глазурованная, карнизная, прямая, одноцветная
1.1-1-1698	Наименование	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм	Плитка керамическая глазурованная, плинтусная, высота 80 мм, одноцветная
1.1-1-1699	Наименование	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 50 мм	Плитка керамическая глазурованная, плинтусная, высота 50 мм, одноцветная
1.1-1-1700	Наименование	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей	Кожа искусственная обивочная
1.1-1-1701	Наименование	Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, белая	Эмаль дорожная, белая, типа ЭП-5155
1.1-1-1705	Наименование	Сетка стеклянная строительная	Сетка из стекловолокна, строительная
1.1-1-1710	Наименование	Сетка стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная	Сетка из стекловолокна, штукатурная, размер ячейки 5х5 мм
1.1-1-1712	Наименование	Плиты теплоизоляционные фасадные из пенопласта полистирольного, марки ПСБС-Ф-25, толщина 120 мм	Плита пенополистирольная теплоизоляционная, типа ППС16Ф
1.1-1-1717	Наименование	Плитки половые чугунные, размеры 250х250х30 мм	Плитки чугунные для полов
1.1-1-1718	Наименование	Медь листовая, толщина 1,5-3,5 мм	Лист медный, толщина от 1,5 до 3,5 мм
1.1-1-1721	Наименование	Изразцы глазурованные печные	Плитка изразцовая глазурованная, печная
1.1-1-1723	Наименование	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	Лента изоляционная, прорезиненная, односторонняя
1.1-1-1726	Наименование	Плиты гипсовые пазогребневые, полнотелые, толщина 80 мм.	Плита гипсовая, пазогребневая, полнотелая, толщина 80 мм
1.1-1-1727	Наименование	Плиты гипсовые пазогребневые, гидрофобизированные (влагостойкие), полнотелые, толщина 80 мм.	Плита гипсовая, пазогребневая, полнотелая, влагостойкая, толщина 80 мм
1.1-1-1737	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 259 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 259 мм
1.1-1-1738	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 377 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 377 мм
1.1-1-1739	Наименование	Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 530 (3,0) мм	Покрытие наружное из полиэтилена, антикоррозийное двухслойное, диаметр трубопровода 530 мм
1.1-1-1742	Наименование	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 8 мм	Пластик поликарбонатный, ячеистый, для остекления, толщина 8 мм
1.1-1-1743	Наименование	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 16 мм	Пластик поликарбонатный, ячеистый, для остекления, толщина 16 мм
1.1-1-1744	Наименование	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 25 мм	Пластик поликарбонатный, ячеистый, для остекления, толщина 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1748	Наименование	Состав (гель) тампонажный двухкомпонентный с ускорителем, на основе акриловых полимеров, характеристики при температуре 20°С: время гелеобразования от 14 до 180 сек, вязкость смеси 3-5 сП, плотность смеси 1,09 кг/л, для герметизации подземных сооружений, стабилизации мелкодисперсионных массивов, консолидации трещиноватых пород	Состав (гель) тампонажный двухкомпонентный с ускорителем, на основе акриловых полимеров, характеристики смеси при температуре +20°С: время гелеобразования от 14 до 180 сек, вязкость от 3 до 5 сП, плотность 1,09 кг/л, для герметизации подземных сооружений, стабилизации мелкодисперсионных массивов, консолидации трещиноватых пород
1.1-1-1754	Наименование	Состав (смола) инъекционный, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, с быстрым пенообразованием, характеристики при температуре 25°С: время начала вспенивания - 24 сек, вязкость смеси от 350 до 450 мПа х с, плотность - 1,16 кг/л, в комплекте с катализатором, для герметизации трещин и пустот в кирпичных и каменных конструкциях, остановки водопритока, упрочнения грунта и раздробленных пород	Состав (смола) инъекционный, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, с быстрым пенообразованием, характеристики при температуре +25°С: время начала вспенивания 24 сек, вязкость смеси от 350 до 450 мПа х с, плотность 1,16 кг/л, в комплекте с катализатором, для герметизации трещин и пустот в кирпичных и каменных конструкциях, остановки водопритока, упрочнения грунта и раздробленных пород
1.1-1-1756	Наименование	Состав (смола) инъекционный на основе модифицированного изоцианата, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, с быстрым пенообразованием, характеристики при температуре 25°С: время начала вспенивания - 20 сек, вязкость смеси от 425 до 500 мПа х с, плотность - 1,15 кг/л, с интегрированным катализатором, для герметизации трещин и пустот, остановки водопритока в бетоне, горных породах и упрочнения грунта	Состав (смола) инъекционный на основе модифицированного изоцианата, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, с быстрым пенообразованием, характеристики при температуре +25°С: время начала вспенивания 20 сек, вязкость смеси от 425 до 500 мПа х с, плотность 1,15 кг/л, с интегрированным катализатором, для герметизации трещин и пустот, остановки водопритока в бетоне, горных породах и упрочнения грунта
1.1-1-1764	Наименование	Смазка пластичная литиевая, многоцелевая, индустриальная, водостойкая, диапазон температур применения от -20 до +130°С, вязкость кинематическая 150 мм2/с	Смазка пластичная, литиевая, многоцелевая, индустриальная, водостойкая, диапазон температур применения от -20 до +130°С, вязкость кинематическая 160 мм2/с
1.1-1-1765	Наименование	Состав декоративный, фактурный, паро- и воздухопроницаемый, механизированного нанесения, для фасадных работ	Состав фактурный, декоративный, паро- и воздухопроницаемый, механизированного нанесения, для фасадных работ
1.1-1-1766	Наименование	Состав декоративный, фактурный, паро- и воздухопроницаемый, механизированного нанесения, для внутренних работ	Состав фактурный, декоративный, паро- и воздухопроницаемый, механизированного нанесения, для внутренних работ
1.1-1-1770	Наименование	Лента клеящая для монтажа опалубки монолитных железобетонных конструкций	Лента клеящая, для монтажа опалубки монолитных железобетонных конструкций
1.1-1-1779	Наименование	Ткань асбестовая, армированная хлопковым волокном, марка АТ-2, толщина 2 мм	Ткань асбестовая, армированная хлопковым волокном, типа АТ-2, толщина 2 мм
1.1-1-1785	Наименование	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°С, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость 150-200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,4 МПа, прочность на сдвиг клеевого соединения 0,5 МПа, для приклеивания кровельных материалов, линолеума, синтетических обоев	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°С, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость от 150 до 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность на сдвиг клеевого соединения 0,3 МПа, для приклеивания кровельных материалов, линолеума, синтетических обоев
1.1-1-1786	Наименование	Щебень гранитный (крошка) фракция 2-5 мм	Песок из отсевов дробления, гранитный, фракция от 2 до 5 мм
1.1-1-1791	Наименование	Эмаль защитно- декоративная, марка КО-174М	Эмаль защитно- декоративная, типа КО-174М
1.1-1-1792	Наименование	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	Эмаль эпоксидная, типа ЭП-140М
1.1-1-1794	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, толщина 4,0 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, толщина 4,0 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-1797	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, рядовой, армированный с двухсторонней обкладкой, толщина 1,4 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, рядовой, армированный с двухсторонней обкладкой, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, разрывная сила при растяжении не менее 500 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 5%, группа горючести Г4, толщина 1,2 мм
1.1-1-1798	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, рядовой, армированный с двухсторонней обкладкой, толщина 1,6 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, рядовой, армированный с двухсторонней обкладкой, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, разрывная сила при растяжении не менее 500 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 5%, группа горючести Г4, толщина 1,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1799	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, рядовой, армированный с двухсторонней обкладкой, толщина 2,0 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, рядовой, армированный с двухсторонней обкладкой, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, разрывная сила при растяжении не менее 500 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 5%, группа горючести Г4, толщина 2,0 мм
1.1-1-1801	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, не поддерживающий горение, армированный с двухсторонней обкладкой, толщина 1,4 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, не поддерживающий горение, армированный с двухсторонней обкладкой, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, разрывная сила при растяжении не менее 500 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 5%, группа горючести Г2, толщина 1,2 мм
1.1-1-1802	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, не поддерживающий горение, армированный с двухсторонней обкладкой, толщина 1,6 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, не поддерживающий горение, армированный с двухсторонней обкладкой, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, разрывная сила при растяжении не менее 500 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 5%, группа горючести Г2, толщина 1,5 мм
1.1-1-1803	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, не поддерживающий горение, армированный с двухсторонней обкладкой, толщина 2,0 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, не поддерживающий горение, армированный с двухсторонней обкладкой, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, разрывная сила при растяжении не менее 500 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 5%, группа горючести Г2, толщина 2,0 мм
1.1-1-1804	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, толщина 1,0 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, рядовой, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, условная прочность не менее 1,5 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 250%, группа горючести Г4, толщина 1,0 мм
1.1-1-1807	Наименование	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе хлорсульфированного полиэтилена, не поддерживающий горение, толщина 1,0 мм	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе ПВХ, не поддерживающий горение, диапазон температур применения от -45 до + 105°С, условная прочность не менее 2,0 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 250%, группа горючести Г2, толщина 1,0 мм
1.1-1-1812	Наименование	Уголь активированный сферический, марка АГ-3	Уголь активированный сферический, типа АГ-3
1.1-1-1813	Наименование	Шнек, тип БИ 7.00.000, диаметр 135 мм, длина 1,8 м	Шнек буровой, диаметр 135 мм, длина 1,8 м
1.1-1-1814	Наименование	Шнек, тип БИ 7.43 .00.000, диаметр 230 мм, длина 1,5 м	Шнек буровой, диаметр 230 мм, длинна 1,5 м
1.1-1-1815	Наименование	Шнек, тип Ш 1 И.11.000, диаметр 300 мм, длина 1,4 м	Шнек буровой, диаметр 300 мм, длинна 1,4 м
1.1-1-1816	Наименование	Шнек, тип Ш 1 И. 11.000-01, диаметр 350 мм, длина 1,5 м	Шнек буровой, диаметр 350 мм, длинна 1,4 м
1.1-1-1817	Наименование	Шнек, тип Ш 1 И. 11.000-02, диаметр 400 мм, длина 1,5 м	Шнек буровой, диаметр 400 мм, длина 1,4 м
1.1-1-1818	Наименование	Шнек, тип Ш 1 И.17.000, диаметр 500 мм, длина 1,5 м	Шнек буровой, диаметр 500 мм, длина 1,4 м
1.1-1-1820	Наименование	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	Обои стеклотканевые, однослойные, под покраску, для стен и потолков
1.1-1-1821	Наименование	Долота с центральной промывкой трехшарошечные, " 295,3 СТ-ЦВ	Долото с центральной промывкой трехшарошечное, типа III 295,3 СТ-ЦВ
1.1-1-1824	Наименование	Сетка дорожная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	Сетка дорожная, размер ячейки 100х100 мм, диаметр проволоки 6 мм
1.1-1-1834	Наименование	Материал рулонный дренажно-изоляционный, полотно ПВХ профилированное ячеистое скрепленное с нетканым геотекстильным фильтром, прочность на растяжение/сжатие 29,4/0,245 МПа, для защиты гидроизоляции подземных частей здания от агрессивного воздействия воды и сезонных подвижек грунта	Материал рулонный дренажно-изоляционный, полотно ПВХ, профилированное, ячеистое, скрепленное с нетканым геотекстильным фильтром, прочность на растяжение/сжатие 29,4/0,245 МПа, для защиты гидроизоляции подземных частей здания от агрессивного воздействия воды и сезонных подвижек грунта
1.1-1-1838	Наименование	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, оцинкованные, М16, длина от 55 до 200 мм
1.1-1-1839	Наименование	Иглофильтр спиральный ФСК, длина 0,97 м, диаметр 70 мм, диаметр внутренней трубы 42 мм	Иглофильтр строительного водопонижения, длина фильтрующего элемента 0,7 м, диаметр 60 мм, диаметр наружной трубы 38 мм, типа ИСВ

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1848	Наименование	Плита теплоизоляционная из ячеистого стекла, толщина 50 мм	Плита теплоизоляционная из ячеистого стекла, плотность - 115 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,041 Вт/(м х К), группа горючести НГ, толщина 50 мм, для теплоизоляции плоской кровли, фасадов с различным типом отделки, подземных и ограждающих конструкций стен, полов, потолков.
1.1-1-1849	Наименование	Плита теплоизоляционная из ячеистого стекла, толщина 100 мм	Плита теплоизоляционная из ячеистого стекла, плотность - 115 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,041 Вт/(м х К), группа горючести НГ, толщина 100 мм, для теплоизоляции плоской кровли, фасадов с различным типом отделки, подземных и ограждающих конструкций стен, полов, потолков.
1.1-1-1850	Наименование	Пластификатор, марка С-3	Пластификатор, типа С-3
1.1-1-1854	Наименование	Пропитка силиконовая (содержание алкилалкоксисилоксана 10%) на водной основе, гидрофобизирующая, проникающая, экологически чистая, УФ-, атмосферо-, щелочестойкая, бесцветная, механизированного и ручного нанесения, водородный показатель pH 7, для гидрофобизации пористых минеральных оснований, кладки из силикатного и керамического кирпича, природного камня, минеральных штукатурок, легких бетонов, обработки покрытий на основе минеральных красок	Пропитка силиконовая на водной основе, гидрофобизирующая, проникающая, экологически чистая, УФ-, атмосферо-, щелочестойкая, бесцветная, механизированного и ручного нанесения, содержание алкилалкоксисилоксана 10%, водородный показатель pH 7, для гидрофобизации пористых минеральных оснований, кладки из силикатного и керамического кирпича, природного камня, минеральных штукатурок, легких бетонов, обработки покрытий на основе минеральных красок
1.1-1-1861	Наименование	Краска эмульсионная на основе силиконовой смолы с содержанием армирующих волокон, паропроницаемая, не препятствует карбонизации, матовая, механического и ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, вязкость 4000 мПа х с, плотность при температуре 20°С - 1,5 г/см3, водородный показатель pH 8,5, для пористых минеральных материалов с различной шероховатостью и волосяными трещинами	Краска эмульсионная на основе силиконовой смолы с содержанием армирующих волокон, паропроницаемая, не препятствует карбонизации, матовая, механического и ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, вязкость 4000 мПа х с, плотность при температуре +20°С - 1,5 г/см3, водородный показатель pH 8,5, для пористых минеральных материалов с различной шероховатостью и волосяными трещинами
1.1-1-1862	Наименование	Укрепитель мелкопористых мягких пород минерального происхождения, из эфира кремневой кислоты без гидрофобизующих добавок	Укрепитель на основе эфира кремневой кислоты, без гидрофобизующих добавок, для мелкопористых мягких пород минерального происхождения
1.1-1-1864	Наименование	Состав эпоксидный, двухкомпонентный, низковязкий, химически стойкий, без пластификаторов и растворителей, прозрачный, плотность смеси 1,08 кг/л, прочность на сжатие 67 МПа, прочность на изгиб 23 мПа, вязкость при 25°С: 450 МПа х с, для приготовления пропиточных, грунтовочных, адгезионных, выравнивающих растворов с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, наливных растворов и слоев под засыпку	Состав эпоксидный, двухкомпонентный, низковязкий, химически стойкий, без пластификаторов и растворителей, прозрачный, плотность смеси 1,08 кг/л, прочность на сжатие 67 МПа, прочность на изгиб 23 мПа, вязкость при +25°С - 450 мПа х с, для приготовления пропиточных, грунтовочных, адгезионных, выравнивающих растворов с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, наливных растворов и слоев под засыпку
1.1-1-1867	Наименование	Состав инъекционный однокомпонентный полиуретановый, гидроактивный, гидрофобный, характеристики при температуре 25°С: вязкость не более 190 мПа*с, прочность на растяжение 3,1 МПа, прочность на сжатие 6,3 МПа, прочность на изгиб 1,5 МПа, сцепление с основанием при изгибе 0,7 МПа, сцепление с основанием при сдвиге 1,8 МПа, для ликвидации "фонтанирующих" протечек, создания противофильтрационных завес в гравии, заполнения больших пустот	Состав инъекционный однокомпонентный полиуретановый, гидроактивный, гидрофобный, характеристики при температуре +25°С: вязкость не более 190 мПа х с, прочность на растяжение 3,1,0 МПа, прочность на сжатие 6,3 МПа, прочность на изгиб 1,5 МПа, сцепление с основанием при изгибе 0,7 МПа, сцепление с основанием при сдвиге 1,8 МПа, для ликвидации "фонтанирующих" протечек, создания противофильтрационных завес в гравии, заполнения больших пустот
1.1-1-1868	Наименование	Жидкость на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, связующая, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы
1.1-1-1878	Наименование	Смывка на основе поверхностно-активных веществ, концентрированная, водородный показатель 11,5 pH, для очистки от загрязнений, пыли, масляных и жировых налётов минеральных поверхностей, штукатурки, каменных, бетонных поверхностей и природного камня	Смывка на основе поверхностно-активных веществ, концентрированная, водородный показатель 11,5 pH, для очистки от загрязнений, пыли, масляных и жировых налетов минеральных поверхностей, штукатурки, каменных, бетонных поверхностей и природного камня
1.1-1-1879	Наименование	Укрепитель среднепористых, рыхлых, ослабленных поверхностей минеральных строительных материалов из этилового эфира кремневой кислоты без гидрофобизующих добавок	Укрепитель на основе этилового эфира кремневой кислоты, без гидрофобизующих добавок, для среднепористых, рыхлых, ослабленных поверхностей минеральных строительных материалов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1880	Наименование	Краска водно-дисперсионная на основе силиконовой смолы, паропроницаемая, с минеральной структурой, матовая, механизированного и ручного нанесения, водородный показатель pH от 8 до 9, прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа, для применения в качестве гидрофобного, не препятствующего карбонизации защитного покрытия с высокой паропроницаемостью на минеральных строительных материалах, создания защитной пленки на поверхностях подверженных поражению водорослями и грибками, цветная	Краска водно-дисперсионная на основе силиконовой смолы, паропроницаемая, с минеральной структурой, матовая, механизированного и ручного нанесения, водородный показатель pH от 8 до 9, прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа, для создания на минеральных строительных материалах гидрофобного, не препятствующего карбонизации защитного покрытия с высокой паропроницаемостью, создания защитной пленки на поверхностях подверженных поражению водорослями и грибками, цветная
1.1-1-1881	Наименование	Краска (лазурь) водно-дисперсионная на основе силиконовых смол, с минеральными наполнителями, консервирующими, противомикробными и противогрибковыми добавками, для наружных работ, атмосферостойкая, паропроницаемая, матовая, ручного нанесения, водородный показатель pH от 8 до 9, для создания водоотталкивающих, лессирующих покрытий с сохранением внешнего вида минеральных оснований	Краска-лазурь на основе силиконовой смолы с минеральным наполнителем, консервирующими, противомикробными и противогрибковыми добавками, паропроницаемая, матовая, ручного нанесения, для наружных работ, плотность при температуре +20°С - 1,4 г/см3, водородный показатель pH от 8 до 9, для создания водоотталкивающих, лессирующих покрытий с сохранением внешнего вида минеральных оснований
1.1-1-1882	Наименование	Краска-лазурь на основе силиконовой смолы с минеральным наполнителем, паропроницаемая, полулессирующая, матовая, ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, плотность при температуре 20°С - 1,4 г/см3, водородный показатель pH от 8 до 9, для пористых минеральных материалов с различной шероховатостью и волосяными трещинами	Краска-лазурь на основе силиконовой смолы с минеральным наполнителем, паропроницаемая, полулессирующая, матовая, ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, плотность при температуре +20°С - 1,4 г/см3, водородный показатель pH от 8 до 9, для пористых минеральных материалов с различной шероховатостью и волосяными трещинами
1.1-1-1883	Наименование	Краска эмульсионная на основе силиконовой смолы, с биоцидными добавками, паропроницаемая, не препятствует карбонизации, матовая, механизированного и ручного нанесения, для наружных работ, вязкость 3000 мПа х с, плотность при температуре 20°С - от 1,45 до 1,53 г/см3, водородный показатель pH 8,5, для пористых минеральных материалов, поверхностей подверженных поражению водорослями и грибком	Краска эмульсионная на основе силиконовой смолы, с биоцидными добавками, паропроницаемая, не препятствует карбонизации, матовая, механизированного и ручного нанесения, для наружных работ, вязкость 3000 мПа х с, плотность при температуре +20°С - от 1,45 до 1,53 г/см3, водородный показатель pH 8,5, для пористых минеральных материалов, поверхностей подверженных поражению водорослями и грибком
1.1-1-1884	Наименование	Пропитка силиконовая (низкомолекулярный силоксан содержанием 7%) на основе алифатических углеводородов, гидрофобизирующая, для наружных работ, УФ-, атмосферо-, щелочестойкая, бесцветная, для механизированного и ручного нанесения, в качестве водоотталкивающей пропитки пористых минеральных оснований, кирпичной кладки, минеральных штукатурок, легких бетонов, гидрофобизации поверхностей покрытых минеральными красками	Пропитка силиконовая на основе алифатических углеводородов, гидрофобизирующая, для наружных работ, УФ-, атмосферо-, щелочестойкая, содержание низкомолекулярного силоксана 7%, для механизированного и ручного нанесения, в качестве водоотталкивающей пропитки пористых минеральных оснований, кирпичной кладки, минеральных штукатурок, легких бетонов, гидрофобизации поверхностей покрытых минеральными красками, бесцветная
1.1-1-1889	Наименование	Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии	Лента изоляционная ПВХ, типа ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии
1.1-1-1890	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла однокамерные с внутренним энергосберегающим низкоэмиссионным стеклом, с аргоном, толщина 28 мм	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, с внутренним энергосберегающим низкоэмиссионным стеклом, с аргоном, толщина 28 мм
1.1-1-1891	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла двухкамерные с аргоном, толщина 39 мм	Стеклопакет из листового стекла двухкамерный с аргоном, толщина 39 мм
1.1-1-1896	Наименование	Щебень гранитный для дорожных работ (40% фракция 5-10 мм, 60%, фракция 0-5 мм)	Отсев гранитный для дорожных работ (40% фракция 5-10 мм, 60%, фракция 0-5 мм)
1.1-1-1897	Наименование	Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником, тип ЛК-0-6х7 оцинкованные, диаметр 19,5 мм	Канат стальной, оцинкованный, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+9+9)+1, типа ЛК-О, диаметр 19,5 мм
1.1-1-1898	Наименование	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	Рельсы трамвайные желобчатые, тип РТ-62
1.1-1-1899	Наименование	Накладки металлические путевые трамвайные в комплекте наружные и внутренние, для рельсов типа Т62	Накладки металлические, путевые, трамвайные, в комплекте наружные и внутренние, для рельсов типа РТ62
1.1-1-1902	Наименование	Электроды, марка УОНИ 13/85У, диаметр 5 мм	Электроды, типа УОНИ 13/85У, диаметр 5 мм
1.1-1-1905	Наименование	Пересечение двойного трамвайного пути, прямое, шестнадцатикрестовое	Пересечение двойного трамвайного пути, прямое, 16-крестовое
1.1-1-1913	Наименование	Растворитель Сольвент	Растворитель типа Сольвент
1.1-1-1917	Наименование	Кислота серная техническая	Кислота серная, техническая
1.1-1-1919	Наименование	Кислота соляная техническая	Кислота соляная синтетическая техническая
1.1-1-1921	Наименование	Стеклошарики, размер от 100 до 600 мкм, применяемые в качестве световозвращающих элементов для горизонтальной дорожной разметки	Шарики стеклянные (стеклошарики), диаметр от 0,1 до 0,6 мм, для применения в качестве световозвращающих элементов горизонтальной дорожной разметки

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1931	Наименование	Шайбы стальные М22, размер 100х100х10 мм, марка СТ3, для крепления контруголка	Шайба стальная, М22, размер 100х100х10 мм, для крепления контруголка
1.1-1-1932	Наименование	Шайбы стальные М22, размер 200х110х20 мм, марка СТ3, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	Шайба стальная, М22, размер 200х110х20 мм, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна
1.1-1-1933	Наименование	Шайбы стальные М22, термоупрочненные, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	Шайба стальная термоупрочненная для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна, М22
1.1-1-1934	Наименование	Шайбы стальные путевые М22 для крепления контруголка	Шайба пружинная одновитковая путевая, М22
1.1-1-1935	Наименование	Гайки стальные термоупрочненные М22, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	Гайка стальная, термоупрочненная, М22, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна
1.1-1-1936	Наименование	Гайки стальные путевые М22	Гайка стальная путевая, М22
1.1-1-1937	Наименование	Шпилька стальная высокопрочная М22х370, марка СТ40Х, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	Шпилька стальная высокопрочная, марка стали 40Х, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна, М22х370 мм
1.1-1-1938	Наименование	Болты стальные высокопрочные М22х280	Болт стальной, высокопрочный, М22х280 мм
1.1-1-1942	Наименование	Мастика (покрытие) двухкомпонентная, полиуретановая, коррозионно-защитная, изоляционная, холодного отверждения, ручного и механизированного нанесения, сухой остаток 75%, термостойкость до +150°С, адгезия по методу решетчатых надрезов 1 балл, прочность при ударе 0,5 м, эластичность при изгибе 1 мм, для формирования покровного паро- и гидроизоляционного слоя на стальных трубах и конструкциях тепловых сетей	Мастика (покрытие) двухкомпонентная, полиуретановая, коррозионно-защитная, изоляционная, холодного отверждения, ручного и механизированного нанесения, сухой остаток 70%, термостойкость до +170°С, адгезия по методу решетчатых надрезов 1 балл, прочность пленки при ударе 0,5 м, эластичность при изгибе 1 мм, для формирования покровного паро- и гидроизоляционного слоя на стальных трубах и конструкциях тепловых сетей
1.1-1-1945	Наименование	Геотекстиль, марка КМ 2	Полотно нетканое, геотекстильное, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
1.1-1-1946	Наименование	Мембрана полимерная гидроизоляционная, на основе пластифицированного ПВХ, рулонная, свариваемая, толщина 1,5 мм	Мембрана полимерная, гидроизоляционная, на основе пластифицированного ПВХ, рулонная, свариваемая, толщина 2,0 мм
1.1-1-1947	Наименование	Рондели поливинилхлоридные для фиксации нетканых изоляционных материалов	Рондель из ПВХ, для фиксации нетканых изоляционных материалов
1.1-1-1961	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 10х10 мм	Кабель-канал, размер 10х10 мм
1.1-1-1962	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 10х15 мм	Кабель-канал, размер 10х15 мм
1.1-1-1963	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 20х12,5 мм	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм
1.1-1-1964	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 40х12 мм	Кабель-канал, размер 40х12 мм
1.1-1-1965	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 40х16 мм	Кабель-канал, размер 40х16 мм
1.1-1-1966	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 40х19 мм	Кабель-канал, размер 40х19 мм
1.1-1-1967	Наименование	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 100х40 мм	Кабель-канал, размер 100х40 мм
1.1-1-1980	Наименование	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная по бетону, ручного нанесения, для дорожной разметки холодным пластиком или полимерными лентами	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, по бетону, ручного нанесения, для дорожной разметки холодным пластиком и полимерными лентами
1.1-1-1982	Наименование	Электроды, марка ЭПС-52	Электроды типа ЭПС-52
1.1-1-1984	Наименование	Электроды, марка ЭТС-1	Электроды для подводной электрокислородной и экзотермической резки
1.1-1-2000	Наименование	Составы на основе алкидных растворителей, пропиточные для антисептирования древесины, глубокого проникновения, декоративные	Состав на основе алкидного растворителя, пропиточный, декоративный, глубокого проникновения, для антисептирования древесины
1.1-1-2003	Наименование	Грунтовка водно-дисперсионная бутадиен-стирольная, марка ПУ-1	Грунтовка водно-дисперсионная, на основе бутадиен стирольного латекса, укрепляющая, глубокого проникновения, с добавлением фунгицида, биоцида, антивспенивателя и ПАВ, без растворителей, для наружных и внутренних работ, для подготовки оснований из бетона, гипса, дерева, кирпича, известняка и прочих сильновпитывающих поверхностей
1.1-1-2013	Наименование	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное, поверхностная плотность 160 г/м2	Полотно нетканое, геотекстильное, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 160 г/м2
1.1-1-2014	Наименование	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	Полотно нетканое, геотекстильное, иглопробивное. термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2
1.1-1-2023	Наименование	Мастика клеящая на основе водной акриловой дисперсии, тиксотропная, для приклеивания линолеума, ковролина, полимерных отделочных материалов, ДВП, фанеры на бетонные, деревянные и другие пористые основания	Мастика клеящая на основе водной акриловой дисперсии, для приклеивания мозаичного паркета, керамических и глазурованных облицовочных плиток, рулонных и плиточных напольных покрытий (в том числе ковровых), потолочных плит, оргалита, дерева

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2026	Наименование	Сетка тканая полимерная армирующая, размер ячейки от 2 до 4 мм	Сетка из стекловолокна, штукатурная, размер ячейки 4х4 мм
1.1-1-2035	Наименование	Столбик пластиковый дорожный, длина 1350 мм	Столбик пластиковый, дорожный, длина 1300 мм
1.1-1-2036	Наименование	Барьер переносной пластиковый двухцветный водоналивной, размер 2000х500х800 мм	Барьер переносной, пластиковый, водоналивной, двухцветный, размер 2000х500х800 мм
1.1-1-2037	Наименование	Барьер переносной пластиковый водоналивной, размер 2000х500х750 мм	Барьер переносной, пластиковый, водоналивной, размер 2000х500х750 мм
1.1-1-2040	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 363 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 363 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-2041	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 363 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 363 Н, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-2042	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 500 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 500 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-2043	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-2044	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пылевидной/мелкозернистой посыпкой или пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +90°С, гибкость до -15°С, разрывная сила не менее 294 Н, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для нижних слоев кровельного ковра, для гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость не ниже +90°С, гибкость до -20°С, разрывная сила не менее 698 Н, для нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции
1.1-1-2045	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой/чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пылевидной/мелкозернистой посыпкой или пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +90°С, гибкость до -15°С, разрывная сила не менее 294 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +90°С, гибкость до -20°С, разрывная сила не менее 698 Н, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-2046	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с пылевидной/мелкозернистой посыпкой или пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +90°С, гибкость до -15°С, разрывная сила не менее 343 Н, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для нижних слоев кровельного ковра, для гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость не ниже +90°С, гибкость до -20°С, разрывная сила не менее 598 Н, для нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции
1.1-1-2047	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой/чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пылевидной/мелкозернистой посыпкой или пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +90°С, гибкость до -15°С, разрывная сила не менее 343 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +90°С, гибкость до -20°С, разрывная сила не менее 598 Н, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-2048	Наименование	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	Эмаль кремнийорганическая, типа КО-811

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2049	Наименование	Канаты (тросы) стальные, диаметр 21,5 мм	Канат стальной двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1, типа ЛК-О, диаметр 21,5 мм
1.1-1-2057	Наименование	Покрытие эпоксидное, трехкомпонентное, компонент А - модифицированная эпоксидная смола, компонент В - полиаминовый отвердитель, компонент С - сухой наполнитель, ручного нанесения, прочность на сжатие/изгиб 70/15 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,6 МПа, для устройства полов с высокой химической стойкостью и механической прочностью, в том числе в промышленных помещениях	Покрытие эпоксидное, двухкомпонентное, компонент А - модифицированная эпоксидная смола с кварцевым наполнителем, пигментом и проводящими частицами, компонент В - полиаминовый отвердитель, электроизоляционное, ручного нанесения, прочность на сжатие/изгиб/растяжение 55/40/8 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,6 МПа, модуль упругости 6400 Н/мм2, для устройства полов с высокой химической стойкостью и механической прочностью, в том числе в промышленных помещениях
1.1-1-2058	Наименование	Грунтовка эпоксидная, двухкомпонентная, компонент А - модифицированная эпоксидная смола, компонент В - полиаминовый отвердитель, химически-, бензо-, маслостойкая, ручного нанесения, прочность на сжатие/изгиб/растяжение 24/15/7 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,6 МПа, янтарно-прозрачная	Грунтовка эпоксидная, двухкомпонентная, компонент А - модифицированная эпоксидная смола, компонент В - полиаминовый отвердитель, химически-, бензо-, маслостойкая, ручного нанесения, вязкость 350 мПа х с (при +23°С), термостойкость до +60°С, для подготовки поверхности перед нанесением эпоксидного покрытия, цвет опаловый
1.1-1-2059	Наименование	Состав (смола) инъекционный двухкомпонентный, компонент А эпоксидная смола, компонент В полиаминовый наполнитель, гидрофобный, вязкость смеси 320 мПа х с, прочность на растяжение не менее 35 МПа, прочность на сжатие не менее 95 МПа, относительное удлинение при разрыве 8,5%, прочность сцепления со сталью не менее 3 МПа, для герметизации микро трещин и конструкторских трещин в бетоне	Состав (смола) инъекционный двухкомпонентный, компонент А - эпоксидная смола, компонент В - полиаминовый наполнитель, гидрофобный, вязкость смеси 320 мПа х с, прочность на растяжение не менее 35 МПа, прочность на сжатие не менее 95 МПа, относительное удлинение при разрыве 8,5%, прочность сцепления со сталью не менее 3 МПа, для герметизации микротрещин и конструкторских трещин в бетоне
1.1-1-2063	Наименование	Клей эпоксидный двухкомпонентный, без растворителей, тиксотропный, безусадочный, химическистойкий, для наклеивания гидроизоляционных лент из синтетического каучука в конструкционных, деформационных швах, трещинах бетонных конструкций	Клей эпоксидный двухкомпонентный, без растворителей, тиксотропный, безусадочный, химически стойкий, для наклеивания гидроизоляционных лент из синтетического каучука в конструкционных, деформационных швах, трещинах бетонных конструкций
1.1-1-2072	Наименование	Состав инъекционный однокомпонентный полиуретановый, гидроактивный, гидрофобный, эластичный, характеристики при температуре 25°С: вязкость от 150 до 250 мПа*с, прочность на растяжение 1,2 МПа, относительное удлинение при разрыве 100%, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях	Состав инъекционный однокомпонентный полиуретановый, гидроактивный, гидрофобный, эластичный, характеристики при температуре +25°С: вязкость от 150 до 250 мПа х с, прочность на растяжение 1,2 МПа, относительное удлинение при разрыве 100%, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях
1.1-1-2073	Наименование	Состав инъекционный однокомпонентный полиуретановый, гидроактивный, гидрофобный, эластичный, характеристики при температуре 25°С: вязкость не более 60 мПа*с, прочность на растяжение 1,2 МПа, прочность на сжатие 11,6 МПа, прочность на изгиб 2,6 МПа, сцепление с основанием при изгибе 0,2 МПа, сцепление с основанием при сдвиге 2,3 МПа, для увеличения несущей способности несвязных грунтов, устройства противофильтрационных завес	Состав инъекционный однокомпонентный полиуретановый, гидроактивный, гидрофобный, эластичный, характеристики при температуре +25°С: вязкость не более 60 мПа х с, прочность на растяжение 1,2 МПа, прочность на сжатие 11,6 МПа, прочность на изгиб 2,6 МПа, сцепление с основанием при изгибе 0,2 МПа, сцепление с основанием при сдвиге 2,3 МПа, для увеличения несущей способности несвязных грунтов, устройства противофильтрационных завес
1.1-1-2074	Наименование	Ускоритель (катализатор) для состава инъекционного однокомпонентного полиуретанового, гидроактивного, гидрофобного, эластичного, характеристики при температуре 25°С: вязкость от 10 до 20 мПа*с, прочность на растяжение 1,2 МПа, относительное удлинение при разрыве 100%	Ускоритель (катализатор) для состава инъекционного однокомпонентного полиуретанового, гидроактивного, гидрофобного, эластичного, характеристики при температуре +25°С: вязкость 15 мПа х с, прочность на растяжение 1,2 МПа, относительное удлинение при разрыве 250%
1.1-1-2076	Наименование	Состав однокомпонентный на основе щелочных силикатов и силиконов, гидрофобизирующий, инъекционный, водородный показатель 13 pH, для защиты от капиллярного подсоса влаги каменных кладок	Состав однокомпонентный, гидрофобизирующий, инъекционный, на основе щелочных силикатов и силиконов, водородный показатель 13 pH, для защиты от капиллярного подсоса влаги каменных кладок
1.1-1-2077	Наименование	Грунтовка на основе силикатов, для укрепления бетонных поверхностей и материалов на основе цемента, ручного и механизированного нанесения, водородный показатель 12 pH	Грунтовка на основе силикатов, для укрепления бетонных поверхностей и материалов на основе цемента, ручного и механизированного нанесения, водородный показатель pH 12
1.1-1-2078	Наименование	Ускоритель (катализатор) для состава инъекционного однокомпонентного полиуретанового, гидроактивного, гидрофобного, эластичного, характеристики при температуре 25°С: вязкость 15 мПа*с, прочность на растяжение 1,2 МПа, прочность на сжатие 11,6 МПа, прочность на изгиб 2,6 МПа, сцепление с основанием при изгибе 0,2 МПа, сцепление с основанием при сдвиге 2,3 МПа	Ускоритель (катализатор) для состава инъекционного однокомпонентного полиуретанового, гидроактивного, гидрофобного, эластичного, характеристики при температуре +25°С: вязкость 15 мПа х с, прочность на растяжение/сжатие/изгиб: 1,2/11,6/2,6 МПа, сцепление с основанием при изгибе/при сдвиге: 0,2/2,3 МПа

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2081	Наименование	Сталь шпунтовая Ларсена, марка Л-4, Л-5, Л-5У	Прокат для шпунтовых свай корытного типа (шпунт Л5-УМ)
1.1-1-2082	Наименование	Шайбы сэвиленовые для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов под болты М27	Шайба сэвиленовая, типа ГШС, М27, для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов
1.1-1-2083	Наименование	Пробка-клин тампонажная полимерная самоуплотняющая	Пробка-клин тампонажная, полимерная, самоуплотняющая
1.1-1-2084	Наименование	Цемент общестроительный, портландцемент с минеральными добавками, ПЦ 500-Д20, ЦЕМ II/А 42,5	Цемент общестроительный, портландцемент с минеральными добавками, ПЦ 500-Д20, типа ЦЕМ II/А 42,5
1.1-1-2086	Наименование	Рукав напорный паропроводный, класс Пар-2, диаметр 50 мм	Рукав напорный, паропроводный, класс Пар-2, диаметр 50 мм
1.1-1-2089	Наименование	Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 6 мм	Покрытие напольное, полиуретановое, рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции от 2 до 3 мм, прочность на разрыв от 7 до 8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 6 мм
1.1-1-2090	Наименование	Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 8 мм	Покрытие напольное, полиуретановое, рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции от 2 до 3 мм, прочность на разрыв от 7 до 8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 8 мм
1.1-1-2091	Наименование	Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 10 мм	Покрытие напольное, полиуретановое, рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции от 2 до 3 мм, прочность на разрыв от 7 до 8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 10 мм
1.1-1-2092	Наименование	Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 13 мм	Покрытие напольное полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв от 7 до 8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 13 мм
1.1-1-2093	Наименование	Канаты стальные прядевые 1х7, диаметр 15,7 мм	Канат стальной, арматурный, семипроволочный, стабилизационный, конструкции 1х7, диаметр каната 15,7 мм
1.1-1-2100	Наименование	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	Трубы стальные бурильные, для проходки скважин, условный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм
1.1-1-2104	Наименование	Мастика акриловая герметизирующая, нетвердеющая, диапазон температур применения от -40 до +70°С, условное удлинение при разрыве не менее 200%, условная прочность не менее 0,11 Мпа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, для герметизации швов между железобетонными панелями, плитами из натурального камня, фальцевых соединений жестких кровель из оцинкованного железа, заделки трещин, мест примыкания оконных и дверных блоков, плинтусов и других стыковых соединений, ремонта стыковых соединений зданий, укрепления и ремонта мягкой кровли	Мастика акриловая, герметизирующая, однокомпонентная, диапазон температур применения от -50 до +70°С, условное удлинение при разрыве не менее 200%, условная прочность не менее 0,16 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,3 МПа, для герметизации швов между железобетонными панелями, плитами из натурального камня, фальцевых соединений кровель из оцинкованнй стали, заделки трещин, мест примыкания оконных и дверных блоков, плинтусов и других стыковых соединений, укрепления и ремонта мягкой кровли
1.1-1-2106	Наименование	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 10 мм	Пластик поликарбонатный, ячеистый, для остекления, толщина 10 мм
1.1-1-2107	Наименование	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 20 мм	Пластик поликарбонатный, ячеистый, для остекления, толщина 20 мм
1.1-1-2108	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка С8-1200-0,7	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для стеновых ограждений, высота 8 мм, монтажная ширина 1200 мм, толщина 0,7 мм, типа С8-1200-0,7
1.1-1-2110	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка НС35-1060-0,7	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для настилов и стеновых ограждений, высота 35 мм, монтажная ширина 1060 мм, толщина 0,7 мм, типа НС35-1060-0,7
1.1-1-2111	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка НС35-1060-0,8	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для настилов и стеновых ограждений, высота 35 мм, монтажная ширина 1060 мм, толщина 0,8 мм, типа НС35-1060-0,8
1.1-1-2112	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка НС35-1060-0,9	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для настилов и стеновых ограждений, высота 35 мм, монтажная ширина 1060 мм, толщина 0,9 мм, типа НС35-1060-0,9

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2113	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка Н60-902-0,7	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для настилов, высота 60 мм, монтажная ширина 902 мм, толщина 0,7 мм, типа Н60-902-0,7
1.1-1-2114	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка Н60-902-0,8	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для настилов, высота 60 мм, монтажная ширина 902 мм, толщина 0,8 мм, типа Н60-902-0,8
1.1-1-2115	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка Н60-902-0,9	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для настилов, высота 60 мм, монтажная ширина 902 мм, толщина 0,9 мм, типа Н60-902-0,9
1.1-1-2116	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка Н60-902-1,0	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра, для настилов, высота 60 мм, монтажная ширина 902 мм, толщина 1,0 мм, типа Н60-902-1,0
1.1-1-2117	Наименование	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка С8-1200-0,7	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, с трапециевидной формой гофра, для стеновых ограждений, высота 8 мм, монтажная ширина 1200 мм, толщина 0,7 мм, типа С8-1200-0,7
1.1-1-2119	Наименование	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка НС35-1060-0,7	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, с трапециевидной формой гофра, для настилов и стеновых ограждений, высота 35 мм, монтажная ширина 1060 мм, толщина 0,7 мм, типа НС35-1060-0,7
1.1-1-2120	Наименование	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка НС35-1060-0,8	Профили стальные с лакокрасочным покрытием, с трапециевидной формой гофра, для настилов и стеновых ограждений, высота 35 мм, монтажная ширина 1060 мм, толщина 0,8 мм, типа НС35-1060-0,8
1.1-1-2121	Наименование	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка Н60-902-0,7	Профили стальные с лакокрасочным покрытием, с трапециевидной формой гофра, для настилов, высота 60 мм, монтажная ширина 902 мм, толщина 0,7 мм, типа Н60-902-0,7
1.1-1-2122	Наименование	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка Н60-902-0,8	Профили стальные с лакокрасочным покрытием, с трапециевидной формой гофра, для настилов, высота 60 мм, монтажная ширина 902 мм, толщина 0,8 мм, типа Н60-902-0,8
1.1-1-2125	Наименование	Микрокремнезем, марка МК-85	Микрокремнезем конденсированный, типа МК-85
1.1-1-2126	Наименование	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	Круг (чашка) алмазный шлифовальный, диаметр 125 мм
1.1-1-2129	Наименование	Бумага асбестовая теплоизоляционная, марка БТ, толщина 1мм	Бумага асбестовая теплоизоляционная, типа БТ, толщина 1мм
1.1-1-2147	Наименование	Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 36 мм	Лента уплотнительная, резиновая, типа ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 36 мм
1.1-1-2148	Наименование	Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 60 мм	Лента уплотнительная, резиновая, типа ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 60 мм
1.1-1-2150	Наименование	Втулки стальные для заклепок фасадных	Втулка стальная для заклепок фасадных
1.1-1-2153	Наименование	Заклепки стальные оцинкованные 4,8х21 мм с окрашенной головкой, фасадные	Заклепка вытяжная, стальная оцинкованная с окрашенной головкой, диаметр 4,8 мм, длина 21 мм, фасадная
1.1-1-2158	Наименование	Электроды, марка Т-620, диаметр 4 мм	Электроды, типа Т-620, диаметр 4 мм
1.1-1-2159	Наименование	Электроды, марка Т-590, диаметр 4 мм	Электроды, типа Т-590, диаметр 4 мм
1.1-1-2161	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой сланцевой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, толщина 4,2 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой сланцевой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ЭКП, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, толщина 4,2 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-2162	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном направлении не менее 300 Н, толщина 3,0 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, тип ХПП, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном направлении не менее 300 Н, толщина 3,0 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2163	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой сланцевой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, толщина 4,2 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой сланцевой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, тип ТКП, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, толщина 4,2 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-2164	Наименование	Материал рулонный гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с мелкозернистой посыпкой с верхней стороны и пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, относительное удлинение при разрыве 40%, толщина 5,0 мм, для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений	Материал рулонный гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с мелкозернистой посыпкой с верхней стороны и пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном и поперечном направлении не менее 600 Н, относительное удлинение при разрыве 40%, толщина 5,0 мм, для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений
1.1-1-2165	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ТКП, теплостойкость не менее +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-2166	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с мелкозернистой посыпкой или пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с мелкозернистой посыпкой или пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ТПП, теплостойкость не менее +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-2167	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 300 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ХКП, теплостойкость не менее +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 300 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-2168	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с мелкозернистой посыпкой или пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 300 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с мелкозернистой посыпкой или пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ХПП, теплостойкость не менее +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 300 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-2169	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350 Н, толщина 3,8 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ЭКП, теплостойкость не менее +100°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, толщина 3,8 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-2170	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, толщина 2,8 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ТПП, теплостойкость не менее +100°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 1000/1100 Н, толщина 2,8 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2171	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350 Н, толщина 2,8 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП, теплостойкость не менее +100°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, толщина 2,8 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-2172	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном направлении не менее 300 Н, толщина 3,8 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ХКП, теплостойкость не менее +100°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном направлении не менее 500 Н, толщина 3,8 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-2173	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном направлении не менее 300 Н, толщина 2,8 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклохолста, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ХПП, теплостойкость не менее +100°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном направлении не менее 500 Н, толщина 2,8 мм, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра
1.1-1-2174	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/900 Н, толщина 3,8 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ТКП, теплостойкость не менее +100°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 1000/1100 Н, толщина 3,8 мм, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-2175	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, АПП-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +130°С, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра в жарких регионах и на конструкциях с большими уклонами	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, АПП-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, теплоустойчивый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП, теплостойкость до +130°С, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра в жарких регионах и на конструкциях с большими уклонами
1.1-1-2176	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, АПП-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, с крупнозернистой сланцевой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +130°С, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций в жарких регионах и на конструкциях с большими уклонами	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, АПП-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, наплавляемый, теплоустойчивый, с крупнозернистой сланцевой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ЭКП, теплостойкость до +130°С, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций в жарких регионах и на конструкциях с большими уклонами
1.1-1-2177	Наименование	Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный, тип ЭМП-5,5, гибкость -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для гидроизоляции железобетонных сооружений с высокой степенью нагрузки	Материал рулонный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, типа ЭМП 5,5, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для гидроизоляции железобетонных сооружений с высокой степенью нагрузки
1.1-1-2182	Наименование	Краска масляная, суспензия пигментов и наполнителей в комбинированной олифе, с биоцидными добавками, для внутренних работ, ручного и механизированного нанесения	Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), с биоцидными добавками, для наружных и внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, цветная
1.1-1-2200	Наименование	Листы профилированные стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм, с полимерным покрытием (металлопласт)	Профили стальные оцинкованные с полимерным покрытием (металлопласт), размер 1250х2000 мм, толщина 0,55 мм
1.1-1-2201	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 25 мм, цвет коричневый, коньковая, длина 450 мм	Черепица цементно-песчаная, коньковая, длина 450 мм, высота 100 мм, ширина 250 мм, цвет коричневый

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2202	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 25 мм, цвет коричневый, половинчатая, размеры 420х180 мм	Черепица цементно-песчаная, половинчатая, длина 420 мм, высота 180 мм, цвет коричневый
1.1-1-2203	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 25 мм, цвет коричневый, рядовая, размеры 420х330 мм	Черепица цементно-песчаная, рядовая, высота волны 25 мм, длина 420 мм, высота 330 мм, цвет коричневый
1.1-1-2204	Наименование	Герметик, на основе синтетического каучука, для наружных работ, для герметизации стыков и примыканий в том числе при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	Герметик каучуковый, кровельный, прозрачный, для герметизации стыков и примыканий, в том числе при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы
1.1-1-2206	Наименование	Полоса самоклеящаяся из полиизобутиленовой мастики с армирующим слоем из алюминиевой сетки, клеящие полосы из синтетического каучука, для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы	Материал рулонный (лента) из полиизобутиленовой мастики с армирующим слоем из алюминиевой сетки, самоклеящийся, клеящие полосы из синтетического каучука, для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы
1.1-1-2207	Наименование	Полоса поролоновая для ендовы с пропиткой	Полоса поролоновая для ендовы с самоклеящимся слоем и защитной антиадгезионной пленкой
1.1-1-2211	Наименование	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	Кирпич керамический фасонный лицевой, пустотелый, размер 250х120х65 мм
1.1-1-2212	Наименование	Долота трехшарошечные буровые, III 393,7 С-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 393,7 С-ЦВ
1.1-1-2213	Наименование	Долота трехшарошечные буровые, III 490 С-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 490 С-ЦВ
1.1-1-2214	Наименование	Долота трехшарошечные буровые, III 555 М-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 555 М-ЦВ
1.1-1-2215	Наименование	Долота трехшарошечные буровые, III 660 М-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 660 М-ЦВ
1.1-1-2226	Наименование	Состав однокомпонентный на основе полиуретанов, водорасширяющийся, увеличение объема до 350%, для герметизации строительных швов поверхностей из бетона, стали и полимерных труб	Состав однокомпонентный на основе полиуретанов, водорасширяющийся, характеристики при температуре 25°С: относительное удлинение при разрыве 625%, прочность на растяжение 2,2 МПа, увеличение объема до 350%, для герметизации строительных швов поверхностей из бетона, стали и полимерных труб
1.1-1-2228	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения (трубчатые балки), размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм
1.1-1-2235	Наименование	Крошка декоративная цветная акриловая (полимерные чипсы) для устройства полимерных наливных полов	Крошка декоративная, цветная, акриловая (полимерные чипсы), для устройства полимерных наливных полов
1.1-1-2237	Наименование	Клей-герметик силиконовый, масло- и атмосферостойкий, диапазон температур применения от -60 до +300°С, характеристики при температуре 20°С: динамическая вязкость 200-400 Па*с, относительное удлинение при разрыве не менее 200%, прочность при растяжении более 2 МПа, прочность сцепления с металлом при сдвиге не менее 1,6 МПа, для склеивания и герметизации деталей из различных материалов	Клей-герметик силиконовый, масло- и атмосферостойкий, диапазон температур применения от -60 до +300°С, характеристики при температуре +20°С: динамическая вязкость от 200 до 400 Па х с, относительное удлинение при разрыве не менее 200%, прочность при растяжении более 2 МПа, прочность сцепления с металлом при сдвиге не менее 1,6 МПа, для склеивания и герметизации деталей из различных материалов
1.1-1-2241	Наименование	Термопластик, плотность 1,9 г/см3, температура размягчения не менее 95°С, температура нанесения от 200 до 210°С, для горизонтальной разметки автомобильных дорог и других асфальтобетонных покрытий	Термопластик, плотность 1,9 г/см3, температура размягчения не менее +95°С, температура нанесения от +200 до +210°С, для горизонтальной разметки автомобильных дорог и других асфальтобетонных покрытий
1.1-1-2246	Наименование	Стеклошарики, размер от 600 до 800 мкм, применяемые в качестве световозвращающих элементов для горизонтальной дорожной разметки	Шарики стеклянные (стеклошарики), диаметр от 0,6 до 0,8 мм, для применения в качестве световозвращающих элементов горизонтальной дорожной разметки
1.1-1-2247	Наименование	Стеклошарики, размер от 800 до 1000 мкм, применяемые в качестве световозвращающих элементов для горизонтальной дорожной разметки	Шарики стеклянные (стеклошарики), диаметр от 0,8 до 1,0 мм, для применения в качестве световозвращающих элементов горизонтальной дорожной разметки
1.1-1-2248	Наименование	Стеклошарики, размер от 1000 до 1300 мкм, применяемые в качестве световозвращающих элементов для горизонтальной дорожной разметки	Шарики стеклянные (стеклошарики), диаметр от 1,0 до 1,3 мм, для применения в качестве световозвращающих элементов горизонтальной дорожной разметки
1.1-1-2253	Наименование	Краска (эмаль) белая, марка "НЦ-132"	Эмаль нитроцеллюлозная, белая, типа НЦ-132
1.1-1-2254	Наименование	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "АК-505"	Краска дорожная (эмаль) белая, типа АК-505
1.1-1-2255	Наименование	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "ЭП-5327"	Краска дорожная (эмаль) белая, типа ЭП-5327
1.1-1-2257	Наименование	Краска дорожная желтая, марка "АК-505"	Краска дорожная, желтая, типа АК-505
1.1-1-2285	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 80 мм, толщина стенки от 3 до 6 мм
1.1-1-2286	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 100 мм, толщина стенки от 3 до 6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2287	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 120 мм, толщина стенки 3-6 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 120 мм, толщина стенки от 3 до 6 мм
1.1-1-2288	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 140 мм, толщина стенки 4-7 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 140 мм, толщина стенки от 4 до 7 мм
1.1-1-2289	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 150 мм, толщина стенки 4-8 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 150 мм, толщина стенки от 4 до 8 мм
1.1-1-2290	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 160 мм, толщина стенки 4-8 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 160 мм, толщина стенки от 4 до 8 мм
1.1-1-2291	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 180 мм, толщина стенки 5-10 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 180 мм, толщина стенки от 5 до 10 мм
1.1-1-2292	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 200 мм, толщина стенки 5-12 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 200 мм, толщина стенки от 5 до 12 мм
1.1-1-2293	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 250 мм, толщина стенки 6-8 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 250 мм, толщина стенки от 6 до 8 мм
1.1-1-2294	Наименование	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 300 мм, толщина стенки 8-12 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 300 мм, толщина стенки от 8 до 12 мм
1.1-1-2313	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер25х35 мм, толщина стенки 2,2 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25х35 мм, толщина стенки 2,2 мм
1.1-1-2319	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер25х50 мм, толщина стенки 1,5 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25х50 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.1-1-2369	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 100х50 мм, толщина стенки 4,0-6,0 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 100х50 мм, толщина стенки от 4 до 6 мм
1.1-1-2370	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 140х60 мм, толщина стенки 3,0-6,0 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 140х60 мм, толщина стенки от 3 до 6 мм
1.1-1-2371	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 200х100 мм, толщина стенки 4,0-8,0 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 200х100 мм, толщина стенки от 4 до 8 мм
1.1-1-2372	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер240х160 мм, толщина стенки 6,0-12,0 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 240х160 мм, толщина стенки от 6 до 12 мм
1.1-1-2373	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 250х150 мм, толщина стенки 6,0-10,0 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 250х150 мм, толщина стенки от 6 до 10 мм
1.1-1-2374	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 300х200 мм, толщина стенки 6,0-8,0 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 300х200 мм, толщина стенки от 6 до 8 мм
1.1-1-2375	Наименование	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 350х250 мм, толщина стенки 8,0-12,0 мм	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 350х250 мм, толщина стенки от 8 до 12 мм
1.1-1-2377	Наименование	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0215К	Грунтовка эпоксидная, типа ЭП-0215
1.1-1-2378	Наименование	Отвердитель комплексный АСОТ	Отвердитель комплексный, типа АСОТ
1.1-1-2379	Наименование	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	Болты строительные с шестигранной головкой, М10
1.1-1-2380	Наименование	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	Гайки шестигранные стальные, М10
1.1-1-2381	Наименование	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	Винты с полукруглой головкой, М6х10
1.1-1-2387	Наименование	Мастика защитная, на основе синтетических каучуков, кровельная, прочность сцепления с основанием 0,2 МПа, пигментированная	Мастика полимерная защитная, на основе синтетических каучуков, кровельная, прочность сцепления с основанием 0,2 МПа, пигментированная
1.1-1-2388	Наименование	Отсев гранитный	Песок из отсевов дробления, отсев гранитный, фракция 0-5 мм
1.1-1-2390	Наименование	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная с ромбическими ячейками
1.1-1-2391	Наименование	Сетка полимерная для строительства, защитная	Сетка полимерная, защитная, для строительства
1.1-1-2392	Наименование	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 9 мм	Фанера березовая, ламинированная, с гладким типом поверхности с двух сторон, сорт I/I, толщина 9 мм
1.1-1-2393	Наименование	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 12 мм	Фанера березовая, ламинированная, с гладким типом поверхности с двух сторон, сорт I/I, толщина 12 мм
1.1-1-2394	Наименование	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 15 мм	Фанера березовая, ламинированная, с гладким типом поверхности с двух сторон, сорт I/I, толщина 15 мм
1.1-1-2395	Наименование	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	Фанера березовая, ламинированная, с гладким типом поверхности с двух сторон, сорт I/I, толщина 18 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2396	Наименование	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 21 мм	Фанера березовая, ламинированная, с гладким типом поверхности с двух сторон, сорт I/I, толщина 21 мм
1.1-1-2397	Наименование	Фанера клееная, марка ФСФ, толщина 12 мм и более	Фанера березовая, общего назначения, склеенная, шлифованная с двух сторон, повышенной водостойкости, для внутреннего и наружного использования, марка ФСФ, сорт I/II, толщина 12 мм
1.1-1-2398	Наименование	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый
1.1-1-2399	Наименование	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвет: зеленый, вишневый, голубой, черный	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: зеленый, вишневый, голубой, черный
1.1-1-2400	Наименование	Плитка керамическая, типа керамогранит, полированная, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	Плитка керамическая, типа керамогранит, полированная, универсальная, размер 600х600х10 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый
1.1-1-2401	Наименование	Плитка керамическая, типа керамогранит, полированная, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвет: зеленый, вишневый, голубой, черный	Плитка керамическая, типа керамогранит, полированная, универсальная, размер 600х600х10 мм, цвет: зеленый, вишневый, голубой, черный
1.1-1-2405	Наименование	Мастика, марка МК-90, битумная кровельная изоляционная	Мастика битумно-полимерная, кровельная, изоляционная, типа МК-90
1.1-1-2406	Наименование	Камни керамические тротуарные(клинкер), размер 150х75х40 мм, сорт 1	Кирпич керамический клинкерный, полнотелый для мощения, размер 200х100х50 мм
1.1-1-2409	Наименование	Линолеум поливинилхлоридный антистатический, высокой износостойкости, истираемость 30 (Т) г/м2, группа горючести Г4, общая толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм	Линолеум из ПВХ, антистатический, высокой износостойкости, истираемость 30 (Т) г/м2, группа горючести Г4, общая толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм
1.1-1-2416	Наименование	Коронки для бурения твердосплавные, марка СМ9/СТ, диаметр 59/42 мм	Коронка для бурения твердосплавная, типа СМ9/СТ, диаметр 59/42 мм
1.1-1-2417	Наименование	Коронки для бурения твердосплавные, марка СМ9/СТ, диаметр 76/58 мм	Коронка для бурения твердосплавная, типа СМ9/СТ, диаметр 76/58 мм
1.1-1-2418	Наименование	Коронки для бурения твердосплавные, марка СМ9/СТ, диаметр 93/73 мм	Коронка для бурения твердосплавная, типа СМ9/СТ, диаметр 93/73 мм
1.1-1-2419	Наименование	Коронки для бурения твердосплавные, марка СМ9/СТ, диаметр 112/92 мм	Коронка для бурения твердосплавная, типа СМ9/СТ, диаметр 112/92 мм
1.1-1-2420	Наименование	Коронки для бурения твердосплавные, марка СМ9/СТ, диаметр 132/113 мм	Коронка для бурения твердосплавная, типа СМ9/СТ, диаметр 132/113 мм
1.1-1-2421	Наименование	Коронки для бурения твердосплавные, марка СМ9/СТ, диаметр151/132 мм	Коронка для бурения твердосплавная, типа СМ9/СТ, диаметр151/132 мм
1.1-1-2426	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм
1.1-1-2427	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм, угол внутренний
1.1-1-2428	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм, угол наружный
1.1-1-2429	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм, угол плоский
1.1-1-2430	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм, заглушка
1.1-1-2431	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, ответвления Т-образные	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-2432	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм, накладка стыковая
1.1-1-2433	Наименование	Кабель-каналы, размер 32х12,5 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 32х12,5 мм
1.1-1-2434	Наименование	Кабель-каналы, размер 32х12,5 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 32х12,5 мм, угол внутренний
1.1-1-2435	Наименование	Кабель-каналы, размер 32х12,5 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 32х12,5 мм, угол наружный
1.1-1-2436	Наименование	Кабель-каналы, размер 32х12,5 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 32х12,5 мм, угол плоский
1.1-1-2437	Наименование	Кабель-каналы, размер 32х12,5 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 32х12,5 мм, заглушка
1.1-1-2439	Наименование	Кабель-каналы, размер 32х12,5 мм, ответвления Т-образные	Кабель-канал, размер 32х12,5 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-2440	Наименование	Кабель-каналы, размер 32х12,5 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 32х12,5 мм, накладка стыковая
1.1-1-2441	Наименование	Кабель-каналы, размер 50х20 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 50х20 мм
1.1-1-2442	Наименование	Кабель-каналы, размер 50х20 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 50х20 мм, угол внутренний
1.1-1-2443	Наименование	Кабель-каналы, размер 50х20 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 50х20 мм, угол наружный
1.1-1-2444	Наименование	Кабель-каналы, размер 50х20 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 50х20 мм, угол плоский
1.1-1-2445	Наименование	Кабель-каналы, размер 50х20 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 50х20 мм, заглушка
1.1-1-2447	Наименование	Кабель-каналы, размер 50х20 мм, ответвления Т - образные	Кабель-канал, размер 50х20 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-2448	Наименование	Кабель-каналы, размер 50х20 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 50х20 мм, накладка стыковая
1.1-1-2465	Наименование	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина более 4 мм	Лист горячекатаный из стали нержавеющей, толщина более 4 мм
1.1-1-2466	Наименование	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	Круг стальной нержавеющий, диаметр 6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2467	Наименование	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 8 мм	Круг стальной нержавеющий, диаметр 8 мм
1.1-1-2468	Наименование	Материал рулонный, из несшитого пенополиэтилена (газонаполненный), неокрашенный, толщина 2 мм	Материал рулонный, из несшитого пенополиэтилена, газонаполненный, неокрашенный, толщина 2 мм
1.1-1-2470	Наименование	Герметик акриловый, дисперсионный, пластоэластичный, для наружных работ, модуль упругости 0,25 Н/мм2, усадка до -15%, диапазон температур применения от -25 до +80°С, для швов с деформационной подвижностью до 15%, окрашиваемый	Герметик акриловый, пластоэластичный, для наружных работ, диапазон температур эксплуатации от -20 до +75°С, предел прочности при растяжении не менее 0,5 МПа, для уплотнения соединений между строительными конструкциями
1.1-1-2471	Наименование	Дюбель рамный МД 10х180 мм	Дюбель рамный, металлический, диаметр 10 мм, длина 182 мм
1.1-1-2475	Наименование	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	Роль свинцовая, марка С1, толщина 3 мм
1.1-1-2476	Наименование	Прокладки резиновые уплотнительные, П-образные	Прокладки резиновые, уплотнительные, П-образные
1.1-1-2478	Наименование	Грунтовка фенольная, марка ФЛ-03К	Грунтовка фенольная, типа ФЛ-03К
1.1-1-2479	Наименование	Профиль стальной угловой штукатурный сетчатый	Профиль стальной, угловой, штукатурный, сетчатый
1.1-1-2483	Наименование	Масло компрессорное, марка КС-19	Масло компрессорное из сернистых нефтей, типа КС-19
1.1-1-2484	Наименование	Обои "кожа искусственная мягкая" на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа)	Обои на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа, кожа искусственная мягкая)
1.1-1-2485	Наименование	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	Болты стальные, высокопрочные, М20, длина от 60 до 80 мм, класс точности "В"
1.1-1-2486	Наименование	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	Болты стальные, высокопрочные, М24, длина от 80 до 130 мм, класс точности "В"
1.1-1-2487	Наименование	Гайки к болтам высокопрочным М20, класс точности "В"	Гайки высокопрочные, М20
1.1-1-2488	Наименование	Гайки к болтам высокопрочным М24, класс точности "В"	Гайки высокопрочные, М24
1.1-1-2489	Наименование	Шайбы к болтам высокопрочным М20, класс точности "С"	Шайбы к болтам высокопрочным, М20
1.1-1-2490	Наименование	Шайбы к болтам высокопрочным М24, класс точности "С"	Шайбы к болтам высокопрочным, М24
1.1-1-2491	Наименование	Ламинированное напольное покрытие (ламинат) на основе древесноволокнистых плит, бесклеевое, 32 класса воздействия нагрузки, толщина 8 мм	Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 32, соединение элементов бесклеевое, толщина 8 мм
1.1-1-2493	Наименование	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	Пленка полиэтиленовая, толщина от 200 до 300 мкм
1.1-1-2494	Наименование	Шурупы - саморезы, размер 3,5х45 мм	Шурупы-саморезы, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм
1.1-1-2495	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем вентиляции и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 9 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, для трубопроводов и оборудования систем отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 9 мм
1.1-1-2497	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем вентиляции и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 19 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, для трубопроводов и оборудования систем отопления, водоснабжения и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 19 мм
1.1-1-2498	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука с алюминиевым покрытием, для систем вентиляции и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 9 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука с алюминиевым покрытием, для воздуховодов систем кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 9 мм
1.1-1-2500	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука с алюминиевым покрытием, для систем вентиляции и кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 19 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука с алюминиевым покрытием, для воздуховодов систем кондиционирования, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), толщина 19 мм
1.1-1-2501	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, диапазон температур применения до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 13 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 13 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2502	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, диапазон температур применения до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 19 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 19 мм
1.1-1-2503	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, диапазон температур применения до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 25 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, стойкие к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 25 мм
1.1-1-2504	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для холодильных систем и кондиционирования, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 (-200°С многослойная изоляция) до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 19 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для труб и оборудования систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 (-200°С многослойная изоляция) до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 19 мм
1.1-1-2505	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для холодильных систем и кондиционирования, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 (-200°С многослойная изоляция) до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 25 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для труб и оборудования систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 (-200°С многослойная изоляция) до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 25 мм
1.1-1-2506	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для холодильных систем и кондиционирования, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 (-200°С многослойная изоляция) до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 32 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для труб и оборудования систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 (-200°С многослойная изоляция) до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), толщина 32 мм
1.1-1-2507	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм
1.1-1-2508	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм
1.1-1-2509	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2510	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2511	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2512	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2513	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2514	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2515	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2516	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 35 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 19 мм
1.1-1-2517	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 60 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 19 мм
1.1-1-2518	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 89 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 19 мм
1.1-1-2528	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм
1.1-1-2529	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм
1.1-1-2530	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
1.1-1-2531	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм
1.1-1-2532	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2533	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2534	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2535	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2536	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2537	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2538	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм
1.1-1-2539	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, универсальные, для всех областей применения, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), толщина 13 мм	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, универсальные, для всех областей применения, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), толщина 13 мм
1.1-1-2540	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, универсальная, для всех областей применения, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), толщина 19 мм	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, универсальная, для всех областей применения, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), толщина 19 мм
1.1-1-2541	Наименование	Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для проклейки швов универсальной теплоизоляции, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), ширина 50 мм, толщина 3 мм	Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для герметизации клеевых швов и соединений универсальной каучуковой теплоизоляции, диапазон рабочих температур (эксплуатации) от -40 до +85°С, ширина 50 мм, толщина 3 мм
1.1-1-2542	Наименование	Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для проклейки швов теплоизоляции на объектах с повышенными требованиями по безопасности, диапазон температур применения от -200 до +130°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,038 Вт/(м х °С), ширина 50 мм, толщина 3 мм	Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для герметизации клеевых швов и соединений каучуковой теплоизоляции на объектах с повышенными требованиями по безопасности, диапазон рабочих температур (эксплуатации) от -40 до +85°С, ширина 50 мм, толщина 3 мм
1.1-1-2543	Наименование	Лента с клеевым слоем, универсального применения, армированная ТПЛ, ширина 50 мм, серая	Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая
1.1-1-2546	Наименование	Припой, сплав "Розе"	Припой, сплав типа "Розе"
1.1-1-2548	Наименование	Средство аэрозольное универсальное на основе изопропилового спирта, для очистки электроники, точной механики и оптики	Средство аэрозольное, универсальное, на основе изопропилового спирта, для очистки электроники, точной механики и оптики

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2554	Наименование	Аэрозоль техническая универсального назначения WD-40	Аэрозоль технический универсального назначения
1.1-1-2557	Наименование	Смазка вазелиновая, коррозионно-защитная, в аэрозольном баллоне, для снижения трения, антикоррозионной, защиты и консервации электротехнического, электронного и прочего оборудования	Смазка вазелиновая, коррозионно-защитная, в аэрозольном баллоне, для снижения трения, антикоррозионной защиты и консервации электротехнического, электронного и прочего оборудования
1.1-1-2558	Наименование	Смазка пластичная типа "Литол-24", антифрикционная	Смазка пластичная, антифрикционная, водостойкая, типа Литол-24
1.1-1-2559	Наименование	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	Припой медно-фосфористый, типа ПМФ-7
1.1-1-2562	Наименование	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами (АМГ-9) для приготовления праймирующего раствора	Отвердитель на основе аминоалкоксисилана с высокоактивными функциональными группами, для приготовления праймирующего раствора
1.1-1-2565	Наименование	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 120-260 мм	Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 120-260 мм
1.1-1-2566	Наименование	Смазка, марка "Циатим-201"	Смазка морозостойкая, типа Циатим-201
1.1-1-2571	Наименование	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 10-15 мм	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина от 10 до 15 мм
1.1-1-2572	Наименование	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина от 20 до 25 мм
1.1-1-2573	Наименование	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина от 30 до 50 мм
1.1-1-2574	Наименование	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 12-25 мм	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина от 12 до 25 мм
1.1-1-2575	Наименование	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина от 30 до 40 мм
1.1-1-2576	Наименование	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	Лак битумный для электроизоляционных работ, типа БТ-99
1.1-1-2580	Наименование	Смазка пластичная универсальная, на синтетической и минеральной основе с противозадирной присадкой, водостойкая, диапазон температур применения от -40 до +140°С, вязкость кинематическая 26,2 мм2/с	Смазка пластичная, универсальная, на минеральной основе с противозадирной присадкой, водостойкая, диапазон температур применения от -25 до +140°С, вязкость кинематическая 150 мм2/с
1.1-1-2582	Наименование	Масло турбинное, марка Тп-30р	Масло турбинное, типа Тп-30
1.1-1-2584	Наименование	Средство дезинфицирующее, состав: глутаровый альдегид 2,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 4,5%, поверхностно-активные вещества, универсальное, водородный показатель pH от 5 до 7	Средство дезинфицирующее, универсальное, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: глутаровый альдегид 2,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 4,5%, поверхностно-активные вещества
1.1-1-2585	Наименование	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	Техпластина резиновая, типа ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм
1.1-1-2596	Наименование	Краска для разметки автомобильных дорог, суспензия на основе акриловых сополимеров, коэффициент яркости не менее 85%, условная вязкость от 120 до 140 с, адгезия пленки 1 балл, время высыхания до степени 3 не более 15 мин, степень перетира не более 40 мкм, сухой остаток 76% (класс В7, УВ2, СП2, НВ2, ВВ4, АС3), белая	Краска для разметки автомобильных дорог, суспензия на основе акриловых сополимеров, коэффициент яркости не менее 85%, условная вязкость от 120 до 140 с, адгезия пленки 1 балл, время высыхания до степени 3 не более 15 мин, степень перетира не более 40 мкм, сухой остаток 76%, класс В7, УВ2, СП2, НВ2, ВВ4, АС3, белая
1.1-1-2610	Наименование	Камень природный окатанный (галька речная), размер 50-350 мм	Камень природный окатанный (галька речная), размер от 50 до 350 мм
1.1-1-2614	Наименование	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пленки самоклеящейся к светильникам, тип НПУ-3000	Знак безопасности и эвакуационный указатель из пленки самоклеящейся к светильникам, типа НПУ-3000
1.1-1-2619	Наименование	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая, на основе метилгидросилоксанового полимера, содержание активного водорода от 1,55 до 1,65%, кинематическая вязкость от 15 до 40 мм2/с, удельный вес от 0,995 до 1,015 г/см3, бесцветная, для придания гидрофобных свойств различным материалам и изделиям
1.1-1-2621	Наименование	Растворитель ароматический углеводородный для полиуретановых цинконаполненных лакокрасочных материалов	Растворитель ароматический, углеводородный, для полиуретановых цинконаполненных лакокрасочных материалов
1.1-1-2622	Наименование	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	Болты строительные с шестигранной головкой, М8
1.1-1-2623	Наименование	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	Болты строительные с шестигранной головкой, М12
1.1-1-2624	Наименование	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	Болты строительные с шестигранной головкой, М20
1.1-1-2625	Наименование	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	Болты строительные с гайками, черные, М20, длина от 75 до 100 мм
1.1-1-2626	Наименование	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	Болты шестигранные для монтажа стальных конструкций, оцинкованные, М8х40 мм
1.1-1-2627	Наименование	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	Винты самонарезающие, для металла, диаметр 5 мм, длина 40 мм
1.1-1-2628	Наименование	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм для металла	Винты самонарезающие, оцинкованные, для металла, диаметр 4 мм, длина 35 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2629	Наименование	Гайки оцинкованные М8	Гайки шестигранные стальные оцинкованные, М8
1.1-1-2630	Наименование	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм	Шайбы оцинкованные, М8
1.1-1-2631	Наименование	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 8 мм	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, М8
1.1-1-2632	Наименование	Шайбы пружинные 20 65Г	Шайбы пружинные, М20
1.1-1-2633	Наименование	Шплинт оцинкованный, диаметр 2,5 мм	Шплинты оцинкованные, диаметр 2,5 мм
1.1-1-2634	Наименование	Шплинт оцинкованный, диаметр 10 мм	Шплинты оцинкованные, диаметр 10 мм
1.1-1-2635	Наименование	Экран фотолюминесцентный длительного послесвечения (цветной), ширина от 100 до 400 мм	Экран фотолюминесцентный длительного послесвечения, цветной, ширина от 100 до 400 мм
1.1-1-2636	Наименование	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием на основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200х200 мм	Знак безопасности и эвакуационный указатель, из пластика с фотолюминесцентным покрытием, на основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200х200 мм
1.1-1-2637	Наименование	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием на основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200х400 мм	Знак безопасности и эвакуационный указатель, из пластика с фотолюминесцентным покрытием, на основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200х400 мм
1.1-1-2638	Наименование	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200х200 мм	Знак безопасности и эвакуационный указатель, из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200х200 мм
1.1-1-2639	Наименование	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200х400 мм	Знак безопасности и эвакуационный указатель, из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200х400 мм
1.1-1-2643	Наименование	Кабель-канал, размер 32х16 мм	Кабель-канал, размер 32х16 мм, с направляющими
1.1-1-2644	Наименование	Кабель-каналы размер 32х16 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 32х16 мм, угол внутренний
1.1-1-2645	Наименование	Кабель-каналы размер 32х16 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 32х16 мм, угол наружный
1.1-1-2646	Наименование	Кабель-каналы размер 32х16 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 32х16 мм, угол плоский
1.1-1-2647	Наименование	Кабель-каналы размер 32х16 мм, перегородки разделительные	Кабель-канал, размер 32х16 мм, перегородка разделительная
1.1-1-2648	Наименование	Кабель-каналы размер 32х16 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 32х16 мм, заглушка
1.1-1-2649	Наименование	Кабель-каналы размер 32х16 мм, Т-образные ответвления	Кабель-канал, размер 32х16 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-2650	Наименование	Кабель-каналы размер 100х60 мм, короба с направляющими	Кабель-канал, размер 100х60 мм, короб с направляющими
1.1-1-2651	Наименование	Кабель-канал, размер 100х60 мм, угол наружный	Кабель-канал, размер 100х60 мм, угол внутренний
1.1-1-2652	Наименование	Кабель-каналы размер 100х60 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 100х60 мм, угол наружный
1.1-1-2653	Наименование	Кабель-каналы размер 100х60 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 100х60 мм, угол плоский
1.1-1-2654	Наименование	Кабель-каналы размер 100х60 мм, перегородки разделительные	Кабель-канал, размер 100х60 мм, перегородка разделительная
1.1-1-2655	Наименование	Кабель-каналы размер 100х60 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 100х60 мм, заглушка
1.1-1-2656	Наименование	Кабель-каналы размер 100х60 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 100х60 мм, накладка стыковая
1.1-1-2657	Наименование	Кабель-каналы размер 100х60 мм, фиксаторы кабеля	Кабель-канал, размер 100х60 мм, фиксатор кабеля
1.1-1-2658	Наименование	Смесь поверочно-газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5 %	Смесь поверочно-газовая (ПГС), воздушно-метановая, содержание метана 1,5%
1.1-1-2659	Наименование	Жгут синтетический строительный, диаметр 40 мм	Жгут синтетический, строительный, диаметр 40 мм
1.1-1-2660	Наименование	Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, коэффициент теплопроводности 0,037-0,038 Вт/(м х К), толщина 10 мм	Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, плотность от 23 до 30 кг/м3, коэффициент теплопроводности от 0,037 до 0,039 Вт/(м х К), толщина 10 мм
1.1-1-2665	Наименование	Мастика каучуковая модифицированная клеящая, диапазон температур применения от -40 до +60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,25 МПа, для герметизации стыковых соединений бетонных и железобетонных конструкций	Герметик бутил-каучуковый, диапазон температур применения от -20 до +40°С, условная прочность в момент разрыва/адгезионная прочность к бетону 0,2 МПа, для герметизации стыков и швов бетонных, железобетонных и металлических строительных конструкций
1.1-1-2666	Наименование	Долота буровые трехшарошечные В 132С	Долото буровое трехшарошечное, типа III 132 С-ЦВ
1.1-1-2667	Наименование	Долота буровые трехшарошечные В 132Т	Долото буровое трехшарошечное, типа III 132 Т-ЦВ
1.1-1-2668	Наименование	Долота буровые трехшарошечные В 132К	Долото буровое трехшарошечное, типа III 132 К-ЦВ
1.1-1-2669	Наименование	Долота буровые трехшарошечные В 151С	Долото буровое трехшарошечное, типа III 151 С-ЦВ
1.1-1-2670	Наименование	Долота буровые трехшарошечные В 151Т	Долото буровое трехшарошечное, типа III 151 Т-ЦВ
1.1-1-2671	Наименование	Долота буровые трехшарошечные III 190,5СТ-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 190,5 СТ-ЦВ
1.1-1-2672	Наименование	Долота буровые трехшарошечные III 190,5СТК3-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 190,5 СТК3-ЦВ

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2673	Наименование	Долота буровые трехшарошечные III 349,2М-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 349,2 М-ЦВ
1.1-1-2674	Наименование	Долота буровые трехшарошечные III 349,2С-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 349,2 С-ЦВ
1.1-1-2675	Наименование	Долота буровые трехшарошечные III 349,2Т-ЦВ	Долото буровое трехшарошечное, типа III 349,2 Т-ЦВ
1.1-1-2676	Наименование	Долота двухлопастные 2Л-108МС	Долото двухлопастное, типа 2Л-108МС
1.1-1-2677	Наименование	Долота двухлопастные 2Л-120,6МС	Долото двухлопастное, типа 2Л-120,6МС
1.1-1-2678	Наименование	Долота двухлопастные 2Л-146МС	Долото двухлопастное, типа 2Л-146МС
1.1-1-2679	Наименование	Долота двухлопастные 2Л-151МС	Долото двухлопастное, типа 2Л-151МС
1.1-1-2680	Наименование	Долота двухлопастные 2Л-165,1МС	Долото двухлопастное, типа 2Л-165,1МС
1.1-1-2681	Наименование	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х16 мм, для крепления листового металла	Шуруп-саморез с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованный, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм, для крепления листового металла
1.1-1-2682	Наименование	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	Шуруп оцинкованный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм
1.1-1-2683	Наименование	Шурупы оцинкованные, размер 5,0х70 мм	Шуруп оцинкованный, диаметр 5 мм, длина 70 мм
1.1-1-2689	Наименование	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из поливинилхлорида, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции сечение вентиляции 60 см2/шт	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из поливинилхлорида, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 60 см2/шт
1.1-1-2691	Наименование	Аэроэлемент конька из поливинилхлорида, для защиты конька от атмосферных осадков, грязи и птиц, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 380 см2/м	Аэроэлемент конька (полоса) из ПВХ, для устройства вентиляции подкровельного пространства на коньке и хребте, защиты конька от атмосферных осадков, грязи и птиц, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 380 см2/м
1.1-1-2692	Наименование	Элемент коньковый торцевой из поливинилхлорида, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет коричневый	Элемент коньковый торцевой из поливинилхлорида, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, длина 190 мм, ширина 220 мм, цвет коричневый
1.1-1-2693	Наименование	Аэроэлемент конька из поливинилхлорида самоклеящийся с боковыми полосами из окрашенного гофрированного алюминия, паропропускающими полосами из нетканого полотна, для защиты подкровельных конструкций, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 150 см2/м	Аэроэлемент конька из поливинилхлорида, самоклеящийся, с боковыми полосами из окрашенного гофрированного алюминия, паропропускающими полосами из нетканого полотна, для защиты подкровельных конструкций, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 150 см2/м
1.1-1-2694	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 25 мм, цвет коричневый, начальная хребтовая	Черепица цементно-песчаная, начальная хребтовая, длина 450 мм, высота 100 мм, ширина 250 мм, цвет коричневый
1.1-1-2695	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 25 мм, цвет коричневый, вальмовая	Черепица цементно-песчаная, вальмовая (колоколообразная), цвет коричневый
1.1-1-2698	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, фартук свеса	Фартук свеса из ПВХ наружной водосточной системы
1.1-1-2699	Наименование	Лента вентиляционная, ПВХ, ширина 100 мм, для кровли	Лента вентиляционная, из ПВХ, ширина 100 мм, для кровли
1.1-1-2700	Наименование	Аэроэлемент свеса из поливинилхлорида, для защиты от грызунов и птиц, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 200 см2/м	Аэроэлемент свеса (полоса) из ПВХ, для устройства вентиляции подкровельного пространства, защиты от грызунов и птиц, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 200 см2/м
1.1-1-2701	Наименование	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет коричневый	Черепица цементно-песчаная, боковая, универсальная, высота 420 мм, длина 223 мм, для устройства фронтонных свесов, цвет коричневый
1.1-1-2811	Наименование	Термопластик для разметки автомобильных дорог, плотность 2,05 г/см3, время отверждения не более 15 мин, рабочая температура от +180 до +190°С, температура размягчения не менее +92°С (класс ПП2, ВТ1, ТР1/ТР2), с микростеклошариками	Термопластик для разметки автомобильных дорог, плотность 2,05 г/см3, время отверждения не более 15 мин, рабочая температура от +180 до +190°С, температура размягчения не менее +92°С, класс ПП2, ВТ1, ТР1/ТР2, с микростеклошариками
1.1-1-2815	Наименование	Полотно холстопрошивное ХПС-Т	Полотно холстопрошивное
1.1-1-2823	Наименование	Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником, тип ЛК-0-6Х7 светлый, диаметр 7,8 мм	Канат стальной двойной свивки, с органическим сердечником, светлый, конструкции 6х19(1+9+9)+1, типа ЛК-О, диаметр 7,8 мм
1.1-1-2824	Наименование	Камни силикатные пустотелые, рядовые, размер 250х120х138 мм, марка 150	Камень силикатный рядовой, пустотелый, размер 250х120х138 мм, марка 150
1.1-1-2825	Наименование	Камни силикатные пустотелые, лицевые, размер 250х120х138 мм, марка 150	Камень силикатный лицевой, пустотелый, размер 250х120х138 мм, марка 150
1.1-1-2826	Наименование	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	Клей фенолполивинилацетатный, типа БФ-2
1.1-1-2827	Наименование	Клей, марка НТ-150	Клей влагостойкий, для приклеивания маслонополненных резин к металлам холодным способом
1.1-1-2828	Наименование	Кабель-каналы, размер 16х16 мм, короба с направляющими	Кабель-канал, размер 16х16 мм, короб с направляющими
1.1-1-2829	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, короба с направляющими	Кабель-канал, размер 105х50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2830	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, перегородки разделительные	Кабель-канал, размер 105х50 мм, перегородка разделительная
1.1-1-2831	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, накладки на стык профилей	Кабель-канал, размер 105х50 мм, накладка на стык
1.1-1-2832	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, накладки на стык крышки	Кабель-канал, размер 105х50 мм, накладка на стык крышки
1.1-1-2833	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 105х50 мм, угол внутренний
1.1-1-2834	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 105х50 мм, угол наружный
1.1-1-2835	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 105х50 мм, угол плоский
1.1-1-2836	Наименование	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 105х50 мм, заглушка
1.1-1-2837	Наименование	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные, диаметр от 10 до 12 мм, длина от 30 до 50 мм
1.1-1-2838	Наименование	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, диаметр 4,2 мм, длина 14 мм, для крепления листового металла
1.1-1-2845	Наименование	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100х100 мм	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна, размер 100х100 мм
1.1-1-2846	Наименование	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100х150 мм	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна, размер 100х150 мм
1.1-1-2848	Наименование	Сетка тканая из стеклянных нитей, плетение полуперевивочное, с щелочестойкой полимерной пропиткой, для внутренних и наружных работ, разрывная нагрузка 1900 Н/5 см, растяжение при разрыве 3,8%, размер ячеек 3,5 х 3,8 мм, класс пожарной опасности КМ2, армирования штукатурных и шпатлевочных слоев при отделочных и реставрационных работах, в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонким наружным штукатурным слоем	Сетка тканая из стеклянных нитей, плетение полуперевивочное, с щелочестойкой полимерной пропиткой, для внутренних и наружных работ, разрывная нагрузка 1,9 кН/5 см, растяжение при разрыве 3,8%, размер ячеек 3,5 х 3,8 мм, класс пожарной опасности КМ2, для армирования штукатурных и шпатлевочных слоев при отделочных и реставрационных работах, в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонким наружным штукатурным слоем
1.1-1-2849	Наименование	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокорозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия
1.1-1-2852	Наименование	Состав огнезащитный, вспучивающийся, на водной основе антисептический механизированного и ручного нанесения, для внутренних работ, плотность 1,25 г/см3, для защиты строительных конструкций из древесины, ДСП, ДВП, группа огнезащитной эффективности 1 (параметры обработанных материалов до К0(45), Г1, В1, Д2, Т2)	Состав огнезащитный, вспучивающийся, на основе неорганического связующего, целевых добавок и наполнителей, механизированного и ручного нанесения, для внутренних работ, плотность от 1,2 до 1,4 г/см3, сухой остаток 80%, прочность сцепления с основанием не менее 0,75 МПа, для защиты металлических воздуховодов, огнезащитная эффективность до 3-й группы (90 мин)
1.1-1-2856	Наименование	Добавка армирующая, на основе полипропиленовых волокон, для растворов и бетонов	Добавка армирующая на основе полипропиленовых волокон, для растворов и бетонов
1.1-1-2858	Наименование	Покрытие двухкомпонентное обладающий высокой адгезией, эластичное полимерно-цементное для гидроизоляционных работ	Покрытие двухкомпонентное полимерно-цементное, эластичное, обладающее высокой адгезией, для гидроизоляционных работ
1.1-1-2861	Наименование	Анкер-гвозди из алюминиевого сплава и нержавеющей стали для несъемного крепления профилей и тонколистовых материалов к бетонным и железобетонным конструкциям, диаметр 4,8 мм, длина 29 мм	Анкер-гвоздь из алюминиевого сплава и нержавеющей стали для несъемного крепления профилей и тонколистовых материалов к бетонным и железобетонным конструкциям, диаметр 4,8 мм, длина 30 мм
1.1-1-2862	Наименование	Плитки керамические глазурованные для облицовки поверхности бассейнов, гладкие	Плитка керамическая глазурованная для облицовки поверхности бассейнов, гладкая
1.1-1-2863	Наименование	Плитки керамические глазурованные для облицовки поверхности бассейнов, рельефные	Плитка керамическая глазурованная для облицовки поверхности бассейнов, рельефная
1.1-1-2874	Наименование	Искусственная дорожная неровность из резины, средний элемент, размеры 900х500 мм	Неровность дорожная, искусственная, резиновая, средний элемент, размеры 900х500 мм
1.1-1-2875	Наименование	Искусственная дорожная неровность из резины, концевой элемент, размеры 900х250 мм	Неровность дорожная, искусственная, резиновая, концевой элемент, размеры 900х250 мм
1.1-1-2877	Наименование	Масло смазочное синтетическое, для цепных передач, диапазон температур применения от -35 до +90°С, вязкость кинематическая 150 мм2/с	Масло смазочное, синтетическое, для цепных передач, вязкость кинематическая 150 мм2/с
1.1-1-2878	Наименование	Масло индустриальное, марка И-30А	Масло индустриальное, типа И-30А
1.1-1-2879	Наименование	Медь листовая, толщина 4 мм	Лист медный, толщина 4 мм
1.1-1-2880	Наименование	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	Лист медный, марка М2, М3, твердый и мягкий, толщина от 0,4 до 0,5 мм
1.1-1-2881	Наименование	Масло моторное авиационное, марка МС-20	Масло моторное авиационное, типа МС-20

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2883	Наименование	Подкладка выравнивающая пластиковая, для цокольного профиля, толщина 2-10 мм	Подкладка выравнивающая пластиковая, для цокольного профиля, толщина 3 мм
1.1-1-2886	Наименование	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	Канат (трос) синтетический, полиамидный, повышенной прочности, диаметр 29 мм
1.1-1-2888	Наименование	Ленты оловянно-фосфористой бронзы, марка БрОФ 6,5-0,15, твердые, ширина 10-300 мм, толщина 0,3-0,7 мм	Ленты оловянно-фосфористой бронзы, марка БрОФ 6,5-0,15, твердые, ширина от 10 до 300 мм, толщина от 0,3 до 0,7 мм
1.1-1-2889	Наименование	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	Лента изоляционная из ПВХ, размер 15х0,2 мм
1.1-1-2891	Наименование	Трос грозозащитный	Трос грозозащитный, диаметр 9,2 мм
1.1-1-2894	Наименование	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, короба с направляющими	Кабель-канал, размер 75х20 мм, короб с направляющим
1.1-1-2895	Наименование	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 75х20 мм, заглушка
1.1-1-2896	Наименование	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 75х20 мм, углы внутренний
1.1-1-2897	Наименование	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 75х20 мм, угол наружный
1.1-1-2898	Наименование	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 75х20 мм, угол плоский
1.1-1-2899	Наименование	Кабель-каналы, размер 75х20 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 75х20 мм, накладка стыковая
1.1-1-2902	Наименование	Электроды, марка ОЗС-4, диаметр 3 мм	Электроды, типа ОЗС-4, диаметр 3 мм
1.1-1-2903	Наименование	Электроды, марка ОЗС-4, диаметр 4-5 мм	Электроды, типа ОЗС-4, диаметр от 4 до 5 мм
1.1-1-2904	Наименование	Электроды, марка ОЗЛ-8, диаметр 3 мм	Электроды, типа ОЗЛ-8, диаметр 3 мм
1.1-1-2905	Наименование	Электроды, марка ОЗЛ-8, диаметр 4-5 мм	Электроды, типа ОЗЛ-8, диаметр от 4 до 5 мм
1.1-1-2906	Наименование	Круги шлифовальные, марка 25 А, 100х20х20 мм	Круг шлифовальный, типа 25 А, размер 100х20х20 мм
1.1-1-2907	Наименование	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	Растворитель нефтяной, типа Нефрас С2-80/120
1.1-1-2908	Наименование	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	Растворитель нефтяной, типа Нефрас С-50/170
1.1-1-2911	Наименование	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, типа МЛ-92
1.1-1-2912	Наименование	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	Лакоткань электроизоляционная, типа ЛШМ
1.1-1-2916	Наименование	Герметик двухкомпонентный, на основе тиоколовых и полибутадиеннитрильных каучуков, безусадочный, химическо- и атмосферостойкий, повышенной прочности, механизированного и ручного нанесения, вязкость от 15 до 20 Па х с, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°С, плотность 1,6 г/см3, относительное удлинение в момент разрыва не менее 250%, условная прочность при разрыве не менее 2,5 МПа, прочность сцепления с бетоном/металлом не менее 2 МПа, для герметизации швов и гидроизоляции бетонных, железобетонных и металлических конструкций с повышенными требованиями к прочности	Герметик двухкомпонентный, на основе тиоколовых и полибутадиеннитрильных каучуков, безусадочный, химическо- и атмосферостойкий, повышенной прочности, механизированного и ручного нанесения, вязкость от 20 до 25 Па х с, диапазон температур эксплуатации от -60 до +180°С, плотность 1,6 г/см3, относительное удлинение в момент разрыва не менее 250%, условная прочность при разрыве не менее 2,5 МПа, прочность сцепления с бетоном/металлом не менее 2 МПа, для герметизации швов и гидроизоляции бетонных, железобетонных и металлических конструкций с повышенными требованиями к прочности
1.1-1-2918	Наименование	Герметик двухкомпонентный, на основе тиоколовых и полибутадиеннитрильных каучуков, безусадочный, химическо- и атмосферо- и бензомаслостойкий, механизированного и ручного нанесения, вязкость от 15 до 20 Па х с, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°С, плотность 1,6 г/см3, условная прочность при разрыве не менее 2 МПа, прочность сцепления с бетоном/металлом не менее 2/2,5 МПа, для гидроизоляции вертикальных и потолочных поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций, герметизации швов и трещин	Герметик двухкомпонентный, на основе тиоколовых и полибутадиеннитрильных каучуков, безусадочный, химическо- и атмосферо- и бензомаслостойкий, механизированного и ручного нанесения, вязкость от 15 до 20 Па х с, диапазон температур эксплуатации от -60 до +180°С, плотность 1,6 г/см3, условная прочность при разрыве не менее 2 МПа, прочность сцепления с бетоном/металлом не менее 2/2,5 МПа, для гидроизоляции вертикальных и потолочных поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций, герметизации швов и трещин
1.1-1-2920	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный, тип ХПП-4,0, гибкость -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 360/360 Н, для устройства нижнего слоя гидроизоляции	Материал рулонный, кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, типа ХПП 4,0, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 360/360 Н, для устройства нижнего слоя гидроизоляции
1.1-1-2921	Наименование	Плиты тепло- и звукоизоляционные на основе базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, плотность 190 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,044 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для использования в качестве основного теплоизоляционного слоя в многослойных теплоизоляционных системах кровель	Плита тепло- и звукоизоляционная на основе базальтового волокна, жесткая, гидрофобизированная, плотность 190 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,044 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для использования в качестве основного теплоизоляционного слоя в многослойных теплоизоляционных системах кровель
1.1-1-2922	Наименование	Плиты тепло- и звукоизоляционные на основе базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, плотность 115 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,042 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для использования в качестве нижнего звукопоглощающего и теплоизоляционного слоя в многослойных теплоизоляционных системах кровель	Плита тепло- и звукоизоляционная на основе базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, плотность 115 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,042 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для использования в качестве нижнего звукопоглощающего и теплоизоляционного слоя в многослойных теплоизоляционных системах кровель

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2923	Наименование	Паста (смазка) консистентная для тяжелонагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232	Паста (смазка) консистентная для тяжелонагруженных соединений, типа ВНИИ НП-232
1.1-1-2924	Наименование	Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55	Смазка антифрикционная, пластичная, защитная, для стальных канатов, типа Торсиол-55
1.1-1-2925	Наименование	Плиты теплоизоляционные на основе базальтового волокна, жесткие, плотность 145 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,042 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для использования в качестве теплоизоляции и основания при устройстве штукатурных фасадов	Плита теплоизоляционная на основе базальтового волокна, жесткие, плотность 130 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,042 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для использования в качестве теплоизоляции и основания при устройстве штукатурных фасадов
1.1-1-2929	Наименование	Краска водно-дисперсионная акриловая с силиконовыми добавками, высокопрочная, эластичная, атмосферостойкая, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, сухой остаток 36%, для окраски кирпичных, бетонных, деревянных и оштукатуренных поверхностей	Краска водно-дисперсионная, акриловая, с силиконовыми добавками, высокопрочная, эластичная, атмосферостойкая, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, сухой остаток 36%, для окраски кирпичных, бетонных, деревянных и оштукатуренных поверхностей
1.1-1-2932	Наименование	Отвердитель для грунтовки (мастики) двухкомпонентной, эпоксидной, толстослойной, коррозионно-защитной, атмосферостойкой, устойчивой к нагреву до 120°С, с сухим остатком 75%, полуматовой, для создания устойчивого к истиранию, химическистойкого покрытия и в качестве межслойной грунтовки/покрывной краски на бетонных поверхностях, надводных и подводных металлических конструкциях и оборудовании, компонент В	Отвердитель для грунтовки (мастики) двухкомпонентной, эпоксидной, толстослойной, коррозионно-защитной, атмосферостойкой, устойчивой к нагреву до +120°С, с сухим остатком 75%, полуматовой, для создания устойчивого к истиранию, химическистойкого покрытия и в качестве межслойной грунтовки/покрывной краски на бетонных поверхностях, надводных и подводных металлических конструкциях и оборудовании, компонент В
1.1-1-2934	Наименование	Растворитель для полиуретановых красок	Растворитель для полиуретановой краски
1.1-1-2935	Наименование	Растворитель для эпоксидных и эпоксидосодержащих красок и грунтовок	Растворитель для эпоксидной, эпоксидосодержащей краски и грунтовки
1.1-1-2937	Наименование	Грунтовка (мастика) двухкомпонентная, эпоксидная, толстослойная, коррозионно-защитная, атмосферостойкая, устойчивая к нагреву до 120°С, сухой остаток 75%, полуматовая, механизированного и ручного нанесения, для создания устойчивого к истиранию, химическистойкого покрытия и в качестве межслойной грунтовки/покрывной краски на бетонных поверхностях, надводных и подводных металлических конструкциях и оборудовании, серая, компонент А	Грунтовка (мастика) двухкомпонентная, эпоксидная, толстослойная, коррозионно-защитная, атмосферостойкая, устойчивая к нагреву до +120°С, сухой остаток 75%, полуматовая, механизированного и ручного нанесения, для создания устойчивого к истиранию, химическистойкого покрытия и в качестве межслойной грунтовки/покрывной краски на бетонных поверхностях, надводных и подводных металлических конструкциях и оборудовании, серая, компонент А
1.1-1-2941	Наименование	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	Текстолит листовой, электроизоляционный и конструкционный, типа Б, толщина от 0,5 до 1 мм
1.1-1-2942	Наименование	Лак кремнийорганический электроизоляционный, марка КО-916 К	Лак кремнийорганический электроизоляционный, типа КО-916К
1.1-1-2943	Наименование	Круги шлифовальные на бакелитовой связке по камню и бетону, марка 54С, 115х3х22,2 мм	Круг шлифовальный на бакелитовой связке, по камню и бетону, типа 54С, размер 115х3х22,2 мм
1.1-1-2944	Наименование	Масло смазочное минеральное белое (медицинское, вазелиновое, парафиновое, парфюмерное), допущено для контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами, вязкость кинематическая 18 мм2/с	Масло парафиновое для оборудования пищевой промышленности, вязкость кинематическая 15 мм2/с
1.1-1-2945	Наименование	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с квадратной ячейкой 25х25 мм, толщина 2,5 мм	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная с квадратнными ячейками, размер ячейки 25х25 мм, диаметр проволоки 2,5 мм
1.1-1-2946	Наименование	Средство очищающее многоцелевое Е-19	Средство очищающее, многоцелевое, для тестирования, типа Е-19
1.1-1-2947	Наименование	Масло гидравлическое всесезонное загущенное, марка ВМГЗ	Масло гидравлическое всесезонное загущенное, типа ВМГЗ
1.1-1-2950	Наименование	Краска для разметки автомобильных дорог, суспензия на основе акриловых сополимеров, коэффициент яркости не менее 45%, условная вязкость от 120 до 140 с, адгезия пленки 1 балл, время высыхания до степени 3 не более 15 мин, степень перетира не более 40 мкм, сухой остаток 75% (класс В3, УВ2, СП2, НВ2, ВВ4, АС3), желтая	Краска для разметки автомобильных дорог, суспензия на основе акриловых сополимеров, коэффициент яркости не менее 45%, условная вязкость от 120 до 140 с, адгезия пленки 1 балл, время высыхания до степени 3 не более 15 мин, степень перетира не более 40 мкм, сухой остаток 75%, класс В3, УВ2, СП2, НВ2, ВВ4, АС3, желтая
1.1-1-2983	Наименование	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 10/3	Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 10/3
1.1-1-2984	Наименование	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 10/4	Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 10/4
1.1-1-2985	Наименование	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 15/4

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-2987	Наименование	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 6-10 мм	Текстолит листовой, электроизоляционный и конструкционный, типа Б, толщина от 6 до 10 мм
1.1-1-2991	Наименование	Пигмент зеленого цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	Пигмент (добавка) в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления, цвет зеленый
1.1-1-2992	Наименование	Пигмент черного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	Пигмент (добавка) в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления, цвет черный
1.1-1-2997	Наименование	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пленки самоклеящейся к светильникам, тип НПУ-1510	Знак безопасности и эвакуационный указатель из пленки самоклеящейся к светильникам, типа НПУ-1510
1.1-1-3000	Наименование	Масло индустриальное, марка И-40А	Масло индустриальное, типа И-40А
1.1-1-3002	Наименование	Масло индустриальное, марка И-20А	Масло индустриальное, типа И-20А
1.1-1-3003	Наименование	Масло смазочное минеральное белое (медицинское, вазелиновое, парафиновое, парфюмерное), допущено для контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами, вязкость кинематическая 67 мм2/с	Масло парафиновое для оборудования пищевой промышленности, вязкость кинематическая 68 мм2/с
1.1-1-3004	Наименование	Смазка пластичная универсальная на минеральной основе с литиевым комплексом, водостойкая, диапазон температур применения от -20 до +140°С, вязкость кинематическая 115 мм2/с	Смазка пластичная, универсальная, на минеральной основе с литиевым комплексом, водостойкая, диапазон температур применения от -40 до +120°С, вязкость кинематическая 115 мм2/с
1.1-1-3005	Наименование	Масло трансмиссионное арктическое, марка ТСз-9гип	Масло трансмиссионное, типа ТСз-9гип
1.1-1-3007	Наименование	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	Болты нержавеющие, с полной резьбой, для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
1.1-1-3008	Наименование	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	Гайки нержавеющие, для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
1.1-1-3009	Наименование	Шпильки нержавеющие резьбовые для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	Шпильки нержавеющие, резьбовые, для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
1.1-1-3010	Наименование	Прокладки резиновые, уплотнительные для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, внутренний диаметр 15-20 мм	Прокладка резиновая, уплотнительная, для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, внутренний диаметр от 15 до 20 мм
1.1-1-3012	Наименование	Кабель-каналы, размер 12х7 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 12х7 мм
1.1-1-3013	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х20 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 40х20 мм
1.1-1-3014	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х20 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 40х20 мм, угол внутренний
1.1-1-3015	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х20 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 40х20 мм, угол наружный
1.1-1-3016	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х20 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 40х20 мм, угол плоский
1.1-1-3017	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х20 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 40х20 мм, заглушка
1.1-1-3018	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х20 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 40х20 мм, наклада стыковая
1.1-1-3019	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х40 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 40х40 мм
1.1-1-3020	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х40 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 40х40 мм, угол внутренний
1.1-1-3021	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х40 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 40х40 мм, угол наружный
1.1-1-3022	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х40 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 40х40 мм, угол плоский
1.1-1-3023	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х40 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 40х40 мм, заглушка
1.1-1-3024	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х40 мм, ответвления Т-образные	Кабель-канал, размер 40х40 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-3025	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х40 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 40х40 мм, накладка стыковая
1.1-1-3027	Наименование	Сетка стальная плетеная одинарная, с ромбической ячейкой 10х10 мм, диаметр проволоки 1,2 мм	Сетка стальная плетеная одинарная с ромбическими ячейками, размер ячейки 10х10 мм, диаметр проволоки 1,2 мм
1.1-1-3028	Наименование	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 5х45 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 5 мм, длина 45 мм
1.1-1-3030	Наименование	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	Техпластина резиновая, типа МБС, толщина от 1 до 40 мм
1.1-1-3031	Наименование	Болты с дюймовой резьбой (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 1/2", длина 1 3/4"	Болт оцинкованный, с дюймовой резьбой, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 1/2", длина 1 3/4"
1.1-1-3032	Наименование	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 25 мм	Фиксатор пластиковый для обеспечения защитного слоя бетона, толщина 25 мм
1.1-1-3035	Наименование	Профиль комбинированный с набухающим уплотнителем для организации прогнозируемых трещин в монолитных железобетонных конструкциях, сечением не менее 150х36 мм	Шпонка гидроизоляционная, внутренняя, из ПВХ, с набухающим резиновым профилем, ширина 150 мм, количество анкеров - 4, высота анкеров (включая тело шпонки) - 30 мм, для герметизации и устройства прогнозируемых усадочных швов бетонирования с целевым направленным ослаблением сечения при строительстве заглубленных и подземных сооружений

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3047	Наименование	Пробки резиновые 78.48.50 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	Пробка резиновая для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит, типа 78.48.50
1.1-1-3048	Наименование	Фиксаторы резиновые боковые ФБТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	Фиксаторы резиновые боковые, для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит, типа ФБТН
1.1-1-3049	Наименование	Фиксаторы резиновые колейные ФКТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	Фиксаторы резиновые колейные, для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит, типа ФКТН
1.1-1-3051	Наименование	Фиксаторы резиновые междупутные ФМТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	Фиксаторы резиновые междупутные, для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит, типа ФМТН
1.1-1-3053	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 60х40 мм
1.1-1-3054	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, перегородки	Кабель-канал, размер 60х40 мм, перегородка
1.1-1-3055	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 60х40 мм, угол внутренний
1.1-1-3056	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 60х40 мм, угол наружный
1.1-1-3057	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 60х40 мм, угол плоский
1.1-1-3058	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, тройники	Кабель-канал, размер 60х40 мм, тройник
1.1-1-3059	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 60х40 мм, заглушка
1.1-1-3060	Наименование	Кабель-каналы, размер 60х40 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 60х40 мм, накладка стыковая
1.1-1-3061	Наименование	Кабель-каналы, размер 90х40 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 90х40 мм
1.1-1-3064	Наименование	Кабель-каналы, размер 90х40 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 90х40 мм, угол наружный
1.1-1-3065	Наименование	Кабель-каналы, размер 90х40 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 90х40 мм, угол плоский
1.1-1-3066	Наименование	Кабель-каналы, размер 90х40 мм, тройники	Кабель-канал, размер 90х40 мм, тройник
1.1-1-3067	Наименование	Кабель-каналы, размер 90х40 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 90х40 мм, заглушка
1.1-1-3068	Наименование	Кабель-каналы, размер 90х40 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 90х40 мм, накладка стыковая
1.1-1-3080	Наименование	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 20/6	Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 20/6
1.1-1-3081	Наименование	Световозвращатель для обозначения дорожных ограждений в темное время суток, белого и красного цветов двухсторонний КД5-БК2 с консолью, пластиковый, с крепежом, световозвращающий материал тип II(Б)	Световозвращатель пластиковый, для обозначения дорожных ограждений в темное время суток, белого и красного цветов двухсторонний, типа КД5-БК2, с консолью, с крепежом, световозвращающий материал тип II(Б)
1.1-1-3082	Наименование	Световозвращатель для обозначения дорожных ограждений в темное время суток, белого и красного цветов двухсторонний КД5-БК2 с консолью, пластиковый, с крепежом, световозвращающий материал тип I(А)	Световозвращатель пластиковый, для обозначения дорожных ограждений в темное время суток, белого и красного цветов двухсторонний, типа КД5-БК2, с консолью, с крепежом, световозвращающий материал тип I(А)
1.1-1-3084	Наименование	Клей-герметик силиконовый, высоковязкий, диэлектрический, маслостойкий, диапазон температур применения от -60 до +300°С, характеристики при температуре 20°С: относительное удлинение при разрыве не менее 140%, прочность при растяжении не менее 1,6 МПа, прочность сцепления с металлом при сдвиге не менее 2 МПа, для склеивания и герметизации деталей из различных материалов	Клей-герметик силиконовый, высоковязкий, диэлектрический, маслостойкий, диапазон температур применения от -60 до +300°С, характеристики при температуре +20°С: относительное удлинение при разрыве не менее 140%, прочность при растяжении не менее 1,6 МПа, прочность сцепления с металлом при сдвиге не менее 2 МПа, для склеивания и герметизации деталей из различных материалов
1.1-1-3088	Наименование	Замки из нержавеющей стали к ленте бандажной шириной 19 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	Замки из нержавеющей стали, для ленты бандажной шириной 19 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети
1.1-1-3091	Наименование	Лист полимерный гидроизоляционный черного цвета, толщина 2 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	Лист гидроизоляционный, полимерный, толщина 2 мм, цвет черный, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети
1.1-1-3093	Наименование	Стекло полиэфирное ударопрочное термопластичное с высокой светопроницаемостью, толщина 1 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	Стекло полиэфирное, ударопрочное, термопластичное, с высокой светопроницаемостью, толщина 1 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети
1.1-1-3096	Наименование	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина от 50 до 60 мм
1.1-1-3098	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 31 мм, цвет зеленый, рядовая, размеры 420х330 мм	Черепица цементно-песчаная, рядовая, высота волны 25 мм, длина 420 мм, высота 330 мм, цвет черный
1.1-1-3099	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 31 мм, цвет зеленый, половинчатая, размеры 420х180 мм	Черепица цементно-песчаная, половинчатая, длина 420 мм, высота 180 мм, цвет черный
1.1-1-3100	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 31 мм, цвет зеленый, вентиляционная	Черепица цементно-песчаная, вентиляционная, длина 420 мм, высота 330 мм, цвет черный
1.1-1-3101	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 31 мм, цвет зеленый, коньковая, длина 450 мм	Черепица цементно-песчаная, коньковая, длина 450 мм, высота 100 мм, ширина 250 мм, цвет черный

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3102	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 31 мм, цвет зеленый, начальная хребтовая	Черепица цементно-песчаная, начальная хребтовая, длина 450 мм, высота 100 мм, ширина 250 мм, цвет черный
1.1-1-3103	Наименование	Черепица цементно-песчаная, высота волны 31 мм, цвет зеленый, вальмовая	Черепица цементно-песчаная, вальмовая (колоколообразная), цвет черный
1.1-1-3104	Наименование	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет зеленый	Черепица цементно-песчаная, боковая, универсальная, длина 223 мм, высота 420 мм, для устройства фронтонных свесов, цвет черный
1.1-1-3105	Наименование	Элемент коньковый торцевой из поливинилхлорида, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет зеленый	Элемент коньковый торцевой из ПВХ, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, длина 190 мм, ширина 220 мм, цвет черный
1.1-1-3107	Наименование	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, для наружных и внутренних работ, сухой остаток 10%, температура эксплуатации от -40 до +60°С, для обработки монолитных бетонных и железобетонных оснований и цементно-песчаных стяжек при устройстве наливных полов	Грунтовка, водно-дисперсионная, акрилатная, для наружных и внутренних работ, сухой остаток 10%, температура эксплуатации от -40 до +60°С, для обработки монолитных бетонных и железобетонных оснований и цементно-песчаных стяжек при устройстве наливных полов
1.1-1-3112	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 850 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, наплавляемый, на основе стеклоткани, с полимерной легкоплавкой пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ТПП, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 294 Н, для нижнего слоя кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-3113	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с легкоплавкой пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 850 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумный, наплавляемый, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной легкоплавкой пленкой с нижней стороны, типа ТКП, теплостойкость до +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 294 Н, для верхнего слоя кровельного ковра
1.1-1-3116	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, для применения в качестве второго и последующих слоев изоляции труб большого диаметра, арматуры и емкостей различного назначения, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,039 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, толщина 13 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного полиэтилена, для второго и последующих слоев изоляции труб большого диаметра, арматуры и емкостей, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести Г1, толщина 13 мм
1.1-1-3117	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, для применения в качестве второго и последующих слоев изоляции труб большого диаметра, арматуры и емкостей различного назначения, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,039 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, толщина 20 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного полиэтилена, для второго и последующих слоев изоляции труб большого диаметра, арматуры и емкостей, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести Г1, толщина 20 мм
1.1-1-3118	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3119	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3120	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3121	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3122	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3123	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3124	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3125	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3126	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3127	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 22 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 19 мм
1.1-1-3128	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм
1.1-1-3129	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 42 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 19 мм
1.1-1-3130	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм
1.1-1-3131	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 114 мм, толщина 19 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 19 мм
1.1-1-3132	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3133	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3134	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3135	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3136	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3137	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3138	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3139	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 22 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 22 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3140	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 28 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 28 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3141	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 35 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 35 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3142	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 42 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 42 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3143	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3144	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 60 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 60 мм, толщина 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3145	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3146	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 89 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 89 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3147	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 114 мм, толщина 20 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 114 мм, толщина 20 мм
1.1-1-3164	Наименование	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, типа НЦ-132
1.1-1-3165	Наименование	Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, марка ХБП, толщина от 6 до 28 мм	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, типа ХБП, толщина от 6 до 28 мм
1.1-1-3166	Наименование	Электроды, марка МР-3, диаметр 3-6 мм	Электроды, типа МР-3, диаметр от 3 до 6 мм
1.1-1-3167	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3168	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3169	Наименование	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 25х17 мм
1.1-1-3170	Наименование	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 25х17 мм, угол внутренний
1.1-1-3171	Наименование	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 25х17 мм, угол наружный
1.1-1-3172	Наименование	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 25х17 мм, угол плоский
1.1-1-3173	Наименование	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 25х17 мм, заглушка
1.1-1-3174	Наименование	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 25х17 мм, накладка стыковая
1.1-1-3175	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х17 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 40х17 мм
1.1-1-3176	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х17 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 40х17 мм, угол внутренний
1.1-1-3177	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х17 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 40х17 мм, угол наружный
1.1-1-3178	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х17 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 40х17 мм, угол плоский
1.1-1-3179	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х17 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 40х17 мм, заглушка
1.1-1-3180	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х17 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 40х17 мм, накладка стыковая
1.1-1-3181	Наименование	Кабель-каналы, размер 100х40 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 100х40 мм
1.1-1-3182	Наименование	Кабель-каналы, размер 100х40 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 100х40 мм, угол внутренний
1.1-1-3183	Наименование	Кабель-каналы, размер 100х40 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 100х40 мм, угол наружный
1.1-1-3184	Наименование	Кабель-каналы, размер 100х40 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 100х40 мм, угол плоский
1.1-1-3185	Наименование	Кабель-каналы, размер 100х40 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 100х40 мм, заглушка
1.1-1-3186	Наименование	Кабель-каналы, размер 100х40 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 100х40 мм, накладка стыковая
1.1-1-3188	Наименование	Полосы алюминиевые, ширина до 100 мм, толщина 2-10 мм	Полоса алюминиевая, ширина до 100 мм, толщина от 2 до 10 мм
1.1-1-3197	Наименование	Лак двухкомпонентный эпоксидный, без растворителей, высокоглянцевый, для приготовления массы для затирки и эпоксидного бетона, грунтовки бетонных полов перед нанесением покрытий, компонент В - отвердитель	Лак двухкомпонентный эпоксидный, без растворителей, высокоглянцевый, для приготовления массы для затирки и эпоксидного бетона, грунтовки бетонных полов перед нанесением покрытий, компонент А-основа, компонент В - отвердитель
1.1-1-3198	Наименование	Растворители 1006, для алкидных красок	Растворитель типа 1006, для алкидной краски
1.1-1-3199	Наименование	Растворители 1031, для эпоксидных красок	Растворитель типа 1031, для эпоксидной краски
1.1-1-3200	Наименование	Электроды, марка АНО-4, диаметр 3-5 мм	Электроды, типа АНО-4, диаметр от 3 до 5 мм
1.1-1-3201	Наименование	Электроды, марка ОЗБ-2М, диаметр 3-5 мм	Электроды, типа ОЗБ-2М, диаметр от 3 до 5 мм
1.1-1-3202	Наименование	Электроды, марка ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	Электроды, типа ОЗР-1, диаметр от 3 до 5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3204	Наименование	Гидрофобизатор, водный раствор модифицированного алкилсиликоната калия, водородный показатель от pH 13 до 14, массовая доля кремния от 6 до 8%, для гидрофобизации всего объема гипсоволокнистых, гипсокартонных листов, гипсовых пазогребневых плит, поверхностной гидрофобизации гипсовых изделий, керамического кирпича, бетона	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая, водный раствор смеси метилсиликонатов калия и натрия, водородный показатель pH 14, массовая доля кремния от 8,5 до 12%, щелочность (в пересчете на KOH) от 20 до 26%, для поверхностной и объемной обработки, защиты от влаги строительных материалов и конструкций, минеральных пористых поверхностей, фасадов зданий, изделий из гипса, известняка, керамики, хризотилцементных изделий, в качестве ингибитора глинонабухания, горизонтальной гидроотсечки в фундаментах
1.1-1-3205	Наименование	Грунтовка глифталевая, ГФ-032	Грунтовка глифталевая, типа ГФ-032
1.1-1-3209	Наименование	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, типа ПН-1
1.1-1-3211	Наименование	Антисептик однокомпонентный, сухой, порошкообразный, водорастворимый, для наружных и внутренних работ, для антимикробной и противогрибковой обработки дерева и минеральных оснований	Антисептик однокомпонентный, сухой, порошкообразный, водорастворимый, для антимикробной и противогрибковой обработки дерева и минеральных оснований, для наружных и внутренних работ
1.1-1-3212	Наименование	Лак кремнийорганический, марка КО-921	Лак кремнийорганический, типа КО-921
1.1-1-3213	Наименование	Дюбель тарельчатый пластиковый, с оцинкованным стальным гвоздем, для крепления теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 140 мм	Дюбель тарельчатый, пластиковый, со стальным оцинкованным гвоздем, для крепления теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 140 мм
1.1-1-3214	Наименование	Дюбель тарельчатый пластиковый, с оцинкованным стальным гвоздем, для крепления теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм	Дюбель тарельчатый, пластиковый, со стальным оцинкованным гвоздем, для крепления теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм
1.1-1-3215	Наименование	Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0х8,0 мм	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 4 мм, длина 8 мм, для навесных вентилируемых фасадов
1.1-1-3224	Наименование	Шайба из нержавеющей стали, М10 увеличенная	Шайба из нержавеющей стали, М10, увеличенная
1.1-1-3225	Наименование	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, стандартной серии, оттенки 01; 02; 13; 19	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 600х600х10 мм, цвет: светло-бежевый, бежевый, бежево-серый
1.1-1-3226	Наименование	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, стандартной серии, оттенки 05; 07; 15; 151	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 600х600х10 мм, цвет: светло-серый, светло-красный, желтый, светло-желтый
1.1-1-3227	Наименование	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, стандартной серии, оттенки 04; 051; 06; 08; 09; 091; 10; 16; 18/2	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 600х600х10 мм, цвет: коричневый, свело-зеленый, зеленый, красный, синий, голубой, черный, серый, темно-серый
1.1-1-3228	Наименование	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, стандартной серии, оттенки 043; 072; 093	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 600х600х10 мм, цвет: темно-зеленый, красно-розовый, серо-синий
1.1-1-3229	Наименование	Плиты тепло- и звукоизоляционные на основе базальтового волокна, плотность от 28 до 37 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для каркасных конструкций, скатных кровель, перекрытий, полов по лагам, стен	Плита тепло- и звукоизоляционная минераловатная на основе базальтового волокна, плотность от 25 до 40 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для каркасных конструкций, скатных кровель, перекрытий, полов по лагам, стен
1.1-1-3230	Наименование	Плиты тепло- и звукоизоляционные на основе базальтового волокна, увеличенной жесткости, плотность от 75 до 115 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для теплоизоляции фасадов с воздушным зазором, навесных фасадных систем	Плита тепло- и звукоизоляционная минераловатная на основе базальтового волокна, увеличенной жесткости, плотность от 65 до 85 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для теплоизоляции фасадов с воздушным зазором, навесных фасадных систем
1.1-1-3231	Наименование	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 80 мм	Дюбель фасадный, полимерный, с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 80 мм
1.1-1-3232	Наименование	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	Дюбель фасадный, полимерный, с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм
1.1-1-3233	Наименование	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 120 мм	Дюбель фасадный, полимерный, с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 120 мм
1.1-1-3235	Наименование	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, марка СКН50Z-600, толщина 0,7 мм	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, типа СКН50Z-600, толщина 0,7 мм
1.1-1-3236	Наименование	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, марка СКН50Z-600, толщина 0,8 мм	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, типа СКН50Z-600, толщина 0,8 мм
1.1-1-3241	Наименование	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, марка СКН90Z-1000, толщина 0,8 мм	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, типа СКН90Z-1000, толщина 0,8 мм
1.1-1-3242	Наименование	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, марка СКН90Z-1000, толщина 0,9 мм	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, типа СКН90Z-1000, толщина 0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3243	Наименование	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, марка СКН90Z-1000, толщина 1,0 мм	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, типа СКН90Z-1000, толщина 1,0 мм
1.1-1-3245	Наименование	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 90 мм	Дюбель пластиковый, с металлическим гвоздем, с защитной крышкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 90 мм
1.1-1-3246	Наименование	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 110 мм	Дюбель тарельчатый полимерный, с металлическим гвоздем и термоголовкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 8 мм, длина 110 мм
1.1-1-3247	Наименование	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 130 мм	Дюбель тарельчатый полимерный, с металлическим гвоздем и термоголовкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 8 мм, длина 130 мм
1.1-1-3248	Наименование	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 150 мм	Дюбель тарельчатый полимерный, с металлическим гвоздем и термоголовкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 8 мм, длина 150 мм
1.1-1-3249	Наименование	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 180 мм	Дюбель тарельчатый полимерный, с металлическим гвоздем и термоголовкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 8 мм, длина 170 мм
1.1-1-3250	Наименование	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 190 мм	Дюбель тарельчатый полимерный, с металлическим гвоздем и термоголовкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 8 мм, длина 190 мм
1.1-1-3252	Наименование	Жидкость охлаждающая низкозамерзающая (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	Жидкость охлаждающая, низкозамерзающая (антифриз), концентрированная, на основе этиленгликоля
1.1-1-3256	Наименование	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	Шуруп-саморез с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованный, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
1.1-1-3259	Наименование	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	Клей водно-дисперсионный, акриловый, универсальный, для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий
1.1-1-3260	Наименование	Клей водно-дисперсионный винилацетатный, токопроводящий, контактный для укладки поливинилхлоридных и каучуковых покрытий	Клей водно-дисперсионный, винилацетатный, токопроводящий, контактный, для укладки поливинилхлоридных и каучуковых покрытий
1.1-1-3263	Наименование	Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 10х10 мм	Плитка стеклянная, облицовочная, ковровомозаичная 10Х10 мм
1.1-1-3265	Наименование	Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 20х20 мм	Плитка стеклянная, облицовочная, ковровомозаичная 20Х20 мм
1.1-1-3266	Наименование	Пленка подкровельная четырехслойная антиконденсатная, паропроницаемость 0,35 гр/м2/сутки, толщина 0,25 мм	Пленка подкровельная, гидроизоляционная и пароизоляционная, антиконденсатная, четырехслойная, паропроницаемость 0,35 г/м2/сутки, толщина 0,25 мм
1.1-1-3267	Наименование	Прокладка уплотнительная пенополиуретановая подкровельная	Прокладка уплотнительная, пенополиуретановая, подкровельная
1.1-1-3268	Наименование	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	Шуруп-саморез кровельный, с шайбой и уплотнительной прокладкой, оцинкованный, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
1.1-1-3269	Наименование	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8х80 мм	Шуруп-саморез кровельный, с шайбой и уплотнительной прокладкой, оцинкованный, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
1.1-1-3270	Наименование	Черепица гибкая битумная на основе стеклохолста, рядовая, тип поверхности (рисунок) классический прямоугольник	Черепица гибкая битумная на основе стеклохолста, однослойная, рядовая, классическая, рисунок готовой кровли ортогональный.
1.1-1-3273	Наименование	Ковер ендовый на основе полиэстра для герметизации внутренних углов кровли из гибкой битумной черепицы	Ковер ендовый на основе полиэстера, для герметизации внутренних углов кровли из гибкой битумной черепицы
1.1-1-3274	Наименование	Ковер подкладочный на основе стеклохолста для герметизации кровли из гибкой битумной черепицы	Ковер подкладочный на основе стеклохолста, для герметизации кровли из гибкой битумной черепицы
1.1-1-3275	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ТПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3276	Наименование	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, типа ТКП 5,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций
1.1-1-3279	Наименование	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, длина 2,5 м, марка К3	Короб защитный для контактного рельса, из трудногорючего стеклопластика, длина 2,5 м, типа К3
1.1-1-3280	Наименование	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, марка К3О 25	Короб защитный для контактного рельса, из трудногорючего стеклопластика, типа К3О 25
1.1-1-3281	Наименование	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, марка К3О 30	Короб защитный для контактного рельса, из трудногорючего стеклопластика, типа К3О 30
1.1-1-3282	Наименование	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, марка К3П	Короб защитный для контактного рельса, из трудногорючего стеклопластика, типа К3П
1.1-1-3283	Наименование	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, марка К3ТП	Короб защитный для контактного рельса, из трудногорючего стеклопластика, типа К3ТП
1.1-1-3284	Наименование	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, марка К3ТС	Короб защитный для контактного рельса, из трудногорючего стеклопластика, типа К3ТС
1.1-1-3285	Наименование	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, марка К3УП	Короб защитный для контактного рельса, из трудногорючего стеклопластика, типа К3УП
1.1-1-3290	Наименование	Средство полимерное жидкое, водородный показатель pH от 8,5 до 10,5, для кондиционирования грунтов при проходке тоннелей с использованием ТПМК с грунтопригрузом, улучшения рабочих характеристик пенных реагентов в сложных грунтовых условиях, модификации бентонитового раствора для ТПМК с гидропригрузом	Средство полимерное, жидкое, водородный показатель pH от 8,5 до 10,5, для кондиционирования грунтов при проходке тоннелей с использованием ТПМК с грунтопригрузом, улучшения рабочих характеристик пенных реагентов в сложных грунтовых условиях, модификации бентонитового раствора для ТПМК с гидропригрузом
1.1-1-3293	Наименование	Изоляторы керамические для контактного рельса	Изолятор керамический для контактного рельса
1.1-1-3298	Наименование	Планки стопорные СИ-65-8	Планка стопорная типа СИ-65-8
1.1-1-3299	Наименование	Прокладки стыковые ПСМ-65	Прокладка стыковая, типа ПСМ-65
1.1-1-3304	Наименование	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, группа горючести Г4	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность от 33 до 38 кг/м3, группа горючести Г4
1.1-1-3305	Наименование	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 38-42 кг/м3, группа горючести Г4	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность от 38 до 42 кг/м3, группа горючести Г4
1.1-1-3306	Наименование	Кабель-каналы, размер 150х55 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 150х55 мм
1.1-1-3307	Наименование	Кабель-каналы размер 150х55 мм, перегородки разделительные	Кабель-канал, размер 150х55 мм, перегородка разделительная
1.1-1-3308	Наименование	Кабель-каналы, размер 150х55 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 150х55 мм, угол внутренний
1.1-1-3309	Наименование	Кабель-каналы, размер 150х55 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 150х55 мм, угол наружный
1.1-1-3310	Наименование	Кабель-каналы, размер 150х55 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 150х55 мм, угол плоский
1.1-1-3311	Наименование	Кабель-каналы, размер 150х55 мм, тройники	Кабель-канал, размер 150х55 мм, тройник
1.1-1-3312	Наименование	Кабель-каналы, размер 150х55 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 150х55 мм, заглушка
1.1-1-3313	Наименование	Кабель-каналы, размер 150х55 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 150х55 мм, накладка стыковая
1.1-1-3314	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х16 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 40х16 мм, угол внутренний
1.1-1-3315	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х16 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 40х16 мм, угол наружный
1.1-1-3316	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х16 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 40х16 мм, угол плоский
1.1-1-3317	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х16 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 40х16 мм, заглушка
1.1-1-3318	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х16 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 40х16 мм, накладка стыковая
1.1-1-3319	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х16 мм, ответвления Т-образные	Кабель-канал, размер 40х16 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-3323	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные вставки, размеры 33х20 см	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, декоративная вставка, размер 330х200 мм
1.1-1-3324	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размеры 3х20 см, 3,5х20 см	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, декоративная, бордюрная, размер 30х200 мм, 35х200 мм
1.1-1-3325	Наименование	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размеры 5х20 см, 7х20 см	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, декоративная, бордюрная, размер 50х200 мм, 70х200 мм
1.1-1-3330	Наименование	Шайбы конические стальные диаметр 32 мм для устройства стержневых анкеров	Шайба стальная, коническая, для устройства стержневого анкера, диаметр 32 мм
1.1-1-3331	Наименование	Шайбы сферические стальные диаметр 32 мм для устройства стержневых анкеров	Шайба стальная, сферическая, для устройства стержневого анкера, диаметр 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3333	Наименование	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные	Раскладки из ПВХ, декоративные, для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
1.1-1-3335	Наименование	Краски огнезащитные терморасширяющиеся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	Краска огнезащитная терморасширяющаяся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций
1.1-1-3336	Наименование	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	Лак пентафталевый, типа ПФ-053
1.1-1-3339	Наименование	Древки (флагштоки) деревянные, длина 2 м	Древко для флага деревянное, длина 2 м
1.1-1-3361	Наименование	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	Спичка запальная для термитной сварки рельсовых стыков
1.1-1-3368	Наименование	Прокладки резиновые ЦП для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	Прокладки резиновые типа ЦП для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании
1.1-1-3371	Наименование	Пружина стальная тарельчатая Р65	Пружина тарельчатая для рельсовых стыков
1.1-1-3378	Наименование	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	Зола-уноса, тонкодисперсная, минеральная
1.1-1-3379	Наименование	Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий	Клей акриловый, универсальный, высокопрочный, для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий
1.1-1-3380	Наименование	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм	Лист из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм
1.1-1-3381	Наименование	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 10 мм	Лист из пенополиуретана (подложка), толщина 10 мм
1.1-1-3382	Наименование	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 15 мм	Лист из пенополиуретана (подложка), толщина 15 мм
1.1-1-3416	Наименование	Стекловуаль (стекловолокно), плотность 30 г/см2	Стекловуаль (стекловолокно), плотность 30 г/м2
1.1-1-3454	Наименование	Заклепки стальные, размер 4,8х14,0 мм	Заклепка вытяжная, стальная, диаметр 4,8 мм, длина 14 мм
1.1-1-3455	Наименование	Заклепки стальные, размер 4,8х18,0 мм	Заклепка вытяжная, стальная, диаметр 4,8 мм, длина 18 мм
1.1-1-3456	Наименование	Сетка стальная тканая с квадратными ячейками, размеры 10х10 мм, диаметр проволоки 2 мм	Сетка стальная тканая с квадратными ячейками, размер ячейки 10х10 мм, диаметр проволоки 2 мм
1.1-1-3458	Наименование	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х24	Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, типа ПЗК 48х24
1.1-1-3459	Наименование	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х36	Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, типа ПЗК 48х36
1.1-1-3460	Наименование	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х48	Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, типа ПЗК 48х48
1.1-1-3461	Наименование	Средство связующее универсальное полиуретановое на основе резиновой и каучуковой крошки для устройства высокопрочных эластичных покрытий	Средство связующее универсальное полиуретановое с резиновой и каучуковой крошкой для устройства высокопрочных эластичных покрытий
1.1-1-3462	Наименование	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	Крошка резиновая, гранулированная, фракция от 2 до 3 мм
1.1-1-3464	Наименование	Пигменты сухие красного цвета, железоокисные	Пигмент сухой, на основе оксида железа, цвет красный
1.1-1-3465	Наименование	Пигменты сухие зеленого цвета, железоокисные	Пигмент сухой, на основе оксида железа, цвет зеленый
1.1-1-3466	Наименование	Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов	Клей полиуретановый, двухкомпонентный, для искусственных газонов
1.1-1-3471	Наименование	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 50 мм	Трава искусственная (покрытие ковровое), нетканая, фибрилированная, высота ворса 50 мм
1.1-1-3478	Наименование	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х30 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 6,0 мм, длина 30 мм
1.1-1-3479	Наименование	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х90 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 6,0 мм, длина 90 мм
1.1-1-3480	Наименование	Профили замкнутые стальные гнутые сварные (трубы квадратные), размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм
1.1-1-3481	Наименование	Профили замкнутые стальные гнутые сварные (трубы квадратные), размер стороны 63, толщина стенки 3 мм	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм
1.1-1-3482	Наименование	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 4 мм, марка стали 3сп(пс)	Лист рифленый, с ромбическим рифлением, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной и спокойной, толщина 4 мм
1.1-1-3483	Наименование	Прокат стальной шестигранный горячекатаный, диаметр вписанного круга 12-30 мм	Прокат стальной шестигранный горячекатаный, диаметр вписанного круга от 12 до 30 мм
1.1-1-3487	Наименование	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка стали Ст3пс, №30	Двутавр с параллельными полками, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, номер профиля 30
1.1-1-3489	Наименование	Брусья хвойных пород обрезные, длина 6 м, размеры 100х100 мм	Пиломатериал (брус) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I-II, толщина 100 мм, ширина 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3491	Наименование	Шайбы (прокладки) металлические асбобитумные для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов под болты М27	Шайба (прокладка) асбобитумная в стальной оболочке, типа ГША, для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов под болты диаметром 27 мм
1.1-1-3493	Наименование	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массе, фракция 2-3 мм	Крошка каучуковая, гранулированная, окрашенная в массе, фракция от 2 до 3 мм
1.1-1-3494	Наименование	Полоса разметочная нетканая для искусственных ковровых покрытий, ширина 100 мм, высота ворса 10-60 мм	Лента разметочная для искусственных ковровых покрытий
1.1-1-3496	Наименование	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры от 20 до 40 мм	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) из экструдированного полистирола, белые, размеры от 20 до 40 мм
1.1-1-3497	Наименование	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры от 40 до 70 мм	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) из экструдированного полистирола, белые, размеры от 40 до 70 мм
1.1-1-3498	Наименование	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры более 70 мм	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) из экструдированного полистирола, белые, размеры более 70 мм
1.1-1-3499	Наименование	Клей акриловый универсальный, водостойкий	Клей акриловый, универсальный, водостойкий
1.1-1-3500	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х10 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 20х10 мм, угол внутренний
1.1-1-3501	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х10 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 20х10 мм, угол наружный
1.1-1-3502	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х10 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 20х10 мм, угол плоский
1.1-1-3503	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х10 мм, ответвления Т - образные	Кабель-канал, размер 20х10 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-3504	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х10 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 20х10 мм, заглушка
1.1-1-3505	Наименование	Кабель-каналы, размер 20х10 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 20х10 мм, накладка стыковая
1.1-1-3508	Наименование	Масло трансмиссионное, минеральное, универсальное ТАД-17	Масло трансмиссионное, минеральное, универсальное, типа ТАД-17и (ТМ-5-18)
1.1-1-3510	Наименование	Клей полимерный универсальный водостойкий	Клей полимерный, универсальный, водостойкий
1.1-1-3511	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х25 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 40х25 мм
1.1-1-3512	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х25 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 40х25 мм, угол внутренний
1.1-1-3513	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х25 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 40х25 мм, угол наружный
1.1-1-3514	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х25 мм, углы плоские	Кабель-канал, размер 40х25 мм, угол плоский
1.1-1-3515	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х25 мм, ответвления Т - образные	Кабель-канал, размер 40х25 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-3516	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х25 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 40х25 мм, заглушка
1.1-1-3517	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х25 мм, накладки стыковые	Кабель-канал, размер 40х25 мм, накладка стыковая
1.1-1-3526	Наименование	Маты бентонитовые геотекстильные водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2	Маты бентонитовые, геотекстильные, водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2
1.1-1-3527	Наименование	Мембрана гидроизоляционная профилированная из полиэтилена высокой плотности с одинарным механическим замком	Мембрана полимерная, гидроизоляционная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности, с одинарным механическим замком
1.1-1-3530	Наименование	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	Проволока латунная, толщина от 0,32 до 0,9 мм
1.1-1-3545	Наименование	Болты шестигранные стальные М20х150	Болт строительный с шестигранной головкой, М20х150 мм
1.1-1-3546	Наименование	Болты шестигранные стальные М22х75	Болт строительный с шестигранной головкой, М22х75 мм
1.1-1-3547	Наименование	Гайки оцинкованные М20	Гайка шестигранная оцинкованная, М20
1.1-1-3549	Наименование	Шайбы оцинкованные М10	Шайба оцинкованная, М10
1.1-1-3553	Наименование	Шпонки гидроизоляционные из ПВХ для деформационных и рабочих швов, марка DK 12S	Шпонка гидроизоляционная, из ПВХ, симметричная, для деформационных и рабочих швов, ширина 120 мм
1.1-1-3554	Наименование	Шпонки гидротехнические резиновые универсальные переменной толщины с полым овальным утолщением по центру	Шпонка гидроизоляционная, резиновая, переменной толщины с полым овальным утолщением по центру, универсальная, для "холодных" и деформационных швов
1.1-1-3560	Наименование	Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, плотность 20-40 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,037-0,038 Вт/(м х К), толщина 5 мм	Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, плотность от 20 до 40 кг/м3, коэффициент теплопроводности от 0,037 до 0,038 Вт/(м х К), толщина 5 мм
1.1-1-3562	Наименование	Подкладки стальные подрельсовые КД-65	Подкладка типа КД-65
1.1-1-3563	Наименование	Прокладки ФСФ под подкладку КД-65	Прокладка нашпальная под подкладку типа КД-65
1.1-1-3565	Наименование	Шайбы оцинкованные М20	Шайба оцинкованная, М20
1.1-1-3566	Наименование	Шплинты оцинкованные 4х40	Шплинт оцинкованный, диаметр 4 мм, длина 40 мм
1.1-1-3570	Наименование	Болты шестигранные оцинкованные М20х130	Болт строительный с шестигранной головкой, оцинкованный, М20х130 мм
1.1-1-3572	Наименование	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	Средство дезинфицирующее, жидкое, на основе гипохлорита натрия
1.1-1-3574	Наименование	Плитка тактильная поливинилхлоридная, размеры 300х300х4 мм	Плитка тактильная из ПВХ, размеры 300х300х4 мм
1.1-1-3576	Наименование	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, марка 14А, размеры 150х63х51 мм	Круг шлифовальный на бакелитовой связке, типа 14А, размеры 150х63х51 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3577	Наименование	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, марка 14А, размеры 200х25х32 мм	Круг шлифовальный на бакелитовой связке, типа 14А, размеры 200х25х32 мм
1.1-1-3579	Наименование	Гель метакрилатный, быстрогерметизирующий гидрофильный, двухкомпонентный для инъекционных работ	Состав (смола) метакрилатный инъекционный, двухкомпонентный, гидрофильный, быстро реагирующий, низкой вязкости, высокоэластичный, характеристики при температуре +25°С: плотность компонента А1 – 1,23 кг/л, компонента А2 – 0,94 кг/л, компонента В2 – 1 кг/л, вязкость смеси < 10 мПа х с, для изоляции методом экрана, герметизации и ремонта деформационных и рабочих швов, остановки притоков воды, в т.ч. под давлением
1.1-1-3580	Наименование	Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата в гель метакрилатный для инъекционных работ	Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата для метакрилатного геля, характеристики при температуре 20°С: плотность – 1,03 кг/л, вязкость – 7,0 мПа х с, для инъекционных работ
1.1-1-3581	Наименование	Средство для предотвращения и чистки отложений акрилатного геля	Средство для очистки рабочих частей насосного и смесительного оборудования от остатков метакрилатного геля
1.1-1-3584	Наименование	Круги шлифовальные чашечные конические на бакелитовой связке, марка 54С, размеры 110х55х22,23 мм	Круг шлифовальный, чашечный, конический, на бакелитовой связке, типа 54С, размер 110х55х22,23 мм
1.1-1-3585	Наименование	Масло гидравлическое АМГ-10	Масло гидравлическое, типа АМГ-10
1.1-1-3588	Наименование	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	Лента для уплотнения резьбы при монтаже инженерных сетей, типа ФУМ
1.1-1-3593	Наименование	Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12) оцинкованные, диаметр 5,5 мм	Канат (трос) стальной, оцинкованный, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+12)+1, типа ТК, диаметр 5,5 мм
1.1-1-3594	Наименование	Смазка высококачественная, консервационная АМС	Смазка рабоче-консервационная, типа АМС
1.1-1-3595	Наименование	Башмак отвода контактного рельса БОКР	Башмак отвода контактного рельса, типа БОКР
1.1-1-3596	Наименование	Лак алкидный пентафталевый, ПФ-231	Лак алкидный пентафталевый, типа ПФ-231
1.1-1-3597	Наименование	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника одинарной свивки, тип ТК-1к9, оцинкованные, диаметр 6,1 мм	Канат стальной, оцинкованный, одинарной свивки, конструкции 1х19 (1+6+12), типа ТК, диаметр 6,1 мм
1.1-1-3599	Наименование	Эмаль ХВ-1100, перхлорвиниловая цветная	Эмаль перхлорвиниловая, цветная, типа ХВ-1100
1.1-1-3600	Наименование	Фибра листовая электроизоляционная, толщина 0,8-4 мм	Фибра листовая электроизоляционная, толщина от 0,8 до 4 мм
1.1-1-3606	Наименование	Растворитель Р-7	Растворитель типа Р-7
1.1-1-3608	Наименование	Эмаль каучуковая КЧ, химически стойкая, белая	Эмаль каучуковая, химически стойкая, белая, типа КЧ
1.1-1-3609	Наименование	Битум модифицированный ПБВ Альфабит 40, 60, 90	Вяжущее полимерно-битумное дорожное на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол типа ПБВ 40, 60, 90
1.1-1-3617	Наименование	Винты самонарезающие с полукруглой головкой из нержавеющей стали 3,9х19 мм	Винты самонарезающие с полукруглой головкой из нержавеющей стали, диаметр 3,9 мм, длина 19 мм
1.1-1-3618	Наименование	Шайба из нержавеющей стали, внутренний диаметр 5,5 мм, наружный диаметр 16 мм, толщина 1,6 мм	Шайбы из нержавеющей стали, М5, увеличенные
1.1-1-3619	Наименование	Заклепки комбинированные стальные 4,8х10 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, стальная, диаметр 4,8 мм, длина 10 мм
1.1-1-3620	Наименование	Трубы профильные из алюминия, квадратного сечения, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм	Труба профильная из алюминия, сечение 50х50мм, толщина стенки 3 мм
1.1-1-3621	Наименование	Гайки шестигранные из нержавеющей стали М8	Гайка шестигранная из нержавеющей стали, М8
1.1-1-3622	Наименование	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, 5х12 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, комбинированная алюминий/нержавеющая сталь, диаметр 5 мм, длина 12 мм
1.1-1-3623	Наименование	Крепеж БН-25 из нержавеющей стали, комплект (болт, гайка, шайба-гровер) М8	Крепеж из нержавеющей стали, в комплекте: болт, гайка, пружинная шайба, М8, типа БН-25
1.1-1-3624	Наименование	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	Шайба из нержавеющей стали, М8
1.1-1-3625	Наименование	Шайбы пружинные (гровер) из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	Шайба пружинная (гровер) из нержавеющей стали, М8
1.1-1-3626	Наименование	Шайбы алюминиевые рифленные АВ-10, диаметр отверстия 10 мм	Шайба алюминиевая, рифленая, типа АВ-10, диаметр отверстия 10 мм
1.1-1-3627	Наименование	Шпильки резьбовые из нержавеющей стали, размер 8х1000 мм	Шпилька резьбовая из нержавеющей стали, М8х1000 мм
1.1-1-3629	Наименование	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 3 мм	Лист стальной, оцинкованный, толщина 3 мм
1.1-1-3630	Наименование	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит	Кляммер рядовой из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит
1.1-1-3631	Наименование	Кляммеры стартовые и финишные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит	Кляммер стартовый и финишный из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит
1.1-1-3632	Наименование	Подкладка паронитовая теплоизоляционная фасадная Термомост М	Подкладка паронитовая, теплоизоляционная, фасадная, типа Термомост М

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3633	Наименование	Подкладка паронитовая теплоизоляционная фасадная Термомост L	Подкладка паронитовая, теплоизоляционная, фасадная, типа Термомост L
1.1-1-3635	Наименование	Азот газообразный технический	Азот газообразный, технический
1.1-1-3636	Наименование	Смесь газовая МАПП жидкая стабилизированная	Смесь газовая, типа МАПП, жидкая, стабилизированная
1.1-1-3637	Наименование	Лента алюминиевая самоклеящаяся, ширина 75 мм	Лента алюминиевая, самоклеящаяся, ширина 75 мм
1.1-1-3639	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3640	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3641	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3642	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3643	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +105°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х °С), внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3644	Наименование	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 8х50 мм	Дюбель распорный пластмассовый, диаметр 8 мм, длина 50 мм
1.1-1-3645	Наименование	Гайки стальные шестигранные, диаметр 12 мм	Гайки шестигранные стальные, М12
1.1-1-3646	Наименование	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр от 10 до 40 мм
1.1-1-3647	Наименование	Клей резиновый, 78 БЦСП	Клей резиновый, типа 78 БЦСП, для склеивания резин (в т.ч. губчатых) с металлами (в т.ч. окрашенными), деревом, стеклом, резиной и др. поверхностями
1.1-1-3648	Наименование	Трубки резиновые технические ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм	Трубки резиновые, технические, типа ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм
1.1-1-3650	Наименование	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	Болты строительные с шестигранной головкой, М16
1.1-1-3651	Наименование	Гайки стальные шестигранные, диаметр 16 мм	Гайки шестигранные стальные, М16
1.1-1-3652	Наименование	Шайбы плоские стальные, диаметр 16 мм	Шайбы стальные, М16
1.1-1-3654	Наименование	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	Гайки шестигранные стальные, М8
1.1-1-3655	Наименование	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	Шайбы стальные, М8
1.1-1-3658	Наименование	Профили резиновые колейные для рельсов Т62, Р65	Профили резиновые, колейные для рельсов типа Т62, Р65
1.1-1-3659	Наименование	Профили резиновые межколейные для рельсов Т62, Р65	Профили резиновые, межколейные для рельсов типа Т62, Р65
1.1-1-3660	Наименование	Профили резиновые боковые для рельсов Т62, Р65	Профили резиновые, боковые для рельсов типа Т62, Р65
1.1-1-3666	Наименование	Штифты-гвозди стальные тип 18GA для пневмозабивных машин, длина 25 мм	Штифт-гвоздь стальной для пневмозабивных машин, типа 18GA, длина 25 мм
1.1-1-3667	Наименование	Штифты-гвозди стальные тип 18GA для пневмозабивных машин, длина 30 мм	Штифт-гвоздь стальной для пневмозабивных машин, типа 18GA, длина 30 мм
1.1-1-3671	Наименование	Диски шлифовальные на бумажной основе самоцепляющиеся Р24-Р120 для паркетно-шлифовальных машин, диаметр 150 мм	Диск шлифовальный на бумажной основе, самоцепляющийся, зерно от Р24 до Р120, для паркетно-шлифовальных машин, диаметр 150 мм
1.1-1-3672	Наименование	Ленты шлифовальные бесконечные на тканевой основе водостойкие Р24-Р120 для паркетно-шлифовальных машин, размеры 200х750 мм	Лента шлифовальная, бесконечная, водостойкая, на тканевой основе, типа Р24-Р120, для паркетно-шлифовальных машин, размер 200х750 мм
1.1-1-3673	Наименование	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х50 мм	Винт самонарезающий, оцинкованный, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
1.1-1-3674	Наименование	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х70 мм	Винт самонарезающий, оцинкованный, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм
1.1-1-3675	Наименование	Дюбели пластмассовые кровельные, размеры 50х15х150 мм	Дюбель кровельный, пластмассовый, размеры 50х15х150 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3677	Наименование	Мембрана ПВХ гидроизоляционная армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	Мембрана полимерная, кровельная и гидроизоляционная, однослойная, на основе ПВХ, армированная полиэстеровой сеткой, толщина 1,2 мм
1.1-1-3678	Наименование	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм	Мембрана полимерная, кровельная и гидроизоляционная, однослойная, на основе ПВХ, армированная полиэстеровой сеткой, толщина 1,5 мм
1.1-1-3679	Наименование	Костыль кровельный из оцинкованной стали, размеры 4х40х400 мм	Костыль кровельный, оцинкованный, из полосы 4х40 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм
1.1-1-3681	Наименование	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 175, морозостойкость F100, с утолщенной лицевой стенкой	Кирпич керамический лицевой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 175, морозостойкость F100, с утолщенной лицевой стенкой
1.1-1-3685	Наименование	Фанера бакелизированная, толщина 14 мм	Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 15 мм
1.1-1-3687	Наименование	Фанера бакелизированная, толщина 18 мм	Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 18 мм
1.1-1-3688	Наименование	Шурупы с полукруглой головкой, диаметр 6-10 мм, длина 100 мм	Шурупы с полукруглой головкой, диаметр от 6 до 10 мм, длина 100 мм
1.1-1-3692	Наименование	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	Шнур асбестовый, общего назначения, типа ШАОН, диаметр 12 мм
1.1-1-3693	Наименование	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	Дюбель распорный пластмассовый, диаметр 6 мм, длина 40 мм
1.1-1-3695	Наименование	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	Лак пентафталевый, типа ПФ-283
1.1-1-3697	Наименование	Рельсы железнодорожные узкой колеи, тип Р18	Рельсы железнодорожные узкой колеи, типа Р18
1.1-1-3708	Наименование	Лента демпферная для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100-120 мм, толщина 5-10 мм	Лента демпферная для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина от 100 до 120 мм, толщина от 5 до 10 мм
1.1-1-3710	Наименование	Состав полиуретановый двухкомпонентный "Наливной пол", цветной	Состав полиуретановый двухкомпонентный для наливных полов
1.1-1-3715	Наименование	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	Грунтовка полиуретановая для бетонов марок от М100 до М300 и других минеральных поверхностей
1.1-1-3716	Наименование	Герметик акриловый, пластоэластичный, безусадочный, УФ-стойкий, для наружных и внутренних работ, температура эксплуатации от -25 до +80°С, в пластиковом картридже 300 мл, для заполнения трещин и герметизации швов, подверженных слабым деформациям, белый	Герметик акриловый, пластоэластичный, безусадочный, УФ-стойкий, для наружных и внутренних работ, температура эксплуатации от -20 до +80°С, в пластиковом картридже 300 мл, для заполнения трещин и герметизации швов, подверженных слабым деформациям, белый
1.1-1-3718	Наименование	Лента полимерная разделительная, самоклеящаяся, для устройства скользящего примыкания края обшивки из гипсокартонных листов к ограждающим конструкциям, ширина 65 мм	Лента полимерная, разделительная, самоклеящаяся, для устройства скользящего примыкания края обшивки из гипсокартонных листов к ограждающим конструкциям, ширина 65 мм
1.1-1-3722	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	Шуруп-саморез прокалывающий, типа "Клоп", диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
1.1-1-3723	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	Шуруп-саморез прокалывающий с головкой специальной формы, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
1.1-1-3724	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	Шуруп-саморез прокалывающий с головкой специальной формы, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
1.1-1-3725	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	Шуруп-саморез прокалывающий с головкой специальной формы, диаметр 3,5 мм, длина 55 мм
1.1-1-3726	Наименование	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	Дюбель пластиковый, с бортиком, со стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм, типа "К"
1.1-1-3727	Наименование	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии
1.1-1-3729	Наименование	Шурупы с потайной головкой, размеры 5х50 мм	Шурупы с потайной головкой, черные, диаметр 5,0 мм, длина 50 мм
1.1-1-3730	Наименование	Шурупы с потайной головкой, размеры 6х100 мм	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, диаметр 6,0 мм, длина 100 мм
1.1-1-3731	Наименование	Электроды, марка ОЗЛ-17У, диаметр 3-4 мм	Электроды, типа ОЗЛ-17У, диаметр от 3 до 4 мм
1.1-1-3732	Наименование	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	Гайка шестигранная из нержавеющей стали, М12
1.1-1-3733	Наименование	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	Шайба из нержавеющей стали, М12
1.1-1-3736	Наименование	Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе Р24-Р400, размеры 125х22 мм	Круг шлифовальный, на тканевой основе, лепестковый, торцевой, типа Р24-Р400, размер 125х22 мм
1.1-1-3739	Наименование	Паста полировальная для окончательной полировки твердая 2520	Паста полировальная для окончательной полировки твердая, типа 2520
1.1-1-3740	Наименование	Паста полировальная для окончательной полировки жидкая А-5020	Паста полировальная для окончательной полировки жидкая, типа А-5020
1.1-1-3744	Наименование	Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, диаметр резьбы 18 мм	Болт строительный с шестигранной головкой из нержавеющей стали, М18

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3745	Наименование	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 18 мм	Гайка шестигранная из нержавеющей стали, М18
1.1-1-3746	Наименование	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 18 мм	Шайба из нержавеющей стали, М18
1.1-1-3749	Наименование	Штуцер контрольно-инъекционный стальной	Штуцер из ПВХ контрольно-инъекционный
1.1-1-3751	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х25 мм	Шуруп-саморез прокалывающий с конусообразной головкой, диаметр 3,9 мм, длина 25 мм
1.1-1-3752	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	Шуруп-саморез прокалывающий с конусообразной головкой, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм
1.1-1-3753	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	Шуруп-саморез прокалывающий с конусообразной головкой, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм
1.1-1-3755	Наименование	Клей однокомпонентный полиуретановый, для внутренних работ, для склеивания стыков плит цементных, армированных, универсальных, аквапанель в конструкциях облицовок и перегородок	Клей однокомпонентный полиуретановый, для внутренних работ, для склеивания стыков плит цементных армированных в конструкциях облицовок и перегородок
1.1-1-3758	Наименование	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 4,2х75 мм	Шуруп-саморез прокалывающий с головкой специальной формы, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм
1.1-1-3764	Наименование	Дюбель пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 80 мм	Дюбель пластиковый с бортиком, со стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 80 мм
1.1-1-3774	Наименование	Шпильки из высококачественной стали, оцинкованные, размеры 6х2000 мм	Шпилька из высококачественной стали оцинкованная, М6х2000 мм
1.1-1-3783	Наименование	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения МГХ-Г	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения, условная вязкость не менее 21 сек, прочность сцепления с бетоном не менее 30 Н/см2, гибкость не выше -5°С, температура размягчения не ниже +70°С, для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных и деревянных строительных конструкций, подверженных тепловому воздействию не более +70°С, для приклеивания различных строительных материалов
1.1-1-3788	Наименование	Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А	Масло индустриальное, типа И-50А
1.1-1-3804	Наименование	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	Дюбель рамный металлический, диаметр 10 мм, длина 152 мм
1.1-1-3805	Наименование	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5х70 мм	Шуруп-саморез с потайной головкой, универсальный, оцинкованный, диаметр 5 мм, длина 70 мм
1.1-1-3817	Наименование	Профили из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	Профиль из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)
1.1-1-3824	Наименование	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 12/3, внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 3 мм, длина 260 мм	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 3 мм
1.1-1-3825	Наименование	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 19/4, внутренний диаметр 19 мм, толщина стенки 4 мм, длина 260 мм	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм , внутренний диаметр 19 мм, толщина стенки 4 мм
1.1-1-3826	Наименование	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 36/5, внутренний диаметр 36 мм, толщина стенки 5 мм, длина 260 мм	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм , внутренний диаметр 36 мм, толщина стенки 5 мм
1.1-1-3827	Наименование	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 54/5, внутренний диаметр 54 мм, толщина стенки 5 мм, длина 260 мм	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, внутренний диаметр 54 мм, толщина стенки 5 мм
1.1-1-3828	Наименование	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнезащитный, нейтральный, диапазон температур применения от -60 до +260°С, условная прочность при растяжении не менее 1,5 МПа, относительное удлинение при растяжении не менее 100%, для огнестойкого уплотнения и герметизации кабелей и кабельной продукции, деформационных швов в строительных конструкциях, фиксации дверей и стеклопакетов
1.1-1-3833	Наименование	Состав (смола) полиуретановый двухкомпонентный, плотность не менее 1,1 кг/л, для склеивания и усиления щебеночных оснований, конструкций и призм при устройстве и ремонте автомобильных и железных дорог	Состав (смола) полиуретановый, двухкомпонентный, плотность - не менее 1,13 кг/л, для склеивания и усиления щебеночных оснований, конструкций и призм при устройстве и ремонте автомобильных и железных дорог
1.1-1-3834	Наименование	Кабель-каналы, размер 80х50 мм, кабель-каналы	Кабель-канал, размер 80х50 мм
1.1-1-3835	Наименование	Кабель-каналы, размер 80х50 мм, углы внутренние	Кабель-канал, размер 80х50 мм, угол внутренний
1.1-1-3836	Наименование	Кабель-каналы, размер 80х50 мм, углы наружные	Кабель-канал, размер 80х50 мм, угол наружный
1.1-1-3837	Наименование	Кабель-каналы, размер 80х50 мм, заглушки	Кабель-канал, размер 80х50 мм, заглушка

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3838	Наименование	Кабель-каналы, размер 40х20 мм, ответвления Т-образные	Кабель-канал, размер 40х20 мм, ответвление Т-образное
1.1-1-3839	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 9 мм, толщина 7 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для трубопроводов систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 9 мм, толщина 7 мм
1.1-1-3840	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 16 мм, толщина 8 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для трубопроводов систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 16 мм, толщина 8 мм
1.1-1-3841	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 26 мм, толщина 8,5 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для трубопроводов систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 26 мм, толщина 8,5 мм
1.1-1-3842	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 31 мм, толщина 9 мм	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, с антибактериальной защитой, для трубопроводов систем вентиляции и кондиционирования, холодильной техники, снижения шума водосточных и водопроводных установок, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х К), внутренний диаметр 31 мм, толщина 9 мм
1.1-1-3843	Наименование	Барьер безопасности спиральный "Егоза", диаметр 600 мм, скрепление трехклепочное	Барьер безопасности спиральный, диаметр 500 мм, скрепление трехклепочное, типа Егоза
1.1-1-3844	Наименование	Барьер безопасности спиральный "Егоза", диаметр 600 мм, скрепление пятиклепочное	Барьер безопасности спиральный, диаметр 600 мм, скрепление пятиклепочное, типа Егоза
1.1-1-3846	Наименование	Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, для применения в качестве второго и последующих слоев изоляции труб большого диаметра, арматуры и емкостей различного назначения, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,039 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, толщина 10 мм	Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного полиэтилена, для второго и последующих слоев изоляции труб большого диаметра, арматуры и емкостей, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести Г1, толщина 10 мм
1.1-1-3847	Наименование	Материал рулонный из фольгированной стеклоткани, покровный, самоклеящийся, для защиты теплоизоляции от механических повреждений, УФ-излучения, и атмосферных воздействий, диапазон температур применения от -40 до +90°С, разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении не менее 1000/500 Н, группа горючести Г1, толщина 11 мм	Материал рулонный из фольгированной стеклоткани, покровный, самоклеящийся, для защиты теплоизоляции от механических повреждений, УФ-излучения и атмосферных воздействий, диапазон температур применения от -40 до +90°С, разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении не менее 1000/500 Н, группа горючести Г1, толщина 11 мкм
1.1-1-3849	Наименование	Контейнер мягкий (геотуб), из тканого фильтрующего геотекстиля, из полипропилена, плотность 535 г/м2, ширина рукава от 5 до 13,7 м, длина от 15 до 60 м, для обезвоживания суспензий, очистки и хранения обводненных веществ (пульпы из осадка, ила, шлама, грунта)	Контейнер мягкий (геотуб), из тканого фильтрующего геотекстиля из полипропилена, плотность 535 г/м2, ширина рукава от 5 до 13,7 м, длина от 15 до 60 м, для обезвоживания суспензий, очистки и хранения обводненных веществ (пульпы из осадка, ила, шлама, грунта)
1.1-1-3851	Наименование	Болты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 2500 мм	Болты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 3000 мм
1.1-1-3852	Наименование	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 40 мм	Фиксатор пластиковый для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 40 мм
1.1-1-3853	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3854	Наименование	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре 10°С не более 0,038 Вт/(м х °С), группа горючести Г1, внутренний диаметр от 140 мм до 160 мм, толщина 13 мм	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°С, коэффициент теплопроводности при температуре +10°С не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм
1.1-1-3861	Наименование	Дюбель тарельчатый пластиковый, с оцинкованным стальным гвоздем с термоголовкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 8 мм, длина 130 мм	Дюбель тарельчатый, пластиковый, с оцинкованным стальным гвоздем с термоголовкой, для крепления теплоизоляции, диаметр 8 мм, длина 130 мм
1.1-1-3869	Наименование	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, стандартный бортик, 5х12 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, комбинированная алюминий/нержавеющая сталь, диаметр 5 мм, длина 12 мм
1.1-1-3870	Наименование	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик, 5х12 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, комбинированная алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик, диаметр 5 мм, длина 12 мм
1.1-1-3871	Наименование	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик 14 мм, 5х12 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, комбинированная алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик 14 мм, диаметр 5 мм, длина 12 мм
1.1-1-3872	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х8 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 4 мм, длина 8 мм
1.1-1-3873	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х10 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 4 мм, длина 10 мм
1.1-1-3874	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8х10 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 4,8 мм, длина 10 мм
1.1-1-3875	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8х14 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 4,8 мм, длина 14 мм
1.1-1-3876	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8х18 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 4,8 мм, длина 18 мм
1.1-1-3877	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 5х12 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, диаметр 5 мм, длина 12 мм
1.1-1-3878	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, широкий бортик, 4,8х18 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, широкий бортик, диаметр 4,8 мм, длина 16 мм
1.1-1-3879	Наименование	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, широкий бортик, 4,8х20 мм, вытяжные	Заклепка вытяжная, из нержавеющей стали, широкий бортик, диаметр 4,8 мм, длина 21 мм
1.1-1-3889	Наименование	Мембрана из термопластичного каучука, эластомерная, гидроизоляционная, толщина 1,2 мм	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный, из ЭПДМ, предел прочности на растяжение 9,8 МПа, относительное удлинение при разрыве 530%, гибкость при -60°С, для гидроизоляции плоских кровель (в т.ч. балластированных), тоннелей, резервуаров, в качестве геомембраны для прудов, отстойников, хранилищ отходов, толщина 1,2 мм
1.1-1-3891	Наименование	Цеолит природный, фракция 20-70 мм	Цеолит природный, сокирнит, фракция 20-70 мм
1.1-1-3892	Наименование	Состав (смола) полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, эластичный, компонент А на основе полиэфирных полиолов и добавок, компонент Б на основе модифицированного изоцианата, медленно реагирующий, характеристики при температуре 20°С: вязкость смеси - 150 мПа х с, плотность - 1,03 кг/л, для гидроизоляции пустот и швов в строительных конструкциях, тампонажа активных протечек, эластичного склеивания конструкций и швов, подверженных динамическим нагрузкам	Состав (смола) полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, эластичный, медленно реагирующий, компонент А на основе полиэфирных полиолов и добавок, компонент Б на основе модифицированного изоцианата, характеристики при температуре +20°С: вязкость смеси 150 мПа х с, плотность 1,14 кг/л, для гидроизоляции пустот и швов в строительных конструкциях, тампонажа активных протечек, эластичного склеивания конструкций и швов, подверженных динамическим нагрузкам
1.1-1-3893	Наименование	Состав (смола) полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, тугопластичный, медленно реагирующий, характеристики при температуре 25°С: вязкость компонента А - 500 мПа х с, компонента Б - 200 мПа х с, плотность компонента А - 1,07 кг/л, компонента Б - 1,23 кг/л, для гидроизоляции трещин и швов в строительных конструкциях, тампонажа активных протечек, заполнения пустот заобделочного пространства, силового склеивания конструкций, укрепления горных, обводненных, водоносных пород	Состав (смола) полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, тугопластичный, медленно реагирующий, характеристики при температуре +25°С: компонент А: вязкость 500 мПа х с, плотность 1,07 кг/л, компонент Б: вязкость 200 мПа х с, плотность 1,23 кг/л, для гидроизоляции трещин и швов в строительных конструкциях, тампонажа активных протечек, заполнения пустот заобделочного пространства, силового склеивания конструкций, укрепления горных, обводненных, водоносных пород
1.1-1-3894	Наименование	Состав (смола) метакрилатный инъекционный, двухкомпонентный, гидрофильный, медленно реагирующий, низкой вязкости, высокоэластичный, характеристики при температуре 25°С: плотность компонента А1 – 1,06 кг/л, компонента А2 – 0,94 кг/л, компонента В2 – 1 кг/л, вязкость смеси < 5 мПа х с, для изоляции методом экрана, герметизации и ремонта деформационных и рабочих швов, ремонта поврежденных мембран, устройства отсечной и объемной гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций	Состав (смола) метакрилатный инъекционный, двухкомпонентный, гидрофильный, низкой вязкости, высокоэластичный, медленно реагирующий, характеристики при температуре +25°С: компонент А1: плотность 1,06 кг/л, вязкость 5 мПа х с, компонент А2: плотность 0,94 кг/л, вязкость 1,5 мПа х с, компонент В2: плотность 1 кг/л, для изоляции методом экрана, герметизации и ремонта деформационных и рабочих швов, ремонта поврежденных мембран, устройства отсечной и объемной гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3901	Наименование	Клей-герметик однокомпонентный, силиконовый, эластичный, бесцветный, система отверждения нейтральная, УФ-, водо-, атмосферостойкий, прочность на разрыв 1,1 МПа, удлинение при разрыве 400%, модуль упругости 0,22 МПа, сопротивление раздиру 3 Н/мм, деформативность шва 20%, температура эксплуатации от -40 до +160°С, для применения в качестве прокладок в разборных и неразборных соединениях	Клей-герметик однокомпонентный, силиконовый, эластичный, бесцветный, система отверждения нейтральная, УФ-, водо-, атмосферостойкий, прочность на разрыв 0,7 МПа, удлинение при разрыве 300%, модуль упругости 0,38 МПа, сопротивление раздиру 4,6 Н/мм, деформативность шва 25%, температура эксплуатации от -50 до +180°С, для применения в качестве прокладок в разборных и неразборных соединениях
1.1-1-3902	Наименование	Укрепитель на основе эфира кремниевой кислоты без гидрофобизующих добавок, эластифицированный, характеристики при температуре 20°С: плотность 1 кг/л, для рыхлых ослабленных поверхностей крупнопористых песчаников, вулканитов, выветренных поверхностей кирпичных конструкций и прочих поверхностей минерального происхождения	Укрепитель на основе эфира кремниевой кислоты, эластифицированный, без гидрофобизующих добавок, плотность при +20°С - 1 кг/л, для рыхлых ослабленных поверхностей крупнопористых песчаников, вулканитов, выветренных поверхностей кирпичных конструкций и иных минеральных поверхностей
1.1-1-3903	Наименование	Пластины (подкладки) пластмассовые рихтовочные для монтажа стеклопакетов, размеры 100х24-32, толщина 1-6 мм	Пластины (подкладки) пластмассовые рихтовочные для монтажа стеклопакетов, размеры 100х24-32, толщина от 1 до 6 мм
1.1-1-3906	Наименование	Прокладки уплотнительные из термопластичного эластомера профильные, для деревянных окон, ширина 16-20 мм	Прокладки уплотнительные из термопластичного эластомера профильные, для деревянных окон, ширина от 16 до 20 мм
1.1-1-3907	Наименование	Прокладки уплотнительные резиновые самоклеящиеся профильные Р-Д образные, ширина 9 мм, толщина 5,5-8 мм	Прокладки уплотнительные резиновые самоклеящиеся профильные Р-Д образные, ширина 9 мм, толщина от 5,5 до 8 мм
1.1-1-3908	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, циркульные	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, циркульный
1.1-1-3909	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, стрельчатые	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, стрельчатый
1.1-1-3910	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, циркульные	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, циркульный
1.1-1-3911	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, стрельчатые	Стеклопакет из листового стекла, однокамерный, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, стрельчатый
1.1-1-3912	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, циркульные	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, циркульный
1.1-1-3913	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, стрельчатые	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь до 0,5 м2, с криволинейным верхом, стрельчатый
1.1-1-3914	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, циркульные	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, циркульный
1.1-1-3915	Наименование	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, стрельчатые	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,5 до 2,0 м2, с криволинейным верхом, стрельчатый
1.1-1-3916	Наименование	Клей "ПВА" быстросхватывающий, термостойкий, высокопрочный для всех пород дерева	Клей быстросхватывающий, термостойкий, высокопрочный для всех пород дерева, типа ПВА
1.1-1-3918	Наименование	Диски шлифовальные на бумажной основе Р40-Р2000, диаметр 125 мм	Диск шлифовальный на бумажной основе, типа Р40-Р2000, диаметр 125 мм
1.1-1-3921	Наименование	Электроды, марка ЛЭЗ 29/9, диаметр 3 мм	Электроды, типа Э-11Х15Н25М6АГ2, диаметр 3 мм
1.1-1-3923	Наименование	Пруток свинцовый, толщина 8-10 мм	Пруток свинцовый, толщина от 8 до 10 мм
1.1-1-3928	Наименование	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 4 мм	Шпильки резьбовые оцинкованные, М4
1.1-1-3929	Наименование	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 5-6 мм	Шпильки резьбовые оцинкованные, М5, М6
1.1-1-3930	Наименование	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	Шпильки резьбовые оцинкованные, от М8 до М16
1.1-1-3962	Наименование	Глина бентонитовая порошкообразная формовочная, марка М4Т1К	Глина бентонитовая порошкообразная формовочная, типа М4Т1К
1.1-1-3963	Наименование	Доски обрезные из липы, длина 3 м, сорт I, толщина 50 мм	Пиломатериал (доска) обрезной мягких лиственных пород, из липы, влажность от 8 до 10%, сорт I (АВ), толщина 50 мм
1.1-1-3964	Наименование	Медь листовая, толщина 0,6 мм	Лист медный, толщина 0,6 мм
1.1-1-3965	Наименование	Оболочки полиэтиленовые, длина 1700 мм, размеры 1425х17,3 мм	Труба-оболочка полиэтиленовая, длина 1,7 м, номинальный наружный диаметр 1425 мм, толщина стенки 17,3 мм
1.1-1-3966	Наименование	Оболочки полиэтиленовые, длина 1700 мм, размеры 1600х19,6 мм	Труба-оболочка полиэтиленовая, длина 1,7 м, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 19,6 мм
1.1-1-3967	Наименование	Лак алкидный универсальный, модельный для литья	Лак алкидный универсальный, модельный, для литья
1.1-1-3968	Наименование	Прокат буровой пустотелый шестигранный, сталь 55С2, диаметр вписанной окружности 22-25 мм, диаметр канала 6,5-9 мм	Прокат буровой пустотелый шестигранный, сталь 55С2, диаметр вписанной окружности от 22 до 25 мм, диаметр канала от 6,5 до 9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-3969	Наименование	Прокат стальной шестигранный горячекатаный, диаметр вписанного круга 32-75 мм	Прокат стальной шестигранный горячекатаный, диаметр вписанного круга от 32 до 75 мм
1.1-1-3970	Наименование	Прокат стальной шестигранный калиброванный, диаметр описанного круга 10-20 мм	Прокат стальной шестигранный калиброванный, диаметр описанного круга от 10 до 20 мм
1.1-1-3971	Наименование	Прокат стальной шестигранный калиброванный, диаметр описанного круга 30-41 мм	Прокат стальной шестигранный калиброванный, диаметр описанного круга от 30 до 41 мм
1.1-1-3972	Наименование	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 8,3 мм	Канат стальной, из проволоки марки В, без покрытия, двойной свивки, с органическим сердечником, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1, маркировка группы 1770 н/мм2, типа ЛК-Р, диаметр 8,3 мм
1.1-1-3985	Наименование	Лак эпоксидный марка ЭП-730	Лак эпоксидный, типа ЭП-730
1.1-1-3999	Наименование	Клей двухкомпонентный, на основе эпоксидной смолы низкой вязкости, прочность на сжатие/изгиб/растяжение 70/45/63 МПа, прочность сцепления с сухим/влажным бетоном 4/1,2 МПа, для инъекционных работ, заполнения трещин, холодных и рабочих швов, пустот, силового склеивания конструкций	Клей двухкомпонентный, на основе эпоксидной смолы низкой вязкости, прочность на сжатие/изгиб/растяжение 70/45/63 МПа, прочность сцепления с сухим/влажным бетоном 4,0/1,2 МПа, для инъекционных работ, заполнения трещин, холодных и рабочих швов, пустот, силового склеивания конструкций
1.1-1-4000	Наименование	Плитки керамические глазурованные гладкие одноцветные, универсальные	Плитка керамическая универсальная, глазурованная, гладкая, одноцветная
1.1-1-4007	Наименование	Салфетки безворсовые сухие для протирки оптических разъемов, размер 110х210 мм	Салфетка безворсовая, сухая, для протирки оптических разъемов, размер 110х210 мм
1.1-1-4024	Наименование	Плиты теплоизоляционные минераловатные на основе стекловолокна, жесткие, плотность до 50 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором для однослойной изоляции и верхнего слоя при двухслойной изоляции	Плита теплоизоляционная минераловатная на основе стекловолокна, жесткая, плотность до 50 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором для однослойной изоляции и верхнего слоя при двухслойной изоляции
1.1-1-4025	Наименование	Плиты теплоизоляционные минераловатные на основе стекловолокна, жесткие, кашированные стеклохолстом, плотность до 50 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести Г1, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции и верхнего слоя при двухслойной изоляции	Плита теплоизоляционная минераловатная на основе стекловолокна, жесткая, кашированная стеклохолстом, плотность до 50 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести Г1, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции и верхнего слоя при двухслойной изоляции
1.1-1-4026	Наименование	Плиты теплоизоляционные минераловатные на основе стекловолокна, жесткие, плотность до 70 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для верхнего слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции	Плита теплоизоляционная минераловатная на основе стекловолокна, жесткая, плотность до 70 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для верхнего слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции
1.1-1-4027	Наименование	Плиты теплоизоляционные минераловатные на основе стекловолокна, жесткие, кашированные стеклохолстом, плотность до 70 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести Г1, для верхнего слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции	Плита теплоизоляционная минераловатная на основе стекловолокна, жесткая, кашированная стеклохолстом, плотность до 70 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести Г1, для верхнего слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции
1.1-1-4028	Наименование	Плиты теплоизоляционные минераловатные на основе стекловолокна, полужесткие, плотность до 35 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции зданий до отметки 16 метров, лоджий и нижнего (внутреннего) слоя при двухслойной изоляции	Плита теплоизоляционная минераловатная на основе стекловолокна, полужесткая, плотность до 35 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции зданий до отметки 16 метров, лоджий и нижнего (внутреннего) слоя при двухслойной изоляции
1.1-1-4029	Наименование	Плиты теплоизоляционные минераловатные на основе стекловолокна, полужесткие, кашированные стеклохолстом, плотность до 35 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции зданий до отметки 16 метров, лоджий и нижнего (внутреннего) слоя при двухслойной изоляции	Плита теплоизоляционная минераловатная на основе стекловолокна, полужесткая, кашированная стеклохолстом, плотность до 35 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,037 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции зданий до отметки 16 метров, лоджий и нижнего (внутреннего) слоя при двухслойной изоляции
1.1-1-4030	Наименование	Плиты теплоизоляционные минераловатные на основе стекловолокна, мягкие, плотность до 20 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции балконов и лоджий и нижнего (внутреннего) слоя при двухслойной изоляции	Плита теплоизоляционная минераловатная на основе стекловолокна, мягкая, плотность до 20 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции балконов и лоджий и нижнего (внутреннего) слоя при двухслойной изоляции
1.1-1-4032	Наименование	Рельсы железнодорожные типа Р65, объемно термоупрочненные общего назначения	Рельсы железнодорожные объемно термоупрочненные общего назначения, типа Р65

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4034	Наименование	Щебень из плотных горных пород габбро-диабазовый, фракция 2,5-5 мм, лещадность менее 10%	Песок из отсевов дробления, габбро-диабазовый, класс I, фракция св. 2 до 5 мм
1.1-1-4035	Наименование	Щебень из плотных горных пород габбро-диабазовый, фракция 5-10 мм, лещадность менее 10%	Щебень из плотных горных пород, габбро диабаз, фракция 5-10 мм
1.1-1-4037	Наименование	Сталь двутавровая горячекатаная с параллельными полками, широкополочная, кипящая, № двутавра 26Ш-40Ш	Сталь двутавровая горячекатаная с параллельными полками, широкополочная, из стали Ст3пс/сп, С255, номер профиля от 26Ш до 40Ш
1.1-1-4038	Наименование	Шурупы с шестигранной головкой, размеры 6х20 мм	Шурупы с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 20 мм
1.1-1-4039	Наименование	Шурупы с шестигранной головкой, размеры 20х80 мм	Шурупы с шестигранной головкой, диаметр 20 мм, длина 80 мм
1.1-1-4040	Наименование	Рельсы железнодорожные узкой колеи, тип Р24	Рельсы железнодорожные узкой колеи, типа Р24
1.1-1-4046	Наименование	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр 24 мм	Гайки шестигранные, оцинкованные, М24
1.1-1-4047	Наименование	Шайбы плоские оцинкованные, диаметр 24 мм	Шайба оцинкованная, М24
1.1-1-4048	Наименование	Лак кремнийорганический термостойкий марка КО-08	Лак кремнийорганический термостойкий, типа КО-08
1.1-1-4050	Наименование	Соединители стыковые контактного рельса метрополитена типа СКР-120	Соединитель стыковой контактного рельса метрополитена, типа СКР-120
1.1-1-4051	Наименование	Соединители стыковые ходового рельса метрополитена типа СХР-120	Соединитель стыковой ходового рельса метрополитена, типа СХР-120
1.1-1-4052	Наименование	Лист анкерный типа В-ЛОК, полимерный, толщина 4 мм	Лист анкерный полимерный, типа В-ЛОК, толщина 4 мм
1.1-1-4053	Наименование	Лист анкерный типа В-ЛОК, полимерный, толщина 5 мм	Лист анкерный полимерный, типа В-ЛОК, толщина 5 мм
1.1-1-4054	Наименование	Лист анкерный типа В-ЛОК, полимерный, толщина 6 мм	Лист анкерный полимерный, типа В-ЛОК, толщина 6 мм
1.1-1-4064	Наименование	Лист гипсокартонный с ПЛУК/УК, размер 2500х1200х9,5 мм	Лист гипсокартонный с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 2500х1200х9,5 мм
1.1-1-4065	Наименование	Лист гипсокартонный влагостойкий с ПЛУК/УК, размер 2500х1200х9,5 мм	Лист гипсокартонный влагостойкий с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 2500х1200х9,5 мм
1.1-1-4066	Наименование	Лист гипсокартонный с ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм	Лист гипсокартонный с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм
1.1-1-4067	Наименование	Лист гипсокартонный влагостойкий с ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм	Лист гипсокартонный влагостойкий с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм
1.1-1-4068	Наименование	Лист гипсокартонный огнестойкий с ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм	Лист гипсокартонный огнестойкий с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм
1.1-1-4069	Наименование	Лист гипсокартонный влагоогнестойкий с ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм	Лист гипсокартонный влагоогнестойкий с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 2500х1200х12,5 мм
1.1-1-4070	Наименование	Лист гипсокартонный с ПЛУК/УК, размер 3000х1200х12,5 мм	Лист гипсокартонный с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 3000х1200х12,5 мм
1.1-1-4071	Наименование	Лист гипсокартонный влагостойкий с ПЛУК/УК, размер 3000х1200х12,5 мм	Лист гипсокартонный влагостойкий с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 3000х1200х12,5 мм
1.1-1-4072	Наименование	Лист гипсокартонный влагоогнестойкий с ПЛУК/УК, размер 3000х1200х12,5 мм	Лист гипсокартонный влагоогнестойкий с кромкой типа ПЛУК/УК, размер 3000х1200х12,5 мм
1.1-1-4083	Наименование	Листы звуко-, вибро-, гидроизоляционные, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасные по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 4 мм	Лист звуко-, вибро-, гидроизоляционный, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасный по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 4 мм
1.1-1-4084	Наименование	Листы звуко-, вибро-, гидроизоляционные, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасные по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 5 мм	Лист звуко-, вибро-, гидроизоляционный, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасный по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 5 мм
1.1-1-4085	Наименование	Листы звуко-, вибро-, гидроизоляционные, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасные по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 8 мм	Лист звуко-, вибро-, гидроизоляционный, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасный по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 8 мм
1.1-1-4086	Наименование	Листы звуко-, вибро-, гидроизоляционные, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасные по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 10 мм	Лист звуко-, вибро-, гидроизоляционный, из сшитого вспененного полиэтилена, с индексом улучшения изоляции ударного шума не менее 22 дБ, с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасный по токсичности горения группа Т1, плотность 25 кг/м3, толщина 10 мм
1.1-1-4087	Наименование	Листы теплоизоляционные, из сшитого вспененного полиэтилена, теплопроводностью в сухом состоянии при температуре 25±5°С не более 0,041 Вт/ (м х К), с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасные по токсичности горения группа Т1, плотность 33 кг/м3, толщина 8 мм	Лист теплоизоляционный, из сшитого вспененного полиэтилена, теплопроводность в сухом состоянии при температуре +25°С не более 0,041 Вт/(м х К), с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасный по токсичности горения группа Т1, плотность 33 кг/м3, толщина 8 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4088	Наименование	Листы теплоизоляционные, из сшитого вспененного полиэтилена, теплопроводностью в сухом состоянии при температуре 25±5°С не более 0,041 Вт/ (м х К), с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасные по токсичности горения группа Т1, плотность 33 кг/м3, толщина 10 мм	Лист теплоизоляционный, из сшитого вспененного полиэтилена, теплопроводность в сухом состоянии при температуре +25°С не более 0,041 Вт/(м х К), с малой дымообразующей способностью группа Д1, малоопасный по токсичности горения группа Т1, плотность 33 кг/м3, толщина 10 мм
1.1-1-4090	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм
1.1-1-4091	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм
1.1-1-4092	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с двумя клеящими сторонами из битумно-полимерного состава, разделительной бумагой с двусторонним антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с двумя клеящими сторонами из битумно-полимерного состава, разделительной бумагой с двусторонним антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм
1.1-1-4093	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с двумя клеящими сторонами из битумно-полимерного состава, разделительной бумагой с двусторонним антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с двумя клеящими сторонами из битумно-полимерного состава, разделительной бумагой с двусторонним антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм
1.1-1-4094	Наименование	Состав (пена) инъекционный полиуретановый, двухкомпонентный, эластичный, гидроактивный, характеристики при температуре 20°С: вязкость смеси - 100 мПа х с, плотность смеси – 1,15 кг/л, для гидроизоляции и уплотнения швов и пустот	Состав (пена) инъекционный полиуретановый, двухкомпонентный, эластичный, гидроактивный, характеристики смеси при температуре +20°С: вязкость 100 мПа х с, плотность 1,15 кг/л, для гидроизоляции и уплотнения швов и пустот
1.1-1-4095	Наименование	Состав (смола) инъекционный полиуретановый, двухкомпонентный, характеристики при температуре 20°С: вязкость смеси - 50 мПа х с, плотность смеси – 1,10 кг/л, для закупоривания, герметизации и упругого заполнения трещин	Состав (смола) инъекционный полиуретановый, двухкомпонентный, характеристики смеси при температуре +20°С: вязкость 50 мПа х с, плотность 1,10 кг/л, для закупоривания, герметизации и упругого заполнения трещин
1.1-1-4100	Наименование	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 150х400 мм, толщина 8 мм	Плитка керамическая, для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, одноцветная, размер 150х400х8 мм
1.1-1-4101	Наименование	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 200х300 мм, толщина 6,9 мм	Плитка керамическая, для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, одноцветная, размер 200х300х6,9 мм
1.1-1-4102	Наименование	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 200х500 мм, толщина 8 мм	Плитка керамическая, для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, одноцветная, размер 200х500х8 мм
1.1-1-4103	Наименование	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 250х400 мм, толщина 8 мм	Плитка керамическая, для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, одноцветная, размер 250х400х8 мм
1.1-1-4104	Наименование	Плитки керамогранитные для полов, квадратные, неполированные, размеры 402х402 мм, толщина 8 мм	Плитка керамогранитная универсальная, неполированная, размер 402х402х8 мм
1.1-1-4105	Наименование	Обои виниловые на флизелиновой основе рельефные, под покраску	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
1.1-1-4106	Наименование	Сетка противомоскитная рамочная, стационарная, рамка из алюминиевого профиля 25х10 мм белого цвета, уголки пластиковые, сечение сеточной ячейки 1,5х1,5 мм	Сетка противомоскитная, ячейки 1,5х1,5 мм, на рамке из алюминиевого профиля сечением 25х10 мм белого цвета, уголки пластиковые
1.1-1-4107	Наименование	Кронштейн Z - образный пластиковый, цвет белый, для крепления сеток к оконным системам	Кронштейн Z-образный пластиковый, для крепления сеток к оконным системам, цвет белый
1.1-1-4108	Наименование	Гель инъекционный, однокомпонентный, эластичный, гидроактивный, полиуретановый, без содержания растворителей, характеристики при температуре 20°С: вязкость продукта - от 800 до 1000 мПа х с, плотность продукта - 1,10 кг/л, для гидроизоляции и герметизации швов и рыхлых грунтов	Гель инъекционный, однокомпонентный, эластичный, гидроактивный, полиуретановый, без содержания растворителей, характеристики при температуре +20°С: вязкость от 800 до 1000 мПа х с, плотность 1,10 кг/л, для гидроизоляции и герметизации швов и рыхлых грунтов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4111	Наименование	Клей-герметик среднемодульный полиуретановый однокомпонентный, постоянно эластичный, влагоотверждаемый, для наружных и внутренних работ	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, среднемодульный, постоянно эластичный, влагоотверждаемый, для наружных и внутренних работ
1.1-1-4112	Наименование	Маты из резинового гранулята с полимерным связующим, виброизолирующие, для трамвайных путей, толщина 20 мм	Маты из резинового гранулята с полимерным связующим, для виброизоляции трамвайных путей, толщина 20 мм
1.1-1-4124	Наименование	Искусственная дорожная неровность из резины, средний элемент 500х500 мм	Неровность дорожная, искусственная, резиновая, средний элемент 500х500 мм
1.1-1-4125	Наименование	Искусственная дорожная неровность из резины, концевой элемент 500х250 мм	Неровность дорожная, искусственная, резиновая, концевой элемент 500х250 мм
1.1-1-4126	Наименование	Состав (смола) инъекционный однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, с быстрым пенообразованием, характеристики при температуре 23°С: время начала вспенивания - 10 сек, характеристики при температуре 25°С: вязкость смеси от 450 до 500 мПа х с, плотность - 1,15 кг/л, в комплекте с катализатором, для герметизации трещин, заполнения пустот, остановки водопритока и упрочнения грунта	Состав (смола) инъекционный, полиуретановый, однокомпонентный, гидроактивный, с быстрым пенообразованием, время начала вспенивания при +23°С - 10 сек, вязкость смеси при +25°С от 450 до 500 мПа х с, плотность при +25°С - 1,15 кг/л, в комплекте с катализатором, для герметизации трещин, заполнения пустот, остановки водопритока и упрочнения грунта
1.1-1-4129	Наименование	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 30 мм	Плитки из резиновой крошки цветные (одноцветные), толщина 30 мм
1.1-1-4130	Наименование	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм	Плитки из резиновой крошки цветные (одноцветные), толщина 45 мм
1.1-1-4131	Наименование	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 30 мм	Плитки из резиновой крошки, с соединительными трубками, толщина 30 мм, одноцветные
1.1-1-4132	Наименование	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 45 мм	Плитки из резиновой крошки, с соединительными трубками, толщина 45 мм, одноцветные
1.1-1-4133	Наименование	Ксантановая камедь для буровых растворов	Камедь ксантановая для буровых растворов
1.1-1-4136	Наименование	Секция перильного ограждения конечная из композитных материалов для дорожного, железнодорожного и гражданского строительства, высота 1100 мм, длина 195 мм	Секция перильного ограждения конечная из композитных материалов, с дополнительной стойкой и заполнением, для дорожного, железнодорожного и гражданского строительства, высота 1100 мм, длина 1865 мм
1.1-1-4140	Наименование	Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и легкосгораемой полимерной пленкой на нижней, с защитной полосой из антиадгезионной пленки, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/600 Н, для фундаментов различных зданий и заглубленных сооружений	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и легкосгораемой полимерной пленкой на нижней, с защитной полосой из антиадгезионной пленки, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/600 Н, для фундаментов различных зданий и заглубленных сооружений
1.1-1-4141	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с полимерной легкосгораемой пленкой на верхней стороне полотна и мелкозернистой посыпкой на нижней, с защитной полосой из антиадгезионной пленки, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/700 Н, для водоизоляционного ковра инверсионных и эксплуатируемых кровель	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с полимерной легкосгораемой пленкой на верхней стороне полотна и мелкозернистой посыпкой на нижней, с защитной полосой из антиадгезионной пленки, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/700 Н, для водоизоляционного ковра инверсионных и эксплуатируемых кровель
1.1-1-4142	Наименование	Материал рулонный кровельный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, нижняя сторона с термостойкой защитой, полосами из синтетических смол, покрытые полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/300 Н, для устройства и ремонта неэксплуатируемых вентилируемых кровель	Материал рулонный кровельный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, нижняя сторона с термостойкой защитой, полосами из синтетических смол, покрытые полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/300 Н, для устройства и ремонта неэксплуатируемых вентилируемых кровель
1.1-1-4143	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, нижняя сторона с наплавляемым слоем, покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном/поперечным направлении не менее 900/700 Н, для устройства и ремонта неэксплуатируемых кровель	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, нижняя сторона с наплавляемым слоем, покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном/поперечным направлении не менее 900/700 Н, для устройства и ремонта неэксплуатируемых кровель

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4144	Наименование	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, и мелкозернистой посыпкой на нижней стороне с наплавляемым слоем, покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном/поперечным направлении не менее 1000/700 Н, для устройства и ремонта неэксплуатируемых кровель	Материал рулонный кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, и мелкозернистой посыпкой на нижней стороне с наплавляемым слоем, покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном/поперечным направлении не менее 1000/700 Н, для устройства и ремонта неэксплуатируемых кровель
1.1-1-4145	Наименование	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с мелкозернистой посыпкой с наплавляемым слоем покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном направлении не менее 500 Н, ширина 200 мм, для герметизации и ремонта торцевых и боковых швов в битумных мембранах	Лента бандажная рулонная, гидроизоляционная, битумно-полимерная, СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с мелкозернистой посыпкой с наплавляемым слоем, покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, разрывная сила в продольном направлении не менее 500 Н, ширина 200 мм, для герметизации и ремонта торцевых и боковых швов в битумных мембранах
1.1-1-4146	Наименование	Эмульсия силоксановая, концентрированная, гидрофобизирующая, инъекционная, механизированного нанесения, вязкость 5-15 МПа х с	Эмульсия силоксановая, концентрированная, гидрофобизирующая, инъекционная, механизированного нанесения, вязкость от 5 до 15 МПа х с
1.1-1-4148	Наименование	Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, водородный показатель 7,0-8,0 pH, образует пленку с постоянной липкостью, прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 1500 %, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках, шпатлевках при заделке швов, клеящих мастиках	Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, водородный показатель от 7,0 до 8,0 pH, образует пленку с постоянной липкостью, прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 1500%, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках, шпатлевках при заделке швов, клеящих мастиках
1.1-1-4149	Наименование	Кирпич клинкерный пустотелый, размеры 250х85х65 мм, М300, F100	Кирпич клинкерный пустотелый, размер 250х85х65 мм, марка 300, морозостойкость F100
1.1-1-4150	Наименование	Шайбы пружинные нормального типа, оцинкованные, диаметр 12 мм	Шайбы пружинные нормального типа, оцинкованные, М12
1.1-1-4151	Наименование	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью, диаметр 10 мм, длина 40 мм	Штифт цилиндрический пружинный с прорезью, диаметр 10 мм, длина 40 мм
1.1-1-4169	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 250 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 250 мм
1.1-1-4170	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 260 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 260 мм
1.1-1-4171	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 270 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 270 мм
1.1-1-4172	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 280 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 280 мм
1.1-1-4173	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 290 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 290 мм
1.1-1-4174	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 300 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 300 мм
1.1-1-4175	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 310 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 310 мм
1.1-1-4176	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 320 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 320 мм
1.1-1-4177	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 330 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 330 мм
1.1-1-4178	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 340 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 340 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4179	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 350 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 350 мм
1.1-1-4180	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 360 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 360 мм
1.1-1-4181	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 370 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 370 мм
1.1-1-4182	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 380 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 380 мм
1.1-1-4183	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 390 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 390 мм
1.1-1-4184	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 400 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 400 мм
1.1-1-4185	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 410 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 410 мм
1.1-1-4186	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 420 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 420 мм
1.1-1-4187	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 430 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 430 мм
1.1-1-4188	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 440 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 440 мм
1.1-1-4189	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 450 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 450 мм
1.1-1-4190	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 460 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 460 мм
1.1-1-4191	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 500 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 500 мм
1.1-1-4192	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 550 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 550 мм
1.1-1-4193	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 560 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 560 мм
1.1-1-4194	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 600 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 600 мм
1.1-1-4195	Наименование	Связи гибкие базальтопластиковые с 2-мя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 650 мм	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 650 мм
1.1-1-4199	Наименование	Лента стыковочная битумно-полимерная, температура размягчения не ниже 80°С, температура хрупкости не выше -25°С, размеры 50х5 мм, для покрытий из асфальтобетонных смесей и бетонных конструкций	Лента стыковочная битумно-полимерная, температура размягчения не ниже +80°С, температура хрупкости не выше -25°С, размеры 50х5 мм, для покрытий из асфальтобетонных смесей и бетонных конструкций
1.1-1-4200	Наименование	Лента стыковочная битумно-полимерная, температура размягчения не ниже 80°С, температура хрупкости не выше -25°С, размеры 50х8 мм, для покрытий из асфальтобетонных смесей	Лента стыковочная битумно-полимерная, температура размягчения не ниже +80°С, температура хрупкости не выше -25°С, размеры 50х8 мм, для покрытий из асфальтобетонных смесей

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4201	Наименование	Лента стыковочная битумно-полимерная, температура размягчения не ниже 90°С, температура хрупкости не выше -35°С, размеры 50х7 мм, для покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей	Лента стыковочная битумно-полимерная, температура размягчения не ниже +90°С, температура хрупкости не выше -35°С, размеры 50х7 мм, для покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей
1.1-1-4202	Наименование	Мастика кровельная и гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, полимерная, на основе бутилкаучука, растворителя, вулканизирующей группы, специальных добавок, холодная, диапазон температур применения -55 до +120°С, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость не более 100 с, относительное удлинение при разрыве не менее 800%, условная прочность не менее 1,0 МПа, прочность сцепления бетон/слой не менее 0,5/0,3 МПа, гибкость не выше -55°С, для наземных и подземных сооружений	Мастика кровельная и гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, универсальная, холодная, полимерная (на основе бутилкаучука), диапазон температур эксплуатации от -55 до +120°С, условная вязкость не более 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 800%, условная прочность не менее 1,0 МПа, прочность сцепления бетон/слой не менее 0,5/0,3 МПа, гибкость не выше -55°С, для наземных и подземных сооружений
1.1-1-4204	Наименование	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный из поливинилхлорида, химически стойкий, армированный полиэстеровой сеткой, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1100/900 Н/50 мм, удлинение при разрыве не менее 200%, гибкость не выше -40°С, показатели пожарной опасности Г2, В2, РП2, для устройства кровли, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,2 мм	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный, из ПВХ, армированный полиэстеровой сеткой, химически стойкий, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении 1100/900 Н/50 мм, удлинение при разрыве 200%, гибкость при -40°С, показатели пожарной опасности Г2, В2, РП2, для устройства кровли, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,2 мм
1.1-1-4205	Наименование	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный из поливинилхлорида, химически стойкий, армированный полиэстеровой сеткой, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1100/900 Н/50 мм, удлинение при разрыве не менее 200%, гибкость не выше -40°С, показатели пожарной опасности Г2, В2, РП2, для устройства кровли, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,5 мм	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный, из ПВХ, химически стойкий, армированный полиэстеровой сеткой, прочность при растяжении в продольном / поперечном направлении 1100 / 900 Н / 50 мм, удлинение при разрыве 200%, гибкость при -40°С, показатели пожарной опасности Г2, В2, РП2, для устройства кровли, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,5 мм
1.1-1-4206	Наименование	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный из поливинилхлорида, химически стойкий, армированный стеклохолстом, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н/50 мм, удлинение при разрыве не менее 200%, гибкость не выше -40°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП2, для устройства балластных кровель, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,5 мм	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный, из ПВХ, химически стойкий, армированный стеклохолстом, прочность при растяжении в продольном / поперечном направлении 1100 / 900 Н / 50 мм, удлинение при разрыве 200%, гибкость при -40°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП2, для устройства балластных кровель, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,5 мм
1.1-1-4207	Наименование	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный из поливинилхлорида, химически стойкий, армированный полиэстеровой сеткой, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1000/800 Н/50 мм, удлинение при разрыве не менее 100%, гибкость не выше -35°С, показатели пожарной опасности Г3, В3, РП2, для устройства кровель, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,2 мм	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный, из ПВХ, армированный полиэстеровой сеткой, химически стойкий, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении 1000/800 Н/50 мм, удлинение при разрыве 100%, гибкость при -35°С, показатели пожарной опасности Г3, В3, РП2, для устройства кровель, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,2 мм
1.1-1-4208	Наименование	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный из поливинилхлорида, химически стойкий, армированный полиэстеровой сеткой, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1000/800 Н/50 мм, удлинение при разрыве не менее 100%, гибкость не выше -35°С, показатели пожарной опасности Г3, В3, РП2, для устройства кровель, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,5 мм	Материал (мембрана) рулонный гидроизоляционный, из ПВХ армированный полиэстеровой сеткой, химически стойкий, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении 1000/800 Н/50 мм, удлинение при разрыве 100%, гибкость при -35°С, показатели пожарной опасности Г3, В3, РП2, для устройства кровель, полов, водонаполненных и водопропускных сооружений, свалок ТБО, толщина 1,5 мм
1.1-1-4229	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,6 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве 8 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4230	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве 8 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм
1.1-1-4231	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве 8 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм
1.1-1-4232	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве 8 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм
1.1-1-4233	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на синтетической нетканой основе, условная прочность при разрыве 8 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм
1.1-1-4234	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на тканной полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,6 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканой полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве 15 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,6 мм
1.1-1-4235	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на тканной полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканой полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве 15 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм
1.1-1-4236	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на тканной полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканой полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве 15 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм
1.1-1-4237	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на тканной полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканой полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве 15 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм
1.1-1-4238	Наименование	Материал (мембрана) кровельный гидроизоляционный из этиленпропилендиенового каучука на тканной полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканой полиэстеровой основе, условная прочность при разрыве 15 МПа, удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4239	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,6 мм	Материал (мембрана) рулонный, кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 8 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель, подземной и наземной гидроизоляции зданий и сооружений, толщина 0,6 мм
1.1-1-4240	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 8 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм
1.1-1-4241	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 8 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм
1.1-1-4242	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, антикоррозионный, из ЭПДМ на нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 8 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм
1.1-1-4243	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 8 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на нетканой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 8 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм
1.1-1-4244	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,6 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 15 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4245	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 15 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 0,8 мм
1.1-1-4246	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 15 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,0 мм
1.1-1-4247	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный, гидроизоляционный, антикоррозионный, из ЭПДМ на тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 15 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,2 мм
1.1-1-4248	Наименование	Материал (мембрана) рулонный кровельный гидроизоляционный, антикоррозионный, из этиленпропилендиенового каучука на дублирующей тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве не менее 15 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 330%, гибкость не выше -60°С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм	Материал (мембрана) рулонный кровельный и гидроизоляционный, из ЭПДМ на тканной полиэстеровой основе, с липким слоем и антиадгезионной пленкой, условная прочность при разрыве 15 МПа, относительное удлинение при разрыве 330%, гибкость при -60°С, прочность сцепления с бетоном 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, РП4, для устройства однослойных кровель подземных и наземных сооружений, толщина 1,5 мм
1.1-1-4249	Наименование	Лента мастичная, из смеси синтетического бутилкаучука, смол, мягчителей и наполнителей, с двумя клеящими сторонами, антиадгезионной бумагой, диапазон температур эксплуатации от -55 до 100°С, гибкость не выше -55°С, прочность сцепления не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов при устройстве и ремонте кровли, гидроизоляции зданий и сооружений, ширина 80 мм, толщина 0,6 мм	Лента мастичная, на основе бутилкаучука, с двумя клеящими сторонами, антиадгезионной бумагой, диапазон температур эксплуатации от -55 до 100°С, гибкость не выше -55°С, прочность сцепления не менее 0,2 МПа, показатели пожарной опасности Г4, В3, для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов при устройстве и ремонте кровли, гидроизоляции зданий и сооружений, ширина 80 мм, толщина 0,6 мм
1.1-1-4251	Наименование	Дюбель пластиковый фасадный с бортиком, горячеоцинкованным шурупом, шестигранная головка с цилиндрическим буртом (пресс-шайбой), шлиц Т40, диаметр 10 мм, длина 160 мм	Дюбель фасадный, пластиковый, с бортиком, горячеоцинкованным шурупом, шестигранная головка с цилиндрическим буртом (пресс-шайбой), шлиц Т40, диаметр 10 мм, длина 160 мм
1.1-1-4255	Наименование	Связующее эпоксидное двухкомпонентное, плотность смеси 1200 кг/м3, прочность сцепления с бетонным основанием 2,0 МПа, для систем внешнего армирования из углеродных материалов поверхностной плотностью 230, 530 г/м2	Связующее эпоксидное двухкомпонентное, плотность смеси 1200 кг/м3, прочность сцепления с бетонным основанием 2,0 МПа, для систем внешнего армирования из углеродных материалов поверхностной плотностью 230 и 530 г/м2
1.1-1-4256	Наименование	Пена полиуретановая противопожарная, двухкомпонентная, терморасширяющаяся, диапазон температур эксплуатации от -30 до +110°С, для противопожарной заделки мест проходок инженерных коммуникаций, туба 300 мл	Пена полиуретановая двухкомпонентная, терморасширяющаяся, противопожарная, окрашиваемая, диапазон температур применения от +10 до +30°С, диапазон температур эксплуатации от -30 до +110°С, для герметичной противопожарной заделки мест проходок инженерных коммуникаций внутри помещений, туба 300 мл

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4257	Наименование	Герметик силиконовый противопожарный, УФ-стойкий, диапазон температур применения от +5 до +40°С, усадка не более 5%, термостойкость от -30 до +150°С, для заделки швов примыкания стен и перекрытий, фланцевых соединений воздуховодов, отверстий при прокладке стальных трубопроводов, туба 310 мл	Герметик силиконовый противопожарный, УФ-стойкий, усадка не более 5%, деформация шва до 25%, диапазон температур применения от +5 до +40°С, термостойкость от -30 до +150°С, для заделки швов, фланцевых соединений воздуховодов, отверстий при прокладке стальных трубопроводов, туба 310 мл
1.1-1-4258	Наименование	Герметик силиконовый противопожарный, УФ-стойкий, диапазон температур применения от +5 до +40°С, усадка не более 5%, термостойкость от -30 до +150°С, для заделки швов примыкания стен и перекрытий, фланцевых соединений воздуховодов, отверстий при прокладке стальных трубопроводов, туба 600 мл	Герметик силиконовый противопожарный, УФ-стойкий, усадка не более 5%, деформация шва до 25%, диапазон температур применения от +5 до +40°С, термостойкость от -30 до +150°С, для заделки швов, фланцевых соединений воздуховодов, отверстий при прокладке стальных трубопроводов, туба 600 мл
1.1-1-4259	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, высота 3 м
1.1-1-4260	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 143/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 4000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 143/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 4 м
1.1-1-4261	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 160/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 160/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5 м
1.1-1-4262	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5 м
1.1-1-4263	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 6 мм, высота 6000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 6 мм, высота 6 м
1.1-1-4264	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 6 мм, высота 7000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 6 мм, высота 7 м
1.1-1-4265	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 6 мм, высота 8000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 6 мм, высота 8 м
1.1-1-4266	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 6 мм, высота 9000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 6 мм, высота 9 м
1.1-1-4267	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, несиловые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 10000 мм	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 10 м
1.1-1-4268	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, силовые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 8 мм, высота 5000 мм	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 8 мм, высота 5 м
1.1-1-4269	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, силовые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 8 мм, высота 6000 мм	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 8 мм, высота 6 м

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4270	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, силовые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 8 мм, высота 7000 мм	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 8 мм, высота 7 м
1.1-1-4271	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, силовые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 8 мм, высота 8000 мм	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 8 мм, высота 8 м
1.1-1-4272	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, силовые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 8 мм, высота 9000 мм	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 8 мм, высота 9 м
1.1-1-4273	Наименование	Опоры наружного освещения композитные, силовые, фланцевые, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 8 мм, высота 10000 мм	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, для крепления к фундаменту/закладной детали, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 8 мм, высота 10 м
1.1-1-4277	Наименование	Пакер (штуцер) инъекционный пластиковый с наружным полиуретановым обратным клапаном, диаметр 23 мм, длина 120 мм	Пакер (штуцер) инъекционный, пластиковый, с наружным полиуретановым обратным клапаном, диаметр 26,78 мм, длина 115,88 мм
1.1-1-4278	Наименование	Состав (гель) инъекционный 4х-компонентный, низковязкий, акрилатный, характеристики при температуре 20°С: плотность системы 1100 кг/м3, прочность сцепления 0,2 МПа, растяжение при разрыве 300%, динамическая вязкость при температуре 25°С от 10 до 30 мПа х с, для осушения конструкций, фундаментов зданий (в т.ч. исторических), подземных паркингов, гидроизоляция инженерных коммуникаций	Состав (гель) инъекционный, четырехкомпонентный, низковязкий, акрилатный, характеристики при температуре +20°С: плотность системы 1100 кг/м3, прочность сцепления 0,2 МПа, растяжение при разрыве 300%, динамическая вязкость при температуре +25°С от 10 до 30 мПа х с, для осушения конструкций, фундаментов зданий (в т.ч. исторических), подземных паркингов, гидроизоляция инженерных коммуникаций
1.1-1-4279	Наименование	Состав (смола) инъекционный двухкомпонентный, полиуретановый, мягкоэластичный, с низкой тенденцией к вспениванию, характеристики при температуре 20°С: плотность 1090 кг/м3, прочность сцепления с бетоном 0,6 МПа, вязкость при температуре 25°С менее 50 МПа х с, для гидроизоляционного ремонта трещин, швов, пустот в надземных, подземных конструкциях, инженерных сооружениях, тоннелях, сухих и водонесущих зонах, гидроизоляции резервуаров и водоводов	Состав (смола) инъекционный, двухкомпонентный, полиуретановый, мягкоэластичный, с низкой тенденцией к вспениванию, характеристики при температуре +20°С: плотность 1090 кг/м3, прочность сцепления с бетоном 0,6 МПа, вязкость при температуре +25°С менее 50 МПа х с, для гидроизоляционного ремонта трещин, швов, пустот в надземных, подземных конструкциях, инженерных сооружениях, тоннелях, сухих и водонесущих зонах, гидроизоляции резервуаров и водоводов
1.1-1-4280	Наименование	Состав (пропитка) на основе фтор-акрилового сополимера в алифатическом растворителе, водо-, маслоотталкивающий, УФ-, атмосферо- и щелочестойкий, плотность 0,8 г/см3, вязкость в DIN 2 46 с, содержание твердых веществ 5,5%, механизированного и ручного нанесения, для обработки силикатного кирпича, бетона, песчаника против наклеек и грязи	Состав (пропитка) на основе фторакрилового сополимера в алифатическом растворителе, водо-, маслоотталкивающий, УФ-, атмосферо- и щелочестойкий, плотность 0,8 г/см3, содержание твердых веществ 5,5%, механизированного и ручного нанесения, для обработки силикатного кирпича, бетона, песчаника против наклеек и грязи
1.1-1-4281	Наименование	Состав (пропитка) на основе акрилат-силоксана, укрепляющий, гидорофобизирующий, УФ- и атмосферостойкий, плотность 0,8 г/см3, вязкость в DIN 2 67 с, содержание твердых веществ 8,5%, механизированного и ручного нанесения, для укрепления бетонных поверхностей, кирпичной кладки, грунтования рыхлых оснований	Состав (пропитка) на основе акрилат-силоксана, укрепляющий, гидорофобизирующий, УФ- и атмосферостойкий, плотность 0,8 г/см3, содержание твердых веществ 8,5%, механизированного и ручного нанесения, для укрепления бетонных поверхностей, кирпичной кладки, грунтования рыхлых оснований
1.1-1-4303	Наименование	Краска водно-дисперсионная акриловая огнезащитная, класс пожарной опасности КМ1, для наружной и внутренней отделки стен	Краска водно-дисперсионная, акриловая, огнезащитная, класс пожарной опасности КМ1, для наружной и внутренней отделки стен
1.1-1-4310	Наименование	Состав (эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, химически-, биологически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20°С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для металлических изделий и конструкций	Состав (эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, химически-, биологически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре +20°С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для металлических изделий и конструкций

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4311	Наименование	Состав (лак) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, химически-, биологически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20°С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для металлических изделий и конструкций	Состав (лак) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, химически-, биологически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре +20°С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для металлических изделий и конструкций
1.1-1-4312	Наименование	Состав (эмаль) двухкомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, УФ- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость от 35 до 110 с, для декоративного финишного покрытия металлоконструкций, резервуаров, трубопроводов в средах с высокой степенью агрессивности	Состав (эмаль) двухкомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, УФ- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость от 35 до 110 с, для декоративного финишного покрытия металлоконструкций, резервуаров, трубопроводов в средах с высокой степенью агрессивности
1.1-1-4313	Наименование	Состав (лак) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, УФ- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, плотность от 1,0 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость от 35 до 110 с используется в качестве декоративного финишного покрытия металлоконструкций, резервуаров, трубопроводов в средах с высокой степенью агрессивности	Состав (лак) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, УФ- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, плотность от 1,0 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость от 35 до 110 с используется в качестве декоративного финишного покрытия металлоконструкций, резервуаров, трубопроводов в средах с высокой степенью агрессивности
1.1-1-4314	Наименование	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, карбонизированный, коррозионно-защитный, химическистойкий, гидрофобный, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -50 до +150°С, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность 1,0 г/см3, для металлоконструкций и гидротехнических сооружений подвергающихся воздействию пресной/морской воды и нефтепродуктов	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, карбонизированный, коррозионно-защитный, химическистойкий, гидрофобный, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -50 до +150°С, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52%, характеристики при температуре +20°С: плотность 1,0 г/см3, для металлоконструкций и гидротехнических сооружений подвергающихся воздействию пресной/морской воды и нефтепродуктов
1.1-1-4315	Наименование	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, цинконаполненный, коррозионно-защитный, химическистойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -50 до +150°С, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, условная вязкость не менее 80 с, сухой остаток 65%, характеристики при температуре 20°С: плотность 2,0 г/см3, для получения гидроизоляционного и износостойкого покрытия на металлических поверхностях различного назначения	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, цинконаполненный, коррозионно-защитный, химическистойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -50 до +150°С, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, условная вязкость не менее 80 с, сухой остаток 65%, характеристики при температуре +20°С: плотность 2,0 г/см3, для получения гидроизоляционного и износостойкого покрытия на металлических поверхностях различного назначения
1.1-1-4316	Наименование	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, с "железной слюдкой", коррозионно-защитный, химически- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, сухой отстаток 62%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,5 до 1,7 г/см3, для металлических конструкций	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, с "железной слюдкой", коррозионно-защитный, химически- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 62%, характеристики при температуре +20°С: плотность от 1,5 до 1,7 г/см3, для металлических конструкций
1.1-1-4317	Наименование	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, алюмонаполненый, коррозионно-защитный, химически- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,00 до 1,15 г/см3, для металлических конструкций подвергающихся воздействию пресной/морской воды и нефтепродуктов	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, алюмонаполненый, коррозионно-защитный, химически- и атмосферостойкий, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 52%, характеристики при температуре +20°С: плотность от 1,00 до 1,15 г/см3, для металлических конструкций подвергающихся воздействию пресной/морской воды и нефтепродуктов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4319	Наименование	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный, эпоксидный, цинконаполненный, коррозионно-защитный, химическистойкий, гидрофобный, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 65%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 2,7 до 2,9 г/см3, для устройства промежуточного/покрывного слоев металлических конструкций	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный, эпоксидный, цинконаполненный, коррозионно-защитный, химическистойкий, гидрофобный, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 65%, характеристики при температуре +20°С: плотность от 2,7 до 2,9 г/см3, для устройства промежуточного/покрывного слоев металлических конструкций
1.1-1-4320	Наименование	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный, эпоксидный, с "железной слюдкой", коррозионно-защитный, химическистойкий, гидрофобный, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 57%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,4 до 1,5 г/см3, для устройства промежуточного/покрывного слоев металлических конструкций	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный, эпоксидный, с "железной слюдкой", коррозионно-защитный, химическистойкий, гидрофобный, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 57%, характеристики при температуре +20°С: плотность от 1,4 до 1,5 г/см3, для устройства промежуточного/покрывного слоев металлических конструкций
1.1-1-4321	Наименование	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный, эпоксидный, алюмонаполненный, коррозионно-защитный, химическистойкий, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 62%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,2 до 1,3 г/см3, для ранее окрашенных эпоксидными/полиуретановыми красками металлических конструкций, в том числе по ржавчине	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный, эпоксидный, алюмонаполненный, коррозионно-защитный, химическистойкий, механизированного и ручного нанесения, сухой остаток 62%, характеристики при температуре +20°С: плотность от 1,2 до 1,3 г/см3, для ранее окрашенных эпоксидными/полиуретановыми красками металлических конструкций, в том числе по ржавчине
1.1-1-4322	Наименование	Состав (краска) огнезащитный, воднодисперсионный, поливинилацетатный, толстослойный, вспучивающийся, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -50 до +70°С, сухой остаток не менее 70%, плотность от 1,35 до 1,40 г/см3, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость не менее 300 с, предел огнестойкости до R90, для металлических конструкций эксплуатируемых внутри помещений или под навесом	Состав (краска) огнезащитный, воднодисперсионный, поливинилацетатный, толстослойный, вспучивающийся, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -50 до +70°С, сухой остаток не менее 70%, плотность от 1,35 до 1,40 г/см3, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость не менее 300 с, предел огнестойкости до R90, для металлических конструкций эксплуатируемых внутри помещений или под навесом
1.1-1-4325	Наименование	Состав (грунт) однокомпонентный, полиуртановый, механизированного и ручного нанесения, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа, сухой остаток 25%, характеристики при температуре 20°С: плотность 0,90 г/см3, абсолютная вязкость 0,07 Па х с, для бетонных оснований, пористых покрытий	Состав (грунт) однокомпонентный, полиуртановый, механизированного и ручного нанесения, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа, сухой остаток 25%, характеристики при температуре +20°С: плотность 0,90 г/см3, абсолютная вязкость 0,07 Па х с, для бетонных оснований, пористых покрытий
1.1-1-4326	Наименование	Состав (лак) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, биологически-, химически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность 0,98 г/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для обеспыливания и упрочнения бетонных полов и конструкций	Состав (лак) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, биологически-, химически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа, сухой остаток 52%, характеристики при температуре +20°С: плотность 0,98 г/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для обеспыливания и упрочнения бетонных полов и конструкций
1.1-1-4327	Наименование	Состав (эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, биологически-, химически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность 0,98 г/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для обеспыливания и упрочнения бетонных полов и конструкций	Состав (эмаль) однокомпонентный, полиуретановый, коррозионно-защитный, биологически-, химически- и абразивостойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа, сухой остаток 52%, характеристики при температуре +20°С: плотность 0,98 г/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па х с, для обеспыливания и упрочнения бетонных полов и конструкций
1.1-1-4328	Наименование	Состав (лак) двухкомпонентный, полиуретановый, атмосферо- и УФ-стойкий, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, плотность от 1,00 до 1,30 г/см3, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость от 35 до 110 с, для устройства глянцевого финишного покрытия бетонных полов и конструкций	Состав (лак) двухкомпонентный, полиуретановый, атмосферо- и УФ-стойкий, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, сухой остаток 52%, плотность от 1,00 до 1,30 г/см3, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость от 35 до 110 с, для устройства глянцевого финишного покрытия бетонных полов и конструкций

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4329	Наименование	Состав (эмаль) двухкомпонентный, полиуретановый, атмосферо- и УФ-стойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа,сухой остаток 52%, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре 20°С: условная вязкость от 35 до 110 с, для устройства глянцевого финишного покрытия бетонных полов и конструкций	Состав (эмаль) двухкомпонентный, полиуретановый, атмосферо- и УФ-стойкий, механизированного и ручного нанесения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +110°С, прочность сцепления с бетоном не менее 1,96 МПа, сухой остаток 52%, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость от 35 до 110 с, для устройства глянцевого финишного покрытия бетонных полов и конструкций
1.1-1-4331	Наименование	Шайбы плоские из нержавеющей стали, номинальный диаметр внутренний/внешний 4,3/9 мм, толщина 0,8 мм	Шайба из нержавеющей стали, М4
1.1-1-4332	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 5 мм, теплопроводность при температуре 25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 5 мм, теплопроводность при температуре +25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4333	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 8 мм, теплопроводность при температуре 25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 8 мм, теплопроводность при температуре +25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4334	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 10 мм, теплопроводность при температуре 25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 10 мм, теплопроводность при температуре +25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4335	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 13 мм, теплопроводность при температуре 25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 13 мм, теплопроводность при температуре +25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4336	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 16 мм, теплопроводность при температуре 25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 16 мм, теплопроводность при температуре +25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4342	Наименование	Короб электротехнический из ПВХ, для прокладки кабелей, с крышкой и направляющими для разделителей, сечение 60х40 мм	Кабель-канал, размер 60х40 мм, с крышкой и направляющими для разделителей
1.1-1-4345	Наименование	Форма, для термитной сварки рельсов типа Р65, комплект из двух полуформ и мостика литникового	Форма для термитной сварки рельсов типа Р65, комплект из двух полуформ и мостика литникового
1.1-1-4346	Наименование	Форма, для термитной сварки рельсов типа Т62, комплект из двух полуформ и мостика литникового	Форма для термитной сварки рельсов типа Т62, комплект из двух полуформ и мостика литникового
1.1-1-4347	Наименование	Форма, переходная, для термитной сварки рельсов типа Р65/Т62, комплект из двух полуформ и мостика литникового	Форма переходная для термитной сварки рельсов типа Р65/Т62, комплект из двух полуформ и мостика литникового
1.1-1-4350	Наименование	Грунтовка на основе этилацетата, пигментированная, ручного нанесения, плотность 1 кг/л, вязкость 10 мПа х с, температура нанесения от +5 до +35°С, для улучшения адгезии не пористых материалов при устройстве вентилируемых фасадов, цвет черный	Грунтовка на основе этилацетата, пигментированная, ручного нанесения, плотность 1 кг/л, вязкость 10 мПа х с, для улучшения адгезии не пористых материалов при устройстве вентилируемых фасадов, цвет черный
1.1-1-4351	Наименование	Шайбы плоские из нержавеющей стали, номинальный диаметр внутренний/внешний 10,5/30 мм, толщина 2,5 мм	Шайба из нержавеющей стали, М10 увеличенная
1.1-1-4352	Наименование	Анкер цанговый из нержавеющей стали с конусной распорной втулкой с резьбой М6, в комплекте болт с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, с длиной резьбы 10 мм, для скрытого крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов, минимальной толщиной 10 мм	Анкер цанговый из нержавеющей стали, с конусной распорной втулкой, с резьбой М6, в комплекте болт с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, с длиной резьбы 10 мм, для скрытого крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов, минимальной толщиной 10 мм
1.1-1-4353	Наименование	Винт самонарезающий из нержавеющей стали, с цилиндрической головкой со сферой, шлиц ТХ, диаметр головки/резьбы 12/6 мм, длина винта без головки 11,5 мм	Винт самонарезающий из нержавеющей стали, с цилиндрической головкой со сферой, шлиц типа ТХ, диаметр головки 12 мм, диаметр резьбы 6 мм, длина винта без головки 11,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4354	Наименование	Винты из нержавеющей стали с метрической резьбой и цилиндрической головкой 6,0х16 мм	Винт из нержавеющей стали, с цилиндрической головкой, М6х16 мм
1.1-1-4357	Наименование	Трубы профильные из алюминия, сечение 80х40 мм, толщина стенки 3 мм	Труба профильная из алюминия, сечение 80х40 мм, толщина стенки 3 мм
1.1-1-4358	Наименование	Трубы профильные из алюминия, сечение 50х50 мм, толщина стенки 2 мм	Труба профильная из алюминия, сечение 50х50 мм, толщина стенки 2 мм
1.1-1-4362	Наименование	Мастика полиуретановая, гидроизоляционная, низковязкая, водо-, масло-, бензостойкая, с отвердителем, характеристики при температуре 20°С: плотность 1,03 кг/л, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 2,6/2,2 МПа, условная вязкость от 15 до 20 с, диапазон температур применения от -60 до +140°С, для изготовления кровель, наружной и внутренней гидроизоляции фундаментов, подземных и очистных сооружений, бетонных и металлических конструкций, допускается контакт с питьевой водой	Мастика полиуретановая, гидроизоляционная, низковязкая, водо-, масло-, бензостойкая, с отвердителем, характеристики при температуре +20°С: плотность 1,03 кг/л, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 2,6/2,2 МПа, условная вязкость от 15 до 20 с, диапазон температур применения от -60 до +140°С, для изготовления кровель, наружной и внутренней гидроизоляции фундаментов, подземных и очистных сооружений, бетонных и металлических конструкций, допускается контакт с питьевой водой
1.1-1-4370	Наименование	Гайка накидная 22-011 ГОСТ 16046-70	Гайка накидная полусферического ниппеля для соединения трубопроводов по внутреннему конусу, типа 22-011
1.1-1-4371	Наименование	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, внутренний диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, внутренний диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм
1.1-1-4372	Наименование	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, внутренний диаметр 48 мм, толщина стенки 5 мм	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, внутренний диаметр 48 мм, толщина стенки 5 мм
1.1-1-4373	Наименование	Клей полиуретановый, герметизирующий, эластичный, с отвердителем, характеристики при температуре 20°С: плотность 1,05 кг/л, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 2,6/2,2 МПа, диапазон температур применения от -60 до +120°С, относительное удлинение при разрыве - 350 %, для приклеивания конструкционных тканей, герметизации мест примыканий, холодных швов, технологических отверстий и дефектов на бетоне и металле	Клей полиуретановый, герметизирующий, эластичный, с отвердителем, плотность при +20°С - 1,05 кг/л, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 2,6/2,2 МПа, диапазон температур применения от -60 до +120°С, относительное удлинение при разрыве 350%, для приклеивания конструкционных тканей, герметизации мест примыканий, холодных швов, технологических отверстий и дефектов в бетоне и металле
1.1-1-4374	Наименование	Болты стальные высокопрочные М16х30-200 мм	Болты стальные, высокопрочные, М16, длина от 30 до 200 мм
1.1-1-4375	Наименование	Болты стальные высокопрочные М30х60-300 мм	Болты стальные, высокопрочные, М30, длина от 60 до 300 мм
1.1-1-4376	Наименование	Гайки стальные высокопрочные М16	Гайки стальные высокопрочные, М16
1.1-1-4377	Наименование	Гайки стальные высокопрочные М30	Гайки стальные высокопрочные, М30
1.1-1-4378	Наименование	Шайбы стальные к болтам высокопрочным М16	Шайбы стальные к болтам высокопрочным, М16
1.1-1-4379	Наименование	Шайбы стальные к болтам высокопрочным М30	Шайбы стальные к болтам высокопрочным, М30
1.1-1-4380	Наименование	Мембрана гидроизоляционная защитная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности с двойным механическим замком, толщина 0,65 мм	Мембрана гидроизоляционная защитно-дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности, с двойным механическим замком, толщина 0,65 мм
1.1-1-4381	Наименование	Мембрана гидроизоляционная защитная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности с двойным механическим замком с нанесенным герметиком, толщина 0,65 мм	Мембрана гидроизоляционная защитно-дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности, с двойным механическим замком с нанесенным герметиком, толщина 0,65 мм
1.1-1-4382	Наименование	Мембрана гидроизоляционная защитная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности с двойным механическим замком с нанесенным герметиком, толщина 0,85 мм	Мембрана гидроизоляционная усиленная защитно-дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности, с двойным механическим замком с нанесенным герметиком, толщина 0,85 мм
1.1-1-4383	Наименование	Мембрана гидроизоляционная защитная, дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности с двойным механическим замком и полипропиленовым геотекстильным полотном плотностью 100 г/м2, толщина 0,65 мм	Мембрана гидроизоляционная защитно-дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности, с двойным механическим замком, с полипропиленовым геотекстильным полотном плотностью 100 г/м2, толщина 0,65 мм
1.1-1-4384	Наименование	Мембрана гидроизоляционная защитная, дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности с двойным механическим замком с нанесенным герметиком и полипропиленовым геотекстильным полотном плотностью 100 г/м2, толщина 0,65 мм	Мембрана гидроизоляционная защитно-дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности, с двойным механическим замком с нанесенным герметиком, с полипропиленовым геотекстильным полотном плотностью 100 г/м2, толщина 0,65 мм
1.1-1-4385	Наименование	Мембрана гидроизоляционная защитная, дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности с двойным механическим замком с нанесенным герметиком и полипропиленовым геотекстильным полотном плотностью 100 г/м2, толщина 0,85 мм	Мембрана гидроизоляционная защитно-дренажная, профилированная, из полиэтилена высокой плотности, с двойным механическим замком с нанесенным герметиком, с полипропиленовым геотекстильным полотном плотностью 100 г/м2, толщина 0,85 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4386	Наименование	Краска водно-дисперсионная бутадиен-стирольная ВД-КЧ механизированного и ручного нанесения, антикоррозионная, укрывистоть высушенной пленки не более 100 г/м2, степень перетира не более 60 мкм, цвет черный, для окрашивания металлоконструкций в зданиях в условиях неагрессивной и слабоагрессивной среды	Краска водно-дисперсионная, бутадиен-стирольная, типа ВД-КЧ, механизированного и ручного нанесения, антикоррозионная, укрывистоть высушенной пленки не более 100 г/м2, степень перетира не более 60 мкм, цвет черный, для окрашивания металлоконструкций в зданиях в условиях неагрессивной и слабоагрессивной среды
1.1-1-4387	Наименование	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, марка Н75-750(800)-0,9	Профили стальные оцинкованные, с трапециевидной формой гофра, для настилов, высота 75 мм, монтажная ширина 750(800) мм, толщина 0,9 мм, типа Н75-750(800)-0,9
1.1-1-4389	Наименование	Лента из ПВХ с алюминиевой фольгой, самоклеящаяся, для проклейки швов теплоизоляции, диапазон температур применения от -60 до +100°С, ширина 50 мм, толщина 0,12 мм	Лента из алюминиевой фольги и ПВХ, самоклеящаяся, для герметизации клеевых швов и соединений защитных покрытий каучуковой теплоизоляции, прочность на разрыв 45Н/см, диапазон рабочих температур (эксплуатации) от -40 до +100°С, ширина 50 мм, толщина 0,12 мм
1.1-1-4393	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 20 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре 22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 20 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре +22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4394	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 30 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре 22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 30 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре +22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4395	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 40 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре 22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 40 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре +22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4396	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 50 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре 22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 50 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре +22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4397	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 60 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре 22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 60 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре +22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4398	Наименование	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 70 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре 22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления	Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 70 мм, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре +22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
1.1-1-4400	Наименование	Лента гидро-, пароизоляционная самоклеящаяся, двусторонняя, с бутилкаучуковыми клеящими слоями в бумаге с силиконизированной пропиткой, основа из алюминиевой фольги с высокопрочной синтетической нитью, ширина 45 мм, для наружной изоляции монтажных швов с дальнейшей отделкой укрывной планкой	Лента гидро-пароизоляционная, самоклеящаяся, двусторонняя, с бутилкаучуковыми клеящими слоями в бумаге, с силиконизированной пропиткой, основа из алюминиевой фольги с высокопрочной синтетической нитью, ширина 45 мм, для наружной изоляции монтажных швов с дальнейшей установкой укрывной планки
1.1-1-4401	Наименование	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, односторонняя/двусторонняя, с бутилкаучуковыми клеящими полосами в бумаге с силиконизированной пропиткой, основа из алюминиевой фольги с высокопрочной синтетической нитью и нетканого материала, ширина 150 мм, для внутренней изоляции монтажных швов с дальнейшей отделкой "мокрым" способом	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, односторонняя/двусторонняя, с бутилкаучуковыми клеящими полосами в бумаге с силиконизированной пропиткой, основа из алюминиевой фольги с высокопрочной синтетической нитью и нетканого материала, ширина 150 мм, для внутренней изоляции монтажных швов под отделку "мокрым" способом

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-4476	Наименование	Гайки шестигранные из оцинкованной стали М12	Гайки шестигранные, оцинкованные, М12
1.1-1-4477	Наименование	Гайки шестигранные из оцинкованной стали М16	Гайки шестигранные, оцинкованные, М16
1.1-1-4478	Наименование	Шайбы из оцинкованной стали М12	Шайбы оцинкованные, М12
1.1-1-4479	Наименование	Шайбы из оцинкованной стали М16	Шайбы оцинкованные, М16
1.1-1-4480	Наименование	Шайбы пружинные (гровер) из оцинкованной стали М16	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, М16
1.1-1-4481	Наименование	Шайбы пружинные (гровер) из оцинкованной стали М20	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, М20
1.1-1-6023	Наименование	Пряжки проволочные стальные, оцинкованные, для лент шириной 12-13 мм	Пряжки проволочные стальные, оцинкованные, для лент шириной от 12 до 13 мм
1.1-1-6490	Наименование	Ламинированное напольное покрытие (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 33, соединение элементов бесклеевое, толщина 8 мм	Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 33, соединение элементов бесклеевое, толщина 8 мм
1.1-1-6491	Наименование	Ламинированное напольное покрытие (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 33, соединение элементов бесклеевое, толщина 12 мм	Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 33, соединение элементов бесклеевое, толщина 12 мм
1.1-1-6492	Наименование	Ламинированное напольное покрытие (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 34, соединение элементов бесклеевое, толщина 12 мм	Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 34, соединение элементов бесклеевое, толщина 12 мм
1.1-1-6522	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 102 мм
1.1-1-6523	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 108 мм
1.1-1-6524	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-6525	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-6526	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 133 мм
1.1-1-6527	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 140 мм
1.1-1-6528	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 159 мм
1.1-1-6529	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 160 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6530	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-6531	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-6532	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-6533	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 305 мм
1.1-1-6534	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 325 мм
1.1-1-6535	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 356 мм
1.1-1-6536	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 377 мм
1.1-1-6537	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 406 мм
1.1-1-6538	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 426 мм
1.1-1-6604	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 102 мм
1.1-1-6605	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 108 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6606	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-6607	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-6608	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 133 мм
1.1-1-6609	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 140 мм
1.1-1-6610	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 159 мм
1.1-1-6611	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 160 мм
1.1-1-6612	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-6613	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-6614	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-6615	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 305 мм
1.1-1-6616	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 325 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6617	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 356 мм
1.1-1-6618	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 377 мм
1.1-1-6619	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 406 мм
1.1-1-6620	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 426 мм
1.1-1-6686	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 102 мм
1.1-1-6687	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 108 мм
1.1-1-6688	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-6689	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-6690	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 133 мм
1.1-1-6691	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 140 мм
1.1-1-6692	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 159 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6693	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 160 мм
1.1-1-6694	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-6695	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-6696	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-6697	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 305 мм
1.1-1-6698	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 325 мм
1.1-1-6699	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 356 мм
1.1-1-6700	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 377 мм
1.1-1-6701	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 406 мм
1.1-1-6702	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 426 мм
1.1-1-6768	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 102 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6769	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 108 мм
1.1-1-6770	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-6771	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-6772	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 133 мм
1.1-1-6773	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 140 мм
1.1-1-6774	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 159 мм
1.1-1-6775	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 160 мм
1.1-1-6776	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-6777	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-6778	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-6779	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 305 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6780	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 325 мм
1.1-1-6781	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 356 мм
1.1-1-6782	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 377 мм
1.1-1-6783	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 406 мм
1.1-1-6784	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 426 мм
1.1-1-6850	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 102 мм
1.1-1-6851	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 108 мм
1.1-1-6852	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-6853	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-6854	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 133 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6855	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 140 мм
1.1-1-6856	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 159 мм
1.1-1-6857	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 160 мм
1.1-1-6858	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-6859	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-6860	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-6861	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 305 мм
1.1-1-6862	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 325 мм
1.1-1-6863	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 356 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6864	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 377 мм
1.1-1-6865	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 406 мм
1.1-1-6866	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 426 мм
1.1-1-6932	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 102 мм
1.1-1-6933	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 108 мм
1.1-1-6934	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-6935	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-6936	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 133 мм
1.1-1-6937	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 140 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6938	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 159 мм
1.1-1-6939	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 160 мм
1.1-1-6940	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-6941	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-6942	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-6943	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 305 мм
1.1-1-6944	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 325 мм
1.1-1-6945	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 356 мм
1.1-1-6946	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 377 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-6947	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 406 мм
1.1-1-6948	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 426 мм
1.1-1-7014	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 102 мм
1.1-1-7015	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 108 мм
1.1-1-7016	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-7017	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-7018	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 133 мм
1.1-1-7019	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 140 мм
1.1-1-7020	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 159 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7021	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 160 мм
1.1-1-7022	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-7023	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-7024	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-7025	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 305 мм
1.1-1-7026	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 325 мм
1.1-1-7027	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 356 мм
1.1-1-7028	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 377 мм
1.1-1-7029	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 406 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7030	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 426 мм
1.1-1-7096	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 102 мм
1.1-1-7097	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 108 мм
1.1-1-7098	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 114 мм
1.1-1-7099	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 125 мм
1.1-1-7100	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 133 мм
1.1-1-7101	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 140 мм
1.1-1-7102	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 159 мм
1.1-1-7103	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 160 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7104	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 219 мм
1.1-1-7105	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 245 мм
1.1-1-7106	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 273 мм
1.1-1-7107	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 305 мм
1.1-1-7108	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 325 мм
1.1-1-7109	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 356 мм
1.1-1-7110	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 377 мм
1.1-1-7111	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 406 мм
1.1-1-7112	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 426 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7178	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 102 мм
1.1-1-7179	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 108 мм
1.1-1-7180	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 114 мм
1.1-1-7181	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 125 мм
1.1-1-7182	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 133 мм
1.1-1-7183	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 140 мм
1.1-1-7184	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 159 мм
1.1-1-7185	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 160 мм
1.1-1-7186	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 219 мм
1.1-1-7187	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 245 мм
1.1-1-7188	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 273 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7189	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 305 мм
1.1-1-7190	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 325 мм
1.1-1-7191	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 356 мм
1.1-1-7192	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 377 мм
1.1-1-7193	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 406 мм
1.1-1-7194	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящейся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 426 мм
1.1-1-7260	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 102 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 102 мм
1.1-1-7261	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 108 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 108 мм
1.1-1-7262	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 114 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 114 мм
1.1-1-7263	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 125 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 125 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7264	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 133 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 133 мм
1.1-1-7265	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 140 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 140 мм
1.1-1-7266	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 159 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 159 мм
1.1-1-7267	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 160 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 160 мм
1.1-1-7268	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 219 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 219 мм
1.1-1-7269	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 245 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 245 мм
1.1-1-7270	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 273 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 273 мм
1.1-1-7271	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 305 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 305 мм
1.1-1-7272	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 325 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 325 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7273	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 356 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 356 мм
1.1-1-7274	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 377 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 377 мм
1.1-1-7275	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 406 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 406 мм
1.1-1-7276	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 426 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 426 мм
1.1-1-7347	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7348	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7349	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7350	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7351	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7352	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 920 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7353	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7354	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7403	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7404	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7405	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7406	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7407	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7408	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7409	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7410	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7459	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 478 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7460	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7461	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7462	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7463	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7464	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7465	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7466	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7515	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7516	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7517	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7518	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 720 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7519	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7520	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7521	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7522	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, под продольное соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7571	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7572	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7573	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7574	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7575	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7576	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 920 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7577	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7578	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 90° наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7627	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7628	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7629	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7630	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7631	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7632	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7633	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1020 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7634	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 60° наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7683	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7684	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7685	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7686	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7687	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7688	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7689	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7690	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 45° наружным диаметром 1220 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7739	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7740	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7741	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7742	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7743	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7744	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7745	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7746	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, сегментная, оболочка из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, для отводов с углом 30° наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7795	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 478 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7796	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7797	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 630 мм
1.1-1-7798	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7799	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7800	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7801	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7802	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, под продольное соединение внахлест, с самоклеящийся лентой, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1220 мм
1.1-1-7851	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 478 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 478 мм
1.1-1-7852	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 530 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 530 мм
1.1-1-7853	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 630 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 630 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-7854	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 720 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 720 мм
1.1-1-7855	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 820 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 820 мм
1.1-1-7856	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 920 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 920 мм
1.1-1-7857	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1020 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1020 мм
1.1-1-7858	Наименование	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 9 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1220 мм	Система энергосберегающая теплоизоляционная из вспененного синтетического каучука, гибкая, с односторонним кашированием из композитного паро- и влагонепроницаемого материала под соединение внахлест, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,034 Вт/(м х К), толщина 10 мм, ширина 1000 мм, для труб наружным диаметром 1220 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-306	Единица измерения	м	м2
1.1-1-1600	Единица измерения	т	м
1.1-1-2582	Единица измерения	кг	л
1.1-1-2947	Единица измерения	кг	л
1.1-1-4136	Единица измерения	компл.	м

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-306	Масса нетто	0,05	0,03
1.1-1-306	Масса брутто	0,05	0,03
1.1-1-1600	Масса нетто	1 000,00	0,003
1.1-1-1600	Масса брутто	1 000,00	0,003
1.1-1-2582	Масса нетто	1,00	0,90
1.1-1-2582	Масса брутто	1,01	1,20
1.1-1-2947	Масса нетто	1,00	0,90
1.1-1-2947	Масса брутто	1,05	1,20
1.1-1-4136	Масса брутто	6,70	12,87
1.1-1-4136	Масса нетто	6,70	12,87

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-306	Базисная сметная цена	1,07	1,22

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-1-1600	Базисная сметная цена	260,02	0,39
1.1-1-2582	Базисная сметная цена	11,60	10,44
1.1-1-2947	Базисная сметная цена	14,14	12,73
1.1-1-4136	Базисная сметная цена	885,19	4 539,44

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-2-14	Наименование	Мыло олеиновое	Мыло туалетное «Детское»
1.1-2-15	Наименование	Нитки хлопчатобумажные	Нить хлопчатобумажная
1.1-2-16	Наименование	Оксилол	О-ксилол (Ортоксилол)
1.1-2-22	Наименование	Сахарин	Подсластитель пищевой (сахарин)
1.1-2-23	Наименование	Сталь арматурная, диаметр 18 мм, класс А-III, сорт 1	Сталь арматурная, класс А-III, диаметр 18 мм
1.1-2-26	Наименование	Уротропин	Уротропин технический
1.1-2-34	Наименование	Краски акварельные	Краски акварельные, 12 цветов
1.1-2-35	Наименование	Краски масляные художественные	Краски масляные, художественные
1.1-2-37	Наименование	Краски "Темпера", синтетические	Краски темперные, синтетические
1.1-2-41	Наименование	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	Листы латунные, толщина от 0,4 до 25 мм
1.1-2-42	Наименование	Трубка-заготовка стальная	Труба ВГП (заготовка), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
1.1-2-52	Наименование	Трубка латунная, диаметр 13,0-21,0 мм	Трубка латунная, диаметр от 13 до 21 мм
1.1-2-62	Наименование	Глина -пресс порошок	Глина-пресс порошок
1.1-2-78	Наименование	Стеарин	Кислота стеариновая техническая (Стеарин)
1.1-2-91	Наименование	Бруски карборунды крупного зерна	Бруски карборундовые крупнозернистые
1.1-2-92	Наименование	Бруски карборунды мелкого зерна	Бруски карборундовые мелкозернистые
1.1-2-93	Наименование	Бруски карборунды среднего зерна	Бруски карборундовые среднезернистые
1.1-2-94	Наименование	Бруски ценных пород дерева	Бруски из массива ценных пород дерева
1.1-2-95	Наименование	Бруски электрокорундовые	Брусок электрокорундовый
1.1-2-100	Наименование	Доска калиброванная из массива красного дерева, порода мербау, длина 2-2,5 м, толщина 42 мм	Доска калиброванная из массива красного дерева, порода мербау, длина от 2 до 2,5 м, толщина 42 мм
1.1-2-101	Наименование	Заготовка деревянная из дуба (массив дерева)	Заготовка из массива дуба
1.1-2-106	Наименование	Кобальт	Порошок кобальта
1.1-2-109	Наименование	Круги войлочные	Круг войлочный
1.1-2-113	Наименование	Масло скипидарное	Масло скипидарное (скипидар живичный)
1.1-2-118	Наименование	Натрий едкий, жидкий	Натр едкий
1.1-2-119	Наименование	Натрий лаурилсульфат	Натрий додецилсульфат (лаурилсульфат)
1.1-2-121	Наименование	Натрий станнат	Натрий оловяннокислый
1.1-2-125	Наименование	Никель сульфаминовокислый	Никель сульфаминовокислый 55% раствор
1.1-2-126	Наименование	Никель хлористый	Никель (II) хлористый 6-водный
1.1-2-132	Наименование	Оргстекло листовое	Стекло органическое листовое
1.1-2-133	Наименование	Парафин	Парафин нефтяной твердый
1.1-2-134	Наименование	Паста "Венская известь", полировочная	Известь технологическая полировальная (Венская)
1.1-2-135	Наименование	Паста "ГОИ", полировочная	Паста ПХ3 (тип ГОИ) полировочная
1.1-2-136	Наименование	Паста "ГОИ", шлифовочная	Паста ПХ3 (тип ГОИ) шлифовочная
1.1-2-137	Наименование	Пеностекло кусковое	Щебень фракционированный из ячеистого стекла (пеностекла)
1.1-2-141	Наименование	Полибутилметакрилат	Кислота эфир бутиловая метакриловая (Полибутилметакрилат)
1.1-2-144	Наименование	Рейки дубовые, толщина 5-7 мм	Рейки дубовые, толщина от 5 до 7 мм
1.1-2-148	Наименование	Формалин	Формалин технический
1.1-2-153	Наименование	Трубка латунная, диаметр 5,0 - 12,0 мм	Трубка латунная, диаметр от 5 до 12 мм
1.1-2-154	Наименование	Трубка латунная, диаметр 22,0 - 34,0 мм	Трубка латунная, диаметр от 22 до 34 мм
1.1-2-161	Наименование	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	Вещество вспомогательное (смачиватель), типа ОП-7, ОП-10
1.1-2-163	Наименование	Калий-натрий виннокислый 4-водный	Калий-натрий виннокислый (тартрат)
1.1-2-177	Наименование	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЧ
1.1-2-191	Наименование	Раствор травящий для оштукатуренных поверхностей на основе кремниевой кислоты без растворителей	Раствор травящий для оштукатуренных поверхностей на основе кремниевой кислоты, без растворителей
1.1-2-201	Наименование	Порошок шлифовальный карбид кремния	Порошок шлифовальный, карбид кремния
1.1-2-202	Наименование	Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный, высоковязкий (гелеобразный), характеристики при 20°С: вязкость не более 1500 мм2/с, схватывание не более 3 мин, температура эксплуатации от -60 до +200°С, предел прочности клеевого шва сталь-сталь не менее 20 МПа	Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный, высоковязкий (гелеобразный), вязкость при +20°С - не более 1500 мм2/с, схватывание не более 3 мин, температура эксплуатации от -60 до +200°С, предел прочности клеевого шва сталь-сталь не менее 20 МПа
1.1-2-204	Наименование	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	Смола эпоксидная модифицированная типа КДА, КДА-2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-2-214	Наименование	Эмульсия биоцидная высококонцентрированная, ручного и механизированного нанесения, вязкость 5-15 МПа х с, для удаления плесневых грибов с каменных поверхностей	Эмульсия биоцидная высококонцентрированная, ручного и механизированного нанесения, вязкость от 5 до 15 МПа х с, для удаления плесневых грибов с каменных поверхностей
1.1-2-217	Наименование	Паста на основе концентрированного воска в невоспламеняющемся растворителе, быстросохнущая, жидкой консистенции при температуре более 20°С, для полировки поверхности изделий из природного и искусственного камня	Паста на основе концентрированного воска в невоспламеняющемся растворителе, быстросохнущая, жидкой консистенции при температуре более +20°С, для полировки поверхности изделий из природного и искусственного камня
1.1-2-218	Наименование	Смола акриловая синтетическая, термопластичная, светостойкая, температура стеклования 40°С, твердость по Кнупу от 10 до 11, для реставрационных работ	Смола акриловая синтетическая, термопластичная, светостойкая, температура стеклования +40°С, твердость по Кнупу от 10 до 11, для реставрационных работ

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-2-15	Единица измерения	катушка	кг

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-2-15	Масса брутто	0,05	1,00
1.1-2-15	Масса нетто	0,05	1,00

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.1-2-15	Базисная сметная цена	10,61	212,20

Раздел 2. Огнеупоры

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.2-1-1	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №5, 8, марка ША	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения марка ША, кл. № 5, 8
1.2-1-2	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №5, 8, марка ШБ	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения марка ШБ, кл. № 5, 8
1.2-1-3	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 44, 45, 47, клин односторонний №22, 25, марка ША	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения марка ША, кл. № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 44, 45, 47, клин односторонний № 22, 25
1.2-1-4	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 44, 45, 47 клин односторонний №22, 25, марка ШБ	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ШБ, № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 44, 45, 47, клин односторонний № 22, 25
1.2-1-5	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №1, 2, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 33-39, 42, 43, 46, 48, 55-59, клин односторонний №20, 21, 23, 24, 26, 30, клин двухсторонний №22, 25, марка ША	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ША, № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 33-39, 42, 43, 46, 48, 55-59, клин односторонний № 20, 21, 23, 24, 26, 30, клин двухсторонний № 22, 25
1.2-1-6	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №1, 2, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 33-39, 42, 43, 46, 48, 55-59, клин односторонний №20, 21, 23, 24, 26, 30, клин двухсторонний №22, 25, марка ШБ	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ШБ, № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 33-39, 42, 43, 46, 48, 55-59, клин односторонний № 20, 21, 23, 24, 26, 30, клин двухсторонний № 22, 25
1.2-1-7	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №3, 40, 51, 54, клин односторонний №31, 32, клин двухсторонний №20, 21, 23, 24, 26-30, марка ША	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ША, № 3, 40, 51, 54, клин односторонний № 31, 32, клин двухсторонний № 20, 21, 23, 24, 26-30
1.2-1-8	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №3, 40, 51, 54, клин односторонний №31, 32, клин двухсторонний №20, 21, 23, 24, 26-30, марка ШБ	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ШБ, № 3, 40, 51, 54, клин односторонний № 31, 32, клин двухсторонний № 20, 21, 23, 24, 26-30
1.2-1-9	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №6, 41, 70-73, 75, 94, 95, клин двухсторонний №31, 32, марка ША	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ША, № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, клин двухсторонний № 31, 32
1.2-1-10	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №6, 41, 70-73, 75, 94, 95, клин двухсторонний №31, 32, марка ШБ	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ШБ, № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, клин двухсторонний № 31, 32
1.2-1-11	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №60-69, 74, 81, 93, 96, марка ША	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ША, № 60-69, 74, 81, 93, 96
1.2-1-12	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №60-69, 74, 81, 93, 96, марка ШБ	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ШБ, № 60-69, 74, 81, 93, 96
1.2-1-15	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, марка ША	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ША, № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.2-1-16	Наименование	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения №82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, марка ШБ	Изделие огнеупорное шамотное общего назначения, марка ШБ, № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109
1.2-1-64	Наименование	Изделия шамотные легковесные общего назначения №5, 8, марка ШЛ-0,4	Изделие огнеупорное шамотное легковесное общего назначения, марка ШЛ-0,4, № 5, 8
1.2-1-65	Наименование	Изделия шамотные легковесные общего назначения №5, 8, марка ШЛ-1,0	Изделие огнеупорное шамотное легковесное общего назначения, марка ШЛ-1,0, № 5, 8
1.2-1-66	Наименование	Изделия шамотные легковесные общего назначения №5, 8, марка ШЛ-1,3	Изделие огнеупорное шамотное легковесное общего назначения, марка ШЛ-1,3, № 5, 8
1.2-1-67	Наименование	Изделия шамотные легковесные общего назначения №22, 23, 25, марка ШЛ-1,3, клиновые	Изделие огнеупорное шамотное легковесное общего назначения, марка ШЛ-1,3, клиновые № 22, 23, 25
1.2-1-69	Наименование	Изделия огнеупорные высокоглиноземистые общего назначения, изделия №1, 3, 24, 29, 37-39, марка МЛС-62	Изделие огнеупорное высокоглиноземистое общего назначения, марка МЛС-62, № 1, 3, 24, 29, 37-39
1.2-1-70	Наименование	Изделия огнеупорные высокоглиноземистые общего назначения, изделия №1, 3, 24, 29, 37-39, марка МКС-72	Изделие огнеупорное высокоглиноземистое общего назначения, марка МКС-72, № 1, 3, 24, 29, 37-39
1.2-1-72	Наименование	Изделия огнеупорные высокоглиноземистые общего назначения, изделия №2, 4-23, 25-28, 30, 33-35, марка МЛС-62	Изделие огнеупорное высокоглиноземистое общего назначения, марка МЛС-62, № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35
1.2-1-73	Наименование	Изделия огнеупорные высокоглиноземистые общего назначения, изделия №2, 4-23, 25-28, 30, 33-35, марка МКС-72	Изделие огнеупорное высокоглиноземистое общего назначения, марка МКС-72, № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35
1.2-1-130	Наименование	Мертели шамотные, марка МШ-28	Мертель шамотный, марка МШ-28
1.2-1-135	Наименование	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	Мертель шамотный, марка МШ-39
1.2-1-136	Наименование	Изделия огнеупорные пенодиатомитовые, марка К-400	Изделие огнеупорное пенодиатомитовое, марка ПД-400
1.2-1-138	Наименование	Порошок магнезит каустический	Порошок магнезитовый каустический, марка ПМК-83
1.2-1-140	Наименование	Изделия хромитопериклазовые	Изделие хромитопериклазовое, марка ХП
1.2-1-142	Наименование	Мертели муллитовые	Мертель муллитовый
1.2-1-144	Наименование	Мука андезитовая	Порошок кислотоупорный, диабазовая мука
1.2-2-2	Наименование	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	Плита теплоизоляционная перлитоцементная
1.2-2-5	Наименование	Песок перлитовый вспученный, крупный размер зерен 1.25-5 мм	Песок перлитовый вспученный крупный, зерновой состав от 1,25 до 5,0 мм
1.2-2-6	Наименование	Плиты теплоизоляционные керамзитобетонные	Плита теплоизоляционная керамзитобетонная
1.2-2-13	Наименование	Плиты шамотно-волокнистые, марка ШВП-350	Плита шамотно-волокнистая, типа ШВП-350

Раздел 3. Полуфабрикаты

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-11	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В3,5 (М50)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В3,5 (М50)
1.3-1-12	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В5 (М75)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В5 (М75)
1.3-1-13	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В7,5 (М100)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В7,5 (М100)
1.3-1-14	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В12,5 (М150)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)
1.3-1-15	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В15 (М200)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В15 (М200)
1.3-1-16	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В20 (М250)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В20 (М250)
1.3-1-17	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В22,5 (М300)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В22,5 (М300)
1.3-1-18	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В30 (М400)	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В30 (М400)
1.3-1-19	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100); средняя плотность D 800	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D800
1.3-1-20	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100); средняя плотность D 900	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D900
1.3-1-21	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D1000
1.3-1-22	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100); средняя плотность D 1100	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D1100
1.3-1-23	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100); средняя плотность D 1200	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D1200
1.3-1-24	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150); средняя плотность D 1400	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150), средняя плотность D1400
1.3-1-25	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150); средняя плотность D 1500	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150), средняя плотность D1500
1.3-1-26	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150); средняя плотность D 1600	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150), средняя плотность D1600
1.3-1-27	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150); средняя плотность D 1700	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150), средняя плотность D1700
1.3-1-28	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150); средняя плотность D 1800	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В12,5 (М150), средняя плотность D1800
1.3-1-29	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200); средняя плотность D 1400	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200), средняя плотность D1400
1.3-1-30	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200); средняя плотность D 1500	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200), средняя плотность D1500
1.3-1-31	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200); средняя плотность D 1600	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200), средняя плотность D1600
1.3-1-32	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200); средняя плотность D 1700	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200), средняя плотность D1700
1.3-1-33	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200); средняя плотность D 1800	Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В15 (М200), средняя плотность D1800
1.3-1-34	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В3,5 (М50); фракция 5-20	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В3,5 (М50)
1.3-1-35	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В5 (М75); фракция 5-20	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В5 (М75)
1.3-1-36	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В7,5 (М100); П3, фракция 5-20	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3
1.3-1-37	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В10 (М150); П3, фракция 5-20	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В10 (М150), П3

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-38	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W0-2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П3, F50-100, W2
1.3-1-39	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В20 (М250); П3, фракция 5-20, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П3, F100, W2
1.3-1-40	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В22,5 (М300); П3, фракция 5-20, F100-150, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П3, F100-150, W4
1.3-1-41	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F150, W6
1.3-1-42	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В30 (М400); П3, фракция 5-20, F200, W8	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П3, F200, W8
1.3-1-43	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В35 (М450); П3, фракция 5-20, F200, W10	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В35 (М450), П3, F200, W10
1.3-1-44	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В40 (М500); П3, фракция 5-20, F400, W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В40 (М500), П3, F400, W12
1.3-1-45	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В45 (М600); П3, фракция 5-20, F300, W14	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В45 (М600), П3, F300, W14
1.3-1-46	Наименование	Смеси сухие тяжелого бетона огнеупорные на основе высокоплотного шамотного заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 57%	Смесь сухая тяжелого бетона огнеупорная на основе высокоплотного шамотного заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 57%
1.3-1-47	Наименование	Смеси сухие тяжелого бетона огнеупорные на основе бокситового заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 76%	Смесь сухая тяжелого бетона огнеупорная на основе бокситового заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 76%
1.3-1-48	Наименование	Смеси сухие тяжелого бетона огнеупорные на основе корундового заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 83% и оксида кальция не более 4%, пониженным содержанием цемента	Смесь сухая тяжелого бетона огнеупорная на основе корундового заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 83% и оксида кальция не более 4%, пониженным содержанием цемента
1.3-1-50	Наименование	Смеси сухие тяжелого бетона огнеупорные на основе корундового заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 93%	Смесь сухая тяжелого бетона огнеупорная на основе корундового заполнителя с массовой долей оксида алюминия не менее 93%
1.3-1-51	Наименование	Смеси сухие бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя, кажущаяся плотность не более 0,75 т/м3, температура применения до 1000°С	Смесь сухая бетонная теплоизоляционная на основе алюмосиликатного пористого заполнителя, кажущаяся плотность до 0,75 т/м3, температура применения до 1000°С
1.3-1-52	Наименование	Смеси сухие бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя, кажущаяся плотность до 1,25 т/м3, температура применения до 1200°С	Смесь сухая бетонная теплоизоляционная на основе алюмосиликатного пористого заполнителя, кажущаяся плотность до 1,25 т/м3, температура применения до 1200°С
1.3-1-53	Наименование	Смеси сухие бетонные теплоизоляционные на основе шамотного пористого заполнителя, кажущаяся плотность до 1,45 т/м3, температура применения до 1350°С	Смесь сухая бетонная теплоизоляционная на основе шамотного пористого заполнителя, кажущаяся плотность до 1,45 т/м3, температура применения до 1350°С
1.3-1-54	Наименование	Смеси сухие бетонные теплоизоляционные на основе шамотного корундового (сферокорундового) пористого заполнителя, кажущаяся плотность до 1,65 т/м3, температура применения от 1600 до 1800°С	Смесь сухая бетонная теплоизоляционная на основе шамотного корундового (сферокорундового) пористого заполнителя, кажущаяся плотность до 1,65 т/м3, температура применения от 1600 до 1800°С
1.3-1-60	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В30 (М400); П4, фракция 5-20, F300, W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F300, W12
1.3-1-61	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В40 (М500); П4, фракция 5-20, F400, W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В40 (М500), П4, F400, W12
1.3-1-62	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс прочности В7,5 (М100); СЖ2, фракция 5-20	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ жесткая, для дорожных покрытий, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), Ж2
1.3-1-63	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, класс прочности В15 (М200); П4, фракция 5-20, F100, W4, с С3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4, с С3
1.3-1-64	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона, класс прочности В7,5 (М100); П1, F50, W2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В7,5 (М100), П1, F50, W2
1.3-1-65	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона, класс прочности В15 (М200); П1, F50, W2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В15 (М200), П1, F50, W2
1.3-1-66	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В7,5 (М100); Ж4, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 20 до 40 мм, класс прочности В7,5 (М100), Ж4, F100, W2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-67	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В7,5 (М100); Ж4, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), Ж4, F100, W2
1.3-1-68	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В7,5 (М100); П2, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П2, F100, W2
1.3-1-69	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П1, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 20 до 40 мм, класс прочности В15 (М200), П1, F100, W2
1.3-1-70	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П2, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 20 до 40 мм, класс прочности В15 (М200), П2, F100, W2
1.3-1-71	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П3, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П3, F100, W2
1.3-1-72	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П4, F100, W4, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3
1.3-1-73	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В22,5 (М300); Ж4, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), Ж4, F100, W2
1.3-1-74	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В22,5 (М300); П2, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 20 до 40 мм, класс прочности В22,5 (М300), П2, F100, W2
1.3-1-75	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П1, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 20 до 40 мм, класс прочности В15 (М200), П1, F100, W2
1.3-1-76	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П2, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 20 до 40 мм, класс прочности В15 (М200), П2, F100, W2
1.3-1-77	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П3, F150, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П3, F150, W4
1.3-1-78	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В22,5 (М300); П2, F150, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 20 до 40 мм, класс прочности В22,5 (М300), П2, F150, W4
1.3-1-79	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В22,5 (М300); П3, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П3, F150, W6
1.3-1-80	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В22,5 (М300); П4, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П4, F150, W6
1.3-1-81	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В22,5 (М300); П4, F150, W6, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П4, F150, W6, с С-3
1.3-1-82	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В25 (М350); П3, F200, W8	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F200, W8

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-83	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В25 (М350); П3, F200, W8, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F200, W8, с С-3
1.3-1-84	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В25 (М350); П4, F200, W10, с С-3, ЛСТ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F200, W10, с С-3, ЛСТ
1.3-1-85	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В25 (М350); П4, F200, W12, с МБ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F200, W12, с МБ
1.3-1-86	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В25 (М350); П4, F200, W10, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F200, W10, с С-3
1.3-1-87	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П3, F300 (в солях), W10	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П3, F300 в солях, W10
1.3-1-88	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П4, F200, W10, с ЛСТ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F200, W10, с ЛСТ
1.3-1-89	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П3, F200, W8, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П3, F200, W8, с С-3
1.3-1-90	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П4, F200, W10, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F200, W10, с С-3
1.3-1-91	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F200, W8, с С-3
1.3-1-92	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ
1.3-1-93	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П4, F200, W12, с МБ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F200, W12, с МБ
1.3-1-94	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F300 в солях, W12, с МБ и КЭ
1.3-1-95	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В35 (М450); П3, F300 (в солях), W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В35 (М450), П3, F300 в солях, W12
1.3-1-96	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В35 (М450); П3, F200, W8, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В35 (М450), П3, F200, W8, с С-3
1.3-1-97	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В35 (М450); П4, F200, W12, с МБ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В35 (М450), П4, F200, W12, с МБ
1.3-1-98	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В40 (М500); П3, F300 (в солях), W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В40 (М500), П3, F300 в солях, W12

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-99	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В40 (М500); П3, F200, W8, с С-3	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В40 (М500), П3, F200, W8, с С-3
1.3-1-100	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В40 (М500); П4, F400 (в солях), W12, с МБ и КЭ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В40 (М500), П4, F400 в солях, W12, с МБ и КЭ
1.3-1-101	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В45 (М600); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В45 (М600), П4, F300 в солях, W12, с МБ и КЭ
1.3-1-102	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В60 (М800); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, для инженерных коммуникаций и дорог, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В60 (М800), П4, F300 в солях, W12, с МБ и КЭ
1.3-1-103	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400); П4, F400 (в солях), W20, с МБ	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В30 (М400), П4, F400 в солях, W20, с МБ
1.3-1-104	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П1, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П1, F100, W2
1.3-1-105	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П2, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П2, F100, W2
1.3-1-106	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П4, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W2
1.3-1-107	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П2, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П2, F100, W2
1.3-1-108	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П4, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П4, F100, W2
1.3-1-109	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В22,5 (М300); П2, F150, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П2, F150, W2
1.3-1-110	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В22,5 (М300); П4, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П4, F100, W4
1.3-1-111	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П2, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П2, F150, W6
1.3-1-112	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F150, W6
1.3-1-113	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П3, F200, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F200, W6
1.3-1-114	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F200, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F200, W6
1.3-1-115	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П5, F200, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П5, F200, W6
1.3-1-116	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П2, F200, W8	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П2, F200, W8
1.3-1-117	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П3, F300, W8	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П3, F300, W8
1.3-1-118	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W8	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F300, W8
1.3-1-119	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В35 (М450); П2, F200, W10	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В35 (М450), П2, F200, W10
1.3-1-120	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В35 (М450); П4, F200, W10	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В35 (М450), П4, F200, W10
1.3-1-121	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В40 (М550); П3, F200, W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В40 (М550), П3, F200, W12
1.3-1-122	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В40 (М550); П4, F200, W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В40 (М550), П4, F200, W12

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-123	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П3, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П3, F100, W2
1.3-1-124	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности В15 (М200); П2, F75, W2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В15 (М200), П2, F75, W2
1.3-1-125	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности В22,5 (М300); П2, F100, W2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В22,5 (М300), П2, F100, W2
1.3-1-126	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности В22,5 (М300); П3, F100, W2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В22,5 (М300), П3, F100, W2
1.3-1-129	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F300, W12 с С-3 и РД-к	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F300, W12, с С-3 и РД-к
1.3-1-133	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В30,0 (М400); П4, F200, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F200, W6
1.3-1-135	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В7,5 (М100); П4, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П4, F100, W4
1.3-1-137	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15,0 (М200); П4, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4
1.3-1-138	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П4, F75, W6 с С-3 и ЛСТ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ
1.3-1-139	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F150, W6 с С-3 и ЛСТ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F150, W6, с С-3 и ЛСТ
1.3-1-140	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В22,5 (М300); П3, F200, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П3, F200, W6
1.3-1-141	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П3, F300, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F300, W6
1.3-1-142	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F300, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F300, W6
1.3-1-143	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности В7,5 (М100); Пк4, F100, W4	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В7,5 (М100), Пк4, F100, W4
1.3-1-144	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности В10 (М150); Пк4, F100, W4	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В10 (М150), Пк4, F100, W4
1.3-1-145	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности В15 (М200); Пк4, F100, W4	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В15 (М200), Пк4, F100, W4
1.3-1-146	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П2, F150, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П2, F150, W4
1.3-1-147	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П4, F75, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F75, W2
1.3-1-148	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П2, F100, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П2, F100, W6
1.3-1-149	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П3, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П3, F100, W4
1.3-1-150	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П3, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П3, F150, W6
1.3-1-151	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П4, F75, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П4, F75, W4
1.3-1-152	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В22,5 (М300); П3, F100, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П3, F100, W6
1.3-1-153	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П3, F150, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F150, W4
1.3-1-154	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F100, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F100, W6
1.3-1-155	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П3, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П3, F150, W6

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-156	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F150, W6
1.3-1-157	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В30 (М400), П4, F300, W6
1.3-1-158	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В35 (М450); П4, F150, W6	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В35 (М450), П4, F150, W6
1.3-1-159	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В7,5 (М100); П1, F50, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П1, F50, W2
1.3-1-160	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В7,5 (М100); П2, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П2, F100, W4
1.3-1-161	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В7,5 (М100); П3, F50, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П3, F50, W2
1.3-1-162	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В7,5 (М100); П4, F50, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 (М100), П4, F50, W2
1.3-1-163	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В12,5 (М150); П2, F50, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В12,5 (М150), П2, F50, W2
1.3-1-164	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В12,5 (М150); П3, F50, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В12,5 (М150), П3, F50, W2
1.3-1-165	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В12,5 (М150); П4, F75, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В12,5 (М150), П4, F75, W2
1.3-1-166	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П3, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П3, F100, W4
1.3-1-167	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П4, F50, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F50, W2
1.3-1-168	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П2, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П2, F100, W4
1.3-1-169	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П3, F100, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П3, F100, W2
1.3-1-170	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П3, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П3, F100, W4
1.3-1-171	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В20 (М250); П4, F75, W2	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В20 (М250), П4, F75, W2
1.3-1-172	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В22,5 (М300); П3, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П3, F100, W4
1.3-1-173	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В22,5 (М300); П4, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П3, F100, W4
1.3-1-174	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П3, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F100, W4
1.3-1-175	Наименование	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П4, F100, W4
1.3-1-176	Наименование	Смесь сухая (пескобетон), цементная, напольная, прочность на сжатие 40 МПа (М400), прочность на изгиб 8,5 МПа, для устройства высокопрочных износостойких полов, для монтажных работ	Смесь сухая, цементная, напольная, прочность на сжатие 40 МПа (М400), прочность на изгиб 8,5 МПа, для устройства высокопрочных износостойких полов, для монтажных работ
1.3-1-177	Наименование	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В50 (М700); П5, F300, W20 с МБ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В50 (М700), П5, F300, W20, с МБ
1.3-1-178	Наименование	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В60 (М800); П5, F300, W20 с МБ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В60 (М800), П5, F300, W20, с МБ
1.3-1-179	Наименование	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В70 (М900); П5, F300, W20 с МБ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В70 (М900), П5, F300, W20, с МБ
1.3-1-180	Наименование	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В80 (М1000); П5, F300, W20 с МБ	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В80 (М1000), П5, F300, W20, с МБ

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-181	Наименование	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне с армирующей добавкой, класс прочности В35 (М450); П1-П3, F300, W12	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, с армирующей добавкой, класс прочности В35 (М450), П1-П3, F300, W12
1.3-2-2	Наименование	Растворы цементные, марка 25	Раствор цементный, марка М25
1.3-2-3	Наименование	Растворы цементные, марка 50	Раствор цементный, марка М50
1.3-2-4	Наименование	Растворы цементные, марка 75	Раствор цементный, марка М75
1.3-2-5	Наименование	Растворы цементные, марка 100	Раствор цементный, марка М100
1.3-2-6	Наименование	Растворы цементные, марка 150	Раствор цементный, марка М150
1.3-2-7	Наименование	Растворы цементные, марка 200	Раствор цементный, марка М200
1.3-2-8	Наименование	Растворы цементные, марка 250	Раствор цементный, марка М250
1.3-2-9	Наименование	Растворы цементные, марка 300	Раствор цементный, марка М300
1.3-2-11	Наименование	Растворы цементно-известковые, марка 25	Раствор цементно-известковый, марка М25
1.3-2-12	Наименование	Растворы цементно-известковые, марка 50	Раствор цементно-известковый, марка М50
1.3-2-13	Наименование	Растворы цементно-известковые, марка 75	Раствор цементно-известковый, марка М75
1.3-2-14	Наименование	Растворы цементно-известковые, марка 100	Раствор цементно-известковый, марка М100
1.3-2-15	Наименование	Раствор известковый, марка 4	Раствор известковый, марка М4
1.3-2-18	Наименование	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	Смесь сухая, монтажно-кладочная, цементно-песчаная, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм
1.3-2-19	Наименование	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	Смесь сухая, монтажно-кладочная, цементно-песчаная, В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм
1.3-2-20	Наименование	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	Смесь сухая, монтажно-кладочная, цементно-песчаная, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм
1.3-2-21	Наименование	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны), В15 (М200), F100, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	Смесь сухая, монтажно-кладочная, специализированная, пескобетон, В15 (М200), F100, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм
1.3-2-22	Наименование	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны), В22,5 (М300), F200, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	Смесь сухая, монтажно-кладочная, специализированная, пескобетон, В22,5 (М300), F200, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм
1.3-2-23	Наименование	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны), В30 (М400), F300, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	Смесь сухая, монтажно-кладочная, специализированная, пескобетон, В30 (М400), F300, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм
1.3-2-24	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
1.3-2-25	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, водоудерживающие и повышающие адгезионные свойства, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, адгезионная, для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
1.3-2-27	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, выравнивающие для грунтовочной штукатурки и стяжки пола, В15 (М200), F100, W2, крупность заполнителя 1,5 мм	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В15 (М200), F100, W2, крупность заполнителя 1,5 мм, для предварительного выравнивания плит перекрытий, каменных и бетонных фундаментов
1.3-2-28	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, для грунтовочной штукатурки и устройства стяжки пола механизированным способом, В15 (М200), F100, W2, крупность заполнителя 1,5 мм	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, В15 (М200), F100, W2, крупность заполнителя 1,5 мм, для грунтовочной штукатурки и устройства стяжки пола
1.3-2-29	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	Смесь сухая, цементно-известково-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
1.3-2-30	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	Смесь сухая, цементно-известково-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм
1.3-2-31	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для тонкой штукатурки ячеистых блоков и других пористых оснований, В5 (М75), F25, крупность заполнителя не более 1,0 мм	Смесь сухая, цементно-известково-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В5 (М75), F25, крупность заполнителя не более 1,0 мм, для тонкой штукатурки ячеистых блоков и других пористых оснований
1.3-2-32	Наименование	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	Смесь сухая, штукатурная, декоративная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя от 1,0 до 3,0 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-2-33	Наименование	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	Смесь сухая, штукатурная, декоративная, для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя от 0,5 до 3,0 мм
1.3-2-34	Наименование	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	Смесь сухая, цементно-известковая, штукатурная, паропроницаемая, для внутренних работ, плотность раствора 1850 кг/м3, прочность сцепления не менее 0,4 МПа, прочность на сжатие не менее 5 МПа, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,63 мм, для проведения восстановительных и реставрационных работ
1.3-2-35	Наименование	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ
1.3-2-36	Наименование	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,315 мм, для плиточных работ
1.3-2-37	Наименование	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина, В15 (М200), F50	Смесь сухая, цементно-песчаная, безусадочная, для внутренних работ ручного нанесения, В15 (М200), F50, крупность заполнителя не более 0,315 мм, для устройства стяжки под укладку керамической и керамогранитной плитки, линолеума, паркета, ковролина, ламината, пробковых покрытий
1.3-2-38	Наименование	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки, самовыравнивающиеся, В15 (М200), F50	Смесь сухая, цементно-песчаная, быстротвердеющая, для внутренних работ ручного нанесения, В15 (М200), F50, крупность заполнителя не более 0,315 мм, для устройства стяжки под укладку керамической и керамогранитной плитки, линолеума, паркета, ковролина, ламината, пробковых покрытий
1.3-2-42	Наименование	Смеси сухие теплоизоляционные и звукоизоляционные цементно-известково-перлитовые, В3,5 (М50)	Смесь сухая, цементно-известковая, с добавлением перлитового песка, для наружных и внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, В3,5 (М50), для теплоизоляции, огнестойкости и звукоизоляции ограждающих конструкций зданий
1.3-2-44	Наименование	Смесь сухая, мелкозернистая, на полимерном органическом связующем, с известняковым заполнителем, шпатлевочная, финишная, суперпластичная, белая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, для сухих помещений, для финишного выравнивания стен и потолков перед наклейкой обоев или покраской	Смесь сухая, мелкозернистая, на полимерном органическом связующем, с известняковым заполнителем, шпатлевочная, суперпластичная, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, для сухих помещений, для финишного выравнивания стен и потолков перед наклейкой обоев или покраской, белая
1.3-2-46	Наименование	Смеси сухие цементные с наполнителем из тонкомолотого мрамора фракцией 0,3 мм, для финишного выравнивания под укладку напольных покрытий в сухих и влажных внутренних помещениях, толщина слоя до 5 мм, ручного нанесения	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, ручного нанесения, водостойкая, с наполнителем из тонкомолотого мрамора, прочность на сжатие не менее 20 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 1,0 МПа, прочность на изгиб не менее 5 МПа, толщина слоя от 1 до 5 мм, для финишного выравнивания под укладку напольных покрытий
1.3-2-48	Наименование	Смесь сухая, крупнозернистая, известково-цементная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, насыпная плотность от 1200 до 1800 кг/м3, прочность на сжатие не менее 3,5 МПа, прочность на изгиб не менее 2 МПа, прочность сцепления с основанием 0,35 МПа, не менее F100, для декоративной отделки стен и декоративно-защитного тонкослойного покрытия в системах фасадного утепления под окраску вододисперсионными красками	Смесь сухая, крупнозернистая, известково-цементная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, насыпная плотность от 1200 до 1800 кг/м3, прочность на сжатие не менее 3,5 МПа, прочность на изгиб не менее 2 МПа, прочность сцепления с основанием 0,35 МПа, F100, для декоративной отделки стен и декоративно-защитного тонкослойного покрытия в системах фасадного утепления под окраску вододисперсионными красками
1.3-2-50	Наименование	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма), В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная
1.3-2-96	Наименование	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм	Смесь сухая цементная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя не более 0,315 мм, для укладки блоков и плит из пенобетона, газобетона, газосиликата, силикатных блоков и плит

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-2-120	Наименование	Смесь сухая, крупнозернистая, цементная с наполнителем из полимерной фибры, ремонтная, безусадочная, сульфатостойкая, наружного применения, прочность на сжатие не менее 60 МПа, прочность на изгиб не менее 8 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 2,5 МПа, не менее W16, не менее F300, для конструкционного ремонта бетонных покрытий дорог, аэродромов, мостов, портов, гидротехнических сооружений, бетонных покрытий цехов, армированных, в том числе преднапряженных конструкций, омоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций, защиты бетона от агрессивных сред, воздействия морской воды, масел, при глубине разрушений бетона от 20 до 40 мм	Смесь сухая цементная с наполнителем из полимерной фибры, ремонтная, безусадочная, сульфатостойкая, наружного применения, прочность на сжатие 60 МПа, прочность на изгиб 8 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,5 МПа, W16, F300, крупность заполнителя 3 мм, для конструкционного ремонта бетонных покрытий дорог, аэродромов, мостов, портов, гидротехнических сооружений, бетонных покрытий цехов, армированных, в том числе преднапряженных конструкций, омоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций, защиты бетона от агрессивных сред, воздействия морской воды, масел, при глубине разрушений бетона от 20 до 40 мм
1.3-2-125	Наименование	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей, В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	Смесь сухая, цементная, ремонтная, для штукатурных работ по бетонным поверхностям, В15 (М200), F200, W8, плотность раствора 1950 кг/м3, прочность сцепления не менее 0,8 МПа, крупность заполнителя 1,25 мм, для выравнивания подпорных стенок, фундаментов и чаш бассейнов, защиты технических ж/бетонных резервуаров с умеренной агрессией среды, ремонта смотровых колодцев и коллекторов, восстановления геометрии бетонных конструкций, устранения сколов, выбоин и каверн
1.3-2-126	Наименование	Смеси сухие цементные для устройства полов, В30 (М400), F300 в солях, W4 - W8, крупность заполнителя не более 3 мм	Смесь сухая, цементная, напольная, высокопрочная, армированная полимерным фиброволокном, для наружных и внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, В35 (М450), F300 в солях, W8, плотность раствора 2100 кг/м3, прочность сцепления не менее 0,75 МПа, крупность заполнителя 5 мм, для предварительного выравнивания плит перекрытий, каменных и бетонных фундаментов, в качестве несущего слоя при устройстве высокопрочных износостойких полов
1.3-2-128	Наименование	Эластификатор (жидкая добавка) для двухкомпонентного состава на цементной основе, плотность 1,08 МПа, показатель pH 6-7, сопротивление разрыву 0,8 Н/мм2	Эластификатор жидкий для двухкомпонентного состава на цементной основе, плотность 1,08 МПа, показатель pH от 6 до 7, сопротивление разрыву 0,8 Н/мм2
1.3-2-136	Наименование	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	Смесь сухая, цементная, клеевая, для крепления крупноформатного керамогранита, клинкерной плитки, натурального и искусственного камня
1.3-2-137	Наименование	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, белые	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, белая
1.3-2-138	Наименование	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная
1.3-2-140	Наименование	Смеси сухие штукатурные гипсоизвестковые для нанесения механизированным способом	Смесь сухая, известково-гипсовая, штукатурная, для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, плотность раствора 1100 кг/м3, прочность сцепления не менее 0,3 МПа, прочность на сжатие не менее 7 Мпа, крупность заполнителя не более 1,25 мм, для проведения восстановительных и реставрационных работ
1.3-2-144	Наименование	Смесь сухая цементная, коррозионно-защитная, механизированного и ручного нанесения, прочность сцепления с металлом 2,5 МПа, насыпная плотность 910 кг/м3, для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	Смесь сухая цементная, коррозионно-защитная, механизированного и ручного нанесения, наибольшая крупность заполнителя 1,0 мм, насыпная плотность от 1150 до 1250 кг/м3, плотность раствора от 1750 до 1850 кг/м3, толщина слоя от 1 до 10 мм, сохраняемость подвижности смеси 40 мин, прочность сцепления с бетоном/металлом 2,0/2,5 МПа, прочность на сжатие/растяжение 50/6,5 МПа, для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-2-145	Наименование	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, с полимерными добавками, ремонтная, коррозионно-защитная, быстросхватывающая, тиксотропная, с компенсированной усадкой, ручного нанесения, насыпная плотность 1450 кг/м3, прочность на сжатие 45,5 МПа, модуль упругости 23,8 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,3 МПа, для защиты арматуры, местного ремонта железобетонных конструкций	Смесь сухая, цементная, с полимерной фиброй, ремонтная класс R4, тиксотропная, безусадочная, ручного нанесения, наибольшая крупность заполнителя 1,2 мм, плотность раствора от 2150 до 2250 кг/м3, толщина слоя от 3 до 30 мм, сохраняемость подвижности смеси 30 мин, прочность сцепления с бетоном 2,0 МПа, прочность на сжатие/растяжение 50/6 МПа, марка по водонепроницаемости W20, марка по морозостойкости F300, для конструкционного ремонта бетона без использования опалубки, создания галтелей опалубки
1.3-2-146	Наименование	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, механизированного и ручного нанесения, насыпная плотность 1100 кг/м3, плотность раствора 1950 кг/м3, прочность на сжатие 40,7 МПа, прочность на изгиб 7,55 МПа, прочность сцепления с бетоном 1,82 МПа, для поверхностной гидроизоляции, защиты и декоративной отделки бетонных, железобетонных, каменных, кирпичных конструкций фундаментов, бассейнов, гидротехнических сооружений, мостовых и портовых конструкций	Смесь сухая цементная, гидроизоляционная, механизированного и ручного нанесения, наибольшая крупность заполнителя 1,0 мм, насыпная плотность 1450 кг/м3, плотность раствора 1860 кг/м3, прочность сцепления с бетоном 0,8 МПа, прочность на сжатие/изгиб 25/5,5 МПа, марка по водонепроницаемости при позитивном/негативном гидростатическом давлении W10/W4, для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции влажных помещений, заглубленных сооружений, шахт, тоннелей, подпорных стен, резервуаров, силосов, очистных сооружений и т.п.
1.3-2-147	Наименование	Состав двухкомпонентный, гидроизоляционный, эластичный, механизированного и ручного нанесения, компонент А - смесь сухая мелкозернистая, цементная, компонент В - синтетическая смола, плотность раствора 1560 кг/м3, прочность при растяжении 1,3 МПа, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 2МПа, относительное удлинение при разрыве 59%, F400, для гидроизоляции гидротехнических сооружений, фундаментов, тоннелей и шахт, мостовых конструкций, конструкций подверженных динамическим нагрузкам, допускается контакт с питьевой водой	Состав двухкомпонентный, гидроизоляционный, эластичный, механизированного и ручного нанесения, компонент А - смесь сухая мелкозернистая цементная, наибольшая крупность заполнителя 0,5 мм, насыпная плотность 1450 кг/м, компонент В - полимерная дисперсия; плотность раствора 1750 кг/м3, сохраняемость подвижности смеси 20 мин, прочность сцепления с бетоном/металлом 1,2/0,8 МПа, прочность при растяжении 1,5 МПа, марка по водонепроницаемости при позитивном/негативном гидростатическом давлении W12/W6, для защиты бетонных поверхностей гидротехнических и водоочистных сооружений, резервуаров, обделок тоннелей и подземных сооружений, допускается контакт с питьевой водой
1.3-2-149	Наименование	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов	Смесь сухая, цементная, водостойкая, для затирки межплиточных швов
1.3-2-150	Наименование	Смеси сухие цементные шпаклевочные с полимерными добавками, выравнивающие для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2	Смесь сухая, цементная, шпаклевочная с полимерными добавками, для наружных и внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, плотность раствора 1550 кг/м3, прочность сцепления 0,4 МПа, крупность заполнителя 0,16 мм, F35, для выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов под покраску или оклейку обоями
1.3-2-151	Наименование	Смесь сухая для наружных работ, цементная, клеевая, для приклеивания утеплителя, ручного нанесения, расход 2,7-5,0 кг/м2	Смесь сухая, цементная, клеевая, для наружных работ, ручного нанесения, расход от 2,7 до 5,0 кг/м2, для приклеивания утеплителя
1.3-2-152	Наименование	Смесь сухая для наружных и внутренних работ, цементная, клеевая, для приклеивания утеплителя и создания армированного слоя в штукатурных системах, ручного нанесения, расход 2,7-5,0 кг/м2	Смесь сухая, цементная, клеевая, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, расход от 2,7 до 5,0 кг/м2, для приклеивания утеплителя и создания армированного слоя в штукатурных системах
1.3-2-163	Наименование	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	Смесь сухая, цементно-песчаная, универсальная, для общестроительных и штукатурных работ, марка М150
1.3-2-164	Наименование	Смеси сухие штукатурные гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25	Смесь сухая штукатурная, гипсовая, влагостойкая, для внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, прочность на сжатие не менее 4 МПа, толщина наносимого слоя от 5 до 60 мм, для оштукатуривания бетонных, кирпичных и пенобетонных оснований
1.3-2-165	Наименование	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	Смесь сухая штукатурная, цементно-известковая, для наружных и внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, прочность на сжатие 8 Мпа, морозостойкость F75, толщина слоя от 5 до 30 мм, для оштукатуривания бетонных, кирпичных и пенобетонных оснований
1.3-2-166	Наименование	Смеси сухие клеевые, для внутренних работ, для укладки напольной и настенной плитки из керамики	Смесь сухая, цементная, клеевая, для внутренних работ, для укладки напольной и настенной плитки из керамики

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-2-167	Наименование	Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних и наружных работ, для облицовки поверхностей керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого бетона	Смесь сухая, цементная, клеевая, высокоадгезионная, для внутренних и наружных работ, для облицовки поверхностей керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого бетона
1.3-2-168	Наименование	Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита	Смесь сухая, цементная, клеевая, высокоадгезионная, высокоэластичная, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита
1.3-2-169	Наименование	Смеси сухие штукатурные, цементные, ремонтные, высокоадгезионные, с минеральными добавками, марка 400	Смесь сухая, цементная, штукатурная, ремонтная, высокоадгезионная, с минеральными добавками, марка М400
1.3-2-170	Наименование	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, цементная, клеевая, для приклеивания утеплителя и армирующей сетки, ручного нанесения, прочность сцепления с бетоном 0,7 МПа, с утеплителем ПСБС 0,1 МПа, с минераловатной плитой 0,15 МПа, F150	Смесь сухая, мелкозернистая, цементно-известковая с фракционированным заполнителем, клеевая, для наружных работ, механизированного нанесения, прочность сцепления с бетоном 0,75 МПа, прочность на сжатие 9 МПа, прочность на растяжение при изгибе 4 МПа, F100, для устройства клеевого и штукатурно-армирующего слоя по минераловатным теплоизоляционным плитам в системе утепления фасадов
1.3-2-171	Наименование	Смесь сухая крупнозернистая, цементно-известковая с фракционированным заполнителем, штукатурная, ручного нанесения, прочность при сжатии 8,0 МПа, прочность сцепления с бетонным основанием 0,45 МПа, F150, для наружной и внутренней отделки зданий и устройства декоративного защитного слоя в системах фасадной теплоизоляции	Смесь сухая, крупнозернистая, цементно-известковая с фракционированным заполнителем, для наружных работ, механизированного нанесения, прочность сцепления с бетоном 0,63 МПа, прочность при сжатии 5,1 МПа, прочность на растяжение при изгибе 2,2 МПа, F100, для устройства декоративно-защитного штукатурного слоя в системе утепления фасадов
1.3-2-173	Наименование	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности В7,5 (М100); Пк2, F50	Смесь сухая, цементно-песчаная, класс прочности В7,5 (М100), Пк2, F50
1.3-2-174	Наименование	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности В15 (М200); Пк2, F50	Смесь сухая, цементно-песчаная, класс прочности В15 (М200), Пк2, F50
1.3-2-175	Наименование	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	Смесь сухая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 15 МПа, прочность на изгиб не менее 3.5 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола
1.3-2-176	Наименование	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200	Смесь сухая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 20 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 2 до 10 мм, для подготовки гладких горизонтальных поверхностей
1.3-2-177	Наименование	Смеси сухие двухкомпонентные штукатурные быстротвердеющие для производства ремонтных и штукатурных работ по бетонным поверхностям В25 (М350), F200 в солях, W6, крупность заполнителя не более 1,2 мм	Смесь сухая двухкомпонентная, быстротвердеющая, тиксотропная, ремонтная, для штукатурных работ по бетонным и железобетонным поверхностям, В25 (М350), F300 в солях, W12, плотность раствора 2000 кг/м3, прочность сцепления не менее 2 МПа, крупность заполнителя 1,25 мм, для ремонта вертикальных, наклонных и потолочных бетонных поверхностей со средними эксплуатационными нагрузками
1.3-2-182	Наименование	Смеси сухие быстросхватывающиеся уплотняющие (БУС) из гипсоглиноземистого цемента	Смесь сухая, быстросхватывающаяся, уплотняющая из гипсоглиноземистого цемента
1.3-2-183	Наименование	Смеси сухие цементные тампонажные с комплексными добавками для нагнетания за обделку	Смесь сухая, цементная, тампонажная, с комплексными добавками, для нагнетания за обделку
1.3-2-184	Наименование	Смеси сухие бетонные (песчаные), ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй В60 (М800), П1, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	Смесь сухая, цементная, с полимерной фиброй, тиксотропная, ремонтная, безусадочная, быстротвердеющая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, В60 (М800), П1, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, толщина нанесения от 10 до 35 мм, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-2-185	Наименование	Смеси сухие бетонные (песчаные), ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	Смесь сухая, цементная, безусадочная, быстротвердеющая, ремонтная, армированная полимерной фиброй, крупность заполнителя не более 3 мм, В80 (М1000), П5, F300, W16, толщина заливки от 10 до 40 мм, для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций
1.3-2-186	Наименование	Смеси сухие бетонные (песчаные), ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй В60 (М800), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм	Смесь сухая, цементная, безусадочная, быстротвердеющая, ремонтная, армированная полимерной фиброй, крупность заполнителя не более 10 мм, В60 (М800), П5, F300, W16, толщина заливки от 40 до 100 мм, для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций
1.3-2-187	Наименование	Смесь сухая, крупнозернистая, цементная с фракционированным песком, гравием, специальными добавками и полимерной фиброй, ремонтная, поверхностная, быстротвердеющая, безусадочная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, плотность раствора не более 2450 кг/м3, прочность на сжатие 65 МПа, прочность на изгиб 8 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа, модуль упругости не менее 35 ГПа, F300, W16, водородный показатель более pH 12,5, толщина слоя от 50 до 300 мм, для ремонта и омоноличивания стыков бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, промышленных бетонных полов	Смесь сухая, крупнозернистая, цементная, безусадочная, быстротвердеющая, с фракционированным минеральным заполнителем, специальными добавками и полимерной фиброй, ремонтная, поверхностная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, плотность раствора не более 2450 кг/м3, прочность на сжатие 65 МПа, прочность на изгиб 8 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа, модуль упругости не менее 35 ГПа, F300, W16, водородный показатель более pH 12,5, толщина слоя от 50 до 300 мм, для ремонта и омоноличивания стыков бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, промышленных бетонных полов
1.3-2-188	Наименование	Смесь сухая, крупнозернистая, цементная с фракционированным песком, гравием, специальными добавками, полимерной и жесткой стальными фибрами, ремонтная, поверхностная, быстротвердеющая, безусадочная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, плотность раствора не более 2500 кг/м3, прочность на сжатие 75 МПа, прочность на изгиб 15 МПа, прочность сцепления с бетоном более 2 МПа, модуль упругости 35 ГПа, F300, W16, водородный показатель более pH 12,5, толщина слоя от 50 до 300 мм, для ремонта и омоноличивания стыков бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, промышленных бетонных полов, подверженных динамическим и ударным нагрузкам	Смесь сухая, крупнозернистая, цементная, безусадочная, быстротвердеющая, с фракционированным минеральным заполнителем, специальными добавками, полимерной и стальной фиброй, ремонтная, поверхностная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, плотность раствора не более 2500 кг/м3, прочность на сжатие 75 МПа, прочность на изгиб 15 МПа, прочность сцепления с бетоном более 2 МПа, модуль упругости 35 ГПа, F300, W16, водородный показатель более pH 12,5, толщина слоя от 50 до 300 мм, для ремонта и омоноличивания стыков бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, промышленных бетонных полов, подверженных динамическим и ударным нагрузкам
1.3-2-189	Наименование	Смеси сухие бетонные (песчаные), безусадочные, быстротвердеющие, для высокоточной подливки и омоноличивания полов, В70 (М900), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	Смесь сухая, цементная, безусадочная, быстротвердеющая, крупность заполнителя не более 3 мм, В70 (М900), П5, F300, W16, толщина заливки от 20 до 60 мм, для высокоточной фиксации выставленного оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных конструкций
1.3-2-190	Наименование	Смеси сухие бетонные (песчаные), безусадочные, быстротвердеющие, для высокоточной подливки и омоноличивания полов, В60 (М800), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм	Смесь сухая, цементная, безусадочная, быстротвердеющая, крупность заполнителя не более 10 мм, В60 (М800), П5, F300, W16, толщина заливки от 40 до 100 мм, для высокоточной анкеровки основания выставленного оборудования методом подливки и омоноличивания жёстких швов между элементами сборного железобетона
1.3-2-191	Наименование	Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент Б) (А : Б = 3 : 1) для защиты и гидроизоляции бетона	Состав двухкомпонентный, эластичный из сухой смеси на основе цементного вяжущего и синтетических полимеров в водной дисперсии, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора от 1700 до 2200 кг/м3, толщина наносимого слоя до 2 см, для защиты и гидроизоляции бетона, балконов, террас, ванных комнат и плавательных бассейнов
1.3-2-193	Наименование	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые, быстротвердеющие с химическими добавками, адгезионная прочность не менее 0,25 Н/мм2	Смесь сухая, шпаклевочная, гипсовая, быстротвердеющие с химическими добавками, плотность раствора 1750 кг/м3, адгезионная прочность сцепления не менее 0,5 МПа, крупность заполнителя 0,2 мм, для высококачественного финишного выравнивания поверхности
1.3-2-195	Наименование	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, марка М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм	Смесь сухая, цементно-известковая, универсальная, штукатурная, тонкослойная, с органическими добавками и волокнистым армированием, марка М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-2-198	Наименование	Смесь сухая гидроизоляционная из песка, водонабухающего глинопорошка и специальных добавок, коэффициент фильтрации не более 50 мкм/сут, насыпная плотность 1,3-1,6 г/см3, для приготовления гидроизолирующей пасты контрольного и уплотнительного нагнетания	Смесь сухая гидроизоляционная из песка, водонабухающего глинопорошка и специальных добавок, коэффициент фильтрации не более 50 мкм/сут, насыпная плотность от 1,3 до 1,6 г/см3, для приготовления гидроизолирующей пасты контрольного и уплотнительного нагнетания
1.3-2-208	Наименование	Смеси сухие бетонные БСС, ремонтные, быстросхватывающиеся, с химическими добавками, В40 (М500), крупность заполнителя 5-10 мм	Смесь сухая бетонная с наполнителем из полимерной фибры, ремонтная, безусадочная, сульфатостойкая, наружного применения, прочность на сжатие 60 МПа, прочность на изгиб 8 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,5 МПа, W16, F300, крупность заполнителя 10 мм, для конструкционного ремонта бетонных покрытий дорог, аэродромов, мостов, портов, гидротехнических сооружений, бетонных покрытий цехов, армированных, в том числе преднапряженных конструкций, омоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций, защиты бетона от агрессивных сред, воздействия морской воды, масел, при глубине разрушений бетона от 40 до 100 мм
1.3-2-215	Наименование	Смесь сухая, тонкодисперсная, известково-цементная с добавлением полимерной смолы, шпатлевочная, выравнивающая, поверхностно-восстановительная, для наружных работ, ручного нанесения, плотность раствора 1700 кг/м3, для шпатлевания шероховатых и неровных грунтованных покрытий, улучшения поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, выравнивания кладок из кирпича, силикатных, керамических и бетонных блоков, затирки гладких фасадных поверхностей	Смесь сухая, тонкодисперсная, известково-цементная, с добавлением полимерной смолы, шпатлевочная, выравнивающая, поверхностно-восстановительная, для наружных работ, ручного нанесения, плотность раствора 1700 кг/м3, для шпатлевания шероховатых и неровных грунтованных покрытий, улучшения поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, выравнивания кладок из кирпича, силикатных, керамических и бетонных блоков, затирки гладких фасадных поверхностей
1.3-2-221	Наименование	Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, ручного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя 5-50 мм, водоудерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO2, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%	Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, ручного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя от 5 до 50 мм, водоудерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO2, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%
1.3-2-222	Наименование	Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, механизированного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм, водоудерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO2, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%	Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, механизированного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя от 5 до 50 мм, водоудерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO2, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%
1.3-2-224	Наименование	Смесь сухая шпатлевочная гипсовая финишная с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, прочность сцепления не менее 0,3 МПа, белизна не менее 80%	Смесь сухая шпатлевочная гипсовая финишная с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, толщина наносимого слоя от 0,2 до 3 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, прочность сцепления не менее 0,3 МПа, белизна не менее 80%
1.3-2-228	Наименование	Смесь сухая гипсовая с заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающая, безусадочная, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80% прочность сцепления не менее 0,5 МПа, толщина нанесения 3-100 мм, белизна не менее 80%	Смесь сухая гипсовая с заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающая, безусадочная, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80% прочность сцепления не менее 0,5 МПа, толщина нанесения от 3 до 100 мм, белизна не менее 80%
1.3-2-229	Наименование	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ремонтная тиксотропного типа, армированная полимерной фиброй, F300, W12, крупность заполнителя до 10 мм	Смесь сухая бетонная с наполнителем из полимерной фибры, тиксотропная, ремонтная, безусадочная, сульфатостойкая, наружного применения, прочность на сжатие 60 МПа, прочность на изгиб 8 МПа, прочность сцепления с бетоном 2,5 МПа, W16, F1600, крупность заполнителя 10 мм, для конструкционного ремонта бетонных покрытий дорог, аэродромов, мостов, портов, гидротехнических сооружений, бетонных покрытий цехов, армированных, в том числе преднапряженных конструкций, омоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций, защиты бетона от агрессивных сред, воздействия морской воды, масел, при глубине разрушений бетона от 40 до 130 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-2-231	Наименование	Смесь сухая гидроизоляционная из песка, водонабухающего глинопорошка и специальных добавок, коэффициент фильтрации не более 5,0 мкм/сут, насыпная плотность 1,15-1,25 г/см3, для приготовления гидроизолирующей пасты контрольного и уплотнительного нагнетания	Смесь сухая гидроизоляционная из песка, водонабухающего глинопорошка и специальных добавок, коэффициент фильтрации не более 5,0 мкм/сут, насыпная плотность от 1,15 до 1,25 г/см3, для приготовления гидроизолирующей пасты контрольного и уплотнительного нагнетания
1.3-2-232	Наименование	Смесь сухая строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная на цементном вяжущем, W16, для повышения водонепроницаемости бетонов при постоянной инфильтрации воды через конструкции	Смесь сухая, цементная, гидроизоляционная проникающая и капиллярная, W16, для повышения водонепроницаемости бетонов при постоянной инфильтрации воды через конструкции
1.3-2-248	Наименование	Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего и песка и модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, прочность сцепления с бетоном/металлом 1,0/0,5 МПа, W10, F50, ПК 4-7 для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения	Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего и песка и модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, прочность сцепления с бетоном/металлом 1,0/0,5 МПа, W10, F50, ПК от 4 до 7, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения
1.3-2-252	Наименование	Смесь сухая, мелкозернистая, растворная, на основе высокореакционных гидравлических вяжущих и модифицирующих добавок, быстротвердеющая, гидроизоляционная, ремонтная, поверхностно-восстановительная, ручного нанесения, прочность при сжатии не менее 50 МПа, плотность растворной смеси 1800 кг/м3, прочность сцепления с основанием 0,28 МПа, для остановки активных протечек, ремонта сколов и выбоин, репрофилирования бетонных конструкций	Смесь сухая, мелкозернистая, растворная, на основе высокореакционных гидравлических вяжущих и модифицирующих добавок, быстротвердеющая, гидроизоляционная, ремонтная, поверхностно-восстановительная, ручного нанесения, прочность при сжатии не менее 50 МПа, плотность растворной смеси 1800 кг/м3, прочность сцепления с основанием 0,28 МПа, для остановки активных протечек, ремонта сколов и выбоин, восстановление исходной геометрической формы элемента строительной конструкции
1.3-2-255	Наименование	Смесь сухая цементно-известковая с минеральными добавками, прочность на сжатие не менее 22,5 МПа, насыпная плотность 950 кг/м3, для стабилизации и укрепления грунтов	Смесь сухая цементно-известковая с минеральными добавками, насыпная плотность 950 кг/м, прочность на сжатие не менее 22,5 МПа3, для стабилизации и укрепления грунтов
1.3-3-1	Наименование	Асфальт литой для покрытий, марка ЛIV	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, литая, тип IV
1.3-3-3	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип I	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка I
1.3-3-4	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип II	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка II
1.3-3-7	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип А
1.3-3-8	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б
1.3-3-9	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В
1.3-3-10	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Г	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, песчаная, тип Г
1.3-3-11	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, песчаная, марка III, тип Д
1.3-3-12	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые, крупнозернистые	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, пористая, крупнозернистая
1.3-3-14	Наименование	Щебень черный, фракция 3 (5) - 10 (15)	Щебень черный, фракция 3-10(5-15)
1.3-3-15	Наименование	Щебень черный, фракция 10 (15) - 20 (25)	Щебень черный, фракция 10-20(15-25)
1.3-3-16	Наименование	Щебень черный, фракция 20 - 40	Щебень черный, фракция 20-40
1.3-3-17	Наименование	Смеси резиновые, товарные	Смесь резиновая, товарная
1.3-3-18	Наименование	Смеси резиновые, невулканизированные	Смесь резиновая, невулканизированная
1.3-3-19	Наименование	Эмульсии дорожные, битумные	Эмульсия дорожная, битумная
1.3-3-20	Наименование	Эмульсии дорожные, битумно-латексные	Эмульсия дорожная, битумно-латексная
1.3-3-23	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая с противогололедной добавкой на основе измельченных хлористых солей и кремнийорганического гидрофобизатора, тип Б	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б, с противогололедной добавкой на основе хлористых солей и кремнийорганического гидрофобизатора
1.3-3-24	Наименование	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-15	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на гранитном щебне
1.3-3-25	Наименование	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, щебеночно-мастичные на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-15	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на габбро-диабазовом щебне
1.3-3-27	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на основе полимерно-битумного вяжущего, марка 1, тип А	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип А, на полимерно-битумном вяжущем
1.3-3-28	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на основе полимерно-битумного вяжущего, марка 1, тип Б	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б, на полимерно-битумном вяжущем

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-3-29	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая на экологически чистом композиционном битумнорезиновом вяжущем, марка I, тип А	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип А , на композиционном битумнорезиновом вяжущем
1.3-3-30	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая на экологически чистом композиционном битумнорезиновом вяжущем, марка I, тип Б	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б, на композиционном битумнорезиновом вяжущем
1.3-3-31	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, вид ЩМА-15, на экологически чистом композиционном битумнорезиновом вяжущем	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на гранитном щебне, на композиционном битумнорезиновом вяжущем
1.3-3-32	Наименование	Смеси битумоминеральные холодные для ремонта дорожных покрытий	Смесь битумоминеральная, холодная, для ремонта дорожных покрытий
1.3-3-33	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип А	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип А, на битуме с ПАВ
1.3-3-34	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип Б	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б, на битуме с ПАВ
1.3-3-35	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, вид ЩМА-15	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на гранитном щебне, на битуме с ПАВ
1.3-3-36	Наименование	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-20	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-20, на гранитном щебне
1.3-3-37	Наименование	Асфальт литой для покрытий, марка ЛI	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, литая, тип I
1.3-3-38	Наименование	Асфальт литой для покрытий, марка ЛII	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, литая, тип II
1.3-3-39	Наименование	Асфальт литой для покрытий, марка ЛV	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, литая, тип V
1.3-3-40	Наименование	Асфальт литой для покрытий на экологически чистом композиционном битумнорезиновом вяжущем, марка ЛV	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, литая, тип V, на композиционном битумнорезиновом вяжущем
1.3-3-41	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на гранитном щебне, вид ЩМА-20, на экологически чистом композиционном битумнорезиновом вяжущем	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-20, на гранитном щебне, на композиционном битумнорезиновом вяжущем
1.3-3-42	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на гранитном щебне, вид ЩМА-15, на полимерно-битумном вяжущем	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на гранитном щебне, на полимерно-битумном вяжущем
1.3-3-43	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на гранитном щебне, вид ЩМА-20, на полимерно-битумном вяжущем	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-20, на гранитном щебне, на полимерно-битумном вяжущем
1.3-3-44	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на гранитном щебне, вид ЩМА-15, с противогололедной добавкой на основе измельченных хлористых солей и кремнийорганического гидрофобизатора	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на гранитном щебне, с противогололедной добавкой на основе хлористых солей и кремнийорганического гидрофобизатора
1.3-3-46	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на гранитном щебне, вид ЩМА-20, с модифицирующей стабилизирующей добавкой на основе активного резинового порошка	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-20, на гранитном щебне, с модифицирующей стабилизирующей добавкой на основе активного резинового порошка
1.3-3-47	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на гранитном щебне, вид ЩМА-15, с модифицирующей стабилизирующей добавкой на основе активного резинового порошка	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на гранитном щебне, с модифицирующей стабилизирующей добавкой на основе активного резинового порошка
1.3-3-48	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-10, с вяжущим на основе вязких дорожных нефтяных битумов и блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-10, на габбро-диабазовом щебне, на полимерно-битумном вяжущем
1.3-3-49	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-15, с вяжущим на основе вязких дорожных нефтяных битумов и блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, на габбро-диабазовом щебне, на полимерно-битумном вяжущем
1.3-3-50	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-20, с вяжущим на основе вязких дорожных нефтяных битумов и блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-20, на габбро-диабазовом щебне, на полимерно-битумном вяжущем
1.3-3-51	Наименование	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка II	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, песчаная, марка II, тип Д

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-3-52	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-10, со стабилизирующей добавкой из комбинированного базальтового и хризотилового минерального волокна и битумного вяжущего	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-10, со стабилизирующей добавкой из комбинированного базальтового и хризотилового волокна и битумного вяжущего
1.3-3-53	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, со стабилизирующей добавкой из комбинированного базальтового и хризотилового минерального волокна и битумного вяжущего	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-15, со стабилизирующей добавкой из комбинированного базальтового и хризотилового волокна и битумного вяжущего
1.3-3-54	Наименование	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-20, со стабилизирующей добавкой из комбинированного базальтового и хризотилового минерального волокна и битумного вяжущего	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, щебеночно-мастичная, вид ЩМА-20, со стабилизирующей добавкой из комбинированного базальтового и хризотилового волокна и битумного вяжущего
1.3-4-1	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 6 до 7 мм
1.3-4-4	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 12 до 14 мм
1.3-4-5	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 16 до 18 мм
1.3-4-6	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 20 до 22 мм
1.3-4-7	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 25 до 28 мм
1.3-4-9	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 36-50 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 36 до 50 мм
1.3-4-19	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр от 6 до 7 мм
1.3-4-22	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр от 12 до 14 мм
1.3-4-23	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр от 16 до 18 мм
1.3-4-24	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр от 20 до 22 мм
1.3-4-25	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр от 25 до 28 мм
1.3-4-27	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 36-40 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр от 36 до 40 мм
1.3-4-32	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, проволока арматурная гладкая периодического профиля, класса ВР-I, диаметр 4 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, класс Вр-1, диаметр 4 мм
1.3-4-33	Наименование	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, проволока арматурная гладкая периодического профиля, класса ВР-I, диаметр 5 мм	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, класс Вр-1, диаметр 5 мм
1.3-4-74	Наименование	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс Вр-1, диаметр 4 мм
1.3-4-75	Наименование	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс Вр-1, диаметр 5 мм
1.3-4-120	Наименование	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 16-18 мм	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр от 16 до 18 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-4-121	Наименование	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 20-22 мм	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр от 20 до 22 мм
1.3-4-122	Наименование	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 25-28 мм	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр от 25 до 28 мм
1.3-4-123	Наименование	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 32-36 мм	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр от 32 до 36 мм
1.3-4-124	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 6 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 6 мм
1.3-4-125	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 7 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр от 6 до 8 мм
1.3-4-126	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 8 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 8 мм
1.3-4-127	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 10 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 10 мм
1.3-4-128	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 12 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 12 мм
1.3-4-129	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 14 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 14 мм
1.3-4-130	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 16 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 16 мм
1.3-4-131	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 18 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 18 мм
1.3-4-132	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 20 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 20 мм
1.3-4-133	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 22 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 22 мм
1.3-4-134	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 25-28 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр от 25 до 28 мм
1.3-4-135	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 32-40 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр от 32 до 40 мм
1.3-4-164	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 6 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 6 мм
1.3-4-165	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 7 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр от 6 до 8 мм
1.3-4-166	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 8 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 8 мм
1.3-4-167	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 10 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 10 мм
1.3-4-168	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм
1.3-4-169	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 14 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 14 мм
1.3-4-170	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 16-18 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр от 16 до 18 мм
1.3-4-171	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм
1.3-4-172	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 22 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 22 мм
1.3-4-173	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 25-28 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр от 25 до 28 мм
1.3-4-174	Наименование	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 32-40 мм	Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр от 32 до 40 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-4-176	Наименование	Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, М12х110 мм	Шпилька анкерная, стальная, резьбовая, оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, М12х110 мм
1.3-4-179	Наименование	Сталь арматурная винтовая, марка ST950/1050, диаметр 32 мм	Сталь арматурная винтовая, типа ST950/1050, диаметр 32 мм
1.3-4-180	Наименование	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БКС-1	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, типа БКС-1
1.3-4-181	Наименование	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БНС-1	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, типа БНС-1
1.3-4-182	Наименование	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БСС-1, БСС-2	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, типа БСС-1, БСС-2

Раздел 4. Материалы садово-паркового и зеленого строительства

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.4-1-1	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с оголенной корневой системой, порода: береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня, возраст 5-7 лет	Деревья лиственных пород, с оголенной корневой системой, типа береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня высота от 200 до 250 см, обхват ствола от 5 до 6 см
1.4-1-2	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с оголенной корневой системой, порода: береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня, возраст 9-12 лет	Деревья лиственных пород, с оголенной корневой системой, типа береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня высота от 250 до 300 см, обхват ствола от 6 до 8 см
1.4-1-6	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,6 м	Деревья лиственных пород, с комом земли (бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), высота от 250 до 300 см, обхват ствола от 8 до 10 см
1.4-1-7	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома 0,8х0,8х0,5 м	Деревья лиственных пород, с комом земли, высота от 300 до 350 см, обхват ствола от 10 до 12 см
1.4-1-8	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома 1х1х0,6 м	Деревья лиственных пород, с комом земли, высота от 350 до 400 см, обхват ствола от 12 до 14 см
1.4-1-9	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома 1,3х1,3х0,6 м	Деревья лиственных пород, с комом земли, высота от 400 до 450 см, обхват ствола от 14 до 16 см
1.4-1-10	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома 1,7х1,7х0,65 м	Деревья лиственных пород, с комом земли, высота от 500 до 550 см, обхват ствола от 18 до 20 см
1.4-1-11	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома 2х2х0,8 м	Деревья лиственных пород, с комом земли, высота от 550 до 600 см, обхват ствола от 20 до 25 см
1.4-1-19	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель сибирская, высота - 0,6-1 м, размер кома: диаметр - 0,5 м, высота - 0,4 м	Деревья хвойные, сильнорослые с широкой кроной, с комом земли (ель, лиственница, сосна), высота от 60 до 80 см, диаметр кома 35 см
1.4-1-20	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель сибирская, высота - 1-1,4 м, размер кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,5 м	Деревья хвойные, сильнорослые с широкой кроной, с комом земли (ель, лиственница, сосна), высота от 100 до 125 см, диаметр кома 45 см
1.4-1-21	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель сибирская, высота - 1,5-2 м, размер кома 1х1х0,6 м	Деревья хвойные, сильнорослые с широкой кроной, с комом земли (ель, лиственница, сосна), высота от 150 до 175 см, диаметр кома 50 см
1.4-1-22	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель сибирская, высота - 2 -2,5 м, размер кома 1,3х1,3х0,6 м	Деревья хвойные, сильнорослые с широкой кроной, с комом земли (ель, лиственница, сосна), высота от 200 до 225 см, диаметр кома 60 см
1.4-1-23	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель обыкновенная, колючая, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота - 0,6-1 м, размер кома: диаметр - 0,5 м, высота - 0,4 м	Деревья хвойные, сильнорослые колонновидные с комом земли (можжевельник обыкновенный, можжевельник скальный, туя западная), высота от 60 до 80 см, диаметр кома от 25 до 30 см
1.4-1-24	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель обыкновенная, колючая, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота - 1-1,4 м, размер кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,5 м	Деревья хвойные, сильнорослые колонновидные с комом земли (можжевельник обыкновенный, можжевельник скальный, туя западная), высота от 100 до 125 см, диаметр кома от 30 до 40 см
1.4-1-25	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель обыкновенная, колючая, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота - 1,5-2 м, размер кома 1х1х0,6 м	Деревья хвойные, сильнорослые колонновидные с комом земли (можжевельник обыкновенный, можжевельник скальный, туя западная), высота от 150 до 175 см, диаметр кома 40 см

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.4-1-26	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: ель обыкновенная, колючая, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота - 2- 2,5 м, размер кома 1,3х1,3х0,6 м	Деревья хвойные, сильнорослые колонновидные с комом земли (можжевельник обыкновенный, можжевельник скальный, туя западная), высота от 200 до 225 см, диаметр кома 50 см
1.4-1-27	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: сосна обыкновенная, высота - 0,6-1 м, размер кома: диаметр - 0,5 м, высота - 0,4 м	Деревья хвойные, карликовые и среднерослые, с комом земли (можжевельник казацкий, можжевельник средний, микробиота), высота (ширина) от 60 до 70 см, диаметр кома 35 см
1.4-1-28	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: сосна обыкновенная, высота - 1-1,4 м, размер кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,6 м	Деревья хвойные, карликовые и среднерослые, с комом земли (можжевельник казацкий, можжевельник средний, микробиота), высота (ширина) от 100 до 125 см, диаметр кома 45 см
1.4-1-29	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: сосна обыкновенная, высота - 1,5-2 м, размер кома 1х1х0,6 м	Деревья хвойные, карликовые и среднерослые, с комом земли (можжевельник казацкий, можжевельник средний, микробиота), высота (ширина) от 150 до 175 см, диаметр кома 45 см
1.4-1-30	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода: сосна обыкновенная, высота- 2-2,5 м, размер кома 1,3х1,3х0,6 м	Деревья хвойные, карликовые и среднерослые, с комом земли (можжевельник казацкий, можжевельник средний, микробиота), высота (ширина) от 175 до 200 см, диаметр кома 50 см
1.4-1-31	Наименование	Деревья хвойные садовых форм с комом земли, порода: ель колючая, голубая, серебристая, высота - 0,4-0,8 м, размер кома: диаметр - 0,5 м, высота - 0,4 м	Деревья хвойные с комом земли (ель сизая, ель сербская), высота от 50 до 70 см, диаметр кома 30 см
1.4-1-32	Наименование	Деревья хвойные садовых форм с комом земли, порода: ель колючая, голубая, серебристая, высота - 0,8-1,2 м, размер кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,5 м	Деревья хвойные с комом земли (ель сизая, ель сербская), высота от 70 до 100 см, диаметр кома 40 см
1.4-1-33	Наименование	Деревья хвойные садовых форм с комом земли, порода: ель колючая, голубая, серебристая, высота - 1,2-1,8 м, размер кома 1х1х0,6 м	Деревья хвойные с комом земли (ель сизая, ель сербская), высота от 100 до 150 см, диаметр кома 50 см
1.4-1-34	Наименование	Деревья хвойные садовых форм с комом земли, порода: ель колючая, голубая, серебристая, высота - 1,8-2,2 м, размер кома 1,3х1,3х0,6 м	Деревья хвойные с комом земли (ель сизая, ель сербская), высота от 150 до 200 см, диаметр кома 60 см
1.4-1-35	Наименование	Деревья хвойные садовых форм с комом земли, порода: туя западная, золотистая, высота - 0,8-1,2 м, размер кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,5 м	Деревья хвойные с комом земли (сосна горная), высота от 70 до 100 см, диаметр кома 40 см
1.4-1-36	Наименование	Деревья хвойные садовых форм с комом земли, порода: туя западная, золотистая, высота - 1,2-1,8 м, размер кома 1х1х0,6 м	Деревья хвойные с комом земли (сосна горная), высота от 100 до 150 см, диаметр кома 50 см
1.4-1-37	Наименование	Деревья хвойные садовых форм с комом земли, порода: туя западная, золотистая, высота - 0,4-0,8 м, размер кома: диаметр - 0,5 м, высота - 0,4 м	Деревья хвойные с комом земли (сосна горная), высота от 50 до 70 см, диаметр кома 30 см
1.4-1-39	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, группа V, порода - бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома 1,5х1,5х0,65 м	Деревья лиственных пород, видовые, с комом земли, (бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) высота от 450 до 500 см, обхват ствола от 16 до 18 см
1.4-2-1	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, айва японская, высота 0,5-0,6 м	Кустарник сильнорослый, с оголенной корневой системой, порода айва японская, высота от 20 до 30 см, количество побегов от 3 до 5
1.4-2-2	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, акация желтая (карагана древовидная), высота - 0,7-1,2 м	Кустарник сильнорослый, с оголенной корневой системой, порода акация желтая (карагана древовидная), высота от 30 до 40 см, количество побегов от 3 до 5
1.4-2-3	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, арония черноплодная (рябина черноплодная), высота - 0,5-0,6 м	Кустарник сильнорослый, с оголенной корневой системой, порода арония черноплодная (рябина черноплодная), высота от 40 до 50 см, количество побегов от 3 до 5
1.4-2-4	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, барбарис обыкновенный, высота - до 0,8 м	Кустарник сильнорослый, с оголенной корневой системой, порода барбарис обыкновенны, высота от 50 до 60 см, количество побегов от 3 до 5
1.4-2-5	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, бересклет, высота - 0,5-0,7 м	Кустарник сильнорослый, с оголенной корневой системой, порода бересклет, высота от 60 до 70 см, количество побегов от 3 до 5
1.4-2-6	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, боярышник обыкновенный, высота - 0,5-1,5 м	Кустарник сильнорослый, с оголенной корневой системой, порода боярышник обыкновенный, высота от 70 до 80 см, количество побегов от 3 до 5
1.4-2-7	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, дейция шершавая, высота - 0,7 м	Кустарник слабо-, среднерослый, с оголенной корневой системой, порода дейция шершавая, высота от 15 до 30 см, количество побегов от 1 до 3
1.4-2-8	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, жимолость покрывальная, высота - 0,5-1 м	Кустарник слабо-, среднерослый, с оголенной корневой системой, порода жимолость покрывальная, высота от 30 до 50 см, количество побегов от 1 до 3
1.4-2-9	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, калина гордовина и саржента, высота - 1 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода калина гордовина и саржента, высота 1,0 м

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.4-2-10	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, сирень венгерская, высота - 0,5-0,7 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода сирень венгерская, высота от 0,5 до 0,7 м
1.4-2-11	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, чубушник (жасмин), высота - до 0,7 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода чубушник (жасмин), высота до 0,7 м
1.4-2-12	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, шиповник обыкновенный, высота - 0,5-1 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода шиповник обыкновенный, высота от 0,5 до 1,0 м
1.4-2-14	Наименование	Кустарники плодово-ягодные с оголенной корневой системой, порода - боярышник колючий	Кустарник плодово-ягодный, с оголенной корневой системой, порода боярышник колючий
1.4-2-15	Наименование	Кустарники плодово-ягодные с оголенной корневой системой, порода - калина	Кустарник плодово-ягодный, с оголенной корневой системой, порода калина
1.4-2-16	Наименование	Кустарники плодово-ягодные с оголенной корневой системой, порода - крыжовник	Кустарник плодово-ягодный, с оголенной корневой системой, порода крыжовник
1.4-2-17	Наименование	Кустарники плодово-ягодные с оголенной корневой системой, порода - малина	Кустарник плодово-ягодный, с оголенной корневой системой, порода малина
1.4-2-19	Наименование	Кустарники плодово-ягодные с оголенной корневой системой, порода - смородина (черная, красная, белая)	Кустарник плодово-ягодный, с оголенной корневой системой, порода смородина (черная, красная, белая)
1.4-2-20	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, дерен, высота 0,7-1,2 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода дерен, высота от 0,7 до 1,2 м
1.4-2-21	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, снежноягодник, высота 0,6-1,0 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода снежноягодник, высота от 0,6 до 1,0 м
1.4-2-22	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, кизильник блестящий, высота 0,5 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода кизильник блестящий, высота 0,5 м
1.4-2-23	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, спирея калинолистная, высота 0,7-1,2 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода спирея калинолистная, высота от 0,7 до 1,2 м
1.4-2-24	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, спирея японская, высота 0,5-1,5 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода спирея японская, высота от 0,5 до 1,5 м
1.4-2-25	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, спирея бумальда, высота 0,5-0,6 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода спирея бумальда, высота от 0,5 до 0,6 м
1.4-2-26	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, спирея ниппонская, белоцветковая, высота 0,3-0,6 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода спирея ниппонская, белоцветковая, высота от 0,3 до 0,6 м
1.4-2-27	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, спирея дубравколистная, высота 0,6 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода спирея дубравколистная, высота 0,6 м
1.4-2-28	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, клен гиннала, высота 0,7 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода клен гиннала, высота 0,7 м
1.4-2-29	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, клен татарский, высота 0,6-1,6 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода клен татарский, высота от 0,6 до 1,6 м
1.4-2-30	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, роза ругоза, канина, высота 0,6-1,0 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода роза ругоза, канина, высота от 0,6 до 1,0 м
1.4-2-31	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, вяз мелколистный, высота 0,6-1,5 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода вяз мелколистный, высота от 0,6 до 1,5 м
1.4-2-32	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, лох серебристый, высота 0,5-0,7 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода лох серебристый, высота от 0,5 до 0,7 м
1.4-2-33	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, лапчатка сортовая, высота 0,5 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода лапчатка сортовая, высота 0,5 м
1.4-2-34	Наименование	Кустарники плодово-ягодные с оголенной корневой системой, порода - смородина альпийская, золотистая, высота 0,7 м	Кустарник плодово-ягодный, с оголенной корневой системой, порода смородина альпийская, золотистая, высота 0,7 м
1.4-2-35	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, форзиция, высота 0,7 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода форзиция, высота 0,7 м
1.4-2-36	Наименование	Кустарники плодово-ягодные с оголенной корневой системой, порода - вишня войлочная, высота 0,7 м	Кустарник плодово-ягодный, с оголенной корневой системой, порода вишня войлочная, высота 0,7 м
1.4-2-37	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, бирючина, высота 0,5 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода бирючина, высота 0,5 м
1.4-2-38	Наименование	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой, можжевельник, высота 0,5-1,0 м	Кустарник декоративный, с оголенной корневой системой, порода можжевельник, высота от 0,5 до 1,0 м
1.4-2-39	Наименование	Кустарники декоративные с комом земли, барбарис тунберга, высота 0,15 м, диаметр 0,2 м	Кустарник карликовый, с комом земли, порода барбарис тунберга, высота от 20 до 30 см, количество ветвей 3, диаметр кома 15 см
1.4-2-40	Наименование	Кустарники декоративные с комом земли, калина обыкновенная, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м	Кустарник карликовый, с комом земли, порода калина обыкновенная, высота от 30 до 40 см, количество ветвей 4, диаметр кома 20 см

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.4-2-41	Наименование	Кустарники декоративные с комом земли, кизильник блестящий, размер 0,5х0,5х0,4 м	Кустарник карликовый, с комом земли, порода кизильник блестящий, высота от 40 до 50 см, количество ветвей 4, диаметр кома 25 см
1.4-2-42	Наименование	Кустарники декоративные с комом земли, бересклет бородавчатый, высота 1,15 м, диаметр 0,2 м	Кустарник карликовый, с комом земли, порода бересклет бородавчатый, высота от 50 до 60 см, количество ветвей 5, диаметр кома 25 см
1.4-3-11	Наименование	Посадочный материал однолетних цветочных культур, маргаритка	Посадочный материал многолетних цветочных культур, маргаритка
1.4-3-32	Наименование	Посадочный материал однолетних цветочных культур, лонас	Посадочный материал семян, лонас
1.4-3-42	Наименование	Посадочный материал однолетних цветочных культур, трахелиум	Посадочный материал семян, трахелиум
1.4-3-43	Наименование	Посадочный материал однолетних цветочных культур, титония	Посадочный материал семян, титония
1.4-3-52	Наименование	Посадочный материал однолетних цветочных культур, фестука	Посадочный материал семян, фестука
1.4-3-53	Наименование	Посадочный материал однолетних цветочных культур, герань	Посадочный материал однолетних цветочных культур, герань (пеларгония)
1.4-4-3	Наименование	Калий углекислый	Калий углекислый (поташ)
1.4-4-18	Наименование	Удобрения органические (средняя стоимость)	Удобрения органические
1.4-6-5	Наименование	Колья деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	Колья деревянные для подвязки деревьев до 2,5 м
1.4-7-1	Наименование	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: боярышник штамбовый, размер кома 0,8х0,8х0,6 м	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли (боярышник штамбовый), высота от 3,0 до 4,5 м, диаметр кома 0,6 м
1.4-7-2	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода - лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м	Деревья хвойные с комом земли, порода - лиственница сибирская, высота от 4,0 до 5,0 м
1.4-7-3	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота 1,2-1,5 м	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота от 1,2 до 1,5 м
1.4-7-4	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота 1,5-2,0 м	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота от 1,5 до 2,0 м
1.4-7-5	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота 2,0-2,5 м	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота от 2,0 до 2,5 м
1.4-7-6	Наименование	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м	Деревья хвойные с комом земли, порода - туя западная элитная, высота от 2,5 до 3,0 м

Раздел 5. Железобетонные и бетонные изделия

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-1-155	Наименование	Опора освещения, марка 6А	Опора железобетонная, типа 6А, длина 9,5 м, для прокладки воздушных линий электропередачи
1.5-1-169	Наименование	Перемычки железобетонные брусковые, марка 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ	Перемычки железобетонные брусковые, типа 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ
1.5-1-172	Наименование	Перемычки железобетонные плитные, марка 1ПП, 2ПП	Перемычки железобетонные плитные, типа 1ПП, 2ПП
1.5-1-176	Наименование	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, марка ФЛ, расход металла до 13 кг	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла до 13 кг
1.5-1-177	Наименование	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, марка ФЛ, расход металла свыше 13 кг до 31 кг	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 13 кг до 31 кг
1.5-1-178	Наименование	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, марка ФЛ, расход металла свыше 31 кг	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 31 кг
1.5-1-179	Наименование	Сваи железобетонные, марка С	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, цельная, типа С
1.5-1-182	Наименование	Сваи железобетонные, марка ССВ	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССВ
1.5-1-183	Наименование	Сваи железобетонные, марка ССН	Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, составная, типа ССН
1.5-1-190	Наименование	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	Камень стеновой керамзитобетонный, перегородочный, рядовой, размер 390х188х90 мм
1.5-1-192	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, толщина 70 мм, цвет серый
1.5-1-194	Наименование	Балки фундаментные, марка ФБ6-19, ФБ6-20, ФБ6-21, ФБ6-22, ФБ6-28, ФБ6-35	Балка фундаментная железобетонная, типа ФБ6-19, ФБ6-20, ФБ6-21, ФБ6-22, ФБ6-28, ФБ6-35
1.5-1-197	Наименование	Детали ограждения, марка ПО, П3 ограды сборные решетчатые и рельефные	Панель ограждения сборная железобетонная, типа ПО, П3, решетчатая или рельефная
1.5-1-198	Наименование	Детали ограждения, марка ФО, Ф3 фундаменты под сборные железобетонные ограды	Фундамент ограждения опорный железобетонный, марка ФО, Ф3, для сборной железобетонной панели ограждения
1.5-1-199	Наименование	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	Блок бетонный фундаментный сплошной, марка ФБС, для стен подвалов и технических подпольев зданий
1.5-1-201	Наименование	Панели (перегородки) гипсобетонные на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, высота до 3 м, марка ПГ, толщина 80 мм	Панели гипсобетонные для перегородок на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, типа ПГ, высота до 3 м, толщина 80 мм
1.5-1-202	Наименование	Панели (перегородки) гипсобетонные на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, высота до 3 м, марка ПГ, толщина 100 мм	Панели гипсобетонные для перегородок на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, типа ПГ, высота до 3 м, толщина 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-1-204	Наименование	Опора освещения, марка СЦС08-10	Опора железобетонная, типа СЦс-08-10, длина 10,0 м, для наружного освещения и контактной сети городского транспорта
1.5-1-218	Наименование	Плиты декоративные на основе природного камня, размер 300х300х30 мм	Плита декоративная на основе природного камня, размер 300х300х30 мм
1.5-1-226	Наименование	Колонны для коллекторов, марка К-25	Колонна железобетонная для коллекторов, типа К-25
1.5-1-227	Наименование	Колонны для коллекторов, марка К-32	Колонна железобетонная для коллекторов, типа К-32
1.5-1-228	Наименование	Колонны для коллекторов, марка К-36	Колонна железобетонная для коллекторов, типа К-36
1.5-1-232	Наименование	Фиксаторы бетонные для обеспечения защитного слоя бетона	Фиксатор бетонный для обеспечения защитного слоя бетона
1.5-1-238	Наименование	Камни стеновые керамзитобетонные, размеры 390х188х120 мм	Камень стеновой керамзитобетонный, перегородочный, рядовой, размер 390х188х120 мм
1.5-1-239	Наименование	Камни стеновые керамзитобетонные, размеры 250х188х120 мм	Камень стеновой керамзитобетонный, перегородочный, рядовой, размер 250х188х120 мм
1.5-1-240	Наименование	Блок фундамента столбчатого на цементном вяжущем, бетон В20, F150, W6, расход арматуры 77,20 кг, для малоэтажного строительства	Блок фундамента столбчатого железобетонный, бетон В20, F150, W6, расход арматуры 77,20 кг, для малоэтажного строительства
1.5-2-1	Наименование	Фермы, марка ФБ, ФБМ, длина 18 м	Ферма железобетонная, типа ФБ, ФБМ, длина 18 м
1.5-2-2	Наименование	Фермы, марка ФБ, ФБМ, длина 24 м	Ферма железобетонная, типа ФБ, ФБМ, длина 24 м
1.5-2-9	Наименование	Панели наружных стен однослойные для промышленных зданий, марка ПС	Панель стеновая наружная железобетонная, однослойная, типа ПС
1.5-2-10	Наименование	Панели наружных стен трехслойные для промышленных зданий, марка ПСТ	Панель стеновая наружная железобетонная, трехслойная, типа ПСТ
1.5-2-11	Наименование	Панели перекрытий ребристые для промышленного строительства, марка ПГ	Плита перекрытия железобетонная, ребристая, типа ПГ
1.5-2-12	Наименование	Балки стропильные пролетом 12 м, для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей, марка МБСП, МБСПО	Балка стропильная железобетонная пролетом 12 м, типа БСП, БСО, для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей
1.5-3-9	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 25-12, ВП 31-12, ВП 37-12	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 25-12, ВП 31-12, ВП 37-12
1.5-3-10	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 16-6, ВП 40-12, ВП 46-12, ВП 16-18, ВП 25-18, ВП 40-18	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 16-6, ВП 40-12, ВП 46-12, ВП 16-18, ВП 25-18, ВП 40-18
1.5-3-11	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 19-6, ВП 49-6	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 19-6, ВП 49-6
1.5-3-12	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 55-6	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 55-6
1.5-3-13	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 28-12, ВП 34-12, ВП 43-12	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 28-12, ВП 34-12, ВП 43-12
1.5-3-14	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 19-18, ВП 28-18, ВП 34-18	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 19-18, ВП 28-18, ВП 34-18
1.5-3-15	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 22-18	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 22-18
1.5-3-17	Наименование	Плиты перекрытий каналов теплосети, марка ВП 22-30	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 22-30
1.5-3-18	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-7-5	Кольцо горловин колодцев, типа К-7-5
1.5-3-19	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-10-5	Кольцо горловин колодцев, типа К-10-5
1.5-3-20	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	Кольцо горловин колодцев, доборное, типа К-7-1.5
1.5-3-21	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-7-10	Кольцо горловин колодцев, типа К-7-10
1.5-3-22	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-10-10	Кольцо горловин колодцев, типа К-10-10
1.5-3-29	Наименование	Секции объемные, пешеходных переходов, марка ПТ-Р2	Секции объемные для пешеходных переходов, типа ПТ-Р2М
1.5-3-33	Наименование	Марши лестничные, марка ПТМ	Марши лестничные, типа ПТМ
1.5-3-35	Наименование	Плиты дорожные, марка ПД	Плиты дорожные железобетонные, прямоугольные, для покрытий автомобильных дорог, типа ПД
1.5-3-36	Наименование	Плиты дорожные, марка ПДП, прямоугольные, для автомобильных покрытий	Плиты дорожные железобетонные, прямоугольные, для покрытий автомобильных дорог, доборные, типа ПДП
1.5-3-37	Наименование	Плиты дорожные, марка 2П, для покрытий автомобильных дорог	Плиты дорожные железобетонные, прямоугольные, для покрытий автомобильных дорог, типа 2П
1.5-3-38	Наименование	Плиты дорожные, марка ПАГ, для покрытия аэродромов	Плиты дорожные железобетонные, прямоугольные, для аэродромных покрытий, типа ПАГ
1.5-3-39	Наименование	Плиты дорожные, марка П57-46-12,П46-40-10, для трамвайных путей	Плиты бетонные, прямоугольные, для покрытия трамвайных путей, типа ПД 57.46.12, ПД 46.40.10
1.5-3-40	Наименование	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15
1.5-3-60	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-4	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-4

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-61	Наименование	Блоки фундаментные для мостов, марка БФ-1, расход арматуры 324 кг/м3	Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа БФ-1
1.5-3-62	Наименование	Блоки фундаментные для мостов, марка БФ-2, расход арматуры 366 кг/м3	Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа БФ-2
1.5-3-69	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33 м, марка Б3300.140.153-1К7-AIII-Н**, расход арматуры 189 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 28 до 33 м, ширина верхней плиты 1,40 м, высота 1,53 м
1.5-3-70	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33 м, марка Б3300.174.153-1К7-AIII-Н**, расход арматуры 173 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 28 до 33 м, ширина верхней плиты 1,74 м, высота 1,53 м
1.5-3-74	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33 м, марка Б3300.180.153-1К7-AIII, расход арматуры 182 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 28 до 33 м, ширина верхней плиты 1,80 м, высота 1,53 м
1.5-3-76	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33 м, марка Б3300.194.153-1К7-AIII, расход арматуры 156 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 28 до 33 м, ширина верхней плиты 1,94 м, высота 1,53 м
1.5-3-90	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24 м, марка Б2400.140.123-1, расход арматуры 245кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 21 до 24 м, ширина верхней плиты 1,40 м, высота 1,23 м
1.5-3-94	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5 м, марка БК-1, расход арматуры 214кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, типа БК-1, длина 23,5 м
1.5-3-95	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5 м, марка БК-2-1, расход арматуры 193 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, типа БК-2-1, длина 23,5 м
1.5-3-96	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5 м, марка БК-2-2, расход арматуры 193 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, типа БК-2-2, длина 23,5 м
1.5-3-97	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 21 м, марка БСР1, Б2100.140.123-ТК7-AIII-К, расход арматуры 207 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 18 до 21 м, ширина верхней плиты 1,40 м, высота 1,23 м
1.5-3-98	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 21 м, марка БЦ1П, Б2100.174.123-ТК7-AIII-К*, расход арматуры 197 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 18 до 21 м, ширина верхней плиты 1,74 м, высота 1,23 м
1.5-3-99	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 18 м, марка Б1800.140.153-1К7-AIII-К, расход арматуры 183 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 15 до 18 м, ширина верхней плиты 1,40 м, высота 1,53 м
1.5-3-100	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 18 м, марка Б1800.174.153-1К7-AIII-К-1к(2к), расход арматуры 168 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 15 до 18 м, ширина верхней плиты 1,74 м, высота 1,53 м
1.5-3-101	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 15 м, марка Б1500.140.153-1К7-AIII-К, расход арматуры 169 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 12 до 15 м, ширина верхней плиты 1,40 м, высота 1,53 м
1.5-3-102	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 15 м, марка Б1500.174.153-1К7-AIII-К-1к(2к), расход арматуры 160 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина от 12 до 15 м, ширина верхней плиты 1,74 м, высота 1,53 м
1.5-3-103	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 12 м, марка Б1, расход арматуры 204 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина до 12 м, ширина верхней плиты 1,40 м, высота 0,93 м
1.5-3-104	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 12 м, марка Б3, расход арматуры 204 кг/м3	Балка пролетных строений преднапряженная, длина до 12 м, ширина верхней плиты 1,74 м, высота 0,93 м
1.5-3-105	Наименование	Плиты переходные для мостов, марка П800.98.20, расход арматуры 214 кг/м3	Плиты железобетонные, переходные, для мостов, типа П800.98.20
1.5-3-106	Наименование	Плиты переходные для мостов, марка П800.124.20, расход арматуры 213 кг/м3	Плиты железобетонные, переходные, для мостов, типа П800.124.20
1.5-3-107	Наименование	Плиты переходные для мостов, марка П-1, расход арматуры 84 кг/м3	Плиты железобетонные, переходные, для мостов, типа П-1
1.5-3-111	Наименование	Сваи для мостов, марка С8-35Т1, расход арматуры 121 кг/м3,	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С8-35Т1, расход арматуры 121 кг/м3
1.5-3-112	Наименование	Сваи для мостов, марка С8-35Т2, расход арматуры 162 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С8-35Т2, расход арматуры 162 кг/м3
1.5-3-113	Наименование	Сваи для мостов, марка С8-35Т3, расход арматуры 203 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С8-35Т3, расход арматуры 203 кг/м3
1.5-3-114	Наименование	Сваи для мостов, марка С8-35Т4, расход арматуры 250 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С8-35Т4, расход арматуры 250 кг/м3
1.5-3-115	Наименование	Сваи для мостов, марка С8-35Т5, расход арматуры 269 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С8-35Т5, расход арматуры 269 кг/м3
1.5-3-116	Наименование	Сваи для мостов, марка С8-35Т6, расход арматуры 338 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С8-35Т6, расход арматуры 338 кг/м3
1.5-3-117	Наименование	Сваи для мостов, марка С8-35Т7, расход арматуры 384 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С8-35Т7, расход арматуры 384 кг/м3

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-118	Наименование	Сваи для мостов, марка С13-35Т4, расход арматуры 244 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С13-35Т4, расход арматуры 244 кг/м3
1.5-3-119	Наименование	Сваи для мостов, марка С13-35Т5, расход арматуры 270 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С13-35Т5, расход арматуры 270 кг/м3
1.5-3-120	Наименование	Сваи для мостов, марка С13-35Т6, расход арматуры 340 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С13-35Т6, расход арматуры 340 кг/м3
1.5-3-121	Наименование	Сваи для мостов, марка С13-35Т7, расход арматуры 390 кг/м3	Свая забивная железобетонная, цельная, сплошного квадратного сечения для опор мостов, типа С13-35Т7, расход арматуры 390 кг/м3
1.5-3-127	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-0, ЛПУ-0	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-0, ЛПУ-0
1.5-3-128	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-1, ЛПУ-1	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-1, ЛПУ-1
1.5-3-129	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-2	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-2
1.5-3-130	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-4	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-4
1.5-3-131	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-4а	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-4а
1.5-3-132	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛПУ-4	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, угловые, типа ЛПУ-4
1.5-3-133	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-10а	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-10а
1.5-3-134	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-10и	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, ребристые, типа ЛП-10и
1.5-3-135	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-12	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-12
1.5-3-136	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП-14и	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, ребристые, типа ЛП-14и
1.5-3-137	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-0, ЛДУ-0	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, типа ЛД-0, ЛДУ-0
1.5-3-138	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-1, ЛДУ-1	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, типа ЛД-1, ЛДУ-1
1.5-3-139	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-2, ЛДУ-2	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, типа ЛД-2, ЛДУ-2
1.5-3-140	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-4	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, типа ЛД-4
1.5-3-141	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛДУ-4	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, угловые, типа ЛДУ-4
1.5-3-142	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-10и, ЛД-14и	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, ребристые, типа ЛД-10и, ЛД-14и
1.5-3-143	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-12, ЛД-12и	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, ребристые, типа ЛД-12, ЛД-12и
1.5-3-144	Наименование	Секции объемные, для коллекторов, марка РК 18х20	Секции объемные для коллекторов, типа РК 18х20
1.5-3-147	Наименование	Секции объемные, для коллекторов, марка РК 18х20-Ш	Секции объемные для коллекторов, типа РК 18х20-Ш
1.5-3-148	Наименование	Секции объемные, для коллекторов, марка РК 18х20-О	Секции объемные для коллекторов, типа РК 18х20-О
1.5-3-149	Наименование	Секции объемные, для коллекторов, марка РК 25х25, РК 25х25-О, РК 25х25-ОВ	Секции объемные для коллекторов, типа РК 25х25, РК 25х25-О, РК 25х25-ОВ
1.5-3-150	Наименование	Секции объемные, для коллекторов, марка РК 25х25-У, РК 25х25-ОУ, РК25х25-ОВУ	Секции объемные для коллекторов, типа РК 25х25-У, РК 25х25-ОУ, РК25х25-ОВУ
1.5-3-151	Наименование	Секции объемные, для коллекторов, марка РКР-30В	Секции объемные для коллекторов, типа РКР-30В
1.5-3-152	Наименование	Секции объемные, для коллекторов, марка РКР-30Н	Секции объемные для коллекторов, типа РКР-30Н
1.5-3-154	Наименование	Плиты коллекторные, марка КП-21, КП-25, КП-30, КП-36, КП-42	Плита перекрытия железобетонная для коллекторов, типа КП-21, КП-25, КП-30, КП-36, КП-42
1.5-3-155	Наименование	Плиты коллекторные, марка КП-21Д, КП-25Д, КП-30Д, КП-36Д, Кп-42Д	Плита перекрытия железобетонная для коллекторов, типа КП-21Д, КП-25Д, КП-30Д, КП-36Д, КП-42Д
1.5-3-156	Наименование	Плиты днищ коллекторов с пазами, марка КД-36, КД-42, объем от 0,7 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-36, КД-42
1.5-3-157	Наименование	Блоки стеновые угловые для коллекторов, КУ-36, КУ-42	Блок стеновой железобетонный, угловой, для коллекторов, типа КУ-36, КУ-42
1.5-3-158	Наименование	Блоки стеновые для коллекторов, марка КС-21, КС-25, КС-32	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-21, КС-25, КС-32
1.5-3-159	Наименование	Блоки стеновые для коллекторов, марка КС-21Д, КС-25Д, КС-32Д	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-21Д, КС-25Д, КС-32Д
1.5-3-160	Наименование	Балки для коллекторов, марка КБ-21	Балка железобетонная для коллекторов, типа КБ-21

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-161	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП - 6, ЛПУ - 6	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-6, ЛПУ-6
1.5-3-162	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-6, ЛДУ-6	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, типа ЛД-6, ЛДУ-6
1.5-3-163	Наименование	Перекрытия лотковых каналов, марка ЛП - 6а	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-6а
1.5-3-164	Наименование	Плиты для непроходных каналов коммуникаций, марка В	Плиты для непроходных каналов коммуникаций, типа В
1.5-3-165	Наименование	Колодцы канализационные, марка КЛ	Колодец канализационный, железобетонный, типа КЛ
1.5-3-166	Наименование	Плиты берегоукрепления, марка ПР-3	Плиты берегоукрепления, типа ПР-3
1.5-3-179	Наименование	Плиты днищ коллекторов с пазами марка КД-21, объем до 0,3 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-21
1.5-3-180	Наименование	Плиты днищ коллекторов, марка КД-25, объем от 0,3 м3 до 0,5 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-25
1.5-3-181	Наименование	Плиты днищ коллекторов, марка КД-30, объем от 0,5 м3 до 0,7 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-30
1.5-3-183	Наименование	Плиты коллекторные, марка КП-12	Плита перекрытия железобетонная для коллекторов, типа КП-12
1.5-3-185	Наименование	Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка КУ-21	Блок стеновой железобетонный, угловой, для коллекторов, типа КУ-21
1.5-3-186	Наименование	Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка КУ-25	Блок стеновой железобетонный, угловой, для коллекторов, типа КУ-25
1.5-3-188	Наименование	Колодцы дождеприемные железобетонные, марка ВД-8	Колодец дождеприемный, железобетонный, типа ВД-8
1.5-3-189	Наименование	Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные, марка ПВК-8	Плита перекрытия железобетонная для водоприемных колодцев, типа ПВК-8
1.5-3-190	Наименование	Колодцы канализационные, водопроводные и газовые, марка ВГ-15	Колодец канализационный, водопроводный и газовый, типа ВГ-15
1.5-3-191	Наименование	Колодцы водосточные железобетонные, марка ВС, диаметр 1,0 м	Колодец водосточный железобетонный, типа ВС, диаметр 1,0 м
1.5-3-192	Наименование	Колодцы водосточные железобетонные, марка ВС, диаметр 1,2 м	Колодец водосточный железобетонный, типа ВС, диаметр 1,2 м
1.5-3-193	Наименование	Колодцы водосточные железобетонные, марка ВС, диаметр 1,5 м	Колодец водосточный железобетонный, типа ВС, диаметр 1,5 м
1.5-3-194	Наименование	Колодцы канализационные железобетонные, марка КЛ, диаметр 1,0М	Колодец канализационный, железобетонный, типа КЛ, диаметр 1,0 м
1.5-3-195	Наименование	Колодцы канализационные железобетонные, марка КЛ, диаметр 1,2М	Колодец канализационный, железобетонный, типа КЛ, диаметр 1,2 м
1.5-3-196	Наименование	Колодцы канализационные железобетонные, марка КЛ, диаметр 1,5М	Колодец канализационный, железобетонный, типа КЛ, диаметр 1,5 м
1.5-3-198	Наименование	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 22-6	Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 22-6
1.5-3-199	Наименование	Колодцы телефонной канализации железобетонные, марка МТК, СТК	Колодец смотровой железобетонный, типа ККС-3, ККС-4, для кабельной канализации
1.5-3-200	Наименование	Колодцы телефонной канализации железобетонные, марка ТКБ	Колодец смотровой железобетонный, типа ККС-5, для кабельной канализации
1.5-3-201	Наименование	Коробки телефонные железобетонные, марка БТК	Колодец смотровой железобетонный, типа ККС-2, для кабельной канализации
1.5-3-202	Наименование	Плиты опорные для дождеприемных колодцев, марка ОП-1К, ОП-1	Плита опорная для дождеприемных колодцев, типа ОП-1К, ОП-1
1.5-3-203	Наименование	Плиты перекрытий круглые, марка ПК-10	Плита перекрытия колодцев круглая, высота 120 мм, типа ПК-10
1.5-3-204	Наименование	Плиты перекрытий круглые, марка ПК-12	Плита перекрытия колодцев круглая, высота 140 мм, типа ПК-12
1.5-3-205	Наименование	Плиты перекрытий круглые, марка ПК-15	Плита перекрытия колодцев круглая, высота 140 мм, типа ПК-15
1.5-3-206	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-15-10	Кольцо горловин колодцев, типа К-15-10
1.5-3-207	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 40.25-2	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 40.25-2
1.5-3-208	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-2	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 60.25-2
1.5-3-209	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 40.25-3	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 40.25-3
1.5-3-210	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-3	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 60.25-3
1.5-3-211	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-2	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 50.25-2
1.5-3-212	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-3	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 50.25-3
1.5-3-213	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-2	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 80.25-2
1.5-3-214	Наименование	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-3	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 80.25-3
1.5-3-215	Наименование	Плиты для защиты электрокабеля, марка ПКП, толщина 50 мм	Плиты для защиты электрокабеля, типа ПКП, толщина 50 мм
1.5-3-218	Наименование	Блоки стеновые Г-образные для коллекторов, марка КС-36	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-36
1.5-3-219	Наименование	Блоки стеновые Г-образные для коллекторов, марка КС-36Д	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-36Д

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-220	Наименование	Блоки стеновые Г-образные для коллекторов, марка КС-21у, КС-25у, КС-32у	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-21у, КС-25у, КС-32у
1.5-3-221	Наименование	Блоки стеновые для коллекторов, марка КС-36у	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-36у
1.5-3-222	Наименование	Блоки стеновые для коллекторов, марка КС-21Ду, КС-25Ду, КС-32Ду	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-21Ду, КС-25Ду, КС-32Ду
1.5-3-223	Наименование	Блоки стеновые для коллекторов, марка КС-36Ду	Блок стеновой железобетонный для коллекторов, типа КС-36Ду
1.5-3-224	Наименование	Фундаментные блоки под колонны коллекторов, марка КО-120	Блок фундаментный железобетонный под колонны коллекторов, типа КО-120
1.5-3-225	Наименование	Колонны для коллекторов, марка К-21	Колонна железобетонная для коллекторов, типа К-21
1.5-3-226	Наименование	Колонны для коллекторов, марка К-21у, К-25у, К-32у, К-36у	Колонна железобетонная для коллекторов, типа К-21у, К-25у, К-32у, К-36у
1.5-3-227	Наименование	Плит днищ коллекторов с пазами, марка КД-21у, объем до 0,3 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-21у
1.5-3-228	Наименование	Плиты днищ коллекторов с пазами марка КД-25у, объем от 0,3 м3 до 0,5 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-25у
1.5-3-229	Наименование	Плиты днищ коллекторов с пазами марка КД-30у, объем от 0,5 м3 до 0,75 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-30у
1.5-3-230	Наименование	Плиты днищ коллекторов с пазами марка КД-42у, объем от 0,9 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-42у
1.5-3-231	Наименование	Плиты коллекторные, марка КП-21у, КП-25у, КП-30у, КП-36у, КП-42у	Плита перекрытия железобетонная для коллекторов, типа КП-21у, КП-25у, КП-30у, КП-36у, КП-42у
1.5-3-232	Наименование	Плиты коллекторные, марка КП-21Ду, КП-25Ду, КП-30Ду, КП-36Ду, КП-42Ду	Плита перекрытия железобетонная для коллекторов, типа КП-21Ду, КП-25Ду, КП-30Ду, КП-36Ду, КП-42Ду
1.5-3-235	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-12-10	Кольцо горловин колодцев, типа К-12-10
1.5-3-236	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка УГ-39	Кольцо горловин колодцев, опорное, типа УГ-39
1.5-3-237	Наименование	Плиты перекрытий круглые, марка ПК-20	Плита перекрытия колодцев круглая, высота 160 мм, типа ПК-20
1.5-3-240	Наименование	Перекрытия лотковые коллекторов, марка ЛП-8И, ЛП-8А	Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-8и, ЛП-8а
1.5-3-241	Наименование	Плиты днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-8и	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, ребристые, типа ЛД-8и
1.5-3-242	Наименование	Плит днищ лотковых каналов ребристые, марка ЛД-10у	Плиты днищ лотковых для тепловых каналов, усиленные, типа ЛД-10у
1.5-3-243	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-2	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-2
1.5-3-244	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-3	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-3
1.5-3-245	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-5	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-5
1.5-3-246	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-6	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-6
1.5-3-247	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-8	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-8
1.5-3-248	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-10	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-10
1.5-3-249	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-12	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-12
1.5-3-250	Наименование	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-14	Подушка опорная железобетонная под трубопроводы, типа ОПТ-14
1.5-3-251	Наименование	Плиты перекрытий коллекторные, марка ДП-9т	Плита перекрытия железобетонная для теплосетей, типа ДП-9т
1.5-3-252	Наименование	Плиты перекрытий коллекторные, марка ДП-15-1т	Плита перекрытия железобетонная для теплосетей, типа ДП-15-1т
1.5-3-253	Наименование	Плиты перекрытий коллекторные, марка ДП-11т	Плита перекрытия железобетонная для теплосетей, типа ДП-11т
1.5-3-254	Наименование	Плиты перекрытий коллекторные, марка ДП-11у	Плита перекрытия железобетонная для теплосетей, типа ДП-11у
1.5-3-255	Наименование	Плиты перекрытий коллекторные, марка ДП-9у	Плита перекрытия железобетонная для теплосетей, типа ДП-9у
1.5-3-256	Наименование	Плиты перекрытий коллекторные, марка ДПО-14т	Плита перекрытия железобетонная для теплосетей, типа ДП-14-1т
1.5-3-257	Наименование	Плиты днищ коллекторов с пазами, марка КД-36у, объем от 0,7 м3	Плита днища железобетонная для коллекторов, типа КД-36у
1.5-3-258	Наименование	Балки для каналов теплосетей, марка ДБ-24	Балка доборная железобетонная для теплосетей, типа ДБ-24, размеры 2400х200х300 мм
1.5-3-259	Наименование	Балки для каналов теплосетей, марка ДБ-29, размеры 2900х200х300 мм	Балка доборная железобетонная для теплосетей, типа ДБ-29, размеры 2900х200х300 мм
1.5-3-260	Наименование	Балки для каналов теплосетей, марка ДБ-34, размеры 3400х200х300 мм	Балка доборная железобетонная для теплосетей, типа ДБ-34, размеры 3400х200х300 мм
1.5-3-261	Наименование	Балки для каналов теплосетей, марка ДБ-39, размеры 3900х200х300 мм	Балка доборная железобетонная для теплосетей, типа ДБ-39, размеры 3900х400х500 мм
1.5-3-262	Наименование	Балки для каналов теплосетей, марка ДБ-44, размеры 4400х400х500 мм	Балка доборная железобетонная для теплосетей, типа ДБ-44, размеры 4400х400х500 мм
1.5-3-263	Наименование	Балки для каналов теплосетей, марка ДБ-49, размеры 4900х400х600 мм	Балка доборная железобетонная для теплосетей, типа ДБ-49, размеры 4900х400х600 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-264	Наименование	Балки для каналов теплосетей, марка ДБ-54, размеры 5400х400х600 мм	Балка доборная железобетонная для теплосетей, типа ДБ-54, размеры 5400х400х600 мм
1.5-3-268	Наименование	Плита днищ для каналов теплосетей, марка ДС-2т	Блок стеновой железобетонный для теплосетей, типа ДС-2т
1.5-3-269	Наименование	Плиты днищ коллекторов, марка ДПО-14	Плита перекрытия железобетонная для коллекторов, типа ДПО-14
1.5-3-270	Наименование	Плиты днищ для теплосетей, марка ДБ-12у, размеры 3200х990х180 мм	Плита днища железобетонная для теплосетей, типа ДБ-12у, размеры 3200х990х180 мм
1.5-3-271	Наименование	Плиты днищ для теплосетей, марка ДБ-13у, размеры 3550х990х200 мм	Плита днища железобетонная для теплосетей, типа ДБ-13у, размеры 3550х990х200 мм
1.5-3-272	Наименование	Плиты днищ для теплосетей, марка ДБ-14у, размеры 3850х990х200 мм	Плита днища железобетонная для теплосетей, типа ДБ-14у, размеры 3850х990х200 мм
1.5-3-273	Наименование	Плиты днищ для теплосетей, марка ДБ-16у, размеры 3000х990х180 мм	Плита днища железобетонная для теплосетей, типа ДБ-16у, размеры 3000х990х180 мм
1.5-3-274	Наименование	Плиты днищ для теплосетей, марка ДБ-17у, размеры 5000х1020х250 мм	Плита днища железобетонная для теплосетей, типа ДБ-17у, размеры 5000х1020х250 мм
1.5-3-275	Наименование	Блоки стеновые для теплосетей, марка ДБ-1В	Блок стеновой для теплосетей, типа ДБ-1В, размеры 1800х600х2750 мм
1.5-3-279	Наименование	Плиты перекрытий пешеходных переходов, марка П-1	Плиты перекрытий пешеходных переходов, типа П-1
1.5-3-299	Наименование	Опорные рамы под корпус дождеприемника, марка ОРГ-1, размеры 733х1265, объем 0,078м3	Рама опорная под корпус дождеприемника, типа ОРГ-1, размеры 1265х733х160 мм
1.5-3-301	Наименование	Плиты малые колодезные для смотровых колодцев, марка ПМК1, объем 0,1м3	Плита опорная для смотровых колодцев, типа ПНК-1
1.5-3-302	Наименование	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034м3	Рама опорная для водосточных дождеприемных колодцев, типа ОР-1
1.5-3-303	Наименование	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700 мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	Сегмент ремонтный для смотровых водосточных колодцев, внутренний диаметр 700 мм
1.5-3-305	Наименование	Плиты опорные для колодцев, марка ОП-7	Плита опорная для колодцев, типа ОП-7
1.5-3-306	Наименование	Колодцы тип ККС-2-10-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-2-10-80 ГЕК, бетон В25, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-307	Наименование	Колодцы тип ККС-3-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-3-10 ГЕК, бетон В25, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-308	Наименование	Колодцы тип ККС-3-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-3-80 ГЕК, бетон В25, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-309	Наименование	Колодцы тип ККС-4-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-4-10 ГЕК, бетон В25, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-310	Наименование	Колодцы тип ККС-4-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-4-80 ГЕК, бетон В25, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-311	Наименование	Колодцы тип ККС-5-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-5-10 ГЕК, бетон В25, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-312	Наименование	Колодцы тип ККС-5-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-5-80 ГЕК, бетон В25, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-313	Наименование	Колодцы тип ККС-5М ГЕК М/к (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	Колодец смотровой железобетонный, тип ККСр-5-80 ГЕК, бетон В20, с ершами и кронштейнами, для кабельной канализации
1.5-3-314	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-1	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-1, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-315	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-2, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-316	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-1	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-2-1, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-317	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-2	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-2-2, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-318	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-3, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-319	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-1	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-3-1, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-320	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-2	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-3-2, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-321	Наименование	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-4	Блок стеновой железобетонный, типа ККСС, марка СБ-4, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-322	Наименование	Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка П-1	Плита покрытия железобетонная, типа ККСС П-1, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-323	Наименование	Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка П-2	Плита покрытия железобетонная, типа ККСС П-2, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-324	Наименование	Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка П-3	Плита покрытия железобетонная, типа ККСС П-3, бетон В25, для строительства колодца кабельной канализации связи
1.5-3-325	Наименование	Плиты для строительства кирпичных станционных колодцев, марка ПС1-10	Плита покрытия железобетонная, типа ПС1-10, для строительства кирпичного станционного колодца
1.5-3-326	Наименование	Плиты для строительства кирпичных станционных колодцев, марка ПС1-80	Плита покрытия железобетонная, типа ПС1-80, для строительства кирпичного станционного колодца
1.5-3-327	Наименование	Плиты для строительства кирпичных станционных колодцев, марка ПС2-10	Плита покрытия железобетонная, типа ПС2-10, для строительства кирпичного станционного колодца
1.5-3-328	Наименование	Плиты для строительства кирпичных станционных колодцев, марка ПС2-80	Плита покрытия железобетонная, типа ПС2-80, для строительства кирпичного станционного колодца
1.5-3-329	Наименование	Столбики замерные кабельные, марка СЗК	Столбик замерный кабельный железобетонный, марка СЗК, бетон В25
1.5-3-330	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-1А	Кольцо опорное горловин колодцев, типа К-1А
1.5-3-331	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-15-5	Кольцо горловин колодцев, типа К-15-5
1.5-3-332	Наименование	Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8	Камень бетонный бортовой, типа БР 60.20.8
1.5-3-333	Наименование	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм, марка Ш1, Ш2	Шпала железобетонная предварительно напряженная типа I, II, для железных дорог рельсовой колеи 1520 мм
1.5-3-334	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, толщина 100 мм, цвет серый
1.5-3-335	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, разного цвета	Плита бетонная тротуарная, толщина 100 мм, различной цветовой гаммы
1.5-3-336	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет зеленый	Плита бетонная тротуарная, толщина 100 мм, цвет зеленый
1.5-3-352	Наименование	Балки для коллекторов, марка КБ-25	Балка железобетонная для коллекторов, типа КБ-25
1.5-3-353	Наименование	Балки для коллекторов, марка КБ-30	Балка железобетонная для коллекторов, типа КБ-30
1.5-3-354	Наименование	Балки для коллекторов, марка КБ-36	Балка железобетонная для коллекторов, типа КБ-36
1.5-3-355	Наименование	Балки для коллекторов, марка КБ-42	Балка железобетонная для коллекторов, типа КБ-42
1.5-3-369	Наименование	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.18
1.5-3-370	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 60.20-4М, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 60.20-4М, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-371	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 60.20-5М, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 60.20-5М, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-372	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 80.30-4М, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 80.30-4М, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-373	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 80.30-5М, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 80.30-5М, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-374	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 100.30-4М, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 100.30-4М, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-375	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 100.30-5М, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 100.30-5М, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-376	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита марка ТС 120.30-4М-ПО, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 120.30-4М-ПО, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-377	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита марка ТС 120.30-5М-ПО, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 120.30-5М-ПО, прокладываемые методом микротоннелирования

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-378	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита марка ТС 150.30-4М-ПО, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 150.30-4М-ПО, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-379	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита марка ТС 150.30-5М-ПО, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 150.30-5М-ПО, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-380	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита марка ТС 200.30-4М-ПО, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 200.30-4М-ПО, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-381	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита марка ТС 200.30-5М-ПО, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 200.30-5М-ПО, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-382	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита марка ТС 200.30-6М-ПО, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 200.30-6М-ПО, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-383	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 120.30-4М-П, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 120.30-4М-П, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-384	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 120.30-5М-П, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 120.30-5М-П, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-385	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 150.30-4М-П, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 150.30-4М-П, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-386	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 150.30-5М-П, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 150.30-5М-П, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-387	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 200.30-4М-П, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-4М-П, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-388	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 200.30-5М-П, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-5М-П, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-389	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 200.30-6М-П, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-6М-П, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-390	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 120.30-4МД-П, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 120.30-4МД-П, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-391	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 120.30-5МД-П, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 120.30-5МД-П, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-392	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 150.30-4МД-П, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 150.30-4МД-П, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-393	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой марка ТС 150.30-5МД-П, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 150.30-5МД-П, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-394	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета	Плита бетонная тротуарная, толщина 70 мм, различной цветовой гаммы
1.5-3-395	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет зеленый	Плита бетонная тротуарная, толщина 70 мм, цвет зеленый
1.5-3-396	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет вишневый	Плита бетонная тротуарная, толщина 70 мм, цвет красный
1.5-3-397	Наименование	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый	Плита бетонная тротуарная, толщина 100 мм, цвет красный
1.5-3-398	Наименование	Плиты бетонные тротуарные фигурные типа "Катушка", толщина 70 мм, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, фигурная, типа Катушка, толщина 70 мм, цвет серый
1.5-3-399	Наименование	Плиты бетонные тротуарные фигурные типа "Катушка", толщина 70 мм, цвет вишневый	Плита бетонная тротуарная, фигурная, типа Катушка, толщина 70 мм, цвет красный
1.5-3-400	Наименование	Плиты бетонные тротуарные фигурные типа "Катушка", толщина 100 мм, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, фигурная, типа Катушка, толщина от 80 до 100 мм, цвет серый
1.5-3-401	Наименование	Плиты бетонные тротуарные фигурные типа "Катушка", толщина 100 мм, цвет вишневый	Плита бетонная тротуарная, фигурная, типа Катушка, толщина от 80 до 100 мм, цвет красный
1.5-3-402	Наименование	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	Камень бетонный бортовой, типа БР 50.20.8, цвет серый
1.5-3-403	Наименование	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	Камень бетонный бортовой, типа БР 50.20.8, цвет красный
1.5-3-418	Наименование	Брусчатка бетонная прямая, марка 1ПБ 20.10.7, цвет светло-серый	Плита бетонная тротуарная, размеры 200х100х70 мм, цвет светло-серый
1.5-3-419	Наименование	Брусчатка бетонная прямая, марка 1ПБ 20.10.7, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, размеры 200х100х70 мм, цвет серый
1.5-3-420	Наименование	Брусчатка бетонная прямая, марка 1ПБ 20.10.7, цвет вишневый	Плита бетонная тротуарная, размеры 200х100х70 мм, цвет красный
1.5-3-448	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-4МД-П, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-4МД-П, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-449	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-5МД-П, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-5МД-П, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-450	Наименование	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-6МД-П, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, марка ТС 200.30-6МД-П, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-451	Наименование	Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные, толщина 180 мм, прямоугольные	Плиты железобетонные, прямоугольные, для покрытия трамвайных путей, толщина 180 мм
1.5-3-452	Наименование	Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные, толщина 180 мм, трапецеидальные	Плиты железобетонные, трапецеидальные, для покрытия трамвайных путей, толщина 180 мм
1.5-3-492	Наименование	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, тактильная, цвет серый, толщина 80 мм
1.5-3-493	Наименование	Плиты опорные с пропиткой битумной мастикой и встроенным люком, марка УОП-6	Плита опорная с пропиткой битумной мастикой и встроенным люком, типа УОП-6
1.5-3-494	Наименование	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 100 мм, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, тактильная, толщина 100 мм, цвет серый
1.5-3-497	Наименование	Блоки железобетонные сборной тоннельной обделки для щитового комплекса Д=3,15м	Блоки железобетонные сборной тоннельной обделки для щитового комплекса, диаметр 3,15 м
1.5-3-498	Наименование	Блоки железобетонные сборной тоннельной обделки для щитового комплекса Д=4,1м	Блоки железобетонные сборной тоннельной обделки для щитового комплекса, диаметр 4,1 м
1.5-3-499	Наименование	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.20.8	Камень бетонный бортовой, типа БР 100.20.8
1.5-3-500	Наименование	Лотки бетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, водоотводные для тротуаров, марка ЛВ-11.19.23Б	Лоток бетонный водоотводный для тротуаров, с решеткой щелевой чугунной ВЧ, типа ЛВ-11.19.23Б

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-501	Наименование	Лотки полимербетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, водоотводные для тротуаров, марка ЛВ-11.19.23П	Лоток полимербетонный водоотводный для тротуаров, с решеткой щелевой чугунной ВЧ, типа ЛВ-11.19.23П
1.5-3-502	Наименование	Плиты бетонные тротуарные фигурные решетчатые, длина 600 мм, ширина 400 мм, толщина 100 мм, цвет серый	Плита бетонная тротуарная, фигурная, решетчатая, размеры 600х400х100 мм, цвет серый
1.5-3-503	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные трапецеидального сечения с пустотами, типа БМП(п), длина от 19,2 м до 23 м	Балка пролетных строений преднапряженная, трапецеидального сечения с пустотами, типа БМП(п), длина от 19,2 до 23 м
1.5-3-504	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные трапецеидального сечения с пустотами, типа БМП(п), длина от 23,1 м до 30 м	Балка пролетных строений преднапряженная, трапецеидального сечения с пустотами, типа БМП(п), длина от 23,1 до 30 м
1.5-3-505	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные трапецеидального сечения с пустотами, типа БМП(п), длина от 30,1 м до 33 м	Балка пролетных строений преднапряженная, трапецеидального сечения с пустотами, типа БМП(п), длина от 30,1 до 33 м
1.5-3-506	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные трапецеидального сечения, типа БМП, одинарное натяжение, длина 13,7 м, 14,8 м и 20 м	Балка пролетных строений преднапряженная, трапецеидального сечения, типа БМП, одинарное натяжение, длина 13,7, 14,8 и 20,0 м
1.5-3-507	Наименование	Балки пролетных строений преднапряженные трапецеидального сечения, типа БМП, двойное натяжение, длина 23,8 м и 23,9 м	Балка пролетных строений преднапряженная, трапецеидального сечения, типа БМП, двойное натяжение, длина 23,8 и 23,9 м
1.5-3-509	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,0	Кольцо горловин колодцев, доборное, типа К-7-1,0
1.5-3-510	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-7-3,5	Кольцо горловин колодцев, доборное, типа К-7-3,5
1.5-3-511	Наименование	Кольца горловин колодцев, марка К-8-5ч	Кольцо горловин колодцев, типа К-8-5ч
1.5-3-512	Наименование	Плиты опорные с пропиткой битумной мастикой и встроенным чугунным дождеприемником ДБ2, марка ОРГ-1М	Плита опорная с пропиткой битумной мастикой и встроенным чугунным дождеприемником ДБ2, типа ОРГ-1М
1.5-3-513	Наименование	Плиты перекрытий колодцев круглые, толщина 150 мм, марка ПП-10	Плита перекрытия колодцев круглая, высота 150 мм, типа ПП-10
1.5-3-514	Наименование	Секции объемные из полимербетона для коллекторов, размеры 1000х2145х3230х мм	Секция объемная из полимербетона для коллекторов, размеры 1000х2145х3230 мм
1.5-3-515	Наименование	Вставки из полимербетона для секций объемных коллекторов, размеры 1000х545х185 мм	Вставка из полимербетона для секций объемных коллекторов, размеры 1000х545х185 мм
1.5-3-520	Наименование	Труба железобетонная с раструбом в виде металлической обечайки, резиновым и компрессионным кольцами, наружный диаметр 3000 мм, толщина стенки 250 мм, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, марка ТС 250.30-5М, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-521	Наименование	Труба железобетонная с раструбом в виде металлической обечайки, резиновым и компрессионным кольцами, отверстиями для нагнетания бентонита, наружный диаметр 3000 мм, толщина стенки 250 мм, для микротоннелирования	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, марка ТС 250.30-5М-О, прокладываемые методом микротоннелирования
1.5-3-522	Наименование	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, бетон В15	Лоток железобетонный каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций, бетон В15
1.5-3-565	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-0,85 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,74 м3, размеры изделия 4000х850х470 мм, для начального/концевого/рабочего участков ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/400-0,85 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,74 м3, размеры изделия 4000х850х470 мм, для начального/концевого/рабочего участков ограждения
1.5-3-566	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,87 м3, размеры изделия 3500х850х470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,87 м3, размеры изделия 3500х850х470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-567	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДО-400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,84 м3, размеры изделия 3500х850х470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДО/400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,84 м3, размеры изделия 3500х850х470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-568	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-0,93 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,89 м3, размеры изделия 4000х930х470 мм, начального/концевого/рабочего участков ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/400-0,93 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,89 м3, размеры изделия 4000х930х470 мм, начального/концевого/рабочего участков ограждения
1.5-3-569	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,00 м3, размеры изделия 3500х930х470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,00 м3, размеры изделия 3500х930х470 мм, для рабочего участка ограждения

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-570	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДО-400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,96 м3, размеры изделия 3500х930х470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДО/400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,96 м3, размеры изделия 3500х930х470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-571	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,32 м3, размеры изделия 3500х1190х540 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/450-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,32 м3, размеры изделия 3500х1190х540 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-572	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДО-400-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,28 м3, размеры изделия 3500х1190х540 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДО/450-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,28 м3, размеры изделия 3500х1190х540 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-573	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,09 м3, размеры изделия 3500х1190/850х540/470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/450-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,09 м3, размеры изделия 3500х1190/850х540/470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-574	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДО-400-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,06 м3, размеры изделия 3500х1190/850х540/470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДО/450-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,06 м3, размеры изделия 3500х1190/850х540/470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-575	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,47 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/450-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,47 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-576	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДО-400-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,41 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДО/450-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,41 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-577	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-ДО-400-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,23 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-ДО/450-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,23 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-578	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДО-400-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,18 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДО/450-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,18 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-579	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, марка 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,90 м3, размеры изделия 3500х810х610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, типа 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,90 м3, размеры изделия 3500х810х610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-580	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, с модифицированным замком, марка 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,90 м3, размеры изделия 3500х810х610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, с модифицированным замком, типа 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,90 м3, размеры изделия 3500х810х610 мм, для рабочего участка ограждения

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-581	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, марка 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,80 м3, размеры изделия 4000х810х610 мм, для концевого участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, типа 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,80 м3, размеры изделия 4000х810х610 мм, для концевого участка ограждения
1.5-3-582	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, с модифицированным замком, марка 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,80 м3, размеры изделия 4000х810х610 мм, для концевого участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, с модифицированным замком, типа 12-ДД/250-0,81, (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,80 м3, размеры изделия 4000х810х610 мм, для концевого участка ограждения
1.5-3-583	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, марка 12-ДД/250-1,15, (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,33 м3, размеры изделия 3500х1150х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, типа 12-ДД/250-1,15, (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,33 м3, размеры изделия 3500х1150х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-584	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, с модифицированным замком, марка 12-ДД/250-1,15, (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,33 м3, размеры изделия 3500х1150х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, передвижное, с модифицированным замком, типа 12-ДД/250-1,15, (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,33 м3, размеры изделия 3500х1150х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-585	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,87 м3, размеры изделия 2035х850х610/960 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,87 м3, размеры изделия 2035х850х610/960 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-586	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,99 м3, размеры изделия 3500х850х610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,99 м3, размеры изделия 3500х850х610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-587	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДД-400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,96 м3, размеры изделия 3500х850х610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДД/400-0,85 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,96 м3, размеры изделия 3500х850х610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-588	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-0,85 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,87 м3, размеры изделия 4000х850х610 мм, для начального/концевого/рабочего участков ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/400-0,85 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,87 м3, размеры изделия 4000х850х610 мм, для начального/концевого/рабочего участков ограждения
1.5-3-589	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,99 м3, размеры изделия 2035х930х610/960 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 0,99 м3, размеры изделия 2035х930х610/960 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-590	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,16 м3, размеры изделия 3500х930х610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,16 м3, размеры изделия 3500х930х610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-591	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДД-400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,10 м3, размеры изделия 3500х930х610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДД/400-0,93 (высота ограждения 0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,10 м3, размеры изделия 3500х930х610 мм, для рабочего участка ограждения

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-592	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-0,93 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,07 м3, размеры изделия 4000х930х610 мм, для начального/концевого/рабочего участков ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/400-0,93 (высота ограждения 0,81 м с понижением), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,07 м3, размеры изделия 4000х930х610 мм, для начального/концевого/рабочего участков ограждения
1.5-3-593	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,22 м3, размеры изделия 3500х1190/850х680/610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/450-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,22 м3, размеры изделия 3500х1190/850х680/610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-594	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДД-400-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,19 м3, размеры изделия 3500х1190/850х680/610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДД/450-1,19/0,85 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,19 м3, размеры изделия 3500х1190/850х680/610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-595	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,89 м3, размеры изделия 2840х1190х680/1116 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/450-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,89 м3, размеры изделия 2840х1190х680/1116 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-596	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,43 м3, размеры изделия 3500х1190х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/450-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,43 м3, размеры изделия 3500х1190х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-597	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДД-400-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,39 м3, размеры изделия 3500х1190х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДД/450-1,19 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,39 м3, размеры изделия 3500х1190х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-598	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,40 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/450-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,40 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-599	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДД-400-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,34 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДД/450-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,34 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-600	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,62 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/450-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,62 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-601	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-ДД-400-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,56 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-ДД/450-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,56 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-602	Наименование	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-ДД-400-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 2,09 м3, размеры изделия 2840х1270х1116/680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение дорожное удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-ДД/450-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 2,09 м3, размеры изделия 2840х1270х1116/680 мм, для рабочего участка ограждения

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-3-603	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-МО-600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,47 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-МО/600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,47 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-604	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-МО-600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,41 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-МО/600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,41 м3, размеры изделия 3500х1270х540 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-605	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, марка 12-МО-600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,23 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, типа 12-МО/600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,23 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-606	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, марка 12-МО-600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,18 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, одностороннее, с дренажным отверстием, типа 12-МО/600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,18 м3, размеры изделия 3500х1270/930х540/470 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-607	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-МД-600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 2,09 м3, размеры изделия 2840х1270х1116/680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-МД/600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 2,09 м3, размеры изделия 2840х1270х1116/680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-608	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-МД-600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,62 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-МД/600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,62 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-609	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-МД-600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,56 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-МД/600-1,27 (высота ограждения 1,15 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,56 м3, размеры изделия 3500х1270х680 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-610	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, марка 12-МД-600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,40 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, типа 12-МД/600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,40 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-3-611	Наименование	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, марка 12-МД-600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В35, F300, W10, объем бетона 1,34 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения	Ограждение мостовое удерживающее боковое парапетного типа, железобетонное, двустороннее, с дренажным отверстием, типа 12-МД/600-1,27/0,93 (высота ограждения 1,15/0,81 м), бетон В40, F300, W12, объем бетона 1,34 м3, размеры изделия 3500х1270/930х680/610 мм, для рабочего участка ограждения
1.5-4-151	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий, марка БВ37-1, размеры 705х345х2780 мм	Блок вентиляционный железобетонный, марка БВ37-1, размеры 705х345х2780 мм, для жилых и общественных зданий
1.5-4-152	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий, марка БВ37-2, размеры 705х445х800 мм	Блок вентиляционный железобетонный, марка БВ37-2, размеры 705х445х800 мм, для жилых и общественных зданий
1.5-4-231	Наименование	Плиты перекрытий подвала, марка ТП	Плита перекрытия железобетонная под повышенную нагрузку, типа ТП
1.5-4-232	Наименование	Плиты перекрытий подвала, марка ТП 27-12 И	Плита перекрытия железобетонная под повышенную нагрузку, типа ТП 27-12И
1.5-4-233	Наименование	Плиты перекрытий подвала, марка ТП 27-16 И	Плита перекрытия железобетонная под повышенную нагрузку, типа ТП 27-16И
1.5-4-234	Наименование	Плиты перекрытий подвала, марка ТП 43-8 И	Плита перекрытия железобетонная под повышенную нагрузку, типа ТП 43-8И
1.5-4-235	Наименование	Плиты перекрытий подвала, марка ТП 43-12 И	Плита перекрытия железобетонная под повышенную нагрузку, типа ТП 43-12И
1.5-4-236	Наименование	Плиты перекрытий подвала, марка ТП 47-8 И	Плита перекрытия железобетонная под повышенную нагрузку, типа ТП 47-8И
1.5-4-237	Наименование	Плиты перекрытий подвала, марка ТП 47-12 И	Плита перекрытия железобетонная под повышенную нагрузку, типа ТП 47-12И

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-238	Наименование	Плиты железобетонные ребристые для подвальных, междуэтажных помещений, марка ПРТМ, объем изделий 0,025-0,03 м3	Плита перекрытия железобетонная ребристая, типа ПРТМ, объем от 0,025 до 0,030 м3, для подвальных междуэтажных помещений
1.5-4-239	Наименование	Плиты железобетонные ребристые для подвальных, междуэтажных помещений, марка ПРТМ (при объем изделий 0,031-0,061 м3)	Плита перекрытия железобетонная ребристая, типа ПРТМ, объем от 0,031 до 0,061 м3, для подвальных междуэтажных помещений
1.5-4-324	Наименование	Марши лестничные для общественных зданий различного назначения, марка МЛ	Марши лестничные железобетонные, типа ЛМ, для зданий различного назначения
1.5-4-325	Наименование	Марши лестничные с полуплощадками (Z-образные) для общественных зданий различного назначения, марка ЛМ	Марши лестничные железобетонные, типа ЛМП, с двумя полуплощадками, для зданий различного назначения
1.5-4-327	Наименование	Марши лестничные для бескаркасных жилых домов, марка 5ЛМ	Марши лестничные железобетонные, типа 5ЛМ, для зданий различного назначения
1.5-4-328	Наименование	Марши лестничные, для общественных зданий различного назначения, марка 7ЛМ	Марши лестничные железобетонные, типа 7ЛМ, для зданий различного назначения
1.5-4-359	Наименование	Ступени железобетонные основные, марка ЛС	Ступени железобетонные, основные, типа ЛС
1.5-4-360	Наименование	Ступени плоские для сквозных маршей, марка ЛСС	Ступени железобетонные, плоские для сквозных маршей, типа ЛСС
1.5-4-364	Наименование	Ступени, железобетонные, для наружных лестниц, марка СТН	Ступени железобетонные, для наружных лестниц, типа СТН
1.5-4-365	Наименование	Проступи для лестничных маршей, марка 3ЛН	Проступи накладные для лестничных маршей, типа 1ЛН, 2ЛН
1.5-4-366	Наименование	Лотки железобетонные, марка ЛВ-1	Лотки железобетонные водоотводные, типа ЛВ
1.5-4-459	Наименование	Ригели для каркасных зданий легкого каркаса, марка РФ, фасадные	Ригели железобетонные, фасадные, легкого каркаса, типа РФ, для каркасных зданий
1.5-4-472	Наименование	Плиты подкладные, марка ПП	Плиты подкладные, типа ПП
1.5-4-504	Наименование	Марши лестничные, марка 6ЛМ-1	Марши лестничные железобетонные, типа 6ЛМ, для зданий различного назначения
1.5-4-516	Наименование	Площадки лестничные, марка ПЛ (Z), для каркасных зданий	Площадки лестничные железобетонные, типа ЛП, для зданий различного назначения
1.5-4-529	Наименование	Панели перекрытий - распорки доборные сплошные, марка НРД, длина свыше 3,0 м, для каркасных зданий	Плита перекрытия железобетонная сплошная, доборная, типа НРД, длина свыше 3 м, для каркасных зданий
1.5-4-539	Наименование	Панели перекрытий доборные сплошные, марка ПТВС	Плита перекрытия железобетонная сплошная, доборная, типа ПТВС
1.5-4-554	Наименование	Плиты перекрытий ребристые, длина до 6 м, марка ПР, для крупноблочных жилых домов	Плита перекрытия железобетонная ребристая, типа ПР, длина до 6 м, для крупноблочных жилых зданий
1.5-4-555	Наименование	Плиты перекрытий ребристые, длина свыше 6 м, марка ПР, для крупноблочных жилых домов	Плита перекрытия железобетонная ребристая, типа ПР, длина свыше 6 м, для крупноблочных жилых зданий
1.5-4-556	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РВ46-2,5 в3, расход металла до 99 кг.	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РВ46-2,5В3, расход металла до 99 кг
1.5-4-557	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РВ32-4,5 В3, РВ40-1,3 В3, РВ56-3 В3, РВ60-3 В3, РВ64-3 В3, расход металла свыше 99 кг	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РВ32-4,5В3, РВ40-1,3В3, РВ56-3В3, РВ60-3В3, РВ64-3В3, расход металла свыше 99 кг
1.5-4-558	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РВ36-4,5 В3, расход металла свыше 164 кг	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РВ36-4,5В3, расход металла свыше 164 кг
1.5-4-559	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РВ64-4,5 В3, расход металла свыше 190 кг	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РВ64-4,5В3, расход металла свыше 190 кг
1.5-4-560	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РМ60-3 В3, длина 6 м	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РМ60-3В3, длина 6 м
1.5-4-561	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РМ60-3-1 В3, длина 6 м с закладными деталями	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РМ60-3-1В3, длина 6 м с закладными деталями
1.5-4-562	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РМ64-3 В3, длина 6,4 м	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РМ64-3В3, длина 6,4 м
1.5-4-563	Наименование	Ригели прямоугольные, марка РМ64-3-1 В3, длина 6,4 м с закладными деталями	Ригели железобетонные, прямоугольные, типа РМ64-3-1В3, длина 6,4 м с закладными деталями
1.5-4-569	Наименование	Панели перекрытий - распорки доборные сплошные, марка НРД, длина до 3,0 м, для каркасных зданий	Плита перекрытия железобетонная сплошная, доборная, типа НРД, длина до 3 м, для каркасных зданий
1.5-4-656	Наименование	Лотки железобетонные телескопические, марка Б7	Лотки железобетонные телескопические, типа Б7
1.5-4-700	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные, марка БВ33	Блок вентиляционный железобетонный, типа БВ33
1.5-4-751	Наименование	Лотки автодорожные, водоотводные для проезжей части, марка Л-10-5	Лотки водоотводные, автодорожные, для проезжей части, типа Л-10-5
1.5-4-752	Наименование	Лотки автодорожные, водоотводные для обочин, марка Л-20-3	Лотки водоотводные, автодорожные, для обочин, типа Л-20-3
1.5-4-1039	Наименование	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, марка УК-1, размеры 2700х1800х2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	Кабина санитарно-техническая гипсобетонная с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара, типа УК-1, размеры 2700х1800х2600 мм
1.5-4-1040	Наименование	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, марка СКг-4, размеры 1800х1100х2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	Кабина санитарно-техническая гипсобетонная с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара, типа СКг-4, размеры 1800х1100х2600 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1041	Наименование	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, марка УК-4, размеры 2300х1800х2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	Кабина санитарно-техническая гипсобетонная с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара, типа УК-4, размеры 2300х1800х2600 мм
1.5-4-1164	Наименование	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, марка УК-5, размеры 2300х1800х2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	Кабина санитарно-техническая гипсобетонная с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара, типа УК-5, размеры 2300х1800х2600 мм
1.5-4-1165	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых домов серии ДОМРИК, марка БВ37-1и, размеры 705х345х2780 мм	Блок вентиляционный железобетонный, марка БВ37-1И, размеры 705х345х2780 мм, для жилых зданий
1.5-4-1166	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, с панелью В1408-1-БФ, размеры 1640х670х3130 мм, марка Б1-67-БФ	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления с панелью В1408-1-БФ, типа Б1-67-БФ, размеры 1640х670х3130 мм, для жилых зданий
1.5-4-1169	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1330х840х1560 мм, марка Б-84-БФ	Блок инженерных коммуникаций, типа Б-84-БФ, размеры 1330х840х1560 мм, для жилых зданий
1.5-4-1170	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМНАД, размеры 1660х840х2115 мм, марка Б-84-1-БФ	Блок инженерных коммуникаций, типа Б-84-1-БФ, размеры 1660х840х2115 мм, для жилых зданий
1.5-4-1171	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серий ДОМНАД, ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1800х580х3260 мм, марка КБ1-58	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБ1-58, размеры 1800х580х3260 мм, для жилых зданий
1.5-4-1172	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1800х580х2780 мм, марка КБ1-58-1-БФ	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБ1-58-1-БФ, размеры 1800х580х2780 мм, для жилых зданий
1.5-4-1173	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1800х580х1340 мм, марка КБ1-58-2-БФ	Блок инженерных коммуникаций, типа КБ1-58-2-БФ, размеры 1800х580х1340 мм, для жилых зданий
1.5-4-1174	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1800х580х3260 мм, марка КБ1-58К	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБ1-58К, размеры 1800х580х3260 мм, для жилых зданий
1.5-4-1175	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1910х940х2780 мм, марка КБ1-67-1-БФ	Блок инженерных коммуникаций, типа КБ1-67-1-БФ, размеры 1910х940х2780 мм, для жилых зданий
1.5-4-1176	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1910х940х3290 мм, марка КБ1-67-2-БФ	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБ1-67-2-БФ, размеры 1910х940х3290 мм, для жилых зданий
1.5-4-1177	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1910х940х3280 мм, марка КБ1-67к-БФ	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБ1-67к-БФ, размеры 1910х940х3280 мм, для жилых зданий
1.5-4-1178	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1910х940х2510 мм, марка КБ17-67и-БФ	Блок инженерных коммуникаций, типа КБ17-67и-БФ, размеры 1910х940х2510 мм, для жилых зданий
1.5-4-1193	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серий ДОМНАД, ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1800х580х2780 мм, марка КБт-58-БФ	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБт-58-БФ, размеры 1800х580х2780 мм, для жилых зданий
1.5-4-1194	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серий ДОМНАД, ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1910х940х2790 мм, марка КБт-67-БФ	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБт-67-БФ, размеры 1910х940х2790 мм, для жилых зданий
1.5-4-1195	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, с клапаном дымоудаления, размеры 1910х940х2780 мм, марка КБт-67и-БФ	Блок инженерных коммуникаций с клапаном дымоудаления, типа КБт-67и-БФ, размеры 1910х940х2780 мм, для жилых зданий
1.5-4-1196	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1800х580х1180 мм, марка КБч-58-1	Блок инженерных коммуникаций, типа КБч-58-1, размеры 1800х580х1180 мм, для жилых зданий
1.5-4-1197	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1800х580х2350 мм, марка КБч-58-2	Блок инженерных коммуникаций, типа КБч-58-2, размеры 1800х580х2350 мм, для жилых зданий
1.5-4-1198	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1800х580х1235 мм, марка КБч-58-3	Блок инженерных коммуникаций, типа КБч-58-3, размеры 1800х580х1235 мм, для жилых зданий
1.5-4-1199	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМНАД, размеры 1800х580х2285 мм, марка КБч-58-4	Блок инженерных коммуникаций, типа КБч-58-4, размеры 1800х580х2285 мм, для жилых зданий
1.5-4-1239	Наименование	Блоки инженерных коммуникаций для жилых домов серии ДОМРИК, размеры 1910х940х2520 мм, марка КБ17-67-БФ	Блок инженерных коммуникаций, типа КБ17-67-БФ, размеры 1910х940х2520 мм, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1245	Наименование	Панели стеновые наружные железобетонные надземных этажей, тип 1НС, бетон В20, F50, глухие, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, для жилых зданий	Панель стеновая наружная железобетонная надземного этажа, тип 1НС, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1246	Наименование	Панели стеновые наружные железобетонные надземных этажей, тип 1НС, бетон В20, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, для жилых зданий	Панель стеновая наружная железобетонная надземного этажа, тип 1НС, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1247	Наименование	Панели стеновые наружные железобетонные парапетные, тип 1НС, бетон В20, F50 категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, для жилых зданий.	Панель стеновая наружная железобетонная парапетная, тип 1НС, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, для жилых зданий
1.5-4-1248	Наименование	Панели стеновые наружные железобетонные парапетные, тип 1НС, бетон В20, F50 категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая наружная железобетонная парапетная, тип 1НС, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1249	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные, тип В, бетон В15, F75, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, для жилых зданий	Блок вентиляционный железобетонный, тип В, бетон В15, F75, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, для жилых зданий
1.5-4-1250	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1251	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В22,5, F100, W4, глухие, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В22,5, F100, W4, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1252	Наименование	Панели шахт пассажирских лифтов грузоподъемностью от 400 до 1000 кг железобетонные, бетон В25, глухие, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, для жилых зданий	Панель шахты лифта пассажирского, железобетонная, грузоподъемность от 400 до 1000 кг, бетон В25, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1253	Наименование	Плиты перекрытий железобетонные сплошные, тип 4П, 4ПТ, 4ПД, однопролетные, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В22,5, F50, с каналами для электропроводки, категории бетонных поверхностей: лицевых нижних А4, лицевых верхних, боковых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий	Плита перекрытия железобетонная сплошная однопролетная с каналами для электропроводки, тип 4П, 4ПТ, 4ПД, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых нижних А4, лицевых верхних, боковых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1254	Наименование	Плиты перекрытий железобетонные сплошные, тип 4П, 4ПТ, 4ПД, однопролетные, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В25, F100, W4, с каналами для электропроводки, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А4, лицевых нижних, боковых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий	Плита перекрытия железобетонная сплошная однопролетная с каналами для электропроводки, тип 4П, 4ПТ, 4ПД, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В25, F100, W4, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А4, лицевых нижних, боковых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1255	Наименование	Плиты перекрытий железобетонные сплошные, тип 4ПТ, 4ПД, однопролетные, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых нижних А4, лицевых верхних, боковых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий	Плита перекрытия железобетонная сплошная однопролетная, тип 4ПТ, 4ПД, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых нижних А4, лицевых верхних, боковых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1256	Наименование	Марши лестниц железобетонные, тип ЛМ, с гладкой поверхностью, бетон В25, длина 3400 мм, ширина 1050 мм, координационная высота 1470 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2(А1, А5), лицевых нижних и боковых А3(А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Марши лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа ЛМ, длина 3400 мм, ширина 1050 мм, координационная высота 1470 мм, бетон В25, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий
1.5-4-1257	Наименование	Площадки лестниц железобетонные, тип 1ЛП, с гладкой поверхностью, бетон В25, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2(А1, А5), лицевых нижних и боковых А3(А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Площадки лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа 1ЛП, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, бетон В25, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий
1.5-4-1258	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания в заводских условиях, под окраску наружной поверхности, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, без шпатлевания в заводских условиях, под окраску наружной поверхности, для жилых зданий
1.5-4-1259	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания в заводских условиях, под окраску наружной поверхности, с оконными (балконными) блоками, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, без шпатлевания в заводских условиях, под окраску наружной поверхности, с оконными (балконными) блоками, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1260	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, с облицовкой наружной поверхности плиткой, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, с облицовкой наружной поверхности плиткой, для жилых зданий
1.5-4-1261	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, с облицовкой наружной поверхности плиткой, с оконными (балконными) блоками, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, с облицовкой наружной поверхности плиткой, с оконными (балконными) блоками, для жилых зданий
1.5-4-1262	Наименование	Панели наружных стен парапета трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, с облицовкой наружной поверхности плиткой, фризовые, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная парапетная с внешними слоями из железобетона, без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, с облицовкой наружной поверхности плиткой, фризовая, для жилых зданий
1.5-4-1263	Наименование	Панели внутренних стен типового этажа железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, с каналами под электропроводку, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, без шпатлевания в заводских условиях, с каналами под электропроводку, для жилых зданий
1.5-4-1264	Наименование	Панели внутренних стен технического этажа железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, с каналами под электропроводку, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная технического этажа, без шпатлевания в заводских условиях, с каналами под электропроводку, для жилых зданий
1.5-4-1266	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, для жилых домов	Блок вентиляционный железобетонный, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1267	Наименование	Плиты перекрытий сплошные железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, для жилых домов	Плита перекрытия железобетонная сплошная, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1268	Наименование	Панели шахты лифта железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, для жилых домов	Панель шахты лифта железобетонная, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1269	Наименование	Плиты перекрытий балконов и лоджий железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, для жилых домов	Плита перекрытия железобетонная балконов и лоджий, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1270	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, типа ЗНЧ, ЗНС, толщина 320 мм, глухие, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, типа ЗНЧ, ЗНС, без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, толщина 320 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1271	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, типа ЗНЧ, ЗНС, толщина 320 мм, под заполнение столярными изделиями в построечных условиях, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, типа ЗНЧ, ЗНС, без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, толщина 320 мм, под заполнение столярными изделиями в построечных условиях, для жилых зданий
1.5-4-1272	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, типа ЗНЧ, ЗНС, толщина 420 мм, глухие, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, типа ЗНЧ, ЗНС, без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, толщина 420 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1273	Наименование	Панели наружных стен трехслойные с внешними слоями из железобетона без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, типа ЗНЧ, ЗНС, толщина 420 мм, под заполнение столярными изделиями в построечных условиях, для жилых домов	Панель стеновая наружная трехслойная с внешними слоями из железобетона, типа ЗНЧ, ЗНС, без шпатлевания в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, толщина 420 мм, под заполнение столярными изделиями в построечных условиях, для жилых зданий
1.5-4-1274	Наименование	Панели наружных стен парапета железобетонные без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, типа НФ, толщина 160 мм, под облицовку плиткой в заводских условиях, для жилых домов	Панель стеновая наружная железобетонная парапетная, типа НФ, без шпатлевания внутренней поверхности в заводских условиях, под облицовку плиткой в заводских условиях, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1275	Наименование	Панели внутренних стен типового этажа железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа В, толщина 140 мм, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, типа В, без шпатлевания в заводских условиях, толщина 140 мм, для жилых зданий
1.5-4-1276	Наименование	Панели внутренних стен типового этажа железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа В, толщина 160 мм, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, типа В, без шпатлевания в заводских условиях, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1277	Наименование	Панели внутренних стен типового этажа железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа В, толщина 180 мм, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, типа В, без шпатлевания в заводских условиях, толщина 180 мм, для жилых зданий
1.5-4-1278	Наименование	Панели внутренних стен чердака железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа ВЧ, толщина 140 мм, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная чердака, типа ВЧ, без шпатлевания в заводских условиях, толщина 140 мм, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1279	Наименование	Панели внутренних стен чердака железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа ВЧ, толщина 160 мм, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная чердака, типа ВЧ, без шпатлевания в заводских условиях, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1280	Наименование	Панели внутренних стен чердака железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа ВЧ, толщина 180 мм, для жилых домов	Панель стеновая внутренняя железобетонная чердака, типа ВЧ, без шпатлевания в заводских условиях, толщина 180 мм, для жилых зданий
1.5-4-1281	Наименование	Панели доборной части железобетонные, типа ДЧ, толщина 140 мм, для жилых домов	Панель доборной части железобетонная, типа ДЧ, толщина 140 мм, для жилых зданий
1.5-4-1282	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа БВ, для жилых домов	Блок вентиляционный железобетонный без шпатлевания в заводских условиях, типа БВ, для жилых зданий
1.5-4-1283	Наименование	Электроблоки железобетонные без металлической рамы, без шпатлевания в заводских условиях, типа ЭБ, для жилых домов	Электроблок железобетонный без металлической рамы, типа ЭБ, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1284	Наименование	Блоки дымоудаления железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, без клапанов дымоудаления, типа ДУ, для жилых домов	Блок инженерных коммуникаций без клапана дымоудаления железобетонный, типа ДУ, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1285	Наименование	Плиты перекрытий сплошные железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа П, 2П, для жилых домов	Плита перекрытия сплошная железобетонная, типа П, 2П, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1286	Наименование	Плиты покрытия сплошные железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа ПК, ПКД, ПКТ, для жилых домов	Плита покрытия железобетонная сплошная, типа ПК, ПКД, ПКТ, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1287	Наименование	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью, типа ЛМ, для жилых домов	Марши лестничные, марка ЛМ, с чистой бетонной поверхностью, для жилых зданий
1.5-4-1288	Наименование	Площадки лестничные с чистой бетонной поверхностью без шпатлевания в заводских условиях, типа ЛП, для жилых домов	Площадки лестничные с чистой бетонной поверхностью, типа ЛП, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1289	Наименование	Ограждения лоджий и балконов железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа ОЛ, для жилых домов	Ограждения лоджий и балконов железобетонные, типа ОЛ, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1290	Наименование	Плиты перекрытий балконов и лоджий железобетонные без шпатлевания в заводских условиях, типа ПЛ, ПБ, для жилых домов	Плита перекрытия железобетонная балконов и лоджий, типа ПЛ, ПБ, без шпатлевания в заводских условиях, для жилых зданий
1.5-4-1291	Наименование	Панели наружные стеновые двухслойные с эффективным утеплителем, несущие, ребристые, глухие, фибробетон В30, F200, W8, расход арматуры 20,51 кг, категория бетонной поверхности А3, для малоэтажного и среднеэтажного строительства	Панель стеновая наружная двухслойная с эффективным утеплителем, несущая, ребристая, глухая, фибробетон В30, F200, W8, расход арматуры 20,51 кг, категория бетонной поверхности А3, для малоэтажного и среднеэтажного строительства
1.5-4-1292	Наименование	Панели наружные стеновые двухслойные с эффективным утеплителем, несущие/самонесущие, глухие, с вертикальным оцинкованным профилем и утеплителем для устройства вентилируемого фасада, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,90 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная двухслойная с эффективным утеплителем, несущая/самонесущая, глухая, с вертикальным оцинкованным профилем и утеплителем для устройства вентилируемого фасада, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,90 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1293	Наименование	Панели наружные стеновые двухслойные с эффективным утеплителем, несущие/самонесущие, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой, откосами и отливами, вертикальным оцинкованным профилем и утеплителем для устройства вентилируемого фасада, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,90 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная двухслойная с эффективным утеплителем, несущая/самонесущая, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой, откосами и отливами, вертикальным оцинкованным профилем и утеплителем для устройства вентилируемого фасада, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,90 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1294	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, несущие/ненесущие, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, несущая/ненесущая, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1295	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, несущие/ненесущие, глухие, с гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, несущая/ненесущая, глухая, с гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1296	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, угловые, несущие, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, угловая, несущая, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1297	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, угловые, несущие/ненесущие, глухие, с гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, угловая, несущая/ненесущая, глухая, с гибкими связями, фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 24,40 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1298	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, несущие/ненесущие, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для малоэтажного строительства и ненесущие ограждающие для монолитно-каркасного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, несущая/ненесущая, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для малоэтажного строительства и ненесущие ограждающие для монолитно-каркасного строительства
1.5-4-1299	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, несущие/ненесущие, глухие, с гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, несущая/ненесущая, глухая, с гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1300	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, угловые, несущие/ненесущие, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, угловая, несущая/ненесущая, с оконным блоком из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, фурнитурой и отливом, гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1301	Наименование	Панели наружные стеновые трехслойные с эффективным утеплителем, угловые, несущие/ненесущие, глухие, с гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства	Панель стеновая наружная трехслойная с эффективным утеплителем, угловая, несущая/ненесущая, глухая, с гибкими связями, готовым фактурным фасадом "под кирпич", фибробетон В30, F200, W4-6, расход арматуры 28,10 кг, категория бетонной поверхности А3, для монолитно-каркасного и малоэтажного строительства
1.5-4-1302	Наименование	Плиты перекрытий с тепло и звукоизоляционным слоем, ребристые, с усиленными торцевыми ребрами, бетон В20, F200, W8, расход арматуры 17,40 кг, категория бетонной поверхности А6, для малоэтажного и среднеэтажного строительства	Плита перекрытия с тепло и звукоизоляционным слоем, ребристая, с усиленными торцевыми ребрами, бетон В20, F200, W8, расход арматуры 17,40 кг, категория бетонной поверхности А6, для малоэтажного и среднеэтажного строительства
1.5-4-1303	Наименование	Плиты перекрытий балконные с тепло и звукоизоляционным слоем, ребристые, с усиленными торцевыми ребрами, бетон В20, F200, W8, расход арматуры 34,40 кг, категория бетонной поверхности А6, для малоэтажного и среднеэтажного строительства	Плита перекрытия балконная с тепло и звукоизоляционным слоем, ребристая, с усиленными торцевыми ребрами, бетон В20, F200, W8, расход арматуры 34,40 кг, категория бетонной поверхности А6, для малоэтажного и среднеэтажного строительства
1.5-4-1306	Наименование	Плиты перекрытий многопустотные предварительно напряженные безопалубочного формования, расчетная нагрузка 8 кПа (800 кгс/м2), бетон В25, проволока 5Вр1400-Р, толщина 160 мм, с усиленными торцами, закладными деталями, категория бетонной поверхности А3 нижней (потолочной), А7 верхней и боковых	Плита перекрытия многопустотная, предварительно напряженная, безопалубочного формования, расчетная нагрузка 8 кПа (800 кг/м2), бетон В25, проволока 5Вр1400-Р, толщина 160 мм, с усиленными торцами, закладными деталями, категория бетонной поверхности А3 нижней (потолочной), А7 верхней и боковых
1.5-4-1307	Наименование	Плиты перекрытий многопустотные предварительно напряженные безопалубочного формования, расчетная нагрузка 8 кПа (800 кгс/м2), бетон В40, проволока 5Вр1400-Р, толщина 160 мм, с усиленными торцами, закладными деталями, категория бетонной поверхности А3 нижней (потолочной), А7 верхней и боковых	Плита перекрытия многопустотная, предварительно напряженная, безопалубочного формования, расчетная нагрузка 8 кПа (800 кг/м2), бетон В40, проволока 5Вр1400-Р, толщина 160 мм, с усиленными торцами, закладными деталями, категория бетонной поверхности А3 нижней (потолочной), А7 верхней и боковых
1.5-4-1321	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, с проемом, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1322	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1323	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1324	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1325	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1326	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1327	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 160 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1328	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные для чердака, тип ПСЧ, однорядной разрезки, бетон В22,5, глухие, категории бетонных поверхностей А7, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная чердака, тип ПСЧ, однорядной разрезки, бетон В22,5, категории бетонных поверхностей А7, толщина 160 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1329	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные для чердака, тип ПСЧ, однорядной разрезки, бетон В22,5, с проемами, категории бетонных поверхностей А7, толщина 160 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная чердака, тип ПСЧ, однорядной разрезки, бетон В22,5, категории бетонных поверхностей А7, толщина 160 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1330	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1331	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1332	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1333	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1334	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1335	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1336	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1337	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В35, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, с проемом, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1338	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В40, F50, глухие, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1339	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные надземных этажей, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В40, F50, с проемами, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная надземного этажа, тип ПСВ, однорядной разрезки, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1340	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В22,5, F100, W4, с проемами, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В22,5, F100, W4, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1341	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В25, F100, W4, глухие, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В25, F100, W4, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1342	Наименование	Панели стеновые внутренние железобетонные цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В25, F100, W4, с проемами, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ПСЦ, бетон В25, F100, W4, категории бетонных поверхностей А7, толщина 200 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1343	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные, тип В, бетон В20, F75, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, для жилых зданий	Блок вентиляционный железобетонный, тип В, бетон В20, F75, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, для жилых зданий
1.5-4-1344	Наименование	Блоки вентиляционные железобетонные, тип В, бетон В25, F75, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, для жилых зданий	Блок вентиляционный железобетонный, тип В, бетон В25, F75, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, для жилых зданий
1.5-4-1345	Наименование	Плиты перекрытий железобетонные сплошные, тип 4П, 4ПТ, 4ПД, однопролетные, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В25, F50, с каналами для электропроводки, категории бетонных поверхностей: лицевых нижних А4, лицевых верхних, боковых А7, толщина 16	Плита перекрытия железобетонная сплошная однопролетная с каналами для электропроводки, тип 4П, 4ПТ, 4ПД, расчетная нагрузка 4,9 кПа (500 кгс/м2), бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых нижних А4, лицевых верхних, боковых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1346	Наименование	Панели шахт пассажирских лифтов грузоподъемностью 400-1000 кг железобетонные, бетон В25, с проемом, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщиной 120 мм, для жилых зданий	Панель шахты лифта пассажирского, железобетонная, грузоподъемность от 400 до 1000 кг, бетон В25, категории бетонных поверхностей: лицевых А4, невидимых А7, толщина 120 мм, с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1347	Наименование	Плиты балконов железобетонные плоские, тип ПБ, с гладкой поверхностью бетона, бетон В25, F100, W4, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А6, лицевых нижних и боковых А4, нелицевых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий	Плита балконов железобетонная плоская, тип ПБ, с гладкой поверхностью бетона, бетон В25, F100, W4, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А6, лицевых нижних и боковых А4, нелицевых А7, толщина 160 мм, для жилых зданий
1.5-4-1348	Наименование	Плиты лоджий железобетонные ребристые, тип ПЛР, с гладкой поверхностью бетона, бетон В25, F100, W4, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А6, лицевых нижних и боковых А4, нелицевых А7, толщина 300 мм, для жилых зданий	Плита лоджий железобетонная ребристая, тип ПЛР, бетон В25, F100, W4, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А6, лицевых нижних и боковых А4, нелицевых А7, толщина 300 мм, для жилых зданий
1.5-4-1349	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НЦ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, тип НЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1350	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НЦ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, тип НЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1351	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НЦ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, тип НЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1352	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НЦ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В40, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, тип НЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В40, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1353	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТЦ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, торцевая, тип НТЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1354	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТЦ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, торцевая, тип НТЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1355	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТЦ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, торцевая, тип НТЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1356	Наименование	Панели стеновые наружные цокольного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТЦ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В40, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная цокольного этажа, торцевая, тип НТЦ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В40, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1357	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип Н, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, тип Н, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1358	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип Н, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, тип Н, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1359	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип Н, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, тип Н, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1360	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип Н, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, тип Н, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1361	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип Н, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, тип Н, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1362	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип Н, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, тип Н, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1363	Наименование	Панели стеновые наружные надземного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, торцевая, тип НТ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1364	Наименование	Панели стеновые наружные надземного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, торцевая, тип НТ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1365	Наименование	Панели стеновые наружные надземного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, торцевая, тип НТ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1366	Наименование	Панели стеновые наружные надземного этажа торцевые трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НТ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В40, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа, торцевая, тип НТ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В40, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1367	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛН, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛН, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1368	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛН, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛН, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1369	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛН, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛН, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1370	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛН, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛН, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1371	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛН, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛН, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1372	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛН, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная надземного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛН, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1373	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лоджий железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НЛ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная железобетонная надземного этажа лоджий, тип НЛ, ненесущая, однорядной разрезки, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1374	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лоджий железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НЛ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная железобетонная надземного этажа лоджий, тип НЛ, ненесущая, однорядной разрезки, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1375	Наименование	Панели стеновые наружные надземных этажей лоджий железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НЛ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная железобетонная надземного этажа лоджий, тип НЛ, ненесущая, однорядной разрезки, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1376	Наименование	Панели стеновые наружные чердака трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НФ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака, тип НФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1377	Наименование	Панели стеновые наружные чердака трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НФ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака, тип НФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1378	Наименование	Панели стеновые наружные чердака трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип НФ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака, тип НФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1379	Наименование	Панели стеновые наружные чердака лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛНФ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака лестнично-лифтового проема, тип ЛНФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1380	Наименование	Панели стеновые наружные чердака лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛНФ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака лестнично-лифтового проема, тип ЛНФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1381	Наименование	Панели стеновые наружные чердака лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛНФ, глухие, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака лестнично-лифтового проема, тип ЛНФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, глухая, для жилых зданий
1.5-4-1382	Наименование	Панели стеновые наружные чердака лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛНФ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака лестнично-лифтового проема, тип ЛНФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В22,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1383	Наименование	Панели стеновые наружные чердака лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛНФ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака лестнично-лифтового проема, тип ЛНФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В25, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1384	Наименование	Панели стеновые наружные чердака лестнично-лифтовых проемов трехслойные железобетонные ненесущие (однорядной разрезки), тип ЛНФ, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, для жилых зданий	Панель стеновая наружная трехслойная железобетонная чердака лестнично-лифтового проема, тип ЛНФ, ненесущая, однорядной разрезки, утепляющий слой из пенополистирола плотностью 15 кг/м3, бетон В27,5, F50, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, с проемом под заполнение столярными изделиями, для жилых зданий
1.5-4-1385	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа железобетонные ненесущие, тип ВЦ, глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ВЦ, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1386	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа железобетонные ненесущие, тип ВЦ, глухие/с проемами, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ВЦ, ненесущая, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1387	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВЦ, глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВЦ, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1388	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВЦ, глухие/с проемами, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВЦ, ненесущая, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1389	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа железобетонные ненесущие, тип ВЦ, глухие/с проемами, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ВЦ, ненесущая, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1390	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа железобетонные ненесущие, тип ВЦ, глухие/с проемами, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа, тип ВЦ, ненесущая, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1391	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВЦ, глухие/с проемами, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВЦ, ненесущая, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1392	Наименование	Панели стеновые внутренние цокольного этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВЦ, глухие/с проемами, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная цокольного этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВЦ, ненесущая, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1393	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, глухие/с проемами, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1394	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1395	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, глухие/с проемами, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1396	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, глухие/с проемами, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1397	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1398	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1399	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1400	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1401	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВМ, ЛВЧ глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 140 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВМ, ЛВЧ, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 140 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1402	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, глухие/с проемами, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1403	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1404	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, с глухие/с проемами, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1405	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа железобетонные ненесущие, тип В, с глухие/с проемами, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа, тип В, ненесущая, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1406	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1407	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1408	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1409	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВ, глухие/с проемами, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВ, ненесущая, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1410	Наименование	Панели стеновые внутренние типового этажа лестнично-лифтовых проемов железобетонные ненесущие, тип ЛВМ, ЛВЧ, глухие/с проемами, бетон В22,5 F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная типового этажа лестнично-лифтового проема, тип ЛВМ, ЛВЧ, ненесущая, бетон В22,5 F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1411	Наименование	Панели стеновые внутренние чердака железобетонные ненесущие, тип ВФ, глухие/с проемами, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная чердака, тип ВФ, ненесущая, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1412	Наименование	Панели стеновые внутренние чердака железобетонные ненесущие, тип ВФ, глухие/с проемами, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, для жилых зданий	Панель стеновая внутренняя железобетонная чердака, тип ВФ, ненесущая, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А6, толщина 180 мм, глухая или с проемом, для жилых зданий
1.5-4-1413	Наименование	Панели перегородок железобетонные, тип ПБ, бетон В15, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Панель перегородок железобетонная, типа ПБ, бетон В15, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1414	Наименование	Электроблоки железобетонные, тип ЭБ, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Электроблок железобетонный, марка ЭБ, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1415	Наименование	Плиты перекрытий железобетонные сплошные однослойные, однопролетные, тип П, ПП, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м), бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Плита перекрытия железобетонная сплошная однослойная, однопролетная, тип П, ПП, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м), бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий
1.5-4-1416	Наименование	Плиты перекрытий железобетонные сплошные однослойные, однопролетные, тип П, ПП, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м), бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий	Плита перекрытия железобетонная сплошная однослойная, однопролетная, тип П, ПП, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м), бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140 мм, для жилых зданий
1.5-4-1417	Наименование	Панели кровельные железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип КП, КПМ, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140-180 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа КП, КПМ, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140-180 мм, для жилых зданий
1.5-4-1418	Наименование	Панели кровельные железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип КП, КПМ, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140-180 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа КП, КПМ, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140-180 мм, для жилых зданий
1.5-4-1419	Наименование	Панели кровельные железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип КП, КПМ, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа КП, КПМ, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 200 мм, для жилых зданий
1.5-4-1420	Наименование	Панели кровельные с уклоном железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип ПК, КПЛ, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная с уклоном сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа ПК, КПЛ, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий
1.5-4-1421	Наименование	Панели кровельные с уклоном железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип ПК, КПЛ, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная с уклоном сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа ПК, КПЛ, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий
1.5-4-1422	Наименование	Панели кровельные с уклоном железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип ПК, КПЛ, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная с уклоном сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа ПК, КПЛ, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий
1.5-4-1423	Наименование	Панели кровельные с уклоном железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип ПК, КПЛ, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная с уклоном сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа ПК, КПЛ, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий
1.5-4-1424	Наименование	Панели кровельные с уклоном железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип ПК, КПЛ, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная с уклоном сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа ПК, КПЛ, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий
1.5-4-1425	Наименование	Панели кровельные с уклоном железобетонные сплошные, однослойные, опирание по двум сторонам, тип ПК, КПЛ, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м), бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий	Панель кровельная железобетонная с уклоном сплошная, однослойная, опирание по двум сторонам, типа ПК, КПЛ, с каналами для электропроводки, расчетная нагрузка 6,5 кПа, бетон В40, F50, категории бетонных поверхностей А4, толщина 140/300 мм, для жилых зданий
1.5-4-1426	Наименование	Марши лестниц железобетонные, тип ЛМ, с гладкой поверхностью, длина 3400 мм, ширина 1050 мм, координационная высота 1470 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Марши лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа ЛМ, длина 3400 мм, ширина 1050 мм, координационная высота 1470 мм, бетон В22,5, F50, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1427	Наименование	Площадки лестниц железобетонные, тип 1ЛП, с гладкой поверхностью, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), бетон В20, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Площадки лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа 1ЛП, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, бетон В20, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий
1.5-4-1428	Наименование	Площадки лестниц железобетонные, тип 1ЛП, с гладкой поверхностью, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Площадки лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа 1ЛП, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, бетон В22,5, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий
1.5-4-1429	Наименование	Площадки лестниц железобетонные, тип 1ЛП, с гладкой поверхностью, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Площадки лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа 1ЛП, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, бетон В25, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий
1.5-4-1430	Наименование	Площадки лестниц железобетонные, тип 1ЛП, с гладкой поверхностью, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Площадки лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа 1ЛП, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, бетон В27,5, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий
1.5-4-1431	Наименование	Площадки лестниц железобетонные, тип 1ЛП, с гладкой поверхностью, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа (360 кгс/м2), бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий	Площадки лестничные железобетонные с гладкой поверхностью, типа 1ЛП, длина 2400 мм, ширина 1400 мм, бетон В30, расчетная временная нагрузка 3,5 кПа,F50, категории бетонных поверхностей: лицевых верхних А2 (А1, А5), лицевых нижних и боковых А3 (А6), нелицевых А7, для жилых зданий
1.5-4-1432	Наименование	Тумбы под буферы кабин лифтов железобетонные, тип БН-БФ, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А5, для жилых зданий	Тумба под буфер кабины лифта железобетонная, марка БН-БФ, бетон В30, F50, категории бетонных поверхностей А5, для жилых зданий
1.5-4-1433	Наименование	Блоки объемные шахт лифтов железобетонные нижние, тип ШЛ, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Блок объемный шахт лифта железобетонный нижний, типа ШЛ, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1434	Наименование	Блоки объемные шахт лифтов железобетонные нижние, тип ШЛ, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Блок объемный шахт лифта железобетонный нижний, типа ШЛ, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1435	Наименование	Блоки объемные шахт лифтов железобетонные средние, тип ШЛГ, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Блок объемный шахт лифта железобетонный средний, типа ШЛГ, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1436	Наименование	Блоки объемные шахт лифтов железобетонные средние, тип ШЛГ, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Блок объемный шахт лифта железобетонный средний, типа ШЛГ, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1437	Наименование	Блоки объемные шахт лифтов железобетонные верхние, тип ШЛГЧ, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Блок объемный шахт лифта железобетонный верхний, типа ШЛГЧ, бетон В25, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1438	Наименование	Плиты лоджий железобетонные, тип ПЛ, с гладкой поверхностью бетона, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м2), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Плита лоджий железобетонная с гладкой поверхностью, тип ПЛ, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м2), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1439	Наименование	Плиты лоджий железобетонные, тип ПЛ, с гладкой поверхностью бетона, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м2), бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Плита лоджий железобетонная с гладкой поверхностью, тип ПЛ, расчетная нагрузка 5 кПа (500 кгс/м2), бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1440	Наименование	Плиты навеса трехслойные железобетонные ненесущие, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м2), бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Плита навеса трехслойная железобетонная, ненесущая, расчетная нагрузка 6,5 кПа (650 кгс/м2), бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1441	Наименование	Ступени железобетонные, тип СВ, с гладкой поверхностью, длина 1500 мм, высота 145 мм, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А2, для устройства лестниц на открытом воздухе	Ступени железобетонные с гладкой поверхностью, тип СВ, длина 1500 мм, высота 145 мм, бетон В27,5, F50, категории бетонных поверхностей А2, для устройства лестниц на открытом воздухе
1.5-4-1442	Наименование	Балки чердака железобетонные, тип БЧ (БФ), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Балка чердака железобетонная, тип БЧ (БФ), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1443	Наименование	Балки чердака железобетонные, тип БЧ (Т9), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Балка чердака железобетонная, тип БЧ (Т9), бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий
1.5-4-1444	Наименование	Балки чердака железобетонные, тип БЧМ, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий	Балка чердака железобетонная, тип БЧМ, бетон В22,5, F50, категории бетонных поверхностей А4, для жилых зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-4-1445	Наименование	Панель стеновая наружная надземных этажей трехслойная железобетонная ненесущая с гибкими связями (однорядной разрезки), тип 3НСПг-СН, глухая, утепляющий слой из экструзионного пенополистирола плотностью 30,5 кг/м3, бетон В25, F100, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, толщина 270 мм, для жилых зданий	Панель стеновая наружная надземных этажей трехслойная железобетонная ненесущая с гибкими связями (однорядной разрезки), типа 3НСг-к, 3НСг-н, 3НСг-п, глухая, утепляющий слой из экструзионного пенополистирола плотностью 30,5 кг/м3, бетон В25, F100, под облицовку плитками из кирпича/керамическими/из бетона, категория бетонной поверхности А4, толщина 270 мм, для жилых зданий
1.5-4-1446	Наименование	Панель стеновая наружная надземных этажей трехслойная железобетонная ненесущая с гибкими связями (однорядной разрезки), тип 3НСгн, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из экструзионного пенополистирола плотностью 30,5 кг/м3, бетон В25, F100, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, толщина 270 мм, для жилых зданий	Панель стеновая наружная надземных этажей трехслойная железобетонная ненесущая с гибкими связями (однорядной разрезки), типа 3НСг-к, 3НСг-н, 3НСг-п, с проемами, под заполнение столярными изделиями, утепляющий слой из экструзионного пенополистирола плотностью 30,5 кг/м3, бетон В25, F100, под облицовку плитками из кирпича/керамическими/из бетона, категория бетонной поверхности А4, толщина 270 мм, для жилых зданий
1.5-4-1447	Наименование	Панель стеновая наружная парапета трехслойная железобетонная ненесущая с гибкими связями (однорядной разрезки), тип 3НФ-СН, утепляющий слой из минераловатных плит, бетон В25, F100, под облицовку плиткой, категория бетонной поверхности А4, толщина 270 мм, для жилых зданий	Панель стеновая наружная парапета трехслойная железобетонная ненесущая с гибкими связями (однорядной разрезки), типа 3НФг-к, 3НФг-н, 3НФг-п, утепляющий слой из минераловатных плит, бетон В25, F100, под облицовку плитками из кирпича/керамическими/из бетона, категория бетонной поверхности А4, толщина 270 мм, для жилых зданий
1.5-5-2	Наименование	Облицовка поверхности железобетонных изделий в заводских условиях (со стоимостью плитки) стеновых панелей плиткой "под кирпич" для жилых домов серии П44Т	Облицовка поверхности железобетонных изделий в заводских условиях (со стоимостью плитки) стеновых панелей плиткой "под кирпич", для жилых и общественных зданий
1.5-5-3	Наименование	Облицовка поверхности железобетонных изделий в заводских условиях (со стоимостью плитки) лоджий и балконов плиткой "под кирпич" для жилых домов серии П44Т	Облицовка поверхности железобетонных изделий в заводских условиях (со стоимостью плитки) лоджий и балконов плиткой "под кирпич", для жилых и общественных зданий
1.5-5-45	Наименование	Надбавка за облицовку поверхностей наружных стеновых панелей плиткой в заводских условиях (без стоимости плитки), для жилых домов	Надбавка за облицовку поверхностей наружных стеновых панелей плиткой в заводских условиях (без стоимости плитки), для жилых зданий
1.5-5-46	Наименование	Надбавка за заполнение проемов в панелях наружных стен оконными блоками с герметизацией стыков (без стоимости оконных блоков, подоконников, сливов, наличников, жалюзийных решеток и других комплектующих изделий), для жилых домов	Надбавка за заполнение проемов в панелях наружных стен оконными блоками с герметизацией стыков (без стоимости оконных блоков, подоконников, сливов, наличников, жалюзийных решеток и других комплектующих изделий), для жилых зданий
1.5-5-47	Наименование	Надбавка за заполнение проемов в панелях наружных стен балконными блоками с герметизацией стыков (без стоимости балконных дверей, наличников, жалюзийных решеток и других комплектующих изделий), для жилых домов	Надбавка за заполнение проемов в панелях наружных стен балконными блоками с герметизацией стыков (без стоимости балконных дверей, наличников, жалюзийных решеток и других комплектующих изделий), для жилых зданий
1.5-6-230	Наименование	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	Кубик бетонный, путевой, размеры 250х200х150 мм
1.5-6-246	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки шахтных стволов диаметром 6,4/5,7 м, с внутренним металлическим экраном	Блоки железобетонные сборной обделки шахтных стволов, диаметр 6,4/5,7 м, с внутренним металлическим экраном
1.5-6-247	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки шахтных стволов диаметром 6,4/5,7 м, усиленные, с внутренним металлическим экраном	Блоки железобетонные сборной обделки шахтных стволов, диаметр 6,4/5,7 м, усиленные, с внутренним металлическим экраном
1.5-6-248	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки шахтных стволов диаметром 6,4/5,7 м, шпоночные замковые, с гнутым швеллером	Блоки железобетонные сборной обделки шахтных стволов, диаметр 6,4/5,7 м, шпоночные замковые, с гнутым швеллером
1.5-6-249	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки для сооружения тоннелей метрополитенов Дн/Дв=10,5/9,6 м, расход арматуры 187,23 кг/м3	Блоки железобетонные сборной обделки, диаметр 10,5/9,6 м, для сооружения тоннелей метрополитенов
1.5-6-251	Наименование	Кубики бетонные путевые	Кубики бетонные, путевые
1.5-6-252	Наименование	Полушпала железобетонная с анкером рельсового скрепления, уплотнителем, чехлом резиновым, прокладкой эластичной, для путей метрополитена с рельсами Р65 в безбалластной конструкции верхнего строения пути с пониженной вибрацией	Полушпала железобетонная с анкером рельсового скрепления, уплотнителем, чехлом резиновым, прокладкой эластичной для путей метрополитена с рельсами Р65 в безбалластной конструкции верхнего строения пути с пониженной вибрацией
1.5-6-255	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки Дн/Дв=6,0/5,4 м, длина 1200 мм, расход арматурной стали 122,3 кг/м3, с полиамидными дюбелями без металлоизоляции	Блоки железобетонные сборной обделки, диаметр 6,0/5,4 м, длина 1200 мм, расход арматуры 122,3 кг/м3, с полиамидными дюбелями без металлоизоляции

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.5-6-256	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки Дн/Дв=6,0/5,4 м, длина 1200 мм, расход арматурной стали 122,3 кг/м3, с металлическими дюбелями без металлоизоляции	Блоки железобетонные сборной обделки, диаметр 6,0/5,4 м, длина 1200 мм, расход арматуры 122,3 кг/м3, с металлическими дюбелями без металлоизоляции
1.5-6-257	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки Дн/Дв=6,0/5,4 м, длина 1400 мм, расход арматурной стали 131,5 кг/м3, с полиамидными дюбелями без металлоизоляции	Блоки железобетонные сборной обделки, диаметр 6,0/5,4 м, длина 1400 мм, расход арматуры 131,5 кг/м3, с полиамидными дюбелями без металлоизоляции
1.5-6-258	Наименование	Блоки железобетонные сборной обделки Дн/Дв=6,0/5,4 м, длина 1400 мм, расход арматурной стали 131,5 кг/м3, с металлическими дюбелями без металлоизоляции	Блоки железобетонные сборной обделки, диаметр 6,0/5,4 м, длина 1400 мм, расход арматуры 131,5 кг/м3, с металлическими дюбелями без металлоизоляции

Раздел 6. Металлические конструкции

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.6-1-56	Наименование	Стеллажи сборочные и для хранения изделий механизированных складов	Стеллаж сборочный для хранения изделий механизированных складов
1.6-1-88	Наименование	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками пролетом до 6 м из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками из прокатных двутавров типа М, пролет до 6 м, звенья прямолинейные
1.6-1-89	Наименование	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками пролетом до 6 м из прокатных двутавров типа М, звенья криволинейные	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками из прокатных двутавров типа М, пролет до 6 м, звенья криволинейные
1.6-1-90	Наименование	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками пролетом до 12 м, составного сечения из листовой стали и прокатных профилей, звенья прямолинейные	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками составного сечения из листовой стали и прокатных профилей, пролет до 12 м, звенья прямолинейные
1.6-1-91	Наименование	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками пролетом до 12 м, составного сечения из листовой стали и прокатных профилей, звенья криволинейные	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками составного сечения из листовой стали и прокатных профилей, пролет до 12 м, звенья криволинейные
1.6-1-92	Наименование	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками пролетом до 12 м, составного сечения из листовой стали и прокатных профилей, звенья поддерживающие балки и подвески	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками составного сечения из листовой стали и прокатных профилей, пролет до 12 м, звенья поддерживающие балки и подвески
1.6-1-94	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы стропильные из парных горячекатаных уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-95	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,101 до 0,125 т	Фермы стропильные из парных горячекатаных уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,101 до 0,125 т
1.6-1-96	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,126 до 0,15 т	Фермы стропильные из парных горячекатаных уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,126 до 0,15 т
1.6-1-97	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,151 до 0,175 т	Фермы стропильные из парных горячекатаных уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,151 до 0,175 т
1.6-1-98	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,176 до 0,2 т	Фермы стропильные из парных горячекатаных уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,176 до 0,2 т
1.6-1-99	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,201 до 0,25 т	Фермы стропильные из парных горячекатаных уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,201 до 0,25 т
1.6-1-109	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы стропильные с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-114	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, масса 1 м, от 0,201 до 0,25 т	Фермы стропильные с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,201 до 0,25 т
1.6-1-115	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, масса 1 м, от 0,251 до 0,3 т	Фермы стропильные с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,251 до 0,3 т
1.6-1-116	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, масса 1 м, от 0,301 до 0,4 т	Фермы стропильные с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,301 до 0,4 т
1.6-1-117	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, масса 1 м, более 0,4 т	Фермы стропильные с поясами из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из гнутосварных профилей, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м более 0,4 т

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.6-1-118	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы стропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-119	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,101 до 0,125 т	Фермы стропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,101 до 0,125 т
1.6-1-120	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,126 до 0,15 т	Фермы стропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,126 до 0,15 т
1.6-1-121	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,151 до 0,175 т	Фермы стропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,151 до 0,175 т
1.6-1-122	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,176 до 0,2 т	Фермы стропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,176 до 0,2 т
1.6-1-123	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,201 до 0,25 т	Фермы стропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,201 до 0,25 т
1.6-1-124	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, более 0,25 т	Фермы стропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м более 0,25 т
1.6-1-125	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, производственных зданий общего назначения из круглых труб, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы стропильные производственных зданий общего назначения из круглых труб, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-126	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, производственных зданий общего назначения из круглых труб, масса 1 м, от 0,101 до 0,125 т	Фермы стропильные производственных зданий общего назначения из круглых труб, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,101 до 0,125 т
1.6-1-127	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, производственных зданий общего назначения из круглых труб, масса 1 м, от 0,126 до 0,15 т	Фермы стропильные производственных зданий общего назначения из круглых труб, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,126 до 0,15 т
1.6-1-128	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, производственных зданий общего назначения из круглых труб, масса 1 м, от 0,151 до 0,175 т	Фермы стропильные производственных зданий общего назначения из круглых труб, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,151 до 0,175 т
1.6-1-129	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, производственных зданий общего назначения из круглых труб, масса 1 м, от 0,176 до 0,2 т	Фермы стропильные производственных зданий общего назначения из круглых труб, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,176 до 0,2 т
1.6-1-130	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, производственных зданий общего назначения из круглых труб, масса 1 м, от 0,2 до 0,25 т	Фермы стропильные производственных зданий общего назначения из круглых труб, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м от 0,2 до 0,25 т
1.6-1-131	Наименование	Фермы стропильные пролетом 18-48 м, производственных зданий общего назначения из круглых труб, масса 1 м, более 0,25 т	Фермы стропильные производственных зданий общего назначения из круглых труб, пролет от 18 до 48 м, масса 1 м более 0,25 т
1.6-1-132	Наименование	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-133	Наименование	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м от 0,101 до 0,15 т
1.6-1-134	Наименование	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,151 до 0,2 т	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м от 0,151 до 0,2 т
1.6-1-135	Наименование	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,201 до 0,3 т	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т
1.6-1-136	Наименование	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м, более 0,3 т	Фермы подстропильные из парных горячекатаных уголков, масса 1 м более 0,3 т
1.6-1-137	Наименование	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-138	Наименование	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м от 0,101 до 0,15 т
1.6-1-140	Наименование	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м, от 0,201 до 0,3 т	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т
1.6-1-141	Наименование	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м, более 0,3 т	Фермы подстропильные из одиночных горячекатаных уголков, масса 1 м более 0,3 т
1.6-1-142	Наименование	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-143	Наименование	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м от 0,101 до 0,15 т
1.6-1-144	Наименование	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,151 до 0,2 т	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м от 0,151 до 0,2 т
1.6-1-145	Наименование	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, от 0,201 до 0,3 т	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т
1.6-1-146	Наименование	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м, более 0,3 т	Фермы подстропильные с поясами из тавров и решеткой из уголков, масса 1 м более 0,3 т
1.6-1-147	Наименование	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-148	Наименование	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м от 0,101 до 0,15 т

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.6-1-149	Наименование	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, от 0,151 до 0,2 т	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м от 0,151 до 0,2 т
1.6-1-150	Наименование	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, от 0,201 до 0,3 т	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т
1.6-1-151	Наименование	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, более 0,3 т	Фермы подстропильные из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м более 0,3 т
1.6-1-152	Наименование	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м, до 0,1 т	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-153	Наименование	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м от 0,101 до 0,15 т
1.6-1-154	Наименование	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м, от 0,151 до 0,2 т	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м от 0,151 до 0,2 т
1.6-1-155	Наименование	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м, от 0,201 до 0,3 т	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т
1.6-1-156	Наименование	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м, более 0,3 т	Фермы подстропильные из круглых труб, масса 1 м более 0,3 т
1.6-1-157	Наименование	Опорные стойки (надколонники) ферм составного сечения из листовой стали	Стойки опорные (надколонники) ферм составного сечения из листовой стали
1.6-1-158	Наименование	Опорные стойки (надколонники) ферм составного сечения из двутавров с параллельными гранями полок	Стойки опорные (надколонники) ферм составного сечения из двутавров с параллельными гранями полок
1.6-1-168	Наименование	Прогоны, пролет 6 м, из горячекатаных швеллеров и двутавров	Прогоны из горячекатаных швеллеров и двутавров, пролет 6 м
1.6-1-169	Наименование	Прогоны, пролет 6 м, из гнутых профилей	Прогоны из гнутых профилей, пролет 6 м
1.6-1-170	Наименование	Прогоны, пролет 12 м, решетчатые из горячекатаных и гнутых профилей, масса прогона, до 0,4 т	Прогоны решетчатые из горячекатаных и гнутых профилей, пролет 12 м, масса прогона до 0,4 т
1.6-1-171	Наименование	Прогоны, пролет 12 м, решетчатые из горячекатаных и гнутых профилей, масса прогона, более 0,4 т	Прогоны решетчатые из горячекатаных и гнутых профилей, пролет 12 м, масса прогона более 0,4 т
1.6-1-172	Наименование	Прогоны, пролет 12 м, составного сечения из листовой стали, масса прогона, до 0,4 т	Прогоны составного сечения из листовой стали, прогон 12 м, масса прогона до 0,4 т
1.6-1-173	Наименование	Прогоны, пролет 12 м, составного сечения из листовой стали, масса прогона, более 0,4 т	Прогоны составного сечения из листовой стали, прогон 12 м, масса прогона более 0,4 т
1.6-1-191	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м, до 0,1 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-192	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м, от 0,1 до 0,25 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м от 0,1 до 0,25 т
1.6-1-193	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м, от 0,251 до 0,5 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м от 0,251 до 0,5 т
1.6-1-194	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м, от 0,51 до 0,7 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м от 0,51 до 0,7 т
1.6-1-195	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м, более 0,7 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из листовой стали, масса 1 м более 0,7 т
1.6-1-196	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из двух и более угловых профилей или швеллеров, масса 1 м, до 0,1 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из двух и более угловых профилей или швеллеров, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-197	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из двух и более угловых профилей или швеллеров, масса 1 м, более 0,1 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из двух и более угловых профилей или швеллеров, масса 1 м более 0,1 т
1.6-1-198	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, до 0,1 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м до 0,1 т
1.6-1-199	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, 0,101 до 0,2 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м от 0,101 до 0,2 т
1.6-1-200	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, 0,201 до 0,3 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т
1.6-1-201	Наименование	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, более 0,3 т	Колонны составного сечения любой конфигурации из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м более 0,3 т
1.6-1-223	Наименование	Жалюзийные решетки наружных стен промзданий и сооружений, каркасы из горячекатаных и гнутых профилей, решетка из листовой стали или гнутых профилей	Решетки жалюзийные наружных стен промзданий и сооружений, каркасы из горячекатаных и гнутых профилей, решетка из листовой стали или гнутых профилей
1.6-1-228	Наименование	Опорные стойки	Стойки опорные
1.6-1-229	Наименование	Опорные балки, прямолинейные	Балки опорные, прямолинейные
1.6-1-230	Наименование	Опорные балки, кольцевые	Балки опорные, кольцевые
1.6-1-233	Наименование	Габаритные бункеры, пирамидальные части, течки	Бункеры габаритные, пирамидальные части, течки
1.6-1-237	Наименование	Конические части	Части конические

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.6-1-238	Наименование	Сферические переходы	Переходы сферические
1.6-1-244	Наименование	Пролетные строения эстакад и галерей - фермы из парных уголков или тавров, поперечные балки из двутавров с параллельными гранями полок, связи из любых профилей, масса до 1 т	Строения пролетные эстакад и галерей - фермы из парных уголков или тавров, поперечные балки из двутавров с параллельными гранями полок, связи из любых профилей, масса до 1 т
1.6-1-245	Наименование	Пролетные строения эстакад и галерей - фермы из парных уголков или тавров, поперечные балки из двутавров с параллельными гранями полок, связи из любых профилей, масса более 1 т	Строения пролетные эстакад и галерей - фермы из парных уголков или тавров, поперечные балки из двутавров с параллельными гранями полок, связи из любых профилей, масса более 1 т
1.6-1-246	Наименование	Пролетные строения транспортерных галерей оболочечного типа, габаритные, круглого сечения	Строения пролетные транспортерных галерей оболочечного типа, габаритные, круглого сечения
1.6-1-247	Наименование	Пролетные строения транспортерных галерей оболочечного типа, габаритные, прямоугольного сечения	Строения пролетные транспортерных галерей оболочечного типа, габаритные, прямоугольного сечения
1.6-1-249	Наименование	Пролетные строения галерей балочного типа с укрытием типа арок или полигональных рам	Строения пролетные галерей балочного типа с укрытием типа арок или полигональных рам
1.6-1-269	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
1.6-1-270	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т
1.6-1-271	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т
1.6-1-272	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т
1.6-1-273	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т
1.6-1-274	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы более 3,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы более 3,0 т
1.6-1-275	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
1.6-1-276	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т
1.6-1-277	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т
1.6-1-278	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы более 0,5 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы более 0,5 т
1.6-1-279	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т
1.6-1-280	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц от 0,11 до 0,5 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц от 0,11 до 0,5 т
1.6-1-281	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц от 0,51 до 1,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц от 0,51 до 1,0 т
1.6-1-282	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц от 1,01 до 3,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц от 1,01 до 3,0 т
1.6-1-283	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц более 3,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц более 3,0 т
1.6-1-284	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
1.6-1-285	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т
1.6-1-286	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.6-1-287	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т
1.6-1-288	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 1,01 до 3,0 т
1.6-1-289	Наименование	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы более 3,0 т	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы более 3,0 т
1.6-1-300	Наименование	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобл. проф. проката, с отверстиями собираемые из двух и более деталей	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями собираемые из двух и более деталей
1.6-1-307	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 50 мм	Опора скользящая типа ОПП3-57 для трубопровода с наружным диаметром 57 мм
1.6-1-308	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 70 мм	Опора скользящая типа ОПП3-76 для трубопровода с наружным диаметром 76 мм
1.6-1-309	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 80 мм	Опора скользящая типа ОПП3-89 для трубопровода с наружным диаметром 89 мм
1.6-1-310	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 100 мм	Опора скользящая типа ОПП3-114 для трубопровода с наружным диаметром 114 мм
1.6-1-311	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 125 мм	Опора скользящая типа ОПП3-140 для трубопровода с наружным диаметром 140 мм
1.6-1-312	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 150 мм	Опора скользящая типа ОПП3-165 для трубопровода с наружным диаметром 165 мм
1.6-1-313	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 200 мм	Опора скользящая типа ОПП3-219 для трубопровода с наружным диаметром 219 мм
1.6-1-314	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 250 мм	Опора скользящая типа ОПП3-273 для трубопровода с наружным диаметром 273 мм
1.6-1-315	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 300 мм	Опора скользящая типа ОПП3-325 для трубопровода с наружным диаметром 325 мм
1.6-1-316	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 400 мм	Опора скользящая типа ОПП3-426 для трубопровода с наружным диаметром 426 мм
1.6-1-317	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 500 мм	Опора скользящая типа ОПП-3 для трубопроводов, номинальный диаметр DN 500 мм
1.6-1-318	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 600 мм	Опора скользящая типа ОПП-3 для трубопроводов, номинальный диаметр DN 600 мм
1.6-1-319	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 700 мм	Опора скользящая типа ОПП-3 для трубопроводов, номинальный диаметр DN 700 мм
1.6-1-320	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 800 мм	Опора скользящая типа ОПП-3 для трубопроводов, номинальный диаметр DN 800 мм
1.6-1-321	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 1000 мм	Опора скользящая типа ОПП-3 для трубопроводов, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.6-1-322	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 1200 мм	Опора скользящая типа ОПП-3 для трубопроводов, номинальный диаметр DN 1200 мм
1.6-1-323	Наименование	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 1400 мм	Опора скользящая типа ОПП-3 для трубопроводов, номинальный диаметр DN 1400 мм
1.6-1-324	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 50 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 50 мм
1.6-1-325	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 70 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 70 мм
1.6-1-326	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 80 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 80 мм
1.6-1-327	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 100 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 100 мм
1.6-1-330	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 200 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 200 мм
1.6-1-331	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 250 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 250 мм
1.6-1-333	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 400 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 400 мм
1.6-1-334	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 500 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 500 мм
1.6-1-335	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 600 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 600 мм
1.6-1-336	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 700 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 700 мм
1.6-1-337	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 800 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 800 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.6-1-338	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 1000 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.6-1-351	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 1200 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 1200 мм
1.6-1-352	Наименование	Опора неподвижная щитовая ДУ 1400 мм	Опора неподвижная щитовая, номинальный диаметр DN 1400 мм
1.6-1-380	Наименование	Инвентарная секция подкрановых путей длиной 6,25 м на железобетонных балках	Секция инвентарная подкрановых путей, длина 6,25 м на железобетонных балках
1.6-1-381	Наименование	Инвентарная секция подкрановых путей длиной 4,15 м на железобетонных плитах	Секция инвентарная подкрановых путей, длина 4,15 м на железобетонных плитах
1.6-1-396	Наименование	Металлоконструкции мостовые инвентарные пакетные, тип МИК-П	Металлоконструкции мостовые, инвентарные, пакетные, типа МИК-П
1.6-1-397	Наименование	Металлоконструкции мостовые инвентарные стоечные, тип МИК-С	Металлоконструкции мостовые, инвентарные, пакетные, типа МИК-С
1.6-1-398	Наименование	Профили металлические окаймления деформационного шва с резиновым компенсатором, с расчетным перемещением ±40 мм (±50 мм)	Профили металлические окаймления деформационного шва с резиновым компенсатором, с расчетным перемещением до ±50 мм
1.6-1-399	Наименование	Опора подвижная (скользящая) тип ПО-1200	Опора подвижная (скользящая) типа ПО-1200
1.6-1-400	Наименование	Опора подвижная (скользящая) тип ПО-1400	Опора подвижная (скользящая) типа ПО-1400
1.6-1-401	Наименование	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, диаметр условного прохода 1200 мм	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, номинальный диаметр DN 1200 мм
1.6-1-402	Наименование	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, диаметр условного прохода 1400 мм	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, номинальный диаметр DN 1400 мм
1.6-2-99	Наименование	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия	Изделия погонажные, профильные, алюминиевые, прессованные, без покрытия
1.6-2-103	Наименование	Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	Панель подвесная из алюминиевых профилей, без перфорации, окрашенная порошковой краской, цвет белый
1.6-2-104	Наименование	Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	Панель подвесная из алюминиевых профилей, с перфорацией, окрашенная порошковой краской, цвет белый
1.6-2-105	Наименование	Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, без перфорации, анодированные, цвет суперхром	Панель подвесная из алюминиевых профилей, без перфорации, окрашенная порошковой краской, цвет хром
1.6-2-106	Наименование	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	Потолок реечный подвесной из алюминиевых профилей, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенный порошковой краской, цвет белый
1.6-2-107	Наименование	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, анодированные, цвет суперхром	Потолок реечный подвесной из алюминиевых профилей, ширина рейки 135 мм, без перфорации, окрашенный порошковой краской, цвет хром
1.6-2-115	Наименование	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	Потолок реечный подвесной из алюминиевых профилей, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенный порошковой краской, цвет белый
1.6-2-116	Наименование	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, анодированные, цвет суперхром	Потолок реечный, подвесной, из алюминиевых профилей, с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 100 мм, с перфорацией, окрашенный порошковой эмалью
1.6-2-118	Наименование	Конструкции швов деформационных ДШН, с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	Конструкции швов деформационных с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей, типа ДШН
1.6-2-119	Наименование	Конструкции швов деформационных ДШВ, с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	Конструкции швов деформационных с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей, типа ДВШ
1.6-2-134	Наименование	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей, ширина рейки 30 мм, окрашенные порошковой эмалью	Раскладка алюминиевая, ширина 25 мм, окрашенная порошковой эмалью
1.6-2-159	Наименование	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей с окраской по RAL, комбинированные, однопольные распашные, с порогом, фурнитурой, стеклопакет с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панель из стальных оцинкованных листов с утеплителем, площадь до 3 м2	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей с окраской по RAL, комбинированный, однопольный распашной, с порогом, фурнитурой, стеклопакет с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панель из стальных оцинкованных листов с утеплителем, площадь до 3 м2
1.6-3-1	Наименование	Панели трехслойные с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм	Панель трехслойная с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм

Раздел 7. Металлические изделия

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-1-1	Наименование	Воронки для отвода воды с бесчердачных крыш, чугунные, диаметр 400 мм	Воронка чугунная для отвода воды с бесчердачных крыш, диаметр 400 мм
1.7-1-2	Наименование	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	Деталь устройства кровли и водостока по фасаду здания из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья
1.7-1-3	Наименование	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, воронки	Деталь устройства кровель и водостока по фасаду здания из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, воронка
1.7-1-4	Наименование	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена	Деталь устройства кровли и водостока по фасаду здания из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колено
1.7-1-5	Наименование	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, отливы	Деталь устройства кровли и водостока по фасаду здания из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, отлив
1.7-1-7	Наименование	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 100 мм
1.7-1-8	Наименование	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 125 мм	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 125 мм
1.7-1-9	Наименование	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 140 мм	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 140 мм
1.7-1-10	Наименование	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 160 мм
1.7-1-11	Наименование	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 180 мм	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 180 мм
1.7-1-12	Наименование	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 225 мм	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 220 мм
1.7-1-13	Наименование	Хомуты (ухваты) для крепления водосточных труб, диаметр от 120 до 250 мм, стальные оцинкованные	Хомут (ухват) стальной оцинкованный для крепления водосточной трубы, диаметр от 120 до 250 мм
1.7-1-14	Наименование	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной	Деталь покрытия из стали листовой оцинкованной
1.7-1-15	Наименование	Сливы стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм	Отлив стальной оцинкованный, толщина 0,5 мм
1.7-1-16	Наименование	Сливы стальные оцинкованные, толщина 0,8 мм	Отлив стальной оцинкованный, толщина 0,8 мм
1.7-1-17	Наименование	Сливы стальные оцинкованные, толщина 1,2 мм	Отлив стальной оцинкованный, толщина 1,2 мм
1.7-1-19	Наименование	Листы гофрированные оцинкованные без лакокрасочного покрытия	Лист гофрированный оцинкованный без лакокрасочного покрытия
1.7-1-20	Наименование	Воронки из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, диаметр 280 мм, Н=310 мм, С=0,5 мм	Воронка из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, диаметр 280 мм, толщина стали 0,5 мм
1.7-1-21	Наименование	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм	Слив подоконный из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, толщина листа 0,5 мм
1.7-1-22	Наименование	Парапеты из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм	Парапет из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, толщина листа 0,5 мм
1.7-1-23	Наименование	Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм, Р=220 мм	Труба водосточная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, толщина листа 0,5 мм, диаметр 220 мм
1.7-1-24	Наименование	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	Слив оконный из оцинкованной стали, окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, толщина листа 0,5 мм
1.7-1-26	Наименование	Профили несущие вертикальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-2	Профиль несущий вертикальный из оцинкованной стали, окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, типа НК-2
1.7-1-27	Наименование	Профили вертикальные из оцинкованной стали, Z-образные (половинные), окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-3	Профиль вертикальный из оцинкованной стали, Z-образный (половинный), окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, типа НК-3
1.7-1-28	Наименование	Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-4	Профиль несущий горизонтальный из оцинкованной стали, окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, типа НК-4
1.7-1-29	Наименование	Профили несущие П-образные, из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-6	Профиль несущий горизонтальный из оцинкованной стали, окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, типа НК-6
1.7-1-30	Наименование	Элементы фасонные наружного угла из оцинкованной стали, окрашенные, марка ФР 1	Элемент фасонный горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, типа ФР 1
1.7-1-31	Наименование	Элементы фасонные вертикального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ФР 3	Элемент фасонный горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, типа ФР 3
1.7-1-32	Наименование	Элементы фасонные горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ФР 4	Элемент фасонный горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенный, для навесных вентилируемых фасадов, типа ФР 4
1.7-1-34	Наименование	Профили оцинкованные бокового откоса окна, для навесных вентилируемых фасадов	Профиль оцинкованный бокового откоса окна, для навесных вентилируемых фасадов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-1-35	Наименование	Желоб (ендова) из алюминиевых сплавов горячекрашенный, ребристый, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, размеры 1500х500 мм	Желоб (ендова) из алюминиевого сплава горячекрашенный, ребристый, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, размер 1500х500 мм
1.7-1-36	Наименование	Скоба из алюминиевых сплавов для ендовы, окрашенная, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы	Скоба из алюминиевого сплава для ендовы, окрашенная, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы
1.7-1-37	Наименование	Зажим из алюминиевых сплавов окрашенный для коньковой черепицы, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы	Зажим из алюминиевого сплава окрашенный для коньковой черепицы, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы
1.7-1-43	Наименование	Винты самонарезающие оцинкованные 5х20 мм	Винт самонарезающий оцинкованный, диаметр 5 мм, длина 20 мм
1.7-1-44	Наименование	Шуруп с термостойким дюбелем для крепления планки из алюминиевых сплавов для обделки примыканий, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	Шуруп с термостойким дюбелем, для крепления планки из алюминиевых сплавов для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы
1.7-1-45	Наименование	Планка из алюминиевых сплавов окрашенная, для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, длина 2400 мм, цвет коричневый (высота 80 мм)	Планка из алюминиевого сплава окрашенная, для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, длина 2400 мм, высота 80 мм, цвет коричневый
1.7-1-47	Наименование	Профили повышенной жесткости ПО 90х40 мм из оцинкованной стали	Профиль повышенной жесткости, из оцинкованной стали, типа ПО 90х40 мм
1.7-1-48	Наименование	Профили повышенной жесткости Z - образный из оцинкованной стали	Профиль повышенной жесткости, из оцинкованной стали, Z-образный
1.7-1-49	Наименование	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,2 мм	Профиль повышенной жесткости, из оцинкованной стали, типа ПГС 150 С, толщина 1,2 мм
1.7-1-50	Наименование	Профили повышенной жесткости ПС 50х50 мм из оцинкованной стали	Профиль повышенной жесткости, из оцинкованной стали, типа ПС 50х50 мм
1.7-1-51	Наименование	Крепление (кронштейн) желоба водосточной системы металлическое, окрашенное, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	Крепление (кронштейн) желоба водосточной системы металлическое, окрашенное, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы
1.7-1-52	Наименование	Хомут для крепления труб водосточной системы металлический, окрашенный, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	Хомут металлический, окрашенный, для крепления труб водосточной системы при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы
1.7-1-53	Наименование	Крепление конькового бруса/ребровой обрешетки из оцинкованной стали, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	Крепление конькового бруса/ребровой обрешетки из оцинкованной стали, для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы
1.7-1-55	Наименование	Скобки для крепления фартука свеса водосточной системы металлические, окрашенные, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	Скобка металлическая, окрашенная, для крепления фартука свеса водосточной системы при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы
1.7-1-56	Наименование	Планка из алюминиевых сплавов окрашенная, для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, длина 2400 мм, цвет зеленый (высота 80 мм)	Планка из алюминиевого сплава окрашенная, для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, длина 2400 мм, высота 80 мм, цвет зеленый
1.7-1-57	Наименование	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-6, длина 80 мм	Вставка из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОВ-6, длина 80 мм
1.7-1-58	Наименование	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-6, длина 120 мм	Вставка из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОВ-6, длина 120 мм
1.7-1-59	Наименование	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-6, длина 160 мм	Вставка из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОВ-6, длина 160 мм
1.7-1-60	Наименование	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-6, длина 100 мм	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОК-6, длина 100 мм
1.7-1-61	Наименование	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-6, длина 130 мм	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОК-6, длина 130 мм
1.7-1-62	Наименование	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-6, длина 150 мм	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОК-6, длина 150 мм
1.7-1-63	Наименование	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-6, длина 180 мм	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОК-6, длина 180 мм
1.7-1-64	Наименование	Кронштейны оконного обрамления из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка К-2, длина 200 мм	Кронштейн оконного обрамления из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа К-2, длина 200 мм
1.7-1-65	Наименование	Обрамления оконных проемов (сливы, откосы) и покрытия парапетов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с одной стороны, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,55 мм	Обрамление оконного проема (сливы, откосы) и покрытие парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием с одной стороны, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,55 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-1-66	Наименование	Обрамления оконных проемов (сливы, откосы) и покрытия парапетов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с одной стороны, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,7 мм	Обрамление оконного проема (сливы, откосы) и покрытие парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием с одной стороны, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,7 мм
1.7-1-68	Наименование	Пластины из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1,2х80 мм, для навесных вентилируемых фасадов	Пластина из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 1,2х80 мм, для навесных вентилируемых фасадов
1.7-1-69	Наименование	Полки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ПЛ-1	Полка из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ПЛ-1
1.7-1-70	Наименование	Профили направляющие из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОН-1	Профиль направляющий из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОН-1
1.7-1-71	Наименование	Стойки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка СТ-1	Стойка из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, типа СТ-1
1.7-1-72	Наименование	Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка УГ-2	Уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа УГ-2
1.7-1-73	Наименование	Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-7, длина 80 мм	Вставка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОВ-7, длина 80 мм
1.7-1-74	Наименование	Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-7, длина 120 мм	Вставка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОВ-7, длина 120 мм
1.7-1-75	Наименование	Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-7, длина 160 мм	Вставка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОВ-7, длина 160 мм
1.7-1-76	Наименование	Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-7, длина 100 мм	Кронштейн из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОК-7, длина 100 мм
1.7-1-77	Наименование	Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-7, длина 130 мм	Кронштейн из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОК-7, длина 130 мм
1.7-1-78	Наименование	Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-7, длина 180 мм	Кронштейн из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОК-7, длина 180 мм
1.7-1-79	Наименование	Профили направляющие из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОН-2	Профиль направляющий из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ОН-2
1.7-1-80	Наименование	Полки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ПЛ-2	Полка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа ПЛ-2
1.7-1-81	Наименование	Стойки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка СТ-2	Стойка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, типа СТ-2
1.7-1-82	Наименование	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,5 мм	Профиль повышенной жесткости из оцинкованной стали, типа ПГС 150 С, толщина 1,5 мм
1.7-1-83	Наименование	Профили из оцинкованной стали шляпные ПШ-28	Профиль из оцинкованной стали шляпный типа ПШ-28
1.7-1-84	Наименование	Планки ендовы верхней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	Планка ендовы верхней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли
1.7-1-85	Наименование	Планки ендовы нижней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	Планка ендовы нижней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли
1.7-1-86	Наименование	Планки карнизные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли
1.7-1-87	Наименование	Планки конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли
1.7-1-88	Наименование	Планки примыкания из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	Планка примыкания из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли
1.7-1-89	Наименование	Планки торцевые из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли
1.7-1-90	Наименование	Панели фасадные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	Панель фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм
1.7-1-91	Наименование	Панели фасадные типа сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	Панель фасадная типа сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм
1.7-1-92	Наименование	Планки начальные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм
1.7-1-93	Наименование	Планки стыковочные сложные (нащельник) из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	Планка стыковочная сложная (нащельник) из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-1-94	Наименование	Планки углов внутренних, наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50 мм, толщина 0,5 мм	Планка углов внутренних, наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50 мм, толщина 0,5 мм
1.7-1-95	Наименование	Планки углов внутренних, наружных сложных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 75х75 мм, толщина 0,5 мм	Планка угла внутреннего/наружнего сложного из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размер 75х75 мм, толщина 0,5 мм
1.7-1-96	Наименование	Кронштейны из оцинкованной стали выравнивающие, высота профиля 200 мм	Кронштейн из оцинкованной стали выравнивающий, высота профиля 200 мм
1.7-1-97	Наименование	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм
1.7-1-98	Наименование	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 мм	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 мм
1.7-1-100	Наименование	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 200 мм	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 200 мм
1.7-1-101	Наименование	Профили вертикальные из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, для навесных вентилируемых фасадов	Профиль вертикальный из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, для навесных вентилируемых фасадов
1.7-1-102	Наименование	Профили горизонтальные из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых фасадов	Профиль горизонтальный из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых фасадов
1.7-1-103	Наименование	Профили стартовые из оцинкованной перфорированной стали толщиной 1,2 мм, для навесных вентилируемых фасадов	Профиль стартовый из оцинкованной перфорированной стали толщиной 1,2 мм, для навесных вентилируемых фасадов
1.7-1-104	Наименование	Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АД-031/153	Кронштейн несущий из алюминиевого сплава, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, типа АД-031/150
1.7-1-106	Наименование	Кронштейн несущий из алюминиевых сплавов, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 75 мм, высота 60 мм	Кронштейн несущий из алюминиевого сплава, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 75 мм, высота 60 мм
1.7-1-107	Наименование	Направляющие из алюминиевых сплавов, Г-образная, с пазом шириной 6 мм, окрашенные порошковой эмалью, толщина металла 3 мм, сечение 69х64 мм, для навесных вентилируемых фасадов	Направляющая из алюминиевого сплава, Г-образная, с пазом шириной 6 мм, окрашенная порошковой эмалью, толщина металла 3 мм, сечение 69х64 мм, для навесных вентилируемых фасадов
1.7-1-108	Наименование	Кронштейны (салазки) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов с распорным винтом, ширина 40 мм	Кронштейн (салазка) из алюминиевого сплава, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов с распорным винтом, ширина 40 мм
1.7-1-109	Наименование	Защелки (фиксаторы) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, ширина 32 мм	Защелка (фиксатор) из алюминиевого сплава, окрашенная порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, ширина 32 мм
1.7-1-110	Наименование	Соединители угловые из алюминиевых сплавов, коробчатого сечения, окрашенные порошковой эмалью, для сборки кассет навесных вентилируемых фасадов, 25х25х2 мм, высота 60 мм	Соединитель угловой из алюминиевого сплава, коробчатого сечения, окрашенный порошковой эмалью, для сборки кассет навесных вентилируемых фасадов, размеры 25х25х2 мм, высота 60 мм
1.7-1-111	Наименование	Кронштейн из алюминиевых сплавов, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, вылет 210 мм длинный	Кронштейн из алюминиевого сплава, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, вылет 210 мм длинный
1.7-1-112	Наименование	Кронштейн из алюминиевых сплавов, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, вылет 210 мм средний	Кронштейн из алюминиевого сплава, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, вылет 210 мм средний
1.7-1-113	Наименование	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, с рифленой поверхностью, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов под облицовку керамогранитом, размер 160х166 мм	Удлинитель кронштейна из алюминиевого сплава, с рифленой поверхностью, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов под облицовку керамогранитом, размер 160х166 мм
1.7-1-114	Наименование	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, с рифленой поверхностью, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов под облицовку керамогранитом, размер 80х166 мм	Удлинитель кронштейна из алюминиевого сплава, с рифленой поверхностью, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов под облицовку керамогранитом, размер 80х166 мм
1.7-1-115	Наименование	Профили вертикальные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка Т	Профиль вертикальный из алюминиевого сплава, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, типа Т
1.7-1-116	Наименование	Профили вертикальные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка L	Профиль вертикальный из алюминиевого сплава, окрашенный порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, типа L
1.7-1-117	Наименование	Воронки для отвода воды с крыш, универсальные, чугунные, типа ВУ-100, условный диаметр 100 мм	Воронка водосточная, универсальная, чугунная, типа ВУ-100, условный диаметр 100 мм
1.7-1-163	Наименование	Шайбы квадратные кладочные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, габаритные размеры 38х42х2 мм	Шайба квадратная кладочная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, габаритные размеры 38х42х2 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-1-164	Наименование	Шайбы квадратные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, габаритные размеры 20х24х2 мм	Шайба квадратная кладочная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, габаритные размеры 20х24х2 мм
1.7-2-10	Наименование	Блоки дверные металлические для вентиляционных камер, неутепленные, из листовой горячекатаной и сортовой стали, марка ДУ, размеры 1250х500 мм	Блок дверной металлический для вентиляционной камеры, неутепленный, из листовой горячекатаной и сортовой стали, типа ДУ, размер 1250х500 мм
1.7-2-11	Наименование	Блоки дверные металлические для вентиляционных камер, неутепленные, из листовой горячекатаной и сортовой стали, марка ДУ, размеры 900х400 мм	Блок дверной металлический для вентиляционной камеры, неутепленный, из листовой горячекатаной и сортовой стали, типа ДУ, размер 900х400 мм
1.7-2-12	Наименование	Блоки дверные металлические для вентиляционных камер, неутепленные, из листовой горячекатаной стали и сортовой стали, марка ДУ, размеры 600х500 мм	Блок дверной металлический для вентиляционной камеры, неутепленный, из листовой горячекатаной стали и сортовой стали, типа ДУ, размер 600х500 мм
1.7-2-13	Наименование	Блоки дверные металлические для вентиляционных камер, утепленные, из листовой горячекатаной стали и сортовой стали, марка ДУ, размеры 1250х500 мм	Блок дверной металлический для вентиляционной камеры, утепленный, из листовой горячекатаной стали и сортовой стали, типа ДУ, размер 1250х500 мм
1.7-2-14	Наименование	Блоки дверные металлические для вентиляционных камер, утепленные, из листовой горячекатаной и сортовой стали, марка ДУ, размеры 900х400 мм	Блок дверной металлический для вентиляционной камеры, утепленный, из листовой горячекатаной и сортовой стали, типа ДУ, размер 900х400 мм
1.7-2-15	Наименование	Блоки дверные металлические для вентиляционных камер, утепленные, из листовой горячекатаной и сортовой стали, марка ДУ, размеры 600х500 мм	Блок дверной металлический для вентиляционной камеры, утепленный, из листовой горячекатаной и сортовой стали, типа ДУ, размер 600х500 мм
1.7-2-23	Наименование	Блоки дверные металлические машинных помещений лифтов	Блок дверной металлический машинного помещения лифта
1.7-2-24	Наименование	Заглушка питометражных люков СТД8281	Заглушка питометражного люка типа СТД8281
1.7-2-25	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, марка ДР3-1, размеры1000х2080 мм	Блок дверной металлический для рентгенотерапевтического кабинета, слоистый с прокладкой свинцового листа толщиной от 1,5 до 3,0 мм, типа ДР3-1, размер 1000х2080 мм
1.7-2-27	Наименование	Блоки дверные пожарной ниши, размеры 1650х650х40 мм	Блок дверной пожарной ниши, размер 1650х650х40 мм
1.7-2-28	Наименование	Окна смотровые и ставни для рентгеновских кабинетов, марка ОСР3, размеры 1000х500 мм, с прокладкой листового свинца, толщина 2,5 мм, со стеклом марки ТФ-5	Окно смотровое и ставни для рентгеновских кабинетов, с прокладкой листового свинца толщиной 2,5 мм, со стеклом типа ТФ-5, марка ОСР3, размер 1000х500 мм
1.7-2-32	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотняющей лентой с порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, марка ДПМ-75, размеры 2090х1280 мм	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированные и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотняющей лентой с порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, марка ДПМ-75, размер 2090х1280 мм
1.7-2-33	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, двухстворчатые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотнительной лентой,с порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, доводчиком, шпингалетом, ДПМ-75-2, размеры 2090х1280 мм	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, двухстворчатый, теплоизолированный и газоизолированный базальтовой плитой и термоуплотнительной лентой, с порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, доводчиком, шпингалетом, марка ДПМ-75-2, размер 2090х1280 мм
1.7-2-36	Наименование	Блоки дверные металлические наружные, с ручками, с отделкой наружной стороны вагонкой хвойных пород, с покрытием лаком, окраской по металлу, размеры 2195х915 мм, марка БДМДН 23-10	Блок дверной металлический наружный, с ручками, отделка наружной стороны вагонкой хвойных пород, покрытие лаком, окраска по металлу, размер 2195х915 мм, марка БДМДН 23-10
1.7-2-37	Наименование	Блоки дверные металлические в машинное отделение лифта, с утеплителем, марка МД-4, размеры 1034х1937 мм	Блок дверной металлический в машинное отделение лифта, с утеплителем, марка МД-4, размер 1034х1937 мм
1.7-2-38	Наименование	Блоки дверные металлические в машинное отделение лифта, с утеплителем, марка МД-5п, размеры 1189х2094мм	Блок дверной металлический в машинное отделение лифта, с утеплителем, марка МД-5п, размер 1189х2094мм
1.7-2-39	Наименование	Блоки дверные металлические глухие с утеплителем для жилых домов, размеры 1300х2115 мм, марка МД-2	Блок дверной металлический глухой с утеплителем для жилых домов, марка МД-2, размер 1300х2115 мм
1.7-2-40	Наименование	Блоки дверные металлические переходного балкона жилого дома, с утеплителем, с одним армированным стеклом, размеры 998х2115 мм, марка МД-6п	Блок дверной металлический переходного балкона жилого дома, с утеплителем, с одним армированным стеклом, размер 998х2115 мм, марка МД-6п
1.7-2-43	Наименование	Блоки дверные металлические наружные, с ручками, с отделкой с наружной стороны вагонкой хвойных пород, с покрытием лаком и окраской по металлу эмалью, марка БДМД23-15-1, размеры 1450х2255 мм	Блок дверной металлический наружный, с ручками, отделкой наружной стороны вагонкой хвойных пород, покрытие лаком, окраска по металлу эмалью, марка БДМД23-15-1, размер 1450х2255 мм
1.7-2-44	Наименование	Блоки дверные металлические внутренние, входные в электрощитовую, марка ДМЭВ 20-8л/п	Блок дверной металлический внутренний, входной в электрощитовую, марка ДМЭВ 20-8л/п

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-45	Наименование	Блоки дверные металлические наружные для сквозного прохода, марка ДБДН 23-15, размеры 1475х2275 мм	Блок дверной металлический наружный для сквозного прохода, марка ДБДН 23-15, размер 1475х2275 мм
1.7-2-47	Наименование	Блоки дверные металлические наружные, входные в электрощитовую, с утеплителем, марка ДБЭН 24-10, размеры 1015х2395 мм	Блок дверной металлический наружный, входной в электрощитовую, с утеплителем, марка ДБЭН 24-10, размер 1015х2395 мм
1.7-2-48	Наименование	Блоки дверные наружные металлические полуторопольные, обшитые вагонкой хвойных пород с двух сторон, с покрытием лаком, со скобяными приборами (без доводчика и домофона), размеры 2275х1480 мм, марка ДНУ 23-15	Блок дверной наружный металлический полуторопольный, обшитый вагонкой хвойных пород с двух сторон, покрытие лаком, со скобяными приборами (без доводчика и домофона), марка ДНУ 23-15, размер 2275х1480 мм
1.7-2-50	Наименование	Блоки дверные металлические наружные, с утеплителем, марка БДМД-35-15-1, размеры 3500х1450 мм	Блок дверной металлический наружный, с утеплителем, марка БДМД-35-15-1, размер 3500х1450 мм
1.7-2-51	Наименование	Блоки дверные металлические наружные, марка Д-1-1, размеры 1360х2160 мм	Блок дверной металлический наружный, типа Д-1-1, размер 1360х2160 мм
1.7-2-52	Наименование	Блоки дверные металлические наружные, входные в электрощитовую, с утеплителем, марка ДБЭН 23-14, размеры 1430х2250 мм	Блок дверной металлический наружный, входной в электрощитовую, с утеплителем, марка ДБЭН 23-14, размер 1430х2250 мм
1.7-2-60	Наименование	Блоки дверные металлические наружные арочные двупольные усиленные, входные в подъезд, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашены эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, марка ДНА-18, с отверстием для установки домофона, 2420х1800 мм, 212 кг	Блок дверной металлический наружный арочный двупольный усиленный, входной в подъезд, с заполнением минеральной ватой и внутренней обшивкой стальным листом, окрашен эмалью, без доводчика, со скобяными приборами, марка ДНА-18, с отверстием для установки домофона, 2420х1800 мм, 212 кг
1.7-2-64	Наименование	Блоки дверные металлические, однопольные, противопожарные, машинного помещения, с заполнением минеральной ватой, окрашенные эмалями, предел огнестойкости EI 30, без скобяных приборов, с доводчиком, размеры 1985х910 мм, масса 85,7 кг	Блок дверной металлический однопольный, противопожарный, машинного помещения, с заполнением минеральной ватой, окрашенный эмалями, предел огнестойкости EI 30, без скобяных приборов, с доводчиком, размер 1985х910 мм, масса 85,7 кг
1.7-2-65	Наименование	Блоки дверные металлические, однопольные, противопожарные, входа в электрощитовую, с заполнением минеральной ватой, окрашенные эмалями, предел огнестойкости EI 30, с замком, с доводчиком, размеры 2065х980 мм, масса 94,9 кг	Блок дверной металлический однопольный, противопожарный, входа в электрощитовую, с заполнением минеральной ватой, окрашенный эмалями, предел огнестойкости EI 30, с замком, с доводчиком, размеры 2065х980 мм, масса 94,9 кг
1.7-2-66	Наименование	Блоки дверные стальные, двупольные, входа в электрощитовую, с заполнением минеральной ватой, остекленные многослойным стеклом (триплекс), окрашенные эмалями, с замком, с доводчиком, размеры 2395х2050 мм, масса 255,3 кг	Блок дверной стальной, двупольный, вход в электрощитовую, с заполнением минеральной ватой, остекленный многослойным стеклом (триплекс), окрашенный эмалями, с замком, с доводчиком, размер 2395х2050 мм, масса 255,3 кг
1.7-2-67	Наименование	Блоки дверные стальные, однопольные, запасного выхода, с заполнением минеральной ватой, остекленные многослойным стеклом (триплекс), окрашенные эмалями с замком, с доводчиком, размеры 2300х1100 мм, масса 156,5 кг	Блок дверной стальной, однопольный, запасного выхода, с заполнением минеральной ватой, остекленный многослойным стеклом (триплекс), окрашенный эмалями, с замком, с доводчиком, размер 2300х1100 мм, масса 156,5 кг
1.7-2-68	Наименование	Блоки дверные стальные, однопольные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные эмалями, с замком, с доводчиком, размеры 2070х1480 мм, масса 169,2 кг	Блок дверной стальной, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный эмалями, с замком, с доводчиком, размер 2070х1480 мм, масса 169,2 кг
1.7-2-69	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-2, однопольные, размеры 780х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 1 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 1 мм
1.7-2-70	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-2, однопольные, размеры 780х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 2 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 2 мм
1.7-2-71	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-2, однопольные, размеры780х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 3 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 3 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-72	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-2, однопольные, размеры780х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 4 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 4 мм
1.7-2-73	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-1, однопольные, размеры 980х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 1 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 1 мм
1.7-2-74	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-1, однопольные, размеры 980х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 2 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 2 мм
1.7-2-75	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-1, однопольные, размеры980х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 3 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 3 мм
1.7-2-76	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-1, однопольные, размеры980х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 4 мм	Блок дверной металлический однопольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 4 мм
1.7-2-77	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-3, двупольные, размеры 1400х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 1 мм	Блок дверной металлический двупольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 1 мм
1.7-2-78	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-3, двупольные, размеры 1400х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 2 мм	Блок дверной металлический двупольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 2 мм
1.7-2-79	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-3, двупольные, размеры1400х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 3 мм	Блок дверной металлический двупольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 3 мм
1.7-2-80	Наименование	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой из свинцового листа, глухие, облицованные пластиком, марка ДЗР-РС-3, двупольные, размеры 1400х2080 мм, со скобяными приборами, толщина свинцового листа 4 мм	Блок дверной металлический двупольный для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый, глухой, облицованный пластиком, типа ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, со скобяными приборами, с прокладкой из свинцового листа толщиной 4 мм
1.7-2-81	Наименование	Окна смотровые для рентгеновских кабинетов, глухие, остекленные стеклом марки ТФ-5, окрашенные эмалями, марка ОРС-1-356, одностворные, размеры 356х356х10 мм	Окно смотровое для рентгеновских кабинетов, глухое, остекленное стеклом типа ТФ-5, окрашенное эмалями, типа ОРС-1-356, одностворчатое, размер 356х356х10 мм
1.7-2-82	Наименование	Окна смотровые для рентгеновских кабинетов, глухие, остекленные стеклом марки ТФ-5, окрашенные эмалями, марка ОРС-1-400, одностворные, размеры 400х400х10 мм	Окно смотровое для рентгеновских кабинетов, глухое, остекленное стеклом типа ТФ-5, окрашенное эмалями, типа ОРС-1-400, одностворчатое, размер 400х400х10 мм
1.7-2-83	Наименование	Окна смотровые для ренггеновских кабинетов, глухие, остекленные стеклом марки ТФ-5, окрашенные эмалями, марка ОРС-1-500, одностворные, размеры 500х500х10 мм	Окно смотровое для рентгеновских кабинетов, глухое, остекленное стеклом типа ТФ-5, окрашенное эмалями, типа ОРС-1-500, одностворчатое, размер 500х500х10 мм
1.7-2-84	Наименование	Ставни для рентгеновских кабинетов, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина свинцового листа 1 мм	Ставни для рентгеновских кабинетов, размер 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа толщиной 1 мм
1.7-2-85	Наименование	Ставни для рентгеновских кабинетов, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина свинцового листа 2 мм	Ставни для рентгеновских кабинетов, размер 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа толщиной 2 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-86	Наименование	Ставни для рентгеновских кабинетов, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина свинцового листа 3 мм	Ставни для рентгеновских кабинетов, размер 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа толщиной 3 мм
1.7-2-88	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 30, однопольные, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-89	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 30, однопольные, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-90	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 30, однопольные, 1100х2100 мм, масса 111 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100х2100 мм, масса 111 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-91	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 30, однопольные, 900х2100 мм, масса 104,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 104,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-92	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 30, однопольные, 1000х2100 мм, масса 110,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1000х2100 мм, масса 110,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-93	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 30, однопольные, 1100х2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100х2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-94	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, однопольные, 900х2100 мм, масса 112,7 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, однопольный, 900х2100 мм, масса 112,7 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-95	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, однопольные, 1000х2100 мм, масса 121 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, однопольный, 1000х2100 мм, масса 121 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-96	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, однопольные, 1100х2100 мм, масса 127,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, однопольный, 1100х2100 мм, масса 127,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-97	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, однопольные, 900х2100 мм, масса 118,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, однопольный, 900х2100 мм, масса 118,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-98	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, однопольные, 1000х2100 мм, масса 126,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, однопольный, 1000х2100 мм, масса 126,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-99	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60 однопольные, 1100х2100 мм, масса 133,4 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60 однопольный, 1100х2100 мм, масса 133,4 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-100	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1200х2100 мм, масса 159 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1200х2100 мм, масса 159 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-101	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1300х2100 мм, масса 166,6 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1300х2100 мм, масса 166,6 кг, с замком-защелкой, без доводчика

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-102	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1400x2100 мм, масса 174 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1400x2100 мм, масса 174 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-103	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1500x2100 мм, масса 181,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1500x2100 мм, масса 181,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-104	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1600x2100 мм, масса 189 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1600x2100 мм, масса 189 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-105	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1700x2100 мм, масса 196,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1700x2100 мм, масса 196,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-106	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1200x2100 мм, масса 166,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1200x2100 мм, масса 166,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-107	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1300x2100 мм, масса 174,1 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1300x2100 мм, масса 174,1 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-108	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1400x2100 мм, масса 181,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1400x2100 мм, масса 181,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-109	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1500x2100 мм, масса 196,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1500x2100 мм, масса 196,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-110	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1600x2100 мм, масса 204 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1600x2100 мм, масса 204 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-111	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1700x2100 мм, масса 211,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, двупольный, 1700x2100 мм, масса 211,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-112	Наименование	Люк противопожарный металлический, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, 500x700 мм, масса 37,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, 500x700 мм, масса 37,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-113	Наименование	Люк противопожарный металлический, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, 600x700 мм, масса 40,6 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, 600x700 мм, масса 40,6 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-114	Наименование	Люк противопожарный металлический, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, 700x800 мм, масса 47,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, 700x800 мм, масса 47,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-115	Наименование	Люк противопожарный металлический, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, 800x900 мм, масса 55,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, 800x900 мм, масса 55,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-116	Наименование	Люк противопожарный металлический, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, 800x1000 мм, масса 60,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, 800x1000 мм, масса 60,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-117	Наименование	Люк противопожарный металлический, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, 900х1100 мм, масса 68,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 60, 900х1100 мм, масса 68,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-118	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-01/60, однопольные, 900х2100 мм, масса 96 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-01/60, однопольный, 900х2100 мм, масса 96 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-119	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-01/60, однопольные, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-01/60, однопольный, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-120	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-01/60, однопольные, 1100х2100 мм, масса 115 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-01/60, однопольный, 1100х2100 мм, масса 115 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-121	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-01/60, однопольные, 900х2100 мм, масса 100 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-01/60, однопольный, 900х2100 мм, масса 100 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-122	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-01/60, однопольные, 1000х2100 мм, масса 110 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-01/60, однопольный, 1000х2100 мм, масса 110 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-123	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-01/60, однопольные, 1100х2100 мм, масса 119 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-01/60, однопольный, 1100х2100 мм, масса 119 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-124	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-02/60, двупольные, размеры 1200х2100 мм, масса 127 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-02/60, двупольный, габаритные размеры 1200х2100 мм, масса 127 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-125	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-02/60, двупольные, размеры 1300х2100 мм, масса 138 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-02/60, двупольный, габаритные размеры 1300х2100 мм, масса 138 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-126	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-02/60, двупольные, размеры 1400х2100 мм, масса 146 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-02/60, двупольный, габаритные размеры 1400х2100 мм, масса 146 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-127	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-02/60, двупольные, размеры 1500х2100 мм, масса 157 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-02/60, двупольный, габаритные размеры 1500х2100 мм, масса 157 кг, с замком-защелкой, без доводчика

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-128	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-02/60, двупольные, размеры 1600х2100 мм, масса 167 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-02/60, двупольный, габаритные размеры 1600х2100 мм, масса 167 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-129	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМД-02/60, двупольные, размеры 1700х2100 мм, масса 176 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, марка ДПМД-02/60, двупольный, габаритные размеры 1700х2100 мм, масса 176 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-130	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-02/60, двупольные, 1200х2100 мм, масса 131 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-02/60, двупольный, 1200х2100 мм, масса 131 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-131	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-02/60, двупольные, 1300х2100 мм, масса 142 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-02/60, двупольный, 1300х2100 мм, масса 142 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-132	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-02/60, двупольные, 1400х2100 мм, масса 150 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-02/60, двупольный, 1400х2100 мм, масса 150 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-133	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-02/60, двупольные, 1500х2100 мм, масса 163 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,24 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-02/60, двупольный, 1500х2100 мм, масса 163 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-134	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,24 м2), окрашенные порошков. красками, марка ДПМДО-02/60, двупольные, 1600х2100 мм,масса 173 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,24 м2), окрашенный порошков. красками, марка ДПМДО-02/60, двупольный, 1600х2100 мм, масса 173 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-135	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, марка ДПМДО-02/60, двупольные, 1700х2100 мм, масса 182 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Блок дверной металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, остекленный стеклом толщиной 24 мм (0,24 м2), окрашенный порошковой краской, марка ДПМДО-02/60, двупольный, 1700х2100 мм, масса 182 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-136	Наименование	Люки металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, 500х700 мм, масса 35 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, типа ЛПМ-01/60, 500х700 мм, масса 35 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-137	Наименование	Люки металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, 600х700 мм, масса 39 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, типа ЛПМ-01/60, 600х700 мм, масса 39 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-138	Наименование	Люки металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, 700х800 мм, масса 42 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, типа ЛПМ-01/60, 700х800 мм, масса 42 кг, с замком-защелкой, без доводчика

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-139	Наименование	Люки металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, 800х900 мм, масса 46 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, типа ЛПМ-01/60, 800х900 мм, масса 46 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-140	Наименование	Люки металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, 800х1000 мм, масса 49 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, типа ЛПМ-01/60, 800х1000 мм, масса 49 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-141	Наименование	Люки металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, 900х1100 мм, масса 60 кг, с замком-защелкой, без доводчика	Люк металлический противопожарный, дымогазонепроницаемый, теплоизолированный плитами на основе базальтового волокна, окрашенный порошковой краской, типа ЛПМ-01/60, 900х1100 мм, масса 60 кг, с замком-защелкой, без доводчика
1.7-2-142	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-143	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-144	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-145	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-146	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-147	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 450 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-148	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-156	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-157	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-158	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-159	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-160	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-161	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1000 мм, при толщине стены 450 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-162	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-170	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашенное порошковой эмалью

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-171	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-172	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-173	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-174	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-175	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1200 мм, при толщине стены 450 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-176	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	Обрамление проема шахтной двери лифта стальное, ширина дверного проема до 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашенное порошковой эмалью
1.7-2-238	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены 100-175 мм	Обрамление проема шахтной двери лифта из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены от 100 до 175 мм
1.7-2-239	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены 200-300 мм	Обрамление проема шахтной двери лифта из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены от 200 до 300 мм
1.7-2-240	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены 420-510 мм	Обрамление проема шахтной двери лифта из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены от 420 до 510 мм
1.7-2-241	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100-175 мм	Обрамление проема шахтной двери лифта из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены от 100 до 175 мм
1.7-2-242	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200-300 мм	Обрамление проема шахтной двери лифта из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены от 200 до 300 мм
1.7-2-243	Наименование	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 420-510 мм	Обрамление проема шахтной двери лифта из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены от 420 до 510 мм
1.7-2-244	Наименование	Блоки дверные стальные, однопольные, переходного балкона, остекленные армированным стеклом, окрашенные порошковыми красками, с замком с защелкой, с доводчиком, размеры 2046х930 мм, масса 82,1 кг	Блок дверной металлический, переходного балкона, остекленный армированным стеклом, окрашенный порошковой краской, однопольный, габаритные размеры 2046х930 мм, масса 82,1 кг, с замком с защелкой, с доводчиком
1.7-2-245	Наименование	Блоки дверные металлические, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, марка ДТУ, однопольные, размеры 1870х660 мм, с замком	Блок дверной металлический однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, типа ДТУ, размер 1870х660 мм, с замком
1.7-2-246	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, марка ДПМ-1, однопольные, размеры 1280х680 мм, с замком-защелкой	Блок дверной металлический противопожарный, с утеплением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, марка ДПМ-1, однопольный, габаритные размеры 1280х680 мм, с замком-защелкой
1.7-2-247	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, машинных помещений, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, марка ДБМ19-8, однопольные, размеры 1910х910 мм, с замком	Блок дверной металлический противопожарный, машинных помещений, с утеплением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, марка ДБМ19-8, однопольный, габаритные размеры 1910х910 мм, с замком
1.7-2-252	Наименование	Блоки дверные стальные наружные, однопольные, технические, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком, размеры 1560х880 мм, масса 68,8 кг	Блок дверной стальной наружный, однопольный, технический, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком, размеры 1560х880 мм, масса 68,8 кг
1.7-2-256	Наименование	Блоки дверные стальные, двупольные с полотнами разной ширины входа в электрощитовую, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком, размеры 2395х1460 мм, масса 174,8 кг	Блок дверной стальной, двупольный с полотнами разной ширины входа в электрощитовую, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, с замком, размер 2395х1460 мм, масса 174,8 кг
1.7-2-257	Наименование	Блоки дверные стальные, однопольные, входные в машинное помещение, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком, размеры 2065х1010 мм, масса 113,4 кг	Блок дверной стальной, однопольный, входной в машинное помещение, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, с замком, размер 2065х1010 мм, масса 113,4 кг
1.7-2-258	Наименование	Блоки дверные стальные, однопольные, противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком, размеры 1615х960 мм, масса 85 кг	Блок дверной стальной, однопольный, противопожарный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, с замком, размер 1615х960 мм, масса 85 кг

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-2-259	Наименование	Блоки дверные стальные наружные, однопольные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком, размеры 2080х1100 мм, масса 113,4 кг	Блок дверной стальной наружный, однопольный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, с замком, размер 2080х1100 мм, масса 113,4 кг
1.7-2-264	Наименование	Фрамуги наддверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, ФПМ 04-10, размеры 984х371 мм	Фрамуга наддверная металлическая противопожарная, с заполнением минеральной ватой, окрашенная порошковой краской, типа ФПМ 04-10, площадь до 0,5 м2
1.7-2-265	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1000х2050 мм, с замком и ручками	Блок дверной металлический противопожарный, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, однопольный, габаритные размеры 1000х2050 мм, с замком и ручками
1.7-2-266	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, ДПМО 01/30, размеры 900х2100 мм, с замком и ручками	Блок дверной металлический противопожарный, остекленный огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, однопольный, ДПМО 01/30, габаритные размеры 900х2100 мм, с замком и ручками
1.7-2-267	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, ДПМ 02/60, размеры 1300х2100 мм, с замком и ручками	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, двупольный, ДПМ 02/60, габаритные размеры 1300х2100 мм, с замком и ручками
1.7-2-268	Наименование	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1500х2050 мм, с замком и ручками	Блок дверной металлический противопожарный, остекленный огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, двупольный, габаритные размеры 1500х2050 мм, с замком и ручками
1.7-2-269	Наименование	Блок дверной маятниковый типа «Метро», каркас из нержавеющей стали, со сплошным заполнением светопрозрачным материалом толщиной не менее 8 мм: ударостойкое, безопасное стекло/поликарбонат, номинальный размер 2195х933х55 мм	Блок дверной, маятниковый, типа Метро, каркас из нержавеющей стали, со сплошным заполнением светопрозрачным материалом толщиной не менее 8 мм: ударостойкое, безопасное стекло/поликарбонат, номинальный размер 2195х933х55 мм
1.7-2-270	Наименование	Витражи для вестибюля метрополитена, остекленные с применением профилей из нержавеющей стали, травмобезопасным заполнением	Витраж для вестибюля метрополитена, остекленный, с применением профиля из нержавеющей стали, травмобезопасным заполнением
1.7-2-272	Наименование	Блок дверной стальной внутренний, однопольный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой, цилиндровым замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, толщина стали 1,5 мм с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренняя отделка из влагостойкой ламинированной панели МДФ, размеры 2060х960 мм	Блок дверной стальной внутренний, однопольный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой, цилиндровым замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренней отделкой из влагостойкой ламинированной панели МДФ, толщина стали 1,5 мм, размеры 2060х960 мм
1.7-2-291	Наименование	Блок дверной стальной внутренний, однопольный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой с наружным наличником, цилиндровым замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, толщина стали 2 мм с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренняя отделка из ламинированной панели МДФ, размер проема 2100х1000 мм	Блок дверной стальной внутренний, однопольный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой с наружным наличником, цилиндровым замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренней отделкой из ламинированной панели МДФ, толщина стали 2 мм, размер проема 2100х1000 мм
1.7-3-7	Наименование	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	Круг (диск) отрезной, диаметр 300 мм, толщина 3 мм
1.7-3-9	Наименование	Коронки перфораторные типа БКПМ-42-25 КМ	Коронка перфораторная типа БКПМ-42-25 КМ
1.7-3-10	Наименование	Коронки перфораторные типа БКПМ-40-25 КМ	Коронка перфораторная типа БКПМ-40-25 КМ
1.7-3-12	Наименование	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-22 КМ	Коронка перфораторная типа БКПМ-36-22 КМ
1.7-3-13	Наименование	Коронки перфораторные типа БКПМ-32-22 КМ	Коронка перфораторная типа БКПМ-32-22 КМ
1.7-3-15	Наименование	Коронки перфораторные типа БКПМ-40-25	Коронка перфораторная типа БКПМ-40-25
1.7-3-17	Наименование	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-22	Коронка перфораторная типа БКПМ-36-22
1.7-3-18	Наименование	Коронки перфораторные типа БКПМ-32-22	Коронка перфораторная типа БКПМ-32-22
1.7-3-23	Наименование	Круги с синтетическими алмазами для резки огнеупорных изделий, диаметр 500 мм (в 1 круге 54 карата)	Круг (диск) алмазный отрезной сегментированный, для резки огнеупорных изделий, бетона, кирпича и минеральных материалов, шамота, диаметр 500 мм
1.7-3-28	Наименование	Сверло кольцевое с алмазным покрытием, диаметр 40 мм, длина 300 мм	Коронка алмазная кольцевая сегментная, с хвостовиком, для бетона, кирпича, длина 300 мм, диаметр 42 мм
1.7-3-29	Наименование	Сверло кольцевое с алмазным покрытием, диаметр 60 мм, длина 300 мм	Коронка алмазная кольцевая сегментная, с хвостовиком, для бетона, кирпича, длина 300 мм, диаметр 62 мм
1.7-3-49	Наименование	Сверло спиральное Р6М5, длина 85 мм, диаметр 5 мм	Сверло спиральное Р6М5, диаметр 5 мм, длина 85 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-3-50	Наименование	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	Сверло по бетону типа ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм
1.7-3-51	Наименование	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	Круг (диск) отрезной, для резки металла, диаметр 125 мм
1.7-3-52	Наименование	Диск отрезной абразивный для резки облицовочных плит, диаметр 230 мм	Круг (диск) отрезной, для резки облицовочных плит, диаметр 230 мм
1.7-3-68	Наименование	Диск отрезной сегиментированный с алмазным покрытием, для резки бетона, диаметр 1600 мм	Круг (диск) алмазный отрезной сегментированный, для резки бетона, диаметр 1600 мм
1.7-3-69	Наименование	Диск отрезной с алмазным покрытием, для резки керамической плитки и керамогранита, диаметр 125 мм	Круг (диск) алмазный отрезной, для резки керамической плитки и керамогранита, диаметр 125 мм
1.7-3-75	Наименование	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	Круг (диск) алмазный отрезной, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм
1.7-3-76	Наименование	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	Канат алмазный, для резки бетона и железобетона, диаметр 10,5 мм
1.7-3-77	Наименование	Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм	Полотно ножовочное машинное биметаллическое, для резки рельс, длина 400 мм
1.7-3-79	Наименование	Круги отрезные, размеры 400х4х32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением	Круг (диск) отрезной, для резки металла, размер 400х4х32 мм
1.7-3-112	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 75 мм, диаметр 4 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 4 мм, длина 75 мм
1.7-3-113	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 86 мм, диаметр 5 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 5 мм, длина 86 мм
1.7-3-114	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 93 мм, диаметр 6 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 6 мм, длина 93 мм
1.7-3-115	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 109 мм, диаметр 7 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 7 мм, длина 109 мм
1.7-3-116	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 117 мм, диаметр 8 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 8 мм, длина 117 мм
1.7-3-117	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 125 мм, диаметр 9 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 9 мм, длина 125 мм
1.7-3-118	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 133 мм, диаметр 10 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 10 мм, длина 133 мм
1.7-3-119	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 142 мм, диаметр 11 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 11 мм, длина 142 мм
1.7-3-120	Наименование	Сверла спиральные HSS, длина 151 мм, диаметр 12 мм, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна	Сверло спиральное HSS, для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, диаметр 12 мм, длина 151 мм
1.7-3-126	Наименование	Диск отрезной с алмазным покрытием, для резки бетона и кирпича, диаметр 350 мм	Круг (диск) алмазный отрезной, для резки бетона и кирпича, диаметр 350 мм
1.7-3-127	Наименование	Диск отрезной с алмазным покрытием, для резки железобетона и природного камня, диаметр 350 мм	Круг (диск) алмазный отрезной, для резки железобетона и природного камня, диаметр 350 мм
1.7-3-128	Наименование	Сверло алмазное для сверления глухих отверстий под цанговые анкера диаметром 7,2 мм с рассверливанием до 9 мм	Сверло алмазное, для сверления глухих отверстий под цанговый анкер, диаметр 7,2 мм, рассверливание до 9 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-3-23	Единица измерения	карат	шт.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-3-23	Масса нетто	0,08	4,50
1.7-3-23	Масса брутто	0,08	4,50

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-3-23	Базисная сметная цена	73,45	3 966,30

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-4-1	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-2, сечение 50х35х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-2, сечение 50х35х0,55 мм
1.7-4-2	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-3, сечение 65(60)х35х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-3, сечение 65(60)х35х0,55 мм
1.7-4-3	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-4, сечение 75х35х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-4, сечение 75х35х0,55 мм
1.7-4-4	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-6, сечение 100х35х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-6, сечение 100х35х0,55 мм
1.7-4-5	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-2, сечение 50х50х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-2, сечение 50х50х0,55 мм
1.7-4-6	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-3, сечение 65(60)х50х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-3, сечение 65(60)х50х0,55 мм
1.7-4-7	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-4, сечение 75х50х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-4, сечение 75х50х0,55 мм
1.7-4-8	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС-6, сечение 100х50х0,55 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС-6, сечение 100х50х0,55 мм
1.7-4-10	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-2, сечение 50х25х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-2, сечение 50х25х0,55 мм
1.7-4-11	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-3, сечение 65(60)х25х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-3, сечение 65(60)х25х0,55 мм
1.7-4-12	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-4, сечение 75х25х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-4, сечение 75х25х0,55 мм
1.7-4-13	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-6, сечение 100х25х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-6, сечение 100х25х0,55 мм
1.7-4-14	Наименование	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, марка ПН-2, сечение 28х27х0,55 мм	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, типа ПН-2, сечение 28х27х0,55 мм
1.7-4-15	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-2, сечение 50х40х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-2, сечение 50х40х0,55 мм
1.7-4-16	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-3, сечение 65(60)х40х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-3, сечение 65(60)х40х0,55 мм
1.7-4-17	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-4, сечение 75х40х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-4, сечение 75х40х0,55 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-4-18	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-6, сечение 100х40х0,55 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН-6, сечение 100х40х0,55 мм
1.7-4-19	Наименование	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля для потолочных профилей при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, марка ППН-1, сечение 20х20(18)х0,55 мм	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля для потолочных профилей при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, типа ППН-1, сечение 20х20(18)х0,55 мм
1.7-4-20	Наименование	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля для потолочных профилей при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, марка ППН-2, сечение 30х20(18)х0,55 мм	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля для потолочных профилей при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, типа ППН-2, сечение 30х20(18)х0,55 мм
1.7-4-21	Наименование	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, марка ПП-1-1, сечение 50(47)х17х0,55 мм	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, типа ПП-1-1, сечение 50(47)х17х0,55 мм
1.7-4-22	Наименование	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, марка ПП-1-2, сечение 50(47)х26х0,55 мм	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, типа ПП-1-2, сечение 50(47)х26х0,55 мм
1.7-4-23	Наименование	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, марка ПП, сечение 60х27х0,55 мм	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, типа ПП, сечение 60х27х0,55 мм
1.7-4-24	Наименование	Профиль угловой, стальной оцинкованный, защитный, перфорированный, для устройства гипсокартонных перегородок и подвесных потолков, марка ПУ, сечение 31х31х0,4 мм	Профиль угловой, стальной оцинкованный, защитный, перфорированный, для устройства гипсокартонных перегородок и подвесных потолков, типа ПУ, сечение 31х31х0,4 мм
1.7-4-25	Наименование	Профиль угловой, стальной оцинкованный, защитный, перфорированный, для устройства гипсокартонных перегородок и подвесных потолков, марка ПУ, сечение 25х25х0,4 мм	Профиль угловой, стальной оцинкованный, защитный, перфорированный, для устройства гипсокартонных перегородок и подвесных потолков, типа ПУ, сечение 25х25х0,4 мм
1.7-4-26	Наименование	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	Профиль потолочный направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве стартового профиля при монтаже каркаса подвесных гипсокартонных потолков и облицовки, типа ПН, сечение 28х27х0,6 мм
1.7-4-27	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН, сечение 50х40х0,6 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН, сечение 50х40х0,6 мм
1.7-4-28	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН, сечение 75х40х0,6 мм
1.7-4-29	Наименование	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН, сечение 100х40х0,6 мм	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН, сечение 100х40х0,6 мм
1.7-4-30	Наименование	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	Профиль потолочный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства подвесных гипсокартонных потолков и облицовок, типа ПП, сечение 60х27х0,6 мм
1.7-4-31	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС, сечение 50х50х0,6 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС, сечение 50х50х0,6 мм
1.7-4-32	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС, сечение 75х50х0,6 мм
1.7-4-33	Наименование	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС, сечение 100х50х0,6 мм	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС, сечение 100х50х0,6 мм
1.7-4-34	Наименование	Подвес прямой, стальной оцинкованный, для монтажа потолочных профилей марки ПП сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок	Подвес прямой, стальной оцинкованный, для монтажа потолочных ПП-профилей сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-4-35	Наименование	Подвес анкерный с зажимом, стальной оцинкованный для монтажа потолочных профилей марки ПП сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок	Подвес анкерный с зажимом, стальной оцинкованный, для монтажа потолочных ПП-профилей сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок
1.7-4-36	Наименование	Соединитель одноуровневый, стальной оцинкованный, для монтажа потолочных профилей марки ПП сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок	Соединитель одноуровневый, стальной оцинкованный, для монтажа потолочных ПП-профилей сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок
1.7-4-37	Наименование	Соединитель двухуровневый, стальной оцинкованный, для монтажа потолочных профилей марки ПП сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок	Соединитель двухуровневый, стальной оцинкованный, для монтажа потолочных ПП-профилей сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок
1.7-4-43	Наименование	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	Уголок из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм
1.7-4-44	Наименование	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х74х123х2,0 мм	Уголок из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х74х123х2,0 мм
1.7-4-45	Наименование	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х99х123х2,0 мм	Уголок из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х99х123х2,0 мм
1.7-4-46	Наименование	Удлинитель стальной оцинкованный, для соединения/удлинения потолочных профилей марки ПП сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок	Удлинитель стальной оцинкованный, для соединения/удлинения потолочных ПП-профилей сечением 60х27 мм, при устройстве каркасов подвесных гипсокартонных потолков и облицовок
1.7-5-13	Наименование	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х16 мм для крепления каркаса	Винт самонарезающий оцинкованный, диаметр 4,8 мм, длина 16 мм, для крепления каркаса
1.7-5-14	Наименование	Хомуты для крепления элементов лесов	Хомут для крепления элементов лесов
1.7-5-15	Наименование	Пробки металлические инвентарные удлиненные для крепления элементов лесов	Пробка металлическая инвентарная удлиненная для крепления элементов лесов
1.7-5-131	Наименование	Анкер забивной расклинивающийся, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой, диаметр внутренней резьбы 12 мм, длина 25 мм	Анкер забивной расклинивающийся из оцинкованной стали, с внутренней резьбой М12, длина 25 мм
1.7-5-132	Наименование	Крюки анкерные, диаметр 12 мм	Анкер распорный забивной, из оцинкованной стали, болт с полукольцом (крюк), резьба М10, диаметр 12 мм
1.7-5-190	Наименование	Полоса из оцинкованной стали с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ для фиксации гидроизоляционного материала, ширина 50 мм	Полоса из оцинкованной стали, с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ, для фиксации гидроизоляционного материала, ширина 50 мм
1.7-5-191	Наименование	Уголок из оцинкованной стали с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ для фиксации гидроизоляционного материала, размеры 50х50 мм	Уголок из оцинкованной стали, с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ, для фиксации гидроизоляционного материала, размеры 50х50 мм
1.7-5-233	Наименование	Анкер-болт забивной распорный с широкой шайбой, оцинкованный, М12х110	Анкер-болт забивной, распорный, стальной, оцинкованный, с широкой шайбой М12х110
1.7-5-234	Наименование	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный М12х110	Анкер-болт забивной, распорный, стальной, оцинкованный, с шайбой М12х110
1.7-5-235	Наименование	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М6	Анкер забивной, распорный, из нержавеющей стали, М6
1.7-5-236	Наименование	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8	Анкер забивной, распорный, из нержавеющей стали, М8
1.7-5-238	Наименование	Анкер-гильза распорный, с шестигранной головкой в виде болта, оцинкованный, для устройства временных креплений и установки небольших элементов в бетон и кирпич, диаметр 8 мм, длина 40 мм, толщина прикрепляемой детали 10 мм	Анкер-гильза распорный, с шестигранной головкой, из оцинкованной стали, для установки в бетон и кирпич, диаметр 8 мм, длина 40 мм, толщина прикрепляемой детали 10 мм
1.7-5-240	Наименование	Анкер-гильза распорный из оцинкованной стали, с шестигранной головкой, установка в бетон и кирпич, диаметр 12 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 35 мм	Анкер-гильза распорный, с шестигранной головкой, из оцинкованной стали, для установки в бетон и кирпич, диаметр 12 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 35 мм
1.7-5-267	Наименование	Состав на основе эпоксиакрилатной смолы для анкеров химических, в картридже инъекционном 400 мл, для использования при отрицательных температурах до –26°С	Состав на основе эпоксиакрилатной смолы для анкеров химических, в картридже инъекционном 400 мл, для использования при отрицательных температурах до -26°С
1.7-5-272	Наименование	Анкер-шуруп из оцинкованной стали, с цилиндрической головкой, диаметр 6 мм, длина 40 мм, толщина прикрепляемой детали 5 мм	Анкер-шуруп, из оцинкованной стали, с цилиндрической головкой, с режущей кромкой в начале резьбы, диаметр 6 мм, длина 40 мм, толщина прикрепляемой детали 5 мм, для бездюбельной установки в бетонные и кирпичные конструкции

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-5-273	Наименование	Анкер-шуруп, из углеродистой стали, оцинкованный, с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 75 мм	Анкер-шуруп, из оцинкованной стали, с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом, с режущей кромкой в начале резьбы, диаметр 8 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 25/15/5 мм, для бездюбельной установки в бетонные и кирпичные конструкции
1.7-5-274	Наименование	Анкер-шуруп из углеродистой стали, оцинкованный, с шестигранной головкой, диаметр 14 мм, длина 75 мм	Анкер-шуруп, из оцинкованной стали, с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом, с режущей кромкой в начале резьбы, диаметр 14 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 10 мм, для бездюбельной установки в бетонные и кирпичные конструкции
1.7-5-275	Наименование	Анкер ударный разрезной латунный, оцинкованный, для крепления легких конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу, М8х31 мм	Анкер ударный разрезной, латунный, оцинкованный, для крепления легких конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу, М8х31 мм
1.7-5-276	Наименование	Анкер ударный стандартный стальной, оцинкованный, с болтом, для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу, М8х60 мм	Анкер ударный стандартный, стальной, оцинкованный, с болтом, для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу, М8х60 мм
1.7-5-279	Наименование	Анкер-шуруп из нержавеющей стали, с шестигранной головкой, толщина прикрепляемой детали 45/35/15 мм, М10х105 мм	Анкер-шуруп из нержавеющей стали, с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом, с режущей кромкой в начале резьбы, диаметр 10 мм, длина 105 мм, толщина прикрепляемой детали 45/35/15 мм, для бездюбельной установки в бетонные и кирпичные конструкции
1.7-5-298	Наименование	Анкер-шуруп из нержавеющей стали, с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом и режущей кромкой в начале резьбы, диаметр 6 мм, длина 35 мм, для бездюбельной установки в бетонные и кирпичные конструкции	Анкер-шуруп из нержавеющей стали, с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом, с режущей кромкой в начале резьбы, диаметр 6 мм, длина 35 мм, для бездюбельной установки в бетонные и кирпичные конструкции

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-5-135	Масса брутто	0,12	0,57
1.7-5-135	Масса нетто	0,12	0,57

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-6-1	Наименование	Мусороствол с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм, толщина 0,8 мм, из листовой нержавеющей стали	Мусороствол из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм
1.7-6-2	Наименование	Мусороствол с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм, толщина 1,5 мм, из листовой нержавеющей стали	Мусороствол из листовой нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм
1.7-6-5	Наименование	Клапан для приема мусора из листовой стали, толщина 1,5 мм, загрузочный, марка КН-5	Клапан загрузочный для приема мусора, из стали, толщиной 1,5 мм, типа КН-5
1.7-6-6	Наименование	Клапан для приема мусора из листовой стали, толщина 1,5 мм, элитный, со специальным покрытием	Клапан загрузочный для приема мусора, из нержавеющей стали, толщиной 1,5 мм, типа КН-5
1.7-6-9	Наименование	Фланец опорный из листовой стали, толщина 3,0 мм	Фланец опорный из листовой стали, толщина 3 мм
1.7-6-10	Наименование	Хомут крепежный с резиновым уплотнителем для соединения труб мусороствола	Хомут крепежный, с резиновым уплотнителем, для соединения труб мусороствола
1.7-6-11	Наименование	Муфта для соединения хризотилцементных труб мусороствола из листовой стали, толщина 2,0 мм	Муфта из листовой стали, толщина 2 мм, для соединения хризотилцементных труб мусороствола
1.7-6-12	Наименование	Шибер, тип ШМ, с механизмом огнеотсечения	Шибер с механизмом огнеотсечения, типа ШМ
1.7-6-13	Наименование	Патрубок шибера из листовой стали, толщина 3,0 мм, для зданий высотой до 75 м	Патрубок шибера из листовой стали, толщина 3 мм, для зданий высотой до 75 м
1.7-6-14	Наименование	Дефлектор Д.280 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	Дефлектор из оцинкованной стали, типа Д.280, толщина 0,55 мм
1.7-6-16	Наименование	Гильза из листовой стали, для жесткой фиксации при проходе хризотилцементной вентиляционной трубы мусороствола через кровлю, толщина 2,0 мм	Гильза из листовой стали толщиной 2,0 мм, для жесткой фиксации при проходе хризотилцементной вентиляционной трубы мусороствола через кровлю
1.7-6-17	Наименование	Фартук дефлектора Ф-280 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	Фартук дефлектора из оцинкованной стали, типа Ф-280, толщина 0,55 мм
1.7-6-18	Наименование	Система прочистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения СПСМ, для зданий высотой до 75 м	Система прочистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения, типа СПСМ, для зданий высотой до 75 м
1.7-6-19	Наименование	Оголовок под систему прочистки СПСМ	Оголовок под систему прочистки, типа СПСМ
1.7-6-20	Наименование	Хомут Х-280 для крепления фартука	Хомут для крепления фартука, типа Х-280
1.7-6-21	Наименование	Зачистное устройство мусоропроводов жилых и общественных зданий ЗУМ.01	Устройство зачистное для мусоропроводов жилых и общественных зданий, типа ЗУМ.01

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-6-22	Наименование	Мусороствол с вырезанными отверстиями под клапаны, диаметр 400 мм, толщина 1,5 мм, из листовой оцинкованной стали с защитным полиэфиро-эпоксидным покрытием	Мусороствол из листовой оцинкованной стали с защитным полиэфиро-эпоксидным покрытием, с вырезанными отверстиями под клапаны, диаметр 400 мм, толщина 1,5 мм
1.7-6-23	Наименование	Зачистное устройство мусоропровода с внутренним расположением механизма прочистки ЗУМ.01.Б	Устройство зачистное для мусоропроводов с внутренним расположением механизма прочистки, типа ЗУМ.01.Б
1.7-6-25	Наименование	Клапан загрузочный навесной, марка К3.00, составной с двумя хомутами и крепеж	Клапан загрузочный навесной, типа К3.00, составной, с двумя хомутами и крепежом
1.7-6-26	Наименование	Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем ШСМ.01.ДО	Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем, типа ШСМ.01.ДО
1.7-6-30	Наименование	Клапан загрузочный, из листовой стали, толщина 1,5 мм, для приема мусора, марка КН-3	Клапан загрузочный из листовой стали толщиной 1,5 мм, типа КН-3, для приема мусора
1.7-6-31	Наименование	Гильза ГИ.280.01 из листовой стали, толщина 2,0 мм, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю	Гильза из листовой стали толщиной 2,0 мм, типа ГИ.280.01, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю
1.7-6-33	Наименование	Заслонка вентиляционная, марка ЗВ	Заслонка вентиляционная, типа ЗВ
1.7-6-34	Наименование	Труба из оцинкованной стали, диаметр 300 мм, длина 1,26 м, для вентиляции мусороствола	Труба из оцинкованной стали, диаметр 300 мм, для вентиляции мусороствола
1.7-6-35	Наименование	Опора ствола мусоропровода марка ОС, для зданий высотой до 75 м	Опора ствола мусоропровода, типа ОС, для зданий высотой до 75 м
1.7-6-37	Наименование	Мусороствол НСТ.00.00 из листовой нержавеющей стали, толщина 0,8 мм трехслойный с заполнением пенокерамзитобетоном, с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм	Мусороствол из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, типа НСТ.00.00, трехслойный, с заполнением пенокерамзитобетоном, с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм
1.7-6-38	Наименование	Патрубок шибера из листовой стали для устройства мусоропровода, толщина 3,0 мм	Патрубок шибера из листовой стали, толщина 3,0 мм, для устройства мусоропровода
1.7-6-39	Наименование	Фланец опорный Р.153 из листовой стали, толщина 6,0 мм	Фланец опорный из листовой стали толщиной 6,0 мм, типа Р.153
1.7-6-40	Наименование	Муфта силовая разгрузочная Р.195.00, из листовой стали, толщина 6,0 мм	Муфта силовая разгрузочная из листовой стали толщиной 6,0 мм, типа Р.195.00
1.7-6-41	Наименование	Муфта соединительная Р.132.00, из листовой стали, толщина 2,0 мм	Муфта соединительная из листовой стали толщиной 2,0 мм, типа Р.132.00
1.7-6-42	Наименование	Гильза Р.95 из листовой стали, толщина 3,0 мм, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю	Гильза из листовой стали толщиной 3,0 мм, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю, типа Р.95
1.7-6-43	Наименование	Фартук дефлектора с хомутом Р.151 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	Фартук дефлектора с хомутом из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, типа Р.151
1.7-6-44	Наименование	Дефлектор Р.150.00 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	Дефлектор из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, типа Р.150.00
1.7-6-45	Наименование	Труба стальная, диаметр 325 мм, толщина стенки 3 мм, для вентиляции мусороствола	Труба стальная, номинальный диаметр 300 мм, толщина стенки 3 мм, для вентиляции мусороствола
1.7-7-96	Наименование	Скамейка СКК-1 деревянная на каркасе из профильной трубы, окрашена цветными эмалями, размеры 1620х410х450 мм	Скамейка деревянная, на каркасе из профильной трубы, окрашена цветными эмалями, типа СКК-1, размер 1620х410х450 мм
1.7-7-97	Наименование	Скамейка СКК-2 деревянная на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, окрашена цветными эмалями, размеры 2000х400х490 мм	Скамейка деревянная, на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, окрашена цветными эмалями, типа СКК-2, размер 2000х400х490 мм
1.7-7-99	Наименование	Диван ДП-6 деревянный на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, окрашенный цветными эмалями, размеры 2000х900х650 мм	Диван деревянный, на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, окрашенный цветными эмалями, типа ДП-6, размер 2000х900х650 мм
1.7-7-100	Наименование	Урна У-32 Б переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашена цветными эмалями, размеры 1100х485х235 мм	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашена цветными эмалями, типа У-32 Б, размер 1100х485х235 мм
1.7-7-101	Наименование	Урна У-3 переворачивающаяся из стального листа, на ножках из гнутой стальной полосы, окрашена цветными эмалями, размеры 590х350х340 мм	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из гнутой стальной полосы, окрашена цветными эмалями, типа У-3, размер 590х350х340 мм
1.7-7-102	Наименование	Урна У-11 переворачивающаяся круглая из стального листа, на ножках из стальной гнутой полосы, окрашена цветными эмалями, размеры 610х300 мм	Урна переворачивающаяся, круглая, из стального листа, на ножках из стальной гнутой полосы, окрашена цветными эмалями, типа У-11, размер 610х300 мм
1.7-7-103	Наименование	Качели односекционные на опорах из металлических труб с деревянным сиденьем, окрашены цветными эмалями, размеры 1000х1100х2150 мм	Качели односекционные на опорах из металлических труб с деревянным сиденьем, окрашены цветными эмалями, размер 1000х1100х2150 мм
1.7-7-104	Наименование	Качели двухсекционные на опорах из металлических труб с деревянным сиденьем, окрашены цветными эмалями, размеры 1000х1900х2150 мм	Качели двухсекционные на опорах из металлических труб с деревянным сиденьем, окрашены цветными эмалями, размер 1000х1900х2150 мм
1.7-7-105	Наименование	Качели маятниковые "Лодочка" на опорах из металлических труб с деревянным сиденьем, окрашены цветными эмалями, размеры 1800х1200х2070 мм	Качели маятниковые на опорах из металлических труб с деревянным сиденьем, окрашены цветными эмалями, типа "Лодочка", размер 1800х1200х2070 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-7-106	Наименование	Качели "Балансир" деревянные на каркасе из металлической профильной трубы с опорами из металлических труб, окрашены цветными эмалями, размеры 3000x270x810 мм	Качели деревянные на каркасе из металлической профильной трубы с опорами из металлических труб, окрашены цветными эмалями, типа "Балансир", размер 3000x270x810 мм
1.7-7-107	Наименование	Качалка пружинная деревянная, окрашена цветными эмалями, размеры 1000x900x290 мм	Качалка пружинная, деревянная, окрашена цветными эмалями, размер 1000x900x290 мм
1.7-7-108	Наименование	Песочница из бруса, окрашена цветными эмалями, размеры 1890x1890x300 мм	Песочница из бруса, окрашена цветными эмалями, размер 1890x1890x300 мм
1.7-7-109	Наименование	Рукоход "Змейка" из металлических труб, окрашен цветными эмалями, размеры 4100x2278x2400 мм	Рукоход из металлических труб, окрашен цветными эмалями, типа "Змейка", размер 4100x2278x2400 мм
1.7-7-110	Наименование	Игровая форма "Гусеница" из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 4340x1000x1600 мм	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, типа "Гусеница", размер 4340x1000x1600 мм
1.7-7-111	Наименование	Игровая форма "Паук" из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2955x3800x2500 мм	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, типа "Паук", размер 2955x3800x2500 мм
1.7-7-112	Наименование	Игровая форма "Лиана" из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2180x545x2050 мм	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, типа "Лиана", размер 2180x545x2050 мм
1.7-7-113	Наименование	Игровая форма "Улитка" из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2200x1000x1600 мм	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, типа "Улитка", размер 2200x1000x1600 мм
1.7-7-114	Наименование	Горка катальная сборная, высота 1,2 м из стальных водо-газопроводных труб, окрашена цветными эмалями, размеры 3786x635x1917 мм	Горка катальная, сборная, из стальных водо-газопроводных труб, окрашена цветными эмалями, высота 1,2 м, размер 3786x635x1917 мм
1.7-7-115	Наименование	Карусель 4-х местная, сборная из металлических труб, окрашена цветными эмалями, диаметр 2650 мм, высота 930 мм	Карусель 4-местная, сборная из металлических труб, окрашена цветными эмалями, диаметр 2650 мм, высота 930 мм
1.7-7-116	Наименование	Шведская стенка из металлических труб, окрашена цветной эмалью, размеры 3000x2000x2100 мм	Стенка шведская из металлических труб, окрашена цветной эмалью, размер 3000x2000x2100 мм
1.7-7-117	Наименование	Игровой комплекс ДИФ 1 пл, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, размеры 4200x4200x3650 мм	Комплекс игровой из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, типа ДИФ 1 пл, размер 4200x4200x3650 мм
1.7-7-118	Наименование	Игровой комплекс ДИФ 2-9 пл, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, размеры 10160x6075x3550 мм	Комплекс игровой из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, типа ДИФ 2-9 пл, размер 10160x6075x3550 мм
1.7-7-119	Наименование	Игровой комплекс ДИФ 3-2 пл, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, размеры 6960x11840x3550 мм	Комплекс игровой из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, типа ДИФ 3-2 пл, размер 6960x11840x3550 мм
1.7-7-120	Наименование	Игровой комплекс ДИФ 3-5 пл, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, размеры 14940x7170x4000 мм	Комплекс игровой из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, типа ДИФ 3-5 пл, размер 14940x7170x4000 мм
1.7-7-121	Наименование	Игровой комплекс ДИФ 5 пл, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, размеры 10800x11800x3550 мм	Комплекс игровой из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями, типа ДИФ 5 пл, размер 10800x11800x3550 мм
1.7-7-122	Наименование	Стойка баскетбольная с щитом 1500x1050 мм из влагостойкой фанеры и металлической трубы, окрашена цветными эмалями, размеры 1500x2230x3950 мм	Стойка баскетбольная с щитом из влагостойкой фанеры размером 1500x1050 мм и металлической трубы, окрашена цветными эмалями, размер 1500x2230x3950 мм
1.7-7-123	Наименование	Стойки волейбольные из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размеры 2480 мм	Стойки волейбольные из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размер 2480 мм
1.7-7-124	Наименование	Брусья равновысокие из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размеры 2500x1500x600 мм	Брусья равновысокие из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размер 2500x1500x600 мм
1.7-7-125	Наименование	Ворота хоккейные из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размеры 1240x183x1000 мм	Ворота хоккейные из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размер 1240x183x1000 мм
1.7-7-126	Наименование	Ворота гандбольные из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размеры 3000x2000x2000 мм	Ворота гандбольные из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размер 3000x2000x2000 мм
1.7-7-127	Наименование	Гимнастический комплекс КС-1 из металлических труб, окрашенный цветной эмалью, размеры 4975x6150x2700 мм	Комплекс гимнастический из металлических труб, окрашенный цветной эмалью, типа КС-1, размер 4975x6150x2700 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-7-128	Наименование	Хоккейная площадка с щитами из влагостойкой фанеры на каркасе из металлических уголков, окрашенных цветными эмалями, размеры 53х27,8 м	Площадка хоккейная с щитами из влагостойкой фанеры на каркасе из металлических уголков, окрашенных цветными эмалями, размер 53х27,8 м
1.7-7-129	Наименование	Турник разновысокий из металлических труб, окрашенных цветной эмалью, размеры 3000х2000х2100 мм	Турник разновысокий из металлических труб, окрашенных цветной эмалью, размер 3000х2000х2100 мм
1.7-7-137	Наименование	Урна бетонная, марка У-52, размеры 400х400х600 мм, укомплектована ведром-вставкой из оцинкованной стали	Урна бетонная, укомплектована ведром-вставкой из оцинкованной стали, типа У-52, размер 400х400х600 мм
1.7-7-143	Наименование	Качели балансирующие двухместные из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, марка КГ-1, 3000х400х450 мм	Качели балансирующие, двухместные, из хвойных пород дерева, обработанные защитным составом, типа КГ-1, размер 3000х400х450 мм
1.7-7-144	Наименование	Качели комбинированные цепные с 4-мя скамьями, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, марка ККВ-4, 4000х3000х2500 мм	Качели комбинированные, цепные, с четырьмя скамьями, из хвойных пород дерева, обработанные защитным составом, типа ККВ-4, размер 4000х3000х2500 мм
1.7-7-145	Наименование	Скамья - диван из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, марка СК-Д, размеры 2000х450х1000 мм	Скамья - диван из хвойных пород дерева, обработанная защитным составом, типа СК-Д, размер 2000х450х1000 мм
1.7-7-146	Наименование	Песочница из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, на кирпичном основании, марка ПП, 2200х2200х400 мм	Песочница из хвойных пород дерева, обработанная защитным составом, на кирпичном основании, типа ПП, размер 2200х2200х400 мм
1.7-7-147	Наименование	Песочница "Ладья" с навесом, из хвойных пород дерева обработанных защитным составом, на кирпичном основании, марка ПЛН-2, 3600х1600х2500 мм	Песочница с навесом, из хвойных пород дерева обработанная защитным составом, на кирпичном основании, типа ПЛН-2, размер 3600х1600х2500 мм
1.7-7-148	Наименование	Беседка со скамьями из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, марка БС-6, размеры 2500х2500х3000 мм	Беседка со скамьями из хвойных пород дерева, обработанная защитным составом, типа БС-6, размер 2500х2500х3000 мм
1.7-7-150	Наименование	Игровой комплекс из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, марка ИК-3.1, 8000х3000х3600 мм, в составе: горка двухскатная с балконом, лианами и навесом, качели цепные, скамья	Комплекс игровой из хвойных пород дерева, обработанный защитным составом, в составе: горка двухскатная с балконом, лианами и навесом, качели цепные, скамья, типа ИК-3.1, размер 8000х3000х3600 мм
1.7-7-151	Наименование	Игровой комплекс из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, марка ИК-9.5, 12500х6000х4000 мм, в составе: горка четырехскатная с балконом, лианами и навесом, мостик подвесной цепной, качели цепные, бум, трап, скамья	Комплекс игровой из хвойных пород дерева, обработанный защитным составом, в составе: горка четырехскатная с балконом, лианами и навесом, мостик подвесной цепной, качели цепные, бум, трап, скамья, типа ИК-9.5, размер 12500х6000х4000 мм
1.7-7-152	Наименование	Игровой комплекс из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, марка ИК-3.12, 13000х6500х4600 мм, в составе: горка двухскатная с балконом, лианами и навесами, мостики подвесные цепные, качели цепные, скамьи	Комплекс игровой из хвойных пород дерева, обработанный защитным составом, в составе: горка двухскатная с балконом, лианами и навесами, мостики подвесные цепные, качели цепные, скамьи, типа ИК-3.12, размер 13000х6500х4600 мм
1.7-7-203	Наименование	Урна опрокидывающаяся металлическая круглая на ножках из стальной трубы, 300х300х950 мм	Урна опрокидывающаяся, круглая, металлическая, на ножках из стальной трубы, размер 300х300х950 мм
1.7-7-447	Наименование	Скамейки "Зебра" типа СД-1.2 с фигурными вставками, "Овечка" типа СД-1.3, "Весельчак" типа СД-1.4, "Звездочка" типа СД-1.5, "Астронавт" типа СД-1.6.1, "Кроссовер" типа СД-1.7.1, "Вертолет" типа СД-1.8.1, "Пароход" типа СД-1.8.2, "Кит" типа СД-1.9, из влагостойкой фанеры, каркас и опорные стойки из металлических труб, окрашены цветными эмалями	Скамейки "Зебра" типа СД-1.2 с фигурными вставками, "Овечка" типа СД-1.3, "Звездочка" типа СД-1.5, "Астронавт" типа СД-1.6.1, "Кроссовер" типа СД-1.7.1, "Вертолет" типа СД-1.8.1, "Пароход" типа СД-1.8.2, "Кит" типа СД-1.9, из влагостойкой фанеры, каркас и опорные стойки из металлических труб, окрашены цветными эмалями
1.7-7-478	Наименование	Песочницы "Леденец" типа МФ-1.72, "Конфетка" типа МФ-1.73, со скамейками, столиками и тематическими навесами из влагостойкой фанеры, опорные столбы из клееного бруса, окрашены цветными эмалями	Песочницы "Леденец" типа МФ-1.72, со скамейками, столиками и тематическими навесами из влагостойкой фанеры, опорные столбы из клееного бруса, окрашены цветными эмалями
1.7-7-498	Наименование	Качели-балансир "Зебра" типа КАЧ-1.6.1, "Акула" типа КАЧ-1.10, "Краб" типа КАЧ-1.11, "Шарпей" типа КАЧ-1.14, из досок, сиденья и декоративные элементы из влагостойкой фанеры, ручки из пластика, демпферные элементы из резины окрашены цветными эмалями	Качели-балансир "Зебра" типа КАЧ-1.6.1, из досок, сиденья и декоративные элементы из влагостойкой фанеры, ручки из пластика, демпферные элементы из резины окрашены цветными эмалями
1.7-7-615	Наименование	Урна из термообработанной древесины, каркас из стального оцинкованного листа с порошковым покрытием, размеры 400х400х780 мм	Урна из термообработанной древесины, каркас из стального оцинкованного листа с порошковым покрытием, размер 400х400х780 мм
1.7-7-620	Наименование	Турник треугольный двойной из стальных труб, окрашен порошковыми красками, длина не более 2400 мм	Турник треугольный, двойной, из стальных труб, окрашен порошковыми красками, длина не более 2400 мм
1.7-8-1	Наименование	Шкафы пожарные из стального листа, толщина 0,8 мм, с покрытием эмалью ПФ-115, для хранения одного огнетушителя, размеры 300х700х300 мм	Шкаф пожарный из стального листа толщиной 0,8 мм, с покрытием эмалью типа ПФ-115, для хранения одного огнетушителя, размер 300х700х300 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-8-2	Наименование	Шкафы пожарные из стального листа, толщина 0,8 мм, с покрытием эмалью ПФ-115, для хранения двух огнетушителей, размеры 800х1100х270 мм	Шкаф пожарный из стального листа толщиной 0,8 мм, с покрытием эмалью типа ПФ-115, для хранения двух огнетушителей, размер 800х1100х270 мм
1.7-8-7	Наименование	Флагодержатели из листовой стали, для двух флагов, окрашенные, размеры 145х300х80 мм	Флагодержатель из листовой стали, для двух флагов, окрашенный, размер 145х300х80 мм
1.7-8-9	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, односекционный, 540х650х230 мм, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, односекционный, размеры 540х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-10	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, горизонтальный, 840х650х230 мм, с местом для одного огнетушителя, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, горизонтальный, с местом для одного огнетушителя, размеры 840х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-11	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, вертикальный, 540х1300х230 мм, с местом для двух огнетушителей, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, вертикальный, с местом для двух огнетушителей, размеры 540х1300х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-12	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, односекционный, 540х650х230 мм, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, односекционный, размеры 540х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-13	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, горизонтальный, с местом для одного огнетушителя, 840х650х230 мм, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, горизонтальный, с местом для одного огнетушителя, 840х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-14	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, вертикальный, 540х1300х230 мм, с местом для двух огнетушителей, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, вертикальный, с местом для двух огнетушителей, размер 540х1300х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-15	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, закрытый, окрашенный порошковыми красками, односекционный, 540х650х230 мм, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, закрытый, окрашенный порошковыми красками, односекционный, размеры 540х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-16	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, горизонтальный, 840х650х230 мм, с местом для одного огнетушителя, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, горизонтальный, с местом для одного огнетушителя, размеры 840х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-17	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, вертикальный, 540х1300х230 мм, с местом для двух огнетушителей, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, вертикальный, с местом для двух огнетушителей, размеры 540х1300х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-18	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, односекционный, 540х650х230 мм, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, односекционный, размеры 540х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-19	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, горизонтальный, 840х650х230 мм, с местом для одного огнетушителя, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, горизонтальный, с местом для одного огнетушителя, размеры 840х650х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-20	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, вертикальный, 540х1300х230 мм, с местом для двух огнетушителей, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический, встроенный, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, вертикальный, с местом для двух огнетушителей, размеры 540х1300х230 мм, с замком-защелкой
1.7-8-21	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, вертикальный, 540х1300х300 мм, с поворотными кассетами для пожарных рукавов, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, вертикальный, с поворотными кассетами для пожарных рукавов, размеры 540х1300х300 мм, с замком-защелкой
1.7-8-22	Наименование	Шкаф пожарного крана металлический навесной, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, вертикальный, 540х1300х300 мм, с поворотными кассетами для пожарных рукавов, с замком-защелкой	Шкаф пожарного крана металлический навесной, открытый, окрашенный порошковыми красками, остекленный оргстеклом, двухсекционный, вертикальный, с поворотными кассетами для пожарных рукавов, размеры 540х1300х300 мм, с замком-защелкой

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-8-23	Наименование	Кронштейны из нержавеющей стали диаметр 14 мм в стену под поручень	Кронштейн из нержавеющей стали для крепления поручня в стену, диаметр 14 мм
1.7-9-1	Наименование	Решетка сливная, чугунная, размеры 500х500х40 мм, для ливневой канализации и сливных коллекторов	Решетка сливная, чугунная, размер 500х500х40 мм, для ливневой канализации и сливных коллекторов
1.7-9-3	Наименование	Решетки для приямков стальные	Решетка для приямка стальная
1.7-9-5	Наименование	Решетки водосливные, чугунные, размеры 500х237х14 мм	Решетка водосливная, чугунная, размер 500х237х14 мм
1.7-9-6	Наименование	Решетки водосливные, стальные, размеры 1000х136х3 мм	Решетка водосливная, стальная, размер 1000х136х3 мм
1.7-9-7	Наименование	Решетки водосливные, стальные, размеры 1000х237х33 мм	Решетка водосливная, стальная, размер 1000х237х33 мм
1.7-9-8	Наименование	Ограждение газонное из металлической профильной трубы 20х20х1,5 мм	Ограждение газонное из металлической профильной трубы, размер 20х20х1,5 мм
1.7-9-14	Наименование	Секция ограждения металлического, решетчатого, из профиля квадратного, сечением 30х30 мм, высота 2500 мм	Секция ограждения металлическая, решетчатая, из квадратного профиля , сечение 30х30 мм, высота 2500 мм
1.7-9-15	Наименование	Стойка ограждения металлического, из профиля квадратного, сечением 100х100 мм, длина 3600 мм	Стойка ограждения металлическая, из профиля квадратного, сечение 100х100 мм, длина 3600 мм
1.7-10-1	Наименование	Лестницы пожарные, огрунтованные	Лестница пожарная, огрунтованная
1.7-10-2	Наименование	Лестницы для смотровых колодцев системы канализации, стальные, марка Л-1, длина 2,0 м	Лестница стальная для смотрового колодца системы канализации, типа Л-1, длина 2,0 м
1.7-10-3	Наименование	Лестницы для смотровых колодцев системы канализации, стальные, марка Л-1, длина 2,6 м	Лестница стальная для смотрового колодца системы канализации, типа Л-1, длина 2,6 м
1.7-10-4	Наименование	Лестницы для смотровых колодцев систем водостока и дренажа, стальные, марка Л-18, длина 2,0 м	Лестница стальная для смотрового колодца систем водостока и дренажа, типа Л-18, длина 2,0 м
1.7-10-5	Наименование	Лестницы для смотровых колодцев систем водостока и дренажа, стальные, марка Л-18, длина 2,6 м	Лестница стальная для смотрового колодца систем водостока и дренажа, типа Л-18, длина 2,6 м
1.7-10-6	Наименование	Скоба упорная стальная канализационных колодцев и камер, размеры 250х180х25 мм	Скоба упорная стальная канализационного колодца и камер, размер 250х180х25 мм
1.7-11-3	Наименование	Решетка для вытирания ног металлическая, размеры 690х390х32 мм	Решетка металлическая для вытирания ног, размер 690х390х32 мм
1.7-11-7	Наименование	Инъектор линейный для инъектирования полиуретановых составов в швы, трещины или стыки строительных конструкций, диаметр 12 мм	Инъектор линейный для инъектирования полиуретановых составов в швы, трещины или стыки строительных конструкций, диаметр 12 мм
1.7-11-11	Наименование	Пакер инъекционный металлический, разборный, многоразового применения, диаметр 18 мм, длина 120 мм	Пакер инъекционный, металлический, разборный, многоразового применения, диаметр 18 мм, длина 170 мм
1.7-11-12	Наименование	Металлические детали трубчатых лесов на хомутах, профессиональный вариант комплектации	Детали металлические трубчатых лесов на хомутах, профессиональный вариант комплектации
1.7-11-13	Наименование	Пакер инъекционный металлический с плоской головкой, диаметр 18 мм, длина 130 мм	Пакер инъекционный, металлический, с плоской головкой, диаметр 18 мм, длина 130 мм
1.7-11-18	Наименование	Металлоконструкции каркасов опалубки стен разборно-переставной мелкощитовой	Металлоконструкция каркаса опалубки стен разборно-переставной мелкощитовой
1.7-11-19	Наименование	Изделия крепежные стальные опалубки стен разборно-переставной мелкощитовой, для стен высотой до 4-х м	Изделие крепежное стальное опалубки стен разборно-переставной, мелкощитовой, для стен высотой до 4 м
1.7-11-20	Наименование	Изделия крепежные стальные опалубки стен разборно-переставной крупнощитовой, для стен высотой более 4-х м	Изделие крепежное стальное опалубки стен разборно-переставной, крупнощитовой, для стен высотой более 4 м
1.7-11-21	Наименование	Металлоконструкции элементов опалубки стен разборно-переставной крупнощитовой	Металлоконструкция элементов опалубки стен разборно-переставной, крупнощитовой
1.7-11-23	Наименование	Стойки телескопические металлические	Стойка телескопическая металлическая
1.7-11-24	Наименование	Рельс-формы направляющие металлические перфорированные, марка М-85	Рельс-форма направляющая, металлическая, перфорированная, типа М-85
1.7-11-28	Наименование	Профили стальные П-образные, окрашенные, сечение 60х27х0,7 мм	Профиль стальной, окрашенный, П-образный, сечение 60х27х0,7 мм
1.7-11-35	Наименование	Подкос двухуровневый телескопический, длина 6000 мм	Подкос двухуровневый, телескопический, длина 6000 мм
1.7-11-36	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 10 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 10 мм
1.7-11-37	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 11 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 11 мм
1.7-11-38	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 12 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 12 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-11-39	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 14 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки 14 мм
1.7-11-40	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 10 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 10 мм
1.7-11-41	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 11 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 11 мм
1.7-11-42	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 12 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 12 мм
1.7-11-43	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 14 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки 14 мм
1.7-11-44	Наименование	Пакер инъекционный, стальной с цанговой головкой, диаметр 10 мм, длина 95 мм	Пакер инъекционный, стальной, с цанговой головкой, диаметр 10 мм, длина 95 мм
1.7-11-45	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 10 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 10 мм
1.7-11-46	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 11 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 11 мм
1.7-11-47	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 12 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 12 мм
1.7-11-48	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 13 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 13 мм
1.7-11-49	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 14 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 14 мм
1.7-11-50	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 16 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 16 мм
1.7-11-51	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 18 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 18 мм
1.7-11-52	Наименование	Сваи шпунтовые трубчатые сварные ШТС из электросварных труб с составными замковыми соединениями типа 3СГ1 (о, г) из горячекатаных профилей, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 20 мм	Свая шпунтовая, трубчатая, сварная, типа ШТС, из электросварной трубы с составными замковыми соединениями, типа 3СГ1 (о,г) из горячекатаного профиля, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки 20 мм
1.7-11-53	Наименование	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 150х150 мм	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 150х150 мм
1.7-11-54	Наименование	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 200х200 мм	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 200х200 мм
1.7-11-55	Наименование	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 300х500 мм	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 300х500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-11-56	Наименование	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 300х600 мм	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 300х600 мм
1.7-11-57	Наименование	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 400х600 мм	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 400х600 мм
1.7-11-59	Наименование	Стальной лом черных металлов, вид лома 3А, для расчета возвратных сумм	Лом стальной, вид лома 3А, для расчета возвратных сумм
1.7-11-60	Наименование	Стальной лом черных металлов, вид лома 5А, для расчета возвратных сумм	Лом стальной, вид лома 5А, для расчета возвратных сумм
1.7-11-61	Наименование	Стальной лом черных металлов, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм
1.7-11-62	Наименование	Чугунный лом, вид лома 19А, для расчета возвратных сумм	Лом чугунный, вид лома 19А, для расчета возвратных сумм
1.7-11-63	Наименование	Чугунный лом, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм	Лом чугунный, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм
1.7-12-11	Наименование	Решетки вентиляционные, марка МП, масса алюминия 1,394 кг, поверхность анодирования 0,66 м2	Решетка вентиляционная алюминиевая, номинальный размер 800х350 мм
1.7-12-12	Наименование	Решетки вентиляционные, марка РВП-1-51, площадь 0,633 м2, поверхность анодирования 3,156 м2	Решетка вентиляционная алюминиевая, номинальный размер 1400х600 мм
1.7-12-13	Наименование	Решетки декоративные, площадь 0,36 м2, поверхность анодирования 1,34 м2	Решетка декоративная алюминиевая, номинальный размер 800х600 мм
1.7-12-14	Наименование	Решетки декоративные, площадь 2,693 м2, поверхность анодирования 4,97 м2	Решетка декоративная алюминиевая, номинальный размер 2000х1500 мм
1.7-12-27	Наименование	Раскладки из алюминиевых сплавов, ПП-01	Раскладка из алюминиевого сплава, типа ПП-01
1.7-12-28	Наименование	Раскладки из алюминиевых сплавов, ПП-03	Раскладка из алюминиевого сплава, типа ПП-03
1.7-12-29	Наименование	Водоотбойная лента из гофрированного алюминиевого листа	Лента водоотбойная из гофрированного алюминиевого листа
1.7-12-30	Наименование	Водоотводящие фартуки из алюминиевого листа	Фартук водоотводящий из алюминиевого листа
1.7-12-31	Наименование	Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505	Профиль алюминиевый, ширина 40 мм, типа СПА 3505
1.7-12-33	Наименование	Панели с сотовым заполнением из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, толщина 15 мм	Панели из алюминиевых сплавов с сотовым заполнением, окрашенные порошковой эмалью, толщина 15 мм
1.7-12-35	Наименование	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки	Профиль алюминиевый системы типа AGS 150, ширина 51 мм, крышка
1.7-12-36	Наименование	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы	Профиль алюминиевый системы типа AGS 150, ширина 49 мм, прижим
1.7-12-37	Наименование	Планки краевые алюминиевые ПКА, размеры 3000х30х3 мм	Планка краевая алюминиевая типа ПКА, размер 3000х30х3 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-12-11	Единица измерения	м2	шт.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-12-11	Масса нетто	1,59	2,90
1.7-12-11	Масса брутто	1,67	2,90

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-12-11	Базисная сметная цена	222,45	62,29

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-13-1	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 1200х1200х1200 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 1200х1200х1200 мм
1.7-13-2	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 700х700х700 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 700х700х700 мм
1.7-13-3	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 900х900х900 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 900х900х900 мм
1.7-13-4	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 600 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 600 мм
1.7-13-5	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 700 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 700 мм
1.7-13-6	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 900 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 900 мм
1.7-13-7	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 600 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 600 мм
1.7-13-8	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 700 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 700 мм
1.7-13-9	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 900 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 900 мм
1.7-13-10	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, восьмигранной формы, размер 700 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, восьмигранной формы, размер 700 мм
1.7-13-11	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 900х600 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 900х600 мм
1.7-13-12	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1050х700 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1050х700 мм
1.7-13-13	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1350х900 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1350х900 мм
1.7-13-14	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 500х2250 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 500х2250 мм
1.7-13-15	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 700х3150 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 700х3150 мм
1.7-13-16	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 300х600 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 300х600 мм
1.7-13-17	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 350х700 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 350х700 мм
1.7-13-18	Наименование	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 450х900 мм	Знак из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 450х900 мм
1.7-13-19	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 900х900х900 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 900х900х900 мм
1.7-13-20	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 1200х1200х1200 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, треугольной формы, со сторонами размером 1200х1200х1200 мм
1.7-13-21	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 700 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 700 мм
1.7-13-22	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 900 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 900 мм
1.7-13-23	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 700 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 700 мм
1.7-13-24	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 900 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 900 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-13-25	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1050х700 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1050х700 мм
1.7-13-26	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1350х900 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 1350х900 мм
1.7-13-27	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 500х2000 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 500х2000 мм
1.7-13-28	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 700х3150 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 700х3150 мм
1.7-13-29	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 350х700 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 350х700 мм
1.7-13-30	Наименование	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 450х900 мм	Знак из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 450х900 мм
1.7-13-31	Наименование	Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на светодиодах) 2-го типоразмера	Знак дорожный из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на светодиодах), типоразмер 2
1.7-13-32	Наименование	Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на светодиодах) 3-го типоразмера	Знак дорожный из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на светодиодах), типоразмер 3
1.7-13-33	Наименование	Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Направление объезда" (на светодиодах) 1.31.1	Знак дорожный из оцинкованной стали со световой индикацией "Направление объезда" (на светодиодах) 1.31.1
1.7-13-100	Наименование	Стойки из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	Стойка из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
1.7-13-101	Наименование	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
1.7-13-102	Наименование	Щиты индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой фирмы 3М из оцинкованной стали	Щит из оцинкованной стали, индивидуального проектирования, со световозвращающей пленкой
1.7-13-103	Наименование	Секции дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, марка СБ-1, толщина 4 мм	Секция дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, типа СБ-1, толщина 4 мм
1.7-13-104	Наименование	Элемент концевой балки стальной оцинкованной, марка ЭК-1	Элемент концевой балки, стальной, оцинкованный, типа ЭК-1
1.7-13-105	Наименование	Стойки дорожные стальные оцинкованные, марка СД-1	Стойка дорожная типа СД-1, стальная, оцинкованная
1.7-13-106	Наименование	Консоль жесткая стальная оцинкованная, марка КЖ	Консоль жесткая, стальная, оцинкованная, типа КЖ
1.7-13-107	Наименование	Секции дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, марка СБ-1, толщина 3 мм	Секция дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, типа СБ-1, толщина 3 мм
1.7-13-111	Наименование	Стойки дорожные стальные оцинкованные, марка СД-2	Стойка дорожная типа СД-2, стальная, оцинкованная
1.7-13-112	Наименование	Стойки дорожные стальные оцинкованные, марка СД-3	Стойка дорожная типа СД-3, стальная, оцинкованная
1.7-13-113	Наименование	Консоль-распорка стальная оцинкованная, марка КР-1	Консоль-распорка, стальная, оцинкованная, типа КР-1
1.7-13-114	Наименование	Скоба крепежная дистанционная (хомут фиксирующей опоры), стальная оцинкованная, для крепления труб внешним диаметром от 32 до 33,5 мм (номинальным диаметром DN 25 мм)	Скоба крепежная, дистанционная (хомут фиксирующей опоры), стальная, оцинкованная, для крепления труб внешним диаметром от 32 до 33,5 мм (номинальным диаметром DN 25 мм)
1.7-13-115	Наименование	Элемент концевой балки стальной оцинкованной, марка ЭК-2	Элемент концевой балки, стальной, оцинкованный, типа ЭК-2
1.7-13-116	Наименование	Связь диагональная дорожная стальная оцинкованная, марка СДД	Связь диагональная дорожная, стальная, оцинкованная, типа СДД
1.7-13-117	Наименование	Световозвращатель для обозначения дорожных ограждений в темное время суток, односторонний КД5-К1, стальной оцинкованный, с крепежом	Световозвращатель стальной, оцинкованный, для обозначения дорожных ограждений в темное время суток, односторонний, с крепежом, типа КД5-К1
1.7-13-123	Наименование	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка 11ДД -1.5 - 500, дорожной группы	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, двустороннего исполнения, типа 11ДД -1.5 - 500, дорожной группы
1.7-13-124	Наименование	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка 11МД -1.5 -500, мостовой группы	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, двустороннего исполнения, типа 11МД -1.5 -500, мостовой группы
1.7-13-125	Наименование	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка 11МД - 2.0 - 500, мостовой группы	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, двустороннего исполнения, типа 11МД - 2.0 - 500, мостовой группы
1.7-13-126	Наименование	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка 11МДЦ - 1.5 - 500, мостовой группы	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, двустороннего исполнения, типа 11МДЦ - 1.5 - 500, мостовой группы
1.7-13-127	Наименование	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка 11МДЦ - 2.0 - 500, мостовой группы	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, двустороннего исполнения, типа 11МДЦ - 2.0 - 500, мостовой группы

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.7-13-128	Наименование	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, металлические одностороннего исполнения, марка 11ДО-1.5-500, дорожной группы	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, одностороннего исполнения, типа 11ДО-1.5-500, дорожной группы
1.7-13-129	Наименование	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, металлические одностороннего исполнения, марка 11МО-2.0-500, мостовой группы	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, одностороннего исполнения, типа 11МО-2.0-500, мостовой группы
1.7-13-131	Наименование	Экран шумозащитный в комплекте: панели из листовой оцинкованной стали с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	Экран шумозащитный, в комплекте: панели из листовой оцинкованной стали с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки
1.7-13-132	Наименование	Экран шумозащитный в комплекте: панели из алюминиевых профилированных листов с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	Экран шумозащитный, в комплекте: панели из алюминиевых профилированных листов с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки
1.7-13-133	Наименование	Опорные рамы для информационных щитов, стальные, окрашенные	Рама опорная, стальная, окрашенная, для информационного щита
1.7-13-134	Наименование	Ограждения дорожные стальные оцинкованные, марка ОРУД, высота 1,5 м	Ограждение дорожное, стальное, оцинкованное, высота 1,5 м, типа ОРУД
1.7-13-137	Наименование	Щиты дорожно-информационные, алюминиевые с покрытием световозвращающей пленкой алмазного типа	Щит дорожно-информационный, алюминиевый с покрытием световозвращающей пленкой алмазного типа
1.7-13-139	Наименование	Световозвращатель для разделения транспортных потоков противоположных и попутных на правлений движения, обозначения пешеходных переходов и искусственных неровностей, с одним световозвращающим элементом из высокопрочного стекла на пластиковой подложке, КДЗ	Световозвращатель из высокопрочного стекла на пластиковой подложке для разделения транспортных потоков противоположных и попутных направлений движения, обозначения пешеходных переходов и искусственных неровностей, с одним световозвращающим элементом, типа КДЗ
1.7-13-140	Наименование	Световозвращатель для разделения транспортных потоков противоположных и попутных на правлений движения, обозначения пешеходных переходов и искусственных неровностей, с двумя световозвращающими элементами из высокопрочного стекла на пластиковой подложке, КДЗ	Световозвращатель из высокопрочного стекла на пластиковой подложке для разделения транспортных потоков противоположных и попутных направлений движения, обозначения пешеходных переходов и искусственных неровностей, с двумя световозвращающими элементами, типа КДЗ
1.7-13-141	Наименование	Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в один ряд, марка 11ДО-2,0-190 У2	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, одностороннего исполнения, балки в один ряд, типа 11ДО-2,0-190 У2
1.7-13-142	Наименование	Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в два ряда, марка 11ДО-2,0-300 У4	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, одностороннего исполнения, балки в два ряда, типа 11ДО-2,0-300 У4
1.7-13-143	Наименование	Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в один ряд, начальные (конечные) участки, марка 11ДО-Н1(К1) У1-У3	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающее, для автомобилей, боковое, первого типа, одностороннего исполнения, балки в один ряд, начальные (конечные) участки, типа 11ДО-Н1(К1) У1-У3
1.7-13-144	Наименование	Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в два ряда, начальные (конечные) участки, марка 11ДО-Н1(К1) У4-У5	Ограждение дорожное, металлическое, удерживающие, для автомобилей, боковое, первого типа, одностороннего исполнения, балки в два ряда, начальные (конечные) участки, типа 11ДО-Н1(К1) У4-У5
1.7-14-14	Наименование	Цепи металлические в полиэтиленовых армированных шлангах, длина 1900 мм	Цепь металлическая из оцинкованной стали, с оплеткой из термоусадочной трубки и карабинами, длина 1900 мм, для детских качелей
1.7-14-15	Наименование	Заглушка из цветного пластика, диаметр 110 мм	Заглушка из пластика, круглая для столба, диаметр 108 мм

Раздел 8. Скобяные и печные приборы

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.8-1-5	Наименование	Завертка оконная врезная, марка 3Р2, с ручками	Завертка оконная врезная, типа 3Р2, с ручками
1.8-1-6	Наименование	Завертка оконная врезная, марка 3Р4, с ручками	Завертка оконная врезная, типа 3Р4, с ручками
1.8-1-7	Наименование	Задвижка для двупольных дверей, марка С.209 алюминиевая	Задвижка дверная (шпингалет)
1.8-1-8	Наименование	Замок врезной ЗВ4-14	Замок врезной, типа ЗВ4-14
1.8-1-9	Наименование	Замок врезной усиленной конструкции ЗВ4-У	Замок врезной усиленной конструкции, типа ЗВ4-У
1.8-1-11	Наименование	Замок врезной цилиндровый фалевый с защелкой, ЗВ4-14 тип ЗВ-4	Замок врезной, цилиндровый, фалевый, с защелкой, типа ЗВ4-14, ЗВ-4
1.8-1-13	Наименование	Запирающее устройство, марка 3Р2, с цинковым напылением	Запирающее устройство, типа 3Р2, с цинковым напылением

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.8-1-15	Наименование	Запирающее устройство, марка ЗР4, с цинковым напылением	Запирающее устройство с цинковым напылением, типа ЗР4
1.8-1-16	Наименование	Защелка регулируемая ЗЩ4	Защелка регулируемая, типа ЗЩ4
1.8-1-17	Наименование	Ручка оконная, марка С-19Ц с цинковым напылением	Ручка оконная с цинковым напылением, типа С-19Ц
1.8-1-18	Наименование	Ручка оконная, марка Р1 с белым полимерным напылением	Ручка оконная с белым полимерным напылением, типа Р1
1.8-1-20	Наименование	Ручка оконная, марка Р1.8-Т с хромированным полимерным напылением	Ручка оконная с хромированным полимерным напылением, типа Р1.8-Т
1.8-1-21	Наименование	Защелка врезная с Г-образными фалевыми ручками, марка ЗЩ1-1, для внутренних дверей зданий	Защелка врезная с Г-образными фалевыми ручками, для внутренних дверей зданий, типа ЗЩ1-1
1.8-1-22	Наименование	Защелка врезная, марка ЗЩ1-3	Защелка врезная, типа ЗЩ1-3
1.8-1-24	Наименование	Защелка врезная фалевая с механизмом дополнительного запирания для дверей санитарно-технических кабин, марка ЗЩ1Д-5	Защелка врезная, фалевая, с механизмом дополнительного запирания, для дверей санитарно-технических кабин, типа ЗЩ1Д-5
1.8-1-29	Наименование	Петля врезная, марка С.53, тип ПВ3-1	Петля врезная, типа ПВ3-1
1.8-1-30	Наименование	Петля врезная, марка С.59, тип ПВ2-100-1	Петля врезная, типа ПВ2-100-1
1.8-1-31	Наименование	Петля врезная, марка С.59М, тип ПВ2-100-2	Петля врезная, типа ПВ2-100-2
1.8-1-32	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах лакированная	Петля накладная с ходом на центрах, лакированная
1.8-1-33	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	Петля накладная оксидированная, с ходом на центрах, типа ПН 1-85
1.8-1-34	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 с напылением	Петля накладная с напылением, с ходом на центрах, типа ПН 1-85
1.8-1-35	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-110 оксидированная	Петля накладная оксидированная, с ходом на центрах, типа ПН 1-110
1.8-1-36	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-110 с напылением	Петля накладная с напылением, с ходом на центрах, типа ПН 1-110
1.8-1-37	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-130 с зинковкой	Петля накладная с зенковкой, с ходом на центрах, типа ПН 1-130
1.8-1-38	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-130 оксидированная	Петля накладная оксидированная, с ходом на центрах, типа ПН 1-130
1.8-1-39	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-130 с напылением	Петля накладная с напылением, с ходом на центрах, типа ПН 1-130
1.8-1-40	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-130 с цинковым напылением	Петля накладная с цинковым напылением, с ходом на центрах, типа ПН 1-130
1.8-1-41	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПС-130С с зинковкой	Петля накладная с зенковкой, с ходом на центрах, типа ПС-130С
1.8-1-42	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПС-130С с цинковым напылением	Петля накладная с цинковым напылением, с ходом на центрах, типа ПС-130С
1.8-1-45	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН-4 с цинковым напылением	Петля накладная с цинковым напылением, с ходом на центрах, типа ПН-4
1.8-1-46	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН-7 оксидированная	Петля накладная оксидированная, с ходом на центрах, типа ПН-7
1.8-1-47	Наименование	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПС-13 оксидированная	Петля накладная, оксидированная, с ходом на центрах, типа ПС-130
1.8-1-50	Наименование	Нагель оконный и дверной, марка НГ-33	Нагель оконный и дверной, типа НГ-33
1.8-1-51	Наименование	Нагель оконный и дверной, марка НГ-60	Нагель оконный и дверной, типа НГ-60
1.8-1-55	Наименование	Ручка-кнопка на лапках пластмассовая, марка РКЛ.51, тип РК-2	Ручка-кнопка на лапках, пластмассовая, типа РКЛ.51, тип РК-2
1.8-1-57	Наименование	Ручка-скоба, ключевина, марка С-64М н	Ручка-скоба, ключевина
1.8-1-58	Наименование	Ручка-скоба из сплава ЦАМ длина 80 мм	Ручка-скоба из сплава типа ЦАМ, длина 80 мм
1.8-1-59	Наименование	Ручка-скоба на лапках, резная, марка РС300	Ручка-скоба на лапках, резная, типа РС300
1.8-1-61	Наименование	Ручка-скоба на лапках, марка РСП-80 с напылением	Ручка-скоба на лапках, с напылением, типа РСП-80
1.8-1-64	Наименование	Стяжка стальная, тип СТ С-52М с цинковым напылением	Стяжка стальная с цинковым напылением, типа СТ С-52М
1.8-1-65	Наименование	Угольник оконный, тип УГ75-1 С.79	Угольник оконный, типа УГ75-1 С.79
1.8-1-69	Наименование	Упоры оконные	Упор оконный
1.8-1-71	Наименование	Доводчик дверной универсальный, с кулачковым механизмом, регулируемый, масса двери до 100 кг	Доводчик дверной, универсальный, с кулачковым механизмом, регулируемый, масса двери до 100 кг
1.8-1-76	Наименование	Пружина дверная оцинкованная с зацепами, размеры 375х20 мм	Пружина дверная, оцинкованная, с зацепами, размеры 375х20 мм
1.8-1-77	Наименование	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, тип ЗВ4-13П 01.00	Замок врезной, цилиндровый, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, типа ЗВ4-13П 01.00
1.8-1-78	Наименование	Защелка врезная повышенной пожаростойкости и прочности, марка ЗЩ-2П	Защелка врезная, повышенной пожаростойкости и прочности, типа ЗЩ-2П
1.8-1-81	Наименование	Завертки форточные, тип ЗФ2	Завертка форточная, типа ЗФ2
1.8-1-82	Наименование	Задвижки накладные (шпингалеты) ЗН-80 с вакуумным напылением	Задвижка накладная (шпингалет) с вакуумным напылением, типа ЗН-80
1.8-1-83	Наименование	Доводчик дверной универсальный, с механизмом «шестерня-рейка», регулируемый, масса двери до 160 кг	Доводчик дверной, универсальный, с механизмом «шестерня-рейка», регулируемый, масса двери до 160 кг

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.8-1-85	Наименование	Устройство экстренного открывания дверей накладного типа "Антипаника" в комплекте: устройство для аварийного выхода - 1 шт., штанга - 1 шт., наружное устройство доступа - 1 шт.	Устройство экстренного открывания дверей накладного типа (Антипаника), в комплекте: устройство для аварийного выхода - 1 шт., штанга - 1 шт., наружное устройство доступа - 1 шт.
1.8-1-88	Наименование	Доводчик дверной универсальный, с механизмом «шестерня-рейка», регулируемый, масса двери до 90 кг	Доводчик дверной, универсальный, с механизмом «шестерня-рейка», регулируемый, масса двери до 90 кг
1.8-1-89	Наименование	Ручка-скоба марка РС-80, металлическая с напылением	Ручка-скоба металлическая с напылением, типа РС-80
1.8-1-90	Наименование	Упоры дверные напольные из цинковых антифрикционных сплавов, хромированные, высота до 24 мм	Упор дверной, напольный, из сплава типа ЦАМ, хромированный, высота до 24 мм
1.8-1-92	Наименование	Защелка врезная с механизмами блокирования и дополнительного запирания, ручками, стальная, хромированная	Защелка врезная с механизмами блокирования и дополнительного запирания, с ручками, стальная, хромированная
1.8-1-93	Наименование	Защелка врезная с механизмом блокирования и ручками, стальная, хромированная	Защелка врезная с механизмом блокирования, с ручками, стальная, хромированная
1.8-2-4	Наименование	Механизм фрамужный, марка С 199 Мэ для ручного открывания	Прибор фрамужный ручного открывания
1.8-4-1	Наименование	Мебельная фурнитура, планка декоративная С.81 для комплектования заверток оконных типов ЗР.2 и ЗР.4	Планка декоративная для заверток оконных типов ЗР.2 и ЗР.4
1.8-4-2	Наименование	Подвеска (фурнитура мебельная) для монтажа антресолей и дверей различного назначения	Подвеска для антресолей и дверей различного назначения
1.8-4-3	Наименование	Мебельная фурнитура, скоба С.182 для монтажа антресолей и дверей различного назначения	Скоба для антресолей и дверей различного назначения
1.8-4-4	Наименование	Мебельная фурнитура, уголок монтажный для монтажа антресолей и дверей различного назначения, размер 30х30, марка С.266	Уголок монтажный для антресолей и дверей различного назначения, размер 30х30
1.8-4-5	Наименование	Петля для дверок подстолий, марка С-179Нн, для вставок в нишу	Петля для дверок подстолий, типа С-179Нн, для вставок в нишу
1.8-4-6	Наименование	Петля для дверок подстолий, марка С-179Нц, для вставок в нишу	Петля для дверок подстолий, типа С-179Нц, для вставок в нишу
1.8-4-7	Наименование	Петля для дверок подстолий, марка С-179Мн, для подстольев	Петля для дверок подстолий, типа С-179Мн
1.8-4-8	Наименование	Петля для дверок подстолий, марка С-179Мц, для подстольев	Петля для дверок подстолий, типа С-179Мц
1.8-4-9	Наименование	Замки для встроенных шкафов 4.1-Б	Замок мебельный с защелкой и ответной планкой, для встроенных шкафов
1.8-5-1	Наименование	Приборы печные, дверка поддувальная ДП-2, размер 250х140 мм	Дверка поддувальная типа ДП-2, размер 250х140 мм
1.8-5-2	Наименование	Приборы печные, дверка прочистная ДП-1, размер 130х140 мм	Дверка поддувальная типа ДП-1, размер 130х140 мм
1.8-5-3	Наименование	Приборы печные, дверка топочная ДТ-3, размер 270х250 мм	Дверка топочная типа ДТ-3, размер 270х230 мм
1.8-5-4	Наименование	Приборы печные, дверка топочная ДТ-4 с рисунком, размер 270х250 мм	Дверка топочная типа ДТ-3, размер 270х295 мм
1.8-5-5	Наименование	Приборы печные, духовой шкаф, размер 270х250х440 мм	Духовой шкаф, размер 270х250х440 мм
1.8-5-6	Наименование	Приборы печные, духовой шкаф, размер 300х370х460 мм	Духовой шкаф, размер 300х370х460 мм
1.8-5-7	Наименование	Приборы печные, задвижка каминная 2-ЗВ-6, размер 230х280 мм	Задвижка типа ЗВ-6, размер 395х265 мм
1.8-5-8	Наименование	Приборы печные, задвижка печная, размер 265х150 мм	Задвижка типа ЗВ-1, размер 340х190 мм
1.8-5-9	Наименование	Приборы печные, камин-топка чугунный, размер 800х760 мм	Камин-топка чугунный, размер 800х760 мм
1.8-5-10	Наименование	Приборы печные, плита с 1-ой конфоркой, размер 340х410 мм	Плита с одним отверстием для конфорок типа П1-2, размер 340х410 мм
1.8-5-11	Наименование	Приборы печные, плита с 2-мя конфорками, размер 710х400 мм	Плита с двумя отверстиями для конфорок типа П2-3, размер 710х410 мм
1.8-5-12	Наименование	Приборы печные, плита без конфорок, размер 710х410 мм	Плита цельная, размер 710х410 мм
1.8-5-13	Наименование	Приборы печные, плита с 2-мя конфорками, размер 760х460 мм	Плита с двумя отверстиями для конфорок типа П2-5, размер 760х455 мм
1.8-5-14	Наименование	Приборы печные, решетка колосниковая, размер 295х200 мм	Решетка колосниковая для угля, размер 300х200 мм
1.8-5-15	Наименование	Приборы печные, решетка колосниковая, размер 380х250 мм	Решетка колосниковая для дров и торфа, размер 380х250 мм

Раздел 9. Изделия из дерева и пластмассовых профилей

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-1	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 5, одностворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,72 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 5, площадь 1,72 м2
1.9-1-2	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-9, одностворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,27 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-9, площадь 1,27 м2
1.9-1-3	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-12, двухстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-12, площадь 1,71 м2
1.9-1-4	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-15, двухстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,15 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-15, площадь 2,15 м2
1.9-1-5	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-18, трехстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,58 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-18, площадь 2,58 м2
1.9-1-6	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-21, трехстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 3,02 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-21, площадь 3,02 м2
1.9-1-7	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 6-9, одностворчатые, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 0,49 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, без остекления, неокрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 6-9, площадь 0,49 м2
1.9-1-8	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 12-15, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без остекления, неокрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 12-15, площадь 1,71 м2
1.9-1-9	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-6, одностворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 0,83 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, с форточкой, без остекления, неокрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-6, площадь 0,83 м2
1.9-1-10	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-12, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без остекления, неокрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-12, площадь 1,71 м2
1.9-1-11	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-13,5, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,93 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без остекления, неокрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2
1.9-1-12	Наименование	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, марка ОР 15-15, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,15 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без остекления, неокрашенный, со скобяными приборами, типа ОР 15-15, площадь 2,15 м2
1.9-1-18	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП9-9, площадь 0,75 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 9-9, площадь 0,75 м2
1.9-1-19	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП12-9ФШ, площадь 1,01 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый с форточкой без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 12-9ФШ, площадь 1,01 м2
1.9-1-20	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП12-12ФШ, площадь 1,36 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый с форточкой без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 12-12ФШ, площадь 1,36 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-21	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-6ФШ, площадь 0,83 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый с форточкой без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-6ФШ, площадь 0,83 м2
1.9-1-22	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые без форточки, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-6А, площадь 0,83 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-6А, площадь 0,83 м2
1.9-1-23	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-9ФШ, площадь 1,27 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый с форточкой без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-9ФШ, площадь 1,27 м2
1.9-1-24	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые без форточки, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-9А, площадь 1,27 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-9А, площадь 1,27 м2
1.9-1-25	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-12ФШ, площадь 1,71 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-12ФШ, площадь 1,71 м2
1.9-1-27	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-13,5ФШ, площадь 1,93 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-13,5ФШ, площадь 1,93 м2
1.9-1-28	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-15ФШ, площадь 2,15 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-15ФШ, площадь 2,15 м2
1.9-1-29	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, трехстворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-18ФШ, площадь 2,58 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, трехстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-18ФШ, площадь 2,58 м2
1.9-1-30	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, трехстворчатые с форточкой без импоста, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-21ФШ, площадь 3,02 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, трехстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-21ФШ, площадь 3,02 м2
1.9-1-31	Наименование	Блоки оконные теплошумозащитные с вентиляционным устройством, с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-9ВК, площадь 1,27 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, со стеклом и стеклопакетом, с вентиляционным клапаном, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-9ВК, площадь 1,27 м2
1.9-1-32	Наименование	Блоки оконные теплошумозащитные с вентиляционным устройством, с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, одностворчатые, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-12ВК, площадь 1,71 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, одностворчатый, со стеклом и стеклопакетом, с вентиляционным клапаном, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-12ВК, площадь 1,71 м2
1.9-1-33	Наименование	Блоки оконные теплошумозащитные с вентиляционным устройством, с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-15ВК, площадь 2,15 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, со стеклом и стеклопакетом, с вентиляционным клапаном, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-15ВК, площадь 2,15 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-34	Наименование	Блоки оконные теплошумозащитные с вентиляционным устройством, с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, трехстворчатые, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-18ВК, площадь 2,58 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, трёхстворчатый, со стеклом и стеклопакетом, с вентиляционным клапаном, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-18ВК, площадь 2,58 м2
1.9-1-35	Наименование	Блоки оконные теплошумозащитные с вентиляционным устройством, с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, трехстворчатые, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП15-21ВК, площадь 3,02 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, трёхстворчатый, со стеклом и стеклопакетом, с вентиляционным клапаном, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 15-21ВК, площадь 3,02 м2
1.9-1-36	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, одностворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 6-9, площадь 0,49 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, одностворчатый, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОС 6-9, площадь 0,49 м2
1.9-1-37	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, двухстворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 6-12, площадь 0,66 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, двухстворчатый, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОС 6-12, площадь 0,66 м2
1.9-1-38	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, одностворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 9-9, площадь 0,75 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, одностворчатый, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОС 9-9, площадь 0,75 м2
1.9-1-39	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, одностворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 12-9, площадь 1,01 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, одностворчатый, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОС 12-9, площадь 1,01 м2
1.9-1-40	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, двухстворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 15-15, площадь 2,15 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, двухстворчатый, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОС 15-15, площадь 2,15 м2
1.9-1-41	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, трехстворчатые с форточкой, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 15-18, площадь 2,58 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, трёхстворчатый с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОС 15-18, площадь 2,58 м2
1.9-1-42	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, трехстворчатые с форточкой, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 15-21, площадь 3,02 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, трёхстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, типа ОС 15-21, площадь 3,02 м2
1.9-1-43	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 15-6, одностворчатые с форточкой, площадь 0,83 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-6, площадь 0,83 м2
1.9-1-44	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 15-9, одностворчатые с форточкой, площадь 1,27 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-9, площадь 1,27 м2
1.9-1-45	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 15-12, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,71 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, двухстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-12, площадь 1,71 м2
1.9-1-46	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 15-13,5, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,93 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, двухстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2
1.9-1-47	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 9-15, одностворчатые с форточкой, площадь 1,26 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, одностворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 9-15, площадь 1,26 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-48	Наименование	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 12-12, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,36 м2	Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, двухстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 12-12, площадь 1,36 м2
1.9-1-55	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО12-9 ПО, одностворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, одностворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 12-9 ПО
1.9-1-57	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО12-12 ПОШ, двухстворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 12-12 ПОШ
1.9-1-59	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 12-13,5 ПО, двухстворчатые, с импостом, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 12-13,5 ПО
1.9-1-61	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 12-15 ПО, двухстворчатые, с импостом, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 12-15 ПО
1.9-1-63	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО15-6 ПО, одностворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, одностворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-6 ПО
1.9-1-65	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО15-9 ПО, одностворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, одностворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-9 ПО
1.9-1-67	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО15-12 ПОШ, двухстворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-12 ПОШ
1.9-1-68	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 15-12 ПОА, одностворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, одностворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-12 ПОА
1.9-1-69	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 15-13,5 ПО, двухстворчатые, с импостом, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-13,5 ПО
1.9-1-70	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 15-13,5 ПОА, одностворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, одностворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-13,5 ПОА
1.9-1-71	Наименование	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 12-15 ПО	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-15 ПО
1.9-1-72	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 15-15 ПОА, одностворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, одностворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-15 ПОА
1.9-1-73	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО15-18 ПОШ, трехстворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, трехстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-18 ПОШ
1.9-1-74	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 15-18 ПОА, двухстворчатые, с импостом, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-18 ПОА
1.9-1-75	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО15-21 ПО, трехстворчатые, с импостом, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, трехстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-21 ПО
1.9-1-76	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 15-21 ПОА, двухстворчатые, с импостом, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-21 ПОА
1.9-1-77	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО18-9 ПО, одностворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, одностворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 18-9 ПО
1.9-1-79	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 15-21 ПОШ, двухстворчатые, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-21 ПОШ
1.9-1-81	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные типа ОДОСПО 18-15 ПО, двухстворчатые, с импостом, со скобяными приборами	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с импостом, со скобяными приборами, типа ОСПО 18-15 ПО
1.9-1-157	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет+стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые без форточки, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП6-12, площадь 0,66 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 6-12, площадь 0,86 м2
1.9-1-158	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет+стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые без форточки, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП9-12, площадь 1,01 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 9-12, площадь 1,01 м2
1.9-1-159	Наименование	Блоки оконные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет+стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые без форточки, окрашенные акриловыми красками, со скобяными приборами, марка ОДРСП9-15, площадь 1,27 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСП 9-15, площадь 1,27 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-188	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, распашные, одностворчатые, с форточкой, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, площадь 0,84 м2, ОП 15-6Ф, для жилых домов	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-6Ф, площадь 0,84 м2
1.9-1-189	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, распашные, одностворчатые, с форточкой, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, площадь 0,87 м2, ОП 15-6/1Ф, для жилых домов	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-6/1Ф, площадь 0,87 м2
1.9-1-190	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, распашные, одностворчатые, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, площадь 1,31 м2, ОП 15-9, для жилых домов	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-9, площадь 1,31 м2
1.9-1-191	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, распашные, одностворчатые, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, площадь 1,28 м2, ОП 15-9/1, для жилых домов	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-9/1, площадь 1,28 м2
1.9-1-192	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, распашные, двухстворчатые, с форточкой, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, площадь 2,16 м2, ОП 15-15Ф, для жилых домов	Блок оконный из ПВХ профиля, двухстворчатый, с форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-15Ф, площадь 2,16 м2
1.9-1-194	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, распашные, трехстворчатые, с форточкой, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, площадь 3,06 м2, ОП 15-21Ф, для жилых домов	Блок оконный из ПВХ профиля, трёхстворчатый, с форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-21Ф, площадь 3,06 м2
1.9-1-209	Наименование	Блоки оконные деревянные, раздельной конструкции, с глухой створкой и форточкой, остекленные, окрашенные, с петлями и заверткой/задвижкой, площадь 0,77 м2	Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, с глухой створкой и форточкой, остекленный, окрашенный, со скобяными приборами, площадь 0,77 м2
1.9-1-210	Наименование	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, со скобяными приборами, с поворотно-откидным механизмом, с уплотнительными прокладками, алюминиевым профилем, марка ОДОСПОх-хПО	Блок оконный деревянный, с однокамерным стеклопакетом, со скобяными приборами, с поворотно-откидным механизмом, с уплотнительными прокладками, алюминиевым профилем, типа ОСПОх-хПО
1.9-1-211	Наименование	Блоки оконные деревянные распашные теплозащитные одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, алюминиевым профилем, марка ОДОСПОх-х	Блок оконный деревянный, с однокамерным стеклопакетом, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, алюминиевым профилем, типа ОСПОх-х
1.9-1-224	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, площадь 3,48 м2, со скобяными приборами	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотными створками и фрамугой, со скобяными приборами, площадь 3,48 м2
1.9-1-225	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающейся створкой в центре, площадь 2,28 м2, со скобяными приборами	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотными створками и неоткрывающейся створкой в центре, со скобяными приборами, площадь 2,28 м2
1.9-1-226	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, площадь 4,65 м2, со скобяными приборами	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотными створками и фрамугой, со скобяными приборами, площадь 4,65 м2
1.9-1-227	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, площадь 4,495 м2, со скобяными приборами	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотными створками и фрамугой, со скобяными приборами, площадь 4,495 м2
1.9-1-228	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с одной поворотной створкой, площадь 1,69 м2, со скобяными приборами	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с одной поворотной створкой, со скобяными приборами площадь 1,69 м2
1.9-1-229	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающимися створками в центре, площадь 5,89 м2, со скобяными приборами	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотными створками и неоткрывающийся створкой в центре, со скобяными приборами, площадь 5,89 м2,

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-230	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающимися створками в центре, площадь 6,51 м2, со скобяными приборами	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотными створками и неоткрывающийся створкой в центре, со скобяными приборами, площадь 6,51 м2,
1.9-1-235	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, распашные, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры, ОП ОСПДх-х	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, распашной, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры, типа ОП ОСПДх-х
1.9-1-236	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, с поворотно-откидными и распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры, ОП ОСПДх-х ПО	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, с поворотно-откидной и распашной створками, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры, типа ОП ОСПДх-х ПО
1.9-1-237	Наименование	Блоки оконные эркерные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, с поворотно-откидными и распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры, ОП ОСПДх-х э/х	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, эркерные, с поворотно-откидной и распашной створками, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры, типа ОП ОСПДх-х э/х
1.9-1-241	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, двухстворчатые, с двумя распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, с комплектом фурнитуры, ОП СПД х-х	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостам, с комплектом фурнитуры, типа СПД х-х
1.9-1-242	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, трехстворчатые, с форточкой, с двумя распашными створками и распашной или глухой створкой, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, с комплектом фурнитуры, ОП СПД х-х Фк	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, трехстворчатый, с форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостам, с комплектом фурнитуры, типа СПД х-х Фк
1.9-1-243	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатые, с форточкой и распашной створкой, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, с комплектом фурнитуры, ОП СПД х-х Фк	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатый, с форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостам, с комплектом фурнитуры, типа СПД х-х Фк
1.9-1-244	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатые, с форточкой и глухой створкой, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, с комплектом фурнитуры, ОП СПД х-х Фгк	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатый, с форточкой и глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостам, с комплектом фурнитуры типа СПД х-х Фгк
1.9-1-245	Наименование	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, двухстворчатые, распашные, с форточкой, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, с комплектом фурнитуры, ОП СПД х-х Фк	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, со встроенным вентиляционным клапаном, двухстворчатый, распашной, с форточкой, с двухкамерным стеклопакетом с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостам, с комплектом фурнитуры, типа СПД х-х Фк
1.9-1-247	Наименование	Блоки оконные деревянные, распашные, толщина коробки 83 мм, одностворчатые, с двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), с комплектом фурнитуры, ОДОСПДх-х	Блок оконный деревянный, распашной, толщина коробки 83 мм, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), с комплектом фурнитуры, типа ОСПДх-х
1.9-1-249	Наименование	Блоки оконные деревянные, распашные, толщина коробки 83 мм, одностворчатые, с двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), с комплектом фурнитуры, ОДОСПДх-х ПОУ	Блок оконный деревянный, распашной, толщина коробки 83 мм, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), с комплектом фурнитуры, типа ОСПДх-х ПОУ
1.9-1-250	Наименование	Блоки оконные деревянные, толщина коробки 83 мм, двухстворчатые, с двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), с комплектом фурнитуры, ОДОСПДх-х ПОУ	Блок оконный деревянный, толщина коробки 83 мм, двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), с комплектом фурнитуры, типа ОСПДх-х ПОУ
1.9-1-258	Наименование	Блоки оконные деревянные, одностворчатые, распашные, с фрамугой, с двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 21-12/83 Фр	Блоки оконный деревянный, одностворчатый, с фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, с комплектом фурнитуры, типа ОДОСПД 21-12/83 Фр
1.9-1-259	Наименование	Блоки оконные деревянные, одностворчатые, с двухкамерными стеклопакетами, распашные, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 1150х950 мм, площадь 1,09 м2	Блок оконный деревянный, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, распашной, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 1150х950 мм, площадь 1,09 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-260	Наименование	Блоки оконные деревянные, 4-элементные с 3 распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 2400х1750 мм, площадь 4,20 м2	Блок оконный деревянный, с тремя распашными створками, с двухкамерным стеклопакетом, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 2400х1750 мм, площадь 4,20 м2
1.9-1-261	Наименование	Блоки оконные деревянные, двухстворчатые, с двухкамерными стеклопакетами, распашные, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 1580х1320 мм, площадь 2,09 м2	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, распашной, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 1580х1320 мм, площадь 2,09 м2
1.9-1-262	Наименование	Блоки оконные деревянные, 6-элементные, с двухкамерными стеклопакетами, глухие, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 2050х2650 мм, площадь 5,43 м2	Блок оконный деревянный, с двухкамерным стеклопакетом, глухой, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 2050х2650 мм, площадь 5,43 м2
1.9-1-263	Наименование	Блоки оконные деревянные, 6-элементные с 2 распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 2050х2450 мм, площадь 5,02 м2	Блок оконный деревянный, с двумя распашными створками, с двухкамерным стеклопакетом, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 2050х2450 мм, площадь 5,02 м2
1.9-1-264	Наименование	Блоки оконные деревянные, 9-элементные с 2 распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 3000х2050 мм, площадь 6,15 м2	Блок оконный деревянный, с двумя распашными створками, с двухкамерным стеклопакетом, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 3000х2050 мм, площадь 6,15 м2
1.9-1-265	Наименование	Блоки оконные деревянные, трехстворчатые с 2 распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 1230х2050 мм, площадь 2,52 м2	Блок оконный деревянный, трехстворчатый с двумя распашными створками, с двухкамерным стеклопакетом, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 1230х2050 мм, площадь 2,52 м2
1.9-1-267	Наименование	Блоки оконные деревянные, двухстворчатые, с двухкамерными стеклопакетами, распашные, с импостом, окрашенные красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, ОДОСПД 840х1750 мм, площадь 1,47 м2	Блок оконный деревянный, двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, распашной, с импостом, окрашенный красителями на водной основе, с комплектом фурнитуры, типа ОСПД 840х1750 мм, площадь 1,47 м2
1.9-1-269	Наименование	Блок оконный из пятикамерных ПВХ профилей толщиной 70 мм, с усиленным армированием, одинарный, с наружной ламинацией, двухстворчатый, с импостом, с распашным и откидным открыванием, с одной неоткрывающейся фрамугой в нижней части створки, двухкамерным стеклопакетом (6х12хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами и фурнитурой, площадь более 2 м2	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, толщиной 70 мм, с усиленным армированием, двухстворчатый, с импостом, с распашным и откидным открыванием, с одной неоткрывающейся фрамугой в нижней части, с двухкамерным стеклопакетом (6х12хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами, с комплектом фурнитуры, площадь более 2 м2
1.9-1-270	Наименование	Блок оконный из пятикамерных ПВХ профилей толщиной 70 мм, с усиленным армированием, одинарный, с наружной ламинацией, двухстворчатый, с импостом, с распашным и откидным открыванием, с одной неоткрывающейся фрамугой в нижней части створки, двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами и фурнитурой, площадь более 2 м2	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, толщиной 70 мм, с усиленным армированием, двухстворчатый, с импостом, с распашным и откидным открыванием, с одной неоткрывающейся фрамугой в нижней части, с двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами, с комплектом фурнитуры, площадь более 2 м2
1.9-1-271	Наименование	Блок оконный из пятикамерных ПВХ профилей толщиной 70 мм, с усиленным армированием, одинарный, с наружной ламинацией, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с двумя неоткрывающимися фрамугами в нижней части створок, двухкамерным стеклопакетом (6х12хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами и фурнитурой, площадь более 2 м2	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, толщиной 70 мм, с усиленным армированием, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с двумя неоткрывающимися фрамугами в нижней части, с двухкамерным стеклопакетом (6х12хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами, с комплектом фурнитуры, площадь более 2 м2
1.9-1-272	Наименование	Блок оконный из пятикамерных ПВХ профилей толщиной 70 мм, с усиленным армированием, одинарный, с наружной ламинацией, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с двумя неоткрывающимися фрамугами в нижней части створок, двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами и фурнитурой, площадь более 2 м2	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, толщиной 70 мм, с усиленным армированием, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с двумя неоткрывающимися фрамугами в нижней части, с двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами, с комплектом фурнитуры, площадь более 2 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-1-273	Наименование	Блок оконный из пятикамерных ПВХ профилей толщиной 70 мм, с усиленным армированием, одинарный, с наружной ламинацией, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с одной неоткрывающейся фрамугой в нижней части створок, двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами и фурнитурой, площадь более 2 м2	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, толщиной 70 мм, с усиленным армированием, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с одной неоткрывающейся фрамугой в нижней части, с двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами, с комплектом фурнитуры, площадь более 2 м2
1.9-1-274	Наименование	Блок оконный из пятикамерных ПВХ профилей толщиной 70 мм, с усиленным армированием, одинарный, с наружной ламинацией, одностворчатый, с поворотным открыванием, с неоткрывающейся фрамугой в нижней части, двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционным клапаном и фурнитурой, площадь до 2 м2	Блок оконный из ПВХ профиля 5-камерного сечения, толщиной 70 мм, с усиленным армированием, одностворчатый, с поворотным открыванием, с неоткрывающейся фрамугой в нижней части, с двухкамерным стеклопакетом (4х14хИ4х14хИ4), с вентиляционными клапанами, с комплектом фурнитуры, площадь до 2 м2
1.9-2-1	Наименование	Блоки дверные балконные спаренные, марка СБ-9, однопольные, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,54 м2	Блок балконный спаренный, однопольный, остекленный, окрашенный эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, типа БС, площадь 1,54 м2
1.9-2-2	Наименование	Блоки дверные балконные спаренные, марка БС 22-7,5, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,57 м2	Блок балконный спаренный, однопольный, остекленный, окрашенный эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, типа БС 22-7,5, площадь 1,57 м2
1.9-2-3	Наименование	Блоки дверные балконные спаренные, марка БС 22-9, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,89 м2	Блок балконный спаренный, однопольный, остекленный, окрашенный эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, типа БС 22-9, площадь 1,89 м2
1.9-2-4	Наименование	Блоки дверные балконные спаренные, марка БС 24-9, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 2,07 м2	Блок балконный спаренный, однопольный, остекленный, окрашенный эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, типа БС 24-9, площадь 2,07 м2
1.9-2-16	Наименование	Блоки дверные балконные, раздельной конструкции хвойных пород, марка БР-5, площадь 1,57 м2	Блок балконный спаренный, однопольный, остекленный, окрашенный эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, типа БР, площадь 1,57 м2
1.9-2-33	Наименование	Блоки дверные балконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, одинарной конструкции, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с фурнитурой, БП ОСПД х-х, для жилых домов	Блок балконный из пятикамерных ПВХ профилей, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры, типа БП ОСПД х-х
1.9-2-35	Наименование	Блоки дверные балконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, с фурнитурой, БД ОСПД х-х	Блок балконный деревянный одинарной конструкции, остекленный двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатый, распашной, с фурнитурой, типа ОСПД х-х
1.9-3-156	Наименование	Блоки оконные деревянные, теплозащитные, распашные с фрамугой, одностворчатые, облицованные алюминиевым профилем, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, для общеобразовательных учреждений, ОДАОСПД6-12Фр, площадь 0,66 м2	Блок оконный деревянный, распашной с фрамугой, одностворчатый, с алюминиевым профилем, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, типа ОДА ОСПД6-12Фр, площадь 0,66 м2
1.9-3-157	Наименование	Блоки оконные деревянные, теплозащитные, распашные с фрамугой, одностворчатые, облицованные алюминиевым профилем, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, для общеобразовательных учреждений, ОДАОСПД9-12Фр, площадь 1,01 м2	Блок оконный деревянный, распашной с фрамугой, одностворчатый, с алюминиевым профилем, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, типа ОДА ОСПД9-12Фр, площадь 1,01 м2
1.9-3-158	Наименование	Блоки оконные деревянные, теплозащитные, распашные с фрамугой, одностворчатые, облицованные алюминиевым профилем, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, для общеобразовательных учреждений, ОДАОСПД21-9Фр, площадь 1,79 м2	Блок оконный деревянный, распашной с фрамугой, одностворчатый, с алюминиевым профилем, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, типа ОДА ОСПД21-9Фр, площадь 1,79 м2
1.9-3-159	Наименование	Блоки оконные деревянные, теплозащитные, распашные с фрамугой, одностворчатые, облицованные алюминиевым профилем, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, для общеобразовательных учреждений, ОДАОСПД21-12Фр, площадь 2,41 м2	Блок оконный деревянный, распашной с фрамугой, одностворчатый, с алюминиевым профилем, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, типа ОДА ОСПД21-12Фр, площадь 2,41 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-3-160	Наименование	Блоки оконные деревянные, теплозащитные, распашные с фрамугой, одностворчатые, облицованные алюминиевым профилем, с двухкамерными стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, ОДАОСПД18-9Фр -площадь 1,53 м2, ОДАОСПД18-12Фр - площадь 2,06 м2	Блок оконный деревянный, распашной с фрамугой, одностворчатый, с алюминиевым профилем, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, с уплотнительными прокладками, типа ОДА ОСПД18-9Фр, площадь 1,53 м2 ОДАОСПД18-12Фр, площадь 2,06 м2
1.9-6-3	Наименование	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью листовой с внутренней стороны, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДН19-10, площадь 1,97 м2	Блок дверной, входной, мусорокамер, глухой, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью листовой с внутренней стороны, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДН19-10, площадь 1,97 м2
1.9-6-4	Наименование	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью листовой с внутренней стороны, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДН19-13, площадь 2,58 м2	Блок дверной, входной, мусорокамер, глухой, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью листовой с внутренней стороны, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДН19-13, площадь 2,58 м2
1.9-6-17	Наименование	Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, марка ДНЩ22-13, площадь 2,83 м2, без скобяных приборов (кроме петель)	Блок дверной, тамбурный, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленный, для жилого и общественного здания, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДНЩ22-13, площадь 2,83 м2
1.9-6-18	Наименование	Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами глухими, с обшивкой рейками, проолифленные, марка ДНЩ23-10, площадь 2,33 м2, без скобяных приборов (кроме петель)	Блок дверной, тамбурный, глухой, с обшивкой рейками, проолифленный, для жилого и общественного здания, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДНЩ23-10, площадь 2,33 м2
1.9-6-19	Наименование	Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, марка ДНЩ23-15, площадь 3,37 м2, без скобяных приборов (кроме петель)	Блок дверной, тамбурный, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленный, для жилого и общественного здания, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДНЩ23-15, площадь 3,37 м2
1.9-6-20	Наименование	Блоки дверные наружные тамбурные, полуторапольные, с дощатыми полотнами, с частичным остеклением узкого полотна, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДН23-15, площадь 3,37 м2	Блок дверной, наружный, тамбурный, полуторапольный, с частичным остеклением узкого полотна, с защитным ограждением, с защитной планкой, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДН23-15, площадь 3,37 м2
1.9-6-21	Наименование	Блоки дверные наружные щитовые, тамбурные, полуторапольные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДНЩ23-13, площадь 3,03 м2	Блок дверной, наружный, щитовой, тамбурный, полуторапольный, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, с защитным ограждением, с защитной планкой, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДНЩ23-13, площадь 3,03 м2
1.9-6-23	Наименование	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенные краской, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДН19-10, площадь 1,97 м2	Блок дверной, входной, мусорокамер, глухой, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенный краской, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДН19-10, площадь 1,97 м2
1.9-6-24	Наименование	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенные краской, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДН19-13, площадь 2,58 м2	Блок дверной, входной, мусорокамер, глухой, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенный краской, без скобяных приборов (кроме петель), типа ДН19-13, площадь 2,58 м2
1.9-6-25	Наименование	Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, однопольные, марка ДН21-10 пу, площадь 2,05 м2	Блок дверной, наружный, со сплошным заполнением щита, утепленный, окрашенный, глухой, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, однопольный, типа ДН21-10 пу, площадь 2,05 м2
1.9-6-26	Наименование	Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, полуторапольные, марка ДН21-13 пу, площадь 2,66 м2	Блок дверной, наружный, со сплошным заполнением щита, утепленный, окрашенный, глухой, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, полуторапольный, типа ДН21-13 пу, площадь 2,66 м2
1.9-7-1	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-2	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручкой, врезной замок с защелкой, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-3	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, грунтованный, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2.
1.9-7-4	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-5	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-6	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный шпоном строганным твердолиственной и ценной породы, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-7	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-8	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями с пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями с пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-9	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-10	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-11	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, грунтованный, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-12	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-13	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный шпоном строганным твердолиственной и ценной породы, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-14	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, неокрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, не окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-15	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-16	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-17	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-18	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, грунтованный, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-19	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-20	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-21	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-23	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-24	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, неокрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, не окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-25	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-26	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-27	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-28	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, грунтованный, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-29	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-30	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-31	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-32	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-33	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, неокрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, не окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-34	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-35	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-36	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2
1.9-7-37	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2
1.9-7-38	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1210 мм, площадь 2,42 м2
1.9-7-39	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-40	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-41	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, неокрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, не окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-42	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-43	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х1510 мм, площадь 3,05 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х1510 мм, площадь 3,05 м2
1.9-7-44	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, окрашенные, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1010 мм, площадь 2,30 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, окрашенный, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1010 мм, площадь 2,30 м2
1.9-7-45	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2
1.9-7-46	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2
1.9-7-47	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2
1.9-7-48	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2
1.9-7-49	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2370х1910 мм, площадь 4,44 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2370х1910 мм, площадь 4,44 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-50	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1910 мм, площадь 4,44 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1910 мм, площадь 4,44 м2
1.9-7-51	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-52	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, неокрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, не окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-53	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-54	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-55	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-56	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-57	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-58	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-59	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганым твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-61	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-62	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-63	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-64	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-65	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, без отделки, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм площадь 1,8 м2
1.9-7-66	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-67	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-68	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-69	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, неокрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, не окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-70	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-71	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-72	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-73	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-74	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-75	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-76	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, неокрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, не окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-77	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-79	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2
1.9-7-80	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2
1.9-7-81	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2
1.9-7-83	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2370х1910 мм, площадь 4,44 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2370х1910 мм, площадь 4,44 м2
1.9-7-84	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, усиленные, входа в квартиру, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, усиленный, входа в квартиру, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком с автоматическим выводом засова, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-87	Наименование	Полотна дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, усиленные, входа в квартиру, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком, размер 2000х800 мм, площадь 1,6 м2	Полотно дверное деревянное внутреннее, глухое, со сплошным заполнением щита, усиленное, вход в квартиру, облицованное пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком, размер 2000х800 мм, площадь 1,6 м2
1.9-7-89	Наименование	Полотна дверные деревянные глухие, облицованные строганным шпоном, размер 1900х550 мм	Полотно дверное деревянное глухое, облицованное строганным шпоном, размер 1900х550 мм
1.9-7-90	Наименование	Полотна дверные деревянные глухие, облицованные строганным шпоном, размер 1900х600 мм	Полотно дверное деревянное глухое, облицованное строганным шпоном, размер 1900х600 мм
1.9-7-91	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотнителями, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с уплотнителем, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-92	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотнителями, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, двупольный с полотнами разной ширины, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с уплотнителем, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-93	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с уплотнителями, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверный деревянный шлюзовый, двупольный с полотнами разной ширины, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с уплотнителем, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-94	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотнителями, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с уплотнителем, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-95	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с уплотнителями, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной деревянный шлюзовый, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с уплотнителем, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-96	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотнителями, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, однопольный, остекленный армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с уплотнителем, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-97	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотнителями, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, двупольный, с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с уплотнителем, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-98	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотнителями, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, однопольный, остекленный армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с уплотнителем, с петлями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-99	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-100	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-101	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-102	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, размер дверного проема 2070х710 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-103	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-104	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-105	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-106	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-107	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-108	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-109	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-110	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-111	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, окрашенные, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, окрашенный, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-112	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-113	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, без отделки, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-115	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-117	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный, с мелкопустотным заполнением щита, с ламинированным покрытием, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-118	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный внутренний, двупольный, остекленный узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-119	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный внутренний, двупольный, остекленный узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-120	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, для сантехкабин, толщина 35 мм, площадь 1,39 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070х710 мм, для сантехкабин, толщина 35 мм, площадь 1,39 м2
1.9-7-121	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, филенчатые, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, филенчатый, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-122	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, филенчатые, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, филенчатый, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-123	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные узорчатым стеклом, филенчатые, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, остекленный узорчатым стеклом, филенчатый, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-124	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные узорчатым стеклом, филенчатые, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный внутренний, двупольный, остекленный узорчатым стеклом, филенчатый, из массива древесины хвойных пород, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-242	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, окрашенные, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, однопольный, остекленный армированным стеклом, окрашенный, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-243	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, окрашенные, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, двупольный с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, окрашенный, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-244	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, окрашенные, размер дверного проема 2170х1010 мм, площадь 2,2 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, однопольный, остекленный армированным стеклом, окрашенный, размер дверного проема 2170х1010 мм, площадь 2,2 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-245	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, окрашенные, размер дверного проема 2270х1270 мм, площадь 2,88 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, двупольный с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, окрашенный, размер дверного проема 2270х1270 мм, площадь 2,88 м2
1.9-7-246	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, окрашенные, размер дверного проема 2270х1420 мм, площадь 3,22 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, двупольный с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, окрашенный, размер дверного проема 2270х1420 мм, площадь 3,22 м2
1.9-7-247	Наименование	Полотна дверные деревянные глухие, облицованные строганным шпоном, размер 2000х600 мм	Полотно дверное деревянное глухое, облицованные строганным шпоном, размер 2000х600 мм
1.9-7-248	Наименование	Полотна дверные деревянные глухие, облицованные строганным шпоном, размер 2000х700 мм	Полотно дверное деревянное глухое, облицованные строганным шпоном, размер 2000х700 мм
1.9-7-249	Наименование	Полотна дверные деревянные глухие, облицованные строганным шпоном, размер 2000х800 мм	Полотно дверное деревянное глухое, облицованные строганным шпоном, размер 2000х800 мм
1.9-7-250	Наименование	Полотна дверные деревянные глухие, облицованные строганным шпоном, размер 2000х900 мм	Полотно дверное деревянное глухое, облицованные строганным шпоном, размер 2000х900 мм
1.9-7-251	Наименование	Полотна дверные деревянные глухие, облицованные строганным шпоном, размер 2000х1100 мм	Полотно дверное деревянное глухое, облицованное строганным шпоном, размер 2000х1100 мм
1.9-7-259	Наименование	Полотна дверные деревянные остекленные, облицованные строганным шпоном, размер 2000х600 мм	Полотно дверное деревянное остекленное, облицованное строганным шпоном, размер 2000х600 мм
1.9-7-260	Наименование	Полотна дверные деревянные остекленные, облицованные строганным шпоном, размер 2000х700 мм	Полотно дверное деревянное остекленное, облицованное строганным шпоном, размер 2000х700 мм
1.9-7-261	Наименование	Полотна дверные деревянные остекленные, облицованные строганным шпоном, размер 2000х800 мм	Полотно дверное деревянное остекленное, облицованное строганным шпоном, размер 2000х800 мм
1.9-7-262	Наименование	Полотна дверные деревянные остекленные, облицованные строганным шпоном, размер 2000х900 мм	Полотно дверное деревянное остекленное, облицованное строганным шпоном, размер 2000х900 мм
1.9-7-263	Наименование	Полотна дверные деревянные остекленные, облицованные строганным шпоном, размер 2000х1100 мм	Полотно дверное деревянное остекленное, облицованное строганным шпоном, размер 2000х1100 мм
1.9-7-270	Наименование	Двери сантехнических ниш, марка НС, однопольные, окрашенные, площадь 0,15 м2	Дверь сантехническая, деревянная, площадь до 0,2 м2
1.9-7-303	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверное деревянный внутренний, однопольный, остекленный, со сплошным заполнением щита, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-304	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, усиленные, входа в квартиру, облицованные пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, усиленный, вход в квартиру, облицованный пленкой ПВХ, с петлями, ручками, врезным замком, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-305	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, усиленные, входа в квартиру, противопожарные, с огнезащитным покрытием, облицованные пленкой ПВХ, с уплотнителями, с петлями, ручками, замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, усиленный, вход в квартиру, противопожарный, с огнезащитным покрытием, облицованный пленкой ПВХ, с уплотнителем, с петлями, ручками, замком с защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-306	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, усиленные, входа в квартиру, противопожарные, с огнезащитным покрытием, облицованные пленкой ПВХ, с уплотнителями, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, усиленный, вход в квартиру, противопожарный, с огнезащитным покрытием, облицованный пленкой ПВХ, с уплотнителем, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-335	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, остекленные узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, однопольный, остекленный узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-336	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, двупольные, остекленные узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованные рельефными прессованными панелями, окрашенные, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, остекленный узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением щита, облицованный рельефными прессованными панелями, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-337	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, противопожарные, с огнезащитным покрытием, окрашенные, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2	Блок дверной деревянный шлюзовый, однопольный, остекленный армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, противопожарный, с огнезащитным покрытием, окрашенный, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х910 мм, площадь 1,8 м2
1.9-7-338	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, противопожарные, с огнезащитным покрытием, окрашенные, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной деревянный шлюзовый, однопольный, остекленный армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, противопожарный, с огнезащитным покрытием, окрашенный, с петлями, ручками, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-339	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, противопожарные, с огнезащитным покрытием, окрашенные, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2	Блок дверной деревянный шлюзовый, двупольный, с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, противопожарный, с огнезащитным покрытием, окрашенный, с петлями, ручками, врезными шпингалетами, врезной защелкой, размер дверного проема 2070х1310 мм, площадь 2,63 м2
1.9-7-340	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителями, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2	Блок дверной, деревянный, шлюзовой, однопольный, остекленный армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителем, размер дверного проема 2070х1010 мм, площадь 2,01 м2
1.9-7-342	Наименование	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070х810 мм, площадь 1,59 м2
1.9-7-343	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителями, размер дверного проема 2050х1440 мм, площадь 2,94 м2	Блок дверной деревянный шлюзовой, двупольный, с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителем, размер дверного проема 2050х1440 мм, площадь 2,94 м2
1.9-7-344	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, однопольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителями, размер дверного проема 2170х1010 мм, площадь 2,2 м2	Блок дверной деревянный шлюзовой, однопольный, остекленный армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителем, размер дверного проема 2170х1010 мм, площадь 2,2 м2
1.9-7-345	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителями, размер дверного проема 2270х1270 мм, площадь 2,88 м2	Блок дверной деревянный шлюзовой, двупольный, с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителем, размер дверного проема 2270х1270 мм, площадь 2,88 м2
1.9-7-346	Наименование	Блоки дверные деревянные шлюзовые, двупольные с полотнами разной ширины, остекленные армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителями, размер дверного проема 2270х1420 мм, площадь 3,22 м2	Блок дверной деревянный шлюзовой, двупольный, с полотнами разной ширины, остекленный армированным стеклом, с обшивкой наружной стороны рейками, с уплотнителем, размер дверного проема 2270х1420 мм, площадь 3,22 м2

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-270	Единица измерения	м2	шт.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-270	Масса нетто	3,00	1,59
1.9-7-270	Масса брутто	3,60	1,59

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-7-270	Базисная сметная цена	133,49	26,70

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-8-1	Наименование	Блоки служ. дверные, однопольные, шлюзовые щитовой констр. трудносгор., с обшивкой полотен асбестовым картоном и защитой полотен и коробок оцинк. сталью, без уплотн. прокладок и скобяных приборов, марка ДС16-9т, площадь 1,4 м2	Блок дверной, служебный, однопольный, шлюзовой, щитовой, с обшивкой полотен асбестовым картоном и защитой полотна и коробки оцинкованной сталью, без уплотнителя прокладок и скобяных приборов, типа ДС16-9т, площадь 1,4 м2
1.9-8-2	Наименование	Блоки служ. дверные, однопольные, шлюзовые щитовой констр. трудносгор., с обшивкой полотен асбестовым картоном и защитой полотен и коробок оцинк. сталью, без уплотн. прокладок и скобяных приборов, марка ДС19-9т, площадь 1,67 м2	Блок дверной, служебный, однопольный, шлюзовой щитовой, с обшивкой полотен асбестовым картоном и защитой полотна и коробки оцинкованной сталью, без уплотнителя прокладок и скобяных приборов, типа ДС19-9т, площадь 1,67 м2
1.9-8-3	Наименование	Блоки служ. дверные, двупольные, шлюзовые щитовой констр. трудносгор., с обшивкой полотен асбестовым картоном и защитой полотен и коробок оцинк. сталью, без уплотн. прокладок и скобяных приборов, марка ДС21-13т, площадь 2,66 м2	Блок дверной, служебный, двупольный, шлюзовой щитовой, с обшивкой полотен асбестовым картоном и защитой полотен и коробок оцинкованной сталью, без уплотнителя прокладок и скобяных приборов, типа ДС21-13т, площадь 2,66 м2
1.9-11-3	Наименование	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм
1.9-11-4	Наименование	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм	Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм
1.9-11-5	Наименование	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	Щит деревянный для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм
1.9-11-7	Наименование	Щиты настила для трубчатых лесов	Щит деревянный, для строительных лесов
1.9-11-16	Наименование	Балки опалубки двутавровые, клееные, фанерно-деревянные, окрашенные, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	Балка деревянная двутавровая, типа БДК-1 Н-20
1.9-11-17	Наименование	Паркет мозаичный с рисунком типа лабиринт, плетенка из древесины пород: дуб, размеры ковра 420х420х15 мм	Паркет модульный, мозаичный, из дуба
1.9-12-1	Наименование	Доски строганные в четверть, толщина 13-16 мм, сорт II	Доска строганная в четверть из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина от 13 до 16 мм
1.9-12-2	Наименование	Доски строганные в четверть, толщина 40-60 мм, сорт III	Доска строганная в четверть из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина от 40 до 60 мм
1.9-12-3	Наименование	Доски строганные в четверть, толщина 19-22 мм, сорт IV	Доска строганная в четверть из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина от 19 до 22 мм
1.9-12-4	Наименование	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 27 мм	Доска шпунтованная, для покрытия пола, из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина 27 мм
1.9-12-5	Наименование	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 35 мм	Доска шпунтованная, для покрытия пола, из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина 35 мм
1.9-12-6	Наименование	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 36 мм	Доска шпунтованная, для покрытия пола, из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина 36 мм
1.9-12-8	Наименование	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 40 мм	Доска шпунтованная, для покрытия пола, из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина 40 мм
1.9-12-10	Наименование	Доски строганные в четверть для покрытия пола, длина от 5 до 6 м, толщина 21-35 мм	Доска строганная в четверть, для покрытия пола, из древесины хвойных пород (сосна, ель), толщина от 21 до 35 мм
1.9-12-12	Наименование	Доски из лиственницы для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 27 мм	Доска шпунтованная, для покрытия пола, из древесины хвойных пород (лиственница), толщина 27 мм
1.9-12-13	Наименование	Доски из лиственницы для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 35 мм	Доска шпунтованная, для покрытия пола, из древесины хвойных пород (лиственница), толщина 35 мм
1.9-12-14	Наименование	Брус палубный хвойных пород для полов повышенной нагрузки, сечение 55х74 мм	Брус палубный из древесины хвойных пород, сечение 60х80(90) мм
1.9-12-15	Наименование	Лаги для полов, сечение (80-100)х40 мм, антисептированные, хвойных пород	Лаги для полов из древесины хвойных пород, антисептированные, сечение 40х80(100) мм
1.9-12-17	Наименование	Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: груша	Доска паркетная из груши
1.9-12-18	Наименование	Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: дуб, ясень, клен	Доска паркетная из древесины твердых лиственных пород (дуб, ясень, клен)
1.9-12-19	Наименование	Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: бук, вяз	Доска паркетная из бука, вяза
1.9-12-20	Наименование	Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: береза	Доска паркетная из березы
1.9-12-26	Наименование	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40х350х1700 мм	Доска подоконная из древисины хвойных пород, неокрашенная, размеры 40х300х2000 мм
1.9-12-31	Наименование	Наличник из УПВХ	Наличник пластиковый (ПВХ)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-12-33	Наименование	Наличники хвойных пород, неокрашенные, сечение 44х13 мм	Наличник из древесины хвойных пород, неокрашенный, ширина 40 мм
1.9-12-34	Наименование	Наличники хвойных пород, неокрашенные, сечение 54х13 мм	Наличник из древесины хвойных пород, неокрашенный, ширина 50 мм
1.9-12-54	Наименование	Наличники фигурные под прозрачную отделку, сечение 74х16 мм	Наличник фигурный, ширина 70 мм
1.9-12-56	Наименование	Наличники НФ, пленочные	Наличник из МДФ, облицованный синтетической пленкой, ширина от 55 до 70 мм, толщина от 8 до 10 мм
1.9-12-66	Наименование	Плинтуса декоративные хвойных пород, неокрашенные, сечение 16х36 мм	Плинтус декоративный из древесины хвойных пород, неокрашенный, ширина 35 мм
1.9-12-71	Наименование	Плинтуса хвойных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 25х25 мм	Плинтус декоративный из древесины хвойных пород, неокрашенный, ширина 25 мм
1.9-12-72	Наименование	Плинтуса хвойных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм	Плинтус декоративный из древесины хвойных пород, неокрашенный, ширина 45 мм
1.9-12-81	Наименование	Раскладки хвойных пород, неокрашенные, сечение 10х16 мм	Раскладка из древесины хвойных пород, неокрашенная, сечение от 10х14 до 14х18 мм
1.9-12-82	Наименование	Раскладки хвойных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм	Раскладка из древесины хвойных пород, неокрашенная, сечение от 20х20 до 25х25 мм
1.9-12-84	Наименование	Раскладки лиственных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм	Раскладка из древесины лиственных пород, неокрашенная, сечение от 20х20 до 25х25 мм
1.9-12-86	Наименование	Рейки хвойных пород, неокрашенные, сечение 20х40 мм	Рейка из древесины хвойных пород, неокрашенная, сечение 20х40 мм
1.9-12-109	Наименование	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х100х6000 мм	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х100х6000 мм
1.9-12-110	Наименование	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х150х6000 мм	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х150х6000 мм
1.9-12-111	Наименование	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х200х6000 мм	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х200х6000 мм
1.9-12-112	Наименование	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм	Заглушка торцевая двусторонняя к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
1.9-12-115	Наименование	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х400х6000 мм	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х400х6000 мм
1.9-12-116	Наименование	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х500х6000 мм	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х500х6000 мм
1.9-12-117	Наименование	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
1.9-12-120	Наименование	Поручни из твердолиственных пород дерева (дуба), сечение 70х70 мм	Поручень из древесины твердых лиственных пород (дуб), сечение 70х70 мм
1.9-12-121	Наименование	Штапики хвойных пород, неокрашенные, сечение 10х10 мм	Штапик из древисины хвойных пород, неокрашенный, сечение 10х10 мм
1.9-12-125	Наименование	Плинтусы из ПВХ с центральным кабель-каналом, для пола, сечение 22х55 мм	Плинтус из ПВХ с центральным кабель-каналом, сечение 22х55 мм
1.9-12-126	Наименование	Заглушки торцевые из ПВХ, для плинтуса, высота 55 мм	Заглушка торцевая из ПВХ, для плинтуса, высота 55 мм
1.9-12-128	Наименование	Уголки из ПВХ внутренние, для плинтуса, высота 55 мм	Угол из ПВХ внутренний, для плинтуса, высота 55 мм
1.9-12-129	Наименование	Уголки из ПВХ наружные, для плинтуса, высота 55 мм	Угол из ПВХ наружный, для плинтуса, высота 55 мм
1.9-14-1	Наименование	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размер 3600х1200х10 мм	Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600х1200х10 мм
1.9-14-2	Наименование	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размер 3600х1200х12 мм	Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600х1200х12 мм
1.9-14-3	Наименование	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размер 3600х1200х16 мм	Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600х1200х16 мм
1.9-14-4	Наименование	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размер 3600х1200х18 мм	Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600х1200х18 мм
1.9-14-5	Наименование	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размер 3600х1200х20 мм	Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600х1200х20 мм
1.9-14-6	Наименование	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размер 3600х1200х24 мм	Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600х1200х24 мм
1.9-14-24	Наименование	Шканты мебельные деревянные, размеры 8х50 мм	Шкант мебельный, деревянный, размеры 8х50 мм
1.9-14-25	Наименование	Накладки (обводы) декоративные поливинилхлоридные для труб номинальным диаметром DN 25 мм	Накладка (обвод) из ПВХ, декоративная, для труб диаметром от 16 до 22 мм
1.9-14-26	Наименование	Накладки (обводы) декоративные поливинилхлоридные для труб номинальным диаметром DN 32 мм	Накладка (обвод) из ПВХ, декоративная, для труб диаметром от 25 до 34 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.9-14-27	Наименование	Плиты гипсостружечные двухслойные клееные, влагостойкие, фальцевые, коэффициент теплопроводности 0,263-0,283 Вт/(м х К), предел прочности при изгибе не менее 12 МПа, размеры 1250х500х19 мм	Плита гипсостружечная, двухслойная, клееная, влагостойкая, фальцевая, коэффициент теплопроводности от 0,263 до 0,283 Вт/(м х К), предел прочности при изгибе не менее 12 МПа, размеры 1250х500х19 мм
1.9-14-28	Наименование	Плиты гипсостружечные двухслойные клееные, влагостойкие, фальцевые, коэффициент теплопроводности 0,263-0,283 Вт/(м х К), предел прочности при изгибе не менее 12 МПа, размеры 1250х500х23 мм	Плита гипсостружечная, двухслойная, клееная, влагостойкая, фальцевая, коэффициент теплопроводности от 0,263 до 0,283 Вт/(м х К), предел прочности при изгибе не менее 12 МПа, размеры 1250х500х23 мм

Раздел 11. Изделия из естественных камней

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-2	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-3	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-4	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-5	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 50-60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-6	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 70-80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-7	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 90-100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-8	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 110-120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-9	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 130-140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-10	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 150-160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-11	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 170-200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-13	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-14	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-15	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-16	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-17	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 70-80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-18	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 90-100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-19	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 110-120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-20	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 130-140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-21	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 150-160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-22	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 170-200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-24	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-25	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-26	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-27	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 50-60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, от 50 до 60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-28	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 70-80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, от 70 до 80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-29	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 90-100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, от 90 до 100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-30	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 110-120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, от 110 до 120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-31	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 130-140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, от 130 до 140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-32	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщ,150-160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, от 150 до 160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-33	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 170-200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина, от 170 до 200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-35	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-36	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-37	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-38	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-39	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 70-80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-40	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 90-100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-41	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 110-120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-42	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 130-140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-43	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 150-160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-44	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 170-200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Возрождение", "Калгуваара"
1.11-1-46	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-47	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-48	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-49	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 50-60 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Джильтау"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-50	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 70-80 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-51	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 90-100 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-52	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 110-120 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-53	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 130-140 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-54	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 150-160 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-55	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 170-200 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-57	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-58	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-59	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-60	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-61	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 70-80 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-62	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 90-100 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-63	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 110-120 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-64	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 130-140 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-65	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 150-160 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-66	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 170-200 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-68	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-69	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-70	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-71	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-72	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 70-80 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-73	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 90-100 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-74	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-75	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 130-140 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-76	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 150-160 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Джильтау"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-77	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 170-200 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-79	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-80	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-81	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-82	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-83	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 70-80 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-84	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 90-100 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-85	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-86	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 130-140 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-87	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 150-160 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-88	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 170-200 мм, месторождение: Джильтау	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Джильтау"
1.11-1-134	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-135	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-136	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-137	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 50-60 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 50 до 60 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-138	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 70-80 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 70 до 80 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-139	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 90-100 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 90 до 100 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-140	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 110-120 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 110 до 120 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-141	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 130-140 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 130 до 140 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-142	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 150-160 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 150 до 160 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-143	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 170-200 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 170 до 200 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-145	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-146	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-147	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-148	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 50 до 60 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-149	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 70-80 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 70 до 80 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-150	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 90-100 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 90 до 100 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-151	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 110-120 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 110 до 120 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-152	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 130-140 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 130 до 140 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-153	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 150-160 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 150 до 160 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-154	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 170-200 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 170 до 200 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-156	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-157	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-158	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-159	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 50-60 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-160	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 70-80 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-161	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 90-100 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-162	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 110-120 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-163	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 130-140 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-164	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 150-160 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-165	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 170-200 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-167	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-168	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-169	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-170	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-171	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 70-80 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-172	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 90-100 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-173	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 110-120 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-174	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 130-140 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-175	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 150-160 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-176	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 170-200 мм, месторождения: Кашина гора, Токовское, Пудожское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождения: "Кашина гора", "Пудожское"
1.11-1-222	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-223	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-224	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-225	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 50-60 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-226	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 70-80 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-227	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 90-100 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-228	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 110-120 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-229	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 130-140 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-230	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 150-160 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-231	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 170-200 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-233	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-234	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-235	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-236	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-237	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 70-80 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-238	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 90-100 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-239	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 110-120 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-241	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-242	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-243	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-244	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-245	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 70-80 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-246	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 90-100 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Куртинское"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-247	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-248	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 130-140 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-249	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 150-160 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-250	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 170-200 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-252	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-253	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-254	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-255	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-256	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 70-80 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-257	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 90-100 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-258	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-259	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 130-140 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-260	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 150-160 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-261	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 170-200 мм, месторождение: Куртинское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Куртинское"
1.11-1-263	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-264	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-265	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-266	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-267	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 70-80 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-268	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-269	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 110-120 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-270	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 130-140 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-271	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 150-160 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-272	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 170-200 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-274	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: "Мансуровское"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-275	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-276	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-277	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-278	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 70-80 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-279	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-280	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 110-120 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-281	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 130-140 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-282	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 150-160 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-283	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 170-200 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-285	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 20 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-286	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 30 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-287	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 40 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-288	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-289	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 70-80 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-290	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-291	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-292	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 130-140 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-293	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 150-160 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-294	Наименование	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, толщина 170-200 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные термообработанные, бучардованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-296	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-297	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-298	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-299	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождение: "Мансуровское"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-300	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 70-80 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-301	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-302	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-303	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 130-140 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-304	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 150-160 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-305	Наименование	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщина 170-200 мм, месторождение: Мансуровское	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные шлифованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождение: "Мансуровское"
1.11-1-307	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 20 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-308	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 30 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-309	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина 40 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-310	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 50-60 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 50 до 60 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-311	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 70-80 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 70 до 80 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-312	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 90-100 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 90 до 100 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-313	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 110-120 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 110 до 120 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-314	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 130-140 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 130 до 140 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-315	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 150-160 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 150 до 160 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-316	Наименование	Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 170-200 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные пиленые, толщина от 170 до 200 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-318	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 20 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина 20 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-319	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 30 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина 30 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-320	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 40 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина 40 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-321	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 50-60 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина от 50 до 60 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-322	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 70-80 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина от 70 до 80 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-323	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 90-100 мм, месторождение: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина от 90 до 100 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-324	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 110-120 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина от 110 до 120 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-325	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 130-140 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина от 130 до 140 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-326	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 150-160 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина от 150 до 160 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-327	Наименование	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 170-200 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные бучардованные, толщина от 170 до 200 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-329	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождения: "Габбро"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-1-330	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 30 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-331	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-332	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 50 до 60 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-333	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 70-80 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 70 до 80 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-334	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 90-100 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 90 до 100 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-335	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 110-120 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 110 до 120 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-336	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 130-140 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 130 до 140 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-337	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 150-160 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 150 до 160 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-338	Наименование	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 170-200 мм, месторождения: Масловское, Габбро	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные полированные, толщина от 170 до 200 мм, месторождения: "Габбро"
1.11-1-383	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 60 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 60 мм
1.11-1-384	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 80 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 80 мм
1.11-1-385	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 100 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 100 мм
1.11-1-386	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 120 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 120 мм
1.11-1-387	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 150-160 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина от 150 до 160 мм
1.11-1-388	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 60 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 60 мм
1.11-1-389	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 80 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 80 мм
1.11-1-390	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 100 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 100 мм
1.11-1-391	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 120 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 120 мм
1.11-1-392	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина 150-160 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщина от 150 до 160 мм
1.11-1-393	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 60 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 60 мм
1.11-1-394	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 80 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 80 мм
1.11-1-395	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 100 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 100 мм
1.11-1-396	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 120 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 120 мм
1.11-1-397	Наименование	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина 150-160 мм	Плиты облицовочные из природного камня, гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщина от 150 до 160 мм
1.11-2-1	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, толщина 20 мм, Коелгинского месторождения	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина 20 мм, месторождение: "Коелгинское"
1.11-2-2	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, толщина 30 мм, Коелгинского месторождения	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина 30 мм, месторождение: "Коелгинское"
1.11-2-8	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 20 мм, Коелгинского месторождения	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: "Коелгинское"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-2-9	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 30 мм, Коелгинского месторождения	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина 30 мм, месторождение: "Коелгинское"
1.11-2-32	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина 20 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-33	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина 30 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-34	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина 40 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-35	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 50-60 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина от 50 до 60 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-36	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 70-80 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина от 70 до 80 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-37	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 90-100 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина от 90 до 100 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-38	Наименование	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 110-120 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные полированные, толщина от 110 до 120 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-39	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина 20 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-40	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина 30 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-41	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина 40 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-42	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, "Саянский мрамор", толщина 50-60 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина от 50 до 60 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-43	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, "Саянский мрамор", толщина 70-80 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина от 70 до 80 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-44	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, "Саянский мрамор", толщина 90-100 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина от 90 до 100 мм, "Саянский мрамор"
1.11-2-45	Наименование	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, "Саянский мрамор", толщина 110-120 мм	Плиты облицовочные из природного камня, мраморные шлифованные, толщина от 110 до 120 мм, "Саянский мрамор"
1.11-4-1	Наименование	Плитка цокольная гранитная, толщина 50 мм	Плита облицовочная из природного камня, цокольная, гранитная, толщина 50 мм
1.11-4-2	Наименование	Плиты полированные из травертина, толщина 20 мм	Плита облицовочная из природного камня, полированная, из травертина, толщина 20 мм
1.11-4-3	Наименование	Плиты шлифованные из травертина, толщина 20 мм	Плита облицовочная из природного камня, шлифованная, из травертина, толщина 20 мм
1.11-4-8	Наименование	Камни бортовые из горных пород прямые пиленые, размер 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из горных пород прямой пиленый, размер 300х150 мм
1.11-4-9	Наименование	Камни бортовые из горных пород прямые с термообработкой, размер 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из горных пород прямой с термообработкой, размер 300х150 мм
1.11-4-10	Наименование	Камни бортовые из горных пород криволинейные пиленые, размер 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из горных пород криволинейный пиленый, размер 300х150 мм
1.11-4-11	Наименование	Камни бортовые из горных пород криволинейные с термообработкой, размер 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из горных пород криволинейный с термообработкой, размер 300х150 мм
1.11-4-13	Наименование	Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 200х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 200х150 мм
1.11-4-14	Наименование	Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 300х150 мм
1.11-4-15	Наименование	Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм
1.11-4-16	Наименование	Камни бортовые из гранита красного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 200х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита красного цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 200х150 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.11-4-17	Наименование	Камни бортовые из гранита красного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита красного цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 300х150 мм
1.11-4-18	Наименование	Камни бортовые из гранита красного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита красного цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм
1.11-4-19	Наименование	Камни бортовые из гранита черного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 200х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита черного цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 200х150 мм
1.11-4-20	Наименование	Камни бортовые из гранита черного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита черного цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 300х150 мм
1.11-4-21	Наименование	Камни бортовые из гранита черного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита черного цвета, термообработанный с двух сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм
1.11-4-22	Наименование	Камни бортовые из гранита серого цвета, пиленые, сечение 200х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, пиленый, сечение 200х150 мм
1.11-4-23	Наименование	Камни бортовые из гранита серого цвета, пиленые, сечение 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, пиленый, сечение 300х150 мм
1.11-4-24	Наименование	Камни бортовые из гранита серого цвета, пиленые, сечение 300х200 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита серого цвета, пиленый, сечение 300х200 мм
1.11-4-25	Наименование	Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленые, сечение 200х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита красного цвета, пиленый, сечение 200х150 мм
1.11-4-26	Наименование	Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленые, сечение 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита красного цвета, пиленый, сечение 300х150 мм
1.11-4-27	Наименование	Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленые, сечение 300х200 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита красного цвета, пиленый, сечение 300х200 мм
1.11-4-28	Наименование	Камни бортовые из гранита черного цвета, пиленые, сечение 200х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита черного цвета, пиленый, сечение 200х150 мм
1.11-4-29	Наименование	Камни бортовые из гранита черного цвета, пиленые, сечение 300х150 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита черного цвета, пиленый, сечение 300х150 мм
1.11-4-30	Наименование	Камни бортовые из гранита черного цвета, пиленые, сечение 300х200 мм	Изделия строительно-дорожные из природного камня, камень бортовой из гранита черного цвета, пиленый, сечение 300х200 мм
1.11-4-31	Наименование	Плиты полированные из травертина, толщина 10 мм	Плита облицовочная из природного камня, полированная, из травертина, толщина 10 мм
1.11-4-33	Наименование	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина от 20 до 40 мм
1.11-4-34	Наименование	Осколки мраморных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм	Осколки мраморных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина от 20 до 40 мм
1.11-4-41	Наименование	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	Плита облицовочная из природного камня, полированная, из травертина, толщина 30 мм

Раздел 12. Трубные заготовки, трубы, соединительные части и крепления к ним

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-1-22	Наименование	Заготовки для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15 мм	Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15 мм
1.12-1-23	Наименование	Заготовки для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 20 мм	Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 20 мм
1.12-1-24	Наименование	Заготовки для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм	Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм
1.12-1-25	Наименование	Заготовки для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 32 мм	Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 32 мм
1.12-1-26	Наименование	Заготовки для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 40 мм	Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 40 мм
1.12-1-27	Наименование	Заготовки для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм	Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-1-28	Наименование	Заготовки для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 100 мм	Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 100 мм
1.12-1-29	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 26 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 26 мм
1.12-1-30	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 28 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 28 мм
1.12-1-31	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 32 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 32 мм
1.12-1-32	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 38 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 38 мм
1.12-1-33	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 45 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 45 мм
1.12-1-34	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 51 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 51 мм
1.12-1-35	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 57 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 57 мм
1.12-1-36	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 76 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 76 мм
1.12-1-37	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 89 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 89 мм
1.12-1-38	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 102 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 102 мм
1.12-1-39	Наименование	Заготовки для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 114 мм	Заготовка для электропроводки из электросварных прямошовных труб, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 114 мм
1.12-1-40	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм
1.12-1-41	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 20 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 20 мм
1.12-1-42	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 25 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 25 мм
1.12-1-43	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 32 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 32 мм
1.12-1-44	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм
1.12-1-45	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 50 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 50 мм
1.12-1-46	Наименование	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5 мм	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5 мм
1.12-1-47	Наименование	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5 мм	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5 мм
1.12-1-48	Наименование	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5 мм	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5 мм
1.12-1-49	Наименование	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 108х4,0 мм	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 108х4,0 мм
1.12-1-50	Наименование	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 133х4,0 мм	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 133х4,0 мм
1.12-1-51	Наименование	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 159х4,5 мм	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 159х4,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-1-52	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм
1.12-1-53	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм
1.12-1-54	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм
1.12-1-55	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм
1.12-1-56	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 40 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 40 мм
1.12-1-57	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм
1.12-1-58	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 65 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 65 мм
1.12-1-59	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 80 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 80 мм
1.12-1-60	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 90 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 90 мм
1.12-1-61	Наименование	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 100 мм	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, с гильзами, для водоснабжения, диаметр условного прохода 100 мм
1.12-1-71	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой с обводной линией, диаметр водомера, до 40 мм	Узел водомерный двухветочный, из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 40 мм
1.12-1-72	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой с обводной линией, диаметр водомера, до 80 мм	Узел водомерный двухветочный из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 80 мм
1.12-1-73	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой с обводной линией, диаметр водомера, до 100 мм	Узел водомерный двухветочный из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 100 мм
1.12-1-74	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой с обводной линией, диаметр водомера, до 150 мм	Узел водомерный двухветочный из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 150 мм
1.12-1-75	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой без обводной линии, диаметр водомера, до 40 мм	Узел водомерный одноветочный из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 40 мм
1.12-1-76	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой без обводной линии, диаметр водомера, до 80 мм	Узел водомерный одноветочный из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 80 мм
1.12-1-77	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой без обводной линии, диаметр водомера, до 100 мм	Узел водомерный одноветочный из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 100 мм
1.12-1-78	Наименование	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой без обводной линии, диаметр водомера, до 150 мм	Узел водомерный одноветочный из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметр водомера, до 150 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-1-79	Наименование	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм	Заготовка трубная из непластифицированного поливинилхлорида, для внутренней канализации, без средств крепления, диаметр 50 мм
1.12-1-80	Наименование	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм	Заготовка трубная из непластифицированного поливинилхлорида, для внутренней канализации, без средств крепления, диаметр 110 мм
1.12-1-81	Наименование	Заготовки трубные поливинилхлоридные водостоков, диаметр 100 мм	Заготовка трубная из непластифицированного поливинилхлорида, для водостоков, диаметр 110 мм
1.12-2-1	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-2	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-3	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-4	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-5	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-6	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-7	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-8	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-9	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-10	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-11	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-12	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-13	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-14	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-15	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-16	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-17	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-18	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-19	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-20	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-21	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-22	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-23	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-24	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 273мм
1.12-2-25	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-26	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-27	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-28	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-29	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-30	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-31	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-32	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-63	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 76 (4) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 76 мм, толщина 4 мм
1.12-2-64	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 89 (4) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 89 мм, толщина 4 мv

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-65	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 102 (4) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 102 мм, толщина 4 мм
1.12-2-66	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 108 (4) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 108 мм, толщина 4 мм
1.12-2-67	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 114 (4) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 114 мм, толщина 4 мм
1.12-2-68	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 159 (5) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина 5 мм
1.12-2-69	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 219 (5) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина 5 мм
1.12-2-70	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 273 (5) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина 5 мм
1.12-2-71	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 325 (6) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина 6 мм
1.12-2-72	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 426 (7) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина 7 мм
1.12-2-73	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 530 (7) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина 7 мм
1.12-2-74	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 630 (7) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина 7 мм
1.12-2-75	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 720 (7) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина 7 мм
1.12-2-76	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 820 (9) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина 9 мм
1.12-2-77	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 920 (10) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 920 мм, толщина 10 мм
1.12-2-78	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1020 (11) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 1020 мм, толщина 11 мм
1.12-2-79	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1220 (12) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 1220 мм, толщина 12 мм
1.12-2-80	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1420 (12) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 1420 мм, толщина 12 мм
1.12-2-81	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1620 (12) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 1620 мм, толщина 12 мм
1.12-2-82	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-83	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-84	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-85	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-86	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-87	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-88	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-89	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 273мм
1.12-2-90	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-91	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-92	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-93	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-94	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-95	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 820 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-96	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-97	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-114	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-115	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-116	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-117	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-118	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-119	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-120	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-121	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-122	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-123	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-124	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-125	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-126	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-127	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-128	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-144	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-145	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-146	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-147	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-148	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-149	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-150	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-151	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-152	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-153	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-154	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-155	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-156	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-157	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-158	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-159	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-176	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-177	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-179	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-182	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-186	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-191	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-197	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 219 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-204	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 273мм
1.12-2-212	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-221	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-231	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-241	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-251	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-261	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-271	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-281	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-422	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 57 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-423	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 76 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-424	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 89 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-425	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 108 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-426	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 133 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-427	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 159 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-428	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 219 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-429	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 273 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-430	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 325 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-431	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 426 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-432	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 530 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-433	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 630 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-434	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 720 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-435	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 820 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-436	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 920 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-437	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 1020 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-622	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 57 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 57 мм
1.12-2-623	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 76 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 76 мм
1.12-2-624	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 89 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 89 мм
1.12-2-625	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 108 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 108 мм
1.12-2-626	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 133 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 133 мм
1.12-2-627	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 159 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 159 мм
1.12-2-628	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 219 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 219 мм
1.12-2-629	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 273мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 273мм
1.12-2-630	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 325 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 325 мм
1.12-2-632	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 530 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 530 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-633	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 630 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 630 мм
1.12-2-634	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 720 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 720 мм
1.12-2-635	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 820 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 820 мм
1.12-2-636	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 920 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 920 мм
1.12-2-637	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1020 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1020 мм
1.12-2-638	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-639	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-640	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-641	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-642	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-643	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-644	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-645	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 273мм
1.12-2-646	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-647	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-648	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-649	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-650	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-651	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-652	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-653	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-654	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 57 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 57 мм
1.12-2-655	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 76 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-656	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 89 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-657	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 108 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-658	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 133 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-659	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 159 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-660	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 219 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-661	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 273мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 273мм
1.12-2-662	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 325 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-663	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 426 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-664	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 530 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-665	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 630 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-666	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 720 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-667	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 820 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-668	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 920 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-669	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 1020 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр 1020 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-670	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 57 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 57 мм
1.12-2-671	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 76 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 76 мм
1.12-2-672	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 89 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 89 мм
1.12-2-673	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 108 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 108 мм
1.12-2-674	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 133 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 133 мм
1.12-2-675	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 159 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 159 мм
1.12-2-676	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 219 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 219 мм
1.12-2-677	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 273мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 273мм
1.12-2-678	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 325 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 325 мм
1.12-2-679	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 426 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 426 мм
1.12-2-680	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 530 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 530 мм
1.12-2-681	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 630 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 630 мм
1.12-2-682	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 720 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 720 мм
1.12-2-683	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 820 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 820 мм
1.12-2-684	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 920 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 920 мм
1.12-2-685	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 1020 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 1020 мм
1.12-2-686	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-687	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-688	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-689	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-690	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-691	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-692	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-693	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 273мм
1.12-2-694	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-695	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-696	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 426 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-697	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-698	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-699	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-700	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-701	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-718	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 127 (4) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 127 мм, толщина 4 мм
1.12-2-719	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 133 (4) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 133 мм, толщина 4 мм
1.12-2-720	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 377 (6) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина 6 мм
1.12-2-721	Наименование	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 2020 (12) мм	Изоляция цементно-песчаная внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 2020 мм, толщина 12 мм
1.12-2-829	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 32 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 32 мм
1.12-2-830	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 38 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 38 мм
1.12-2-831	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 45 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 45 мм
1.12-2-832	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 32 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 32 мм
1.12-2-833	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 38 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 38 мм
1.12-2-834	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 45 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 45 мм
1.12-2-835	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 32 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 32 мм
1.12-2-836	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 38 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 38 мм
1.12-2-837	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 45 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 650 мм, наружный диаметр труб 45 мм
1.12-2-838	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 32 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 32 мм
1.12-2-839	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 38 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 38 мм
1.12-2-840	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 45 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 45 мм
1.12-2-841	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 57 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 57 мм
1.12-2-842	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 76 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 76 мм
1.12-2-843	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 89 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 89 мм
1.12-2-844	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 108 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 108 мм
1.12-2-845	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 133 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 133 мм
1.12-2-846	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 159 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 159 мм
1.12-2-847	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 219 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 219 мм
1.12-2-848	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 273мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 273 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-849	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 325 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 325 мм
1.12-2-850	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 426 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 426 мм
1.12-2-851	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 530 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 530 мм
1.12-2-852	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 630 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 630 мм
1.12-2-853	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 720 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 720 мм
1.12-2-854	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 820 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 820 мм
1.12-2-855	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 920 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 920 мм
1.12-2-856	Наименование	Металлическая заглушка пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 1020 мм	Заглушка металлическая пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 1020 мм
1.12-2-857	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 32 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 32 мм
1.12-2-858	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 38 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 38 мм
1.12-2-859	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 45 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 45 мм
1.12-2-860	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 57 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 57 мм
1.12-2-861	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 76 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 76 мм
1.12-2-862	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 89 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 89 мм
1.12-2-863	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 108 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 108 мм
1.12-2-864	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 133 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 133 мм
1.12-2-865	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 159 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 159 мм
1.12-2-866	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 219 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 219 мм
1.12-2-867	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 273 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 273 мм
1.12-2-868	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 325 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 325 мм
1.12-2-869	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 426 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 426 мм
1.12-2-870	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 530 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 530 мм
1.12-2-871	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 630 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 630 мм
1.12-2-872	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 720 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 720 мм
1.12-2-873	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 820 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 820 мм
1.12-2-874	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 920 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 920 мм
1.12-2-875	Наименование	Металлическая заглушка с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 1020 мм	Заглушка металлическая с герметизатором пенополиуретановой изоляции 200 мм, наружный диаметр труб 1020 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-876	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 32 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 32 мм
1.12-2-877	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 38 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 38 мм
1.12-2-878	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 45 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 45 мм
1.12-2-879	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 57 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 57 мм
1.12-2-880	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 76 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 76 мм
1.12-2-881	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 89 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 89 мм
1.12-2-882	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 108 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 108 мм
1.12-2-883	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 133 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 133 мм
1.12-2-884	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 159 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 159 мм
1.12-2-885	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 219 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 219 мм
1.12-2-886	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 273 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 273 мм
1.12-2-887	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 325 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 325 мм
1.12-2-888	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 426 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 426 мм
1.12-2-889	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 530 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 530 мм
1.12-2-890	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 630 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 630 мм
1.12-2-891	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 720 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 720 мм
1.12-2-892	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 820 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 820 мм
1.12-2-893	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 920 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 920 мм
1.12-2-894	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1020 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1020 мм
1.12-2-895	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-896	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-897	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-898	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-899	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-900	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-901	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-902	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-903	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-904	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-905	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-906	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-907	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-908	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-909	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-910	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-911	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-912	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-913	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-914	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 32 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 32 мм
1.12-2-915	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 38 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 38 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-916	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 45 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 45 мм
1.12-2-917	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 57 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 57 мм
1.12-2-918	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 76 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 76 мм
1.12-2-919	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 89 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 89 мм
1.12-2-920	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 108 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 108 мм
1.12-2-921	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 133 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 133 мм
1.12-2-922	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 159 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 159 мм
1.12-2-923	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 219 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 219 мм
1.12-2-924	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 273 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 273 мм
1.12-2-925	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 325 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 325 мм
1.12-2-926	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 426 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 426 мм
1.12-2-927	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 530 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 530 мм
1.12-2-928	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 630 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 630 мм
1.12-2-929	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 720 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 720 мм
1.12-2-930	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 820 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 820 мм
1.12-2-931	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 920 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 920 мм
1.12-2-932	Наименование	Пенополиуретановая изоляция Z - образных элементов, наружный диаметр, 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая Z-образных элементов, наружный диаметр, 1020 мм
1.12-2-933	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-934	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-935	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-936	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-937	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-938	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-939	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-940	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-941	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-942	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-943	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-944	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-945	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-946	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-947	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-948	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр720 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр720 мм
1.12-2-949	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-950	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-951	Наименование	Пенополиуретановая изоляция П - образных элементов, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая П-образных элементов, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-952	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-953	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-954	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-955	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-956	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-957	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-958	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-959	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-960	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-961	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-962	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-963	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-964	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-965	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-966	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-967	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-968	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-969	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-970	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-971	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 32 мм
1.12-2-972	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 38 мм
1.12-2-973	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 45 мм
1.12-2-974	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 57 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-975	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 76 мм
1.12-2-976	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 89 мм
1.12-2-977	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 108 мм
1.12-2-978	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 133 мм
1.12-2-979	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 159 мм
1.12-2-980	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 219 мм
1.12-2-981	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 273 мм
1.12-2-982	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 325 мм
1.12-2-983	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 426 мм
1.12-2-984	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 530 мм
1.12-2-985	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 630 мм
1.12-2-989	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-990	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-991	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-992	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-993	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-994	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-995	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-996	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-997	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-998	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-999	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273мм
1.12-2-1000	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-1001	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-1002	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-1003	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-1007	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1008	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1009	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1010	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-1011	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-1012	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-1013	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-1014	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-1015	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-1016	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-1017	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 273мм
1.12-2-1018	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-1019	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 426 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-1020	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-1021	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-1025	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1026	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1027	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1028	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-1029	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-1030	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-1031	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-1032	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-1033	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-1034	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-1035	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 273мм
1.12-2-1036	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-1037	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-1038	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-1039	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-1043	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1044	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1045	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1046	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-1047	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-1048	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-1049	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-1050	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 133 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-1051	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-1052	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-1053	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 273мм
1.12-2-1054	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-1055	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-1056	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-1057	Наименование	Пенополиуретановая изоляция шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-1061	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 38 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1062	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 32 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1063	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 45 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1064	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 57 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-1065	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 76 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-1066	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 89 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-1067	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 108 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-1068	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 133 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-1069	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 159 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-1070	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 219 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-1071	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 273мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 273мм
1.12-2-1072	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 325 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-1073	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 426 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-1074	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 530 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-1075	Наименование	Добавляется к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 630 мм	Надбавка к цене пенополиуретановой изоляции шаровых кранов со стандартным штоком за каждые 500 мм удлинения штока, наружный диаметр 630 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-1079	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1080	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1081	Наименование	Пенополиуретановая усиленная изоляция труб, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая усиленная труб, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1082	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1083	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1084	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1085	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1086	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1087	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1088	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 32	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 32
1.12-2-1089	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 38	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 38
1.12-2-1090	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 45	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 45
1.12-2-1091	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 57	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 57
1.12-2-1092	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 76	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 76
1.12-2-1093	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 89	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 89
1.12-2-1094	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 108	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 108
1.12-2-1095	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 133	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 133
1.12-2-1096	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 159	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 159
1.12-2-1097	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 219	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 219
1.12-2-1098	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 273	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 273
1.12-2-1099	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 325	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 325
1.12-2-1100	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 426	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 426
1.12-2-1101	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 530	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 530
1.12-2-1102	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 630	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 630
1.12-2-1103	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 720	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 720
1.12-2-1104	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 820	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 820
1.12-2-1105	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 920	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 920
1.12-2-1106	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 1020	Изоляция пенополиуретановая тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр мм 1020
1.12-2-1107	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1108	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 38 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-1109	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1110	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1111	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1112	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1113	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1114	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1115	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройникового ответвления, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая тройникового ответвления, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1116	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1117	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1118	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1119	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-1120	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-1121	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-1122	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-1123	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-1124	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 159 мм
1.12-2-1125	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-1126	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 273 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 273 мм
1.12-2-1127	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-1128	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-1129	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-1130	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-1131	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-1132	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-1133	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-1134	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройников параллельных, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая тройников параллельных, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-1135	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1136	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1137	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1138	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 57 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 57 мм
1.12-2-1139	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 76 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 76 мм
1.12-2-1140	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 89 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 89 мм
1.12-2-1141	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 108 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 108 мм
1.12-2-1142	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 133 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 133 мм
1.12-2-1143	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 159 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 159 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-1144	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 219 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 219 мм
1.12-2-1145	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 273мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 273мм
1.12-2-1146	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 325 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 325 мм
1.12-2-1147	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 426 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 426 мм
1.12-2-1148	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 530 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 530 мм
1.12-2-1149	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 630 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 630 мм
1.12-2-1150	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 720 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 720 мм
1.12-2-1151	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 820 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 820 мм
1.12-2-1152	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 920 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 920 мм
1.12-2-1153	Наименование	Пенополиуретановая изоляция тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 1020 мм	Изоляция пенополиуретановая тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 1020 мм
1.12-2-1154	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1155	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1156	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1157	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 32 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1158	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 38 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1159	Наименование	Стеновой ввод для труб, наружный диаметр 45 мм	Ввод стеновой для труб, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1160	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 32 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 32 мм
1.12-2-1161	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 38 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 38 мм
1.12-2-1162	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 45 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 45 мм
1.12-2-1169	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 108 мм, толщина изоляции 38 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 108 мм, толщина изоляции 40 мм
1.12-2-1170	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 159 мм, толщина изоляции 41 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 159 мм, толщина изоляции 40 мм
1.12-2-1171	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 219 мм, толщина изоляции 42 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 219 мм, толщина изоляции 40 мм
1.12-2-1173	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 426 мм, толщина изоляции 59 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 426 мм, толщина изоляции 60 мм
1.12-2-1174	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 530 мм, толщина изоляции 61 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 530 мм, толщина изоляции 60 мм
1.12-2-1175	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 630 мм, толщина изоляции 65 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 630 мм, толщина изоляции 60 мм
1.12-2-1176	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 720 мм, толщина изоляции 65 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 720 мм, толщина изоляции 60 мм
1.12-2-1177	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 820 мм, толщина изоляции 68 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 820 мм, толщина изоляции 60 мм
1.12-2-1181	Наименование	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 1420 мм, толщина изоляции 85 мм	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 1420 мм, толщина изоляции 90 мм
1.12-2-1182	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 1220 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-2-1183	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая труб, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1184	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 1220 мм
1.12-2-1185	Наименование	Пенополиуретановая изоляция труб мерных, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая труб мерных, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1186	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 1220 мм
1.12-2-1187	Наименование	Пенополиуретановая изоляция отводов, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая отводов, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1188	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 1220 мм
1.12-2-1189	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного перехода, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного перехода, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1190	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 1220 мм
1.12-2-1191	Наименование	Пенополиуретановая изоляция стандартного тройника, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая стандартного тройника, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1192	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 1220 мм
1.12-2-1193	Наименование	Пенополиуретановая изоляция неподвижных опор, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая неподвижных опор, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1194	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 1220 мм
1.12-2-1195	Наименование	Пенополиуретановая изоляция элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая элементов трубопроводов с кабельным выводом, длина 1 м, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1196	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1220 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1220 мм
1.12-2-1197	Наименование	Пенополиуретановая изоляция концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1420 мм	Изоляция пенополиуретановая концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1420 мм
1.12-2-1200	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1220 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1220 мм
1.12-2-1201	Наименование	Концевая заглушка трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1420 мм	Заглушка концевая трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1420 мм
1.12-2-1202	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1220 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1220 мм
1.12-2-1203	Наименование	Рабочая заглушка пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1420 мм	Заглушка рабочая пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1420 мм
1.12-3-30	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ6, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 171 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ6, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 171 мм
1.12-3-31	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ6, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 219 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ6, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 219 мм
1.12-3-32	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ6, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 277 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ6, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 277 мм
1.12-3-33	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ6, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфты 329 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ6, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфты 329 мм
1.12-3-34	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ6, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 383 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ6, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 383 мм
1.12-3-36	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ6, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 501 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ6, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 501 мм
1.12-3-37	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ6, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфты 610 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ6, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфты 610 мм
1.12-3-38	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ9, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 175 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ9, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 175 мм
1.12-3-39	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ9, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 225 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ9, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 225 мм
1.12-3-40	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ9, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 287 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ9, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 287 мм
1.12-3-41	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ9, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфты 341 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ9, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфты 341 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-3-42	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ9, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 397 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ9, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 397 мм
1.12-3-44	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ9, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 517 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ9, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 517 мм
1.12-3-45	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ9, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфты 626 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ9, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфты 626 мм
1.12-3-46	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ12, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 179 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ12, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 179 мм
1.12-3-47	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ12, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 231 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ12, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 231 мм
1.12-3-48	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ12, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 297 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ12, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 297 мм
1.12-3-49	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ12, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфты 353 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ12, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфты 353 мм
1.12-3-50	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ12, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 411 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ12, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 411 мм
1.12-3-52	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ12, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 533 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ12, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 533 мм
1.12-3-53	Наименование	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, марка САМ12, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфты 642 мм	Муфта хризотилцементная к напорным трубам, типа САМ12, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфты 642 мм
1.12-3-54	Наименование	Муфты хризотилцементные к безнапорным трубам, марка БНМ, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 160 мм	Муфта хризотилцементная к безнапорным трубам, типа БНМ, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 160 мм
1.12-3-55	Наименование	Муфты хризотилцементные к безнапорным трубам, марка БНМ, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 213 мм	Муфта хризотилцементная к безнапорным трубам, типа БНМ, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 213 мм
1.12-3-56	Наименование	Муфты хризотилцементные к безнапорным трубам, марка БНМ, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 264 мм	Муфта хризотилцементная к безнапорным трубам, типа БНМ, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 264 мм
1.12-3-57	Наименование	Муфты хризотилцементные к безнапорным трубам, марка БНМ, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 366 мм	Муфта хризотилцементная к безнапорным трубам, типа БНМ, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 366 мм
1.12-3-58	Наименование	Муфты хризотилцементные к безнапорным трубам, марка БНМ, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 476 мм	Муфта хризотилцементная к безнапорным трубам, типа БНМ, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 476 мм
1.12-3-61	Наименование	Заглушки (пробки) полиэтиленовые для каналов кабельной канализации из хризотилцементных труб внутренним диаметром 100 мм	Заглушка (пробка) полиэтиленовая для каналов кабельной канализации из хризотилцементных труб внутренним диаметром 100 мм
1.12-3-62	Наименование	Заглушки (пробки) полиэтиленовые для каналов кабельной канализации из хризотилцементных труб внутренним диаметром 150 мм	Заглушка (пробка) полиэтиленовая для каналов кабельной канализации из хризотилцементных труб внутренним диаметром 150 мм
1.12-5-1	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм
1.12-5-2	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 600 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 600 мм
1.12-5-3	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 740 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 740 мм
1.12-5-4	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 800 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 800 мм
1.12-5-5	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 900 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 900 мм
1.12-5-6	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1000 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1000 мм
1.12-5-7	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1100 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1100 мм
1.12-5-8	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1200 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1200 мм
1.12-5-9	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1300 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1300 мм
1.12-5-10	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1400 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1400 мм
1.12-5-11	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1500 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1500 мм
1.12-5-12	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1600 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1600 мм
1.12-5-13	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1800 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 1800 мм
1.12-5-14	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 2300 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 2300 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-15	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 2500 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 2500 мм
1.12-5-16	Наименование	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 3000 мм	Подводка к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 3000 мм
1.12-5-17	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, толщина стенки 2 мм
1.12-5-18	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 40 мм, толщина стенки 2,3 мм
1.12-5-19	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 50 мм, толщина стенки 2,9 мм
1.12-5-20	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 63 мм, толщина стенки 3,6 мм
1.12-5-21	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 75 мм, толщина стенки 4,3 мм
1.12-5-22	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 90 мм, толщина стенки 5,1 мм
1.12-5-24	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 6,3 мм
1.12-5-25	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 9,1 мм
1.12-5-26	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
1.12-5-27	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 40 мм, толщина стенки 3,7 мм
1.12-5-28	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
1.12-5-29	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
1.12-5-30	Наименование	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида напорные, тип тяжелый, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 17, номинальный наружный диаметр DN 25 мм, толщина стенки 1,5 мм, для водоснабжения
1.12-5-31	Наименование	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида напорные, тип тяжелый, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 17, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, толщина стенки 1,9 мм, для водоснабжения
1.12-5-32	Наименование	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида напорные, тип тяжелый, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 1,9 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 40 мм, толщина стенки 1,9 мм, для водоснабжения
1.12-5-33	Наименование	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида напорные, тип тяжелый, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 50 мм, толщина стенки 2,4 мм, для водоснабжения
1.12-5-34	Наименование	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида напорные, тип тяжелый, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 63 мм, толщина стенки 3,0 мм, для водоснабжения
1.12-5-35	Наименование	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида напорные, тип тяжелый, наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 3,6 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 75 мм, толщина стенки 3,6 мм, для водоснабжения
1.12-5-36	Наименование	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида напорные, тип тяжелый, наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,3 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 90 мм, толщина стенки 4,3 мм, для водоснабжения

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-37	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	Трубы безнапорные из непластифицированного ПВХ, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, для внутренней канализации
1.12-5-38	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 3,6 мм	Трубы безнапорные из непластифицированного ПВХ, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 3,6 мм, для внешней канализации
1.12-5-39	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 200 мм,толщина стенки 5,9 мм	Трубы безнапорные из непластифицированного ПВХ, номинальный наружный диаметр DN 200 мм, толщина стенки 5,9 мм, для внешней канализации
1.12-5-40	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для водостоков, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	Трубы из непластифицированного ПВХ, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, для водостоков
1.12-5-41	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм	Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм, для электропроводок
1.12-5-42	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, для электропроводок
1.12-5-43	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм, для электропроводок
1.12-5-44	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм, для электропроводок
1.12-5-45	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 1,9 мм	Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 1,9 мм, для электропроводок
1.12-5-46	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм	Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм, для электропроводок
1.12-5-47	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для водоснабжения, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 5,3 мм, для водоснабжения
1.12-5-48	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для водоснабжения, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 26, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 6,2 мм, для водоснабжения
1.12-5-49	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для водоснабжения, наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,7 мм	Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 26, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 8,6 мм, для водоснабжения
1.12-5-50	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 10 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 10 мм, толщина стенки 0,7 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-51	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 12,5 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 0,7 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-52	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 15 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 0,9 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-53	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 20 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 20 мм, толщина стенки 1,15 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-54	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 22 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 22 мм, толщина стенки 1,15 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-55	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 25 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 25 мм, толщина стенки 1,15 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-56	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 32 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 35 мм, толщина стенки 1,4 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-57	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 40 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 40 мм, толщина стенки 1,75 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-58	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 51 мм	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, типа ТВ-40, внутренний диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм, для защиты проводов и кабелей
1.12-5-59	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 63 мм	Труба из непластифицированного ПВХ (НПВХ 100), SDR 21, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-60	Наименование	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр 76 мм	Труба из непластифицированного ПВХ НПВХ 100), SDR 21, наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 3,6 мм
1.12-5-61	Наименование	Трубки дренажные поливинилхлоридные, диаметр 16мм	Трубка дренажная из ПВХ, диаметр 16 мм
1.12-5-62	Наименование	Соединительные части полиэтиленовые, диаметр, 50 мм	Части соединительные из полиэтилена, диаметр 50 мм
1.12-5-63	Наименование	Соединительные части полиэтиленовые, диаметр, 100 мм	Части соединительные из полиэтилена, диаметр 100 мм
1.12-5-64	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	Кольцо резиновое, уплотнительное, для труб канализации из ПВХ
1.12-5-65	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 50 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 50 мм
1.12-5-66	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 110 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 110 мм
1.12-5-67	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 110 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 110 мм
1.12-5-68	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 160 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 160 мм
1.12-5-69	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 160 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 160 мм
1.12-5-70	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 200 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 200 мм
1.12-5-71	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 225 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 225 мм
1.12-5-72	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов, размер, 32х32 мм	Муфта соединительная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 32х32 мм, для шлангов
1.12-5-73	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов, размер, 40х40 мм	Муфта соединительная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр, 40х40 мм, для шлангов
1.12-5-74	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов, размер, 50х50 мм	Муфта соединительная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр, 50х50 мм, для шлангов
1.12-5-75	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов, размер, 50х50 мм	Муфта соединительная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр, 63х63 мм, для шлангов
1.12-5-76	Наименование	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50 мм, 45°	Отвод из полиэтилена низкого давления для канализации, диаметр 50 мм, 45°
1.12-5-77	Наименование	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50 мм, 90°	Отвод из полиэтилена низкого давления для канализации, диаметр 50 мм, 90°
1.12-5-80	Наименование	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 90 мм, 45°	Отвод из полиэтилена низкого давления для канализации, диаметр 90 мм, 45°
1.12-5-83	Наименование	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108 мм, 45°	Отвод из полиэтилена низкого давления для канализации, диаметр 108 мм, 45°
1.12-5-84	Наименование	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108 мм, 90°	Отвод из полиэтилена низкого давления для канализации, диаметр 108 мм, 90°
1.12-5-85	Наименование	Муфты соединительные для канализации из полиэтилена, низкого давления, диаметр, 50 мм	Муфта соединительная из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 50 мм
1.12-5-87	Наименование	Муфты соединительные для канализации из полиэтилена, низкого давления, диаметр, 90 мм	Муфта соединительная из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 90 мм
1.12-5-88	Наименование	Муфты соединительные для канализации из полиэтилена, низкого давления, диаметр, 108 мм	Муфта соединительная из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 108 мм
1.12-5-89	Наименование	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50х50 мм, 45°	Тройник из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 50х50 мм, 45°
1.12-5-90	Наименование	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50х50 мм, 90°	Тройник из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 50х50 мм, 90°
1.12-5-92	Наименование	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 90х90 мм, 45°	Тройник из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 90х90 мм, 45°
1.12-5-93	Наименование	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 90х50 мм, 90°	Тройник из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 90х50 мм, 90°
1.12-5-94	Наименование	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108х50 мм, 90°	Тройник из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 108х50 мм, 90°
1.12-5-95	Наименование	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108х108 мм, 90°	Тройник из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 108х108 мм, 90°
1.12-5-96	Наименование	Крестовины двухплоскостные правые и левые, диаметр 110х110х50 мм	Крестовина из НПВХ, двухплоскостная, правая и левая, диаметр 110х110х50 мм
1.12-5-97	Наименование	Ревизии с крышкой для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50 мм	Ревизия из полиэтилена низкого давления, с крышкой, для канализации, диаметр 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-98	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 370 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 370 мм
1.12-5-99	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 410 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 410 мм
1.12-5-100	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 450 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 450 мм
1.12-5-101	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 550 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 550 мм
1.12-5-102	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 605 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 605 мм
1.12-5-103	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 870 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 870 мм
1.12-5-104	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 970 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 970 мм
1.12-5-105	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм
1.12-5-106	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 345 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 345 мм
1.12-5-107	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 800 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 800 мм
1.12-5-108	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1125 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1125 мм
1.12-5-109	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1215 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1215 мм
1.12-5-110	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1255 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1255 мм
1.12-5-111	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1315 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1315 мм
1.12-5-112	Наименование	Патрубки из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1500 мм	Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1500 мм
1.12-5-113	Наименование	Муфты из полиэтилена низкого давления, диаметр 40 мм	Муфта из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 40 мм
1.12-5-114	Наименование	Муфты из полиэтилена низкого давления, диаметр 50 мм	Муфта из полиэтилена низкого давления, диаметр 50 мм
1.12-5-115	Наименование	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	Муфта из полиэтилена, диаметр 100 мм
1.12-5-116	Наименование	Муфты из полиэтилена низкого давления, диаметр 110 мм	Муфта из полиэтилена низкого давления, для канализации, диаметр 110 мм
1.12-5-117	Наименование	Муфты из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 160 мм	Муфта из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 160 мм
1.12-5-118	Наименование	Муфты из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200 мм	Муфта из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200 мм
1.12-5-119	Наименование	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр, 50х50 мм, 45°	Тройник из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50х50 мм, 45°
1.12-5-120	Наименование	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр, 50х50 мм, 90°	Тройник из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50х50 мм, 90°
1.12-5-121	Наименование	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр, 110х50 мм, 90°	Тройник из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110х50 мм, 90°
1.12-5-122	Наименование	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр, 110х110 мм, 45°	Тройник из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110х110 мм, 45°
1.12-5-123	Наименование	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр, 110х110 мм, 90°	Тройник из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110х110 мм, 90°
1.12-5-124	Наименование	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 30°	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 30°
1.12-5-125	Наименование	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 45°	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 45°
1.12-5-126	Наименование	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 90°	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 90°
1.12-5-127	Наименование	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, 30°	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, 30°
1.12-5-128	Наименование	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, 45°	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, 45°
1.12-5-129	Наименование	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, 90°	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, 90°

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-130	Наименование	Патрубки компенсационные из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм	Патрубок компенсационный из НПВХ, диаметр 110 мм
1.12-5-131	Наименование	Патрубки раструбные из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 100 мм, длина 350 мм	Патрубок раструбный из НПВХ, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 345 мм
1.12-5-132	Наименование	Детали из полиэтилена для труб, переходы, диаметр 50х110 мм	Переход из полиэтилена, диаметр 50х110 мм
1.12-5-133	Наименование	Детали из полиэтилена для труб, ревизии, диаметр 110 мм	Ревизия из полиэтилена, диаметр 110 мм
1.12-5-134	Наименование	Детали из полиэтилена для труб, крышки ревизий, диаметр 110 мм	Крышка ревизии из полиэтилена, диаметр 110 мм
1.12-5-135	Наименование	Труба полиэтиленовая гофрированная, однослойная, дренажная, с фильтром из геотекстиля, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 75 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, однослойные, дренажные, с фильтром из геотекстиля, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 75 мм
1.12-5-136	Наименование	Труба полиэтиленовая гофрированная, однослойная, дренажная, без фильтра, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 75 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, однослойные, дренажные, без фильтра, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 75 мм
1.12-5-137	Наименование	Труба полиэтиленовая гофрированная, однослойная, дренажная, с фильтром из геотекстиля, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 110 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, однослойные, дренажные, с фильтром из геотекстиля, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 110 мм
1.12-5-138	Наименование	Труба полиэтиленовая гофрированная, однослойная, дренажная, без фильтра, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 110 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, однослойные, дренажные, без фильтра, кольцевая жесткость не менее SN4, номинальный диаметр 110 мм
1.12-5-139	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 12,8 мм
1.12-5-140	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 20,5 мм
1.12-5-141	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 17,9 мм
1.12-5-142	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 28,6 мм
1.12-5-143	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 22,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 22,7 мм
1.12-5-144	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,4мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 36,3 мм
1.12-5-145	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 28,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 500 мм, толщина стенки 28,3 мм
1.12-5-146	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 35,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 630 мм, толщина стенки 35,7 мм
1.12-5-150	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 20 мм
1.12-5-151	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 25 мм
1.12-5-152	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 32 мм
1.12-5-153	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 40 мм
1.12-5-154	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 50 мм
1.12-5-155	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 63 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 63 мм
1.12-5-156	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 75 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 75 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-157	Наименование	Трубы напорные PN10 (номинальное давление 10 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN10, наружный диаметр 90 мм
1.12-5-158	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 16 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 16 мм
1.12-5-159	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 20 мм
1.12-5-160	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 25 мм
1.12-5-161	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 32 мм
1.12-5-162	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 40 мм
1.12-5-163	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 50 мм
1.12-5-164	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 63 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 63 мм
1.12-5-165	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 75 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 75 мм
1.12-5-166	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 90 мм
1.12-5-167	Наименование	Трубы напорные PN20 (номинальное давление 20 атм) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 110 мм	Трубы напорные из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), номинальное давление PN20, наружный диаметр 110 мм
1.12-5-168	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 16мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 16мм
1.12-5-169	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
1.12-5-170	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25 мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25 мм
1.12-5-171	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32 мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32 мм
1.12-5-172	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40 мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40 мм
1.12-5-173	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50 мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50 мм
1.12-5-174	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм
1.12-5-175	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75 мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75 мм
1.12-5-176	Наименование	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90 мм	Муфта соединительная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90 мм
1.12-5-177	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 16мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 16 мм
1.12-5-178	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
1.12-5-179	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25 мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25 мм
1.12-5-180	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32 мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32 мм
1.12-5-181	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40 мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40 мм
1.12-5-182	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50 мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50 мм
1.12-5-183	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-184	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75 мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75 мм
1.12-5-185	Наименование	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90 мм	Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90 мм
1.12-5-186	Наименование	Угольник 90° комбинированный из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-20 мм	Угольник 90° комбинированный из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-20 мм
1.12-5-187	Наименование	Угольник 90° комбинированный из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-25 мм	Угольник 90° комбинированный из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-25 мм
1.12-5-188	Наименование	Угольник 90° комбинированный из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 32-25 мм	Угольник 90° комбинированный из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 32-25 мм
1.12-5-189	Наименование	Угольник 90° комбинированный из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 32-32 мм	Угольник 90° комбинированный из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 32-32 мм
1.12-5-190	Наименование	Угольник 90° комбинированный из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-20 мм	Угольник 90° комбинированный из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-20 мм
1.12-5-191	Наименование	Угольник 90° комбинированный из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-25 мм	Угольник 90° комбинированный из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-25 мм
1.12-5-193	Наименование	Муфта комбинированная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-25 мм	Муфта комбинированная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-25 мм
1.12-5-194	Наименование	Муфта комбинированная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-32 мм	Муфта комбинированная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-32 мм
1.12-5-195	Наименование	Муфта комбинированная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-20 мм	Муфта комбинированная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-20 мм
1.12-5-196	Наименование	Муфта комбинированная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-32 мм	Муфта комбинированная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-32 мм
1.12-5-197	Наименование	Муфта комбинированная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 32-32 мм	Муфта комбинированная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 32-32 мм
1.12-5-198	Наименование	Муфта комбинированная разъемная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-20 мм	Муфта комбинированная разъемная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-20 мм
1.12-5-199	Наименование	Муфта комбинированная разъемная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-25 мм	Муфта комбинированная разъемная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-25 мм
1.12-5-200	Наименование	Муфта комбинированная разъемная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-32 мм	Муфта комбинированная разъемная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 20-32 мм
1.12-5-201	Наименование	Муфта комбинированная разъемная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-25 мм	Муфта комбинированная разъемная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-25 мм
1.12-5-202	Наименование	Муфта комбинированная разъемная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-32 мм	Муфта комбинированная разъемная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 25-32 мм
1.12-5-203	Наименование	Муфта комбинированная разъемная из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр32-32 мм	Муфта комбинированная разъемная из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр 32-32 мм
1.12-5-204	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 20-16-20 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 20-16-20 мм
1.12-5-205	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 25-20-25 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 25-20-25 мм
1.12-5-206	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 25-20-20 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 25-20-20 мм
1.12-5-207	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 32-20-20 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 32-20-20 мм
1.12-5-208	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 32-20-32 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 32-20-32 мм
1.12-5-209	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 32-25-20 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 32-25-20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-211	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 40-20-40 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 40-20-40 мм
1.12-5-213	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 40-25-40 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 40-25-40 мм
1.12-5-215	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 40-32-40 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 40-32-40 мм
1.12-5-216	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 50-32-50 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 50-32-50 мм
1.12-5-217	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 50-40-50 мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 50-40-50 мм
1.12-5-218	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 63-32-63мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 63-32-63 мм
1.12-5-219	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 63-40-63мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 63-40-63 мм
1.12-5-220	Наименование	Тройник переходной из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 63-50-63мм	Тройник переходной из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), диаметр 63-50-63 мм
1.12-5-221	Наименование	Отводы гнутые 30°, 45°, 90° с раструбом для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 110 мм	Отвод гнутый 30°, 45°, 90° из ПВХ, с раструбом, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 110 мм
1.12-5-222	Наименование	Отводы гнутые 30°, 45°, 90° с раструбом для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 160 мм	Отвод гнутый 30°, 45°, 90° из ПВХ, с раструбом, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 160 мм
1.12-5-223	Наименование	Патрубки гладкие с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 110 мм	Патрубок гладкий из ПВХ, с металлическим фланцем, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 110 мм
1.12-5-224	Наименование	Патрубки гладкие с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 160 мм	Патрубок гладкий из ПВХ, с металлическим фланцем, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 160 мм
1.12-5-225	Наименование	Патрубки гладкие с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 225 мм	Патрубок гладкий из ПВХ, с металлическим фланцем, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 225 мм
1.12-5-226	Наименование	Патрубки раструбные с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 110 мм	Патрубок раструбный из ПВХ, с металлическим фланцем, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 110 мм
1.12-5-227	Наименование	Патрубки раструбные с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 160 мм	Патрубок раструбный из ПВХ, с металлическим фланцем, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 160 мм
1.12-5-228	Наименование	Патрубки раструбные с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10 атм), диаметр 225 мм	Патрубок раструбный из ПВХ, с металлическим фланцем, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 225 мм
1.12-5-229	Наименование	Муфты тип Т (10 атм) под резиновые уплотнительные манжеты для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, диаметр 110 мм, длина 950 мм	Муфта из ПВХ, под резиновые уплотнительные манжеты, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа) диаметр 110 мм, длина 950 мм
1.12-5-230	Наименование	Муфты тип Т (10 атм) под резиновые уплотнительные манжеты для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, диаметр 160 мм, длина 950 мм	Муфта из ПВХ, под резиновые уплотнительные манжеты, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 160 мм, длина 950 мм
1.12-5-231	Наименование	Муфты тип Т (10 атм) под резиновые уплотнительные манжеты для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, диаметр 225 мм, длина 950 мм	Муфта из ПВХ, под резиновые уплотнительные манжеты, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 225 мм, длина 950 мм
1.12-5-232	Наименование	Тройники с металлическими фланцами, для напорного питьевого и технического водоснабжения из поливинилхлорида, тип Т (10атм), диаметр 110 мм	Тройник из ПВХ, с металлическим фланцем, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 110 мм
1.12-5-233	Наименование	Втулки из поливинилхлорида под металлический фланец для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (10 атм), диаметр 110 мм	Втулка из ПВХ, под металлический фланец, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 110 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-234	Наименование	Втулки из поливинилхлорида под металлический фланец для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (10 атм), диаметр 160 мм	Втулка из ПВХ, под металлический фланец, для напорного питьевого и технического водоснабжения, тип Т (1,0 МПа), диаметр 160 мм
1.12-5-235	Наименование	Заглушки из поливинилхлорида, диаметр 50 мм	Заглушка из ПВХ, диаметр 50 мм
1.12-5-236	Наименование	Заглушки из поливинилхлорида, диаметр 110 мм	Заглушка из ПВХ, диаметр 110 мм
1.12-5-242	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм, для газопровода
1.12-5-243	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 40 мм, для газопровода
1.12-5-244	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 63 мм, для газопровода
1.12-5-245	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110 мм, для газопровода
1.12-5-246	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160 мм, для газопровода
1.12-5-247	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 225 мм, для газопровода
1.12-5-248	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 250 мм, для газопровода
1.12-5-249	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/32 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160х32 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-250	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 225/32 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 225х32 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-251	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 250/32 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 250х32 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-252	Наименование	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 110 мм	Отвод 90° электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110 мм
1.12-5-253	Наименование	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 160 мм	Отвод 90° электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160 мм
1.12-5-254	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм, для газопровода
1.12-5-255	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 40 мм, для газопровода
1.12-5-256	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 63 мм, для газопровода
1.12-5-257	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110 мм, для газопровода
1.12-5-258	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160 мм, для газопровода
1.12-5-259	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 225 мм, для газопровода

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-260	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 250 мм, для газопровода
1.12-5-261	Наименование	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 32 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 11, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, толщина стенки 3,0 мм, для газопровода
1.12-5-262	Наименование	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 40 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 11, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 40 мм, толщина стенки 3,7 мм, для газопровода
1.12-5-263	Наименование	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 63 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 11, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 63 мм, толщина стенки 5,8 мм, для газопровода
1.12-5-264	Наименование	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 110 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 11, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 10,0 мм, для газопровода
1.12-5-265	Наименование	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 160 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 11, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 14,6 мм, для газопровода
1.12-5-266	Наименование	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 225 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 11, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 20,5 мм, для газопровода
1.12-5-267	Наименование	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 250 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 11, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 250 мм, толщина стенки 22,7 мм, для газопровода
1.12-5-268	Наименование	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм
1.12-5-269	Наименование	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 40 мм
1.12-5-270	Наименование	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 63 мм
1.12-5-271	Наименование	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110 мм
1.12-5-272	Наименование	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160 мм
1.12-5-273	Наименование	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 225 мм
1.12-5-274	Наименование	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 32 мм	Тройник электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 250 мм
1.12-5-275	Наименование	Муфты усилительные из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	Муфта электросварная, усиленная, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 40 мм, для газопровода
1.12-5-276	Наименование	Муфты усилительные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63мм	Муфта электросварная, усиленная, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 63 мм, для газопровода
1.12-5-277	Наименование	Муфты усилительные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	Муфта электросварная, усиленная, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110 мм, для газопровода
1.12-5-279	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 63/32 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 63х32 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-280	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/32 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110х32 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-281	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/40 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110х40 мм, с ответной частью, для газопровода

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-282	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/63 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 110х63 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-283	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/40 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160х40 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-284	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/63 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160х63 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-285	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 200/32 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 200х32 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-286	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 200/40 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 200х40 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-287	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 200/63 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 200х63 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-288	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 225/40 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 225х40 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-289	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 225/63 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 225х63 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-290	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 250/63 мм	Отвод электросварной, седловидный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 250х63 мм, с ответной частью, для газопровода
1.12-5-291	Наименование	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 40 мм	Отвод 90° электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 40 мм
1.12-5-292	Наименование	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 63 мм	Отвод 90° электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 63 мм
1.12-5-293	Наименование	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 225 мм	Отвод 90° электросварной из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 225 мм
1.12-5-294	Наименование	Муфты усилительные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	Муфта электросварная, усиленная, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр DN 160 мм, для газопровода
1.12-5-295	Наименование	Заготовки из труб ПНД (с), длина 0,5м, диаметр 160 мм	Модуль из труб ПНД, с резьбовым соединением, внешний диаметр 160 мм, номинальная длина 600 мм, для ремонта водопроводных и канализационный сетей
1.12-5-296	Наименование	Заготовки из труб ПНД (с), длина 0,5м, диаметр 225 мм	Модуль из труб ПНД, с резьбовым соединением, внешний диаметр 225 мм, номинальная длина 600 мм, для ремонта водопроводных и канализационный сетей
1.12-5-297	Наименование	Заготовки из труб ПНД (с), длина 0,5м, диаметр 280 мм	Модуль из труб ПНД, с резьбовым соединением, внешний диаметр 280 мм, номинальная длина 600 мм, для ремонта водопроводных и канализационный сетей
1.12-5-298	Наименование	Заготовки из труб ПНД (с), длина 0,5м, диаметр 315 мм	Модуль из труб ПНД, с резьбовым соединением, внешний диаметр 315 мм, номинальная длина 600 мм, для ремонта водопроводных и канализационный сетей
1.12-5-299	Наименование	Заготовки из труб ПНД (с), длина 0,5м, диаметр 400 мм	Модуль из труб ПНД, с резьбовым соединением, внешний диаметр 400 мм, номинальная длина 600 мм, для ремонта водопроводных и канализационный сетей

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-300	Наименование	Заготовки из труб ПНД (с), длина 0,5м, диаметр 500 мм	Модуль из труб ПНД, с резьбовым соединением, внешний диаметр 500 мм, номинальная длина 600 мм, для ремонта водопроводных и канализационный сетей
1.12-5-301	Наименование	Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
1.12-5-302	Наименование	Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 40 мм, толщина стенки 3,7 мм
1.12-5-303	Наименование	Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
1.12-5-304	Наименование	Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 63мм, толщина стенки 5,8мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
1.12-5-305	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов с наружной резьбой, размер 32х25 мм	Муфта переходная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 32 мм, с наружной резьбой R 1 дюйм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-306	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов с наружной резьбой, размер 32х40 мм	Муфта переходная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 32 мм, с наружной резьбой R 1 1/4 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-307	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов с наружной резьбой, размер 40х40 мм	Муфта переходная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 40 мм, с наружной резьбой R 1 1/2 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-308	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов с наружной резьбой, размер 40х50 мм	Муфта переходная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 50 мм, с наружной резьбой R 1 1/2 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-309	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов с наружной резьбой, размер 63х50 мм	Муфта переходная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 63 мм, с наружной резьбой R 2 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-310	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов с внутренней резьбой, размер 50х50 мм	Муфта переходная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 50 мм, с внутренней резьбой R 1 1/2 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-311	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов с внутренней резьбой, размеры 63х50 мм	Муфта переходная, компрессионная, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 63 мм, с внутренней резьбой R 2 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-312	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 32х32х32 мм	Тройник равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 32х32х32 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-313	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 40х40х40 мм	Тройник равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 40х40х40 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-314	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 50х50х50 мм	Тройник равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 50х50х50 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-315	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 63х63х63 мм	Тройник равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 63х63х63 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-316	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 32х25х32 мм	Тройник переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 32х25х32 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-317	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 40х32х40 мм	Тройник переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 40х32х40 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-318	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 50х32х50 мм	Тройник переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 50х32х50 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-319	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник, размеры 50х40х50 мм	Тройник переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 50х40х50 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-320	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено, размеры 32х32 мм	Отвод равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 32х32 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-321	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено, размеры 40х40 мм	Отвод равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 40х40 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-322	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено, размеры 50х50 мм	Отвод равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 50х50 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-323	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено, размеры 63х63 мм	Отвод равносторонний, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 Мпа, диаметр 63х63 мм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-324	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник с наружной резьбой, размеры 40х20 мм	Тройник переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 40 мм, с наружной резьбой R 3/4 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-325	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник с наружной резьбой, размеры 50х20 мм	Тройник переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 50 мм, с наружной резьбой R 3/4 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-326	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, тройник с наружной резьбой, размеры 50х25 мм	Тройник переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 50 мм, с наружной резьбой R 1 дюйм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-327	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено с наружной резьбой, размеры 32х25 мм	Отвод переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 32 мм, с наружной резьбой R 1 дюйм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-328	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено с наружной резьбой, размеры 40х25 мм	Отвод переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 40 мм, с наружной резьбой R 1 дюйм, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-329	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено с наружной резьбой, размеры 40х32 мм	Отвод переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 40 мм, с наружной резьбой R 1 1/4 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-330	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено с наружной резьбой, размеры 50х40 мм	Отвод переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 50 мм, с наружной резьбой R 1 1/2 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-331	Наименование	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, колено с наружной резьбой, размеры 63х50 мм	Отвод переходной, компрессионный, из полиэтилена высокого давления, номинальное давление PN 1,0 МПа, диаметр 63 мм, с наружной резьбой R 2 дюйма, для хозяйственного и питьевого водоснабжения
1.12-5-342	Наименование	Муфты из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 20 мм	Муфта из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм
1.12-5-343	Наименование	Муфты из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм	Муфта из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм
1.12-5-344	Наименование	Муфты из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 40 мм	Муфта из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 40 мм
1.12-5-345	Наименование	Муфты из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 63 мм	Муфта из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм
1.12-5-346	Наименование	Муфты из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 110 мм	Муфта из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 110 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-347	Наименование	Угольники из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 20 мм	Угольник из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм
1.12-5-348	Наименование	Угольники из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм	Угольник из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм
1.12-5-349	Наименование	Угольники из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 32 мм	Угольник из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм
1.12-5-350	Наименование	Угольники из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 40 мм	Угольник из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 40 мм
1.12-5-351	Наименование	Колена обводные из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 20 мм	Колено обводное из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм
1.12-5-352	Наименование	Колена обводные из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм	Колено обводное из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм
1.12-5-353	Наименование	Колена обводные из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 32 мм	Колено обводное из полипропилена PP-R80, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм
1.12-5-354	Наименование	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм х 1/2"	Переходник из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм х 1/2"
1.12-5-355	Наименование	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм х 3/4"	Переходник из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм х 3/4"
1.12-5-356	Наименование	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 32 мм х 1"	Переходник из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм х 1"
1.12-5-357	Наименование	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 63 мм х 2"	Переходник из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм х 2"
1.12-5-358	Наименование	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 75 мм х 2"	Переходник из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 75 мм х 2"
1.12-5-359	Наименование	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 20 мм х 1/2" х 20 мм	Переходник Т-образный из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм х 1/2" х 20 мм
1.12-5-360	Наименование	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 20 мм х 3/4" х 20 мм	Переходник Т-образный из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм х 3/4" х 20 мм
1.12-5-361	Наименование	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм х 3/4" х 25 мм	Переходник Т-образный из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм х 3/4" х 25 мм
1.12-5-362	Наименование	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 32 мм х 3/4" х 32 мм	Переходник Т-образный из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм х 3/4" х 32 мм
1.12-5-363	Наименование	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм х 1"	Контрдеталь из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм х 1"
1.12-5-364	Наименование	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 25 мм х 1"1/4	Контрдеталь из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм х 1 1/4"
1.12-5-365	Наименование	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 32 мм х 1"1/4	Контрдеталь из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм х 1 1/4"
1.12-5-366	Наименование	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 32 мм х 1"1/2	Контрдеталь из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм х 1 1/2"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-367	Наименование	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 50 мм х 2"	Контрдеталь из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 50 мм х 2"
1.12-5-368	Наименование	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, диаметр 63 мм х 2"1/4	Контрдеталь из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм х 2 1/4"
1.12-5-369	Наименование	Розетки двойные из полипропилена PP-R80, для укрытия выступающих из покрытия труб, размер 16х2,0 мм	Розетка двойная из полипропилена PP-R80, для укрытия выступающих из покрытия труб, размер 16х2,0 мм
1.12-5-370	Наименование	Гильзы защитные из полипропилена PP-R80, для защиты труб в местах прохода через строительные конструкции	Гильза защитная из полипропилена PP-R80, для защиты труб в местах прохода через строительные конструкции
1.12-5-371	Наименование	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
1.12-5-372	Наименование	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм
1.12-5-373	Наименование	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм
1.12-5-374	Наименование	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм
1.12-5-375	Наименование	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 40 мм	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 40 мм
1.12-5-376	Наименование	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 50 мм	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 50 мм
1.12-5-377	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 300 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 300 мм
1.12-5-378	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 400 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 400 мм
1.12-5-379	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 500 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 500 мм
1.12-5-380	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 600 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 600 мм
1.12-5-381	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 700 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 700 мм
1.12-5-382	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 800 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 800 мм
1.12-5-383	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 900 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 900 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-384	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1000 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1000 мм
1.12-5-385	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1200 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1200 мм
1.12-5-386	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1500 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1500 мм
1.12-5-387	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 2400 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 2400 мм
1.12-5-388	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 2000 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 2000 мм
1.12-5-389	Наименование	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1700 мм	Трубы безнапорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 3 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 2500 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1700 мм
1.12-5-390	Наименование	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	Подводка гибкая для воды, армированная, антивибрационная, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
1.12-5-391	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм	Трубы безнапорные из непластифицированного поливинилхлорида, номинальный наружный диаметр DN 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, для внутренней канализации
1.12-5-395	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 75 мм, толщина стенки 6,8 мм
1.12-5-396	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 90 мм, толщина стенки 8,2 мм
1.12-5-397	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 10,0 мм
1.12-5-398	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПа), наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63, SDR 11, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
1.12-5-399	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 5,3 мм
1.12-5-400	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 125 мм, толщина стенки 6,0 мм
1.12-5-401	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 140 мм, толщина стенки 6,7 мм
1.12-5-402	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 7,7 мм
1.12-5-403	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 180 мм, толщина стенки 8,6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-404	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 200 мм, толщина стенки 9,6 мм
1.12-5-405	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 10,8 мм
1.12-5-406	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 250 мм, толщина стенки 11,9 мм
1.12-5-407	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 280 мм, толщина стенки 13,4 мм
1.12-5-408	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 15,0 мм
1.12-5-409	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 19,1 мм
1.12-5-410	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 25 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-5-411	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, толщина стенки 2,4 мм
1.12-5-412	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 40 мм, толщина стенки 3,0 мм
1.12-5-413	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 50 мм, толщина стенки 3,7 мм
1.12-5-414	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 63 мм, толщина стенки 4,7 мм
1.12-5-415	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 90 мм, толщина стенки 6,7 мм
1.12-5-416	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 8,1 мм
1.12-5-417	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 125 мм, толщина стенки 9,2 мм
1.12-5-418	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 140 мм, толщина стенки 10,3 мм
1.12-5-419	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 11,8 мм
1.12-5-420	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 180 мм, толщина стенки 13,3 мм
1.12-5-421	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 200 мм, толщина стенки 14,7 мм
1.12-5-422	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 16,6 мм
1.12-5-423	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 250 мм, толщина стенки 18,4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-424	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 280 мм, толщина стенки 20,6 мм
1.12-5-425	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 23,2 мм
1.12-5-426	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 29,4 мм
1.12-5-427	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 17,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 41, номинальное давление PN 0,32 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 17,4 мм
1.12-5-428	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 19,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 41, номинальное давление PN 0,32 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 19,6 мм
1.12-5-429	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 22,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 41, номинальное давление PN 0,32 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 22,0 мм
1.12-5-430	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 41, номинальное давление PN 0,32 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 24,5 мм
1.12-5-431	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 41, номинальное давление PN 0,32 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 24,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 41, номинальное давление PN 0,32 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 29,4 мм
1.12-5-436	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 26, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 27,2 мм
1.12-5-437	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 26, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 30,6 мм
1.12-5-438	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 26, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 34,4 мм
1.12-5-439	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 26, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм
1.12-5-440	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 26, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм
1.12-5-441	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 33,9 мм
1.12-5-442	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 38,1 мм
1.12-5-443	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 42,9 мм
1.12-5-444	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм
1.12-5-445	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 21, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм
1.12-5-446	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 40,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,75 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 40,2 мм
1.12-5-447	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 45,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,75 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 45,3 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-448	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 51,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,75 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 51,0 мм
1.12-5-449	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 56,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,75 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 56,6 мм
1.12-5-450	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 68,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6, номинальное давление PN 0,75 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 68,0 мм
1.12-5-451	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 52,2 мм
1.12-5-452	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 58,8 мм
1.12-5-453	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 66,1 мм
1.12-5-454	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм
1.12-5-455	Наименование	Муфта противопожарная, из нержавеющей стали, с вкладышем из огнезащитного терморасширяющегося материала, огнестойкость EI 180, внешний диаметр 132 мм, высота 62 мм, диаметр трубы 110 мм, для предотвращения распространения пожара по коммуникациям	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, с вкладышем из огнезащитного терморасширяющегося материала, огнестойкость EI 180, внешний диаметр 132 мм, высота 62 мм, диаметр трубы 110 мм, для предотвращения распространения пожара по коммуникациям
1.12-5-456	Наименование	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм
1.12-5-457	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 600 мм, толщина стенки 39 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 600 мм, толщина стенки 39 мм
1.12-5-458	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 700 мм, толщина стенки 44 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 700 мм, толщина стенки 44 мм
1.12-5-459	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 800 мм, толщина стенки 50 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 800 мм, толщина стенки 50 мм
1.12-5-460	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 900 мм, толщина стенки 56 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 900 мм, толщина стенки 56 мм
1.12-5-461	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1000 мм, толщина стенки 62 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 1000 мм, толщина стенки 62 мм
1.12-5-462	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1200 мм, толщина стенки 75 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 1200 мм, толщина стенки 75 мм
1.12-5-463	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1500 мм, толщина стенки 95 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 1500 мм, толщина стенки 95 мм
1.12-5-464	Наименование	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1800 мм, толщина стенки 115 мм	Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), витые, с полой стенкой, внутренний диаметр 1800 мм, толщина стенки 115 мм
1.12-5-470	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 160 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение, для канализации, наружный диаметр 160 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-471	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение, для канализации, наружный диаметр 200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-472	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 250 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение, для канализации, наружный диаметр 250 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-473	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 315 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение, для канализации, наружный диаметр 315 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-474	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 400 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение, для канализации, наружный диаметр 400 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-480	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 500 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом, для канализации, наружный диаметр 500 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-481	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 630 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом, для канализации, наружный диаметр 630 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-482	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 800 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом, для канализации, наружный диаметр 800 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-483	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 1000 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом, для канализации, наружный диаметр 1000 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-484	Наименование	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 1200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	Трубы из полиэтилена, с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом, для канализации, наружный диаметр 1200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8
1.12-5-485	Наименование	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 160 мм	Муфта из полиэтилена, для труб с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 160 мм
1.12-5-486	Наименование	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 200 мм	Муфта из полиэтилена, для труб с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 200 мм
1.12-5-487	Наименование	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 250 мм	Муфта из полиэтилена, для труб с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 250 мм
1.12-5-488	Наименование	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 315 мм	Муфта из полиэтилена, для труб с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 315 мм
1.12-5-489	Наименование	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 400 мм	Муфта из полиэтилена, для труб с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 400 мм
1.12-5-490	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 160 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 160 мм
1.12-5-491	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 200 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 200 мм
1.12-5-492	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 250 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 250 мм
1.12-5-493	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 315 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 315 мм
1.12-5-494	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 400 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 400 мм
1.12-5-514	Наименование	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 2,5 мм, для электропроводок
1.12-5-515	Наименование	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 16 мм	Муфта соединительная из АБС пластика, универсальная, для электротехнических труб, наружный диаметр 16 мм
1.12-5-516	Наименование	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 20 мм	Муфта соединительная из АБС пластика, универсальная, для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм
1.12-5-517	Наименование	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 25 мм	Муфта соединительная из АБС пластика, универсальная, для электротехнических труб, наружный диаметр 25 мм
1.12-5-518	Наименование	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 32 мм	Муфта соединительная из АБС пластика, универсальная, для электротехнических труб, наружный диаметр 32 мм
1.12-5-519	Наименование	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 40 мм	Муфта соединительная из АБС пластика, универсальная, для электротехнических труб, наружный диаметр 40 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-520	Наименование	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 50 мм	Муфта соединительная из АБС пластика, универсальная, для электротехнических труб, наружный диаметр 50 мм
1.12-5-521	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 16 мм	Трубы из сшитого полиэтилена высокого давления PE-Xa, в комплекте с соединительными и резьбовыми фитингами, для аксиальной системы монтажа надвижными гильзами, номинальный наружный диаметр DN 16 мм, для систем водоснабжения и отопления
1.12-5-522	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 20 мм	Трубы из сшитого полиэтилена высокого давления PE-Xa, в комплекте с соединительными и резьбовыми фитингами, для аксиальной системы монтажа надвижными гильзами, номинальный наружный диаметр DN 20 мм, для систем водоснабжения и отопления
1.12-5-523	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 25 мм	Трубы из сшитого полиэтилена высокого давления PE-Xa, в комплекте с соединительными и резьбовыми фитингами, для аксиальной системы монтажа надвижными гильзами, номинальный наружный диаметр DN 25 мм, для систем водоснабжения и отопления
1.12-5-524	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 40 мм	Трубы из сшитого полиэтилена высокого давления PE-Xa, в комплекте с соединительными и резьбовыми фитингами, для аксиальной системы монтажа надвижными гильзами, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, для систем водоснабжения и отопления
1.12-5-534	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 500 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 500 мм
1.12-5-535	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 630 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 630 мм
1.12-5-536	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 800 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 800 мм
1.12-5-537	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 1000 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 1000 мм
1.12-5-538	Наименование	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с наружным диаметром 1200 мм	Кольцо резиновое, уплотнительное, для трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой, наружный диаметр 1200 мм
1.12-5-539	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов полипропиленовые (раструбные трубы, фасонные части, крепеж) для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 50 мм	Комплект деталей трубопроводов из полипропилена: раструбные трубы, фасонные части, крепеж, для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 50 мм
1.12-5-540	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов полипропиленовые (раструбные трубы, фасонные части, крепеж) для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 110 мм	Комплект деталей трубопроводов из полипропилена: раструбные трубы, фасонные части, крепеж, для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 110 мм
1.12-5-541	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов полипропиленовые (раструбные трубы, фасонные части, крепеж) для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 160 мм	Комплекты деталей трубопроводов из полипропилена: раструбные трубы, фасонные части, крепеж, для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 160 мм
1.12-5-542	Наименование	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм
1.12-5-543	Наименование	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм
1.12-5-544	Наименование	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	Трубы напорные многослойные, металлополимерные из полипропилена, PP-R/Al/PP-R, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм
1.12-5-545	Наименование	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	Трубы напорные многослойные, металлополимерные из полипропилена, PP-R/Al/PP-R, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
1.12-5-546	Наименование	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	Трубы напорные многослойные, металлополимерные из полипропилена, PP-R/Al/PP-R, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-5-547	Наименование	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	Трубы напорные многослойные, металлополимерные из полипропилена, PP-R/Al/PP-R, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-5-573	Наименование	Трубы напорные из полипропилена многослойные, армированные стекловолокном PPR100/PPRGF/PPR100, диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	Трубы напорные многослойные из полипропилена, армированные стекловолокном, PPR100/PPRGF/PPR100, диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-574	Наименование	Трубы напорные из полипропилена многослойные, армированные стекловолокном PPR100/PPRGF/PPR100, диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	Трубы напорные многослойные из полипропилена, армированные стекловолокном, PPR100/PPRGF/PPR100, диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм
1.12-5-575	Наименование	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, гибкие, двустенные, с протяжкой, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 110 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, гибкие, двустенные, с протяжкой, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 110 мм
1.12-5-576	Наименование	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, гибкие, двустенные, с протяжкой, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, гибкие, двустенные, с протяжкой, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм
1.12-5-577	Наименование	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 110 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 110 мм
1.12-5-578	Наименование	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	Трубы из полиэтилена, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм
1.12-5-579	Наименование	Фиксаторы полипропиленовые двойные для труб, диаметр 110 мм	Фиксатор для труб, двойной, из полипропилена, диаметр 110 мм
1.12-5-580	Наименование	Фиксаторы полипропиленовые двойные для труб, диаметр 160 мм	Фиксатор для труб, двойной, из полипропилена, диаметр 160 мм
1.12-5-594	Наименование	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 100 мм	Фитинг концевой из полиэтилена, для монтажа труб, для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 100 мм
1.12-5-595	Наименование	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 150 мм	Фитинг концевой из полиэтилена, для монтажа труб, для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 150 мм
1.12-5-596	Наименование	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 200 мм	Фитинг концевой из полиэтилена, для монтажа труб, для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 200 мм
1.12-5-597	Наименование	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 250 мм	Фитинг концевой из полиэтилена, для монтажа труб, для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 250 мм
1.12-5-598	Наименование	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 300 мм	Фитинг концевой из полиэтилена, для монтажа труб, для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 300 мм
1.12-5-599	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 200 мм, 90°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 200 мм, 90°
1.12-5-600	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 250 мм, 90°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 250 мм, 90°
1.12-5-601	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 90°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, 90°
1.12-5-602	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 355 мм, 90°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 355 мм, 90°
1.12-5-603	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 400 мм, 90°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, 90°
1.12-5-604	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 500 мм, 90°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 500 мм, 90°
1.12-5-605	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 630 мм, 90°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 630 мм, 90°
1.12-5-606	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 110 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, от 45 до 60°
1.12-5-607	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 160 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, от 45 до 60°
1.12-5-608	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 200 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 200 мм, от 45 до 60°

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-609	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 225 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, от 45 до 60°
1.12-5-610	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 250 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 250 мм, от 45 до 60°
1.12-5-611	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, от 45 до 60°
1.12-5-612	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 355 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 355 мм, от 45 до 60°
1.12-5-613	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 400 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, от 45 до 60°
1.12-5-614	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 500 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 500 мм, от 45 до 60°
1.12-5-615	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 630 мм, 45-60°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 630 мм, от 45 до 60°
1.12-5-616	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 110 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, от 15 до 30°
1.12-5-617	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 160 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, от 15 до 30°
1.12-5-618	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 200 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 200 мм, от 15 до 30°
1.12-5-619	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 225 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, от 15 до 30°
1.12-5-620	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 250 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 250 мм, от 15 до 30°
1.12-5-621	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, от 15 до 30°
1.12-5-622	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 355 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 355 мм, от 15 до 30°
1.12-5-623	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 400 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, от 15 до 30°
1.12-5-624	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 500 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 500 мм, от 15 до 30°
1.12-5-625	Наименование	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 630 мм, 15-30°	Отвод сегментный, сварной, напорный, из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 630 мм, от 15 до 30°
1.12-5-626	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 110 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, под фланец, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм
1.12-5-627	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 160 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, под фланец, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм
1.12-5-628	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 200 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, под фланец, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 200 мм
1.12-5-629	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 225 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, под фланец, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-630	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 250 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, под фланец, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 250 мм
1.12-5-631	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 315 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, под фланец, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм
1.12-5-632	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 355 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, под фланец, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 355 мм
1.12-5-633	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец, диаметр 315 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, под фланец, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм
1.12-5-634	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец, диаметр 355 мм	Втулка удлиненная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, под фланец, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 355 мм
1.12-5-635	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец, диаметр 400 мм	Втулка короткая из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, под фланец, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм
1.12-5-636	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец, диаметр 500 мм	Втулка короткая из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, под фланец, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 500 мм
1.12-5-637	Наименование	Втулки полиэтиленовые под фланец, диаметр 630 мм	Втулка короткая из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, под фланец, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 630 мм
1.12-5-638	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 200 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 200 мм
1.12-5-639	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 315 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 315 мм
1.12-5-640	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 355 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17 номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 355 мм
1.12-5-641	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 400 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 400 мм
1.12-5-642	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 500 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 500 мм
1.12-5-643	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 630 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 630 мм
1.12-5-644	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 33 (1 МПа), диаметр 100 мм, толщина стенки 3 мм	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-110), С-образной формы, для бестраншейного восстановления трубопроводов, SDR 33 (1,0 МПа), диаметр 110 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-5-663	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-5-664	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
1.12-5-665	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 200 мм, толщина стенки 18,2 мм
1.12-5-666	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 250 мм, толщина стенки 22,7 мм
1.12-5-667	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 28,6 мм
1.12-5-677	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 200 мм	Заглушка из полиэтилена, для газопровода, диаметр 200 мм
1.12-5-678	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	Заглушка из полиэтилена, для газопровода, диаметр 315 мм
1.12-5-679	Наименование	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 400 мм	Заглушка из полиэтилена, для газопровода, диаметр 400 мм
1.12-5-680	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 125 мм	Муфта электросварная из полиэтилена, для газопровода, диаметр 125 мм
1.12-5-681	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 200 мм	Муфта электросварная из полиэтилена, для газопровода, диаметр 200 мм
1.12-5-682	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	Муфта электросварная из полиэтилена, для газопровода, диаметр 315 мм
1.12-5-683	Наименование	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 400 мм	Муфта электросварная из полиэтилена, для газопровода, диаметр 400 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-684	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 315-355/63 мм	Отвод седловидный, из полиэтилена, для газопровода, диаметр 315-355/63 мм
1.12-5-685	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 315-355/110 мм	Отвод седловидный, из полиэтилена, для газопровода, диаметр 315-355/110 мм
1.12-5-686	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 315-400/63 мм	Отвод седловидный, из полиэтилена, для газопровода, диаметр 315-400/63 мм
1.12-5-687	Наименование	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр, 400-450/110 мм	Отвод седловидный, из полиэтилена, для газопровода, диаметр, 400-450/110 мм
1.12-5-688	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм
1.12-5-689	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 200 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 200 мм
1.12-5-690	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 250 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 250 мм
1.12-5-691	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 мм
1.12-5-692	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 400 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 400 мм
1.12-5-693	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 500 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 500 мм
1.12-5-694	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм
1.12-5-695	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 800 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 800 мм
1.12-5-696	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 1000 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 1000 мм
1.12-5-697	Наименование	Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 1200 мм	Трубы из полипропилена, с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16), для безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 1200 мм
1.12-5-698	Наименование	Переходы полиэтиленовые, диаметр 315/225 мм	Переход из полиэтилена, диаметр 315/225 мм
1.12-5-699	Наименование	Переходы полиэтиленовые, диаметр 315/250 мм	Переход из полиэтилена, диаметр 315/250 мм
1.12-5-700	Наименование	Переходы полиэтиленовые, диаметр 400/315 мм	Переход из полиэтилена, диаметр 400/315 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-701	Наименование	Трубы композитные Э-Б-ТС-80 на основе стеклопластика, диаметр 80 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	Трубы композитные на основе стеклопластика, диаметр 80 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем, типа Э-Б-ТС-80
1.12-5-702	Наименование	Трубы композитные Э-Б-ТС-100 на основе стеклопластика, диаметр 100 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	Трубы композитные на основе стеклопластика, диаметр 100 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем, типа Э-Б-ТС-100
1.12-5-703	Наименование	Муфты усилительные электросварные из полиэтилена, диаметр 160 мм	Муфта усилительная, электросварная, из полиэтилена, диаметр 160 мм
1.12-5-704	Наименование	Муфты усилительные электросварные из полиэтилена, диаметр 225 мм	Муфта усилительная, электросварная, из полиэтилена, диаметр 225 мм
1.12-5-705	Наименование	Заглушки из полиэтилена электросварные, диаметр 75 мм	Заглушка электросварная из полиэтилена, диаметр 75 мм
1.12-5-706	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
1.12-5-707	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
1.12-5-708	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 13,4 мм
1.12-5-709	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 250 мм, толщина стенки 14,8 мм
1.12-5-710	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
1.12-5-711	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 355 мм, толщина стенки 21,1 мм
1.12-5-712	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 23,7 мм
1.12-5-713	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 450 мм, толщина стенки 26,7 мм
1.12-5-714	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 500 мм, толщина стенки 29,7 мм
1.12-5-715	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 560 мм, толщина стенки 33,2 мм
1.12-5-716	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 630 мм, толщина стенки 37,4 мм
1.12-5-717	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 42,1 мм
1.12-5-718	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 47,4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-719	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 53,3 мм
1.12-5-720	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм
1.12-5-721	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 с защитным покрытием из упрочненного полипропилена, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм
1.12-5-723	Наименование	Заглушки (пробки) из полиэтилена, диаметр 200 мм	Заглушка (пробка) из полиэтилена, диаметр 200 мм
1.12-5-725	Наименование	Заглушки (пробки) из полиэтилена, диаметр 315 мм	Заглушка (пробка) из полиэтилена, диаметр 315 мм
1.12-5-726	Наименование	Заглушки (пробки) из полиэтилена, диаметр 400 мм	Заглушка (пробка) из полиэтилена, диаметр 400 мм
1.12-5-737	Наименование	Головки для протяжки полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм	Головка для протяжки полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм
1.12-5-739	Наименование	Головки для протяжки полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм	Головка для протяжки полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм
1.12-5-750	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1000 мм
1.12-5-751	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1000 мм
1.12-5-752	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1000 мм
1.12-5-759	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 36,3 мм
1.12-5-760	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 500 мм, толщина стенки 45,4 мм
1.12-5-761	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 630 мм, толщина стенки 57,2 мм
1.12-5-762	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 64,5 мм
1.12-5-763	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 58,8 мм
1.12-5-764	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 66,1 мм
1.12-5-765	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, номинальное давление PN 1,25 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм
1.12-5-766	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм
1.12-5-767	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 21 (0,8 МПа), диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальное давление PN 0,8 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм
1.12-5-768	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 26 (0,63 МПа), диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-769	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 710 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 710 мм
1.12-5-770	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 800 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 800 мм
1.12-5-771	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 900 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 900 мм
1.12-5-772	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 1000 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 1000 мм
1.12-5-773	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 1200 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 1200 мм
1.12-5-774	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 1400 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 1400 мм
1.12-5-776	Наименование	Трубы композитные П-Б-ТС-100 на основе стеклопластика, диаметр 100 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	Трубы композитные на основе стеклопластика, диаметр 100 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем, типа П-Б-ТС-100
1.12-5-777	Наименование	Трубы композитные П-Б-ТС-200 на основе стеклопластика, диаметр 200 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	Трубы композитные на основе стеклопластика, диаметр 200 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем, типа П-Б-ТС-200
1.12-5-778	Наименование	Трубы композитные П-Б-ТС-300 на основе стеклопластика, диаметр 300 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	Трубы композитные на основе стеклопластика, диаметр 300 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем, типа П-Б-ТС-300
1.12-5-779	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 315 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 315 мм
1.12-5-780	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 400 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 400 мм
1.12-5-781	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 500 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 500 мм
1.12-5-782	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 630 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 630 мм
1.12-5-783	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 710 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 710 мм
1.12-5-784	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 800 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 800 мм
1.12-5-785	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 900 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 900 мм
1.12-5-786	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 1000 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 1000 мм
1.12-5-787	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 1200 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 1200 мм
1.12-5-788	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 1400 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 1400 мм
1.12-5-789	Наименование	Заглушки из полиэтилена, диаметр 1600 мм	Заглушка из полиэтилена, диаметр 1600 мм
1.12-5-790	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 300 мм
1.12-5-791	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 400 мм
1.12-5-792	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 500 мм
1.12-5-793	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 600 мм
1.12-5-794	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 700 мм
1.12-5-795	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 800 мм
1.12-5-796	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 900 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-797	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1000 мм
1.12-5-798	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1200 мм
1.12-5-799	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1400 мм
1.12-5-800	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1600 мм
1.12-5-801	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1800 мм
1.12-5-802	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 300 мм
1.12-5-803	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 400 мм
1.12-5-804	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 500 мм
1.12-5-805	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 600 мм
1.12-5-806	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 700 мм
1.12-5-807	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 800 мм
1.12-5-808	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 900 мм
1.12-5-809	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1000 мм
1.12-5-810	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1200 мм
1.12-5-811	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1400 мм
1.12-5-812	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1600 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-813	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN от 0,1 до 0,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1800 мм
1.12-5-814	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 300 мм
1.12-5-815	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 400 мм
1.12-5-816	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 500 мм
1.12-5-817	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 600 мм
1.12-5-818	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 700 мм
1.12-5-819	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 800 мм
1.12-5-820	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 900 мм
1.12-5-822	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1200 мм
1.12-5-823	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1400 мм
1.12-5-824	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1600 мм
1.12-5-825	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1800 мм
1.12-5-826	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 300 мм
1.12-5-827	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 400 мм
1.12-5-828	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 500 мм
1.12-5-829	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 600 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-830	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 700 мм
1.12-5-831	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 800 мм
1.12-5-832	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 900 мм
1.12-5-834	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1200 мм
1.12-5-835	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1400 мм
1.12-5-836	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1600 мм
1.12-5-837	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1800 мм
1.12-5-838	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 300 мм
1.12-5-839	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 400 мм
1.12-5-840	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 500 мм
1.12-5-841	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 600 мм
1.12-5-842	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 700 мм
1.12-5-843	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 800 мм
1.12-5-844	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 900 мм
1.12-5-845	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1000 мм
1.12-5-846	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1200 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-847	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1400 мм
1.12-5-848	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1600 мм
1.12-5-849	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 5000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1800 мм
1.12-5-850	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 300 мм
1.12-5-851	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 400 мм
1.12-5-852	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 500 мм
1.12-5-853	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 600 мм
1.12-5-854	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 700 мм
1.12-5-855	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 800 мм
1.12-5-856	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 900 мм
1.12-5-858	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1200 мм
1.12-5-859	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1400 мм
1.12-5-860	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1600 мм
1.12-5-861	Наименование	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм, номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	Трубы напорные из стеклопластика непрерывной намотки, в комплекте с муфтой, длина 12 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальная кольцевая жесткость SN 10000 Н/м2, номинальный внутренний диаметр DN 1800 мм
1.12-5-862	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 110 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 110 мм
1.12-5-863	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 160 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 160 мм
1.12-5-864	Наименование	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 250 мм	Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 250 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-865	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 100 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 100 мм
1.12-5-866	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 110 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 110 мм
1.12-5-867	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 120 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 120 мм
1.12-5-868	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 130 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 130 мм
1.12-5-869	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 140 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 140 мм
1.12-5-870	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 150 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 150 мм
1.12-5-871	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 160 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 160 мм
1.12-5-872	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 180 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 180 мм
1.12-5-873	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 200 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 200 мм
1.12-5-874	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 225 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 225 мм
1.12-5-875	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 250 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 250 мм
1.12-5-876	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 300 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 300 мм
1.12-5-877	Наименование	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 350 мм	Трубы-вкладыши из многослойного композитного стеклопластикового материала, для низкотемпературных дымовых и вытяжных вентиляционных каналов, диаметр 350 мм
1.12-5-878	Наименование	Муфта разъемная (американка) металлическая, комбинированная с полипропиленом PP-R, наружная резьба, PN 25, диаметр 40 мм x 1 1/4"	Муфта разъемная (американка) металлическая, комбинированная с полипропиленом PP-R, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм, наружная резьба 1 1/4"
1.12-5-879	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, PN 25, диаметр 20 мм x1/2"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, наружная резьба 1/2"
1.12-5-880	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, PN 25, диаметр 25 мм x 3/4"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, наружная резьба 3/4"
1.12-5-881	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, под ключ, PN 25, диаметр 32 мм x 1"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм, наружная резьба 1"
1.12-5-882	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, под ключ, PN 25, диаметр 40 мм x 1 1/4"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм, наружная резьба 1 1/4"
1.12-5-883	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, под ключ, PN 25, диаметр 50 мм - 1 1/2"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50 мм, наружная резьба 1 1/2"
1.12-5-884	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, под ключ, PN 25, диаметр 63 мм - 2"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63 мм, наружная резьба 2"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-885	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, под ключ, PN 25, диаметр 75 мм - 2 1/2''	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75 мм, наружная резьба 2 1/2''
1.12-5-886	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, наружная резьба, под ключ, PN 25, диаметр 90 мм - 3''	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90 мм, наружная резьба 3''
1.12-5-887	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 20 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-5-888	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 25 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-5-889	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 32 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-5-890	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 40 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-5-891	Наименование	Тройник полипропиленовый, PP-R равнопроходной, PN 25, диаметр 50 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-5-892	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 63 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63 мм
1.12-5-893	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 75 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75 мм
1.12-5-894	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 90 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90 мм
1.12-5-895	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, PN 25, диаметр 110 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, равнопроходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-896	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, наружная резьба, PN 25, диаметр 25 мм -1/2''	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, наружная резьба 1/2''
1.12-5-897	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, наружная резьба, PN 25, диаметр 32 мм - 1''	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм, наружная резьба 1''
1.12-5-898	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 1/2''	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, внутренняя резьба 1/2''
1.12-5-899	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 3/4''	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, внутренняя резьба 3/4''
1.12-5-900	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 25 мм - 1/2''	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, внутренняя резьба 1/2''
1.12-5-901	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 25 мм - 3/4''	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, внутренняя резьба 3/4''
1.12-5-902	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 32 мм - 1''	Тройник полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм, внутренняя резьба 1''
1.12-5-903	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, соединительная, PN 25, диаметр 110 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, соединительная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-904	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 25-20 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25x20 мм
1.12-5-905	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 32-20 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32x20 мм
1.12-5-906	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 32-25 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32x25 мм
1.12-5-907	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 40-20 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40x20 мм
1.12-5-908	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 40-25 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40x25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-909	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 40-32 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40x32 мм
1.12-5-910	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 50-20 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50x20 мм
1.12-5-911	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 50-32 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50x32 мм
1.12-5-912	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 50-40 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50x40 мм
1.12-5-913	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 63-20 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63x20 мм
1.12-5-914	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 63-25 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63x25 мм
1.12-5-915	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 63-32 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63x32 мм
1.12-5-916	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 63-40 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63x40 мм
1.12-5-917	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 63-50 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63x50 мм
1.12-5-918	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 75-50 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75x50 мм
1.12-5-919	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 75-63 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75x63 мм
1.12-5-920	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 90-63 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90x63 мм
1.12-5-921	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 90-75 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90x75 мм
1.12-5-922	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, PN 25, диаметр 110-90 мм	Муфта полипропиленовая PP-R, переходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110x90 мм
1.12-5-923	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 1/2"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, внутренняя резьба 1/2"
1.12-5-924	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 3/4"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, внутренняя резьба 3/4"
1.12-5-925	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 25 мм - 1/2"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, внутренняя резьба 1/2"
1.12-5-926	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 25 мм - 3/4"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, внутренняя резьба 3/4"
1.12-5-927	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 32 мм - 1"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм, внутренняя резьба 1"
1.12-5-928	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, под ключ, PN 25, диаметр 32 мм - 1"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм, внутренняя резьба 1"
1.12-5-929	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, под ключ, PN 25, диаметр 40 мм - 1 1/4"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм, внутренняя резьба 1 1/4"
1.12-5-930	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, под ключ, PN 25, диаметр 50 мм - 1 1/2"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50 мм, внутренняя резьба 1 1/2"
1.12-5-931	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, под ключ, PN 25, диаметр 63 мм - 2"	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63 мм, внутренняя резьба 2"

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-932	Наименование	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, внутренняя резьба, под ключ, PN 25, диаметр 75 мм - 2 1/2''	Муфта полипропиленовая PP-R, комбинированная с металлом, под ключ, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75 мм, внутренняя резьба 2 1/2''
1.12-5-939	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, с настенным креплением, для полипропиленовых труб, наружная резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 1/2''	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, с настенным креплением, для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, наружная резьба 1/2''
1.12-5-940	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 25-20-20 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25x20x20 мм
1.12-5-941	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 32-20-25 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32x20x25 мм
1.12-5-942	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 32-25-32 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32x25x32 мм
1.12-5-943	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 50-20-50 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50x20x50 мм
1.12-5-944	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 50-25-50 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50x25x50 мм
1.12-5-945	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 63-20-63 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63x20x63 мм
1.12-5-946	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 63-25-63 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63x25x63 мм
1.12-5-947	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 75-40-75 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75x40x75 мм
1.12-5-948	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 75-50-75 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75x50x75 мм
1.12-5-949	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 75-63-75 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75x63x75 мм
1.12-5-950	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 90-63-90 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90x63x90 мм
1.12-5-951	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 90-75-90 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90x75x90 мм
1.12-5-952	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 110-75-110 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110x75x110 мм
1.12-5-953	Наименование	Тройник полипропиленовый PP-R, переходный, PN 25, диаметр 110-90-110 мм	Тройник полипропиленовый PP-R, переходной, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110x90x110 мм
1.12-5-954	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 90 , PN 25, диаметр 110 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 90°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-955	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 20 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-5-956	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 25 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-5-957	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 32 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-5-958	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 40 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-5-959	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 50 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-5-960	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 63 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63 мм
1.12-5-961	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 75 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75 мм
1.12-5-962	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 90 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90 мм
1.12-5-963	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, 45 , PN 25, диаметр 110 мм	Уголок полипропиленовый PP-R, 45°, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-964	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 1/2''	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, внутренняя резьба 1/2''
1.12-5-965	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 3/4''	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, внутренняя резьба 3/4''

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-966	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 25 мм - 1/2"	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, внутренняя резьба 1/2"
1.12-5-967	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 25 мм - 3/4"	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм, внутренняя резьба 3/4"
1.12-5-968	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 32 мм - 3/4"	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм, внутренняя резьба 3/4"
1.12-5-969	Наименование	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, внутренняя резьба, PN 25, диаметр 32 мм - 1"	Уголок полипропиленовый PP-R, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм, внутренняя резьба 1"
1.12-5-970	Наименование	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 20 мм	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-5-971	Наименование	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 25 мм	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-5-972	Наименование	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 32 мм	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-5-973	Наименование	Заглушка полипропиленовая PP-R, наружная резьба, PN 25, диаметр 20 мм - 1/2"	Заглушка полипропиленовая PP-R, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, наружная резьба 1/2"
1.12-5-974	Наименование	Крестовина полипропиленовая PP-R, равносторонняя, PN 25, диаметр 20 мм	Крестовина полипропиленовая PP-R, равнопроходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-5-975	Наименование	Крестовина полипропиленовая PP-R, равносторонняя, PN 25, диаметр 25 мм	Крестовина полипропиленовая PP-R, равнопроходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-5-976	Наименование	Крестовина полипропиленовая PP-R, равносторонняя, PN 25, диаметр 32 мм	Крестовина полипропиленовая PP-R, равнопроходная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-5-977	Наименование	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, PN 25, диаметр 50 мм	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-5-978	Наименование	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, PN 25, диаметр 63 мм	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63 мм
1.12-5-979	Наименование	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, PN 25, диаметр 75 мм	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75 мм
1.12-5-980	Наименование	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, PN 25, диаметр 90 мм	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90 мм
1.12-5-981	Наименование	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, PN 25, диаметр 110 мм	Втулка полипропиленовая PP-R, под фланец, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-982	Наименование	Фланец металлический для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 50 мм	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-5-983	Наименование	Фланец металлический для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 63 мм	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 63 мм
1.12-5-984	Наименование	Фланец металлический для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 75 мм	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 75 мм
1.12-5-985	Наименование	Фланец металлический для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 90 мм	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 90 мм
1.12-5-986	Наименование	Фланец металлический для полипропиленовых труб, PN 25, диаметр 110 мм	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-987	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2 МПа, диаметр 20 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 7,4, номинальное давление PN 2 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм, стенка 2,8 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-988	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2 МПа, диаметр 25 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 7,4, номинальное давление PN 2 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, стенка 3,5 мм
1.12-5-989	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, стенка 3,6 мм
1.12-5-990	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, стенка 4,5 мм
1.12-5-991	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, стенка 5,6 мм
1.12-5-992	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм, стенка 7,1 мм
1.12-5-993	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2,5 МПа, диаметр 75 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм, стенка 8,4 мм
1.12-5-994	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2,5 МПа, диаметр 90 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм, стенка 10,1 мм
1.12-5-995	Наименование	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT FRP, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2,5 МПа, диаметр 110 мм	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 110 мм, стенка 14,0 мм
1.12-5-1000	Наименование	Фитинги чугунные фланцевые для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм	Фитинги чугунные фланцевые, для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм
1.12-5-1001	Наименование	Фитинги чугунные фланцевые для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 200 мм	Фитинги чугунные фланцевые, для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 200 мм
1.12-5-1002	Наименование	Фитинги чугунные фланцевые для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 250 мм	Фитинги чугунные фланцевые, для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 250 мм
1.12-5-1003	Наименование	Фитинги чугунные фланцевые для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 300 мм	Фитинги чугунные фланцевые, для рукавов полимерных низкого давления, диаметр условного прохода 300 мм
1.12-5-1004	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 50/37 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, максимальное усилие протяжки F3, номинальный размер DN/OD 50 мм, минимальный внутренний диаметр 37 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1005	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 50/37 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, максимальное усилие протяжки F2, номинальный размер DN/OD 50 мм, минимальный внутренний диаметр 37 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты
1.12-5-1006	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 63/47 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, максимальное усилие протяжки F3, номинальный размер DN/OD 63 мм, минимальный внутренний диаметр 47 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты
1.12-5-1007	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 63/47 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F2, номинальный размер DN/OD 63 мм, минимальный внутренний диаметр 47 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1008	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 110/82 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F3, номинальный размер DN/OD 110 мм, минимальный внутренний диаметр 82 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1009	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 110/82 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F2, номинальный размер DN/OD 110 мм, минимальный внутренний диаметр 82 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1010	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 160/120 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F3, номинальный размер DN/OD 160 мм, минимальный внутренний диаметр 120 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1011	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 160/120 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F2, номинальный размер DN/OD 160 мм, минимальный внутренний диаметр 120 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1012	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 200/150 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F3, номинальный размер DN/OD 200 мм, минимальный внутренний диаметр 150 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1013	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 200/150 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F2, номинальный размер DN/OD 200 мм, минимальный внутренний диаметр 150 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1014	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 225/170 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F3, номинальный размер DN/OD 225 мм, минимальный внутренний диаметр 170 мм, для прокладки кабелей в при повышенных нагрузках земле без дополнительных мер защиты
1.12-5-1015	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 225/170 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F2, номинальный размер DN/OD 225 мм, минимальный внутренний диаметр 170 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1016	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным красным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 750 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 250/188 мм, для прокладки кабелей в земле без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным красным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F3, номинальный размер DN/OD 250 мм, минимальный внутренний диаметр 188 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1017	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 250/188 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F2, номинальный размер DN/OD 250 мм, минимальный внутренний диаметр 188 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1018	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренний слой из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, наружный идентификационный слой со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивления сжатию 1250 Н, повышенная стойкость к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 110/82 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, наружный идентификационный слой со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивления сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F1, номинальный размер DN/OD 110 мм, минимальный внутренний диаметр 82 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1019	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренний слой из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, наружный красный идентификационный слой со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, повышенная стойкостью к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 225/170 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты	Трубы из полиэтилена гладкие, с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полиэтилена из натуральных композиций для повышения свариваемости, наружный красный идентификационный слой со светостабилизаторами, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, максимальное усилие протяжки F1, номинальный размер DN/OD 225 мм, минимальный внутренний диаметр 170 мм, для прокладки кабелей в земле при повышенных нагрузках без дополнительных мер защиты
1.12-5-1028	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, с двухслойной стенкой, наружным защитным минералонаполненным гладким покрытием, номинальной кольцевой жесткости SN24, наружный диаметр 1200 мм	Трубы полимерные гофрированные, с двухслойной стенкой, наружным защитным минералонаполненным гладким покрытием, номинальной кольцевой жесткости SN24, наружный диаметр DN/OD 1200 мм
1.12-5-1054	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, повышенная стойкость к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 110/82 мм, для защиты кабелей в земле	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, повышенная стойкость к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) DN/OD 110/82 мм, для защиты кабелей в земле
1.12-5-1055	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, повышенная стойкость к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 160/120 мм, для защиты кабелей в земле	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, повышенная стойкость к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) DN/OD 160/120 мм, для защиты кабелей в земле
1.12-5-1056	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, повышенная стойкость к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 225/170 мм, для защиты кабелей в земле	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, повышенная стойкость к осевым нагрузкам F1, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) DN/OD 225/170 мм, для защиты кабелей в земле
1.12-5-1057	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, нормальная стойкость к осевым нагрузкам F2, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 110/82 мм, для защиты кабелей в земле	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, нормальная стойкость к осевым нагрузкам F2, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) DN/OD 110/82 мм, для защиты кабелей в земле

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1058	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, нормальная стойкость к осевым нагрузкам F2, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 160/120 мм, для защиты кабелей в земле	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, нормальная стойкость к осевым нагрузкам F2, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) DN/OD 160/120 мм, для защиты кабелей в земле
1.12-5-1059	Наименование	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, нормальная стойкость к осевым нагрузкам F2, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) 225/170 мм, для защиты кабелей в земле	Трубы из полиэтилена гладкие трехслойные, внутренний слой из полимера стойкого к короткому замыканию в кабеле: к воздействию проволокой 750°С, с электрической прочностью более 20 кВ, без адгезии к кабелю при нагреве до 250°С, степень сопротивления удару нормальная, сопротивление сжатию 1250 Н, нормальная стойкость к осевым нагрузкам F2, диаметры (номинальный наружный/минимальный внутренний) DN/OD 225/170 мм, для защиты кабелей в земле
1.12-5-1060	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 110 мм, толщина стенки 8,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1061	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 160 мм, толщина стенки 11,8 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1062	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 225 мм, толщина стенки 16,6 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1063	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 315 мм, толщина стенки 23,2 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1064	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 355 мм, толщина стенки 26,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1065	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 110 мм, толщина стенки 6,6 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1066	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 160 мм, толщина стенки 9,5 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1067	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 225 мм, толщина стенки 13,4 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1068	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 315 мм, толщина стенки 18,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1069	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 355 мм, толщина стенки 21,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1070	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 400 мм, толщина стенки 23,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1071	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 500 мм, толщина стенки 29,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1072	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 630 мм, толщина стенки 37,4 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1073	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 710 мм, толщина стенки 42,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1074	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 800 мм, толщина стенки 47,4 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1075	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1076	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1077	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 900 мм, толщина стенки 42,9 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1078	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1079	Наименование	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100 с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, SDR 21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов	Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, с показателем текучести расплава не менее 0,2 г/10 мин, с соэкструдированным защитным слоем от механических воздействий, с наружным маркерным слоем для визуализации повреждений от протяжки и контроля сварки, номинальный наружный диаметр DN/OD 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм, для хозяйственно-питьевых водопроводов
1.12-5-1080	Наименование	Модуль полиэтиленовый, литой, с конической прямоугольной резьбой для плотного замкового соединения с возможностью герметизации кольцом, номинальной кольцевой жесткостью SN24, внешний диаметр 225 мм, толщина стенки 18,6 мм, длина 620 мм, для бестраншейного восстановления изношенных безнапорных трубопроводов	Модуль из труб ПНД, с резьбовым соединением с конической прямоугольной резьбой, с возможностью герметизации кольцом, внешний диаметр 225 мм, номинальная длина 600 мм, номинальная кольцевая жесткость SN24, толщина стенки 18,6 мм, для ремонта водопроводных и канализационный сетей
1.12-5-1081	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-5-1082	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 40 мм, толщина стенки 2,4 мм
1.12-5-1083	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 50 мм, толщина стенки 3,0 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1084	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 63 мм, толщина стенки 3,8 мм
1.12-5-1085	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 90 мм, толщина стенки 5,4 мм
1.12-5-1086	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
1.12-5-1087	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 125 мм, толщина стенки 7,4 мм
1.12-5-1088	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 140 мм, толщина стенки 8,3 мм
1.12-5-1089	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
1.12-5-1090	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 180 мм, толщина стенки 10,7 мм
1.12-5-1091	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 200 мм, толщина стенки 11,9 мм
1.12-5-1092	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 13,4 мм
1.12-5-1093	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 250 мм, толщина стенки 14,8 мм
1.12-5-1094	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 280 мм, толщина стенки 16,6 мм
1.12-5-1095	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
1.12-5-1096	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 23,7 мм
1.12-5-1097	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 42,1 мм
1.12-5-1098	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 47,4 мм
1.12-5-1099	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 53,3 мм
1.12-5-1100	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм
1.12-5-1101	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 4,2 мм
1.12-5-1102	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 125 мм, толщина стенки 4,8 мм
1.12-5-1103	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 140 мм, толщина стенки 5,4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1104	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 160 мм, толщина стенки 6,2 мм
1.12-5-1105	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 180 мм, толщина стенки 6,9 мм
1.12-5-1106	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 200 мм, толщина стенки 7,7 мм
1.12-5-1107	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 225 мм, толщина стенки 8,6 мм
1.12-5-1108	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 250 мм, толщина стенки 9,6 мм
1.12-5-1109	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 280 мм, толщина стенки 10,7 мм
1.12-5-1110	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 315 мм, толщина стенки 12,1 мм
1.12-5-1111	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 400 мм, толщина стенки 15,3 мм
1.12-5-1112	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 27,2 мм
1.12-5-1113	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 30,6 мм
1.12-5-1114	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 34,4 мм
1.12-5-1115	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм
1.12-5-1116	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм
1.12-5-1117	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 21,8 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 710 мм, толщина стенки 21,8 мм
1.12-5-1118	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 24,5 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 800 мм, толщина стенки 24,5 мм
1.12-5-1119	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 27,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 900 мм, толщина стенки 27,6 мм
1.12-5-1120	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 30,6 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1000 мм, толщина стенки 30,6 мм
1.12-5-1121	Наименование	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 36,7 мм	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальное давление PN 0,5 МПа, номинальный наружный диаметр DN 1200 мм, толщина стенки 36,7 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1122	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до 60°С (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 63/53 мм	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до +60°С (кратковременно до +95°С), номинальная кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 63/53 мм
1.12-5-1123	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до 60°С (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 110/96 мм	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до +60°С (кратковременно до +95°С), кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 110/96 мм
1.12-5-1124	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до 60°С (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 160/142 мм	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до +60°С (кратковременно до +95°С), кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 160/142 мм
1.12-5-1125	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до 60°С (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 200/181 мм	Трубы полимерные гофрированные, гибкие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 450 Н, степень сопротивления удару легкая, диапазон температур от -40 до +60°С (кратковременно до +95°С), кольцевая жесткость SN4, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 200/181 мм
1.12-5-1130	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 63/49,8 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 63/49,8 мм
1.12-5-1131	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 110/94 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 110/94 мм
1.12-5-1132	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 160/138,7 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 160/138,7 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1133	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), распространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 200/178 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 200/178 мм
1.12-5-1134	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 63/49,8 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 63/49,8 мм
1.12-5-1135	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 110/94 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 110/94 мм
1.12-5-1136	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 160/138,7 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 160/138,7 мм
1.12-5-1137	Наименование	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до 60°С, (кратковременно до 95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 200/178 мм	Трубы полимерные гофрированные, жесткие, двухслойные с гладким негорючим внутренним слоем, сопротивление сжатию 750 Н, степень сопротивления удару нормальная, диапазон температур от -40 до +60°С, (кратковременно до +95°С), нераспространяющие горение, кольцевая жесткость SN8, для прокладки кабелей и электрических проводов в земле без дополнительных мер защиты, диаметры (номинальный/минимальный внутренний) 200/178 мм
1.12-5-1145	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 63 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 63 мм
1.12-5-1146	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 75 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 75 мм
1.12-5-1147	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 90 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 90 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1148	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 110 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 110 мм
1.12-5-1149	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 125 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 125 мм
1.12-5-1150	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 140 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 140 мм
1.12-5-1151	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 160 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 160 мм
1.12-5-1152	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 180 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 180 мм
1.12-5-1153	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 200 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 200 мм
1.12-5-1154	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 225 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 225 мм
1.12-5-1155	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 250 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 250 мм
1.12-5-1156	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 280 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 280 мм
1.12-5-1157	Наименование	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до 110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 315 мм	Уплотнитель из термопластичного эластомера с боковыми уплотняющими пластинами и крепежными болтами из нержавеющей стали, диапазон температур от -70 до +110°С, для герметизации и центрирования в трубе кабелей и электрических проводов, номинальный диаметр 315 мм
1.12-5-1161	Наименование	Трубы электротехнические ПВХ, гофрированные, гибкие, легкие, с протяжкой, прочность при сжатии 350 Н, прочность на разрыв 100 Н, диапазон температур от -25 до + 60°С, негорючие, для скрытой прокладки проводов и кабелей, наружный диаметр 16 мм	Трубы электротехнические из ПВХ, гофрированные, гибкие, легкие, с протяжкой, прочность при сжатии 350 Н, прочность на разрыв 100 Н, диапазон температур от -25 до + 60°С, негорючие, для скрытой прокладки проводов и кабелей, наружный диаметр 16 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1162	Наименование	Трубы электротехнические ПВХ, гофрированные, гибкие, легкие, с протяжкой, прочность при сжатии 350 Н, прочность на разрыв 100 Н, диапазон температур от -25 до + 60°С, негорючие, для скрытой прокладки проводов и кабелей, наружный диаметр 20 мм	Трубы электротехнические из ПВХ, гофрированные, гибкие, легкие, с протяжкой, прочность при сжатии 350 Н, прочность на разрыв 100 Н, диапазон температур от -25 до + 60°С, негорючие, для скрытой прокладки проводов и кабелей, наружный диаметр 20 мм
1.12-5-1336	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-5-1337	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм
1.12-5-1338	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм
1.12-5-1339	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм
1.12-5-1340	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 110 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-1341	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-5-1342	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 140 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 140 мм
1.12-5-1343	Наименование	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 160 мм	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 160 мм
1.12-5-1344	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 50х40 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 50/40 мм
1.12-5-1345	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 63х50 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 63/50 мм
1.12-5-1346	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 75х63 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 75/63 мм
1.12-5-1347	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 90х75 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 90/75 мм
1.12-5-1348	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 110х90 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 110/90 мм
1.12-5-1349	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 125х110 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 125/110 мм
1.12-5-1350	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 140х125 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 140/125 мм
1.12-5-1351	Наименование	Муфты редукционные из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 160х140 мм	Муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 160/140 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1352	Наименование	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 63х50 мм	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 63/50 мм
1.12-5-1353	Наименование	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 75х63 мм	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 75/63 мм
1.12-5-1354	Наименование	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 90х75 мм	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 90/75 мм
1.12-5-1355	Наименование	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 110х90 мм	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 110/90 мм
1.12-5-1356	Наименование	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 125х110 мм	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 125/110 мм
1.12-5-1357	Наименование	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 140х125 мм	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 140/125 мм
1.12-5-1358	Наименование	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 160х140 мм	Пресс-муфта редукционная из нержавеющей стали с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 160/140 мм
1.12-5-1368	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-5-1369	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм
1.12-5-1370	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм
1.12-5-1371	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм
1.12-5-1372	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 110 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-5-1373	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-5-1374	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 140 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 140 мм
1.12-5-1375	Наименование	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 160 мм	Пресс-фитинг стальной концевой под сварку с полимерной втулкой, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 160 мм
1.12-5-1376	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 40/75 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, диаметр защитной оболочки 75 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1377	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 50/90 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, диаметр защитной оболочки 90 мм
1.12-5-1378	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 63/100 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм
1.12-5-1379	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 75/110 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм
1.12-5-1380	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С,номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 90/125 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +95°С,номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм
1.12-5-1381	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 50/100 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм
1.12-5-1382	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 63/110 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм
1.12-5-1383	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 75/125 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм
1.12-5-1384	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальные диаметры DN 90/145 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм
1.12-5-1385	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальные диаметры DN 50/100 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм
1.12-5-1386	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальные диаметры DN 63/110 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-5-1387	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальные диаметры DN 75/125 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм
1.12-5-1388	Наименование	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальные диаметры DN 90/145 мм	Труба гибкая многослойная, внутренний слой из PE-X (ПЭ-С), армирующие высокопрочные нити из высокомодульного волокна, теплоизоляция из пенополиуретана, защитная оболочка из полиэтилена, рабочая температура среды до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм
1.12-6-74	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, с сопротивлением разрыву 372 Н/мм2, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-75	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, с сопротивлением разрыву 372 Н/мм2, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-76	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 1020 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, с сопротивлением разрыву 372 Н/мм2, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-89	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-90	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11мм
1.12-6-91	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-6-92	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11мм
1.12-6-93	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-6-94	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14мм
1.12-6-95	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм,толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм,толщина стенки 15 мм
1.12-6-247	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки от 1 до 1,2 мм
1.12-6-248	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,4-2,0 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки от 1,4 до 2,0 мм
1.12-6-249	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки от 1 до 1,2 мм
1.12-6-250	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,6-2,5 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки от 1,6 до 2,5 мм
1.12-6-251	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1-1,6 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки от 1 до 1,6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-252	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки от 1,8 до 2,2 мм
1.12-6-253	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5-3,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки от 2,5 до 3,2 мм
1.12-6-254	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки от 1 до 1,2 мм
1.12-6-255	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки от 1,4 до 1,6 мм
1.12-6-256	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки от 1,8 до 2,2 мм
1.12-6-257	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки от 2,5 до 2,8 мм
1.12-6-258	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 3-3,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки от 3 до 3,2 мм
1.12-6-260	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,2-1,4 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки от 1,2 до 1,4 мм
1.12-6-261	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5-1,8 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки от 1,5 до 1,8 мм
1.12-6-262	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2-2,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки от 2 до 2,2 мм
1.12-6-264	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки от 2,8 до 3 мм
1.12-6-265	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 3,2-3,5 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки от 3,2 до 3,5 мм
1.12-6-269	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки от 1,4 до 1,6 мм
1.12-6-270	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,8-2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки от 1,8 до 2 мм
1.12-6-272	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки от 2,5 до 2,8 мм
1.12-6-273	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3-3,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки от 3 до 3,2 мм
1.12-6-280	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки от 1,4 до 1,6 мм
1.12-6-285	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки от 2,8 до 3 мм
1.12-6-399	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
1.12-6-507	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-511	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-513	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-515	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-517	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-520	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-522	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-6-525	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-6-529	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-531	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-533	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-535	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-538	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-540	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 3мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-6-543	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 4мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-6-547	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-549	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-551	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-553	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-556	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-558	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 4мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-562	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-564	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-566	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-568	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-571	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-573	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 4мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-6-577	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-579	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-581	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-583	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-586	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-588	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 4мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-6-592	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-594	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-596	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-598	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-601	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-603	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 4мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-6-607	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-609	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-611	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-613	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-616	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-621	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-623	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-625	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-627	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-630	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-634	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 6мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-636	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 7мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-638	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 8мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-640	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-643	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-710	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 8,5 мм
1.12-6-711	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 9,5 мм
1.12-6-712	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10,7 мм
1.12-6-713	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 6,5 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 7,3 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-715	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 8,9 мм
1.12-6-716	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 10,6 мм
1.12-6-718	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 12 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 12,1 мм
1.12-6-721	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 8,9 мм
1.12-6-723	Наименование	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 12 мм	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 12,7 мм
1.12-6-739	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
1.12-6-740	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-741	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
1.12-6-742	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-743	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-744	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-745	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм
1.12-6-746	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-747	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-748	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-749	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм
1.12-6-750	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-751	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-752	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-753	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-6-754	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-755	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-756	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-757	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-758	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-759	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-760	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-761	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-762	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-763	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-764	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-6-765	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-766	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-767	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм
1.12-6-768	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-769	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-770	Наименование	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20, 17Г1С, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-791	Наименование	Трубы стальные электросварные из стали марок 17Г1С, 17Г1С-У, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10,5 мм	Трубы стальные электросварные из стали марок 17Г1С, 17Г1С-У, ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм
1.12-6-792	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-6-793	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм
1.12-6-794	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-6-795	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм
1.12-6-796	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-6-797	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм
1.12-6-798	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм
1.12-6-799	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм
1.12-6-800	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-6-801	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-6-802	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 20 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-6-803	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 22 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 22 мм
1.12-6-804	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-6-805	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-6-806	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-6-807	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-6-808	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 22 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 22 мм
1.12-6-809	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 14 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-6-810	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-811	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-6-812	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-6-813	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-6-814	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 22 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 22 мм
1.12-6-816	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм
1.12-6-817	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-6-818	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-6-819	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-6-820	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 22 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 22 мм
1.12-6-822	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм
1.12-6-823	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-6-824	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-6-825	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-6-826	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 22 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 22 мм
1.12-6-827	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 15 мм
1.12-6-828	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 16 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-6-829	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 18 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-6-830	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 20 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-6-831	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 22 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 22 мм
1.12-6-832	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-833	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-6-834	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-6-835	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-6-836	Наименование	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм
1.12-6-873	Наименование	Трубы стальные бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами в комплекте с муфтами, ГОСТ 631-80, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм	Трубы стальные бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами в комплекте с муфтами, ГОСТ 631-75, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-876	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-877	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-878	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-879	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм
1.12-6-880	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-881	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-882	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-883	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-884	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-885	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-886	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-887	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-6-888	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-6-889	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм,толщина стенки 12 мм с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-6-890	Наименование	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, ГОСТ 8734-75, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 3 мм	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-6-891	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм
1.12-6-893	Наименование	Трубы стальные водогазопроводные, ГОСТ 3262-75, с двухслойной ВУС изоляцией, наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	Трубы стальные водогазопроводные, ГОСТ 3262-75, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-6-894	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с двухслойной ВУС изоляцией, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-6-895	Наименование	Трубы стальные сварные, из стали марки 17Г1С, ГОСТ 20295-85, с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм
1.12-6-896	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 17Г1С, ГОСТ 10704-91, с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-6-897	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 17Г1С, ГОСТ 10704-91, с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-6-898	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
1.12-6-899	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-900	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-6-901	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-6-902	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-903	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-904	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-905	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-906	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, с трехслойной ВУС изоляцией на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в трехслойном покрытии усиленного типа на основе полимерно-битумной ленты, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-6-907	Наименование	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, из стали марки 20, ГОСТ 8732-78, в изоляции ППУ и полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм, общий диаметр 180 мм	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, из стали марки 20, ГОСТ 8732-78, в изоляции ППУ и полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки 5 мм, общий диаметр 180 мм
1.12-6-908	Наименование	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, с двухслойной ВУС изоляцией, с внутренней грунтовкой и окраской эмалью, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, в двухслойном покрытии усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, с внутренним покрытием грунтовкой и эмалью, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-7-1	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6 (0,8)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 0,8 мм
1.12-7-2	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-3	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (0,8)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 0,8 мм
1.12-7-4	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-5	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 10 (0,8)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 0,8 мм
1.12-7-6	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 10 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-7	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12 (0,8)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 0,8 мм
1.12-7-8	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-9	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15 (0,8)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 0,8 мм
1.12-7-10	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-11	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15 (1,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.12-7-12	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 18 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-13	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 18 (1,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.12-7-14	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-15	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22 (1,2)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 1,2 мм
1.12-7-16	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22 (1,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 1,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-7-17	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28 (1,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 1,0 мм
1.12-7-18	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28 (1,2)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 1,2 мм
1.12-7-19	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28 (1,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.12-7-20	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 35 (1,2)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,2 мм
1.12-7-21	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 35 (1,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.12-7-22	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 42 (1,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.12-7-23	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 42 (2,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-7-24	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 54 (1,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 54 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.12-7-25	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 54 (2,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 54 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-7-26	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 64 (2,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 64 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-7-27	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 76,1 (2,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76,1 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-7-28	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 76,1 (2,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76,1 мм, толщина стенки 2,5 мм
1.12-7-29	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 88,9 (2,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-7-30	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 88,9 (2,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 2,5 мм
1.12-7-31	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 108 (2,5)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 2,5 мм
1.12-7-32	Наименование	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 108 (3,0)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм
1.12-7-42	Наименование	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2 мм	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,0 мм
1.12-7-186	Наименование	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6,35 (0,76)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 6,35 мм, толщина стенки 0,76 мм
1.12-7-187	Наименование	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 9,52 мм, толщина стенки 0,81 мм
1.12-7-188	Наименование	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12,7 (0,81)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 12,7 мм, толщина стенки 0,81 мм
1.12-7-189	Наименование	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 19,1 мм, толщина стенки 0,89 мм
1.12-7-190	Наименование	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22,2 (1,14)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 22,2 мм, толщина стенки 1,14 мм
1.12-7-191	Наименование	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28,6 (1,27)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 28,6 мм, толщина стенки 1,27 мм
1.12-7-192	Наименование	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15,9 (0,89)	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 15,9 мм, толщина стенки 0,89 мм
1.12-8-1	Наименование	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-8-2	Наименование	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-8-3	Наименование	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм	Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм
1.12-8-18	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 100 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр условного прохода, 100 мм
1.12-8-19	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 150 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр условного прохода, 150 мм
1.12-8-20	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 200 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр условного прохода, 200 мм
1.12-8-21	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 250 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр условного прохода, 250 мм
1.12-8-22	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 300 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр условного прохода, 300 мм
1.12-8-23	Наименование	Трубки водоотводные (чугунные) для стока воды на мостах	Трубка чугунная, водоотводная, для стока воды на мостах
1.12-8-24	Наименование	Муфты чугунные, диаметр условного прохода 50 мм	Муфта чугунная, диаметр условного прохода 50 мм
1.12-8-25	Наименование	Муфты чугунные, диаметр условного прохода 100 мм	Муфта чугунная, диаметр условного прохода 100 мм
1.12-8-26	Наименование	Муфты чугунные, диаметр условного прохода 150 мм	Муфта чугунная, диаметр условного прохода 150 мм
1.12-8-28	Наименование	Муфта чугунная (ВЧШГ) надвижная, диаметр условного прохода DN 100 мм	Муфта чугунная, надвижная, диаметр условного прохода 100 мм
1.12-8-29	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 50-300 мм	Манжета для чугунных водонапорных труб, диаметр от 80 до 300 мм
1.12-8-30	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 65 мм	Манжета для чугунных водонапорных труб, диаметр 65 мм
1.12-8-31	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 100 мм	Манжета резиновая, для чугунных водонапорных труб, диаметр 100 мм
1.12-8-32	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 150 мм	Манжета резиновая, для чугунных водонапорных труб, диаметр 150 мм
1.12-8-33	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 200 мм	Манжета резиновая, для чугунных водонапорных труб, диаметр 200 мм
1.12-8-34	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 250 мм	Манжета резиновая, для чугунных водонапорных труб, диаметр 250 мм
1.12-8-35	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 300 мм	Манжета резиновая, для чугунных водонапорных труб, диаметр 300 мм
1.12-8-36	Наименование	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 400 мм	Манжета резиновая, для чугунных водонапорных труб, диаметр 400 мм
1.12-8-49	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр условного прохода, 400 мм
1.12-8-50	Наименование	Манжеты резиновые ступенчатые или конусные для унитазов	Манжета резиновая, ступенчатая или конусная, для унитазов
1.12-8-51	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 400 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 400 мм
1.12-8-52	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 500 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 500 мм
1.12-8-53	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 600 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 600 мм
1.12-8-54	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 700 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 700 мм
1.12-8-55	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 800 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 800 мм
1.12-8-56	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 900 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 900 мм
1.12-8-57	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 1000 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 1000 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-8-58	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 100 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 100 мм
1.12-8-59	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 150 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 150 мм
1.12-8-60	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 200 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 200 мм
1.12-8-61	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 250 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 250 мм
1.12-8-62	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 300 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 300 мм
1.12-8-63	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 1200 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 1200 мм
1.12-8-64	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 500 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 500 мм
1.12-8-65	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 600 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 600 мм
1.12-8-66	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 700 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 700 мм
1.12-8-67	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 800 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 800 мм
1.12-8-68	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 900 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 900 мм
1.12-8-69	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1000 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 1000 мм
1.12-8-70	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1200 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 1200 мм
1.12-8-71	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1400 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 1400 мм
1.12-8-72	Наименование	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1500 мм	Манжета резиновая с металлическим бандажом, диаметр 1500 мм
1.12-8-73	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, оцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм
1.12-8-74	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем краснокоричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 50 мм	Комплект деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем краснокоричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 50 мм
1.12-8-75	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем краснокоричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 100 мм	Комплект деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем краснокоричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 100 мм
1.12-8-76	Наименование	Комплекты деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем краснокоричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 150 мм	Комплект деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем краснокоричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 150 мм
1.12-8-77	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм
1.12-8-78	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм
1.12-8-79	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм
1.12-8-80	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм
1.12-8-81	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-8-82	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм
1.12-8-83	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм
1.12-8-84	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм
1.12-8-85	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм
1.12-8-86	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм
1.12-8-87	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм
1.12-8-88	Наименование	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм
1.12-8-89	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм
1.12-8-90	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм
1.12-8-91	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм
1.12-8-92	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм
1.12-8-93	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм
1.12-8-94	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм
1.12-8-95	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм
1.12-8-96	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм
1.12-8-97	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм
1.12-8-98	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм
1.12-8-99	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм
1.12-8-100	Наименование	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	Муфта чугунная, бессварная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм
1.12-8-101	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм
1.12-8-102	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм
1.12-8-103	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х50 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х50 мм
1.12-8-104	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм
1.12-8-105	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х65 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х65 мм
1.12-8-106	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм
1.12-8-107	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм
1.12-8-108	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-8-109	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм
1.12-8-110	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм
1.12-8-111	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм
1.12-8-112	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х125 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х125 мм
1.12-8-113	Наименование	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм	Муфта чугунная, бессварная, переходная, гибкая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм
1.12-8-114	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 50 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 50 мм
1.12-8-115	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 65 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 65 мм
1.12-8-116	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 80 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 80 мм
1.12-8-117	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 100 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 100 мм
1.12-8-118	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 125 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 125 мм
1.12-8-119	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 150 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 150 мм
1.12-8-120	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 200 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 200 мм
1.12-8-121	Наименование	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 250 мм	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 250 мм
1.12-8-122	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х32 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х32 мм
1.12-8-123	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм
1.12-8-124	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х32 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х32 мм
1.12-8-125	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм
1.12-8-126	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х32 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х32 мм
1.12-8-127	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х40 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х40 мм
1.12-8-128	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм
1.12-8-129	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х32 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х32 мм
1.12-8-130	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х40 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х40 мм
1.12-8-131	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм
1.12-8-132	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм
1.12-8-133	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм
1.12-8-134	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х40 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х40 мм
1.12-8-135	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х50 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х50 мм
1.12-8-136	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х65 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х65 мм
1.12-8-137	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х80 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х80 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-8-138	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм
1.12-8-139	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х50 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х50 мм
1.12-8-140	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х65 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х65 мм
1.12-8-141	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм
1.12-8-142	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм
1.12-8-143	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х80 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х80 мм
1.12-8-144	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х100 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х100 мм
1.12-8-145	Наименование	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х125 мм	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х125 мм
1.12-8-146	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2"
1.12-8-147	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40х1/2"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40х1/2"
1.12-8-148	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х3/4"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х3/4"
1.12-8-149	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х1"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х1"
1.12-8-150	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х1/2"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х1/2"
1.12-8-151	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4"
1.12-8-152	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4"
1.12-8-153	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х1 1/4"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х1 1/4"
1.12-8-154	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х1 1/2"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х1 1/2"
1.12-8-155	Наименование	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х3"	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х3"
1.12-8-156	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 200 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 200 мм
1.12-8-157	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 300 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 300 мм
1.12-8-158	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 400 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 400 мм
1.12-8-159	Наименование	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 600 мм	Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружными цинковым и лаковым покрытиями, тип соединения ВРС, диаметр условного прохода 600 мм
1.12-9-1	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-2	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-3	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-4	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-5	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-9-6	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-7	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.12-9-8	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-9-9	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-10	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-11	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-12	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-13	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм
1.12-9-14	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.12-9-15	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-9-16	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-17	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-18	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-19	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-9-20	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-21	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-22	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-9-23	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-24	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-25	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-26	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-27	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-28	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-29	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.12-9-30	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-31	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-32	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-33	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-34	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.12-9-35	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-9-36	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-9-37	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-38	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-39	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-40	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-41	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-42	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-43	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-44	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-45	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-62	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.12-9-63	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-9-64	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-9-65	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-66	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-67	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-68	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-9-69	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-70	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.12-9-71	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-9-72	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-73	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-74	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-75	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 (6) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-77	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.12-9-78	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-9-79	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-9-80	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-81	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-82	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-83	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-9-84	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-85	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.12-9-86	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-9-87	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-88	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-89	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-90	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-92	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-93	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-9-94	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-9-95	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-96	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-97	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-98	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-9-99	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-100	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.12-9-101	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-9-102	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-103	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-104	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-105	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-107	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.12-9-108	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-9-109	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-110	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-111	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-112	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-9-113	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-9-114	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-115	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.12-9-116	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-9-117	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-118	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-119	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-120	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2. болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2 шт., прокладок - 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-122	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.12-9-123	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-9-124	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-9-125	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-9-126	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-127	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-9-128	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.12-9-129	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.12-9-130	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.12-9-131	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.12-9-132	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.12-9-133	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-134	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.12-9-135	Наименование	Фланцы ответные марка Н-12х50-015 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 15 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-136	Наименование	Фланцы ответные марка Н-12х50-020 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 20 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-137	Наименование	Фланцы ответные марка Н-12х50-025 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 25 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-138	Наименование	Фланцы ответные марка Н-16х50-032 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 32 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-139	Наименование	Фланцы ответные марка Н-16х60-040 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 40 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-140	Наименование	Фланцы ответные марка Н-16х60-050 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 50 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-141	Наименование	Фланцы ответные марка Н-16х60-065 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 65 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-142	Наименование	Фланцы ответные марка Н-16х60-080 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 80 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-143	Наименование	Фланцы ответные марка Н-16х70-100 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-144	Наименование	Фланцы ответные марка Н-20х80-100 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 100 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-145	Наименование	Фланцы ответные марка Н-16х70-125 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 125 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-146	Наименование	Фланцы ответные марка Н-20х70-150 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 150 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-147	Наименование	Фланцы ответные марка Н-20х70-200 для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов в комплекте с болтами и уплотнителями, диаметр 200 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), из стали марки 10, 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, для насосов, грязевиков, кранов, вентилей, компенсаторов, обратных клапанов
1.12-9-148	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 450 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 450 мм
1.12-9-149	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
1.12-9-150	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
1.12-9-151	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 700 мм
1.12-9-152	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм
1.12-9-153	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 900 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 900 мм
1.12-9-154	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.12-9-155	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 1200 мм
1.12-9-156	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-157	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.12-9-158	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 450 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 450 мм
1.12-9-159	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
1.12-9-160	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
1.12-9-161	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 700 мм
1.12-9-162	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм
1.12-9-163	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 900 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 900 мм
1.12-9-164	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.12-9-165	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм
1.12-9-166	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.12-9-167	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 450 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 450 мм
1.12-9-168	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
1.12-9-169	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
1.12-9-170	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 700 мм
1.12-9-171	Наименование	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм
1.12-9-172	Наименование	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 50 мм	Прокладка резиновая уплотнительная фланцевая, внутренний диаметр 50 мм
1.12-9-173	Наименование	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 80 мм	Прокладка резиновая уплотнительная фланцевая, внутренний диаметр 80 мм
1.12-9-174	Наименование	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 100 мм	Прокладка резиновая уплотнительная фланцевая, внутренний диаметр 100 мм
1.12-9-175	Наименование	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 150 мм	Прокладка резиновая уплотнительная фланцевая, внутренний диаметр 150 мм
1.12-9-176	Наименование	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 200 мм	Прокладка резиновая уплотнительная фланцевая, внутренний диаметр 200 мм
1.12-9-177	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 110 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 110 мм
1.12-9-178	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 160 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 160 мм
1.12-9-179	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-180	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 225 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 225 мм
1.12-9-181	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.12-9-182	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 315 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 315 мм
1.12-9-183	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 355 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 355 мм
1.12-9-184	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.12-9-185	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
1.12-9-186	Наименование	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 630 мм	Фланец стальной с полипропиленовым покрытием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 630 мм
1.12-9-187	Наименование	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), номинальное давление Ру 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев - 2, прокладок - 2, болты, гайки), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм

Внести изменения в графу «Код ОКПД2»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-1	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.001	28.14.20.220.01.001
1.12-9-2	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.002	28.14.20.220.01.002
1.12-9-3	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.003	28.14.20.220.01.003
1.12-9-4	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.004	28.14.20.220.01.004
1.12-9-5	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.005	28.14.20.220.01.005
1.12-9-6	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.006	28.14.20.220.01.006
1.12-9-7	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.007	28.14.20.220.01.007
1.12-9-8	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.008	28.14.20.220.01.008
1.12-9-9	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.009	28.14.20.220.01.009
1.12-9-10	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.010	28.14.20.220.01.010
1.12-9-11	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.011	28.14.20.220.01.011
1.12-9-12	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.012	28.14.20.220.01.012
1.12-9-13	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.013	28.14.20.220.01.013
1.12-9-14	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.014	28.14.20.220.01.014
1.12-9-15	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.001	28.14.20.220.01.023
1.12-9-16	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.002	28.14.20.220.01.024
1.12-9-17	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.003	28.14.20.220.01.025
1.12-9-18	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.004	28.14.20.220.01.026
1.12-9-19	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.005	28.14.20.220.01.027
1.12-9-20	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.006	28.14.20.220.01.028
1.12-9-21	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.007	28.14.20.220.01.029
1.12-9-22	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.008	28.14.20.220.01.030
1.12-9-23	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.009	28.14.20.220.01.031
1.12-9-24	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.010	28.14.20.220.01.032
1.12-9-25	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.011	28.14.20.220.01.033
1.12-9-26	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.012	28.14.20.220.01.034
1.12-9-27	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.001	28.14.20.220.01.044
1.12-9-28	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.002	28.14.20.220.01.045
1.12-9-29	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.003	28.14.20.220.01.046
1.12-9-30	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.004	28.14.20.220.01.047
1.12-9-31	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.005	28.14.20.220.01.048
1.12-9-32	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.006	28.14.20.220.01.049
1.12-9-33	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.007	28.14.20.220.01.050
1.12-9-34	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.001	28.14.20.220.03.046
1.12-9-35	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.002	28.14.20.220.03.047
1.12-9-36	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.003	28.14.20.220.03.048
1.12-9-37	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.004	28.14.20.220.03.049
1.12-9-38	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.005	28.14.20.220.03.050
1.12-9-39	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.006	28.14.20.220.03.051
1.12-9-40	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.007	28.14.20.220.03.052
1.12-9-41	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.008	28.14.20.220.03.053
1.12-9-42	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.009	28.14.20.220.03.054
1.12-9-43	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.010	28.14.20.220.03.055
1.12-9-44	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.011	28.14.20.220.03.056
1.12-9-45	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.012	28.14.20.220.03.057
1.12-9-62	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.017	28.14.20.220.03.017
1.12-9-63	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.018	28.14.20.220.03.018
1.12-9-64	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.019	28.14.20.220.03.019
1.12-9-65	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.020	28.14.20.220.03.020

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-66	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.021	28.14.20.220.03.021
1.12-9-67	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.022	28.14.20.220.03.022
1.12-9-68	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.023	28.14.20.220.03.023
1.12-9-69	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.024	28.14.20.220.03.024
1.12-9-70	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.025	28.14.20.220.03.025
1.12-9-71	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.026	28.14.20.220.03.026
1.12-9-72	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.027	28.14.20.220.03.027
1.12-9-73	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.028	28.14.20.220.03.028
1.12-9-74	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.029	28.14.20.220.03.029
1.12-9-75	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.030	28.14.20.220.03.030
1.12-9-77	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.032	28.14.20.220.03.032
1.12-9-78	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.033	28.14.20.220.03.033
1.12-9-79	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.034	28.14.20.220.03.034
1.12-9-80	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.035	28.14.20.220.03.035
1.12-9-81	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.036	28.14.20.220.03.036
1.12-9-82	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.037	28.14.20.220.03.037
1.12-9-83	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.038	28.14.20.220.03.038
1.12-9-84	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.039	28.14.20.220.03.039
1.12-9-85	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.040	28.14.20.220.03.040
1.12-9-86	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.041	28.14.20.220.03.041
1.12-9-87	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.042	28.14.20.220.03.042
1.12-9-88	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.043	28.14.20.220.03.043
1.12-9-89	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.044	28.14.20.220.03.044
1.12-9-90	Код ОКПД2	24.20.40.000.09.045	28.14.20.220.03.045
1.12-9-92	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.002	28.14.20.220.03.088
1.12-9-93	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.003	28.14.20.220.03.089
1.12-9-94	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.004	28.14.20.220.03.090
1.12-9-95	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.005	28.14.20.220.03.091
1.12-9-96	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.006	28.14.20.220.03.092
1.12-9-97	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.007	28.14.20.220.03.093
1.12-9-98	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.008	28.14.20.220.03.094
1.12-9-99	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.009	28.14.20.220.03.095
1.12-9-100	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.010	28.14.20.220.03.096
1.12-9-101	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.011	28.14.20.220.03.097
1.12-9-102	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.012	28.14.20.220.03.098
1.12-9-103	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.013	28.14.20.220.03.099
1.12-9-104	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.014	28.14.20.220.03.100
1.12-9-105	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.015	28.14.20.220.03.101
1.12-9-107	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.014	28.14.20.220.03.059
1.12-9-108	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.015	28.14.20.220.03.060
1.12-9-109	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.016	28.14.20.220.03.061
1.12-9-110	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.017	28.14.20.220.03.062
1.12-9-111	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.018	28.14.20.220.03.063
1.12-9-112	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.019	28.14.20.220.03.064
1.12-9-113	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.020	28.14.20.220.03.065
1.12-9-114	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.021	28.14.20.220.03.066
1.12-9-115	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.022	28.14.20.220.03.067
1.12-9-116	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.023	28.14.20.220.03.068
1.12-9-117	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.024	28.14.20.220.03.069
1.12-9-118	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.025	28.14.20.220.03.070
1.12-9-119	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.026	28.14.20.220.03.071
1.12-9-120	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.027	28.14.20.220.03.072
1.12-9-122	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.017	28.14.20.220.03.103
1.12-9-123	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.018	28.14.20.220.03.104
1.12-9-124	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.019	28.14.20.220.03.105
1.12-9-125	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.020	28.14.20.220.03.106
1.12-9-126	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.021	28.14.20.220.03.107
1.12-9-127	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.022	28.14.20.220.03.108
1.12-9-128	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.023	28.14.20.220.03.109
1.12-9-129	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.024	28.14.20.220.03.110
1.12-9-130	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.025	28.14.20.220.03.111
1.12-9-131	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.026	28.14.20.220.03.112
1.12-9-132	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.027	28.14.20.220.03.113
1.12-9-133	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.028	28.14.20.220.03.114
1.12-9-134	Код ОКПД2	24.20.40.000.11.029	28.14.20.220.03.115
1.12-9-135	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.028	28.14.20.220.03.073
1.12-9-136	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.029	28.14.20.220.03.074
1.12-9-137	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.030	28.14.20.220.03.075
1.12-9-138	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.031	28.14.20.220.03.076
1.12-9-139	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.032	28.14.20.220.03.077
1.12-9-140	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.033	28.14.20.220.03.078
1.12-9-141	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.034	28.14.20.220.03.079
1.12-9-142	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.035	28.14.20.220.03.080
1.12-9-143	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.036	28.14.20.220.03.081
1.12-9-144	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.037	28.14.20.220.03.082
1.12-9-145	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.038	28.14.20.220.03.083
1.12-9-146	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.039	28.14.20.220.03.084
1.12-9-147	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.040	28.14.20.220.03.085

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-9-148	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.015	28.14.20.220.01.015
1.12-9-149	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.016	28.14.20.220.01.016
1.12-9-150	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.017	28.14.20.220.01.017
1.12-9-151	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.018	28.14.20.220.01.018
1.12-9-152	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.019	28.14.20.220.01.019
1.12-9-153	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.020	28.14.20.220.01.020
1.12-9-154	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.021	28.14.20.220.01.021
1.12-9-155	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.022	28.14.20.220.01.022
1.12-9-156	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.013	28.14.20.220.01.035
1.12-9-157	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.014	28.14.20.220.01.036
1.12-9-158	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.015	28.14.20.220.01.037
1.12-9-159	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.016	28.14.20.220.01.038
1.12-9-160	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.017	28.14.20.220.01.039
1.12-9-161	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.018	28.14.20.220.01.040
1.12-9-162	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.019	28.14.20.220.01.041
1.12-9-163	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.020	28.14.20.220.01.042
1.12-9-164	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.021	28.14.20.220.01.043
1.12-9-165	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.008	28.14.20.220.01.051
1.12-9-166	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.009	28.14.20.220.01.052
1.12-9-167	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.010	28.14.20.220.01.053
1.12-9-168	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.011	28.14.20.220.01.054
1.12-9-169	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.012	28.14.20.220.01.055
1.12-9-170	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.013	28.14.20.220.01.056
1.12-9-171	Код ОКПД2	24.20.40.000.07.014	28.14.20.220.01.057
1.12-9-177	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.022	28.14.20.220.02.009
1.12-9-178	Код ОКПД2	24.20.40.000.06.023	28.14.20.220.02.010
1.12-9-179	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.023	28.14.20.220.02.001
1.12-9-180	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.024	28.14.20.220.02.002
1.12-9-181	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.025	28.14.20.220.02.003
1.12-9-182	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.026	28.14.20.220.02.004
1.12-9-183	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.027	28.14.20.220.02.005
1.12-9-184	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.028	28.14.20.220.02.006
1.12-9-185	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.029	28.14.20.220.02.007
1.12-9-186	Код ОКПД2	24.20.40.000.05.030	28.14.20.220.02.008
1.12-9-187	Код ОКПД2	24.20.40.000.10.041	28.14.20.220.03.086

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-1	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 57 мм, толщина стенки 3-5 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 57 мм, толщина стенки от 3 до 5 мм
1.12-10-2	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-5 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 76 мм, толщина стенки от 3,5 до 6 мм
1.12-10-3	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 89 мм, толщина стенки 4-5 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 89 мм, толщина стенки от 3,5 от 8 мм
1.12-10-4	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 108 мм, толщина стенки 4-5 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 108 мм, толщина стенки от 4 от 8 мм
1.12-10-5	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 133 мм, толщина стенки 4-5 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 133 мм, толщина стенки от 4 от 8 мм
1.12-10-6	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-10-7	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-10-8	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 273мм, толщина стенки 10 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-10-9	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-10-10	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 377мм, толщина стенки 10 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-10-11	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-10-12	Наименование	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	Заглушка эллиптическая, стальная, диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-10-13	Наименование	Патрубки чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр условного прохода 100 мм	Патрубок чугунный, диаметр 100 мм
1.12-10-14	Наименование	Патрубки чугунные компенсационные, ГОСТ 694224-80, диаметр условного прохода 100 мм	Патрубок чугунный, компенсационный, диаметр 100 мм
1.12-10-15	Наименование	Ревизии чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр условного прохода 50 мм	Ревизия чугунная, диаметр условного прохода 50 мм
1.12-10-16	Наименование	Ревизии чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр условного прохода 100 мм	Ревизия чугунная, диаметр условного прохода 100 мм
1.12-10-17	Наименование	Ревизии чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр условного прохода 150 мм	Ревизия чугунная, диаметр условного прохода 150 мм
1.12-10-18	Наименование	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 15 мм	Фитинг (сгон) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-19	Наименование	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 20 мм	Фитинг (сгон) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 20 мм
1.12-10-20	Наименование	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 25 мм	Фитинг (сгон) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 25 мм
1.12-10-21	Наименование	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 32 мм	Фитинг (сгон) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 32 мм
1.12-10-22	Наименование	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	Фитинг (сгон) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 40 мм
1.12-10-23	Наименование	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 50 мм	Фитинг (сгон) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 50 мм
1.12-10-24	Наименование	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб 50 мм	Кронштейн для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб 50 мм
1.12-10-25	Наименование	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб 100 мм	Кронштейн для крепления радиатора на кирпичные и бетонные стены, крючок для труб, диаметр труб 100 мм
1.12-10-26	Наименование	Кронштейн настенный, охватывающий, с подпружиненным верхним захватом, для крепления радиаторов отопления стальных панельных	Кронштейн настенный, охватывающий, с подпружиненным верхним захватом, для крепления радиаторов отопления стальных панельных, типа 21/22/33
1.12-10-27	Наименование	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 131 мм	Кронштейн для крепления чугунных отопительных приборов, длина 131 мм
1.12-10-28	Наименование	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 325 мм	Кронштейн для крепления отопительных приборов длина 300 мм
1.12-10-29	Наименование	Колена чугунные, под углом 90°, диаметр, мм 50	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм
1.12-10-30	Наименование	Колена чугунные, под углом 90°, диаметр, мм 100	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 100 мм
1.12-10-31	Наименование	Колена чугунные, под углом 90°, диаметр, мм 150	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 150 мм
1.12-10-32	Наименование	Отводы чугунные под углом 135°, диаметр 50 мм	Отвод чугунный под углом 135°, диаметр 50 мм
1.12-10-33	Наименование	Отводы чугунные под углом 135°, диаметр 100 мм	Отвод чугунный под углом 135°, диаметр 100 мм
1.12-10-34	Наименование	Отводы чугунные под углом 135°, диаметр 150 мм	Отвод чугунный под углом 135°, диаметр 150 мм
1.12-10-35	Наименование	Крестовины косые чугунные под углом 45°, диаметр 50х50 мм	Крестовина косая, чугунная, под углом 45°, диаметр 50х50 мм
1.12-10-36	Наименование	Крестовины прямые чугунные под углом 90°, диаметр 50х50 мм	Крестовина прямая, чугунная, под углом 90°, диаметр 50х50 мм
1.12-10-39	Наименование	Крестовины прямые чугунные под углом 90°, диаметр 100х50 мм	Крестовина прямая, чугунная, под углом 90°, диаметр 100х50 мм
1.12-10-40	Наименование	Крестовины косые чугунные под углом 45°, диаметр 100х100 мм	Крестовина косая, чугунная, под углом 45°, диаметр 100х100 мм
1.12-10-41	Наименование	Крестовины прямые чугунные под углом 90°, диаметр 100х100 мм	Крестовина прямая, чугунная, под углом 90°, диаметр 100х100 мм
1.12-10-42	Наименование	Тройники прямые чугунные под углом 90°, диаметр 50х50 мм	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 50х50 мм
1.12-10-43	Наименование	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 50х50 мм	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х50 мм
1.12-10-44	Наименование	Тройники прямые чугунные под углом 90°, диаметр 100х100 мм	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм
1.12-10-45	Наименование	Тройники прямые чугунные под углом 90°, диаметр 100х150 мм	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х150 мм
1.12-10-46	Наименование	Тройники прямые чугунные под углом 90°, диаметр 150х150 мм	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 150х150 мм
1.12-10-47	Наименование	Тройники косые чугунные под углом 45°, диаметр 50х50 мм	Тройник косой, чугунный, под углом 45°, диаметр 50х50 мм
1.12-10-48	Наименование	Тройники косые чугунные под углом 45°, диаметр 100х50 мм	Тройник косой, чугунный, под углом 45°, диаметр 100х50 мм
1.12-10-49	Наименование	Тройники косые чугунные под углом 45°, диаметр 100х100 мм	Тройник косой, чугунный, под углом 45°, диаметр 100х100 мм
1.12-10-50	Наименование	Тройники косые чугунные под углом 45°, диаметр 100х150 мм	Тройник косой, чугунный, под углом 45°, диаметр 100х150 мм
1.12-10-51	Наименование	Тройники косые чугунные под углом 45°, диаметр 150х150 мм	Тройник косой, чугунный, под углом 45°, диаметр 150х150 мм
1.12-10-54	Наименование	Переходы чугунные, под углом 100°, диаметр 50 мм	Патрубок переходной чугунный, диаметр 100х50 мм
1.12-10-55	Наименование	Переходы чугунные, под углом 100°, диаметр 150 мм	Патрубок переходной чугунный, диаметр 100х150 мм
1.12-10-57	Наименование	Отступы чугунные, диаметр 100 мм	Отступ чугунный, диаметр 100 мм
1.12-10-58	Наименование	Заглушки фланцевые стальные плоские, диаметр 600 мм, толщина стенки 12 мм	Заглушка фланцевая, стальная, плоская, типа АТК 24.200.02-90, диаметр 600 мм
1.12-10-59	Наименование	Заглушки фланцевые стальные плоские, диаметр 800 мм, толщина стенки 16 мм	Заглушка фланцевая, стальная, плоская, типа АТК 24.200.02-90, диаметр 800 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-60	Наименование	Заглушки фланцевые стальные плоские, диаметр 700 мм, толщина стенки 12 мм	Заглушка фланцевая, стальная, плоская, типа АТК 24.200.02-90, диаметр 700 мм
1.12-10-61	Наименование	Заглушка стальная отбортованная эллиптическая, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 20 мм	Днище стальное отбортованное, эллиптическое, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-10-62	Наименование	Заглушка стальная отбортованная эллиптическая, номинальный диаметр DN 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 20 мм	Днище стальное отбортованное эллиптическое, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 20 мм
1.12-10-63	Наименование	Заглушка стальная отбортованная эллиптическая, номинальный диаметр DN 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 20 мм	Днище стальное отбортованное эллиптическое, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-10-65	Наименование	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 65 мм	Фитинг (сгон) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 65 мм
1.12-10-66	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер 18ммх1/2"	Переходник концевой, из цветных металлов, с наружной резьбой, для пайки медных труб, размер 18х1/2" мм
1.12-10-67	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер 54ммх2"	Переходник концевой, из цветных металлов, с наружной резьбой, для пайки медных труб, размер 54х2" мм
1.12-10-68	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 15 ммх3/4"	Переходник концевой, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 15х3/4" мм
1.12-10-69	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 18ммх3/4"	Переходник концевой, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 18х3/4" мм
1.12-10-70	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 28ммх1/4"	Переходник концевой, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 28х1 1/4" мм
1.12-10-71	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 54ммх2"	Переходник концевой, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 54х2" мм
1.12-10-72	Наименование	Муфты переходные из цветных металлов наружно-внутренние для пайки медных труб, размер 64х54 мм	Муфта переходная, из цветных металлов, наружно-внутренняя, для пайки медных труб, размер 64х54 мм
1.12-10-73	Наименование	Муфты переходные из цветных металлов наружно-внутренние для пайки медных труб, размер 76х54 мм	Муфта переходная, из цветных металлов, наружно-внутренняя, для пайки медных труб, размер 76х54 мм
1.12-10-74	Наименование	Муфты переходные из цветных металлов наружно-внутренние для пайки медных труб, размер 108х89 мм	Муфта переходная, из цветных металлов, наружно-внутренняя, для пайки медных труб, размер 108х89 мм
1.12-10-75	Наименование	Муфты переходные из цветных металлов наружно-внутренние для пайки медных труб, размер 89х76 мм	Муфта переходная, из цветных металлов, наружно-внутренняя, для пайки медных труб, размер 89х76 мм
1.12-10-76	Наименование	Муфты соединительные переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 18х35 мм	Муфта соединительная, переходная, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 18х35 мм
1.12-10-77	Наименование	Муфты соединительные переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 28х35 мм	Муфта соединительная, переходная, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 28х35 мм
1.12-10-78	Наименование	Муфты соединительные переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 28х54 мм	Муфта соединительная, переходная, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 28х54 мм
1.12-10-79	Наименование	Муфты соединительные переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 35х54 мм	Муфта соединительная, переходная, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 35х54 мм
1.12-10-80	Наименование	Муфты соединительные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 76х76 мм	Муфта соединительная, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 76х76 мм
1.12-10-81	Наименование	Муфты соединительные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 89х89 мм	Муфта соединительная, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 89х89 мм
1.12-10-82	Наименование	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 35х35 мм	Отвод из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 90°, для пайки медных труб, размер 35х35 мм
1.12-10-83	Наименование	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 76х76 мм	Отвод из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 90°, для пайки медных труб, размер 76х76 мм
1.12-10-84	Наименование	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 89х89 мм	Отвод из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 90°, для пайки медных труб, размер 89х89 мм
1.12-10-85	Наименование	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 18х22 мм	Уголок переходной, из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 90°, для пайки медных труб, размер 18х22 мм
1.12-10-86	Наименование	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 22х28 мм	Уголок переходной, из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 90°, для пайки медных труб, размер 22х28 мм
1.12-10-87	Наименование	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 45° для пайки медных труб, размер 42х42 мм	Уголок переходной, из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 45°, для пайки медных труб, размер 42х42 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-88	Наименование	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 45° для пайки медных труб, размер 54х54 мм	Уголок переходной, из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 45°, для пайки медных труб, размер 54х54 мм
1.12-10-89	Наименование	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - наружные 90° для пайки медных труб, размер 54х54 мм	Уголок переходной, из цветных металлов, внутренний-наружный, угол 90°, для пайки медных труб, размер 54х54 мм
1.12-10-90	Наименование	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - наружные 90° для пайки медных труб, размер 42х42 мм	Уголок переходной, из цветных металлов, внутренний-наружный, угол 90°, для пайки медных труб, размер 42х42 мм
1.12-10-91	Наименование	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 22 ммх1"	Уголок переходной, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 22х1" мм
1.12-10-92	Наименование	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 28ммх1"	Уголок переходной, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 28х1" мм
1.12-10-94	Наименование	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 35 ммх11/4"	Уголок концевой, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 35 х 1 1/4" мм
1.12-10-95	Наименование	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер 18ммх1/2"	Уголок переходной, из цветных металлов, с внутренней резьбой, для пайки медных труб, размер 18х1/2" мм
1.12-10-96	Наименование	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 22 мм	Тройник из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 22 мм
1.12-10-97	Наименование	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 54 мм	Тройник из цветных металлов, для пайки медных труб, диаметр 54 мм
1.12-10-98	Наименование	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 76 мм	Тройник из цветных металлов, для пайки медных труб, диаметр 76 мм
1.12-10-99	Наименование	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 89 мм	Тройник из цветных металлов, для пайки медных труб, диаметр 89 мм
1.12-10-100	Наименование	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 28х35х28 мм	Тройник переходной, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 28х35х28 мм
1.12-10-101	Наименование	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 35х28х35 мм	Тройник переходной, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 35х28х35 мм
1.12-10-102	Наименование	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 54х42х54 мм	Тройник переходной, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 54х42х54 мм
1.12-10-103	Наименование	Соединения разъемные медные - наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер 18ммх3/4"	Соединение разъемное, из цветных металлов, наружная резьба, с прокладкой, для пайки медных труб, размер 18х3/4" мм
1.12-10-104	Наименование	Соединения разъемные медные - наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер 28ммх1"	Соединение разъемное, из цветных металлов, наружная резьба, с прокладкой, для пайки медных труб, размер 28х1" мм
1.12-10-105	Наименование	Соединения разъемные медные - наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер 35 ммх1 1/4"	Соединение разъемное, из цветных металлов, наружная резьба, с прокладкой, для пайки медных труб, размер 35х1 1/4" мм
1.12-10-106	Наименование	Соединения разъемные медные - внутренняя резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер 18ммх1/2"	Соединение разъемное, из цветных металлов, внутренняя резьба, с прокладкой, для пайки медных труб, размер 18х1/2" мм
1.12-10-107	Наименование	Соединения разъемные медные - внутренняя резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер 28ммх1"	Соединение разъемное, из цветных металлов, внутренняя резьба, с прокладкой, для пайки медных труб, размер 28х1" мм
1.12-10-108	Наименование	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер 18х18 мм	Соединение разъемное, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 18х18 мм
1.12-10-109	Наименование	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер 35х35 мм	Соединение разъемное, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 35х35 мм
1.12-10-110	Наименование	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер 42х42 мм	Соединение разъемное, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 42х42 мм
1.12-10-111	Наименование	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер 54х54 мм	Соединение разъемное, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 54х54 мм
1.12-10-112	Наименование	Обводы из цветных металлов для пайки медных труб, размер 22х22 мм	Обвод из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 22х22 мм
1.12-10-113	Наименование	Полуобводы из цветных металлов для пайки медных труб, размер 22х22 мм	Полуобвод из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 22х22 мм
1.12-10-114	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер 42 мм х1"1/4	Переходник концевой, из цветных металлов, с наружной резьбой, для пайки медных труб, размер 42х1 1/4" мм
1.12-10-115	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер 54 мм х1"1/2	Переходник концевой, из цветных металлов, с наружной резьбой, для пайки медных труб, размер 54х1 1/2" мм
1.12-10-116	Наименование	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер 76 мм х2"1/2	Переходник концевой, из цветных металлов, с наружной резьбой, для пайки медных труб, размер 76х2 1/2" мм
1.12-10-117	Наименование	Муфты переходные из цветных металлов наружно-внутренние для пайки медных труб, размер 54х35 мм	Муфта переходная, из цветных металлов, наружно-внутренняя, для пайки медных труб, размер 54х35 мм
1.12-10-118	Наименование	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 22х22 мм	Отвод из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 90°, для пайки медных труб, размер 22х22 мм
1.12-10-119	Наименование	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 54х54 мм	Отвод из цветных металлов, внутренний-внутренний, угол 90°, для пайки медных труб, размер 54х54 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-120	Наименование	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - наружные 45° для пайки медных труб, размер 54х54 мм	Уголок переходной, из цветных металлов, внутренний-наружный, угол 45°, для пайки медных труб, размер 54х54 мм
1.12-10-121	Наименование	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 54х22х54 мм	Тройник переходной, из цветных металлов, для пайки медных труб, размер 54х22х54 мм
1.12-10-122	Наименование	Соединения разъемные медные, наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер 15 ммх3/4"	Соединение разъемное, из цветных металлов, наружная резьба, с прокладкой, для пайки медных труб, размер 15х3/4" мм
1.12-10-123	Наименование	Соединения разъемные медные, наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер 28 ммх1"	Соединение разъемное, из цветных металлов, наружная резьба, под конус, для пайки медных труб, размер 28х1" мм
1.12-10-124	Наименование	Соединения разъемные медные, наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер 54 ммх2"	Соединение разъемное, из цветных металлов, наружная резьба, под конус, для пайки медных труб, размер 54х2" мм
1.12-10-125	Наименование	Соединения разъемные угловые медные, внутренняя резьба для пайки медных труб, размер 18 ммх1/2"	Соединение разъемное, угловое, из цветных металлов, внутренняя резьба, для пайки медных труб, размер 18х1/2" мм
1.12-10-126	Наименование	Бобышки стальные прямые 3К4-1-85	Бобышка стальная, прямая, типа 3К4-1-85
1.12-10-127	Наименование	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр от 16 до 20 мм
1.12-10-128	Наименование	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр от 25 до 32 мм
1.12-10-130	Наименование	Пластина монтажная из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, тип 75/150	Пластина монтажная из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, типа 75/150
1.12-10-131	Наименование	Заглушки стальные резьбовые, диаметр 20 мм	Заглушка стальная, резьбовая, диаметр 20 мм
1.12-10-133	Наименование	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 6,35 мм	Рефнет-разветвитель медный для трубных систем кондиционирования, диаметр 6,35 мм
1.12-10-134	Наименование	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 9,52 мм	Рефнет-разветвитель медный для трубных систем кондиционирования, диаметр 9,52 мм
1.12-10-135	Наименование	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 12,7 мм	Рефнет-разветвитель медный для трубных систем кондиционирования, диаметр 12,7 мм
1.12-10-136	Наименование	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 19,1 мм	Рефнет-разветвитель медный для трубных систем кондиционирования, диаметр 19,1 мм
1.12-10-137	Наименование	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 22,2 мм	Рефнет-разветвитель медный для трубных систем кондиционирования, диаметр 22,2 мм
1.12-10-138	Наименование	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 28,6 мм	Рефнет-разветвитель медный для трубных систем кондиционирования, диаметр 28,6 мм
1.12-10-139	Наименование	Хомуты металлические для труб, диаметр 104-112 мм	Хомут металлический для труб, диаметр от 104 до 112 мм
1.12-10-145	Наименование	Кронштейны стальные для крепления модулей пожаротушения Ураган	Кронштейн стальной для крепления модулей пожаротушения Ураган
1.12-10-146	Наименование	Хомут стальной, оцинкованный, двухболтовой с поворотным механизмом, каучуковой прокладкой, для крепления труб диаметром от 16 до 20 мм, резьба М8/М10	Хомут стальной, оцинкованный, двухболтовой, с поворотным механизмом, каучуковой прокладкой, для крепления труб диаметром от 16 до 20 мм, резьба М8/М10

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-26	Единица измерения	компл.	шт.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-26	Масса нетто	2,20	0,18
1.12-10-26	Масса брутто	2,20	0,18

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-10-26	Базисная сметная цена	14,48	7,24

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-1	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5-3,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки от 2,5 до 3,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-2	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки от 3,0 до 3,5 мм, под углом 90°, 60°, 45°

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-3	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки от 3,5 до 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-4	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки от 3,5 до 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-5	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-6	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 114мм, толщина стенки 4,0-4,5 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки от 4,0 до 4,5 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-7	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0-5,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки от 4,0 до 5,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-8	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,0 мм, под углом 90°
1.12-11-9	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм 4,5-5,0, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм от 4,5 до 5,0, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-10	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм 6,0, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм 6,0, под углом 90°
1.12-11-11	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм 6,0-7,0, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм от 6,0 до 7,0, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-12	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм,под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-13	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,0-8,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки от 7,0 до 8,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-14	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-15	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8,0-9,0 мм под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки от 8,0 до 9,0 мм под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-16	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм,под углом 90°, 60°, 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°, 60°, 45°
1.12-11-17	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°
1.12-11-18	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 60°
1.12-11-19	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 45°
1.12-11-20	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°
1.12-11-21	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°
1.12-11-22	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 45°
1.12-11-23	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°
1.12-11-24	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 60°
1.12-11-25	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 45°
1.12-11-26	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°
1.12-11-27	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°
1.12-11-29	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,0-9,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°
1.12-11-30	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,0-9,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 60°

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-31	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,0-9,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 45°
1.12-11-32	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°
1.12-11-33	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°
1.12-11-34	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 45°
1.12-11-36	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 60°
1.12-11-37	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 45°
1.12-11-38	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°
1.12-11-39	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 60°
1.12-11-40	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 45°
1.12-11-41	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 90°
1.12-11-42	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 60°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 60°
1.12-11-43	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 45°	Отвод крутоизогнутый, стальной, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, под углом 45°
1.12-11-44	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5-3,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки от 2,5 до 3,0 мм, под углом 90°
1.12-11-45	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки от 3,0 до 3,5 мм, под углом 90°
1.12-11-46	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки от 3,5 до 4,0 мм под углом 90°
1.12-11-47	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки от 3,5 до 4,0 мм, под углом 90°
1.12-11-48	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°
1.12-11-50	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 114мм, толщина стенки 6,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6,0 мм, под углом 90°
1.12-11-51	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0-5,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки от 4,0 до 5,0 мм, под углом 90°
1.12-11-52	Наименование	Отводы крутоизогнутые из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5-5,0 мм, под углом 90°	Отвод крутоизогнутый, стальной, оцинкованный, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки от 4,5 от 5,0 мм, под углом 90°
1.12-11-53	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°
1.12-11-54	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 60°
1.12-11-55	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 45°
1.12-11-56	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°
1.12-11-57	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 60°
1.12-11-58	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-59	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-60	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 60°
1.12-11-61	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 45°
1.12-11-62	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°
1.12-11-63	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 60°
1.12-11-64	Наименование	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-65	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°
1.12-11-66	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 60°
1.12-11-67	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки СТ 20, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 45°
1.12-11-68	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°
1.12-11-69	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 60°
1.12-11-70	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-71	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°
1.12-11-72	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 60°
1.12-11-73	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки СТ 20, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-74	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, под углом 90°
1.12-11-75	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки СТ 20, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, под углом 60°
1.12-11-76	Наименование	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, под углом 45°
1.12-11-77	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°
1.12-11-78	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 60°
1.12-11-79	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 45°
1.12-11-80	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°
1.12-11-81	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°
1.12-11-82	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-83	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°
1.12-11-84	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 60°
1.12-11-85	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 45°
1.12-11-86	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-87	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 60°
1.12-11-88	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-89	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 90°
1.12-11-90	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 60°
1.12-11-91	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, под углом 45°
1.12-11-92	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°
1.12-11-93	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 60°
1.12-11-94	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-95	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 90°
1.12-11-96	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 60°
1.12-11-97	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, под углом 45°
1.12-11-98	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, под углом 90°
1.12-11-99	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 60°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, под углом 60°
1.12-11-100	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки 09Г2С, под углом 45°	Отвод сварной, секционный, из стали 09Г2С, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, под углом 45°
1.12-11-101	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
1.12-11-102	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
1.12-11-103	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
1.12-11-104	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-11-105	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-11-106	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
1.12-11-107	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 219х159 мм, толщина стенки 8х6 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 219х159 мм, толщина стенки 8х6 мм
1.12-11-108	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
1.12-11-109	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 273х219 мм, толщина стенки 10х8 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 273х219 мм, толщина стенки 10х8 мм
1.12-11-110	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 273мм, толщина стенки 10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-111	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 325х219 мм, толщина стенки 10х8 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 325х219 мм, толщина стенки 10х8 мм
1.12-11-112	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 325х273мм, толщина стенки 10х10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 325х273 мм, толщина стенки 10х10 мм
1.12-11-113	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-114	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10х10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10х8 мм
1.12-11-115	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 377мм, толщина стенки 10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-116	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10х10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10х8 мм
1.12-11-117	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-118	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х8 мм
1.12-11-119	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х8 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-120	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-121	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 12х10 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 12х10 мм
1.12-11-122	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-123	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 720х630 мм, толщина стенки 12х12 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 720х630 мм, толщина стенки 12х12 мм
1.12-11-124	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-125	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 12х12 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 12х12 мм
1.12-11-126	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-11-127	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 14х12 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 16х14 мм
1.12-11-128	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-11-129	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 16х14 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм
1.12-11-130	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм
1.12-11-131	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 630х426 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 630х426 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-132	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-133	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 720х530 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 720х530 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-134	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 720х630 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 720х630 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-135	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 820х530 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 820х530 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-136	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 820х630 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 820х630 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-137	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-138	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1020х630 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1020х630 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-139	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1020х630 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1020х630 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-140	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1020х720 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1020х720 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-141	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1020х720 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1020х720 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-142	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 10 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 10 мм
1.12-11-143	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-144	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1220х720 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1220х720 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-145	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-146	Наименование	Переходы сварные вальцованные из стали 20, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, эксцентрический, стальной, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-147	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 45х32 мм, толщина стенки 2,5х2,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 45х32 мм, толщина стенки 2,5х2,0 мм
1.12-11-148	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 57х32 мм, толщина стенки 3,0х2,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 57х32 мм, толщина стенки 3,0х2,0 мм
1.12-11-149	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 57х45 мм, толщина стенки 4,0х2,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 57х45 мм, толщина стенки 4,0х2,5 мм
1.12-11-150	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 76х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 76х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм
1.12-11-151	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 89х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 89х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм
1.12-11-152	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 89х76 мм, толщина стенки 3,5х3,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 89х76 мм, толщина стенки 3,5х3,5 мм
1.12-11-153	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 108х57 мм, толщина стенки 4,0х3,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 108х57 мм, толщина стенки 4,0х3,0 мм
1.12-11-154	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 108х76 мм, толщина стенки 4,0х3,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 108х76 мм, толщина стенки 4,0х3,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-155	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 108х89 мм, толщина стенки 4,0х3,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 108х89 мм, толщина стенки 4,0х3,5 мм
1.12-11-156	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 133х76 мм, толщина стенки 5,0х3,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 133х76 мм, толщина стенки 5,0х3,5 мм
1.12-11-157	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 133х89 мм, толщина стенки 5,0х3,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 133х89 мм, толщина стенки 5,0х3,5 мм
1.12-11-158	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 133х108 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 133х108 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм
1.12-11-159	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х57 мм, толщина стенки 4,5х3,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х57 мм, толщина стенки 4,5х3,0 мм
1.12-11-160	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х76 мм, толщина стенки 4,5х3,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х76 мм, толщина стенки 4,5х3,5 мм
1.12-11-161	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х89 мм, толщина стенки 4,5х3,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х89 мм, толщина стенки 4,5х3,5 мм
1.12-11-162	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х108 мм, толщина стенки 4,5х4,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х108 мм, толщина стенки 4,5х4,0 мм
1.12-11-163	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х133 мм, толщина стенки 4,5х4,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х133 мм, толщина стенки 4,5х4,0 мм
1.12-11-164	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 219х108 мм, толщина стенки 6,0х4,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 219х108 мм, толщина стенки 6,0х4,0 мм
1.12-11-165	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 219х133 мм, толщина стенки 6,0х4,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 219х133 мм, толщина стенки 6,0х4,0 мм
1.12-11-166	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 219х159 мм, толщина стенки 6,0х4,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 219х159 мм, толщина стенки 6,0х4,5 мм
1.12-11-167	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 273х219 мм, толщина стенки 7,0х6,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 273х219 мм, толщина стенки 7,0х6,0 мм
1.12-11-168	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 325х108 мм, толщина стенки 10,0х4,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 325х108 мм, толщина стенки 10,0х4,0 мм
1.12-11-169	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 325х219 мм, толщина стенки 8,0х8,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 325х219 мм, толщина стенки 8,0х7,0 мм
1.12-11-170	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 325х273мм, толщина стенки 8,0х8,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 325х273мм, толщина стенки 8,0х7,0 мм
1.12-11-171	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 377х273мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 377х273мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм
1.12-11-172	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10,0х8,0 мм
1.12-11-173	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 426х325 ммммм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм
1.12-11-174	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 426х377мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 426х377мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм
1.12-11-175	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 530х426 ммммм, толщина стенки 12,0х12,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 12,0х10,0 мм
1.12-11-176	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 530х377мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 530х377мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм
1.12-11-177	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 45х32 мм, толщина стенки 2,5х2,0 мм	Переход концентрический, стальной, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 45х32 мм, толщина стенки 2,5х2,0 мм
1.12-11-178	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 57х45 мм, толщина стенки 4,0х2,5 мм	Переход концентрический, стальной, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 57х45 мм, толщина стенки 4,0х2,5 мм
1.12-11-179	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 76х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм	Переход концентрический, стальной, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 76х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм
1.12-11-180	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 89х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм	Переход концентрический, стальной, оцинкованные, ГОСТ 17378-01, диаметр 89х57 мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм
1.12-11-181	Наименование	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр 50-100 мм	Части фасонные, соединительные, к канализационным чугунным трубам, диаметр от 50 до 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-182	Наименование	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр 125-200 мм	Части фасонные, соединительные, к канализационным чугунным трубам, диаметр от 125 до 200 мм
1.12-11-183	Наименование	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр 250-400 мм	Части фасонные, соединительные, к канализационным чугунным трубам, диаметр от 250 до 400 мм
1.12-11-184	Наименование	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр до 800 мм, без фланцев	Части фасонные, водопроводные, стальные, сварные, диаметр до 800 мм, без фланцев
1.12-11-185	Наименование	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр свыше 800 мм, без фланцев	Части фасонные, водопроводные, стальные, сварные, диаметр свыше 800 мм, без фланцев
1.12-11-186	Наименование	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр до 800 мм, с фланцами	Части фасонные, водопроводные, стальные, сварные, диаметр до 800 мм, с фланцами
1.12-11-187	Наименование	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр свыше 800 мм, с фланцами	Части фасонные, водопроводные, стальные, сварные, диаметр свыше 800 мм, с фланцами
1.12-11-188	Наименование	Коллектор всасывающий, диаметр 168 мм	Коллектор всасывающий, диаметр 159 мм
1.12-11-189	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 57 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 57 мм
1.12-11-190	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 76 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 76 мм
1.12-11-191	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 89 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 89 мм
1.12-11-192	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 108 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 108 мм
1.12-11-193	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 133 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 133 мм
1.12-11-194	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 159 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 159 мм
1.12-11-195	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 219 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 219 мм
1.12-11-196	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 273 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 273 мм
1.12-11-197	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 325 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 325 мм
1.12-11-198	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 426 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 426 мм
1.12-11-199	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 530 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 530 мм
1.12-11-200	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 630 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 630 мм
1.12-11-201	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 720 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 720 мм
1.12-11-202	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 820 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 820 мм
1.12-11-203	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 920 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 920 мм
1.12-11-204	Наименование	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 1020 мм	Экран защитный для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 1020 мм
1.12-11-205	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 32 мм	Переход сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 32 мм
1.12-11-206	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 40 мм	Переход сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 40 мм
1.12-11-207	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 63 мм	Переход сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 63 мм
1.12-11-208	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 110 мм	Переход сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 110 мм
1.12-11-209	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 160 мм	Переход сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 160 мм
1.12-11-210	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 225 мм	Переход сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 225 мм
1.12-11-211	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 250 мм	Переход сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 250 мм
1.12-11-212	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 32/20 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 32/25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-213	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 63/40 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 63/40 мм
1.12-11-214	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 110/63 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 110/63 мм
1.12-11-215	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 160/110 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 160/110 мм
1.12-11-216	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 225/200 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 225/200 мм
1.12-11-217	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 250/225 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 250/225 мм
1.12-11-218	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 200/160 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 200/160 мм
1.12-11-219	Наименование	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 225/160 мм	Переход полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 225/160 мм
1.12-11-220	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 76х45 мм, толщина стенки 3,5х2,5 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 76х45 мм, толщина стенки 3,5х2,5 мм
1.12-11-221	Наименование	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	Переход концентрический, стальной, ГОСТ 17378-01, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм
1.12-11-222	Наименование	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х3,5 мм	Отвод крутоизогнутый 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х3,5 мм
1.12-11-223	Наименование	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57х3,5 мм	Отвод крутоизогнутый 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57х3,5 мм
1.12-11-225	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, колена фланцевые (УФ), диаметр 100 мм	Колено фланцевое, сварное, водопроводное, из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа УФ, диаметр 100 мм
1.12-11-231	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, заглушки фланцевые (ЗФ), диаметр 100 мм	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ЗФ, диаметр 100 мм
1.12-11-232	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, заглушки фланцевые (ЗФ), диаметр 150 мм	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ЗФ, диаметр 150 мм
1.12-11-233	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, заглушки фланцевые (ЗФ), диаметр 200 мм	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ЗФ, диаметр 200 мм
1.12-11-234	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, заглушки фланцевые (ЗФ), диаметр 250 мм	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ЗФ, диаметр 250 мм
1.12-11-235	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, заглушки фланцевые (ЗФ), диаметр 300 мм	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ЗФ, диаметр 300 мм
1.12-11-236	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, заглушки фланцевые (ЗФ), диаметр 400 мм	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ЗФ, диаметр 400 мм
1.12-11-243	Наименование	Подставка раструбная, сварная, водопроводная, из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ППР, диаметр 150 мм	Подставка раструбная, сварная, водопроводная, из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ППР, диаметр 100 мм
1.12-11-245	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, тройники раструбные (ТР), диаметр 100х50 мм, 100х100 мм	Тройник раструбный, сварной, водопроводный, из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ТР, диаметр 100х100 мм
1.12-11-249	Наименование	Сварные водопроводные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, тройники раструб-фланец (ТРФ), диаметр 100х50, 100х100 мм	Тройник раструб-фланец, сварной, водопроводный, из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с внутренним цементно-песчаным и наружным лаковым покрытием, типа ТРФ, диаметр 100х100 мм
1.12-11-261	Наименование	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57х5,0 мм	Отвод крутоизогнутый из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57мм, толщина стенки 5,0 мм, под углом 90°
1.12-11-262	Наименование	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х5,0 мм	Отвод крутоизогнутый из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89мм, толщина стенки 5,0 мм, под углом 90°

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-263	Наименование	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108х6,0 мм	Отвод крутоизогнутый из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108 мм, толщина стенки 6,0 мм, под углом 90°
1.12-11-264	Наименование	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57х32 мм, толщина стенки 4,0х2,0 мм	Переход концентрический из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57х32 мм, толщина стенки 4,0х2,0 мм
1.12-11-265	Наименование	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х57 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм	Переход концентрический из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х57 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм
1.12-11-266	Наименование	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108х57 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм	Переход концентрический из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108х57 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм
1.12-11-267	Наименование	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108х89 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм	Переход концентрический из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108х89 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм
1.12-11-272	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен, диаметр 315/273 мм	Переход сталь-полиэтилен, диаметр 315/273 мм
1.12-11-273	Наименование	Переходы сталь-полиэтилен, диаметр 400/377 мм	Переход сталь-полиэтилен, диаметр 400/377 мм
1.12-11-276	Наименование	Отводы сварные секционные, диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки СТ 20, под углом 90°	Отвод сварной, секционный, стальной, диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм, под углом 90°
1.12-11-277	Наименование	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1220х630 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, стальной, диаметр 1220х630 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-278	Наименование	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1220х920 мм, толщина стенки 12 мм	Переход сварной, стальной, диаметр 1220х920 мм, толщина стенки 12 мм
1.12-11-279	Наименование	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х720 мм, толщина стенки 14 мм	Переход сварной, стальной, диаметр 1420х720 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-11-280	Наименование	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14 мм	Переход сварной, стальной, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-11-281	Наименование	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х920 мм, толщина стенки 14 мм	Переход сварной, стальной, диаметр 1420х920 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-11-282	Наименование	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х1020 мм, толщина стенки 14 мм	Переход сварной, стальной, диаметр 1420х1020 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-11-283	Наименование	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х1220 мм, толщина стенки 14 мм	Переход сварной, стальной, диаметр 1420х1220 мм, толщина стенки 14 мм
1.12-11-284	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1220х272 мм, толщина стенки 11х6 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1220х273 мм, толщина стенки 11х6 мм
1.12-11-285	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм
1.12-11-286	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 11х9 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 10х8 мм
1.12-11-287	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 25 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1220 мм, толщина стенки 18 мм
1.12-11-288	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм
1.12-11-289	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1420х630 мм, толщина стенки 14х8 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1420х630 мм, толщина стенки 14х8 мм
1.12-11-290	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14х9 мм
1.12-11-291	Наименование	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 1420 мм, толщина стенки 25 мм	Тройник сварной, стальной, диаметр 1420 мм, толщина стенки 25 мм
1.12-11-292	Наименование	Патрубок фланец-раструб компенсаторный (ПФРК), из чугуна ВЧШГ, диаметр условного прохода 300 мм	Патрубок фланец-раструб компенсаторный из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, типа ПФРК, диаметр условного прохода 300 мм
1.12-11-293	Наименование	Переход фланцевый (ХФ), из чугуна ВЧШГ, оцинкованный, с ЦПП, диаметр условного прохода 600х200 мм	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным и наружным цинковым покрытием, типа ХФ, диаметр условного прохода 600х200 мм
1.12-11-294	Наименование	Тройник равнопроходной, бесшовный, приварной, из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	Тройник бесшовный, приварной, из стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
1.12-11-295	Наименование	Тройник переходной, бесшовный, приварной, из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001, наружный диаметр 108х6-89х6 мм	Тройник бесшовный, приварной, из стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001, наружный диаметр 108х89, толщина стенки 6 мм
1.12-11-296	Наименование	Переход концентрический, сварной, из стали марки 20, с двухслойной ВУС изоляцией и ЦПП, наружный диаметр 1220х14-920х11 мм	Переход концентрический, стальной, сварной, с двухслойной усиленной изоляцией и ЦПП, диаметр 1220х920 мм, толщина стенки 14х11 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-225	Единица измерения	т	шт.
1.12-11-243	Единица измерения	т	шт.
1.12-11-245	Единица измерения	т	шт.
1.12-11-249	Единица измерения	т	шт.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-188	Масса нетто	23,00	15,49
1.12-11-188	Масса брутто	23,00	15,49
1.12-11-225	Масса брутто	1 000,00	17,20
1.12-11-225	Масса нетто	1 000,00	17,20
1.12-11-243	Масса нетто	1 000,00	38,00
1.12-11-243	Масса брутто	1 000,00	38,00
1.12-11-245	Масса нетто	1 000,00	29,10
1.12-11-245	Масса брутто	1 000,00	29,10
1.12-11-249	Масса брутто	1 000,00	28,30
1.12-11-249	Масса нетто	1 000,00	28,30

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-11-225	Базисная сметная цена	59 506,12	1 023,51
1.12-11-243	Базисная сметная цена	44 147,08	1 677,59
1.12-11-245	Базисная сметная цена	34 405,12	1 001,19
1.12-11-249	Базисная сметная цена	45 104,79	1 276,47

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-13-1	Наименование	Трубы металлопластиковые, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	Труба металлопластиковая, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм
1.12-13-2	Наименование	Трубы металлопластиковые, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	Труба металлопластиковая, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
1.12-13-3	Наименование	Трубы металлопластиковые, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	Труба металлопластиковая, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-13-4	Наименование	Трубы металлопластиковые, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	Труба металлопластиковая, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
1.12-13-5	Наименование	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 16х16 мм	Угольник латунный со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 16х16 мм
1.12-13-6	Наименование	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 20х20 мм	Угольник латунный со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 20х20 мм
1.12-13-7	Наименование	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 26х26 мм	Угольник латунный со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 26х26 мм
1.12-13-8	Наименование	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 32х32 мм	Угольник латунный со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 32х32 мм
1.12-13-9	Наименование	Угольники установочные латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер 16ммх1/2"/60 мм	Угольник установочный, латунный, со стальными гильзами, для металлопластиковых труб, размер 16х1/2"/60 мм
1.12-13-10	Наименование	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер 16х16х16 мм	Тройник латунный для металлопластиковых труб, размер 16х16х16 мм
1.12-13-11	Наименование	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер 20х20х20 мм	Тройник латунный для металлопластиковых труб, размер 20х20х20 мм
1.12-13-12	Наименование	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер 26х26х26 мм	Тройник латунный для металлопластиковых труб, размер 26х26х26 мм
1.12-13-13	Наименование	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер 32х32х32 мм	Тройник латунный для металлопластиковых труб, размер 32х32х32 мм
1.12-13-14	Наименование	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер 16х16 мм	Муфта латунная для металлопластиковых труб, размер 16х16 мм
1.12-13-15	Наименование	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер 20х20 мм	Муфта латунная для металлопластиковых труб, размер 20х20 мм
1.12-13-16	Наименование	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер 26х26 мм	Муфта латунная для металлопластиковых труб, размер 26х26 мм
1.12-13-17	Наименование	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер 32х32 мм	Муфта латунная для металлопластиковых труб, размер 32х32 мм
1.12-13-18	Наименование	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 16мм х1/2"	Соединитель латунный для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 16х1/2" мм
1.12-13-19	Наименование	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 20 мм х3/4"	Соединитель латунный для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 20х3/4" мм
1.12-13-20	Наименование	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 26мм х1"	Соединитель латунный для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 26х1" мм
1.12-13-21	Наименование	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 32 мм х1"	Соединитель латунный для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер 32х1" мм
1.12-14-1	Наименование	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	Бетоновод стальной, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм
1.12-14-2	Наименование	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	Муфта соединительная, стальная, быстросъемная, с клиновидным затвором, для бетоновода, диаметр 125 мм
1.12-14-3	Наименование	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	Бетоновод стальной, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.12-14-5	Наименование	Колено (отвод) соединительное стальное для бетоновода, диаметр 125 мм	Колено (отвод) соединительное, стальное, для бетоновода, диаметр 125 мм
1.12-14-6	Наименование	Бетоновод гибкий резиновый армированный, длина 4000 мм	Бетоновод резиновый, армированный, гибкий, длина 4000 мм

Раздел 13. Арматура (для трубопроводов и водоразборная)

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-1-7	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б1п, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 15 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-1-8	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б1п, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-9	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б1п, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-10	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б1п, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-11	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б1п, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-12	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б1п, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-13	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б3р, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 15 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1р, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-1-14	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б3р, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1р, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-15	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б3р, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1р, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-16	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б3р, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1р, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-17	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б3р, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1р, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-18	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, муфтовый, 15Б3р, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, латунный, проходной, муфтовый, 15Б1р, номинальное давление PN 1,6 (2,5) МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-19	Наименование	Клапан латунный, запорный, проходной, с муфтой и цапкой, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм, для пожарных кранов	Клапан запорный, латунный, проходной, с муфтой и цапкой, для пожарных кранов, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-20	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с12п, 15с51п, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с12п (15с51п), номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-21	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с12п, 15с51п, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с12п (15с51п), номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-22	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с22нж, давление номинальное PN 4,0 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-23	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с22нж, давление номинальное PN 4,0 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-24	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с22нж, давление номинальное PN 4,0 МПа, диаметр номинальный DN 65 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-25	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с22нж, давление номинальное PN 4,0 МПа, диаметр номинальный DN 80 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-1-26	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с22нж, давление номинальное PN 4,0 МПа, диаметр номинальный DN 100 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-1-27	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с27нж, 15с52нж, давление номинальное PN 6,3 МПа, диаметр номинальный DN 15 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с27нж (15с52нж9), номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-1-28	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с27нж, 15с52нж, давление номинальное PN 6,3 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с27нж (15с52нж9), номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-29	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с27нж, 15с52нж, давление номинальное PN 6,3 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с27нж (15с52нж9), номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-30	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с27нж, 15с52нж, давление номинальное PN 6,3 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с27нж (15с52нж9), номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-31	Наименование	Клапан стальной, запорный, игольчатый, проходной, муфтовый, 15с54бк, давление номинальное PN 16 МПа, диаметр номинальный DN 15 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, муфтовый, игольчатый, 15с54бк (15с54бк1), номинальное давление PN 16,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-1-32	Наименование	Клапан стальной, запорный, игольчатый, проходной, муфтовый, 15с54бк, давление номинальное PN 16 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, муфтовый, игольчатый, 15с54бк (15с54бк1), номинальное давление PN 16,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-34	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч9п2 (15кч19п, 15кч34п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п (15кч9п2, 15кч34п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-35	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч9п2 (15кч19п, 15кч34п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п (15кч9п2, 15кч34п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-36	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч9п2 (15кч19п, 15кч34п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п (15кч9п2, 15кч34п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-37	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15ч14бр, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 65 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15ч14п(бр), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-38	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15ч14бр, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 100 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15ч14п(бр), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-1-39	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-40	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-41	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-42	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-43	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-44	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-45	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 65 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-46	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 80 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-1-47	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16нж, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 80 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-1-48	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 15 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-1-49	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-50	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-51	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-1-52	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-53	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п (15кч33п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-54	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-55	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-56	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-57	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-58	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-71	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч9п2 (15кч19п, 15кч34п), давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п (15кч9п2, 15кч34п), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-72	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-73	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-74	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п1 давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-75	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п1, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-76	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-77	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-78	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-79	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-80	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, фланцевый, 15кч16нж, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-93	Наименование	Клапан полипропиленовый, запорно-регулирующий, проходной, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорно-регулирующий, полипропиленовый, проходной, присоединение под пайку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-94	Наименование	Клапан полипропиленовый, запорно-регулирующий, проходной, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорно-регулирующий, полипропиленовый, проходной, присоединение под пайку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-95	Наименование	Клапан полипропиленовый, запорно-регулирующий, проходной, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 32 мм	Клапан запорно-регулирующий, полипропиленовый, проходной, присоединение под пайку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-96	Наименование	Клапан полипропиленовый, запорно-регулирующий, проходной, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 40 мм	Клапан запорно-регулирующий, полипропиленовый, проходной, присоединение под пайку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-1-97	Наименование	Клапан полипропиленовый, запорно-регулирующий, проходной, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 50 мм	Клапан запорно-регулирующий, полипропиленовый, проходной, присоединение под пайку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-98	Наименование	Клапан полипропиленовый, запорно-регулирующий, проходной, давление номинальное PN 2,5 МПа, диаметр номинальный DN 63 мм	Клапан запорно-регулирующий, полипропиленовый, проходной, присоединение под пайку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм
1.13-1-100	Наименование	Клапан запорный 15с22нж, фланцевый, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-1-101	Наименование	Клапан запорный, фланцевый, стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, 15с52нж	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж10 (с ответными фланцами), номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-1-102	Наименование	Клапан стальной, запорный, проходной, фланцевый, 15с22нж, давление номинальное PN 4,0 МПа, диаметр номинальный DN 150 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, фланцевый, 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-1-103	Наименование	Клапан стальной, запорный, игольчатый, проходной, цапковый, 15с54бк, давление номинальное PN 16 МПа, диаметр номинальный DN 6 мм	Клапан запорный, стальной, проходной, муфтовый, игольчатый, 15с54бк (15с54бк1), номинальное давление PN 16,0 МПа, номинальный диаметр DN 6 мм
1.13-1-104	Наименование	Клапан латунный пожарного крана, угловой, тип КПЛ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан пожарного крана, латунный, угловой, присоединение муфта-цапка, КПЛ 50-1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-105	Наименование	Клапан латунный, запорно-регулирующий, прямоточный, с невыдвижным шпинделем, муфтовый, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 15 мм	Клапан запорно-регулирующий, латунный, с невыдвижным шпинделем, муфтовый, прямоточный, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-1-106	Наименование	Клапан латунный, запорно-регулирующий, прямоточный, с невыдвижным шпинделем, муфтовый, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 20 мм	Клапан запорно-регулирующий, латунный, с невыдвижным шпинделем, муфтовый, прямоточный, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-1-107	Наименование	Клапан латунный, запорно-регулирующий, прямоточный, с невыдвижным шпинделем, муфтовый, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 25 мм	Клапан запорно-регулирующий, латунный, с невыдвижным шпинделем, муфтовый, прямоточный, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-1-108	Наименование	Клапаны латунные пожарного крана AVH507Q, угловые, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	Клапан пожарного крана, латунный, угловой, присоединение муфта-муфта, КПУ 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-1-109	Наименование	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, марка КПК 65-1, с муфтой и контргайкой, Р=1,6 МПа, диаметр 65 мм	Клапан пожарного крана, чугунный, угловой, присоединение муфта-цапка, КПК 65-1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-110	Наименование	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, марка КПК 65-2, с муфтой и цапкой, Р=1,6 МПа, диаметр 65 мм	Клапан пожарного крана, чугунный, угловой, присоединение муфта-цапка, КПК 65-2, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-111	Наименование	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, марка КПЧ 65-1, окрашенные, Р=1,6 МПа, диаметр 65 мм	Клапан пожарного крана, чугунный, угловой, присоединение муфта-цапка, КПЧ 65-1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-112	Наименование	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, марка КПЧ 65-2, с муфтой и контргайкой, окрашенные, Р=1,6 МПа, диаметр 65 мм	Клапан пожарного крана, чугунный, угловой, присоединение цапка-цапка, КПЧ 65-2, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-113	Наименование	Клапаны латунные пожарного крана, угловые, марка AVH 507Q, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	Клапан пожарного крана, латунный, угловой, присоединение муфта-муфта, КПУ 65 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-1-114	Наименование	Клапан латунный, запорно-регулирующий, штуцерный, давление номинальное PN 1,0 МПа, диаметр номинальный DN 15 мм, для подключения сантехнических приборов, хромированный	Клапан запорно-регулирующий, латунный, муфтовый, хромированный, для подключения сантехнических приборов, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-2-1	Наименование	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-3	Наименование	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-5	Наименование	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-7	Наименование	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-2-9	Наименование	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 250 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.13-2-11	Наименование	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-2-17	Наименование	Задвижки стальные клиновые марка 30с41п1 с выдвижным шпинделем, привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-18	Наименование	Задвижки стальные клиновые марка 30с41п1 с выдвижным шпинделем, привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-20	Наименование	Задвижка клиновая, с выдвижным шпинделем, с ручным приводом, фланцевая, стальная, номинальное давление PN 4,0 (40) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, 30с15нж, 30с95нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с15нж (30с95нж), номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-21	Наименование	Задвижка клиновая, с выдвижным шпинделем, с ручным приводом, фланцевая, стальная, номинальное давление PN 4,0 (40) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, 30с15нж, 30с95нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с15нж (30с95нж), номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-22	Наименование	Задвижка клиновая, с выдвижным шпинделем, с ручным приводом, фланцевая, стальная, номинальное давление PN 4,0 (40) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, 30с15нж, 30с95нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с15нж (30с95нж), номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-23	Наименование	Задвижка клиновая, с выдвижным шпинделем, с ручным приводом, фланцевая, стальная, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, 30с64нж, 30с99нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с64нж (30с99нж), номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-24	Наименование	Задвижка клиновая, с выдвижным шпинделем, с ручным приводом, фланцевая, стальная, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, 30с64нж, 30с99нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с64нж (30с99нж), номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-25	Наименование	Задвижка клиновая, с выдвижным шпинделем, с ручным приводом, фланцевая, стальная, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, 30с64нж, 30с99нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с64нж (30с99нж), номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-28	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, марка 30с941нж, электропривод Б99, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом, 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-2-29	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые 30с941нж1, электропривод Б99, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом, 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-31	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые 30с941нж1, электропривод Б99, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом, 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-33	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые 30с941нж1, электропривод Б99, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом, 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-35	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые 30с941нж1, электропривод Б99, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом, 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-2-42	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, марка 30с964нж, электропривод Б99, класс 2, диаметр 300 мм, давление МПа (кгс/см2) 2,5 (25)	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом, 30с964нж, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-2-56	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, марка 30нж41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30нж41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-57	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, марка 30нж41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30нж41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-58	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, марка 30нж41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30нж41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-59	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, марка 30нж41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30нж41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-2-60	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные фланцевые, с выдвижным шпинделем, привод ручной, марка 30ч6нж, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6нж, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-61	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные фланцевые, с выдвижным шпинделем, привод ручной, марка 30ч6нж, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6нж, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-62	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные фланцевые, с выдвижным шпинделем, привод ручной, марка 30ч6нж, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6нж, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-63	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные фланцевые, с выдвижным шпинделем, привод ручной, марка 30ч6нж, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6нж, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-2-64	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-65	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-66	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-67	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-2-68	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-2-69	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-2-70	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 400 мм	Задвижка параллельная, чугунная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.13-2-71	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с невыдвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30ч3бр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 250 мм	Задвижка параллельная, чугунная, дисковая, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, МТР (30ч3бр), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.13-2-72	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с невыдвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30ч3бр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм	Задвижка параллельная, чугунная, дисковая, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, МТР (30ч3бр), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-2-73	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с невыдвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30ч3бр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 400 мм	Задвижка параллельная, чугунная, дисковая, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, МТР (30ч3бр), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.13-2-74	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с невыдвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30ч3бр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 600 мм	Задвижка параллельная, чугунная, дисковая, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом через конический редуктор, МТР (30ч3бр), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
1.13-2-75	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с невыдвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30ч3бр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 900 мм	Задвижка параллельная, чугунная, дисковая, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом через конический редуктор, МТР (30ч3бр), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 900 мм
1.13-2-76	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с невыдвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30ч3бр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 1000 мм	Задвижка параллельная, чугунная, дисковая, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом через конический редуктор, МТР (30ч3бр), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.13-2-77	Наименование	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с невыдвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30ч3бр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 1200 мм	Задвижка параллельная, чугунная, дисковая, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом через конический редуктор, МТР (30ч3бр), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 1200 мм
1.13-2-78	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, МЗВ (30ч39р), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-2-79	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка М3В (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3В (30ч39р), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-80	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка М3В (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3В (30ч39р), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-81	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка М3В (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3В (30ч39р), номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-2-82	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка М3В (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3В (30ч39р), номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-2-83	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка М3В (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3В (30ч39р), номинальное давление PN 1,0/1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-2-84	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для горячей воды, марка М3ВГ (30ч39р), давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3ВГ (30ч39р), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-85	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для горячей воды, марка М3ВГ (30ч39р), давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3ВГ (30ч39р), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-86	Наименование	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для горячей воды, марка М3ВГ (30ч39р), давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Задвижка с обрезиненным клином, чугунная, с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, М3ВГ (30ч39р), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-87	Наименование	Задвижки чугунные, марка 30кч70бр, диаметр 40 мм	Задвижка клиновая, из ковкого чугуна, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30кч70бр, номинальное давление PN 0,4 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-2-88	Наименование	Задвижки чугунные, марка 30кч70бр, диаметр 50 мм	Задвижка клиновая, из ковкого чугуна, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30кч70бр, номинальное давление PN 0,4 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-2-89	Наименование	Задвижки чугунные, марка 30кч70бр, диаметр 65 мм	Задвижка клиновая, из ковкого чугуна, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30кч70бр, номинальное давление PN 0,4 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-2-90	Наименование	Задвижки чугунные, марка 30кч70бр, диаметр 80 мм	Задвижка клиновая, из ковкого чугуна, двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30кч70бр, номинальное давление PN 0,4 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-2-92	Наименование	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм, класс 1	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-2-93	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм, марка 30с98нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с98нж, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-2-94	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм, марка 30с99нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с99нж, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-2-95	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм, марка 30с99нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с99нж, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-2-96	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм, марка 30с99нж	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с99нж, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-97	Наименование	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм, марка 30с64нж (30с96нж)	Задвижка клиновая, стальная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом, 30с64нж (30с96нж), номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-2-98	Наименование	Задвижка из ПВХ, шиберная, под фланцевые присоединения, с ручным управлением, для систем хозяйственно-бытовой канализации, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Задвижка шиберная, из ПВХ, под фланцевые присоединения, с ручным управлением, для систем хозяйственно-бытовой канализации, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-2	Наименование	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность 0,9 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность без термоэлемента 0,9 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-3	Наименование	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность без термоэлемента 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-4	Наименование	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность без термоэлемента 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-10	Наименование	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 0,9 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность без термоэлемента 0,9 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-11	Наименование	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность без термоэлемента 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-12	Наименование	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность без термоэлемента 1,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-17	Наименование	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность 2,7 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность без термоэлемента 4,3 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-18	Наименование	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность 4,7 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность без термоэлемента 5,01 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-19	Наименование	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунные, угловые, пропускная способность 7,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунные, угловые, пропускная способность без термоэлемента 5,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-23	Наименование	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 2,7 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность без термоэлемента 2,3 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-24	Наименование	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 4,7 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность без термоэлемента 3,81 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-25	Наименование	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 7,4 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность без термоэлемента 4,58 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-29	Наименование	Узел подключения для отопительных приборов при подпольной прокладке двухтрубной системы отопления, латунный, с предварительной настройкой, с возможностью отключения, номинальное давление PN 1 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Узел подключения для отопительных приборов двухтрубной системы отопления, нижнее подключение, латунный, с предварительной настройкой, с возможностью отключения, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-31	Наименование	Узел подключения для отопительных приборов при подпольной прокладке однотрубной системы отопления, латунный, с предварительной настройкой, с возможностью отключения, номинальное давление PN 1 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Узел подключения для отопительных приборов однотрубной системы отопления, нижнее подключение, латунный, с предварительной настройкой, с возможностью отключения, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-33	Наименование	Клапаны общего назначения бронзовые обратные подъемные муфтовые, марка 16б1бк, диаметр 15 мм	Клапан обратный, латунный, подъемный, муфтовый, 16б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-34	Наименование	Клапаны общего назначения бронзовые обратные подъемные муфтовые, марка 16б1бк, диаметр 20 мм	Клапан обратный, латунный, подъемный, муфтовый, 16б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-35	Наименование	Клапаны общего назначения бронзовые обратные подъемные муфтовые, марка 16б1бк, диаметр 25 мм	Клапан обратный, латунный, подъемный, муфтовый, 16б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-37	Наименование	Клапан общего назначения обратный латунный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1 МПа, температура до +95°С, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан обратный общего назначения, латунный, с внутренней резьбой, температура до +100°С, номинальное давление PN 1,2 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-38	Наименование	Клапан общего назначения обратный латунный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1 МПа, температура до +95°С, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан обратный общего назначения, латунный, с внутренней резьбой, температура до +100°С, номинальное давление PN 1,2 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-39	Наименование	Клапан общего назначения обратный латунный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1 МПа, температура до +95°С, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан обратный общего назначения, латунный, с внутренней резьбой, температура до +100°С, номинальное давление PN 1,2 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-40	Наименование	Клапан общего назначения обратный латунный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1 МПа, температура до +95°С, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан обратный общего назначения, латунный, с внутренней резьбой, температура до +100°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-41	Наименование	Клапан общего назначения обратный латунный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1 МПа, температура до +95°С, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан обратный общего назначения, латунный, с внутренней резьбой, температура до +100°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-42	Наименование	Клапан общего назначения обратный латунный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1 МПа, температура до +95°С, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан обратный общего назначения, латунный, с внутренней резьбой, температура до +100°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-55	Наименование	Клапаны стальные, отсечные из углеродистой стали 25л с МИМ, марка 22с32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан отсечной, стальной, фланцевый, с МИМ, 22с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-56	Наименование	Клапаны стальные, предохранительные, полноподъемные пружинные, марка 17с28нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан предохранительный, стальной, полноподъемный пружинный, 17с28нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-57	Наименование	Клапаны стальные, предохранительные, полноподъемные пружинные, марка 17с28нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан предохранительный, стальной, полноподъемный пружинный, 17с28нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-58	Наименование	Клапаны стальные, предохранительные, неполноподъемные пружинные, марка 17с50нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан предохранительный, стальной, малоподъемный пружинный, 17с50нж, давление на входе 4,0 МПа, на выходе 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-59	Наименование	Клапаны стальные, предохранительные, неполноподъемные пружинные, марка 17с50нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан предохранительный, стальной, малоподъемный пружинный, 17с50нж, давление на входе 4,0 МПа, на выходе 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-60	Наименование	Клапаны стальные, отсечные фланцевые с МИМ, марка 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Клапан отсечной, стальной, фланцевый, с МИМ, 22нж32п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-61	Наименование	Клапаны стальные, отсечные фланцевые с МИМ, марка 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	Клапан отсечной, стальной, фланцевый, с МИМ, 22нж32п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-62	Наименование	Клапаны стальные, отсечные фланцевые с МИМ, марка 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	Клапан отсечной, стальной, фланцевый, с МИМ, 22нж32п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-63	Наименование	Клапаны стальные, отсечные фланцевые с МИМ, марка 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан отсечной, стальной, фланцевый, с МИМ, 22нж32п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-64	Наименование	Клапаны стальные, отсечные фланцевые с МИМ, марка 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан отсечной, стальной, фланцевый, с МИМ, 22нж32п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-76	Наименование	Клапаны чугунные, с электромагнитным приводом, марка 15кч848п, диаметр 50 мм	Клапан запорный, чугунный, с электромагнитным приводом, 15кч848п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-77	Наименование	Клапаны чугунные, с электромагнитным приводом, марка 15кч848п, диаметр 65 мм	Клапан запорный, чугунный, с электромагнитным приводом, 15кч848п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-87	Наименование	Клапаны чугунные, муфтовые, обратные, подъемные, марка 16кч11р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	Клапан обратный, чугунный, подъемный, муфтовый, 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-88	Наименование	Клапаны чугунные, муфтовые, обратные, подъемные, марка 16кч11р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	Клапан обратный, чугунный, подъемный, муфтовый, 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-89	Наименование	Клапаны чугунные, муфтовые, обратные, подъемные, марка 16кч11р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Клапан обратный, чугунный, подъемный, муфтовый, 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-90	Наименование	Клапаны чугунные, муфтовые, обратные, подъемные, марка 16кч11р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	Клапан обратный, чугунный, подъемный, муфтовый, 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-91	Наименование	Клапаны чугунные, муфтовые, обратные, подъемные, марка 16кч11р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	Клапан обратный, чугунный, подъемный, муфтовый, 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-92	Наименование	Клапаны чугунные, муфтовые, обратные, подъемные, марка 16кч11р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан обратный, чугунный, подъемный, муфтовый, 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-96	Наименование	Клапан чугунный, запорный, фланцевый, 15кч12п, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, температура рабочей среды от -40 до +150°С, 15кч12п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-97	Наименование	Клапан чугунный, запорный, фланцевый, 15кч12п, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, фланцевый, температура рабочей среды от -40 до +150°С, 15кч12п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-98	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, поворотные, марка 19ч21бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан обратный, чугунный, поворотный, однодисковый, 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-99	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, поворотные, марка 19ч21бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан обратный, чугунный, поворотный, однодисковый, 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-100	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, поворотные, марка 19ч21бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Клапан обратный, чугунный, поворотный, однодисковый, 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-3-101	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, поворотные, марка 19ч21бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	Клапан обратный, чугунный, поворотный, однодисковый, 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-3-102	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, поворотные, марка 19ч21бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	Клапан обратный, чугунный, поворотный, однодисковый, 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-3-103	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, поворотные, марка 19ч21бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 250 мм	Клапан обратный, чугунный, поворотный, однодисковый, 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.13-3-104	Наименование	Клапаны чугунные обратные поворотные, марка 19ч24бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм	Клапан обратный, чугунный, поворотный, однодисковый, 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-3-105	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 47 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-106	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 99 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-108	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 65 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 159 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-3-109	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 222 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-110	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 396 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-3-111	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 125 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 619 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-3-112	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 890 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-3-113	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 1120 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-3-114	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 250 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 2010 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-115	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 2459 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-3-116	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 350 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 2843 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм
1.13-3-117	Наименование	Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 400 мм	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +100°С, условная пропускная способность 4370 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.13-3-118	Наименование	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, марка 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Клапан запорно-регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 25ч945п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-119	Наименование	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, марка 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан запорно-регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 25ч945п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-120	Наименование	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, марка 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 65 мм	Клапан запорно-регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 25ч945п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-3-121	Наименование	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, марка 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) мпа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан запорно-регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 25ч945п, номинальное давление PN 1,6 Мпа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-122	Наименование	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, марка 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	Клапан запорно-регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 25ч945п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-3-123	Наименование	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, марка 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 125 мм	Клапан запорно-регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, 25ч945п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-3-124	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, с ЭИМ типа КТ-1, марка 25ч940нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, 25ч940нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-125	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, с ЭИМ типа КТ-1, марка 25ч940нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, 25ч940нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-126	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, с ЭИМ типа КТ-1, марка 25ч940нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, 25ч940нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-127	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, с ЭИМ типа КТ-1, марка 25ч940нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, с ЭИМ типа КТ-1, 25ч940нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-128	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, марка 25ч41нжм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, односедельный, с МИМ, 25ч41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм,
1.13-3-129	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, марка 25ч42нжм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, односедельный, с МИМ, 25ч42нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-130	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, марка 25ч943нжм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, односедельный, с ЭИМ, 25ч943нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-131	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие фланцевые с МИМ, марка 25ч37нж, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, двухседельные, с МИМ, 25ч37нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-132	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ типа КТ-1, марка 25ч38нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, двухседельные, с МИМ, 25ч38нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-133	Наименование	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ типа КТ-1, марка 25ч38нжм, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый, двухседельные, с МИМ, 25ч38нж, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-140	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-141	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-142	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-143	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-144	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-145	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 65 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-3-146	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 80 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-147	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 100 мм	Клапан обратный, латунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-3-148	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 125 мм	Клапан обратный, чугунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-3-149	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 150 мм	Клапан обратный, чугунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-3-150	Наименование	Клапан обратный дисковый пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа, максимальная температура +150°С, номинальный диаметр DN 200 мм	Клапан обратный, чугунный, дисковый, пружинный, межфланцевый, максимальная температура +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-3-153	Наименование	Клапаны стальные запорные фланцевые, марка 15с52нж, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж10 (с ответными фланцами), номинальнон давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-154	Наименование	Клапаны стальные запорные фланцевые, марка 15с52нж, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж10 (с ответными фланцами), номинальнон давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-155	Наименование	Клапаны стальные запорные фланцевые, марка 15с52нж, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж10 (с ответными фланцами), номинальнон давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-156	Наименование	Клапаны стальные, запорные, фланцевые, марка 15с52нж9, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-157	Наименование	Клапаны стальные, запорные, фланцевые, марка 15с52нж9, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-158	Наименование	Клапаны стальные, запорные, фланцевые, марка 15с52нж9, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-159	Наименование	Клапаны стальные, запорные, фланцевые, марка 15с52нж9, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	Клапан запорный, стальной, фланцевый, 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-160	Наименование	Клапан чугунный, запорный, проходной, муфтовый, 15кч33п, давление номинальное PN 1,6 МПа, диаметр номинальный DN 65 мм	Клапан запорный, чугунный, проходной, муфтовый, 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-3-161	Наименование	Клапаны обратные, поворотные, фланцевые из стали 12х18н9тл, марка 19нж53нж (КОП-40), давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан обратный из стали 12х18н9тл, поворотный, фланцевый 19нж53нж, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-162	Наименование	Клапаны стальные, обратные, поворотные, марка 19с38нж, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан обратный, стальной, поворотный, 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-163	Наименование	Клапаны стальные, обратные, поворотные, марка 19с38нж, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан обратный, стальной, поворотный, 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-164	Наименование	Клапаны сильфонные, запорные, из коррозионностойкой стали с дублирующим сальником, штуцерные, марка 15нж66п10, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	Клапан запорный из коррозионностойкой стали, сильфонный, с дублирующим сальником, штуцерный, 15нж66п, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-165	Наименование	Клапаны фланцевые, обратные из коррозионностойкой стали, марка 16нж10п, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Клапан обратный из коррозионностойкой стали, фланцевый, 16нж10п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-166	Наименование	Клапаны фланцевые, обратные из коррозионностойкой стали, марка 16нж10п, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	Клапан обратный из коррозионностойкой стали, фланцевый, 16нж10п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-172	Наименование	Клапан термостатический прямой никелированный для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, без предварительной настройки, пропускная способность 0,49 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан термостатический, из никелированной бронзы, прямой, без предварительной настройки, для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-173	Наименование	Клапан термостатический прямой никелированный для двухтрубной системы отопления, Tmax 120°С, с предварительной настройкой, пропускная способность 0,25 - 0,468 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан термостатический, из никелированной бронзы, прямой, с предварительной настройкой, для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, пропускная способность 0,86 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-174	Наименование	Клапаны термостатические прямые никелированные для однотрубной системы отопления, Tmax=120°С, Pmax=1,0 МПа, с малым сопротивлением, пропускная способность 1,67 м3/ч, диаметр условного прохода 20 мм	Клапан термостатический, из никелированной бронзы, прямой, с малым сопротивлением, для однотрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, пропускная способность 4,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-175	Наименование	Клапан прямой никелированный запорно-регулирующий, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, пропускная способность 1,74 м3/ч, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан запорно-регулирующий, из никелированной бронзы, прямой, максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,74 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-176	Наименование	Узел для нижнего подключения отопительных приборов при прокладке двухтрубной системы отопления, никелированный, с вентильной вставкой, внутренней цилиндрической резьбой 1/2", пропускная способность 1,23 м3/ч, номинальный диаметр DN 15 мм	Узел для нижнего подключения отопительных приборов при прокладке двухтрубной системы отопления, из никелированной бронзы, с вентильной вставкой, внутренней цилиндрической резьбой 1/2", максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,23 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-177	Наименование	Узел для нижнего подключения отопительных приборов при прокладке двухтрубной системы отопления, никелированный, с вентильной вставкой, наружной цилиндрической резьбой 3/4", пропускная способность 1,23 м3/ч, номинальный диаметр DN 20 мм	Узел для нижнего подключения отопительных приборов при прокладке двухтрубной системы отопления, из никелированной бронзы, с вентильной вставкой, наружной цилиндрической резьбой 3/4", максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,23 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-178	Наименование	Клапан балансировочный латунный, с дренажом, с внутренней резьбой, максимальная температура +150°С, максимальное давление 2,0 МПа, пропускная способность 2,52 м3/ч, DN 15 мм	Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,52 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-179	Наименование	Клапан балансировочный латунный, с дренажом, с внутренней резьбой, максимальная температура +150°С, максимальное давление 2,0 МПа, пропускная способность 5,70 м3/ч, DN 20 мм	Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°С, пропускная способность 5,70 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-180	Наименование	Клапан балансировочный латунный, с дренажом, с внутренней резьбой, максимальная температура +150°С, максимальное давление 2,0 МПа, пропускная способность 8,70 м3/ч, DN 25 мм	Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°С, пропускная способность 8,70 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-181	Наименование	Клапан балансировочный латунный, с дренажом, с внутренней резьбой, максимальная температура +150°С, максимальное давление 2,0 МПа, пропускная способность 14,20 м3/ч, DN 32 мм	Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°С, пропускная способность 14,20 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-182	Наименование	Клапан термостатический, с фиксированным коэффициентом пропускной способности, латунный, угловой, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан термостатический, латунный, угловой, с фиксированным коэффициентом пропускной способности, температура рабочей среды до +110°С, пропускная способность 0,95 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-185	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,6 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-186	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-187	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-188	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-189	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-190	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 3,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-191	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 6,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-192	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 9,5 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-193	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, с дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 18 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-194	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,05-0,25 кПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан балансировочный автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,6 м3/ч, настройка перепада давления от 5 до 25 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-195	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,05-0,25 кПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан балансировочный автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, настройка перепада давления от 5 до 25 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-196	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,6 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-197	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-198	Наименование	Клапаны обратные латунные пружинные, с наружной резьбой и металлическим затвором, тип 223, давление 1,6 МПа, Tmax=80°С, диаметр условного прохода 15 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, с наружной резьбой, температура рабочей среды от -10 до +80°С, условная пропускная способность 4,25 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-199	Наименование	Клапаны обратные латунные пружинные, с наружной резьбой и металлическим затвором, тип 223, давление 1,6 МПа, Tmax=80°С, диаметр условного прохода 20 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, с наружной резьбой, температура рабочей среды от -10 до +80°С, условная пропускная способность 9,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-200	Наименование	Клапаны обратные латунные пружинные, с наружной резьбой и металлическим затвором, тип 223, давление 1,6 МПа, Tmax=80°С, диаметр условного прохода 25 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, с наружной резьбой, температура рабочей среды от -10 до +80°С, условная пропускная способность 14,53 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-201	Наименование	Клапаны обратные латунные пружинные, с наружной резьбой и металлическим затвором, тип 223, давление 1,6 МПа, Tmax=80°С, диаметр условного прохода 32 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, с наружной резьбой, температура рабочей среды от -10 до +80°С, условная пропускная способность 23,3 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-202	Наименование	Клапаны обратные латунные пружинные, с наружной резьбой и металлическим затвором, тип 223, давление 1,6 МПа, Tmax=80°С, диаметр условного прохода 40 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, с наружной резьбой, температура рабочей среды от -10 до +80°С, условная пропускная способность 40,47 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-203	Наименование	Клапаны обратные латунные пружинные, с наружной резьбой и металлическим затвором, тип 223, давление 1,6 МПа, Tmax=80°С, диаметр условного прохода 50 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, с наружной резьбой, температура рабочей среды от -10 до +80°С, условная пропускная способность 65,27 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-204	Наименование	Клапан обратный, межфланцевый, из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа, максимальная температура +400°С, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый, максимальная температура +400°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-205	Наименование	Клапан обратный, межфланцевый, из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа, максимальная температура +400°С, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый,, максимальная температура +400°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-206	Наименование	Клапан обратный, межфланцевый, из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа, максимальная температура +400°С, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый,, максимальная температура +400°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-207	Наименование	Клапан обратный, межфланцевый, из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа, максимальная температура +400°С, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый,, максимальная температура +400°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-208	Наименование	Клапан обратный, межфланцевый, из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа, максимальная температура +400°С, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый,, максимальная температура +400°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-209	Наименование	Клапан обратный, межфланцевый, из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа, максимальная температура +400°С, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый,, максимальная температура +400°С, номинальное давление PN 4,0 МПа,номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-210	Наименование	Клапан прямой/угловой латунный никелированный для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан прямой/угловой, латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-211	Наименование	Клапан прямой/угловой латунный никелированный для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, пропускная способность 3,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан прямой/угловой, латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, пропускная способность 3,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-212	Наименование	Клапан чугунные, обратный, подъемные, фланцевые, 16ч6бр, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Клапан обратный, чугунный, подъемный, фланцевый, 16ч6п(бр), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-213	Наименование	Клапан чугунный, фланцевый, предохранительный, полноподъемный, пружинный, угловой, с подрывным рычагом, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25х40 мм	Клапан предохранительный, чугунный, полноподъемный, фланцевый, пружинный, угловой, с подрывным рычагом, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25х40 мм
1.13-3-214	Наименование	Клапан чугунный, фланцевый, предохранительный, полноподъемный, пружинный, угловой, с подрывным рычагом, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40х65 мм	Клапан предохранительный, чугунный, полноподъемный, фланцевый, пружинный, угловой, с подрывным рычагом, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40х65 мм
1.13-3-215	Наименование	Клапан чугунный, фланцевый, предохранительный, полноподъемный, пружинный, угловой, с подрывным рычагом, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50х80 мм	Клапан предохранительный, чугунный, полноподъемный, фланцевый, пружинный, угловой, с подрывным рычагом, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50х80 мм
1.13-3-222	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура + 120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 4,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,05-0,25 кПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан балансировочный автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, настройка перепада давления от 5 до 25 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-223	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,05-0,25 кПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан балансировочный автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 6,3 м3/ч, настройка перепада давления от 5 до 25 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-224	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 10,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,05-0,25 кПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан балансировочный автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, настройка перепада давления от 5 до 25 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-225	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, максимальная температура +120°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-226	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, максимальная температура +120°С, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-227	Наименование	Клапан запорный латунный муфтовый ручной, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан запорный, латунный, муфтовый, ручной, максимальная температура +120°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-228	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,2-0,4 кПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,6 м3/ч, настройка перепада давления от 20 до 60 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-229	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,2-0,4 кПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, настройка перепада давления от 20 до 60 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-230	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 4,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,2-0,4 кПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, настройка перепада давления от 20 до 60 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-231	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,2-0,4 кПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 6,3 м3/ч, настройка перепада давления от 20 до 60 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-232	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 10,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,2-0,4 кПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, настройка перепада давления от 20 до 60 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-233	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,1 кПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,6 м3/ч, регулируемый перепад давлений 10 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-234	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,1 кПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, регулируемый перепад давлений 10 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-235	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 4,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,1 кПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 10 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-236	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,1 кПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 6,3 м3/ч, регулируемый перепад давлений 10 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-237	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 10,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 0,1 кПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, регулируемый перепад давлений 10 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-238	Наименование	Клапан прямой/угловой латунный никелированный для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°С, со штуцером для прессового соединения, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан прямой/угловой, латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, со штуцером для прессового соединения, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-239	Наименование	Клапаны регулирующие нормально закрытые латунные, с электромагнитным приводом, Tmax=110°С, давление 0,03-1МПа, диаметр условного прохода 15 мм	Клапан регулирующий нормально закрытый, латунный, с электромагнитным приводом, максимальная температура +90°С, диапазон рабочего давления от 0,025 до 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-240	Наименование	Клапаны регулирующие нормально закрытые латунные, с электромагнитным приводом, Tmax=110°С, давление 0,03-1МПа, диаметр условного прохода 25 мм	Клапан регулирующий нормально закрытый, латунный, с электромагнитным приводом, максимальная температура +90°С, диапазон рабочего давления от 0,025 до 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-241	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 16,0 м3/ч, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 16,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-242	Наименование	Клапаны пружинные предохранительные латунные, угловые, пропорциональные, резьбовые, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан предохранительный, латунный, пропорциональный, пружинный, угловой, присоединение к трубопроводу фланцевое/внутр. резьба, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-244	Наименование	Комплект запорно-регулирующий: клапан латунный муфтовый ручной балансировочный с двумя измерительными ниппелями и клапан латунный муфтовый запорный с дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Комплект запорно-регулирующий: клапан латунный муфтовый ручной балансировочный с двумя измерительными ниппелями и клапан латунный муфтовый запорный с дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 26,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-245	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 0,45 м3/ч, перепад давлений 0,16-4,0 бар, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, пропускная способность 0,45 м3/ч, допустимый перепад давления от 16 до 400 КПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-246	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 0,9 м3/ч, перепад давлений 0,16-4,0 бар, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, пропускная способность 0,9 м3/ч, допустимый перепад давления от 16 до 400 КПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-247	Наименование	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 1,7 м3/ч, перепад давлений 0,2-4,0 бар, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, пропускная способность 1,7 м3/ч, допустимый перепад давления от 20 до 400 КПа, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-248	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-249	Наименование	Клапан запорно-балансировочный латунный муфтовый ручной, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, пропускная способность 4 м3/ч, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительными ниппелями, максимальная температура +120°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-250	Наименование	Клапан обратный приемный, фланцевый, со стальной сеткой, 16ч42р, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), рабочая среда: вода, нефть и другие жидкие неагрессивные среды, температурой не более +50°С, Ду 100 мм	Клапан обратный, чугунный, приемный, фланцевый, со стальной сеткой, температура рабочей среды не более +50°С, 16ч42р, номинальное давление PN 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-3-251	Наименование	Клапан обратный приемный, фланцевый, со стальной сеткой, 16ч42р, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), рабочая среда: вода, нефть и другие жидкие неагрессивные среды, температурой не более +50°С, Ду 150 мм	Клапан обратный, чугунный, приемный, фланцевый, со стальной сеткой, температура рабочей среды не более +50°С, 16ч42р, номинальное давление PN 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-3-252	Наименование	Клапан обратный шаровой, фланцевый, чугунный, пропускная способность 310 м3/ч, максимальная температура рабочей среды +70°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Клапан обратный, чугунный, шаровой, фланцевый, пропускная способность 310 м3/ч, максимальная температура рабочей среды +70°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-3-253	Наименование	Клапан обратный пружинный, межфланцевый, латунный, пропускная способность 18 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, межфланцевый, пропускная способность 18 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-254	Наименование	Клапан обратный пружинный, межфланцевый, латунный, пропускная способность 28 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, межфланцевый, пропускная способность 28 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-255	Наименование	Клапан обратный пружинный, межфланцевый, латунный, пропускная способность 72,5 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Клапан обратный, латунный, пружинный, межфланцевый, пропускная способность 72,5 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-3-256	Наименование	Клапан обратный пружинный, межфланцевый, из нержавеющей стали, пропускная способность 18 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан обратный, из нержавеющей стали, пружинный, межфланцевый, пропускная способность 18 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-257	Наименование	Клапан обратный пружинный, межфланцевый, из нержавеющей стали, пропускная способность 28 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан обратный, из нержавеющей стали, пружинный, межфланцевый, пропускная способность 28 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-3-258	Наименование	Клапан обратный пружинный, межфланцевый, из нержавеющей стали, пропускная способность 40,1 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан обратный, из нержавеющей стали, пружинный, межфланцевый, пропускная способность 40,1 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-259	Наименование	Клапан обратный пружинный, межфланцевый, из нержавеющей стали, пропускная способность 182 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Клапан обратный, из нержавеющей стали, пружинный, межфланцевый, пропускная способность 182,0 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +350°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-3-260	Наименование	Клапан регулирующий универсальный, седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод или регулирующий блок, пропускная способность 4 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан регулирующий, чугунный, универсальный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод или регулирующий блок, температура рабочей среды от +2 до +200°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-261	Наименование	Клапан регулирующий универсальный, седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод или регулирующий блок, пропускная способность 20 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Клапан регулирующий, чугунный, универсальный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод или регулирующий блок, температура рабочей среды от +2 до +200°С, пропускная способность 20,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-262	Наименование	Клапан регулирующий универсальный, седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод или регулирующий блок, пропускная способность 32 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан регулирующий, чугунный, универсальный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод или регулирующий блок, температура рабочей среды от +2 до +200°С, пропускная способность 32,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-263	Наименование	Клапан регулирующий универсальный, седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод или регулирующий блок, пропускная способность 50 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Клапан регулирующий, чугунный, универсальный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод или регулирующий блок, температура рабочей среды от +2 до +200°С, пропускная способность 50,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-3-264	Наименование	Клапан регулирующий универсальный, седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод или регулирующий блок, пропускная способность 80 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Клапан регулирующий, чугунный, универсальный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод или регулирующий блок, температура рабочей среды от +2 до +200°С, пропускная способность 80,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-3-265	Наименование	Клапан регулирующий универсальный, седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод или регулирующий блок, пропускная способность 32 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан регулирующий, чугунный, универсальный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод или регулирующий блок, температура рабочей среды от +2 до +200°С, пропускная способность 32,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-266	Наименование	Клапан регулирующий седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод, пропускная способность 0,25 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан регулирующий, чугунный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 0,25 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-267	Наименование	Клапан регулирующий седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод, пропускная способность 1 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан регулирующий, чугунный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 1,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-268	Наименование	Клапан регулирующий седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод, пропускная способность 6,3 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан регулирующий, чугунный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-269	Наименование	Клапан регулирующий седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод, пропускная способность 10 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан регулирующий, чугунный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-270	Наименование	Клапан регулирующий седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод, пропускная способность 16 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Клапан регулирующий, чугунный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 16,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-3-271	Наименование	Клапан регулирующий седельный, проходной, фланцевый, чугунный, под электропривод, пропускная способность 40 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Клапан регулирующий, чугунный, седельный, проходной, фланцевый, под электропривод, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 40,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-3-272	Наименование	Клапан регулирующий с ограничителем расхода, бронзовый, с цилиндрической наружной резьбой, пропускная способность 1,6 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан регулирующий, бронзовый, с ограничителем расхода, цапковый, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 1,6 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-273	Наименование	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, с цилиндрической наружной резьбой, пропускная способность 1,6 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, цапковый, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 1,6 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-274	Наименование	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, с цилиндрической наружной резьбой, пропускная способность 4 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, цапковый, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 4,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-275	Наименование	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, с цилиндрической наружной резьбой, пропускная способность 6,3 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, цапковый, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-3-276	Наименование	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, с цилиндрической наружной резьбой, пропускная способность 8 м3/ч, температура рабочей среды от +2 до +150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Клапан-регулятор перепада давления, бронзовый, цапковый, температура рабочей среды от +2 до +150°С, пропускная способность 8,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-3-277	Наименование	Клапан ручной балансировочный, латунный, с внутренней резьбой, с встроенным шаровым краном, сливным краном, двумя измерительными ниппелями, пропускная способность 3,0 м3/ч, температура рабочей среды от -20 до +120°С, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан балансировочный, латунный, ручной, муфтовый, с встроенным шаровым краном, сливным краном, двумя измерительными ниппелями, температура рабочей среды от -20 до +120°С, пропускная способность 3,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-3-278	Наименование	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, номинальное давление PN 1,0 МПа, пропускная способность от 0,10 до 0,60 м3/ч, номинальный диаметр DN 15 мм	Клапан терморегулятора, латунный никелированный, угловой, для двухтрубной системы отопления, пропускная способность от 0,10 до 0,60 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Внести изменения в графу «Код ОКПД2»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-2	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.031	28.14.12.120.01.002
1.13-3-3	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.032	28.14.12.120.01.003
1.13-3-4	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.033	28.14.12.120.01.004
1.13-3-10	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.039	28.14.12.120.01.010
1.13-3-11	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.040	28.14.12.120.01.011
1.13-3-12	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.041	28.14.12.120.01.012
1.13-3-17	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.048	28.14.12.120.01.017
1.13-3-18	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.049	28.14.12.120.01.018
1.13-3-19	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.050	28.14.12.120.01.019
1.13-3-23	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.054	28.14.12.120.01.023
1.13-3-24	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.055	28.14.12.120.01.024
1.13-3-25	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.056	28.14.12.120.01.025
1.13-3-29	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.062	28.14.12.120.02.001
1.13-3-31	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.064	28.14.12.120.02.003
1.13-3-33	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.001	28.14.11.131.01.001
1.13-3-34	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.002	28.14.11.131.01.002
1.13-3-35	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.003	28.14.11.131.01.003
1.13-3-37	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.010	28.14.11.131.01.004
1.13-3-38	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.011	28.14.11.131.01.005
1.13-3-39	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.012	28.14.11.131.01.006
1.13-3-40	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.013	28.14.11.131.01.007
1.13-3-41	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.014	28.14.11.131.01.008
1.13-3-42	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.015	28.14.11.131.01.009
1.13-3-87	Код ОКПД2	28.14.11.130.05.001	28.14.11.131.05.001
1.13-3-88	Код ОКПД2	28.14.11.130.05.002	28.14.11.131.05.002
1.13-3-89	Код ОКПД2	28.14.11.130.05.003	28.14.11.131.05.003
1.13-3-90	Код ОКПД2	28.14.11.130.05.004	28.14.11.131.05.004
1.13-3-91	Код ОКПД2	28.14.11.130.05.005	28.14.11.131.05.005
1.13-3-92	Код ОКПД2	28.14.11.130.05.006	28.14.11.131.05.006
1.13-3-98	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.002	28.14.11.131.06.001
1.13-3-99	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.003	28.14.11.131.06.002
1.13-3-100	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.004	28.14.11.131.06.003
1.13-3-101	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.005	28.14.11.131.06.004
1.13-3-102	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.006	28.14.11.131.06.005
1.13-3-103	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.007	28.14.11.131.06.006
1.13-3-104	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.008	28.14.11.131.06.007
1.13-3-105	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.009	28.14.11.131.06.008
1.13-3-106	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.010	28.14.11.131.06.009
1.13-3-108	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.012	28.14.11.131.06.011
1.13-3-109	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.013	28.14.11.131.06.012
1.13-3-110	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.014	28.14.11.131.06.013
1.13-3-111	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.015	28.14.11.131.06.014
1.13-3-112	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.016	28.14.11.131.06.015
1.13-3-113	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.017	28.14.11.131.06.016
1.13-3-114	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.018	28.14.11.131.06.017

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-115	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.019	28.14.11.131.06.018
1.13-3-116	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.020	28.14.11.131.06.019
1.13-3-117	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.021	28.14.11.131.06.020
1.13-3-118	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.001	28.14.11.121.03.001
1.13-3-119	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.002	28.14.11.121.03.002
1.13-3-120	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.018	28.14.11.121.03.003
1.13-3-121	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.019	28.14.11.121.03.004
1.13-3-122	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.024	28.14.11.121.03.005
1.13-3-123	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.025	28.14.11.121.03.006
1.13-3-124	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.003	28.14.11.121.03.007
1.13-3-125	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.004	28.14.11.121.03.008
1.13-3-126	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.005	28.14.11.121.03.009
1.13-3-127	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.020	28.14.11.121.03.010
1.13-3-128	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.007	28.14.11.121.03.011
1.13-3-129	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.008	28.14.11.121.03.012
1.13-3-130	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.006	28.14.11.121.03.013
1.13-3-131	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.009	28.14.11.121.03.014
1.13-3-132	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.010	28.14.11.121.03.015
1.13-3-133	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.011	28.14.11.121.03.016
1.13-3-140	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.001	28.14.11.131.02.001
1.13-3-141	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.002	28.14.11.131.02.002
1.13-3-142	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.003	28.14.11.131.02.003
1.13-3-143	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.004	28.14.11.131.02.004
1.13-3-144	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.005	28.14.11.131.02.005
1.13-3-145	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.006	28.14.11.131.02.006
1.13-3-146	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.007	28.14.11.131.02.007
1.13-3-147	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.008	28.14.11.131.02.008
1.13-3-148	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.009	28.14.11.131.02.009
1.13-3-149	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.010	28.14.11.131.02.010
1.13-3-150	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.011	28.14.11.131.02.011
1.13-3-161	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.003	28.14.11.131.04.001
1.13-3-162	Код ОКПД2	28.14.11.130.03.001	28.14.11.131.03.001
1.13-3-163	Код ОКПД2	28.14.11.130.03.002	28.14.11.131.03.002
1.13-3-165	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.001	28.14.11.131.04.002
1.13-3-166	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.002	28.14.11.131.04.003
1.13-3-172	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.046	28.14.12.120.01.029
1.13-3-173	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.047	28.14.12.120.01.030
1.13-3-174	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.060	28.14.12.120.01.031
1.13-3-175	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.068	28.14.12.120.01.032
1.13-3-176	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.066	28.14.12.120.02.005
1.13-3-177	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.067	28.14.12.120.02.006
1.13-3-178	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.069	28.14.11.121.01.001
1.13-3-179	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.070	28.14.11.121.01.002
1.13-3-180	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.071	28.14.11.121.01.003
1.13-3-181	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.072	28.14.11.121.01.004
1.13-3-182	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.061	28.14.12.120.01.033
1.13-3-183	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.021	28.14.11.121.03.017
1.13-3-184	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.012	28.14.11.121.03.018
1.13-3-185	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.001	28.14.11.121.01.005
1.13-3-186	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.007	28.14.11.121.01.006
1.13-3-187	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.008	28.14.11.121.01.007
1.13-3-188	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.020	28.14.11.121.01.008
1.13-3-189	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.021	28.14.11.121.01.009
1.13-3-194	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.002	28.14.11.121.01.010
1.13-3-195	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.011	28.14.11.121.01.011
1.13-3-198	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.004	28.14.11.131.01.010
1.13-3-199	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.005	28.14.11.131.01.011
1.13-3-200	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.006	28.14.11.131.01.012
1.13-3-201	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.007	28.14.11.131.01.013
1.13-3-202	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.008	28.14.11.131.01.014
1.13-3-203	Код ОКПД2	28.14.11.130.01.009	28.14.11.131.01.015
1.13-3-204	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.004	28.14.11.131.04.004
1.13-3-205	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.005	28.14.11.131.04.005
1.13-3-206	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.006	28.14.11.131.04.006
1.13-3-207	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.007	28.14.11.131.04.007
1.13-3-208	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.008	28.14.11.131.04.008
1.13-3-209	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.009	28.14.11.131.04.009
1.13-3-212	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.001	28.14.11.131.06.021
1.13-3-216	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.013	28.14.11.121.03.019
1.13-3-217	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.014	28.14.11.121.03.020
1.13-3-218	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.015	28.14.11.121.03.021
1.13-3-219	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.016	28.14.11.121.03.022
1.13-3-220	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.017	28.14.11.121.03.023
1.13-3-221	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.022	28.14.11.121.03.024
1.13-3-222	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.012	28.14.11.121.01.012
1.13-3-223	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.022	28.14.11.121.01.013
1.13-3-224	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.023	28.14.11.121.01.014
1.13-3-228	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.003	28.14.11.121.01.015

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-3-229	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.013	28.14.11.121.01.016
1.13-3-230	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.014	28.14.11.121.01.017
1.13-3-231	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.024	28.14.11.121.01.018
1.13-3-232	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.025	28.14.11.121.01.019
1.13-3-233	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.004	28.14.11.121.01.020
1.13-3-234	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.015	28.14.11.121.01.021
1.13-3-235	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.016	28.14.11.121.01.022
1.13-3-236	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.026	28.14.11.121.01.023
1.13-3-237	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.027	28.14.11.121.01.024
1.13-3-239	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.006	28.14.11.121.01.025
1.13-3-240	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.019	28.14.11.121.01.026
1.13-3-241	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.029	28.14.11.121.01.027
1.13-3-243	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.023	28.14.11.121.03.025
1.13-3-244	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.028	28.14.11.121.01.028
1.13-3-245	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.005	28.14.11.121.01.029
1.13-3-246	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.017	28.14.11.121.01.030
1.13-3-247	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.018	28.14.11.121.01.031
1.13-3-248	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.009	28.14.11.121.01.032
1.13-3-249	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.010	28.14.11.121.01.033
1.13-3-250	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.022	28.14.11.131.06.022
1.13-3-251	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.023	28.14.11.131.06.023
1.13-3-252	Код ОКПД2	28.14.11.130.06.024	28.14.11.131.06.024
1.13-3-253	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.012	28.14.11.131.02.012
1.13-3-254	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.013	28.14.11.131.02.013
1.13-3-255	Код ОКПД2	28.14.11.130.02.014	28.14.11.131.02.014
1.13-3-256	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.010	28.14.11.131.04.010
1.13-3-257	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.011	28.14.11.131.04.011
1.13-3-258	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.012	28.14.11.131.04.012
1.13-3-259	Код ОКПД2	28.14.11.130.04.013	28.14.11.131.04.013
1.13-3-260	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.033	28.14.11.121.03.026
1.13-3-261	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.034	28.14.11.121.03.027
1.13-3-262	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.035	28.14.11.121.03.028
1.13-3-263	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.036	28.14.11.121.03.029
1.13-3-264	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.037	28.14.11.121.03.030
1.13-3-265	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.038	28.14.11.121.03.031
1.13-3-266	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.039	28.14.11.121.03.032
1.13-3-267	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.040	28.14.11.121.03.033
1.13-3-268	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.041	28.14.11.121.03.034
1.13-3-269	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.042	28.14.11.121.03.035
1.13-3-270	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.043	28.14.11.121.03.036
1.13-3-271	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.044	28.14.11.121.03.037
1.13-3-272	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.085	28.14.11.121.01.034
1.13-3-273	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.086	28.14.11.180.01.002
1.13-3-274	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.087	28.14.11.180.01.003
1.13-3-275	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.088	28.14.11.180.01.004
1.13-3-276	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.089	28.14.11.180.01.005
1.13-3-277	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.090	28.14.11.121.01.035
1.13-3-278	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.091	28.14.12.120.01.034

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-1	Наименование	Кран общего назначения смывной полуавтоматический мембранный латунный с гальванопокрытием, диаметр 25 мм	Кран смывной, латунный никелированный, полуавтоматический, мембранный, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-2	Наименование	Кран общего назначения, писсуарный настенный	Кран писсуарный, латунный, настенный, с пластиковыми ручками, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-3	Наименование	Кран общего назначения, водоразборный для раковин и моек, латунный, настенный, полированный, марка КВ-15	Кран водоразборный, латунный, настенный, цапковый, КВ-15, номинальное давление PN 0,63 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-4	Наименование	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 11б1бк, диаметр 25 мм	Кран конусный, латунный, муфтовый, 11б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-5	Наименование	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 11б1бк, диаметр 32 мм	Кран конусный, латунный, муфтовый, 11б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-6	Наименование	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 11б1бк, диаметр 40 мм	Кран конусный, латунный, муфтовый, 11б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-7	Наименование	Кран конусный, латунный, проходной, муфтовый, 11б34бк, для газа, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран конусный, латунный, проходной, муфтовый, для газа, 11б34бк, номинальное давление PN 0,01 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-8	Наименование	Краны бронзовые (латунные), общего назначения, пробнопропускные цапковые с изогнутым спуском, 10б8бк1, диаметр 6 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с изогнутым спуском, цапковый, 10б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-9	Наименование	Краны бронзовые (латунные), общего назначения, пробнопропускные цапковые с изогнутым спуском, 10б8бк1, диаметр 10 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с изогнутым спуском, цапковый, 10б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм
1.13-4-10	Наименование	Краны бронзовые (латунные), общего назначения, пробнопропускные цапковые с изогнутым спуском, 10б8бк1, диаметр 15 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с изогнутым спуском, цапковый, 10б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-11	Наименование	Краны бронзовые (латунные), общего назначения, пробнопропускные цапковые с изогнутым спуском, 10б8бк1, диаметр 20 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с изогнутым спуском, цапковый, 10б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-12	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные цапковые с прямым спуском, 10б9бк1, диаметр 6 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском, цапковый, 10б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 6 мм
1.13-4-13	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные цапковые с прямым спуском, 10б9бк1, диаметр 10 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском, цапковый, 10б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм
1.13-4-14	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные цапковые с прямым спуском, 10б9бк1, диаметр 15 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском, цапковый, 10б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-15	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные цапковые с прямым спуском, 10б9бк1, диаметр 20 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском, цапковый, 10б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-16	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные, цапковые с прямым спуском и ниппелем, 10б19бк1, диаметр 6 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском и ниппелем, цапковый, 10б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 6 мм
1.13-4-17	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные, цапковые с прямым спуском и ниппелем, 10б19бк1, диаметр 10 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском и ниппелем, цапковый, 10б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм
1.13-4-18	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные, цапковые с прямым спуском и ниппелем, 10б19бк1, диаметр 15 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском и ниппелем, цапковый, 10б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-19	Наименование	Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные, цапковые с прямым спуском и ниппелем, 10б19бк1, диаметр 20 мм	Кран пробно-спускной, латунный, сальниковый, с прямым спуском и ниппелем, цапковый, 10б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-20	Наименование	Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 11б66бк, диаметр 15 мм	Кран конусный, латунный, пробко-сальниковый, проходной, муфтовый, 11б66бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-21	Наименование	Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 11б66бк, диаметр 20 мм	Кран конусный, латунный, пробко-сальниковый, проходной, муфтовый, 11б66бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-22	Наименование	Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 11б66бк, диаметр 25 мм	Кран конусный, латунный, пробко-сальниковый, проходной, муфтовый, 11б66бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-23	Наименование	Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 11б66бк, диаметр 40 мм	Кран конусный, латунный, пробко-сальниковый, проходной, муфтовый, 11б66бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-24	Наименование	Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 11б66бк, диаметр 50 мм	Кран конусный, латунный, пробко-сальниковый, проходной, муфтовый, 11б66бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-25	Наименование	Краны бронзовые (латунные), общего назначения четырехходовые муфтовые, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см), 11б23бк, диаметр 15 мм	Кран четырехходовой, латунный, конусный, муфтовый, 11б23бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-26	Наименование	Краны общего назначения латунные регулирующие для систем центрального отопления пробковые двойной регулировки, марка КРДП-15, диаметр 15 мм	Кран двойной регулировки, латунный, проходной, муфтовый, КРДП (11б25бк), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-27	Наименование	Краны общего назначения латунные регулирующие для систем центрального отопления пробковые двойной регулировки, марка КРДП-20, диаметр 20 мм	Кран двойной регулировки, латунный, проходной, муфтовый, КРДП (11б25бк), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-28	Наименование	Краны общего назначения латунные регулирующие для систем центрального отопления трехходовые, марка КРТП-15, диаметр 15 мм	Кран трехходовой, латунный, регулирующий, проходной, муфтовый, КРТП, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-29	Наименование	Краны общего назначения латунные регулирующие для систем центрального отопления трехходовые, марка КРТП-20, диаметр 20 мм	Кран трехходовой, латунный, регулирующий, проходной, муфтовый, КРТП, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-30	Наименование	Краны общего назначения пробковые муфтовые проходные латунные, марка 11б12бк, давление 0,1 (1) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	Кран конусный, латунный, проходной, муфтовый, для газа, 11б12бк, номинальное давление PN 0,01 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-31	Наименование	Краны общего назначения пробковые муфтовые проходные латунные, марка 11б12бк, давление 0,1 (1) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	Кран конусный, латунный, проходной, муфтовый, для газа, 11б12бк, номинальное давление PN 0,01 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-32	Наименование	Краны общего назначения пробковые муфтовые, с ограничителем поворота, марка 11б39бк, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Кран конусный, латунный, полнопроходной, муфтовый, для газа, 11б39бк, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-33	Наименование	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч3бк (11ч44бк), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр 40 мм	Кран газовый, чугунный, проходной, пробковый, муфтовый, 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-34	Наименование	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч3бк (11ч44бк), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр 50 мм	Кран газовый, чугунный, проходной, пробковый, муфтовый, 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-35	Наименование	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч6бк, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 50 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, муфтовый, 11ч6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-36	Наименование	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч6бк, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 80 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, муфтовый, 11ч6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-37	Наименование	Краны чугунные проходные шаровые сальниковые муфтовые, марка 11ч38п, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	Кран шаровой, чугунный, проходной, сальниковый, муфтовый, 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-38	Наименование	Краны чугунные проходные сальниковые фланцевые, для воды, нефти и масла, марка 11ч8бк, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, фланцевый, 11ч8бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-39	Наименование	Краны бронзовые (латунные), трехходовые натяжные муфтовые с контрольным фланцем для манометра, марка 11б18бк, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм	Кран трехходовой, латунный, пробковый, натяжной, муфтовый, с фланцем для контрольного манометра, 11б18бк, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-40	Наименование	Кран общего назначения, латунный, для спуска воздуха (кран Маевского)	Кран спуска воздуха из систем водяного отопления (кран Маевского), латунный, цапковый, максимальная температура +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-41	Наименование	Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 11б6бк, диаметр 32 мм	Кран конусный, латунный, пробко-сальниковый, проходной, муфтовый, 11б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-42	Наименование	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм	Кран шаровой, латунный, газовый, проходной, муфтовый, 11б27п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-43	Наименование	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм	Кран шаровой, латунный, газовый, проходной, муфтовый, 11б27п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-44	Наименование	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм	Кран шаровой, латунный, газовый, проходной, муфтовый, 11б27п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-45	Наименование	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 32 мм	Кран шаровой, латунный, газовый, проходной, муфтовый, 11б27п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-46	Наименование	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 40 мм	Кран шаровой, латунный, газовый, проходной, муфтовый, 11б27п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-47	Наименование	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 50 мм	Кран шаровой, латунный, газовый, проходной, муфтовый, 11б27п, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-61	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-62	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-63	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-64	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-65	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-66	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-67	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-68	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-69	Наименование	Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-71	Наименование	Кран шаровой, запорный, муфтовый, полнопроходной, со спускным элементом, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-72	Наименование	Кран шаровой, запорный, муфтовый, полнопроходной, со спускным элементом, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 28 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-73	Наименование	Кран шаровой, запорный, муфтовый, полнопроходной, со спускным элементом, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 39 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-74	Наименование	Кран шаровой, запорный, муфтовый, полнопроходной, со спускным элементом, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 84 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-75	Наименование	Кран шаровой, запорный, муфтовый, полнопроходной, со спускным элементом, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 156 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-76	Наименование	Кран шаровой, запорный, муфтовый, полнопроходной, со спускным элементом, латунный, никелированный, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 243 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-77	Наименование	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч3бк (11ч44бк), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр 32 мм	Кран пробковый, чугунный, проходной, муфтовый, для газа, 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-78	Наименование	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч3бк (11ч44бк), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр 25 мм	Кран пробковый, чугунный, проходной, муфтовый, для газа, 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-79	Наименование	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч3бк (11ч44бк), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр 65 мм	Кран пробковый, чугунный, проходной, муфтовый, для газа, 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-80	Наименование	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч3бк (11ч44бк), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр 80 мм	Кран пробковый, чугунный, проходной, муфтовый, для газа, 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-81	Наименование	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч6бк, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 15 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, муфтовый, 11ч6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-82	Наименование	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч6бк, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 20 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, муфтовый, 11ч6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-83	Наименование	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч6бк, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 25 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, муфтовый, 11ч6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-84	Наименование	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч6бк, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 32 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, муфтовый, 11ч6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-85	Наименование	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч6бк, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 40 мм	Кран пробко-сальниковый, чугунный, проходной, муфтовый, 11ч6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-93	Наименование	Краны трехходовые муфтовые с фланцем для контрольного манометра	Кран трехходовой, латунный, муфтовый, с фланцем для контрольного манометра, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-95	Наименование	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 50 мм	Кран шаровый, из ПЭ100, полнопроходной, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-96	Наименование	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 110 мм	Кран шаровый, из ПЭ100, полнопроходной, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, номинальный диаметр DN 110 мм
1.13-4-97	Наименование	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 160 мм	Кран шаровый, из ПЭ100, полнопроходной, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, номинальный диаметр DN 160 мм
1.13-4-98	Наименование	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 225 мм	Кран шаровый, из ПЭ100, полнопроходной, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, номинальный диаметр DN 225 мм
1.13-4-99	Наименование	Кран шаровый стальной, фланцевый, с ответными фланцами, для неагрессивного природного газа и нефтепродуктов, привод ручной, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с ответными фланцами, для неагрессивного природного газа и нефтепродуктов, привод ручной, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-100	Наименование	Кран шаровый стальной, фланцевый, с ответными фланцами, для неагрессивного природного газа и нефтепродуктов, привод ручной, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с ответными фланцами, для неагрессивного природного газа и нефтепродуктов, привод ручной, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-101	Наименование	Кран шаровый стальной, фланцевый, с ответными фланцами, для неагрессивного природного газа и нефтепродуктов, привод ручной, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с ответными фланцами, для неагрессивного природного газа и нефтепродуктов, привод ручной, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-102	Наименование	Краны шаровые из коррозионностойкой стали под приварку, марка 11нж87п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, под приварку, с рукояткой, 11нж87п, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-104	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-105	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-106	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-4-107	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-108	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.13-4-109	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения под приварку, с червячным редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с червячным редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.13-4-110	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-111	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-4-112	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-113	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-114	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.13-4-115	Наименование	Блок крановый прямой стальной никелированный, запорный, со встроенными зажимными соединениями и опорной гильзой трубы 3/4"	Блок крановый прямой, стальной, никелированный, запорный, со встроенными зажимными соединениями и опорной гильзой трубы, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-116	Наименование	Распределитель контуров нагрева, латунный, номинальный 12 контуров, длина 845 мм	Коллектор распределительный, латунный, для систем отопления, 12 контуров, длина 845 мм
1.13-4-118	Наименование	Кран шаровый из полипропилена в соединении со сталью, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, полипропиленовый, в соединении с латунью, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-119	Наименование	Кран шаровый из полипропилена в соединении со сталью, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, полипропиленовый, в соединении с латунью, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-120	Наименование	Кран шаровый из полипропилена в соединении со сталью, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, полипропиленовый, в соединении с латунью, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-121	Наименование	Кран шаровый из полипропилена в соединении со сталью, номинальный диаметр DN 63 мм	Кран шаровой, полипропиленовый, в соединении с латунью, номинальный диаметр DN 63 мм
1.13-4-122	Наименование	Кран шаровый из полипропилена в соединении со сталью, номинальный диаметр DN 75 мм	Кран шаровой, полипропиленовый, с накидной гайкой и сварочной муфтой, номинальный диаметр DN 75 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-123	Наименование	Кран шаровый из полипропилена в соединении со сталью, номинальный диаметр DN 90 мм	Кран шаровой, полипропиленовый, с двусторонним фланцевым соединением, номинальный диаметр DN 90 мм
1.13-4-124	Наименование	Краны латунные смывные КРС-20 с ПВХ трубкой, диаметр 20 мм	Кран смывной, латунный никелированный, с ПВХ трубкой, КРС-20, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-125	Наименование	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-126	Наименование	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-127	Наименование	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-128	Наименование	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-129	Наименование	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-130	Наименование	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-131	Наименование	Кран шаровый из нержавеющей стали, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-132	Наименование	Кран шаровый из нержавеющей стали, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-133	Наименование	Кран шаровый из нержавеющей стали, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-134	Наименование	Кран шаровый из нержавеющей стали, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-135	Наименование	Кран шаровый из нержавеющей стали, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-136	Наименование	Кран шаровый из нержавеющей стали, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-137	Наименование	Кран шаровой, спускной, латунный, никелированный, с наружной резьбой, с насадкой для шланга, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +90°С, номинальное давление PN 1,5МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, спускной, с наружной резьбой, с насадкой для шланга, с алюминиевой рукояткой, температура рабочей среды от -15 до +90°С, пропускная способность 1,9 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-138	Наименование	Кран шаровой, спускной, латунный, никелированный, с наружной резьбой, с насадкой для шланга, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +90°С, номинальное давление PN 1,5МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, спускной, с наружной резьбой, с насадкой для шланга, с алюминиевой рукояткой, температура рабочей среды от -15 до +90°С, пропускная способность 6,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-139	Наименование	Кран шаровой, спускной, латунный, никелированный, с наружной резьбой, с насадкой для шланга, с алюминиевой ручкой, температура рабочей среды от -15 до +90°С, номинальное давление PN 1,5МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой, латунный, никелированный, спускной, с наружной резьбой, с насадкой для шланга, с алюминиевой рукояткой, температура рабочей среды от -15 до +90°С, пропускная способность 12,1 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-140	Наименование	Кран шаровый латунный хромированный, с дренажем, максимальная температура +185°С, номинальное давление PN 4,2 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, латунный, хромированный, неполнопроходной, с дренажем, максимальная температура рабочей среды до +185°С, номинальное давление PN 4,2 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-141	Наименование	Краны шаровые, из нержавеющей стали, муфтовые, тип X1666, давление 6,9 МПа, Tmax=230°С, диаметр условного прохода 15 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, неполнопроходной, муфтовый, температура рабочей среды от -29°С до +230°С, пропускная способность 13,2 м3/ч, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-142	Наименование	Краны шаровые, из нержавеющей стали, муфтовые, тип X1666, давление 6,9 МПа, Tmax=230°С, диаметр условного прохода 20 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, неполнопроходной, муфтовый, температура рабочей среды от -29°С до +230°С, пропускная способность 17 м3/ч, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-143	Наименование	Краны шаровые, из нержавеющей стали, муфтовые, тип Х1666, давление 6,9 МПа, Tmax=230°С, диаметр условного прохода 25 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, неполнопроходной, муфтовый, температура рабочей среды от -29 до +230°С, пропускная способность 30,2 м3/ч, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-144	Наименование	Краны шаровые, из нержавеющей стали, муфтовые, тип Х1666, давление 6,9 МПа, Tmax=230°С, диаметр условного прохода 32 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, неполнопроходной, муфтовый, температура рабочей среды от -29 до +230°С, пропускная способность 45,2 м3/ч, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-145	Наименование	Краны шаровые, из нержавеющей стали, муфтовые, тип Х1666, давление 6,9 МПа, Tmax=230°С, диаметр условного прохода 40 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, неполнопроходной, муфтовый, температура рабочей среды от -29 до +230°С, пропускная способность 69,7 м3/ч, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-146	Наименование	Краны шаровые, из нержавеющей стали, муфтовые, тип Х1666, давление 6,9 МПа, Tmax=230°С, диаметр условного прохода 50 мм	Кран шаровой, из нержавеющей стали, неполнопроходной, муфтовый, температура рабочей среды от -29 до +230°С, пропускная способность 128,2 м3/ч, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-147	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой регулирующий, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-148	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой регулирующий, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-149	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой регулирующий, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-150	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой регулирующий, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-151	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой регулирующий, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-152	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой регулирующий, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-153	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-154	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-155	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-156	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-157	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-158	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-159	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-160	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-161	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-162	Наименование	Краны стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, регулирующие, фланцевые, температура рабочей среды от -40С° до +200С°, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-163	Наименование	Краны стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, регулирующие, фланцевые, температура рабочей среды от -40С° до +200С°, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, регулирующий, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -30 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-164	Наименование	Краны латунные, трехходовые муфтовые для манометров стандартного исполнения, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм	Кран трехходовой, латунный, натяжной, муфтовый, для манометра, 11б18бк (11б38бк), номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-165	Наименование	Коллектор распределительный для систем отопления 3/4"х4 контура (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	Коллектор распределительный для систем отопления, 4 контура 3/4", в составе: регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., узел с воздухоотводчиком и сливным краном хромированный - 2 шт.
1.13-4-166	Наименование	Коллектор распределительный для систем отопления 3/4"х8 контуров (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	Коллектор распределительный для систем отопления, 8 контуров 3/4", в составе: регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., узел с воздухоотводчиком и сливным краном хромированный - 2 шт.

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-167	Наименование	Коллектор распределительный для систем отопления 3/4"х12 контуров (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	Коллектор распределительный для систем отопления, 12 контуров 3/4", в составе: регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., узел с воздухоотводчиком и сливным краном хромированный - 2 шт.
1.13-4-168	Наименование	Коллектор распределительный для систем отопления 1"х4 контура (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	Коллектор распределительный для систем отопления, 4 контура 1", в составе: регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., узел с воздухоотводчиком и сливным краном хромированный - 2 шт.
1.13-4-169	Наименование	Коллектор распределительный для систем отопления 1"х8 контуров (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	Коллектор распределительный для систем отопления, 8 контуров 1", в составе: регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., узел с воздухоотводчиком и сливным краном хромированный - 2 шт.
1.13-4-170	Наименование	Коллектор распределительный для систем отопления 1"х12 контуров (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	Коллектор распределительный для систем отопления, 12 контуров 1", в составе: регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., узел с воздухоотводчиком и сливным краном хромированный - 2 шт.
1.13-4-171	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80 °С, условное давление до 1,0 МПа, диаметр 20 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-172	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80 °С, условное давление до 1,0 МПа, диаметр 25 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-173	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80 °С, условное давление до 1,0 МПа, диаметр 32 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-174	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80 °С, условное давление до 1,0 МПа, диаметр 40 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-175	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80 °С, условное давление 2 МПа, диаметр 20 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-176	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2 МПа, диаметр 25 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-177	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2 МПа, диаметр 32 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-178	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2 МПа, диаметр 40 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-179	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2 МПа, диаметр 50 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-180	Наименование	Кран шаровый полипропиленовый PP-R, температура рабочей среды до 80°С, условное давление 2 МПа, диаметр 63 мм	Кран шаровой, полипропиленовый (PP-R), температура рабочей среды до +80°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 63 мм
1.13-4-181	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, полнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
1.13-4-182	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой стальной, полнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-183	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, полнопроходной, присоединения под приварку, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Кран шаровой стальной, полнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-4-184	Наименование	Кран шаровой чугунный с шаром из хромированной латуни, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для холодного и горячего водоснабжения, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой чугунный, полнопроходной, фланцевый, с шаром из хромированной латуни, с ручкой, для холодного и горячего водоснабжения, максимальная температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-185	Наименование	Кран шаровой чугунный с шаром из хромированной латуни, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для холодного и горячего водоснабжения, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой чугунный, полнопроходной, фланцевый, с шаром из хромированной латуни, с ручкой, для холодного и горячего водоснабжения, максимальная температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-186	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой стальной, полнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-187	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, полнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-188	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения муфтовые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, муфтовый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-189	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения муфтовое/под приварку, с ручкой, удлиненной стороной, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, муфтовый/под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, удлиненной стороной, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-190	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения муфтовое/под приварку, с ручкой, для спуска воздуха, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, длина 230 мм, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, муфтовый/под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для спуска воздуха, длина 230 мм, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-191	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения муфтовое/под приварку, с ручкой, для спуска воздуха, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, длина 365 мм, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, муфтовый/под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для спуска воздуха, длина 365 мм, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-192	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-193	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-194	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-195	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-4-196	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-197	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-198	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-199	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-4-200	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-201	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-202	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-203	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-204	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-205	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-206	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-207	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-208	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-209	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-210	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-211	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-214	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-215	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-216	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-217	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-218	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-219	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-220	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-221	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-4-222	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-223	Наименование	Кран шаровой стальной с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с усиленным корпусом, шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-224	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=1270 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=1270 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-225	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=1747 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=1747 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-4-226	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=790 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=790 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-227	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=1600 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=1600 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-228	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=452 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=452 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-229	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=1600 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=1600 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-230	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=1700 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=1700 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-231	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=2000 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=2000 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-232	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=2100 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=2100 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-233	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=2150 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=2150 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-234	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=2690 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком H=2690 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-235	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором и удлиненным штоком H=715 мм, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором и удлиненным штоком H=715 мм, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-236	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.13-4-237	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-238	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-239	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-240	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-241	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-242	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-243	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-4-244	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-245	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-246	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-247	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-248	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с ручкой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, ISO фланцем, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-249	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения фланцевые, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.13-4-250	Наименование	Кран шаровой 11с67п, запорный, стандартнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для пара, нефтепродуктов и систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, 11с67п, с ручкой, для пара, нефтепродуктов и систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-251	Наименование	Кран шаровой 11с67п, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для пара, нефтепродуктов и систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Кран шаровой, стальной, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, 11с67п, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-4-252	Наименование	Кран шаровой 11с67п, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для пара, нефтепродуктов и систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, 11с67п, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-253	Наименование	Кран шаровой 11с67п, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для пара, нефтепродуктов и систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40°С до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Кран шаровой, стальной, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, 11с67п, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-4-254	Наименование	Кран шаровой запорный со сливным патрубком, латунный, присоединение муфтовое, защитное запирание на рукоятке, с пломбировочным устройством, температура рабочей среды от -10 до +120°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, диаметр 1"	Кран шаровой, латунный, муфтовый, со сливным патрубком, защитное запирание на рукоятке, с пломбировочным устройством, температура рабочей среды от -10 до +120°С, максимальное рабочее давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-255	Наименование	Кран шаровой чугунный с шаром из хромированной латуни, запорный, полнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для холодного и горячего водоснабжения, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Кран шаровой, чугунный, полнопроходной, фланцевый, с шаром из хромированной латуни, с ручкой, для холодного и горячего водоснабжения, максимальная температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-4-256	Наименование	Кран конусный латунный, трехходовой, присоединение муфтовое с наружной и внутренней резьбой, для манометров, максимальное рабочее давление 1,6 МПа, диаметр 1/2"	Кран трехходовой, латунный, с наружной и внутренней резьбой, для манометра, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-4-262	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-4-263	Наименование	Кран шаровой стальной с плавающим шаром из нержавеющей стали, запорный, неполнопроходной, присоединения фланцевые, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с ручкой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-4-267	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с редуктором, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.13-4-268	Наименование	Кран шаровой стальной с шаром из нержавеющей стали, запорный, с зауженным проходом, присоединения под приварку, с удлиненным штоком H=478 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, под приварку, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с удлиненным штоком длиной 478 мм под Т-ключ, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-4-269	Наименование	Коллектор распределительный, групповой, латунный, без оснастки, отводы 4x1/2", диаметр 1", размеры 326x200x80 мм	Коллектор распределительный, латунный, групповой, 4 отвода 1/2", без оснастки, размер 326x200x80 мм, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-4-270	Наименование	Коллектор распределительный, групповой, латунный, без оснастки, отводы 8x1/2", диаметр 1", размеры 326x400x80 мм	Коллектор распределительный, латунный, групповой, 8 отводов 1/2", без оснастки, размер 326x400x80 мм, номинальный диаметр DN 25 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-250	Единица измерения	компл.	шт.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-4-250	Масса нетто	40,70	40,40
1.13-4-250	Масса брутто	49,65	45,25

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-5-1	Наименование	Указатели уровня чугунные, для воды и других неагрессивных сред, марка 12кч11бк, диаметр 2 мм	Указатель уровня жидкости, чугунный, цапковый, размер рамки №2, 12кч11бк, температура рабочей среды до +250°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-2	Наименование	Указатели уровня чугунные, для воды и других неагрессивных сред, марка 12кч11бк, диаметр 4 мм	Указатель уровня жидкости, чугунный, цапковый, размер рамки №4, 12кч11бк, температура рабочей среды до +250°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-3	Наименование	Указатели уровня чугунные, для воды и других неагрессивных сред, марка 12кч11бк, диаметр 5 мм	Указатель уровня жидкости, чугунный, цапковый, размер рамки №5, 12кч11бк, температура рабочей среды до +250°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-4	Наименование	Указатели уровня чугунные, для воды и других неагрессивных сред, марка 12кч11бк, диаметр 6 мм	Указатель уровня жидкости, чугунный, цапковый, размер рамки №6, 12кч11бк, температура рабочей среды до +250°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-5	Наименование	Указатели уровня чугунные, для воды и других неагрессивных сред, марка 12кч11бк, диаметр 8 мм	Указатель уровня жидкости, чугунный, цапковый, размер рамки №8, 12кч11бк, температура рабочей среды до +250°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-6	Наименование	Запорные устройства для указателей уровня жидкостей вентильного типа без стеклянных трубок, диаметр 20 мм, марка 12нж13бк	Устройство запорное указателя уровня жидкости клапанного типа, материал корпуса-нержавеющая сталь, присоединение цапковое, 12нж13бк, температура рабочей среды до +250°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-7	Наименование	Запорные устройства для указателей уровня жидкостей вентильного типа без стеклянных трубок, диаметр 20 мм, марка 12нж13бк4	Устройство запорное указателя уровня жидкости клапанного типа, материал корпуса-нержавеющая сталь, присоединение цапковое, 12нж13бк4, температура рабочей среды до +200°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-9	Наименование	Запорные устройства для указателей уровня жидкостей вентильного типа без стеклянных трубок, диаметр 20 мм, марка 12с13бк	Устройство запорное указателя уровня жидкости клапанного типа, материал корпуса - сталь, присоединение цапковое, 12с13бк, температура рабочей среды до +250°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-37	Наименование	Затворы дисковые поворотные, с ручным управлением, корпус-чугун, диск-нержавеющая сталь, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с ручкой, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.13-5-38	Наименование	Затворы дисковые поворотные, с ручным управлением, корпус-чугун, диск-нержавеющая сталь, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с ручкой, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.13-5-39	Наименование	Затворы дисковые поворотные, с ручным управлением, корпус-чугун, диск-нержавеющая сталь, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с ручкой, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.13-5-40	Наименование	Затворы дисковые поворотные, с ручным управлением, корпус-чугун, диск-нержавеющая сталь, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с ручкой, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-5-41	Наименование	Затворы дисковые поворотные, с ручным управлением, корпус-чугун, диск-нержавеющая сталь, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с ручкой, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.13-5-42	Наименование	Затворы дисковые, привод-червячный редуктор, корпус-чугун, диск-нержавеющая сталь, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.13-5-43	Наименование	Затворы дисковые, привод-червячный редуктор, корпус-чугун, диск-нержавеющая сталь, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-5-51	Наименование	Устройство пневматическое заглушающее, ПЗУ-1К, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов диаметром от 100 до 200 мм	Устройство пневматическое заглушающее (герметизатор, пневмозаглушка), ПЗУ-1, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов номинальным диаметром DN от 100 до 200 мм
1.13-5-52	Наименование	Устройство пневматическое заглушающее, ПЗУ-2К, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм	Устройство пневматическое заглушающее (герметизатор, пневмозаглушка), ПЗУ-2, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов номинальным диаметром DN от 200 до 400 мм
1.13-5-53	Наименование	Устройство пневматическое заглушающее, ПЗУ-3К, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов диаметром от 380 до 600 мм	Устройство пневматическое заглушающее (герметизатор, пневмозаглушка), ПЗУ-3, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов номинальным диаметром DN от 380 до 600 мм
1.13-5-58	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 150 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 150 мм
1.13-5-59	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 200 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 200 мм
1.13-5-60	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 250 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 250 мм
1.13-5-61	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 300 мм
1.13-5-62	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 350 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 350 мм
1.13-5-63	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 400 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 400 мм
1.13-5-64	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 150 мм, тип 1	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 150 мм, тип 1
1.13-5-65	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 150 мм, тип 2	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 150 мм, тип 2
1.13-5-66	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 200 мм, тип 1	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 200 мм, тип 1
1.13-5-67	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 200 мм, тип 2	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 200 мм, тип 2
1.13-5-68	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 250 мм, тип 1	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 250 мм, тип 1
1.13-5-69	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 250 мм, тип 2	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 250 мм, тип 2
1.13-5-70	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 300 мм, тип 1	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 300 мм, тип 1
1.13-5-71	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 300 мм, тип 2	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 300 мм, тип 2
1.13-5-72	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 350 мм, тип 1	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 350 мм, тип 1
1.13-5-73	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 350 мм, тип 2	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 350 мм, тип 2
1.13-5-74	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 400 мм, тип 1	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 400 мм, тип 1
1.13-5-75	Наименование	Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 400 мм, тип 2	Заглушка из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр 400 мм, тип 2
1.13-5-76	Наименование	Запорные, фланцевые устройства указателя уровней из цветных сплавов, марка 12б2бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	Устройство запорное указателя уровня жидкости, материал корпуса - латунь, присоединение фланцевое, 12б2бк, температура рабочей среды до +225°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-81	Наименование	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 150-200 мм	Заглушка стальная, фланцевая (эллиптическая), номинальный диаметр DN от 150 до 200 мм
1.13-5-82	Наименование	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 250-300 мм	Заглушка стальная, фланцевая (эллиптическая), номинальный диаметр DN от 250 до 300 мм
1.13-5-83	Наименование	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 350 мм	Заглушка стальная, фланцевая (эллиптическая), номинальный диаметр DN 350 мм
1.13-5-84	Наименование	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 400 мм	Заглушка стальная, фланцевая (эллиптическая), номинальный диаметр DN 400 мм
1.13-5-85	Наименование	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 450 мм	Заглушка стальная, фланцевая (эллиптическая), номинальный диаметр DN 450 мм
1.13-5-86	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 450 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 450 мм
1.13-5-87	Наименование	Труба - чулок, диаметр 800 мм, для реконструкции канализационных и водопроводных сетей	Труба - чулок (полимерный рукав), для реконструкции канализационных и водопроводных сетей, номинальный диаметр DN 800 мм
1.13-5-88	Наименование	Термостаты жидкостные со встроенным датчиком, тип К, диапазон регулирования 6-28 °С	Элемент термостатический, жидкостный, диапазон настройки температуры от +6 до +28°С, время закрытия от 12 до 15 мин., встроенный датчик температуры, 2 стопорных зажима, ограничитель хода клапана, защита от замерзания, защита от хищения, для установки на отопительные приборы со встроенным термостатическим клапаном с резьбой М30х1,5

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-5-89	Наименование	Термостаты жидкостные со встроенным датчиком, антивандального исполнения, тип В, диапазон регулирования 6-28 °С	Элемент термостатический, жидкостный, диапазон настройки температуры от +6 до +28°С, время закрытия 24 мин., встроенный датчик температуры, настройка специальным ключом (в комплекте), защита от замерзания, антивандальное исполнение с защитным кожухом, прочность на изгиб 1 кН, удельный ход штока 0,22 мм/К, для установки на отопительные приборы со встроенным термостатическим клапаном с резьбой М30х1,5
1.13-5-91	Наименование	Регулятор перепада давления автоматический, максимальная температура +120°С, максимальное давление 1,6 МПа, пропускная способность 1,7 м3/ч, диапазон настройки от 10 до 60 кПа, номинальный диаметр DN 15 мм	Регулятор перепада давления, латунный, автоматический, муфтовый, диапазон настройки от 10 до 60 кПа, коэффициент расхода от 0,07 до 1,4 (номинальный 1,0) м3/ч , диапазон рабочих температур от -20 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-5-92	Наименование	Регулятор перепада давления автоматический, максимальная температура +120°С, максимальное давление 1,6 МПа, пропускная способность 3,3 м3/ч, диапазон настройки от 10 до 60 кПа, номинальный диаметр DN 20 мм	Регулятор перепада давления, латунный, автоматический, муфтовый, диапазон настройки от 10 до 60 кПа, коэффициент расхода от 0,16 до 3,1 (номинальный 2,2) м3/ч, диапазон рабочих температур от -20 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-93	Наименование	Регулятор перепада давления, автоматический, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°С, максимальное давление 1,6 МПа, пропускная способность 5,5 м3/ч, диапазон настройки от 10 до 60 кПа, номинальный диаметр DN 25 мм	Регулятор перепада давления, латунный, автоматический, муфтовый, диапазон настройки от 10 до 60 кПа, коэффициент расхода от 0,28 до 5,5 (номинальный 3,8) м3/ч, диапазон рабочих температур от -20 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-5-95	Наименование	Затворы дисковые поворотные, корпус-высокопрочный чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из серого чугуна, диск из высокопрочного чугуна с полиамидным покрытием, с ручкой, температура рабочей среды от -10 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.13-5-96	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 500 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 500 мм
1.13-5-97	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 600 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 600 мм
1.13-5-98	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 700 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 700 мм
1.13-5-99	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 800 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 800 мм
1.13-5-100	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 900 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 900 мм
1.13-5-101	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1000 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 1000 мм
1.13-5-102	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1200 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 1200 мм
1.13-5-103	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1400 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 1400 мм
1.13-5-104	Наименование	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1500 мм	Рукав комплексный для санации трубопроводов, диаметр 1500 мм
1.13-5-105	Наименование	Устройство пневматическое заглушающее, ПЗУ-4К, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов диаметром от 600 до 800 мм	Устройство пневматическое заглушающее (герметизатор, пневмозаглушка), ПЗУ-4, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов номинальным диаметром DN от 600 до 800 мм
1.13-5-106	Наименование	Устройство пневматическое заглушающее, ПЗУ-5К, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов диаметром от 850 до 1200 мм	Устройство пневматическое заглушающее (герметизатор, пневмозаглушка), ПЗУ-5, для временного герметичного перекрытия внутренней полости трубопроводов номинальным диаметром DN от 850 до 1200 мм
1.13-5-107	Наименование	Устройство отборное давления, стальное, с трехходовым краном 11б18бк/11б38бк, 01,6-200-Ст.20-МП	Устройство отборное давления, стальное, с трехходовым краном 11б18бк/11б38бк, 01,6-225-Ст.20-МП
1.13-5-108	Наименование	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, диск - нержавеющая сталь, с позиционируемой рукояткой, температура рабочей среды от -10 до +120°С, рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	Затвор дисковый, поворотный, корпус из чугуна, диск из нержавеющей стали, с позиционируемой рукояткой, пропускная способность 62 м3/ч, температура рабочей среды от -10 до +130°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.13-5-109	Наименование	Трубки медные импульсные для регуляторов давления, диаметр 6 мм, длина 1500 мм, с фитингом с наружной резьбой размером 1/2"	Трубка импульсная, медная, для регуляторов давления, с резьбовым фитингом 1/2", диаметр 6 мм, длина 1500 мм
1.13-5-110	Наименование	Трубки медные импульсные для регуляторов давления, диаметр 10 мм, длина 1500 мм, с одним штуцером с наружной резьбой размером 1/4" и двумя втулками	Трубка импульсная, медная, для регуляторов давления, с одним резьбовым штуцером 1/4" и двумя втулками, диаметр 10 мм, длина 1500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-5-111	Наименование	Тройник латунный, с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, с герметичной прокладкой, диаметр 1"	Тройник латунный, с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, с герметичной прокладкой, номинальный диаметр DN 25 мм
1.13-5-112	Наименование	Трубки латунные импульсные с накидными гайками, диаметр 8 мм, длина 500 мм	Трубка импульсная, медная, с накидными гайками, для приборов КИП, диаметр 8 (10) мм, длина 500 мм
1.13-5-113	Наименование	Трубки латунные импульсные с накидными гайками, диаметр 8 мм, длина 1000 мм	Трубка импульсная, медная, с накидными гайками, для приборов КИП, диаметр 8 (10) мм, длина 1000 мм
1.13-5-114	Наименование	Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с наружной резьбой, Tmax=150°C, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 4 м3/ч, диаметр условного прохода 15 мм	Регулятор давления «после себя», бронзовый, цапковый, состоит из нормально открытого клапана и регулирующего блока с диафрагмой и настроечной пружиной, температура рабочей среды от +2 до +150°C, диапазон настройки от 0,1 до 0,5 МПа, номинальный коэффициент расхода 4,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.13-5-115	Наименование	Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с наружной резьбой, Tmax=150°C, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, диаметр условного прохода 20 мм	Регулятор давления «после себя», бронзовый, цапковый, состоит из нормально открытого клапана и регулирующего блока с диафрагмой и настроечной пружиной, температура рабочей среды от +2 до +150°C, диапазон настройки от 0,1 до 0,5 МПа, номинальный коэффициент расхода 6,3 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.13-5-116	Наименование	Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с наружной резьбой, Tmax=150°C, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 8 м3/ч, диаметр условного прохода 25 мм	Регулятор давления «после себя», бронзовый, цапковый, состоит из нормально открытого клапана и регулирующего блока с диафрагмой и настроечной пружиной, температура рабочей среды от +2 до +150°C, диапазон настройки от 0,1 до 0,5 МПа, номинальный коэффициент расхода 8,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Внести изменения в графу «Код ОКПД2»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.13-5-37	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.001	28.14.13.132.02.001
1.13-5-38	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.002	28.14.13.132.02.002
1.13-5-39	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.003	28.14.13.132.02.003
1.13-5-40	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.004	28.14.13.132.02.004
1.13-5-41	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.005	28.14.13.132.02.005
1.13-5-42	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.006	28.14.13.132.02.006
1.13-5-43	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.007	28.14.13.132.02.007
1.13-5-91	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.073	28.14.11.122.04.002
1.13-5-92	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.074	28.14.11.122.04.003
1.13-5-93	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.075	28.14.11.122.04.004
1.13-5-95	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.008	28.14.13.132.02.008
1.13-5-108	Код ОКПД2	28.14.13.120.06.009	28.14.13.132.02.009
1.13-5-114	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.076	28.14.11.122.01.002
1.13-5-115	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.077	28.14.11.122.01.003
1.13-5-116	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.078	28.14.11.122.01.004
1.13-5-130	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.079	28.14.11.122.01.001

Раздел 14. Материалы и изделия для сооружений связи, радиовещания и телевидения

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-1	Наименование	Антенны телевизионные приемные наружные для коллективного пользования, состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальные, тип АТКГ(В)-2.1.1, 3.2, габариты 2555х3045х245 мм	Антенна телевизионная, приемная, наружная, для коллективного пользования, состоящая из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальная, типа АТКГ(В)-2.1.1
1.14-1-2	Наименование	Антенны телевизионные приемные наружные для коллективного пользования, состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальные, тип АТКГ(В)-5.1.21-60.4, габариты 2114х350х400 мм	Антенна телевизионная, приемная, наружная, для коллективного пользования, состоящая из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальная, типа АТКГ(В)-5.1.21-60.4, габариты 2114х350х400 мм
1.14-1-3	Наименование	Антенны телевизионные приемные наружные для коллективного пользования, состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальные, тип АТКГ(В)-4.1.6-12.4, габариты 1477х900х530 мм	Антенна телевизионная, приемная, наружная, для коллективного пользования, состоящая из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальная, типа АТКГ(В)-4.1.6-12.4, габариты 1477х900х530 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-4	Наименование	Боксы кабельные для телефонных распределительных шкафов, тип БКТ-50х2, количество пар 50, количество плинтов 5	Бокс кабельный для телефонных распределительных шкафов, типа БКТ-50х2, количество пар 50, количество плинтов 5
1.14-1-5	Наименование	Боксы кабельные для телефонных распределительных шкафов, тип БКТ-100х2, количество пар 100, количество плинтов 10	Бокс кабельный для телефонных распределительных шкафов, типа БКТ-100х2, количество пар 100, количество плинтов 10
1.14-1-6	Наименование	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи, для фиксации кабеля в процессе прокладки электросетей, чугунные, тип ККЧ-1	Консоль кабельная чугунная, для кабельных колодцев и шахт связи, типа ККЧ-1
1.14-1-7	Наименование	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи, для фиксации кабеля в процессе прокладки электросетей, чугунные, тип ККЧ-2	Консоль кабельная чугунная, для кабельных колодцев и шахт связи, типа ККЧ-2
1.14-1-8	Наименование	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи, для фиксации кабеля в процессе прокладки электросетей, чугунные, тип ККЧ-3	Консоль кабельная чугунная, для кабельных колодцев и шахт связи, типа ККЧ-3
1.14-1-9	Наименование	Консоль чугунная, для кабельных колодцев и шахт связи, для фиксации кабеля, ККЧ-6, на 6 мест укладки	Консоль кабельная чугунная, для кабельных колодцев и шахт связи, типа ККЧ-6
1.14-1-10	Наименование	Коробки антенные, тип АК-1, для подключения кабеля снижения к приемной телевизионной антенне	Коробка антенная, для подключения кабеля снижения к приемной телевизионной антенне, типа АК-1
1.14-1-12	Наименование	Коробки распределительные телефонные, тип КРТП-10, для оконечной разделки кабеля городской телефонной сети	Коробка распределительная, телефонная, для оконечной разделки кабеля городской телефонной сети, типа КРТП-10
1.14-1-13	Наименование	Коробки радиотрансляционные, универсальные, тип РОН, для подключения радиотрансляционной сети	Коробка радиотрансляционная, универсальная, для подключения радиотрансляционной сети, типа РОН
1.14-1-16	Наименование	Коробки радиотрансляционные универсальные, для сети проводного вещания, тип УК-2П	Коробка радиотрансляционная, универсальная, для сети проводного вещания, типа УК-2П
1.14-1-17	Наименование	Коробки радиотрансляционные универсальные, для сети проводного вещания, тип УК-2Р	Коробка радиотрансляционная, универсальная, для сети проводного вещания, типа УК-2Р
1.14-1-22	Наименование	Розетки радиотрансляционные, тип РПВ-1, открытой установки	Розетка радиотрансляционная, открытой установки, типа РПВ-1
1.14-1-23	Наименование	Розетки радиотрансляционные, тип РПВ-2, скрытой установки	Розетка радиотрансляционная, скрытой установки, типа РПВ-2
1.14-1-28	Наименование	Трансформаторы абонентские унифицированные, тип ТАМУ-10С	Трансформатор абонентский, унифицированный, типа ТАМУ-10С
1.14-1-29	Наименование	Трансформаторы абонентские унифицированные, тип ТАМУ-25Т	Трансформатор абонентский, унифицированный, типа ТАМУ-25
1.14-1-30	Наименование	Трансформаторы абонентские герметизированные, тип ТГА-10	Трансформатор абонентский, герметизированный, типа ТГА-10, напряжение 240/30 В
1.14-1-31	Наименование	Коробки радиотрансляционные сложения сигналов, тип УСС 2	Коробка радиотрансляционная, сложения сигналов, типа УСС-2
1.14-1-32	Наименование	Стойки радиотрансляционные, тип РС1-1600	Стойка радиотрансляционная, типа РС I-1600
1.14-1-35	Наименование	Часы электрические вторичные, тип ВЧС1-М2ПВ-24-400-302К; ВЧ 04, диаметр циферблата 380 мм	Часы электрические, стрелочные, вторичные, типа ВЧ 03/04, диаметр циферблата от 350 до 400 мм
1.14-1-36	Наименование	Часы электрические вторичные, тип ВЧС1-М2ПВ-2ЧР-300-323К; ВЧ 03, диаметр циферблата 285 мм	Часы электрические, стрелочные, вторичные, типа ВЧ 03/03, диаметр циферблата от 285 до 330 мм
1.14-1-37	Наименование	Часы электрические вторичные, тип "Сигнал"	Часы электронные, цифровые, настенные/подвесные, 6 символов, высота символов не менее 100 мм, с резервным аккумулятором, GSM, Wi-Fi, LAN, NTP-синхронизация времени, выход для подключения внешнего сигнального устройства
1.14-1-38	Наименование	Часы электронные цифровые, настенные/подвесные, 4 символа, высота символов 130 мм, с резервным аккумулятором, GSM, Wi-Fi, LAN, NTP-синхронизация времени, выход для подключения внешнего сигнального устройства	Часы электронные, цифровые, настенные/подвесные, 4 символа, высота символов не менее 120 мм, с резервным аккумулятором, GSM, Wi-Fi, LAN, NTP-синхронизация времени, выход для подключения внешнего сигнального устройства
1.14-1-39	Наименование	Шкафы телефонные распределительные, тип ШРП-1200, емкость 1200 пар, габариты 2120х850х290 мм	Шкаф распределительный, телефонный, пристенный, пылеводозащищенный, типа ШРП-В/1200, емкость 1200 пар, габариты 700х300х1880 мм
1.14-1-44	Наименование	Муфты оптические городские, стандартной длины, тип МОГ-С-23(24)-1К4845	Муфта оптическая городская, стандартной длины, типа МОГ-С-23(24)-1К4845
1.14-1-45	Наименование	Муфты оптические городские, стандартной длины, тип МОГ-С-33(34)-1К4845	Муфта оптическая городская, стандартной длины, типа МОГ-С-33(34)-1К4845
1.14-1-52	Наименование	Гильзы, тип КДЗС-6030	Гильза, тип КДЗС-6030
1.14-1-53	Наименование	Кассеты, тип К48-4525(стяжки, маркеры, КДЗС 50 шт.) для муфт МОГ	Кассета типа К48-4525 (стяжки, маркеры, гильзы КДЗС 50 шт., пинцет, петли) для муфт типа МОГ
1.14-1-58	Наименование	Муфта компрессионная прямая, типа ВССК 100, с армирующей обмоткой, для кабеля типа ТП на 100 пар	Муфта компрессионная прямая, типа ВССК 100, для кабеля типа ТП на 100 пар, с армирующей обмоткой
1.14-1-68	Наименование	Муфта компрессионная разветвительная, типа МВССК 100, с армирующей обмоткой, для кабеля типа ТП на 100 пар	Муфта компрессионная разветвительная, типа МВССК 100, для кабеля типа ТП на 100 пар, с армирующей обмоткой

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-69	Наименование	Муфты компрессионные разветвительные, тип МВССК, универсальные, для кабеля емкостью 200-300 пар	Муфта компрессионная разветвительная, типа МВССК, универсальная, для кабеля емкостью от 200 до 300 пар
1.14-1-70	Наименование	Муфты компрессионные разветвительные, тип МВССК, универсальные, для кабеля емкостью 300-500 пар	Муфта компрессионная разветвительная, типа МВССК, универсальная, для кабеля емкостью от 300 до 500 пар
1.14-1-71	Наименование	Муфты компрессионные разветвительные, тип МВССК, универсальные, для кабеля емкостью 500-600 пар	Муфта компрессионная разветвительная, типа МВССК, универсальная, для кабеля емкостью от 500 до 600 пар
1.14-1-74	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип ПР-1, промежуточные, количество траверс 1, габаритные размеры 1900х400х131 мм	Стойка радиотрансляционная, промежуточная, количество траверс 1, типа РС-0,8 ПР-1, длина 1900 мм
1.14-1-75	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип ПР-1, удлиненные, количество траверс 1, габаритные размеры 3000х400х131 мм	Стойка радиотрансляционная, промежуточная, удлиненная, количество траверс 1, типа РС-0,8 ПР-1, длина 3000 мм
1.14-1-76	Наименование	Стойка радиотрансляционная, угловая оконечная, количество траверс 2, длина 1900 мм	Стойка радиотрансляционная, угловая, оконечная, количество траверс 2, типа РС-0,8 УО-1, длина 1900 мм
1.14-1-77	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип УО-1, удлиненные, количество траверс 2, габаритные размеры 3000х400х206 мм	Стойка радиотрансляционная, угловая, оконечная, удлиненная, количество траверс 2, типа РС-0,8 УО-1, длина 3000 мм
1.14-1-78	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип ПЕ-1, переходные, количество траверс 2, габариты 1900х500х345 мм	Стойка радиотрансляционная, переходная, количество траверс 2, типа РС-0,8 ПЕ-1, длина 1900 мм
1.14-1-79	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип ПЕ-2, переходные, количество траверс 4, габариты 1900х500х345 мм	Стойка радиотрансляционная, переходная, количество траверс 4, типа РС-0,8 ПЕ-2, длина 1900 мм
1.14-1-80	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип ПР-1, промежуточные, количество траверс: 2-х штырная - 1 и 4-х штырная - 1, габариты 3700х600х131 мм	Стойка радиотрансляционная, промежуточная, количество траверс: 2-штырная - 1, 4-штырная - 1, типа РС-2,5 ПР-1, длина не менее 3680 мм
1.14-1-81	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип ПР-2, промежуточные, количество траверс: 2-х штырная - 1 и 4-х штырная - 2, габариты 3700х600х131 мм	Стойка радиотрансляционная, промежуточная, количество траверс: 2-штырная - 1, 4-штырная - 2, типа РС-2,5 ПР-2, длина не менее 4080 мм
1.14-1-82	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип УО-1, угловые, количество траверс: 2-х штырная - 2 и 4-х штырная - 2, габариты 3700х600х206 мм	Стойка радиотрансляционная, угловая, оконечная, количество траверс: 2-штырная - 2, 4-штырная - 2, типа РС-2,5 УО-1, длина не менее 3680 мм
1.14-1-83	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип УО-2, угловые, количество траверс: 2-х штырная - 2 и 4-х штырная - 4, габариты 3700х600х206 мм	Стойка радиотрансляционная, угловая, оконечная, количество траверс: 2-штырная - 2, 4-штырная - 4, типа РС-2,5 УО-2, длина не менее 4080 мм
1.14-1-84	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип УО-3, угловые, количество траверс: 2-х штырная - 2 и 4-х штырная - 6, габариты 3700х600х206 мм	Стойка радиотрансляционная, угловая, оконечная, количество траверс: 2-штырная - 2, 4-штырная - 6, типа РС-2,5 УО-3, длина не менее 4480 мм
1.14-1-85	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип ПЕ-1, переходные, количество траверс: 2-х штырная - 2 и 4-х штырная - 2, габариты 3700х600х345 мм	Стойка радиотрансляционная, переходная, количество траверс: 2-штырная - 2, 4-штырная - 2, типа РС-2,5 ПЕ-1, длина не менее 3680 мм
1.14-1-86	Наименование	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип ПЕ-2, переходные, количество траверс: 2-х штырная - 2 и 4-х штырная - 4, габариты 3700х600х345 мм	Стойка радиотрансляционная, переходная, количество траверс: 2-штырная - 2, 4-штырная - 4, типа РС-2,5 ПЕ-2, длина не менее 4080 мм
1.14-1-87	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, траверсы 2-х штырные, габариты 320х63х63 мм	Деталь радиотрансляционной линии, траверса 2-штырная
1.14-1-88	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, траверсы 4-х штырные, габариты 600х63х63 мм	Деталь радиотрансляционной линии, траверса 4-штырная
1.14-1-91	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, стяжки винтовые для РС-0.8, габариты 232х60х16 мм	Деталь радиотрансляционной линии, стяжка винтовая для РС-I, РС-II
1.14-1-92	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, стяжки винтовые для РС-2.5, габариты 355х160х25 мм	Деталь радиотрансляционной линии, стяжка винтовая для РС III
1.14-1-93	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, болты с ушками и с шайбами М12х350, габариты 350х40х40 мм	Деталь радиотрансляционной линии, болты с ушками и с шайбами, длина не менее 310 мм
1.14-1-94	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, болты с ушками и с шайбами М16х420, габариты 420х60х60 мм	Деталь радиотрансляционной линии, болты с ушками и с шайбами, длина не менее 410 мм
1.14-1-95	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, шпильки М12х300 мм	Деталь радиотрансляционной линии, шпильки М12х300 мм
1.14-1-96	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, шпильки М16х350 мм	Деталь радиотрансляционной линии, шпильки М16х300 мм
1.14-1-97	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, болты-шпильки М12х300 мм	Деталь радиотрансляционной линии, болты-шпильки М12х300 мм
1.14-1-98	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, болты-шпильки М16х350 мм	Деталь радиотрансляционной линии, болты-шпильки М16х300 мм
1.14-1-99	Наименование	Трансформатор герметизированный абонентский тип ТГА-10-120/15	Трансформатор абонентский, герметизированный, типа ТГА-10, напряжение 120/15 В

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-100	Наименование	Боксы кабельные телефонные открытые, тип БКТО-2/100, габариты 550х165х80 мм	Бокс кабельный телефонный открытый, типа БКТО-В/100, габариты 540х120х82 мм
1.14-1-101	Наименование	Боксы кабельные телефонные открытые, тип БКТО-2/200, габариты 550х165х80 мм	Бокс кабельный телефонный открытый, типа БКТО-В/200, габариты 550х130х120 мм
1.14-1-102	Наименование	Коробки распределительные телефонные модернизированные, тип КРТМ-2/10, габариты 135х70х75 мм	Коробка распределительная, телефонная, модернизированная, типа КРТМ-2/10, габариты 135х70х75 мм
1.14-1-103	Наименование	Коробки распределительные телефонные модернизированные, тип КРТМ-2/20, габариты 135х90х75 мм	Коробка распределительная, телефонная, модернизированная, типа КРТМ-2/20, габариты 135х90х75 мм
1.14-1-104	Наименование	Распределители (кроссы) напольные двухсторонние, тип КНД-4/6, количество пар 2400, с размыкаемыми контактами, габариты 640х925х2000 мм	Распределитель (кросс) напольный двухсторонний, типа КНД-4/6, количество пар 2400, с размыкаемыми контактами, габариты 640х925х2000 мм
1.14-1-105	Наименование	Распределители (кроссы) напольные, двухсторонние, тип КНД-4/6, количество пар 2400, с соединенными контактами, габариты 640х925х2000 мм	Распределитель (кросс) напольный двухсторонний, типа КНД-4/6, количество пар 2400, с соединенными контактами, габариты 640х925х2000 мм
1.14-1-106	Наименование	Распределители (кроссы) напольные двухсторонние, тип КНД-6/6, количество пар 3600, с размыкаемыми контактами, габариты 870х925х2000 мм	Распределитель (кросс) напольный двухсторонний, типа КНД-6/6, количество пар 3600, с размыкаемыми контактами, габариты 870х925х2000 мм
1.14-1-107	Наименование	Распределители (кроссы) напольные двухсторонние, тип КНД-6/6, количество пар 3600, с соединенными контактами, габариты 870х925х2000 мм	Распределитель (кросс) напольный двухсторонний, типа КНД-6/6, количество пар 3600, с соединенными контактами, габариты 870х925х2000 мм
1.14-1-108	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-1/3, количество пар 300, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х175х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-1/3, количество пар 300, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х175х150 мм
1.14-1-109	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-1/3, количество пар 300, с соединенными контактами, габариты 1020х175х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-1/3, количество пар 300, с соединенными контактами, габариты 1020х175х150 мм
1.14-1-110	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-2/3, количество пар 600, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х350х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-2/3, количество пар 600, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х350х150 мм
1.14-1-111	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-2/3, количество пар 600, с соединенными контактами, габариты 1020х350х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-2/3, количество пар 600, с соединенными контактами, габариты 1020х350х150 мм
1.14-1-112	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-3/3, количество пар 900, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х525х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-3/3, количество пар 900, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х525х150 мм
1.14-1-113	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-3/3, количество пар 900, с соединенными контактами, габариты 1020х525х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-3/3, количество пар 900, с соединенными контактами, габариты 1020х525х150 мм
1.14-1-114	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-4/3, количество пар 1200, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х700х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-4/3, количество пар 1200, с размыкаемыми контактами, габариты 1020х700х150 мм
1.14-1-115	Наименование	Распределители (кроссы) настенные открытые, тип КНО-4/3, количество пар 1200, с соединенными контактами, габариты 1020х700х150 мм	Распределитель (кросс) настенный открытый, типа КНО-4/3, количество пар 1200, с соединенными контактами, габариты 1020х700х150 мм
1.14-1-116	Наименование	Распределители (кроссы) пристенные, односторонние, тип КП-1/6, количество пар 600, с размыкаемыми контактами, габариты 275х1930х185 мм	Распределитель (кросс) пристенный, односторонний, типа КП-1/6, количество пар 600, с размыкаемыми контактами, габариты 275х1930х185 мм
1.14-1-117	Наименование	Распределители (кроссы) пристенные, односторонние, тип КП-1/6, количество пар 600, с соединенными контактами, габариты 275х1930х185 мм	Распределитель (кросс) пристенный, односторонний, типа КП-1/6, количество пар 600, с соединенными контактами, габариты 275х1930х185 мм
1.14-1-118	Наименование	Распределители (кроссы) пристенные односторонние, тип КП-2/6, количество пар 1200, с размыкаемыми контактами, габариты 550х1930х185 мм	Распределитель (кросс) пристенный односторонний, типа КП-2/6, количество пар 1200, с размыкаемыми контактами, габариты 550х1930х185 мм
1.14-1-119	Наименование	Распределители (кроссы) пристенные односторонние, тип КП-2/6, количество пар 1200, с соединенными контактами, габариты 550х1930х185 мм	Распределитель (кросс) пристенный односторонний, типа КП-2/6, количество пар 1200, с соединенными контактами, габариты 550х1930х185 мм
1.14-1-120	Наименование	Шкафы распределительные телефонные пристенные пылеводозащищенные, тип ШРП-2/600, габариты 780х250х850 мм	Шкаф распределительный, телефонный, пристенный, пылеводозащищенный, типа ШРП-2/600, емкость 600 пар, габариты 620х250х1292 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-121	Наименование	Шкафы распределительные телефонные пристенные пылеводозащищенные, тип ШРП-2/1200, габариты 780x250x1100 мм	Шкаф распределительный, телефонный, пристенный, пылеводозащищенный, типа ШРП-2/1200, емкость 1200 пар, габариты 780x250x1100 мм
1.14-1-122	Наименование	Шкафы распределительные телефонные настенные, тип ШРН-2/800, габариты 1000x270x850 мм	Шкаф распределительный, телефонный, настенный, типа ШРН-2/800, габариты 1000x270x850 мм
1.14-1-123	Наименование	Шкафы распределительные телефонные настенные, тип ШРН-2/1200, габариты 1000x270x1100 мм	Шкаф распределительный, телефонный, настенный, типа ШРН-2/1200, габариты 1000x270x1100 мм
1.14-1-143	Наименование	Антенна приемная уличная пассивная, диапазон частот от 87,5 до 108 МГц, коэффициент усиления 6 дБ, коэффициент защитного отношения 16 дБ, ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 70°, ветровая нагрузка 56 Н, основной материал алюминий, размер 1188 x 1577 мм	Антенна приемная уличная пассивная, диапазон частот от 87,5 до 108 МГц, коэффициент усиления 6 дБ, коэффициент защитного отношения 16 дБ, ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 70°, ветровая нагрузка 56 Н, основной материал алюминий, размер 1188x1577 мм
1.14-1-148	Наименование	Ответвитель абонентский, 5-1218 МГц, 1 ответвление, потери на отвод/на проход 12/0,7-1,2 дБ, развязка отвод-проход 24-32 дБ, для внутреннего монтажа, в литом корпусе, разъемы под коннекторы типа F	Ответвитель абонентский, 5-1218 МГц, 1 ответвление, потери на отвод/на проход 8,5/1,3-2,0 дБ, развязка отвод-проход 22-30 дБ, для внутреннего монтажа, в литом корпусе, разъемы под коннекторы типа F
1.14-1-192	Наименование	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот 5-1000 МГц, 1 вход 2 выхода, вносимые потери (затухание) 3,5-4,4 дБ, развязка вход-выход 25-28 дБ, возвратные потери 20-25 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот от 5 до 1000 МГц, 1 вход, 2 выхода, вносимые потери (затухание) от 3,5 до 4,4 дБ, развязка вход-выход от 25 до 28 дБ, возвратные потери от 20 до 25 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F
1.14-1-193	Наименование	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот 5-1000 МГц, 1 вход 3 выхода, вносимые потери (затухание) 5,5-6,8 дБ, развязка вход-выход 24-28 дБ, возвратные потери 20-25 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот от 5 до 1000 МГц, 1 вход, 3 выхода, вносимые потери (затухание) от 5,5 до 6,8 дБ, развязка вход-выход от 24 до 28 дБ, возвратные потери от 20 до 25 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F
1.14-1-194	Наименование	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот 5-1000 МГц, 1 вход 4 выхода, вносимые потери (затухание) 7,2-8,2 дБ, развязка вход-выход 24-28 дБ, возвратные потери 20-24 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот от 5 до 1000 МГц, 1 вход, 4 выхода, вносимые потери (затухание) от 7,2 до 8,2 дБ, развязка вход-выход от 24 до 28 дБ, возвратные потери от 20 до 24 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F
1.14-1-195	Наименование	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот 5-2400 МГц, 1 вход 2 выхода, вносимые потери (затухание) 4,4-6,0 дБ, развязка вход-выход 22-25 дБ, возвратные потери 11-15 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот от 5 до 2400 МГц, 1 вход, 2 выхода, вносимые потери (затухание) от 4,4 до 6,0 дБ, развязка вход-выход от 22 до 25 дБ, возвратные потери от 11 до 15 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F
1.14-1-196	Наименование	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот 5-2400 МГц, 1 вход 3 выхода, вносимые потери (затухание) 6,5-10,5 дБ, развязка вход-выход 22-23 дБ, возвратные потери 10-13 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот от 5 до 2400 МГц, 1 вход, 3 выхода, вносимые потери (затухание) от 6,5 до 10,5 дБ, развязка вход-выход от 22 до 23 дБ, возвратные потери от 10 до 13 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F
1.14-1-197	Наименование	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот 5-2400 МГц, 1 вход 4 выхода, вносимые потери (затухание) 8-11,5 дБ, развязка вход-выход 22-25 дБ, возвратные потери 10-14 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F	Сплиттер пассивный (делитель), диапазон частот от 5 до 2400 МГц, 1 вход, 4 выхода, вносимые потери (затухание) от 8 до 11,5 дБ, развязка вход-выход от 22 до 25 дБ, возвратные потери от 10 до 14 дБ, для внутреннего монтажа, в литом цинковом корпусе покрытом оловом, разъемы под коннекторы типа F
1.14-1-199	Наименование	Розетка телевизионная, скрытой установки, раздельная, 2-местная, "штырь" и "гнездо", конечная, затухание 4 дБ, возвратные потери 12-18 дБ, диапазон частот 5-2400 МГц, степень защиты IP20, с безвинтовыми зажимами для радиочастотного коаксиального кабеля с диаметром внутреннего проводника от 0,58 до 1,15 мм и диаметром по изоляции от 3,7 до 5,8 мм, механизм с литой цинковой крепежной рамой, без декоративной крышки, размер не более 71x71x22 мм	Розетка телевизионная, скрытой установки, раздельная, двухместная, "штырь" и "гнездо", конечная, затухание 4 дБ, возвратные потери от 12 до 18 дБ, диапазон частот от 5 до 2400 МГц, степень защиты IP20, с безвинтовыми зажимами для радиочастотного коаксиального кабеля с диаметром внутреннего проводника от 0,58 до 1,15 мм и диаметром по изоляции от 3,7 до 5,8 мм, механизм с литой цинковой крепежной рамой, без декоративной крышки, размер не более 71x71x22 мм
1.14-1-218	Наименование	Нагрузки согласованные, 75 Ом, тип GW 75	Заглушка коаксиальной линии, номинальное волновое сопротивление 75 Ом, разъем типа F на 5/8
1.14-1-219	Наименование	Нагрузки согласованные, 75 Ом, тип RFC 75	Заглушка коаксиальной линии, номинальное волновое сопротивление 75 Ом, с емкостной развязкой, разъем типа F

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-224	Наименование	Эквалайзеры регулируемые под F-коннектор, тип LES 450/600/860	Эквалайзер переменный, диапазон частот от 40 до 862 МГц, глубина регулировки наклона не менее 16 дБ, вносимые потери не более 3 дБ, максимальный транзит тока 200 мА, разъем под коннекторы типа F
1.14-1-227	Наименование	Антенна приемная, уличная, пассивная, алюминиевая, метрового диапазона, диапазон частот от 48,5 до 100 МГц, принимаемые телеканалы с 1 по 5, коэффициент усиления 8 дБ, коэффициент стоячей волны от 1,6 до 2,0, размер 1500 х 2700 мм	Антенна приемная, уличная, пассивная, алюминиевая, метрового диапазона, диапазон частот от 48,5 до 100 МГц, принимаемые телеканалы с 1 по 5, коэффициент усиления 5 дБ, коэффициент стоячей волны от 1,6 до 2,0, размер 1880х1280х450 мм
1.14-1-229	Наименование	Антенна эфирная FM, коэффициент усиления антенны -3 дБ, число элементов: 3	Антенна эфирная FM, коэффициент усиления антенны 3 дБ, число элементов 3
1.14-1-236	Наименование	Антенна эфирная UNF, частотный диапазон 470-790 MHz, коэффициент усилия антенны 15,5 дБ, каналы 21-60	Антенна эфирная UNF, частотный диапазон от 470 до 790 MHz, коэффициент усиления антенны от 14 до 16 дБ, каналы от 21 до 60
1.14-1-239	Наименование	Аттенюатор регулируемый 0-20 дБ, F-разъем "мама"/"мама", частотный диапазон 5-2400 МГц	Аттенюатор регулируемый от 0 до 20 дБ, F-разъем "мама"/"мама", частотный диапазон от 5 до 2400 МГц
1.14-1-240	Наименование	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 8 дБ	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 8 дБ
1.14-1-241	Наименование	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 12 дБ	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 12 дБ
1.14-1-242	Наименование	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 16 дБ	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 16 дБ
1.14-1-243	Наименование	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 20 дБ	Ответвитель на 1 направление, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 20 дБ
1.14-1-244	Наименование	Ответвитель на 2 направления, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 10 дБ	Ответвитель на 2 направления, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 10,5 дБ
1.14-1-245	Наименование	Ответвитель на 2 направления, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 12 дБ	Ответвитель на 2 направления, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 12,5 дБ
1.14-1-247	Наименование	Ответвитель на 2 направления, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 16 дБ	Ответвитель на 2 направления, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 16,5 дБ
1.14-1-248	Наименование	Ответвитель на 3 направления, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 16 дБ	Ответвитель на 3 направления, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 16,5 дБ
1.14-1-249	Наименование	Ответвитель на 4 направления, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери 12 дБ	Ответвитель на 4 направления, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери 12 дБ
1.14-1-250	Наименование	Ответвитель на 6 направлений, диапазон рабочих частот 5-1300 МГц, потери от 13 до 18 дБ	Ответвитель на 6 направлений, диапазон рабочих частот от 5 до 1300 МГц, потери от 13 до 18 дБ
1.14-1-252	Наименование	Фильтр (сплиттер) электрический комбинированный для частотного разделения каналов на 2 выхода, диапазон рабочих частот 5-1000 МГц, потери 3,7 дБ	Фильтр (сплиттер) электрический, комбинированный, для частотного разделения каналов на 2 выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 1000 МГц, потери 3,7 дБ
1.14-1-253	Наименование	Фильтр (сплиттер) электрический комбинированный для частотного разделения каналов на 3 выхода, диапазон рабочих частот 5-1000 МГц, потери 6 дБ	Фильтр (сплиттер) электрический, комбинированный, для частотного разделения каналов на 3 выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 1000 МГц, потери 6 дБ
1.14-1-254	Наименование	Фильтр (сплиттер) электрический комбинированный для частотного разделения каналов на 4 выхода, диапазон рабочих частот 5-1000 МГц, потери 7,5 дБ	Фильтр (сплиттер) электрический, комбинированный, для частотного разделения каналов на 4 выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 1000 МГц, потери 7,5 дБ
1.14-1-255	Наименование	Фильтр (сплиттер) электрический комбинированный для частотного разделения каналов на 2 выхода, диапазон рабочих частот 5-2400 МГц, потери 6 дБ	Фильтр (сплиттер) электрический, комбинированный, для частотного разделения каналов на 2 выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 2400 МГц, потери 6 дБ
1.14-1-256	Наименование	Фильтр (сплиттер) электрический комбинированный для частотного разделения каналов на 4 выхода, диапазон рабочих частот 5-2400 МГц, потери 11 дБ	Фильтр (сплиттер) электрический, комбинированный, для частотного разделения каналов на 4 выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 2400 МГц, потери 11 дБ
1.14-1-257	Наименование	Фильтр (сплиттер) электрический комбинированный для частотного разделения каналов на 6 выхода, диапазон рабочих частот 5-2400 МГц, потери 13 дБ	Фильтр (сплиттер) электрический, комбинированный, для частотного разделения каналов на 6 выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 2400 МГц, потери 13 дБ
1.14-1-280	Наименование	Разъем телевизионный F для коаксиальных кабелей стандарта RG6	Разъем телевизионный F для коаксиального кабеля стандарта RG6
1.14-1-281	Наименование	Разъем телевизионный F для коаксиальных кабелей стандарта RG11	Разъем телевизионный F для коаксиального кабеля стандарта RG11
1.14-1-282	Наименование	Переход телевизионный F-"мама"/"мама" для коаксиальных кабелей оконцованных F-разъемами	Переход телевизионный F-"мама"/"мама" для коаксиального кабеля оконцованного F-разъемом
1.14-1-284	Наименование	ТВ-разъем "штырь", прямой, разборный, в пластиковом корпусе, для радиочастотного коаксиального кабеля с номинальным диаметром по изоляции от 3,7 до 5,6 мм	Разъем телевизионный "папа", прямой, для коаксиального кабеля стандарта RG6
1.14-1-286	Наименование	Разъем телевизионный IEC "мама" прямой для коаксиальных кабелей стандарта RG6	Разъем телевизионный IEC "мама", прямой, для коаксиального кабеля стандарта RG6
1.14-1-287	Наименование	Разъем телевизионный IEC-"мама" угловой для коаксиальных кабелей стандарта RG6	Разъем телевизионный IEC-"мама", угловой, для коаксиального кабеля стандарта RG6
1.14-1-292	Наименование	Разъём телевизионный стандарта PG-11 для коаксиальных кабелей стандарта RG11	Разъем телевизионный стандарта PG-11 для коаксиального кабеля стандарта RG11

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-295	Наименование	Переход телевизионный F-"мама"/PG11-"папа" для перехода на коаксиальных кабель меньшего диаметра	Переход телевизионный F-"мама"/PG11-"папа" для перехода на коаксиальный кабель меньшего диаметра
1.14-1-302	Наименование	Розетка абонентская оконечная на два выхода, диапазон рабочих частот 5-862 МГц, потери 2,5 дБ	Розетка абонентская оконечная на два выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 862 МГц, потери 2,5 дБ
1.14-1-303	Наименование	Розетка абонентская оконечная на два выхода, диапазон рабочих частот 47-2150 МГц, потери 2,5 дБ	Розетка абонентская оконечная на два выхода, диапазон рабочих частот от 47 до 2150 МГц, потери 2,5 дБ
1.14-1-304	Наименование	Розетка абонентская оконечная на два выхода, диапазон рабочих частот 5-2400 МГц, потери от 4,5 до 5 дБ	Розетка абонентская оконечная на два выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 2400 МГц, потери от 4,5 до 5 дБ
1.14-1-308	Наименование	Розетка абонентская проходная на два выхода, диапазон рабочих частот 5-2400 МГц, потери 2,5 дБ	Розетка абонентская проходная на два выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 2400 МГц, потери 2,5 дБ
1.14-1-309	Наименование	Розетка абонентская проходная на два выхода, диапазон рабочих частот 5-2400 МГц, потери 1 дБ	Розетка абонентская проходная на два выхода, диапазон рабочих частот от 5 до 2400 МГц, потери 1 дБ
1.14-1-315	Наименование	Антенна приемная уличная пассивная, метрового диапазона, диапазон частот 48,5-84 МГц (VHF I/VHF III), коэффициент усиления 4,8-6,8 дБ, коэффициент защитного отношения 19 дБ, принимаемые телеканалы с 1 по 3, ширина диаграммы направленности в горизонтальной/вертикальной плоскостях 52-60/75-85°, ветровая нагрузка 180 Н, основной материал алюминий, размер 2425 х 3000 мм	Антенна приемная, уличная, пассивная, алюминиевая, метрового диапазона, диапазон частот от 48,5 до 84 МГц, принимаемые телеканалы с 1 по 5, коэффициент усиления 8 дБ, коэффициент стоячей волны от 1,6 до 2,0, ширина диаграммы направленности в горизонтальной/вертикальной плоскостях 34/43°, размер 2840х2510х160 мм
1.14-1-325	Наименование	Т-коннекторы, тип BNC-143 J-J-J	Т-образный коннектор, типа BNC-143 J-J-J
1.14-1-326	Наименование	Т-коннекторы, тип BNC-140 J-P-J	Т-образный коннектор, типа BNC-140 P-J-J
1.14-1-327	Наименование	Коннекторы обжимные, тип BNC-108 PLUG	Кабельный разъем, прямой штекер, обжимной, волновой импеданс 50 Ом, типа BNC, для коаксиального кабеля диаметром не более 5 мм
1.14-1-329	Наименование	Стяжки винтовые, тип СВ-М	Стяжка винтовая, для натяжки оптического кабеля, типа СВ-1
1.14-1-330	Наименование	Зажимы для троса	Зажим для троса
1.14-1-331	Наименование	Муфты свинцовые газонепроницаемые соединительные, тип ГМС-7, для семи четверочного кабеля	Муфта соединительная свинцовая газонепронецаемая, для 7-четверочного кабеля, типа ГМС-7
1.14-1-332	Наименование	Муфты свинцовые газонепроницаемые соединительные, тип ГМС-4, для четырех четверочного кабеля	Муфта соединительная свинцовая газонепроницаемая, для 4-четверочного кабеля, типа ГМС-4
1.14-1-337	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-1	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-1
1.14-1-338	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-1,5-2	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-1,5-2
1.14-1-339	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-3	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-3
1.14-1-340	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-4	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-4
1.14-1-341	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-5	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-5
1.14-1-342	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-6-7	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-6-7
1.14-1-343	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-8	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-8
1.14-1-345	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-9-12	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-9-12
1.14-1-346	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-14-16	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-14-16
1.14-1-347	Наименование	Муфты свинцовые соединительные двухконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССД-18-20	Муфта соединительная свинцовая двухконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССД-18-20
1.14-1-348	Наименование	Муфты свинцовые 100х2х0,5 ИКМ	Муфта соединительная свинцовая одноконусная типа ИКМ, габаритные размеры 100х2х0,5 мм
1.14-1-349	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, тип МГНМ 19/29	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая, типа МГНМ 19/29
1.14-1-350	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, тип МГНМ 27/40	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая, типа МГНМ 27/40
1.14-1-351	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, тип МГНМ 40/66	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая, типа МГНМ 40/66
1.14-1-352	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, тип МГНМ 60/77	Муфта полиэтиленовая, газонепроницаемая, типа МГНМ 60/77
1.14-1-353	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, тип МГНМС 19/29	Муфта полиэтиленовая, газонепроницаемая, в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, типа МГНМС 19/29
1.14-1-354	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, тип МГНМС 27/40	Муфта полиэтиленовая, газонепроницаемая, в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, типа МГНМС 27/40
1.14-1-355	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, тип МГНМС 40/66	Муфта полиэтиленовая, газонепроницаемая, в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, типа МГНМС 40/66

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-356	Наименование	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, тип МГНМС 60/77	Муфта полиэтиленовая, газонепроницаемая, в комплекте с герметиком и трубкой ТУТ, типа МГНМС 60/77
1.14-1-357	Наименование	Муфты свинцовые для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания: муфта - труба свинцовая, размеры 37х190 мм, с 2-мя конусами, размеры 20х35 мм	Муфта свинцовая для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания: муфта - труба свинцовая, размеры 37х190 мм, с двумя конусами, размеры 20х35 мм
1.14-1-358	Наименование	Муфты свинцовые для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания, муфта - труба свинцовая, размеры 45х220 мм, с 2-мя конусами, размеры 25х43 мм	Муфта свинцовая для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания, муфта - труба свинцовая, размеры 45х220 мм, с двумя конусами, размеры 25х43 мм
1.14-1-359	Наименование	Муфты свинцовые для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания, муфта - труба свинцовая, размеры 45х270 мм, с 2-мя конусами, размеры 25х43 мм	Муфта свинцовая для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания, муфта - труба свинцовая, размеры 45х270 мм, с двумя конусами, размеры 25х43 мм
1.14-1-360	Наименование	Муфты свинцовые для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания: муфта - труба свинцовая, размеры 70х270 мм, с 2-мя конусами, размеры 29х68 мм	Муфта свинцовая для восстановления алюминиевых оболочек методом склеивания: муфта - труба свинцовая, размеры 70х270 мм, с двумя конусами, размеры 29х68 мм
1.14-1-361	Наименование	Муфты тупиковые оптические магистральные, тип МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44 (проволочная броня, транзит)	Муфта тупиковая, оптическая, магистральная, типа МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44 (проволочная броня, транзит)
1.14-1-362	Наименование	Муфты тупиковые оптические магистральные, тип МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44 (проволочная броня, транзит)	Муфта тупиковая, оптическая, магистральная, типа МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44 (проволочная броня, транзит)
1.14-1-363	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-0,1	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-0,1
1.14-1-364	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-0,2	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-0,2
1.14-1-365	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-0,3	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-0,3
1.14-1-366	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-0,5	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-0,5
1.14-1-367	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-1	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-1
1.14-1-368	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-1,5/2	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-1,5/2
1.14-1-369	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-3	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-3
1.14-1-370	Наименование	Муфты свинцовые соединительные одноконусные для кабелей ТГ и ТЗГ, тип МССО-4	Муфта соединительная свинцовая одноконусная, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа МССО-4
1.14-1-374	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 0,2/0,3=0,1/0,2+0,1	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 0,2/0,3=0,1/0,2+0,1
1.14-1-375	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 0,5=0,2/0,3+0,2	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 0,5=0,2/0,3+0,2
1.14-1-376	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 1= 0,3/0,5+0,3/0,5	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 1= 0,3/0,5+0,3/0,5
1.14-1-377	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 1,5=1+0,2/0,5	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 1,5=1+0,2/0,5
1.14-1-378	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1
1.14-1-379	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 2/4=1/2+1/2	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 2/4=1/2+1/2
1.14-1-380	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 2/4=0,5/1,5+1,5/3	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 2/4=0,5/1,5+1,5/3
1.14-1-381	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 5/6=4/5+1/2; 2МСР 5/6=2/3+2/3	Муфта свинцовая, разветвительная на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 5/6=4/5+1/2; 2МСР 5/6=2/3+2/3
1.14-1-382	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на два направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 2МСР 7/8=5/7+1/2	Муфта разветвительная свинцовая на два направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 2МСР 7/8=5/7+1/2
1.14-1-389	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 3 МСР 0,3/0,5=0,1/0,3+0,1/0,2+0,1	Муфта разветвительная свинцовая на три направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 3 МСР 0,3/0,5=0,1/0,3+0,1/0,2+0,1
1.14-1-390	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 3МСР 1=0,5+0,1/0,3+0,1/0,3; 3МСР 1=0,2/0,3+0,2/0,3+0,1/0,3	Муфта свинцовая, разветвительная на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 3МСР 1=0,5+0,1/0,3+0,1/0,3; 3МСР 1=0,2/0,3+0,2/0,3+0,1/0,3
1.14-1-391	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 3МСР 1,5/2=0,5/1+0,2/0,5+0,2/0,5	Муфта разветвительная свинцовая на три направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 3МСР 1,5/2=0,5/1+0,2/0,5+0,2/0,5

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-392	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 3МСР 3/4=1/2+0,5/1+0,5/1; 3МСР 3/4=2/3+0,5/1+0,5	Муфта свинцовая, разветвительная на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 3МСР 3/4=1/2+0,5/1+0,5/1; 3МСР 3/4=2/3+0,5/1+0,5
1.14-1-393	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 3МСР 3/4=1/1,5+1/1,5+0,5/1	Муфта разветвительная свинцовая на три направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 3МСР 3/4=1/1,5+1/1,5+0,5/1
1.14-1-394	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 3МСР 5/6=1,5/2+1,5/2+1/2; 3МСР 5/6=2/3+1/2+0,5/1	Муфта свинцовая, разветвительная на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 3МСР 5/6=1,5/2+1,5/2+1/2; 3МСР 5/6=2/3+1/2+0,5/1
1.14-1-395	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на три направления для кабелей ТГ и ТЗГ, тип 3МСР 7/8=3/4+1/2+1/2	Муфта разветвительная свинцовая на три направления, для кабелей ТГ и ТЗГ, типа 3МСР 7/8=3/4+1/2+1/2
1.14-1-406	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на четыре направления для кабелей ТГ, тип 4МСР 3/5=1/2+0,5/1+0,5/1+0,5/1	Муфта разветвительная свинцовая на четыре направления, для кабелей ТГ, типа 4МСР 3/5=1/2+0,5/1+0,5/1+0,5/1
1.14-1-408	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на четыре направления для кабелей ТГ, тип 4МСР 4/8=1/2+1/2+1/2+1/2	Муфта разветвительная свинцовая на четыре направления, для кабелей ТГ, типа 4МСР 4/8=1/2+1/2+1/2+1/2
1.14-1-419	Наименование	Муфты свинцовые разветвительные на пять направлений для кабелей ТГ, тип 5МСР 0,5/1,5=0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3	Муфта разветвительная свинцовая на пять направлений, для кабелей ТГ, типа 5МСР 0,5/1,5=0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3
1.14-1-429	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-1	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-1
1.14-1-430	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-1,5/2	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-1,5/2
1.14-1-431	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-3	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-3
1.14-1-432	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-4/5	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-4/5
1.14-1-433	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-6/7	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-6/7
1.14-1-434	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-8/10	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-8/10
1.14-1-435	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-12	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-12
1.14-1-436	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-14/20	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-14/20
1.14-1-437	Наименование	Муфты свинцовые соединительные разрезные, тип МССР-24	Муфта соединительная свинцовая разрезная, типа МССР-24
1.14-1-446	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 0,1/0,3	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 0,1/0,3
1.14-1-447	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 0,5	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 0,5
1.14-1-448	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 1	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 1
1.14-1-449	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 2	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 2
1.14-1-450	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 2/4	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 2/4
1.14-1-451	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 5/6	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 5/6
1.14-1-452	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 5/9	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 5/9
1.14-1-453	Наименование	Муфты прямые полиэтиленовые, тип МПП 10/12	Муфта прямая полиэтиленовая, типа МПП 10/12
1.14-1-454	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 0,2/0,3; 3МРП 0,3	Муфта полиэтиленовая, разветвительная, типа 2МРП 0,2/0,3; 3МРП 0,3
1.14-1-455	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 0,5; 3МРП 0,5	Муфта полиэтиленовая, разветвительная, типа 2МРП 0,5; 3МРП 0,5
1.14-1-456	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 1, 3МРП 1, 3МРП 1-1	Муфта полиэтиленовая, разветвительная, типа 2МРП 1, 3МРП 1, 3МРП 1-1
1.14-1-457	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 2; 3МРП 2	Муфта полиэтиленовая, разветвительная, типа 2МРП 2; 3МРП 2
1.14-1-458	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 2/4; 3МРП 2/4	Муфта полиэтиленовая, разветвительная, типа 2МРП 2/4; 3МРП 2/4
1.14-1-459	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 5/6; 3МРП 5/6	Муфта полиэтиленовая, разветвительная, типа 2МРП 5/6; 3МРП 5/6
1.14-1-460	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 5/9	Муфта разветвительная полиэтиленовая, типа 2МРП 5/9
1.14-1-461	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 2МРП 10/12; 3МРП 10/12	Муфта полиэтиленовая, разветвительная, типа 2МРП 10/12; 3МРП 10/12
1.14-1-462	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 3МРП 5/9	Муфта разветвительная полиэтиленовая, типа 3МРП 5/9
1.14-1-463	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые, тип 4МРП 0,5	Муфта разветвительная полиэтиленовая, типа 4МРП 0,5
1.14-1-466	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые станционные, тип 2-4МРПС 2/4	Муфта разветвительная полиэтиленовая станционная, типа 2-4МРПС 2/4
1.14-1-467	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые станционные, тип 5-6МРПС 5/6	Муфта разветвительная полиэтиленовая станционная, типа 5-6МРПС 5/6
1.14-1-468	Наименование	Муфты разветвительные полиэтиленовые станционные, тип 6-12МРПС 6/12	Муфта разветвительная полиэтиленовая станционная, типа 6-12МРПС 6/12
1.14-1-469	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 0,1/0,3	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 0,1/0,3
1.14-1-470	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 0,5	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 0,5
1.14-1-471	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 1	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 1

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-472	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 2	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 2
1.14-1-473	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 2/4	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 2/4
1.14-1-474	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 5/6	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 5/6
1.14-1-475	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 5/9	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 5/9
1.14-1-476	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип МПП 10/12	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа МПП 10/12
1.14-1-477	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 0,2/0,3	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 0,2/0,3
1.14-1-478	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 0,5	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 0,5
1.14-1-479	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 1	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 1
1.14-1-480	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 2	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 2
1.14-1-481	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 2/4	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 2/4
1.14-1-482	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 5/6	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 5/6
1.14-1-483	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 5/9	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 5/9
1.14-1-484	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 2МРП 10/12	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МРП 10/12
1.14-1-485	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 0,3	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 0,3
1.14-1-486	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 0,5	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 0,5
1.14-1-487	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 1	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 1
1.14-1-488	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 2	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 2
1.14-1-489	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 2/4	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 2/4
1.14-1-490	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 5/6	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 5/6
1.14-1-491	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 5/9	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 5/9
1.14-1-492	Наименование	Муфты полиэтиленовые в комплекте с термоусаживаемыми трубками (ТУТ), тип 3МРП 10/12	Муфта полиэтиленовая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МРП 10/12
1.14-1-495	Наименование	Муфты тупиковые, тип МТ-16	Муфта тупиковая, типа МТ-16
1.14-1-496	Наименование	Муфты тупиковые, тип МТ-36	Муфта тупиковая, типа МТ-36
1.14-1-497	Наименование	Муфты тупиковые, тип МТ-45	Муфта тупиковая, типа МТ-45
1.14-1-498	Наименование	Муфты тупиковые в комплекте с трубкой "ТУТ", тип 2МТО-36	Муфта тупиковая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МТО-36
1.14-1-499	Наименование	Муфты тупиковые в комплекте с трубкой "ТУТ", тип 2МТО-45	Муфта тупиковая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 2МТО-45
1.14-1-500	Наименование	Муфты тупиковые в комплекте с трубкой "ТУТ", тип 3МТО-45	Муфта тупиковая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 3МТО-45
1.14-1-501	Наименование	Муфты тупиковые в комплекте с трубкой "ТУТ", тип 4МТО-45	Муфта тупиковая в комплекте с термоусаживаемой трубкой (ТУТ), типа 4МТО-45
1.14-1-502	Наименование	Боксы кабельные для телефонных распределительных шкафов, тип БКТ-10х2, количество пар 10, количество плинтов 1	Бокс кабельный для телефонных распределительных шкафов, типа БКТ-10х2, количество пар 10, количество плинтов 1
1.14-1-503	Наименование	Боксы кабельные для телефонных распределительных шкафов, тип БКТ-20х2, количество пар 20, количество плинтов 2	Бокс кабельный для телефонных распределительных шкафов, типа БКТ-20х2, количество пар 20, количество плинтов 2
1.14-1-504	Наименование	Боксы кабельные для телефонных распределительных шкафов, тип БКТ-30х2, количество пар 30, количество плинтов 3	Бокс кабельный для телефонных распределительных шкафов, типа БКТ-30х2, количество пар 30, количество плинтов 3

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-505	Наименование	Лента тканая стекловолоконная армирующая, пропитанная черным смоляным раствором, высыхающим при контакте с воздухом, ширина 97 мм, длина 1,5 м	Лента тканая, стекловолоконная, армирующая, пропитанная черным смоляным раствором, высыхающим при контакте с воздухом, ширина 97 мм, длина 1,5 м
1.14-1-506	Наименование	Детали радиотрансляционных линий, планки дополнительные для крепления проводов	Деталь радиотрансляционной линии, планка дополнительная для крепления проводов
1.14-1-512	Наименование	Кассеты универсальные на 32 оптических волокна для муфт МТОК, тип КУ-3260 (стяжки, маркеры, КДЗС 40 шт.)	Кассета типа КУ-3260 (стяжки, маркеры, гильзы КДЗС 40 шт., пинцет) для муфт типа МТОК
1.14-1-513	Наименование	Кронштейны для крепления муфт МТОК 96Т(Т1)-01-IV	Кронштейн для крепления муфт МТОК
1.14-1-514	Наименование	Каркасы для намотки запаса подвесного оптического кабеля	Устройство для подвески муфт и запаса кабеля, универсальное
1.14-1-515	Наименование	Комплекты для ввода оптического кабеля в муфты МОГ-М, МОГт-М	Комплект №3 для ввода оптического кабеля, используемый при монтаже муфт МТОК
1.14-1-516	Наименование	Комплекты №3, №4 для ввода оптического кабеля, используемые при монтаже муфт МТОК	Комплект №4 для ввода оптического кабеля, используемый при монтаже муфт МТОК
1.14-1-517	Наименование	Комплекты №6 для ввода оптического кабеля, используемые при монтаже муфт МТОК	Комплект №6 для ввода оптического кабеля, используемый при монтаже муфт МТОК
1.14-1-518	Наименование	Разветвители (сплиттеры) магистральные для деления мощности телевизионного сигнала на два или более направлений, тип РМТ 204	Разветвитель (сплиттер) магистральный, для деления мощности телевизионного сигнала на два или более направлений, типа РМК 204
1.14-1-520	Наименование	Ответвители направленные магистральные для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, тип ОМТ 108	Ответвитель направленный, магистральный, для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, типа ОМК 108
1.14-1-521	Наименование	Ответвители, направленные магистральные для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, тип ОМТ 110	Ответвитель направленный, магистральный, для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, типа ОМК 110
1.14-1-522	Наименование	Ответвители, направленные магистральные для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, тип ОМТ 115	Ответвитель направленный, магистральный, для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, типа ОМК 115
1.14-1-523	Наименование	Ответвители, направленные магистральные для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, тип ОМТ 120	Ответвитель направленный, магистральный, для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, типа ОМК 120
1.14-1-524	Наименование	Ответвители, направленные магистральные для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, тип ОМТ 210	Ответвитель направленный, магистральный, для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, типа ОМК 210
1.14-1-525	Наименование	Ответвители, направленные магистральные для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, тип ОМТ 215	Ответвитель направленный, магистральный, для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, типа ОМК 215
1.14-1-526	Наименование	Ответвители, направленные магистральные для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, тип ОМТ 220	Ответвитель направленный, магистральный, для ответвления мощности телевизионного сигнала на одно или более направлений, типа ОМК 220
1.14-1-527	Наименование	Ответвители направленные абонентские, тип ОАТ 420	Ответвитель направленный, абонентский, типа ОАТ 420
1.14-1-528	Наименование	F-разъемы, тип PD 540-AFM-QR, для кабеля QR540	Разъем телевизионный F для коаксиального кабеля стандарта QR540, типа PD 540-AFM-QR
1.14-1-529	Наименование	F-разъемы, тип F56- ALM 4.9/8.4, для кабеля RG 6	Разъем телевизионный F для коаксиального кабеля стандарта RG 6, типа F56- ALM 4.9/8.4
1.14-1-530	Наименование	F-разъемы, тип FM-RG11-ALM 7.6/11.7, для кабеля RG 11	Разъем телевизионный F для коаксиального кабеля стандарта RG 11, типа FM-RG11-ALM 7.6/11.7
1.14-1-531	Наименование	Муфты соединительные для кабеля QR 540-RG 11	Муфта соединительная для кабеля QR 540-RG 11
1.14-1-533	Наименование	Муфты соединительные для кабеля RG 11	Муфта соединительная для кабеля RG 11
1.14-1-534	Наименование	Антенны (мачты) телевизионные, тип Вертикаль 6 (МТ 6/1), высота 6 м (без защелок-натяжителей и проволоки для оттяжек)	Мачта для телевизионной антенны, высота не более 6 м, без защелок-натяжителей и проволоки для оттяжек
1.14-1-535	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 1-1, количество пар 10, количество плинтов типа ПН-10 -1	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 1-1, количество пар 10, количество плинтов типа ПН-10 - 1
1.14-1-536	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 1-2, количество пар 20, количество плинтов типа ПН-10 -2	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 1-2, количество пар 20, количество плинтов типа ПН-10 - 2
1.14-1-537	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 2-1, количество пар 10, количество плинтов типа ПН-10 -1	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 2-1, количество пар 10, количество плинтов типа ПН-10 - 1
1.14-1-538	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 2-2, количество пар 20, количество плинтов типа ПН-10 -2	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 2-2, количество пар 20, количество плинтов типа ПН-10 - 2
1.14-1-539	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 2-3, количество пар 30, количество плинтов типа ПН-10 -3	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 2-3, количество пар 30, количество плинтов типа ПН-10 - 3
1.14-1-540	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 1-1, количество пар 6, количество плинтов типа ПЭ-6 -1	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 1-1, количество пар 6, количество плинтов типа ПЭ-6 - 1
1.14-1-541	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 1-2, количество пар 12, количество плинтов типа ПЭ-6 - 2	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 1-2, количество пар 12, количество плинтов типа ПЭ-6 - 2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-542	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 2-1, количество пар 6, количество плинтов типа ПЭ-6 -1	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 2-1, количество пар 6, количество плинтов типа ПЭ-6 - 1
1.14-1-543	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 2-2, количество пар 12, количество плинтов типа ПЭ-6 - 2	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 2-2, количество пар 12, количество плинтов типа ПЭ-6 - 2
1.14-1-544	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 2-3, количество пар 18, количество плинтов типа ПЭ-6 - 3	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 2-3, количество пар 18, количество плинтов типа ПЭ-6 - 3
1.14-1-545	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БММ 1-2, количество пар 16; количество плинтов типа ПЭ-6 - 1, типа ПН-10 -1	Бокс кабельный междугородный, типа БММ 1-2, количество пар 16; количество плинтов типа ПЭ-6 - 1, типа ПН-10 - 1
1.14-1-546	Наименование	Боксы кабельные междугородные, тип БМВМ 1-2, влагонепроницаемые, количество пар 12, количество плинтов типа ПЭ-6 -2	Бокс кабельный междугородный, типа БМВМ 1-2, влагонепроницаемый, количество пар 12, количество плинтов типа ПЭ-6 - 2
1.14-1-547	Наименование	Коробки соединительные, тип КС-2, для подключения двух пар проводов	Коробка соединительная, для подключения двух пар проводов, типа КС-2
1.14-1-548	Наименование	Коробки соединительные, тип КС-3, для подключения трех пар проводов	Коробка соединительная, для подключения трех пар проводов, типа КС-3
1.14-1-549	Наименование	Коробки соединительные, тип КС-4, для подключения четырех пар проводов	Коробка соединительная, для подключения четырех пар проводов, типа КС-4
1.14-1-550	Наименование	Коробки (колодки) клеммные этажные, РК 10х10	Коробка (колодка) клеммная этажная, типа РК 10х10
1.14-1-551	Наименование	Ответвители направленные абонентские, тип ОАТ 410, ОАТ 411	Ответвитель направленный, абонентский, типа ОАТ 410
1.14-1-552	Наименование	Ответвители направленные абонентские, тип ОАТ 412, ОАТ 415	Ответвитель направленный, абонентский, типа ОАТ 412
1.14-1-553	Наименование	Ответвители направленные абонентские, тип ОАТ 416, ОАТ 417	Ответвитель направленный, абонентский, типа ОАТ 416
1.14-1-554	Наименование	Ответвители направленные абонентские, тип ОАТ 424, ОАТ 427	Ответвитель направленный, абонентский, типа ОАТ 424
1.14-1-558	Наименование	Шкафы распределительные телефонные настенные, тип ШРН-1М-2/30, габариты 140х93х180 мм	Шкаф распределительный, телефонный, настенный, типа ШРН-1М-2/30, габариты 140х87х180 мм
1.14-1-559	Наименование	Шкафы распределительные телефонные настенные, тип ШРН-2/300, габариты 500х105х500 мм	Шкаф распределительный, телефонный, настенный, типа ШРН-2/300, габариты 420х110х500 мм
1.14-1-560	Наименование	Лента полиэтиленовая для восстановления оболочек кабелей и муфт, длина 20 м, ширина 40 мм	Лента полиэтиленовая сварочная 250 мкм, ширина 40 мм, длина 20 м
1.14-1-561	Наименование	Ответвители направленные абонентские, тип ОАТ-106, ОАТ-108, ОАТ-110, ОАТ-112, ОАТ-116, ОАТ-120	Ответвитель направленный, абонентский, типа ОАТ-106, ОАТ-108, ОАТ-110, ОАТ-112, ОАТ-116, ОАТ-120
1.14-1-562	Наименование	Разветвители (сплиттеры) абонентские, тип РДТ-204	Разветвитель (сплиттер) абонентский, типа РДТ-204
1.14-1-563	Наименование	F-разъемы, тип F 105 C, для кабеля SAT 50, 703, DG 113, TS 703J	F-разъем, типа F 105 C, для кабеля SAT 50, 703, DG 113, TS 703J
1.14-1-564	Наименование	Розетки телефонные открытой установки, тип RJ-11 6P4C	Розетка телефонная, открытой установки, типа RJ-11 6P4C
1.14-1-565	Наименование	Розетки телефонные открытой установки, тип RJ-11 2/6P4C	Розетка телефонная, открытой установки, типа RJ-11 2/6P4C
1.14-1-566	Наименование	Розетки информационные открытой установки, тип RJ-45 8P8C 5e	Розетка информационная, открытой установки, типа RJ-45 8P8C 5e
1.14-1-567	Наименование	Розетки информационные открытой установки, тип RJ-45 2/8P8C 5e	Розетка информационная, открытой установки, типа RJ-45 2/8P8C 5e
1.14-1-568	Наименование	Манжеты термоусаживаемые для сети без давления, длина 1500 мм, тип SLVU 48/7, SLVU 58/12	Манжета термоусаживаемая для сети, без давления, длина 1500 мм, типа SLVU 48/7, SLVU 58/12
1.14-1-569	Наименование	Пластины разветвительные, тип SCOP-1-C	Пластина разветвительная, типа SCOP-1-C
1.14-1-570	Наименование	Кронштейны длиной до 150 мм для внутренней установки видеокамер	Кронштейн длиной до 150 мм для внутренней установки видеокамер
1.14-1-572	Наименование	Розетка телефонная, скрытой установки, тип RJ-11, одинарная, в комплекте с рамкой	Розетка телефонная, одинарная, скрытой установки, в комплекте с рамкой, типа RJ-11
1.14-1-573	Наименование	Плинты соединительные для телефонных кабелей, 2х10 пар, нормально замкнутые контакты с возможностью размыкания	Плинт соединительный для телефонных кабелей, 2х10 пар, нормально замкнутые контакты с возможностью размыкания
1.14-1-576	Наименование	Блоки розеток типа F, 8 мест	Блок розеток с заземляющим контактом, 8 мест, разъем евророзетка
1.14-1-580	Наименование	Часы электронные цифровые вторичные (время, дата)	Часы электронные, цифровые, вторичные (время, дата)
1.14-1-581	Наименование	Адаптер для крепления видеокамеры, размер 180 х 155 х 50 мм, в комплекте 3 стальных ленточных хомута, для столбов диаметром от 210 до 225 мм	Адаптер для крепления видеокамеры, размер 180х155х50 мм, в комплекте 3 стальных ленточных хомута, для столбов диаметром от 210 до 225 мм
1.14-1-583	Наименование	Кассеты, тип КМ-2460 (гильзы КДЗС 30 шт., стяжки, маркеры, петли, крышка, саморезы, пинцет), для муфт МТОК	Кассета типа КМ-2460 (стяжки, маркеры, гильзы КДЗС 30 шт., пинцет, петли, крышка, саморезы) для муфт типа МТОК

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-97	Единица измерения	шт.	кг
1.14-1-98	Единица измерения	шт.	кг
1.14-1-315	Единица измерения	компл.	шт.
1.14-1-556	Единица измерения	шт.	м

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-97	Масса нетто	0,40	1,00
1.14-1-97	Масса брутто	0,40	1,12
1.14-1-98	Масса нетто	0,61	1,00
1.14-1-98	Масса брутто	0,61	1,12
1.14-1-315	Масса нетто	2,10	4,00
1.14-1-315	Масса брутто	2,50	4,16
1.14-1-556	Масса нетто	0,10	0,20
1.14-1-556	Масса брутто	0,10	0,24

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-1-97	Базисная сметная цена	30,24	75,60
1.14-1-98	Базисная сметная цена	37,20	60,98
1.14-1-556	Базисная сметная цена	473,67	394,73

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-1	Наименование	Датчики инерционные, магнитоконтактные, тип "ДИМК"	Извещатель охранный поверхностный, ударноконтактный, типа ДИМК (датчик инерционный магнитоконтактный). Контакты нормально замкнуты, сопротивление: в режиме «норма» не более 0,5 Ом (при токе от 90 до 110 мА), в режиме «тревога» не менее 200 кОм, длительность сигнала "тревога" не менее 100 мс, диапазон рабочих температур от -40 до +50°, габаритные размеры 22х25х60 мм, кабель 2х0,2 длина 0,3 м
1.14-2-6	Наименование	Извещатели пожарные, тип ИП 105-1/2	Извещатель пожарный тепловой, точечный, максимальный, типа ИП 105-1-А1. Неадресный, со светодиодным индикатором, температура срабатывания от 54 до 65°С, максимальное расстояние: между извещателями - 5,0 м, от извещателя до стены - 2,5 м, напряжение питания от 10 до 30 В, потребляемый ток в дежурном режиме не более 0,03 мА, корпус из пластика, климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -40 до +50°С, диаметр 98 мм, высота 23 мм
1.14-2-8	Наименование	Извещатели пожарные, тип ИПР, ручные	Извещатель пожарный ручной, типа ИПР513-20И, с защитной крышкой. 2-проводной, оптический индикатор красного цвета, усилие включения не менее 15 Н, возврат кнопки в исходное положение ключом (входит в комплект), напряжение питания от 9 до 30 В, потребляемый ток в дежурном режиме не более 0,05 мА, степень защиты IP41, диапазон рабочих температур от -10 до +60°С, габаритные размеры 85х85х36 мм
1.14-2-10	Наименование	Сигнализаторы магнитоконтактные, тип СМК-1 (извещатели охранные ИО-102-2)	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, накладной, типа ИО 102-2, для немагнитных конструкций. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 45 мм и более, при замыкании - 10 мм и менее, степень защиты IP44, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, габаритные размеры корпусов 58х11х11,6 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-12	Наименование	Сигнализаторы магнитоконтактные, тип СМК-3	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, врезной, типа ИО 102-11М, для немагнитных конструкций. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 25 мм и более, при замыкании - 6 мм и менее, материал корпусов пластик, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, габаритные размеры корпусов: диаметр 8 мм, длина 22 мм
1.14-2-17	Наименование	Извещатели охранные оптико-электронные	Извещатель охранный объемный, оптико-электронный, с регулировкой чувствительности. Сдвоенный пироэлемент, цифровая компенсация температуры, рекомендуемая высота установки 2,4 м, обнаруживаемая скорость движения до 3 м/с, длительность сигнала "тревога" 2 с, устойчивость к внешней засветке до 3500 лк, напряжение питания от 10 до 14 В, потребляемый ток не более 3 мА, диапазон рабочих температур от -10 до +55°С, габаритные размеры 48,5х66х36 мм
1.14-2-19	Наименование	Прибор пожарный сигнальный и управления установками дымоудаления 32-х канальный специального назначения	Прибор пожарной сигнализации и управления установками дымоудаления 32 канальный, специального назначения, типа ППСДУ-32 П
1.14-2-21	Наименование	Приборы и устройства сигнальные, прибор охранной сигнализации	Прибор приемно-контрольныйо охранно-пожарный, типа ППКОП 0104059-1-1/01 (Сигнал-ВКП). Подключение одного ШС, выдача сигналов на выносные световые и звуковой оповещатели и встроенный индикатор, установка задержки включения звукового оповещателя, передача извещений на ПЦН о тревоге или пожаре, питание от сети 220 В или от резервного источника постоянного тока 12 В, обеспечение электропитения активных извещателей (напряжение 12 В, потребляемый ток не более 40 мА), диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 151х71х157 мм
1.14-2-22	Наименование	Приборы и устройства сигнальные, прибор охранной сигнализации для шлейфной блокировки объектов и подачи сигналов тревоги	Прибор приемно-контрольныйо охранно-пожарный, типа ВЭРС-ПК1-01 (без АКБ). Подключение одного ШС, прием сигналов от пожарных и охранных извещателей; выдача извещений "пожар", "тревога", "неисправность" на реле ПЦН; управление звуковыми и световыми охранными оповещателями, управляется ключами Touch Memory, внешней кнопкой, кнопкой прибора, контроль целостности подключенного ШС, линий управления оповещателями, линии считывателя ключей ТМ, время реакции на нарушение шлейфа 50/300/3000 мс, питание от сети 220 В или встроенного аккумулятора 12 В, 1,2 А.ч, выход на внешнюю нагрузку 12В до 0,7 А, степень защиты IP30, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 240х200х83,5 мм
1.14-2-25	Наименование	Устройства обрыва связи, габариты 50х50х18 мм, предназначенные для подачи сигнала «пожар» на приборы ППС-ДУ-32	Извещатель пожарный ручной электромеханический пассивный (устройство обрыва связи), с кнопкой, типа УОС-МК-м. Контакты нормально замкнутые, номинальный ток от 0,1 до 100 мА, напряжение в шлейфе (амплитудное) от 15 до 36 В, диапазон рабочих температур от +5 до +50°С, диаметр 90 мм, высота 37 мм
1.14-2-26	Наименование	Устройства обрыва связи, габариты 150х50х30 мм, предназначенные для подачи сигнала «пожар» на приборы ППС-ДУ-32	Извещатель пожарный ручной электромеханический пассивный (устройство обрыва связи), с поводком (тягой), типа УОС-2К-м. Контакты нормально замкнутые, номинальный ток от 0,1 до 100 мА, напряжение в шлейфе (амплитудное) от 15 до 36 В, диапазон рабочих температур от +5 до +50°С, габаритные размеры 150х50х30 мм
1.14-2-28	Наименование	Индикаторы выносные ВИ к приборам пожарной сигнализации ППСДУ-32	Индикатор выносной к приборам пожарной сигнализации типа ППСДУ-32

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-29	Наименование	Извещатели пожарные дымовые оптические (с розетками), тип ДИП-3М3 (ИП 212-5М3)	Извещатель пожарный дымовой, оптико-электронный, точечный, типа ИП 212-5М3, с розеткой. 2-проводной, передача сигналов на ВУОС, передача на ПКП извещений «неисправность», «пожар», светодиодный индикатор красного цвета, чувствительность от 0,09 до 0,15 дБ/м, напряжение питания от 9 до 30 В, потребляемый ток: в дежурном режиме не более 0,14 мА, в сработавшем состоянии от 20 до 30 мА, инерционность срабатывания не более 5 с, климатическое исполнение УХЛ3.1, степень защиты IP40, диапазон рабочих температур от -30 до +60°С, диаметр 100 мм, высота 57 мм (с розеткой)
1.14-2-32	Наименование	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные, тип ИП 212-40	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, типа ИП 212-141, с розеткой. Двухпроводной, со светодиодным индикатором, с возможностью подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС), чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, инерционность не более 9 с, напряжение питания от 9 до 30 В, потребляемый ток при напряжении 20 В не более 0,45 мА, степень защиты IP30, диапазон рабочих температур от -45 до +55°С, диаметр 94 мм, высота 44 мм
1.14-2-38	Наименование	Коробки разветвительные 4-х клеммные, тип КРС-1-4	Коробка разветвительная, низковольтная, типа КРН-4
1.14-2-39	Наименование	Коробки разветвительные 8-ми клеммные, тип КРС-2-8	Коробка разветвительная, низковольтная, типа КК-8
1.14-2-40	Наименование	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12 В, 60 мА, размер 94х71х64 мм	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, типа 023 (Свирель-12). Звуковое давление на расстоянии 1 м не менее 100 дБ, несущая частота сигналов от 1,5 до 3,0 кГц, период модуляции сигналов от 0,2 до 0,8 с, продолжительность непрерывной работы не менее 10 мин., напряжение питания от 9 до 13,8 В, потребляемый ток не более 75 мА, степень защиты IP41, диапазон рабочих температур от -40 до +55°С, габаритные размеры 94х71х64 мм
1.14-2-41	Наименование	Извещатель охранный поверхностный звуковой, микропроцессорный, 4-проводный, с регулировкой чувствительности, для обнаружения разрушения листовых стекол, с выдачей сигнала тревоги на ПЦН/ППК размыканием контактов реле	Извещатель охранный поверхностный, акустический (звуковой), однозоновый, типа ИО 329-4. Информативность 7, обнаружение разрушения стекол толщиной: обычного от 2,5 до 8 мм, термоупрочненного от 3 до 6 мм, армированного 5,5 и 6 мм, узорчатого от 3,5 до 7 мм, ударостойкого классов защиты Р1А, Р2А, Р3А - от 4 до 8 мм, стеклопакетов, стеклоблоков, регулировка чувствительности, выбор алгоритма работы и режима тестирования, световая индикация, защита от несанкционированного вскрытия, потребляемый ток не более 22 мА, дальность действия до 9 м, охраняемая площадь от 0,05 м2, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP30, диапазон рабочих температур от -20 до +45°С, габаритные размеры 68х68х30 мм
1.14-2-42	Наименование	Извещатель охранный объемный оптико-электронный, с регулировкой чувствительности, дальность 15 м, угол обзора 90°, для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, с выдачей сигнала тревоги на ПЦН/ППК размыканием контактов реле	Извещатель охранный объемный, оптико-электронный, типа ИО 409-45, с кронштейном. Класс 2 по функциональной оснащенности и техническим характеристикам, информативность 8, двухцветная световая индикация состояния, выбор режимов тестирования, дальности действия и индикации, температурная компенсация обнаруживающей способности, регулировка чувствительности, функция «память тревоги», контроль вскрытия корпуса, максимальная дальность обнаружения 15 м, угол обзора 90°, высота установки от 2,3 до 3 м на стене, потолке или в углу помещения, напряжение питания от 10 до 15 В, потребляемый ток до 15 мА, степень защиты IP41, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 92х57х48 мм
1.14-2-45	Наименование	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные, тип ДИП-3СУ (ИП212-3СУ)	Извещатель пожарный дымовой, оптико-электронный, точечный, типа ИП 212-3СУ. 2-проводной, чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, световая индикация срабатывания, напряжение питания от 9 до 28 В, потребляемый ток: в дежурном режиме не более 0,11 мА, в сработавшем состоянии от 18 до 25 мА, степень защиты IP40, диапазон рабочих температур от -30 до +55°С, диаметр 105 мм, высота 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-46	Наименование	Извещатели охранные магнитоконтактные, малогабаритные, тип ИО-102-4	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, накладной, типа ИО-102-4, для немагнитных конструкций. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 45 мм и более, при замыкании - 10 мм и менее, материал корпусов пластик, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, габаритные размеры корпусов 30х13х6,5 мм, длина кабеля 0,17 м
1.14-2-47	Наименование	Оповещатели пожарные звуковые, тип ТОН-1С (12/24В)	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, типа ТОН-1С. Напряжение питания от 10 до 15 В, потребляемый ток не более 30 мА, уровень звукового давления на расстоянии 1 м - не менее 85 дБ, диапазон рабочих температур от -40 до +55°С, диаметр 105 мм, высота 70 мм
1.14-2-48	Наименование	Кольца (монтажные устройства) для монтажа в подвесных потолках извещателей ИП-212-3С, ИП212-4С, ИПК 212/101-1	Кольцо (монтажное устройство) для монтажа в подвесных потолках извещателей, типа ИП-212
1.14-2-49	Наименование	Извещатели охранные точечные магнитоконтактные, тип ИО 102-6	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, врезной, типа ИО-102-6, для скрытого монтажа в тонкостенных металлических конструкциях. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 45 мм и более, при замыкании: на магнитных конструкциях - 7 мм и менее, на немагнитных конструкциях - 10 мм и менее, материал корпусов пластик, степень защиты IP66, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, диаметр: корпусов 10,9/19 мм, фланцев 22,1 мм, длина 33,2 мм, длина кабеля 0,17 м
1.14-2-50	Наименование	Элементы барьерные электризуемые (БЭ) для охранно-защитной дератизационной системы	Элемент барьерный электризуемый (БЭ), из диэлектрического материала, со встроенным линейным токопроводящим электродом, для охранно-защитной дератизационной системы, протяженность не более 5 м
1.14-2-51	Наименование	Извещатели охранные, тип ДПМ-2 исп.00	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, накладной, типа ДПМ-2 исп. 00. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 70 мм и более, при замыкании - 30 мм и менее, материал корпусов пластик, степень защиты IP55, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, габаритные размеры корпусов 100х27х22 мм, кабель 2х0,22 длина 0,35 м
1.14-2-52	Наименование	Извещатели охранные, тип ДПМ-2R исп.00 (с резистором)	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, накладной, (датчик положения), типа ДПМ-2 исп. 00 R, со встроенным резистором 3,9 кОм. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 70 мм и более, при замыкании - 30 мм и менее, материал корпусов пластик, степень защиты IP55, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, габаритные размеры корпусов 100х27х22 мм, кабель 2х0,22 длина 0,35 м
1.14-2-53	Наименование	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, для выдачи сигнала тревоги/аварийного сигнала в виде звука модулированной частоты, уровень звукового давления не менее 103 дБ	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, типа ООПЗ-220. Рекомендуемый режим работы повторно-кратковременный: 5 мин. включен 5 мин. выключен, уровень звукового давления на расстоянии 1 м - не менее 103 дБ, степень защиты IP42, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 90х105х45 мм
1.14-2-54	Наименование	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный, зона обнаружения типа «штора», дальность 5 м, угол обзора 70°, для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проемы	Извещатель охранный поверхностный, оптико-электронный, типа ИО 309-7, с кронштейном. Классу 2 по функциональной оснащенности, 7 видов извещений, отключаемая индикация состояния, температурная компенсация обнаруживающей способности, регулировка чувствительности, функция «память тревоги», контроль вскрытия корпуса, зона обнаружения сплошная поверхностная типа «занавес», угол обзора 70°, высота установки от 2,5 до 5 м, напряжение питания от 9 до 15 В, потребляемый ток не более 15 мА, степень защиты IP41 диапазон рабочих температур от -30 до +55°С, габаритные размеры 91х52х56 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-55	Наименование	Оповещатель световой, постоянного красного свечения, для оповещения о состоянии охраняемого объекта	Оповещатель охранно-пожарный световой, типа МАЯК-12-С. Напряжение питания от 10,2 до 15 В, потребляемый ток от 18 до 22 мА, степень защиты IP55, диапазон рабочих температур от -40 до +55°С, габаритные размеры 100х80х30 мм
1.14-2-56	Наименование	Оповещатели звуковые, тип АС-24 (ООП3-24)	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, типа ООП3-24 К. Звуковое давление на расстоянии 1 м не менее 103 дБ, время непрерывной работы с сохранением акустических свойств 60 мин., рекомендуемый режим работы повторно-кратковременный: 5 мин. включен, 5 мин. выключен, напряжение питания 24 В, потребляемый ток не более 100 мА, материал корпуса пластик, степень защиты IP42, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 105х45х90 мм
1.14-2-59	Наименование	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные в комплекте с базой (розеткой), ИП212-90, с подтверждением исправности	Извещатель пожарный дымовой, оптико-электронный, точечный, типа ИП 212-90, с автоматическим контролем работоспособности, с розеткой. 2-проводной, передача на ПКП извещений «неисправность", "запыленность», «внимание», «пожар», световой индикатор, передача сигналов на ВУОС, дополнительный резистор 1,5 кОм, чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, напряжение питания от 9 до 28 В, потребляемый ток: в дежурном режиме не более 0,13 мА, в сработавшем состоянии не более 22 мА, инерционность срабатывания не более 5 с, климатическое исполнение УХЛ 3.1, степень защиты IP40, диапазон рабочих температур от -30 до +70°С, диаметр 86 мм, высота 41 мм
1.14-2-60	Наименование	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные в комплекте с базой (розеткой), тип ИП212-91	Извещатель пожарный дымовой, оптико-электронный, точечный, типа ИП 212-91, с розеткой 2-проводной, передача на ПКП извещений «внимание», «пожар», световой индикатор, чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, напряжение питания от 9 до 28 В, потребляемый ток: в дежурном режиме не более 0,05 мА, в сработавшем состоянии не более 22 мА, инерционность срабатывания не более 5 с, степень защиты IP40, диапазон рабочих температур от -10 до +70°С, диаметр 86 мм, высота 41 мм
1.14-2-61	Наименование	Устройство коммутационное нормально разомкнутое, на замыкание, количество каналов коммутации 2, напряжение управления 10-14 В, напряжение коммутируемое до 250 В, ток коммутируемый до 5 А, для систем охранной, пожарной сигнализации и контроля доступа	Устройство коммутационное (блок релейный), типа УК-ВК исп. 10. 2 нормально разомкнутых реле, 2 канала коммутации, напряжение управления от 10 до 14 В, ток управления от 28 до 38 мА, коммутируемое напряжение до 250 В переменного / до 30 В потоянного тока, коммутируемый ток до 5 А, степень защиты IP30, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С, габаритные размеры 102х107х39 мм, в комплекте вставка плавкая типа ВП2Б 6,3 А - 2 шт. и крепеж
1.14-2-62	Наименование	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, накладной, корпус пластиковый, IP55, контакты нормально замкнутые, размер 130х30х20 мм (2 блока), для металлических поверхностей, для блокировки дверных и оконных проемов, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание/смещение	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, накладной, типа ИО 102-26 исп.00. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 70 мм и более, при замыкании - 25 мм и менее, материал корпусов пластик, степень защиты IP55, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, габаритные размеры корпусов 130х30х20 мм, кабель 2х0,2 длина 0,35 м
1.14-2-63	Наименование	Оповещатели (табло) пожарные комбинированные светозвуковые, тип КОП-25 С, с электронной сиреной	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло), типа КОП-25(С). Размер информационного поля 205х50 мм, звуковое давлениена расстоянии 1 м не менее 92 дБ, частота звукового сигнала от 2,4 до 3,4 кГц, напряжение питания от 10 до 36 В, потребляемый ток: подсветка - не более 20 мА, звук - не более 20 мА, материал корпуса пластик, степень защиты IP41, диапазон рабочих температур от -10 до +55°С, габаритные размеры 300х100х25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-64	Наименование	Устройства шлейфовые контрольные, выносные, для оптической сигнализации состояния пожарных извещателей, тип УШК-1 (ВУОС)	Устройство шлейфовое контрольное, типа УШК-01, для дублирования сигналов встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей. Выносное устройство оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета, максимально допустимый ток питания 22 мА, материал корпуса пластик, степень защиты IP40, диапазон рабочих температур от -30 до +55°С, габаритные размеры 55х55х21 мм
1.14-2-65	Наименование	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные, тип ИП212-41М	Извещатель пожарный дымовой, оптико-электронный, точечный, типа ИП 212-41М, с защитным колпаком. 2-проводной, чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания не более 9 с, передача сигнала срабатывания на ВУОС, напряжение питания от 9 до 30 В, потребляемый ток в дежурном режиме не более 0,045 мА, степень защиты IP30, диапазон рабочих температур от -45 до +55°С, диаметр 106 мм, высота 53 мм
1.14-2-66	Наименование	Извещатели охранные магнитоконтактные для металлических конструкций, корпус пластмассовый, тип ИО-102-20Б2П, ИО-102-20А2П	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, накладно, типа ИО-102-20 А2П. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом: на магнитопроводящем основании: при размыкании контактов - 65 мм и более, при замыкании - 30 мм и менее, на магнитонепроводящем основании: при размыкании контактов - 80 мм и более, при замыкании - 45 мм и менее, материал корпусов пластик, степень защиты IP44, диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С, габаритные размеры корпусов: геркон 90х40х10,4 мм, магнит 53х30х30 мм, кабель в пластиковом гофрорукаве длина 0,6 м
1.14-2-67	Наименование	Терминаторы (согласующая нагрузка) для устранения переотражений импульсных сигналов, тип Т50, Т75, Т120	Терминатор (согласующая нагрузка) для устранения переотражений импульсных сигналов, типа Т50, Т75, Т120
1.14-2-70	Наименование	Извещатели охранные, тип ИО 101-1, кнопка тревожная ручная	Извещатель охранный ручной, точечный, электроконтактный, типа ИО 101-1(В). Коммутируемое напряжение от 5 до 125 В, коммутируемый ток от 0,001 до 1,0 А, переходное сопротивление замкнутых контактов не более 0,5 Ом, усилие срабатывания от 0,5 до 1,0 кг, ход кнопки не более 5 мм, уровень звука при срабатывании менее 60 дБ в импульсе, габаритные размеры 100х54х30 мм
1.14-2-71	Наименование	Извещатели охранные, тип ИО 101-5/2, кнопка ножная (ручная) антивандальная с памятью и световой индикацией	Извещатель охранный ручной (ножной), точечный, электроконтактный, типа ИО 101-5/2, со световой индикацией. Без фиксации, ток потребления в дежурном режиме не более 70 мкА, напряжение питания от 10 до 72 В, напряжение на извещателе в режиме "тревога" от 3,9 до 5,2 В, степень защиты IP41, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 205х100х75 мм
1.14-2-72	Наименование	Оповещатели комбинированные светозвуковые с импульсной строб лампой, тип LD-96	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (красная строб-вспышка + сирена), типа AL-F1. Напряжение питания от 6 до 14 В, потребляемый ток не более 200 мА, уровень звукового давления 105 дБ, частота звукового сигнала 4000 Гц, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 72х123х45 мм
1.14-2-73	Наименование	Оповещатели (табло) пожарные световые, тип КОП-24В	Оповещатель пожарный световой (табло), типа КОП-25. Размер информационного поля 205х50 мм, напряжение питания от 10 до 36 В, потребляемый ток: не более 20 мА, материал корпуса пластик, степень защиты IP41, диапазон рабочих температур от -10 до +55°С, габаритные размеры 300х100х25 мм
1.14-2-74	Наименование	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой), ИП 212-34А	Извещатель пожарный дымовой, оптико-электронный, точечный, адресно-аналоговый, типа ИП 212-34А, с защитной крышкой. 2-проводной, поддержка протокола ДПЛС_v2.xx, напряжение в линии связи от 8 до 11 В, потребляемый ток 0,05 мА, чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания не более 10 с, с изолятором короткого замыкания, степень защиты IP41, диапазон рабочих температур от -30 до +55°, диаметр 100 мм, высота 47 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-76	Наименование	Извещатели охранные точечные магнитоконтактные, для скрытой установки, ИО 102-5	Извещатель охранный точечный, магнитоконтактный, врезной, типа ИО-102-5, для скрытого монтажа в немагнитных конструкциях. В составе: датчик магнитоуправляемый на основе геркона и магнит. Расстояние между герконом и магнитом при размыкании контактов - 45 мм и более, при замыкании - 10 мм и менее, материал корпусов пластик, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, диаметр: корпусов 9 мм, фланцев 11,5 мм, длина 27,6 мм, длина кабеля 0,16 м
1.14-2-77	Наименование	Оповещатели (табло) пожарные световые, напряжение 24 В, степень защиты IP41, С-24	Оповещатель пожарный световой (табло), типа БЛИК-С-24, напряжение питания от 22 до 26 В, потребляемый ток не более 40 мА, цвет информационного поля зеленый, красный, белый, диапазон рабочих температур от -40 до +55°С, габаритные размеры 316х112х13,5 мм
1.14-2-78	Наименование	Оповещатели (табло) пожарные световые, напряжение 24 В, степень защиты IP41, ЗС-24, со звуковым сигналом	Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой (табло), типа БЛИК-ЗС-24. Напряжение питания от 22 до 26 В, потребляемый ток не более 70 мА, цвет информационного поля зеленый, красный, белый, диапазон рабочих температур от -40 до +55°С, габаритные размеры 316х112х13,5 мм
1.14-2-79	Наименование	Извещатели охранные поверхностные вибрационные, одноблочное исполнение, ИО-313-5/1	Извещатель охранный поверхностный, вибрационный, однозонный, типа ИО 313-5/1. Информативность 7, автоматический выбор алгоритма работы, регулировка чувствительности, режим тестирования, световая индикация с выбором режима работы и возможностью отключения, контроль несанкционированного вскрытия корпуса, максимальная контролируемая площадь 12 м2, максимальная дальность действия 2 м, напряжение питания от 9 до 17 В, ток потребления не более 25 мА, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP30, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 105х45х35 мм
1.14-2-80	Наименование	Извещатели (кнопки) тревожной сигнализации с фиксацией, тип ИО-101-2 (КНФ-1)	Извещатель охранный ручной, точечный, электроконтактный, типа ИО 101-2. Коммутируемое напряжение от 1 до 72 В, коммутируемый ток от 0,1 до 250 мА, возврат в исходное состояние ключом (в комплекте), максимальная мощность 10 Вт, степень защиты IP40, диапазон рабочих температур от -30 до +50°С, габаритные размеры 78х55х35 мм
1.14-2-81	Наименование	Блоки разветвительно-изолирующие для участка двухпроводной линии с коротким замыканием	Блок разветвительно-изолирующий, типа БРИЗ, для изолирования короткозамкнутых участков двухпроводной линии связи с автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания. Пороговое напряжение срабатывания от 2,9 до 3,4 В, время срабатывания не более 200 мс, количество БРИЗ в ДПЛС до 127, напряжение питания от 6 до 12 В, потребляемый ток: в дежурном режиме не более 40 мкА, в режиме короткого замыкания не более 3 мА, материал корпуса пластик, степень защиты IP20, диапазон рабочих температур от -30 до +55°С, габаритные размеры 56х38х20 мм
1.14-2-82	Наименование	Резисторы постоянные проволочные нерегулируемые типа С5-35В-25, номинальное сопротивление до 47 Ом	Резистор постоянный, проволочный, нерегулируемый, типа С5-35В, мощность 25 Вт, номинальное сопротивление до 47 Ом
1.14-2-83	Наименование	Резисторы постоянные проволочные нерегулируемые типа С5-35В-25, номинальное сопротивление от 150 до 330 Ом	Резистор постоянный, проволочный, нерегулируемый, типа С5-35В, мощность 25 Вт, номинальное сопротивление от 150 до 330 Ом
1.14-2-84	Наименование	Резисторы постоянные проволочные нерегулируемые типа С5-35В-80, номинальное сопротивление до 100 Ом	Резистор постоянный, проволочный, нерегулируемый, типа С5-35В, мощность 80 Вт, номинальное сопротивление до 100 Ом
1.14-2-85	Наименование	Резисторы постоянные проволочные нерегулируемые типа С5-35В-100, номинальное сопротивление до 47 Ом	Резистор постоянный, проволочный, нерегулируемый, типа С5-35В, мощность 100 Вт, номинальное сопротивление до 47 Ом
1.14-2-86	Наименование	Резисторы постоянные непроволочные типа С2-33Н-2, номинальное сопротивление до 20 кОм	Резистор постоянный, непроволочный, тонкопленочный, типа С2-33Н, мощность 2 Вт, номинальное сопротивление до 20 кОм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-87	Наименование	Извещатели охранные, объемные комбинированные, настенные, максимальная дальность действия – 12 м, минимальная дальность действия – 3-5 м, диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения – 0,3-3 м/с, в комплекте с блоком питания и кронштейнами	Извещатель охранный объемный, оптико-электронный, комбинированный (ИК + МВ), с универсальным кронштейном. Установка на стену / потолок, счетверенный пироэлемент, твердая линза, микроволновый детектор с микрощелевой антенной, 2 настройки МВ канала, 2 настройки ИК канала, двойная температурная компенсация, регулировка игнорирования животных, дальность обнаружения от 3 до 12 м, длительность сигнала "тревога" от 1 до 3 с, 3-цветная световая индикация, напряжение питания от 8,2 до 16 В, потребляемый ток: в дежурном режиме не более 16,5 мА, в сработавшем состоянии не более 25,5 мА, диапазон рабочих температур от -20 до +50°С, габаритные размеры 123х62х38 мм
1.14-2-88	Наименование	Резистор постоянный непроволочный тонкопленочный тип С2-33Н, мощность 0,25 Вт, номинальное сопротивление 47 кОм, допускаемое отклонение номинального сопротивления 5%	Резистор постоянный, тонкопленочный, типа С2-33Н, мощность 0,25 Вт, номинальное сопротивление 47 кОм (±5%)

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.14-2-87	Масса нетто	0,18	0,12
1.14-2-87	Масса брутто	0,20	0,14

Раздел 15. Насосы

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-1-1	Наименование	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-6,3-125, подача, м3/ч, 6,3, напор 125 м, двигатель мощностью 4,5 кВт, 3000 об/мин	Насос центробежный, погружной, для подъема воды из артезианских скважин, типа ЭЦВ 6-6,5-125, подача 6,5 м3/ч, напор 125 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.15-1-2	Наименование	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача, м3/ч, 10, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	Насос центробежный, погружной, для подъема воды из артезианских скважин, типа ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-1-3	Наименование	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-140, подача, м3/ч, 10, напор 140 м, двигатель мощностью 8,0 кВт, 3000 об/мин	Насос центробежный, погружной, для подъема воды из артезианских скважин, типа ЭЦВ 6-10-140, подача 10 м3/ч, напор 140 м, двигатель мощностью 6,3 кВт, 3000 об/мин
1.15-1-4	Наименование	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-110, подача, м3/ч, 16, напор 110 м, двигатель мощностью 8,2 кВт, 3000 об/мин	Насос центробежный, погружной, для подъема воды из артезианских скважин, типа ЭЦВ 6-16-110, подача 16 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-1-5	Наименование	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача, м3/ч, 25, напор 100 м, двигатель мощностью 11,0 кВт, 3000 об/мин	Насос центробежный, погружной, для подъема воды из артезианских скважин, типа ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин
1.15-1-6	Наименование	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90, подача, м3/ч, 40, напор 90 м, двигатель мощностью 16,0 кВт, 3000 об/мин	Насос центробежный, погружной, для подъема воды из артезианских скважин, типа ЭЦВ 8-40-90, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-1	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-2	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К20/18, подача 20 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К20/18, подача 20 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-3	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-4	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-5	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15,0 кВт, 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15,0 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-6	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К90/20, подача 90 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К90/20, подача 90 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-7	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30,0 кВт, 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30,0 кВт, 3000 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-2-8	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К100-65-200А, подача 90 м3/ч, напор 40 м, двигатель 18,5 кВт, мощностью 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К100-65-200А, подача 90 м3/ч, напор 40 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-9	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель 15,0 кВт, мощностью 3000 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15,0 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-10	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К150-125-250, подача 200 м3/ч, напор 20 м, двигатель 18,5 кВт, мощностью 1500 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К150-125-250, подача 200 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин
1.15-2-11	Наименование	Насосы консольные одноступенчатые, тип К150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель 30,0 кВт, мощностью 1500 об/мин	Насос консольный, одноступенчатый, типа К150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 30,0 кВт, 1500 об/мин
1.15-2-12	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 50-32-125, с электродвигателем А80А2Ж2У2(1,5 кВт), напор 20 м, производительность 12,5 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 50-32-125, подача 10 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-13	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 50-32-125, с электродвигателем ДАА80В2(2,2 кВт), напор 20 м, производительность 12,5 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-14	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 65-50-160 с электродвигателем RAII2M2Ж2У2 (4кВт), напор 32 м, производительность 25 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 65-50-160, подача 20 м3/ч, напор 25 м, двигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-15	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 65-50-160 RA132S2Ж2У2 (5,5 кВт), напор 32 м, производительность 25 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 65-50-160, подача 25 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-17	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 80-50-200 с электродвигателем А1602Ж2У2(15 кВт), напор 50 м, производительность 50 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-18	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 80-65-250 с электродвигателем А160S2Ж2У2(15 кВт), напор 80 м, производительность 35 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 80-65-250, подача 35 м3/ч, напор 80 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-19	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 100-65-200 с электродвигателем А160МВ2Ж2У2 (22 кВт), напор 50 м, производительность 100 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 100-65-200, подача 90 м3/ч, напор 40 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-20	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 100-65-250 с электродвигателем А200М2Ж2У2 (37кВт), напор 80 м, производительность 100 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 100-65-250, подача 90 м3/ч, напор 67 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-21	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 100-65-200 с электродвигателем А180М2Ж2У2 (30 кВт), напор 50 м, производительность 100 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-22	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 100-65-250 с электродвигателем А200В2Ж2У2 (45кВт), напор 80 м, производительность 100 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 100-65-250, подача 100 м3/ч, напор 80 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-23	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 100-80-160 с электродвигателем А1602Ж2У2(15 кВт), напор 35 м, производительность 100 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-24	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 100-80-160А с электродвигателем RA132SB2Ж2У2 (7,5 кВт), напор 20 м, производительность 100 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 100-80-160б, подача 80 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-25	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 125-100-160 с электродвигателем А180М2Ж2У2 (22 кВт), напор 30 м, производительность 160м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 125-100-160, подача 160 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-2-26	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 125-100-160А с электродвигателем А160S2Ж2У2(15 кВт), напор 20 м, производительность 160 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 125-100-160а, подача 160 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-27	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип КМ 125-100-250, с электродвигателем А200В2Ж2У2 (45кВт), напор 80 м, производительность 160 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 125-100-250, подача 160 м3/ч, напор 80 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-28	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 1,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 40 мм, напор от 7 до 20 м, подача от 5 до 23 м3/ч (КМЛ2 40/130)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 40/130, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 40 мм, напор от 7 до 20 м, подача от 5 до 23 м3/ч
1.15-2-29	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 15 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 80 мм, напор от 45 до 51 м, подача от 35 до 82 м3/ч (КМЛ2 80/200)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 80/200, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 80 мм, напор от 45 до 51 м, подача от 35 до 82 м3/ч
1.15-2-30	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 11 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 100 мм, напор от 20 до 23 м, подача от 40 до 70 м3/ч (КМЛ2 100/140)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 100/140, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 100 мм, напор от 20 до 23 м, подача от 40 до 70 м3/ч
1.15-2-31	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 11 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 100 мм, напор от 19 до 29 м, подача от 60 до 120 м3/ч (КМЛ2 100/160)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 100/160, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 100 мм, напор от 19 до 29 м, подача от 60 до 120 м3/ч
1.15-2-32	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 18,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 100 мм, напор от 30 до 45 м, подача от 60 до 120 м3/ч (КМЛ2 100/180)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 100/180, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 100 мм, напор от 30 до 45 м, подача от 60 до 120 м3/ч
1.15-2-33	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 22 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 100 мм, напор от 45 до 50 м, подача от 60 до 100 м3/ч (КМЛ2 100/200)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 100/200, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 100 мм, напор от 45 до 50 м, подача от 60 до 100 м3/ч
1.15-2-34	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 2,2 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 40 мм, напор от 15 до 30 м, подача от 5 до 23 м3/ч (КМЛ2 40/160)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 40/160, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 40 мм, напор от 15 до 30 м, подача от 5 до 23 м3/ч
1.15-2-35	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 1,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 50 мм, напор от 13 до 19 м, подача от 7 до 18 м3/ч (КМЛ2 50/130)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 50/130, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 50 мм, напор от 13 до 19 м, подача от 7 до 18 м3/ч
1.15-2-36	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 3 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 50 мм, напор от 15 до 30 м, подача от 7 до 27 м3/ч (КМЛ2 50/160)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 50/160, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 50 мм, напор от 15 до 30 м, подача от 7 до 27 м3/ч

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-2-37	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 5,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 50 мм, напор от 26 до 35 м, подача от 15 до 17 м3/ч (КМЛ2 50/180)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 50/180, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 50 мм, напор от 26 до 35 м, подача от 15 до 17 м3/ч
1.15-2-38	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 5,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 50 мм, напор от 37 до 46 м, подача от 15 до 30 м3/ч (КМЛ2 50/200)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 50/200, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 50 мм, напор от 37 до 46 м, подача от 15 до 30 м3/ч
1.15-2-39	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 3 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 65 мм, напор от 15 до 19 м, подача от 20 до 40 м3/ч (КМЛ2 65/130)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 65/130, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 65 мм, напор от 15 до 19 м, подача от 20 до 40 м3/ч
1.15-2-40	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 5,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 65 мм, напор от 25 до 30 м, подача от 20 до 50 м3/ч (КМЛ2 65/160)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 65/160, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 65 мм, напор от 25 до 30 м, подача от 20 до 50 м3/ч
1.15-2-41	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 7,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 65 мм, напор от 30 до 38 м, подача от 26 до 50 м3/ч (КМЛ2 65/180)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 65/180, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 65 мм, напор от 30 до 38 м, подача от 26 до 50 м3/ч
1.15-2-42	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 11 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 65 мм, напор от 44 до 46 м, подача от 26 до 35 м3/ч (КМЛ2 65/200)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 65/200, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 65 мм, напор от 44 до 46 м, подача от 26 до 35 м3/ч
1.15-2-43	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 5,5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 80 мм, напор от 12 до 18 м, подача от 40 до 75 м3/ч (КМЛ2 80/130)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 80/130, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 80 мм, напор от 12 до 18 м, подача от 40 до 75 м3/ч
1.15-2-44	Наименование	Насос консольный моноблочный линейный, для систем теплоснабжения, отопления и водоснабжения, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, с 3-фазным электродвигателем мощностью 11 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, DN 80 мм, напор от 25 до 34 м, подача от 40 до 80 м3/ч (КМЛ2 80/160)	Насос консольный, моноблочный, линейный, типа КМЛ2 80/160, температура перекачиваемой воды от 0 до +115°С, корпус и рабочее колесо из чугуна, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин, номинальный диаметр DN 80 мм, напор от 25 до 34 м, подача от 40 до 80 м3/ч
1.15-2-46	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные, КМ 40-32-180/2-5 с электродвигателем мощность 3 кВт, напор 40 м, производительность 10 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 40-32-180/2-5, подача 10 м3/ч, напор 45 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-47	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные, КМ 40-32-180а/2-5 с электродвигателем мощность 2,2 кВт, напор 40 м, производительность 6м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 40-32-180а/2-5, подача 10 м3/ч, напор 40 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-48	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные, КМ 65-50-125/2-5 с электродвигателем мощность 2,2 кВт, напор 20 м, производительность 25 м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 65-50-125/2-5, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-2-50	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные, КМ 80-65-160/2-5 с электродвигателем мощность 7,5кВт, напор 32 м, производительность 50м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 80-65-160/2-5, подача 50 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-51	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные, КМ 80-65-160а/2-5 с электродвигателем мощность 7,5кВт, напор 26 м, производительность 50м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 80-65-160а/2-5, подача 45 м3/ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-2-52	Наименование	Насосы консольные центробежные моноблочные, КМ 80-65-160б/2-5 с электродвигателем мощность 5,5кВт, напор 20 м, производительность 50м3/ч	Насос консольный, центробежный, моноблочный, для воды с малым содержанием примесей, типа КМ 80-65-160б/2-5, подача 40 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин
1.15-3-1	Наименование	Насосы вихревые для воды чугунные, тип ВК 1/16, производительность 3,6 м3/ч, напор 16 м, мощность 1,5 кВт	Насос вихревой, чугунный, для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных, вредных жидкостей, типа ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт
1.15-3-2	Наименование	Насосы вихревые для воды чугунные, тип ВК 2/26, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 2,8 кВт	Насос вихревой, чугунный, для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных, вредных жидкостей, типа ВК 2/26, подача 7,2 м3/ч, напор 26 м, двигатель мощностью 2,2 кВт
1.15-3-3	Наименование	Насосы вихревые для воды чугунные, тип ВК 4/28, производительность 14,4 м3/ч, напор 28 м, мощность 7,5 кВт	Насос вихревой, чугунный, для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных, вредных жидкостей, типа ВК 4/28, подача 14,4 м3/ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт
1.15-3-4	Наименование	Насосы вихревые для воды чугунные, тип ВК 5/32, производительность 18 м3/ч, напор 32 м, мощность 5,5 кВт	Насос вихревой, чугунный, для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных, вредных жидкостей, типа ВК 5/24, подача 18 м3/ч, напор 24 м, двигатель мощностью 5,5 кВт
1.15-3-5	Наименование	Насос центробежный двустороннего входа, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 90 кВт, номинальная скорость вращения 3000 об/мин, напор 90 м, подача 200 м3/ч (Д-200-90)	Насос центробежный двустороннего входа, типа Д-200-90, подача 200 м3/ч, напор 90 м, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 90 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-3-6	Наименование	Насос центробежный двустороннего входа, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 75 кВт, номинальная скорость вращения 3000 об/мин, напор 74 м, подача 180 м3/ч (Д-200-90А)	Насос центробежный двустороннего входа, типа Д-200-90А, подача 180 м3/ч, напор 74 м, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 75 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-3-7	Наименование	Насос центробежный двустороннего входа, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 75 кВт, номинальная скорость вращения 3000 об/мин, напор 50 м, подача 315 м3/ч (Д-315-50)	Насос центробежный двустороннего входа, типа Д-315-50, подача 315 м3/ч, напор 50 м, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 75 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-3-8	Наименование	Насос центробежный двустороннего входа, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 55 кВт, номинальная скорость вращения 3000 об/мин, напор 42 м, подача 300 м3/ч (Д-315-50А)	Насос центробежный двустороннего входа, типа Д-315-50А, подача 300 м3/ч, напор 42 м, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 55 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-3-9	Наименование	Насос центробежный двустороннего входа, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 110 кВт, номинальная скорость вращения 3000 об/мин, напор 71 м, подача 315 м3/ч (Д-315-71)	Насос центробежный двустороннего входа, типа Д-315-71, подача 315 м3/ч, напор 71 м, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 110 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-3-10	Наименование	Насос центробежный двустороннего входа, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 90 кВт, номинальная скорость вращения 3000 об/мин, напор 62 м, подача 300 м3/ч (Д-315-71А)	Насос центробежный двустороннего входа, типа Д-315-71А, подача 300 м3/ч, напор 62 м, температура перекачиваемой жидкости от -10 до +95°С, с электродвигателем мощностью 90 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-3-11	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 3,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя +110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 3,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-12	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 4,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 4,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-3-13	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-14	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 3х400 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления, с 3-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-15	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления, с воздухоотделителем и штуцером для воздухоотводчика	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления, с воздухоотделителем и штуцером для воздухоотводчика, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-16	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 8,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 8,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-18	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, максимальный напор 4,0 м, присоединение резьбовое 2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 4,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 32 мм
1.15-3-19	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, максимальный напор 5,5 м, присоединение резьбовое 2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 5,5 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 32 мм
1.15-3-20	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение резьбовое 2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 32 мм
1.15-3-21	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, максимальный напор 8,0 м, присоединение резьбовое 2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 2", для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 8,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-3-23	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, максимальный напор 5,0 м, присоединение фланцевое, монтажная длина 250 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с фланцевым присоединением, для систем отопления, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 5,0 м, монтажная длина 250 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 40 мм
1.15-3-25	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм, максимальный напор 1,5 м, присоединение резьбовое 1 1/4", монтажная длина 150 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса нержавеющая сталь, для горячего водоснабжения	Насос центробежный, из нержавеющей стали, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/4", для горячего водоснабжения, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 1,5 м, монтажная длина 150 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 20 мм
1.15-3-26	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса латунь, для горячего водоснабжения	Насос центробежный, латунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для горячего водоснабжения, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-27	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с одной фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм, максимальный напор 3,0 м, присоединение резьбовое 1 1/4", монтажная длина 150 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса нержавеющая сталь, для горячего водоснабжения	Насос центробежный, из нержавеющей стали, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/4", для горячего водоснабжения, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 3,0 м, монтажная длина 150 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 20 мм
1.15-3-28	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм, максимальный напор 4,5 м, присоединение резьбовое 1 1/4", монтажная длина 150 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса нержавеющая сталь, для горячего водоснабжения	Насос центробежный, из нержавеющей стали, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/4", для горячего водоснабжения, с 1-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 4,5 м, монтажная длина 150 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 20 мм
1.15-3-29	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 3х400 В с фиксированными скоростями, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 30 мм, максимальный напор 9,5 м, присоединение резьбовое 2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса латунь, для горячего водоснабжения	Насос центробежный, латунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 2", для горячего водоснабжения, с 3-фазным электродвигателем с фиксированными скоростями, максимальный напор 9,5 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 30 мм
1.15-3-30	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с электронным бесступенчатым регулированием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 4 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления с переменным расходом	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления с переменным расходом, с 1-фазным электродвигателем с электронным бесступенчатым регулированием, максимальный напор 4,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-31	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с электронным бесступенчатым регулированием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления с переменным расходом	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления с переменным расходом, с 1-фазным электродвигателем с электронным бесступенчатым регулированием, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +95°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-3-32	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с электронным бесступенчатым регулированием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, максимальный напор 8,0 м, присоединение резьбовое 1 1/2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления с переменным расходом	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 1 1/2", для систем отопления с переменным расходом, с 1-фазным электродвигателем с электронным бесступенчатым регулированием, максимальный напор 8,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 25 мм
1.15-3-33	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с электронным бесступенчатым регулированием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение резьбовое 2", монтажная длина 180 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления с переменным расходом	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с резьбовым присоединением 2", для систем отопления с переменным расходом, с 1-фазным электродвигателем с электронным бесступенчатым регулированием, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 180 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 32 мм
1.15-3-34	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с электронным бесступенчатым регулированием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, максимальный напор 12,0 м, присоединение фланцевое, монтажная длина 220 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления с переменным расходом	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с фланцевым присоединением, для систем отопления с переменным расходом, с 1-фазным электродвигателем с электронным бесступенчатым регулированием, максимальный напор 12,0 м, монтажная длина 220 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 32 мм
1.15-3-35	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с электронным бесступенчатым регулированием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, максимальный напор 6,0 м, присоединение фланцевое, монтажная длина 240 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления с переменным расходом	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с фланцевым присоединением, для систем отопления с переменным расходом, с 1-фазным электродвигателем с электронным бесступенчатым регулированием, максимальный напор 6,0 м, монтажная длина 240 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 50 мм
1.15-3-36	Наименование	Насос центробежный циркуляционный, с мокрым ротором, с электродвигателем 1х230 В с электронным бесступенчатым регулированием, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, максимальный напор 12,0 м, присоединение фланцевое, монтажная длина 280 мм, максимальная температура теплоносителя до 110°С, материал корпуса чугун, для систем отопления с переменным расходом	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, с мокрым ротором, с фланцевым присоединением, для систем отопления с переменным расходом, с 1-фазным электродвигателем с электронным бесступенчатым регулированием, максимальный напор 12,0 м, монтажная длина 280 мм, температура перекачиваемой жидкости до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 50 мм
1.15-3-43	Наименование	Клеммная коробка для насоса центробежного циркуляционного с электродвигателем 3х400 В с двумя фиксированными скоростями	Коробка клеммная для насоса центробежного, циркуляционного, с 3-фазным электродвигателем с двумя фиксированными скоростями
1.15-3-47	Наименование	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного циркуляционного с электродвигателем 3х400 В с двумя фиксированными скоростями	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного, циркуляционного, с 3-фазным электродвигателем, одинарного, с двумя фиксированными скоростями
1.15-3-48	Наименование	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного циркуляционного с электродвигателем 1х230 В с тремя фиксированными скоростями, сдвоенного	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного, циркуляционного, с 1-фазным электродвигателем, сдвоенного, с тремя фиксированными скоростями
1.15-3-49	Наименование	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного циркуляционного с электродвигателем 3х400 В с двумя фиксированными скоростями, сдвоенного	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного, циркуляционного, с 3-фазным электродвигателем, сдвоенного, с двумя фиксированными скоростями
1.15-3-50	Наименование	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного циркуляционного с электродвигателем 1х230 В с тремя фиксированными скоростями	Модуль защиты и сигнализации для насоса центробежного, циркуляционного, с 1-фазным электродвигателем, одинарного, с тремя фиксированными скоростями
1.15-3-54	Наименование	Насос вертикальный одноступенчатый центробежный с патрубками в линию, фланцевый, температура перекачиваемой жидкости от -25 до +140°С, с электродвигателем 3х380 В мощностью 1,1 кВт, номинальное давление PN 16, номинальный диаметр патрубка DN 32 мм, напор 20 м (ТР32-200/2)	Насос центробежный, вертикальный, одноступенчатый, с патрубками в линию, фланцевый, температура перекачиваемой жидкости от -25 до +140°С, с 3-фазным электродвигателем мощностью 1,1 кВт, напор до 93 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр патрубка DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-3-55	Наименование	Насос вертикальный одноступенчатый центробежный с патрубками в линию, фланцевый, температура перекачиваемой жидкости от -25 до +140°С, с электродвигателем 3х380 В мощностью 1,1 кВт, номинальное давление PN 16, номинальный диаметр патрубка DN 40 мм, напор 23 м (ТР40-230/2)	Насос центробежный, вертикальный, одноступенчатый, с патрубками в линию, фланцевый, температура перекачиваемой жидкости от -25 до +140°С, с 3-фазным электродвигателем мощностью 1,1 кВт, напор до 27 м, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр патрубка DN 40 мм
1.15-3-56	Наименование	Насос вертикальный двухступенчатый центробежный с патрубками в линию, температура перекачиваемой жидкости от -20 до +120°С, с 3-фазным электродвигателем мощностью 0,37 кВт, DN 25/32 мм, напор 10 м, подача от 0,7 до 2,4 м3/ч	Насос центробежный, вертикальный, двухступенчатый, с патрубками в линию, температура перекачиваемой жидкости от -20 до +120°С, с 3-фазным электродвигателем мощностью 0,37 кВт, напор 10 м, подача от 0,7 до 2,4 м3/ч, диаметр входного и выходного патрубков DN 25/32 мм
1.15-3-57	Наименование	Насос вертикальный пятиступенчатый центробежный с патрубками в линию, температура перекачиваемой жидкости от -20 до +120°С, с 3-фазным электродвигателем мощностью 0,37 кВт, DN 25/32 мм, напор 24 м, подача от 0,7 до 2,4 м3/ч	Насос центробежный, вертикальный, пятиступенчатый, с патрубками в линию, температура перекачиваемой жидкости от -20 до +120°С, с 3-фазным электродвигателем мощностью 0,37 кВт, напор 24 м, подача от 0,7 до 2,4 м3/ч, диаметр входного и выходного патрубков DN 25/32 мм
1.15-3-58	Наименование	Насос центробежный двустороннего входа, чугунный, подача 70 м3/ч, напор 25 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 15,0 кВт, частота вращения 1450 об/мин, для перекачивания воды температурой до 85°С, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 0,2 мм (Д160-112а)	Насос центробежный двустороннего входа, чугунный, типа Д160-112а, подача 70 м3/ч, напор 25 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 15 кВт, частота вращения 1450 об/мин, температура перекачиваемой жидкости до +85°С, максимальныц диаметр пропускаемых твердых частиц 0,2 мм
1.15-3-60	Наименование	Насос центробежный циркуляционный одноступенчатый одинарный линейный, чугунный, с фланцевым соединением, подача 71,2 м3/ч, напор 14 м, напряжение 3х400 В, оснащенные электродвигателем с сухим ротором номинальной мощностью 4,0 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 20°С, плотностью до 1000 кг/м3	Насос центробежный, чугунный, циркуляционный, одноступенчатый, одинарный, линейный, с фланцевым соединением, с 3-фазным электродвигателем мощностью 4,0 кВт с сухим ротором, частота вращения 2900 об/мин, температура перекачиваемой жидкости до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр патрубков DN 80 мм
1.15-4-1	Наименование	Насос дренажный центробежный погружной одноступенчатый моноблочный, подача 10 м3/ч, напор 10 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 0,75 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 35°С, плотностью до 1100 кг/м3 (ГНОМ 10-10)	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный, типа ГНОМ 10-10, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 10 м3/ч, напор 10 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 0,75 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-4-2	Наименование	Насос дренажный центробежный погружной одноступенчатый моноблочный, подача 16 м3/ч, напор 16 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 2,2 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 35°С, плотностью до 1100 кг/м3 (ГНОМ 16-16)	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный, типа ГНОМ 16-16, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 16 м3/ч, напор 16 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 2,2 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-4-3	Наименование	Насос дренажный центробежный погружной одноступенчатый моноблочный, подача 25 м3/ч, напор 20 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 3,0 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 35°С, плотностью до 1100 кг/м3 (ГНОМ 25-20)	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный, типа ГНОМ 25-20, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 25 м3/ч, напор 20 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 3,0 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-4-4	Наименование	Насос дренажный центробежный погружной одноступенчатый моноблочный, подача 40 м3/ч, напор 25 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 5,5 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 35°С, плотностью до 1100 кг/м3 (ГНОМ 40-25)	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный, типа ГНОМ 40-25, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 40 м3/ч, напор 25 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 5,5 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-4-5	Наименование	Насос дренажный центробежный погружной одноступенчатый моноблочный, подача 53 м3/ч, напор 10 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 4,0 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 35°С, плотностью до 1100 кг/м3 (ГНОМ 53-10)	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный, типа ГНОМ 53-10, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 53 м3/ч, напор 10 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 4 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-4-6	Наименование	Насос фекальный центробежный погружной с поплавковым выключателем и режущим механизмом (лезвием), подача 14 м3/ч, напор 9 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 1,1 кВт, для сточных масс температурой до 35°С, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 15 мм	Насос фекальный, центробежный, погружной, с поплавковым выключателем и режущим механизмом (лезвием), температура перекачиваемой среды до +35°С, подача 14 м3/ч, напор 9 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 1,1 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-4-7	Наименование	Насос фекальный центробежный моноблочный погружной с режущим механизмом, подача 50 м3/ч, напор 10,0 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 2,8 кВт, частота вращения 3000 об/мин, для сточных масс температурой до 35 °С, плотностью до 2500 кг/м3 (ЦМФ50/10)	Насос фекальный, центробежный, моноблочный, погружной, с режущим механизмом, типа ЦМФ50/10, температура перекачиваемой среды до +45°С, плотность до 2500 кг/м3, подача 50 м3/ч, напор 10,0 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 4 кВт, частота вращения 3000 об/мин
1.15-4-8	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-массный, подача 50 м3/ч, напор 50 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 15,0 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СМ80-50-200)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, типа СМ80-50-200, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 50 м3/ч, напор 50 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 15 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-9	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-массный, подача 25 м3/ч, напор 12,5 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 4,0 кВт, частота вращения 1450 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СМ80-50-200/4)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, типа СМ80-50-200/4, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 25 м3/ч, напор 12,5 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 4 кВт, частота вращения 1450 об/мин
1.15-4-10	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-массный, подача 100 м3/ч, напор 50 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 37,0 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СМ100-65-200)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, типа СМ100-65-200, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотностью до 1050 кг/м3, подача 100 м3/ч, напор 50 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 37 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-11	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-динамический, подача 25 м3/ч, напор 14 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 3,0 кВт, частота вращения 1450 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СД25/14)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, сточно-динамический, типа СД25/14, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 25 м3/ч, напор 14 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 3 кВт, частота вращения 1450 об/мин
1.15-4-12	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-динамический, подача 70 м3/ч, напор 80 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 30,0 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СД70/80)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, сточно-динамический, типа СД70/80, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 70 м3/ч, напор 80 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 30 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-13	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-динамический, подача 100 м3/ч, напор 40 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 30,0 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СД100/40)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, сточно-динамический, типа СД100/40, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 100 м3/ч, напор 40 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 30 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-14	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-динамический, подача 160 м3/ч, напор 45 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 37,0 кВт, частота вращения 1450 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СД160/45)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, сточно-динамический, типа СД160/45, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 160 м3/ч, напор 45 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 37 кВт, частота вращения 1450 об/мин
1.15-4-15	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-динамический, подача 250 м3/ч, напор 22,5 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 37,0 кВт, частота вращения 1450 об/мин, для сточных масс температурой до 80 °С, плотностью до 1050 кг/м3 (СД250/22,5)	Насос фекальный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, сточно-динамический, типа СД250/22,5, температура перекачиваемой среды до +80°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 250 м3/ч, напор 22,5 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 37 кВт, частота вращения 1450 об/мин
1.15-4-17	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 14 м3/ч, напор до 9 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 0,3 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 50°С, плотностью до 1000 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +50°С, плотность до 1000 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм, подача до 14 м3/ч, напор до 9 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 0,3 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-19	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 14 м3/ч, напор до 9 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 0,5 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 50°С, плотностью до 1000 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +50°С, плотность до 1000 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм, подача до 14 м3/ч, напор до 9 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 0,5 кВт, частота вращения 2900 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-4-20	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 14 м3/ч, напор до 9 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 0,7 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 50°С, плотностью до 1000 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +50°С, плотность до 1000 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм, подача до 14 м3/ч, напор до 9 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 0,7 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-22	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 0,7 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 55°С, плотностью до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +55°С, плотность до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 0,7 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-24	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 0,9 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 55°С, плотностью до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +55°С, плотность до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 0,9 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-26	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 1,3 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 55°С, плотностью до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +55°С, плотность до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 1,3 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-27	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, напряжение 220 В, номинальная мощность электродвигателя 1,7 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 55°С, плотностью до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +55°С, плотность до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 1,7 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-28	Наименование	Насос дренажный погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 1,9 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 55°С, плотностью до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм	Насос дренажный, погружной, одноступенчатый, с поплавковым выключателем, температура перекачиваемой жидкости до +55°С, плотность до 1100 кг/м3, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 12 мм, подача до 32 м3/ч, напор до 16 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 1,9 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-29	Наименование	Насос дренажный центробежный погружной одноступенчатый, чугунный, подача 22 м3/ч, напор 16 м, напряжение 3х400 В, номинальная мощность электродвигателя 0,75 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 95°С, плотностью до 1000 кг/м3	Насос дренажный, чугунный, центробежный, погружной, одноступенчатый, температура перекачиваемой жидкости до +95°С, плотность до 1000 кг/м3, подача 22 м3/ч, напор 16 м, с 3-фазным электродвигателем мощность 0,75 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-30	Наименование	Насос дренажный погружной, из нержавеющей стали, с поплавковым выключателем и взмучивающим устройством, подача 13 м3/ч, напор 8 м, напряжение 230 В, номинальная мощность электродвигателя 0,3 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для воды температурой до 35°С, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм	Насос дренажный, из нержавеющей стали, погружной, с поплавковым выключателем и взмучивающим устройством, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, с максимальным диаметром пропускаемых твердых частиц до 10 мм, подача 13 м3/ч, напор 8 м, с 1-фазным электродвигателем мощностью 0,3 кВт, частота вращения 2900 об/мин
1.15-4-31	Наименование	Насос дренажный/канализационный ручной мембранный, чугунный, с резьбовым присоединением 1 1/2", подача от 40 до 50 м3/ч, напор от 12 до 15 м	Насос дренажный (канализационный), чугунный, ручной, мембранный, с резьбовым присоединением 1 1/2", подача от 40 до 50 м3/ч, напор от 12 до 15 м
1.15-4-32	Наименование	Насос фекальный центробежный моноблочный погружной, чугунный, подача 50 м3/ч, напор 25,0 м, напряжение 380 В, номинальная мощность электродвигателя 7,5 кВт, частота вращения не менее 2900 об/мин, для сточных масс температурой до 35°С, плотностью до 1250 кг/м3 (ЦМФ50-25)	Насос фекальный, чугунный, центробежный, моноблочный, погружной, типа ЦМФ50-25, температура перекачиваемой среды до +35°С, плотность до 1250 кг/м3, подача 50 м3/ч, напор 25 м, с 3-фазным электродвигателем мощностью 7,5 кВт, частота вращения не менее 2900 об/мин
1.15-4-33	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-массный, чугунный, подача 50 м3/ч, напор 12,5 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 5,5 кВт, частота вращения 1450 об/мин, для сточных масс температурой до 35°С, плотностью до 1050 кг/м3 (СМ100-65-200-4)	Насос фекальный, чугунный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, типа СМ100-65-200-4, температура перекачиваемой среды до +35°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 50 м3/ч, напор 12,5 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 5,5 кВт, частота вращения 1450 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.15-4-34	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-массный, чугунный, подача 50 м3/ч, напор 20 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 7,5 кВт, частота вращения 1450 об/мин, для сточных масс температурой до 35°С, плотностью до 1050 кг/м3 (СМ100-65-250-4)	Насос фекальный, чугунный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, типа СМ100-65-250-4, температура перекачиваемой среды до +35°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 50 м3/ч, напор 20 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 7,5 кВт, частота вращения 1450 об/мин
1.15-4-35	Наименование	Насос фекальный центробежный консольный горизонтальный одноступенчатый сточно-массный, чугунный, подача 100 м3/ч, напор 32 м, напряжение 220/380 В, номинальная мощность электродвигателя 22 кВт, частота вращения 2900 об/мин, для сточных масс температурой до 35°С, плотностью до 1050 кг/м3 (СМ100-65-200а-2)	Насос фекальный, чугунный, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый, типа СМ100-65-200а-2, температура перекачиваемой среды до +35°С, плотность до 1050 кг/м3, подача 100 м3/ч, напор 32 м, с 1-/3-фазным электродвигателем мощностью 22 кВт, частота вращения 2900 об/мин

Раздел 17. Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-1-1	Наименование	Биде керамические, размер 600х350х400 мм, без арматуры	Биде керамическое, размер 600х350, без арматуры
1.17-1-2	Наименование	Биде керамические, размер 600х350х400 мм, с комплектом арматуры	Биде керамическое, размер 600х350, с комплектом арматуры
1.17-1-4	Наименование	Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм	Ванна стальная эмалированная прямобортная, длина 1500 мм
1.17-1-5	Наименование	Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1700 мм	Ванна стальная эмалированная прямобортная, длина 1700 мм
1.17-1-9	Наименование	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	Мойка из нержавеющей стали, размер 500х600 мм
1.17-1-10	Наименование	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х800 мм, с крылом	Мойка из нержавеющей стали, размер 600х800 мм, с крылом
1.17-1-11	Наименование	Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500х600 мм, без комплекта	Мойка стальная эмалированная с одной чашей, размер 500х600 мм, без комплекта
1.17-1-12	Наименование	Мойка стальная эмалированная с одной чашей, размер 500х500 мм, в комплекте со смесителем См-МДЦБА, с сифоном СБУ, комплектом кронштейнов	Мойка стальная эмалированная с одной чашей, размер 200х500 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами
1.17-1-13	Наименование	Мойки чугунные эмалированные на два отделения, размер 600х800 мм, с сифоном	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер 800х600 мм, с сифоном
1.17-1-14	Наименование	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер 600х800 мм, в комплекте со смесителем См-МДЦБА, с сифоном СБУ2, комплектом кронштейнов	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер 600х800 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами
1.17-1-15	Наименование	Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500х600 мм, с сифоном	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, размер 500х600 мм, с сифоном
1.17-1-16	Наименование	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, размер 500х600 мм, в комплекте со смесителем См-МДЦБА, с сифоном СБУ, комплектом кронштейнов	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, размер 500х600 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами
1.17-1-17	Наименование	Писсуары керамические без арматуры, размер 1050х400х450 мм, напольные	Писсуар керамический без арматуры, напольный
1.17-1-18	Наименование	Писсуары керамические без арматуры, размер 360х290х365 мм, настенные	Писсуар керамический без арматуры, настенный
1.17-1-19	Наименование	Поддоны душевые чугунные эмалированные, без комплекта, размер 800х800х365 мм, глубокие	Поддон душевой чугунный эмалированный, размер 800х800х350 мм, без комплекта
1.17-1-20	Наименование	Поддоны душевые чугунные эмалированные, без комплекта, размер 800х800х167 мм, мелкие	Поддон душевой чугунный эмалированный, размер 800х800х167 мм, без комплекта
1.17-1-21	Наименование	Поддоны душевые чугунные эмалированные, размер 800х800х365 мм, глубокие, в комплекте с сифоном СПРЧПМ (СПРППМ) и выпуском ВСЛВН (ВСПВН)	Поддон душевой чугунный эмалированный, размер 800х800х350 мм, в комплекте с сифоном и выпуском
1.17-1-22	Наименование	Поддоны душевые чугунные эмалированные, размер 800х800х167 мм, мелкие, в комплекте с сифоном СПРЧПМ (СПРППМ) и выпуском ВСЛВН (ВСПВН),	Поддон душевой чугунный эмалированный, размер 800х800х167 мм, в комплекте с сифоном и выпуском
1.17-1-23	Наименование	Поддон душевой акриловый с полукруглой стороной, самонесущий, укреплен полиуретановым носителем, без комплекта, размеры 800х800х185 мм	Поддон душевой акриловый с полукруглой стороной, самонесущий, укреплен полиуретановым носителем, размеры 800х800х185 мм, без комплекта
1.17-1-24	Наименование	Поддон душевой акриловый с полукруглой стороной, без комплекта, размеры 800х800х100 мм	Поддон душевой акриловый с полукруглой стороной, размеры 800х800х100 мм, без комплекта
1.17-1-29	Наименование	Полотенцесушители, диаметр 25 мм, высота 330 мм, хромированные	Полотенцесушитель хромированный, диаметр 25 мм, высота 330 мм
1.17-1-31	Наименование	Полотенцесушители, хромированные М-образные, диаметр 20 мм, высота 500 мм	Полотенцесушитель хромированный, М-образный, диаметр 20 мм, высота 500 мм
1.17-1-42	Наименование	Умывальники специального назначения, для парикмахерских, размер 435х605х200 мм	Умывальник специального назначения для парикмахерских

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-1-43	Наименование	Умывальники специального назначения, хирургические в комплекте со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, латунным сифоном и выпуском, размер 650х590х190 мм	Умывальник специального назначения, хирургический, в комплекте со смесителем настенным локтевым, латунным сифоном и выпуском, кронштейнами
1.17-1-44	Наименование	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	Пьедестал под умывальник прямоугольный
1.17-1-47	Наименование	Унитазы керамические тарельчатые в комплекте с арматурой, размер 360х460х400 мм, с косым выпуском	Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с косым выпуском
1.17-1-48	Наименование	Унитаз керамический тарельчатый с прямым выпуском в комплекте с арматурой, размеры 660х400х350 мм,	Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с прямым выпуском
1.17-1-49	Наименование	Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм	Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с отдельной полочкой, бачком и запорной арматурой
1.17-1-51	Наименование	Унитаз керамический, напольный, воронкообразный, с цельноотлитой полочкой, без бачка	Унитаз керамический, напольный, воронкообразный, с цельнолитой полочкой, без бачка
1.17-1-54	Наименование	Унитазы керамические тарельчатые, детские, в комплекте с бачком, с сиденьем деревянным, 405х355х285 мм	Унитаз керамический тарельчатый детский в комплекте с бачком и сиденьем
1.17-1-55	Наименование	Ванны моечные односекционные ВМН-1/630, размер 630х630х870 мм, глубина 400 мм в комплекте с сифоном	Ванна моечная односекционная из нержавеющей стали, типа ВМН, размер 630х630х870 мм, глубина 400 мм, в комплекте с сифоном
1.17-1-56	Наименование	Ванны моечные односекционные ВМН-1/800, размер 800х800х870 мм, глубина 450 мм в комплекте с сифоном	Ванна моечная односекционная из нержавеющей стали, типа ВМН, размер 800х800х870 мм, глубина 450 мм, в комплекте с сифоном
1.17-1-57	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия П 32-70, высота 320 мм, длина 700 мм, диаметр условного прохода 32 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, П-образный, диаметр 32 мм, высота 320 мм, длина 700 мм
1.17-1-58	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия М 50-50, высота 500 мм, длина 500 мм, диаметр условного прохода 20 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, М-образный, диаметр 20 мм, высота 500 мм, длина 500 мм
1.17-1-59	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия М 50-50, высота 500 мм, длина 500 мм, диаметр условного прохода 25 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, М-образный, диаметр 25 мм, высота 500 мм, длина 500 мм
1.17-1-60	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия МП 50-60 (с двумя полочками), высота 500 мм, длина 600 мм, диаметр условного прохода 25 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, М-образный с 2 полочками, диаметр 25 мм, высота 500 мм, длина 600 мм
1.17-1-61	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия ЛК Универсал 50-50д, высота 500 мм, длина 500 мм, диаметр условного прохода 25 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, типа "лесенка", диаметр 25 мм, высота 500 мм, длина 500 мм
1.17-1-62	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия ЛК Универсал 60-60д, высота 600 мм, длина 600 мм, диаметр условного прохода 25 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, типа "лесенка", диаметр 25 мм, высота 600 мм, длина 600 мм
1.17-1-63	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия Рио 40-80, высота 800 мм, длина 400 мм, диаметр условного прохода 25 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, типа "лесенка", диаметр 25 мм, высота 800 мм, длина 400 мм
1.17-1-64	Наименование	Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия Рио 50-100, высота 1000 мм, длина 500 мм, диаметр условного прохода 25 мм	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, типа "лесенка", диаметр 25 мм, высота 1000 мм, длина 500 мм
1.17-1-65	Наименование	Трапы чугунные с вертикальным отводом условным проходом 50 мм	Трап чугунный с вертикальным отводом, условный диаметр 50 мм
1.17-1-66	Наименование	Трапы чугунные с вертикальным отводом условным проходом 100 мм	Трап чугунный с вертикальным отводом, условный диаметр 100 мм
1.17-1-67	Наименование	Трапы чугунные с горизонтальным отводом условным проходом 50 мм	Трап чугунный с горизонтальным отводом, условный диаметр 50 мм
1.17-1-68	Наименование	Трапы чугунные с горизонтальным отводом условным проходом 100 мм	Трап чугунный с горизонтальным отводом, условный диаметр 100 мм
1.17-1-69	Наименование	Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 50, 75, 110 мм	Трап полиэтиленовый с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условный диаметр 50/75/110
1.17-1-70	Наименование	Трапы полиэтиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 40, 50 мм	Трап полиэтиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условный диаметр 40/50
1.17-1-71	Наименование	Трапы полипропиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 75, 110 мм	Трап полиэтиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условный диаметр 75/110
1.17-1-72	Наименование	Ванны акриловые прямоугольные, размер 1500х700 мм	Ванна акриловая прямоугольная, размер 1500х700 мм
1.17-1-73	Наименование	Ванны акриловые прямоугольные, размер 1700х700 мм	Ванна акриловая прямоугольная, размер 1700х700 мм
1.17-1-74	Наименование	Ванны акриловые гидромассажные прямоугольные в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок, размер 1500х705 мм	Ванна акриловая гидромассажная прямоугольная в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок, размер 1500х700 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-1-75	Наименование	Ванны акриловые гидромассажные угловые в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок, размер 1500х950 мм	Ванна акриловая гидромассажная прямоугольная в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок, размер 1500х900 мм
1.17-1-76	Наименование	Поддоны душевые стальные эмалированные, размер 800х800х167 мм	Поддон душевой стальной эмалированный, размер 800х800х167 мм
1.17-1-77	Наименование	Кабины душевые с каркасом из алюминиевого профиля и стенками из ударопрочного поликарбоната двухстенные с угловым входом без поддона, размер 800х800х1850 мм	Кабина душевая с каркасом из алюминиевого профиля и стенками из ударопрочного поликарбоната, двухстенная, с угловым входом, без поддона, размер 800х800 мм
1.17-1-78	Наименование	Мойки из нержавеющей стали с двумя чашами, размеры 830х430 мм	Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами
1.17-1-79	Наименование	Унитазы-компакт керамические нестандартной высоты для людей с ограниченными физическими возможностями, размеры 360х670х480 мм, с горизонтальным выпуском	Унитаз-компакт керамический нестандартной высоты для маломобильных групп населения с горизонтальным выпуском
1.17-1-80	Наименование	Унитазы фарфоровые, выпуск косой, сиденье с микролифтом, бачок смывной с верхним пуском, двумя режимами слива, нижним подводом воды, цвет белый, размеры 620х370х800 мм	Унитаз фарфоровый с косым выпуском, в комплекте с сиденьем с микролифтом, бачком с верхним пуском, двумя режимами слива, нижним подводом воды, цвет белый
1.17-1-81	Наименование	Ванны чугунные эмалированные, прямые, размер 1500х700 мм	Ванна чугунная эмалированная, прямая, размер 1500х700 мм
1.17-1-82	Наименование	Ванны чугунные эмалированные, прямые, размер 1700х750 мм	Ванна чугунная эмалированная, прямая, размер 1700х750 мм
1.17-2-8	Наименование	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	Сифон бутылочный латунный
1.17-2-9	Наименование	Сифоны полимерные, гофрированные	Сифон полимерный, гофрированный
1.17-2-10	Наименование	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные для моек и умывальников	Сифон полимерный, бутылочный, для моек и умывальников
1.17-2-12	Наименование	Смеситель водоразборный комбинированный для ванны, тип См-ВДРНШлА с гибким шлангом, флажковым переключателем, с керамическим затвором и кронштейном	Смеситель водоразборный, комбинированный, для ванны, с гибким шлангом, флажковым переключателем, керамическим затвором и кронштейном
1.17-2-14	Наименование	Смеситель водоразборный комбинированный для ванны, тип См-ВДРНШтА со штангой	Смеситель водоразборный, комбинированный, для ванны, со штангой
1.17-2-15	Наименование	Смесители для душа ванно-душевые флажковые пластмассовые, шланг ПВХ, маховики	Смеситель ванно-душевой, с пластмассовым флажковым переключателем, шлангом из поливинилхлорида и маховиками
1.17-2-16	Наименование	Смеситель водоразборный для мойки, тип См-МДЦБА с пластмассовыми маховиками	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми маховиками
1.17-2-17	Наименование	Смеситель водоразборный для умывальника, тип См-УмДЦБА с керамическим затвором и гибкой подводкой	Смеситель водоразборный, для умывальника, с керамическим затвором и гибкой подводкой
1.17-2-18	Наименование	Смеситель водоразборный для умывальника, тип См-УмДЦБА с керамическим затвором	Смеситель водоразборный, для умывальника, с керамическим затвором
1.17-2-20	Наименование	Смеситель водоразборный для мойки, тип См-МДНА с пластмассовыми маховиками и нижним изливом	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми маховиками и нижним изливом
1.17-2-21	Наименование	Смесители для умывальников для парикмахерских	Смеситель для парикмахерской мойки
1.17-2-22	Наименование	Смесители для хирургических умывальников, локтевые	Смеситель для хирургического умывальника, локтевой
1.17-2-23	Наименование	Смесители для биде	Смеситель для биде
1.17-2-25	Наименование	Выпуски пластмассовые к санитарно-техническим приборам, к умывальникам	Выпуск пластмассовый к санитарно-техническим приборам
1.17-2-31	Наименование	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	Кронштейн стальной для умывальников и моек, скрытый, большой, длина 320 мм
1.17-2-32	Наименование	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый малый КСМ, длина 235 мм	Кронштейн стальной для умывальников и моек, скрытый, малый, длина 240 мм
1.17-2-33	Наименование	Кронштейны чугунные для умывальников и моек открытый большой УОБ, длина 320 мм	Кронштейн чугунный для умывальников и моек, открытый, большой, длина 320 мм
1.17-2-34	Наименование	Кронштейны чугунные для умывальников и моек открытый малый УОМ, длина 235 мм	Кронштейн чугунный для умывальников и моек, открытый, малый, длина 235 мм
1.17-2-35	Наименование	Кран шаровой (латунный) к бачку	Кран шаровой латунный к бачку
1.17-2-36	Наименование	Муфты прямые латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм	Муфта прямая, латунная, никелированная, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм
1.17-2-37	Наименование	Муфты угловые латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 20 мм	Муфта угловая, латунная, никелированная, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 20 мм
1.17-2-38	Наименование	Муфты угловые латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм	Муфта угловая, латунная, никелированная, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-2-39	Наименование	Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 20х15 мм	Муфта угловая, переходная, латунная, никелированная, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 20х15 мм
1.17-2-40	Наименование	Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25х15 мм	Муфта угловая, переходная, латунная, никелированная, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25х15 мм
1.17-2-41	Наименование	Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 32х25 мм	Муфта угловая, переходная, латунная, никелированная, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 32х25 мм
1.17-2-42	Наименование	Муфты прямые переходные из нержавеющей стали для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25х20 мм	Муфта прямая, переходная, из нержавеющей стали, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25х20 мм
1.17-2-43	Наименование	Муфты прямые из нержавеющей стали для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 32 мм	Муфта прямая из нержавеющей стали, для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 32 мм
1.17-2-44	Наименование	Термостат-смеситель, латунный, центральный, без стопора, корпус встраиваемого смесителя (без комплекта верхней монтажной части), для скрытого монтажа, термоэлемент с невыдвижным шпинделем, отводы 1/2"	Термостат-смеситель, латунный, центральный, без комплекта верхней монтажной части, для скрытого монтажа, встроенный термоэлемент, отводы 1/2"
1.17-2-45	Наименование	Отводы из поливинилхлорида для унитаза гофрированные, диаметр 110 мм	Отвод из поливинилхлорида гофрированный для унитаза, диаметр 110 мм
1.17-2-46	Наименование	Патрубки полипропиленовые отводящие для унитазов с эксцентриком 15 мм, длина 160 мм, диаметр 110 мм	Патрубок полипропиленовый, отводящий, для унитазов, с эксцентриком 15 мм, губчатой прокладкой, для керамического штуцера, длина 160 мм, диаметр 110 мм
1.17-2-47	Наименование	Патрубки полиэтиленовые отводящие угловые для консольных унитазов, 90 °, со съемной уплотнительной манжетой, с защитным кожухом, длина 300 мм, диаметр 90/110 мм	Патрубок полиэтиленовый, отводящий, угловой 90°, для консольных унитазов, со снимаемой частью слива, резиновой губчатой прокладкой и монтажной защитой, длина 300 мм, диаметр 90/110 мм
1.17-2-48	Наименование	Клапаны донные с предварительным поджатием затвора для смывных бачков различной высоты	Клапан наполнительно-спускной для смывных бачков различной высоты
1.17-2-49	Наименование	Клапаны наполнительные с керамическим затвором попутного давления для смывных бачков различной высоты с боковой или нижней подводкой воды	Клапан наполнительный с керамическим затвором попутного давления для смывных бачков различной высоты с боковой или нижней подводкой воды
1.17-2-50	Наименование	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1500х1450 мм	Шторка для ванны, раздвижная, трехстворчатая, с пластиковыми витражами, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1500х1450 мм
1.17-2-51	Наименование	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700х1450 мм	Шторка для ванны, раздвижная, трехстворчатая, с пластиковыми витражами, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700х1450 мм
1.17-2-52	Наименование	Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750х1450 мм	Шторка для ванны, торцевая, одностворчатая, с пластиковым витражом, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750х1450 мм
1.17-2-53	Наименование	Шторки для душа, угловые, раздвижные, четырехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 800х800х1850 мм	Шторки для душа, угловые, раздвижные, четырехстворчатые, с пластиковыми витражами, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 800х800х1850 мм
1.17-2-54	Наименование	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1500х1450 мм	Шторка для ванны, раздвижная, трехстворчатая, со стеклянными витражами, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1500х1450 мм
1.17-2-55	Наименование	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700х1450 мм	Шторка для ванны, раздвижная, трехстворчатая, со стеклянными витражами, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700х1450 мм
1.17-2-56	Наименование	Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750х1450 мм	Шторка для ванны, торцевая, одностворчатая, со стеклянным витражом, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750х1450 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-2-57	Наименование	Шторки для душа, угловые, раздвижные, четырехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 800х800х1850 мм	Шторки для душа, угловые, раздвижные, четырехстворчатые, со стеклянными витражами, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 800х800х1850 мм
1.17-3-1	Наименование	Сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой	Сиденье пластиковое с крышкой к унитазам
1.17-3-3	Наименование	Вентильная головка к смесителям для умывальников	Головка вентильная к смесителям для умывальников
1.17-4-1	Наименование	Гарнитура туалетная "Каскад"	Гарнитура туалетная: бумагодержатель с полочкой, полотенцедержатель, вешалка-крючок, крепеж
1.17-4-2	Наименование	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах	Гарнитура туалетная: полочка туалетная стеклянная на кронштейнах, крепеж

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-4-2	Единица измерения	шт.	компл.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-4-2	Масса нетто	1,90	1,02
1.17-4-2	Масса брутто	2,40	1,36

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-6-6	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, диаметр 50 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 50 мм
1.17-6-7	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, диаметр 65 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 65 мм
1.17-6-8	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, диаметр 80 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 80 мм
1.17-6-9	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, диаметр 100 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 100 мм
1.17-6-10	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, диаметр 150 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 150 мм
1.17-6-11	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, диаметр 200 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 200 мм
1.17-6-12	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 15 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 15 мм
1.17-6-16	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 50 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 50 мм
1.17-6-17	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 65 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 65 мм
1.17-6-18	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 80 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 80 мм
1.17-6-19	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 100 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 100 мм
1.17-6-20	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 150 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 150 мм
1.17-6-21	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 200 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 200 мм
1.17-6-22	Наименование	Счетчики горячей воды крыльчатые, диаметр 15 мм	Счетчик горячей воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 15 мм
1.17-6-23	Наименование	Счетчики горячей воды крыльчатые, диаметр 20 мм	Счетчик горячей воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 20 мм
1.17-6-24	Наименование	Счетчики горячей воды крыльчатые, диаметр 25 мм	Счетчик горячей воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 25 мм
1.17-6-25	Наименование	Счетчики горячей воды крыльчатые, диаметр 32 мм	Счетчик горячей воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 32 мм
1.17-6-27	Наименование	Счетчики горячей воды крыльчатые, диаметр 40 мм	Счетчик горячей воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 40 мм
1.17-6-28	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 50 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 50 мм
1.17-6-29	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 65 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 65 мм
1.17-6-30	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 80 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 80 мм
1.17-6-31	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 100 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 100 мм
1.17-6-32	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 125 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 125 мм
1.17-6-33	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 150 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 150 мм
1.17-6-34	Наименование	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 200 мм	Счетчик горячей воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 200 мм
1.17-6-36	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, диаметр 15 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 15 мм
1.17-6-37	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, диаметр 20 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 20 мм
1.17-6-38	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, диаметр 25 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 25 мм
1.17-6-39	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, диаметр 32 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-6-40	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, диаметр 40 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, номинальный диаметр DN 40 мм
1.17-6-45	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 125 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 125 мм
1.17-6-48	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 250 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, номинальный диаметр DN 250 мм
1.17-6-50	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 20 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 20 мм
1.17-6-51	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 25 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 25 мм
1.17-6-52	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 32 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 32 мм
1.17-6-53	Наименование	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 40 мм	Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 40 мм
1.17-6-54	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 50 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 50 мм
1.17-6-55	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 65 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 65 мм
1.17-6-56	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 80 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 80 мм
1.17-6-57	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 100 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 100 мм
1.17-6-58	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 125 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 125 мм
1.17-6-59	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 150 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 150 мм
1.17-6-60	Наименование	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 200 мм	Счетчик холодной воды турбинный тахометрический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 200 мм
1.17-6-61	Наименование	Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 15 мм	Счетчик горячей воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 15 мм
1.17-6-62	Наименование	Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 20 мм	Счетчик горячей воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 20 мм
1.17-6-63	Наименование	Датчики герконовые ДГКИ-02-02.2, для водосчетчиков типа ВМХ и ВМГ	Датчик герконовый для дистанционной передачи высокочастотных и низкочастотных импульсов с водосчетчиков горячей и холодной воды типа ВМХ и ВМГ на контролирующий прибор
1.17-6-64	Наименование	Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые одноструйные механические, с импульсным выходом, диаметр 25 мм	Счетчик горячей и холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 25 мм
1.17-6-65	Наименование	Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые одноструйные механические, с импульсным выходом, диаметр 32 мм	Счетчик горячей и холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 32 мм
1.17-6-66	Наименование	Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые одноструйные механические, с импульсным выходом, диаметр 40 мм	Счетчик горячей и холодной воды крыльчатый одноструйный механический, с импульсным выходом, номинальный диаметр DN 40 мм
1.17-7-1	Наименование	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1250 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,0 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1250 мм
1.17-7-2	Наименование	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1500 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,0 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1500 мм
1.17-7-3	Наименование	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1750 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,0 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1750 мм
1.17-7-4	Наименование	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 2000 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,0 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 2000 мм
1.17-7-5	Наименование	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 2500 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,0 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 2500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-7-6	Наименование	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 2750 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,0 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 2750 мм
1.17-7-7	Наименование	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 3000 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,0 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 3000 мм
1.17-7-8	Наименование	Головки для пожарных рукавов соединительные, напорные, марка ГР, давление 1,2 (12) МПа (кгс/см2), рукавные, диаметр 50 мм	Головка рукавная напорная, давление 1,6 МПа, марка ГР-50
1.17-7-9	Наименование	Головки для пожарных рукавов соединительные, напорные, марка ГР, давление 1,2 (12) МПа (кгс/см2), рукавные, диаметр 70 мм	Головка рукавная напорная, давление 1,6 МПа, марка ГР-65
1.17-7-10	Наименование	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 25 мм	Головка рукавная напорная латунная, давление 3,0 МПа, марка ГР-25
1.17-7-12	Наименование	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 40 мм	Головка рукавная напорная, давление 1,6 МПа, марка ГР-40
1.17-7-13	Наименование	Вантузы для удаления воздуха, марка ВМТ-50, диаметр 50 мм	Вантуз для удаления воздуха, типа ВМТ-50, диаметр 50 мм
1.17-7-14	Наименование	Вантузы для удаления воздуха, марка ВМТ-100, диаметр 100 мм	Вантуз для удаления воздуха, типа ВМТ-100, диаметр 50 мм
1.17-7-15	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 25 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 25 мм
1.17-7-16	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 38 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 40 мм
1.17-7-17	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 50 мм
1.17-7-18	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 66 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 65 мм
1.17-7-19	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 80 мм
1.17-7-20	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 89 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 90 мм
1.17-7-21	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 150 мм
1.17-7-22	Наименование	Рукав напорный пожарный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр 25 мм	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр условного прохода 25 мм
1.17-7-23	Наименование	Рукав напорный пожарный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр 38 мм	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр условного прохода 40 мм
1.17-7-24	Наименование	Рукав напорный пожарный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр 51 мм	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр условного прохода 50 мм
1.17-7-25	Наименование	Рукав напорный пожарный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр 66 мм	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр условного прохода 65 мм
1.17-7-26	Наименование	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр условного прохода 65 мм	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, диаметр условного прохода 80 мм
1.17-7-33	Наименование	Стволы пожарные ручные, марка РС-50, диаметр 106 мм	Ствол пожарный ручной, марка РС-50, диаметр 106 мм
1.17-7-34	Наименование	Стволы пожарные ручные, марка РС-70, диаметр 128 мм	Ствол пожарный ручной, марка РС-70, диаметр 128 мм
1.17-7-35	Наименование	Рукав напорный, резиновый с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр 16 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 16 мм
1.17-7-36	Наименование	Рукав напорный, резиновый с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр 20 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 20 мм
1.17-7-37	Наименование	Рукав напорный, резиновый с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр 25 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 25 мм
1.17-7-38	Наименование	Рукав напорный, резиновый с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 32 мм
1.17-7-39	Наименование	Рукав напорный, резиновый с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр 40 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, для воды, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 40 мм
1.17-7-41	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - цапковые ГЦ 50	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, цапковая ГЦ-50
1.17-7-42	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - цапковые ГЦ 70	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, цапковая ГЦ-70

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-7-43	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - цапковые ГЦ 80	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, цапковая ГЦ-80
1.17-7-44	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 50	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, муфтовая ГМ-50
1.17-7-45	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 70	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, муфтовая ГМ-70
1.17-7-46	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 80	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, муфтовая ГМ-80
1.17-7-47	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - переходные ГП-70х50	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, переходная ГП-70х50
1.17-7-48	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - переходные ГП-80х50	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, переходная ГП-80х50
1.17-7-49	Наименование	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - переходные ГП-80х70	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, переходная ГП-80х70
1.17-7-50	Наименование	Оросители пенные спринклерные марки ОПС для получения воздушно-механической пены для тушения очагов пожара, высота 130 мм, диаметр диффузора 150 мм	Ороситель пенный спринклерный, для получения воздушно-механической пены, для тушения очагов пожара, диаметр диффузора 150 мм
1.17-7-51	Наименование	Ороситель спринклерный, латунный без покрытия, стандартного реагирования, для воды и пены, настенный горизонтальный, присоединение 1/2", коэффициент производительности 80, колба 5 мм	Ороситель спринклерный, латунный, без покрытия, стандартного реагирования, для воды и пены, настенный, горизонтальный, присоединение 1/2", коэффициент производительности 80, колба 5 мм
1.17-7-52	Наименование	Оросители водяные дренчерные для распыления воды при тушении пожара, диаметр отверстия 10 мм (марки ДВ-10, ДП-10) и 12 мм (марки ДВ-12, ДП-12)	Ороситель водяной дренчерный, для распыления воды при тушении пожара, диаметр отверстия 10/12 мм, типа ДВ-10, ДП-10/ДВ-12, ДП-12
1.17-7-55	Наименование	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом, класс Б (1), рабочее давление 0,63 МПа, внутренний диаметр 16 мм, наружный диаметр 27 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, гофрированный, для бензина, рабочее давление 0,63 МПа, внутренний диаметр 16 мм
1.17-7-57	Наименование	Устройство внутриквартирного пожаротушения (состоит из рукава пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера), тип УВП (с кронштейном)	Устройство внутриквартирного пожаротушения в комплекте: шланг длина 15 м, диаметр 19 мм, ствол-распылитель, штуцер, крепеж, кронштейн
1.17-7-58	Наименование	Устройство внутриквартирного пожаротушения (состоит из рукава пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера), тип УВП/С (сумка, размеры 350х350х50 мм)	Устройство внутриквартирного пожаротушения в комплекте: шланг длина 15 м, диаметр 19 мм, ствол-распылитель, штуцер, крепеж, сумка, типа УВП/С
1.17-7-59	Наименование	Устройство внутриквартирного пожаротушения (состоит из рукава пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера), тип УВП/Ш (шкаф, размеры 360х360х50 мм)	Устройство внутриквартирного пожаротушения в комплекте: шланг длина 15 м, диаметр 19 мм, ствол-распылитель, штуцер, крепеж, шкаф, типа УВП/Ш
1.17-7-60	Наименование	Устройство внутриквартирного пожаротушения (состоит из рукава, диаметр 19 мм, длина 15м; распылителя-насадки; крепежа штуцера), тип КПК Пульс-01/2 (шкаф, размер 307х312х50 мм)	Устройство внутриквартирного пожаротушения типа КПК-Пульс-01/2, габаритный размер шкафа 300х300х50 мм, в составе: рукав, диаметр 19 мм, длина 15м; распылитель-насадка; штуцер с крепежом
1.17-7-61	Наименование	Головки для пожарных рукавов соединительные, напорные, марка ГР, давление 1,2 (12) МПа (кгс/см2), рукавные, диаметр 150 мм	Головка соединительная напорная, для крепления пожарных рукавов, давление 1,2 МПа, рукавная ГР-150
1.17-7-62	Наименование	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным покрытием, для пожарных кранов и переносных мотопомп, диаметр 51 мм	Рукав пожарный напорный, с внутренним гидроизоляционным покрытием, для пожарных кранов и переносных мотопомп, диаметр 50 мм
1.17-7-63	Наименование	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, для воды горячей, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 18 мм
1.17-7-64	Наименование	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, гофрированные, класс Б-1, диаметр 50 мм	Рукав резиновый, напорный, с текстильным каркасом, гофрированный, для бензина, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 50 мм
1.17-7-65	Наименование	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	Рукав резиновый, напорно-всасывающий, с текстильным каркасом, гофрированный, для воды группы 2, рабочее давление 1,0 МПа, внутренний диаметр 75 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-7-66	Наименование	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр 100 мм
1.17-7-67	Наименование	Гидрант пожарный подземный для отбора воды на пожарные нужды, рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,6 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1750 мм
1.17-7-68	Наименование	Гидрант пожарный подземный для отбора воды на пожарные нужды, рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм	Гидрант пожарный подземный, для отбора воды на пожарные нужды, давление 1,6 МПа, внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 2000 мм
1.17-8-1	Наименование	Люк чугунный, круглый, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, без стальной внутренней крышки, люк ГТС тип Л	Люк чугунный, круглый, легкий, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, без стальной внутренней крышки, типа ГТС-Л
1.17-8-2	Наименование	Люк чугунный, круглый, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, без стальной внутренней крышки, люк ГТС тип Т	Люк чугунный, круглый, тяжелый, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, без стальной внутренней крышки, типа ГТС-Т
1.17-8-3	Наименование	Люк чугунный, круглый, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, в комплекте с крышкой внутренней стальной, люк ГТС тип Л	Люк чугунный, круглый, легкий, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, в комплекте с крышкой внутренней стальной, типа ГТС-Л
1.17-8-4	Наименование	Люк чугунный, круглый, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, в комплекте с крышкой внутренней стальной, люк ГТС тип Т	Люк чугунный, круглый, тяжелый, для установки на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации на тротуарах и пешеходных дорожках, в комплекте с крышкой внутренней стальной, типа ГТС-Т
1.17-8-5	Наименование	Люк чугунный, корпус квадратный, 4 раздельные квадратные крышки с запорными устройствами, для установки на колодцах и камерах подземных городских сетей канализации, тип ЛК3 1000 х 1000	Люк чугунный, корпус квадратный, 4 раздельные квадратные крышки с запорными устройствами, для установки на колодцах и камерах подземных городских сетей канализации, типа ЛК3 1000х1000
1.17-8-6	Наименование	Люк чугунный, корпус квадратный, 9 раздельных квадратных крышек с запорными устройствами, для установки на колодцах и камерах подземных городских сетей канализации, тип ЛК3 1500 х 1500	Люк чугунный, корпус квадратный, 9 раздельных квадратных крышек с запорными устройствами, для установки на колодцах и камерах подземных городских сетей канализации, типа ЛК3 1500х1500
1.17-8-7	Наименование	Люк чугунный, круглый, диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 180 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, тип Т(С250)-60	Люк чугунный, круглый, диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 180 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, типа Т(С250)-1-60-4
1.17-8-8	Наименование	Люк чугунный, корпус квадратный, крышка круглая, диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, тип Т(С250)-8-60	Люк чугунный, корпус квадратный, крышка круглая, диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, типа Т(С250)-1-8-60
1.17-8-9	Наименование	Люк чугунный, круглый, диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на магистральных автомобильных дорогах, тип ТМ(Д400)-1-60	Люк чугунный, круглый, диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на магистральных автомобильных дорогах, типа ТМ(Д400)-1-60
1.17-8-10	Наименование	Дождеприемник ливнесточного колодца, с длинной стороной примыкания, размер лаза 360х780 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на автостоянках и проезжей части городских автодорог, тип ДБ2(В125)-2-36х78	Дождеприемник ливнесточного колодца, с длинной стороной примыкания, размер лаза 360х780 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на автостоянках и проезжей части городских автодорог, типа ДБ2(В125)-2-36х78
1.17-8-11	Наименование	Дождеприемник ливнесточного колодца, с короткой стороной примыкания, размер лаза 360х780 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на автостоянках и проезжей части городских автодорог, тип ДБ2(В125)-5-36х78	Дождеприемник ливнесточного колодца, с короткой стороной примыкания, размер лаза 360х780 мм, высота корпуса 120 мм, для установки на автостоянках и проезжей части городских автодорог, типа ДБ2(В125)-5-36х78
1.17-8-12	Наименование	Люк чугунный, круглый, диаметр лаза 600 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, тип Т(С250)-60	Люк чугунный, круглый, диаметр лаза 600 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, типа Т(С250)-1-60
1.17-8-17	Наименование	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестницей, диаметр 800 мм, высота 500 мм	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестничными ступенями, диаметр 800 мм, высота 500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.17-8-18	Наименование	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестницей, диаметр 1000 мм, высота 500 мм	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестничными ступенями, диаметр 1000 мм, высота 500 мм
1.17-8-19	Наименование	Основание (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, диаметр 630х250 мм	Кольцо основания (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, типа КК, диаметр 630х250 мм
1.17-8-20	Наименование	Основание (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, диаметр 800х250 мм	Кольцо основания (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, типа КК, диаметр 800х250 мм
1.17-8-21	Наименование	Основание (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, диаметр 1000х250 мм	Кольцо основания (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, типа КК, диаметр 1000х250 мм
1.17-8-22	Наименование	Переход от тела к телескопу сборного канализационного колодца, резиновый, диаметр 630х500 мм	Переход от трубы тела к телескопу сборного канализационного колодца, резиновый, диаметр 630х500 мм
1.17-8-23	Наименование	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца, полипропиленовый, с резиновым уплотнением, диаметр 800х630 мм	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца, полипропиленовый, с зубцами, уплотнительным кольцом резиновым, диаметр 800х630 мм
1.17-8-24	Наименование	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца, полипропиленовый, с резиновым уплотнением, диаметр 1000х630 мм	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца, полипропиленовый, с зубцами, уплотнительным кольцом резиновым, диаметр 1000х630 мм
1.17-8-25	Наименование	Телескоп сборного канализационного колодца, полиэтиленовый, диаметр 500 мм, высота 800 мм, с люком полимерпесчанным под дорожную нагрузку не более 40 тонн	Телескоп сборного канализационного колодца, полиэтиленовый, с люком-решеткой чугунным под дорожную нагрузку не более 40 тонн, диаметр 500 мм, высота 500 мм
1.17-8-26	Наименование	Телескоп сборного канализационного колодца, полиэтиленовый, диаметр 630 мм, высота 600 мм, с люком полимерпесчанным под дорожную нагрузку не более 40 тонн	Телескоп сборного канализационного колодца, полиэтиленовый, с люком-решеткой чугунным под дорожную нагрузку не более 40 тонн, диаметр 630 мм, высота 500 мм
1.17-8-27	Наименование	Люки чугунные для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелые магистральные круглые плавающего типа с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм	Люк чугунный для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелый, магистральный, круглый, плавающего типа, с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм
1.17-8-28	Наименование	Люк чугунный, круглый, монтируемый на дорожное полотно ("плавающий"), диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 140 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на магистральных автомобильных дорогах, тип ТМ(Д400)-60	Люк чугунный, круглый, монтируемый на дорожное полотно ("плавающий"), диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 140 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на магистральных автомобильных дорогах, типа ТМ (Д400)-60
1.17-8-29	Наименование	Люк чугунный, круглый, монтируемый на дорожное полотно ("плавающий"), диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 200 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на магистральных автомобильных дорогах, тип ТМ(Д400)-60	Люк чугунный, круглый, монтируемый на дорожное полотно ("плавающий"), диаметр лаза 600 мм, высота корпуса 200 мм, для установки на колодцах и камерах подземных инженерных городских тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на магистральных автомобильных дорогах, типа ТМ(Д400)-60
1.17-9-1	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, желоб водосточный, диаметр 150 мм, длина 4,0 м	Желоб из ПВХ наружной водосточной системы, диаметр 150 мм, длина 4,0 м
1.17-9-2	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, элемент стыковочный, с внутренней скобой	Элемент стыковочный из ПВХ наружной водосточной системы, с внутренней скобой
1.17-9-3	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, угольник наружный/внутренний 90°	Угольник наружный/внутренний 90° из ПВХ наружной водосточной системы
1.17-9-4	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, сток желоба	Воронка желоба из ПВХ наружной водосточной системы
1.17-9-5	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, наконечник универсальный	Заглушка желоба из ПВХ наружной водосточной системы
1.17-9-6	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, колено трубы 67°	Колено трубы 67° из ПВХ наружной водосточной системы
1.17-9-7	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, для желоба шириной 150 мм, длина 4,0 м	Труба из ПВХ наружной водосточной системы, для желоба шириной 150 мм, длина 4,0 м
1.17-9-8	Наименование	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, для желоба шириной 150 мм, длина 1,0 м	Труба из ПВХ наружной водосточной системы, для желоба шириной 150 мм, длина 1,0 м
1.17-9-9	Наименование	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, тип РЭТ-50, длина 5 м	Ремень стяжной из полиэфирного материала с натяжным устройством, типа РЭТ-50, длина 5 м
1.17-9-10	Наименование	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, тип РЭТ-50, длина 10 м	Ремень стяжной из полиэфирного материала с натяжным устройством, типа РЭТ-50, длина 10 м
1.17-9-11	Наименование	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	Строп текстильный, петлевой, ширина ленты 120 мм

Раздел 18. Материалы и изделия для систем теплоснабжения

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-1-1	Наименование	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	Ковер газовый, чугунный, большой, диаметр фланца нижней части 390 мм, диаметр корпуса верхней части 240 мм, высота 220 мм
1.18-1-2	Наименование	Трубки отвода конденсата, диаметр 50 мм, высокого давления	Трубка отвода конденсата высокого давления, диаметр 50 мм
1.18-1-3	Наименование	Трубки отвода конденсата, диаметр 25 мм, низкого давления	Трубка отвода конденсата низкого давления, диаметр 25 мм
1.18-1-4	Наименование	Конденсатоотводчики 45с13нж, условное давление 4 (40) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	Конденсатоотводчик термодинамический, стальной, под приварку, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-1-5	Наименование	Конденсатоотводчики 45с13нж, условное давление 4 (40) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	Конденсатоотводчик термодинамический, стальной, под приварку, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-1-2	Единица измерения	шт.	м
1.18-1-3	Единица измерения	шт.	м

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-1-2	Масса нетто	7,00	1,14
1.18-1-2	Масса брутто	7,20	1,14
1.18-1-3	Масса нетто	5,00	0,14
1.18-1-3	Масса брутто	5,20	0,14

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-1-2	Базисная сметная цена	874,47	218,62
1.18-1-3	Базисная сметная цена	121,74	4,06

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-2-1	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-57х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-57х2
1.18-2-2	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-57х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-57х4
1.18-2-3	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-76х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-76х2
1.18-2-4	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-76х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-76х4
1.18-2-5	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-89х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-89х2
1.18-2-6	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-89х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-89х4
1.18-2-7	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-114х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-114х2
1.18-2-8	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-114х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-114х4
1.18-2-9	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-168х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-168х2
1.18-2-10	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-168х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-168х4

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-2-11	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-219х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-219х2
1.18-2-12	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-219х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-219х4
1.18-2-13	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-273х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-273х2
1.18-2-14	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-273х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-273х4
1.18-2-15	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-325х2	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-325х2
1.18-2-16	Наименование	Подогреватель кожухотрубный водо-водяной, секционный, ПВ-325х4	Подогреватель кожухотрубный, стальной, водо-водяной, горизонтальный, секционный, типа ПВ-325х4
1.18-2-17	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 1-2	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 1-2
1.18-2-18	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 3-4	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 3-4
1.18-2-19	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 5-6	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 5-6
1.18-2-20	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 7-8	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 7-8
1.18-2-21	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 9-10	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 9-10
1.18-2-22	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 11-12	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 11-12
1.18-2-23	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 13-14	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 13-14
1.18-2-24	Наименование	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, марка 15-16	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов, стальной, с фланцами, № 15-16
1.18-2-25	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 57х45 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 57х45 мм
1.18-2-26	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 76х57 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 76х57 мм
1.18-2-27	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 89х76 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 89х76 мм
1.18-2-28	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 108х89 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 108(114)х89 мм
1.18-2-29	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 159х108 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 168 (159)х108(114) мм
1.18-2-30	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 219х159 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 219х159 мм
1.18-2-31	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 273х219 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 273х219 мм
1.18-2-32	Наименование	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 325х219 мм	Переход для присоединения водонагревателей, стальной, фланец / под приварку, размер 325х219 мм
1.18-2-33	Наименование	Водоподогреватель емкостной пароводяной, горизонтальный, СТД 3068, рабочий объем 1000 л	Подогреватель емкостной, стальной, пароводяной, горизонтальный, рабочий объем 1000 л, типа СТД 3068 (ВПЕ №1)
1.18-2-34	Наименование	Водоподогреватель емкостной пароводяной, горизонтальный, СТД 3069, рабочий объем 1600 л	Подогреватель емкостной, стальной, пароводяной, горизонтальный, рабочий объем 1600 л, типа СТД 3069 (ВПЕ №1,6)
1.18-2-35	Наименование	Водоподогреватель емкостной пароводяной, горизонтальный, СТД 3070, рабочий объем 2500 л	Подогреватель емкостной, стальной, пароводяной, горизонтальный, рабочий объем 2500 л, типа СТД 3070 (ВПЕ №2,5)
1.18-2-36	Наименование	Водоподогреватель емкостной пароводяной, горизонтальный, СТД 3071, рабочий объем 4000 л	Подогреватель емкостной, стальной, пароводяной, горизонтальный, рабочий объем 4000 л, типа СТД 3070 (ВПЕ №4)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-2-63	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 57х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 2
1.18-2-64	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 57х2, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 3
1.18-2-65	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 57х2, количество секций 4	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 4
1.18-2-66	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 57х2, количество секций 5	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 5
1.18-2-67	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 57х2, количество секций 6	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 6
1.18-2-68	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 76х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 2
1.18-2-69	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 76х2, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 3
1.18-2-70	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 76х2, количество секций 4	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 4
1.18-2-71	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 76х2, количество секций 5	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 5
1.18-2-72	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 89х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 89х2, количество секций 2
1.18-2-73	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 89х2, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 89х2, количество секций 3
1.18-2-74	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 89х2, количество секций 4	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 89х2, количество секций 4
1.18-2-75	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 114х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 2
1.18-2-76	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 114х2, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 3
1.18-2-77	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 114х2, количество секций 4	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 4
1.18-2-78	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 114х2, количество секций 5	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 5
1.18-2-79	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 168х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 168х2, количество секций 2
1.18-2-80	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 168х2, количество секций 4	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 168х2, количество секций 4
1.18-2-81	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 168х2, количество секций 5	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 168х2, количество секций 5
1.18-2-82	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 168х4, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 168х4, количество секций 2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-2-83	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 168х4, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 168х4, количество секций 3
1.18-2-84	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 168х 4, количество секций 4	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 168х4, количество секций 4
1.18-2-85	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 219х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 219х2, количество секций 2
1.18-2-86	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 219х2, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 219х2, количество секций 3
1.18-2-87	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 219х4, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 219х4, количество секций 2
1.18-2-88	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 219х4, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 219х4, количество секций 3
1.18-2-89	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 273х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 273х2, количество секций 2
1.18-2-90	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 273х2, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 273х2, количество секций 3
1.18-2-91	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 273х4, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 273х4, количество секций 2
1.18-2-92	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 273х4, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 273х4, количество секций 3
1.18-2-93	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 325х2, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 325х2, количество секций 2
1.18-2-94	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 325х2, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 325х2, количество секций 3
1.18-2-95	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 325х4, количество секций 2	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 325х4, количество секций 2
1.18-2-96	Наименование	Водоподогреватели скоростные водоводяные с блоком опорных перегородок с профильными (накатными) трубками блочного типа ПВ 325х4, количество секций 3	Подогреватель водо-водяной, скоростной, с секторными опорными перегородками и профильными (накатными) трубками, блочного типа ПВ 325х4, количество секций 3
1.18-3-11	Наименование	Котел отопительный водогрейный секционный чугунный КЧМ-5, топливо твердое, количество секций 3, номинальная теплопроизводительность 21 кВт	Котел отопительный, чугунный, водогрейный, секционный, типа КЧМ-5-К, топливо твердое, количество секций 3, номинальная теплопроизводительность 21 кВт
1.18-3-12	Наименование	Котел отопительный водогрейный секционный чугунный КЧМ-5, топливо твердое, количество секций 4, номинальная теплопроизводительность 30 кВт	Котел отопительный, чугунный, водогрейный, секционный, типа КЧМ-5-К, топливо твердое, количество секций 4, номинальная теплопроизводительность 30 кВт
1.18-3-13	Наименование	Котел отопительный водогрейный секционный чугунный КЧМ-5, топливо твердое, количество секций 5, номинальная теплопроизводительность 40 кВт	Котел отопительный, чугунный, водогрейный, секционный, типа КЧМ-5-К, топливо твердое, количество секций 5, номинальная теплопроизводительность 40 кВт
1.18-3-14	Наименование	Котел отопительный водогрейный секционный чугунный КЧМ-5, топливо твердое, количество секций 6, номинальная теплопроизводительность 50 кВт	Котел отопительный, чугунный, водогрейный, секционный, типа КЧМ-5-К, топливо твердое, количество секций 6, номинальная теплопроизводительность 50 кВт
1.18-3-15	Наименование	Котел отопительный водогрейный секционный чугунный КЧМ-5, топливо газообразное, в комплекте с АГУ, количество секций 3, номинальная теплопроизводительность 27 кВт	Котел отопительный, чугунный, водогрейный, секционный, типа КЧМ-5-К, в комплекте с АГУ, топливо газообразное, количество секций 3, номинальная теплопроизводительность 27 кВт
1.18-3-16	Наименование	Котел отопительный водогрейный секционный чугунный КЧМ-5, топливо газообразное, в комплекте с АГУ, количество секций 4, номинальная теплопроизводительность 38,5 кВт	Котел отопительный, чугунный, водогрейный, секционный, типа КЧМ-5-К, в комплекте с АГУ, топливо газообразное, количество секций 4, номинальная теплопроизводительность 38,5 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-3-17	Наименование	Котел отопительный водогрейный секционный чугунный КЧМ-5, топливо газообразное, в комплекте с АГУ, количество секций 5, номинальная теплопроизводительность 50 кВт	Котел отопительный, чугунный, водогрейный, секционный, типа КЧМ-5-К, в комплекте с АГУ, топливо газообразное, количество секций 5, номинальная теплопроизводительность 50 кВт
1.18-3-18	Наименование	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный (с контуром для нагрева питьевой воды), для газа и твердого топлива, мощность 16 кВт, площадь отапливаемого помещения 170 м2	Котел отопительный, стальной, водогрейный, одноконтурный, для газа и твердого топлива, мощность 16 кВт, площадь отапливаемого помещения до 200 м2
1.18-3-19	Наименование	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный (с контуром для нагрева питьевой воды), для газа и твердого топлива, мощность 20 кВт, площадь отапливаемого помещения 210 м2	Котел отопительный, стальной, водогрейный, одноконтурный, для газа и твердого топлива, мощность 20 кВт, площадь отапливаемого помещения до 200 м2
1.18-3-20	Наименование	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный (с контуром для нагрева питьевой воды), для газа и твердого топлива, мощность 31,5 кВт, площадь отапливаемого помещения 320 м2	Котел отопительный, стальной, водогрейный, одноконтурный, для газа и твердого топлива, мощность 30 кВт, площадь отапливаемого помещения до 300 м2
1.18-3-21	Наименование	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный (с контуром для нагрева питьевой воды), для газа и твердого топлива, мощность 40 кВт, площадь отапливаемого помещения 400 м2	Котел отопительный, стальной, водогрейный, одноконтурный, для газа и твердого топлива, мощность 40 кВт, площадь отапливаемого помещения до 400 м2
1.18-3-22	Наименование	Клапан предохранительный самопритирающийся для установки на паровые котлы ПС-0,7-810, пропускная способность пара до 810 кг/ч, высота 300 мм	Клапан предохранительный, чугунный, самопритирающийся, фланцевый, типа ПС-0,7-810, для установки на паровые котлы, пропускная способность пара до 810 кг/ч, температура рабочей среды от -40 до +60°С, номинальное давление PN 0,07 МПа, номинальный диаметр DN 52 мм
1.18-3-25	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, малой высоты для размещения в ограниченном пространстве, максимальное рабочее давление 0,4 МПа, объем 0,008 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,4 МПа, объем 8 л
1.18-3-26	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, малой высоты для размещения в ограниченном пространстве, максимальное рабочее давление 0,4 МПа, объем 0,01 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,4 МПа, объем 10 л
1.18-3-27	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, малой высоты для размещения в ограниченном пространстве, максимальное рабочее давление 0,4 МПа, объем 0,018 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,35 МПа, объем 18 л
1.18-3-28	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,012 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +70°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 12 л
1.18-3-29	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,025 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +70°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 25 л
1.18-3-30	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,04 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,5 МПа, объем 50 л
1.18-3-31	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,06 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 50 л
1.18-3-32	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,08 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 80 л
1.18-3-33	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,1 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 100 л
1.18-3-34	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,2 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 200 л
1.18-3-35	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,3 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 300 л

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-3-36	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,5 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 500 л
1.18-3-37	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 0,7 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, объем 700 л
1.18-3-38	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, объем 0,008 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,5 МПа, объем 8 л
1.18-3-39	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, максимальное рабочее давление 0,8 МПа, объем 0,012 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,8 МПа, объем 12 л
1.18-3-40	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем отопления, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,02 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 0,8 МПа, объем 20 л
1.18-3-41	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,04 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 50 л
1.18-3-42	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,06 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +70°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 60 л
1.18-3-43	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,08 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 80 л
1.18-3-44	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,1 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 100 л
1.18-3-45	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,2 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 200 л
1.18-3-46	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,5 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 500 л
1.18-3-47	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа, объем 0,75 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 750 л
1.18-3-48	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, с заменяемой мембраной, максимальное рабочее давление 1 МПа объем 1 м3	Бак расширительный, стальной, с заменяемой мембраной, для систем водоснабжения, температура рабочей среды от -10 до +100°С, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, объем 1000 л
1.18-3-49	Наименование	Бак металлический расширительный мембранный для систем горячего водоснабжения, максимальное рабочее давление 1,6 МПа, объем 0,1 м3	Бак расширительный, стальной, мембранный, для систем отопления, температура рабочей среды от 0 до +70°С, максимальное рабочее давление 1,6 МПа, объем 100 л
1.18-3-53	Наименование	Клапан предохранительный, мембранный, муфтовый, латунный, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 1/2", давление срабатывания 6 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, гликолевые растворы, воздух, номинальным давлением 10 бар, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, Ду 15 мм	Клапан предохранительный, латунный, мембранный, муфтовый, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 1/2", давление срабатывания 6 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, воздух, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-3-54	Наименование	Клапан предохранительный, мембранный, муфтовый, латунный, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 3/4", давление срабатывания 6 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, гликолевые растворы, воздух, номинальным давлением 10 бар, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, Ду 20 мм	Клапан предохранительный, латунный, мембранный, муфтовый, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 3/4", давление срабатывания 6 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, воздух, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-3-55	Наименование	Клапан предохранительный, мембранный, муфтовый, латунный, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 3/4", давление срабатывания 8 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, гликолевые растворы, воздух, номинальным давлением 10 бар, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, Ду 20 мм	Клапан предохранительный, латунный, мембранный, муфтовый, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 3/4", давление срабатывания 8 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, воздух, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-3-56	Наименование	Клапан предохранительный, мембранный, муфтовый, латунный, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 1", давление срабатывания 10 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, гликолевые растворы, воздух, номинальным давлением 10 бар, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, Ду 25 мм	Клапан предохранительный, латунный, мембранный, муфтовый, прямого действия, с возможностью ручного открывания, размер присоединения 1", давление срабатывания 10 бар, рабочая среда: горячая и холодная вода, воздух, диапазон рабочих температур от +5 до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-4-1	Наименование	Радиаторы чугунные отопительные секционные, марка МС-140-500	Радиатор отопительный, чугунный, секционный, глубина 140 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 155 Вт
1.18-4-2	Наименование	Радиаторы чугунные отопительные секционные, марка МС-140-300	Радиатор отопительный, чугунный, секционный, глубина 140 мм, межосевое расстояние 300 мм, теплоотдача 106 Вт
1.18-4-6	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 185 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 210 Вт
1.18-4-7	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 278 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 316 Вт
1.18-4-8	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 333 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 379 Вт
1.18-4-9	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 370 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 421 Вт
1.18-4-10	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 426 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 484 Вт
1.18-4-11	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 463 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 526 Вт
1.18-4-12	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 519 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 589 Вт
1.18-4-13	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 556 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 631 Вт
1.18-4-14	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 611 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 694 Вт
1.18-4-15	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 648 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 736 Вт
1.18-4-16	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 741 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 842 Вт
1.18-4-17	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 333 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 381 Вт
1.18-4-18	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 500 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 572 Вт
1.18-4-19	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 600 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 686 Вт
1.18-4-20	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 666 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 762 Вт
1.18-4-21	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 766 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 877 Вт
1.18-4-22	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 833 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 953 Вт
1.18-4-23	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 933 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1067 Вт
1.18-4-24	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 К, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1000 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 К (Н), высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1144 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-25	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1100 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1258 Вт
1.18-4-26	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1166 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1334 Вт
1.18-4-27	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1333 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1525 Вт
1.18-4-28	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1499 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1715 Вт
1.18-4-29	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1666 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1906 Вт
1.18-4-30	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1833 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2097 Вт
1.18-4-31	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1999 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2287 Вт
1.18-4-32	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2166 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2478 Вт
1.18-4-33	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 2332 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 2668 Вт
1.18-4-34	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 K, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 2499 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 10 K (H), высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 2859 Вт
1.18-4-35	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 289 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 210 Вт
1.18-4-36	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 434 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 316 Вт
1.18-4-37	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 521 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 379 Вт
1.18-4-38	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 578 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 421 Вт
1.18-4-39	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 665 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 484 Вт
1.18-4-40	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 723 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 526 Вт
1.18-4-41	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 810 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 589 Вт
1.18-4-42	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 868 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 631 Вт
1.18-4-43	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 954 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 694 Вт
1.18-4-44	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1012 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 736 Вт
1.18-4-45	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1157 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 842 Вт
1.18-4-46	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1301 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 947 Вт
1.18-4-47	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1446 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1052 Вт
1.18-4-48	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1591 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1157 Вт
1.18-4-49	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1735 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1262 Вт
1.18-4-50	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1880 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1368 Вт
1.18-4-51	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 2024 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 1473 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-52	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 2169 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1578 Вт
1.18-4-53	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 396 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 269 Вт
1.18-4-54	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 595 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 404 Вт
1.18-4-55	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 714 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 485 Вт
1.18-4-56	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 793 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 538 Вт
1.18-4-57	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 913 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 619 Вт
1.18-4-58	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 991 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 673 Вт
1.18-4-59	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1111 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 754 Вт
1.18-4-60	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1190 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 808 Вт
1.18-4-61	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1388 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 942 Вт
1.18-4-62	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1587 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1077 Вт
1.18-4-63	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1785 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1211 Вт
1.18-4-64	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 462 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 326 Вт
1.18-4-65	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 694 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 489 Вт
1.18-4-66	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 832 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 587 Вт
1.18-4-67	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 925 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 652 Вт
1.18-4-68	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1064 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 750 Вт
1.18-4-69	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1156 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 815 Вт
1.18-4-70	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1295 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 913 Вт
1.18-4-71	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1387 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 978 Вт
1.18-4-72	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1526 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1076 Вт
1.18-4-73	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1618 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1141 Вт
1.18-4-74	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1850 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1304 Вт
1.18-4-75	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2081 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1467 Вт
1.18-4-76	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2312 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1630 Вт
1.18-4-77	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2543 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1793 Вт
1.18-4-78	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2774 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1956 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-79	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3006 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2119 Вт
1.18-4-80	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3237 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 2282 Вт
1.18-4-81	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 3468 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 2445 Вт
1.18-4-82	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 539 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 381 Вт
1.18-4-83	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 808 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 572 Вт
1.18-4-84	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 970 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 686 Вт
1.18-4-85	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1078 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 762 Вт
1.18-4-86	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1239 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 877 Вт
1.18-4-87	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1347 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 953 Вт
1.18-4-88	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1509 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1067 Вт
1.18-4-89	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1616 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1144 Вт
1.18-4-90	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1778 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1258 Вт
1.18-4-91	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1886 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1334 Вт
1.18-4-92	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2155 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1525 Вт
1.18-4-93	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2425 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1715 Вт
1.18-4-94	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2694 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1906 Вт
1.18-4-95	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2963 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2097 Вт
1.18-4-96	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3233 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2287 Вт
1.18-4-97	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3502 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2478 Вт
1.18-4-98	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3772 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 2668 Вт
1.18-4-99	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4001 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 2859 Вт
1.18-4-100	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 720 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 536 Вт
1.18-4-101	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1073 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 804 Вт
1.18-4-102	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1295 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 965 Вт
1.18-4-103	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1439 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1072 Вт
1.18-4-104	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1665 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1233 Вт
1.18-4-105	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1779 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1340 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-106	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2015 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1501 Вт
1.18-4-107	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2159 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1608 Вт
1.18-4-108	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2878 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1769 Вт
1.18-4-109	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3238 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1876 Вт
1.18-4-110	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 10 KV, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3598 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 10 KV (HV), высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2144 Вт
1.18-4-111	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 289 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 348 Вт
1.18-4-112	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 434 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 522 Вт
1.18-4-113	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 521 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 626 Вт
1.18-4-114	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 578 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 696 Вт
1.18-4-115	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 665 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 800 Вт
1.18-4-116	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 723 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 870 Вт
1.18-4-117	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 810 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 974 Вт
1.18-4-118	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 868 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1043 Вт
1.18-4-119	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 954 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1148 Вт
1.18-4-120	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1012 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1217 Вт
1.18-4-121	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1157 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1391 Вт
1.18-4-122	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1301 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1565 Вт
1.18-4-123	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1446 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1739 Вт
1.18-4-124	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1591 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1913 Вт
1.18-4-125	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 396 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 438 Вт
1.18-4-126	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 595 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 656 Вт
1.18-4-127	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 714 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 788 Вт
1.18-4-128	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 793 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 875 Вт
1.18-4-129	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 913 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1006 Вт
1.18-4-130	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 991 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1094 Вт
1.18-4-131	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1111 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1225 Вт
1.18-4-132	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1190 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1313 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-133	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1388 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1531 Вт
1.18-4-134	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1587 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1750 Вт
1.18-4-135	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1785 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1969 Вт
1.18-4-136	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 462 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 519 Вт
1.18-4-137	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 694 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 778 Вт
1.18-4-138	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 832 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 934 Вт
1.18-4-139	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 925 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1038 Вт
1.18-4-140	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1064 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1194 Вт
1.18-4-141	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1156 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1297 Вт
1.18-4-142	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1295 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1453 Вт
1.18-4-143	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1387 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1557 Вт
1.18-4-144	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1526 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1713 Вт
1.18-4-145	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1618 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1816 Вт
1.18-4-146	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1850 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2076 Вт
1.18-4-147	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2081 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2335 Вт
1.18-4-148	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2312 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2595 Вт
1.18-4-149	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2543 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2854 Вт
1.18-4-150	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 539 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 576 Вт
1.18-4-151	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 808 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 864 Вт
1.18-4-152	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 970 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1037 Вт
1.18-4-153	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1078 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1152 Вт
1.18-4-154	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1239 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1325 Вт
1.18-4-155	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1347 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1440 Вт
1.18-4-156	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1509 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1613 Вт
1.18-4-157	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1616 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1728 Вт
1.18-4-158	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1778 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1901 Вт
1.18-4-159	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1886 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2016 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-160	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2155 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2304 Вт
1.18-4-161	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2425 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2592 Вт
1.18-4-162	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2694 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2880 Вт
1.18-4-163	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2693 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3168 Вт
1.18-4-164	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 720 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 796 Вт
1.18-4-165	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1079 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1194 Вт
1.18-4-166	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1295 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1433 Вт
1.18-4-167	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1439 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1592 Вт
1.18-4-168	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1665 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1830 Вт
1.18-4-169	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1779 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1990 Вт
1.18-4-170	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2015 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2228 Вт
1.18-4-171	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2159 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2388 Вт
1.18-4-172	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2878 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2626 Вт
1.18-4-173	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3238 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2786 Вт
1.18-4-174	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3598 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 11 KV, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3183 Вт
1.18-4-175	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 419 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 515 Вт
1.18-4-176	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 581 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 645 Вт
1.18-4-177	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 674 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 754 Вт
1.18-4-178	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 751 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 830 Вт
1.18-4-179	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 400 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1076 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1144 Вт
1.18-4-180	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 629 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 773 Вт
1.18-4-181	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 870 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 968 Вт
1.18-4-182	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1010 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1130 Вт
1.18-4-183	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 600 мм, высота 600, мм теплоотдача 1127 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1245 Вт
1.18-4-184	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 600 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1613 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1716 Вт
1.18-4-185	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 720 мм, высота 300 мм, теплоотдача 755 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 928 Вт
1.18-4-186	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 720 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1044 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1162 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-187	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 720 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1212 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1356 Вт
1.18-4-188	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 720 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1352 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1494 Вт
1.18-4-189	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 720 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1936 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2059 Вт
1.18-4-190	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 838 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1031 Вт
1.18-4-191	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1160 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1291 Вт
1.18-4-192	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1347 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1507 Вт
1.18-4-193	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1502 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1660 Вт
1.18-4-194	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 800 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2151 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2288 Вт
1.18-4-195	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 920 мм, высота 300 мм, теплоотдача 964 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1185 Вт
1.18-4-196	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 920 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1334 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1485 Вт
1.18-4-197	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 920 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1549 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1733 Вт
1.18-4-198	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 920 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1728 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1909 Вт
1.18-4-199	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 920 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2474 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2631 Вт
1.18-4-200	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1048 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1288 Вт
1.18-4-201	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1000 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1451 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1614 Вт
1.18-4-202	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1684 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1884 Вт
1.18-4-203	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1878 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2075 Вт
1.18-4-204	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1000 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2689 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2860 Вт
1.18-4-205	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1120 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1174 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1443 Вт
1.18-4-206	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1120 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1625 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1807 Вт
1.18-4-207	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1120 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1886 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2110 Вт
1.18-4-208	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1120 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2103 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2324 Вт
1.18-4-209	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1120 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3021 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3203 Вт
1.18-4-210	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1200 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1258 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1546 Вт
1.18-4-211	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1200 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1741 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1936 Вт
1.18-4-212	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1200 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2021 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2261 Вт
1.18-4-213	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1200 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2254 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2490 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-214	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1200 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3227 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3432 Вт
1.18-4-215	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1320 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1383 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1701 Вт
1.18-4-216	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1320 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2223 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2487 Вт
1.18-4-217	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1320 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2479 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2739 Вт
1.18-4-218	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1467 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1804 Вт
1.18-4-219	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2031 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2259 Вт
1.18-4-220	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2358 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2637 Вт
1.18-4-221	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2629 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2905 Вт
1.18-4-222	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1400 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3756 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4004 Вт
1.18-4-223	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1644 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2062 Вт
1.18-4-224	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2320 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2582 Вт
1.18-4-225	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2694 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3014 Вт
1.18-4-226	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3005 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3320 Вт
1.18-4-227	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1886 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2319 Вт
1.18-4-228	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2611 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2905 Вт
1.18-4-229	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3031 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3391 Вт
1.18-4-230	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 1800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3380 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3735 Вт
1.18-4-231	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2096 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2577 Вт
1.18-4-232	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3368 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3768 Вт
1.18-4-233	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3756 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4150 Вт
1.18-4-234	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2200 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2306 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2835 Вт
1.18-4-235	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2200 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3705 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 4145 Вт
1.18-4-236	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2200 мм, высота 600 мм, теплоотдача 4132 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 4565 Вт
1.18-4-237	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2115 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3092 Вт
1.18-4-238	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 4042 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 4521 Вт
1.18-4-239	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 4507 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 4980 Вт
1.18-4-240	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 К, длина 2600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2725 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 К, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3350 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-241	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 2600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 4378 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4898 Вт
1.18-4-242	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 2600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 4883 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 5395 Вт
1.18-4-243	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 2800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2934 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3608 Вт
1.18-4-244	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 2800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 4715 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 5275 Вт
1.18-4-245	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 2800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 5258 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 5810 Вт
1.18-4-246	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 3000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 3144 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 3865 Вт
1.18-4-247	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 3000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 5052 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 5652 Вт
1.18-4-248	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 K, длина 3000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 5634 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 21 K, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 6226 Вт
1.18-4-249	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 581 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 645 Вт
1.18-4-250	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 674 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 754 Вт
1.18-4-251	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 751 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 830 Вт
1.18-4-252	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1076 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1144 Вт
1.18-4-253	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 629 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 773 Вт
1.18-4-254	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 870 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 968 Вт
1.18-4-255	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1010 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1130 Вт
1.18-4-256	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1127 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1245 Вт
1.18-4-257	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1613 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1716 Вт
1.18-4-258	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1044 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1162 Вт
1.18-4-259	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1212 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1356 Вт
1.18-4-260	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1352 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1494 Вт
1.18-4-261	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1936 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2059 Вт
1.18-4-262	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 838 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1031 Вт
1.18-4-263	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1160 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1291 Вт
1.18-4-264	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1347 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1507 Вт
1.18-4-265	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1502 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1660 Вт
1.18-4-266	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2151 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2288 Вт
1.18-4-267	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1334 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1485 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-268	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1549 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1733 Вт
1.18-4-269	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1728 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1909 Вт
1.18-4-270	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2474 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2631 Вт
1.18-4-271	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1048 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1288 Вт
1.18-4-272	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1451 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1614 Вт
1.18-4-273	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1684 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1884 Вт
1.18-4-274	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1878 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2075 Вт
1.18-4-275	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2689 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2860 Вт
1.18-4-276	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1625 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1807 Вт
1.18-4-277	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1886 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2110 Вт
1.18-4-278	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2103 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2324 Вт
1.18-4-279	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3021 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3203 Вт
1.18-4-280	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1741 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1936 Вт
1.18-4-281	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2021 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2261 Вт
1.18-4-282	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2254 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2490 Вт
1.18-4-283	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3227 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3432 Вт
1.18-4-284	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1320 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2223 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2487 Вт
1.18-4-285	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1320 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2479 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2739 Вт
1.18-4-286	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2031 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2259 Вт
1.18-4-287	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2358 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2637 Вт
1.18-4-288	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2629 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2905 Вт
1.18-4-289	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2320 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2582 Вт
1.18-4-290	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2694 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3014 Вт
1.18-4-291	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3005 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3320 Вт
1.18-4-292	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2611 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2905 Вт
1.18-4-293	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3031 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3391 Вт
1.18-4-294	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 1800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3380 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3735 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-295	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 2000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3368 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3768 Вт
1.18-4-296	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 21 KV (нижняя подводка), длина 2000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3756 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 21 KV, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4150 Вт
1.18-4-297	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K длина 400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 562 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 674 Вт
1.18-4-298	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K длина 400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 757 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 842 Вт
1.18-4-299	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K длина 400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 878 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 951 Вт
1.18-4-300	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K длина 400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1019 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1059 Вт
1.18-4-301	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 400 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1354 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1418 Вт
1.18-4-302	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 842 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1011 Вт
1.18-4-303	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1135 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1262 Вт
1.18-4-304	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1317 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1427 Вт
1.18-4-305	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1528 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1589 Вт
1.18-4-306	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 600 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2031 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2127 Вт
1.18-4-307	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 720 мм, высота 300 мм, теплоотдача 969 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1213 Вт
1.18-4-308	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 720 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1360 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1515 Вт
1.18-4-309	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 720 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1580 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1712 Вт
1.18-4-310	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 720 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1759 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1906 Вт
1.18-4-311	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 720 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2437 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2552 Вт
1.18-4-312	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1123 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1348 Вт
1.18-4-313	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1513 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1683 Вт
1.18-4-314	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1756 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1902 Вт
1.18-4-315	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2038 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2118 Вт
1.18-4-316	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 800 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2708 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2836 Вт
1.18-4-317	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 920 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1238 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1550 Вт
1.18-4-318	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 920 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1740 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1936 Вт
1.18-4-319	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 920 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2019 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2188 Вт
1.18-4-320	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 920 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2248 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2436 Вт
1.18-4-321	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 920 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3114 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3261 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-322	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1404 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1685 Вт
1.18-4-323	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1000 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1892 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2104 Вт
1.18-4-324	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2195 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2378 Вт
1.18-4-325	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2547 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2648 Вт
1.18-4-326	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1000 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3385 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3545 Вт
1.18-4-327	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1120 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1508 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1887 Вт
1.18-4-328	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1120 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2119 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2356 Вт
1.18-4-329	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1120 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2458 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2663 Вт
1.18-4-330	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1120 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2736 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2965 Вт
1.18-4-331	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1120 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3791 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3970 Вт
1.18-4-332	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1200 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1685 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2022 Вт
1.18-4-333	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1200 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2270 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2525 Вт
1.18-4-334	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1200 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2634 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2853 Вт
1.18-4-335	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1200 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3056 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3177 Вт
1.18-4-336	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1200 мм, высота 900 мм, теплоотдача 4062 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4254 Вт
1.18-4-337	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1320 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1777 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2224 Вт
1.18-4-338	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1320 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2497 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2777 Вт
1.18-4-339	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1320 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2897 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3139 Вт
1.18-4-340	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1320 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3225 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3495 Вт
1.18-4-341	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1320 мм, высота 900 мм, теплоотдача 4468 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4679 Вт
1.18-4-342	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1966 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2358 Вт
1.18-4-343	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2649 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2946 Вт
1.18-4-344	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3073 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3329 Вт
1.18-4-345	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3566 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3707 Вт
1.18-4-346	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1400 мм, высота 900 мм, теплоотдача 4739 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4963 Вт
1.18-4-347	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2246 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2695 Вт
1.18-4-348	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 3027 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3366 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-349	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3512 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3805 Вт
1.18-4-350	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 4075 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 4236 Вт
1.18-4-351	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1600 мм, высота 900 мм, теплоотдача 5416 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 5672 Вт
1.18-4-352	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2527 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3032 Вт
1.18-4-353	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 3406 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3787 Вт
1.18-4-354	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3951 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4280 Вт
1.18-4-355	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 4585 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4766 Вт
1.18-4-356	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 1800 мм, высота 900 мм, теплоотдача 6093 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 6381 Вт
1.18-4-357	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2808 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3369 Вт
1.18-4-358	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2000 мм, высота 400 мм, теплоотдача 3784 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4208 Вт
1.18-4-359	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 4390 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4756 Вт
1.18-4-360	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 5094 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 5295 Вт
1.18-4-361	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2000 мм, высота 900 мм, теплоотдача 6770 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 7090 Вт
1.18-4-362	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2200 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2961 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3706 Вт
1.18-4-363	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2200 мм, высота 400 мм, теплоотдача 4163 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 4629 Вт
1.18-4-364	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2200 мм, высота 500 мм, теплоотдача 4829 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5231 Вт
1.18-4-365	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2200 мм, высота 600 мм, теплоотдача 5375 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5825 Вт
1.18-4-366	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2200 мм, высота 900 мм, теплоотдача 7447 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 900 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 7799 Вт
1.18-4-367	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 3230 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 4043 Вт
1.18-4-368	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 4541 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 5050 Вт
1.18-4-369	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 5268 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 5707 Вт
1.18-4-370	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 5863 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 6354 Вт
1.18-4-371	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 3500 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4380 Вт
1.18-4-372	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 4920 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 400 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 5470 Вт
1.18-4-373	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 5707 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 6183 Вт
1.18-4-374	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 6352 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 6848 Вт
1.18-4-375	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 К, длина 2800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 3769 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 К, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 4717 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-376	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 2800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 5298 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 400 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 5891 Вт
1.18-4-377	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 2800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 6146 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 6658 Вт
1.18-4-378	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 2800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 6840 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 7413 Вт
1.18-4-379	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 3000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 4038 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 5054 Вт
1.18-4-380	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 3000 мм, высота 400 мм, теплоотдача 5676 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 400 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 6312 Вт
1.18-4-381	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 3000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 6585 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 7134 Вт
1.18-4-382	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 K, длина 3000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 7328 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 22 K, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 7943 Вт
1.18-4-383	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 562 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 674 Вт
1.18-4-384	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 757 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 842 Вт
1.18-4-385	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 878 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 951 Вт
1.18-4-386	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1019 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1059 Вт
1.18-4-387	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 400 мм, высота 900 мм, теплоотдача 1354 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1418 Вт
1.18-4-388	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 842 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1011 Вт
1.18-4-389	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1135 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1262 Вт
1.18-4-390	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1317 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1427 Вт
1.18-4-391	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1528 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1589 Вт
1.18-4-392	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 600 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2031 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2127 Вт
1.18-4-393	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 300 мм, теплоотдача 969 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1213 Вт
1.18-4-394	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1360 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1515 Вт
1.18-4-395	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1580 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1712 Вт
1.18-4-396	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 600 мм, теплоотдача 1759 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1906 Вт
1.18-4-397	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 720 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2437 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2552 Вт
1.18-4-398	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1123 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1348 Вт
1.18-4-399	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1513 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1683 Вт
1.18-4-400	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 1756 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1902 Вт
1.18-4-401	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2038 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2118 Вт
1.18-4-402	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 800 мм, высота 900 мм, теплоотдача 2708 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2836 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-403	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1238 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1550 Вт
1.18-4-404	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1740 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1936 Вт
1.18-4-405	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2019 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2188 Вт
1.18-4-406	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2248 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2436 Вт
1.18-4-407	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 920 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3114 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3261 Вт
1.18-4-408	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1404 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1685 Вт
1.18-4-409	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 400 мм, теплоотдача 1892 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2104 Вт
1.18-4-410	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2195 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2378 Вт
1.18-4-411	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2547 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2648 Вт
1.18-4-412	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1000 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3385 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3545 Вт
1.18-4-413	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1508 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1887 Вт
1.18-4-414	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2119 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2356 Вт
1.18-4-415	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2458 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2663 Вт
1.18-4-416	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 600 мм, теплоотдача 2736 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2965 Вт
1.18-4-417	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1120 мм, высота 900 мм, теплоотдача 3791 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3970 Вт
1.18-4-418	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1685 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2022 Вт
1.18-4-419	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1200 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2270 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2525 Вт
1.18-4-420	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2634 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2853 Вт
1.18-4-421	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3056 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3177 Вт
1.18-4-422	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1200 мм, высота 900 мм, теплоотдача 4062 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4254 Вт
1.18-4-423	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1320 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1777 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2224 Вт
1.18-4-424	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1320 мм, высота 500 мм, теплоотдача 2897 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3139 Вт
1.18-4-425	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1320 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3225 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3495 Вт
1.18-4-426	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1320 мм, высота 900 мм, теплоотдача 4468 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4679 Вт
1.18-4-427	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1400 мм, высота 300 мм, теплоотдача 1966 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2358 Вт
1.18-4-428	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1400 мм, высота 400 мм, теплоотдача 2649 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2946 Вт
1.18-4-429	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1400 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3073 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3329 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-430	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1400 мм, высота 600 мм, теплоотдача 3566 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3707 Вт
1.18-4-431	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1400 мм, высота 900 мм, теплоотдача 4739 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4963 Вт
1.18-4-432	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1600 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2246 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2695 Вт
1.18-4-433	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1600 мм, высота 400 мм, теплоотдача 3027 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3366 Вт
1.18-4-434	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1600 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3512 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3805 Вт
1.18-4-435	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1600 мм, высота 600 мм, теплоотдача 4075 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 4236 Вт
1.18-4-436	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV (нижняя подводка), длина 1800 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2527 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3032 Вт
1.18-4-437	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1800 мм, высота 400 мм, теплоотдача 3406 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3787 Вт
1.18-4-438	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1800 мм, высота 500 мм, теплоотдача 3951 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4280 Вт
1.18-4-439	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 1800 мм, высота 600 мм, теплоотдача 4585 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4766 Вт
1.18-4-440	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 2000 мм, высота 300 мм, теплоотдача 2808 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3369 Вт
1.18-4-441	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 2000 мм, высота 400 мм, теплоотдача 3784 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4208 Вт
1.18-4-442	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 2000 мм, высота 500 мм, теплоотдача 4390 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4756 Вт
1.18-4-443	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 2000 мм, высота 600 мм, теплоотдача 5094 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 5295 Вт
1.18-4-444	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 2200 мм, высота 500 мм, теплоотдача 4829 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5231 Вт
1.18-4-445	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 22 KV, нижняя подводка длина 2200 мм, высота 600 мм, теплоотдача 5375 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 22 KV, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5825 Вт
1.18-4-446	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 804 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 961 Вт
1.18-4-447	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1206 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1442 Вт
1.18-4-448	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1447 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1730 Вт
1.18-4-449	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1608 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1923 Вт
1.18-4-450	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1849 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2211 Вт
1.18-4-451	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2010 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2403 Вт
1.18-4-452	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2251 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2692 Вт
1.18-4-453	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2412 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2884 Вт
1.18-4-454	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2653 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3172 Вт
1.18-4-455	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2814 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3364 Вт
1.18-4-456	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3216 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3845 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-457	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3618 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4326 Вт
1.18-4-458	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4020 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4806 Вт
1.18-4-459	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 4422 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5278 Вт
1.18-4-460	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 4824 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 5768 Вт
1.18-4-461	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 5226 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 6248 Вт
1.18-4-462	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 5628 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 6729 Вт
1.18-4-463	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 6030 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 7209 Вт
1.18-4-464	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2169 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2405 Вт
1.18-4-465	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2495 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2765 Вт
1.18-4-466	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2712 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3006 Вт
1.18-4-467	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3037 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3367 Вт
1.18-4-468	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3254 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3607 Вт
1.18-4-469	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3796 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4208 Вт
1.18-4-470	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 4339 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 4810 Вт
1.18-4-471	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4881 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 5411 Вт
1.18-4-472	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1256 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1381 Вт
1.18-4-473	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1884 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2071 Вт
1.18-4-474	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2261 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2486 Вт
1.18-4-475	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2512 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2762 Вт
1.18-4-476	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2889 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3176 Вт
1.18-4-477	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3140 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3452 Вт
1.18-4-478	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3517 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3867 Вт
1.18-4-479	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3768 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4143 Вт
1.18-4-480	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4145 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4557 Вт
1.18-4-481	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4396 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4833 Вт
1.18-4-482	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 5024 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 5524 Вт
1.18-4-483	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 5652 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 К, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 6214 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-484	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 6280 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 6905 Вт
1.18-4-485	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 6908 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 7595 Вт
1.18-4-486	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1445 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1512 Вт
1.18-4-487	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2182 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2276 Вт
1.18-4-488	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2619 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2721 Вт
1.18-4-489	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2910 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 3023 Вт
1.18-4-490	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3346 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3476 Вт
1.18-4-491	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3637 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3779 Вт
1.18-4-492	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 4703 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 4232 Вт
1.18-4-493	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4364 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4535 Вт
1.18-4-494	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4801 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4988 Вт
1.18-4-495	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 5092 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 5290 Вт
1.18-4-496	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 5819 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 6046 Вт
1.18-4-497	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 6547 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 6802 Вт
1.18-4-498	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 7274 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 7558 Вт
1.18-4-499	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 8001 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 8313 Вт
1.18-4-500	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1918 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1999 Вт
1.18-4-501	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2876 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2998 Вт
1.18-4-502	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 3452 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 3598 Вт
1.18-4-503	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 3835 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 3997 Вт
1.18-4-504	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 4410 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 4597 Вт
1.18-4-505	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 4794 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 4997 Вт
1.18-4-506	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 5369 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 5596 Вт
1.18-4-507	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 5753 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 5996 Вт
1.18-4-508	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 K, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 6328 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, типа 33 K, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 6596 Вт
1.18-4-509	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1608 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1923 Вт
1.18-4-510	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1849 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2211 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-511	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2010 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2403 Вт
1.18-4-512	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2251 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2692 Вт
1.18-4-513	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2412 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2884 Вт
1.18-4-514	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2653 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3172 Вт
1.18-4-515	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2814 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3364 Вт
1.18-4-516	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3216 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3845 Вт
1.18-4-517	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3618 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4326 Вт
1.18-4-518	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4020 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4806 Вт
1.18-4-519	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 4422 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5278 Вт
1.18-4-520	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2169 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2405 Вт
1.18-4-521	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2495 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2765 Вт
1.18-4-522	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2712 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3006 Вт
1.18-4-523	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3037 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3367 Вт
1.18-4-524	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3254 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3607 Вт
1.18-4-525	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3796 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4208 Вт
1.18-4-526	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 4339 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 4810 Вт
1.18-4-527	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4881 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 5411 Вт
1.18-4-528	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1256 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1381 Вт
1.18-4-529	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1884 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2071 Вт
1.18-4-530	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2261 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2486 Вт
1.18-4-531	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2512 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2762 Вт
1.18-4-532	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2889 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3176 Вт
1.18-4-533	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3140 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3452 Вт
1.18-4-534	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3517 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3867 Вт
1.18-4-535	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3768 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4143 Вт
1.18-4-536	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4145 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4557 Вт
1.18-4-537	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4396 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4833 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-538	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 5024 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 5524 Вт
1.18-4-539	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 5652 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 6214 Вт
1.18-4-540	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1445 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1512 Вт
1.18-4-541	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2182 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2267 Вт
1.18-4-542	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2619 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2721 Вт
1.18-4-543	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2910 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 3023 Вт
1.18-4-544	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3346 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 3476 Вт
1.18-4-545	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 4703 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3779 Вт
1.18-4-546	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 4703 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 4232 Вт
1.18-4-547	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4364 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 4535 Вт
1.18-4-548	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4801 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4988 Вт
1.18-4-549	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 5092 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 5290 Вт
1.18-4-550	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 5819 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 6046 Вт
1.18-4-551	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1918 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1999 Вт
1.18-4-552	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2876 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 2998 Вт
1.18-4-553	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 3452 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 3598 Вт
1.18-4-554	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 3835 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 3997 Вт
1.18-4-555	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 4410 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 4597 Вт
1.18-4-556	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 4794 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 4997 Вт
1.18-4-557	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 5369 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 33 KV, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 5596 Вт
1.18-4-558	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 0,4 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 0,4 кВт
1.18-4-559	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-560	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-561	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 0,787 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-562	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 0,918 кВт
1.18-4-563	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-564	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,18 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,18 кВт
1.18-4-565	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,311 кВт
1.18-4-566	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,442 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-567	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-568	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,704 кВт
1.18-4-569	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,835 кВт
1.18-4-570	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором, (стоимость термостатического элемента не учтена), 1,97 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с терморегулятором (стоимость термостатического элемента не учтена), теплоотдача 1,97 кВт
1.18-4-571	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,4 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 0,4 кВт
1.18-4-572	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-573	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-574	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 0,787 кВт
1.18-4-575	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 0,918 кВт
1.18-4-576	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-577	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,18 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,18 кВт
1.18-4-578	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,311 кВт
1.18-4-579	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,442 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-580	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-581	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,704 кВт
1.18-4-582	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,835 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-583	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,97 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,97 кВт
1.18-4-584	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-585	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,348 кВт
1.18-4-586	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,471 кВт
1.18-4-587	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,593 кВт
1.18-4-588	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,716 кВт
1.18-4-589	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-590	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1,961 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,961 кВт
1.18-4-591	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-592	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,206 кВт
1.18-4-593	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-594	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-595	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,574 кВт
1.18-4-596	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,696 кВт
1.18-4-597	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-598	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-599	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-600	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,348 кВт
1.18-4-601	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,471 кВт
1.18-4-602	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,593 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-603	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,716 кВт
1.18-4-604	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-605	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,961 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1,961 кВт
1.18-4-606	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-607	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,206 кВт
1.18-4-608	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-609	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-610	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,574 кВт
1.18-4-611	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,696 кВт
1.18-4-612	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-613	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-619	Наименование	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм	Регистр отопительный, из стальной электросварной трубы, диаметр 57 мм
1.18-4-620	Наименование	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 65 мм	Регистр отопительный, из стальной электросварной трубы, диаметр 76 мм
1.18-4-621	Наименование	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 80 мм	Регистр отопительный, из стальной электросварной трубы, диаметр 89 мм
1.18-4-622	Наименование	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм	Регистр отопительный, из стальной электросварной трубы, диаметр 108 мм
1.18-4-623	Наименование	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 125 мм	Регистр отопительный, из стальной электросварной трубы, диаметр 133 мм
1.18-4-624	Наименование	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 150 мм	Регистр отопительный, из стальной электросварной трубы, диаметр 159 мм
1.18-4-667	Наименование	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1.18-4-668	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 372 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 372 Вт
1.18-4-669	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 558 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 558 Вт
1.18-4-670	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 700 мм, теплоотдача 651Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 700 мм, теплоотдача 651 Вт
1.18-4-671	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 744 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 744 Вт
1.18-4-672	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 900 мм, теплоотдача 837 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 900 мм, теплоотдача 837 Вт
1.18-4-673	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 930 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 930 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-674	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1023 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1023 Вт
1.18-4-675	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1116 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1116 Вт
1.18-4-676	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1302 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1302 Вт
1.18-4-677	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1488 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1488 Вт
1.18-4-678	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1674 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1674 Вт
1.18-4-679	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1860 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1860 Вт
1.18-4-680	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 473 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 473 Вт
1.18-4-681	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 709 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 709 Вт
1.18-4-682	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 700 мм, теплоотдача 827 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 700 мм, теплоотдача 827 Вт
1.18-4-683	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 946 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 946 Вт
1.18-4-684	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1064 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1064 Вт
1.18-4-685	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1182 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1182 Вт
1.18-4-686	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1300 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1300 Вт
1.18-4-687	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1418 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1418 Вт
1.18-4-688	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1655 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1655 Вт
1.18-4-689	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1891 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1891 Вт
1.18-4-690	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2128 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2128 Вт
1.18-4-691	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2364 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2364 Вт
1.18-4-692	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 639 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 571 Вт
1.18-4-693	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 958 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 856 Вт
1.18-4-694	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1118 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 999 Вт
1.18-4-695	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1278 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1142 Вт
1.18-4-696	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1437 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1284 Вт
1.18-4-697	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1597 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1427 Вт
1.18-4-698	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1757 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1570 Вт
1.18-4-699	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1916 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1712 Вт
1.18-4-700	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2358 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1998 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-701	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2555 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2283 Вт
1.18-4-702	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2875 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2569 Вт
1.18-4-703	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3194 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2854 Вт
1.18-4-704	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 3673 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 500 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 3282 Вт
1.18-4-705	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 745 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 666 Вт
1.18-4-706	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1117 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 998 Вт
1.18-4-707	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1303 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1165 Вт
1.18-4-708	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1490 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1331 Вт
1.18-4-709	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1676 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1498 Вт
1.18-4-710	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1862 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1664 Вт
1.18-4-711	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2048 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1830 Вт
1.18-4-712	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2234 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1997 Вт
1.18-4-713	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2607 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2330 Вт
1.18-4-714	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2979 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2662 Вт
1.18-4-715	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3352 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2995 Вт
1.18-4-716	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3724 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3328 Вт
1.18-4-717	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 600 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 4283 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 600 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 9827 Вт
1.18-4-718	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1045 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 926 Вт
1.18-4-719	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1568 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1388 Вт
1.18-4-720	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1829 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1620 Вт
1.18-4-721	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2090 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1851 Вт
1.18-4-722	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 900 мм, теплоотдача 2352 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 900 мм, теплоотдача 2083 Вт
1.18-4-723	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2613 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2314 Вт
1.18-4-724	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2874 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2639 Вт
1.18-4-725	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3136 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2777 Вт
1.18-4-726	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3658 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3240 Вт
1.18-4-727	Наименование	Радиаторы стальные штампованные, марка 12 KV (нижняя подводка), высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 4181 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, типа 12 FTV, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3702 Вт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-728	Наименование	Радиаторы стальные трубчатые РС, 24 секции, межцентровое расстояние 500 мм, теплоотдача 1680 Вт	Радиатор отопительный, стальной, трубчатый, с боковым подключением, 2 ряда вертикальных трубок, 24 секции, межцентровое расстояние 500 мм, теплоотдача 1632 Вт
1.18-4-729	Наименование	Радиаторы стальные трубчатые РС-3, 27 секций, межцентровое расстояние 500 мм, теплоотдача 2646 Вт	Радиатор отопительный, стальной, трубчатый, с боковым подключением, 3 ряда вертикальных трубок, 27 секций, межцентровое расстояние 500 мм, теплоотдача 2646 Вт
1.18-4-730	Наименование	Радиаторы стальные трубчатые РС-4, 27 секций, межцентровое расстояние 500 мм, теплоотдача 3315 Вт	Радиатор отопительный, стальной, трубчатый, с боковым подключением, 4 ряда вертикальных трубок, 27 секций, межцентровое расстояние 500 мм, теплоотдача 3307,50 Вт
1.18-4-731	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 0,7 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 0,7 кВт
1.18-4-732	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 0,85 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 0,85 кВт
1.18-4-733	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, теплоотдача 1 кВт
1.18-4-734	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 0,7 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,7 кВт
1.18-4-735	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 0,85 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,85 кВт
1.18-4-736	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, 1 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1 кВт
1.18-4-768	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 0,4 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 0,4 кВт
1.18-4-769	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-770	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-771	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 0,787 кВт
1.18-4-772	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 0,918 кВт
1.18-4-773	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-774	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,18 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,18 кВт
1.18-4-775	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,311 кВт
1.18-4-776	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,442 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-777	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-778	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,704 кВт
1.18-4-779	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,835 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-780	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, 1,966 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, теплоотдача 1,966 кВт
1.18-4-781	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 0,4 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,4 кВт
1.18-4-782	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-783	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-784	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,787 кВт
1.18-4-785	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,918 кВт
1.18-4-786	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-787	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,18 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,18 кВт
1.18-4-788	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,311 кВт
1.18-4-789	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,442 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-790	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-791	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,704 кВт
1.18-4-792	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,835 кВт
1.18-4-793	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором, 1,966 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, малой глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,966 кВт
1.18-4-807	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 0,7 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 0,7 кВт
1.18-4-808	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 0,85 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 0,85 кВт
1.18-4-809	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,0 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,0 кВт
1.18-4-810	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-811	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,348 кВт
1.18-4-812	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,471 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-813	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,593 кВт
1.18-4-814	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,716 кВт
1.18-4-815	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-816	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,961 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 1,961 кВт
1.18-4-817	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-818	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,206 кВт
1.18-4-819	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-820	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-821	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,574 кВт
1.18-4-822	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,696 кВт
1.18-4-823	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-824	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-825	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 0,7 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,7 кВт
1.18-4-826	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 0,85 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 0,85 кВт
1.18-4-827	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,0 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,0 кВт
1.18-4-828	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-829	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,348 кВт
1.18-4-830	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,471 кВт
1.18-4-831	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,593 кВт
1.18-4-832	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,716 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-833	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-834	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 1,961 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 1,961 кВт
1.18-4-835	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-836	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,206 кВт
1.18-4-837	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-838	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-839	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,574 кВт
1.18-4-840	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,696 кВт
1.18-4-841	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-842	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором, 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, окрашенный порошковой эмалью, с кожухом, задней стенкой и внутренним экраном, средней глубины, с терморегулятором, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-861	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 786 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 0,786 кВт
1.18-4-862	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 916 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 0,916 кВт
1.18-4-863	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1046 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1,046 кВт
1.18-4-864	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1307 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1,307 кВт
1.18-4-865	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1438 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1,438 кВт
1.18-4-866	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1568 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1,568 кВт
1.18-4-867	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1830 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1,830 кВт
1.18-4-868	Наименование	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2177 Вт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2,177 кВт
1.18-4-869	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,555 кВт, глубина 95 мм, количество секций 3	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,555 кВт, глубина 95 мм, количество секций 3

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-870	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,740 кВт, глубина 95 мм, количество секций 4	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,740 кВт, глубина 95 мм, количество секций 4
1.18-4-871	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,925 кВт, глубина 95 мм, количество секций 5	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,925 кВт, глубина 95 мм, количество секций 5
1.18-4-872	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,110 кВт, глубина 95 мм, количество секций 6	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,110 кВт, глубина 95 мм, количество секций 6
1.18-4-873	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,295 кВт, глубина 95 мм, количество секций 7	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,295 кВт, глубина 95 мм, количество секций 7
1.18-4-874	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,480 кВт, глубина 95 мм, количество секций 8	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,480 кВт, глубина 95 мм, количество секций 8
1.18-4-875	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,665 кВт, глубина 95 мм, количество секций 9	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,665 кВт, глубина 95 мм, количество секций 9
1.18-4-876	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,850 кВт, глубина 95 мм, количество секций 10	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,850 кВт, глубина 95 мм, количество секций 10
1.18-4-877	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,035 кВт, глубина 95 мм, количество секций 11	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,035 кВт, глубина 95 мм, количество секций 11
1.18-4-878	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,220 кВт, глубина 95 мм, количество секций 12	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,220 кВт, глубина 95 мм, количество секций 12
1.18-4-879	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,405 кВт, глубина 95 мм, количество секций 13	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,405 кВт, глубина 95 мм, количество секций 13

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-880	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,590 кВт, глубина 95 мм, количество секций 14	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,590 кВт, глубина 95 мм, количество секций 14
1.18-4-881	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,775 кВт, глубина 95 мм, количество секций 15	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,775 кВт, глубина 95 мм, количество секций 15
1.18-4-882	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 0,540 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 0,540 кВт
1.18-4-883	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 0,823 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 0,823 кВт
1.18-4-884	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1,107 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1,107 кВт
1.18-4-885	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1,391 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1,391 кВт
1.18-4-886	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1,674 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1,674 кВт
1.18-4-887	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1,957 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1,957 кВт
1.18-4-888	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 0,847 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 0,847 кВт
1.18-4-889	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 500 мм, теплоотдача 1,069 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 500 мм, теплоотдача 1,069 кВт
1.18-4-890	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1,290 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1,290 кВт
1.18-4-891	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1,512 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1,512 кВт
1.18-4-892	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1,734 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1,734 кВт
1.18-4-893	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1,956 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1,956 кВт
1.18-4-894	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2,177 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2,177 кВт
1.18-4-895	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2,399 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2,399 кВт
1.18-4-896	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2,622 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2,622 кВт
1.18-4-897	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1300 мм, теплоотдача 2,844 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, теплоотдача 2,844 кВт
1.18-4-898	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 22 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3,067 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 22, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3,067 кВт
1.18-4-899	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 33 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2,162 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 33, высота 300 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2,162 кВт
1.18-4-900	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 33 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 1300 мм, теплоотдача 2,561 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 33, высота 300 мм, длина 1300 мм, теплоотдача 2,561 кВт
1.18-4-901	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 33 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3,076 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 33, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3,076 кВт
1.18-4-902	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 33 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 3,390 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 33, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 3,390 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-903	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 33 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3,704 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 33, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3,704 кВт
1.18-4-904	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 33 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1300 мм, теплоотдача 4,019 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 33, высота 500 мм, длина 1300 мм, теплоотдача 4,019 кВт
1.18-4-905	Наименование	Радиаторы стальные панельные тип 33 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4,333 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 33, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 4,333 кВт
1.18-4-906	Наименование	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, размер секции 80х80х405 мм, межосевое расстояние 350 мм, теплоотдача секции 0,118 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х80х405 мм, межосевое расстояние 350 мм, теплоотдача секции 0,118 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1.18-4-907	Наименование	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, размер секции 80х80х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,175 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х80х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,175 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
1.18-4-908	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,525 кВт, глубина 80 мм, количество секций 3	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,525 кВт, глубина 80 мм, количество секций 3
1.18-4-909	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,700 кВт, глубина 80 мм, количество секций 4	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,700 кВт, глубина 80 мм, количество секций 4
1.18-4-910	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,875 кВт, глубина 80 мм, количество секций 5	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 0,875 кВт, глубина 80 мм, количество секций 5
1.18-4-911	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,050 кВт, глубина 80 мм, количество секций 6	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,050 кВт, глубина 80 мм, количество секций 6
1.18-4-912	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,225 кВт, глубина 80 мм, количество секций 7	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,225 кВт, глубина 80 мм, количество секций 7
1.18-4-913	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,400 кВт, глубина 80 мм, количество секций 8	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,400 кВт, глубина 80 мм, количество секций 8
1.18-4-914	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,575 кВт, глубина 80 мм, количество секций 9	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,575 кВт, глубина 80 мм, количество секций 9

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-915	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,750 кВт, глубина 80 мм, количество секций 10	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,750 кВт, глубина 80 мм, количество секций 10
1.18-4-916	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,925 кВт, глубина 80 мм, количество секций 11	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 1,925 кВт, глубина 80 мм, количество секций 11
1.18-4-917	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,100 кВт, глубина 80 мм, количество секций 12	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,100 кВт, глубина 80 мм, количество секций 12
1.18-4-918	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,275 кВт, глубина 80 мм, количество секций 13	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,275 кВт, глубина 80 мм, количество секций 13
1.18-4-919	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,450 кВт, глубина 80 мм, количество секций 14	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,450 кВт, глубина 80 мм, количество секций 14
1.18-4-920	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,625 кВт, глубина 80 мм, количество секций 15	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,625 кВт, глубина 80 мм, количество секций 15
1.18-4-921	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,800 кВт, глубина 80 мм, количество секций 16	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, в сборе с трубной обвязкой с замыкающим участком, термостатическим клапаном с термостатическим элементом, шаровым краном и монтажным комплектом, для однотрубных систем отопления, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 2,800 кВт, глубина 80 мм, количество секций 16
1.18-4-922	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,400 кВт
1.18-4-923	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,479 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-924	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-925	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,787 кВт
1.18-4-926	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,918 кВт
1.18-4-927	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-928	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,180 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,180 кВт
1.18-4-929	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,311 кВт
1.18-4-930	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,442кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-931	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-932	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,704 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-933	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,835 кВт
1.18-4-934	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,966 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,966 кВт
1.18-4-935	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,700 кВт
1.18-4-936	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,850 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,850 кВт
1.18-4-937	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,000 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,000 кВт
1.18-4-938	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-939	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,348 кВт
1.18-4-940	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,471 кВт
1.18-4-941	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,593 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-942	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,716 кВт
1.18-4-943	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-944	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,961 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,961 кВт
1.18-4-945	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-946	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,206 кВт
1.18-4-947	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-948	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-949	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,574 кВт
1.18-4-950	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,696 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-951	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-952	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-953	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 0,400 кВт
1.18-4-954	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-955	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-956	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 0,787 кВт
1.18-4-957	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 0,918 кВт
1.18-4-958	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-959	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,180 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,180 кВт
1.18-4-960	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,311 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-961	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,442 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-962	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-963	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,704 кВт
1.18-4-964	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,835 кВт
1.18-4-965	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,966 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,966 кВт
1.18-4-966	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 0,700 кВт
1.18-4-967	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 0,850 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 0,850 кВт
1.18-4-968	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,000 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,000 кВт
1.18-4-969	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-970	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,348 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-971	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,471 кВт
1.18-4-972	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,593 кВт
1.18-4-973	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,716 кВт
1.18-4-974	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-975	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 1,861 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 1,861 кВт
1.18-4-976	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-977	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,206 кВт
1.18-4-978	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-979	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-980	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,574 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-981	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,696 кВт
1.18-4-982	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-983	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления, концевой без замыкающего участка, теплоотдача 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления, концевой, без замыкающего участка, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-984	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,400 кВт
1.18-4-985	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-986	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-987	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,787 кВт
1.18-4-988	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,918 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-989	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-990	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,180 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,180 кВт
1.18-4-991	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,311 кВт
1.18-4-992	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,442кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-993	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-994	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,704 кВт
1.18-4-995	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,835 кВт
1.18-4-996	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,966 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковой эмалью, с экраном, малой глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,966 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-997	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,700 кВт
1.18-4-998	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 0,850 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 0,850 кВт
1.18-4-999	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,000 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,000 кВт
1.18-4-1000	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-1001	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,348 кВт
1.18-4-1002	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,471 кВт
1.18-4-1003	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,593 кВт
1.18-4-1004	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,716 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1005	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-1006	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 1,961 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 1,961 кВт
1.18-4-1007	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-1008	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,206 кВт
1.18-4-1009	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-1010	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-1011	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,574 кВт
1.18-4-1012	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,696 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1013	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-1014	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной без замыкающего участка, теплоотдача 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, с угловым терморегулирующим устройством на подводке, для двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего участка, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-1015	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт
1.18-4-1016	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-1017	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт
1.18-4-1018	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт
1.18-4-1019	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт
1.18-4-1020	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1021	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт
1.18-4-1022	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт
1.18-4-1023	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт
1.18-4-1024	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт
1.18-4-1025	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт
1.18-4-1026	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт
1.18-4-1027	Наименование	Конвекторы отопительные стальные, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт
1.18-4-1028	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1029	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт
1.18-4-1030	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт
1.18-4-1031	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт
1.18-4-1032	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт
1.18-4-1033	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт
1.18-4-1034	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт
1.18-4-1035	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт
1.18-4-1036	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1037	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт
1.18-4-1038	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт
1.18-4-1039	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт
1.18-4-1040	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт
1.18-4-1041	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт
1.18-4-1042	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт
1.18-4-1043	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт
1.18-4-1044	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1045	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / проходной для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт
1.18-4-1046	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт
1.18-4-1047	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-1048	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт
1.18-4-1049	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт
1.18-4-1050	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт
1.18-4-1051	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт
1.18-4-1052	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт
1.18-4-1053	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1054	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт
1.18-4-1055	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт
1.18-4-1056	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт
1.18-4-1057	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт
1.18-4-1058	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт
1.18-4-1059	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка / для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт
1.18-4-1060	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт
1.18-4-1061	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт
1.18-4-1062	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1063	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт
1.18-4-1064	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт
1.18-4-1065	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт
1.18-4-1066	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт
1.18-4-1067	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт
1.18-4-1068	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт
1.18-4-1069	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт
1.18-4-1070	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт
1.18-4-1071	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1072	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт
1.18-4-1073	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт
1.18-4-1074	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт
1.18-4-1075	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт
1.18-4-1076	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой, с угловым терморегулирующим устройством для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт
1.18-4-1077	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт
1.18-4-1078	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-1079	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1080	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт
1.18-4-1081	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт
1.18-4-1082	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт
1.18-4-1083	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт
1.18-4-1084	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт
1.18-4-1085	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт
1.18-4-1086	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1087	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт
1.18-4-1088	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт
1.18-4-1089	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт
1.18-4-1090	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт
1.18-4-1091	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт
1.18-4-1092	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт
1.18-4-1093	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1094	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт
1.18-4-1095	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт
1.18-4-1096	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт
1.18-4-1097	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт
1.18-4-1098	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт
1.18-4-1099	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт
1.18-4-1100	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1101	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт
1.18-4-1102	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт
1.18-4-1103	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт
1.18-4-1104	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт
1.18-4-1105	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт
1.18-4-1106	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт
1.18-4-1107	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, низкий, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, концевой/проходной, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1108	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1109	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,14 кВт
1.18-4-1110	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1111	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,10 кВт
1.18-4-1112	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,55 кВт
1.18-4-1113	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1114	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1115	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,14 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1116	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1117	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,10 кВт
1.18-4-1118	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,55 кВт
1.18-4-1119	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления/с замыкающим участком для однотрубных систем отопления, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1120	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1121	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,14 кВт
1.18-4-1122	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1123	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,10 кВт
1.18-4-1124	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,55 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1125	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1126	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1127	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,14 кВт
1.18-4-1128	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1129	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,10 кВт
1.18-4-1130	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,55 кВт
1.18-4-1131	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, проходной, без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1132	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1133	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,14 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1134	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1135	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,10 кВт
1.18-4-1136	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,55 кВт
1.18-4-1137	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка/однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1138	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1139	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,14 кВт
1.18-4-1140	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1141	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,10 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1142	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,55 кВт
1.18-4-1143	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1144	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1145	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,14 кВт
1.18-4-1146	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1147	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,10 кВт
1.18-4-1148	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,55 кВт
1.18-4-1149	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с прямым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для однотрубных систем отопления с замыкающим участком, теплоотдача 2,65 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1150	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1151	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,14 кВт
1.18-4-1152	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1153	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,10 кВт
1.18-4-1154	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,55 кВт
1.18-4-1155	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с угловым терморегулирующим устройством расположенным на подводке, концевой/проходной, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1156	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления, без замыкающего участка, теплоотдача 4,600 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 4,6 кВт
1.18-4-1157	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления, без замыкающего участка, теплоотдача 6,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 6,1 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1158	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления, без замыкающего участка, теплоотдача 7,500 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 7,5 кВт
1.18-4-1159	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления, без замыкающего участка, теплоотдача 9,500 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 9,5 кВт
1.18-4-1160	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления, без замыкающего участка, теплоотдача 11,000 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 11,0 кВт
1.18-4-1161	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления, без замыкающего участка, теплоотдача 13,500 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с высоким кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, с нижними присоединительными патрубками диаметром условного прохода 15 мм, без терморегулирующего устройства, концевой, для двухтрубных систем отопления без замыкающего участка, теплоотдача 13,5 кВт
1.18-4-1162	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт
1.18-4-1163	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-1164	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,655 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,655 кВт
1.18-4-1165	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,787 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,787 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1166	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,918 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,918 кВт
1.18-4-1167	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,049 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,049 кВт
1.18-4-1168	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,180 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,180 кВт
1.18-4-1169	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,311 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,311 кВт
1.18-4-1170	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,442 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,442 кВт
1.18-4-1171	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,573 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-1172	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,704 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,704 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1173	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,835 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,835 кВт
1.18-4-1174	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,966 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,966 кВт
1.18-4-1175	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт
1.18-4-1176	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,850 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,850 кВт
1.18-4-1177	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,000 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,000 кВт
1.18-4-1178	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,226 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,226 кВт
1.18-4-1179	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,348 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,348 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1180	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,471 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,471 кВт
1.18-4-1181	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,593 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,593 кВт
1.18-4-1182	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,716 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,716 кВт
1.18-4-1183	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,838 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,838 кВт
1.18-4-1184	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,961 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,961 кВт
1.18-4-1185	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,083 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,083 кВт
1.18-4-1186	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,206 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,206 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1187	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,328 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,328 кВт
1.18-4-1188	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,451 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,451 кВт
1.18-4-1189	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,574 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,574 кВт
1.18-4-1190	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,696 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,696 кВт
1.18-4-1191	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,819 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,819 кВт
1.18-4-1192	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,941 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, модифицированный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,941 кВт
1.18-4-1193	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,400 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1194	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,479 кВт
1.18-4-1195	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,563 кВт
1.18-4-1196	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,677 кВт
1.18-4-1197	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,789 кВт
1.18-4-1198	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,902 кВт
1.18-4-1199	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,015 кВт
1.18-4-1200	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,127 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1201	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,240 кВт
1.18-4-1202	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,353 кВт
1.18-4-1203	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,465 кВт
1.18-4-1204	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,578 кВт
1.18-4-1205	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, малой глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,690 кВт
1.18-4-1206	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,700 кВт
1.18-4-1207	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,840 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1208	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,980 кВт
1.18-4-1209	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,160 кВт
1.18-4-1210	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,235 кВт
1.18-4-1211	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,320 кВт
1.18-4-1212	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,395 кВт
1.18-4-1213	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,470 кВт
1.18-4-1214	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,555 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1215	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,630 кВт
1.18-4-1216	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,705 кВт
1.18-4-1217	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,790 кВт
1.18-4-1218	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,865 кВт
1.18-4-1219	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,940 кВт
1.18-4-1220	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,025 кВт
1.18-4-1221	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1222	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,175 кВт
1.18-4-1223	Наименование	Конвектор отопительный стальной настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт	Конвектор отопительный, стальной, настенный, с кожухом окрашенным порошковыми эмалями, с экраном, средней глубины, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,260 кВт
1.18-4-1224	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 0,65 кВт
1.18-4-1225	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,140 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,14 кВт
1.18-4-1226	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 1,65 кВт
1.18-4-1227	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,100 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,1 кВт
1.18-4-1228	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,550 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,55 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1229	Наименование	Конвектор отопительный стальной напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,650 кВт	Конвектор отопительный, стальной, напольный, с двумя низкими кожухами окрашенными порошковыми эмалями, с экраном, с боковыми присоединительными патрубками диаметром условного прохода 20 мм, с терморегулирующим и запорным устройствами, расположенными на подводке с возможностью их переустановки, для однотрубных/двухтрубных систем отопления, концевой/проходной, без замыкающего/с замыкающим участком, теплоотдача 2,65 кВт
1.18-4-1230	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 3 секции, теплоотдача 0,540 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 3 секции, теплоотдача 0,540 кВт
1.18-4-1231	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 4 секции, теплоотдача 0,720 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 4 секции, теплоотдача 0,720 кВт
1.18-4-1232	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 5 секций, теплоотдача 0,900 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 5 секций, теплоотдача 0,900 кВт
1.18-4-1233	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 6 секций, теплоотдача 1,080 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 6 секций, теплоотдача 1,080 кВт
1.18-4-1234	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 7 секций, теплоотдача 1,260 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 7 секций, теплоотдача 1,260 кВт
1.18-4-1235	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 8 секций, теплоотдача 1,440 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 8 секций, теплоотдача 1,440 кВт
1.18-4-1236	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 9 секций, теплоотдача 1,620 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 9 секций, теплоотдача 1,620 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1237	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 10 секций, теплоотдача 1,800 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 10 секций, теплоотдача 1,800 кВт
1.18-4-1238	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 11 секций, теплоотдача 1,980 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 11 секций, теплоотдача 1,980 кВт
1.18-4-1239	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, теплоотдача 2,160 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, теплоотдача 2,160 кВт
1.18-4-1240	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 13 секций, теплоотдача 2,340 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 13 секций, теплоотдача 2,340 кВт
1.18-4-1241	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 14 секций, теплоотдача 2,520 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 14 секций, теплоотдача 2,520 кВт
1.18-4-1242	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 15 секций, теплоотдача 2,700 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х90х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 15 секций, теплоотдача 2,700 кВт
1.18-4-1243	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт
1.18-4-1244	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт
1.18-4-1245	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1246	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секции, теплоотдача 0,726 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секций, теплоотдача 0,726 кВт
1.18-4-1247	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт
1.18-4-1248	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт
1.18-4-1249	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секции, теплоотдача 1,089 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секций, теплоотдача 1,089 кВт
1.18-4-1250	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт
1.18-4-1251	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт
1.18-4-1252	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт
1.18-4-1253	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-1254	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1255	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт
1.18-4-1256	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 3 секций, теплоотдача 0,555 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 3 секции, теплоотдача 0,555 кВт
1.18-4-1257	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 4 секций, теплоотдача 0,740 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 4 секции, теплоотдача 0,740 кВт
1.18-4-1258	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 5 секций, теплоотдача 0,925 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 5 секций, теплоотдача 0,925 кВт
1.18-4-1259	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 6 секций, теплоотдача 1,110 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 6 секций, теплоотдача 1,110 кВт
1.18-4-1260	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 7 секций, теплоотдача 1,295 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 7 секций, теплоотдача 1,295 кВт
1.18-4-1261	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 8 секций, теплоотдача 1,480 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 8 секций, теплоотдача 1,480 кВт
1.18-4-1262	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 9 секций, теплоотдача 1,665 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 9 секций, теплоотдача 1,665 кВт
1.18-4-1263	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 10 секций, теплоотдача 1,850 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 10 секций, теплоотдача 1,850 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1264	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 11 секций, теплоотдача 2,035 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 11 секций, теплоотдача 2,035 кВт
1.18-4-1265	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, теплоотдача 2,220 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, теплоотдача 2,220 кВт
1.18-4-1266	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 13 секций, теплоотдача 2,405 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 13 секций, теплоотдача 2,405 кВт
1.18-4-1267	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 14 секций, теплоотдача 2,590 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 14 секций, теплоотдача 2,590 кВт
1.18-4-1268	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 15 секций, теплоотдача 2,775 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварными прямыми корпусами клапана, клапанной и вентильной вставками с возможностью их переустановки, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 15 секций, теплоотдача 2,775 кВт
1.18-4-1269	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт
1.18-4-1270	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт
1.18-4-1271	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт
1.18-4-1272	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секций, теплоотдача 0,726 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секций, теплоотдача 0,726 кВт
1.18-4-1273	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт
1.18-4-1274	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт
1.18-4-1275	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секций, теплоотдача 1,089 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секций, теплоотдача 1,089 кВт
1.18-4-1276	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт
1.18-4-1277	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1278	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт
1.18-4-1279	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-1280	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт
1.18-4-1281	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт
1.18-4-1282	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт
1.18-4-1283	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт
1.18-4-1284	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт
1.18-4-1285	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секций, теплоотдача 0,726 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секций, теплоотдача 0,726 кВт
1.18-4-1286	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт
1.18-4-1287	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт
1.18-4-1288	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секций, теплоотдача 1,089 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секций, теплоотдача 1,089 кВт
1.18-4-1289	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт
1.18-4-1290	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1291	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт
1.18-4-1292	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-1293	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт
1.18-4-1294	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт
1.18-4-1295	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 3 секции, теплоотдача 0,555 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 3 секции, теплоотдача 0,555 кВт
1.18-4-1296	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 4 секции, теплоотдача 0,740 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 4 секции, теплоотдача 0,740 кВт
1.18-4-1297	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 5 секций, теплоотдача 0,925 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 5 секций, теплоотдача 0,925 кВт
1.18-4-1298	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 6 секций, теплоотдача 1,110 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 6 секций, теплоотдача 1,110 кВт
1.18-4-1299	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 7 секций, теплоотдача 1,295 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 7 секций, теплоотдача 1,295 кВт
1.18-4-1300	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 8 секций, теплоотдача 1,480 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 8 секций, теплоотдача 1,480 кВт
1.18-4-1301	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 9 секций, теплоотдача 1,665 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 9 секций, теплоотдача 1,665 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1302	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 10 секций, теплоотдача 1,850 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 10 секций, теплоотдача 1,850 кВт
1.18-4-1303	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 11 секций, теплоотдача 2,035 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 11 секций, теплоотдача 2,035 кВт
1.18-4-1304	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, теплоотдача 2,220 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, теплоотдача 2,220 кВт
1.18-4-1305	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 13 секций, теплоотдача 2,405 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 13 секций, теплоотдача 2,405 кВт
1.18-4-1306	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 14 секций, теплоотдача 2,590 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 14 секций, теплоотдача 2,590 кВт
1.18-4-1307	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 15 секций, теплоотдача 2,775 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с двумя секциями нижнего подключения соединенными глухим и проходным ниппелями, распределителем потока и клапанной вставкой, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, 15 секций, теплоотдача 2,775 кВт
1.18-4-1308	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 3 секции, теплоотдача 0,363 кВт
1.18-4-1309	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 4 секции, теплоотдача 0,484 кВт
1.18-4-1310	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 5 секций, теплоотдача 0,605 кВт
1.18-4-1311	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секций, теплоотдача 0,726 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 6 секций, теплоотдача 0,726 кВт
1.18-4-1312	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 7 секций, теплоотдача 0,847 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-4-1313	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 8 секций, теплоотдача 0,968 кВт
1.18-4-1314	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секций, теплоотдача 1,089 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 9 секций, теплоотдача 1,089 кВт
1.18-4-1315	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 10 секций, теплоотдача 1,210 кВт
1.18-4-1316	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 11 секций, теплоотдача 1,331 кВт
1.18-4-1317	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 12 секций, теплоотдача 1,452 кВт
1.18-4-1318	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 13 секций, теплоотдача 1,573 кВт
1.18-4-1319	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 14 секций, теплоотдача 1,694 кВт
1.18-4-1320	Наименование	Радиатор биметаллический отопительный секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт	Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, с подводящим и отводящим боковыми патрубками диаметром условного прохода 20 мм, замыкающим участком, приварным прямым термоклапаном и шаровым краном, размер секции 80х95х360 мм, межосевое расстояние 300 мм, 15 секций, теплоотдача 1,815 кВт
1.18-4-1321	Наименование	Радиатор стальной панельный тип 11 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 0,299 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 11, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 0,299 кВт
1.18-4-1322	Наименование	Радиатор стальной панельный тип 11 (боковая подводка), высота 300 мм, длина 500 мм, теплоотдача 0,376 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 11, высота 300 мм, длина 500 мм, теплоотдача 0,376 кВт
1.18-4-1323	Наименование	Радиатор стальной панельный тип 11 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 0,843 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 11, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 0,843 кВт
1.18-4-1324	Наименование	Радиатор стальной панельный тип 11 (боковая подводка), высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 0,965 кВт	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с боковым подключением, тип 11, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 0,965 кВт

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-5-1	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 1	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, в пылебрызгозащищенном исполнении, типа МП-3У, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 100 мм, присоединение резьбовое М20х1,5, класс точности 1,5, диапазон измерения от 0 до 1,0 МПа
1.18-5-2	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, в пылебрызгозащищенном исполнении, типа МП-3У, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 100 мм, присоединение резьбовое М20х1,5, класс точности 1,5, диапазон измерения от 0 до 1,6 МПа
1.18-5-3	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 2,5	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, в пылебрызгозащищенном исполнении, типа МП-3У, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 100 мм, присоединение резьбовое М20х1,5, класс точности 1,5, диапазон измерения от 0 до 2,5 МПа
1.18-5-4	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-4У, класс точности 1,5, давление, МПа 1	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, в пылебрызгозащищенном исполнении, типа МП-4У, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 160 мм, присоединение резьбовое М20х1,5, класс точности 1,5, диапазон измерения от 0 до 1,0 МПа
1.18-5-5	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-4У, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, в пылебрызгозащищенном исполнении, типа МП-4У, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 160 мм, присоединение резьбовое М20х1,5, класс точности 1,5, диапазон измерения от 0 до 1,6 МПа
1.18-5-6	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-4У, класс точности 1,5, давление, МПа 2,5	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, в пылебрызгозащищенном исполнении, типа МП-4У, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 160 мм, присоединение резьбовое М20х1,5, класс точности 1,5, диапазон измерения от 0 до 2,5 МПа
1.18-5-7	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-4У, класс точности 1,5, общего назначения с трехходовым краном, ОБМ1-100, ОБМВ1-100, ОБВ1-100	Манометр показывающий, типа МП4-У, класс точности 1,5, в комплекте с латунным трехходовым краном, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-5-8	Наименование	Манометр мембранный показывающий с отчетным устройством МТ-100, давление 1МПа, для газоснабжения	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления в системах тепло- и газоснабжения, с резьбовым присоединением М20х1,5 (G1/2), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, предел измерения давления 1,0 МПа, типа МТ-100
1.18-5-12	Наименование	Терминал промежуточный для контроля изоляции ППУ трубопроводов	Терминал промежуточный, для контроля изоляции ППУ трубопроводов
1.18-5-13	Наименование	Терминал концевой для контроля изоляции ППУ трубопроводов	Терминал концевой, для контроля изоляции ППУ трубопроводов
1.18-5-14	Наименование	Терминал двойной концевой для контроля изоляции ППУ трубопроводов	Терминал двойной, концевой, для контроля изоляции ППУ трубопроводов
1.18-5-15	Наименование	Терминал объединяющий для контроля изоляции ППУ трубопроводов	Терминал объединяющий, для контроля изоляции ППУ трубопроводов
1.18-5-16	Наименование	Терминал проходной для контроля изоляции ППУ трубопроводов	Терминал проходной, для контроля изоляции ППУ трубопроводов
1.18-5-17	Наименование	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	Комплект удлинения для наращивания трехжильного соединительного кабеля от концевых элементов трубопровода с кабелем вывода, типа КУК-3
1.18-5-18	Наименование	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	Комплект удлинения для наращивания пятижильного соединительного кабеля от концевых элементов трубопровода с кабелем вывода, типа КУК-5
1.18-5-19	Наименование	Детектор переносной (аккумуляторный)	Детектор переносной, с автономным питанием, для определения состояния изоляции ППУ трубопроводов и целостности сигнальных проводников системы ОДК
1.18-5-23	Наименование	Т-образный ключ, 19	Ключ Т-образный, стальной, для подземной клиновой задвижки, с квадратной насадкой 19 мм
1.18-5-24	Наименование	Т-образный ключ, 27	Ключ Т-образный, стальной, для подземной клиновой задвижки, с квадратной насадкой 27 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-5-25	Наименование	Т-образный ключ, 32	Ключ Т-образный, стальной, для подземной клиновой задвижки, с квадратной насадкой 32 мм
1.18-5-27	Наименование	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в стандартном исполнении, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, класс точности 1,6, давление 1,6 Мпа	Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 63 мм, присоединение резьбовое G1/4", класс точности 1,6, диапазон измерения от 0 до 1,6 МПа
1.18-5-28	Наименование	Детектор повреждений стационарный двухканальный многоуровневый, степень защиты IP55	Детектор повреждений стационарный, двухканальный, многоуровневый, для определения состояния изоляции ППУ трубопроводов и целостности сигнальных проводников системы ОДК
1.18-6-1	Наименование	Воздухосборники из стальных электросварных прямошовных и стальных бесшовных горячекатаных труб, горизонтальные и вертикальные, диаметр корпуса 159 мм	Воздухосборник стальной, из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной трубы, под приварку, горизонтальный и вертикальный, номинальное давление PN от 0,6 до 1,2 МПа, номинальный диаметр входа/выхода теплоносителя DN 20 мм, диаметр корпуса 159 мм
1.18-6-2	Наименование	Воздухосборники из стальных электросварных прямошовных и стальных бесшовных горячекатаных труб, горизонтальные и вертикальные, диаметр корпуса 219 мм	Воздухосборник стальной, из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной трубы, под приварку, горизонтальный и вертикальный, номинальнрое давление PN от 0,6 до 1,2 МПа, номинальный диаметр входа/выхода теплоносителя DN 32 мм, диаметр корпуса 219 мм
1.18-6-3	Наименование	Воздухосборники из стальных электросварных прямошовных и стальных бесшовных горячекатаных труб, горизонтальные и вертикальные, диаметр корпуса 273 мм	Воздухосборник стальной, из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной трубы, под приварку, горизонтальный и вертикальный, номинальное давление PN от 0,6 до 1,2 МПа, номинальный диаметр входа/выхода теплоносителя DN 50 мм, диаметр корпуса 273 мм
1.18-6-4	Наименование	Воздухосборники из стальных электросварных прямошовных и стальных бесшовных горячекатаных труб, горизонтальные и вертикальные, диаметр корпуса 325 мм	Воздухосборник стальной, из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной трубы, под приварку, горизонтальный и вертикальный, номинальное давление PN от 0,6 до 1,2 МПа, номинальный диаметр входа/выхода теплоносителя DN 80 мм, диаметр корпуса 325 мм
1.18-6-5	Наименование	Воздухосборники из стальных электросварных прямошовных и стальных бесшовных горячекатаных труб, горизонтальные и вертикальные, диаметр корпуса 426 мм	Воздухосборник стальной, из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной трубы, под приварку, горизонтальный и вертикальный, номинальное давление PN от 0,6 до 1,2 МПа, номинальный диаметр входа/выхода теплоносителя DN 150 мм, диаметр корпуса 426 мм
1.18-6-6	Наименование	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-7	Наименование	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-8	Наименование	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-9	Наименование	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-10	Наименование	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, фланцевый, температура рабочей среды от -10 до +115°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-11	Наименование	Компенсатор для трубопроводов резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 3/4", рабочее давление 1,6 МПа, условный проход 20 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, температура рабочей среды от -20 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-12	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 1", рабочее давление 1,6 МПа, условный проход 25 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, температура рабочей среды от -20 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-6-13	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 1 1/4", рабочее давление 1,6 МПа, условный проход 32 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, температура рабочей среды от -20 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-6-14	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 1 1/2", рабочее давление 1,6 МПа, условный проход 40 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, температура рабочей среды от -20 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-15	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 2", рабочее давление 1,6 МПа, условный проход 50 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, температура рабочей среды от -20 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-16	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 2 1/2", рабочее давление 1,6 МПа, условный проход 65 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, температура рабочей среды от -20 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-17	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 3", рабочее давление 1,6 МПа, условный проход 80 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, температура рабочей среды от -20 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-26	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/14/22 мм, угловое смещение 15°, длина 205 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/14/22 мм, угловое смещение 15°, длина 205 мм, номинальное давление PN 1,6 (1,0) МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-27	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/14/22 мм, угловое смещение 15°, длина 240 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/14/22 мм, угловое смещение 15°, длина 240 мм, номинальное давление PN 1,6 (1,0) МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.18-6-28	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/14/22 мм, угловое смещение 15°, длина 260 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/14/22 мм, угловое смещение 15°, длина 260 мм, номинальное давление PN 1,6 (1,0) МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.18-6-29	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/16/22 мм, угловое смещение 15°, длина 265 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/16/22 мм, угловое смещение 15°, длина 265 мм, номинальное давление PN 0,8 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм
1.18-6-30	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/16/22 мм, угловое смещение 15°, длина 265 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/16/22 мм, угловое смещение 15°, длина 265 мм, номинальное давление PN 0,8 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.18-6-31	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/16/22 мм, угловое смещение 15°, длина 265 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 450 мм	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/16/22 мм, угловое смещение 15°, длина 265 мм, номинальное давление PN 0,8 МПа, номинальный диаметр DN 450 мм
1.18-6-33	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/14/22 мм, угловое смещение 15°, длина 254 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/16/22 мм, угловое смещение 15°, длина 254 мм, номинальное давление PN 0,8 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-46	Наименование	Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, диаметр 50 мм	Грязевик вертикальный, стальной, фланцевый, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-47	Наименование	Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, диаметр 80 мм	Грязевик вертикальный, стальной, фланцевый, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-48	Наименование	Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, диаметр 100 мм	Грязевик вертикальный, стальной, фланцевый, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-49	Наименование	Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, диаметр 150 мм	Грязевик вертикальный, стальной, фланцевый, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-50	Наименование	Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, диаметр 200 мм	Грязевик вертикальный, стальной, фланцевый, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, максимальная температура рабочей среды +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-62	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 3/4", рабочее давление 1,0 МПа, условный проход 20 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, максимальная температура рабочей среды +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-6-63	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 1", рабочее давление 1,0 МПа, условный проход 25 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, максимальная температура рабочей среды +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-6-64	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 1 1/4", рабочее давление 1,0 МПа, условный проход 32 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, максимальная температура рабочей среды +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-6-65	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 1 1/2", рабочее давление 1,0 МПа, условный проход 40 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, максимальная температура рабочей среды +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-66	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 2", рабочее давление 1,0 МПа, условный проход 50 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, максимальная температура рабочей среды +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-67	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), с резьбовыми муфтами 2 1/2", рабочее давление 1,0 МПа, условный проход 65 мм	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), резиновый, муфтовый, максимальная температура рабочей среды +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-68	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 30°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-6-69	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 30°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-70	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 30°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-71	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 30°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-72	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 30°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-73	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 30°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-74	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 20°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-75	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 20°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-76	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 20°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-77	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/30/30 мм, угловое смещение 10°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +100°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, для систем отопления и питьевого водоснабжения	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем водоснабжения, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +120°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-78	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 20°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +130°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, для систем отопления	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем отопления, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-79	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 20°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +130°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, для систем отопления	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем отопления, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-80	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 30/20/30 мм, угловое смещение 20°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +130°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, для систем отопления	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем отопления, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-81	Наименование	Компенсатор для трубопровода резиновый (вставка гибкая), присоединение фланцевое, допустимая деформация на сжатие/растяжение/линейное смещение 25/30/30 мм, угловое смещение 10°, длина 130 мм, диапазон температур от -40 до +130°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, для систем отопления	Компенсатор антивибрационный (вставка гибкая), для систем отопления, резиновый, фланцевый, длина 130 мм, температура рабочей среды от -40 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-82	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые, марка КСО 50-16-50	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, двухсекционный, под приварку, типа КСО 50-16-50, компенсирующая способность 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-83	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые, марка КСО 65-16-50	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, двухсекционный, под приварку, типа КСО 65-16-50, компенсирующая способность 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-84	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые, марка КСО 80-16-50	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, двухсекционный, под приварку, типа КСО 80-16-70, компенсирующая способность 70 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-85	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые, марка КСО 100-16-100	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, двухсекционный, под приварку, типа КСО 100-16-100, компенсирующая способность 100 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-86	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые, марка КСО 125-16-100	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, двухсекционный, под приварку, типа КСО 125-16-100, компенсирующая способность 100 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-87	Наименование	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см2), 1,6 (16), 40с10б,№1	Элеватор водоструйный, стальной, фланцевый, 40с10бк, тип № 1, диаметр диффузора 15 мм, диаметр сопла 3 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа
1.18-6-88	Наименование	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см2), 1,6 (16), 40с10б,№2	Элеватор водоструйный, стальной, фланцевый, 40с10бк, тип № 2, диаметр диффузора 20 мм, диаметр сопла 4 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа
1.18-6-89	Наименование	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см2), 1,6 (16), 40с10б,№3	Элеватор водоструйный, стальной, фланцевый, 40с10бк, тип № 3, диаметр диффузора 25 мм, диаметр сопла 6 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа
1.18-6-90	Наименование	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см2), 1,6 (16), 40с10б,№4	Элеватор водоструйный, стальной, фланцевый, 40с10бк, тип № 4, диаметр диффузора 30 мм, диаметр сопла 7 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа
1.18-6-97	Наименование	Регуляторы температуры тип FJV с внутренней резьбой, диапазон настройки 20-60 град., условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	Регулятор температуры, латунный, с внутренней резьбой, диапазон настройки от +20 до +60°С, пропускная способность 5,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-6-103	Наименование	Регуляторы температуры тип AVTB с внутренней резьбой, с датчиком, диапазон настройки 20-60 (0-30) град., пропускная способность 1,9 м3/ч, диаметр условного прохода 15 мм	Регулятор температуры, латунный, с внутренней резьбой, с датчиком и капиллярной трубкой, диапазон настройки от +20 до +60°С, пропускная способность 1,9 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-6-123	Наименование	Регулятор перепада давления, для монтажа на подающем и обратном трубопроводе, с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1,0 бар, пропускная способность 10,0 м3/ч, на диаметр DN 32 мм	Регулятор перепада давления, бронзовый, для монтажа на подающем трубопроводе, с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,02 до 0,1 МПа, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-128	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 80 мм, диаметр 50 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 80 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-129	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 80 мм, диаметр 65 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 80 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-130	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 80 мм, диаметр 80 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 80 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-131	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 110 мм, диаметр 100 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 100 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-132	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 110 мм, диаметр 125 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 100 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-133	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 110 мм, диаметр 150 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 110 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-134	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 140 мм, диаметр 200 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 140 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-135	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 140 мм, диаметр 250 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 140 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.18-6-136	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 140 мм, диаметр 300 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 140 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.18-6-137	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 140 мм, диаметр 400 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 140 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.18-6-138	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 170 мм, диаметр 500 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 200 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
1.18-6-139	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 170 мм, диаметр 600 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 200 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
1.18-6-140	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 170 мм, диаметр 700 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 210 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 700 мм
1.18-6-141	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 170 мм, диаметр 800 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 210 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм
1.18-6-142	Наименование	Компенсатор стартовый сильфонный, свободный ход 170 мм, диаметр 900 мм	Компенсатор стартовый, стальной, сильфонный, осевой ход 220 мм, температура рабочей среды до +420°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.18-6-143	Наименование	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением, латунный, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение цапковое с цилиндрической резьбой 3/8"	Воздухоотводчик автоматический, латунный, с наружным резьбовым присоединением, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм
1.18-6-145	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 100 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-146	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 150 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-147	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 200 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-148	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 250 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.18-6-149	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 300 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.18-6-150	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 400 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм
1.18-6-151	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 500 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм
1.18-6-152	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 600 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм
1.18-6-153	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 700 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 700 мм
1.18-6-154	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 800 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм
1.18-6-155	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 900 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 900 мм
1.18-6-156	Наименование	Компенсаторы сальниковые диаметр 1000 мм	Компенсатор сальниковый, стальной, односторонний, для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, температура рабочей среды до +300°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.18-6-160	Наименование	Компенсатор сильфонный, с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом, сильфон из нержавеющей стали, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 384 мм, допустимая осевая деформация на сжатие/удлинение 40/40 мм, рабочая температура до +300°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, с патрубками из углеродистой стали, с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом, под приварку, длина 384 мм, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение -40/+40 мм, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-161	Наименование	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №5	Элеватор водоструйный, стальной, фланцевый, 40с10бк, тип № 5, диаметр диффузора 35 мм, диаметр сопла 9 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа
1.18-6-162	Наименование	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №6	Элеватор водоструйный, стальной, фланцевый, 40с10бк, тип № 6, диаметр диффузора 47 мм, диаметр сопла 10 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа
1.18-6-163	Наименование	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №7	Элеватор водоструйный, стальной, фланцевый, 40с10бк, тип № 7, диаметр диффузора 59 мм, диаметр сопла 21 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа
1.18-6-164	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые, марка КСО 150-16-100	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, двухсекционный, под приварку, типа КСО 150-16-100, компенсирующая способность 100 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-165	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 25-16-40	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 25-16-50, компенсирующая способность 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-166	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 32-16-40	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 32-16-50, компенсирующая способность 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-6-167	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 40-16-40	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 40-16-50, компенсирующая способность 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-168	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 50-16-30	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 50-16-50, компенсирующая способность 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-169	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 65-16-30	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 65-16-60, компенсирующая способность 60 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-170	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 80-16-40	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 80-16-60, компенсирующая способность 60 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-171	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 100-16-35	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 100-16-60, компенсирующая способность 60 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-172	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 125-16-35	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 125-16-60, компенсирующая способность 60 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-173	Наименование	Компенсаторы стальные сильфонные осевые с экраном, марка КО 150-16-35	Компенсатор сильфонный, стальной, осевой, односекционный, с внутренним экраном и защитным кожухом, под приварку, типа КСО 150-16-60, компенсирующая способность 60 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-177	Наименование	Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, фланцевые, Tmax=150°С, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 12,5 м3/ч, диаметр условного прохода 32 мм	Регулятор давления, чугунный, фланцевый, для поддержания постоянного давления после регулятора, температура рабочей среды от +2 до +150°С, диапазон настройки от 0,1 до 0,5 МПа, пропускная способность 12,5 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-6-178	Наименование	Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, фланцевые, Tmax=150°С, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 16 м3/ч, диаметр условного прохода 40 мм	Регулятор давления, чугунный, фланцевый, для поддержания постоянного давления после регулятора, температура рабочей среды от +2 до +150°С, диапазон настройки от 0,1 до 0,5 МПа, пропускная способность 16 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-179	Наименование	Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, фланцевые, Tmax=150°С, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 20 м3/ч, диаметр условного прохода 50 мм	Регулятор давления, чугунный, фланцевый, для поддержания постоянного давления после регулятора, температура рабочей среды от +2 до +150°С, диапазон настройки от 0,1 до 0,5 МПа, пропускная способность 20 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-180	Наименование	Регуляторы давления РДВ-2А-Ф, температура воды от 5°С до 70°С, условное давление 1,0 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	Регулятор давления, латунный, с фильтрующим элементом из нержавеющей сетки, муфтовый, типа РДВ-2А-Ф, температура воды от +5 до +70°С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-6-181	Наименование	Устройства сильфонные компенсирующие, компенсатор односекционный, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	Компенсатор односекционный, стальной, в ППУ изоляции, под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-182	Наименование	Устройства сильфонные компенсирующие, компенсатор односекционный, давление 2,5 МПа, диаметр 65 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	Компенсатор односекционный, стальной, в ППУ изоляции, под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-183	Наименование	Устройства сильфонные компенсирующие, компенсатор односекционный, давление 2,5 МПа, диаметр 80 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	Компенсатор односекционный, стальной, в ППУ изоляции, под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-184	Наименование	Устройства сильфонные компенсирующие, компенсатор односекционный, давление 2,5 МПа, диаметр 100 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	Компенсатор односекционный, стальной, в ППУ изоляции, под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-185	Наименование	Устройства сильфонные компенсирующие, компенсатор односекционный, давление 2,5 МПа, диаметр 125 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	Компенсатор односекционный, стальной, в ППУ изоляции, под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-186	Наименование	Устройства сильфонные компенсирующие, компенсатор односекционный, давление 2,5 МПа, диаметр 150 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	Компенсатор односекционный, стальной, в ППУ изоляции, под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-187	Наименование	Устройства сильфонные компенсирующие, компенсатор односекционный, давление 2,5 МПа, диаметр 200 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	Компенсатор односекционный, стальной, в ППУ изоляции, под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-188	Наименование	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр 1200 мм	Грязевик стальной, для очистки воды от взвешенных частиц в системах отопления и теплоснабжения, производительность 5695 т/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 1200 мм
1.18-6-189	Наименование	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр 1400 мм	Грязевик стальной, для очистки воды от взвешенных частиц в системах отопления и теплоснабжения, производительность 7750 т/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 1400 мм
1.18-6-190	Наименование	Компенсатор сильфонный осевой из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 324 мм, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальное осевое удлинение +32/-32 мм, номинальный диаметр DN 40 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, с патрубками из углеродистой стали, с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом, под приварку, длина 324 мм, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение -32/+32 мм, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-191	Наименование	Компенсатор двухблочный сильфонный, стальной, с усиленным защитным кожухом и наружными направляющими, с антикоррозионным покрытием, с патрубками под приварку, номинальное давление PN 2,5 МПа, осевой ход 440 мм, номинальный диаметр DN 1000 мм, длина не менее 2000 мм, для систем горячего водоснабжения и паропроводов	Компенсатор сильфонный, стальной, двухсекционный, с усиленным защитным кожухом и наружными направляющими, с патрубками под приварку, типа 2КСО-25-1000-440, компенсирующая способность 440 мм, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 1000 мм
1.18-6-192	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 15 мм, длина 286 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, длина 286 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-6-193	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 20 мм, длина 286 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, длина 286 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-6-194	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 25 мм, длина 294 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, длина 294 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-195	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 25 мм, диаметр присоединительного патрубка 33,5 мм, длина 310 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 33,5 мм, длина 310 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-6-196	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 32 мм, длина 305 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, длина 305 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-6-197	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 32 мм, диаметр присоединительного патрубка 42,4 мм, длина 320 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 42,4 мм, длина 320 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-6-198	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 40 мм, длина 298 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, длина 298 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-199	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 40 мм, диаметр присоединительного патрубка 45,0 мм, длина 375 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 45,0 мм, длина 375 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-200	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 40 мм, диаметр присоединительного патрубка 48,3 мм, длина 325 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 48,3 мм, длина 325 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-201	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 50 мм, длина 337 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки резьбовые, длина 337 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-202	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 50 мм, диаметр присоединительного патрубка 57,0 мм, длина 390 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 57,0 мм, длина 390 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-203	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 50 мм, диаметр присоединительного патрубка 60,3 мм, длина 340 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 60,3 мм, длина 340 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-204	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 65 мм, длина 300 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, длина 300 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-205	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 65 мм, диаметр присоединительного патрубка 76,1 мм, длина 342 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 76,1 мм, длина 342 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-206	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 80 мм, длина 300 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, длина 300 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-207	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 80 мм, диаметр присоединительного патрубка 88,9 мм, длина 346 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, диаметр присоединительного патрубка 88,9 мм, длина 346 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-208	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 100 мм, длина 310 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, длина 310 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-209	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 100 мм, диаметр присоединительного патрубка 108,0 мм, длина 400 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, диаметр присоединительного патрубка 108,0 мм, длина 400 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-210	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, DN 100 мм, диаметр присоединительного патрубка 114,3 мм, длина 350 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, диаметр присоединительного патрубка 114,3 мм, длина 350 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-211	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 125 мм, длина 320 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, длина 320 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-212	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 125 мм, диаметр присоединительного патрубка 133,0 мм, длина 410 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, диаметр присоединительного патрубка 133,0 мм, длина 410 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-213	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, DN 125 мм, диаметр присоединительного патрубка 141,3 мм, длина 360 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, диаметр присоединительного патрубка 141,3 мм, длина 360 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-6-214	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 150 мм, длина 350 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, длина 350 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-215	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 150 мм, диаметр присоединительного патрубка 159,0 мм, длина 440 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, диаметр присоединительного патрубка 159,0 мм, длина 440 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-216	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, DN 150 мм, диаметр присоединительного патрубка 168,3 мм, длина 390 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под разъемные жесткие трубопроводные муфты (грувлок), температура рабочей среды до +150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +37/-17 мм, диаметр присоединительного патрубка 168,3 мм, длина 390 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-217	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 200 мм, длина 360 мм, для систем горячего водоснабжения	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем горячего водоснабжения, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки фланцевые, длина 360 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-6-218	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 15 мм, длина 260 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 260 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-219	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 20 мм, длина 260 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 260 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-6-220	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 25 мм, длина 260 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 260 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-6-221	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 32 мм, длина 275 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 270 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-6-222	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 40 мм, длина 275 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 275 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-6-223	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 50 мм, длина 296 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 290 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-6-224	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 65 мм, длина 300 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 292 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-6-225	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +32/-10 мм, DN 80 мм, длина 305 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 296 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +32/-10 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-6-226	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 100 мм, длина 310 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 299 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-6-227	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 125 мм, длина 309 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 309 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-228	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 150 мм, длина 340 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 340 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-6-229	Наименование	Компенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды до 150°С, 5000 циклов срабатывания при осевом ходе в пределах +33/-17 мм, DN 200 мм, длина 348 мм, для систем отопления	Компенсатор сильфонный, из нержавеющей стали, осевой, для систем отопления, с наружным кожухом и внутренней гильзой, патрубки под приварку из углеродистой стали, длина 348 мм, температура рабочей среды до +150°С, допустимая осевая деформация на сжатие/растяжение +33/-17 мм, номинальное рабочее давление 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм

Внести изменения в графу «Код ОКПД2»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-6-97	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.084	28.14.11.122.02.001
1.18-6-103	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.083	28.14.11.122.02.002
1.18-6-123	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.082	28.14.11.122.04.005
1.18-6-177	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.030	28.14.11.122.01.005
1.18-6-178	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.031	28.14.11.122.01.006
1.18-6-179	Код ОКПД2	28.14.11.120.05.032	28.14.11.122.01.007
1.18-6-180	Код ОКПД2	28.14.11.120.01.081	28.14.11.122.01.008

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-1	Наименование	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм
1.18-7-5	Наименование	Термометры стеклянные технические ртутные прямые	Термометр технический, стеклянный, ртутный, прямой, для измерения температур жидких и газообразных сред
1.18-7-6	Наименование	Термометры стеклянные технические ртутные угловые	Термометр технический, стеклянный, ртутный, угловой, для измерения температур жидких и газообразных сред
1.18-7-7	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые, марка ФММ-15	Фильтр магнитно-механический, чугунный, муфтовый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +180°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-7-8	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые, марка ФММ-20	Фильтр магнитно-механический, чугунный, муфтовый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +180°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-7-9	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые, марка ФММ-25	Фильтр магнитно-механический, чугунный, муфтовый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +180°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-7-10	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые, марка ФММ-32	Фильтр магнитно-механический, чугунный, муфтовый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +180°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-7-11	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые, марка ФММ-40	Фильтр магнитно-механический, чугунный, муфтовый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +180°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-7-12	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-50	Фильтр магнитно-механический, чугунный, фланцевый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-7-13	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-65	Фильтр магнитно-механический, чугунный, фланцевый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-14	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-80	Фильтр магнитно-механический, чугунный, фланцевый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-7-15	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-100	Фильтр магнитно-механический, чугунный, фланцевый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-7-16	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические, для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФММ-125	Фильтр магнитно-механический, чугунный, фланцевый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-7-17	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-150	Фильтр магнитно-механический, чугунный, фланцевый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-7-18	Наименование	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-200	Фильтр магнитно-механический, чугунный, фланцевый, с магнитной вставкой, температура рабочей среды до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-7-19	Наименование	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 15 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-7-21	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, FV, с внутренней резьбой, Tmax=воды 130°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10 мм, пропускная способность 3,5 м3/ч	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 3,0 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм
1.18-7-22	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатые, FV, с внутренней резьбой, Tmax=воды 130°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15 мм, пропускная способность 4,7 м3/ч,	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 4,5 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-7-23	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, FV, с внутренней резьбой, Tmax=воды 130°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм, пропускная способность 4,5 м3/ч	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 7,9 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-7-25	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатые, FV, с внутренней резьбой, Tmax=воды 130°, условное давление 1,6 МПа, пропускная способность 15 м3/ч, диаметр условного прохода 25 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 11,2 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-7-26	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 7,9 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-7-27	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 11,2 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-7-28	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 17 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-7-29	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 24,5 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-7-30	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, Tmax=водя 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 36 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-7-31	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 33 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-32	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 54 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-7-33	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 95 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-7-34	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 140 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-7-35	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 201 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-7-36	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 340 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-7-37	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 526 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм
1.18-7-38	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 870 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.18-7-39	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 1260 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм
1.18-7-40	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 1735 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм
1.18-7-41	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с заглушкой, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-7-42	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с заглушкой, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-7-43	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с заглушкой, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-7-44	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с заглушкой, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-7-45	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с заглушкой, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-7-46	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с заглушкой, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со сливной пробкой, температура рабочей среды до +110°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.18-7-48	Наименование	Диафрагма дроссельная, наружный диаметр 46мм, диаметр центрального отверстия 15 мм	Диафрагма пожарная, латунная, для снижения избыточного давления в системе пожарного водопровода, наружный диаметр 50 мм, диаметр центрального отверстия 15 мм
1.18-7-49	Наименование	Диафрагма дроссельная, наружный диаметр 46мм, диаметр центрального отверстия 16,5 мм	Диафрагма пожарная, латунная, для снижения избыточного давления в системе пожарного водопровода, наружный диаметр 50 мм, диаметр центрального отверстия 16,5 мм
1.18-7-50	Наименование	Диафрагма дроссельная, наружный диаметр 46мм, диаметр центрального отверстия 18,5 мм	Диафрагма пожарная, латунная, для снижения избыточного давления в системе пожарного водопровода, наружный диаметр 50 мм, диаметр центрального отверстия 18,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-51	Наименование	Диафрагма дроссельная, наружный диаметр 46мм, диаметр центрального отверстия 24 мм	Диафрагма пожарная, латунная, для снижения избыточного давления в системе пожарного водопровода, наружный диаметр 50 мм, диаметр центрального отверстия 24 мм
1.18-7-52	Наименование	Термометры биметаллические в алюминиевом корпусе тип А 5001с гильзой (60 мм), диаметр шкалы 80 мм, длина штока 60 мм, диапазон от 0 ДО 200°С	Термометр биметаллический, в алюминиевом корпусе, класс точности 2, диапазон показаний от 0 до +200°С, диаметр корпуса 80 мм, строительная длина 60 мм
1.18-7-53	Наименование	Термометры биметаллические в алюминиевом корпусе тип А 5001с гильзой(63мм), диаметр шкалы 80 мм, длина штока 60 мм, диапазон от 0 до 120°С	Термометр биметаллический, в алюминиевом корпусе, класс точности 2, диапазон показаний от 0 до +120°С, диаметр корпуса 80 мм, строительная длина 60 мм
1.18-7-54	Наименование	Пробка радиаторная чугунная	Пробка радиаторная, чугунная
1.18-7-55	Наименование	Термометры стеклянные спиртовые, диапазон температур до 200°С, длина погружной части 163 мм	Термометр технический, стеклянный, спиртовой (керосиновый), прямой, диапазон измерений температур от 0 до +200°С, длина нижней части 163 мм
1.18-7-56	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 9,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.18-7-57	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 16,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-7-58	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, Tmax=воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +120°С, пропускная способность 20 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-7-59	Наименование	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х494 мм	Шкаф распределительный встраиваемый, из оцинкованной стали, для коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, с выдвижными ножками, размер 670х125х494 мм
1.18-7-60	Наименование	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х594 мм	Шкаф распределительный встраиваемый, из оцинкованной стали, для коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, с выдвижными ножками, размер 670х125х594 мм
1.18-7-61	Наименование	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х744 мм	Шкаф распределительный встраиваемый, из оцинкованной стали, для коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, с выдвижными ножками, размер 670х125х744 мм
1.18-7-62	Наименование	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х894 мм	Шкаф распределительный встраиваемый, из оцинкованной стали, для коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, с выдвижными ножками, размер 670х125х894 мм
1.18-7-63	Наименование	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х1044 мм	Шкаф распределительный встраиваемый, из оцинкованной стали, для коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, с выдвижными ножками, размер 670х125х1044 мм
1.18-7-64	Наименование	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х1194 мм	Шкаф распределительный встраиваемый, из оцинкованной стали, для коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, с выдвижными ножками, размер 670х125х1194 мм
1.18-7-65	Наименование	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х1344 мм	Шкаф распределительный встраиваемый, из оцинкованной стали, для коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, с выдвижными ножками, размер 670х125х1344 мм
1.18-7-66	Наименование	Термометры биметаллические в стальном корпусе тип А 5002 с гильзой (63мм), диаметр шкалы 80 мм, длина штока 60 мм, диапазон от 0 до 120°С	Термометр биметаллический, корпус из оцинкованной стали, класс точности 2, диапазон показаний от 0 до +120°С, диаметр корпуса 80 мм, строительная длина 60 мм
1.18-7-67	Наименование	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, Tmax=воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый, со спускным краном, температура рабочей среды от -10 до +130°С, пропускная способность 4,5 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.18-7-68	Наименование	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150х100 мм, толщина 2 мм	Пластина замковая, с клеевым слоем, размер 150х100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-70	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 16,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.18-7-71	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 20 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.18-7-72	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 33 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.18-7-73	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 95 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм
1.18-7-74	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 140 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-7-75	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 201 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-7-76	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +300°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 340 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм
1.18-7-77	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -20 до +350°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -20 до +350°С, пропускная способность 140 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.18-7-78	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -20 до +350°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -20 до +350°С, пропускная способность 201 м3/ч, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм
1.18-7-83	Наименование	Фильтр для очистки воды сетчатый, чугунный, со сливной пробкой, фланцевый, для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления, температура рабочей среды от -10 до +150°С, номинальное давление PN 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	Фильтр сетчатый, чугунный, фланцевый, со сливной пробкой, температура рабочей среды от -10 до +300°С, пропускная способность 9,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-1	Единица измерения	т	кг

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-1	Масса нетто	1 000,00	1,00
1.18-7-1	Масса брутто	1 000,00	1,08

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.18-7-1	Базисная сметная цена	19 291,41	19,29

Раздел 19. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-1	Наименование	Дымососы, марка Д-3,5, производительность 4,3 тыс. м3/ч, установленная мощность 3 кВт	Дымосос, типа Д-3,5, производительность 4,3 тыс. м3/ч, установленная мощность 3 кВт
1.19-1-2	Наименование	Дымососы, марка ДН-8, производительность 10,2 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт	Дымосос, типа ДН-8, производительность 10,2 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт
1.19-1-3	Наименование	Дымососы, марка ДН-9, производительность 14,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт	Дымосос, типа ДН-9, производительность 14,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт
1.19-1-4	Наименование	Дымососы, марка ДН-10, производительность 19,6 тыс. м3/ч, установленная мощность 30 кВт	Дымосос, типа ДН-10, производительность 19,6 тыс. м3/ч, установленная мощность 30 кВт
1.19-1-5	Наименование	Дымососы, марка ДН-11.2, производительность 27,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 45 кВт	Дымосос, типа ДН-11.2, производительность 27,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 45 кВт
1.19-1-6	Наименование	Дымососы, марка ДН-12.5, производительность 38 тыс. м3/ч, установленная мощность 75 кВт	Дымосос, типа ДН-12.5, производительность 38 тыс. м3/ч, установленная мощность 75 кВт
1.19-1-7	Наименование	Дымососы, марка ДН-15, производительность 50 тыс. м3/ч, установленная мощность 75 кВт	Дымосос, типа ДН-15, производительность 50 тыс. м3/ч, установленная мощность 75 кВт
1.19-1-8	Наименование	Дымососы, марка ДН-17, производительность 73 тыс. м3/ч, установленная мощность 160 кВт	Дымосос, типа ДН-17, производительность 73 тыс. м3/ч, установленная мощность 160 кВт
1.19-1-9	Наименование	Дымососы, марка ДН-19, производительность 108 тыс. м3/ч, установленная мощность 200 кВт	Дымосос, типа ДН-19, производительность 108 тыс. м3/ч, установленная мощность 200 кВт
1.19-1-10	Наименование	Дымососы, марка ДН-21, производительность 143 тыс. м3/ч, установленная мощность 400 кВт	Дымосос, типа ДН-21, производительность 143 тыс. м3/ч, установленная мощность 400 кВт
1.19-1-11	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-06-300-4С, с электродвигателем мощностью 0,12 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-06-300-4С, с электродвигателем мощностью 0,12 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-12	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-06-300-5С, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-06-300-5С, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-13	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-06-300-6,3С, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-06-300-6,3С, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-14	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-06-300-8Б, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-06-300-8Б, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-15	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-06-300-10Б, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-06-300-10Б, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-16	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-06-300-12,5Б, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 750 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-06-300-12,5Б, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 750 об/мин
1.19-1-17	Наименование	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, типа ВО-06-300-4Р, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой взрывозащищенный из разнородных металлов, типа ВО-06-300-4Р, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-18	Наименование	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, типа ВО-06-300-5Р, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой взрывозащищенный из разнородных металлов, типа ВО-06-300-5Р, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-19	Наименование	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, типа ВО-06-300-6,3Р, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой взрывозащищенный из разнородных металлов, типа ВО-06-300-6,3Р, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-20	Наименование	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, типа ВО-06-300-8И1Б, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой взрывозащищенный из разнородных металлов, типа ВО-06-300-8И1Б, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-21	Наименование	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, типа ВО-06-300-10И1Б, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор осевой взрывозащищенный из разнородных металлов, типа ВО-06-300-10И1Б, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-25	Наименование	Вентилятор осевой, номер 3,55, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1350 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №4, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-26	Наименование	Вентилятор осевой, номер 3,55, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1395 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №4, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-28	Наименование	Вентилятор осевой, номер 4, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1395 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №4, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-29	Наименование	Вентилятор осевой, номер 5, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1350 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №5, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-30	Наименование	Вентилятор осевой, номер 5, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 1410 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №5, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-31	Наименование	Вентилятор осевой, номер 6,3, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1350 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №6,3, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1500 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-32	Наименование	Вентилятор осевой, номер 6,3 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1440 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-33	Наименование	Вентилятор осевой, номер 7,1, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1320 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №7,1, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-34	Наименование	Вентилятор осевой, номер 7,1, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 1410 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №7,1, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-35	Наименование	Вентилятор осевой, номер 8, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1350 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №8, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-36	Наименование	Вентилятор осевой, номер 8, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1440 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-13-284, №8, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-37	Наименование	Вентиляторы радиальные пылевые из углеродистой стали, типа ВРП 115-45-5.1-01, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный пылевой из углеродистой стали, типа ВРП 115-45-5.1-01, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-38	Наименование	Вентиляторы радиальные пылевые из углеродистой стали, типа ВРП 115-45-6,3.1-01, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный пылевой из углеродистой стали, типа ВРП 115-45-6,3.1-01, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-39	Наименование	Вентиляторы радиальные пылевые из углеродистой стали, типа ВРП 115-45-8.1-01, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный пылевой из углеродистой стали, типа ВРП 115-45-8.1-01, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-40	Наименование	Вентиляторы крышные из углеродистой стали, типа ВКР4.1С-01, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор крышный из углеродистой стали, типа ВКР4.1С-01, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-41	Наименование	Вентиляторы крышные из углеродистой стали, типа ВКР5.1С-01, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор крышный из углеродистой стали, типа ВКР5.1С-01, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-42	Наименование	Вентиляторы крышные из углеродистой стали, типа ВКР6.3.1С-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор крышный из углеродистой стали, типа ВКР6.3.1С-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-43	Наименование	Вентиляторы крышные из углеродистой стали, типа ВКР8.1С-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 750 об/мин	Вентилятор крышный из углеродистой стали, типа ВКР8.1С-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 750 об/мин
1.19-1-44	Наименование	Вентиляторы крышные из углеродистой стали, типа ВКР12.5.1С-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 400 об/мин	Вентилятор крышный из углеродистой стали, типа ВКР12.5.1С-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 750 об/мин
1.19-1-45	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-2,5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-2,5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-46	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-3Д5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-3Д5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-47	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-4.1Р-01, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-4.1Р-01, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-48	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-49	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-6.3.1Р-01, с электродвигателем мощностью 22 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа В-Ц14-46-6.3.1Р-01, с электродвигателем мощностью 22 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-51	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-2,5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-2,5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-52	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-3,15.1Р-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-3,15.1Р-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-53	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-4.1Р-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-4.1Р-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-54	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-5,1Р-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-5,1Р-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-55	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-6,3.1Р-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-6,3.1Р-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-56	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-8.1Р-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-8.1Р-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-57	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-10.1Р01, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-10.1Р01, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-58	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, типа ВР 80-75-12,5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 750 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов, типа ВР 80-75-12,5.1Р-01, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 750 об/мин
1.19-1-59	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов низкого давления, типа ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 900 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов низкого давления, типа ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 900 об/мин
1.19-1-60	Наименование	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов низкого давления, типа ВЦ (ВР) 4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1440 об/мин	Вентилятор радиальный из разнородных металлов низкого давления, типа ВЦ (ВР) 4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1440 об/мин
1.19-1-61	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-2К1-01А, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-2К1-01А, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-62	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-2,5К1-01А, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-2,5К1-01А, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-63	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-3,15К1-01 А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-3,15К1-01 А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-64	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-4К1-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-4К1-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-65	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-5К1-01А, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-5К1-01А, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-66	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-6,3К1-01А, с электродвигателем мощностью 22 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-6,3К1-01А, с электродвигателем мощностью 22 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-67	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-8К1-01А, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-8К1-01А, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-68	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-2,5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-2,5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-69	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-3,15.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-3,15.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-70	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-4.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-4.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-71	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-72	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-6.3.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 22 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-6.3.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 22 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-73	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-8.1 РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-8.1 РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-74	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-2,5.1 .К1-01, с электродвигателем мощностью 0,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-2,5.1 .К1-01, с электродвигателем мощностью 0,5 кВт, 3000 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-75	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-3,15.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-3,15.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-76	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-4.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-4.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-77	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-5.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-5.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-78	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-6,3.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-6,3.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-79	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-8.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-8.1.К1-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-80	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-2,5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 0,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-2,5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 0,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-81	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-3,15.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-3,15.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-82	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-4.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-4.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-83	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-84	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-6,3.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-6,3.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-85	Наименование	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-8.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-8.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-95	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-2-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-2-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-96	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-2.5-01 А. с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-2.5-01 А. с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-97	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-3.15-01 А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-3.15-01 А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-98	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-4-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-4-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-99	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-5-01 А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-5-01 А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-100	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-6,3-01а, с электродвигателем мощностью 18 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-6,3-01а, с электродвигателем мощностью 18 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-101	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-8-01а, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-8-01а, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-102	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-2.5.1.С-01, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-2.5.1.С-01, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-103	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-3.15.1.С-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-3.15.1.С-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-104	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-4.1.С-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-4.1.С-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-105	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-5.1.С-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-5.1.С-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-106	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-6,3.1.С-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-6,3.1.С-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1000 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-107	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-8.1.С-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-8.1.С-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-108	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-10.1.С-01, с электродвигателем мощностью 18 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-10.1.С-01, с электродвигателем мощностью 18 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-109	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-10.1.С-02, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1060 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-10.1.С-02, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1060 об/мин
1.19-1-110	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-12,5.1.001, с электродвигателем мощностью 22 кВт, 750 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-12,5.1.001, с электродвигателем мощностью 22 кВт, 750 об/мин
1.19-1-111	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-12,5.1.С-02, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 750 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-12,5.1.С-02, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 750 об/мин
1.19-1-112	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-16.1.С-02, с электродвигателем мощностью 75 кВт, 670 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-75-16.1.С-02, с электродвигателем мощностью 75 кВт, 670 об/мин
1.19-1-113	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-76-16.1.С-01, с электродвигателем мощностью 55 кВт, 650 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-76-16.1.С-01, с электродвигателем мощностью 55 кВт, 650 об/мин
1.19-1-114	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-76-20.1.С-01, с электродвигателем мощностью 75 кВт, 500 об/мн	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВР 80-76-20.1.С-01, с электродвигателем мощностью 75 кВт, 500 об/мн
1.19-1-115	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВЦ-4-76-10-02, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 900 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВЦ-4-76-10-02, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 900 об/мин
1.19-1-116	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВЦ-4-76-10Ж-02, с электродвигателем мощностью 55 кВт, 1280 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа ВЦ-4-76-10Ж-02, с электродвигателем мощностью 55 кВт, 1280 об/мин
1.19-1-117	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-4, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 920 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-4, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 920 об/мин
1.19-1-118	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-4, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 1410 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-4, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 1410 об/мин
1.19-1-119	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-5, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 945 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-5, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 945 об/мин
1.19-1-120	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-5, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 970 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-5, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 970 об/мин
1.19-1-121	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 720 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 720 об/мин
1.19-1-122	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 970 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 970 об/мин
1.19-1-123	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 970 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 970 об/мин
1.19-1-124	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 730 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 730 об/мин
1.19-1-125	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка ВЦ-14-46-8, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 735 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали среднего давления, типа ВЦ-14-46-8, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 735 об/мин
1.19-1-126	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-2,5, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1370 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-2,5, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1370 об/мин
1.19-1-127	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-3,15, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1365 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-3,15, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1365 об/мин
1.19-1-128	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-4, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 1390 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-4, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 1390 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-129	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 920 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 920 об/мин
1.19-1-130	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-6,3,с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 935 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-6,3,с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 935 об/мин
1.19-1-131	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1425 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1425 об/мин
1.19-1-132	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1425 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1425 об/мин
1.19-1-133	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-8, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 960 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-8, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 960 об/мин
1.19-1-134	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-10, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 730 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-10, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 730 об/мин
1.19-1-135	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-12,5, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 730 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-12,5, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 730 об/мин
1.19-1-136	Наименование	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка ВЦ (ВР)4-75-16, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1470 об/мин	Вентилятор радиальный из углеродистой стали низкого давления, типа ВЦ (ВР)4-75-16, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1470 об/мин
1.19-1-137	Наименование	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 12-26-2,5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный высокого давления, типа ВР 12-26-2,5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-138	Наименование	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 12-26-3,15, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный высокого давления, типа ВР 12-26-3,15, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-139	Наименование	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 12-26-4, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный высокого давления, типа ВР 12-26-4, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-143	Наименование	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-5, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1445 об/мин	Вентилятор радиальный высокого давления, типа ЦП 7-40-5, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1445 об/мин
1.19-1-144	Наименование	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-6,3, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 1465 об/мин	Вентилятор радиальный высокого давления, типа ЦП 7-40-6,3, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 1465 об/мин
1.19-1-145	Наименование	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-8, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 1465 об/мин	Вентилятор радиальный высокого давления, типа ЦП 7-40-8, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 1465 об/мин
1.19-1-146	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа В-Ц14-46-2И1-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа В-Ц14-46-2И1-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-147	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа В-Ц14-46-2,5И1-01А. с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа В-Ц14-46-2,5И1-01А. с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-148	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа В-Ц14-46-3,15И1-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа В-Ц14-46-3,15И1-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-149	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа В-Ц14-46-4И1-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа В-Ц14-46-4И1-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-150	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа В-Ц14-46-5И1-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа В-Ц14-46-5И1-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-151	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа В-Ц14-46-6,3И1-01А, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 750 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа В-Ц14-46-6,3И1-01А, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 750 об/мин
1.19-1-152	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа В-Ц14-46-8И1-01А, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 750 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа В-Ц14-46-8И1-01А, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 750 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-153	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, марка ВЦ4-75-2,5, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1370 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов низкого давления, типа ВЦ4-75-2,5, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1370 об/мин
1.19-1-154	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, марка ВЦ4-75-3,15, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1370 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов низкого давления, типа ВЦ4-75-3,15, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1370 об/мин
1.19-1-155	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, марка ВЦ4-75-4, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 905 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов низкого давления, типа ВЦ4-75-4, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 905 об/мин
1.19-1-156	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, марка ВЦ4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 920 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов низкого давления, типа ВЦ4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 920 об/мин
1.19-1-157	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, марка ВЦ4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1440 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов низкого давления, типа ВЦ4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1440 об/мин
1.19-1-158	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа ВР 80-75-2,5.1К3-01, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР 80-75-2,5.1К3-01, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-159	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа ВР 80-75-3,15.1К3-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР 80-75-3,15.1К3-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-160	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа ВР 80-75-4.1К3-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР 80-75-4.1К3-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-161	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа ВР 80-75-5.1К3-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР 80-75-5.1К3-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-162	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа ВР 80-75-6,3.1К3-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР 80-75-6,3.1К3-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-163	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВР 80-75-8.1К3-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР 80-75-8.1К3-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-164	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, типа ВР 80-75-10.1К3-01, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР 80-75-10.1К3-01, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-165	Наименование	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, марка ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный для дымоудаления при пожаре, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-166	Наименование	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, марка ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный для дымоудаления при пожаре, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-167	Наименование	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, марка ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный для дымоудаления при пожаре, типа ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-168	Наименование	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, марка ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный для дымоудаления при пожаре, типа ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-169	Наименование	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, марка ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный для дымоудаления при пожаре, типа ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-170	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, марка ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-171	Наименование	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, марка ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов взрывозащищенный, типа ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-174	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-175	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 1000 об/мин

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-1-176	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-177	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1000 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1000 об/мин
1.19-1-178	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-179	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-180	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-2,5, с электродвигателем мощностью 0,12 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-2,5, с электродвигателем мощностью 0,12 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-181	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-2,5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-2,5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-182	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-3,15, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-3,15, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-183	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-4, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-4, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-184	Наименование	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-4, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали, типа ВР-86-77-4, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-186	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-12-303-4, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-12-303-4, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин
1.19-1-187	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, типа ВО-12-303-6,3, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-12-303-6,3, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-188	Наименование	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марка ВО-25-188-8-02, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	Вентилятор осевой из углеродистой стали, типа ВО-25-188-8-02, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин
1.19-1-189	Наименование	Вентиляторы крышные дымоудаления с выходом потока вверх, марка ВКРВ-10ДУ, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 750 об/мин	Вентилятор крышный дымоудаления, с выходом потока вверх, типа ВКРВ-10ДУ, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 750 об/мин
1.19-1-190	Наименование	Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, марка ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт	Вентилятор осевой, крышный, из углеродистой стали, типа ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт
1.19-1-191	Наименование	Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, марка ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным	Вентилятор осевой, крышный, из углеродистой стали, типа ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным
1.19-1-192	Наименование	Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, марка ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным утепленным	Вентилятор осевой, крышный, из углеродистой стали, типа ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным утепленным
1.19-1-195	Наименование	Вентиляторы крышные дымоудаления с выходом потока вверх, ВРКВ-9-7,1ДУ, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1400 об/мин в комплекте с монтажным стаканом	Вентилятор крышный дымоудаления, с выходом потока вверх, типа ВРКВ-9-7,1ДУ, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1400 об/мин в комплекте с монтажным стаканом
1.19-2-1	Наименование	Агрегаты воздушные отопительные, марка АО 2-4-01.У3, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1370 об/мин	Агрегат воздушно-отопительный, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1370 об/мин, типа АО 2-4-01.У3
1.19-2-2	Наименование	Агрегаты воздушные отопительные, марка АО 2-6,3-01.У3, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 2850 об/мин	Агрегат воздушно-отопительный, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 2850 об/мин, типа АО 2-6,3-01.У3
1.19-2-3	Наименование	Агрегаты воздушные отопительные, марка АО 2-10-01.У3, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1370 об/мин	Агрегат воздушно-отопительный, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1370 об/мин, типа АО 2-10-01.У3
1.19-2-4	Наименование	Агрегаты воздушные отопительные, марка АО 2-30, (аналог СТД-300), с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1370 об/мин	Агрегат воздушно-отопительный, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1370 об/мин, типа АО 2-30, (аналог СТД-300)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-2-5	Наименование	Прибор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 6,1 кВт	Конвектор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 6,1 кВт
1.19-2-6	Наименование	Прибор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 9,5 кВт	Конвектор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 9,5 кВт
1.19-2-7	Наименование	Прибор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 4,6 кВт	Конвектор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 4,6 кВт
1.19-2-8	Наименование	Прибор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 7,5 кВт	Конвектор отопительный стальной, напольный, высокий, концевой, окрашенный порошковыми красками, с кожухом, диаметр условного прохода 15 мм, номинальный тепловой поток 7,5 кВт
1.19-2-22	Наименование	Установки ЭКОЦ-25, 23,6 кВт	Установка электрокалориферная, типа ЭКОЦ-25, мощность 23,6 кВт
1.19-2-23	Наименование	Установки ЭКОЦ-40, 47,2 кВт	Установка электрокалориферная, типа ЭКОЦ-40, мощность 47,2 кВт
1.19-2-24	Наименование	Установки ЭКОЦ-60, 69,7 кВт	Установка электрокалориферная, типа ЭКОЦ-60, мощность 69,7 кВт
1.19-2-25	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК3-6-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 3-6
1.19-2-26	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК3-7-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 3-7
1.19-2-27	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК3-8-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 3-8
1.19-2-28	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК3-9-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 3-9
1.19-2-29	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК3-10-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 3-10
1.19-2-30	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК3-11-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 3-11
1.19-2-31	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК3-12-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 3-12
1.19-2-32	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК4-6-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 4-6
1.19-2-33	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК4-7-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 4-7
1.19-2-34	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК4-8-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 4-8
1.19-2-35	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК4-9-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 4-9
1.19-2-36	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК4-10-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 4-10
1.19-2-37	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК4-11-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 4-11
1.19-2-38	Наименование	Калориферы биметаллические, водяные, марка КСК4-12-02	Калорифер биметаллический, водяной, типа КСК 4-12
1.19-2-39	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК3-6-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 3-6
1.19-2-40	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК3-7-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 3-7
1.19-2-41	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК3-8-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 3-8
1.19-2-42	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК3-9-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 3-9
1.19-2-43	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК3-10-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 3-10
1.19-2-44	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК3-11-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 3-11
1.19-2-45	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК3-12-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 3-12
1.19-2-46	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК4-6-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 4-6
1.19-2-47	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК4-7-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 4-7
1.19-2-48	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК4-8-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 4-8
1.19-2-49	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК4-9-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 4-9
1.19-2-50	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК4-10-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 4-10
1.19-2-51	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК4-11-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 4-11

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-2-52	Наименование	Калориферы биметаллические, паровые, марка КСК4-12-01У3	Калорифер биметаллический, паровой, типа КП-Ск 4-12
1.19-3-1	Наименование	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр, мм до 200 мм	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм
1.19-3-2	Наименование	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр, мм 250-450 мм	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм
1.19-3-3	Наименование	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр, мм 500-800 мм	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 500 до 800 мм
1.19-3-4	Наименование	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр, мм 900-1250 мм	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 900 до 1250 мм
1.19-3-6	Наименование	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм
1.19-3-7	Наименование	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 500 до 800 мм
1.19-3-8	Наименование	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 900-1250 мм	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 900 до 1250 мм
1.19-3-9	Наименование	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм	Воздуховоды прямоугольного сечения из стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм
1.19-3-10	Наименование	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 4000 мм	Воздуховоды прямоугольного сечения из стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 4000 мм
1.19-3-11	Наименование	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 8000 мм	Воздуховоды прямоугольного сечения из стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 8000 мм
1.19-3-15	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина более 1,2 мм, диаметр до 900 мм	Воздуховоды сварные круглого сечения из стали, толщина более 1,2 мм, диаметр до 900 мм
1.19-3-16	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина более 1,2 мм, диаметр более 1600 мм	Воздуховоды сварные круглого сечения из стали, толщина более 1,2 мм, диаметр более 1600 мм
1.19-3-17	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения, толщина более 1,2 мм, периметр до 5200 мм	Воздуховоды сварные прямоугольного сечения из стали, толщина более 1,2 мм, периметр до 5200 мм
1.19-3-18	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения, толщина более 1,2 мм, периметр более 5200 мм	Воздуховоды сварные прямоугольного сечения из стали, толщина более 1,2 мм, периметр более 5200 мм
1.19-3-21	Наименование	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки до 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из листовой горячекатаной, листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, для систем аспирации, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм
1.19-3-22	Наименование	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки более 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из листовой горячекатаной, листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, для систем аспирации, толщина стенки более 1,2 мм, диаметр до 200 мм
1.19-3-23	Наименование	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 250-450 мм, толщина стенки до 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из листовой горячекатаной, листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, для систем аспирации, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм
1.19-3-24	Наименование	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 250-450 мм, толщина стенки более 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из листовой горячекатаной, листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, для систем аспирации, толщина стенки более 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм
1.19-3-25	Наименование	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 500-800 мм, толщина стенки более 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из листовой горячекатаной, листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, для систем аспирации, толщина стенки более 1,2 мм, диаметр от 500 до 800 мм
1.19-3-26	Наименование	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки до 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм
1.19-3-27	Наименование	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 250 - 450 мм, толщина стенки до 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм
1.19-3-29	Наименование	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 500-800 мм, толщина стенки до 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 500 до 800 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-3-31	Наименование	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 900-1600 мм, толщина стенки до 1,2 мм	Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 900 до 1600 мм
1.19-3-32	Наименование	Воздуховоды прямоугольные из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, периметр до 2200 мм, толщина стенки до 1,2 мм,	Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 2200 мм
1.19-3-33	Наименование	Воздуховоды прямоугольные из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, периметр до 3200 мм, толщина стенки до 1,2 мм,	Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 3200 мм
1.19-3-34	Наименование	Воздуховод для вентиляционных систем из алюминиевой фольги	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный, диаметр 100 мм
1.19-3-35	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения толщиной 2 мм, диаметр 630 мм	Воздуховоды сварные круглого сечения из стали, толщиной 2 мм, диаметр 630 мм
1.19-3-36	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения толщиной 2 мм, диаметр до1600 мм	Воздуховоды сварные круглого сечения из стали, толщиной 2 мм, диаметр до1600 мм
1.19-3-37	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения толщиной 2 мм, периметр до 5200 мм	Воздуховоды сварные прямоугольного сечения из стали, толщиной 2 мм, периметр до 5200 мм
1.19-3-38	Наименование	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения толщиной 2 мм, периметр более 5200 мм	Воздуховоды сварные прямоугольного сечения из стали, толщиной 2 мм, периметр более 5200 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-3-34	Единица измерения	м2	м

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-3-34	Масса нетто	1,20	0,08
1.19-3-34	Масса брутто	1,20	0,08

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-3-34	Базисная сметная цена	188,76	58,52

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-5-1	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-2	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-1, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-3	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-3, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-4	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-4, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-5	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-5, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-6	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-6, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-7	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-7, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-8	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-8, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-9	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-9, диаметр патрубка 900 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-10	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-10, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-11	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, марка УП-1-11, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, типа УП-1, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-12	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-13	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.1, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-14	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.3, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-15	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.4, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-16	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.5, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-17	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.6, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-5-18	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.7, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-19	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.8, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-20	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.9, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-21	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.10, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-22	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.11, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-2, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-23	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.12, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-24	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.13, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-25	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.15, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-26	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.16, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-27	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.17, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-28	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.18, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-29	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.19, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-30	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.20, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-31	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.21, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-32	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.22, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-33	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, УП-2.23, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с неутепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-2, диаметр патрубка 1250 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-5-34	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-35	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.1, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-36	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.3, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-37	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.4, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-38	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.5, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-39	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.6, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-40	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.7, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-41	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.8, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-42	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.9, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-43	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.10, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-44	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, УП-4.11, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном, без кольца, типа УП-4, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-45	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.12, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-46	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.13, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-47	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.15, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-48	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.16, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-49	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.17, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 450 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-5-50	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.18, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-51	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.19, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-52	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.20, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-53	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.21, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-54	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.22, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-55	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, УП-4.23, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали, с утепленным ручным клапаном и кольцом, типа УП-4, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-56	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-57	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.1, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-59	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.3, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-60	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.4, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-61	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.5, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-62	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.6, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-63	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.7, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-64	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.8, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-65	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.9, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-66	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.10, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 1000 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-5-67	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-3.11, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-3, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-68	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.12, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-69	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.13, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-71	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.15, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-72	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.16, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-73	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.17, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-74	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.18, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-75	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.19, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-76	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.20, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-77	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.21, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-78	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.22, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-79	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-3.23, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-80	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-81	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.1, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-83	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.3, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-84	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.4, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 400 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-5-85	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.5, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-86	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.6, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-87	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.7, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-88	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.8, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-89	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.9, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 800 мм
1.19-5-90	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.10, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-91	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, УП-5.11, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, без кольца, типа УП-5, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-92	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.12, диаметр патрубка 200 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 200 мм
1.19-5-93	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.13, диаметр патрубка 250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 250 мм
1.19-5-95	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.15, диаметр патрубка 315 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 315 мм
1.19-5-96	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.16, диаметр патрубка 400 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 400 мм
1.19-5-97	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.17, диаметр патрубка 450 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 450 мм
1.19-5-98	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.18, диаметр патрубка 500 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 500 мм
1.19-5-99	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.19, диаметр патрубка 630 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 630 мм
1.19-5-100	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.20, диаметр патрубка 710 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 710 мм
1.19-5-101	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.21, диаметр патрубка 800 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 800 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-5-102	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.22, диаметр патрубка 1000 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 1000 мм
1.19-5-103	Наименование	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, УП-5.23, диаметр патрубка 1250 мм	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-5, диаметр патрубка 1250 мм
1.19-5-104	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 315 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, типа ЦАГИ, диаметр 315 мм
1.19-5-105	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 630 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, типа ЦАГИ, диаметр 630 мм
1.19-5-106	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 710 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, типа ЦАГИ, диаметр 710 мм
1.19-5-107	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 800 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, типа ЦАГИ, диаметр 800 мм
1.19-5-108	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 900 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, типа ЦАГИ, диаметр 900 мм
1.19-5-109	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 1000 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, типа ЦАГИ, диаметр 1000 мм
1.19-5-110	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 1250 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, типа ЦАГИ, диаметр 1250 мм
1.19-5-111	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 200 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 200 мм
1.19-5-112	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 280 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 280 мм
1.19-5-113	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм
1.19-5-114	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 400 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 400 мм
1.19-5-115	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 500 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 500 мм
1.19-5-116	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 630 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 630 мм
1.19-5-117	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 710 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 710 мм
1.19-5-118	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 800 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 800 мм
1.19-5-119	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 900 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 900 мм
1.19-5-120	Наименование	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 1000 мм	Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 1000 мм
1.19-6-1	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 01, диаметр 200 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 01, диаметр 200 мм
1.19-6-2	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 01, диаметр 250 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 01, диаметр 250 мм
1.19-6-3	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 01, диаметр 315 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 01, диаметр 315 мм
1.19-6-4	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 01, диаметр 400 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 01, диаметр 400 мм
1.19-6-5	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 01, диаметр 500 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 01, диаметр 500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-6	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 02, диаметр 100 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 02, диаметр 100 мм
1.19-6-7	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 02, диаметр 125 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 02, диаметр 125 мм
1.19-6-8	Наименование	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, ДКН 02, диаметр 160 мм	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 02, диаметр 160 мм
1.19-6-9	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 200 мм
1.19-6-10	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 250 мм
1.19-6-11	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 315 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 315 мм
1.19-6-12	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 400 мм
1.19-6-13	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 500 мм
1.19-6-14	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 200 мм
1.19-6-15	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 250 мм
1.19-6-16	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 315 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 315 мм
1.19-6-17	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 400 мм
1.19-6-18	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 800 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 800 мм
1.19-6-28	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на бандажном соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 200 мм
1.19-6-29	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на бандажном соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 250 мм
1.19-6-30	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на бандажном соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 315 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 315 мм
1.19-6-31	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на бандажном соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 400 мм
1.19-6-32	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на бандажном соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на бандажном соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 500 мм
1.19-6-33	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 200 мм
1.19-6-34	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 250 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-35	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 315 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 315 мм
1.19-6-36	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 400 мм
1.19-6-37	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, с электроприводом, РК 301, диаметр 500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с электроприводом, типа РК 301, диаметр 500 мм
1.19-6-38	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 600х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 600х600 мм
1.19-6-39	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 800х800 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 800х800 мм
1.19-6-40	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 1000х1000 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-42	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 100х100 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 100х100 мм
1.19-6-43	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 100х150 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 100х150 мм
1.19-6-44	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 100х200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 100х200 мм
1.19-6-45	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 200х200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 200х200 мм
1.19-6-46	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 200х250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 200х250 мм
1.19-6-47	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 200х300 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 200х300 мм
1.19-6-48	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 200х400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 200х400 мм
1.19-6-49	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 200х500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 200х500 мм
1.19-6-50	Наименование	Заслонка для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, с электроприводом, РК 303, сечение 200х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, с электроприводом, типа РК 303, сечение 200х600 мм
1.19-6-51	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, А3Д 122, диаметр 200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа А3Д 122, диаметр 200 мм
1.19-6-52	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, А3Д 122, диаметр 250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа А3Д 122, диаметр 250 мм
1.19-6-53	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, А3Д 122, диаметр 315 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа А3Д 122, диаметр 315 мм
1.19-6-54	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, А3Д 122, диаметр 400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа А3Д 122, диаметр 400 мм
1.19-6-55	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, А3Д 122, диаметр 500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа А3Д 122, диаметр 500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-56	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 122, диаметр 630 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 134, диаметр 630 мм
1.19-6-57	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 122, диаметр 800 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 134, диаметр 800 мм
1.19-6-58	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 122, диаметр 1000 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 134, диаметр 1000 мм
1.19-6-62	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 190, сечение 400х400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 190, сечение 400х400 мм
1.19-6-63	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 190, сечение 400х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 190, сечение 400х600 мм
1.19-6-64	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 190, сечение 600х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 190, сечение 600х600 мм
1.19-6-65	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 190, сечение 800х800 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 190, сечение 800х800 мм
1.19-6-66	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка Р3, АЗД 190, сечение 1000х1000 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, с площадкой под электропривод, типа АЗД 190, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-67	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 200 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 133, диаметр 200 мм
1.19-6-68	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 133, диаметр 250 мм
1.19-6-69	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 315 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 133, диаметр 315 мм
1.19-6-70	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 133, диаметр 400 мм
1.19-6-71	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 133, диаметр 500 мм
1.19-6-72	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 630 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 136, диаметр 630 мм
1.19-6-73	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 800 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 136, диаметр 800 мм
1.19-6-74	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр 1000 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 136, диаметр 1000 мм
1.19-6-78	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 250х250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 250х250 мм
1.19-6-79	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 250х400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 250х400 мм
1.19-6-82	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 400х400 мм
1.19-6-83	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 400х500 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-84	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 400х600 мм
1.19-6-89	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 600х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 600х600 мм
1.19-6-90	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 800х800 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 800х800 мм
1.19-6-92	Наименование	Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 1000х1000 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для ручного регулирования воздушных потоков, типа АЗД 192, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-93	Наименование	Заслонка регулирующая для регулирования воздушных потоков из стали, РР во взрывобезопасном исполнении, АЗД 193, сечение 250х250 мм	Заслонка из стали, для регулирования воздушных потоков, во взрывобезопасном исполнении, типа АЗД 193, сечение 250х250 мм
1.19-6-94	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 250х250 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 250х250 мм
1.19-6-95	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 250х400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 250х400 мм
1.19-6-96	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 400х400 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 400х400 мм
1.19-6-97	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 400х500 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 400х500 мм
1.19-6-98	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 400х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 400х600 мм
1.19-6-99	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 600х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 600х600 мм
1.19-6-100	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 800х600 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 800х600 мм
1.19-6-101	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 800х800 мм	Заслонка из оцинкованной стали для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 800х800 мм
1.19-6-102	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 1000х800 мм	Заслонка из оцинкованной стали для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 1000х800 мм
1.19-6-103	Наименование	Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение 1000х1000 мм	Заслонка из оцинкованной стали для регулирования воздушных потоков, типа РК 302, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-107	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 300х250 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 300х250 мм
1.19-6-108	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 400х400 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 400х400 мм
1.19-6-109	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 400х500 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 400х500 мм
1.19-6-110	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 400х800 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 400х800 мм
1.19-6-111	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 500х500 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 500х500 мм
1.19-6-112	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 500х800 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 500х800 мм
1.19-6-113	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 500х1000 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 500х1000 мм
1.19-6-114	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 600х500 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 600х500 мм
1.19-6-115	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 600х600 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 600х600 мм
1.19-6-116	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 600х800 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 600х800 мм
1.19-6-117	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 800х800 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 800х800 мм
1.19-6-118	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 1000х800 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 1000х800 мм
1.19-6-119	Наименование	Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер 1000х1000 мм	Клапан воздушный регулирующий, типа УВК с ручным приводом, размер 1000х1000 мм
1.19-6-175	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 250 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 250 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-176	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 315 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 315 мм
1.19-6-177	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 400 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 400 мм
1.19-6-178	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 500 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 500 мм
1.19-6-179	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 630 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 630 мм
1.19-6-180	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 800 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 800 мм
1.19-6-181	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 1000 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 1000 мм
1.19-6-182	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 1250 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КО, диаметр 1250 мм
1.19-6-183	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КО, диаметр 250 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КО, диаметр 250 мм
1.19-6-184	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КО, диаметр 315 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КО, диаметр 315 мм
1.19-6-185	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОВ, диаметр 400 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОВ, диаметр 400 мм
1.19-6-186	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОВ, диаметр 500 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОВ, диаметр 500 мм
1.19-6-187	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОВ, диаметр 630 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОВ, диаметр 630 мм
1.19-6-188	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОВ, диаметр 800 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОВ, диаметр 800 мм
1.19-6-189	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОВ, диаметр 1000 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОВ, диаметр 1000 мм
1.19-6-190	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОГ, диаметр 400 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОГ, диаметр 400 мм
1.19-6-191	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОГ, диаметр 500 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОГ, диаметр 500 мм
1.19-6-192	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОГ, диаметр 630 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОГ, диаметр 630 мм
1.19-6-193	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОГ, диаметр 800 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОГ, диаметр 800 мм
1.19-6-194	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка КОГ, диаметр 1000 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из стали, типа КОГ, диаметр 1000 мм
1.19-6-195	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОВ, диаметр 400 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОВ, диаметр 400 мм
1.19-6-196	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОВ, диаметр 500 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОВ, диаметр 500 мм
1.19-6-197	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОВ, диаметр 630 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОВ, диаметр 630 мм
1.19-6-198	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОВ, диаметр 800 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОВ, диаметр 800 мм
1.19-6-199	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОВ, диаметр 1000 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОВ, диаметр 1000 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-202	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОГ, диаметр 500 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОГ, диаметр 500 мм
1.19-6-203	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОГ, диаметр 630 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОГ, диаметр 630 мм
1.19-6-204	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОГ, диаметр 800 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОГ, диаметр 800 мм
1.19-6-205	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОГ, диаметр 1000 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОГ, диаметр 1000 мм
1.19-6-206	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП 100, сечение 400х400 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП 100, сечение 400х400 мм
1.19-6-207	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП 100, сечение 500х500 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП 100, сечение 500х500 мм
1.19-6-208	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 250х250 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП, сечение 250х250 мм
1.19-6-209	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 400х400 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП, сечение 400х400 мм
1.19-6-210	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 500х500 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП, сечение 500х500 мм
1.19-6-211	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 800х800 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП, сечение 800х800 мм
1.19-6-212	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 1000х1000 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-213	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 150х150 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП, сечение 150х150 мм
1.19-6-214	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 200х200 мм	Клапан обратный для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, типа КОП, сечение 200х200 мм
1.19-6-215	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 200х200 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 200х200 мм
1.19-6-216	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 250х250 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 250х250 мм
1.19-6-217	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 300х300 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 300х300 мм
1.19-6-218	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 400х400 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 400х400 мм
1.19-6-219	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 500х500 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 500х500 мм
1.19-6-220	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 600х600 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 600х600 мм
1.19-6-221	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 800х800 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 800х800 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-222	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, марка А3Е 024, сечение 1000х1000 мм	Клапан перекидной из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 024, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-223	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 025, сечение 200х200 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 025, сечение 200х200 мм
1.19-6-224	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 025, сечение 250х250 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 025, сечение 250х250 мм
1.19-6-225	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 025, сечение 300х300 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 025, сечение 300х300 мм
1.19-6-226	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 025, сечение 400х400 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 026, сечение 400х400 мм
1.19-6-227	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 026, сечение 500х500 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 026, сечение 500х500 мм
1.19-6-228	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 026, сечение 600х600 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 026, сечение 600х600 мм
1.19-6-229	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 027, сечение 800х800 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 027, сечение 800х800 мм
1.19-6-230	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 027, сечение 1000х1000 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 027, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-231	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 250 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 250 мм
1.19-6-232	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 280 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 280 мм
1.19-6-233	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 315 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 315 мм
1.19-6-234	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 355 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 355 мм
1.19-6-235	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 400 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 400 мм
1.19-6-236	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 450 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 450 мм
1.19-6-237	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 500 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 500 мм
1.19-6-238	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 560 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 560 мм
1.19-6-239	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 630 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 630 мм
1.19-6-240	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 710 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 710 мм
1.19-6-241	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 800 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 800 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-242	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 900 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 900 мм
1.19-6-243	Наименование	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 028, диаметр 1000 мм	Клапан из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении, типа А3Е 028, диаметр 1000 мм
1.19-6-244	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 100, диаметр 100 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 100, диаметр 100 мм
1.19-6-245	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 100, диаметр 125 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 100, диаметр 125 мм
1.19-6-246	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 100, диаметр 160 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 100, диаметр 160 мм
1.19-6-247	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 100, диаметр 200 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 100, диаметр 200 мм
1.19-6-248	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 250 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 250 мм
1.19-6-249	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 315 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 315 мм
1.19-6-250	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 355 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 355 мм
1.19-6-251	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 400 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 400 мм
1.19-6-252	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 450 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 450 мм
1.19-6-253	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 500 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 500 мм
1.19-6-254	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 560 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 560 мм
1.19-6-255	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 630 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 630 мм
1.19-6-256	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 710 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 710 мм
1.19-6-257	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 800 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 800 мм
1.19-6-258	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 900 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 900 мм
1.19-6-259	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 101, диаметр 1000 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 101, диаметр 1000 мм
1.19-6-260	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 102, сечение 250х250 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 102, сечение 250х250 мм
1.19-6-261	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 102, сечение 250х300 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 102, сечение 250х300 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-262	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 103, сечение 400х400 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 103, сечение 400х400 мм
1.19-6-263	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 103, сечение 600х600 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 103, сечение 600х600 мм
1.19-6-264	Наименование	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка А3Е 104, сечение 800х800 мм	Клапан обратный из горячекатаной стали, для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах, во взрывобезопасном исполнении, типа А3Е 104, сечение 800х800 мм
1.19-6-265	Наименование	Клапаны обратные взрывозащищенные из оцинкованной стали, диаметр до 280 мм	Клапан обратный взрывозащищенный из оцинкованной стали, диаметр до 280 мм
1.19-6-266	Наименование	Клапаны обратные взрывозащищенные из оцинкованной стали, диаметр до 315 мм	Клапан обратный взрывозащищенный из оцинкованной стали, диаметр до 315 мм
1.19-6-267	Наименование	Клапаны обратные взрывозащищенные из оцинкованной стали, диаметр до 630 мм	Клапан обратный взрывозащищенный из оцинкованной стали, диаметр до 630 мм
1.19-6-268	Наименование	Клапаны обратные взрывозащищенные из оцинкованной стали, диаметр до 710 мм	Клапан обратный взрывозащищенный из оцинкованной стали, диаметр до 710 мм
1.19-6-269	Наименование	Клапаны обратные взрывозащищенные из оцинкованной стали, диаметр до 800 мм	Клапан обратный взрывозащищенный из оцинкованной стали, диаметр до 800 мм
1.19-6-270	Наименование	Клапаны обратные взрывозащищенные из оцинкованной стали, диаметр до 900 мм	Клапан обратный взрывозащищенный из оцинкованной стали, диаметр до 900 мм
1.19-6-271	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 250х250 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 250х250 мм
1.19-6-272	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 250х400 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 250х400 мм
1.19-6-273	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 400х400 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 400х400 мм
1.19-6-274	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 400х500 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 400х500 мм
1.19-6-275	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 400х600 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 400х600 мм
1.19-6-276	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 600х600 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 600х600 мм
1.19-6-277	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 800х800 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 800х800 мм
1.19-6-278	Наименование	Клапаны обратные огнезадерживающие из оцинкованной стали, сечение 1000х1000 мм	Клапан обратный огнезадерживающий из оцинкованной стали, сечение 1000х1000 мм
1.19-6-279	Наименование	Клапаны воздушные утепленные, марка КВУ, сечение 600х1000 мм	Клапан воздушный, утепленный, с осью под привод, типа КВУ, сечение 600х1000 мм
1.19-6-280	Наименование	Клапаны воздушные утепленные, марка КВУ, сечение 1600х1000 мм	Клапан воздушный, утепленный, с осью под привод, типа КВУ, сечение 1600х1000 мм
1.19-6-281	Наименование	Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 400х400 мм	Клапан воздушный лепестковый для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 400х400 мм
1.19-6-282	Наименование	Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 500х500 мм	Клапан воздушный лепестковый для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 500х500 мм
1.19-6-283	Наименование	Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 630х630 мм	Клапан воздушный лепестковый для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 630х630 мм
1.19-6-284	Наименование	Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 800х800 мм	Клапан воздушный лепестковый для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 800х800 мм
1.19-6-286	Наименование	Клапаны воздушные утепленные, марка КВУ, сечение 1800х1400 мм, количество тенов мощностью 6,9 Квт - 11шт	Клапан воздушный утепленный, типа КВУ, сечение 1800х1400 мм, количество тенов мощностью 6,9 кВт - 11 шт.
1.19-6-287	Наименование	Клапаны воздушные утепленные, марка КВУ, сечение 2400х1000 мм, количество тенов мощностью 6,9 Квт - 14шт	Клапан воздушный утепленный, типа КВУ, сечение 2400х1000 мм, количество тенов мощностью 6,9 кВт - 14 шт.
1.19-6-288	Наименование	Клапаны воздушные утепленные, марка КВУ, сечение 2400х1400 мм, количество тенов мощностью 8,8 Квт - 14шт	Клапан воздушный утепленный, типа КВУ, сечение 2400х1400 мм, количество тенов мощностью 8,8 кВт - 14 шт.
1.19-6-289	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 150х150 мм, с переходом на диаметр 100 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 150х150 мм, с переходом на диаметр 100 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-150х150-ЭМ(24)-Н
1.19-6-290	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 150х150 мм, с переходом на диаметр 125 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 150х150 мм, с переходом на диаметр 125 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-150х150-ЭМ(24)-Н

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-6-291	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 200х200 мм, с переходом на диаметр 160 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 200х200 мм, с переходом на диаметр 160 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-200х200-ЭМ(24)-Н
1.19-6-292	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 200х200 мм, с переходом на диаметр 200 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 200х200 мм, с переходом на диаметр 200 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-200х200-ЭМ(24)-Н
1.19-6-293	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 250х250 мм, с переходом на диаметр 250 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 250х250 мм, с переходом на диаметр 250 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-250х250-ЭМ(24)-Н
1.19-6-294	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 350х350 мм, с переходом на диаметр 315 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 350х350 мм, с переходом на диаметр 315 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-350х350-ЭМ(24)-Н
1.19-6-295	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 400х400 мм, с переходом на диаметр 400 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 400х400 мм, с переходом на диаметр 400 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-400х400-ЭМ(24)-Н
1.19-6-296	Наименование	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 500х500 мм, с переходом на диаметр 500 мм (КЛОП-1)	Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 500х500 мм, с переходом на диаметр 500 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-500х500-ЭМ(24)-Н
1.19-6-297	Наименование	Клапаны стальные обратные воздушные для вентиляторов ВКОп-8	Клапан стальной, обратный, воздушный, для вентиляторов типа ВКОп-8
1.19-6-298	Наименование	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр 100 мм	Заслонка из оцинкованной стали, для регулирования воздушных потоков, на фланцевом соединении, с ручным управлением, типа РК 300, диаметр 100 мм
1.19-7-1	Наименование	Эжекторы для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции из стали, тип ЭИ-13, чертеж ЭИ 03.00.00	Эжектор стальной, для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции, типа ЭИ-13, чертеж ЭИ 03.00.00
1.19-7-2	Наименование	Эжекторы для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции из стали, тип ЭИ-26, чертеж ЭИ05.00.00-01	Эжектор стальной, для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции, типа ЭИ-26, чертеж ЭИ05.00.00-01
1.19-7-3	Наименование	Электроручные вентиляционные установки из углеродистой стали, типа ЭРВ72-2, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1500 об/мин	Установка вентиляционная электроручная из углеродистой стали, типа ЭРВ72-2, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт, 1500 об/мин
1.19-7-4	Наименование	Электроручные вентиляционные установки из углеродистой стали, типа ЭРВ72-3, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1000 об/мин	Установка вентиляционная электроручная из углеродистой стали, типа ЭРВ72-3, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1000 об/мин
1.19-7-7	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 206х206 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 206х206 мм
1.19-7-8	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 262х262 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 262х262 мм
1.19-7-9	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 318х318 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 318х318 мм
1.19-7-10	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 430х430 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 430х430 мм
1.19-7-11	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 374х374 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 374х374 мм
1.19-7-12	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 459х459 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 459х459 мм
1.19-7-13	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 559х559 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 559х559 мм
1.19-7-14	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 584х584 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, квадратный, из стали с порошковой окраской, типа СТ-КВ, размеры 584х584 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-7-15	Наименование	Воздухораспределители-анемостаты потолочные круглые СТ-КР, из черной стали, с порошковой окраской, диаметр 207 мм	Воздухораспределитель-анемостат потолочный, круглый, из стали, с порошковой окраской, типа СТ-КР, диаметр 207 мм
1.19-7-16	Наименование	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 100 мм	Диффузор вентиляционный, стальной, круглый, приточный/вытяжной, диаметр воздуховода 100 мм
1.19-7-17	Наименование	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 125 мм	Диффузор вентиляционный, стальной, круглый, приточный/вытяжной, диаметр воздуховода 125 мм
1.19-7-18	Наименование	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 160 мм	Диффузор вентиляционный, стальной, круглый, приточный/вытяжной, диаметр воздуховода 160 мм
1.19-7-19	Наименование	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 200 мм	Диффузор вентиляционный, стальной, круглый, приточный/вытяжной, диаметр воздуховода 200 мм
1.19-9-1	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка ЦН-11, диаметр 400 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-11, диаметр 400 мм
1.19-9-2	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка ЦН-15, диаметр 500 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-15, диаметр 500 мм
1.19-9-3	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка ЦН-15, диаметр 800 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-15, диаметр 800 мм
1.19-9-4	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка ЦН-15, диаметр 900 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-15, диаметр 900 мм
1.19-9-5	Наименование	Циклон круглого сечения, повышенной эффективности, с шиберным затвором, расход воздуха от 3800 до 5100 м3/час, для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, с электродвигателем А6Г 066 000 02, диаметр 800 мм	Циклон круглого сечения, повышенной эффективности, с шиберным затвором, расход воздуха от 3800 до 5100 м3/час, для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, с электродвигателем типа А6Г 066 000 02, диаметр 800 мм
1.19-9-6	Наименование	Циклон круглого сечения, повышенной эффективности, с шиберным затвором, расход воздуха от 4900 до 6700 м3/час для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, с электродвигателем А6Г 066 000 03, диаметр 870 мм	Циклон круглого сечения, повышенной эффективности, с шиберным затвором, расход воздуха от 4900 до 6700 м3/час для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, с электродвигателем типа А6Г 066 000 03, диаметр 870 мм
1.19-9-7	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка УЦ-1000 (с зонтом), диаметр 1000 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа УЦ-1000 (с зонтом), диаметр 1000 мм
1.19-9-8	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка УЦ-1000 (с клапаном и улиткой), диаметр 1000 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа УЦ-1000 (с клапаном и улиткой), диаметр 1000 мм
1.19-9-9	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка УЦ-1800(с зонтом), диаметр 1800 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа УЦ-1800(с зонтом), диаметр 1800 мм
1.19-9-10	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка УЦ-1800(с клапаном и улиткой), диаметр 1800 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа УЦ-1800(с клапаном и улиткой), диаметр 1800 мм
1.19-9-11	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка УЦ-630 (без зонта), диаметр 630 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа УЦ-630 (без зонта), диаметр 630 мм
1.19-9-12	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка К-22, диаметр 2200 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа К-22, диаметр 2200 мм
1.19-9-13	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка ЦОК-5 с обратным конусом, диаметр 300 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦОК-5 с обратным конусом, диаметр 300 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-9-14	Наименование	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, марка ЦОК-6 с обратным конусом, диаметр 370 мм	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦОК-6 с обратным конусом, диаметр 370 мм
1.19-9-27	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие тип АПР-1200, производительность по воздуху 1200 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3,на раме со стойкой, 1 вход, мощность двигателя 2,2 кВт, размеры 2500х600х650 мм	Агрегат пылеулавливающий, типа АПР-1200, производительность по воздуху 1200 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, на раме со стойкой, 1 вход, мощность двигателя 2,2 кВт, размеры 2500х600х650 мм
1.19-9-29	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие марка ПУА-1500, производительность по воздуху 1500 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,1 кВт, размеры 2500х1000х600 мм, на раме со стойкой 1 вход	Агрегат пылеулавливающий, типа ПУА-1500, производительность по воздуху 1500 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,1 кВт, размеры 2500х1000х600 мм, на раме со стойкой 1 вход
1.19-9-30	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие марка ПУА-1500, производительность по воздуху 1500 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,1 кВт, размеры 2500х1000х600 мм, на раме со стойкой 2 входа	Агрегат пылеулавливающий, типа ПУА-1500, производительность по воздуху 1500 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,1 кВт, размеры 2500х1000х600 мм, на раме со стойкой 2 входа
1.19-9-31	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие марка ПУА-1500, производительность по воздуху 1500 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,1 кВт, размеры 2500х1000х600 мм, на раме со стойкой 3 входа	Агрегат пылеулавливающий, типа ПУА-1500, производительность по воздуху 1500 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,1 кВт, размеры 2500х1000х600 мм, на раме со стойкой 3 входа
1.19-9-32	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие на раме со стойкой, 1 вход, тип АПР-1600, производительность по воздуху 1600 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 3,0 кВт, размеры 2700х680х780 мм	Агрегат пылеулавливающий на раме со стойкой, 1 вход, тип АПР-1600, производительность по воздуху 1600 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 3,0 кВт, размеры 2700х680х780 мм
1.19-9-34	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие марка ПУА-2000, производительность по воздуху 2000 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,5 кВт, размеры 2500х1100х600 мм, 2 входа	Агрегат пылеулавливающий, типа ПУА-2000, производительность по воздуху 2000 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,5 кВт, размеры 2500х1100х600 мм, 2 входа
1.19-9-35	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие марка ПУА-2000, производительность по воздуху 2000 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,5 кВт, размеры 2500х1100х600 мм, 3 входа	Агрегат пылеулавливающий, типа ПУА-2000, производительность по воздуху 2000 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,5 кВт, размеры 2500х1100х600 мм, 3 входа
1.19-9-36	Наименование	Агрегаты пылеулавливающие марка ПУА-2000, производительность по воздуху 2000 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,5 кВт, размеры 2500х1100х600 мм, 4 входа	Агрегат пылеулавливающий, типа ПУА-2000, производительность по воздуху 2000 м3/ч, объем пылесборника 0,35 м3, мощность двигателя 1,5 кВт, размеры 2500х1100х600 мм, 4 входа
1.19-9-45	Наименование	Агрегат пылеулавливающий, фильтрующий, с двухступенчатой очисткой воздуха, расход воздуха 1500 м3/час, активная фильтрующая поверхность 5,0 м2, с радиальным вентилятором с защитной сеткой, мощностью 1,1 кВт, производительностью 500-1900 м3/ч, в комплекте: Y-образный разветвитель, гибкий шланг d=125 мм, хомуты спиральные, габаритные размеры 650х2085 мм	Агрегат пылеулавливающий, фильтрующий, с двухступенчатой очисткой воздуха, расход воздуха 1500 м3/час, активная фильтрующая поверхность 5,0 м2, с радиальным вентилятором с защитной сеткой, мощностью 1,1 кВт, производительность от 500 до 1900 м3/ч, в комплекте: Y-образный разветвитель, гибкий шланг d=125 мм, хомуты спиральные, габаритные размеры 650х2085 мм
1.19-9-46	Наименование	Агрегат пылеулавливающий, фильтрующий, с двухступенчатой очисткой воздуха, расход воздуха 800 м3/час, активная фильтрующая поверхность 4,2 м2, с радиальным вентилятором с защитной сеткой, мощностью 0,75 кВт, производительностью 300-1500 м3/ч, в комплекте: Y-образный разветвитель, гибкий шланг d=100 мм, хомуты спиральные, габаритные размеры 570х1963 мм	Агрегат пылеулавливающий, фильтрующий, с двухступенчатой очисткой воздуха, расход воздуха 800 м3/час, активная фильтрующая поверхность 4,2 м2, с радиальным вентилятором с защитной сеткой, мощностью 0,75 кВт, производительность от 300 до 1500 м3/ч, в комплекте: Y-образный разветвитель, гибкий шланг d=100 мм, хомуты спиральные, габаритные размеры 570х1963 мм
1.19-10-1	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 250 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, круглый, для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, диаметр 250 мм
1.19-10-2	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 400 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, круглый, для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, диаметр 400 мм
1.19-10-3	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 450 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, круглый, для регулирования расхода воздуха, с ручным управлением, диаметр 450 мм
1.19-10-4	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 560 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, круглый, для регулирования расхода воздуха, с ручным управлением, диаметр 560 мм
1.19-10-5	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 710 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, круглый, для регулирования расхода воздуха, с ручным управлением, диаметр 710 мм
1.19-10-6	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 700 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, прямоугольный, для регулирования расхода воздуха, с ручным управлением, периметр 700 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-10-7	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, прямоугольный, для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, периметр 1000 мм
1.19-10-8	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1300 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, прямоугольный, для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, периметр 1300 мм
1.19-10-9	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1500 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, прямоугольный, для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, периметр 1500 мм
1.19-10-10	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2000 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, прямоугольный, для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, периметр 2000 мм
1.19-10-12	Наименование	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	Шибер круглый, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм
1.19-10-24	Наименование	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм	Шибер круглый, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм
1.19-10-25	Наименование	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 500 мм	Шибер круглый, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 500 мм
1.19-10-26	Наименование	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 630 мм	Шибер круглый, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 630 мм
1.19-10-27	Наименование	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 710 мм	Шибер круглый, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 710 мм
1.19-10-28	Наименование	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 800 мм	Шибер круглый, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 800 мм
1.19-10-29	Наименование	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 600 мм	Шибер прямоугольный, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 600 мм
1.19-10-30	Наименование	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 1000 мм	Шибер прямоугольный, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 1000 мм
1.19-10-31	Наименование	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 1500 мм	Шибер прямоугольный, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 1500 мм
1.19-10-32	Наименование	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 2000 мм	Шибер прямоугольный, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 2000 мм
1.19-10-33	Наименование	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 2400 мм	Шибер прямоугольный, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 2400 мм
1.19-10-34	Наименование	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 2600 мм	Шибер прямоугольный, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр 2600 мм
1.19-10-35	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 800 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, круглый, для регулирования расхода воздуха, с ручным управлением, диаметр 800 мм
1.19-10-36	Наименование	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2400 мм	Дроссель-клапан из оцинкованной стали, прямоугольный, для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, периметр 2400 мм
1.19-10-37	Наименование	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 100 мм	Клапан ирисовый из листовой оцинкованной стали, диаметр 100 мм
1.19-10-38	Наименование	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 125 мм	Клапан ирисовый из листовой оцинкованной стали, диаметр 125 мм
1.19-10-40	Наименование	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 160 мм	Клапан ирисовый из листовой оцинкованной стали, диаметр 160 мм
1.19-10-41	Наименование	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 200 мм	Клапан ирисовый из листовой оцинкованной стали, диаметр 200 мм
1.19-10-42	Наименование	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 250 мм	Клапан ирисовый из листовой оцинкованной стали, диаметр 250 мм
1.19-10-44	Наименование	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 315 мм	Клапан ирисовый из листовой оцинкованной стали, диаметр 315 мм
1.19-10-45	Наименование	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 400 мм	Клапан ирисовый из листовой оцинкованной стали, диаметр 400 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-13	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП1-1, внутреннее сечение 200х100 мм, длина 980 мм
1.19-11-14	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП1-2, внутреннее сечение 300х200 мм, длина 980 мм
1.19-11-15	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП1-3, внутреннее сечение 400х200 мм, длина 980 мм
1.19-11-16	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП1-4, внутреннее сечение 400х300 мм, длина 980 мм
1.19-11-17	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП1-5, внутреннее сечение 400х400 мм, длина 980 мм
1.19-11-18	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП2-1, внутреннее сечение 200х100 мм, длина 480 мм
1.19-11-19	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП2-2, внутреннее сечение 300х200 мм, длина 480 мм
1.19-11-20	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП2-3, внутреннее сечение 400х200 мм, длина 480 мм
1.19-11-21	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП2-4, внутреннее сечение 400х300 мм, длина 480 мм
1.19-11-22	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, типа ГТП2-5, внутреннее сечение 400х400 мм, длина 480 мм
1.19-11-23	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК1-1, внутренний диаметр 125 мм, длина 980 мм
1.19-11-24	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК1-2, внутренний диаметр 200 мм, длина 980 мм
1.19-11-25	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК1-3, внутренний диаметр 250 мм, длина 980 мм
1.19-11-26	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК1-4, внутренний диаметр 315 мм, длина 980 мм
1.19-11-27	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК1-5, внутренний диаметр 400 мм, длина 980 мм
1.19-11-28	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК1-6, внутренний диаметр 500 мм, длина 980 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-29	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК2-1, внутренний диаметр 125 мм, длина 480 мм
1.19-11-30	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК2-2, внутренний диаметр 200 мм, длина 480 мм
1.19-11-31	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК2-3, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК2-3, внутренний диаметр 125 мм, длина 480 мм
1.19-11-32	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК2-4, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК2-4, внутренний диаметр 200 мм, длина 480 мм
1.19-11-33	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК2-5, внутренний диаметр 400 мм, длина 480 мм
1.19-11-34	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, марка ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на фланцевом соединении, типа ГТК2-6, внутренний диаметр 500 мм, длина 480 мм
1.19-11-35	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК1-1, внутренний диаметр 125 мм, длина 940 мм
1.19-11-36	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК1-2, внутренний диаметр 200 мм, длина 940 мм
1.19-11-37	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК1-3, внутренний диаметр 250 мм, длина 960 мм
1.19-11-38	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК1-4, внутренний диаметр 315 мм, длина 960 мм
1.19-11-39	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК1-5, внутренний диаметр 400 мм, длина от 960 мм до 980 мм
1.19-11-40	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК1-6, внутренний диаметр 500 мм, длина 980 мм
1.19-11-41	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК2-1, внутренний диаметр 125 мм, длина 440 мм
1.19-11-42	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК2-2, внутренний диаметр 200 мм, длина 440 мм
1.19-11-43	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК2-3, внутренний диаметр 250 мм, длина 460 мм
1.19-11-44	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК2-4, внутренний диаметр 315 мм, длина 460 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-45	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК2-5, внутренний диаметр 400 мм, длина 460 мм
1.19-11-46	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, марка ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ГТК2-6, внутренний диаметр 500 мм, длина 480 мм
1.19-11-47	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000, диаметр 100 мм, длина 300 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000,внутренний диаметр 100 мм, длина 300 мм
1.19-11-48	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-03, диаметр 100 мм, длина 600 мм,	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-03,внутренний диаметр 100 мм, длина 600 мм,
1.19-11-49	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-10, диаметр 100 мм, длина 900 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-10, внутренний диаметр 100 мм, длина 900 мм
1.19-11-50	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-01, диаметр 125 мм, длина 300 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-01, внутренний диаметр 125 мм, длина 300 мм
1.19-11-51	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-04, диаметр 125 мм, длина 600 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-04, внутренний диаметр 125 мм, длина 600 мм
1.19-11-52	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-11, диаметр 125 мм, длина 900 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-11,внутренний диаметр 125 мм, длина 900 мм
1.19-11-53	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-02, диаметр 160 мм, длина 300 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-02, внутренний диаметр 160 мм, длина 300 мм
1.19-11-54	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-05, диаметр 160 мм, длина 600 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-05, внутренний диаметр 160 мм, длина 600 мм
1.19-11-55	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-12, диаметр 160 мм, длина 900 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-12,внутренний диаметр 160 мм, длина 900 мм
1.19-11-56	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-06, диаметр 200 мм, длина 600 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-06, внутренний диаметр 200 мм, длина 600 мм
1.19-11-57	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-13, диаметр 200 мм, длина 900 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-13, внутренний диаметр 200 мм, длина 900 мм
1.19-11-58	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-17, диаметр 200 мм, длина 1200 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-17, внутренний диаметр 200 мм, длина 1200 мм
1.19-11-59	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-07, диаметр 250 мм, длина 600 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-07, внутренний диаметр 250 мм, длина 600 мм
1.19-11-60	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-14, диаметр 250 мм, длина 900 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-14, внутренний диаметр 250 мм, длина 900 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-61	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-18, диаметр 250 мм, длина 1200 мм,	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-18, внутренний диаметр 250 мм, длина 1200 мм,
1.19-11-62	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-08, диаметр 315 мм, длина 600 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-08, диаметр 315 мм, длина 600 мм
1.19-11-63	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-15, диаметр 315 мм, длина 900 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-15,внутренний диаметр 315 мм, длина 900 мм
1.19-11-64	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-19, диаметр 315 мм, длина 1200 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-19, внутренний диаметр 315 мм, длина 1200 мм
1.19-11-65	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-09, диаметр 400 мм, длина 600 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-09, внутренний диаметр 400 мм, длина 600 мм
1.19-11-66	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-16, диаметр 400 мм, длина 900 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-16, внутренний диаметр 400 мм, длина 900 мм
1.19-11-67	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ШН-01.000-20, диаметр 400 мм, длина 1200 мм	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый, из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, на ниппельном соединении, типа ШН-01.000-20, внутренний диаметр 400 мм, длина 1200 мм
1.19-11-68	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП1-1, сечение 100х500 мм, длина 0,75м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 1-1, сечение 100х500 мм, длина 0,75 м
1.19-11-69	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП1-2, сечение 100х500 мм, длина 1м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 1-2, сечение 100х500 мм, длина 1 м
1.19-11-70	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП1-3, сечение 100х100 мм, длина 1м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 1-3, сечение 100х100 мм, длина 1 м
1.19-11-71	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП2-1, сечение 200х500 мм, длина 0,75м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 2-1, сечение 200х500 мм, длина 0,75 м
1.19-11-72	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП2-2, сечение 200х500 мм, длина 1м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 2-2, сечение 200х500 мм, длина 1 м
1.19-11-73	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП2-3, сечение 200х1000 мм, длина 1м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 2-3, сечение 200х1000 мм, длина 1 м
1.19-11-74	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП2-3, сечение 400х500 мм, длина 0,75 м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 3-1, сечение 400х500 мм, длина 0,75 м
1.19-11-75	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП2-3, сечение 400х500 мм, длина 1 м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 3-2, сечение 400х500 мм, длина 1 м
1.19-11-76	Наименование	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна БСТ, марка III, перфорация 12 мм, марка ПП2-3, сечение 400х1000 мм, длина 1 м	Пластина шумоглушения, из оцинкованного перфорированного листа и звукопоглощающего материала, типа П 3-3, сечение 400х1000 мм, длина 1 м
1.19-11-95	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП1-1, размеры 100х500х50 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП1-1, размер 100х500х50 мм
1.19-11-96	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП1-2, размеры 100х750х50 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП1-2, размер 100х750х50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-97	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП1-3, размеры 100х1000х50 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП1-3, размер 100х1000х50 мм
1.19-11-98	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП2-1, размеры 200х500х100 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП2-1, размер 200х500х100 мм
1.19-11-99	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП2-2, размеры 200х750х100 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП2-2, размер 200х750х100 мм
1.19-11-100	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП2-3, размеры 200х1000х100 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП2-3, размер 200х1000х100 мм
1.19-11-101	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП3-1, размеры 400х500х200 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП3-1, размер 400х500х200 мм
1.19-11-102	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП3-2, размеры 400х750х200 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП3-2, размер 400х750х200 мм
1.19-11-103	Наименование	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, марка ОП3-3, размеры 400х1000х200 мм	Обтекатель глушителя шума из оцинкованной стали, для уменьшения аэродинамического сопротивления, типа ОП3-3, размер 400х1000х200 мм
1.19-11-104	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении , марка ГП 1-1, сечение 800х500х1000 мм, масса наполнителя 3,88 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 1-1, сечение 800х500х1000 мм
1.19-11-105	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении , марка ГП 1-2, сечение 1200х500х1000 мм, масса наполнителя 5,82 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 1-2, сечение 1200х500х1000 мм
1.19-11-106	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении , марка ГП 1-3, сечение 1600х500х1000 мм, масса наполнителя 7,76 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 1-3, сечение 1600х500х1000 мм
1.19-11-107	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 2-1, сечение 800х1000х1000 мм, масса наполнителя 7,76 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 2-1, сечение 800х1000х1000 мм
1.19-11-108	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 2-2, сечение 1200х1000х1000 мм, масса наполнителя 11,64 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 2-2, сечение 1200х1000х1000 мм
1.19-11-109	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 2-3, сечение 1600х1000х1000 мм, масса наполнителя 15,52 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 2-3, сечение 1600х1000х1000 мм
1.19-11-110	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 2-4, сечение 2000х1000х1000 мм, масса наполнителя 19,40 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 2-4, сечение 2000х1000х1000 мм
1.19-11-111	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 3-1, сечение 800х1500х1000 мм, масса наполнителя 11,64 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 3-1, сечение 800х1500х1000 мм
1.19-11-112	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 3-2, сечение 1200х1500х1000 мм, масса наполнителя 17,46 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 3-2, сечение 1200х1500х1000 мм
1.19-11-113	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 3-3, сечение 1600х1500х1000 мм, масса наполнителя 23,28 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 3-3, сечение 1600х1500х1000 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-114	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 4-1, сечение 800х2000х1000 мм, масса наполнителя 15,52 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 4-1, сечение 800х2000х1000 мм
1.19-11-115	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 4-2, сечение 1200х2000х1000 мм, масса наполнителя 23,29 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на фланцевом соединении, типа ГП 4-2, сечение 1200х2000х1000 мм
1.19-11-117	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 5-1, сечение 800х500х1500 мм, масса наполнителя 5,80 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 5-1, сечение 800х500х1500 мм
1.19-11-118	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 5-2, сечение 1200х500х1500 мм, масса наполнителя 8,70 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 5-2, сечение 1200х500х1500 мм
1.19-11-119	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 5-3, сечение 1600х500х1500 мм, масса наполнителя 11,60 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 5-3, сечение 1600х500х1500 мм
1.19-11-120	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 6-1, сечение 800х1000х1500 мм, масса наполнителя 11,64 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 6-1, сечение 800х1000х1500 мм
1.19-11-121	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 6-2, сечение 1200х1000х1500 мм, масса наполнителя 17,46 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 6-2, сечение 1200х1000х1500 мм
1.19-11-122	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 6-3, сечение 1600х1000х1500 мм, масса наполнителя 23,28 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 6-3, сечение 1600х1000х1500 мм
1.19-11-123	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 6-4, сечение 2000х1000х1500 мм, масса наполнителя 29,10 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 6-4, сечение 2000х1000х1500 мм
1.19-11-124	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 7-1, сечение 800х1500х1500 мм, масса наполнителя 17,44 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 7-1, сечение 800х1500х1500 мм
1.19-11-125	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 7-2, сечение 1200х1500х1500 мм, масса наполнителя 26,16 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 7-2, сечение 1200х1500х1500 мм
1.19-11-126	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 7-3, сечение 1600х1500х1500 мм, масса наполнителя 34,88 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 7-3, сечение 1600х1500х1500 мм
1.19-11-127	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 8-1, сечение 800х2000х1500 мм, масса наполнителя 23,28 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 8-1, сечение 800х2000х1500 мм
1.19-11-128	Наименование	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, марка ГП 8-2, сечение 1200х2000х1500 мм, масса наполнителя 34,92 кг	Глушитель шума вентиляционных установок, пластинчатый, из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, типа ГП 8-2, сечение 1200х2000х1500 мм
1.19-11-130	Наименование	Решетки щелевые из оцинкованной стали, регулируемые, марка Р-150, размер 150х150 мм	Решетки щелевые из оцинкованной стали, регулируемые, типа Р-150, размер 150х150 мм
1.19-11-131	Наименование	Решетки щелевые из оцинкованной стали, регулируемые, марка Р-200, размер 200х200 мм	Решетки щелевые из оцинкованной стали, регулируемые, типа Р-200, размер 200х200 мм
1.19-11-141	Наименование	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, марка РВ2-1, размер 150х150 мм	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, типа РВ2-1, размер 150х150 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-142	Наименование	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, марка РВ 2-2, размер 250х250 мм	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, типа РВ 2-2, размер 250х250 мм
1.19-11-143	Наименование	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, марка РВ 2-3, размер 250х400 мм	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, типа РВ 2-3, размер 250х400 мм
1.19-11-144	Наименование	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, марка РВ1-4, размер 400х400 мм	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, типа РВ1-4, размер 400х400 мм
1.19-11-145	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 425х75 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 425х75 мм
1.19-11-146	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 525х75 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 525х75 мм
1.19-11-147	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 625х75 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 625х75 мм
1.19-11-148	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 425х125 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 425х125 мм
1.19-11-149	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 525х125 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 525х125 мм
1.19-11-150	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 625х125 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 625х125 мм
1.19-11-151	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 425х225 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 425х225 мм
1.19-11-152	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 525х225 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 525х225 мм
1.19-11-153	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 625х225 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 625х225 мм
1.19-11-154	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 625х325 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 625х325 мм
1.19-11-155	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АМН, размер 150х150 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМН, размер 150х150 мм
1.19-11-156	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АМН, размер 200х100 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМН, размер 200х100 мм
1.19-11-157	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АМН, размер 300х100 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМН, размер 300х100 мм
1.19-11-158	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АМР, размер 150х150 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМР, размер 150х150 мм
1.19-11-159	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АМР, размер 200х100 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМР, размер 200х100 мм
1.19-11-160	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АМР, размер 300х200 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМР, размер 300х200 мм
1.19-11-161	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АДР, размер 200х100 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АДР, размер 200х100 мм
1.19-11-162	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АДР, размер 200х200 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АДР, размер 200х200 мм
1.19-11-163	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АДР, размер 300х100 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АДР, размер 300х100 мм
1.19-11-164	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АДР, размер 300х150 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АДР, размер 300х150 мм
1.19-11-165	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка АДР, размер 300х200 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АДР, размер 300х200 мм
1.19-11-166	Наименование	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, марка 4АПН, размер 300х300 мм	Диффузор алюминиевый четырехсторонний потолочный, типа 4АПН, размер 300х300 мм
1.19-11-167	Наименование	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, марка 4АПН, размер 450х450 мм	Диффузор алюминиевый четырехсторонний потолочный, типа 4АПН, размер 450х450 мм
1.19-11-168	Наименование	Решетки вентиляционные стальные штампованные, тип РШ, размеры 150х150 мм	Решетки вентиляционные стальные штампованные, типа РШ, размеры 150х150 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-11-169	Наименование	Решетки вентиляционные стальные штампованные, тип РШ, размеры 200х200 мм	Решетки вентиляционные стальные штампованные, типа РШ, размеры 200х200 мм
1.19-11-170	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 225х125 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 225х125 мм
1.19-11-171	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 225х225 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 225х225 мм
1.19-11-172	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 325х225 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 325х225 мм
1.19-11-173	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 825х425 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 825х425 мм
1.19-11-174	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 225х75 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 225х75 мм
1.19-11-178	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер 225х1025 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размер 1025х225 мм
1.19-11-179	Наименование	Решетки вентиляционные алюминиевые штампованные IGC, с противомоскитной сеткой, диаметр 100 мм	Решетка вентиляционная, алюминиевая, типа CG, с защитной сеткой, диаметр 100 мм
1.19-11-180	Наименование	Решетки вентиляционные алюминиевые штампованные IGC, с противомоскитной сеткой, диаметр 125 мм	Решетка вентиляционная, алюминиевая, типа CG, с защитной сеткой, диаметр 125 мм
1.19-11-181	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размеры 825х225 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размеры 825х225 мм
1.19-11-182	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размеры 1225х225 мм	Решетка стальная вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа РС-Г, размеры 1225х225 мм
1.19-11-183	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, тип АМР, размеры 300х150 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМР, размеры 300х150 мм
1.19-11-184	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, тип АМР, размеры 600х200 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМР, размеры 600х200 мм
1.19-11-185	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, тип АМР, размеры 800х300 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМР, размеры 800х300 мм
1.19-11-186	Наименование	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, тип АМР, размеры 1000х150 мм	Решетка алюминиевая вентиляционная, жалюзийная, регулируемая, типа АМР, размеры 1000х150 мм
1.19-11-187	Наименование	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, тип 4АПР, размеры 600х600 мм	Диффузор алюминиевый четырехсторонний потолочный, типа 4АПР, размеры 600х600 мм
1.19-12-1	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-38	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-38
1.19-12-2	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-39	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-39
1.19-12-3	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-40	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-40
1.19-12-4	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-41	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-41
1.19-12-5	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-42	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-42
1.19-12-6	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-43	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-43
1.19-12-7	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-44	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-44
1.19-12-8	Наименование	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-45	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, типа ДО-45
1.19-12-9	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-2,5, площадь поверхности 0,23 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-2,5
1.19-12-10	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-3,2, площадь поверхности 0,29 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-3,2
1.19-12-11	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-4, площадь поверхности 0,35 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-4
1.19-12-12	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-5, площадь поверхности 0,43 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-5

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-12-13	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-6,3, площадь поверхности 0,53 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-6,3
1.19-12-14	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-8, площадь поверхности 0,95 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-8
1.19-12-15	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-10, площадь поверхности 1,15 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-10
1.19-12-16	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-12,5, площадь поверхности 1,84 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-12,5
1.19-12-17	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-16, площадь поверхности 2,11 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-16
1.19-12-18	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-20, площадь поверхности 2,65 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа В-20
1.19-12-19	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-2,5, площадь поверхности 0,17 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-2,5
1.19-12-20	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-3,2, площадь поверхности 0,21 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-3,2
1.19-12-21	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-4, площадь поверхности 0,24 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-4
1.19-12-22	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-5, площадь поверхности 0,31м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-5
1.19-12-23	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-6,3, площадь поверхности 0,39 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-6,3
1.19-12-24	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-8, площадь поверхности 0,72 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-8
1.19-12-25	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-10, площадь поверхности 0,95 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-10
1.19-12-26	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-12,5, площадь поверхности 1,42 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-12,5
1.19-12-27	Наименование	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-16, площадь поверхности 1,70 м2	Вставка гибкая из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, типа Н-16
1.19-12-44	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 100 мм
1.19-12-45	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 125 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 125 мм
1.19-12-46	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 160 мм
1.19-12-47	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 200 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 200 мм
1.19-12-48	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 250 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 250 мм
1.19-12-49	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 315 мм
1.19-12-50	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 400 мм
1.19-12-51	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 500 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 500 мм
1.19-12-52	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 630 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 630 мм
1.19-12-53	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 800 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 800 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-12-54	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 1000 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 1000 мм
1.19-12-55	Наименование	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 1250 мм	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 1250 мм
1.19-12-57	Наименование	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	Кронштейн и подставка из сортовой стали под оборудование
1.19-12-59	Наименование	Шины из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 20 мм	Шина из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 20 мм
1.19-12-60	Наименование	Шины из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 30 мм	Шина из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 30 мм
1.19-12-61	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 100 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 100 мм
1.19-12-62	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 125 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 125 мм
1.19-12-63	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 140 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 140 мм
1.19-12-64	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 160 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 160 мм
1.19-12-65	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 180 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 180 мм
1.19-12-66	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 200 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 200 мм
1.19-12-67	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 225 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 225 мм
1.19-12-68	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 250 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 250 мм
1.19-12-69	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 280 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 280 мм
1.19-12-70	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 315 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 315 мм
1.19-12-71	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 355 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 355 мм
1.19-12-72	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 400 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 400 мм
1.19-12-73	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 450 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 450 мм
1.19-12-74	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 500 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 500 мм
1.19-12-75	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 560 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 560 мм
1.19-12-76	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 630 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 630 мм
1.19-12-77	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 710 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 710 мм
1.19-12-78	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 800 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 800 мм
1.19-12-79	Наименование	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 900 мм	Бандаж из оцинкованной стали для стальных воздуховодов круглого сечения, диаметр 900 мм
1.19-12-80	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250х250 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250х250 мм
1.19-12-81	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250х300 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250х300 мм
1.19-12-82	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х400 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х400 мм
1.19-12-83	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х500 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х500 мм
1.19-12-84	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х1000 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х1000 мм
1.19-12-85	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 400х400 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 400х400 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-12-86	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 400х1200 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 400х1200 мм
1.19-12-87	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500х500 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500х500 мм
1.19-12-88	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500х600 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500х600 мм
1.19-12-89	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 600х600 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 600х600 мм
1.19-12-90	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 600х800 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 600х800 мм
1.19-12-91	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х800 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х800 мм
1.19-12-93	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х1200 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х1200 мм
1.19-12-94	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х2000 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х2000 мм
1.19-12-95	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1000 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1000 мм
1.19-12-96	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х1000 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х1000 мм
1.19-12-97	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1200 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1200 мм
1.19-12-98	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 200 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 200 мм
1.19-12-99	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 250 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 250 мм
1.19-12-100	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 315 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 315 мм
1.19-12-101	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 400 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 400 мм
1.19-12-102	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 450 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 450 мм
1.19-12-103	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 500 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 500 мм
1.19-12-104	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 630 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 630 мм
1.19-12-105	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 710 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 710 мм
1.19-12-106	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 800 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 800 мм
1.19-12-107	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 1000 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 1000 мм
1.19-12-108	Наименование	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 1250 мм	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 1250 мм
1.19-12-109	Наименование	Решетки жалюзийные, стальные, регулируемые, марка РР 100х200	Решетка жалюзийная стальная регулируемая, типа РР 100х200
1.19-12-110	Наименование	Решетки жалюзийные, стальные, регулируемые, марка РР 100х400	Решетка жалюзийная стальная регулируемая, типа РР 100х400
1.19-12-111	Наименование	Решетки жалюзийные, стальные, регулируемые, марка РР 200х200	Решетка жалюзийная стальная регулируемая, типа РР 200х200
1.19-12-112	Наименование	Решетки жалюзийные, стальные, регулируемые, марка РР 200х400	Решетка жалюзийная стальная регулируемая, типа РР 200х400
1.19-12-113	Наименование	Решетки жалюзийные, стальные, регулируемые, марка РР 200х600	Решетка жалюзийная стальная регулируемая, типа РР 200х600
1.19-12-114	Наименование	Решетки жалюзийные стальные неподвижные штампованные, размер 150х490 мм	Решетка жалюзийная стальная неподвижная штампованная, размер 150х490 мм
1.19-12-115	Наименование	Решетки жалюзийные стальные неподвижные штампованные, размер 150х580 мм	Решетка жалюзийная стальная неподвижная штампованная, размер 150х580 мм
1.19-12-116	Наименование	Решетки жалюзийные стальные неподвижные штампованные, размер 200х200 мм	Решетка жалюзийная стальная неподвижная штампованная, размер 200х200 мм
1.19-12-117	Наименование	Решетки жалюзийные стальные неподвижные штампованные, размер 252х252 мм	Решетка жалюзийная стальная неподвижная штампованная, размер 252х252 мм
1.19-12-121	Наименование	Клапаны противопожарные морозостойкие из оцинкованной стали, КВП-МС, с электромеханическим приводом, сечение 500х1000 мм	Клапан противопожарный, морозостойкий, из оцинкованной стали, типа МС, с электромеханическим приводом, сечение 500х1000 мм
1.19-12-131	Наименование	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 160 мм	Хомут быстросъемный из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 160 мм
1.19-12-132	Наименование	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 200 мм	Хомут быстросъемный из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 200 мм
1.19-12-133	Наименование	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 315 мм	Хомут быстросъемный из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 315 мм
1.19-13-1	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60202	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60202
1.19-13-2	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60304	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60304

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.19-13-3	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60305	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60305
1.19-13-4	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60306	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60306
1.19-13-5	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60308	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60308
1.19-13-6	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60309	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60309
1.19-13-7	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60310	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60310
1.19-13-8	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60311	Подшипник качения шариковый с сепаратором типа 60311
1.19-13-9	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60312	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 60312
1.19-13-10	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 180305	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 180305
1.19-13-11	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 180306	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 180306
1.19-13-12	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 180604	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 180604
1.19-13-13	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 180605	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 180605
1.19-13-14	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 180610	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 180610
1.19-13-15	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 316	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 316
1.19-13-16	Наименование	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 320	Подшипник качения, шариковый, с сепаратором, типа 320
1.19-13-17	Наименование	Ремень клиновой резиновый профильный С/В	Ремень клиновой, резиновый, профильный, типа С/В
1.19-13-18	Наименование	Механизм исполнительный МЭО-0,63	Механизм исполнительный типа МЭО-0,63
1.19-13-22	Наименование	Фильтр водяной ФВ-2	Фильтр водяной типа ФВ-2
1.19-13-24	Наименование	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	Шатунно-поршневая группа типа ФВ-6
1.19-13-27	Наименование	Компрессор СК-175	Компрессор типа СК-175
1.19-13-28	Наименование	Компрессор СК-200	Компрессор типа СК-200

Раздел 20. Материалы и изделия для систем газоснабжения

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.20-1-1	Наименование	Аппараты водонагревательные стальные газовые АОГВ, мощность 17,4 кВт, площадь отапливаемого помещения 150 м2	Аппарат водонагревательный стальной газовый АОГВ, мощность 17,4 кВт, площадь отапливаемого помещения 150 м2
1.20-1-2	Наименование	Аппараты водонагревательные стальные газовые АОГВ, мощность 23 кВт, площадь отапливаемого помещения 200 м2	Аппарат водонагревательный стальной газовый АОГВ, мощность 23 кВт, площадь отапливаемого помещения 200 м2
1.20-1-3	Наименование	Аппараты водонагревательные стальные газовые АОГВ, мощность 29,1 кВт, площадь отапливаемого помещения 250 м2	Аппарат водонагревательный стальной газовый АОГВ, мощность 29,1 кВт, площадь отапливаемого помещения 250 м2
1.20-1-12	Наименование	Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой	Аппарат водонагревательный, проточный, газовый, бытовой, настенный, вертикальный, автоматический розжиг, одна ручка управления, ЖК дисплей, минимальная полезная тепловая мощность 20 кВт
1.20-1-13	Наименование	Приборы учета расхода газа квартирные мембранные, тип НПМ G4, диаметр входного и выходного штуцеров 32 мм	Прибор учета расхода газа квартирный мембранный, типа НПМ G4, диаметр входного и выходного штуцеров 32 мм
1.20-2-1	Наименование	Регуляторы давления, марка РДУК 2Н (В)-50	Регулятор давления газа, типа РДУК-2, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 (от 0,03 до 0,6) МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, диаметр седла 35 мм
1.20-2-2	Наименование	Регуляторы давления, марка РДУК 2Н (В)-100	Регулятор давления газа, типа РДУК-2, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 (от 0,03 до 0,6) МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, диаметр седла 50 мм, 70 мм
1.20-2-3	Наименование	Регуляторы давления, марка РДУК 2Н-200	Регулятор давления газа, типа РДУК-2, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, диаметр седла 105 мм, 140 мм
1.20-2-4	Наименование	Регуляторы давления, марка РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,3-6) кгс/см2, седло 35, диаметр 50 мм	Регулятор давления газа, типа РДБК-1, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,03 до 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, диаметр седла 35 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.20-2-5	Наименование	Регуляторы давления, марка РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,01-0,6) кгс/см2, седло 35, диаметр 50 мм	Регулятор давления газа, типа РДБК-1, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, диаметр седла 35 мм
1.20-2-6	Наименование	Регуляторы давления, марка РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,3-6) кгс/см2, седло 70, диаметр 100 мм	Регулятор давления газа, типа РДБК-1, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,03 до 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, диаметр седла 70 мм
1.20-2-7	Наименование	Регуляторы давления, марка РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,01-0,6) кгс/см2, седло 70, диаметр 100 мм	Регулятор давления газа, типа РДБК-1, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, диаметр седла 70 мм
1.20-2-8	Наименование	Регуляторы давления, марка РДБК-1Н, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105, диаметр 200 мм	Регулятор давления газа, типа РДБК-1, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, диаметр седла 105 мм
1.20-2-9	Наименование	Регуляторы давления, марка РДБК-1В, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105, диаметр 200 мм	Регулятор давления газа, типа РДБК-1, максимальное входное давление 1,2 МПа, пределы настройки выходного давления от 0,03 до 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, диаметр седла 105 мм

Внести изменения в графу «Код ОКПД2»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.20-2-1	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.007	28.14.11.122.01.009
1.20-2-2	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.008	28.14.11.122.01.010
1.20-2-3	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.009	28.14.11.122.01.011
1.20-2-4	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.002	28.14.11.122.01.012
1.20-2-5	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.001	28.14.11.122.01.013
1.20-2-6	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.004	28.14.11.122.01.014
1.20-2-7	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.003	28.14.11.122.01.015
1.20-2-8	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.006	28.14.11.122.01.016
1.20-2-9	Код ОКПД2	28.14.11.120.03.005	28.14.11.122.01.017

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.20-3-1	Наименование	Горелки газовые инжекционные, марка ИГК-1-15	Горелка газовая инжекционная, типа ИГК-1-15
1.20-3-2	Наименование	Горелки газовые инжекционные, марка ИГК-1-35	Горелка газовая инжекционная, типа ИГК-1-35
1.20-4-1	Наименование	Клапан отсекатель предохранительный, марка ПКК-40	Клапан-отсекатель предохранительный, муфтовый, типа ПКК-40МН(С)-0,6
1.20-4-2	Наименование	Клапаны и краны предохранительные запорные, марка ПКН (В), диаметр 50 мм	Клапан предохранительный, запорный, типа ПКН (В), диаметр 50 мм
1.20-4-3	Наименование	Клапаны и краны предохранительные запорные, марка ПКН (В), диаметр 100 мм	Клапан предохранительный, запорный, типа ПКН (В), диаметр 100 мм
1.20-4-4	Наименование	Клапаны и краны предохранительные запорные, марка ПКН (В), диаметр 200 мм	Клапан предохранительный, запорный, типа ПКН (В), диаметр 200 мм
1.20-4-5	Наименование	Клапаны пружинные сбросные, марка ПСК (Н, С, В), диаметр 50 мм	Клапан предохранительный, сбросной, типа ПСК (Н, С, В), диаметр 50 мм
1.20-4-9	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 15 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм
1.20-4-10	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм
1.20-4-11	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм
1.20-4-12	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм
1.20-4-13	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм
1.20-4-14	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм
1.20-4-15	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 80 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм
1.20-4-16	Наименование	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 100 мм	Кран шаровой, муфтовый, типа ГШК, для газа, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.20-4-22	Наименование	Задвижки чугунные магистральные газовые с наружным покрытием из полиуретана, с патрубками полиэтиленовыми, в комплекте с ковером, шпинделем телескопическим и подставкой под ковер, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	Задвижка чугунная клиновая серии 36 для рабочих сред (газов) группы 1, С ПЭ патрубком SDR 11, для присоединения к распределительным газопроводам сваркой встык или с использованием электросварных муфт, в комплекте с ковером, шпинделем телескопического типа и подставкой под ковер, максимально допустимое рабочее давление 1,0 Мпа, номинальный диаметр DN 200 мм
1.20-5-2	Наименование	Баллон для сжиженных газов, марка 3-50	Баллон стальной сварной, для сжиженных углеводородных газов, с запорным устройством, рабочее давление до 1,6 МПа, объем 50 л
1.20-5-3	Наименование	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, КДМ-100, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм, длина 410 мм	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, типа КДМ-100, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм, длина 410 мм
1.20-5-4	Наименование	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, КДМ-150, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм, длина 430 мм	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, типа КДМ-150, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм, длина 430 мм
1.20-5-5	Наименование	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, КДМ-200, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм, длина 435 мм	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, типа КДМ-200, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм, длина 435 мм
1.20-5-6	Наименование	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, КДМ-300, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм, длина 450 мм	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, типа КДМ-300, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм, длина 450 мм
1.20-5-7	Наименование	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, КДМ-400, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм, длина 450 мм	Компенсатор двухлинзовый, фланцевый, типа КДМ-400, рабочее давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм, длина 450 мм
1.20-5-18	Наименование	Фильтры волосяные, марка ФВ-80, диаметр условного прохода 80 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,038 м2, габаритные размеры 280х323х386 мм	Фильтр волосяной, типа ФВ-80, номинальный диаметр DN 80 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,038 м2, габаритные размеры 280х323х386 мм
1.20-5-19	Наименование	Фильтры волосяные, марка ФВ-100, диаметр условного прохода 100 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 280х348х410 мм	Фильтр волосяной, типа ФВ-100, номинальный диаметр DN 100 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 280х348х410 мм
1.20-5-20	Наименование	Фильтры волосяные, марка ФВ-200, диаметр условного прохода 200 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 267,5х357,5х340 мм	Фильтр волосяной, типа ФВ-200, номинальный диаметр DN 200 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 267,5х357,5х340 мм
1.20-5-21	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 200 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 8,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 200 мм
1.20-5-22	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 300 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 8,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 300 мм
1.20-5-23	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 400 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 5,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 400 мм
1.20-5-24	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 500 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 5,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 500 мм
1.20-5-25	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 600 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 5,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 600 мм
1.20-5-26	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 700 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 2,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 700 мм
1.20-5-27	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 800 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 2,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 800 мм
1.20-5-28	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 1000 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 2,0 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 1000 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.20-5-29	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 1500 Па, диаметр 1200 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 1,5 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 1200 мм
1.20-5-30	Наименование	Шары запорные резиновые маслобензостойкие, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, диапазон температур применения от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре 1500 Па, диаметр 1400 мм	Шар запорный резиновый маслобензостойкий, для герметизации нефтегазопродуктопроводов, рабочее давление в шаре 1,5 кПа, диапазон рабочих температур от -25 до +30°С, диаметр 1400 мм
1.20-5-31	Наименование	Подводки гибкие к газовым приборам Idrosapiens, сильфонные, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина от 750 до 1500 мм	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина от 750 до 1500 мм
1.20-5-32	Наименование	Подводки гибкие к газовым водонагревателям (для воды), из металлопластика, с латунными гайками, в комплекте с прокладками, наружный диаметр 16 мм, длина 300 мм	Подводка гибкая к газовым водонагревателям (для воды), сильфонная, из нержавеющей стали, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 300 мм
1.20-5-33	Наименование	Подводки гибкие к газовым водонагревателям (для воды), из металлопластика, с латунными гайками, в комплекте с прокладками, наружный диаметр 16 мм, длина 400 мм	Подводка гибкая к газовым водонагревателям (для воды), сильфонная, из нержавеющей стали, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 400 мм
1.20-5-34	Наименование	Подводки гибкие к газовым водонагревателям (для газа), из металлопластика, с латунными гайками, в комплекте с прокладками, наружный диаметр 16 мм, длина 600 мм	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
1.20-5-35	Наименование	Подводки гибкие к газовым водонагревателям (для газа), из металлопластика, с латунными гайками, в комплекте с прокладками, наружный диаметр 16 мм, длина 800 мм	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 800 мм
1.20-5-36	Наименование	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 50-80 мм	Шар запорный резиновый на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр от 60 до 80 мм
1.20-5-37	Наименование	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 80-130 мм	Шар запорный резиновый на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр от 80 до 120 мм
1.20-5-38	Наименование	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 100-160 мм	Шар запорный резиновый на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр от 120 до 170 мм
1.20-5-39	Наименование	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 150-210 мм	Шар запорный резиновый на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр от 140 до 215 мм
1.20-5-40	Наименование	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 200-315 мм	Шар запорный резиновый на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр от 200 до 315 мм
1.20-5-41	Наименование	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 300-500 мм	Шар запорный резиновый на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр от 300 до 500 мм

Раздел 21. Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, электроконструкции

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-1-1	Наименование	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 400х250х300 мм	Металлоконструкция для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 400х250х300 мм
1.21-1-2	Наименование	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 400х300х150 мм	Металлоконструкция для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 400х300х150 мм
1.21-1-3	Наименование	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 600х360х400 мм	Металлоконструкция для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 600х360х400 мм
1.21-1-4	Наименование	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 800х360х600 мм	Металлоконструкция для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 800х360х600 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-1-5	Наименование	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1000х360х600 мм	Металлоконструкция для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1000х360х600 мм
1.21-1-6	Наименование	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1200х700х600 мм	Металлоконструкция для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1200х700х600 мм
1.21-1-7	Наименование	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1200х900х350 мм	Металлоконструкция для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1200х900х350 мм
1.21-1-9	Наименование	Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 1700-2000 мм	Рама металлическая для низковольтных комплектных устройств, ширина от 400 до 1100 мм, высота от 1700 до 2000 мм
1.21-1-10	Наименование	Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 2100-2300 мм	Рама металлическая для низковольтных комплектных устройств, ширина от 400 до 1100 мм, высота от 2100 до 2300 мм
1.21-1-11	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, ширина до 600 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, ширина до 600 мм
1.21-1-14	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина до 600 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1400 до 1800 мм, ширина до 600 мм
1.21-1-15	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина 650-800 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1400 до 1800 мм, ширина от 650 до 800 мм
1.21-1-16	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина 850-1000 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1400 до 1800 мм, ширина от 850 до 1000 мм
1.21-1-17	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина 1050-1100 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1400 до 1800 мм, ширина от 1050 до 1100 мм
1.21-1-18	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина от 600 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1900 до 2300 мм, ширина от 600 мм
1.21-1-19	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина 650-800 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1900 до 2300 мм, ширина от 650 до 800 мм
1.21-1-20	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина 850-1000 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1900 до 2300 мм, ширина от 850 до 1000 мм
1.21-1-21	Наименование	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина 1050-1100 мм	Рама поворотная металлическая для низковольтных комплектных устройств, высота от 1900 до 2300 мм, ширина от 1050 до 1100 мм
1.21-1-22	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 1800 мм, глубина 600 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 1800 мм, глубина 600 мм
1.21-1-24	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 1800 мм, глубина 1000 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 1800 мм, глубина 1000 мм
1.21-1-25	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 1900 мм, глубина 400 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 1900 мм, глубина 400 мм
1.21-1-26	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 1900 мм, глубина 600 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 1900 мм, глубина 600 мм
1.21-1-27	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 1900 мм, глубина 800 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 1900 мм, глубина 800 мм
1.21-1-28	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 2200 мм, глубина 400 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 2200 мм, глубина 400 мм
1.21-1-29	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 2200 мм, глубина 600 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 2200 мм, глубина 600 мм
1.21-1-31	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 2200 мм, глубина 1000 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 2200 мм, глубина 1000 мм
1.21-1-32	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 2400 мм, глубина 600 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 2400 мм, глубина 600 мм
1.21-1-33	Наименование	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания ширина 600-1400 мм, высота 2400 мм, глубина 800 мм	Шкаф одиночный, одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина от 600 до 1400 мм, высота 2400 мм, глубина 800 мм
1.21-1-36	Наименование	Каркас устройства этажного распределительного УЭРМ (короб электротехнический КЭТ, короб связи и сигнализации КСС - металлоконструкция), высота 2700 мм	Устройство этажное распределительное модульное, в составе короб электротехнический КЭТ, короб связи и сигнализации КСС, высота 2700 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-39	Наименование	Щиты этажные, распределения слаботочных сетей, встраиваемые, размер ниши 300х280 мм, металлоконструкция, без оборудования	Щит слаботочный, встраиваемый, с монтажной панелью, размер 390х340х120 мм, металлоконструкция, без оборудования

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-1-40	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, без слаботочной секции, размер ниши 600х450 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, без слаботочной секции, размер 1010х650х160 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-41	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, без слаботочной секции, размер ниши 950х500 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, без слаботочной секции, размер 890х550х157 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-42	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, размер ниши 950х900 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, размер 1000х950х140 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-43	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, размер ниши 1200х900 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, размер 1275х960х155 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-44	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, размер ниши 1200х1200 мм, металлоконструкция без аппаратов	Устройство этажное, учетно-распределительное, встраиваемое, размер 1300х1300х150 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-45	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, комплект на 1 квартиру, металлоконструкция без аппаратов	Устройство этажное, учетно-распределительное, модульное, комплект на 1 квартиру, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-46	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, комплект на 2 квартиры, металлоконструкция без аппаратов	Устройство этажное, учетно-распределительное, модульное, комплект на 2 квартиры, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-47	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, комплект на 3 квартиры, металлоконструкция без аппаратов	Устройство этажное, учетно-распределительное, модульное, комплект на 3 квартиры, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-48	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, комплект на 4 квартиры, металлоконструкция без аппаратов	Устройство этажное, учетно-распределительное, модульное, комплект на 4 квартиры, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-49	Наименование	Щиты навесные, с монтажной панелью, степень защиты IP31, размер 350х300х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с монтажной панелью, степень защиты IP31, размер 350х300х155 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-50	Наименование	Щиты навесные, с монтажной панелью, степень защиты IP54, размер 395х310х220 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с монтажной панелью, степень защиты IP54, размер 395х310х220 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-51	Наименование	Щиты навесные, с монтажной панелью, степень защиты IP31, размер 395х310х220 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с монтажной панелью, степень защиты IP31, размер 395х310х220 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-52	Наименование	Щиты навесные, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 250х350х95 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 250х350х95 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-53	Наименование	Щиты навесные, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 250х350х170 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 250х350х170 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-54	Наименование	Щиты навесные, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 465х350х170 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 465х350х170 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-55	Наименование	Щиты навесные, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 680х350х170 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 680х350х170 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-56	Наименование	Щиты встраиваемые, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер ниши 230х330х90 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит встраиваемый, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 280х380х95 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-57	Наименование	Щиты встраиваемые, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер ниши 660х330х160 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит встраиваемый, с дверцей и замком, степень защиты IP31, размер 710х380х170 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-58	Наименование	Панель монтажная металлическая для комплектации щитов и боксов, размер 190х300 мм	Панель монтажная, металлическая, для комплектации щитов и боксов, размер 218х322 мм
1.21-1-59	Наименование	Панель монтажная металлическая для комплектации щитов и боксов, размер 410х300 мм	Панель монтажная, металлическая, для комплектации щитов и боксов, размер 434х322 мм
1.21-1-60	Наименование	Панель монтажная металлическая для комплектации щитов и боксов, размер 625х300 мм	Панель монтажная, металлическая, для комплектации щитов и боксов, размер 650х322 мм
1.21-1-61	Наименование	Панель защитная металлическая для комплектации щитов и боксов, размер 615х315 мм	Панель защитная, металлическая, для комплектации щитов и боксов, размер 648х316 мм
1.21-1-62	Наименование	Панель защитная металлическая для комплектации щитов и боксов, размер 215х315 мм	Панель защитная, металлическая, для комплектации щитов и боксов, размер 216х316 мм
1.21-1-63	Наименование	Щиты навесные, с дверцей и замком, степень защиты IP55, размер 600х600х250 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IP55, размер 600х600х250 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-64	Наименование	Щиты навесные, с дверцей и монтажной панелью, степень защиты IP65, размер 400х300х200 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с дверцей и монтажной панелью, степень защиты IP65, размер 400х300х200 мм, металлоконструкция без аппаратов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-1-65	Наименование	Щиты навесные, с дверцей и монтажной панелью, степень защиты IP65, размер 600х400х250 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит навесной, с дверцей и монтажной панелью, степень защиты IP65, размер 600х400х250 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-66	Наименование	Щиты распределительные, навесные, до 12 модулей, с дверцей, замком, DIN-рейкой и оперативной панелью, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит распределительный, навесной, до 12 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-67	Наименование	Щиты распределительные, навесные, до 18 модулей, с дверцей, замком, DIN-рейкой и оперативной панелью, степень защиты IP31, размер 265х440х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит распределительный, навесной, до 18 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP31, габаритные размеры 265х440х120 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-68	Наименование	Щиты распределительные, навесные, до 24 модулей, с дверцей, замком, DIN-рейкой и оперативной панелью, степень защиты IP31, размер 395х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит распределительный, навесной, до 24 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-69	Наименование	Щиты распределительные, навесные, до 36 модулей, с дверцей, замком, DIN-рейкой и оперативной панелью, степень защиты IP31, размер 540х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит распределительный, навесной, до 36 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP31, габаритные размеры 540х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-70	Наименование	Щиты распределительные, навесные, до 12 модулей, с дверцей, замком, DIN-рейкой и оперативной панелью, степень защиты IP54, размер 265х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит распределительный, навесной, до 12 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP54, габаритные размеры 265х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-71	Наименование	Щиты распределительные, навесные, до 24 модулей, с дверцей, замком, DIN-рейкой и оперативной панелью, степень защиты IP54, размер 395х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит распределительный, навесной, до 24 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP54, габаритные размеры 395х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-72	Наименование	Щиты распределительные, навесные, до 36 модулей, с дверцей, замком, DIN-рейкой и оперативной панелью, степень защиты IP54, размер 540х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов	Щит распределительный, навесной, до 36 модулей, с дверцей, замком, монтажной рейкой ТН-35 и оперативной панелью, степень защиты IP54, габаритные размеры 520х310х120 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-1-74	Наименование	Щит навесной, однодверный из оцинкованной стали с порошковой покраской, с монтажной платой из оцинкованной стали 2 мм, полиуретановым уплотнителем, двумя замками, фланцем для ввода кабеля, степень защиты IP65, габаритные размеры 800х800х300 мм, без аппаратов	Щит навесной из оцинкованной стали с порошковой покраской, однодверный, с монтажной планкой из оцинкованной стали 2 мм, полиуретановым уплотнителем, двумя замками, фланцем для ввода кабеля, степень защиты IP65, габаритные размеры 800х800х300 мм, без аппаратов
1.21-1-75	Наименование	Щит навесной, однодверный из оцинкованной стали с порошковой покраской, с монтажной платой из оцинкованной стали 2 мм, полиуретановым уплотнителем, двумя замками, фланцем для ввода кабеля, степень защиты IP65, габаритные размеры 1200х800х300 мм, без аппаратов	Щит навесной из оцинкованной стали с порошковой покраской, однодверный, с монтажной планкой из оцинкованной стали 2 мм, полиуретановым уплотнителем, двумя замками, фланцем для ввода кабеля, степень защиты IP65, габаритные размеры 1200х800х300 мм, без аппаратов
1.21-1-76	Наименование	Щит навесной, однодверный из оцинкованной стали с порошковой покраской, с монтажной платой из оцинкованной стали 2 мм, полиуретановым уплотнителем, двумя замками, фланцем для ввода кабеля, степень защиты IP65, габаритные размеры 800х600х400 мм, без аппаратов	Щит навесной из оцинкованной стали с порошковой покраской, однодверный, с монтажной планкой из оцинкованной стали 2 мм, полиуретановым уплотнителем, двумя замками, фланцем для ввода кабеля, степень защиты IP65, габаритные размеры 800х600х400 мм, без аппаратов
1.21-2-5	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина до 600 мм, толщина до 20 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина до 600 мм, толщина до 20 мм
1.21-2-6	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина до 600 мм, толщина от 25 до 30 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина до 600 мм, толщина 25 мм
1.21-2-7	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина до 600 мм, толщина 35 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина до 600 мм, толщина 30 мм
1.21-2-8	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 600 до 800 мм, толщина до 20 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 600 до 800 мм, толщина до 20 мм
1.21-2-9	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 600 до 800 мм, толщина от 25 до 30 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 600 до 800 мм, толщина 25 мм
1.21-2-10	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 600 до 800 мм, толщина 35 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 600 до 800 мм, толщина 30 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-2-11	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 800 до 1000 мм, толщина до 20 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 800 до 1000 мм, толщина до 20 мм
1.21-2-12	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 800 до 1000 мм, толщина от 25 до 30 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 800 до 1000 мм, толщина 25 мм
1.21-2-13	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 800 до 1000 мм, толщина 35 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 800 до 1000 мм, толщина 30 мм
1.21-2-14	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 1000 до 1200 мм, толщина до 20 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 1000 до 1200 мм, толщина до 20 мм
1.21-2-15	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 1000 до 1200 мм, толщина от 25 до 30 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 1000 до 1200 мм, толщина 25 мм
1.21-2-16	Наименование	Плиты для панелей станций управления (обработанные) хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 1000 до 1200 мм, толщина 35 мм	Плиты для панелей станций управления хризотилцементные, длина 500 мм, ширина от 1000 до 1200 мм, толщина 30 мм
1.21-2-17	Наименование	Плита для панелей станций управления (обработанные) гетинаксовая, длина 500-750 мм, ширина 350-550 мм, толщина 12-16 мм	Гетинакс электротехнический листовой, толщина от 12 до 16 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-2-17	Единица измерения	шт.	кг

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-2-17	Масса брутто	8,00	1,00
1.21-2-17	Масса нетто	8,00	1,00

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-2-17	Базисная сметная цена	638,68	79,84

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-23	Наименование	Щиты этажные, учетно-распределительно-групповые, встраиваемые, на 2 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО (2 полюса, 32 А) - 2 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 16 А) - 4 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 25 А) - 2 шт.	Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, встраиваемый, на 2 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО 2 полюса, 32 А - 2 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 16 А - 4 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 25 А - 2 шт.
1.21-4-24	Наименование	Щиты этажные, учетно-распределительно-групповые, встраиваемые, на 3 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО (2 полюса, 32 А) - 3 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 16 А) - 6 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 25 А) - 3 шт.	Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, встраиваемый, на 3 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО 2 полюса, 32 А - 3 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 16 А - 6 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 25 А - 3 шт.
1.21-4-25	Наименование	Щиты этажные, учетно-распределительно-групповые, встраиваемые, на 4 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО (2 полюса, 32 А) - 4 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 16 А) - 8 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 25 А) - 4 шт.	Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, встраиваемый, на 4 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО 2 полюса, 32 А - 4 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 16 А - 8 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 25 А - 4 шт.
1.21-4-26	Наименование	Щиты этажные, учетно-распределительно-групповые, встраиваемые, на 1 квартиру, с местом для установки счетчика, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО (2 полюса, 32 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 16 А) - 2 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 25 А) - 1 шт.	Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, встраиваемый, на 1 квартиру, с местом для установки счетчика, размер ниши 1200х900 мм, в составе: УЗО 2 полюса, 32 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 16 А - 2 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 25 А - 1 шт.

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-29	Наименование	Щиты этажные, учетно-распределительно-групповые, встраиваемые, на 2 квартиры, без отсека слаботочного оборудования, с местом для установки счетчиков, размер ниши 950х500 мм, в составе: УЗО (2 полюса, 32 А) - 2 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 16 А) - 4 шт., выключатель автоматический (1 полюс, 25 А) - 2 шт.	Щит этажный, учетно-распределительно-групповой, встраиваемый, на 2 квартиры, без отсека слаботочного оборудования, с местом для установки счетчиков, размер ниши 950х500 мм, в составе: УЗО 2 полюса, 32 А - 2 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 16 А - 4 шт., выключатель автоматический 1 полюс, 25 А - 2 шт.
1.21-4-35	Наименование	Щиты квартирные учетно-групповые, встраиваемые, степень защиты IP31, с местом для установки счетчика 1-фазного, размер 275х450х120 мм, в составе: УЗО (2 полюса 30 мА 50 А) - 1 шт., выключатель-разъединитель (2 полюса 63 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 25 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 3 шт.	Щит квартирный учетно-групповой, встраиваемый, с местом для установки счетчика 1-фазного, в составе: УЗО 2 полюса 30 мА 50 А - 1 шт., выключатель-разъединитель 2 полюса 63 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 3 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 275х450х120 мм
1.21-4-36	Наименование	Щиты учетно-распределительно-групповые, навесные, степень защиты IP31, с местом для установки счетчика 3-фазного, размер 560х490х165 мм, в составе: УЗО (2 полюса 30 мА 32 А) - 3 шт., выключатель-разъединитель (3 полюса 100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса 16 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 8 шт.	Щит учетно-распределительно-групповой, навесной, с местом для установки счетчика 3-фазного, в составе: УЗО 2 полюса 30 мА 32 А - 3 шт., выключатель-разъединитель 3 полюса 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса 16 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 8 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 560х490х165 мм
1.21-4-37	Наименование	Щиты учетно-распределительно-групповые, навесные, степень защиты IP31, с местом для установки счетчика 1-фазного, размер 540х490х165 мм, в составе: УЗО (2 полюса 30 мА 32 А) - 3 шт., выключатель-разъединитель (2 полюса 63 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 8 шт.	Щит учетно-распределительно-групповой, навесной, с местом для установки счетчика 1-фазного, в составе: УЗО 2 полюса 30 мА 32 А - 3 шт., выключатель-разъединитель 2 полюса 63 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 8 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х490х165 мм
1.21-4-38	Наименование	Щитки учета (без стоимости электросчетчиков слаботочных устройств), тип ВУ АСУЭ	Щит навесной для сборки электрооборудования, с монтажной панелью, степень защиты IP54, размер 500х400х240 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-4-63	Наименование	Щиты физиотерапии	Щит физиотерапии
1.21-4-67	Наименование	Шкафы управления системой дымоудаления, габариты 1000х600х350 мм, тип ШСДУ-3/16УХЛ4, на секцию 16-ти этажного жилого дома	Шкаф управления системой дымоудаления, габаритные размеры 1000х600х350 мм, типа ШСДУ-3/16 УХЛ4, на секцию 16-этажного жилого дома
1.21-4-68	Наименование	Шкафы управления системой дымоудаления габариты 1000х600х350 мм, тип ШСДУ-3/17УХЛ4, на секцию 17-ти этажного жилого дома	Шкаф управления системой дымоудаления, габаритные размеры 1000х600х350 мм, типа ШСДУ-3/17 УХЛ4, на секцию 17-этажного жилого дома
1.21-4-69	Наименование	Шкафы управления системой дымоудаления габариты 1000х600х350 мм, тип ШСДУ-3/30УХЛ4, на секцию жилого дома до 30-ти этажей	Шкаф управления системой дымоудаления, габаритные размеры 1000х600х350 мм, типа ШСДУ-3/30 УХЛ4, на секцию жилого дома до 30 этажей
1.21-4-71	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 395х310х150 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса 25 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 9 шт., вольтметр - 1 шт., переключатель - 1 шт., арматура светосигнальная - 1 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 9 шт., вольтметр - 1 шт., переключатель - 1 шт., арматура светосигнальная - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х150 мм
1.21-4-72	Наименование	Щиты автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-23, степень защиты IP31, размер 395х310х220 мм, в составе: выключатель нагрузки (3 полюса 25 А) - 2 шт., реле контроля фаз - 1 шт., контактор реверсивный 25 А - 1 шт., арматура светосигнальная - 2 шт.	Щит автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-23, в составе: выключатель нагрузки 3 полюса 25 А - 2 шт., реле контроля фаз - 1 шт., контактор реверсивный 25 А - 1 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х220 мм
1.21-4-73	Наименование	Щиты автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-33, степень защиты IP31, размер 395х310х220 мм, в составе: выключатель нагрузки (3 полюса 40 А) - 2 шт., реле контроля фаз - 1 шт., контактор реверсивный 40 А - 1 шт., арматура светосигнальная - 2 шт.	Щит автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-33, в составе: выключатель нагрузки 3 полюса 40 А - 2 шт., реле контроля фаз - 1 шт., контактор реверсивный 40 А - 1 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х220 мм
1.21-4-74	Наименование	Щиты учетно-распределительные, навесные, степень защиты IP31, с местом для установки счетчика 3-фазного, размер 540х310х165 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 25 А) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса 16 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 10 А) - 6 шт.	Щит учетно-распределительный, навесной, с местом для установки счетчика 3-фазного, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса 16 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 10 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х310х165 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-75	Наименование	Щит учетно-распределительный, групповой, встраиваемый, степень защиты IP41, место для установки счетчика 1-фазного (на рейку), размер 480х360х110 мм, из полистирола, рамка и дверца стальные окрашенные, в составе: выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 3 шт., выключатель автоматический 1 полюс 25 А - 1 шт.	Щит учетно-распределительный, групповой, встраиваемый, место для установки счетчика 1-фазного на рейку, из полистирола, рамка и дверца стальные окрашенные, в составе: выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 3 шт., выключатель автоматический 1 полюс 25 А - 1 шт., степень защиты IP41, габаритные размеры 480х360х110 мм
1.21-4-76	Наименование	Щиты групповые, встраиваемые, управления освещением, степень защиты IP31, размер 540х310х120 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса 100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 10-16 А) - 24 шт.	Щит групповой, встраиваемый, управления освещением, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 10 до 16 А - 24 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х310х120 мм
1.21-4-77	Наименование	Щиты групповые, встраиваемые, управления освещением, степень защиты IP31, размер 275х320х120 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 63-100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16-25 А) - 6 шт.	Щит групповой, встраиваемый, управления освещением, степень защиты IP31, габаритные размеры 275х320х120 мм, в составе: выключатель автоматический 3 полюса от 63 до 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 16 до 25 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 275х320х120 мм
1.21-4-78	Наименование	Щиты групповые, встраиваемые, управления освещением, степень защиты IP31, размер 275х320х120 мм, в составе: выключатель автоматический (1 полюс 16-25 А) - 6 шт.	Щит групповой, встраиваемый, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 1 полюс от 16 до 25 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 275х320х120 мм
1.21-4-79	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический (4 полюса 63 А) - 1 шт., выключатель автоматический (2 полюса 63 А) - 3 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 4 полюса 63 А - 1 шт., выключатель автоматический 2 полюса 63 А - 3 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-81	Наименование	Щиты групповые, встраиваемые, управления освещением, степень защиты IP31, размер 275х320х120 мм, в составе: выключатель автоматический (2 полюса 32-63 А) - 4 шт.	Щит групповой, встраиваемый, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 2 полюса от 32 до 63 А - 4 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 275х320х120 мм
1.21-4-82	Наименование	Щитки для общественных зданий осветительные, тип ЯОУ 8502, ЯОУ 8506	Щиток для общественных зданий осветительный, типа ЯОУ 8502, ЯОУ 8506
1.21-4-83	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP54, размер 265х330х120 мм, в составе: выключатель автоматический (1 полюс 6-25 А) - 6 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 1 полюс от 6 до 25 А - 6 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 265х330х120 мм
1.21-4-90	Наименование	Щиты для подключения медицинского оборудования, размер 214х309х80 мм, в составе: розетка 3-фазная 25 А - 1 шт., розетка 1-фазная с заземляющим контактом 16 А - 6 шт., арматура светосигнальная - 3 шт.	Щит для подключения медицинского оборудования, в составе: розетка 3-фазная 25 А - 1 шт., розетка 1-фазная с заземляющим контактом 16 А - 6 шт., арматура светосигнальная - 3 шт., габаритные размеры 214х309х80 мм
1.21-4-97	Наименование	Щитки осветительные, тип ЩК	Щиток осветительный, типа ЩК
1.21-4-98	Наименование	Щитки осветительные, тип ЩК-10, габариты 364х204х90 мм	Щиток осветительный, типа ЩК-10, габаритные размеры 364х204х90 мм
1.21-4-99	Наименование	Щитки осветительные, тип ЩК-11, на четырех автоматических выключателях, габариты 360х200х90 мм	Щиток осветительный, типа ЩК-11, на четырех автоматических выключателях, габаритные размеры 360х200х90 мм
1.21-4-108	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса 63-100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16-25 А) - 6 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса от 63 до 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 16 до 25 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-109	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический (1 полюс 16-25 А) - 6 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 1 полюс от 16 до 25 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-110	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 63-100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16-25 А) - 6 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 3 полюса от 63 до 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 16 до 25 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-111	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х440х120 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 63-100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16-25 А) - 12 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 3 полюса от 63 до 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 16 до 25 А - 12 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х440х120 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-112	Наименование	Щитки этажные распределительные для приема и распределения электроэнергии, защиты групповых линий, средств связи и телевидения, размеры 800х460х146 мм, тип ЩЭР-1	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, на 2 квартиры, размер 1000х960х157 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-4-113	Наименование	Щитки этажные распределительные для приема и распределения электроэнергии, защиты групповых линий, средств связи и телевидения, размеры 800х460х146 мм, тип ЩЭР-2	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, на 3 квартиры, размер 1000х960х157 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-4-114	Наименование	Щитки этажные распределительные для приема и распределения электроэнергии, защиты групповых линий, средств связи и телевидения, размеры 800х460х146 мм, тип ЩЭР-3	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, на 4 квартиры, размер 1000х960х157 мм, металлоконструкция без аппаратов
1.21-4-115	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 600х600х150 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 80 А) - 1 шт., пускатель магнитный 25 А - 2 шт., реле времени - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 12 шт., выключатель автоматический (1 полюс 10 А) - 1 шт., переключатель кулачковый 16 А - 1 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 80 А - 1 шт., пускатель магнитный 25 А - 2 шт., реле времени - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 12 шт., выключатель автоматический 1 полюс 10 А - 1 шт., переключатель кулачковый 16 А - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 600х600х150 мм
1.21-4-116	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP54, размер 250х300х120 мм, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса) - 1 шт., пост кнопочный 2 кнопки - 1 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса - 1 шт., пост кнопочный 2 кнопки - 1 шт., габаритные размеры 250х300х120 мм
1.21-4-117	Наименование	Ящики с трансформатором понижающим, 0,4 кВт, для питания местного освещения при ремонтных работах, степень защиты IP54, размер 300х310х220 мм, в составе: трансформатор понижающий - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 6-20 А) - 3 шт., розетка - 1 шт.	Ящик с трансформатором понижающим, 0,4 кВт, для питания местного освещения при ремонтных работах, в составе: трансформатор понижающий - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 6 до 20 А - 3 шт., розетка - 1 шт., степень защиты IP54, степень защиты IP54, габаритные размеры 300х310х220 мм
1.21-4-118	Наименование	Щиты для дистанционного управления освещением и подключения пожароохранной сигнализации, малогабаритные, габариты 600х400х270 мм, тип ЩУ-5	Щит для дистанционного управления освещением и подключения пожароохранной сигнализации, малогабаритный, габариты 700х300х200 мм, типа ЩУ-1
1.21-4-119	Наименование	Щиты для дистанционного управления освещением и подключения пожароохранной сигнализации, малогабаритные, габариты 600х400х270 мм, тип ЩУ-6	Щит для дистанционного управления освещением и подключения пожароохранной сигнализации, малогабаритный, габариты 700х600х200 мм, типа ЩУ-2
1.21-4-120	Наименование	Ящики протяжные, габариты 400х400х200 мм, тип К654 У2, степень защиты 1Р54	Ящик протяжной, типа К654, климатическое исполнение У2, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм
1.21-4-121	Наименование	Ящики протяжные, габариты 400х400х200 мм, тип К654МУ3, степень защиты 1Р31	Ящик протяжной, типа К654М, климатическое исполнение У3, степень защиты IP31, габаритные размеры 400х400х200 мм,
1.21-4-122	Наименование	Ящики протяжные, габариты 600х400х200 мм, тип К655МУ3, степень защиты 1Р31	Ящик протяжной, типа К655М, климатическое исполнение У3, степень защиты IP31, габаритные размеры 600х400х200 мм
1.21-4-123	Наименование	Ящики протяжные, габариты 600х400х200 мм, тип К655 У2, степень защиты 1Р54	Ящик протяжной, типа К655, климатическое исполнение У2, степень защиты IP54, габаритные размеры 600х400х200 мм
1.21-4-124	Наименование	Ящики протяжные, габариты 600х600х200 мм, тип К656 У2, степень защиты 1Р54	Ящик протяжной, типа К656, климатическое исполнение У2, степень защиты IP54, габаритные размеры 600х600х200 мм
1.21-4-125	Наименование	Ящики протяжные, габариты 800х600х300 мм, тип К657 У2, степень защиты 1Р54	Ящик протяжной, типа К657, климатическое исполнение У2, степень защиты IP54, габаритные размеры 800х600х300 мм
1.21-4-126	Наименование	Ящики протяжные, габариты 600х400х200 мм, тип К659 У2, степень защиты 1Р54	Ящик протяжной, типа К659, климатическое исполнение У1, степень защиты IP54, габаритные размеры 600х400х200 мм
1.21-4-127	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 63 А, степень защиты IP32, размер 350х220х125 мм, в составе: выключатель пакетный (3 полюса) - 1 шт., предохранители - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 63 А, в составе: выключатель пакетный 3 полюса - 1 шт., предохранители - 3 шт., степень защиты IP32, габаритные размеры 350х220х125 мм
1.21-4-128	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 25 А, степень защиты IP54, размер 250х300х120 мм, в составе: выключатель пакетный (3 полюса) - 1 шт., разъем штепсельный - 1 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 25 А, в составе: выключатель пакетный 3 полюса - 1 шт., разъем штепсельный - 1 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 250х300х120 мм
1.21-4-129	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, размер 395х310х220 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса) - 1 шт., разъем штепсельный - 1 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 100 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса - 1 шт., разъем штепсельный - 1 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 395х310х220 мм
1.21-4-130	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 100 А, степень защиты IP32, размер 415х230х160 мм, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса) - 1 шт., предохранители - 2 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 100 А, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса - 1 шт., предохранители - 2 шт., степень защиты IP32, габаритные размеры 415х230х160 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-131	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 250 А, степень защиты IP54, размер 490х270х165 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса) - 1 шт., предохранители - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 250 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., предохранители - 3 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 490х270х165 мм
1.21-4-132	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, размер 430х250х165 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса) - 1 шт., предохранители - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 100 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., предохранители - 3 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 430х250х165 мм
1.21-4-133	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 400 А, степень защиты IP54, размер 650х350х210 мм, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса) - 1 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 400 А, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса - 1 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 650х350х210 мм
1.21-4-134	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 100 А, степень защиты IP32, размер 415х230х160 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса) - 1 шт., предохранители - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 100 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., предохранители - 3 шт., степень защиты IP32, габаритные размеры 415х230х160 мм
1.21-4-135	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 250 А, степень защиты IP32, размер 585х300х175 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса) - 1 шт., предохранители - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 250 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., предохранители - 3 шт., степень защиты IP32, габаритные размеры 585х300х175 мм
1.21-4-136	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 25 А, степень защиты IP54, размер 250х300х120 мм, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса - 1 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 25 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса - 1 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 250х300х120 мм
1.21-4-137	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 80 А, степень защиты IP54, размер 250х300х120 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса) - 1 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 80 А, в составе: выключатель автоматический 3 полюса - 1 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 250х300х120 мм
1.21-4-138	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 250 А, степень защиты IP31, размер 500х360х250 мм, в составе: разъединитель с выдвижными предохранителями (3 полюса) - 1 шт., вставки плавкие - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 250 А, в составе: разъединитель с выдвижными предохранителями 3 полюса - 1 шт., вставки плавкие - 3 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 500х360х250 мм
1.21-4-139	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 400 А, степень защиты IP31, размер 600х360х250 мм, в составе: разъединитель с выдвижными предохранителями (3 полюса) - 1 шт., вставки плавкие - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 400 А,, в составе: разъединитель с выдвижными предохранителями 3 полюса - 1 шт., вставки плавкие - 3 шт. степень защиты IP31, габаритные размеры 600х360х250 мм
1.21-4-140	Наименование	Ящики с трансформатором понижающим, тип ЯТП-0.25 У3	Ящик с понижающим трансформатором, номинальная мощность 0,25 кВА, типа ЯТП-0.25 У3
1.21-4-141	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, размер 350х260х160 мм, в составе: разъединитель с выдвижными предохранителями (3 полюса) - 1 шт., вставки плавкие - 3 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 100 А, в составе: разъединитель с выдвижными предохранителями 3 полюса - 1 шт., вставки плавкие - 3 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 350х260х160 мм
1.21-4-144	Наименование	Щиты автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-12, степень защиты IP31, размер 395х310х150 мм, в составе: выключатель-разъединитель (1 полюс 16 А) - 2 шт., реле промежуточное 5 А - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., арматура светосигнальная - 2 шт.	Щит автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-12, в составе: выключатель-разъединитель 1 полюс 16 А - 2 шт., реле промежуточное 5 А - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х150 мм
1.21-4-151	Наименование	Щиты групповые, встраиваемые, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 12 шт.	Щит групповой, встраиваемый, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 12 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-152	Наименование	Щиты групповые, встраиваемые, управления освещением, степень защиты IP31, размер 275х450х120 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 63-100 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16-25 А) - 12 шт.	Щит групповой, встраиваемый, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 3 полюса от 63 до 100 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 16 до 25 А - 12 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 275х450х120 мм
1.21-4-155	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 100 А, степень защиты IP54, размер 415х230х160 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса) - 1 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 100 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 415х230х160 мм
1.21-4-156	Наименование	Ящики вводные, номинальный ток 250 А, степень защиты IP54, размер 490х270х165 мм, в составе: выключатель-разъединитель (3 полюса) - 1 шт.	Ящик вводный, номинальный ток 250 А, в составе: выключатель-разъединитель 3 полюса - 1 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 490х270х165 мм
1.21-4-157	Наименование	Коробки коммутационные, тип К-2, габариты 530х410х285 мм	Коробка коммутационная, типа К-2, размеры 530х410х285 мм
1.21-4-158	Наименование	Коробки коммутационные, тип К-4, габариты 620х620х285 мм	Коробка коммутационная, типа К-4, размеры 620х620х285 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-159	Наименование	Щиты автоматического переключения на резерв, навесные, степень защиты IP31, размер 395х310х150 мм, в составе: реле промежуточное 16 А - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 6,3-16 А) - 8 шт., арматура светосигнальная - 2 шт.	Щит автоматического переключения на резерв, навесной, в составе: реле промежуточное 16 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 16 А - 8 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х150 мм
1.21-4-160	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 16-63 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 6,3-25 А) - 6 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 3 полюса от 16 до 63 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 25 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-161	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический (1 полюс 6,3-63 А) - 12 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 63 А - 12 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-162	Наименование	Щиты учетно-распределительные, навесные, степень защиты IP31, с местом для установки счетчика 1-фазного, размер 470х260х145 мм, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса 63 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 6 шт.	Щит учетно-распределительный, навесной, с местом для установки счетчика 1-фазного, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса 63 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 6 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 470х260х145 мм
1.21-4-163	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса 63 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 10 А) - 3 шт., пускатель магнитный 10 А - 1 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса 63 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 10 А - 3 шт., пускатель магнитный 10 А - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-164	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 1 квартиру, ввод 1-фазный, в составе: УЗО (2 полюса) – 1 шт., выключатель автоматический (2 полюса) – 1 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 1 квартиру, ввод 1-фазный, в составе: УЗО 2 полюса – 1 шт., выключатель автоматический 2 полюса – 1 шт.
1.21-4-165	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 2 квартиры, ввод 1-фазный, в составе: УЗО (2 полюса) – 2 шт., выключатель автоматический (2 полюса) – 2 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 2 квартиры, ввод 1-фазный, в составе: УЗО 2 полюса – 2 шт., выключатель автоматический 2 полюса – 2 шт.
1.21-4-166	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 3 квартиры, ввод 1-фазный, в составе: УЗО (2 полюса) – 3 шт., выключатель автоматический (2 полюса) – 3 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 3 квартиры, ввод 1-фазный, в составе: УЗО 2 полюса – 3 шт., выключатель автоматический 2 полюса – 3 шт.
1.21-4-167	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 4 квартиры, ввод 1-фазный, в составе: УЗО (2 полюса) – 4 шт., выключатель автоматический (2 полюса) – 4 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 4 квартиры, ввод 1-фазный, в составе: УЗО 2 полюса – 4 шт., выключатель автоматический 2 полюса – 4 шт.
1.21-4-168	Наименование	Щиты квартирные групповые, навесные, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: УЗО (2 полюса 30мА 40 А) - 1 шт., выключатель автоматический (2 полюса 32 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 25 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 3 шт.	Щит квартирный групповой, навесной, в составе: УЗО 2 полюса 30мА 40 А - 1 шт., выключатель автоматический 2 полюса 32 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 3 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-169	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 540х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока (2 полюса) - 4 шт., выключатель автоматический (1 полюс 10-63 А) - 3 шт., выключатель автоматический (3 полюса 16-63 А) - 3 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока 2 полюса - 4 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 10 до 63 А - 3 шт., выключатель автоматический 3 полюса от 16 до 63 А - 3 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х310х120 мм
1.21-4-170	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 540х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока (4 полюса) - 6 шт., выключатель автоматический (3 полюса 16-63 А) - 4 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока 4 полюса - 6 шт., выключатель автоматический 3 полюса от 16 до 63 А - 4 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х310х120 мм
1.21-4-171	Наименование	Щиты групповые, навесные, степень защиты IP31, размер 395х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический (1 полюс 6,3-63 А) - 21 шт.	Щит групповой, навесной, в составе: выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 63 А - 21 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х120 мм
1.21-4-172	Наименование	Щиты учетно-распределительные, навесные, степень защиты IP31, с местом для установки счетчика 1-фазного, размер 470х400х145 мм, в составе: выключатель автоматический (1 полюс 6,3-25 А) - 7 шт., выключатель автоматический (2 полюса 10-63 А) - 1 шт., пускатель магнитный 10 А -1 шт.	Щит учетно-распределительный, навесной, с местом для установки счетчика 1-фазного, в составе: выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 25 А - 7 шт., выключатель автоматический 2 полюса от 10 до 63 А - 1 шт., пускатель магнитный 10 А -1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 470х400х145 мм
1.21-4-199	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 1 квартиру, ввод 3-фазный, в составе: УЗО (4 полюса) – 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса) – 1 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 1 квартиру, ввод 3-фазный, в составе: УЗО 4 полюса – 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса – 1 шт.

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-200	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 2 квартиры, ввод 3-фазный, в составе: УЗО (4 полюса) – 2 шт., выключатель автоматический (3 полюса) – 2 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 2 квартиры, ввод 3-фазный, в составе: УЗО 4 полюса – 2 шт., выключатель автоматический 3 полюса – 2 шт.
1.21-4-201	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 3 квартиры, ввод 3-фазный, в составе: УЗО (4 полюса) – 3 шт., выключатель автоматический (3 полюса) – 3 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 3 квартиры, ввод 3-фазный, в составе: УЗО 4 полюса – 3 шт., выключатель автоматический 3 полюса – 3 шт.
1.21-4-202	Наименование	Устройства этажные учетно-распределительные модульные, на 4 квартиры, ввод 3-фазный, в составе: УЗО (4 полюса) – 4 шт., выключатель автоматический (3 полюса) – 4 шт.	Устройство этажное учетно-распределительное модульное, на 4 квартиры, ввод 3-фазный, в составе: УЗО 4 полюса – 4 шт., выключатель автоматический 3 полюса – 4 шт.
1.21-4-203	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: УЗО (2 полюса) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 6,3-63 А) - 4 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: УЗО 2 полюса - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 63 А - 4 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-204	Наименование	Щиты автоматического переключения на резерв, навесные, степень защиты IP31, размер 395х310х150 мм, в составе: реле контроля фаз 25А - 1 шт., контактор реверсивный 25 А - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 10-63 А) - 2 шт., выключатель-разъединитель (3 полюса 63 А) - 2 шт., арматура светосигнальная - 2 шт.	Щит автоматического переключения на резерв, навесной, в составе: реле контроля фаз 25А - 1 шт., контактор реверсивный 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 10 до 63 А - 2 шт., выключатель-разъединитель 3 полюса 63 А - 2 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х150 мм
1.21-4-218	Наименование	Щиты управления электродвигателями мощностью до 8,0 кВт, типа Я5111-3274 (нереверсивные, 1 фидер, номинальный ток 16 А), степень защиты IP31, размер 395х310х220 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 20 А) - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., реле тепловое (12-18 А) - 1 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 2 шт., арматура светосигнальная - 1 шт.	Щит управления электродвигателем, типа Я5111-3274, нереверсивный, 1 фидер, номинальный ток 16 А, мощность двигателя до 8,0 кВт, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 20 А - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., реле тепловое от 12 до 18 А - 1 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 2 шт., арматура светосигнальная - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х220 мм
1.21-4-219	Наименование	Щиты управления электродвигателями мощность двигателей до 5,5 и 9,0 кВт, типа Я5115-3174-34 (нереверсивные, 2 фидера, номинальный ток 12,5 А и 20 А), степень защиты IP31, размер 500х400х220 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 16 А) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса 32 А) - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., контактор 25 А - 1 шт., реле тепловое (9-14 А) - 1 шт., реле тепловое (18-25 А) - 1 шт., выключатель кнопочный - 4 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 2 шт., переключатель кулачковый - 2 шт.	Щит управления двумя электродвигателями, типа Я5115-3174-34, нереверсивный, 2 фидера, номинальный ток 12,5 А и 20 А, мощность двигателей до 5,5 и до 9,0 кВт, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 16 А - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса 32 А - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., контактор 25 А - 1 шт., реле тепловое от 9 до 14 А - 1 шт., реле тепловое от 18 до 25 А - 1 шт., выключатель кнопочный - 4 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 2 шт., переключатель кулачковый - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 500х400х220 мм
1.21-4-220	Наименование	Щиты учетно-распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 540х310х165 мм, с местом для установки счетчика 3-фазного, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 16-63 А) - 1 шт.	Щит учетно-распределительный, навесной, с местом для установки счетчика 3-фазного, в составе: выключатель автоматический 3 полюса от 16 до 63 А - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х310х165 мм
1.21-4-221	Наименование	Щиты учетно-распределительные, навесные, с ключом и приспособлением для пломбировки, для жилых и общественных зданий, степень защиты IP31, размер 540х600х165 мм, с местом для установки двух счетчиков 3-фазных, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 16-63 А) - 2 шт.	Щит учетно-распределительный, навесной, с ключом и приспособлением для пломбировки, для жилых и общественных зданий, с местом для установки двух счетчиков 3-фазных, в составе: выключатель автоматический 3 полюса от 16 до 63 А - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х600х165 мм
1.21-4-223	Наименование	Щиты управления электродвигателями мощностью до 5,5 кВт, типа Я5111-3174 (нереверсивные, 1 фидер, номинальный ток 12,5 А), степень защиты IP31, размер 395х310х220 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 16 А) - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., реле тепловое (9-14 А) - 1 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 2 шт., арматура светосигнальная - 1 шт.	Щит управления электродвигателем, типа Я5111-3174, нереверсивный, 1 фидер, номинальный ток 12,5 А, мощность двигателя до 5,5 кВт, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 16 А - 1 шт., контактор 18 А - 1 шт., реле тепловое от 9 до 14 А - 1 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 2 шт., арматура светосигнальная - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х220 мм
1.21-4-224	Наименование	Щиты управления электродвигателями мощностью до 30 кВт, типа Я5111-3674 (нереверсивные, 1 фидер, номинальный ток 40 А), степень защиты IP31, размер 500х400х220 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 50 А) - 1 шт., контактор 63 А - 1 шт., реле тепловое (38-52 А) - 1 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 2 шт., арматура светосигнальная - 1 шт.	Щит управления электродвигателем, типа Я5111-3674, нереверсивный, 1 фидер, номинальный ток 40 А, мощность двигателя до 30 кВт, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 50 А - 1 шт., контактор 63 А - 1 шт., реле тепловое от 38 до 52 А - 1 шт., предохранитель с вставкой плавкой - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 2 шт., арматура светосигнальная - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 500х400х220 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-225	Наименование	Щиты управления электродвигателями мощностью до 4,0 кВт, типа Я5411-3074 (реверсивные, 1 фидер, номинальный ток 10 А), степень защиты IP31, размер 395х310х220 мм, в составе: выключатель автоматический (3 полюса 12,5 А) - 1 шт., контактор 10 А - 1 шт., реле тепловое (7-10 А) - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 3 шт., арматура светосигнальная - 2 шт.	Щит управления электродвигателем, типа Я5411-3074, реверсивный, 1 фидер, номинальный ток 10 А, мощность двигателя до 4,0 кВт, в составе: выключатель автоматический 3 полюса 12,5 А - 1 шт., контактор 10 А - 1 шт., реле тепловое от 7 до 10 А - 1 шт., переключатель кулачковый - 1 шт., выключатель кнопочный - 3 шт., арматура светосигнальная - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х220 мм
1.21-4-232	Наименование	Щиты квартирные групповые, навесные, степень защиты IP31, размер 265х310х120 мм, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока (4 полюса 30мА 40 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 32 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 4 шт.	Щит квартирный групповой, навесной, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока 4 полюса 30 мА 40 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 32 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 4 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х310х120 мм
1.21-4-239	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, на 1 квартиру, с местом для установки счетчика, размер ниши 1200х1200 мм, на 1 квартиру, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса) – 1 шт., УЗО (2 полюса, 50 А, 100 мА) -1 шт.	Щит этажный учетно-распределительный, встраиваемый, на 1 квартиру, с местом для установки счетчика, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса – 1 шт., УЗО 2 полюса, 50 А, 100 мА - 1 шт., габаритные размеры ниши не более 1200х1200 мм
1.21-4-240	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, на 2 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х1200 мм, на 2 квартиры, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса) – 2 шт., УЗО (2 полюса, 50 А, 100 мА) - 2 шт.	Щит этажный учетно-распределительный, встраиваемый, на 2 квартиры, с местом для установки счетчиков, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса – 2 шт., УЗО 2 полюса, 50 А, 100 мА - 2 шт., габаритные размеры ниши не более 1200х1200 мм
1.21-4-241	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, на 3 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х1200 мм, на 3 квартиры, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса) – 3 шт., УЗО (2 полюса, 50 А, 100 мА) - 3 шт.	Щит этажный учетно-распределительный, встраиваемый, на 3 квартиры, с местом для установки счетчиков, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса – 3 шт., УЗО 2 полюса, 50 А, 100 мА - 3 шт., габаритные размеры ниши не более 1200х1200 мм
1.21-4-242	Наименование	Щиты этажные учетно-распределительные, встраиваемые, на 4 квартиры, с местом для установки счетчиков, размер ниши 1200х1200 мм, на 4 квартиры, в составе: выключатель-разъединитель (2 полюса) – 4 шт., УЗО (2 полюса, 50 А, 100 мА) - 4 шт.	Щит этажный учетно-распределительный, встраиваемый, на 4 квартиры, с местом для установки счетчиков, в составе: выключатель-разъединитель 2 полюса – 4 шт., УЗО 2 полюса, 50 А, 100 мА - 4 шт., габаритные размеры ниши не более 1200х1200 мм
1.21-4-243	Наименование	Щиты групповые, навесные, управления освещением, степень защиты IP54, размер 265х440х120 мм, в составе: УЗО (4 полюса 30 мА 25 А) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса 10-32 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 6,3-32 А) - 6 шт.	Щит групповой, навесной, управления освещением, в составе: УЗО 4 полюса 30 мА 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса от 10 до 32 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 32 А - 6 шт., степень защиты IP54, габаритные размеры 265х440х120 мм
1.21-4-244	Наименование	Щиты квартирные групповые, навесные, степень защиты IP31, размер 265х440х120 мм, в составе: УЗО (4 полюса 30мА 25 А) - 1 шт., УЗО (2 полюса 30мА 16 А) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса 50 А) - 1 шт., выключатель автоматический (3 полюса 25 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 4 шт.	Щит квартирный групповой, навесной, в составе: УЗО 4 полюса 30мА 25 А - 1 шт., УЗО 2 полюса 30мА 16 А - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса 50 А - 1 шт., выключатель автоматический 3 полюса 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 4 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 265х440х120 мм
1.21-4-249	Наименование	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504МУ со степенью защиты IP30, панели распределительные с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами, тип ЗР-200-30	Устройство вводно-распределительное типа ВРУ-8504МУ, степень защиты IP30, панели распределительные с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами, типа ЗР-200-30
1.21-4-250	Наименование	Щиты квартирные групповые, встраиваемые, степень защиты IP31, размер 275х450х120 мм, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока (4 полюса 30мА 40 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 32 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 4 шт.	Щит квартирный групповой, встраиваемый, в составе: выключатель автоматический дифференциального тока 4 полюса 30мА 40 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 32 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 4 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 275х450х120 мм
1.21-4-251	Наименование	Щит навесной, степень защиты IP65, размер 300х220х160 мм, из армированного полиэстера, с дверцей, с замком, без аппаратов	Щит навесной, степень защиты IP66, размер 300х220х160 мм, из армированного полиэстера, с дверцей, с замком, без аппаратов
1.21-4-252	Наименование	Щит навесной, степень защиты IP65, размер 400х300х206 мм, из армированного полиэстера, с дверцей, с замками, без аппаратов	Щит навесной, степень защиты IP66, размер 400х300х206 мм, из армированного полиэстера, с дверцей, с замками, без аппаратов
1.21-4-253	Наименование	Щит групповой, навесной, до 6 модулей, степень защиты IP41, размер 160х132х93 мм, из АБС-пластика, с монтажной рейкой, с шиной N(PE), с дверцей, без аппаратов	Щит групповой, навесной, до 6 модулей, степень защиты IP41, размер 125х140х85 мм, из АБС-пластика, с дверцей, с монтажной рейкой, с шинами N и PE, без аппаратов
1.21-4-254	Наименование	Щит групповой, встраиваемый, 4 модуля, степень защиты IP40, размер 112х140х70 мм, из полистирола и АБС-пластика, с дверцей, с монтажной рейкой, с шиной N(PE), для установки в полых стенах, без аппаратов	Щит групповой, встраиваемый, 4 модуля, степень защиты IP40, размер 112х140х70 мм, из полистирола и АБС-пластика, с дверцей, с монтажной рейкой, с шинами N и PE, для установки в полых стенах, без аппаратов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-255	Наименование	Щит групповой, навесной, 9 модулей, степень защиты IP40, размер 160х222х93 мм, из АБС-пластика, с дверцей, с монтажной рейкой, с шиной N(PE), без аппаратов	Щит групповой, навесной, 9 модулей, степень защиты IP40, размер 160х222х93 мм, из АБС-пластика, с дверцей, с монтажной рейкой, с шинами N и PE, без аппаратов
1.21-4-256	Наименование	Щит групповой, навесной, 12 модулей, степень защиты IP40, размер 190х280х93 мм, из АБС-пластика, с дверцей, с монтажной рейкой, с шиной N(PE), без аппаратов	Щит групповой, навесной, 12 модулей, степень защиты IP40, размер 190х280х93 мм, из АБС-пластика, с дверцей, с монтажной рейкой, с шинами N и PE, без аппаратов
1.21-4-265	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 395х310х120 мм, в составе: пускатель магнитный 25 А - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 6,3-25 А) - 12 шт., выключатель-разъединитель (3 полюса 40 А) - 1 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: пускатель магнитный 25 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 25 А - 12 шт., выключатель-разъединитель 3 полюса 40 А - 1 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х120 мм
1.21-4-266	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 395х310х120 мм, в составе: пускатель магнитный 10 А - 2 шт., выключатель автоматический (1 полюс 6,3-16 А) - 12 шт., выключатель-разъединитель (3 полюса 40 А) - 2 шт., выключатель-разъединитель (1 полюс 16 А) - 2 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: пускатель магнитный 10 А - 2 шт., выключатель автоматический 1 полюс от 6,3 до 16 А - 12 шт., выключатель-разъединитель 3 полюса 40 А - 2 шт., выключатель-разъединитель 1 полюс 16 А - 2 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 395х310х120 мм
1.21-4-267	Наименование	Щиты распределительные, навесные, степень защиты IP31, размер 540х310х120 мм, в составе: УЗО (4 полюса 10-63 А) - 4 шт., выключатель автоматический (3 полюса 6,3-63 А) - 3 шт.	Щит распределительный, навесной, в составе: УЗО 4 полюса от 10 до 63 А - 4 шт., выключатель автоматический 3 полюса от 6,3 до 63 А - 3 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 540х310х120 мм
1.21-4-284	Наименование	Щит групповой, навесной, 6 модулей, степень защиты IP30, размер 160х128х74 мм, из полистирола, с монтажной рейкой, с шинами N и PE, без дверцы, без аппаратов	Щит групповой, навесной, 6 модулей, степень защиты IP30, размер 160х128х74 мм, из полистирола, без дверцы, с монтажной рейкой, с шинами N и PE, без аппаратов
1.21-4-298	Наименование	Щиты квартирные групповые, встраиваемые, степень защиты IP31, размер 275х320х120 мм, в составе: УЗО (2 полюса 30 мА 25 А) - 1 шт., выключатель-разъединитель (2 полюса до 63 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 32 А) - 1 шт., выключатель автоматический (1 полюс 16 А) - 4 шт.	Щит квартирный групповой, встраиваемый, в составе: УЗО 2 полюса 30 мА 25 А - 1 шт., выключатель-разъединитель 2 полюса до 63 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 32 А - 1 шт., выключатель автоматический 1 полюс 16 А - 4 шт., степень защиты IP31, габаритные размеры 275х320х120 мм
1.21-4-299	Наименование	Ящики протяжные, габариты 600х400х300 мм	Ящик протяжный, габариты 600х400х300 мм
1.21-4-300	Наименование	Ящики протяжные, габариты 1300х400х300 мм	Ящик протяжный, габариты 1300х400х300 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-249	Единица измерения	панель	компл.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-4-249	Масса нетто	66,50	80,00
1.21-4-249	Масса брутто	66,50	80,00

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-11	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, тип К-1080У3, длина 429 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1080, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 25 до 27 мм, длина 425 мм
1.21-5-12	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, тип К-1081У3, длина 659 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1081, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 25 до 27 мм, длина 655 мм
1.21-5-13	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, тип К-1082У3, длина 929 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1082, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 25 до 27 мм, длина 925 мм
1.21-5-14	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, тип К-1083У3, длина 434 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1083, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 32 до 34 мм, длина 425 мм
1.21-5-15	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, тип К-1084У3, длина 664 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1084, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 32 до 34 мм, длина 655 мм
1.21-5-16	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, тип К-1085У3, длина 934 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1085, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 32 до 34 мм, длина 925 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-17	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 47-49 мм, тип К-1086У3, длина 653 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1086, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 47 до 49 мм, длина 655 мм
1.21-5-18	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 47-49 мм, тип К-1087У3, длина 933 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1087, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 47 до 49 мм, длина 925 мм
1.21-5-19	Наименование	Вводы гибкие для электропроводки, тип К-1088У3, диаметр наружный 59-61 мм, длина 963 мм	Ввод гибкий, для электропроводки, типа К-1088, климатическое исполнение У3, для труб с наружным диаметром от 47 до 49 мм, длина 925 мм
1.21-5-24	Наименование	Вилки штепсельные, степень защиты IP44, с плоским контактами, напряжение 42 В, ток 10 А, тип У-87-РБ	Вилка штепсельная, с плоским контактом, номинальное напряжение 42 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44, типа У-87-РБ
1.21-5-25	Наименование	Вилка штепсельная, 1-фазная с заземляющим контактом, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 20 А, степень защиты IP44, с винтовыми зажимами, сечение подключаемых жил до 6 мм2	Вилка штепсельная, каучуковая, 1-фазная с заземляющим контактом, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP44, сечение подключаемых жил до 6 мм2
1.21-5-28	Наименование	Вилки штепсельные для присоединения к сети, тип ВШ-Ц-2-17-6/220	Вилка штепсельная, 1-фазная без заземляющего контакта, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP20, с винтовыми зажимами
1.21-5-32	Наименование	Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А, тип А63-МГ, А63-М	Выключатель автоматический, однополюсный, в литом корпусе, монтаж на панель, номинальный ток до 40 А, отключающая способность 3,5 кА, типа А63-М(МГ)
1.21-5-34	Наименование	Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А, тип АЕ-1031-1У4	Выключатель автоматический, однополюсный, модульный, номинальный ток от 16 до 40 А, отключающая способность 6 кА, типа АЕ1031
1.21-5-35	Наименование	Устройства защитного отключения, тип УЗО 20-31,5-030, УЗО ВАД2-32-2	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), четырехполюсный, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА, типа УЗО ВАД2-32-4
1.21-5-36	Наименование	Устройства защитного отключения, тип УЗО 20-00-030	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип АС, модульный, двухполюсный, номинальный ток от 16 до 63 А, дифференциальный ток 30 мА, типа ВД1-63
1.21-5-37	Наименование	Устройства защитного отключения, тип УЗО 20-16-030, УЗО 20-10-010, УЗО 20-16-010, УЗО ВАД2-10(16)-2	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип АС, модульный, двухполюсный, номинальный ток от 16 до 63 А, дифференциальный ток 10 мА, типа ВД1-63
1.21-5-39	Наименование	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток до 63 А, тип АЕ-2043-10	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа АЕ-2043-10, номинальный ток до 63 А
1.21-5-41	Наименование	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046-10	Выключатель автоматический, трехполюсный, в литом корпусе, монтаж на панель, с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями, номинальное напряжение до 380 В, номинальный ток до 63 А, климатическое исполнение У3, типа АЕ-2046-10
1.21-5-42	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 100 А, тип АЕ2056-10	Выключатель автоматический, трехполюсный, в литом корпусе, монтаж на панель, с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями, номинальное напряжение до 380 В, номинальный ток до 100 А, типа АЕ2056
1.21-5-46	Наименование	Выключатели автоматические 2-3-х полюсные, на ток до 63 А, тип АП50Б-2МТУ3	Выключатель автоматический, двухполюсный, в литом корпусе, с кнопочным управлением, на номинальный ток от 1,6 до 63 А, типа АП50Б-2МТ
1.21-5-47	Наименование	Выключатели автоматические 2-3-х полюсные, на ток до 63 А, тип АП50Б-3МТУ3	Выключатель автоматический, трехполюсный, в литом корпусе, с кнопочным управлением, на номинальный ток от 1,6 до 63 А, типа АП50Б-3МТ
1.21-5-48	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 100 А, тип А3161	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА21, номинальный ток до 100 А
1.21-5-49	Наименование	Выключатели пакетные герметические, тип ПВ-1-16 М1 56, корпус пластмассовый	Выключатель пакетный, герметичный, корпус пластмассовый, степень защиты IP56, типа ПВ 1-16 М1
1.21-5-50	Наименование	Выключатели пакетные герметические, тип ПВ2-10 56 М1Б, корпус карболитов	Выключатель пакетный, герметичный, корпус карболитовый, степень защиты IP30, типа ПВ 2-16 М3
1.21-5-51	Наименование	Выключатели пакетные герметические, тип ПВ3-10 56, 67 М1Б, корпус силуминовый	Выключатель пакетный, герметичный, корпус пластмассовый, степень защиты IP56, типа ПВ 3-10 У1
1.21-5-52	Наименование	Выключатели пакетные герметические, тип ПВ3-16 56, 67 М1Б, корпус пластмассовый	Выключатель пакетный, герметичный, корпус пластмассовый, степень защиты IP56, типа ПВ 3-16 М1

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-53	Наименование	Выключатели пакетные герметические, тип ПВ3-25 М1 56, 67, корпус силуминовый	Выключатель пакетный, герметичный, корпус пластмассовый, степень защиты IP56, типа ПВ 3-25 У1
1.21-5-54	Наименование	Выключатели пакетные герметические, тип ПВ3-25 М30, ВПКМ 3-25, корпус карболитовый	Выключатель пакетный, герметичный, корпус пластмассовый, степень защиты IP56, типа ПВ 3-40 М1
1.21-5-55	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ1-10М3Б	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 1-10 У3
1.21-5-56	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ2-10М3Б	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 2-10 У3
1.21-5-57	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ3-10М3Б	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 3-10 У3
1.21-5-60	Наименование	Выключатели для внутренних электропроводок при напряжении 250 В и силе тока 6 А брызгонепроницаемые, тип А 16-008 УХЛ2, ВА1-6-03 УХЛ2, одноклавишные, открытой установки	Выключатель одноклавишный, открытой установки, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44
1.21-5-77	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный, скрытой установки, тип С56-036, цвета: белый, коричневый, под мрамор	Выключатель, двухклавишный, скрытой проводки, цвет белый, с рамкой под серебро, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С5 6-036
1.21-5-89	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный, открытой проводки, тип А16-042, цвета бриз, ситец, фантазия, под дерево, перламутр, красное дерево	Выключатель, одноклавишный, открытой проводки, цвет под дерево, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А1 6-042
1.21-5-90	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный, скрытой проводки, тип С16-044, цвета под дерево, бриз, красное дерево, перламутр, ситец, фантазия	Выключатель, одноклавишный, скрытой проводки, цвет под дерево, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С1 6-044
1.21-5-91	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный открытой проводки, тип А56-006, цвета: бриз, красное дерево, перламутр, ситец, фантазия, под дерево	Выключатель, двухклавишный, открытой проводки, цвет под дерево, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А5 6-006
1.21-5-92	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный скрытой проводки, тип С56-036, цвета: под дерево, бриз, красное дерево, перламутр, ситец, фантазия	Выключатель, двухклавишный, скрытой проводки, цвет под дерево, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С5 6-036
1.21-5-93	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный открытой установки, тип А16-042, цвет белый	Выключатель, одноклавишный, открытой проводки, цвет белый, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А1 6-042
1.21-5-94	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный, скрытой установки, тип С16-044, цвет белый	Выключатель, одноклавишный, скрытой проводки, цвет белый, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С1 6-044
1.21-5-95	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный, открытой установки, тип А56-006, цвет белый	Выключатель, двухклавишный, открытой проводки, цвет белый, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А5 6-006
1.21-5-96	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный, скрытой установки, тип С56-036, цвет белый	Выключатель, двухклавишный, скрытой проводки, цвет белый, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С5 6-036
1.21-5-97	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, тип А16-042, одноклавишный, открытой установки, цвет белый, с рамкой под золото, слоновая кость	Выключатель, одноклавишный, открытой проводки, цвет белый, с рамкой под золото, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А1 6-042
1.21-5-98	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный, скрытой проводки, тип С16-044, цвет белый с рамкой под золото	Выключатель, одноклавишный, скрытой проводки, цвет белый, с рамкой под золото, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С1 6-044
1.21-5-99	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный, открытой проводки, тип А56-006, цвет белый с рамкой под золото	Выключатель, двухклавишный, открытой проводки, цвет белый, с рамкой под золото, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А5 6-006
1.21-5-100	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный скрытой проводки, тип С56-036, цвет белый с рамкой под золото	Выключатель, двухклавишный, скрытой проводки, цвет белый, с рамкой под золото, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С5 6-036
1.21-5-101	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный, открытой проводки, тип А16-042, цвета: вишня с рамкой под золото, черный с рамкой под золото	Выключатель, одноклавишный, открытой проводки, цвет белый, с рамкой под серебро, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А1 6-042
1.21-5-103	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный открытой проводки, тип А56-006, цвет: вишня с рамкой под золото, черный с рамкой под золото	Выключатель, двухклавишный, открытой проводки, цвет белый, с рамкой под серебро, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа А5 6-006
1.21-5-109	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный скрытой установки, тип С16-054	Выключатель, одноклавишный, скрытой проводки, со светоиндикацией, цвет белый, с рамкой под золото, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С1 6-063
1.21-5-113	Наименование	Выключатели путевые конечные мгновенного действия, тип ВК200У2	Выключатель путевой конечный мгновенного действия, типа ВК200 У2
1.21-5-114	Наименование	Выключатели путевые конечные мгновенного действия, тип ВК300ГУ2	Выключатель путевой, концевой, типа ВК-300
1.21-5-115	Наименование	Выключатель-тумблер открытого исполнения, тип ТВ 2-1	Выключатель-тумблер открытого исполнения, типа ТВ 2-1
1.21-5-118	Наименование	Зажимы наборные для разборного соединения электрических цепей, тип ЗН18-2,5-П25А	Зажим наборный, для разборного соединения электрических цепей, типа ЗН18-2,5П25

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-119	Наименование	Зажимы наборные для разборного соединения электрических цепей, тип ЗН24-16-П63А	Зажим наборный, для разборного соединения электрических цепей, типа ЗН24-16П63
1.21-5-122	Наименование	Замки для запирания металлических дверей, щитов и пультов с ключом, тип ЗЩУ3	Замок для запирания металлического бокса с ключом
1.21-5-123	Наименование	Звонки электрические, тип ЗМ, мелодичного боя с кнопкой	Звонок электрический, громкого боя, номинальное напряжение 220 В, громкость до 90 дБ, типа М3-2Т
1.21-5-127	Наименование	Звонки электрические, тип М3-1 громкого боя	Звонок электрический, громкого боя, ток переменный, типа М3М-1
1.21-5-128	Наименование	Звонки электрические, тип М3-2 громкого боя	Звонок электрический, громкого боя, ток постоянный, типа М3М-1
1.21-5-129	Наименование	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-12	Изолятор фарфоровый линейный штыревой, типа ТФ-12
1.21-5-130	Наименование	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	Изолятор фарфоровый линейный штыревой, типа ТФ-20
1.21-5-131	Наименование	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип РФО-16	Изолятор фарфоровый, линейный, штыревой, типа РФО-16
1.21-5-135	Наименование	Колодки клеммные, тип СОВ-2-2,5/250 У3, количество контактов 2	Колодка клеммная, количество контактов 2, типа СОВ-2,5-006-002
1.21-5-137	Наименование	Колодки клеммные, тип СОВ-3-4/380 У3, количество контактов 3	Колодка клеммная, количество контактов 3, типа СОВ-2,5-006-003
1.21-5-138	Наименование	Полки кабельные стальные, тип К1160У3	Полка кабельная, стальная, типа К1160 У3
1.21-5-139	Наименование	Полки кабельные стальные, тип К1161У3	Полка кабельная, стальная, типа К1161 У3
1.21-5-140	Наименование	Полки кабельные стальные, тип К1162У3	Полка кабельная, стальная, типа К1162 У3
1.21-5-141	Наименование	Полки кабельные стальные, тип К1163У3	Полка кабельная, стальная, типа К1163 У3
1.21-5-142	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип К1150У3	Стойка кабельная стальная, типа К1150 У3
1.21-5-143	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип К1151У3	Стойка кабельная стальная, типа К1151 У3
1.21-5-144	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип К1152У3	Стойка кабельная стальная, типа К1152 У3
1.21-5-145	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип К1153У3	Стойка кабельная стальная, типа К1153 У3
1.21-5-146	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип К1154У3	Стойка кабельная стальная, типа К1154 У3
1.21-5-147	Наименование	Конструкции стальные для подвески светильников с люминесцентными лампами и прокладки в коробах проводов, короба, тип КЛ-1У3, размеры 2105х110х41 мм	Конструкция стальная, для крепления светильников, короб типа КЛ-1 У3
1.21-5-148	Наименование	Заглушки, тип КЛ-3У3, размеры 115х46х15 мм	Заглушка, типа КЛ-3 У3, размеры 105х46х14 мм
1.21-5-149	Наименование	Скобы потолочные, тип КЛ-СПУ3, размеры 48х41х40 мм	Скоба потолочная, типа КЛ-СП, размеры 48х41х40 мм
1.21-5-150	Наименование	Подвесы тросовые, тип КЛ-ПТУ3, размеры 110х72х40 мм	Подвес тросовый, типа КЛ-ПТ
1.21-5-159	Наименование	Коробки клеммные, тип У615А У2, количество зажимов 20, размеры 362х245х100 мм	Коробка клеммная, типа У615А У2, количество зажимов 20
1.21-5-160	Наименование	Коробки для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2 при номинальном напряжении 500 В и номинальном токе 10 А, тип КСК-8, количество жил 8, размеры 202х186х110 мм	Коробка для соединения и разветвления кабеля с сечением жилы до 4 мм2, типа КСК-8, количество зажимов 8
1.21-5-161	Наименование	Коробки для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2 при номинальном напряжении 500 В и номинальном токе 10 А, тип КС-10, количество жил 10, размеры 202х186х110 мм	Коробка для соединения и разветвления кабеля с сечением жилы до 4 мм2, типа КС-10, количество зажимов 10
1.21-5-162	Наименование	Коробки для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2 при номинальном напряжении 500 В и номинальном токе 10 А, тип КСК-16, количество жил 16, размеры 300х202х110 мм,	Коробка для соединения и разветвления кабеля с сечением жилы до 4 мм2, типа КСК-16, количество зажимов 16
1.21-5-165	Наименование	Коробки для соединения и разветвления электрических цепей, тип КЗНА-08 У3, стальные, количество зажимов 8, степень защиты IP31, размеры 227х195х84 мм	Коробка для соединения и разветвления электрических цепей, стальная, типа КЗНА-08 У3, количество зажимов 8, степень защиты IP31 (IP43)
1.21-5-168	Наименование	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У994У3, размеры 129х129х81 мм	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У994 У2, для выполнения электропроводок в трубах
1.21-5-169	Наименование	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У995У3, размеры 165х165х101 мм	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У995 У2, для выполнения электропроводок в трубах
1.21-5-170	Наименование	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У996У3, размеры 221х221х101 мм	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У996 У2, для выполнения электропроводок в трубах
1.21-5-171	Наименование	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У994МУ3, размеры 129х129х81 мм	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У994М У3, для выполнения электропроводок в трубах
1.21-5-172	Наименование	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У995МУ3, размеры 171х171х81 мм	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У995М У3, для выполнения электропроводок в трубах
1.21-5-173	Наименование	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У996МУ3, размеры 221х221х81 мм	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У996М У3, для выполнения электропроводок в трубах

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-179	Наименование	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-73 У3	Коробка, типа КОР-73, для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, трехрожковое исполнение
1.21-5-180	Наименование	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-74У3, четырехрожковое исполнение, размеры 140х140х50 мм	Коробка, типа КОР-74, для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, четырехрожковое исполнение
1.21-5-181	Наименование	Коробки для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках, тип У191М УХЛ2	Коробка, типа У191М УХЛ2, для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках
1.21-5-182	Наименование	Коробки для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках, тип У192М УХЛ2	Коробка, типа У192М УХЛ2, для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках
1.21-5-183	Наименование	Коробки для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках, тип У194 М УХЛ2	Коробка, типа У194М УХЛ2, для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках
1.21-5-184	Наименование	Коробки для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках, тип У195 М УХЛ2	Коробка, типа У195М УХЛ2, для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводках
1.21-5-185	Наименование	Коробки ответвительные, тип КРП-1 УХЛ4, размеры 52х109х109 мм	Коробка ответвительная, типа КРП-1
1.21-5-187	Наименование	Коробки для скрытых электропроводок, высота 46 мм, тип У -197 УХЛ3, диаметр 80 мм	Коробка стальная, типа У197 УХЛ3, для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке
1.21-5-188	Наименование	Коробки для скрытых электропроводок, высота 46 мм, тип У-198 УХЛ3, диаметр 106 мм	Коробка, стальная, типа У198 УХЛ3, для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке
1.21-5-190	Наименование	Коробки закладные ответвительные, тип КЗО УХЛ4, размеры 51х105х105 мм	Коробка распределительная, полипропиленовая, для открытой проводки, 7 выходов, 4 гермоввода, степень защиты IP54, размеры 105х105х56
1.21-5-192	Наименование	Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке, тип КУВ-1М УХЛ3	Коробка, типа КУВ-1М УХЛ3, для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке
1.21-5-193	Наименование	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке, стальные, тип У-196 УХЛ3	Коробка, стальная, типа У196 УХЛ3, для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке
1.21-5-194	Наименование	Коробки для установки выключателей, переключателей, штепсельных розеток в сборных гипсовых перегородках	Коробка для установки выключателей, переключателей, штепсельных розеток в сборных гипсовых перегородках
1.21-5-199	Наименование	Коробки ответвительные, тип Л245 У3, полиэтиленовые, размеры 115х80х60 мм	Коробка ответвительная, полиэтиленовая, типа Л245 У3, размеры 132х88х60 мм
1.21-5-200	Наименование	Коробки установочные, тип Л256 У3, полиэтиленовые, размеры 93х93х60 мм	Коробка установочная, полиэтиленовая, типа Л256 У3, размеры 93х93х60 мм
1.21-5-201	Наименование	Коробки соединительные для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в цепях управления, контроля, сигнализации, питания, тип КСП -12, полипропиленовые, размеры 225х225х69 мм	Коробка соединительная, пластмассовая, для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в цепях управления, контроля, сигнализации, питания, типа КСП-10, размеры 210х200х80 мм
1.21-5-202	Наименование	Коробки соединительные для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в цепях управления, контроля, сигнализации, питания, тип КСП-25У1, пластмассовые, размеры 250х212х78 мм	Коробка соединительная, пластмассовая, для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в цепях управления, контроля, сигнализации, питания, типа КСП-25, размеры 250х212х78 мм
1.21-5-208	Наименование	Конструкции стальные для крепления светильников, короба, тип КЛ-1М, стальные, размеры 2000х80х40 мм	Конструкция стальная, для крепления светильников, короб типа КЛ-1 У2
1.21-5-213	Наименование	Крышки декоративные, тип КОН-1А-04, из полистирола	Крышка декоративная, пластик, типа КОН-1М-04
1.21-5-214	Наименование	Крюки стальные для крепления светильников, тип У625У4, размеры 155х80х20 мм	Крюк стальной для крепления светильников, типа У-625, размеры 155х80х20 мм
1.21-5-215	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, размеры 2095х438х48, тип К420	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ40-П1,87, размеры 2000х400х50 мм
1.21-5-216	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, размеры 2095х238х48, тип К422	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ20-П1,87, размеры 2000х200х50 мм
1.21-5-217	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип К420У3, размеры 2095х400х48 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ40-П1,87 У3, размеры 2000х400х50 мм
1.21-5-218	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип К422У3, размеры 2095х200х45 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ20-П1,87 У3, размеры 2000х200х50 мм
1.21-5-219	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ20-П1,87 У3, размеры 2000х200х70 мм	Лоток стальной, окрашенный, кабельный, типа НЛ20-П1,87 У3, размеры 2000х200х70 мм
1.21-5-220	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ40-П1,87 У3, размеры 2000х400х70 мм	Лоток стальной, окрашенный, кабельный, типа НЛ40-П1,87 У3, размеры 2000х400х70 мм
1.21-5-221	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ20-П2,37У3, размеры 2500х200х70 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ20-П2,37, размеры 2500х200х50 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-222	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ20-П2,87У3, размеры 3000х200х70 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ20-П2,87, размеры 3000х200х50 мм
1.21-5-223	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ40-П2,87У3, размеры 3000х400х70 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ40-П2,87, размеры 3000х400х50 мм
1.21-5-224	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ5-П2,0У3, размеры 2120х50х25 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ5-П2,37, размеры 2500х50х24 мм
1.21-5-225	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ10-П2.0У3, размеры 2120х100х25 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ10-П1,87, размеры 2000х100х24 мм
1.21-5-226	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ20-П2,0У3, размеры 2120х200х70 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ20-П1,87, размеры 2000х200х70 мм
1.21-5-227	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ40-П2,0У3, размеры 2120х400х70 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ40-П1,87, размеры 2000х400х70 мм
1.21-5-228	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ10-П2,5У3, размеры 2620х100х25 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ10-П2,37, размеры 2500х100х24 мм
1.21-5-229	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ10-П3,0У3, размеры 3120х100х25 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ10-П2,87, размеры 3000х100х24 мм
1.21-5-230	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ-У45 У3, размеры 300х300х75 мм	Лоток стальной, кабельный, угловой, типа НЛ-У45, размеры 300х300х75 мм
1.21-5-231	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ-У95 У3, размеры 600х600х75 мм	Лоток стальной, кабельный, угловой, типа НЛ-У95, размеры 600х600х75 мм
1.21-5-232	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ-СШ У3, соединитель шарнирный, размеры 250х65х48 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ-СШ, соединитель шарнирный, размеры 250х50х30 мм
1.21-5-233	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ-ПВ У3, подвеска, размеры 400х50х25 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ-ПВ, подвеска, размеры 400х50х25 мм
1.21-5-234	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип НЛ-ПР У3, прижим, размеры 30х30х20 мм	Лоток стальной, кабельный, типа НЛ-ПР, прижим, размеры 30х30х20 мм
1.21-5-235	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип ЛП-85У1, размеры 1000х85х25 мм	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей, типа ЛП, размеры 1000х85х25 мм
1.21-5-236	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип ЛП-145У1, размеры 1000х145х25 мм	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей, типа ЛП размеры 1000х150х25 мм
1.21-5-237	Наименование	Муфты соединительные для силовых кабелей для напряжения 6 и 10 кВ свинцовые в комплекте с кожухом и материалами, необходимыми для монтажа, тип СС-80-К34-65	Муфта соединительная для силовых кабелей, на напряжение 6 и 10 кВ, свинцовая, типа СС-80
1.21-5-238	Наименование	Муфты соединительные для силовых кабелей для напряжения 6 и 10 кВ свинцовые в комплекте с кожухом и материалами, необходимыми для монтажа, тип СС-90-К34-65	Муфта соединительная для силовых кабелей, на напряжение 6 и 10 кВ, свинцовая, типа СС-90
1.21-5-239	Наименование	Муфты соединительные для силовых кабелей для напряжения 6 и 10 кВ свинцовые в комплекте с кожухом и материалами, необходимыми для монтажа, тип СС-100-К34-75	Муфта соединительная для силовых кабелей, на напряжение 6 и 10 кВ, свинцовая, типа СС-100
1.21-5-240	Наименование	Муфты соединительные для силовых кабелей для напряжения 6 и 10 кВ свинцовые в комплекте с кожухом и материалами, необходимыми для монтажа, тип СС-110-К34-75	Муфта соединительная для силовых кабелей, на напряжение 6 и 10 кВ, свинцовая, типа СС-110
1.21-5-249	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, тип 3Стп 10-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, типа 3СТп-10, сечение жил 25-50 мм2
1.21-5-250	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип 3Стп 1-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, типа 3СТп-1, сечение жил 25-50 мм2
1.21-5-251	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип 3Стп 1-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, типа 3СТп-1, сечение жил 150-240 мм2
1.21-5-252	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, тип 3 Стп10-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, типа 3СТп-10, сечение жил 150-240 мм2
1.21-5-253	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип 3Стп 1-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, типа 3СТп-1, сечение жил 70-120 мм2
1.21-5-254	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, тип 3Стп 10-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, типа 3СТп-10, сечение жил 70-120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-255	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип 4Стп 1-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, типа 4СТп-1, сечение жил 25-50 мм2
1.21-5-256	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип 4Стп 1-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, типа 4СТп-1, сечение жил 70-120 мм2
1.21-5-257	Наименование	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип 4Стп 1-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, типа 4СТп-1, сечение жил 150-240 мм2
1.21-5-276	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-1-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 3КВТп-1, сечение жил от 25 до 50 мм2
1.21-5-277	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-1-150, сечение жил 70-120 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 3КВТп-1, сечение жил от 70 до 120 мм2
1.21-5-278	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 3КВТп-1, сечение жил от 150 до 240 мм2
1.21-5-279	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-35, сечение жил 16-35 мм2	Муфта концевая, термоусаживаемая, внутренней установки, для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 1КВТп-4х(16-25), сечение жил от 16 до 25 мм2
1.21-5-280	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-50, сечение жил 50 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 4КВТп-1, сечение жил от 25 до 50 мм2
1.21-5-281	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 4КВТп-1, сечение жил от 70 до 120 мм2
1.21-5-282	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 4КВТп-1, сечение жил от 150 до 240 мм2
1.21-5-283	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-10-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, типа 3КВТп-10, сечение жил от 25 до 50 мм2
1.21-5-284	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-10-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, типа 3КВТп-10, сечение жил от 70 до 120 мм2
1.21-5-285	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-10-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, типа 3КВТп-10, сечение жил от 150 до 240 мм2
1.21-5-286	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 1-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 3КНТп-1, сечение жил от 25 до 50 мм2
1.21-5-287	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 1-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 3КНТп-1, сечение жил от 70 до 120 мм2
1.21-5-288	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 1-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 3КНТп-1, сечение жил от 150 до 240 мм2
1.21-5-289	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КНТП 1-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 4КНТп-1, сечение жил от 25 до 50 мм2
1.21-5-290	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КНТП 1-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 4КНТп-1, сечение жил от 70 до 120 мм2
1.21-5-291	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КНТП 1-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, типа 4КНТп-1, сечение жил от 150 до 240 мм2
1.21-5-292	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 10-50, сечение жил 25-50 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, типа 3КНТп-10, сечение жил от 25 до 50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-293	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, типа 3КНТп-10, сечение жил от 70 до 120 мм2
1.21-5-294	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 10-240, сечение жил 150-240 мм2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, типа 3КНТп-10, сечение жил от 150 до 240 мм2
1.21-5-295	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 гЦ или пост. напряжением до 1000 В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками, тип ККТ-1У3	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания контрольного кабеля с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной изоляцией в металлической оболочке на напряжение до 660 В переменного (частота до 100 Гц)/1000 В постоянного тока, типа ККТ-1
1.21-5-296	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 гЦ или пост. напряжением до 1000 В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками, тип ККТ-2У3	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания контрольного кабеля постоянного тока с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной изоляцией в металлической оболочке на напряжение до 660 В переменного (частота до 100 Гц)/1000 В постоянного тока, типа ККТ-2
1.21-5-297	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 гЦ или пост. напряжением до 1000 В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками, тип ККТ-3У3	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания контрольного кабеля постоянного тока с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной изоляцией в металлической оболочке на напряжение до 660 В переменного (частота до 100 Гц)/1000 В постоянного тока, типа ККТ-3
1.21-5-300	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е27, номинальный ток 4 А, с прямым фланцем, карболитовый	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, номинальный ток 4 А, с прямым фланцем, карболитовый
1.21-5-301	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е40, номинальный ток 16 А, керамический	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е40, номинальный ток 16 А, керамический
1.21-5-302	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е27, с наклонным фланцем, карболитовый	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, с наклонным фланцем, карболитовый
1.21-5-303	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е27, подвесной, с резьбовым вводом М10х1, карболитовый	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, подвесной, с резьбовым вводом М10х1, карболитовый
1.21-5-304	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е27, подвесной, с резьбовым вводом М12х1, карболитовый	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, подвесной, с резьбовым вводом М12х1, карболитовый
1.21-5-305	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е27, подвесной, с резьбовым вводом М10х1, с пазами для крепления в арматуре, с внешней резьбой 40х2,5 мм и кольцом для крепления рассеивателя, карболитовый	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, подвесной, с резьбовым вводом М10х1, с пазами для крепления в арматуре, с внешней резьбой 40х2,5 мм и кольцом для крепления рассеивателя, карболитовый
1.21-5-306	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е27, подвесной, с резьбовым вводом М12х1, с пазами для крепления в арматуре, с внешней резьбой 40х2,5 мм и кольцом для крепления рассеивателя, карболитовый	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, подвесной, с резьбовым вводом М12х1, с пазами для крепления в арматуре, с внешней резьбой 40х2,5 мм и кольцом для крепления рассеивателя, карболитовый
1.21-5-308	Наименование	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, тип Е27, с прямым фланцем, из термопласта	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, с прямым фланцем, из термопласта
1.21-5-309	Наименование	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, тип Е27, с наклонным фланцем, из термопласта	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, с наклонным фланцем, из термопласта
1.21-5-310	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е27, подвесной, с резьбовым вводом М10х1, с пазами для крепления в арматуре, с внешней резьбой 40х2,5 мм и кольцом для крепления рассеивателя, из термопласта	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е27, подвесной, с резьбовым вводом М10х1, с пазами для крепления в арматуре, с внешней резьбой 40х2,5 мм и кольцом для крепления рассеивателя, из термопласта
1.21-5-312	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е14, подвесной, с резьбовым вводом М10х1 и стопорным винтом, из термопласта	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е14, подвесной, с резьбовым вводом М10х1 и стопорным винтом, из термопласта
1.21-5-313	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е14, подвесной, с резьбовым вводом М10х1 и стопорным винтом, с внешней резьбой 28х2 мм и кольцом для крепления рассеивателя, из термопласта	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е14, подвесной, с резьбовым вводом М10х1 и стопорным винтом, с внешней резьбой 28х2 мм и кольцом для крепления рассеивателя, из термопласта
1.21-5-314	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е14, подвесной, с резьбовым вводом М10х1 и стопорным винтом, карболитовый	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е14, подвесной, с резьбовым вводом М10х1 и стопорным винтом, карболитовый
1.21-5-315	Наименование	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, тип Е40, номинальный ток 16 А, подвесной, керамический	Патрон резьбовой для электроламп накаливания, типа Е40, номинальный ток 16 А, подвесной, керамический
1.21-5-316	Наименование	Переключатели пакетные герметические, тип ПП1-10/ЧС М1Б 56	Переключатель пакетный, типа ПП 1-16/Н2, степень защиты IP00
1.21-5-317	Наименование	Переключатели пакетные герметические, тип ПП2-10/Н2 М1Б 56,67	Переключатель пакетный, типа ПП 2-10/Н2, степень защиты IP56

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-318	Наименование	Переключатели пакетные герметические, тип ПП2-10/Н3 М1Б 56,67	Переключатель пакетный, типа ПП 3-10/Н2, степень защиты IP00
1.21-5-319	Наименование	Переключатели пакетные герметические, тип ПП2-25/Н2 М1 56,67	Переключатель пакетный, типа ПП 2-25/Н2, степень защиты IP56
1.21-5-320	Наименование	Переключатели пакетные герметические, тип ПП3-16/Н2 М 56	Переключатель пакетный, типа ПП 3-16/Н2, степень защиты IP56
1.21-5-322	Наименование	Переключатели пакетные герметические, тип ПП3-25/Н3 М 56	Переключатель пакетный, типа ПП 3-25/Н2, степень защиты IP00
1.21-5-326	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 конфорки, рабочая поверхность из стеклокерамики, жарочный шкаф электрический, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмалированный, подключение 1х230 В, мощность 7,8/6,1 кВт, размер 60х60х85 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, напряжение 230 В, мощность 7,8/6,1 кВт, 4 конфорки, рабочая поверхность из стеклокерамики, жарочный шкаф электрический, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмалированный, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 850х600х600 мм
1.21-5-329	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, гриль, вентилятор, таймер электромеханический, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 10,5/7,0 кВт, размер 60х60х85 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 10,5/7,0 кВт, жарочный шкаф электрический, гриль, вентилятор, таймер электромеханический, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 850х600х600 мм
1.21-5-330	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, гриль, вентилятор, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 9,5/6,0 кВт, размер 60х60х85 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 9,5/6,0 кВт, жарочный шкаф электрический, гриль, вентилятор, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 850х600х600 мм
1.21-5-338	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, 1 противень, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 7,5/6,0 кВт, размер 60х60х85 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 7,5/6,0 кВт, жарочный шкаф электрический, 1 противень, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 850х600х600 мм
1.21-5-342	Наименование	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-100	Предохранитель плавкий, номинальное напряжение 380 В, типа ПН2-100
1.21-5-343	Наименование	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-250	Предохранитель плавкий, номинальное напряжение 380 В, типа ПН2-250
1.21-5-345	Наименование	Розетки штепсельные, тип РШ30-Н-25/380 УХЛ4 трехполюсные с заземляющим контактом для открытой установки 25 А, 380 В	Розетка штепсельная, трехполюсная, с заземляющим контактом, открытой установки, номинальный ток 25 А, напряжение 380 В, степень защиты IP20
1.21-5-350	Наименование	Розетки штепсельные, тип РА6-006 УХЛ2, РШ-2-0-23-6/220 брызгозащищенные для открытой установки	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющим контактом и защитной шторкой, полугерметичная, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый
1.21-5-353	Наименование	Розетки штепсельные двухполюсные для открытой установки 6 А, 220 В, тип РШ-Ц-20-07-6/220	Розетка штепсельная, круглая, одноместная, открытой установки, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В
1.21-5-366	Наименование	Розетки штепсельные двухполюсные, одноместные, открытой установки, напряжение 42 В, ток 10 А, степень защиты IP44, с крышкой и плоскими контактами, тип РП-2Б	Розетка штепсельная, двухполюсная, одноместная, открытой установки, номинальный ток 10 А, напряжение 42 В, степень защиты IP44, с крышкой и плоскими контактами
1.21-5-370	Наименование	Розетки штепсельные двухместные для скрытой установки, тип ШГП-10-3 в комплекте с вилкой двухполюсные с заземляющим контактом 10 А, 250 В	Розетка штепсельная, двухполюсная, двухместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, типа ШГП-16, в комплекте с вилкой, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В
1.21-5-377	Наименование	Розетка штепсельная, двухполюсная скрытой установки с заземляющим контактом 10 А, 250 В, тип РС10/16-641, цвет белый	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, с рамкой под золото, типа РС16-641
1.21-5-378	Наименование	Розетка штепсельная, двухполюсная открытой установки с заземляющим контактом,10 А, 250 В, тип РА10/16-644, цвет белый	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, с рамкой под золото, типа РА16-644
1.21-5-379	Наименование	Розетка штепсельная, с заземляющим контактом, с защитными шторками, 10 А, 250 В, открытой установки, тип РА10/16-508	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющим контактом и защитной шторкой, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, типа РА16-508
1.21-5-380	Наименование	Розетка штепсельная, с заземляющим контактом с защитными шторками 10 А, 250 В, скрытой установки, тип РС10/16-506	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с заземляющим контактом и защитной шторкой, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, типа РС16-506

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-381	Наименование	Розетка штепсельная, двухместная скрытой установки, 10 А, 250 В, тип РС10-392	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, с рамкой под золото, типа РС16-392
1.21-5-382	Наименование	Розетка штепсельная, двухместная открытой установки, 10 А, 250 В, тип РА 10-386	Розетка штепсельная, двухместная, открытой установки, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, с рамкой под золото, типа РА16-386
1.21-5-383	Наименование	Розетка штепсельная, двухместная скрытой установки, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В, тип РС10-829	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, с рамкой под золото, типа РС16-829
1.21-5-390	Наименование	Розетка штепсельная, двухполюсная, скрытой установки, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В, одноместная, тип РС10/16-641, цвет белый	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, типа РС16-641
1.21-5-391	Наименование	Розетка штепсельная, двухполюсная, открытой установки с заземляющим контактом, 10 А, 250 В, одноместная, тип РА 10/16-644, цвет белый	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, типа РА16-644
1.21-5-392	Наименование	Розетка штепсельная, двухполюсная, двухместная, скрытой установки, 10 А, 250 В, тип РС10-392, цвет белый	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, типа РС16-392
1.21-5-393	Наименование	Розетка штепсельная, двухполюсная, двухместная, открытой установки, 10 А, 250 В, тип РА10-386, цвет белый	Розетка штепсельная, двухместная, открытой установки, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, типа РС16-386
1.21-5-394	Наименование	Розетка штепсельная, двухполюсная, двухместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В, тип РС10-829, цвет белый	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, типа РС16-829
1.21-5-407	Наименование	Розетка штепсельная, двухместная скрытой установки 10 А, 250 В, тип РС10-398	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, типа РС12-3-ВБ
1.21-5-408	Наименование	Розетка штепсельная, двухместная скрытой установки 10 А, 250 В, тип РС10-390	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, номинальный ток 10 А, напряжение 250 В, типа РС12-2-ВБ
1.21-5-415	Наименование	Розетка штепсельная, одноместная двухполюсная с заземляющим контактом, скрытой установки, 10 А, 250 В, тип РС10-647	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, типа РС10-3-ВБ
1.21-5-416	Наименование	Розетка штепсельная, одноместная двухполюсная с заземляющим контактом, скрытой установки,10 А, 250 В, тип РС10-510	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, номинальный ток 10 А, напряжение 250 В, типа РС10-2-ВБ
1.21-5-431	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 8 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 8 мм
1.21-5-432	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 12 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 12 мм
1.21-5-433	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 15 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 15 мм
1.21-5-434	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 18 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 18 мм
1.21-5-435	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 20 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 20 мм
1.21-5-436	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 22 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 22 мм
1.21-5-437	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 25 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 25 мм
1.21-5-438	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 32 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 32 мм
1.21-5-439	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 38 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 38 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-440	Наименование	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка Р3-ЦХ, диаметр условный 50 мм	Рукав металлический, типа Р3-ЦХ, из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, с уплотнением хлопчатобумажной нитью, условный диаметр 50 мм
1.21-5-441	Наименование	Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные, уплотненные хлопчатобумажной нитью, для защиты кабеля от механических повреждений, номинальный диаметр 15 мм	Рукав металлический из алюминиевой ленты, негерметичный, уплотненный хлопчатобумажной нитью, для защиты кабеля от механических повреждений, номинальный диаметр 15 мм
1.21-5-442	Наименование	Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные, уплотненные хлопчатобумажной нитью, для защиты кабеля от механических повреждений, номинальный диаметр 22 мм	Рукав металлический из алюминиевой ленты, негерметичный, уплотненный хлопчатобумажной нитью, для защиты кабеля от механических повреждений, номинальный диаметр 22 мм
1.21-5-446	Наименование	Счетчик электрической активной и реактивной энергии переменного тока, однофазный, многотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 230 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, класс точности 1, порты оптический и RS-485, реле ограничения мощности	Счетчик электрической активной и реактивной энергии переменного тока, 1-фазный, многотарифный, непосредственного включения, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1,0/2,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, реле ограничения мощности, интерфейс оптический и RS-485, степень защиты IP51
1.21-5-447	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, однофазный, однотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 230 В, базовый ток 10 А, максимальный ток 80(100) А, класс точности 1	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, 1-фазный, однотарифный, непосредственного включения, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1,0, базовый ток 10 А, максимальный ток 80 А, степень защиты IP51
1.21-5-451	Наименование	Трансформаторы, тип ОСО-0,25/0,5, понижающие	Трансформатор, типа ОСО-0,25, понижающий
1.21-5-455	Наименование	Фотовыключатели, тип ФР-2У3, фотореле	Фотовыключатель, типа ФР-2 У3, фотореле
1.21-5-456	Наименование	Электросушитель для рук	Сушилка для рук автоматическая настенная, 1 скорость потока, время сушки от 12 до 20 с, защита от перегрева и перегрузки, уровень шума 50 Дб, габаритные размеры 195х130х270 мм
1.21-5-458	Наименование	Устройства запирающие кодовые электронно-механические	Замок универсальный, электронно-механический, накладной
1.21-5-464	Наименование	Шланги электромонтажные, тип ШЭМ-22У2, диаметр условного прохода 22 мм	Шланг электромонтажныЙ, типа ШЭМ-22 У2, диаметр условного прохода 22 мм
1.21-5-465	Наименование	Шланги электромонтажные, тип ШЭМ-32У2, диаметр условного прохода 32 мм	Шланг электромонтажныЙ, типа ШЭМ-32 У2, диаметр условного прохода 32 мм
1.21-5-466	Наименование	Шланги электромонтажные, тип ШЭМ-38У2, диаметр условного прохода 38 мм	Шланг электромонтажныЙ, типа ШЭМ-38 У2, диаметр условного прохода 38 мм
1.21-5-467	Наименование	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	Муфта вводная для присоединения электромонтажного шланга, типа МВ-22 У2, наружный диаметр трубы 22 мм
1.21-5-468	Наименование	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-32У2, наружный диаметр трубы 32-34 мм	Муфта вводная для присоединения электромонтажного шланга, типа МВ-32 У2, наружный диаметр трубы 32 мм
1.21-5-469	Наименование	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-38У2, наружный диаметр трубы 47-49 мм	Муфта вводная для присоединения электромонтажного шланга, типа МВ-38 У2, наружный диаметр трубы 47 мм
1.21-5-470	Наименование	Муфты трубные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МТ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	Муфта трубная для присоединения электромонтажного шланга, типа МТ-22 У2, наружный диаметр трубы от 25 до 27 мм
1.21-5-471	Наименование	Муфты трубные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МТ-32У2, наружный диаметр трубы 32-34 мм	Муфта трубная для присоединения электромонтажного шланга, типа МТ-32 У2, наружный диаметр трубы от 32 до 34 мм
1.21-5-472	Наименование	Муфты трубные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МТ-38У2, наружный диаметр трубы 47-49 мм	Муфта трубная для присоединения электромонтажного шланга, типа МТ-38 У2, наружный диаметр трубы от 47 до 49 мм
1.21-5-473	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 100 А, тип ВА57-31	Выключатель автоматический, трехполюсный, в литом корпусе, монтаж на панель, номинальное напряжение до 690 В, номинальный ток от 16 до 100 А, типа ВА57-31
1.21-5-474	Наименование	Выключатели автоматические трехполюсные, тип ВА 57-35, на ток до 100 А	Выключатель автоматический, трехполюсный, на номинальный ток до 100 А, типа ВА 57-35
1.21-5-475	Наименование	Выключатели автоматические однополюсные на ток до 63 А тип ВА 61-29	Выключатель автоматический, однополюсный, на номинальный ток до 63 А, типа ВМ63
1.21-5-476	Наименование	Выключатели автоматические 2 полюсные на ток до 63 А тип ВА 61-29	Выключатель автоматический, двухполюсный, на номинальный ток до 63 А, типа ВМ63
1.21-5-477	Наименование	Выключатели автоматические 3 полюсные на ток до 63 А тип ВА 61-29	Выключатель автоматический, трехполюсный, на номинальный ток до 63 А, типа ВМ63
1.21-5-478	Наименование	Выключатели автоматические 4 полюсные на ток до 63 А тип ВА 61-29	Выключатель автоматический, четырехполюсный, на номинальный ток до 63 А, типа ВМ63
1.21-5-479	Наименование	Выключатели автоматические трехполюсные, тип ВА 57-35, на ток 125, 160 А	Выключатель автоматический, трехполюсный, на номинальный ток 125 А, 160 А, типа ВА 57-35
1.21-5-480	Наименование	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток 200,250 А, тип ВА 57-35	Выключатель автоматический, трехполюсный, на номинальный ток 200 А, 250 А, типа ВА 57-35

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-482	Наименование	Замки электромагнитные, дверные	Замок электромагнитный, дверной, для подъездов жилых домов, напряжение питания 12 В, ток потребления не более 0,6 А, сила удерживания 450 кг, габаритные размеры 275х75х47
1.21-5-488	Наименование	Выключатели-разъединители, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, тип ВР 32-35 В 31250-32 УХЛ3, выключатели на номинальный ток 250 А	Выключатель-разъединитель, номинальный ток 250 А, 3-полюсный на одно направление, с дугогасительными камерами, зажимы контактных выводов перпендикулярно плоскости выводов, рукоять боковая смещенная съемная, без вспомогательных контактов, климатическое исполнение УХЛ,3 степень защиты со стороны рукояти IP32, типа ВР32-35В31250-32
1.21-5-489	Наименование	Выключатели-разъединители, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, тип ВР 32-37 В 31250-32 УХЛ3, выключатели на номинальный ток 400 А	Выключатель-разъединитель, номинальный ток 400 А, 3-полюсный на одно направление, с дугогасительными камерами, зажимы контактных выводов перпендикулярно плоскости выводов, рукоять боковая смещенная съемная, без вспомогательных контактов, климатическое исполнение УХЛ,3 степень защиты со стороны рукояти IP32, типа ВР32-37В31250-32
1.21-5-490	Наименование	Выключатели-разъединители, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, тип ВР 32-35 В 71250-32 УХЛ3, переключатели на номинальный ток 250 А	Выключатель-разъединитель, номинальный ток 250 А, 3-полюсный на два направления, с дугогасительными камерами, зажимы контактных выводов перпендикулярно плоскости выводов, рукоять боковая смещенная съемная, без вспомогательных контактов, климатическое исполнение УХЛ,3 степень защиты со стороны рукояти IP32, типа ВР32-35В71250-32
1.21-5-491	Наименование	Выключатели-разъединители, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, тип ВР 32-37 В 71250-32 УХЛ3, переключатели на номинальный ток 400 А	Выключатель-разъединитель, номинальный ток 400 А, 3-полюсный на два направления, с дугогасительными камерами, зажимы контактных выводов перпендикулярно плоскости выводов, рукоять боковая смещенная съемная, без вспомогательных контактов, климатическое исполнение УХЛ,3 степень защиты со стороны рукояти IP32, типа ВР32-37В71250-32
1.21-5-492	Наименование	Муфта концевая, для кабеля с бумажной изоляцией, 4-жильного, номинальное напряжение 1 кВ, сечение жил от 4 до 25 мм2, свободная длина 250 мм	Муфта концевая, для кабеля с бумажной изоляцией, 4-жильного, номинальное напряжение 1 кВ, сечение жил от 10 до 25 мм2
1.21-5-493	Наименование	Муфта концевая, для кабеля с бумажной изоляцией, 4-жильного, номинальное напряжение 1 кВ, сечение жил от 16 до 70 мм2, свободная длина 250 мм	Муфта концевая, для кабеля с бумажной изоляцией, 4-жильного, номинальное напряжение 1 кВ, сечение жил от 16 до 50 мм2
1.21-5-495	Наименование	Муфта концевая, для кабеля с бумажной изоляцией, 4-жильного, номинальное напряжение 1 кВ, сечение жил от 120 до 240 мм2, свободная длина 250 мм	Муфта концевая, для кабеля с бумажной изоляцией, 4-жильного, номинальное напряжение 1 кВ, сечение жил от 120 до 240 мм2, свободная длина 750 мм
1.21-5-540	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 7,0/4,5 кВт, размер 60х60х85 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 7,0/4,5 кВт, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 850х600х600 мм
1.21-5-545	Наименование	Переключатели-разъединители на напряжение 660 В, 3-х полюсные, тип ПРБЛ 01-37В31200-00УХЛ3, номинальный ток 400 А, основание литьевое	Переключатель-разъединитель 3-полюсный, номинальное напряжение 660 В, номинальный ток 400 А, типа ПРБ 01-37В31200-00 УХЛ3
1.21-5-549	Наименование	Переключатели-разъединители на напряжение 660 В, 3-х полюсные, тип ПРБПШ 01-37В31201-00УХЛ3, номинальный ток 400 А, основание литьевое, с дугогасительными камерами	Переключатель-разъединитель 3-полюсный, с дугогасительными камерами, номинальное напряжение 660 В, номинальный ток 400 А, типа ПРБ 01-37В31201-00 УХЛ3
1.21-5-550	Наименование	Переключатели-разъединители на напряжение 660 В, 3-х полюсные, тип ПРБП 01-39В31200-00УХЛ3, номинальный ток 630 А, основание текстолитовое	Переключатель-разъединитель 3-полюсный, номинальное напряжение 660 В, номинальный ток 630 А, типа ПРБ 01-39В31200-00 УХЛ3
1.21-5-552	Наименование	Переключатели-разъединители на напряжение 660 В, 3-х полюсные, тип ПРБПШ 01-39В31201-00УХЛ3, номинальный ток 630 А, основание текстолитовое с дугогасительными камерами	Переключатель-разъединитель 3-полюсный, с дугогасительными камерами, номинальное напряжение 660 В, номинальный ток 630 А, типа ПРБ 01-39В31201-00 УХЛ3
1.21-5-553	Наименование	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-400	Предохранитель плавкий, номинальное напряжение 380 В, типа ПН2-400
1.21-5-554	Наименование	Посты управления, тип ПКЕ-222/2, для установки в жилых домах	Пост управления, типа ПКЕ 222-2 У2, для установки в жилых домах
1.21-5-555	Наименование	Лотки кабельные оцинкованные, перфорированные, простые, без крышек, тип PNK-50	Лоток кабельный, оцинкованный, перфорированный, простой, без крышки, типа PNK-50
1.21-5-556	Наименование	Лотки кабельные оцинкованные, неперфорированные, простые, без крышек, тип PNK-50	Лоток кабельный, оцинкованный, неперфорированный, простой, без крышки, типа PNK-50

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-557	Наименование	Лотки кабельные оцинкованные, перфорированные, простые, без крышек, тип PNK-100	Лоток кабельный, оцинкованный, перфорированный, простой, без крышки, типа PNK-100
1.21-5-558	Наименование	Лотки кабельные оцинкованные, неперфорированные, простые, без крышек, тип PNK-100	Лоток кабельный, оцинкованный, неперфорированный, простой, без крышки, типа PNK-100
1.21-5-559	Наименование	Крышки для лотков простых марки PNK-50	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков простых, типа PNK-50
1.21-5-560	Наименование	Крышки для лотков простых марки PNK-100	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков простых, типа PNK-100
1.21-5-563	Наименование	Кронштейны к стене для лотков марки PNK-100	Кронштейн стальной, оцинкованный, к стене, для лотков, типа PNK-100
1.21-5-584	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, без защиты от сверхтоков (УЗО), 16 А, 220 В, 2-х полюсный	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, двухполюсный, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-585	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, без защиты от сверхтоков (УЗО), 25 А, 220 В, 2-х полюсный	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, двухполюсный, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-586	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, без защиты от сверхтоков (УЗО), 40 А, 220 В, 2-х полюсный	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, двухполюсный, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 30, 100 мА
1.21-5-587	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, без защиты от сверхтоков (УЗО), 25 А, 380 В, 4-х полюсный	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, четырехполюсный, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 30 мА, 100 мА
1.21-5-588	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, без защиты от сверхтоков (УЗО), 40 А, 380 В, 4-х полюсный	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, четырехполюсный, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 30 мА, 100 мА, 300 мА
1.21-5-589	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, без защиты от сверхтоков (УЗО), 63 А, 380 В, 4-х полюсный	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, четырехполюсный, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 30 мА, 100 мА, 300 мА
1.21-5-615	Наименование	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, длина/диаметр муфты 550/45 мм, сечение жил от 50 до 70 мм2	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, сечение жил от 70 до 120 мм2
1.21-5-616	Наименование	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, длина/диаметр муфты 600/55 мм, сечение жил от 95 до 150 мм2	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, сечение жил от 150 до 240 мм2
1.21-5-617	Наименование	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, длина/диаметр муфты 650/65 мм, сечение жил от 185 до 300 мм2	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, сечение жил от 300 до 400 мм2
1.21-5-618	Наименование	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, длина/диаметр муфты 750/75 мм, сечение жил от 400 до 630 мм2	Муфта соединительная, для кабеля с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, 1-жильного, номинальное напряжение 10 кВ, без соединителей, сечение жил от 500 до 630 мм2
1.21-5-629	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, трехфазный, многотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, класс точности 1, порт IrDA	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, 3-фазный, многотарифный, непосредственного включения, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 3х230/400 В, класс точности 1,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, интерфейс IrDA
1.21-5-642	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный открытой установки, тип А16-038	Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа А16-038, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-643	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный открытой установки, тип А56-025	Выключатель двухклавишный, открытой установки, типа А56-025, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-644	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, фазные, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 35	Гильза соединительная герметичная изолированная, фазная, под опрессовку, типа MJPT 35, для самонесущих изолированных проводов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-645	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, фазные, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 50	Гильза соединительная герметичная изолированная, фазная, под опрессовку, типа MJPT 50, для самонесущих изолированных проводов
1.21-5-646	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, фазные, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 70	Гильза соединительная герметичная изолированная, фазная, под опрессовку, типа MJPT 70, для самонесущих изолированных проводов
1.21-5-647	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, фазные, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 95	Гильза соединительная герметичная изолированная, фазная, под опрессовку, типа MJPT 95, для самонесущих изолированных проводов
1.21-5-648	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 54	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, типа MJPT 54 N, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов
1.21-5-649	Наименование	Зажимы ответвительные для освещения, тип KZEP	Зажим ответвительный, прокалывающий, для освещения, типа ЗПО
1.21-5-650	Наименование	Зажимы ответвительные изолированные, используемые при коротких замыканиях и заземлениях, тип KZ2T-95	Зажим ответвительный, герметичный, изолированный, сечение магистрального проводника от 16 до 95 мм2, сечение ответвительного проводника от 2,5 до 35 мм2, номинальный ток зажима 95 А, типа ЗОИ
1.21-5-651	Наименование	Зажимы ответвительные от абонента к скрученной воздушной сети, тип KZ3-95	Зажим ответвительный, прокалывающий, для соединения и ответвления проводов на воздушных линиях электропередачи, типа РЗХ-95
1.21-5-652	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 50	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 50, с алюминиевой клеммой
1.21-5-653	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 70	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 70, с алюминиевой клеммой
1.21-5-657	Наименование	Изделия домофона, блок вызова до 200 абонентов, врезной, вертикальный	Блок вызова домофона, до 200 абонентов, врезной, встроенная камера цветного изображения с дневным и ночным режимами, встроенный контроллер до 2400 ключей, светодиодный дисплей, подсветка клавиатуры и инструкции для пользователя, диапазон рабочих температур от -30 до +45°С, габаритные размеры 128х248х45 мм
1.21-5-658	Наименование	Изделия домофона, блок питания нестабилизированный, 12V/0,8 A	Блок питания домофона, двухканальный, с раздельным питанием замка и домофона, нестабилизированный, выходное напряжение 12 В, потребляемый ток 0,6 А, диапазон рабочих температур от +1 до +40°С; габаритные размеры 165х90х60 мм
1.21-5-660	Наименование	Изделия домофона, замок электромагнитный, ПМЛ-2102	Замок электромагнитный, напряжение питания 12 В, потребляемый ток 0,6 А, сила удержания 240 кг, диапазон рабочих температур от -40 до +45°С; габаритные размеры 186х45х30 мм
1.21-5-661	Наименование	Изделия домофона, блок коммутации (координатный), до 10 абонентов, для коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами переговорными квартирными, монтаж на панель или рейку	Блок коммутации домофона (координатный), до 10 абонентов, для коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами переговорными квартирными, установка на монтажную рейку или панель, диапазон рабочих температур от +1 до +40°С; габаритные размеры 75х135х35 мм
1.21-5-662	Наименование	Изделия домофона, ключ электронный	Ключ домофона электронный, содержит ПЗУ с неизменяемым 8-битным кодом в однократно программируемой памяти, диапазон рабочих температур от -40 до +70°С; габаритные размеры 16х6 мм
1.21-5-663	Наименование	Изделия домофона, устройство переговорное квартирное, держатель и трубка с кнопкой открывания замка и переключателем громкости вызова	Устройство переговорное квартирное, держатель и трубка с кнопкой открывания замка и переключателем громкости вызова, диапазон рабочих температур от +5 до +45°С; габаритные размеры 40х175х35 мм
1.21-5-666	Наименование	Коробки потолочные, полиэтиленовые, замоноличиваемые, тип Л253 У3, размеры 99х99х81 мм	Коробка потолочная, полиэтиленовая, замоноличиваемая, типа Л253 У3, размеры 75х75х62 мм
1.21-5-667	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ1-16М3	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 1-16 М3
1.21-5-668	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ2-16М3	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 2-16 М3
1.21-5-669	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ3-16М3	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 3-16 М3
1.21-5-670	Наименование	Гильзы соединительные изолированные, фазовые, неоднородные под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 50-35	Гильза соединительная изолированная, фазовая, неоднородная под опрессовку, типа MJPT 50-35, для самонесущих изолированных проводов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-671	Наименование	Гильзы соединительные изолированные, фазовые, неоднородные под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 70-35	Гильза соединительная изолированная, фазовая, неоднородная под опрессовку, типа MJPT 70-35, для самонесущих изолированных проводов
1.21-5-672	Наименование	Гильзы соединительные изолированные, фазовые, неоднородные под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 70-50	Гильза соединительная изолированная, фазовая, неоднородная под опрессовку, типа MJPT 70-50, для самонесущих изолированных проводов
1.21-5-673	Наименование	Зажимы соединительные, тип KZ2T-70, используемые при проверке линии на токи короткого замыкания	Зажим ответвительный, герметичный, изолированный, сечение магистрального проводника от 16 до 70 мм2, сечение ответвительного проводника от 1,5 до 10 мм2, номинальный ток зажима 46 А, типа ЗОИ
1.21-5-677	Наименование	Посты управления, тип ПКЕ212-2У3, для установки в жилых домах	Пост управления, типа ПКЕ 212-2 У3, для установки в жилых домах
1.21-5-678	Наименование	Посты управления, тип ПКЕ712-2У3, для установки в жилых домах	Пост управления, типа ПКЕ 712-2 У3, для установки в жилых домах
1.21-5-679	Наименование	Наконечники термоусадочные, тип E4R 10-35	Наконечник термоусадочный, типа E4R 10-35
1.21-5-680	Наименование	Наконечники термоусадочные, тип E4R 50-150	Наконечник термоусадочный, типа E4R 50-150
1.21-5-681	Наименование	Наконечники герметические, тип CAP 45	Наконечник герметичный, изолированный, под опрессовку, типа НИМ 50
1.21-5-682	Наименование	Трубка термоусадочная, тип GRN 35-95	Трубка термоусаживаемая, для изоляции и механической защиты медных и алюминиевых шин, типа ТТШт, ТТШс
1.21-5-683	Наименование	Чехлы термоусадочные с изоляционным слоем, тип R 25-100	Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, толщина 0,8 мм, ширина 25 мм, типа ТЛ, ТЛК
1.21-5-684	Наименование	Комплекты анкерного крепления, тип EA 1500, простой	Комплект анкерного крепления, типа EA 1500, простой
1.21-5-685	Наименование	Комплекты анкерного крепления, тип EAD 1500, двойной	Комплект анкерного крепления, типа EAD 1500, двойной
1.21-5-686	Наименование	Комплекты промежуточной подвески, тип ES 54-14, ES 1500	Комплект промежуточной подвески, типа ES 54-14, ES 1500
1.21-5-687	Наименование	Ремни крепления CSB 180 NR, CCI 9-180	Ремень крепления, типа CSB 180 NR, CCI 9-180
1.21-5-688	Наименование	Лента крепления нержавеющая, тип F 107-20, F 1007, IF 107	Лента крепления нержавеющая, типа F 107, IF 107-50
1.21-5-689	Наименование	Лента крепления нержавеющая, тип F 207-20, F 2007, IF 207	Лента крепления нержавеющая, типа F 207, IF 207
1.21-5-690	Наименование	Скрепы для ленты, тип A100, CF 10	Скрепа для ленты, типа NC 10, CF 10
1.21-5-691	Наименование	Скрепы для ленты, тип A200, CF 20	Скрепа для ленты, типа NC 20, CF 20
1.21-5-693	Наименование	Коробки для протяжки и разветвления проводов, прокладываемых в стальных трубах, тип КП-3 У3, размеры 180х180х73 мм	Коробка для протяжки и разветвления проводов, прокладываемых в стальных трубах, типа КП-3 У3
1.21-5-694	Наименование	Микровыключатели, тип МП1107У4	Микровыключатель, типа МП 1107М УХЛ3
1.21-5-695	Наименование	Коробки для соединения и разветвления электрических цепей, тип КЗНА-16 У3, количество зажимов 16, стальные, степень защиты IP31, размеры 252х195х84 мм	Коробка стальная, типа КЗНА-16 У3, для соединения и разветвления электрических цепей, степень защиты IP31 (IP43), количество зажимов 16
1.21-5-696	Наименование	Коробки для протяжки проводов, тип У-409	Коробка для протяжки проводов, типа У-409
1.21-5-697	Наименование	Кнопки управления, тип КЕ-011У3, для установки в жилых домах	Кнопка управления, типа КЕ-011 У3, для установки в жилых домах
1.21-5-698	Наименование	Посты управления, тип ПКЕ-212/1 -У3, для установки в жилых домах	Пост управления, типа ПКЕ 212-1 У3, для установки в жилых домах
1.21-5-699	Наименование	Посты управления, тип ПКЕ-112/2-У3, для установки в жилых домах	Пост управления, типа ПКЕ 112-2 У3, для установки в жилых домах
1.21-5-700	Наименование	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип КР4С-44УХЛ3 (У-272), размеры 116х116х65 мм	Коробка для протяжки и ответвления кабелей, силовых проводов и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, типа КР4С-44 УХЛ3 (У-272), размеры 120х120х44 мм
1.21-5-701	Наименование	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, тип КР4СК-65УХЛ3 (У-273), размеры 146х146х91мм	Коробка для протяжки и ответвления кабелей, силовых проводов и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, на 4 ответвления, типа КР4СК-65 УХЛ3 (У-273), размеры 120х120х65 мм
1.21-5-702	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ВП 2-40 У3	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 2-40 У3
1.21-5-703	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, трехфазный, однотарифный, трансформаторного включения, номинальное напряжение 3х230/400 В, номинальный ток 5 А, максимальный ток 10 А, класс точности 0,5S	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, 3-фазный, однотарифный, трансформаторного включения, номинальное напряжение 3х230/400 В, класс точности 0,5S, номинальный ток 5 А, максимальный ток 7,5 А, степень защиты IP51

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-704	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, трехфазный, многотарифный, трансформаторного включения, номинальное напряжение 3х230/400 В, номинальный ток 5 А, максимальный ток 10 А, класс точности 0,5S, порты оптический и RS-485	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, 3-фазный, статический, многотарифный, трансформаторного включения, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 10 А, класс точности 0,5S, порты оптический и RS-485, степень защиты IP50, диапазон рабочих температур от -40 до +60°С
1.21-5-705	Наименование	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	Сжим, типа У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2
1.21-5-706	Наименование	Сжимы, тип У733М для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2,	Сжим, типа У733М для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2,
1.21-5-707	Наименование	Сжимы, тип У859М для проводников магистральных сечением от 50 до 70 мм2 и ответвительных от 4 до 35 мм2	Сжим, типа У859М для проводников магистральных сечением от 50 до 70 мм2 и ответвительных от 4 до 35 мм2
1.21-5-708	Наименование	Сжимы, тип У872МУ3, для выполнения ответвлений магистральных линий сечением проводов от 95 до 150 мм2, габариты 100х85х62 мм	Сжим, типа У872М для выполнения ответвлений магистральных линий сечением проводов от 95 до 150 мм2
1.21-5-709	Наименование	Лотки стальные перфорированные окрашенные, тип ЛП, размеры 2000х100х50 мм	Лоток стальной, перфорированный, окрашенный, типа ЛП, размеры 2000х100х50 мм
1.21-5-710	Наименование	Лотки стальные перфорированные окрашенные, тип ЛП, размеры 2000х150х50 мм	Лоток стальной, перфорированный, окрашенный, типа ЛП, размеры 2000х150х50 мм
1.21-5-711	Наименование	Лотки стальные перфорированные окрашенные, тип ЛП, размеры 2000х200х50 мм	Лоток стальной, перфорированный, окрашенный, типа ЛП, размеры 2000х200х50 мм
1.21-5-720	Наименование	Полосы монтажные перфорированные, окрашенные, тип К 202 У2, размеры 2000х20х3 мм	Полоса монтажная, перфорированная, окрашенная, типа К202 У2, размеры 2000х20х3 мм
1.21-5-721	Наименование	Полосы монтажные перфорированные, окрашенные, тип К 107 У2, размеры 2000х40х3 мм	Полоса монтажная, перфорированная, окрашенная, типа К107 У2, размеры 2000х40х3 мм
1.21-5-726	Наименование	Кожухи стальные разъемные, тип КСР-2 У2	Кожух стальной, разъемный, типа КСР-2 У2
1.21-5-727	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный, открытой установки, тип А16-051	Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа А16-051, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-728	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишный, скрытой установки, тип С16-057	Выключатель одноклавишный, скрытой установки, типа С16-057, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-729	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, двухклавишный, скрытой установки, тип С56-043	Выключатель двухклавишный, скрытой установки, типа С56-043, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-730	Наименование	Зажимы анкерные без кронштейна, тип РА 1500	Зажим анкерный без кронштейна, типа РА 1500
1.21-5-731	Наименование	Колпачки изолированные, тип СЕСТ 16-150	Колпачок изолированный, типа СЕСТ 16-150
1.21-5-732	Наименование	Кронштейн стальной окрашенный для подвешивания светильников весом до 10 кг, размер 523х100х165 мм	Кронштейн стальной, окрашенный, для подвешивания светильников весом до 10 кг, размер 526х100х165 мм
1.21-5-734	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 35	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 35, с медной клеммой (биметаллический)
1.21-5-735	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 50	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 50, с медной клеммой (биметаллический)
1.21-5-736	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 70	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 70, с медной клеммой (биметаллический)
1.21-5-737	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 16-6-6-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 16-6-6
1.21-5-738	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 25-8-8-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 25-8-8
1.21-5-739	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 35-8-10-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 35-8-10
1.21-5-740	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 50-10-11-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 50-10-11
1.21-5-741	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 70-10-13-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 70-10-13
1.21-5-742	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 95-12-15-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 95-12-15
1.21-5-743	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 120-12-17-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 120-12-17
1.21-5-744	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 150-16-19-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 150-16-19
1.21-5-745	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 185-16-21-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 185-16-21
1.21-5-746	Наименование	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип 240-16-24-М УХЛ3	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 240-16-24
1.21-5-747	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, открытой установки, тип РА16-003/1	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с боковыми заземляющими контактами, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, глянцевая

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-748	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, скрытой установки, тип РС16-004	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с боковыми заземляющими контактами, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, глянцевая
1.21-5-750	Наименование	Сжимы, тип У 739М У3 для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных сечением от 1,5 до 2,5 мм2, габариты 20х45х32 мм	Сжим, типа У 739М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных сечением от 1,5 до 2,5 мм2
1.21-5-751	Наименование	Устройства короткого замыкания разборные для самонесущих изолированных проводов (без плавких вставок), тип CCFBD 16-16	Устройство короткого замыкания разборное, типа CCFBD 16-16, для самонесущих изолированных проводов (без плавких вставок)
1.21-5-752	Наименование	Устройства короткого замыкания разборные для самонесущих изолированных проводов (без плавких вставок), тип CCFBD 25-25	Устройство короткого замыкания разборное, типа CCFBD 25-25, для самонесущих изолированных проводов (без плавких вставок)
1.21-5-753	Наименование	Швеллер перфорированный, окрашенный, тип К-240 У2, длина 2м, размеры 60х32х2,5 мм	Швеллер перфорированный, окрашенный, типа К-240 У2, размеры 60х32х2000 мм, толщина стенки 2,5 мм
1.21-5-754	Наименование	Шины нулевые изолированные, тип ШНИ-8	Шина нулевая изолированная, типа ШНИ-8
1.21-5-755	Наименование	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ВП 3-40 У3	Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 3-40 У3
1.21-5-756	Наименование	Зажимы соединительно-изолирующие, тип СИЗ-1	Зажим соединительно-изолирующий, типа СИЗ-1
1.21-5-757	Наименование	Зажимы соединительно-изолирующие, тип СИЗ-2	Зажим соединительно-изолирующий, типа СИЗ-2
1.21-5-758	Наименование	Зажимы соединительно-изолирующие, тип СИЗ-3	Зажим соединительно-изолирующий, типа СИЗ-3
1.21-5-759	Наименование	Ключ-чип ДС-2000	Ключ контактный цифровой в корпусе держателя, типа ДС-2000
1.21-5-760	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, трехфазный, однотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, класс точности 1	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, 3-фазный 4-проводной, однотарифный, непосредственного включения, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, класс точности 1,0, отсчетное устройство электромеханическое 7-разрядное, степень защиты IP51, диапазон рабочих температур от -40 до +70°С
1.21-5-761	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, трехфазный, однотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 10 А, максимальный ток 100 А, класс точности 1	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, 3-фазный 4-проводной, статический, однотарифный, непосредственного включения, с ЖК-индикатором, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 10 А, максимальный ток 100 А, класс точности 1,0, степень защиты IP51, диапазон рабочих температур от -40 до +70°С
1.21-5-762	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, однофазный, многотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 230 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, класс точности 1, оптический порт	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, 1-фазный, многотарифный, непосредственного включения, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, реле ограничения мощности, оптический порт, степень защиты IP51, диапазон рабочих температур от -45 до +70°С
1.21-5-763	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, открытой установки, одноместная надплинтусная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками, тип РА16-003/2М	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РА16-003-2М, надплинтусная
1.21-5-764	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, двухместная, открытой установки, с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками, тип РА 16-757	Розетка штепсельная, двухместная, открытой установки, с заземляющим контактом и защитной шторкой, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, типа РСш22-3-ОКм
1.21-5-765	Наименование	Розетки штепсельные одноместные, открытой установки, напряжение 250 В, сила тока 32 А, с заземляющими контактами (для бытовых электроплит), тип РА 32-255	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющим контактом, номинальный ток 32 А, напряжение 250 В, типа РА 32-255, для бытовых электроплит
1.21-5-766	Наименование	Стойки для напольной установки групп аппаратов, тип К 314, окрашенные	Стойка для напольной установки групп аппаратов, типа К 314, окрашенная
1.21-5-767	Наименование	Стойки для напольной установки групп аппаратов, тип К 314, оцинкованные	Стойка для напольной установки групп аппаратов, типа К 314, оцинкованная
1.21-5-768	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, однофазный, однотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 230 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, класс точности 1	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, 1-фазный, однотарифный, непосредственного включения, с ЖК-индикатором, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, разрядов ЖК-индикатора - 8, степень защиты IP51, диапазон рабочих температур от -40 до +55°С
1.21-5-771	Наименование	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-12	Крюк для крепления изолятора на опоре, типа КН-12

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-772	Наименование	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-16	Крюк для крепления изоляторов на опорах, типа КН-16
1.21-5-773	Наименование	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	Крюк для крепления изоляторов на опорах, типа КН-18
1.21-5-774	Наименование	Патроны (держатели цоколей типа G6.35) для низковольтных ламп типа КГМ	Патрон (держатель цоколя типа G6.35) для низковольтных ламп типа КГМ
1.21-5-775	Наименование	Стойки для установки кнопок управления технологическим оборудованием, тип К 305М	Стойка для установки кнопок управления технологическим оборудованием, типа К 305М
1.21-5-776	Наименование	Счетчик активной энергии переменного тока, электронный, многотарифный, статический, непосредственного включения, для эксплуатации внутри помещений, IP51, со встроенным микроконтроллером, внутренним тарификатором, энергонезависимым запоминающим устройством, импульсным входом, жидкокристаллическим индикатором, последовательным цифровым интерфейсом типа CAN, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1 или 2	Счетчик активной энергии переменного тока, 1-фазный, электронный, многотарифный, статический, непосредственного включения, для эксплуатации внутри помещений, со встроенным микроконтроллером, внутренним тарификатором, энергонезависимым запоминающим устройством, импульсным входом, ЖК-индикатором, последовательным цифровым интерфейсом, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, интерфейс CAN, степень защиты IP51
1.21-5-777	Наименование	Счетчик активной энергии переменного тока, электронный, однотарифный, статический, непосредственного включения, для эксплуатации внутри помещений, IP51, со встроенным микроконтроллером, энергонезависимым запоминающим устройством, жидкокристаллическим индикатором, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1 или 2	Счетчик активной энергии переменного тока, 1-фазный, электронный, однотарифный, статический, непосредственного включения, для эксплуатации внутри помещений, со встроенным микроконтроллером, энергонезависимым запоминающим устройством, ЖК-индикатором, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, степень защиты IP51
1.21-5-779	Наименование	Счетчик активной энергии переменного тока, электронный, однотарифный, статический, непосредственного и трансформаторного включения, для эксплуатации внутри помещений, IP51, со встроенным микроконтроллером, энергонезависимым запоминающим устройством, импульсным входом, жидкокристаллическим индикатором, номинальное напряжение 3х230/400 В, класс точности 1 или 0,5S	Счетчик активной энергии переменного тока, 3-фазный, электронный, однотарифный, статический, непосредственного и трансформаторного включения, для эксплуатации внутри помещений, со встроенным микроконтроллером, энергонезависимым запоминающим устройством, импульсным входом, ЖК-индикатором, номинальное напряжение 3х230/400 В, класс точности 1,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, степень защиты IP51
1.21-5-780	Наименование	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, электронный, многотарифный, однонаправленный, статический, непосредственного включения, для эксплуатации внутри помещений, IP51, со встроенным микроконтроллером, внутренним тарификатором, энергонезависимым запоминающим устройством, импульсным входом, жидкокристаллическим индикатором, номинальное напряжение 3х230/400 В, класс точности 1, 2 или 0,5S	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, 3-фазный, электронный, многотарифный, однонаправленный, статический, непосредственного включения, для эксплуатации внутри помещений, со встроенным микроконтроллером, внутренним тарификатором, энергонезависимым запоминающим устройством, импульсным входом, ЖК-индикатором, номинальное напряжение 3х230/400 В, класс точности 1,0/2,0, базовый ток 5 А, максимальный ток 60 А, интерфейсы CAN/RS485, степень защиты IP51
1.21-5-781	Наименование	Штыри стальные для крепления изоляторов на стальных траверсах, тип ШТ-16С	Штырь стальной, для крепления изоляторов на металлические траверсы, типа Ш-16
1.21-5-782	Наименование	Штыри стальные для крепления изоляторов на накладках и кронштейнах, применяемые при скрещивании проводов, на переходных опорах и стойках, тип ШТ-20НС	Штырь стальной, для крепления изоляторов на металлические траверсы, типа Ш-20
1.21-5-783	Наименование	Аудиодомофон, состав комплекта: блок вызова, коммутатор на 100 абонентов, блок питания	Аудиодомофон, в составе: блок вызова, коммутатор на 100 абонентов, блок питания
1.21-5-784	Наименование	Адаптер ОДС	Адаптер для сопряжения автоматизированных систем диспетчерской связи с подъездными домофонами, напряжение питания 12 В, мощность не более 2 Вт, диапазон рабочих температур от -10 до +50°С, габаритные размеры 180х90х42 мм, типа ОДС
1.21-5-786	Наименование	Блоки звукового сопровождения БЗС	Блок звукового сопровождения, обеспечивает речевые сообщения о правильности набора, исправности системы, типа БЗС-01
1.21-5-787	Наименование	Блок-консьержа БК	Блок-консьержа, для обеспечения двухсторонней связи с посетителем, абонентом, открывания электромагнитного замка, типа БК
1.21-5-788	Наименование	Блоки питания БП-1	Блок питания, для работы в составе домофонов, ключевых и кодовых устройств, типа БП-1
1.21-5-791	Наименование	Блоки электроустановочных устройств, состоящие из розетки с заземлением и защитными шторками на 16 А и двух выключателей на 6 А, тип БК2ВР-008А,Б,В	Блок электроустановочных устройств, состоящий из розетки с заземлением и защитными шторками на 16 А и двух выключателей на 6 А, типа БК2ВР-008А,Б,В
1.21-5-793	Наименование	Кнопки открывания двери с подсветкой КОДСП	Кнопка открывания двери с подсветкой, типа КОДСП

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-794	Наименование	Ключ-чип ДС-2003С	Ключ-чип ДС-2000А
1.21-5-798	Наименование	Лента монтажная, тип ЛМ-5	Лента монтажная, типа ЛМ-5
1.21-5-799	Наименование	Лента монтажная, тип ЛМ-10	Лента монтажная, типа ЛМ-10
1.21-5-800	Наименование	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	Кнопка для ленты ЛМ, типа 3,5
1.21-5-801	Наименование	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	Кнопка для ленты ЛМ, типа 6
1.21-5-802	Наименование	Лотки кабельные оцинкованные, тип PNK-400, перфорированные, простые, без крышек	Лоток кабельный, оцинкованный, перфорированный, простой, без крышки, типа PNK-400
1.21-5-803	Наименование	Лотки кабельные оцинкованные, тип PNK-400, неперфорированные, простые, без крышек	Лоток кабельный, оцинкованный, неперфорированный, простой, без крышки, типа PNK-400
1.21-5-804	Наименование	Крышки для лотков простых марки PNK-400	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков простых, типа PNK-400
1.21-5-805	Наименование	Кронштейны к стене для лотков марки PNK-400	Кронштейн стальной, оцинкованный, к стене, для лотков, типа PNK-400
1.21-5-806	Наименование	Кронштейны к потолку, состоящие 2-х кронштейнов, для лотков PNK-400, длина 250-350 мм	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа PNK-400, длина 250-350 мм
1.21-5-807	Наименование	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа PNK-300, длина 450-650 мм	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа PNK-400, длина 450-600 мм
1.21-5-808	Наименование	Планки соединительные для лотков типа PNK	Планка соединительная для лотков типа PNK
1.21-5-809	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 8,5/7,7 кВт, размер 50х60х84 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 8,5/7,7 кВт, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 840х600х500 мм
1.21-5-810	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, 1 вертел с рамкой, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 8,5/7,7 кВт, размер 50х60х84 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 8,5/7,7 кВт, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, 1 вертел с рамкой, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 840х600х500 мм
1.21-5-811	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 7,0/5,5 кВт, размер 50х60х84 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 7,0/5,5 кВт, жарочный шкаф электрический, 1 противень, 1 решетка, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 840х600х500 мм
1.21-5-812	Наименование	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, 1 вертел с рамкой, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, подключение 1х230 В, мощность 8,5/7,7 кВт, размер 50х60х84 см, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой	Плита электрическая бытовая, 4 чугунные конфорки, напряжение 230 В, мощность 8,5/7,7 кВт, жарочный шкаф электрический, гриль, 1 противень, 1 решетка, 1 вертел с рамкой, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, фасад и рабочий стол эмалированные, в комплекте с соединительным шнуром, вилкой и розеткой, габаритные размеры 840х600х500 мм
1.21-5-817	Наименование	Розетки штепсельные открытой установки, четырехместные с заземляющими контактами и защитными шторками, с металлической монтажной пластиной, тип РА16-411М	Розетка штепсельная, четырехместная, открытой установки, с заземляющим контактом и защитной шторкой, с металлической монтажной пластиной, типа РА16-411М
1.21-5-819	Наименование	Швеллер перфорированный, длина 2 м, размеры 32х20х2 мм, тип К347, окрашенный	Швеллер перфорированный, окрашенный, типа К347, размеры 32х20х2000 мм, толщина стенки 2 мм
1.21-5-820	Наименование	Швеллер перфорированный, длина 2 м, размеры 32х20х2 мм, тип К347, оцинкованный	Швеллер перфорированный, оцинкованный, типа К347, размеры 32х20х2000 мм, толщина стенки 2 мм
1.21-5-821	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, открытой установки двухклавишный, тип А56-029	Выключатель двухклавишный, открытой установки, типа А56-029, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-822	Наименование	Коробки клеммные для присоединения проводов к бытовым электроплитам, напряжение 380 В, сила тока 40 А, степень защиты IP44, с монтажными пластинами и распорными лапками, тип КЛК-5С	Коробка клеммная для присоединения проводов к бытовым электроплитам, напряжение 380 В, номинальный ток 40 А, степень защиты IP44, с монтажными пластинами и распорными лапками, типа КЛК-5С
1.21-5-823	Наименование	Комплекты установочные из 2-х скоб для подвесных люминесцентных светильников	Комплект установочный из двух скоб, для подвесных светильников
1.21-5-824	Наименование	Комплекты установочные из 2-х пластин для потолочных люминесцентных светильников	Пластина для крепления к поверхности потолочных светильников
1.21-5-825	Наименование	Переключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, открытой установки, одноклавишный, степень защиты IP44, тип ВА66-102Б	Переключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, открытой установки, одноклавишный, степень защиты IP44, типа ВА66-102Б
1.21-5-826	Наименование	Переключатель, напряжение 250 В, сила тока 6 А, скрытой установки, одноклавишный, на два направления со световой индикацией, тип С66-004	Переключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, одноклавишный, глянцевый, степень защиты IP20, на два направления со световой индикацией

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-828	Наименование	Розетка штепсельная, скрытой установки, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, двухместная, с заземляющими контактами и защитными шторками, тип РС16-007	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-007
1.21-5-829	Наименование	Розетка штепсельная, открытой установки, моноблочная, 1-местная, 2-полюсная, с заземляющим контактом, с защитными шторками, с крышкой, степень защиты IP66, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, с винтовыми зажимами, цвет серый	Розетка штепсельная, открытой установки, моноблочная, одноместная, двухполюсная, с заземляющим контактом, с защитными шторками, с крышкой, степень защиты IP66, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, с винтовыми зажимами, цвет серый
1.21-5-830	Наименование	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, статический, трехфазный, многотарифный, непосредственного включения, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 100 А, класс точности 1, порты оптический и RS-485	Счетчик электрической активной энергии переменного тока, 3-фазный, статический, многотарифный, непосредственного включения, крепление на монтажную рейку TH35, номинальное напряжение 3х230/400 В, базовый ток 5 А, максимальный ток 100 А, класс точности 1,0, порты оптический и RS-485, степень защиты IP50, диапазон рабочих температур от -40 до +60°С
1.21-5-831	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 0,75; 1,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 0,75 мм, 1,0 мм
1.21-5-832	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 1,5 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 1,5 мм
1.21-5-833	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 2,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 2,0 мм
1.21-5-834	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 2,5 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 2,5 мм
1.21-5-835	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 3,0; 3,5 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 3,0 мм, 3,5 мм
1.21-5-836	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0 мм, 4,5 мм
1.21-5-837	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 5,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 5,0 мм
1.21-5-838	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 6,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 6,0 мм
1.21-5-839	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 7,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 7,0 мм
1.21-5-840	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8,0 мм
1.21-5-841	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 9,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 9,0 мм
1.21-5-842	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 10,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 10,0 мм
1.21-5-843	Наименование	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 11,0 мм	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 11,0 мм
1.21-5-844	Наименование	Гильзы соединительные из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, тип ГВКП, сечение 35-50 мм2	Гильза соединительная из алюминиевого сплава, с контактными винтами со срывающимися головками, типа 4СБ-1, сечение жилы от 25 до 50 мм2
1.21-5-845	Наименование	Гильзы соединительные из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, тип ГВКП-1, сечение 70-120 мм2	Гильза соединительная из алюминиевого сплава, с контактными винтами со срывающимися головками, типа 4СБ-2, сечение жилы от 70 до 120 мм2
1.21-5-846	Наименование	Гильзы соединительные из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, тип ГВКП-2, сечение 150-240 мм2	Гильза соединительная из алюминиевого сплава, с контактными винтами со срывающимися головками, типа 4СБ-3, сечение жилы от 150 до 240 мм2
1.21-5-847	Наименование	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН, сечение 35-50 мм2	Наконечник из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, типа НКВН, сечение от 35 до 50 мм2
1.21-5-848	Наименование	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-1, сечение 70-120 мм2	Наконечник из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, типа НКВН-1, сечение от 70 до 120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-849	Наименование	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-2, сечение 150-240 мм2	Наконечник из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, типа НКВН-2, сечение от 150 до 240 мм2
1.21-5-856	Наименование	Уголки монтажные стальные перфорированные окрашенные, тип К237У2, размеры 2000х50х36 мм, толщина стенки 3 мм	Уголок монтажный стальной перфорированный окрашенный, типа К237 У2, размеры 2000х50х36 мм, толщина стенки 3 мм
1.21-5-857	Наименование	Уголки монтажные стальные перфорированные окрашенные, тип К242У2, размеры 2000х60х40 мм, толщина стенки 4 мм	Уголок монтажный стальной перфорированный окрашенный, типа К242 У2, размеры 2000х60х40 мм, толщина стенки 4 мм
1.21-5-858	Наименование	Шины заземления, ток 63 А, длина 95 мм, отверстий 12 штук, тип РЕ95.63.12	Шина заземления, типа РЕ95.63.12, ток 63 А, длина 95 мм, отверстий 12 штук
1.21-5-859	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, ток 6 А, скрытой установки, одноклавишный, тип С16-040	Выключатель одноклавишный, скрытой установки, типа С16-040, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-860	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, ток 6 А, скрытой установки, двухклавишный, тип С56-034	Выключатель двухклавишный, скрытой установки, типа С56-034, напряжение 250 В, сила тока 6 А
1.21-5-861	Наименование	Коробки для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, тип КЗНС-08У2, количество зажимов 8, размеры 236х234х82 мм	Коробка стальная, типа КЗНС-08 У2, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, степень защиты IP65, количество зажимов 8
1.21-5-862	Наименование	Коробки для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, тип КЗНС-16У2, количество зажимов 16, размеры 272х234х82 мм	Коробка стальная, типа КЗНС-16 У2, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, степень защиты IP65, количество зажимов 16
1.21-5-863	Наименование	Коробки для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, тип КЗНС-32У2, количество зажимов 32, размеры 322х342х110 мм	Коробка стальная, типа КЗНС-32 У2, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, степень защиты IP65, количество зажимов 32
1.21-5-864	Наименование	Коробки распаечные металлические с крышкой, открытой установки, диаметр 101 мм, тип МОК-3	Коробка распаечная, металлическая, с крышкой, открытой установки, типа МОК-3
1.21-5-865	Наименование	Коробки распаечные металлические с крышкой, открытой установки, диаметр 101 мм, тип МОК-4	Коробка распаечная, металлическая, с крышкой, открытой установки, типа МОК-4
1.21-5-866	Наименование	Переключатели пакетные герметические, тип ПП3-100/Н2 М 56, корпус стальной	Переключатель пакетный, корпус стальной, типа ПП 3-100/Н2, степень защиты IP56
1.21-5-867	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, ток 10 А, открытой установки, одноместная, с заземляющими контактами, тип РА10-266	Розетка штепсельная, открытой установки, одноместная, с заземляющими контактами, напряжение 250 В, ток 10 А, типа РА10-266
1.21-5-868	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, ток 16 А, открытой установки, одноместная, с заземляющими контактами, тип РА16-638	Розетка штепсельная, открытой установки, одноместная, с заземляющими контактами, напряжение 250 В, ток 16 А, типа РА16-638
1.21-5-870	Наименование	Сжимы для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 16 до 25 мм2, тип У734М У3, габариты 44х44х36 мм	Сжим, типа У734М для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 16 до 25 мм2
1.21-5-871	Наименование	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 16 до 17 мм
1.21-5-872	Наименование	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 25 до 26
1.21-5-873	Наименование	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 50 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 48 до 50 мм
1.21-5-874	Наименование	Блоки зажимов контактных, в металлической коробке размером 175х100х90 мм, степень защиты IP54, тип БЗК-54, число клемм 8,10	Блок зажимов контактных, типа БЗК-54, число клемм 8, 10, в металлической коробке, степень защиты IP54, габаритные размеры 175х100х90 мм
1.21-5-875	Наименование	Коробки для соединения и разветвления электрических цепей, с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, тип КЗНС-48У2, количество зажимов 48, размеры 472х323х120 мм	Коробка для соединения и разветвления электрических цепей, типа КЗНС-48, количество зажимов 48, с сальниковыми вводами, стальная, степень защиты IP65
1.21-5-876	Наименование	Коробки микрофонные в комплекте с разъемами, тип МК-1, размеры 228х120х99 мм	Коробка микрофонная в комплекте с разъемами, типа МК-1, размеры 228х120х99 мм
1.21-5-877	Наименование	Коробки микрофонные в комплекте с разъемами, тип МК-2, размеры 228х120х99 мм	Коробка микрофонная в комплекте с разъемами, типа МК-2, размеры 228х120х99 мм
1.21-5-878	Наименование	Коробки микрофонные в комплекте с разъемами, тип МК-4, размеры 228х191х99 мм	Коробка микрофонная в комплекте с разъемами, типа МК-4, размеры 228х191х99 мм
1.21-5-879	Наименование	Коробки микрофонные в комплекте с разъемами, тип МК-6, размеры 228х191х99 мм	Коробка микрофонная в комплекте с разъемами, типа МК-6, размеры 228х191х99 мм
1.21-5-880	Наименование	Коробки микрофонные в комплекте с разъемами, тип МК-8, размеры 228х244х99 мм	Коробка микрофонная в комплекте с разъемами, типа МК-8, размеры 228х244х99 мм
1.21-5-881	Наименование	Шины главные заземляющие в ящике, тип ГЗШ-21, 10 зажимов, на ток 475 А	Шина главная заземляющая в ящике, типа ГЗШ-21, 10 зажимов, на ток 475 А
1.21-5-882	Наименование	Шины главные заземляющие в ящике, тип ГЗШ-21, 20 зажимов, на ток 630 А	Шина главная заземляющая в ящике, типа ГЗШ-21, 20 зажимов, на ток 625 А
1.21-5-883	Наименование	Блоки экстренного открывания дверей БЭОД	Блок экстренного открывания дверей, типа БЭОД
1.21-5-887	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, тип РС16-121	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, глянцевая
1.21-5-889	Наименование	Консоли кабельные стальные, тип К-250	Консоль кабельная, стальная, типа К-250
1.21-5-890	Наименование	Консоли кабельные стальные, тип К-450	Консоль кабельная, стальная, типа К-450
1.21-5-891	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип Л-200, размеры 2000х200х40 мм	Лоток стальной, для прокладки проводов и кабелей, типа Л-200, размеры 2000х200х40 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-892	Наименование	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип Л-400, размеры 2000х400х40 мм	Лоток стальной, для прокладки проводов и кабелей, типа Л-400, размеры 2000х400х40 мм
1.21-5-893	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип С-400	Стойка кабельная, стальная, типа С-400
1.21-5-894	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип С-800	Стойка кабельная, стальная, типа С-800
1.21-5-895	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип С-1200	Стойка кабельная, стальная, типа С-1200
1.21-5-897	Наименование	Коробка под автоматические выключатели, для открытой проводки, на 2 модуля, из полистирола, размеры 130х50х65 мм, степень защиты IP30, без шины заземления	Коробка под автоматические выключатели, для открытой проводки, на 2 модуля, без шины заземления, из полистирола, степень защиты IP30, размеры 127х53х60 мм
1.21-5-898	Наименование	Коробка под автоматические выключатели, для открытой проводки, на 4 модуля, из полистирола, размеры 130х90х65 мм, степень защиты IP30, без шины заземления	Коробка под автоматические выключатели, для открытой проводки, на 4 модуля, без шины заземления, из полистирола, степень защиты IP30, размеры 130х90х65 мм
1.21-5-902	Наименование	Блоки питания БП-2	Блок питания, для работы в составе домофонов, ключевых и кодовых устройств, типа БП-2
1.21-5-903	Наименование	Контроллеры электромагнитных замков ТС-01	Контроллер электромагнитного замка типа ТС-01
1.21-5-904	Наименование	Переключатель управления, модульный, кнопочный, 1 функция, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 20 А	Выключатель кнопочный, с одной кнопкой, модульный, номинальный ток 20 А, номинальное напряжение 250 В
1.21-5-905	Наименование	Переключатель управления, модульный, кнопочный, 2 функции, со световым индикатором, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 20 А	Выключатель кнопочный, с одной кнопкой, модульный, со световым индикатором, номинальный ток 20 А, номинальное напряжение 250 В
1.21-5-906	Наименование	Индикатор световой, модульный, 1 функция, номинальное напряжение 250 В, для световой сигнализации состояния электрических сетей	Индикатор световой, модульный, 1 функция, номинальное напряжение от 12 до 400 В, для световой сигнализации состояния электрических сетей
1.21-5-907	Наименование	Лотки стальные оцинкованные кабельные, тип НЛ-5-П1,87УТ1,5, размеры 2000х50х25 мм	Лоток стальной, оцинкованный, кабельный, типа НЛ5-П1,87, размеры 2000х50х24 мм
1.21-5-908	Наименование	Лотки стальные оцинкованные кабельные, тип НЛ10-П1,87УТ1,5, размеры 2000х100х25 мм	Лоток стальной, оцинкованный, кабельный, типа НЛ10-П1,87, размеры 2000х100х24 мм
1.21-5-909	Наименование	Лотки стальные оцинкованные кабельные, тип НЛ20-П1,87УТ1,5, размеры 2000х200х70 мм	Лоток стальной, оцинкованный, кабельный, типа НЛ20-П1,87, размеры 2000х200х50 мм
1.21-5-910	Наименование	Лотки стальные перфорированные оцинкованные кабельные, тип ЛП 100, размеры 2000х100х25 мм	Лоток стальной, перфорированный, оцинкованный, кабельный, типа ЛП 100, размеры 2000х100х25 мм
1.21-5-911	Наименование	Крышки стальные оцинкованные для лотков ЛП 100, ЛСП 100, тип КРП 100, размеры 2000х100х10 мм	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков ЛП 100, ЛСП 100, типа КРП 100, размеры 2000х100х10 мм
1.21-5-912	Наименование	Угольники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип УЛП 100х25	Угольник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа УЛП 100х25
1.21-5-913	Наименование	Тройники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип ТЛП 100х25	Тройник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа ТЛП 100х25
1.21-5-914	Наименование	Лотки стальные перфорированные оцинкованные кабельные простые, тип PNK-200, размеры 2500х200х50 мм	Лоток кабельный, оцинкованный, перфорированный, простой, без крышки, типа PNK-200
1.21-5-915	Наименование	Лотки стальные перфорированные оцинкованные кабельные простые, тип PNK-300, размеры 2500х300х50 мм	Лоток кабельный, оцинкованный, перфорированный, простой, без крышки, типа PNK-300
1.21-5-916	Наименование	Крышки стальные оцинкованные для лотков простых типа PNK-200, размеры 2500х200х25 мм	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков простых, типа PNK-200
1.21-5-917	Наименование	Крышки стальные оцинкованные для лотков простых типа PNK-300, размеры 2500х300х25 мм	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков простых, типа PNK-300
1.21-5-918	Наименование	Кронштейны стальные оцинкованные к стене для лотков типа PNK-200	Кронштейн стальной, оцинкованный, к стене, для лотков, типа PNK-200
1.21-5-919	Наименование	Кронштейны стальные оцинкованные к стене для лотков типа PNK-300	Кронштейн стальной, оцинкованный, к стене, для лотков, типа PNK-300
1.21-5-920	Наименование	Кронштейны стальные оцинкованные к потолку для лотков типа PNK-100, длина 250-350 мм	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа PNK-100, длина 250-350 мм
1.21-5-921	Наименование	Кронштейны стальные оцинкованные к потолку для лотков типа PNK-200, длина 250-350 мм	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа PNK-200, длина 250-350 мм
1.21-5-922	Наименование	Кронштейны стальные оцинкованные к потолку для лотков типа PNK-300, длина 450-600 мм	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа PNK-300, длина 450-650 мм
1.21-5-923	Наименование	Коробки распределительные пластиковые, для открытой проводки, 6 выводов, с сальниками, степень защиты IP55, размеры 100х100х55 мм	Коробка распределительная, пластиковая, открытой проводки, 6 выводов, с сальниками, степень защиты IP55, размеры 100х100х55 мм
1.21-5-925	Наименование	Розетка локальной сети, разъем RJ-45, скрытой установки, раздельная, 1-местная, степень защиты IP20, механизм с металлической крепежной рамой, без декоративной крышки	Розетка локальной сети, разъем RJ-45, скрытой установки, раздельная, 1-местная, степень защиты IP20
1.21-5-926	Наименование	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, размеры 3,6х200 мм
1.21-5-927	Наименование	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм	Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, размеры 3,6х290 мм
1.21-5-928	Наименование	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х370 мм	Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, размеры 3,6х370 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-929	Наименование	Вилка штепсельная силовая, кабельная, прямая, 5 контактов (3P+N+E), номинальное напряжение 415 В, номинальный ток 32 А, степень защиты IP44, корпус из полиамида, цветовая кодировка "красный", с винтовыми зажимами, сечение подключаемых жил от 2,5 до 6 мм2	Вилка штепсельная силовая, кабельная, прямая, 5 контактов (3P+N+E), номинальное напряжение 415 В, номинальный ток 32 А, корпус из полиамида, степень защиты IP44, цветовая кодировка "красный", с винтовыми зажимами, сечение подключаемых жил от 2,5 до 6 мм2
1.21-5-936	Наименование	Крышки стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРП 50, размеры 2000х50х10 мм	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРП 50, размеры 2000х50х10 мм
1.21-5-937	Наименование	Крышки стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРП 150 размеры 2000х150х10 мм	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРП 150 размеры 2000х150х10 мм
1.21-5-938	Наименование	Крышки тройниковые стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРТ 50	Крышка тройниковая, стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРТ 50
1.21-5-939	Наименование	Крышки тройниковые стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРТ 100	Крышка тройниковая, стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРТ 100
1.21-5-940	Наименование	Крышки тройниковые стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРТ 150	Крышка тройниковая, стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРТ 150
1.21-5-941	Наименование	Крышки угловые стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРУ 50	Крышка угловая, стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРУ 50
1.21-5-942	Наименование	Крышки угловые стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРУ 100	Крышка угловая, стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРУ 100
1.21-5-943	Наименование	Крышки угловые стальные оцинкованные для лотков ЛП, ЛСП, тип КРУ 150	Крышка угловая, стальная, оцинкованная, для лотков ЛП, ЛСП, типа КРУ 150
1.21-5-944	Наименование	Лотки стальные перфорированные оцинкованные кабельные, тип ЛП 50, размеры 2000х50х25 мм	Лоток стальной, перфорированный, оцинкованный, кабельный, типа ЛП 50, размеры 2000х50х25 мм
1.21-5-945	Наименование	Лотки стальные перфорированные оцинкованные кабельные, тип ЛП 100, размеры 2000х100х50 мм	Лоток стальной, перфорированный, оцинкованный, кабельный, типа ЛП 100, размеры 2000х100х50 мм
1.21-5-946	Наименование	Лотки стальные перфорированные оцинкованные кабельные, тип ЛП 150, размеры 2000х150х50 мм	Лоток стальной, перфорированный, оцинкованный, кабельный, типа ЛП 150, размеры 2000х150х50 мм
1.21-5-948	Наименование	Скобы для соединения лотков перфорированных ЛП, тип ССЛП 50х15	Скоба для соединения лотков перфорированных ЛП, типа ССЛП 50х15
1.21-5-949	Наименование	Скобы для соединения лотков перфорированных ЛП, тип ССЛП 100х15	Скоба для соединения лотков перфорированных ЛП, типа ССЛП 100х15
1.21-5-950	Наименование	Скобы для соединения лотков перфорированных ЛП, тип ССЛП 100х25	Скоба для соединения лотков перфорированных ЛП, типа ССЛП 100х25
1.21-5-951	Наименование	Скобы для соединения лотков перфорированных ЛП, тип ССЛП 150х25	Скоба для соединения лотков перфорированных ЛП, типа ССЛП 150х25
1.21-5-952	Наименование	Тройники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип ТЛП 50х25	Тройник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа ТЛП 50х25
1.21-5-953	Наименование	Тройники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип ТЛП 100х50	Тройник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа ТЛП 100х50
1.21-5-954	Наименование	Тройники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип ТЛП 150х50	Тройник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа ТЛП 150х50
1.21-5-955	Наименование	Угольники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип УЛП 50х25	Угольник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа УЛП 50х25
1.21-5-956	Наименование	Угольники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип УЛП 100х50	Угольник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа УЛП 100х50
1.21-5-957	Наименование	Угольники стальные перфорированные оцинкованные для лотков ЛП, тип УЛП 150х50	Угольник стальной, перфорированный, оцинкованный, для лотков ЛП, типа УЛП 150х50
1.21-5-958	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, тип MJPB 16	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, типа MJPB 16
1.21-5-959	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, тип MJPB 25	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, типа MJPB 25
1.21-5-960	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, фазные, под опрессовку, для самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 120	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для самонесущих изолированных проводов, типа MJPT 120
1.21-5-961	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 25N	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, типа MJPT 25N
1.21-5-962	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 35N	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, типа MJPT 35N
1.21-5-963	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 50N	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, типа MJPT 50N
1.21-5-964	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 70N	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, типа MJPT 70N

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-965	Наименование	Гильзы соединительные герметичные изолированные, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, тип MJPT 95N	Гильза соединительная герметичная изолированная, под опрессовку, для нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов, типа MJPT 95N
1.21-5-966	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, тип PA 4	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущего изолированного провода без нулевой несущей жилы, типа PA 4
1.21-5-967	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, тип PA 5D	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущего изолированного провода без нулевой несущей жилы, типа PA 5D
1.21-5-968	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, тип PC 63 F 27	Зажим анкерный, абонентский, для выполнения абонентских ответвлений двумя или четырьмя проводами одинакового сечения, типа PC 63 F 27
1.21-5-969	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов, тип PA 25-600	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущих изолированных проводов, типа PA 25-600
1.21-5-970	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов, тип PA 35-1000	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущих изолированных проводов, типа PA 35-1000
1.21-5-971	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов, тип PA 54-1500	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущих изолированных проводов, типа PA 54-1500
1.21-5-972	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов, тип PA 70-2000	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущих изолированных проводов, типа PA 70-2000
1.21-5-973	Наименование	Зажимы анкерные клиновые для самонесущих изолированных проводов, тип PA 95-2000	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущих изолированных проводов, типа PA 95-2000
1.21-5-974	Наименование	Зажим ответвительный прокалывающий для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 16 до 95 мм2, сечение ответвления от 1,5 до 10 мм2	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 16 до 95 мм2, сечение ответвления от 1,5 до 10 мм2
1.21-5-975	Наименование	Зажим ответвительный прокалывающий для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 6 до 54 мм2, сечение ответвления от 6 (2,5) до 35 мм2	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 6 до 54 мм2, сечение ответвления от 2,5 до 35 мм2
1.21-5-976	Наименование	Зажим ответвительный прокалывающий для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 16 до 95 мм2, сечение ответвления от 6 (2,5) до 35 мм2	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 16 до 95 мм2, сечение ответвления от 2,5 до 35 мм2
1.21-5-977	Наименование	Зажим ответвительный прокалывающий для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 35 до 95 мм2, сечение ответвления от 25 до 95 мм2	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 35 до 95 мм2, сечение ответвления от 25 до 95 мм2
1.21-5-978	Наименование	Зажим ответвительный прокалывающий, для соединения неизолированных алюминиевых проводов магистрали с изолированными проводами ответвлений, сечение магистрали от 16 до 95 мм2, сечение ответвления от 2,5 до 35 мм2	Зажим ответвительный, прокалывающий, с пластиковой срывной головкой и оцинкованным соединительным болтом М8, для соединения неизолированных алюминиевых проводов магистрали с изолированными проводами ответвлений, сечение магистрали от 16 до 95 мм2, сечение ответвления от 2,5 до 35 мм2
1.21-5-979	Наименование	Зажимы ответвительные прокалывающие с пластиковой срывной головкой и оцинкованным соединительным болтом М8, для магистральных неизолированных проводов и изолированных проводов ответвления при прокладке линий электропередач, сечение магистрали от 7 до 95 мм2, сечение ответвления от 25 до 95 мм2	Зажим ответвительный, прокалывающий, с пластиковой срывной головкой и оцинкованным соединительным болтом М8, для соединения неизолированных алюминиевых проводов магистрали с изолированными проводами ответвлений, сечение магистрали от 7 до 95 мм2, сечение ответвления от 25 до 95 мм2
1.21-5-984	Наименование	Комплекты промежуточной подвески для СИП-2, сечение нулевой жилы от 25 до 95 мм2, разрушающая нагрузка 12 кН	Комплект промежуточной подвески для СИП-2, сечение нулевой жилы от 25 до 95 мм2, разрушающая нагрузка 12 кН
1.21-5-985	Наименование	Колпачки изолированные, тип GPE 3, сечение провода 10-35 мм2	Колпачок изолированный, типа GPE 3, сечение провода от 10 до 35 мм2
1.21-5-986	Наименование	Колпачки изолированные, тип GPE 4, сечение провода 35-70 мм2	Колпачок изолированный, типа GPE 4, сечение провода от 35 до 70 мм2
1.21-5-987	Наименование	Колпачки изолированные, тип GPE 5, сечение провода 50-95 мм2	Колпачок изолированный, типа GPE 5, сечение провода от 50 до 95 мм2
1.21-5-988	Наименование	Колпачки изолированные, тип GPE 7, сечение провода 70-150 мм2	Колпачок изолированный, типа GPE 7, сечение провода от 70 до 150 мм2
1.21-5-990	Наименование	Крепления фасадные, для пучка СИП, диаметр дюбеля 12 мм, расстояние от стены 60 мм	Крепление фасадное, для пучка СИП, диаметр дюбеля 12 мм, расстояние от стены 60 мм
1.21-5-991	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 16	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 16, с алюминиевой клеммой
1.21-5-992	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 25	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 25, с алюминиевой клеммой
1.21-5-993	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 35	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 35, с алюминиевой клеммой
1.21-5-994	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 54	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 54, с алюминиевой клеммой
1.21-5-995	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 95	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 95, с алюминиевой клеммой

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-996	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип CPTA 120	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTA R 120, с алюминиевой клеммой
1.21-5-997	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 16	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 16, с медной клеммой (биметаллический), типа CPTAU 16
1.21-5-998	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 25	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 25, с медной клеммой (биметаллический)
1.21-5-999	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 54	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 54, с медной клеммой (биметаллический)
1.21-5-1000	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 95	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 95, с медной клеммой (биметаллический)
1.21-5-1001	Наименование	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с медной клеммой (биметаллические), тип CPTAU 120	Наконечник герметичный изолированный под опрессовку, типа CPTAU 120, с медной клеммой (биметаллический)
1.21-5-1003	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, открытой установки, комбинированная, состоит из розетки для электроплит на 32 А с заземляющими контактами и розетки на 16 А с заземляющими контактами и защитными шторками, с монтажной пластиной, тип РА32-211Р-б	Розетка штепсельная, открытой установки, комбинированная, состоит из розетки для электроплит на 32 А с заземляющими контактами и розетки на 16 А с заземляющими контактами и защитными шторками, с монтажной пластиной, напряжение 250 В, типа РА32-211Р-Б
1.21-5-1004	Наименование	Выключатели-разъединители трехполюсные, на ток до 100 А, тип ВР66-30-34 УХЛ4	Выключатель нагрузки (разъединитель), трехполюсный, типа ВН-102, номинальный ток до 125 А
1.21-5-1005	Наименование	DIN-рейки для установки низковольтной аппаратуры в электроконструкциях, размеры 7,5х35х300 мм, тип 10101	Рейка монтажная TH35-7,5 для установки низковольтной аппаратуры в электроконструкциях, стальная оцинкованная, перфорированная, длина 300 мм
1.21-5-1006	Наименование	Комплект шин земля-ноль, в составе: планка из оцинкованной стали, спецгайка М4, винт М4, шины, изолирующее основание из полиамида	Комплект шин земля-ноль, для установки в щитовом оборудовании, количество подключений до 24, количество полюсов 2, винтовой способ подключения, номинальный ток 63 А, в составе: скоба из оцинкованной стали, шины (2 шт.) латунные с никелированным покрытием
1.21-5-1007	Наименование	Фотовыключатели, тип ФР-7Н УХЛ, фотореле	Фотореле, номинальный ток 5 А, номинальное напряжение 220 В, типа ФР-7Е
1.21-5-1008	Наименование	Стойки потолочные для установки кабельных полок и лотков, тип СКП200 УХЛ4	Стойка потолочная, для установки кабельных полок и лотков, длина 200 мм, типа СКП
1.21-5-1009	Наименование	Изделия домофона, блок вызова, для обеспечения доступа при помощи цифрового кода (до 200 абонентов), электронного ключа (до 1400 ключей), нажатия кнопки абонентского пульта, антивандальное исполнение (лицевая панель литая из алюминиевого сплава, динамик закрыт решеткой с отверстиями щелевидной формы, цифровой индикатор и окошки подсветки с ударопрочным стеклом, клавиатура с защитой от продавливания, защита от воздействия высоковольтного разряда, микрофон смещен относительно отверстия акустического канала), климатическое исполнение УХЛ1.1	Блок вызова домофона, для обеспечения доступа при помощи цифрового кода (до 200 абонентов), электронного ключа (до 1400 ключей), нажатия кнопки абонентского пульта, антивандальное исполнение (лицевая панель литая из алюминиевого сплава, динамик закрыт решеткой с отверстиями щелевидной формы, цифровой индикатор и окошки подсветки с ударопрочным стеклом, клавиатура с защитой от продавливания, защита от воздействия высоковольтного разряда, микрофон смещен относительно отверстия акустического канала), климатическое исполнение УХЛ1.1
1.21-5-1010	Наименование	Изделия домофона, блок вызова, для обеспечения доступа при помощи цифрового кода (до 100 абонентов), электронного ключа (до 700 ключей), нажатия кнопки абонентского пульта, антивандальное исполнение (лицевая панель литая из алюминиевого сплава, динамик закрыт решеткой с отверстиями щелевидной формы, цифровой индикатор и окошки подсветки с ударопрочным стеклом, клавиатура с защитой от продавливания, защита от воздействия высоковольтного разряда, микрофон смещен относительно отверстия акустического канала), климатическое исполнение УХЛ1.1	Блок вызова домофона, для обеспечения доступа при помощи цифрового кода (до 100 абонентов), электронного ключа (до 700 ключей), нажатия кнопки абонентского пульта, антивандальное исполнение (лицевая панель литая из алюминиевого сплава, динамик закрыт решеткой с отверстиями щелевидной формы, цифровой индикатор и окошки подсветки с ударопрочным стеклом, клавиатура с защитой от продавливания, защита от воздействия высоковольтного разряда, микрофон смещен относительно отверстия акустического канала), климатическое исполнение УХЛ1.1
1.21-5-1011	Наименование	Изделия домофона, коммутатор КМ 100-7.1	Блок коммутации домофона, типа КМ 100-7.1 До 100 подключаемых абонентских пультов, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С, габаритные размеры не более 136х80х30 мм
1.21-5-1012	Наименование	Изделия домофона, коммутатор КМ 100-7.2	Блок коммутации домофона, типа КМ 100-7.2 До 200 подключаемых абонентских пультов, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С, габаритные размеры не более 136х80х30 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1013	Наименование	Изделия домофона, блок питания, цепь питания блока вызова, кнопки выхода, коммутаторов, аудиотрубок (переменный ток) 15 В 0,3 А, цепи коммутируемого питания замка с электромеханическим реле управления и цепью размагничивания (постоянный ток) 12 В 0,6 А, с защитой предохранителями по входной и выходным цепям и термопредохранителем защиты трансформатора, монтаж на панель или рейку	Блок питания домофона, цепь питания блока вызова, кнопки выхода, коммутаторов, аудиотрубок (переменный ток) 15 В, 0,3 А, цепи коммутируемого питания замка с электромеханическим реле управления и цепью размагничивания (постоянный ток) 12 В, 0,6 А, с защитой предохранителями по входной и выходным цепям и термопредохранителем защиты трансформатора, монтаж на панель или рейку
1.21-5-1014	Наименование	Изделия домофона, блок питания, цепь питания блока вызова, кнопки, коммутаторов (переменный ток) 15 В 0,3 А, цепь питания замка (постоянный ток) 12 В 0,6 А, с защитой предохранителями по входной и выходным цепям и термопредохранителем защиты трансформатора, монтаж на панель или рейку	Блок питания домофона, цепь питания блока вызова, кнопки, коммутаторов (переменный ток) 15 В, 0,3 А, цепь питания замка (постоянный ток) 12 В, 0,6 А, с защитой предохранителями по входной и выходным цепям и термопредохранителем защиты трансформатора, монтаж на панель или рейку
1.21-5-1015	Наименование	Изделия домофона, замок электромагнитный, напряжение питания 12 В, потребляемая мощность 7 Вт, усилие удержания 240-360 кг, для запирания дверей в системах санкционированного доступа	Замок электромагнитный, для двери толщиной от 35 до 50 мм в системах ограничения доступа, напряжение питания 12 В, потребляемая мощность 7,2 Вт, усилие удержания 400 кг
1.21-5-1016	Наименование	Изделия домофона, кнопка выхода В21	Изделия домофона, кнопка выхода, типа В21
1.21-5-1017	Наименование	Изделия домофона, кнопка выхода В23	Изделия домофона, кнопка выхода, типа В23
1.21-5-1018	Наименование	Изделия домофона, блок сопряжения, для связи домофонных комплексов, прибора приемно-контрольного и управления оповещением пожарного или прибора приемно-контрольного охранно-пожарного с автоматизированной системой управления и диспетчеризации	Блок сопряжения, для связи домофонных комплексов, прибора приемно-контрольного и управления оповещением пожарного, или прибора приемно-контрольного охранно-пожарного с автоматизированной системой управления и диспетчеризации, напряжение питания от 10 до 14 В, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С, габаритные размеры не более 136х80х30 мм
1.21-5-1019	Наименование	Пульт консьержа для работы в составе домофонного комплекса, с подключением до 500 абонентов, до двух блоков вызова, мощность потребления до 2 Вт, напряжение 15 В	Пульт консьержа, для работы в составе домофонного комплекса, подключение до 500 абонентов, до двух блоков вызова, мощность потребления до 2 Вт, напряжение 15 В, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С, габаритные размеры не более 200х175х66 мм
1.21-5-1020	Наименование	Пульт консьержа для работы в составе домофонного комплекса, с подключением до 100 абонентов, на один блок вызова, мощность потребления до 2 Вт, напряжение 17 В	Пульт консьержа, для работы в составе домофонного комплекса, подключение до 100 абонентов, на один блок вызова, мощность потребления до 2 Вт, напряжение 17 В, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С, габаритные размеры 168х203х76 мм
1.21-5-1021	Наименование	Изделия домофона, коробка соединительная, для подключения до 4 абонентских устройств к кабелю координатно-матричной домофонной системы, обеспечивает защиту домофонной системы от неправильного подключения абонентских устройств	Коробка соединительная, для подключения до 4 абонентских устройств к кабелю координатно-матричной домофонной системы, обеспечивает защиту домофонной системы от неправильного подключения абонентских устройств, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С, габаритные размеры не более 136х80х30 мм
1.21-5-1022	Наименование	Изделия домофона, устройство абонентское, в виде телефонной трубки с подставкой, для обеспечения дуплексной связи между блоком вызова и абонентом, управления электромагнитным замком	Устройство абонентское, в виде телефонной трубки с подставкой, для обеспечения дуплексной связи между блоком вызова и абонентом, управления электромагнитным замком, потребляемый ток в режиме разговора не более 30 мА, диапазон рабочих температур от 0 до +40°С, габаритные размеры не более 45х180х35 мм
1.21-5-1023	Наименование	Видеодомофоны малоабонентные прямой адресации с видеоканалом, блок вызова М-1В	Видеодомофон малоабонентный прямой адресации с видеоканалом, блок вызова типа М-1В
1.21-5-1024	Наименование	Комплекты крепежные №7 для электромагнитных замков	Комплект крепежный №7 для электромагнитных замков
1.21-5-1025	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный, тип DX, номинальный ток 6 А	Выключатель автоматический, однополюсный, типа DX, номинальный ток 6 А
1.21-5-1026	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный, тип DX, номинальный ток 10 А, 16 А	Выключатель автоматический, однополюсный, типа DX, номинальный ток 10 А, 16 А
1.21-5-1027	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, тип DX, однополюсный с нейтралью, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, однополюсный с нейтралью, типа DX, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1028	Наименование	Пластина перфорированная оцинкованная для электроконструкций, размер 600х600 мм	Пластина перфорированная, оцинкованная, для электроконструкций, размер 600х600 мм
1.21-5-1029	Наименование	Стойка монтажная профилированная для электроконструкций, длина 537 мм	Стойка монтажная, профилированная, для электроконструкций, длина 537 мм
1.21-5-1031	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип DS202 AC-C, номинальный ток 6-25 А, дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, типа DS202 AC-C, номинальный ток от 6 до 25 А, дифференциальный ток 30 мА

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1032	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип DS202 AC-C, номинальный ток 32 А, 40 А, дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, типа DS202 AC-C, номинальный ток 32 А, 40 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1033	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип DS202 AC-C, номинальный ток 50 А, 63 А, дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, типа DS202 AC-C, номинальный ток 50 А, 63 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1034	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, тип DS204 AC-C, номинальный ток 6-25 А, дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, типа DS204 AC-C, номинальный ток от 6 до 25 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1035	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, тип DS204 AC-C, номинальный ток 32 А, 40 А, дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, типа DS204 AC-C, номинальный ток 32 А, 40 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1036	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, тип DS204 AC-C, номинальный ток 50 А, 63 А, дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, типа DS204 AC-C, номинальный ток 50 А, 63 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1037	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный, тип S201, номинальный ток 10-25 А	Выключатель автоматический, однополюсный, типа S201, номинальный ток от 10 до 25 А
1.21-5-1038	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный, тип S201, номинальный ток 32 А, 40 А	Выключатель автоматический, однополюсный, типа S201, номинальный ток 32 А, 40 А
1.21-5-1039	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный, тип S201, номинальный ток 50 А, 63А	Выключатель автоматический, однополюсный, типа S201, номинальный ток 50 А, 63А
1.21-5-1040	Наименование	Выключатель автоматический, трехполюсный, тип S203, номинальный ток 10 А, 16 А	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа S203, номинальный ток 10 А, 16 А
1.21-5-1041	Наименование	Выключатель автоматический, трехполюсный, тип S203, номинальный ток 20-40 А	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа S203, номинальный ток от 20 до 40 А
1.21-5-1042	Наименование	Выключатель автоматический, трехполюсный, тип S203, номинальный ток 50 А, 63 А	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа S203, номинальный ток 50 А, 63 А
1.21-5-1043	Наименование	Выключатель автоматический трехполюсный, тип S293C, номинальный ток 80 А, 100 А	Выключатель автоматический трехполюсный, типа S293C, номинальный ток 80 А, 100 А
1.21-5-1044	Наименование	Выключатель автоматический трехполюсный, тип S293C, номинальный ток 125 А	Выключатель автоматический трехполюсный, типа S293C, номинальный ток 125 А
1.21-5-1045	Наименование	Выключатели автоматические трехполюсные стационарного исполнения в литом корпусе с термомагнитным расцепителем, номинальный ток от 16 до 100 А, номинальное рабочее напряжение 690 В, степень защиты IP20	Выключатель автоматический, трехполюсный, стационарного исполнения, в литом корпусе, с термомагнитным расцепителем, номинальный ток от 16 до 100 А, номинальное рабочее напряжение 690 В, степень защиты IP20
1.21-5-1046	Наименование	Выключатели автоматические трехполюсные стационарного исполнения в литом корпусе с термомагнитным расцепителем, номинальный ток 125 А, номинальное рабочее напряжение 690 В, степень защиты IP20	Выключатель автоматический, трехполюсный, стационарного исполнения, в литом корпусе, с термомагнитным расцепителем, номинальный ток 125 А, номинальное рабочее напряжение 690 В, степень защиты IP20
1.21-5-1047	Наименование	Выключатели автоматические трехполюсные стационарного исполнения в литом корпусе с термомагнитным расцепителем, номинальный ток 160 А, номинальное рабочее напряжение 690 В, степень защиты IP20	Выключатель автоматический, трехполюсный, стационарного исполнения, в литом корпусе, с термомагнитным расцепителем, номинальный ток 160 А, номинальное рабочее напряжение 690 В, степень защиты IP20
1.21-5-1048	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 16 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку/панель	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 16 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель
1.21-5-1049	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 25 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку/панель	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 25 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель
1.21-5-1050	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 40 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку/панель	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 40 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель
1.21-5-1051	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 63 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку/панель	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 63 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель
1.21-5-1052	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 80 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку/панель	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 80 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель
1.21-5-1053	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 100 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку/панель	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 100 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1054	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 125 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку/панель	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 125 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 8 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель
1.21-5-1055	Наименование	Выключатель-разъединитель, модульный, 3 полюса, номинальный ток 160 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 12 кВ, монтаж на рейку/панель, в комплекте с ручкой и переходником	Выключатель-разъединитель, модульный, трехполюсный, номинальный ток 160 А, номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 12 кВ, монтаж на рейку TH35 или панель, в комплекте с ручкой и переходником
1.21-5-1056	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, одноклавишный, тип ВС10-001	Выключатель одноклавишный, скрытой установки, типа ВС10-001, напряжение 250 В, сила тока 10 А
1.21-5-1057	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, двухклавишный, тип ВС10-002	Выключатель двухклавишный, скрытой установки, типа ВС10-002, напряжение 250 В, сила тока 10 А
1.21-5-1058	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, одноклавишный, тип ВА10-001	Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа ВА10-001, напряжение 250 В, сила тока 10 А
1.21-5-1059	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, двухклавишный, тип ВА10-002	Выключатель двухклавишный, открытой установки, типа ВА10-002, напряжение 250 В, сила тока 10 А
1.21-5-1060	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, степень защиты IP44, одноклавишный, тип ВА10-041	Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа ВА10-041, напряжение 250 В, сила тока 10 А
1.21-5-1061	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, степень защиты IP44, двухклавишный, тип ВА10-042	Выключатель двухклавишный, открытой установки, типа ВА10-042, напряжение 250 В, сила тока 10 А
1.21-5-1062	Наименование	Коробки для протяжки и разветвления проводов, тип КП-1 У3, размеры 80х80х51 мм	Коробка типа КП-1 У3, для протяжки и разветвления проводов, размеры 80х80х51 мм
1.21-5-1063	Наименование	Коробки для протяжки и разветвления проводов, тип КП-2 У3, размеры 100х100х56 мм	Коробка типа КП-2 У3, для протяжки и разветвления проводов, размеры 100х100х56 мм
1.21-5-1064	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, одноместная, тип РС16-004	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-004
1.21-5-1065	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, двухместная, тип РС16-008	Розетка штепсельная, двухместная, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-008
1.21-5-1066	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, степень защиты IP44, одноместная, с заземляющими контактами, защитными шторками и крышкой, тип РС16-044	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, с заземляющими контактами, защитными шторками и крышкой, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP44, типа РС16-044
1.21-5-1067	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, открытой установки, одноместная, с заземляющими контактами и защитными шторками, тип РА16-004	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РА16-004
1.21-5-1068	Наименование	Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила тока 16 А, открытой установки, степень защиты IP44, одноместная, с заземляющими контактами и защитными шторками, тип РА16-044	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP44, типа РА16-044
1.21-5-1069	Наименование	Уплотнители кабельных проходов, тип УКПТ	Уплотнитель кабельных проходов, типа УКПТ
1.21-5-1070	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный, тип ВА 63(С), номинальный ток 10 А - 40 А	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 63(С), номинальный ток от 10 А до 40 А
1.21-5-1071	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный, тип ВА 63(С), номинальный ток 50 А, 63 А	Выключатель автоматический, типа ВА 63(С), однополюсный, номинальный ток 50 А, 63 А
1.21-5-1072	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный с нейтралью, тип ВА 63(С), номинальный ток 10 А - 40 А	Выключатель автоматический, однополюсный с нейтралью, типа ВА 63(С), номинальный ток от 10 А до 40 А
1.21-5-1073	Наименование	Выключатель автоматический, однополюсный с нейтралью, тип ВА 63(С), номинальный ток 50 А, 63 А	Выключатель автоматический, однополюсный с нейтралью, типа ВА 63(С), номинальный ток 50 А, 63 А
1.21-5-1074	Наименование	Выключатель автоматический, трехполюсный, тип ВА 63(С), номинальный ток 10 А-40 А	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа ВА 63(С), номинальный ток от 10 А до 40 А
1.21-5-1075	Наименование	Выключатель автоматический, трехполюсный, тип ВА 63(С), номинальный ток 50 А, 63 А	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа ВА 63(С), номинальный ток 50 А, 63 А
1.21-5-1076	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип АД 63(С), номинальный ток 16 А, 25 А дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, двухполюсный, номинальный ток 16 А, 25 А, дифференциальный ток 30 мА, типа АД 63(С)
1.21-5-1077	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип АД 63(С), номинальный ток 25А дифференциальный ток 300 мА; номинальный ток 40 А дифференциальный ток 30 мА, 300 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, двухполюсный, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 30 мА, 300 мА, типа АД 63(С)
1.21-5-1078	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип ВД 63, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 10 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, двухполюсный, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 10 мА, типа ВД 63

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1079	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип ВД 63, номинальный ток 25 А, 40 А дифференциальный ток 30 мА, 300 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, двухполюсный, номинальный ток 25 А, 40 А, дифференциальный ток 30 мА, 300 мА, типа ВД 63
1.21-5-1080	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, тип ВД 63, номинальный ток 63 А дифференциальный ток 30 мА, 300 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, двухполюсный, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 30 мА, 300 мА, типа ВД 63
1.21-5-1081	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, тип ВД 63, номинальный ток 25 А дифференциальный ток 30 мА; номинальный ток 40 А дифференциальный ток 30 мА, 100 мА, 300 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, четырехполюсный, номинальный ток 25 А, 40 А, дифференциальный ток 30 мА, 100 мА, 300 мА, типа ВД 63
1.21-5-1082	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, тип ВД 63, номинальный ток 63 А дифференциальный ток 30 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, четырехполюсный, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 30 мА, типа ВД 63
1.21-5-1083	Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, тип ВД 63, номинальный ток 63 А дифференциальный ток 100 мА, 300 мА	Выключатель автоматический, дифференциального тока, четырехполюсный, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 100 мА, 300 мА, типа ВД 63
1.21-5-1084	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, секции прямые, длина 1000 мм, тип У 2020 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, секция прямая типа У 2020 У3, длина 1000 мм
1.21-5-1085	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, секции прямые, длина 1500 мм, тип У 2920 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, секция прямая типа У 2920 У3, длина 1500 мм
1.21-5-1086	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, секции прямые прогонные, длина 3000 мм, тип У 2021 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, секция прямая прогоночная типа У 2021 У3, длина 3000 мм
1.21-5-1087	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, секции прямые с количеством ответвлений до 4-х, длина 3000 мм, тип У 2018 У3, У 2022 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, секция прямая типа У 2018 У3, У 2022 У3, количество ответвлений от 2 до 4, длина 3000 мм
1.21-5-1088	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, секции угловые вертикальные вверх, тип У 2023 У3; вниз, тип У 2024 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, секция угловая, вертикальная, вверх типа У 2023 У3; вниз типа У 2024 У3
1.21-5-1089	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, секции угловые горизонтальные правые, тип У 2025 У3; левые, тип У 2026 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, секция угловая, горизонтальная, правая типа У 2025 У3; левая типа У 2026 У3
1.21-5-1090	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, секции вводные, тип У 2030 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, секция вводная типа У 2030 У3
1.21-5-1091	Наименование	Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А, заглушки торцевые, тип У 2028 У3	Шинопровод распределительный алюминиевый типа ШРА 4 (ШРА 73), для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, номинальный ток 250 А, заглушка торцевая типа У 2028 У3
1.21-5-1092	Наименование	Конструкции алюминиевые для крепления шинопроводов ШРА 4 (ШРА 73), ШРА5, кронштейны, тип У 2081 У3	Конструкция алюминиевая, для крепления шинопровода типа ШРА 4 (ШРА 73), ШРА5, кронштейн типа У 2081 У3
1.21-5-1093	Наименование	Конструкции алюминиевые для крепления шинопроводов ШРА 4 (ШРА 73), ШРА5, подвесы, тип У 2080 У3	Конструкция алюминиевая, для крепления шинопровода типа ШРА 4 (ШРА 73), ШРА5, подвес типа У 2080 У3
1.21-5-1094	Наименование	Конструкции алюминиевые для крепления шинопроводов ШРА 4 (ШРА 73), ШРА5, стойки, тип У 2084 У3	Конструкция алюминиевая, для крепления шинопровода типа ШРА 4 (ШРА 73), ШРА5, стойка типа У 2084 У3
1.21-5-1095	Наименование	Коробки ответвительные алюминиевые для шинопроводов ШРА 4 (ШРА 73), тип У 2033 У3, с разъединителями	Коробка ответвительная, алюминиевая типа У 2033 У3, для шинопроводов типа ШРА 4 (ШРА 73), с разъединителем
1.21-5-1096	Наименование	Коробки ответвительные алюминиевые для шинопроводов ШРА 4 (ШРА 73), тип У 2051 У3, с автоматическими выключателями	Коробка ответвительная, алюминиевая типа У 2051 У3, для шинопроводов типа ШРА 4 (ШРА 73), с автоматическим выключателем

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1098	Наименование	Комплекты крепления светофоров на опору, с хомутами (2 шт.)	Комплект креплений светофора к опоре из двух кронштейнов
1.21-5-1099	Наименование	Коробки универсальные брызгозащищенные оцинкованные для установки светофоров, размеры 350х240х115 мм	Коробка универсальная, брызгозащищенная, оцинкованная, для установки светофора
1.21-5-1100	Наименование	Вилки штепсельные, напряжение 250 В, сила тока 32 А (для бытовых электроплит), тип В32-505	Вилка штепсельная, для бытовых электроплит, номинальный ток 32 А, номинальное напряжение 250 В
1.21-5-1101	Наименование	Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, трехклавишный, тип ВС05У-321	Выключатель, трехклавишный, скрытой установки, глянцевый, номинальный ток 10 А, напряжение 250 В
1.21-5-1102	Наименование	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные, тип АД12, на ток 10-63 А/30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, типа АД12, номинальный ток от 10 до 63 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1103	Наименование	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А, 100 А	Выключатель нагрузки (разъединитель), трехполюсный, типа ВН-32, номинальный ток 63 А, 100 А
1.21-5-1104	Наименование	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, четырехполюсные, номинальный ток 63 А, 100 А	Выключатель нагрузки (разъединитель), четырехполюсный, типа ВН-32, номинальный ток 63 А, 100 А
1.21-5-1105	Наименование	Коробка распаечная, открытой установки, из полистирола, степень защиты IP55, 7 вводов, размеры 70х70х40 мм	Коробка распределительная, из полистирола, открытой установки, степень защиты IP55, 7 вводов, размеры 70х70х40 мм
1.21-5-1106	Наименование	Крышки стальные оцинкованные замковые для лотков ЛН(П)М3Т, тип КЛ3Т-100пр, размеры 2500х100х10 мм	Крышка стальная, оцинкованная, замковая, для лотков ЛН(П)М3Т, типа КЛ3Т-100, размеры 3000х100х15 мм
1.21-5-1107	Наименование	Крышки угловые стальные оцинкованные для углов УПТп, тип КУПТп-100	Крышка угловая, стальная, оцинкованная, для углов УПТп, типа КУПТп-100
1.21-5-1108	Наименование	Лотки кабельные перфорированные стальные оцинкованные, замковые трубчатые, тип ЛПМ3Т-100пр, размеры 2500х100х50 мм	Лоток кабельный, перфорированный, стальной, оцинкованный, замковый, трубчатый, типа ЛПМ3Т-100, размеры 3000х100х50 мм
1.21-5-1109	Наименование	Посты управления для установки в жилых домах, тип ПКЕ- 212/3	Пост управления, типа ПКЕ 212-3 У3, для установки в жилых домах
1.21-5-1110	Наименование	Посты управления для установки в жилых домах, тип ПКЕ-222/3	Пост управления, типа ПКЕ 222-3 У2, для установки в жилых домах
1.21-5-1112	Наименование	Розетки штепсельные одноместные, скрытой установки, напряжение 250 В, сила тока 32 А, с заземляющими контактами (для бытовых электроплит), тип РС32-126	Розетка штепсельная, одноместная, скрытой установки, номинальный ток 32 А, номинальное напряжение 250 В, с заземляющим контактом, для бытовых электроплит
1.21-5-1113	Наименование	Соединители стальные оцинкованные для лотков ЛН(П)М3Т, тип СЛП-100	Соединитель универсальный для лотков, модернизированный, оцинкованный, типа СЛУМ-100
1.21-5-1114	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип С-600	Стойка кабельная, стальная, типа С-600
1.21-5-1115	Наименование	Углы плоские плавные стальные оцинкованные для лотков ЛН(П)М3Т, тип УПТп-100	Угол плоский, плавный, стальной, оцинкованный, для лотков ЛН(П)М3Т, типа УПТп-100
1.21-5-1116	Наименование	Щиты распределительные навесные металлические с шинами, DIN-рейками, защитными панелями и замком, степень защиты IP31, тип ЩРН-24, размеры 310х395х130 мм	Щит распределительный, навесной, металлический, типа ЩРН-24, с шинами, монтажными рейками, защитными панелями и замком, степень защиты IP31, размеры 310х395х130 мм
1.21-5-1117	Наименование	Щиты распределительные навесные металлические с шинами, DIN-рейками, защитными панелями и замком, степень защиты IP31, тип ЩРН-36, размеры 310х520х130 мм	Щит распределительный, навесной, металлический, типа ЩРН-36, с шинами, монтажными рейками, защитными панелями и замком, степень защиты IP31, размеры 310х520х130 мм
1.21-5-1118	Наименование	Щиты распределительные навесные металлические с шинами, DIN-рейками, защитными панелями и замком, степень защиты IP31, тип ЩРН-48, размеры 310х645х130 мм	Щит распределительный, навесной, металлический, типа ЩРН-48, с шинами, монтажными рейками, защитными панелями и замком, степень защиты IP31, размеры 310х645х130 мм
1.21-5-1119	Наименование	Выключатель, напряжение 250В, сила тока 6 А, одноклавишный, скрытой установки, с самовозвратом, тип ВС16-119	Выключатель, одноклавишный, скрытой установки, с самовозвратом, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа ВС16-119
1.21-5-1120	Наименование	Звонок электрический бытовой, тип зуммер, без кнопки	Звонок электрический, бытовой, без кнопки, типа Зуммер
1.21-5-1121	Наименование	Коробки соединительные для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2, металлические, степень защиты IP40, без сальников и кабельных вводов, количество жил 20, размеры 255х130х70 мм, тип КС-20	Коробка соединительная для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2, типа КС-20, металлическая, степень защиты IP40, без сальников и кабельных вводов, количество жил 20
1.21-5-1122	Наименование	Коробки соединительные для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2, пластмассовые, степень защиты IP54, без сальников и кабельных вводов, количество жил 40, размеры 400х250х105 мм, тип КСП-40	Коробка соединительная для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2, типа КСП-40, пластмассовая, степень защиты IP54(65), без сальников и кабельных вводов, количество жил 40
1.21-5-1123	Наименование	Лотки стальные оцинкованные кабельные, тип НЛ40П1,87УТ1,5, размеры 2000х400х70 мм	Лоток стальной, оцинкованный, кабельный, типа НЛ40-П1,87, размеры 2000х400х50 мм
1.21-5-1124	Наименование	Микрофоны электретные для систем диспетчеризации, тип ТЕКС-3.210.221	Микрофон электретный для систем диспетчеризации

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1125	Наименование	Профили гнутые (желоба) для прокладки кабелей и проводов, окрашенные, длина 2000 мм, тип Ж-2000	Профиль гнутый (желоб) для прокладки кабелей и проводов, окрашенный, длина 2000 мм, типа Ж-2000
1.21-5-1128	Наименование	Блоки вызова	Блок вызова, микропроцессорный, до 400 абонентов, типа ИНТЕЛ
1.21-5-1130	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 100 А, тип ВА 47-100, однополюсные	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-100, номинальный ток до 100 А
1.21-5-1131	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 100 А, тип ВА 47-100, двухполюсные	Выключатель автоматический, двухполюсный, типа ВА 47-100, номинальный ток до 100 А
1.21-5-1132	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 100 А, тип ВА 47-100, трехполюсные	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа ВА 47-100, номинальный ток до 100 А
1.21-5-1133	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 100 А, тип ВА 47-100, четырехполюсные	Выключатель автоматический, четырехполюсный, типа ВА 47-100, номинальный ток до 100 А
1.21-5-1134	Наименование	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, размеры 4,8х300 мм
1.21-5-1135	Наименование	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 16 мм	Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 16 мм
1.21-5-1136	Наименование	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20 мм	Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20 мм
1.21-5-1137	Наименование	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 25 мм	Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 25 мм
1.21-5-1138	Наименование	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 32 мм	Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 32 мм
1.21-5-1139	Наименование	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 40 мм	Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 40 мм
1.21-5-1140	Наименование	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 50 мм	Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 50 мм
1.21-5-1141	Наименование	Трубка (кембрик) изоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	Трубка (кембрик) изоляционная из ПВХ пластиката, диаметр 5 мм
1.21-5-1142	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 63 А, тип ВА 47-29М, однополюсные	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А
1.21-5-1143	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 63 А, тип ВА 47-29М, двухполюсные	Выключатель автоматический, двухполюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А
1.21-5-1144	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 63 А, тип ВА 47-29М, трехполюсные	Выключатель автоматический, трехполюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А
1.21-5-1145	Наименование	Выключатели автоматические, на ток до 63 А, тип ВА 47-29М, четырехполюсные	Выключатель автоматический, четырехполюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А
1.21-5-1146	Наименование	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные, тип АД12, на ток 6 А- 63 А/10 мА, 100 мА, 300 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, двухполюсный, типа АД12, номинальный ток от 6 до 63 А, дифференциальный ток 10 мА, 100 мА, 300 мА
1.21-5-1147	Наименование	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, тип АД14, на ток 10 А- 63 А/30 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, типа АД14, номинальный ток от 10 до 63 А, дифференциальный ток 30 мА
1.21-5-1148	Наименование	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, тип АД14, на ток 6 А- 63 А/10 мА, 100 мА, 300 мА	Выключатель автоматический дифференциального тока, четырехполюсный, типа АД14, номинальный ток от 6 до 63 А, дифференциальный ток 10 мА, 100 мА, 300 мА
1.21-5-1149	Наименование	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 20 А - 40 А	Выключатель нагрузки (разъединитель), трехполюсный, типа ВН-32, номинальный ток от 20 до 40 А
1.21-5-1150	Наименование	Выключатели путевые концевые, степень защиты IP00, тип ВПК 2010	Выключатель путевой, концевой, степень защиты IP00, типа ВПК 2010-Б
1.21-5-1151	Наименование	Коробки разветвительные клеммные, открытой установки, из полистирола, степень защиты IP42, размеры 55х55х30 мм, тип РЕ 410 142/04	Коробка разветвительная, клеммная, открытой установки, из ударопрочного полистирола, степень защиты IP42, размеры 55х55х30 мм, типа РЕ 410 142/04
1.21-5-1152	Наименование	Коробки разветвительные, открытой установки, из ударопрочного полистирола, 4 ввода, степень защиты IP54, размеры 65х65х40 мм, тип РЕ 120 013	Коробка разветвительная, открытой установки, из ударопрочного полистирола, 4 ввода, степень защиты IP54, размеры 65х65х40 мм, типа РЕ 120 013
1.21-5-1153	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-В-35/50, с винтовыми наконечниками	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-В-35/50, с винтовыми наконечниками
1.21-5-1154	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-В-70/120, с винтовыми наконечниками	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-В-70/120, с винтовыми наконечниками

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1155	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-В-150/240, с винтовыми наконечниками	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-В-150/240, с винтовыми наконечниками
1.21-5-1156	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-О-16, 4ПКВНтп-О-25, с наконечниками под опрессовку	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-О-16, 4ПКВНтп-О-25, с наконечниками под опрессовку
1.21-5-1157	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-О-35, 4ПКВНтп-О-50, с наконечниками под опрессовку	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-О-35, 4ПКВНтп-О-50, с наконечниками под опрессовку
1.21-5-1158	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-О-70, 4ПКВНтп-О-95, с наконечниками под опрессовку	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-О-70, 4ПКВНтп-О-95, с наконечниками под опрессовку
1.21-5-1159	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-О-120, 4ПКВНтп-О-150, с наконечниками под опрессовку	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-О-120, 4ПКВНтп-О-150, с наконечниками под опрессовку
1.21-5-1160	Наименование	Муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, тип 4ПКВНтп-О-185, 4ПКВНтп-О-240, с наконечниками под опрессовку	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В, для внутренней и наружной установки, типа 4ПКВНтп-О-185, 4ПКВНтп-О-240, с наконечниками под опрессовку
1.21-5-1161	Наименование	Муфты для одножильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, тип Стто-800, соединительные с винтовыми гильзами	Муфта соединительная для одножильного кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, типа Стто-800, с винтовыми гильзами
1.21-5-1162	Наименование	Муфты для одножильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, тип Ктто-800, концевые	Муфта концевая для одножильного кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, типа Ктто-800
1.21-5-1163	Наименование	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, тип POLJ 24/1X25-70	Муфта соединительная и ремонтная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, типа POLJ 24/1x25-70
1.21-5-1164	Наименование	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, тип POLJ 24/1X70-150	Муфта соединительная и ремонтная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, типа POLJ 24/1x70-150
1.21-5-1165	Наименование	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, тип POLJ 24/1X120-240	Муфта соединительная и ремонтная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, типа POLJ 24/1x120-240
1.21-5-1166	Наименование	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, тип POLJ 24/1X240-400	Муфта соединительная и ремонтная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, типа POLJ 24/1x240-400
1.21-5-1167	Наименование	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, тип POLJ 24/1X500, POLJ 24/1X630	Муфта соединительная и ремонтная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, типа POLJ 24/1x500, POLJ 24/1x630
1.21-5-1168	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТ 11/4-45	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТ 11/4-45, для временной заделки концов кабеля
1.21-5-1169	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТ 24/8-50	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТ 24/8-50, для временной заделки концов кабеля
1.21-5-1170	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТ 40/16-75	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТ 40/16-75, для временной заделки концов кабеля
1.21-5-1171	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТ 60/26-140	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТ 60/26-140, для временной заделки концов кабеля
1.21-5-1172	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТ 90/45-110	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТ 90/45-110, для временной заделки концов кабеля
1.21-5-1173	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТН 11/4-45, с ниппелем	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТН 11/4-45, для временной заделки концов кабеля, с ниппелем
1.21-5-1174	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТН 24/8-50, с ниппелем	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТН 24/8-50, для временной заделки концов кабеля, с ниппелем

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1175	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТН 40/16-75, с ниппелем	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТН 40/16-75, для временной заделки концов кабеля, с ниппелем
1.21-5-1176	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТН 60/26-140, с ниппелем	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТН 60/26-140, для временной заделки концов кабеля, с ниппелем
1.21-5-1177	Наименование	Оконцеватели (капы) термоусаживаемые для временной заделки концов кабеля, тип ОКТН 90/45-110 с ниппелем	Оконцеватель (капа) термоусаживаемый, типа ОКТН 90/45-110, для временной заделки концов кабеля, с ниппелем
1.21-5-1180	Наименование	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5
1.21-5-1181	Наименование	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У153 У3,5
1.21-5-1200	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 1,5-4(5)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 1,5-4(5)
1.21-5-1201	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 2,5-4(5)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 2,5-4(5)
1.21-5-1202	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 4,0-4(5)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 4,0-4(5)
1.21-5-1203	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 6-5(6)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 6-5(6)
1.21-5-1204	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 10-5(6,8)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 10-5(6,8)
1.21-5-1205	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 16-6(8)
1.21-5-1206	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 25-6(8)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 25-6(8)
1.21-5-1207	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 35-8(10)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 35-8(10)
1.21-5-1208	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 50-8(10)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 50-8(10)
1.21-5-1209	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 70-10(12)	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 70-10(12)
1.21-5-1210	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 95-10	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 95-10
1.21-5-1211	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 120-10	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 120-10
1.21-5-1212	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 150-12	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 150-12
1.21-5-1213	Наименование	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 185-12	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 185-12
1.21-5-1215	Наименование	Зажимы люстровые, тип КЛ-2,5 У3	Зажим люстровый, типа КЛ-2,5 У3
1.21-5-1216	Наименование	Розетки штепсельные, напряжение 250 В, сила тока 10 А, одноместные, открытой установки с заземляющими контактами, с крышкой, степень защиты IP44, тип РА16-214	Розетка штепсельная, одноместная, открытой установки, с заземляющим контактом, с крышкой, степень защиты IP44, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, типа РА16-214
1.21-5-1217	Наименование	Стойки кабельные стальные, тип К1155У3	Стойка кабельная, стальная, типа К-1155 У3
1.21-5-1218	Наименование	Розетки штепсельные силовые стационарные 2-х полюсные с заземляющим контактом и крышкой, открытой установки, степень защиты IP44, напряжение 250 В, ток 16 А, тип ССИ-113	Розетка штепсельная, силовая, стационарная, двухполюсная, открытой установки, с заземляющим контактом и крышкой, степень защиты IP44, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа ССИ-113
1.21-5-1219	Наименование	Розетки штепсельные силовые стационарные 3-х полюсные с заземляющим контактом, нейтралью и крышкой, скрытой установки, степень защиты IP44, напряжение 380 В, ток 16 А, тип ССИ-415	Розетка штепсельная, силовая, стационарная, трехполюсная, скрытой установки, с заземляющим контактом, нейтралью и крышкой, степень защиты IP44, напряжение 380 В, номинальный ток 16 А, типа ССИ-415
1.21-5-1228	Наименование	Закрепы металлические для монтажа линейных заземлений, прокладываемых непосредственно по основаниям	Закреп металлический, для монтажа линейных заземлений, прокладываемых непосредственно по основаниям
1.21-5-1229	Наименование	Лента электроизоляционная термостойкая ЛЭТСАР, ширина 26 мм, толщина 0,5-0,8 мм	Лента электроизоляционная, термостойкая, ширина 26 мм, толщина от 0,5 до 0,8 мм, типа ЛЭТСАР
1.21-5-1230	Наименование	Наконечники кабельные латунные для жил сечением 1-2,5 мм2, кольцевые, неизолированные	Наконечник кабельный, латунный, кольцевой, неизолированный, для жил сечением от 1,0 до 2,5 мм2
1.21-5-1231	Наименование	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр от 8 до 9 мм, толщина стенки 0,6 мм
1.21-5-1232	Наименование	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 20-22 мм, толщина стенки 1,15 мм, длина 240-270 мм	Трубка (кембрик), электроизоляционная, из ПВХ пластиката, толщина стенки 1,15 мм, диаметр от 20 до 22 мм, длина от 240 до 270 мм
1.21-5-1233	Наименование	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 30-35 мм, толщина стенки 2,00 мм, длина 240-270 мм	Трубка (кембрик), электроизоляционная, из ПВХ пластиката, толщина стенки 2,0 мм, диаметр от 30 до 35 мм, длина от 240 до 270 мм
1.21-5-1234	Наименование	Трубки термоусаживающиеся (ТУТ) 40/20, толщина стенки 1,5 мм	Трубка термоусаживаемая (ТУТ) 40/20, толщина стенки 1,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1235	Наименование	DIN-рейки для установки низковольтной аппаратуры в электроконструкциях, размеры 15х35х2000 мм, толщина 1,5 мм	Рейка монтажная ТН35-15 для установки низковольтной аппаратуры в электроконструкциях, стальная, толщина 1,5 мм, длина 2000 мм
1.21-5-1237	Наименование	Муфты универсальные ремонтные концевые внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с наконечниками со срывающимися головками и с паяным узлом заземления, тип 4КВНтп-МКС-В-70/120	Муфта универсальная, ремонтная, концевая, внутренней и наружной установки, для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с наконечниками с винтами со срывающейся головкой, с паяным узлом заземления, типа 4КВНтп-70/120
1.21-5-1238	Наименование	Муфты универсальные ремонтные концевые внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с наконечниками со срывающимися головками и с паяным узлом заземления, тип 4КВНтп-МКС-В-150/240	Муфта универсальная, ремонтная, концевая, внутренней и наружной установки, для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с наконечниками с винтами со срывающейся головкой, с паяным узлом заземления, типа 4КВНтп-150/240
1.21-5-1239	Наименование	Муфты универсальные ремонтные соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с гильзами со срывающимися головками и с паяным узлом заземления, тип 4Стп-МКС-В-70/120	Муфта универсальная, ремонтная, соединительная, для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с гильзами с винтами со срывающейся головкой, с паяным узлом заземления, типа 4Стп-70/120
1.21-5-1240	Наименование	Муфты универсальные ремонтные соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с гильзами со срывающимися головками и с паяным узлом заземления, тип 4Стп-МКС-В-150/240	Муфта универсальная, ремонтная, соединительная, для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с гильзами с винтами со срывающейся головкой, с паяным узлом заземления, типа 4Стп-150/240
1.21-5-1241	Наименование	Кронштейны кабельные рожковые криволинейные, оцинкованные, в комплекте с рожками, тип Р2К12 УТ1,5, длина 1970 мм	Кронштейн кабельный, рожковый, криволинейный, оцинкованный, в комплекте с рожками, типа Р2К12 УТ1,5, длина 1970 мм
1.21-5-1242	Наименование	Кронштейны кабельные рожковые криволинейные, оцинкованные, в комплекте с рожками, тип Р2К14 УТ1,5, длина 2170 мм	Кронштейн кабельный, рожковый, криволинейный, оцинкованный, в комплекте с рожками, типа Р2К14 УТ1,5, длина 2170 мм
1.21-5-1243	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
1.21-5-1244	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
1.21-5-1245	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель трехклавишный, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
1.21-5-1246	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
1.21-5-1247	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
1.21-5-1248	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель трехклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
1.21-5-1249	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А
1.21-5-1250	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1251	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель трехклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А
1.21-5-1252	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный со светоиндикацией, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
1.21-5-1253	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный со светоиндикацией, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
1.21-5-1255	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный со светоиндикацией, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
1.21-5-1256	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный со светоиндикацией, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
1.21-5-1258	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный со светоиндикацией, розетка с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А
1.21-5-1259	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки скрытой установки, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный со светоиндикацией, розетка с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А
1.21-5-1261	Наименование	Выключатель открытой установки с монтажной пластиной, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, одноклавишный, тип А110-377	Выключатель одноклавишный, открытой установки, с монтажной пластиной, типа А110-377, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1262	Наименование	Выключатель открытой установки с монтажной пластиной, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, одноклавишный, со светоиндикацией, тип А110-386	Выключатель одноклавишный, открытой установки, с монтажной пластиной, со светоиндикацией, типа А110-386, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1263	Наименование	Выключатель открытой установки с монтажной пластиной, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, двухклавишный, тип А510-380	Выключатель двухклавишный, открытой установки, с монтажной пластиной, типа А510-380, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1264	Наименование	Выключатель открытой установки с монтажной пластиной, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, двухклавишный, со светоиндикацией, тип А510-387	Выключатель двухклавишный, открытой установки, с монтажной пластиной, со светоиндикацией, типа А510-387, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1265	Наименование	Выключатель скрытой установки, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, одноклавишный, тип С110-378	Выключатель одноклавишный, скрытой установки, типа С110-378, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1266	Наименование	Выключатель скрытой установки, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, одноклавишный, со светоиндикацией, тип С110-395	Выключатель одноклавишный, скрытой установки, со светоиндикацией, типа С110-395, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1267	Наименование	Выключатель скрытой установки, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, двухклавишный, тип С510-379	Выключатель двухклавишный, скрытой установки, типа С510-379, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1268	Наименование	Выключатель скрытой установки, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, двухклавишный, со светоиндикацией, тип С510-397	Выключатель двухклавишный, скрытой установки, со светоиндикацией, типа С510-397, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1269	Наименование	Выключатель скрытой установки, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, трехклавишный, тип С0510-406	Выключатель трехклавишный, скрытой установки, типа С0510-406, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1270	Наименование	Переключатель номинальный два направления одноклавишный, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, открытой установки с монтажной пластиной, тип А610-385	Переключатель номинальный одноклавишный, открытой установки, с монтажной пластиной, два направления, типа А610-385, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А
1.21-5-1271	Наименование	Переключатель номинальный два направления одноклавишный, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, скрытой установки, тип С610-396	Переключатель номинальный одноклавишный, скрытой установки, два направления, типа С610-396, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1272	Наименование	Розетка штепсельная открытой установки с монтажной пластиной, двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, одноместная, на номинальный ток 10 А, без заземляющего контакта, тип РА10-375	Розетка штепсельная, открытой установки, с монтажной пластиной, двухполюсная, одноместная, без заземляющего контакта, типа РА10-375, нормируемое напряжение 250 В, на номинальный ток 10 А
1.21-5-1273	Наименование	Розетка штепсельная открытой установки с монтажной пластиной, двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, одноместная, на номинальный ток 16 А, с боковым заземляющим контактом, тип РА16-376	Розетка штепсельная, открытой установки, с монтажной пластиной, двухполюсная, одноместная, с боковым заземляющим контактом, типа РА16-376, нормируемое напряжение 250 В, на номинальный ток 16 А
1.21-5-1274	Наименование	Розетка штепсельная, открытой установки, с монтажной пластиной, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, двухместная, без заземляющего контакта, тип РА10-373	Розетка штепсельная, открытой установки, с монтажной пластиной, двухместная, без заземляющего контакта, напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, типа РА10-373
1.21-5-1275	Наименование	Розетка штепсельная открытой установки с монтажной пластиной, двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, двухместная, на номинальный ток 16 А, с боковым заземляющим контактом, тип РА16-374	Розетка штепсельная, открытой установки, с монтажной пластиной, двухполюсная, двухместная, с боковым заземляющим контактом, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РА16-374
1.21-5-1276	Наименование	Розетка штепсельная открытой установки с монтажной пластиной, двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, четырехместная, на номинальный ток 16 А, без заземляющего контакта, тип РА16-402	Розетка штепсельная, открытой установки, с монтажной пластиной, двухполюсная, четырехместная, без заземляющего контакта, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А , типа РА16-402
1.21-5-1277	Наименование	Розетка штепсельная открытой установки с монтажной пластиной, двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, четырехместная, на номинальный ток 16 А, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой, тип РА16-403	Розетка штепсельная, открытой установки, с монтажной пластиной, двухполюсная, четырехместная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РА16-403
1.21-5-1278	Наименование	Розетка штепсельная скрытой установки двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, одноместная, без заземляющего контакта, тип РС16-369	Розетка штепсельная, скрытой установки, двухполюсная, одноместная, без заземляющего контакта, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-369
1.21-5-1279	Наименование	Розетка штепсельная скрытой установки двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, одноместная, с боковым заземляющим контактом, тип РС16-370	Розетка штепсельная, скрытой установки, двухполюсная, одноместная, с боковым заземляющим контактом, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-370
1.21-5-1280	Наименование	Розетка штепсельная скрытой установки одноместная двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, одноместная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой, тип РС16-400	Розетка штепсельная, скрытой установки, одноместная, двухполюсная, одноместная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-400
1.21-5-1281	Наименование	Розетка штепсельная скрытой установки двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, одноместная, с боковым заземляющим контактом, брызгозащищенной и защитной шторкой, тип РС16-426	Розетка штепсельная, скрытой установки, двухполюсная, одноместная, с боковым заземляющим контактом, брызгозащищенной и защитной шторкой, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-426
1.21-5-1282	Наименование	Розетка штепсельная скрытой установки двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, двухместная, без заземляющего контакта, тип РС16-371	Розетка штепсельная, скрытой установки, двухполюсная, двухместная, без заземляющего контакта, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-371
1.21-5-1283	Наименование	Розетка штепсельная скрытой установки двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, двухместная, с боковым заземляющим контактом, тип РС16-372	Розетка штепсельная, скрытой установки, двухполюсная, двухместная, с боковым заземляющим контактом, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-372
1.21-5-1284	Наименование	Розетка штепсельная скрытой установки двухполюсная, нормируемое напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, двухместная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой, тип РС16-401	Розетка штепсельная, скрытой установки, двухполюсная, двухместная, с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-401
1.21-5-1285	Наименование	Блок комбинированный (выключатель и розетка) открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта, номинальный ток 16 А
1.21-5-1286	Наименование	Блок комбинированный (выключатель и розетка) открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта, номинальный ток 16 А

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1287	Наименование	Блок комбинированный (выключатель и розетка) открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, боковым заземляющим контактом, номинальный ток 16 А
1.21-5-1288	Наименование	Блок комбинированный (выключатель и розетка) открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом, номинальный ток 16 А
1.21-5-1289	Наименование	Блок комбинированный (выключатель и розетка) открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный со светоиндикацией, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный со светоиндикацией, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта, номинальный ток 16 А
1.21-5-1290	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный со светоиндикацией, розетка без бокового заземляющего контакта	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный со светоиндикацией, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, без бокового заземляющего контакта, номинальный ток 16 А
1.21-5-1291	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель одноклавишный со светоиндикацией, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный со светоиндикацией, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом, номинальный ток 16 А
1.21-5-1292	Наименование	Блоки комбинированные выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель на номинальный ток 10 А и штепсельная розетка двухполюсная на номинальный ток 16 А, выключатель двухклавишный со светоиндикацией, розетка с боковым заземляющим контактом	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки, с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный со светоиндикацией, номинальный ток 10 А и розетка штепсельная, двухполюсная, с боковым заземляющим контактом, номинальный ток 16 А
1.21-5-1293	Наименование	Защитный кожух из ПВХ для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации, гибкий (вертикальный)	Кожух защитный из ПВХ для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации, гибкий (вертикальный)
1.21-5-1294	Наименование	Защитный кожух из ПВХ для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации, гибкий (горизонтальный)	Кожух защитный из ПВХ для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации, гибкий (горизонтальный)
1.21-5-1295	Наименование	Защитный кожух из ПВХ для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации, жесткий	Кожух защитный из ПВХ для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации, жесткий
1.21-5-1296	Наименование	Защитный короб из нержавеющей стали для узлов коммутации волоконно-оптических кабелей связи	Короб защитный из нержавеющей стали для узлов коммутации волоконно-оптических кабелей связи
1.21-5-1297	Наименование	Консоль МТК из полиамида с армированием стекловолокном для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации	Консоль типа МТК из полиамида с армированием стекловолокном для ручного монтажа кабеленесущих конструкций микротрубочной канализации
1.21-5-1298	Наименование	Круглая сборка микротрубок для прокладки волоконно-оптических кабелей связи 5х10/8	Сборка микротрубок круглая для прокладки волоконно-оптических кабелей связи 5х10/8
1.21-5-1299	Наименование	Круглая сборка микротрубок для прокладки волоконно-оптических кабелей связи 19х5/3,5	Сборка микротрубок круглая для прокладки волоконно-оптических кабелей связи 19х5/3,5
1.21-5-1302	Наименование	Несущий короб из ПВХ для монтажа кабеленесущих конструкций платформой с дистанционным управлением, боковая часть	Короб несущий из ПВХ для монтажа кабеленесущих конструкций платформой с дистанционным управлением, боковая часть
1.21-5-1303	Наименование	Несущий короб из ПВХ для монтажа кабеленесущих конструкций платформой с дистанционным управлением, верхняя (нижняя) часть, длина 190 мм	Короб несущий из ПВХ для монтажа кабеленесущих конструкций платформой с дистанционным управлением, верхняя (нижняя) часть, длина 190 мм
1.21-5-1304	Наименование	Плоская сборка микротрубок для прокладки волоконно-оптических кабелей связи, 4х5/3,5	Сборка микротрубок плоская для прокладки волоконно-оптических кабелей связи, 4х5/3,5
1.21-5-1305	Наименование	Плоская сборка микротрубок для прокладки волоконно-оптических кабелей связи, 4х12/10	Сборка микротрубок плоская для прокладки волоконно-оптических кабелей связи, 4х12/10
1.21-5-1306	Наименование	Плоская сборка микротрубок для прокладки волоконно-оптических кабелей связи, 6х12/10	Сборка микротрубок плоская для прокладки волоконно-оптических кабелей связи, 6х12/10
1.21-5-1307	Наименование	Скобы из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 32 мм	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 32 мм
1.21-5-1308	Наименование	Скобы из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 42 мм	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 42 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1309	Наименование	Скобы из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций несущего короба, типа "С"	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций несущего короба, типа "С"
1.21-5-1310	Наименование	Скобы из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций защитного кожуха, типа "Омега"	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций защитного кожуха, типа "Омега"
1.21-5-1329	Наименование	Муфты кабельные типа МГУ-28-IV, герметизированные, универсальные	Муфта кабельная, типа МГУ-28-IV, герметизированная, универсальная
1.21-5-1335	Наименование	Выключатель одноклавишный для открытой и скрытой установки, сила тока 10 А, напряжение 250 В, без коробки для открытой установки, цвет белый	Выключатель, одноклавишный, скрытой установки, монтажная рама стальная оцинкованная, винтовые зажимы для кабеля сечением до 2,5 мм2, номинальный ток 10 А, напряжение 250 В, цвет белый, габаритные размеры 82х82х38,5 мм
1.21-5-1336	Наименование	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой установки, сила тока 10 А, напряжение 250 В, без коробки для открытой установки, цвет белый	Выключатель, двухклавишный, скрытой установки, монтажная рама стальная оцинкованная, винтовые зажимы для кабеля сечением до 2,5 мм2, номинальный ток 10 А, напряжение 250 В, цвет белый, габаритные размеры 82х82х38,5 мм
1.21-5-1337	Наименование	Розетка одинарная для открытой и скрытой установки, с боковым заземляющим контактом, без коробки для открытой установки, напряжение 250 В, сила тока 16 А, цвет белый	Розетка одинарная, скрытой установки, с боковым заземляющим контактом, монтажная рама стальная оцинкованная, винтовые зажимы для кабеля сечением до 2,5 мм2, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, габаритные размеры 82х82х40 мм
1.21-5-1338	Наименование	Розетка двойная для открытой и скрытой установки, с боковым заземляющим контактом, без коробки для открытой установки, напряжение 250 В, сила тока 16 А, цвет белый	Розетка двойная, скрытой установки, с боковым заземляющим контактом, монтажная рама стальная оцинкованная, винтовые зажимы для кабеля сечением до 2,5 мм2, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, цвет белый, габаритные размеры 112х82х48 мм
1.21-5-1339	Наименование	Счетчик электрический активной энергии переменного тока, электронный, трехфазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230/400 В, однотарифный	Счетчик электрический активной энергии переменного тока, 3-фазный, электронный, однотарифный, прямого включения, номинальное напряжение 230/400 В, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А
1.21-5-1340	Наименование	Счетчик электрический активной и реактивной энергии переменного тока, электронный, трехфазный, прямого включения, с телеметрическим импульсным выходом, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный	Счетчик электрический активной и реактивной энергии переменного тока, 3-фазный, электронный, многотарифный, прямого включения, с телеметрическим импульсным выходом, номинальное напряжение 230/400 В, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А
1.21-5-1353	Наименование	Ответвитель Т-образный стальной, оцинкованный, без крышки, толщина стали 0,8 мм, для кабельных лотков шириной 100 мм, высота 50 мм	Ответвитель Т-образный стальной, оцинкованный, без крышки, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, толщина стали 0,8 мм, для кабельных лотков шириной 100 мм, высота 50 мм
1.21-5-1355	Наименование	DIN-рейка стальная, оцинкованная, перфорированная, толщина стали 1 мм, размер 2000х35х7,5 мм	Рейка монтажная ТН35-7,5 для установки низковольтной аппаратуры в электроконструкциях, стальная оцинкованная, перфорированная, толщина 1 мм, длина 2000 мм
1.21-5-1359	Наименование	Опора (кронштейн) рельсовая стальная, оцинкованная, для крепления профилей к бетону при устройстве вентиляционных каналов и кабельных лотков, толщина стали 6 мм, размер 80х105х185 мм	Опора (кронштейн) рельсовая, стальная, оцинкованная, для крепления профилей к бетону при устройстве вентиляционных каналов и кабельных лотков, толщина стали 6 мм, размер 80х105х185 мм
1.21-5-1365	Наименование	Коробка ответвительная, пластиковая, круглая, 4 ввода для труб и кабеля, 4 направляющие для крепления клеммных колодок на дне коробки, защелкивающаяся крышка, степень защиты IP44, размер без учета кабельных вводов 40х80 мм	Коробка ответвительная, пластиковая, круглая, 4 ввода для труб и кабеля, 4 направляющих для крепления клеммных колодок на дне коробки, защелкивающаяся крышка, степень защиты IP44, размер без учета кабельных вводов 40х80 мм
1.21-5-1367	Наименование	Пластина медная с никелированным покрытием, для заземления в стыкуемых соединениях "мама-мама" и "папа-папа", размер 49х18х1 мм	Пластина медная, никелированная, для заземления в стыкуемых соединениях "мама-мама" и "папа-папа", размер 49х18х1 мм
1.21-5-1369	Наименование	Скоба стальная, для крепления кабельных стоек К1157У3	Скоба стальная, типа К1157 У3, для крепления кабельных стоек
1.21-5-1380	Наименование	Реле силовое, миниатюрное, переменного тока, номинальный ток 8А, номинальное напряжение 250В, сопротивление катушки 28000 Ом, мощность однофазного двигателя не более 300Вт, два перекидных контакта, габаритные размеры 29х12,4х25 мм, для монтажа на печатную плату	Реле силовое, миниатюрное, переменного тока, номинальный ток 8 А, номинальное напряжение 230 В, сопротивление катушки 28 кОм, мощность двигателя не более 300 Вт, 2 перекидных контакта, габаритные размеры 29х12,4х25 мм, для монтажа на печатную плату
1.21-5-1386	Наименование	Лоток кабельный замковый стальной, оцинкованный, перфорированный, без крышки, толщина стали 1 мм, размер 3000х200х110 мм	Лоток кабельный, замковый, стальной, оцинкованный, перфорированный, без крышки, толщина стали 1 мм, размер 3000х200х110 мм
1.21-5-1390	Наименование	Крышка для лотка замкового, стальная, горячеоцинкованная, с заземлением, толщина стали 0,6 мм, размер 3000х100х14 мм	Крышка для лотка замкового, стальная, горячеоцинкованная, с заземлением, толщина стали 0,8 мм, размер 3000х100х14 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1417	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые не распространяющие горение, внутренней и наружной установки, для силовых одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 3 кВ, сечение 400 мм2, в комплекте наконечник с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками	Муфта концевая, термоусаживаемая, не распространяющая горение, внутренней и наружной установки, для силовых одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 3 кВ, сечение 400 мм2, в комплекте наконечник с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками
1.21-5-1418	Наименование	Муфты концевые термоусаживаемые не распространяющие горение, внутренней и наружной установки, для силовых одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 3 кВ, сечение 500 мм2, в комплекте наконечник с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками	Муфта концевая, термоусаживаемая, не распространяющая горение, внутренней и наружной установки, для силовых одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 3 кВ, сечение 500 мм2, в комплекте наконечник с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками
1.21-5-1464	Наименование	Расцепитель независимый, модульный, переменного/постоянного тока, напряжение 100-230 В, ширина 18 мм, высота 85 мм	Расцепитель независимый, модульный, переменного/постоянного тока, напряжение от 100 до 230 В, ширина 18 мм, высота 85 мм
1.21-5-1465	Наименование	Расцепитель независимый, модульный, переменного/постоянного тока, напряжение 12-48 В, ширина 18 мм, высота 85 мм	Расцепитель независимый, модульный, переменного/постоянного тока, напряжение от 12 до 48 В, ширина 18 мм, высота 85 мм
1.21-5-1466	Наименование	Скобы однолапковые стальные оцинкованные, диаметр 8-9 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 8 до 9 мм
1.21-5-1467	Наименование	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 14 до 15 мм	Скоба однолапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 14 до 15 мм
1.21-5-1468	Наименование	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 16 до 17 мм	Скоба однолапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 16 до 17 мм
1.21-5-1469	Наименование	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 19 до 20 мм	Скоба однолапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 19 до 20 мм
1.21-5-1470	Наименование	Скобы однолапковые стальные оцинкованные, диаметр 25 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 25 до 26 мм
1.21-5-1471	Наименование	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 31 до 32 мм	Скоба однолапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 31 до 32 мм
1.21-5-1472	Наименование	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 38 до 40 мм	Скоба однолапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 38 до 40 мм
1.21-5-1473	Наименование	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 48 до 50 мм	Скоба однолапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 48 до 50 мм
1.21-5-1474	Наименование	Скобы двухлапковые стальные оцинкованные, диаметр 14 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 14 до 15 мм
1.21-5-1475	Наименование	Скобы двухлапковые стальные оцинкованные, диаметр 20 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 19 до 20 мм
1.21-5-1476	Наименование	Скобы двухлапковые стальные оцинкованные, диаметр 35 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 31 до 32 мм
1.21-5-1477	Наименование	Скобы двухлапковые стальные оцинкованные, диаметр 40 мм	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 38 до 40 мм
1.21-5-1478	Наименование	Выключатель автоматический, модульный, двухполюсный, постоянного тока, отключающая способность 6 кА, характеристика С, номинальное рабочее напряжение переменного/постоянного тока 440 В, номинальный ток 4 А	Выключатель автоматический, двухполюсный, модульный, постоянного тока, номинальное напряжение 440 В, отключающая способность 6 кА, характеристика С, номинальный ток 4 А
1.21-5-1479	Наименование	Ответвитель Т-образный стальной, оцинкованный, без крышки, толщина стали 0,8 мм, для кабельных лотков шириной 200 мм, высота 50 мм	Ответвитель Т-образный стальной, оцинкованный, без крышки, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, толщина стали 0,8 мм, для кабельных лотков шириной 200 мм, высота 50 мм
1.21-5-1481	Наименование	Счетчик электрический активной и реактивной энергии переменного тока, трехфазный, двунаправленные измерения, трансформаторного включения, класс точности 0,5S, многотарифный, номинальный ток 5 А, количество импульсных каналов - 4 шт., порт основной, цифровой тип RS-485, подсветка дисплея, внутренняя плата дополнительного питания, четырехпроводная линия	Счетчик электрический активной и реактивной энергии переменного тока, трехфазный, двунаправленные измерения, трансформаторного включения, класс точности 0,5S, многотарифный, номинальный ток 5 А, количество импульсных каналов - 4 шт., порт основной цифровой тип RS-485, подсветка дисплея, внутренняя плата дополнительного питания, четырехпроводная линия, диапазон рабочих температур от -40 до +65°С, габаритные размеры не более 307x170x89 мм
1.21-5-1482	Наименование	Счетчик электрический активной и реактивной энергии, переменного тока, трехфазный, двунаправленные измерения, трансформаторного включения, класс точности 0,5S, многотарифный, номинальный ток 5 А, дополнительная память, измерение параметров сети с нормированной погрешностью, количество импульсных каналов - 4 шт., порты основной и дополнительный цифровой тип RS-485, подсветка дисплея, внутренняя плата дополнительного питания, четырехпроводная линия	Счетчик электрический активной и реактивной энергии, переменного тока, трехфазный, двунаправленные измерения, трансформаторного включения, класс точности 0,5S, многотарифный, номинальный ток 5 А, количество импульсных каналов - 4 шт., порты: основной и дополнительный цифровой тип RS-485, подсветка дисплея, внутренняя плата дополнительного питания, четырехпроводная линия, диапазон рабочих температур от -40 до +65°С, габаритные размеры не более 307x170x89 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1484	Наименование	Наконечники кабельные винтовые из алюминиевого сплава для оконцевания круглых многопроволочных не уплотненных алюминиевых и медных жил на напряжение от 1 до 3 кВ, сечение 400 мм2, исполнение 02	Наконечник кабельный, винтовой, из алюминиевого сплава, для оконцевания круглых многопроволочных не уплотненных алюминиевых и медных жил на напряжение от 1 до 3 кВ, сечение 400 мм2, исполнение 02
1.21-5-1489	Наименование	Опора (кронштейн) стальная, оцинкованная, для крепления кабельной трассы, П-образный профиль сечением 56х35х2,5 мм, длина 117 мм, размер монтажного основания 164х132 мм	Опора (кронштейн) стальная, оцинкованная, для крепления кабельной трассы, толщина стали 2,5 мм, П-образный профиль сечением 56х35х2,5 мм, длина 117 мм, размер монтажного основания 164х132 мм
1.21-5-1490	Наименование	Розетка штепсельная, двухместная с суппортом, заземляющим контактом и защитными створками, двухстороннего подключения, номинальное рабочее напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, для монтажа в кабель-канал с крышкой 65 мм	Розетка штепсельная, двухместная, с суппортом, заземляющим контактом и защитными створками, двухстороннего подключения, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, для монтажа в кабель-канал с крышкой 65 мм
1.21-5-1491	Наименование	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, устойчивые к высоким температурам, размеры 4,8х290 мм	Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, устойчивый к высоким температурам, размеры 4,8х290 мм
1.21-5-1492	Наименование	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, устойчивые к высоким температурам, размеры 7,8х365 мм	Хомут (стяжка) кабельный из полиамида, устойчивый к высоким температурам, размеры 7,8х365 мм
1.21-5-1498	Наименование	Выключатель автоматический, модульный, двухполюсный, переменного/постоянного тока, номинальный ток 20 А, номинальная отключающая способность 6 кА, время-токовая характеристика С, ширина 36 мм, высота 85 мм	Выключатель автоматический, модульный, двухполюсный, переменного/постоянного тока, номинальный ток 20 А, номинальная отключающая способность 6 кА, время-токовая характеристика С, ширина 35 мм, высота 88 мм
1.21-5-1518	Наименование	Коробка ответвительная пластиковая, на 7 отверстий, с 4 сальниками М25 (диапазон уплотнения 9-18,5 мм), заглушкой, степень защиты IP65, открытой установки, размеры 110х110х67 мм	Коробка ответвительная, пластиковая, на 7 отверстий, с 4 сальниками М25 (диапазон уплотнения от 9 до 18,5 мм), заглушкой, степень защиты IP65, открытой установки, размеры 110х110х67 мм
1.21-5-1519	Наименование	Коробка ответвительная пластиковая, на 7 отверстий, с 4 сальниками М25 (диапазон уплотнения 9-18,5 мм), заглушкой, винтовой клеммой 6 мм2, степень защиты IP65, открытой установки, размеры 110х110х67 мм	Коробка ответвительная, пластиковая, на 7 отверстий, с 4 сальниками М25 (диапазон уплотнения от 9 до 18,5 мм), заглушкой, винтовой клеммой 6 мм2, степень защиты IP65, открытой установки, размеры 110х110х67 мм
1.21-5-1520	Наименование	Коробка ответвительная стальная с порошковым покрытием, огнестойкая, с 4 отверстиями и сальниками М32 (диапазон уплотнения 8-23 мм), клеммой из огнестойкой керамики 0,5-1,5 мм2, степень защиты IP66, открытой установки, размеры 150х150х80 мм	Коробка ответвительная, стальная, с порошковым покрытием, огнестойкая, с 4 отверстиями и сальниками М32 (диапазон уплотнения от 8 до 23 мм), клеммой из огнестойкой керамики от 0,5 до 1,5 мм2, степень защиты IP66, открытой установки, размеры 150х150х80 мм
1.21-5-1521	Наименование	Прокладка силиконовая термостойкая уплотнительная профильная, диапазон рабочих температур от - 60 до +250°С, ширина 80 мм, толщина 4,5 мм, для фиксации кабеля на вертикальных и наклонных участках трассы	Прокладка силиконовая термостойкая уплотнительная профильная, диапазон рабочих температур от -60 до +250°С, ширина 80 мм, толщина 4,5 мм, для фиксации кабеля на вертикальных и наклонных участках трассы
1.21-5-1522	Наименование	Профиль монтажный С-образный стальной оцинкованный перфорированный с зубцами на внутренних гранях, длина 3000 мм, высота 52 мм, толщина 2,5 мм	Профиль монтажный С-образный, стальной, оцинкованный, перфорированный, с зубцами на внутренних гранях, длина 3000 мм, высота 52 мм, толщина 2,5 мм
1.21-5-1523	Наименование	Профиль монтажный С-образный стальной оцинкованный перфорированный с зубцами на внутренних гранях, длина 3000 мм, высота 72 мм, толщина 2,75 мм	Профиль монтажный С-образный, стальной, оцинкованный, перфорированный, с зубцами на внутренних гранях, длина 3000 мм, высота 72 мм, толщина 2,75 мм
1.21-5-1524	Наименование	Профиль монтажный С-образный стальной оцинкованный перфорированный с зубцами на внутренних гранях, длина 6000 мм, высота 72 мм, толщина 2,75 мм	Профиль монтажный С-образный, стальной, оцинкованный, перфорированный, с зубцами на внутренних гранях, длина 6000 мм, высота 72 мм, толщина 2,75 мм
1.21-5-1525	Наименование	Шины латунные в корпусе (4 шины, 28 кабельных выводов), номинальный ток 100 А, степень защиты IP20, рабочая температура от -25 до +40°С, для монтажа на DIN рейку и монтажную панель, размеры 65х87х50 мм	Шина латунная в корпусе (4 шины, 28 кабельных выводов), номинальный ток 100 А, степень защиты IP20, рабочая температура от -25 до +40°С, для монтажа на DIN рейку и монтажную панель, размеры 65х87х50 мм
1.21-5-1526	Наименование	Шина соединительная медная, 3-фазная, количество подключений до 54, тип подключения штырьевое с шагом 18 мм, номинальный ток 100 А, номинальный кратковременно выдерживаемый ток 15 кА, номинальное импульсное напряжение 4 кВ, номинальное напряжение 230/400 В, рабочая температура от -45 до +40°С, размеры 1000х17,4х37,5 мм	Шина соединительная медная, 3-фазная, количество подключений до 54, тип подключения штыревое с шагом 18 мм, номинальный ток 100 А, номинальный кратковременно выдерживаемый ток 15 кА, номинальное импульсное напряжение 4 кВ, номинальное напряжение 230/400 В, рабочая температура от -45 до +40°С, размеры 1000х17,4х37,5 мм
1.21-5-1527	Наименование	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип P2B12, длина 2170 мм	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа P2B12, длина 2170 мм
1.21-5-1528	Наименование	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип P2B15, длина 2170 мм	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа P2B15, длина 2170 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-1529	Наименование	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для круглых стен, тип Р2К12, длина 2170 мм	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для круглых стен, типа Р2К12, длина 2170 мм
1.21-5-1530	Наименование	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для круглых стен, тип Р2К15, длина 2170 мм	Кронштейн кабельный рожковый (без рожков), с органосиликатным покрытием, для круглых стен, типа Р2К15, длина 2170 мм
1.21-5-1532	Наименование	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип С3В4, длина 520 мм	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа С3В4, длина 520 мм
1.21-5-1533	Наименование	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип С3В5, длина 670 мм	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа С3В5, длина 670 мм
1.21-5-1534	Наименование	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип С3В6, длина 1250 мм	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа С3В6, длина 1250 мм
1.21-5-1535	Наименование	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип С3В8, длина 1120 мм	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа С3В8, длина 1120 мм
1.21-5-1536	Наименование	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип С3В9, длина 1700 мм	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа С3В9, длина 1700 мм
1.21-5-1537	Наименование	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, тип С3В10, длина 1420 мм	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для вертикальных стен, типа С3В10, длина 1420 мм
1.21-5-1538	Наименование	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для установки на потолке, тип С8П1, длина 1050 мм	Кронштейн с креплением кабелей скобами (без скоб и болтов), с органосиликатным покрытием, для установки на потолке, типа С8П1, длина 1050 мм

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-683	Единица измерения	шт.	м
1.21-5-871	Единица измерения	шт.	1000 шт.
1.21-5-872	Единица измерения	шт.	1000 шт.
1.21-5-873	Единица измерения	шт.	1000 шт.

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-683	Масса нетто	0,05	0,03
1.21-5-683	Масса брутто	0,05	0,03
1.21-5-871	Масса нетто	0,03	5,90
1.21-5-871	Масса брутто	0,03	5,90
1.21-5-872	Масса брутто	0,04	9,50
1.21-5-872	Масса нетто	0,04	9,50
1.21-5-873	Масса брутто	0,07	15,80
1.21-5-873	Масса нетто	0,07	15,80

Внести изменения в графу «Базисная сметная цена»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-5-871	Базисная сметная цена	0,64	640,00
1.21-5-872	Базисная сметная цена	0,92	920,00
1.21-5-873	Базисная сметная цена	1,64	1 640,00

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-6-1	Наименование	Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками, тип К75-80, напряжение 5000 В, емкость 300 мкФ, предназначены для работы в импульсных режимах для изготовления буроинъекционных свай с использованием разрядно-импульсной технологии	Конденсатор с комбинированным диэлектриком и металлизированными обкладками, для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов и в импульсных режимах, номинальное напряжение 5000 В, номинальная емкость 300 мкФ, климатическое исполнение У2, типа К75-80
1.21-6-2	Наименование	Конденсатор типа К50-35, номинальное напряжение 63 В, номинальная емкость 1000 мкФ	Конденсатор, номинальное напряжение 63 В, номинальная емкость 1000 мкФ, типа К50-35
1.21-6-3	Наименование	Конденсатор типа МБГЧ-1-2А, номинальное напряжение 500 В, номинальная емкость 0,25 мкФ	Конденсатор, номинальное напряжение 500 В, номинальная емкость 0,25 мкФ, типа МБГЧ-1-2А

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-6-4	Наименование	Конденсатор типа МБГЧ-1, номинальное напряжение 250 В, номинальная емкость 2 мкФ	Конденсатор, номинальное напряжение 250 В, номинальная емкость 2 мкФ, типа МБГЧ-1
1.21-6-5	Наименование	Диод типа Д229Б	Диод, типа Д229Б
1.21-6-6	Наименование	Диод типа КД209А	Диод, типа КД209А
1.21-6-7	Наименование	Диод типа КД243Г	Диод, типа КД243Г
1.21-6-8	Наименование	Диод типа КД243Ж	Диод, типа КД243Ж
1.21-6-9	Наименование	Резисторы постоянные непроволочные типа МЛТ-0,25-6,8КОм	Резистор постоянный, непроволочный, типа МЛТ-0,25-6,8 кОм
1.21-6-10	Наименование	Диод типа КД-510, КД-510А	Диод, типа КД510, КД510А
1.21-6-11	Наименование	Тиристор типа КУ201А	Тиристор, типа КУ201А
1.21-6-12	Наименование	Диод типа Д-105А	Диод, типа Д105А
1.21-6-13	Наименование	Диод типа Д-226Б	Диод, типа Д226Б
1.21-6-14	Наименование	Диод типа КД-521А	Диод, типа КД521А
1.21-6-15	Наименование	Диод типа КД-522Б	Диод, типа КД522Б

Внести изменения в графу «Масса нетто\брутто»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.21-6-16	Масса нетто	7,00	0,70
1.21-6-16	Масса брутто	7,05	0,75

Раздел 22. Арматура, стекло и приборы электроосветительные

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-1-2	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка ВЗГ-200 АМ, подвесной, взрывозащищенный с колпаком, без отражателя и без сетки	Светильник с лампой накаливания, типа ВЗГ-200 АМС, подвесной, взрывозащищенный, с колпаком, без отражателя и без сетки
1.22-1-3	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка ВЗГ-200 АМ, подвесной, взрывозащищенный, с колпаком, с отражателем и с сеткой	Светильник с лампой накаливания, типа ВЗГ-200 АМС, подвесной, взрывозащищенный, с колпаком, с отражателем и с сеткой
1.22-1-7	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НБО18-60, настенный, с карболитовым основанием, мощность лампы 60 Вт	Светильник с лампой накаливания, типа НБО18-60, настенный, с карболитовым основанием, мощность лампы 60 Вт
1.22-1-12	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НПО22-2х60, потолочно-настенные, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, на 2 лампы, мощность 60 Вт	Светильник с лампой накаливания, типа НПО22-2х60, потолочно-настенный, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, на 2 лампы, мощность 60 Вт
1.22-1-13	Наименование	Светильник настенно-потолочный под лампу накаливания с цоколем Е27, мощность не менее 95 Вт, степень защиты IP20, с рассеивателем из силикатного стекла, с корпусом из стали окрашенным порошковой краской, диаметр 175 мм	Светильник с лампой накаливания, настенно-потолочный, с рассеивателем из силикатного стекла, с корпусом из стали окрашенным порошковой краской, диаметр 175 мм, цоколь Е27, степень защиты IP20, мощность не менее 95 Вт
1.22-1-17	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НПП03-100-001 У3, с диффузным отражателем, стеклянный колпак	Светильник с лампой накаливания, типа НПП03-100-001 У3, с диффузным отражателем, стеклянный колпак
1.22-1-18	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НПП04-60-001 У3, с рассеивателем из молочного стекла	Светильник с лампой накаливания, типа НПП 04-60-001 У3, с рассеивателем из молочного стекла
1.22-1-23	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСО17-150-003, 004, подвесные на штанге или шнуре, с металлическим основанием, мощность лампы 150 Вт	Светильник с лампой накаливания, типа НСО 17-150-003, 004, подвесной на штанге или шнуре, с металлическим основанием, мощность лампы 150 Вт
1.22-1-24	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСО17-150-001,002, подвесные на штанге или шнуре, с металлическим основанием, мощность лампы 150 Вт	Светильник с лампой накаливания, типа НСО 17-150-001,002, подвесной на штанге или шнуре, с металлическим основанием, мощность лампы 150 Вт
1.22-1-25	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСП11-500-001У3, с диффузным отражателем	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 11-500-002, с решеткой
1.22-1-33	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСП02-100/Р51-01-У5, без стопорного винта и защитной сетки	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 02-100-001, без стопорного винта и защитной сетки
1.22-1-34	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСП01-200/Б20-06 У3, исп.1,2,3; НСП41-200-003, на крюк, с сеткой	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 41-200-003, на крюк, с сеткой
1.22-1-38	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСП03-60-01У, без отражателя, с рассеивателем	Светильники с лампами накаливания, типа НСП 03-60-001, без отражателя, с рассеивателем
1.22-1-39	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСП09-200/Р50-03-02, с защитным стеклом и сеткой,	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 09-200-002, с защитным стеклом и сеткой
1.22-1-46	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка ПСХ-60МУ3, с зеркальным отражателем	Светильник с лампой накаливания, типа ПСХ-60 (НБП 01-60-002), с решеткой
1.22-1-70	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НСП02-100/Р51-03-У5, со стопорным винтом и защитной сеткой	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 02-100-003, со стопорным винтом и защитной сеткой

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-1-71	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка РВО-42У2, переносной, для освещения рабочей зоны	Светильник с лампой накаливания, типа РВО-42, переносной, для освещения рабочей зоны
1.22-1-80	Наименование	Прожектор с галогеновыми лампами КГ-220-100, 4-х камерный, театральный (рампа-софит-подсвет), размер 160х493х107 мм	Прожектор с галогеновыми лампами типа КГ-220-150, 4-камерный, театральный (рампа-софит-подсвет), размер 160х493х107 мм
1.22-1-83	Наименование	Светофильтры, цвет желтый	Светофильтр, цвет желтый
1.22-1-84	Наименование	Светофильтры, цвет зеленый	Светофильтр, цвет зеленый
1.22-1-88	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НПП03-100-002, пылевлагозащищенный	Светильник с лампой накаливания, типа НПП 03-100-002, пылевлагозащищенный
1.22-1-89	Наименование	Светильник с зеркальными лампами накаливания, встраиваемый, направленного света, мощность 40 Вт, R50, цвет белый	Светильник с зеркальной лампой накаливания, встраиваемый, направленного света, мощность 40 Вт, R50, цвет белый
1.22-1-90	Наименование	Светильник с зеркальными лампами накаливания, встраиваемый направленного света, мощность 100 Вт, R80, цвет белый	Светильник с зеркальной лампой накаливания, встраиваемый направленного света, мощность 100 Вт, R80, цвет белый
1.22-1-91	Наименование	Светильник с зеркальными лампами накаливания, встраиваемый, направленного света, мощность 100 Вт, R80, цвет золото	Светильник с зеркальной лампой накаливания, встраиваемый, направленного света, мощность 100 Вт, R80, цвет золото
1.22-1-93	Наименование	Светильники антивандальные с лампой накаливания, степень защиты IP65, марка НБУ 12-75-801	Светильник антивандальный с лампой накаливания, типа НБУ 12-75-601, степень защиты IP65
1.22-1-94	Наименование	Светильник с лампами накаливания, встраиваемый, направленного света, степень защиты IP 54, со стеклом, RG100	Светильник потолочный встраиваемый под лампу накаливания с цоколем Е27, мощность не менее 95 Вт, без ПРА, степень защиты IP54, с матовым стеклянным плафоном, с металлическим корпусом окрашенным порошковой краской, диаметр 150 мм, высота 182 мм, для общественных зданий
1.22-1-96	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НББ 64-60-110 основание пластмассовое прямое; НББ 64-60-111 основание пластмассовое косое, патрон керамика, рассеиватель стеклянный	Светильник с лампой накаливания, типа НББ 64-60-110, основание пластмассовое прямое; НББ 64-60-111, основание пластмассовое косое, патрон керамика, рассеиватель стеклянный
1.22-1-100	Наименование	Светильник с лампами накаливания, потолочно-настенный, тип НПБ 01-60-125 -02	Светильник с лампой накаливания, типа НПБ 01-60-125 М02, потолочно-настенный
1.22-1-105	Наименование	Светильник с лампой накаливания, потолочный, степень защиты IP40, с опаловым рассеивателем, тип РКЛ 1х60	Светильник накладной под лампу накаливания с цоколем Е27, мощность 60 Вт, без ПРА, степень защиты IP40, с опаловым рассеивателем, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской, диаметр 370 мм, высота 125 мм, для общественных зданий
1.22-1-106	Наименование	Светильник с лампами накаливания, потолочный, степень защиты IP40, с опаловым рассеивателем, тип РКЛ 2х60	Светильник накладной под 2 лампы накаливания с цоколем Е27, мощность 120 Вт, без ПРА, степень защиты IP40, с опаловым рассеивателем, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской, диаметр 367 мм, высота 125 мм, для общественных зданий
1.22-1-108	Наименование	Светильники с лампами накаливания, марка НББ19-60-004, настенный	Светильник с лампой накаливания, типа НББ19-60-002, настенный
1.22-1-109	Наименование	Светильник с лампой накаливания, степень защиты IP54, потолочный, тип НББ-64-100-019 -32А	Светильник с лампой накаливания, типа НББ 64-100-019-32А УХЛ4, потолочный, степень защиты IP54
1.22-1-110	Наименование	Светильник с лампами накаливания, взрывозащищенный, степень защиты IP54, крепление на трубу или профиль, со стеклом и сеткой, тип НСП 23-200-001,002	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 23-200-001,002, взрывозащищенный, степень защиты IP54, крепление на трубу или профиль, со стеклом и сеткой
1.22-1-111	Наименование	Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP54, термостойкость до +125°С, под лампу мощностью 60 Вт с цоколем Е27	Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP54, термостойкость до +125°С, мощность лампы 60 Вт, цоколь Е27
1.22-1-116	Наименование	Светильник с лампами накаливания потолочный, с решеткой, степень защиты IP65, мощность лампы 100 Вт	Светильник с лампой накаливания, потолочный, с решеткой, степень защиты IP65, мощность лампы 100 Вт
1.22-1-118	Наименование	Светильники с лампой накаливания, настенно-потолочные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, марка НПБ 1101	Светильник с лампой накаливания, типа НПБ 1101, настенно-потолочный, со стеклом, степень защиты IP44, мощность 100 Вт
1.22-1-121	Наименование	Светильник потолочный хромированный с пятью стеклянными плафонами, тип цоколя Е27, диаметр 550 мм, высота 150 мм	Светильник потолочный, с пятью стеклянными плафонами, цоколь Е27, диаметр не мене 550 мм, высота не менее 150 мм
1.22-2-48	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами подвесные, марка ЛСП22-2-65-001УХЛ4, без отражателя и экранирующей решетки, на штанге	Светильник подвесной, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 65 Вт, типа ЛСП22-2х65-002 УХЛ4, без отражателя и экранирующей решетки
1.22-2-52	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами подвесные, марка ПВЛМ-ДР(ДОР)-2х40-01(02) УХЛ4, с экранирующей решеткой, на штанге (01), на потолке (02)	Светильник подвесной, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 40 Вт, типа ПВЛМ П-2х40-002 УХЛ4

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-2-68	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами для освещения общественных зданий и производственных помещений, потолочные, марка ЛПБ31-11-006, с энергоэкономичным источником света, с отражателем, рассеивателем, степень защиты IP40	Светильник с люминесцентной лампой, типа ЛПБ 31-11-006 В, для освещения общественных зданий и производственных помещений, потолочный, с энергоэкономичным источником света, с отражателем, рассеивателем, степень защиты IP40
1.22-2-69	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, для освещения общественных зданий и производственных помещений, потолочные, марка ЛПО50-2х36	Светильник с люминесцентными лампами, типа ЛПО 50-2х36, для освещения общественных зданий и производственных помещений, потолочный
1.22-2-70	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, марка ЛПО01-2х36, потолочный	Светильник с люминесцентными лампами, типа ЛПО01-2х36-002, потолочный
1.22-2-71	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, марка ЛПОО1- 1х18, потолочный	Светильник с люминесцентной лампой, типа ЛПО01-18-001, потолочный
1.22-2-72	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, марка ЛПОО1- 1х36, потолочный	Светильник с люминесцентной лампой, типа ЛПО01-36-001, потолочный
1.22-2-80	Наименование	Светильник потолочный встраиваемый под 4 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭмПРА, степень защиты IP20, с опаловым (призматическим) рассеивателем, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали с полимерным покрытием, размеры не менее 595х595х82 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный встраиваемый под 4 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭмПРА, степень защиты IP20, рассеиватель опаловый (призматический) из поликарбоната, корпус из листовой стали с полимерным покрытием, размеры не менее 595х595х85 мм, для общественных зданий
1.22-2-86	Наименование	Светильник потолочный накладной под 2 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP20, с опаловым (призматическим) рассеивателем, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской и защитной металлической решеткой, размеры не менее 1225х310х80 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный, накладной, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP20, с опаловым (призматическим) рассеивателем, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской и защитной металлической решеткой, размеры не менее 1225х310х80 мм, для общественных зданий
1.22-2-106	Наименование	Светильник потолочный накладной под 2 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭмПРА, степень защиты IP20, с зеркальной экранизирующей решеткой из анодированного алюминия, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали с полимерным покрытием, размеры не менее 1225х310х80 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный накладной под 2 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭмПРА, степень защиты IP20, экранирующая решетка зеркальная из анодированного алюминия, корпус из листовой стали с полимерным покрытием, размеры не менее 1225х310х80 мм, для общественных зданий
1.22-2-113	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, подвесные, влагозащищенные, марка ЛСП 40-2х36	Светильник подвесной, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 36 Вт, типа ЛСП44-2х36
1.22-2-115	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, антивандальные, марка ЛПО56-11-001	Светильник с люминесцентной лампой, типа ЛПО 56-11-001, антивандальный, потолочный
1.22-2-116	Наименование	Светильник настенно-потолочный накладной под люминесцентную лампу с цоколем G13, мощность 18 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP65, с рассеивателем из полимерного материала, с корпусом из полиэстера, усиленного стекловолокном, размеры 671х100х110 мм, для промышленных зданий	Светильник настенно-потолочный накладной под люминесцентную лампу с цоколем G13, мощность 18 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP65, с рассеивателем из полимерного материала, с корпусом из полиэстера, усиленного стекловолокном, размеры 671х96х110 мм, для промышленных зданий
1.22-2-117	Наименование	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный (подвесной), с рассеивателем из акрилового стекла, степень защиты IP65, 2х18 Вт	Светильник настенно-потолочный накладной под 2 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 36 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP65, с рассеивателем из полимерного материала, с корпусом из полиэстера, усиленного стекловолокном, размеры 671х170х110 мм, для промышленных зданий
1.22-2-118	Наименование	Светильник с люминесцентной лампой, потолочный (подвесной), с рассеивателем из акрилового стекла, степень защиты IP65, 1х36 Вт	Светильник настенно-потолочный накладной под люминесцентную лампу с цоколем G13, мощность 36 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP65, с рассеивателем из полимерного материала, с корпусом из полиэстера, усиленного стекловолокном, размеры 671х96х110 мм, для промышленных зданий
1.22-2-119	Наименование	Светильник потолочный накладной под люминесцентную лампу с цоколем G13, мощность 58 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP65, с рассеивателем из ударопрочного прозрачного поликарбоната, с корпусом из ударопрочного поликарбоната, размеры 1570х105х110 мм, для производственных зданий	Светильник потолочный накладной под люминесцентную лампу с цоколем G13, мощность 58 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP65, с рассеивателем из ударопрочного прозрачного поликарбоната, с корпусом из ударопрочного поликарбоната, размеры 1563х102х105 мм, для производственных зданий

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-2-126	Наименование	Светильник потолочный встраиваемый под 4 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP20, с зеркальной параболической решеткой из анодированного алюминия, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской, размеры 605х605х90 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный встраиваемый под 4 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP20, с зеркальной параболической решеткой из анодированного алюминия, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской, размеры 595х595х85 мм, для общественных зданий
1.22-2-139	Наименование	Светильник с люминесцентной лампой, потолочный, степень защиты IP54, с опаловым рассеивателем, 1х32 Вт	Светильник потолочный накладной под компактную люминесцентную лампу с цоколем G10q, мощность 32 Вт, с ЭмПРА, степень защиты IP54, с опаловым рассеивателем, с корпусом из полиамида, диаметр 360 мм, высота 90 мм, для общественных зданий
1.22-2-144	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, с рассеивателем и решеткой, марка ЛПО46-2х36-504	Светильник потолочный, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 36 Вт, с рассеивателем и решеткой, типа ЛПО46-2х36-504
1.22-2-145	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, с рассеивателем и решеткой, марка ЛПО46-2х36-514, с электронным ПРА	Светильник потолочный, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 36 Вт, с ЭПРА, с рассеивателем и решеткой, типа ЛПО46-2х36-514
1.22-2-149	Наименование	Светильник потолочный накладной под люминесцентную лампу с цоколем G13, мощность 18 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP20, с призматическим рассеивателем, с корпусом из листовой стали с полимерным покрытием, белые торцевые крышки из ABS - пластика, размеры не менее 624х77х77 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный, накладной, под люминесцентную лампу с цоколем G13, мощность 18 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP20, с призматическим рассеивателем, с корпусом из листовой стали с полимерным покрытием, белые торцевые крышки из ABS - пластика, размеры не менее 624х77х78 мм, для общественных зданий
1.22-2-156	Наименование	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, степень защиты IP43, с опаловым (призматическим) рассеивателем, с электронным ПРА, 4х18 Вт	Светильник потолочный встраиваемый под 4 люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность 72 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP43, с опаловым рассеивателем, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской, размеры 605х605х110 мм, для общественных зданий
1.22-2-163	Наименование	Светильник потолочный встраиваемый направленного света под 2 компактные люминесцентные лампы с цоколем G24q-3, мощность 52 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP20, с зеркальным отражателем из анодированного алюминия в окрашенном кольце, диаметр 236 мм, высота 172 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный встраиваемый светодиодный, световой поток 1700 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 20 Вт, степень защиты IP40, с матовым рассеивателем из поликарбоната, с алюминиевым корпусом окрашенным порошковой краской, диаметр 186 мм, высота 74 мм, для общественных зданий
1.22-2-165	Наименование	Светильник потолочный встраиваемый направленного света под 2 компактные люминесцентные лампы с цоколем G24q-1, мощность 26 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP44, с зеркальным отражателем из анодированного алюминия в окрашенном кольце с матовым стеклом, диаметр 198 мм, высота 126 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный встраиваемый направленного света под 2 компактные люминесцентные лампы с цоколем G24q-1, мощность 26 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP44, с зеркальным отражателем из анодированного алюминия в окрашенном кольце с матовым стеклом, диаметр 236 мм, высота 170 мм, для общественных зданий
1.22-2-166	Наименование	Светильник потолочный встраиваемый направленного света под 2 компактные люминесцентные лампы с цоколем G24q-2, мощность 36 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP44, с зеркальным отражателем из анодированного алюминия в окрашенном кольце с матовым стеклом, диаметр 236 мм, высота 148 мм, для общественных зданий	Светильник потолочный встраиваемый направленного света под 2 компактные люминесцентные лампы с цоколем G24q-2, мощность 36 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP44, с зеркальным отражателем из анодированного алюминия в окрашенном кольце с матовым стеклом, диаметр 236 мм, высота 170 мм, для общественных зданий
1.22-2-183	Наименование	Светильник с люминесцентными компактными лампами, потолочный или встраиваемый, степень защиты IP54, с зеркальной решеткой и стеклом, 2х55 Вт	Светильник потолочный встраиваемый под 2 компактные люминесцентные лампы с цоколем 2G11, мощность 110 Вт, с ЭПРА, степень защиты IP54, с зеркальной экранизирующей решеткой из анодированного алюминия, с цельнометаллическим корпусом из листовой стали окрашенным порошковой краской, размеры 595х595х95 мм, для общественных зданий
1.22-2-187	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, накладные, для спортивных помещений, потолочные, с опаловым (призматическим) рассеивателем, с защитной металлической сеткой, с двумя лампами типа Т5 мощностью 58 Вт.	Светильник потолочный, накладной, под две люминесцентные лампы типа Т5, мощность лампы 58 Вт, для спортивных помещений, с опаловым (призматическим) рассеивателем, с защитной металлической сеткой
1.22-2-188	Наименование	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный или встраиваемый, аварийный, комбинированный, непостоянный автономный, в комплекте с лампами, тип РС 180	Светильник светодиодный, потолочный или встраиваемый, аварийный, постоянного действия

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-2-190	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, антивандальные, степень защиты IP40 ,с электронным ПРА, под лампу с цоколем 2G7, марка ЛБО 01-11-002	Светильник потолочный, антивандальный, под люминесцентную лампу с цоколем 2G7, мощность лампы 11 Вт, степень защиты IP40, с ЭПРА, типа ЛБО 01-11-002
1.22-2-191	Наименование	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, антивандальные, степень защиты IP40, с электронным ПРА, под лампу с цоколем 2G7, марка ЛБО 02-2x11-002	Светильник потолочный, антивандальный, под две люминесцентные лампы с цоколем 2G7, мощность лампы 11 Вт, степень защиты IP40, с ЭПРА, типа ЛБО 02-2x11-002
1.22-3-278	Наименование	Светильник линейный светодиодный, встроенный блок питания 90-260 В, номинальная мощность 10 Вт, светодиоды белые (3000-4000 К), световой поток 750-900 лм, индекс цветопередачи 0,8-0,9, вторичная оптика 10-15°, управление по протоколу DMX-512, корпус из алюминия, окрашен порошковой полиэфирной краской, IP65, кронштейны из нержавеющей стали, установка универсальная, угол наклона 0-180°, длина 300-350 мм	Светильник линейный светодиодный, встроенный блок питания от 90 до 260 В, номинальная мощность 10 Вт, светодиоды белые (от 3000 до 4000 К), световой поток от 750 до 900 лм, индекс цветопередачи от 0,8 до 0,9, вторичная оптика от 10 до 15°, управление по протоколу DMX-512, корпус из алюминия, окрашен порошковой полиэфирной краской, IP65, кронштейны из нержавеющей стали, установка универсальная, угол наклона от 0 до 180°, длина от 300 до 350 мм
1.22-3-279	Наименование	Светильник линейный светодиодный, встроенный блок питания 90-260 В, номинальная мощность 10 Вт, светодиоды белые (3000-4000 К), световой поток 750-900 лм, индекс цветопередачи 0,8-0,9, вторичная оптика 30-65°, управление по протоколу DMX-512, корпус из алюминия, окрашен порошковой полиэфирной краской, IP65, кронштейны из нержавеющей стали, установка универсальная, угол наклона 0-180°, длина 300-350 мм	Светильник линейный светодиодный, встроенный блок питания от 90 до 260 В, номинальная мощность 10 Вт, светодиоды белые (от 3000 до 4000 К), световой поток от 750 до 900 лм, индекс цветопередачи от 0,8 до 0,9, вторичная оптика от 30 до 65°, управление по протоколу DMX-512, корпус из алюминия, окрашен порошковой полиэфирной краской, IP65, кронштейны из нержавеющей стали, установка универсальная, угол наклона от 0 до 180°, длина от 300 до 350 мм
1.22-3-280	Наименование	Светильник линейный светодиодный, номинальная мощность 20 Вт, светодиоды белые (3000-4000 К), световой поток 1500-1800 лм, индекс цветопередачи 0,8-0,9, вторичная оптика 10-15°, управление по протоколу DMX-512, корпус из алюминия, окрашен порошковой полиэфирной краской, IP65, кронштейны из нержавеющей стали, установка универсальная, угол наклона 0-180°, длина 600-650 мм	Светильник линейный светодиодный, номинальная мощность 20 Вт, светодиоды белые (от 3000 до 4000 К), световой поток от 1500 до 1800 лм, индекс цветопередачи от 0,8 до 0,9, вторичная оптика от 10 до 15°, управление по протоколу DMX-512, корпус из алюминия, окрашен порошковой полиэфирной краской, IP65, кронштейны из нержавеющей стали, установка универсальная, угол наклона от 0 до 180°, длина от 600 до 650 мм
1.22-4-2	Наименование	Огонь заградительный, брызгозащищенный, без решетки (со светодиодным модулем), 30-265 В, 620-770 нм, 6 Вт, IP65, размер 96x213x96 мм	Огонь заградительный, брызгозащищенный, без решетки (со светодиодным модулем), напряжение питания от 30 до 350 В, максимальная потребляемая мощность не более 6 Вт, степень защиты IP65, размер 96x213x96 мм
1.22-4-5	Наименование	Табло световое ТСМ-Р-УЗ-0,1 с двумя стеклами и 1 патроном	Табло световое, для текстовой и световой сигнализации в стационарных электрических установках, типа ТСМ-Ш-01 УЗ
1.22-4-6	Наименование	Указатели номера дома световые	Указатель световой, светодиодный, размер 450x350x75 мм, типа ДБУ 01-15-008 "Табло.СИД"
1.22-4-7	Наименование	Указатели пожарных колодцев, марка ПК	Указатель световой, светодиодный, пожарного крана, степень защиты IP20, размер 364x155x25 мм
1.22-4-8	Наименование	Указатели световые СУВ-НУ3, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест	Указатель световой, светодиодный, аварийный "Выход", степень защиты IP20, мощность 3 Вт
1.22-4-9	Наименование	Указатели световые СУВ-МУ3, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест	Указатель световой, светодиодный, аварийный "Выход", степень защиты IP20, мощность 5 Вт
1.22-4-10	Наименование	Указатели световые СУП-МУ2, для световой информации о номере подъезда и освещения входа в подъезд жилого дома	Указатель световой, для световой информации о номере подъезда
1.22-4-12	Наименование	Указатели пожарного гидранта, марка УПГ-2	Указатель световой пожарного гидранта, типа СУ-ПГ-1, размер 200x200x100 мм
1.22-4-13	Наименование	Огонь заградительный, брызгозащищенный, марка ЗОМ, без решетки (без стоимости лампы накаливания)	Огонь заградительный, брызгозащищенный, типа ЗОМ, без решетки и лампы накаливания
1.22-4-14	Наименование	Решетки к светильникам марки ЗОМ	Решетка к светильнику, защитная, типа ЗОМ
1.22-4-15	Наименование	Указатели световые светодиодные, степень защиты IP20, тип ДБО 02-1-006, с аккумулятором	Указатель световой, светодиодный, степень защиты IP20, типа ДБО 02-1-006, с аккумулятором
1.22-4-16	Наименование	Указатели световые светодиодные, степень защиты IP23, размеры 200x200x40 мм, ДБО-01-1-003 "Пожарный знак"	Указатель световой, светодиодный, степень защиты IP23, размер 200x200x40 мм, типа ДБО-01-1-003 "Пожарный знак"
1.22-4-19	Наименование	Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой)	Прибор сигнальный и световой, арматура сигнальная, типа AL-22 (с неоновой лампой)
1.22-4-20	Наименование	Указатели световые светодиодные, степень защиты IP23, ДБО-01-1-004 "Номер дома", размеры 350x350x100 мм	Указатель световой, светодиодный, степень защиты IP23, размер 350x350x75 мм, типа ДБО-01-1-004 "Номер дома"
1.22-5-1	Наименование	Пускорегулирующий аппарат, стартер, марка 80-С-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)	Пускорегулирующий аппарат, стартер для люминесцентных ламп, мощность от 4 до 80 Вт, напряжение от 220 до 240 В
1.22-6-1	Наименование	Лампы дуговые, натриевые, марка ДНАТ, мощность 250 Вт, цоколь Е40/45	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 250 Вт, цоколь Е40

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-6-2	Наименование	Лампы дуговые, ртутные высокого давления, марка ДРЛ-125(6), мощность 125 Вт, цоколь E27/30	Лампа дуговая, ртутная, высокого давления, типа ДРЛ 125, мощность 125 Вт, цоколь E27
1.22-6-3	Наименование	Лампы дуговые, ртутные высокого давления, марка ДРЛ-250(6), мощность 250 Вт, цоколь E40/45	Лампа дуговая, ртутная, высокого давления, типа ДРЛ 250, мощность 250 Вт, цоколь E40
1.22-6-4	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, мощность 15 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, мощность 15 Вт, цоколь G13
1.22-6-5	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, цветовая температура от 2700 до 3500 К, мощность 18 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, цветовая температура от 2700 до 3500 К, мощность 18 Вт, цоколь G13
1.22-6-6	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, мощность 20 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, мощность 20 Вт, цоколь G13
1.22-6-7	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, мощность 30 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, мощность 30 Вт, цоколь G13
1.22-6-10	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, мощность 80 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, мощность 80 Вт, цоколь G13
1.22-6-11	Наименование	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, марка ЗК 220-40, напряжение 220 В, мощность 40 Вт, цоколь E27/27	Лампа накаливания, зеркальная, концентрированного светораспределения, марка ЗК220-40, напряжение 220 В, мощность 40 Вт, цоколь E27/27
1.22-6-12	Наименование	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, марка ЗК220-60, мощность 60 Вт, цоколь E27/27	Лампа накаливания, зеркальная, концентрированного светораспределения, марка ЗК220-60, напряжение 220 В, мощность 60 Вт, цоколь E27/27
1.22-6-19	Наименование	Лампы накаливания осветительные общего назначения, марка Б220-230-40, с цоколем E27/27, напряжение 225 В, мощность 40 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	Лампа накаливания осветительная общего назначения, типа Б220-230-40, напряжение 225 В, мощность 40 Вт, биспиральная с аргоновым наполнением, с цоколем E27/27
1.22-6-20	Наименование	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем E27/27, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	Лампа накаливания осветительная общего назначения, типа Б230-240-60, напряжение 230 В, мощность 60 Вт, биспиральная с аргоновым наполнением, с цоколем E27/27
1.22-6-21	Наименование	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем E27/27, марка Б230-240-75, напряжение 235 В, мощность 75 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	Лампа накаливания осветительная общего назначения, типа Б230-240-75, напряжение 230 В, мощность 75 Вт, биспиральная с аргоновым наполнением, с цоколем E27/27
1.22-6-22	Наименование	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем E27/27, марка Б230-240-95, напряжение 235 В, мощность 95 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	Лампа накаливания осветительная общего назначения, типа Б230-240-95, напряжение 230 В, мощность 95 Вт, биспиральная с аргоновым наполнением, с цоколем E27/27
1.22-6-41	Наименование	Лампы люминесцентные, компактные, марка КЛ11/ТБЦ-1, мощность 11(9) Вт, цоколь G23	Лампа люминесцентная, компактная, мощность от 9 до 11 Вт, цоколь G23
1.22-6-42	Наименование	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, марка ДНАТ, мощность 50 Вт, цоколь E27	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 50 Вт, цоколь E27
1.22-6-43	Наименование	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, марка ДНАТ, мощность 70 Вт, цоколь E27	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 70 Вт, цоколь E27
1.22-6-44	Наименование	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, марка ДНАТ, мощность 100 Вт, цоколь E40	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 100 Вт, цоколь E40
1.22-6-45	Наименование	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, марка ДНАТ, мощность 150 Вт, цоколь E40	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 150 Вт, цоколь E40
1.22-6-46	Наименование	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, марка ДНАТ, мощность 400 Вт, цоколь E40	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 400 Вт, цоколь E40
1.22-6-49	Наименование	Лампы дуговые, ртутные, высокого давления, марка ДРЛ-400, мощность 400 Вт, цоколь E40	Лампа дуговая, ртутная, высокого давления, типа ДРЛ 400, мощность 400 Вт, цоколь E40
1.22-6-50	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь E40, мощность 100 Вт, световой поток 9600 Лм, цветовая температура 2000 К, диаметр/длина 48/211 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 100 Вт, световой поток 9600 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь E40
1.22-6-51	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь E40, мощность 150 Вт, световой поток 17500 Лм, цветовая температура 2050 К, диаметр/длина 48/211 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 150 Вт, световой поток 17500 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь E40
1.22-6-52	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь E40, мощность 250 Вт, световой поток 33000 Лм, цветовая температура 2100 К, диаметр/длина 48/260 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 250 Вт, световой поток 33000 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь E40, диаметр/длина 48/257
1.22-6-53	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь E40, мощность 400 Вт, световой поток 56500 Лм, цветовая температура 2100 К, диаметр/длина 48/283 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 400 Вт, световой поток 56500 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь E40, диаметр/длина 48/292 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-6-54	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с эллипсоидной колбой, цоколь Е27, мощность 50 Вт, световой поток 3600 Лм, цветовая температура 2000 К, диаметр/длина 71/156 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с эллипсоидной колбой, мощность 50 Вт, световой поток 3600 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь Е27, диаметр/длина 71/156 мм
1.22-6-55	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с эллипсоидной колбой, цоколь Е27, мощность 70 Вт, световой поток 5900 Лм, цветовая температура 2000 К, диаметр/длина 71/156 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с эллипсоидной колбой, мощность 70 Вт, световой поток 5900 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь Е27, диаметр/длина 71/156 мм
1.22-6-56	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь Е27, мощность 70 Вт, световой поток 6000 Лм, цветовая температура 1900 К, диаметр/длина 38/156 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 70 Вт, световой поток 6000 Лм, цветовая температура 1900 К, цоколь Е27, диаметр/длина 38/156 мм
1.22-6-57	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь Е40, мощность 100 Вт, световой поток 10700 Лм, цветовая температура 2000 К, диаметр/длина 47/210 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 100 Вт, световой поток 10700 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь Е40, диаметр/длина 47/210 мм
1.22-6-58	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь Е40, мощность 150 Вт, световой поток 15000 Лм, цветовая температура 2000 К, диаметр/длина 47/210 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 150 Вт, световой поток 15000 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь Е40, диаметр/длина 47/210 мм
1.22-6-59	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь Е40, мощность 250 Вт, световой поток 28000 Лм, цветовая температура 2000 К, диаметр/длина 47/257 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 250 Вт, световой поток 28000 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь Е40, диаметр/длина 47/257 мм
1.22-6-60	Наименование	Лампа натриевая высокого давления с трубчатой колбой (ДНаТ), цоколь Е40, мощность 400 Вт, световой поток 48000 Лм, цветовая температура 2000 К, диаметр/длина 47/285 мм	Лампа натриевая, высокого давления, с трубчатой колбой, типа ДНаТ, мощность 400 Вт, световой поток 48000 Лм, цветовая температура 2000 К, цоколь Е40, диаметр/длина 47/285 мм
1.22-6-61	Наименование	Лампы накаливания местного освещения, цоколь Е27, марка МО 12-40, напряжение 12 В, мощность 40 Вт	Лампа накаливания местного освещения, типа МО 12-40, напряжение 12 В, мощность 40 Вт, цоколь Е27
1.22-6-62	Наименование	Лампы накаливания местного освещения, цоколь Е27, марка МО 36-25, напряжение 36 В, мощность 25 Вт; МО 36-40, напряжение 36 В, мощность 40 Вт	Лампа накаливания местного освещения, типа МО 36-25, напряжение 36 В, мощность 25 Вт; типа МО 36-40, напряжение 36 В, мощность 40 Вт, цоколь Е27
1.22-6-63	Наименование	Лампы накаливания местного освещения, цоколь Е27, марка МО 36-60, напряжение 36 В, мощность 60 Вт	Лампа накаливания местного освещения, типа МО 36-60, напряжение 36 В, мощность 60 Вт, цоколь Е27
1.22-6-64	Наименование	Лампы накаливания местного освещения, цоколь Е27, марка МО 36-100, напряжение 36 В, мощность 100 Вт	Лампа накаливания местного освещения, типа МО 36-95, напряжение 36 В, мощность 95 Вт, цоколь Е27
1.22-6-65	Наименование	Лампа накаливания направленного света, цоколь Е27, номинальное напряжение 240 В, мощность до 100 Вт, ширина светового пучка 50°, диаметр/длина 80/115 мм	Лампа накаливания направленного света, номинальное напряжение 240 В, мощность до 100 Вт, ширина светового пучка 50°, цоколь Е27, диаметр/длина 80/115 мм
1.22-6-68	Наименование	Лампы накаливания кварцевые галогенные малогабаритные, напряжение 12 В, тип цоколя G6.35, марка КГМ-12-100	Лампа накаливания кварцевая, галогенная, малогабаритная, типа КГМ-12-100, напряжение 12 В, цоколь G6.35
1.22-6-69	Наименование	Лампы накаливания кварцевые галогенные, марка КГ 220-500	Лампа накаливания кварцевая, галогенная, типа КГ 220-500
1.22-6-70	Наименование	Лампы накаливания кварцевые галогенные, марка КГ 220-1000	Лампа накаливания кварцевая, галогенная, типа КГ 220-1000
1.22-6-71	Наименование	Лампы металлогалогенные софитные (двухцокольные), марка ДРИ-Сф 70	Лампа металлогалогенная (двухцокольная), типа ДРИ-70
1.22-6-72	Наименование	Лампы металлогалогенные софитные (двухцокольные), марка ДРИ-Сф 150	Лампа металлогалогенная (двухцокольная), типа ДРИ-150
1.22-6-73	Наименование	Лампы накаливания кварцевые галогенные малогабаритные, напряжение 220 В, тип цоколя G22, марка КГМ 220-650	Лампа накаливания, кварцевая, галогенная, малогабаритная, типа КГМ 220-650, напряжение 220 В, цоколь G22
1.22-6-74	Наименование	Лампы накаливания кварцевые галогенные малогабаритные, напряжение 220 В, тип цоколя G22, марка КГМ 220-1100-1	Лампа накаливания, кварцевая, галогенная, малогабаритная, типа КГМ 220-1100-1, напряжение 220 В, цоколь G22
1.22-6-75	Наименование	Лампа люминесцентная компактная, кольцевая, с цоколем G10q, мощность 32 Вт	Лампа люминесцентная, компактная, кольцевая, мощность 32 Вт, цоколь G10q
1.22-6-76	Наименование	Лампа люминесцентная компактная, цоколь 2G11, мощность 18 Вт, световой поток 1200 лм, длина 217 мм	Лампа люминесцентная, компактная, мощность 18 Вт, световой поток 1200 лм, длина 217 мм, цоколь 2G11
1.22-6-77	Наименование	Лампа люминесцентная компактная, цоколь 2G11, мощность 36 Вт, световой поток 2900 лм, длина 411 мм	Лампа люминесцентная, компактная, мощность 36 Вт, световой поток 2900 лм, длина 411 мм, цоколь 2G11
1.22-6-78	Наименование	Лампа люминесцентная компактная, цоколь 2G11, мощность 55 Вт, световой поток 4800 лм, длина 533 мм	Лампа люминесцентная, компактная, мощность 55 Вт, световой поток 4800 лм, длина 533 мм, цоколь 2G11
1.22-6-79	Наименование	Лампы разрядные высокого давления, металлогалогенные, трубчатые, цоколь Е40, марка ДРИ-250-6	Лампа разрядная, высокого давления, металлогалогенная, трубчатая, типа ДРИ-250-6, цоколь Е40
1.22-6-80	Наименование	Лампы разрядные высокого давления, металлогалогенные, трубчатые, цоколь Е40, марка ДРИ-400-6	Лампа разрядная, высокого давления, металлогалогенная, трубчатая, типа ДРИ-400-6, цоколь Е40
1.22-6-81	Наименование	Лампы люминесцентная компактная, с цоколем G24d, мощность 13 Вт	Лампа люминесцентная, компактная, мощность 13 Вт, цоколь G24d

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.22-6-82	Наименование	Лампы люминесцентная компактная, с цоколем G24d, мощность 18 Вт	Лампа люминесцентная, компактная, мощность 18 Вт, цоколь G24d
1.22-6-83	Наименование	Лампы люминесцентная компактная, с цоколем G24d, мощность 26 Вт	Лампа люминесцентная, компактная, мощность 26 Вт, цоколь G24d
1.22-6-84	Наименование	Лампы галогенные с отражателем, с цоколем GU10/GZ10, напряжение 230 В, мощность 50 Вт	Лампа галогенновая, с отражателем, напряжение 230 В, мощность 50 Вт, цоколь GU10/GZ10
1.22-6-86	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, цветовая температура от 4000 до 6500 К, мощность 18 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, цветовая температура от 4000 до 6500 К, мощность 18 Вт, цоколь G13
1.22-6-87	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, мощность 36 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, мощность 36 Вт, цветовая температура от 4000 до 6500 К, цоколь G13
1.22-6-88	Наименование	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления двухцокольные трубчатые, тип цоколя G13, мощность 58 Вт	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, двухцокольная, трубчатая, мощность 58 Вт, цветовая температура от 4000 до 6500 К, цоколь G13
1.22-6-89	Наименование	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е14, Е27, мощность 12(13) Вт, спирального типа	Лампа люминесцентная, компактная, энергосберегающая, спирального типа, напряжение 220 В, мощность от 12 до 13 Вт, цоколь Е14, Е27
1.22-6-90	Наименование	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е14, Е27, мощность 15 Вт, спирального типа	Лампа люминесцентная, компактная, энергосберегающая, со встроенным ПРА, спирального типа, напряжение 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е14, Е27
1.22-6-91	Наименование	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е14, Е27, мощность 15 Вт, U-образного типа	Лампа люминесцентная, компактная, энергосберегающая, со встроенным ПРА, U-образного типа, напряжение 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е14, Е27
1.22-6-92	Наименование	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт, спирального типа	Лампа люминесцентная, компактная, энергосберегающая, со встроенным ПРА, спирального типа, напряжение 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27
1.22-6-93	Наименование	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт, U-образного типа	Лампа люминесцентная, компактная, энергосберегающая, со встроенным ПРА, U-образного типа, напряжение 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27
1.22-7-1	Наименование	Рассеиватели типа "шар", диаметр 150 мм для светильников с лампой накаливания типа НББ, НБО, НПО, горло-винт, материал пластик	Рассеиватель типа "шар", диаметр 150 мм для светильников с лампой накаливания типа НББ, НБО, НПО, горло-винт, материал пластик
1.22-7-2	Наименование	Рассеиватели типа "шар", диаметр 150 мм для светильников с лампой накаливания типа НББ, НБО, НПО, горло-винт, материал стекло	Рассеиватель типа "шар", диаметр 150 мм для светильников с лампой накаливания типа НББ, НБО, НПО, горло-винт, материал стекло
1.22-7-7	Наименование	Рассеиватели типа "желудь", диаметр 120 мм, для светильников типа НСП-100, материал стекло	Рассеиватель типа "желудь", диаметр 120 мм, для светильников типа НСП-100, материал стекло
1.22-8-1	Наименование	Светильники светодиодные ССП(Н) накладные и ССП(В) встраиваемые, номинальная мощность 48 Вт, размеры 620х620х85 мм	Светильник светодиодный универсальный, световой поток 4200 лм, цветовая температура от 4000 до 6500 К, мощность 48 Вт, размеры 595х595х19 мм, для общественных зданий
1.22-8-3	Наименование	Светильники светодиодные, настенно-потолочные, с оптико-акустическим датчиком, мощность 11Вт, степень защиты IP40, марка ЛПБ 96-11-007	Светильник светодиодный, настенно-потолочный, с оптико-акустическим датчиком, типа ЛПБ 96-11-007, мощность 11 Вт, степень защиты IP40
1.22-8-4	Наименование	Светильник светодиодный, настенно-потолочный, с оптико-акустическим датчиком, мощность 8 Вт, степень защиты IP20, тип СВ-201	Светильник светодиодный, настенно-потолочный, с оптико-акустическим датчиком, мощность 8 Вт
1.22-8-5	Наименование	Светильник светодиодный, настенно-потолочный, с оптико-акустическим датчиком, мощность 10 Вт, степень защиты IP20, тип СВ-201	Светильник светодиодный, настенно-потолочный, с оптико-акустическим датчиком, мощность 12 Вт
1.22-9-11	Наименование	Светильник с лампой дуговой натриевой трубчатой, потолочный, степень защиты IP54, со стеклом, 1х400 Вт	Светильник подвесной под металлогалогенную лампу с цоколем Е40, с ЭмПРА, мощность 400 Вт, степень защиты IP65, со стеклом

Раздел 23. Кабельные изделия

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-1	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВББШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-2	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВББШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-3	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-4	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-5	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-6	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-7	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-8	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-9	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-10	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-11	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-12	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-13	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-14	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-15	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-1-16	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 7х10 мм2
1.23-1-17	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВБбШв, число жил и сечение 10х10 мм2
1.23-1-18	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-19	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-20	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-21	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-22	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-23	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-24	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-25	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-26	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-27	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-28	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-29	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-30	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-31	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-32	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-1-33	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х10 мм2
1.23-1-34	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х10 мм2
1.23-1-39	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-40	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-41	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-42	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-43	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-44	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-45	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-46	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-47	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 52х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 52х1 мм2
1.23-1-48	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 61х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 61х1 мм2
1.23-1-49	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-50	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-51	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-52	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-53	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-54	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-55	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-56	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-57	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 52х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-58	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 61х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 61х1,5 мм2
1.23-1-59	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-60	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-61	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-62	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-63	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-64	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-65	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-66	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-67	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-68	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-69	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-70	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-71	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-72	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-73	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-74	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-75	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-76	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-77	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-78	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-79	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-80	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-81	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-82	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-83	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-84	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-85	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-86	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-87	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-88	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВБбГ, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-89	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-90	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-1-91	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-92	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-1-93	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 14х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-94	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-1-95	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-1-96	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 37х0,75 мм2
1.23-1-97	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-98	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-99	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-100	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-101	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-102	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-103	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-104	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-105	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 52х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 52х1 мм2
1.23-1-106	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 61х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 61х1 мм2
1.23-1-107	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-108	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-109	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-110	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-111	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-112	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-113	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 27х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-114	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-115	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-1-116	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 61х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 61х1,5 мм2
1.23-1-117	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-118	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-119	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-120	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-121	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-122	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-123	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-124	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-125	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-126	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-127	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-128	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-129	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-130	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГ, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВВГ, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-131	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-1-132	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-133	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-134	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-1-135	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-1-136	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-1-137	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х0,75 мм2
1.23-1-138	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-139	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-140	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-141	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-142	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-143	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-144	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-145	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-146	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 52х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 52х1 мм2
1.23-1-147	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 61х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 61х1 мм2
1.23-1-148	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-149	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-150	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-151	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-152	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-153	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-154	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-155	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-156	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-1-157	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 61х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 61х1,5 мм2
1.23-1-158	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-159	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-160	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-161	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-162	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-163	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-164	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-165	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-166	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-167	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-168	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-169	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-170	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-171	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-183	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-184	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-185	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-186	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-187	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-188	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-189	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-190	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-191	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-192	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-193	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-194	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-195	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-196	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-197	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-1-198	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 7х10 мм2
1.23-1-199	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 10х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-200	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 4х1 мм2
1.23-1-201	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 5х1 мм2
1.23-1-202	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 7х1 мм2
1.23-1-203	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 10х1 мм2
1.23-1-204	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 14х1 мм2
1.23-1-205	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 19х1 мм2
1.23-1-206	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 27х1 мм2
1.23-1-207	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 37х1 мм2
1.23-1-208	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 4х1,5 мм2
1.23-1-209	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 5х1,5 мм2
1.23-1-210	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 7х1,5 мм2
1.23-1-211	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 10х1,5 мм2
1.23-1-212	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 14х1,5 мм2
1.23-1-213	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 19х1,5 мм2
1.23-1-214	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 27х1,5 мм2
1.23-1-215	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 37х1,5 мм2
1.23-1-216	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 4х2,5 мм2
1.23-1-217	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 5х2,5 мм2
1.23-1-218	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 7х2,5 мм2
1.23-1-219	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 10х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-220	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 14х2,5 мм2
1.23-1-221	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 19х2,5 мм2
1.23-1-222	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 27х2,5 мм2
1.23-1-223	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, марка КВВБ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка КВВБ 37х2,5 мм2
1.23-1-224	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-225	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-226	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-227	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-228	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-229	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-230	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-231	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-232	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-233	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-234	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-235	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-236	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х6 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-237	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-238	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-1-239	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 7х10 мм2
1.23-1-240	Наименование	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х10 мм2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров, марка АКВВБ, число жил и сечение 10х10 мм2
1.23-1-262	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-263	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-1-264	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-265	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-1-266	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-1-267	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-1-268	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-1-269	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х0,75 мм2
1.23-1-270	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х1,0 мм2
1.23-1-271	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х1,0 мм2
1.23-1-272	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х1,0 мм2
1.23-1-273	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х1,0 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-274	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х1,0 мм2
1.23-1-275	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х1,0 мм2
1.23-1-276	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х1,0 мм2
1.23-1-277	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х1,0 мм2
1.23-1-278	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-279	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-280	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-281	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-282	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-283	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-284	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-285	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-286	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-287	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-288	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-289	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-290	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-291	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-292	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-293	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-294	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-295	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-296	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-297	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-298	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-299	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, экранированный, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-300	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-301	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-1-302	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-303	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-1-304	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-1-305	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-1-306	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-1-307	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х0,75 мм2
1.23-1-308	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х1,0 мм2
1.23-1-309	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х1,0 мм2
1.23-1-310	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х1,0 мм2
1.23-1-311	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х1,0 мм2
1.23-1-312	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х1,0 мм2
1.23-1-313	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х1,0 мм2
1.23-1-314	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х1,0 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-315	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х1,0 мм2
1.23-1-316	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-317	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-318	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-319	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-320	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-321	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-322	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-323	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-324	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-325	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-326	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-327	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-328	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-329	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-330	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-331	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-332	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-333	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-334	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х4 мм2
1.23-1-335	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-336	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 7х6 мм2
1.23-1-337	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А), число жил и сечение 10х6 мм2
1.23-1-338	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-339	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-1-340	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-341	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-1-342	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 14х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-343	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-1-344	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-1-345	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 37х0,75 мм2
1.23-1-346	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-347	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-348	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-349	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-350	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-351	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-352	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-353	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-354	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-355	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-356	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 7х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-357	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-358	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-359	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-360	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-361	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-362	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-363	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-1-364	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-365	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-1-366	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-1-367	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-1-368	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-1-369	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, экранированные, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 37х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-370	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-371	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-1-372	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-373	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-1-374	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-1-375	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-1-376	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-1-377	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х0,75 мм2
1.23-1-378	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 52х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 52х0,75 мм2
1.23-1-379	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х1,0 мм2
1.23-1-380	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х1,0 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-381	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х1,0 мм2
1.23-1-382	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х1,0 мм2
1.23-1-383	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х1,0 мм2
1.23-1-384	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х1,0 мм2
1.23-1-385	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х1,0 мм2
1.23-1-386	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х1,0 мм2
1.23-1-387	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 52х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 52х1,0 мм2
1.23-1-388	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 61х1,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 61х1,0 мм2
1.23-1-389	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-390	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-391	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-392	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-393	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-394	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-395	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-396	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-397	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-1-398	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-399	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-400	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-401	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-402	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 14х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-403	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-404	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-405	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-406	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х4,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х4,0 мм2
1.23-1-407	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х4,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х4,0 мм2
1.23-1-408	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х4,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х4,0 мм2
1.23-1-409	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х4,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х4,0 мм2
1.23-1-410	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х6,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х6,0 мм2
1.23-1-411	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х6,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 7х6,0 мм2
1.23-1-412	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х6,0 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 10х6,0 мм2
1.23-1-413	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-414	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-415	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-416	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-417	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-418	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-419	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-420	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-421	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-1-422	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 61х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 61х1,5 мм2
1.23-1-423	Наименование	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, напряжение 660 В, марка КППГЭнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-424	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-425	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-426	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение 7х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-427	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-428	Наименование	Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-429	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-430	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-431	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-432	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-433	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-434	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-435	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-436	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-437	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-438	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-439	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-440	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-441	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-442	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-443	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-444	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-445	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-446	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-447	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-448	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-449	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-450	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-451	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-452	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-453	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-454	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-455	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-456	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-457	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-458	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-459	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-460	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-461	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-462	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-463	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-464	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-465	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-466	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-467	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-468	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-469	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-470	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-471	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-472	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-473	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-474	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-475	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-476	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-477	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-478	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-479	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-480	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-481	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-482	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-483	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-484	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-485	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-486	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-487	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-488	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-1-489	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-490	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-491	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-492	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-493	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-494	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-495	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-496	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-497	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1 мм2
1.23-1-498	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-1-499	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 61х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка КПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 61х1 мм2
1.23-1-500	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-501	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-502	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х4 мм2
1.23-1-503	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-504	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-505	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-506	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-1-507	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-1-508	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-1-509	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-510	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-511	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-1-512	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-1-513	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-514	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-515	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-516	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-517	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-518	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-519	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-520	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-521	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-522	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-523	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-524	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-525	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-526	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-1-527	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-1-528	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-529	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-1-530	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-531	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-532	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-533	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-534	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-535	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-536	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-537	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-1-538	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-539	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1 мм2
1.23-1-540	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-1-541	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-1-542	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-1-543	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-1-544	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-545	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-546	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-1-547	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-1-548	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-549	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-1-550	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-551	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-552	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-1-553	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медным экраном, марка КППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-1-554	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-1-555	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-1-556	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-1-557	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-1-558	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-1-559	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-1-560	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-1-561	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-1-562	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-1-563	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2
1.23-1-564	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-1-565	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-1-566	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-1-567	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, марка КППГЭнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 52х1 мм2
1.23-1-568	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-1-569	Наименование	Кабель контрольный с медными жилами, марка КВВГнг(А)-FRLS, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-2-7	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-2-8	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-2-9	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-2-10	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-2-11	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-2-12	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-2-13	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-2-14	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-2-15	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-2-16	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-2-17	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-2-18	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-2-19	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-2-20	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-2-21	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-2-22	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-2-23	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-2-24	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-2-25	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-2-26	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-2-27	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-2-28	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-2-29	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-2-30	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-2-31	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х70 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х70 мм2
1.23-2-32	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х2,5 + 1х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 мм2
1.23-2-33	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2х4 + 1х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 2х4+1х2,5 мм2
1.23-2-34	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-2-35	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-2-36	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-2-37	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-2-38	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-2-39	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-2-40	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-2-41	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-2-42	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-2-43	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-2-44	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-2-45	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х0,75 + 1х0,75 или 4х0,75 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х0,75 + 1х0,75 мм2
1.23-2-46	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х1 + 1х1 или 4х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х1+1х1 мм2
1.23-2-47	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 + 1х1,5 или 4х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х1,5+1х1,5 мм2
1.23-2-48	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х2,5 + 1х2,5 или 4х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х2,5+1х2,5 мм2
1.23-2-49	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х4 + 1х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2
1.23-2-50	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х6 + 1х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-2-51	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х10 + 1х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-2-52	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х16 + 1х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х16+1х6 мм2
1.23-2-53	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х25 + 1х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2
1.23-2-54	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х35 + 1х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2
1.23-2-55	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х50 + 1х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2
1.23-2-56	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3х70 + 1х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2
1.23-2-57	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-2-58	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-2-59	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-2-60	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4 х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-2-61	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4 х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-2-62	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4 х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-2-63	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 4 х35 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-2-64	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 5 х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-2-65	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 5 х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-2-66	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 5 х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-2-67	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 5 х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-2-68	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 5 х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-2-69	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 5 х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-2-70	Наименование	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 5 х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КГ, напряжение 660В, число жил и сечение 5х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-2-71	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КПГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-2-72	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГ, число жил и сечение 3х16+1х6 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КПГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16+1х6 мм2
1.23-2-73	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КПГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2
1.23-2-74	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГ, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КПГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2
1.23-2-75	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КПГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2
1.23-2-76	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГ, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КПГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2
1.23-2-77	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГУ, число жил и сечение 3х95+1х25 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с упрочняющими элементами, марка КПГУ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х95+1х25 мм2
1.23-2-78	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГУ, число жил и сечение 3х120+1х35 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с упрочняющими элементами, марка КПГУ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х120+1х35 мм2
1.23-2-79	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГУ, число жил и сечение 3х150+1х50 мм2	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с упрочняющими элементами, марка КПГУ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х150+1х50 мм2
1.23-2-80	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-2-81	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2
1.23-2-82	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2
1.23-2-83	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2
1.23-2-84	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2
1.23-2-85	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х95+1х35 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х95+1х35 мм2
1.23-2-86	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка КПГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 (3х2,5+1х2,5)	Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, марка КПГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5+1х2,5 мм2
1.23-2-87	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-2-88	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-2-89	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-2-90	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-2-91	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-2-92	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 2х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-2-93	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-2-94	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-2-95	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-2-96	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-2-97	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-2-98	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-2-99	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-2-100	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-2-101	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-2-102	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-2-103	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-2-104	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-2-105	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-2-106	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-2-107	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-2-108	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-2-109	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-2-110	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-2-111	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-2-112	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-2-113	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-2-114	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-2-115	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-2-116	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-2-117	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-2-118	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-2-119	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-2-120	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-2-121	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-2-122	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-2-123	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-2-124	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-2-125	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-2-126	Наименование	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 В, марка КГН, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-2-127	Наименование	Кабель силовой гибкий с медными жилами, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марка КГН, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-3-3	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКАБп-1х4х1,2 мм	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКАБп, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм
1.23-3-4	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКАКпШп-1х4х1,2 мм	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКАКпШп, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм
1.23-3-5	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКАШп-1х4х1,2 мм	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКАШп, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм
1.23-3-6	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКВ-1х4х1,2 мм, экран алюминиевый	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКВ, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм, экран алюминиевый
1.23-3-7	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКВ-1х4х1,2 мм, экран медный	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКВ, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм, экран медный
1.23-3-8	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКП-1х4х1,2 мм, экран алюминиевый	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКП, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм, экран алюминиевый
1.23-3-9	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКП-1х4х1,2 мм, экран медный	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКП, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм, экран медный
1.23-3-10	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКПБ-1х4х1,2 мм, экран алюминиевый	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКПБ, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм, экран алюминиевый
1.23-3-11	Наименование	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКПБ -1х4х1,2 мм, экран медный	Кабель связи высокочастотный одночетверочный, медный, с полиэтиленовой изоляцией, марка ЗКПБ , число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм, экран медный
1.23-3-12	Наименование	Кабели местной связи высокочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСПП, число четверок и диаметр жил 1х4х0,9 мм	Кабель местной связи высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСПП, число четверок и диаметр жил 1х4х0,9 мм
1.23-3-13	Наименование	Кабели местной связи высокочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСПП, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм	Кабель местной связи высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСПП, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-14	Наименование	Кабели местной связи высокочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСППБ, число четверок и диаметр жил 1х4х0,9 мм	Кабель местной связи высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСППБ, число четверок и диаметр жил 1х4х0,9 мм
1.23-3-15	Наименование	Кабели местной связи высокочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСППБ, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм	Кабель местной связи высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марка КСППБ, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм
1.23-3-16	Наименование	Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКПпАШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,05 мм	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКПпАШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-17	Наименование	Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКПпАБпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,05 мм	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКПпАБпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-18	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-19	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-20	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСКл, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСКл, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-21	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСКл, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСКл, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-22	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-23	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-24	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАКпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАКпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-25	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-26	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-27	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-28	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-74	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм
1.23-3-75	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-76	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-77	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм
1.23-3-78	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-79	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-80	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм
1.23-3-81	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм
1.23-3-82	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм
1.23-3-83	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм
1.23-3-84	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 80х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 80х4х0,9 мм
1.23-3-85	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 102х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 102х4х0,9 мм
1.23-3-87	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм
1.23-3-88	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм
1.23-3-89	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-90	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм
1.23-3-91	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм
1.23-3-92	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-93	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм
1.23-3-94	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм
1.23-3-95	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм
1.23-3-96	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм
1.23-3-97	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм
1.23-3-98	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-99	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-100	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-101	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-102	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-103	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм
1.23-3-104	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм
1.23-3-105	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм
1.23-3-106	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм
1.23-3-107	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 80х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 80х4х0,9 мм
1.23-3-108	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 102х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 102х4х0,9 мм
1.23-3-110	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм
1.23-3-111	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм
1.23-3-112	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-113	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм
1.23-3-114	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-115	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм
1.23-3-116	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм
1.23-3-117	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм
1.23-3-118	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм
1.23-3-167	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм
1.23-3-168	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-169	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-170	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм
1.23-3-171	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-172	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-173	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм
1.23-3-174	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм
1.23-3-175	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм
1.23-3-176	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм
1.23-3-177	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм
1.23-3-178	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-179	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм
1.23-3-180	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм
1.23-3-181	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-182	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм
1.23-3-183	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм
1.23-3-184	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм
1.23-3-185	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-186	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-187	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-188	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-189	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-190	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм
1.23-3-191	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-192	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм
1.23-3-193	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм
1.23-3-194	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-195	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-196	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-197	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-198	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-199	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм
1.23-3-200	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-201	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм
1.23-3-202	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-203	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-204	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-205	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-206	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-207	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм
1.23-3-208	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-209	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм
1.23-3-210	Наименование	Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонные звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с пористой полиэтиленовой изоляцией, телефонный звездной скрутки, в алюминиевой оболочке, марка ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-216	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-217	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-220	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-221	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-222	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-223	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-224	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБл, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБл, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-225	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБл, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке, марка МКСБл, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-226	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАКпШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАКпШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм
1.23-3-227	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм
1.23-3-228	Наименование	Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	Кабель связи симметричный высокочастотный с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марка МКСАБпГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-231	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм
1.23-3-232	Наименование	Кабели высокочастотные парной скрутки с медными однопроволочными жилами, с ПЭ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты под оболочкой, марка КВПЭФ(ParLan F/UTP) cat 5e 2х2х0,52 мм	Кабель высокочастотный парной скрутки с медными однопроволочными жилами, с ПЭ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты под оболочкой, марка КВПЭФ cat 5e, число пар и диаметр жилы 2х2х0,52 мм
1.23-3-233	Наименование	Кабели связи вводно-соединительные с медными экранированными парами полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка СЭК 5х2х0,35 мм2	Кабель соединительный с экранированными парами, с оболочкой из ПВХ пластиката, с полиэтиленовой изоляцией, марка СЭК 5х2х0,35 мм2
1.23-3-240	Наименование	Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марка КССПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,52 мм	Кабель симметричный для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марка КССПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,52 мм
1.23-3-241	Наименование	Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марка КССПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,52 мм	Кабель симметричный для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марка КССПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,52 мм
1.23-3-242	Наименование	Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, экранированные с оболочкой из полиэтилена, марка КССПВэп, число пар и диаметр жилы 4х2х0,52 мм	Кабель симметричный парной скрутки для систем цифровой связи, огнестойкий, марка ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52
1.23-3-243	Наименование	Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, экранированные фольгированным алюмофлексом, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марка КССПЭфВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,52 мм	Кабель симметричный для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, экранированный фольгированным алюмофлексом, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марка КССПЭфВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,52 мм
1.23-3-244	Наименование	Кабели симметричные для интерфейса RS-485 для эксплуатации в закрытых помещениях и в пожаро-взрывоопасных зонах, марка КИПЭВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,6 мм	Кабель симметричный для интерфейса RS-485 для эксплуатации в закрытых помещениях и в пожаро-взрывоопасных зонах, марка КИПЭВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,6 мм
1.23-3-245	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм
1.23-3-246	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-247	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-248	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-249	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм
1.23-3-250	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-251	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм
1.23-3-252	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-253	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-254	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-255	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм
1.23-3-256	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм
1.23-3-257	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-258	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм
1.23-3-259	Наименование	Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ, марка ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм
1.23-3-260	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм
1.23-3-261	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-262	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-263	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм
1.23-3-264	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-265	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-266	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм
1.23-3-267	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм
1.23-3-268	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм
1.23-3-269	Наименование	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с броней без защитного покрова, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм
1.23-3-270	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-271	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм
1.23-3-272	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм
1.23-3-273	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм
1.23-3-274	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм
1.23-3-275	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-276	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм
1.23-3-277	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм
1.23-3-278	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм
1.23-3-279	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм
1.23-3-280	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм
1.23-3-281	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-282	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм
1.23-3-283	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм
1.23-3-284	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм
1.23-3-285	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм
1.23-3-286	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм
1.23-3-287	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм
1.23-3-288	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм
1.23-3-289	Наименование	Кабели связи низкочастотные с ПЭ изоляцией и оболочкой, не содержащей галогенов и не распространяющей горение, бронированные, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм	Кабель связи низкочастотный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, не содержащий галогенов и не распространяющий горение, бронированный, с защитным шлангом и алюмополимерным экраном, марка ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм
1.23-3-290	Наименование	Кабель высокоскоростной передачи данных с медными жилами, марка КВИПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число пар и сечение жил 2х2х1 мм2	Кабель высокоскоростной передачи парной скрутки, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КВИПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число пар и сечение жил 2х2х1 мм2
1.23-3-318	Наименование	Кабель связи с медными жилами, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жил 19х4х0,9 мм	Кабель связи низкочастотный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлГ, марка ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм
1.23-3-321	Наименование	Кабель оптический, марка ДПЛ-нг(А)-FRHFLTx-4У (1х4)-2,7кН	Кабель оптический, марка ДПЛ-нг(А)-FRHFLTx-04У (1х4)-2,7кН
1.23-3-322	Наименование	Кабель оптический, марка ОКМБ-03нг(А)-FRHF-4Е2-4	Кабель связи оптический, малогабаритный, бронированный, марка ОКМБ-03нг(А)-FRHF-4Е2-4

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-3-323	Наименование	Кабель высокоскоростной передачи данных с медными жилами, с оболочкой из полимерной композиции, марка КВИПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2	Кабель высокоскоростной передачи парной скрутки, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КВИПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2
1.23-3-324	Наименование	Кабель высокоскоростной передачи данных с медными жилами, бронированный, с оболочкой из полимерной композиции, марка КВИПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2	Кабель высокоскоростной передачи парной скрутки, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, бронированный, марка КВИПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2
1.23-4-1	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,4 мм
1.23-4-2	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,4 мм
1.23-4-3	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,4 мм
1.23-4-4	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,4 мм
1.23-4-5	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,4 мм
1.23-4-6	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,5 мм
1.23-4-7	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,5 мм
1.23-4-8	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,5 мм
1.23-4-9	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,5 мм
1.23-4-10	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,5 мм
1.23-4-11	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,64 мм
1.23-4-12	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,64 мм
1.23-4-13	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,64 мм
1.23-4-14	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,64 мм
1.23-4-15	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,64 мм
1.23-4-31	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х2Х0,32 мм
1.23-4-32	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х2Х0,32 мм
1.23-4-33	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х2Х0,32 мм
1.23-4-34	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х2Х0,32 мм
1.23-4-35	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х2Х0,32 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-36	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х2Х0,32 мм
1.23-4-37	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х2Х0,32 мм
1.23-4-38	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х2Х0,32 мм
1.23-4-39	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х2Х0,32 мм
1.23-4-40	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х2Х0,32 мм
1.23-4-41	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х2Х0,32 мм
1.23-4-42	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х2Х0,4 мм
1.23-4-43	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х2Х0,4 мм
1.23-4-44	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х2Х04 мм
1.23-4-45	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х2Х0,4 мм
1.23-4-46	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х2Х0,4 мм
1.23-4-47	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х2Х0,4 мм
1.23-4-48	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х2Х0,4 мм
1.23-4-49	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х2Х0,4 мм
1.23-4-50	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х2Х0,4 мм
1.23-4-51	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х2Х0,4 мм
1.23-4-52	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х2Х0,4 мм
1.23-4-53	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х2Х0,5 мм
1.23-4-54	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х2Х0,5 мм
1.23-4-55	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х2Х0,5 мм
1.23-4-56	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х2Х0,5 мм
1.23-4-57	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х2Х0,5 мм
1.23-4-58	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х2Х0,5 мм
1.23-4-59	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х2Х0,5 мм
1.23-4-60	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х2Х0,5 мм
1.23-4-61	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х2Х0,5 мм
1.23-4-62	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х2Х0,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-63	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х2Х0,5 мм
1.23-4-64	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х2Х0,7 мм
1.23-4-65	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х2Х0,7 мм
1.23-4-66	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х2Х0,7 мм
1.23-4-67	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х2Х0,7 мм
1.23-4-68	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х2Х0,7 мм
1.23-4-69	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х2Х0,7 мм
1.23-4-70	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х2Х0,7 мм
1.23-4-71	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х2Х0,7 мм
1.23-4-72	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х2Х0,7 мм
1.23-4-73	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,7 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х2Х0,7 мм
1.23-4-74	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 5х2х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 5х2х0,4 мм
1.23-4-75	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 10х2х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 10х2х0,4 мм
1.23-4-76	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 20х2х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 20х2х0,4 мм
1.23-4-77	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 30х2х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 30х2х0,4 мм
1.23-4-78	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 41х2х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 41х2х0,4 мм
1.23-4-79	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 103х2х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 103х2х0,4 мм
1.23-4-80	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 5х3х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число и диаметр жил 5х3х0,4 мм
1.23-4-81	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 5х2х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 5х2х0,5 мм
1.23-4-82	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 20х3х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число и диаметр жил 20х3х0,4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-83	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 20х2х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 20х2х0,5 мм
1.23-4-84	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 30х2х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 30х2х0,5 мм
1.23-4-85	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 41х2х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 41х2х0,5 мм
1.23-4-86	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 103х2х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 103х2х0,5 мм
1.23-4-87	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 5х3х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число и диаметр жил 5х3х0,5 мм
1.23-4-88	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 10х3х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число и диаметр жил 10х3х0,5 мм
1.23-4-89	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 20х3х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число и диаметр жил 20х3х0,5 мм
1.23-4-90	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х2х0,4 мм
1.23-4-91	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х2х0,4 мм
1.23-4-92	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х2х0,4 мм
1.23-4-93	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х2х0,4 мм
1.23-4-94	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х2х0,4 мм
1.23-4-95	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х2х0,4 мм
1.23-4-96	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 300х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 300х2х0,4 мм
1.23-4-97	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 400х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 400х2х0,4 мм
1.23-4-98	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 500х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 500х2х0,4 мм
1.23-4-99	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 600х0,4 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 600х2х0,4 мм
1.23-4-100	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х2х0,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-101	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х2х0,5 мм
1.23-4-102	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х2х0,5 мм
1.23-4-103	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х2х0,5 мм
1.23-4-104	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х2х0,5 мм
1.23-4-105	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х2х0,5 мм
1.23-4-106	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 300х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 300х2х0,5 мм
1.23-4-107	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 400х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 400х2х0,5 мм
1.23-4-108	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 500х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 500х2х0,5 мм
1.23-4-109	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 600х0,5 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 600х2х0,5 мм
1.23-4-110	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х0,64 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х2х0,64 мм
1.23-4-111	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х0,64 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х2х0,64 мм
1.23-4-112	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х0,64 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х2х0,64 мм
1.23-4-113	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х0,64 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х2х0,64 мм
1.23-4-114	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х0,64 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х2х0,64 мм
1.23-4-115	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х0,64 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х2х0,64 мм
1.23-4-116	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 300х0,64 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 300х2х0,64 мм
1.23-4-117	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х0,7 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 10х2х0,7 мм
1.23-4-118	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х0,7 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 20х2х0,7 мм
1.23-4-119	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х0,7 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 30х2х0,7 мм
1.23-4-120	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х0,7 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 50х2х0,7 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-121	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х0,7 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 100х2х0,7 мм
1.23-4-122	Наименование	Кабели телефонные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х0,7 мм	Кабель телефонный с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил, полиэтиленовой оболочкой и гидрофобным заполнением, марка ТПпп3П, число пар и диаметр жилы 200х2х0,7 мм
1.23-4-123	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 10х2х0,4 мм
1.23-4-124	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 20х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 20х2х0,4 мм
1.23-4-125	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 30х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 30х2х0,4 мм
1.23-4-126	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 50х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 50х2х0,4 мм
1.23-4-127	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 100х2х0,4 мм
1.23-4-128	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 200х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 200х2х0,4 мм
1.23-4-129	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 300х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 300х2х0,4 мм
1.23-4-130	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 400х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 400х2х0,4 мм
1.23-4-131	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 500х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 500х2х0,4 мм
1.23-4-132	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 600х0,4 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 600х2х0,4 мм
1.23-4-133	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 10х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 10х2х0,5 мм
1.23-4-134	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 20х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 20х2х0,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-135	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 30х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 30х2х0,5 мм
1.23-4-136	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 50х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 50х2х0,5 мм
1.23-4-137	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 100х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 100х2х0,5 мм
1.23-4-138	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 200х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 200х2х0,5 мм
1.23-4-139	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 300х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 300х2х0,5 мм
1.23-4-140	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 400х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 400х2х0,5 мм
1.23-4-141	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 500х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 500х2х0,5 мм
1.23-4-142	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППэп-НДГ, число пар и диаметр жилы 600х0,5 мм	Кабель телефонный с изоляцией из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя, не распространяющий горение, в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ТППэп(А)-НДГ, число пар и диаметр жил 600х2х0,5 мм
1.23-4-143	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-4 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-4 7кН
1.23-4-144	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-6 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-6 7кН
1.23-4-145	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-8 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-8 7кН
1.23-4-146	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-12 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-12 7кН

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-147	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-16 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-16 7кН
1.23-4-148	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-20 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-20 7кН
1.23-4-149	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-24 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-24 7кН
1.23-4-150	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-28 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-28 7кН
1.23-4-151	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКК-0,22-32 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, одномодовый, типа ОКК-0,22-32 7кН
1.23-4-152	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-4 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-4 7кН
1.23-4-153	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-6 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-6 7кН
1.23-4-154	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-8 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-8 7кН
1.23-4-155	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-12 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-12 7кН
1.23-4-156	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-16 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-16 7кН
1.23-4-157	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-20 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-20 7кН
1.23-4-158	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-24 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-24 7кН

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-159	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-28 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-28 7кН
1.23-4-160	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, в негорючей оболочке, типа ОККН-0,22-32 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в негорючей оболочке, одномодовый, типа ОККН-0,22-32 7кН
1.23-4-161	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-4П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-4П 7кН
1.23-4-162	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-6П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-6П 7кН
1.23-4-163	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-8П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-8П 7кН
1.23-4-164	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-12П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-12П 7кН
1.23-4-165	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-16П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-16П 7кН
1.23-4-166	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-20П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-20П 7кН
1.23-4-167	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-24П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-24П 7кН
1.23-4-168	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-28П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-28П 7кН
1.23-4-169	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКП-0,22-32П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, одномодовый, бронированный, типа ОКП-0,22-32П 7кН
1.23-4-177	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-4 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-1х4Е3-(2,7)
1.23-4-178	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-6 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-1х6Е3-(2,7)
1.23-4-179	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-8 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-2х4Е3-(2,7)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-180	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-10 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-1х6Е3+1х4Е3-(2,7)
1.23-4-181	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-12 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-3х4Е3-(2,7)
1.23-4-182	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-14 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-1х6Е3+2х4Е3-(2,7)
1.23-4-183	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-16 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-4х4Е3-(2,7)
1.23-4-184	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-20 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-5х4Е3-(2,7)
1.23-4-185	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-24 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-6х4Е3-(2,7)
1.23-4-186	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-28 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-7х4Е3-(2,7)
1.23-4-187	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-30 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-1х6Е3+6х4Е3-(2,7)
1.23-4-188	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-32 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-8х4Е3-(2,7)
1.23-4-189	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-36 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-6х6Е3-(2,7)
1.23-4-190	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-48 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-6х8Е3-(2,7)
1.23-4-191	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-96 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-8х12Е3-(2,7)
1.23-4-192	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТ-10-02-0,22-144 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-02-12х12Е3-(2,7)
1.23-4-193	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-4 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-1х4Е3-(2,7)
1.23-4-194	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-6 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-1х6Е3-(2,7)
1.23-4-195	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-8 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-2х4Е3-(2,7)
1.23-4-196	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-10 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-1х6Е3+1х4Е3-(2,7)
1.23-4-197	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-12 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-3х4Е3-(2,7)
1.23-4-198	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-14 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-1х6Е3+2х4Е3-(2,7)
1.23-4-199	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-16 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-4х4Е3-(2,7)
1.23-4-200	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-20 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-5х4Е3-(2,7)
1.23-4-201	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-24 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-6х4Е3-(2,7)
1.23-4-202	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-28 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-7х4Е3-(2,7)
1.23-4-203	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-30 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-1х6Е3+6х4Е3-(2,7)
1.23-4-204	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-32 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-8х4Е3-(2,7)
1.23-4-205	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-36 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-6х6Е3-(2,7)
1.23-4-206	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКСТН-10-02-0,22-48 ПБТ (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-02-6х8Е3-(2,7)
1.23-4-207	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-4	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-1х4Е3-(7,0)
1.23-4-208	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-6	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-1х6Е3-(7,0)
1.23-4-209	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-8	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-2х4Е3-(7,0)
1.23-4-210	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-10	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-1х6Е3+1х4Е3-(7,0)
1.23-4-211	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-12	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-3х4Е3-(7,0)
1.23-4-212	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-14	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-1х6Е3+2х4Е3-(7,0)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-213	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-16	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-4х4Е3-(7,0)
1.23-4-214	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-20	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-5х4Е3-(7,0)
1.23-4-215	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-24	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-6х4Е3-(7,0)
1.23-4-216	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-28	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-7х4Е3-(7,0)
1.23-4-217	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-30	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-1х6Е3+6х4Е3-(7,0)
1.23-4-218	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-32	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-8х4Е3-(7,0)
1.23-4-219	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-36	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-6х6Е3-(7,0)
1.23-4-220	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-4 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-1х4Е3-(7,0)
1.23-4-221	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-6 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-1х6Е3-(7,0)
1.23-4-222	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-8 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-2х4Е3-(7,0)
1.23-4-223	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-10 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-1х6Е3+1х4Е3-(7,0)
1.23-4-224	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-12 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-3х4Е3-(7,0)
1.23-4-225	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-14 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-1х6Е3+2х4Е3-(7,0)
1.23-4-226	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-16 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-4х4Е3-(7,0)
1.23-4-227	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-20 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-5х4Е3-(7,0)
1.23-4-228	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-24 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-6х4Е3-(7,0)
1.23-4-229	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-28 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-7х4Е3-(7,0)
1.23-4-230	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-30 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-1х6Е3+6х4Е3-(7,0)
1.23-4-231	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-32 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-8х4Е3-(7,0)
1.23-4-232	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГНМ-10-02-0,22-36 (в негорючей оболочке)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОКГМн-02-6х6Е3-(7,0)
1.23-4-233	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-01-0,22-4 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-1х4Е3-(7,0)
1.23-4-234	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-01-0,22-6 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-1х6Е3-(7,0)
1.23-4-235	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-01-0,22-8 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-2х4Е3-(7,0)
1.23-4-236	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-01-0,22-10 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-1х6Е3+1х4Е3-(7,0)
1.23-4-237	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-01-0,22-12 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-3х4Е3-(7,0)
1.23-4-238	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-01-0,22-14 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-1х6Е3+2х4Е3-(7,0)
1.23-4-239	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-01-0,22-16 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-4х4Е3-(7,0)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-240	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-20 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-2х8Е3+1х4Е3-(7,0)
1.23-4-241	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-24 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-3х8Е3-(7,0)
1.23-4-242	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-28 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-3х8Е3+1х4Е3-(7,0)
1.23-4-243	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-30 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-3х8Е3+1х6Е3-(7,0)
1.23-4-244	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0)
1.23-4-245	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-36 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-3х12Е3-(7,0)
1.23-4-246	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-48 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-4х12Е3-(7,0)
1.23-4-247	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-96 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-8х12Е3-(7,0)
1.23-4-248	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-144 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-01-12х12Е3-(7,0)
1.23-4-249	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-4 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-4 7кН
1.23-4-250	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-6 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-6 7кН
1.23-4-251	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-8 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-8 7кН
1.23-4-252	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-12 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-12 7кН
1.23-4-253	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-16 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-16 7кН
1.23-4-254	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-20 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-20 7кН

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-255	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-24 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-24 7кН
1.23-4-256	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-28 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-28 7кН
1.23-4-257	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКК-0,7(50)-32 7кН	Кабель оптический для подвеса на опорах ВЛС, модульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, повив оптических модулей из ПБТ, заполнен гидрофобным гелем, с силовым элементом из арамидных нитей, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, многомодовый, типа ОКК-0,7(50)-32 7кН
1.23-4-258	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-4П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-4П 7кН
1.23-4-259	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-6П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-6П 7кН
1.23-4-260	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-8П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-8П 7кН
1.23-4-261	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-12П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-12П 7кН
1.23-4-262	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-16П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-16П 7кН
1.23-4-263	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-20П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-20П 7кН
1.23-4-264	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-24П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-24П 7кН
1.23-4-265	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-28П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-28П 7кН

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-266	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКП-0,7(50)-32П 7кН	Кабель оптический для прокладки в грунтах 1-5 групп, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение, повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем, многомодовый, бронированный, типа ОКП-0,7(50)-32П 7кН
1.23-4-267	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-4 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-4 ПБТ
1.23-4-268	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-6 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-6 ПБТ
1.23-4-269	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-10 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-10 ПБТ
1.23-4-270	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-12 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-12 ПБТ
1.23-4-271	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-14 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-14 ПБТ
1.23-4-272	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-16 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-16 ПБТ
1.23-4-273	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-20 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-20 ПБТ
1.23-4-274	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-24 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-24 ПБТ
1.23-4-275	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-28 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-28 ПБТ
1.23-4-276	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-30 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-30 ПБТ
1.23-4-277	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-32 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-32 ПБТ
1.23-4-278	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКСТ-50-02-1,0-36 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОКСТ-50-02-1,0-36 ПБТ
1.23-4-279	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-4 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-4 ПБТ
1.23-4-280	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-6 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-6 ПБТ
1.23-4-281	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-8 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-8 ПБТ
1.23-4-282	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-12 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-12 ПБТ
1.23-4-283	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-16 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-16 ПБТ
1.23-4-284	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-20 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-20 ПБТ
1.23-4-285	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-24 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-24 ПБТ
1.23-4-286	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-28 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-28 ПБТ
1.23-4-287	Наименование	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-32 ПБТ	Кабель волоконно-оптический, многомодовый, типа ОЗКГМ-50-01-1,0-32 ПБТ
1.23-4-288	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 10х3х0,4 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 10х3х0,4 мм
1.23-4-289	Наименование	Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ТСВ, число элементов и диаметр 10х2х0,5 мм	Кабель телефонный станционный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой, марка ТСВ, число пар и диаметр жил 10х2х0,5 мм
1.23-4-290	Наименование	Кабели высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, без экрана, марка КВП (ParLan U/UTP) cat 5e, число элементов и диаметр жилы 2х2х0,5 мм	Кабель парной скрутки категории 5е для систем цифровой связи, с однопроволочными медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВП-5е, число элементов и диаметр жилы 2х2х0,52 мм
1.23-4-291	Наименование	Кабели высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, без экрана, марка КВП (ParLan U/UTP) cat 5e, число элементов и диаметр жилы 4х2х0,5 мм	Кабель парной скрутки категории 5е для систем цифровой связи, с однопроволочными медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВП-5е, число элементов и диаметр жилы 4х2х0,52 мм
1.23-4-292	Наименование	Кабели местной связи с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, одночетверочные, марка КСПЗП, число и диаметр жил 1х4х0,9 мм	Кабель местной связи высокочастотный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением. одночетверочный, марка КСПЗП, число и диаметр жил 1х4х0,9 мм
1.23-4-293	Наименование	Кабели местной связи с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, одночетверочные, марка КСПЗП, число и диаметр жил 1х4х1,2 мм	Кабель местной связи высокочастотный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением. одночетверочный, марка КСПЗП, число и диаметр жил 1х4х1,29 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-294	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х 0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х2Х0,32 мм
1.23-4-295	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х 0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х2Х0,32 мм
1.23-4-296	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х 0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х2Х0,32 мм
1.23-4-297	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1000х 0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1000х2Х0,32 мм
1.23-4-298	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1200х 0,32 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1200х2Х0,32 мм
1.23-4-299	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х2Х0,4 мм
1.23-4-300	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х2Х0,4 мм
1.23-4-301	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х2Х0,4 мм
1.23-4-302	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1000х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1000х2Х0,4 мм
1.23-4-303	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1200х0,4 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 1200х2Х0,4 мм
1.23-4-304	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х2Х0,5 мм
1.23-4-305	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х2Х0,5 мм
1.23-4-306	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х0,5 мм	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х2Х0,5 мм
1.23-4-307	Наименование	Кабели местной связи с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, одночетверочные, марка КСПЗПБ, число и диаметр жил 1х4х0,9 мм	Кабель местной связи высокочастотный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, в броне, одночетверочный, марка КСПЗПБ, число и диаметр жил 1х4х0,9 мм
1.23-4-308	Наименование	Кабели местной связи с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, одночетверочные, марка КСПЗПБ, число и диаметр жил 1х4х1,2 мм	Кабель местной связи высокочастотный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, в броне, одночетверочный, марка КСПЗПБ, число и диаметр жил 1х4х1,2 мм
1.23-4-309	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 10х2х0,4 мм
1.23-4-310	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 20х2х0,4 мм
1.23-4-311	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 30х2х0,4 мм
1.23-4-312	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 50х2х0,4 мм
1.23-4-313	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 100х2х0,4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-314	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 150х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 150х2х0,4 мм
1.23-4-315	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 200х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 200х2х0,4 мм
1.23-4-316	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 300х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 300х2х0,4 мм
1.23-4-317	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 400х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 400х2х0,4 мм
1.23-4-318	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 500х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 500х2х0,4 мм
1.23-4-319	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 600х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 600х2х0,4 мм
1.23-4-320	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 10х2х0,5 мм
1.23-4-321	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 20х2х0,5 мм
1.23-4-322	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 30х2х0,5 мм
1.23-4-323	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 50х2х0,5 мм
1.23-4-324	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 100х2х0,5 мм
1.23-4-325	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 200х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 200х2х0,5 мм
1.23-4-326	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 300х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 300х2х0,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-327	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,64 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 10х2х0,64 мм
1.23-4-328	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,64 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 20х2х0,64 мм
1.23-4-329	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,64 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 30х2х0,64 мм
1.23-4-330	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,64 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 50х2х0,64 мм
1.23-4-331	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,64 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 100х2х0,64 мм
1.23-4-332	Наименование	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 200х2х0,64 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марка ТППэпБ, число пар и диаметр жил 200х2х0,64 мм
1.23-4-342	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-48	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-6х8Е3-(7,0)
1.23-4-343	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-64	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-8х8Е3-(7,0)
1.23-4-344	Наименование	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОМ3КГМ-10-02-0,22-96	Кабель волоконно-оптический, типа ОКГМ-02-8х12Е3-(7,0)
1.23-4-352	Наименование	Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общим экраном, категории 5е, для внутренней прокладки, типа ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 1х2х0,51 мм	Кабель для структурированных кабельных сетей, витая пара, медный, с общим экраном, категории 5е, для внутренней прокладки, типа ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 1х2х0,51 мм
1.23-4-353	Наименование	Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общим экраном, категории 5е, для внутренней прокладки, типа ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 2х2х0,51 мм	Кабель для структурированных кабельных сетей, витая пара, медный, с общим экраном, категории 5е, для внутренней прокладки, типа ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 2х2х0,51 мм
1.23-4-354	Наименование	Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общим экраном, категории 5е, для внутренней прокладки, типа ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 4х2х0,51 мм	Кабель для структурированных кабельных сетей, витая пара, медный, с общим экраном, категории 5е, для внутренней прокладки, типа ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 4х2х0,51 мм
1.23-4-355	Наименование	Кабели высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, без экрана, марка КВП (ParLan U/UTP) cat 5e, число элементов и диаметр жилы 1х2х0,52 мм	Кабель парной скрутки категории 5е для систем цифровой связи, с однопроволочными медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КВП-5е, число элементов и диаметр жилы 1х2х0,52 мм
1.23-4-356	Наименование	Кабели телефонные с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с броней из оцинкованных стальных лент, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТПБбПнг-HF, число пар и диаметр жилы 20х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТПБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,64 мм
1.23-4-357	Наименование	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированные стальными лентами с противокоррозионным покрытием, марка ТППэпБГ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,7 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами с противокоррозионным покрытием, марка ТППэпБГ, число пар и диаметр жил 100х2х0,7 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-358	Наименование	Кабели телефонные с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с броней из оцинкованных стальных лент, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТПБбПнг-HF, число пар и диаметр жилы 50х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТПБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,64 мм
1.23-4-359	Наименование	Кабели телефонные с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с броней из оцинкованных стальных лент, с экраном из алюмополимерной ленты, марка ТПБбПнг-HF, число пар и диаметр жилы 100х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТПБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,64 мм
1.23-4-360	Наименование	Кабели витая пара экранированные (U/FTP) в оболочке с пониженным дымо- и газовыделением из композиции, не содержащей галогенов, категория 6, одножильные, для внутренней прокладки, тип STP4-C6-солид-индор-LSZH, число пар и диаметр жилы 4х2х0,57 мм	Кабель витая пара экранированный (U/FTP) в оболочке с пониженным дымо- и газовыделением из композиции, не содержащей галогенов, категория 6, одножильный, для внутренней прокладки, типа STP4-C6-солид-индор-LSZH, число пар и диаметр жилы 4х2х0,57 мм
1.23-4-361	Наименование	Кабели оптические для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, одномодовые, бронированные, типа ОККМнг-HF-1х4Е3-(2,7)	Кабель оптический для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, одномодовый, бронированный, типа ОККМнг(А)-HF-01-1х4Е3-(2,7)
1.23-4-362	Наименование	Кабели оптические для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, одномодовые, бронированные, типа ОККМнг-HF-2х4Е3-(2,7)	Кабель оптический для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, одномодовый, бронированный, типа ОККМнг(А)-HF-01-2х4Е3-(2,7)
1.23-4-363	Наименование	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марка ТППэп3, число пар и диаметр жилы 600х2х0,4 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнителем, марка ТППэп3, число пар и диаметр жил 600х2х0,4 мм
1.23-4-364	Наименование	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марка ТППэп3, число пар и диаметр жилы 100х2х0,5 мм	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнителем, марка ТППэп3, число пар и диаметр жил 100х2х0,5 мм
1.23-4-365	Наименование	Кабели волоконно-оптические модульной конструкции, с одномодовым волокном, типа ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-01-2х4Е3-(2,7)
1.23-4-366	Наименование	Кабели волоконно-оптические модульной конструкции, с одномодовым волокном, типа ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-01-4х4Е3-(2,7)
1.23-4-367	Наименование	Кабели волоконно-оптические модульной конструкции, с одномодовым волокном, типа ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-01-4х8Е3-(2,7)
1.23-4-368	Наименование	Кабели волоконно-оптические модульной конструкции, с одномодовым волокном, типа ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)	Кабель волоконно-оптический, типа ОККМ-01-8х8Е3-(2,7)
1.23-4-369	Наименование	Кабель оптический, марка ОККМн-01-2х4Е3-(2,7)	Кабель волоконно-оптический, не распространяющий горение, типа ОККМн-01-2х4Е3-(2,7)
1.23-4-370	Наименование	Кабель оптический, марка ОККМнг(А)-HF-01-2х4М1-(2,7)	Кабель оптический для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, многомодовый, бронированный, типа ОККМнг(А)-HF-01-2х4М1-(2,7)
1.23-4-371	Наименование	Кабель оптический, марка ОККМнг(А)-HF-01-3х4Е3-(2,7)	Кабель оптический для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, одномодовый, бронированный, типа ОККМнг(А)-HF-01-3х4Е3-(2,7)
1.23-4-372	Наименование	Кабель оптический, марка ОККМнг(А)-HF-01-6х8Е3-(2,7)	Кабель оптический для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, одномодовый, бронированный, типа ОККМнг(А)-HF-01-6х8Е3-(2,7)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-373	Наименование	Кабель оптический, марка ОККМнг(А)-HF-01-8х12Е3-(2,7)	Кабель оптический для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, в оболочке из полиэтилена, не распространяющей горение и не содержащей галогенов, одномодовый, бронированный, типа ОККМнг(А)-HF-01-8х12Е3-(2,7)
1.23-4-374	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,5 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,5 мм
1.23-4-375	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,64 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,64 мм
1.23-4-376	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,5 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,5 мм
1.23-4-377	Наименование	Кабель оптический, марка ОКС-М6П-32А-2,5	Кабель волоконно-оптический, типа ОКС-М6П-32А-2,7 кН
1.23-4-378	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 5х2х0,5 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение и не содержащей галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 5х2х0,5 мм
1.23-4-379	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,5 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,5 мм
1.23-4-380	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,64 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,64 мм
1.23-4-381	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,64 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,64 мм
1.23-4-382	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,5 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,5 мм
1.23-4-383	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,64 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,64 мм
1.23-4-384	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,5 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,5 мм
1.23-4-385	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,64 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,64 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-386	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 150х2х0,64 мм	Кабель телефонный, бронированный стальными оцинкованными лентами, без подушки под броней, в оболочке из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТБбПнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 150х2х0,64 мм
1.23-4-387	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 5х2х0,4 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 5х2х0,4 мм
1.23-4-388	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,4 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,4 мм
1.23-4-389	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,5 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,5 мм
1.23-4-390	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,64 мм
1.23-4-391	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,4 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,4 мм
1.23-4-392	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,5 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,5 мм
1.23-4-393	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 20х2х0,64 мм
1.23-4-394	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,5 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,5 мм
1.23-4-395	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,64 мм
1.23-4-396	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,5 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,5 мм
1.23-4-397	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 50х2х0,64 мм
1.23-4-398	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,4 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,4 мм
1.23-4-399	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,5 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,5 мм
1.23-4-400	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,64 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 100х2х0,64 мм
1.23-4-401	Наименование	Кабель телефонный с медными жилами, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 150х2х0,5 мм	Кабель телефонный, оболочка и изоляция из полимерной композиции, не распространяющий горение, не содержит галогенов, марка ТППнг(А)-HF, напряжение 200 В, число пар и диаметр жил 150х2х0,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-4-402	Наименование	Кабель оптический, марка ОКС-М6П-16А-2,7	Кабель волоконно-оптический, типа ОКС-М6П-16А-2,7 кН
1.23-5-1	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 1х0,12 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 1х0,12 мм2
1.23-5-2	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 2х0,12 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 2х0,12 мм2
1.23-5-3	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 3х0,12 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 3х0,12 мм2
1.23-5-4	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 4х0,12 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 4х0,12 мм2
1.23-5-5	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 5х0,12 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 5х0,12 мм2
1.23-5-6	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 7х0,12 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 7х0,12 мм2
1.23-5-7	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 9х0,12 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 9х0,12 мм2
1.23-5-8	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 2х0,35 мм2
1.23-5-9	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 3х0,35 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 3х0,35 мм2
1.23-5-10	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 4х0,35 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 4х0,35 мм2
1.23-5-11	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 5х0,35 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 5х0,35 мм2
1.23-5-12	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 7х0,35 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 7х0,35 мм2
1.23-5-13	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 9х0,35 мм2	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный, с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение 9х0,35 мм2
1.23-5-14	Наименование	Кабели для радиовещания с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка РВШЭ, число пар 1х2, диаметр жилы 0,5 мм	Кабель с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в общем экране, в оболочке из ПВХ пластиката, марка РВШЭ, число пар 1х2, диаметр жилы 0,5 мм
1.23-5-15	Наименование	Кабели для радиовещания с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка РВШЭ, число пар 5х2, диаметр жилы 0,5 мм	Кабель с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в общем экране, в оболочке из ПВХ пластиката, марка РВШЭ, число пар 5х2, диаметр жилы 0,5 мм
1.23-5-16	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-2-21	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-2-21
1.23-5-17	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-3-21	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-3-21
1.23-5-18	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-4-11	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-4-11
1.23-5-19	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-4-21	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-4-21
1.23-5-20	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-11	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-11
1.23-5-21	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-12	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-12
1.23-5-22	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-15	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-15
1.23-5-23	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-21	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-21
1.23-5-24	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-22	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-7-22
1.23-5-25	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-9-11	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-9-11

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-5-26	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-9-12	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-9-12
1.23-5-27	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-11-21	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-11-21
1.23-5-28	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-2-21	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-2-21
1.23-5-29	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-3-21	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-3-21
1.23-5-30	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-11	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-11
1.23-5-31	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-12	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-12
1.23-5-32	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-13	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-13
1.23-5-33	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-15	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-15
1.23-5-34	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-16	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-16
1.23-5-35	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-21	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-21
1.23-5-36	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-22	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-22
1.23-5-37	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-113	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-4-113
1.23-5-38	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-11	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-11
1.23-5-39	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-12	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-12
1.23-5-40	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-15	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-15
1.23-5-41	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-16	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-16
1.23-5-43	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-21	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-21
1.23-5-44	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-22	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный, коаксиальный со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-7-22
1.23-5-45	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-9-12	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-9-12
1.23-5-46	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-9-13	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-9-13
1.23-5-47	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-9-14	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-9-14
1.23-5-48	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-11-11С	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-11-11С
1.23-5-49	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-17-13С	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 75-17-13С
1.23-5-50	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 100-7-11	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 100-7-11
1.23-5-51	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 100-7-13	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 100-7-13
1.23-5-52	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 100-7-21	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 100-7-21
1.23-5-53	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией марка РК 50-11-11	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-11-11

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-5-54	Наименование	Кабели однопарные для фидерных линий радиофикации с пористой полиэтиленовой изоляцией, марка МРМП, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2х1,2 мм2	Кабель магистральный для радиофикации, однопарный, с медными жилами, с изоляцией из пористого полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, марка МРМП, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2х1,2 мм2
1.23-5-55	Наименование	Кабели однопарные для фидерных линий радиофикации с пористой полиэтиленовой изоляцией, марка МРМПЭ, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2х1,2 мм2	Кабель магистральный для радиофикации, однопарный, с медными жилами, с изоляцией из пористого полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, экранированный с полиэтиленовым шлангом, марка МРМПЭ, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2х1,2 мм2
1.23-5-58	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник алюминиевый омедненный диаметр 3,15 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 13,03 мм, экран из алюминия, оболочка из полиэтилена внешний диаметр 15,49 мм, коэффициент затухания на частоте 5/1000 МГц - 0,46/7,12 дБ/100 м, самонесущий, с интегрированным в оболочку стальным тросом диаметром 2,77 мм, для наружной прокладки	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник алюминиевый омедненный диаметр 3,15 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 13,03 мм, экран из алюминия, оболочка из полиэтилена внешний диаметр 15,49 мм, коэффициент затухания на частоте 5/1000 МГц - 0,46/7,12 дБ/100 м, самонесущий, с интегрированным в оболочку стальным тросом диаметром 2,77 мм, для наружной прокладки
1.23-5-59	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник алюминиевый омедненный диаметр 3,15 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 13,03 мм, экран из алюминия, навитая защита из хромированной стальной проволоки, промежуточная и внешняя оболочка из полиэтилена внешний диаметр 19,3 мм, коэффициент затухания на частоте 5/1000 МГц - 0,46/7,12 дБ/100 м, для подземной прокладки	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник алюминиевый омедненный диаметр 3,15 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 13,03 мм, экран из алюминия, навитая защита из хромированной стальной проволоки, промежуточная и внешняя оболочка из полиэтилена внешний диаметр 19,3 мм, коэффициент затухания на частоте 5/1000 МГц - 0,46/7,12 дБ/100 м, для подземной прокладки
1.23-5-60	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,0 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,16 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,0 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,16 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м
1.23-5-62	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,11 мм, 2 экрана из ламинированной и неламинированной алюминиевой фольги, 2 оплетки из алюминия с плотностью заполнения 60% и 40%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,34 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,11 мм, 2 экрана из ламинированной и неламинированной алюминиевой фольги, 2 оплетки из алюминия с плотностью заполнения 60% и 40%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,34 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м
1.23-5-63	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,0 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,16 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м, самонесущий, с интегрированным в оболочку стальным тросом диаметром 1,83 мм	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,0 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,16 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м, самонесущий, с интегрированным в оболочку стальным тросом диаметром 1,83 мм
1.23-5-64	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,11 мм, 2 экрана из ламинированной и неламинированной алюминиевой фольги, 2 оплетки из алюминия с плотностью заполнения 40% и 35%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,34 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м, самонесущий, с интегрированным в оболочку стальным тросом диаметром 1,83 мм	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,11 мм, 2 экрана из ламинированной и неламинированной алюминиевой фольги, 2 оплетки из алюминия с плотностью заполнения 40% и 35%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 10,34 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м, самонесущий, с интегрированным в оболочку стальным тросом диаметром 1,83 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-5-65	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,0 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из полиэтилена внешний диаметр 10,16 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м, для подземной прокладки	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,63 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 7,0 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из полиэтилена внешний диаметр 10,16 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 3,15/14,27 дБ/100 м, для подземной прокладки
1.23-5-69	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник из меди диаметр 1,13 мм, диэлектрик из физически вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,8 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из бронзы с плотностью заполнения 45%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 6,6 мм, коэффициент затухания на частоте 50/862/2150 МГц - 4,1/17,1/27,9 дБ/100 м, коэффициент экранирования в диапазоне 30-2000 МГц более 80 дБ, сопротивление внутреннего/внешнего проводника 18/22 Ом/км, петлевое сопротивление 40 Ом/км, усилие на разрыв 150 Н	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник из меди диаметр 1,13 мм, диэлектрик из физически вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,8 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из бронзы с плотностью заполнения 45%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 6,6 мм, коэффициент затухания на частоте 50/862/2150 МГц - 4,1/17,1/27,9 дБ/100 м, коэффициент экранирования в диапазоне 30-2000 МГц более 80 дБ, сопротивление внутреннего/внешнего проводника 18/22 Ом/км, петлевое сопротивление 40 Ом/км, усилие на разрыв 150 Н
1.23-5-70	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник из меди диаметр 1,0 мм, диэлектрик из физически вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,8 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из бронзы с плотностью заполнения 37%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 6,6 мм, коэффициент затухания на частоте 50/862/2150 МГц - 4,6/18,8/31,1 дБ/100 м, коэффициент экранирования в диапазоне 30-1000/1000-2000 МГц - более 75/80 дБ, сопротивление внутреннего/внешнего проводника 22,5/33 Ом/км, петлевое сопротивление 55,5 Ом/км, усилие на разрыв 150 Н	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник из меди диаметр 1,0 мм, диэлектрик из физически вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,8 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из бронзы с плотностью заполнения 37%, оболочка из ПВХ внешний диаметр 6,6 мм, коэффициент затухания на частоте 50/862/2150 МГц - 4,6/18,8/31,1 дБ/100 м, коэффициент экранирования в диапазоне 30-1000/1000-2000 МГц - более 75/80 дБ, сопротивление внутреннего/внешнего проводника 22,5/33 Ом/км, петлевое сопротивление 55,5 Ом/км, усилие на разрыв 150 Н
1.23-5-79	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник из меди диаметр 1,13 мм, диэлектрик из физически вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,8 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из бронзы с плотностью заполнения 72%, оболочка из не поддерживающего горение не выделяющего дыма безгалогенного ПВХ внешний диаметр 6,6 мм, коэффициент затухания на частоте 50/862/2150 МГц - 4,1/17,1/27,9 дБ/100 м, коэффициент экранирования в диапазоне 30-1000/1000-2000 МГц - более 95/90 дБ, сопротивление внутреннего/внешнего проводника 18/13,9 Ом/км, петлевое сопротивление 31,9 Ом/км, усилие на разрыв 150 Н	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник из меди диаметр 1,13 мм, диэлектрик из физически вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,8 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из бронзы с плотностью заполнения 72%, оболочка из не поддерживающего горение не выделяющего дыма безгалогенного ПВХ внешний диаметр 6,6 мм, коэффициент затухания на частоте 50/862/2150 МГц - 4,1/17,1/27,9 дБ/100 м, коэффициент экранирования в диапазоне 30-1000/1000-2000 МГц - более 95/90 дБ, сопротивление внутреннего/внешнего проводника 18/13,9 Ом/км, петлевое сопротивление 31,9 Ом/км, усилие на разрыв 150 Н
1.23-5-80	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,02 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,57 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из не поддерживающего горение ПВХ внешний диаметр 6,91 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 5,25/21,49 дБ/100 м	Кабель радиочастотный, коаксиальный, волновое сопротивление 75 Ом, центральный проводник стальной омедненный диаметр 1,02 мм, диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметр по изоляции 4,57 мм, экран из ламинированной алюминиевой фольги, оплетка из алюминия с плотностью заполнения 60%, оболочка из не поддерживающего горение ПВХ внешний диаметр 6,91 мм, коэффициент затухания на частоте 55/1000 МГц - 5,25/21,49 дБ/100 м
1.23-5-81	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-3-13	Кабель для радиовещания и телевидения, радиочастотный, коаксиальный, со сплошной полиэтиленовой изоляцией, марка РК 50-3-13
1.23-5-82	Наименование	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные с изоляцией из вспененного полиэтилена, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена, марка РК 75-3,7-36ф (RG 59/U solid)	Кабель для систем кабельного и спутникового телевидения и видеонаблюдения, радиочастотный, коаксиальный, одиночной прокладки, марка РК 75-3,7-36ф
1.23-5-83	Наименование	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, для внутренней установки, марка ККСВ-3,7 2х0,75 мм2	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения в оболочке из ПВХ пластиката, для внутренней установки, марка ККСВ-3,7 2х0,75 мм2
1.23-5-85	Наименование	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения, марка РК-75-3,7-36(35)Ф+2НВМ 0,5 ПЭ(ПВХ)	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения, марка РК 75-3,7-36ф+2х0,5

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-5-86	Наименование	Кабель комбинированный с медными жилами для систем видеонаблюдения, марка РК 75-3,7-35ф+2НВМ 0,75 В, напряжение 660 В	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения, марка РК 75-3,7-35ф+2х0,75
1.23-5-87	Наименование	Кабель радиочастотный коаксильный с медными жилами, марка РК 75-3,7-35Ф	Кабель для систем кабельного и спутникового телевидения и видеонаблюдения, радиочастотный, коаксиальный, одиночной прокладки, марка РК 75-3,7-35ф
1.23-5-88	Наименование	Кабель радиочастотный коаксиальный, марка РК50-7-316нг(С)-HF	Кабель для систем телерадиовещания, спутниковой и радиосвязи, групповой прокладки, радиочастотный, коаксиальный, с пониженным дымо- и газовыделением, марка РК 50-7-316нг(С)-HF
1.23-6-1	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 7х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 7х0,35 мм2
1.23-6-2	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 14х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 14х0,35 мм2
1.23-6-3	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 19х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 19х0,35 мм2
1.23-6-4	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 24х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 24х0,35 мм2
1.23-6-5	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 27х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 27х0,35 мм2
1.23-6-6	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 37х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 37х0,35 мм2
1.23-6-7	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 52х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 52х0,35 мм2
1.23-6-8	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 61х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 61х0,35 мм2
1.23-6-9	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 91х0,35 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 91х0,35 мм2
1.23-6-10	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 7х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 7х0,5 мм2
1.23-6-11	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 14х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 14х0,5 мм2
1.23-6-12	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 19х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 19х0,5 мм2
1.23-6-13	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 24х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 24х0,5 мм2
1.23-6-14	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 37х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 37х0,5 мм2
1.23-6-15	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 52х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 52х0,5 мм2
1.23-6-16	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 61х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 61х0,5 мм2
1.23-6-17	Наименование	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 91х0,5 мм2	Кабель управления с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КУПВ, число жил и сечение 91х0,5 мм2
1.23-6-18	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, марка СБПБ, число жил и диаметр 3х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом, марка СБПБ, напряжение 700 В, число жил и диаметр 3х0,9 мм
1.23-6-19	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, марка СБПБ, число жил и диаметр 4х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом, марка СБПБ, напряжение 700 В, число жил и диаметр 4х0,9 мм
1.23-6-20	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, марка СБПБ, число жил и диаметр 5х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом, марка СБПБ, напряжение 700 В, число жил и диаметр 5х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-21	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, марка СБПБ, число жил и диаметр 7х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом, марка СБПБ, напряжение 700 В, число жил и диаметр 7х0,9 мм
1.23-6-22	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, марка СБПБ, число пар и диаметр 3х2х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом, марка СБПБ, напряжение 700 В, число жил и диаметр 3х2х0,9 мм
1.23-6-23	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, марка СБПБ, число пар и диаметр 4х2х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом, марка СБПБ, напряжение 700 В, число жил и диаметр 4х2х0,9 мм
1.23-6-24	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, марка СБПБ, число пар и диаметр 7х2х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом, марка СБПБ, напряжение 700 В, число жил и диаметр 7х2х0,9 мм
1.23-6-25	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-6-26	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х0,5 мм2
1.23-6-27	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х0,5 мм2
1.23-6-28	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х0,5 мм2
1.23-6-29	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х0,5 мм2
1.23-6-30	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х0,5 мм2
1.23-6-31	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х0,5 мм2
1.23-6-32	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х0,5 мм2
1.23-6-33	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х0,5 мм2
1.23-6-34	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х0,5 мм2
1.23-6-35	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х0,5 мм2
1.23-6-36	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х0,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-37	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х0,5 мм2
1.23-6-38	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-6-39	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-6-40	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-6-41	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-6-42	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-6-43	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х0,75 мм2
1.23-6-44	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-6-45	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х0,75 мм2
1.23-6-46	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х0,75 мм2
1.23-6-47	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х0,75 мм2
1.23-6-48	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х0,75 мм2
1.23-6-49	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х0,75 мм2
1.23-6-50	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х0,75 мм2
1.23-6-51	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-6-52	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-53	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-6-54	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-6-55	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-6-56	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х1 мм2
1.23-6-57	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-6-58	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-6-59	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х1 мм2
1.23-6-60	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-6-61	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х1 мм2
1.23-6-62	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-6-63	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х1 мм2
1.23-6-64	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-6-65	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-6-66	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-6-67	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-6-68	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-69	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х1,5 мм2
1.23-6-70	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-6-71	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-6-72	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х1,5 мм2
1.23-6-73	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-6-74	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х1,5 мм2
1.23-6-75	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-6-76	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 52х1,5 мм2
1.23-6-77	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-6-78	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-6-79	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-6-80	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-6-81	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-6-82	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 12х2,5 мм2
1.23-6-83	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-6-84	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 19х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-85	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 24х2,5 мм2
1.23-6-86	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 27х2,5 мм2
1.23-6-87	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 30х2,5 мм2
1.23-6-88	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х2,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37х2,5 мм2
1.23-6-89	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х0,35 мм2
1.23-6-90	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х0,35 мм2
1.23-6-91	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х0,35 мм2
1.23-6-92	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х0,35 мм2
1.23-6-93	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х0,35 мм2
1.23-6-94	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х0,35 мм2
1.23-6-95	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 30х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 30х0,35 мм2
1.23-6-96	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х0,35 мм2
1.23-6-97	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 52х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 52х0,35 мм2
1.23-6-98	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 61х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 61х0,35 мм2
1.23-6-99	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 91х0,35 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 91х0,35 мм2
1.23-6-100	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х0,5 мм2
1.23-6-101	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х0,5 мм2
1.23-6-102	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х0,5 мм2
1.23-6-103	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х0,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-104	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х0,5 мм2
1.23-6-105	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х0,5 мм2
1.23-6-106	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение30х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 30х0,5 мм2
1.23-6-107	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х0,5 мм2
1.23-6-108	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 52х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 52х0,5 мм2
1.23-6-109	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 61х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 61х0,5 мм2
1.23-6-110	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 91х0,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 91х0,5 мм2
1.23-6-111	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-6-112	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-6-113	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-6-114	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-6-115	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-6-116	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-6-117	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х1 мм2
1.23-6-118	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х1 мм2
1.23-6-119	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 30х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 30х1 мм2
1.23-6-120	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х1 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х1 мм2
1.23-6-121	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-6-122	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-6-123	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 14х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-124	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 19х1,5 мм2
1.23-6-125	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 24х1,5 мм2
1.23-6-126	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 27х1,5 мм2
1.23-6-127	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 30х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 30х1,5 мм2
1.23-6-128	Наименование	Кабели управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х1,5 мм2	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в резиновой оболочке с неэкранированными жилами, марка КУПР, число жил и сечение 37х1,5 мм2
1.23-6-129	Наименование	Кабели малогабаритные с гибкими медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, в общем экране, марка КМПВЭ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, в общем экране, марка КМПВЭ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-6-130	Наименование	Кабели гибкие с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из медных проволок под оболочкой, марка КГВЭВ, число жил и сечение жилы 4х2,5 мм2	Кабель гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из медных проволок под оболочкой, марка КГВЭВ, число жил и сечение жилы 4х2,5 мм2
1.23-6-131	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг(А)-LS, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-6-132	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 7х0,5 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 7х0,5 мм2
1.23-6-133	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-6-134	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-6-135	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-6-136	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг-LS, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-6-137	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПвВнг-FRLS, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкий не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КМПвВнг(А)-FRLS, напряжение 500 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-6-138	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПвВнг-FRLS, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкий не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КМПвВнг(А)-FRLS, напряжение 500 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-6-139	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПвВнг-FRLS, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкий не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КМПвВнг(А)-FRLS, напряжение 500 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-140	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПвВнг-FRLS, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкий не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КМПвВнг(А)-FRLS, напряжение 500 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-6-141	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПвВнг-FRLS, число жил и сечение 3х1,0 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, огнестойкий не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КМПвВнг(А)-FRLS, напряжение 500 В, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-6-142	Наименование	Кабели малогабаритные с медными жилами огнестойкие не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением с экраном из медных проволок, напряжение 500 В, марка КМПЭВнг-LS, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из медных проволок, марка КМПЭВнг(А)-LS, напряжение 500 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-6-143	Наименование	Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из композиций без галогенов, с водоблокирующими материалами, напряжение 380 В, марка СБПВБПнг(А)-HF, число пар и диаметр жилы 27х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 27х2х0,9 мм
1.23-6-144	Наименование	Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из композиций без галогенов, с водоблокирующими материалами, напряжение 380 В, марка СБПВБПнг(А)-HF, число пар и диаметр жилы 30х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 30х2х0,9 мм
1.23-6-145	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, в оболочке и изоляции из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марка СБЗПу, число пар и диаметр жилы 19х2х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, в оболочке и изоляции из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марка СБЗПу, число пар и диаметр жилы 19х2х0,9 мм
1.23-6-146	Наименование	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, в оболочке и изоляции из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, экранированные, марка СБЗПуЭ, число пар и диаметр жилы 3х2х0,9 мм	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, в оболочке и изоляции из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, экранированный, марка СБЗПуЭ, число пар и диаметр жилы 3х2х0,9 мм
1.23-6-147	Наименование	Кабель малогабаритный с медными жилами, марка КМПВнг(А)-LS, напряжение 500 В, число жил и сечение 3х1 мм2	Кабель малогабаритный с медными жилами огнестойкий не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 500 В, марка КМПВнг(А)-LS, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-6-148	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, напряжение 380 В, марка КУГППнг(А)-HF, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-6-149	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, напряжение 380 В, марка КУГППЭнг(А)-HF, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-6-150	Наименование	Кабель для систем управления и безопасности с медными жилами, напряжение 380 В, марка КУГППЭПнг(А)-FRHF, число пар и сечение жил 20х2х0,5 мм2	Кабель для систем управления и безопасности с медными жилами, марка КУГППЭПнг(А)-FRHF, напряжение 380 В, число пар и сечение жил 20х2х0,5 мм2
1.23-6-151	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 3х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 3х2х0,9 мм
1.23-6-152	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 4х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 4х2х0,9 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-153	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 7х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 7х2х0,9 мм
1.23-6-154	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 10х2х0,9 мм
1.23-6-155	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 12х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 12х2х0,9 мм
1.23-6-156	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 14х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 14х2х0,9 мм
1.23-6-157	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 16х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 16х2х0,9 мм
1.23-6-158	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 19х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 19х2х0,9 мм
1.23-6-159	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 21х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 21х2х0,9 мм
1.23-6-160	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 24х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 24х2х0,9 мм
1.23-6-161	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и сечение жил 1х2х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 1х2х0,75 мм2
1.23-6-162	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-6-163	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-6-164	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х1 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-165	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и сечение жил 2х2х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х2х0,75 мм2
1.23-6-166	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 3х0,35 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 3х0,35 мм2
1.23-6-167	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 3х1 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-6-168	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х0,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х0,5 мм2
1.23-6-169	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-6-170	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-6-171	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-6-172	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-6-174	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-6-175	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-6-176	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-6-177	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-6-178	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-179	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 19х1 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КУГППнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 19х1 мм2
1.23-6-180	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и сечение жил 1х2х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 1х2х0,75 мм2
1.23-6-181	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-6-182	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х1 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-6-183	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и сечение жил 2х2х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х2х0,75 мм2
1.23-6-184	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и сечение жил 2х2х1,5 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х2х1,5 мм2
1.23-6-185	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-6-186	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-6-187	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-6-188	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 24х0,75 мм2	Кабель для систем управления с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, марка КУГППЭнг(А)-HF, напряжение 380 В, число жил и сечение 24х0,75 мм2
1.23-6-189	Наименование	Кабель для систем управления с медными жилами, марка КУПВ-П, напряжение 250 В, число жил и сечение 7эх0,5 мм2	Кабель для систем управления с медными многопроволочными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, в панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок, марка КУПВ-П, напряжение 250 В, число, тип и сечение жил 7эх0,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-190	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 1х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 1х2х0,9 мм
1.23-6-191	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 1х2х1,0 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 1х2х1,0 мм
1.23-6-192	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 2х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 2х2х0,9 мм
1.23-6-193	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 2х2х1,0 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 2х2х1,0 мм
1.23-6-194	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 3х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 3х2х0,9 мм
1.23-6-195	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 4х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 4х2х0,9 мм
1.23-6-196	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 7х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 7х2х0,9 мм
1.23-6-197	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 7х2х1 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 7х2х1,0 мм
1.23-6-198	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 10х2х1,0 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 10х2х1,0 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-6-199	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 14х2х1,0 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 14х2х1,0 мм
1.23-6-200	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 27х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 27х2х0,9 мм
1.23-6-201	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 30х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с водоблокирующими материалами, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПБбПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жилы 30х2х0,9 мм
1.23-6-203	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 1х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 1х2х0,9 мм
1.23-6-204	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 2х2х0,9 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 2х2х0,9 мм
1.23-6-205	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 3х2х1,0 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 3х2х1 мм
1.23-6-206	Наименование	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 4х2х1,0 мм	Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБПВБПнг(А)-HF, напряжение 380 В, число пар и диаметр жил 4х2х1 мм
1.23-7-1	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-2	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-3	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-4	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-5	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-6	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-7	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-8	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-9	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-10	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-11	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-12	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-13	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-14	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-15	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-16	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+ 1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-7-17	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-7-18	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-7-19	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-7-20	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-21	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-22	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-23	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-24	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-25	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-26	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-27	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-28	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-29	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-30	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-31	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-7-32	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-7-33	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-7-34	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-7-35	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-36	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-37	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-38	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-39	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-40	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-41	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-42	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-43	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-44	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-45	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-46	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-47	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-48	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-49	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-50	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с броней из стальных оцинкованных лент, марка ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-7-51	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-52	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-53	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-54	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-55	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-56	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-57	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-58	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, марка ААШВ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-59	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-60	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-61	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-62	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-63	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-64	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-65	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-66	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-67	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 (ож) мм2
1.23-7-69	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка АВРГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке с резиновой изоляцией, марка АВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-7-70	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-71	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-7-72	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-7-73	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-7-74	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-7-75	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-7-76	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-7-77	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-7-78	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-7-79	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-7-80	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-7-81	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-7-82	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16+1х10 или 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-83	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25+1х10 или 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-84	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х35+1х10 или 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-85	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х50+1х10 или 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-86	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2
1.23-7-87	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+ 1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2
1.23-7-88	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2
1.23-7-89	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-7-90	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-91	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2
1.23-7-92	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2
1.23-7-93	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2
1.23-7-94	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-7-95	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-7-96	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-7-97	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-98	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-99	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-100	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-101	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-102	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-7-103	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-7-104	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-7-105	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-7-106	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-7-107	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-7-108	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-7-109	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-7-110	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-111	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 2х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х70 мм2
1.23-7-112	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-7-113	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-114	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-115	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-116	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-117	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-118	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-119	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-120	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-121	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-122	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-123	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-7-124	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-7-125	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-7-126	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2
1.23-7-127	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-7-128	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-7-129	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-7-130	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-131	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-7-132	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-7-133	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-134	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-135	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-136	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-137	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-138	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-139	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-140	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-141	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-142	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-7-143	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-7-144	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-7-145	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-7-146	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-7-147	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-7-148	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-7-149	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-7-150	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-151	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-7-152	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-7-153	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-7-154	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-7-155	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-7-156	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16+1х10 или 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-164	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-7-165	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-7-166	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-7-167	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-168	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-169	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-170	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-7-171	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-7-172	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-7-173	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-7-174	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-7-175	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-176	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х16+1х10 или 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-177	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 2х25+1х10 или 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-182	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-7-183	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-184	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-185	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-186	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-7-187	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-188	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-189	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-190	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-191	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-192	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-193	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-194	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-195	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-196	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-209	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-7-210	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-211	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-212	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-213	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-214	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-215	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-216	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-217	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-218	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-219	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-220	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-242	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(В), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-261	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБл, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных лент, марка ЦАСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-262	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБл, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных лент, марка ЦАСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-263	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБл, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных лент, марка ЦАСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-264	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБл, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных лент, марка ЦАСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-265	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБл, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных лент, марка ЦАСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-266	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-267	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-268	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-269	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 (ож) мм2
1.23-7-270	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 (ож) мм2
1.23-7-271	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 (ож) мм2
1.23-7-272	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 (ож) мм2
1.23-7-273	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 (ож) мм2
1.23-7-274	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-275	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-276	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-277	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-278	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-279	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-280	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-281	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-282	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-283	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 (ож) мм2
1.23-7-284	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 (ож) мм2
1.23-7-285	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 (ож) мм2
1.23-7-286	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 (ож) мм2
1.23-7-287	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 (ож) мм2
1.23-7-288	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 + 1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-289	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 + 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-7-290	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 + 1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2
1.23-7-291	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 + 1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 (ож) мм2
1.23-7-292	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 + 1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 (ож) мм2
1.23-7-293	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 + 1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 (ож) мм2
1.23-7-294	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 + 1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 (ож) мм2
1.23-7-295	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-296	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-297	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 (ож) мм2
1.23-7-298	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 (ож) мм2
1.23-7-299	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 (ож) мм2
1.23-7-300	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-301	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-302	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-303	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-304	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-305	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 + 1х35 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х35 мм2
1.23-7-306	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 + 1х50 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-7-308	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 + 1х70 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-7-309	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 + 1х50 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х50 мм2
1.23-7-310	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 + 1х70 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-7-312	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 + 1х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-7-314	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 + 1х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2
1.23-7-315	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-316	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-317	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-318	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-319	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-320	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-321	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-322	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-323	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-324	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-325	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-326	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-327	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-328	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-329	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-330	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-331	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-332	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-333	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-334	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-335	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-336	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 (ож) мм2
1.23-7-337	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-338	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-339	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-340	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-341	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-342	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-343	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-344	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-345	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-346	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, напряжением 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, марка ААБ2л, напряжением 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-347	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-7-348	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-7-349	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-350	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-351	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-352	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-353	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-354	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-355	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-356	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 (ож) мм2
1.23-7-357	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-358	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-359	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-360	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-361	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-362	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-363	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-364	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-365	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-366	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-367	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-368	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-369	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-370	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-371	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, с защитным покровом, марка ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-372	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-373	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-374	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-375	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-376	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-377	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-378	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией, напряжение 1000 В, марка ААШв, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропитанной бумажной изоляцией, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ААШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-379	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х95/25 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х95/25 мм2
1.23-7-380	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х120/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х120/35 мм2
1.23-7-381	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х120/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х120/50 мм2
1.23-7-382	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х150/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х150/35 мм2
1.23-7-383	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х150/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х150/50 мм2
1.23-7-384	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х185/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х185/35 мм2
1.23-7-385	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х185/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х185/50 мм2
1.23-7-386	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х240/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х240/50 мм2
1.23-7-387	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х300/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х300/50 мм2
1.23-7-388	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х400/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х400/50 мм2
1.23-7-389	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвВнг - 1х500/70 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х500/70 мм2
1.23-7-390	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х95/25 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х95/25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-391	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х120/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х120/35 мм2
1.23-7-392	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг- 1х120/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х120/50 мм2
1.23-7-393	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х150/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х150/35 мм2
1.23-7-394	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х150/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х150/50 мм2
1.23-7-395	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х185/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х185/35 мм2
1.23-7-396	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х185/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х185/50 мм2
1.23-7-397	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х240/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х240/50 мм2
1.23-7-398	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х300/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х300/50 мм2
1.23-7-399	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х400/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х400/50 мм2
1.23-7-400	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х500/70 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х500/70 мм2
1.23-7-401	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБГУ, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка ЦАСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-402	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБГУ, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка ЦАСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-403	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБГУ, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка ЦАСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-404	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБГУ, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка ЦАСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-405	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка ЦАСБГУ, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка ЦАСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-406	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-7-407	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-7-408	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-7-409	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-7-410	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-7-411	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-7-412	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-7-413	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-7-414	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-7-415	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-7-416	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-7-417	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-7-418	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-7-419	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-7-420	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-7-421	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-7-422	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-423	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-424	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-425	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-426	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-427	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2
1.23-7-428	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2
1.23-7-429	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-7-430	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2
1.23-7-431	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-7-432	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-7-433	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-7-434	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-7-435	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-7-436	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-7-437	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-438	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-439	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-440	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-441	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-442	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-7-443	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-7-444	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-7-445	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-7-446	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-7-447	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-7-448	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-7-449	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-7-450	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-7-451	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-7-452	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-7-453	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-7-454	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-7-455	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-7-456	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-7-457	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-458	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 2х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х150 мм2
1.23-7-459	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-7-460	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-7-461	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-7-462	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-7-463	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-464	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-465	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-466	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-467	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-468	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-469	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-470	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-471	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-472	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-473	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-474	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2
1.23-7-475	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-7-476	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2
1.23-7-477	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-7-478	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-7-479	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х50 мм2+1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-7-480	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х70 мм2+1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2
1.23-7-481	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-7-482	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-7-483	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-7-484	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-7-485	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-7-486	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-7-487	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-7-488	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-489	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-490	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-491	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-492	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-493	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-494	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-495	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-496	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-497	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-498	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-499	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-7-500	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-7-501	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-7-502	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-7-503	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-504	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-505	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-506	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-507	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-508	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-509	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-510	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-511	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-512	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 1000 В, марка АСБл, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-513	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-514	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-515	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-516	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-517	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 (ож) мм2
1.23-7-518	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 (ож) мм2
1.23-7-519	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 (ож) мм2
1.23-7-520	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х150 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-521	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 (ож) мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-522	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х185 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-523	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 (ож) мм2
1.23-7-524	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х240 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-525	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-7-526	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-7-527	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-7-528	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-7-529	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-7-530	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-7-531	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-7-532	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-7-533	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-7-534	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-7-535	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-7-536	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-7-537	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, марка АВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-538	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с заполнением, напряжение 1000 В, марка АВВГз, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с заполнением наружных промежутков, марка АВВГз, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-539	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с заполнением, напряжение 1000 В, марка АВВГз, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с заполнением наружных промежутков, марка АВВГз, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-540	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с заполнением, напряжение 1000 В, марка АВВГз, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с заполнением наружных промежутков, марка АВВГз, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-541	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом из стальных оцинкованных лент, напряжение 10000 В, марка АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБ2лГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-542	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом из стальных оцинкованных лент, напряжение 10000 В, марка АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБ2лГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-543	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом из стальных оцинкованных лент, напряжение 10000 В, марка АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБ2лГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-544	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом из стальных оцинкованных лент, напряжение 10000 В, марка АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБ2лГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-545	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом из стальных оцинкованных лент, напряжение 10000 В, марка АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБ2лГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-546	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом из стальных оцинкованных лент, напряжение 10000 В, марка АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБ2лГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-547	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3х240 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, без защитных покровов, марка АСБГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-548	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-549	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение 3х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, марка АСБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-550	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-569	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-570	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-571	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-572	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-573	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-575	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-577	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-579	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-7-581	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-583	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-585	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-7-586	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-7-587	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-7-588	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-7-589	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х50 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 (мн) мм2
1.23-7-590	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-7-591	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х70 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 (мн) мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-592	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-7-593	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение1х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 (мн) мм2
1.23-7-594	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение1х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 (мн) мм2
1.23-7-595	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х150 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 (мн) мм2
1.23-7-596	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х185 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 (мн) мм2
1.23-7-597	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 1х240 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 (мн) мм2
1.23-7-598	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-7-599	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-7-600	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-7-601	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-7-602	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-7-603	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х70 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 (мн) мм2
1.23-7-604	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-7-605	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 (мн) мм2
1.23-7-606	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-7-607	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 (мн) мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-608	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-7-609	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х150 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 (мн) мм2
1.23-7-610	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-7-611	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х185 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 (мн) мм2
1.23-7-612	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-7-613	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-614	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-615	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-616	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-617	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-618	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х70 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 (мн) мм2
1.23-7-619	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-620	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х95 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 (мн) мм2
1.23-7-621	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-622	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х120 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 (мн) мм2
1.23-7-623	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-624	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х150 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 (мн) мм2
1.23-7-625	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-626	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х185 мн мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 (мн) мм2
1.23-7-627	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВг, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката, небронированный, марка АПвВг, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-628	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвзБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка АПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-639	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-7-640	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-7-641	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-7-642	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-7-643	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-7-644	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-7-645	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-7-646	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-7-647	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-648	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-7-649	Наименование	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, марка АПвБШвнг(а)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-7-650	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х95/25 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х95/25 мм2
1.23-7-651	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х120/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х120/35 мм2
1.23-7-652	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х120/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х120/50 мм2
1.23-7-653	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х150/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х150/35 мм2
1.23-7-654	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х150/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х150/50 мм2
1.23-7-655	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х185/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х185/35 мм2
1.23-7-656	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х185/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х185/50 мм2
1.23-7-657	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х240/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х240/50 мм2
1.23-7-658	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х300/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х300/50 мм2
1.23-7-659	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х4 мм200/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х400/50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-660	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/70 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х500/70 мм2
1.23-7-661	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы, экрана 1х95/25 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х95/25 мм2
1.23-7-662	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х120/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х120/35 мм2
1.23-7-663	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х120/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х120/50 мм2
1.23-7-664	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х150/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х150/35 мм2
1.23-7-665	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/ экрана 1х150/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х150/50 мм2
1.23-7-666	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х185/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х185/35 мм2
1.23-7-667	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х185/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х185/50 мм2
1.23-7-668	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х240/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х240/50 мм2
1.23-7-669	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х300/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х300/50 мм2
1.23-7-670	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х400/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х400/50 мм2
1.23-7-671	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы/экрана 1х500/70 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х500/70 мм2
1.23-7-672	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-673	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-7-674	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-7-675	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-7-676	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-7-677	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-7-678	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-7-679	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-7-680	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-7-681	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-7-682	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-7-683	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-684	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-7-685	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-7-686	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-7-687	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-7-688	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-7-689	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-7-690	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-7-691	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-7-692	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х185 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-7-693	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-7-694	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х800+2х1,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными оцинкованными лентами, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х800+2х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-695	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х95/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х95/35 мм2
1.23-7-696	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х240/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х240/35 мм2
1.23-7-697	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы, экран 1х95/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х95/35 мм2
1.23-7-698	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы, экран 1х240/25 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х240/25 мм2
1.23-7-699	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы, экран 1х400/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х400/35 мм2
1.23-7-700	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы, экран 1х500/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х500/35 мм2
1.23-7-701	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полиэтилена, марка АПвПг, АПвПуг, число жил, сечение жилы, экран 1х500/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х500/50 мм2
1.23-7-702	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х95/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х95/35 мм2
1.23-7-703	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х240/25 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х240/25 мм2
1.23-7-704	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х400/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х400/35 мм2
1.23-7-705	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х500/35 мм2
1.23-7-706	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 10000 В, число жил и сечение 1х500/50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-707	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х240/25 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х240/25 мм2
1.23-7-708	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х400/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х400/35 мм2
1.23-7-709	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/35 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х500/35 мм2
1.23-7-710	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 20000 В, с одной алюминиевой многопроволочной жилой, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/50 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка АПвВнг(А), напряжение 20000 В, число жил и сечение 1х500/50 мм2
1.23-7-711	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х240/25 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х240/25 мм2
1.23-7-712	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х400/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х400/35 мм2
1.23-7-713	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х500/35 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х500/35 мм2
1.23-7-714	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг, АПвПуг - 1х500/50 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 10000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х500/50 мм2
1.23-7-715	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 1х500+2х1,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 1000 В, число жил и сечение жилы 1х500+2х1,5 мм2
1.23-7-716	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 1х800+2х1,5 мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 1000 В, число жил и сечение жилы 1х800+2х1,5 мм2
1.23-7-717	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрофицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 3х70 мс мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрофицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х70 мс мм2
1.23-7-718	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 3х95 мс мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрофицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х95 мс мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-7-719	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 3х120 мс мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрофицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х120 мс мм2
1.23-7-720	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 3х150 мс мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрофицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х150 мс мм2
1.23-7-721	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 3х185 мс мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрофицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х185 мс мм2
1.23-7-722	Наименование	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КАСЭТ, число жил и сечение жилы 3х240 мс мм2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрофицированного транспорта, марка КАСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х240 мс мм2
1.23-7-723	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена увеличенной толщины, с двойной и дополнительной продольной герметизацией жил, напряжение 20000 В, марка АПвПу2гж, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/70 мм2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, в усиленной оболочке из полиэтилена с продольными ребрами жесткости, с дополнительной продольной герметизацией токопроводящих жил водоблокирующими нитями, марка АПвПу2гж, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/70 мм2
1.23-7-724	Наименование	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена,, с медным экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, напряжение 20000 В, марка АПвВнг(А)-LS, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/70 мм2	Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марка АПвВнг(А)-LS, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы/сечение экрана 1х500/70 мм2
1.23-7-725	Наименование	Кабель силовой с алюминиевой жилой, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы/экрана 1х70/25 мм2	Кабель силовой с алюминиевой многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном, марка АПвПуг, напряжение 20000 В, число жил, сечение жилы, экран 1х70/25 мм2
1.23-8-1	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х1 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-8-2	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2
1.23-8-3	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-4	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-5	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-6	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-7	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-8	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-9	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-10	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-11	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5+1х0,75 или 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-12	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 мм2 или 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-13	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 мм2 или 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-14	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 мм2 или 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-15	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 мм2 или 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-16	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х16+1х10 мм2 или 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-17	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х25+1х10 мм2 или 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-18	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х35+1х10 мм2 или 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-27	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-28	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-29	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-30	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-31	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-32	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-33	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-34	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-35	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-36	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-37	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-38	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-39	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-40	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-41	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-42	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-43	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-44	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х16+1х10 или 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-45	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х25+1х10 или 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-46	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х35+1х10 или 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-50	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2
1.23-8-51	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-8-52	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-8-53	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-54	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-55	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-56	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-57	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-58	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-59	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х16+1х10 или 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-60	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х25+1х10 или 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-61	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х35+1х10 или 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-62	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х50+1х16 или 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-63	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х70+1х25 или 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-64	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х95+1х35 или 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-65	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х120+1х35 или 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-66	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х150+1х50 или 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-67	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 2х185+1х50 или 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-68	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-69	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-8-70	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-8-71	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-8-72	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2
1.23-8-73	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х95+1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-8-74	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х120+1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-8-75	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х150+1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-8-76	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х185+1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-8-77	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 3х240+1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2
1.23-8-78	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-79	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-80	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-81	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-82	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-83	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-84	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-85	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-86	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШв, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-87	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-88	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-89	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-90	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-95	Наименование	Кабели силовые с медными жилами гибкие подвесные с полиэтиленовой изоляцией со стальным грузонесущим тросом в поливинилхлоридной оболочке, напряжение 380 В, марка КПВЛ, число жил 6	Кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с грузонесущим тросом из синтетических нитей, в оболочке из ПВХ пластиката, марка КПВЛС, класс жил 5, число жил и сечение 6х1,0 мм2
1.23-8-96	Наименование	Кабели силовые с медными жилами гибкие подвесные с полиэтиленовой изоляцией со стальным грузонесущим тросом в поливинилхлоридной оболочке, напряжение 380 В, марка КПВЛ, число жил 12	Кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с грузонесущим тросом из синтетических нитей, в оболочке из ПВХ пластиката, марка КПВЛС, класс жил 5, число жил и сечение 12х1,0 мм2
1.23-8-97	Наименование	Кабели силовые с медными жилами гибкие подвесные с полиэтиленовой изоляцией со стальным грузонесущим тросом в поливинилхлоридной оболочке, напряжение 380 В, марка КПВЛ, число жил 18	Кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с грузонесущим тросом из синтетических нитей, в оболочке из ПВХ пластиката, марка КПВЛС, класс жил 5, число жил и сечение 18х1,0 мм2
1.23-8-98	Наименование	Кабели силовые с медными жилами гибкие подвесные с полиэтиленовой изоляцией со стальным грузонесущим тросом в поливинилхлоридной оболочке, напряжение 380 В, марка КПВЛ, число жил 24	Кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с грузонесущим тросом из синтетических нитей, в оболочке из ПВХ пластиката, марка КПВЛС, класс жил 5, число жил и сечение 24х1,0 мм2
1.23-8-99	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х1мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х1 мм2
1.23-8-100	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-8-101	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-102	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-103	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-104	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-105	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-106	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-107	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-108	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-109	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-110	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х1 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-8-111	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-112	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-113	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-114	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-115	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2 х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-116	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2 х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-117	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2 х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-118	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-119	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-8-120	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х70 мм2
1.23-8-121	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-122	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-123	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-124	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-125	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-126	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-127	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-128	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-129	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-130	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-131	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х1+1 х1 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1+1х1 мм2
1.23-8-132	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х1,5+1 х1 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5+1х1 мм2
1.23-8-133	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х4 + 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2
1.23-8-134	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х6 + 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2
1.23-8-135	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-8-136	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х16 + 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2
1.23-8-137	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х25 + 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-8-138	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-8-139	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х50 +1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-8-140	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 3х70 +1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2
1.23-8-141	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 4х1 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-8-142	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-143	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-144	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-145	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-146	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-147	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-148	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-149	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-150	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-151	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-152	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-153	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-154	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-155	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-156	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-157	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-158	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-159	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-160	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-161	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-162	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-163	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4 х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-164	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-165	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-166	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-167	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-168	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-169	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-170	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-171	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-172	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-173	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-174	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-178	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-179	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-180	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-181	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-182	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-183	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-184	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-185	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-186	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-8-187	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-188	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-189	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-190	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-191	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-192	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-193	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-195	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2
1.23-8-196	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2
1.23-8-197	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2
1.23-8-198	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-8-199	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2
1.23-8-200	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-8-201	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-8-202	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-8-203	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х4мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-204	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-205	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-206	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-207	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-208	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-209	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-210	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-211	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-212	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-213	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-214	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-215	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-216	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-217	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 10000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-218	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-219	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-220	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-221	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-222	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-223	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-224	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-225	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-226	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х35 + 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-227	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х50 + 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-8-228	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х70 + 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2
1.23-8-229	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х95 + 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-8-230	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х120 + 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-8-231	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х150 + 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-8-232	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х185 + 1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-8-233	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-234	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-235	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-236	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-237	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка СБ, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами, марка СБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-238	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-8-239	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-240	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-241	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-242	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-243	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-244	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-245	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-246	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-247	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х50 + 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-8-248	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х70 + 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2
1.23-8-249	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х95 + 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-8-250	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-251	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-252	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-253	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-254	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-255	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-256	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-257	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-8-258	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-259	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-260	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-261	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-262	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-263	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-264	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-265	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-266	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-267	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-268	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-269	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-270	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-271	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-8-272	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-8-273	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-8-274	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-8-275	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-276	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-277	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-278	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х4,0 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-279	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-280	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-281	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-282	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-283	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-284	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 2х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х70 мм2
1.23-8-285	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-286	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-287	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-288	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-289	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-290	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-291	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-292	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-293	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-294	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2
1.23-8-295	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2
1.23-8-296	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2
1.23-8-297	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2
1.23-8-298	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2
1.23-8-299	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2
1.23-8-300	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2
1.23-8-301	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2
1.23-8-302	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2
1.23-8-303	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-304	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2
1.23-8-305	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2
1.23-8-306	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-307	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-308	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-309	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-310	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-311	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-312	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-313	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-314	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-315	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-316	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-317	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-318	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-319	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-320	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-321	Наименование	Кабели с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных проволок, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, марка ВКбШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката в защитном шланге из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВКбШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-322	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-323	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-324	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-325	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-326	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-327	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-328	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-329	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-330	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 660 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-331	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с жилой заземления, напряжение 660 В, марка NYM-J, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, с жилой заземления, марка NYM-J, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-332	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с жилой заземления, напряжение 660 В, марка NYM-J, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, с жилой заземления, марка NYM-J, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-333	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-334	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-335	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-336	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-337	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-338	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-339	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-340	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-341	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-342	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-343	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-344	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-345	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-346	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-347	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-348	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-349	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-350	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-351	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВВГнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-352	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-353	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-354	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-355	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-356	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-357	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-358	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-359	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-360	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-361	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-362	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-363	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-364	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-365	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-366	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-367	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-368	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-369	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-370	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-371	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-372	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-373	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-374	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-375	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-376	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-377	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-378	Наименование	Кабели силовые медные, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированные, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжение 10000 В, марка ЦСБнлШнг, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой медный, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-379	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-380	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-381	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-382	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-383	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-384	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-385	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-386	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-387	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-388	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, марка ВБШвнг(А), напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-389	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-390	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-391	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-392	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-393	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-394	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-395	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-396	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-397	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-398	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-399	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-400	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-401	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-402	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-403	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-404	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-405	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-406	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-407	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-408	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-409	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-410	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-411	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-412	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-413	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-414	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-415	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-416	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-417	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-418	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-419	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-420	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-421	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-422	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-423	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-424	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-425	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-426	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-427	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-428	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-429	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-430	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-431	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-432	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-433	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-434	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-435	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-436	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-437	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-438	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-439	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-440	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-441	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-442	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-443	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-444	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-445	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-446	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-447	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-448	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-449	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-450	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-451	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-452	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-453	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-454	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-455	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-456	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-457	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-458	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-459	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-460	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-461	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-462	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-463	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-464	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-465	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-466	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-467	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-468	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-469	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-470	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-471	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-472	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-473	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-474	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-475	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-476	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-477	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-478	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-479	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-480	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-481	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-482	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-483	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-484	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-485	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-486	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-487	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-488	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-489	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-490	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-491	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-492	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-493	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-494	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х95 + 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95+1х50 мм2
1.23-8-495	Наименование	Кабели силовые монтажные с медными жилами, в поливинилхлоридной оболочке, напряжение 1000 В, марка МСМК, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой монтажный с медными жилами, в поливинилхлоридной оболочке, напряжение 1000 В, марка МСМК, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-496	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-497	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-498	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-499	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-500	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвБбШв, число жил и сечение 4х70 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-501	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвБбШв, число жил и сечение 4х95 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-502	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвБбШв, число жил и сечение 4х120 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-503	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвББбШв, число жил и сечение 4х150 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-504	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвББбШв, число жил и сечение 4х185 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-505	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв, напряжение 1000 В, марка ПвББбШв, число жил и сечение 4х240 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластиката, марка ПвБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-506	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-507	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-508	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-509	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-510	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-511	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-512	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-513	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-514	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-515	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полиэтилена, марка ПвБШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-516	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-517	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-518	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х25 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мн мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-519	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х35 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-520	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х35 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мн мм2
1.23-8-521	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-522	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х50 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мн мм2
1.23-8-523	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х70 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мн мм2
1.23-8-524	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение1х95 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мн мм2
1.23-8-525	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение1х120 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мн мм2
1.23-8-526	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х150 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мн мм2
1.23-8-527	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х185 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мн мм2
1.23-8-528	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 1х240 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мн мм2
1.23-8-529	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-530	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-531	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-532	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-533	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х70 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мн мм2
1.23-8-534	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х95 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мн мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-535	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х120 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мн мм2
1.23-8-536	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х150 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мн мм2
1.23-8-537	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х185 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мн мм2
1.23-8-538	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 3х240 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мн мм2
1.23-8-539	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-540	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-541	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-542	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-543	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х70 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мн мм2
1.23-8-544	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х95 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мн мм2
1.23-8-545	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х120 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мн мм2
1.23-8-546	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х150 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мн мм2
1.23-8-547	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х185 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мн мм2
1.23-8-548	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение 4х240 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПвВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мн мм2
1.23-8-549	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-8-550	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-551	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-552	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-553	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-554	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-555	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-556	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-557	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-558	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-559	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-8-560	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-8-561	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-8-562	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-8-563	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-564	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-565	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-566	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-567	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-568	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-569	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-570	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-571	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-572	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-8-573	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с жилой заземления, напряжение 660 В, марка NYM-J, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, с жилой заземления, марка NYM-J, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-574	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с жилой заземления, напряжение 660 В, марка NYM-J, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, с жилой заземления, марка NYM-J, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-575	Наименование	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с жилой заземления, напряжение 660 В, марка NYM-J, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, с жилой заземления, марка NYM-J, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-576	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-8-577	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-578	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-579	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-580	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-581	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-582	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-583	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-584	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-585	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-586	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х16 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х16 мн мм2
1.23-8-587	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х25 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х25 мн мм2
1.23-8-588	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х35 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х35 мн мм2
1.23-8-589	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х50 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х50 мн мм2
1.23-8-590	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х70 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х70 мн мм2
1.23-8-591	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х95 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х95 мн мм2
1.23-8-592	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х120 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х120 мн мм2
1.23-8-593	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х150 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х150 мн мм2
1.23-8-594	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х185 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х185 мн мм2
1.23-8-595	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, напряжение 1000 В, марка ПвзБбШп, число жил и сечение 4х240 мн мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сиданольносшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БбШп, марка ПвзБбШп, напряжение 1000 В, 4х240 мн мм2
1.23-8-596	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х35+1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35+1х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-597	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-8-598	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-599	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-600	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-601	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-602	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-603	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-604	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-605	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-606	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-607	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-608	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-8-609	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-8-610	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х185 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-8-611	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-612	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-613	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-614	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-615	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-616	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-617	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-618	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-619	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-620	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-8-621	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х70 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х70 мм2
1.23-8-622	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х95 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х95 мм2
1.23-8-623	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х120 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х120 мм2
1.23-8-624	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 2х150 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х150 мм2
1.23-8-625	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-626	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-627	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-628	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-629	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-630	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-631	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-632	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-633	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-634	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-635	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-636	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-637	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-638	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-639	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-640	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-641	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-642	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-643	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-644	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-645	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-646	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-647	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-648	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-649	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-650	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-651	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-652	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-653	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-654	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-655	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-656	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-657	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-658	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-659	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-660	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-661	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-662	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-663	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-664	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-665	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-666	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-667	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-668	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-669	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-670	Наименование	Кабели силовые с медными жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 1х500+2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 1000 В, число жил и сечение жилы 1х500+2х1,5 мм2
1.23-8-671	Наименование	Кабели силовые с медными жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 1х800+2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами и контрольными медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, броней из стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 1000 В, число жил и сечение жилы 1х800+2х1,5 мм2
1.23-8-672	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 3х70 мс мм2	Кабель силовой с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х70 мс мм2
1.23-8-673	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 3х95 мс мм2	Кабель силовой с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х95 мс мм2
1.23-8-674	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 3х120 мс мм2	Кабель силовой с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х120 мс мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-675	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 3х150 мс мм2	Кабель силовой с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы3х150 мс мм2
1.23-8-676	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 3х185 мс мм2	Кабель силовой с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х185 мс мм2
1.23-8-677	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, марка КСЭТ, число жил и сечение жилы 3х240 мс мм2	Кабель силовой с медными жилами, с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, подушкой под броней из двух стальных лент для сетей электрифицированного транспорта, марка КСЭТ, напряжение 10000 В, число жил и сечение жилы 3х240 мс мм2
1.23-8-678	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с общим экраном под оболочкой, напряжение 1000 В, марка ППГЭнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с общим экраном под оболочкой, марка ППГЭнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-679	Наименование	Кабели силовые с медными жилами бронированные, в ПВХ защитном шланге пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВБШвнг(А)-FRLS, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-FRLS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-680	Наименование	Кабели силовые с медными жилами бронированные, в ПВХ защитном шланге пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-FRLS, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, бронированный, марка ВБШвнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-681	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с резиновой изоляцией, оболочкой из ПВХ пластиката, бронированные, марка ВРБГ, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, оболочкой из ПВХ пластиката, бронированный, марка ВРБГ, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-682	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и внутренней оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные стальными оцинкованными лентами, напряжение 1000 В, марка ПБПнг(А)-HF, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-683	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и внутренней оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные стальными оцинкованными лентами, напряжение 1000 В, марка ПБПнг(А)-HF, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-684	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и внутренней оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные стальными лентами, напряжение 1000 В, марка ПБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-685	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-686	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-687	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-688	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-689	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-690	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-691	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-692	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-693	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-694	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-695	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-696	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-HF, число жил и сечение 2х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х2,5 мм2
1.23-8-697	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-HF, число жил и сечение 3х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х2,5 мм2
1.23-8-698	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-HF, число жил и сечение 3х1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х35 мм2
1.23-8-699	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-700	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х2,5 мм2
1.23-8-701	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х6 мм2
1.23-8-702	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х35 мм2
1.23-8-703	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х16 мм2
1.23-8-704	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, напряжение 1000 В, марка МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х25 мм2
1.23-8-705	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-706	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-707	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-708	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-709	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-710	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-711	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-712	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-713	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-714	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-715	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-716	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-717	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-718	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-719	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-720	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-721	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-722	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-723	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-724	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-725	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-726	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-727	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-728	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-729	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-730	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-731	Наименование	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-732	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-733	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-734	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-735	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-736	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-737	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-738	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-8-740	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-741	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-742	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х70 мм2
1.23-8-743	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х95 мм2
1.23-8-744	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 2х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-745	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-746	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-747	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-748	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-749	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-750	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-751	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-752	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-753	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-754	Наименование	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-755	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-756	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-757	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-758	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-759	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-760	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-761	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-762	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-763	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-764	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-765	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-766	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-767	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-768	Наименование	Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-769	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-770	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-771	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-772	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-773	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-774	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-775	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-776	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-777	Наименование	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-778	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-779	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-780	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-781	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-783	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-784	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-785	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-786	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-787	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-788	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-789	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-790	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-791	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-792	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-793	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-794	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-795	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-796	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-797	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-798	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-799	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-800	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-801	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-802	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-803	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-804	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-805	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-806	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-807	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-808	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-809	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-810	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-811	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-812	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-813	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-814	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-815	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-816	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-817	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-818	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-819	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-820	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-821	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-822	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-823	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-824	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-825	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-826	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-827	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/16 мм2
1.23-8-828	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/35 мм2
1.23-8-829	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х70/35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х70/35 мм2
1.23-8-830	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х185/50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х185/50 мм2
1.23-8-831	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х185/70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х185/70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-832	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/50 мм2
1.23-8-833	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/50 мм2
1.23-8-834	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-835	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-836	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-837	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-838	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-839	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-840	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-841	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-842	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-843	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-844	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-845	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-846	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-847	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-848	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-849	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-850	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-851	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-852	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-853	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-854	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-855	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-856	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-857	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-858	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-859	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-860	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-861	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-862	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-863	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-864	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-865	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-866	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-867	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-868	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-869	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-870	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-871	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-872	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-873	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-874	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-875	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-876	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-877	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-878	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-879	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-880	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-881	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-882	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-883	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-884	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-885	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-886	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-887	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-888	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-889	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-890	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-891	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-892	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/50 мм2
1.23-8-893	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-894	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-895	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х500 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х500 мм2
1.23-8-896	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-897	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-898	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-946	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-947	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-948	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-949	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-950	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-951	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-952	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-953	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-954	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-955	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-956	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-957	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-958	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-959	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-960	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-961	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-962	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-963	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-964	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-965	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-966	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-967	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-968	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-969	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-970	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-971	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-972	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-973	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-974	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-975	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-976	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-977	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-978	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-979	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-980	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-981	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-982	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-983	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-984	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-985	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-986	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-987	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-988	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-989	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-990	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-991	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-992	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-993	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-994	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-995	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-996	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-997	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-998	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-999	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-1000	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-1001	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-1002	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-1003	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-1004	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-1005	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-1006	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-1007	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-1008	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-1009	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-1010	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1011	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-8-1012	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-8-1013	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-8-1014	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-1015	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х300 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х300 мм2
1.23-8-1016	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х400 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х400 мм2
1.23-8-1017	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х500 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х500 мм2
1.23-8-1018	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х630 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х630 мм2
1.23-8-1019	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-1020	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-1021	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-1022	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-1023	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1024	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-1025	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-1026	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-1027	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-1028	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1029	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-1030	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1031	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-1032	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-1033	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-1034	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-1035	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-1036	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1037	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-1038	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-1039	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-1040	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-1041	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-1042	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-1043	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-1044	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-1045	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-1046	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-1047	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-1048	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-1049	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-1050	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1051	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1052	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-1053	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-1054	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1055	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-1056	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-1057	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-1060	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-1061	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1062	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-1063	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-1064	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-1065	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-1066	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-1067	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-1068	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-1070	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1071	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-8-1072	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-8-1073	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-1074	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х300 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х300 мм2
1.23-8-1075	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-1076	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-1077	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-1078	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-1079	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-1080	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-1081	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-8-1082	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-1083	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1084	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-1085	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-1086	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-1087	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-1088	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-1089	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-1090	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-1091	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-1092	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1093	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-1094	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-1095	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-1096	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1097	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-1098	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-1099	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-1100	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-1101	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-1102	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-8-1103	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-1104	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-8-1105	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-1106	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-1107	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-1108	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-1109	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-1110	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-1111	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1112	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-1113	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-8-1114	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-1115	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-1116	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-1117	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1118	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-1119	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-1120	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-1121	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1122	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-1123	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-1124	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-1125	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-1126	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-8-1127	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1128	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-8-1129	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-1130	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-8-1131	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-8-1132	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-1133	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-1134	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-1135	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-8-1136	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-8-1137	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-8-1138	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-8-1139	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-1140	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1141	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-1142	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-1143	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-1144	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-1145	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-1146	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-1147	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-1148	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-1149	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-1150	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-1151	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-1152	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-1153	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-1154	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1155	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-1156	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-1157	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1158	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1159	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-1160	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-1161	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-1162	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1163	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-1164	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-1165	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-1166	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-1167	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1168	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-1169	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-1170	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-1171	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-1172	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-1173	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1174	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-1175	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-1176	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-1177	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-1178	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-1179	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-1180	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1181	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-1182	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-1183	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-1184	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-1185	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1186	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1187	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-1188	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-1189	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х50 мм2
1.23-8-1190	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х120 мм2
1.23-8-1191	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1192	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-1193	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-1194	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-1195	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-1196	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-1197	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2
1.23-8-1198	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-1199	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1200	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1201	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-1202	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1203	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-1204	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-1205	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-1206	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-1207	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-1208	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-1209	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1210	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-1211	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-1212	Наименование	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-1213	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1214	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х35 мм2
1.23-8-1215	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-1216	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-1217	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-1218	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-1219	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-1220	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-1221	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-1222	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-1223	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1224	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1226	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-8-1227	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-1228	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-1229	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-1230	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-1231	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-1232	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-8-1233	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-1234	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-1235	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-1236	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1237	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-1238	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2
1.23-8-1239	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-1240	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-1241	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-1242	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-1243	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1244	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-1245	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-1246	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-1247	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1248	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-1249	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-1250	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-1251	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-1252	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-1253	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-1254	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный стальными лентами, марка ПБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-1255	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-8-1256	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-8-1257	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-8-1258	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1259	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-8-1260	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-8-1261	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х16 мм2
1.23-8-1262	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х35 мм2
1.23-8-1263	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х95 мм2
1.23-8-1264	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2
1.23-8-1265	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1266	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-1267	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-1268	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1269	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-8-1270	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х150 мм2
1.23-8-1271	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-1272	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-8-1273	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-8-1274	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-1275	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-8-1276	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-8-1277	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-8-1278	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х10 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1279	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-1280	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-1281	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-8-1282	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-8-1283	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2
1.23-8-1284	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2
1.23-8-1285	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2
1.23-8-1286	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2
1.23-8-1287	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2
1.23-8-1288	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1289	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2
1.23-8-1290	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2
1.23-8-1291	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1292	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1293	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х4 мм2
1.23-8-1294	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2
1.23-8-1295	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2
1.23-8-1296	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1297	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2
1.23-8-1298	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1299	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2
1.23-8-1300	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2
1.23-8-1301	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2
1.23-8-1302	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2
1.23-8-1303	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2
1.23-8-1304	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-1305	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1306	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-1307	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2
1.23-8-1308	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1309	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2
1.23-8-1310	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х120 мм2
1.23-8-1311	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х185 мм2
1.23-8-1312	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2
1.23-8-1313	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х500 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х500 мм2
1.23-8-1314	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/25 мм2
1.23-8-1315	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащая галогенов с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/50 мм2
1.23-8-1316	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х70/25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х70/25 мм2
1.23-8-1317	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х70/50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащая галогенов с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х70/50 мм2
1.23-8-1318	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х95/16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х95/16 мм2
1.23-8-1319	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х95/35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х95/35 мм2
1.23-8-1320	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1321	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/70 мм2
1.23-8-1322	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/25 мм2
1.23-8-1323	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/95 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/95 мм2
1.23-8-1324	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х185/35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 10000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х185/35 мм2
1.23-8-1325	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/16 мм2
1.23-8-1326	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х50/25 мм2
1.23-8-1327	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х120/70 мм2
1.23-8-1328	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из композиции, не содержащей галогенов, с герметизацией токопроводящих жил, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 3х150/25 мм2
1.23-8-1329	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-8-1330	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1331	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1332	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2	Кабель силовой гибкий повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х25 мм2
1.23-8-1333	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-1334	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1335	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1336	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-1337	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2
1.23-8-1338	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-1339	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-1340	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-8-1341	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-8-1342	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-8-1343	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1344	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1345	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-8-1346	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х4 мм2
1.23-8-1347	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-1348	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-8-1349	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГППнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1350	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Кабель силовой гибкий повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-8-1351	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка КГПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой гибкий повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка КГПБПнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1352	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х500 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х500 мм2
1.23-8-1353	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х400 мм2	Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный, с внутренней и наружной оболочками из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х400 мм2
1.23-8-1354	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-8-1359	Наименование	Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, марка ПвКаПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 1х50/16 мм2	Кабель силовой с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из алюминиевых круглых проволок в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марка ПвКаПнг(А)-HF, напряжение 20000 В, число жил, сечение жил/экрана 1х50/16 мм2
1.23-8-1361	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1х2,5 мм2
1.23-8-1362	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1х4 мм2
1.23-8-1363	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х1,5 мм2
1.23-8-1364	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х4 мм2
1.23-8-1365	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х6 мм2
1.23-8-1366	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х1,5 мм2
1.23-8-1367	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1368	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х10 мм2
1.23-8-1369	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х16 мм2
1.23-8-1370	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х25 мм2
1.23-8-1371	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х2,5 мм2
1.23-8-1372	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х4 мм2
1.23-8-1373	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х6 мм2
1.23-8-1374	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х10 мм2
1.23-8-1375	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х25 мм2
1.23-8-1376	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х2,5 мм2
1.23-8-1377	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х4 мм2
1.23-8-1378	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х6 мм2
1.23-8-1379	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х10 мм2
1.23-8-1380	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1381	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х35 мм2
1.23-8-1382	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х50 мм2
1.23-8-1383	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х70 мм2
1.23-8-1384	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1х1,5 мм2
1.23-8-1385	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1х4 мм2
1.23-8-1386	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х1,5 мм2
1.23-8-1387	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х4 мм2
1.23-8-1388	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х6 мм2
1.23-8-1389	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х16 мм2
1.23-8-1390	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х1х35 мм2
1.23-8-1391	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х1,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х1,5 мм2
1.23-8-1392	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х4 мм2
1.23-8-1393	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МIнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х6 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1394	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х10 мм2
1.23-8-1395	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х16 мм2
1.23-8-1396	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1х25 мм2
1.23-8-1397	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х2,5 мм2
1.23-8-1398	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х4 мм2
1.23-8-1399	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х6 мм2
1.23-8-1400	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х10 мм2
1.23-8-1401	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х16 мм2
1.23-8-1402	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х25 мм2
1.23-8-1403	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х35 мм2
1.23-8-1404	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х50 мм2
1.23-8-1405	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х1х70 мм2
1.23-8-1406	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х2,5 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1407	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х4 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х4 мм2
1.23-8-1408	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х6 мм2
1.23-8-1409	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х10 мм2
1.23-8-1410	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х16 мм2
1.23-8-1411	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х25 мм2
1.23-8-1412	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х35 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х35 мм2
1.23-8-1413	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, марка МІнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1х50 мм2
1.23-8-1499	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-8-1500	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-8-1501	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-8-1502	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2
1.23-8-1503	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-8-1504	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2
1.23-8-1505	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2
1.23-8-1506	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2
1.23-8-1507	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х70 мм2
1.23-8-1508	Наименование	Кабель силовой с медными жилами, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х500 мм2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, марка ВБВнг(А)-LS, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х500 мм2
1.23-9-1	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2
1.23-9-2	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 3х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 3х0,35 мм2
1.23-9-3	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 5х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 5х0,35 мм2
1.23-9-4	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 7х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 7х0,35 мм2
1.23-9-5	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 10х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 10х0,35 мм2
1.23-9-6	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 14х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 14х0,35 мм2
1.23-9-7	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-9-8	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 3х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 3х0,5 мм2
1.23-9-9	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 5х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 5х0,5 мм2
1.23-9-10	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 7х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 7х0,5 мм2
1.23-9-11	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 10х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 10х0,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-12	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 14х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 14х0,5 мм2
1.23-9-13	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-9-14	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-9-15	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-9-16	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-9-17	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-9-18	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКШ, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка МКШ, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-9-19	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2
1.23-9-20	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 3х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 3х0,35 мм2
1.23-9-21	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 5х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 5х0,35 мм2
1.23-9-22	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 7х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 7х0,35 мм2
1.23-9-23	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 10х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 10х0,35 мм2
1.23-9-24	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 14х0,35 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 14х0,35 мм2
1.23-9-25	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-9-26	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 3х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 3х0,5 мм2
1.23-9-27	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 5х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 5х0,5 мм2
1.23-9-28	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 7х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 7х0,5 мм2
1.23-9-29	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 10х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 10х0,5 мм2
1.23-9-30	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 14х0,5 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 14х0,5 мм2
1.23-9-31	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 2х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-32	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-9-33	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 5х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 5х0,75 мм2
1.23-9-34	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 7х0,75 мм2
1.23-9-35	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 10х0,75 мм2
1.23-9-36	Наименование	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение 14х0,75 мм2	Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный, марка МКЭШ, число жил и сечение 14х0,75 мм2
1.23-9-37	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х0,5 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х0,5 мм2
1.23-9-38	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х0,75 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х0,75 мм2
1.23-9-39	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х0,5 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х0,5 мм2
1.23-9-40	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х0,75 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х0,75 мм2
1.23-9-41	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,4 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,4 мм
1.23-9-42	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,4 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,4 мм
1.23-9-43	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм
1.23-9-44	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм
1.23-9-45	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,4 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,4 мм
1.23-9-46	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,4 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,4 мм
1.23-9-47	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,4 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,4 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-48	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,5 мм
1.23-9-49	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,5 мм
1.23-9-50	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,5 мм
1.23-9-51	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,64 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,64 мм
1.23-9-52	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,64 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,64 мм
1.23-9-53	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,64 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,64 мм
1.23-9-54	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,8 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,8 мм
1.23-9-55	Наименование	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,8 мм	Кабель для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,8 мм
1.23-9-56	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 6х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 6х0,5 мм
1.23-9-57	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 8х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 8х0,5 мм
1.23-9-58	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 10х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 10х0,5 мм
1.23-9-59	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 12х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 12х0,5 мм
1.23-9-60	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 14х0,5 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 14х0,5 мм

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-62	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х0,5 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х0,5 мм2
1.23-9-63	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х0,75 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х0,75 мм2
1.23-9-64	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ,число пар и сечение 1х2х1,0 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х1,0 мм2
1.23-9-65	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х1,5 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х1,5 мм2
1.23-9-66	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х2,5 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 1х2х2,5 мм2
1.23-9-68	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х0,5 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х0,5 мм2
1.23-9-69	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х0,75 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х0,75 мм2
1.23-9-70	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х1,0 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х1,0 мм2
1.23-9-71	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х1,5 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение 2х2х1,5 мм2
1.23-9-72	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСВЭВнг-LS, число пар и сечение 1х2х1,5 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСВЭВнг(А)-LS, число пар и сечение 1х2х1,5 мм2
1.23-9-73	Наименование	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСВЭВнг-LS, число пар и сечение 2х2х1,5 мм2	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСВЭВнг(А)-LS, число пар и сечение 2х2х1,5 мм2
1.23-9-74	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 2х0,35 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 2х0,35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-75	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 4х0,35 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 4х0,35 мм2
1.23-9-76	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 6х0,35 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 6х0,35 мм2
1.23-9-77	Наименование	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,8 мм	Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,8 мм
1.23-9-78	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 2х0,2 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 2х0,2 мм2
1.23-9-79	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 4х0,2 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 4х0,2 мм2
1.23-9-80	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 6х0,2 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 6х0,2 мм2
1.23-9-81	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 8х0,2 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 8х0,2 мм2
1.23-9-82	Наименование	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 10х0,2 мм2	Кабель для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы 10х0,2 мм2
1.23-9-83	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х1,0 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х1,0 мм2
1.23-9-84	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х1,5 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х1,5 мм2
1.23-9-85	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х2,5 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 1х2х2,5 мм2
1.23-9-86	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х1,0 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х1,0 мм2
1.23-9-87	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х1,5 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х1,5 мм2
1.23-9-88	Наименование	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х2,5 мм2	Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение 2х2х2,5 мм2
1.23-9-89	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 2х0,5 мм2	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, огнестойкий парной скрутки с изоляцией из кремнийорганической резины, с экраном из кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 2х0,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-90	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 4х0,5 мм2	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, огнестойкий парной скрутки с изоляцией из кремнийорганической резины, с экраном из кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 4х0,5 мм2
1.23-9-91	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 1х2х0,8 мм2	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, огнестойкий парной скрутки с изоляцией из кремнийорганической резины, с экраном из кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 1х2х0,8 мм2
1.23-9-92	Наименование	Кабели симметричные, парной скрутки, с изоляцией из сплошного полиэтилена, с общим экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КИПЭВнг(А)-LS, число пар и сечение жилы 2х2х0,6 мм2	Кабель симметричный, парной скрутки, с изоляцией из сплошного полиэтилена, с общим экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КИПЭВнг(А)-LS, число пар и сечение жилы 2х2х0,6 мм2
1.23-9-93	Наименование	Кабели симметричные, парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСВВнг-LS, число пар и сечение жилы 1х2х0,5 мм2	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСВВнг(А)-LS, число пар и сечение жилы 1х2х0,5 мм2
1.23-9-94	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,5 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,5 мм2
1.23-9-95	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,0 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2
1.23-9-96	Наименование	Кабели огнестойкие, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном и дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КСБнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы 1х2х0,8 мм2	Кабель огнестойкий, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном и дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КСБнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы 1х2х0,8 мм2
1.23-9-97	Наименование	Кабели огнестойкие, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном и дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КСБнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы2х2х0,8 мм2	Кабель огнестойкий, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном и дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КСБнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы 2х2х0,8 мм2
1.23-9-98	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КСРВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 1х2х1,13 мм2	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марка КСРВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 1х2х1,13 мм2
1.23-9-99	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КСРВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 2х2х1,13 мм2	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марка КСРВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 2х2х1,13 мм2
1.23-9-100	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,35 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,35 мм2
1.23-9-101	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,75 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-102	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,0 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2
1.23-9-103	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2
1.23-9-104	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1,0 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1 мм2
1.23-9-105	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2
1.23-9-106	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х2,5 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х2,5 мм2
1.23-9-107	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х0,2 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х0,2 мм2
1.23-9-108	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1,5 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1,5 мм2
1.23-9-109	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2
1.23-9-110	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 4х2х0,75 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 4х2х0,75 мм2
1.23-9-119	Наименование	Кабель монтажный универсальный с медными луженными жилами, изоляция жил из ПВХ пластиката, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х0,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х0,5 мм2
1.23-9-122	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 16х2х0,5 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 16х2х0,5 мм2
1.23-9-123	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 1х2х1,78 мм2	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, огнестойкий парной скрутки с изоляцией из кремнийорганической резины, с экраном из кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 1х2х1,78 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-124	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 2х2х1,13 мм2	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, огнестойкий парной скрутки с изоляцией из кремнийорганической резины, с экраном из кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, напряжение 250 В, число пар и сечение жил 2х2х1,13 мм2
1.23-9-129	Наименование	Кабель симметричный с медными жилами для систем охраны и противопожарной защиты, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2
1.23-9-130	Наименование	Кабель симметричный с медными жилами для систем охраны и противопожарной защиты, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х2,5 мм2	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х2,5 мм2
1.23-9-131	Наименование	Кабель симметричный с медными жилами для систем охраны и противопожарной защиты, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1,5 мм2	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1,5 мм2
1.23-9-132	Наименование	Кабель симметричный с медными жилами для систем охраны и противопожарной защиты, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 3х2х0,5 мм2	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 3х2х0,5 мм2
1.23-9-133	Наименование	Кабель симметричный с медными жилами для систем охраны и противопожарной защиты, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2
1.23-9-151	Наименование	Кабель симметричный с медными жилами для систем охраны и противопожарной защиты, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 16х2х0,5 мм2	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 16х2х0,5 мм2
1.23-9-152	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КунРс Пнг(А)-FRHF, напряжение 450 В, число и сечение жил 3х1,5 мм2	Кабель для электрических установок с медными токопроводящими жилами, огнестойкий, с изоляцией из безгалогенного полимерного материала на основе кремнийорганической резины, с оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, на напряжение до 450/750 В, марка КунРс Пнг(А)-FRHF, напряжение 450 В, число и сечение жил 3х1,5 мм2
1.23-9-153	Наименование	Кабель для систем противопожарной защиты с медными жилами, марка КунРс Пнг(А)-FRHF, напряжение 450 В, число и сечение жил 3х2,5 мм2	Кабель для электрических установок с медными токопроводящими жилами, огнестойкий, с изоляцией из безгалогенного полимерного материала на основе кремнийорганической резины, с оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, на напряжение до 450/750 В, марка КунРс Пнг(А)-FRHF, напряжение 450 В, число и сечение жил 3х2,5 мм2
1.23-9-156	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1,0 мм2	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 2х2х1,0 мм2
1.23-9-157	Наименование	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПССнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, марка КПССнг(А)-FRHF, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х1,5 мм2
1.23-9-159	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2
1.23-9-160	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х1,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-161	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х0,75 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х0,75 мм2
1.23-9-162	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х1,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х1,5 мм2
1.23-9-163	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х1,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х1,5 мм2
1.23-9-164	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х0,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х0,5 мм2
1.23-9-165	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2
1.23-9-166	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х0,35 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х0,35 мм2
1.23-9-167	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2
1.23-9-168	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х1 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х1 мм2
1.23-9-169	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 9х2х1,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 9х2х1,5 мм2
1.23-9-170	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 14х2х0,35 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 14х2х0,35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-9-171	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПКнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х2,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х2,5 мм2
1.23-9-172	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПКнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х1,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х1,5 мм2
1.23-9-173	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПКнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-HF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 4х2х0,5 мм2
1.23-9-174	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х0,5 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х0,5 мм2
1.23-9-175	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 1х2х1 мм2
1.23-9-176	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х0,75 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 2х2х0,75 мм2
1.23-9-177	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х1 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 3х2х1 мм2
1.23-9-178	Наименование	Кабель монтажный с медными жилами, с индивидуальными экранами пар в оплетке из медных луженых проволок, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 14х2х1 мм2	Кабель монтажный парной скрутки огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марка КПКнг(А)-FRHF, напряжение 500 В, число пар и сечение жил 14х2х1 мм2
1.23-10-1	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 16 мм2
1.23-10-2	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 25 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 25 мм2
1.23-10-3	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-10-4	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 50 мм2
1.23-10-5	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 70 мм2
1.23-10-6	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 95 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 95 мм2
1.23-10-7	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 150 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 150 мм2
1.23-10-8	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 185 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 185 мм2
1.23-10-9	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 240 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, состоящий из скрученных алюминиевых проволок, марка А, сечение 240 мм2
1.23-10-10	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 50 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2
1.23-10-11	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 70 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2
1.23-10-12	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 95 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 95/16 мм2
1.23-10-13	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 185 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 185/29 мм2
1.23-10-14	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 240 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 240/56 мм2
1.23-10-15	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 300 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 300/66 мм2
1.23-10-16	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 330 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 330/43 мм2
1.23-10-17	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач сталеалюминевые, марка АС, сечение 400 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач, сердечник из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, ТПЧ из алюминиевых проволок, марка АС, сечение 400/64 мм2
1.23-10-18	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 4 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 4 мм2
1.23-10-19	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 16 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 16 мм2
1.23-10-20	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 25 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 25 мм2
1.23-10-21	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 35 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 35 мм2
1.23-10-22	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 50 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 50 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-10-23	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 70 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 70 мм2
1.23-10-24	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 95 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 95 мм2
1.23-10-25	Наименование	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные, марка М, сечение 120 мм2	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач состоящий из скрученных медных проволок, марка М, сечение 120 мм2
1.23-10-26	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечение 1,5 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2
1.23-10-27	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечение 2,5 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 2,5 мм2
1.23-10-28	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечение 4 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2
1.23-10-29	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечение 6 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2
1.23-10-30	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечение 10 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2
1.23-10-31	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечение 16 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2
1.23-10-32	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 25 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 25 мм2
1.23-10-33	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 35 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 35 мм2
1.23-10-34	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 50 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 50 мм2
1.23-10-35	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 70 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 70 мм2
1.23-10-36	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 95 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 95 мм2
1.23-10-37	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 120 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 120 мм2
1.23-10-38	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 150 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 150 мм2
1.23-10-39	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 185 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 185 мм2
1.23-10-40	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 240 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 240 мм2
1.23-10-41	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 300 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 300 мм2
1.23-10-42	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 400 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 400 мм2
1.23-10-43	Наименование	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечение 500 мм2	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок, марка МГ, сечение 500 мм2
1.23-10-45	Наименование	Провода неизолированные для линий электропередачи, медные, марка МФ, сечение 85 мм2	Провод контактный медный для электрифицированных железных дорог, фасонный, марка МФ, сечение 85 мм2
1.23-10-46	Наименование	Провода неизолированные для линий электропередачи, медные, марка МФ, сечение 100 мм2	Провод контактный медный для электрифицированных железных дорог, фасонный, марка МФ, сечение 100 мм2
1.23-10-47	Наименование	Провода неизолированные для линий электропередачи, медные, марка МФ, сечение 120 мм2	Провод контактный медный для электрифицированных железных дорог, фасонный, марка МФ, сечение 120 мм2
1.23-10-48	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-4, число жил и сечение 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 2х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-10-49	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм2	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм2
1.23-10-50	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-4, число жил и сечение 2х25 мм2	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 2х25 мм2
1.23-10-51	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-4, число жил и сечение 4х25 мм2	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х25 мм2
1.23-10-52	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х25 + 54,6 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х25+1х54,6 мм2
1.23-10-53	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х25 + 54,6 + 16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х25+1х54,6+1х16 мм2
1.23-10-54	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х25 + 54,6 + 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х25+1х54,6+2х16 мм2
1.23-10-55	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х35 + 54,6 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х35+1х54,6 мм2
1.23-10-56	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х35 + 54,6 + 16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х35+1х54,6+1х16 мм2
1.23-10-57	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х35 + 54,6 + 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х35+1х54,6+2х16 мм2
1.23-10-58	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50 + 54,6 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50+1х54,6 хмм2
1.23-10-59	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50 + 54,6 + 16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50+1х54,6+1х16 мм2
1.23-10-60	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50 + 54,6 + 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50+1х54,6+2х16 мм2
1.23-10-61	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50 + 54,6 + 25 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50+1х54,6+1х25 мм2
1.23-10-62	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50 + 54,6 + 2х25 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х50+1х54,6+2х25 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-10-63	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 54,6 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х54,6 мм2
1.23-10-64	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 54,6 + 16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х54,6+1х16 мм2
1.23-10-65	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 54,6 + 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х54,6+2х16 мм2
1.23-10-66	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 54,6 + 25 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х54,6+1х25 мм2
1.23-10-67	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 54,6 + 2х25 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х54,6+2х25 мм2
1.23-10-68	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 70 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х70 мм2
1.23-10-69	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 70 + 16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х70+1х16 мм2
1.23-10-70	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70 + 70 + 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х70+1х70+2х16 мм2
1.23-10-71	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х95 + 54,6 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х95+1х54,6 мм2
1.23-10-72	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х95 + 54,6 + 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х95+1х54,6+2х16 мм2
1.23-10-73	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х120 + 70 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2
1.23-10-74	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х120 + 70 + 16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х120+1х70+1х16 мм2
1.23-10-75	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х150 + 70 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-10-76	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х150 + 70 + 16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х150+1х70+1х16 мм2
1.23-10-77	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х150 + 70 + 2х16 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х150+1х70+2х16 мм2
1.23-10-78	Наименование	Провода самонесущие защищенные, одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х50 мм2	Провод самонесущий изолированный защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-10-79	Наименование	Провода самонесущие защищенные, одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х70 мм2	Провод самонесущий изолированный защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-10-80	Наименование	Провода самонесущие защищенные, одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х95 мм2	Провод самонесущий изолированный защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-10-81	Наименование	Провода самонесущие защищенные, одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х120 мм2	Провод самонесущий изолированный защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-10-82	Наименование	Провода самонесущие защищенные, одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х150 мм2	Провод самонесущий изолированный защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение 1х150 мм2
1.23-10-83	Наименование	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марка СИП-2, число жил и сечение 3х16 + 1х25 мм2	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марка СИП-2, число жил и сечение 3х16+1х25 мм2
1.23-10-84	Наименование	Провод (плетенка) медный экранирующий типа ПМЛ 16х24	Плетенка металлическая экранирующая медная, типа ПМЛ 16х24
1.23-11-1	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВ, напряжение 380 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой из медной луженой проволоки с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, марка МГШВ, напряжение 380 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2
1.23-11-2	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой из медной луженой проволоки с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2
1.23-11-3	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой из медной луженой проволоки с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2
1.23-11-4	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой из медной луженой проволоки с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-11-5	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой из медной луженой проволоки с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-11-6	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой из медной луженой проволоки с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-11-7	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой из медной луженой проволоки с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, марка МГШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-11-8	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 380 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 380 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2
1.23-11-9	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2
1.23-11-10	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2
1.23-11-11	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-11-12	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-11-13	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВЭ, класс жилы 4, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,50 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка НВЭ, класс жилы 4, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-11-14	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВЭ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка НВЭ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-11-15	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВЭ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х1 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, марка НВЭ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х1 мм2
1.23-11-16	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2
1.23-11-17	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2
1.23-11-18	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2
1.23-11-19	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-11-20	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-11-21	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х1 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х1 мм2
1.23-11-22	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,35 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,35 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-11-23	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2
1.23-11-24	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2
1.23-11-25	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1 мм2
1.23-11-26	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2
1.23-11-27	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1 мм2
1.23-11-28	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1,5 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1,5 мм2
1.23-11-29	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х2,5 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х2,5 мм2
1.23-11-30	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,12 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2
1.23-11-31	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2	Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-11-32	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2
1.23-11-33	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1 мм2
1.23-11-34	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2
1.23-11-35	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1 мм2
1.23-11-36	Наименование	Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1,5 мм2	Провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1,5 мм2
1.23-11-41	Наименование	Провод биметаллический сталемедный ПБСМ-70	Провод биметаллический сталемедный, марка ПБСМ-70
1.23-11-42	Наименование	Провода монтажные высоковольтные телевизионные, с многопроволочной медной жилой, с двухслойной изоляцией из фторопласта и поливинилхлоридного пластиката, напряжение до 40000 В постоянного тока, сечение жилы 0,35 мм2, марка ПВМТ-40	Провод монтажный высоковольтный телевизионный, с многопроволочной медной жилой, с двухслойной изоляцией из фторопласта и поливинилхлоридного пластиката, марка ПВМТ-40, напряжение до 40000 В постоянного тока, сечение жилы 0,35 мм2
1.23-11-43	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой и экраном из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х0,35 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х0,35 мм2
1.23-11-44	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой и экраном из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-11-45	Наименование	Провода монтажные с гибкой жилой и экраном из медных луженых проволок с комбинированной (волокнистой и поливинилхлоридной) изоляцией, марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Провод монтажный с гибкой жилой и экраном из медной луженой проволоки, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией , марка МГШВЭ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-11-46	Наименование	Провод для бортовой сети с медной жилой, марка БПВЛ, напряжение 250 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке для бортовой сети, марка БПВЛ, напряжение 250 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-11-47	Наименование	Провод для бортовой сети с медной жилой, марка БПВЛ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке для бортовой сети, марка БПВЛ, напряжение 250 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-12-3	Наименование	Провода радиофикации с полиэтиленовой изоляцией, марка ПРППМ, медные, диаметр 0,9 мм	Кабель телефонный связи и радиофикации, однопарный с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке, с медными однопроволочными жилами, марка ПРППМ, число жил и диаметр 2х0,9 мм
1.23-12-4	Наименование	Провода радиофикации с полиэтиленовой изоляцией, марка ПРППМ, медные, диаметр 1,2 мм	Кабель телефонный связи и радиофикации, однопарный с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке, с медными однопроволочными жилами, марка ПРППМ, число жил и диаметр 2х1,2 мм
1.23-12-5	Наименование	Провода радиофикации с полиэтиленовой изоляцией, марка ПТПЖ, число жил и диаметр 2х0,6 мм	Провод радиофикации однопарный, с жилами из стальных оцинкованных проволок, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, марка ПТПЖ, число жил и диаметр 2х0,6 мм
1.23-12-6	Наименование	Провода радиофикации с полиэтиленовой изоляцией, марка ПТПЖ, число жил и диаметр 2х1,2 мм	Провод радиофикации однопарный, с жилами из стальных оцинкованных проволок, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, марка ПТПЖ, число жил и диаметр 2х1,2 мм
1.23-12-7	Наименование	Провода радиофикации трансляционные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ПВЖ, диаметр жилы 1,4 мм	Провод трансляционный с одной жилой из стальной оцинкованной проволоки с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПВЖ, диаметр жилы 1,4 мм
1.23-12-8	Наименование	Провода радиофикации трансляционные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ПВЖ, диаметр жилы 1,8 мм	Провод трансляционный с одной жилой из стальной оцинкованной проволоки с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПВЖ, диаметр жилы 1,8 мм
1.23-12-9	Наименование	Провода радиофикации кроссовые станционные с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, марка ПКСВ, число и диаметр жил 2х0,5 мм	Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПКСВ, число и диаметр жил 2х0,5 мм
1.23-12-10	Наименование	Провода радиофикации кроссовые станционные с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, марка ПКСВ, число и диаметр жил 3х0,5 мм	Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПКСВ, число и диаметр жил 3х0,5 мм
1.23-12-11	Наименование	Провода радиофикации кроссовые станционные с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, марка ПКСВ, число и диаметр жил 4х0,5 мм	Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПКСВ, число и диаметр жил 4х0,5 мм
1.23-12-12	Наименование	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ТРВ, медные, диаметр жилы 0,4 мм	Провод телефонный распределительный однопарный, с медными однопроволочными жилами с ПВХ изоляцией, марка ТРВ, медные, число жил и диаметр 2х0,4 мм
1.23-12-13	Наименование	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ТРВ, медные, диаметр жилы 0,5 мм	Провод телефонный распределительный однопарный, с медными однопроволочными жилами с ПВХ изоляцией, марка ТРВ, медные, число жил и диаметр 2х0,5 мм
1.23-12-14	Наименование	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ТРП, медные, диаметр жилы 0, 4 мм	Провод телефонный распределительный однопарный, с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией, марка ТРП, медные, число жил и диаметр 2х0,4 мм
1.23-12-15	Наименование	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ТРП, медные, диаметр жилы 0,5 мм	Провод телефонный распределительный однопарный, с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией, марка ТРП, медные, число жил и диаметр 2х0,5 мм
1.23-12-19	Наименование	Провод телефонный микрофонный с жилами из медных проволок с полиэтиленовой изоляцией, марка ПМПЭВ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	Провод микрофонный с медными жилами повышенной гибкости, с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, в поливинилхлоридной оболочке, марка ПМПЭВ, число жил и сечение 2х0,35 мм2
1.23-13-41	Наименование	Провода силовые с алюминиевой жилой в резиновой изоляции, напряжение 660 В, марка АПРН, сечение 2,5 мм2	Провод с алюминиевой жилой нормальной гибкости с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, напряжение 660 В, сечение 2,5 мм2
1.23-13-61	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-13-62	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-63	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1 мм2
1.23-13-64	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-13-65	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-13-66	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-13-68	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-13-69	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-13-71	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-13-72	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-13-73	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х70 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-13-74	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-13-91	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-13-92	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-13-93	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1 мм2
1.23-13-102	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-13-103	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-13-104	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х70 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х70 мм2
1.23-13-105	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ3, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-13-106	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-13-107	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 2х1 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-13-108	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-109	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-13-110	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 2х4 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-13-111	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-13-112	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 3х1 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 3х1,0 мм2
1.23-13-113	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-13-114	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-13-115	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ППВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 3х4 мм2	Провод установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка ПуВВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-13-143	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 0,75 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 0,75 мм2
1.23-13-144	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 1 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 1 мм2
1.23-13-145	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 1,5 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 1,5 мм2
1.23-13-146	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 2,5 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 2,5 мм2
1.23-13-147	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 4 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 4 мм2
1.23-13-148	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 6 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 6 мм2
1.23-13-149	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 10 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 10 мм2
1.23-13-150	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 16 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 16 мм2
1.23-13-151	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 25 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 25 мм2
1.23-13-152	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 35 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 35 мм2
1.23-13-153	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 50 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 50 мм2
1.23-13-154	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 70 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 70 мм2
1.23-13-155	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 95 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-156	Наименование	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 120 мм2	Провод силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, марка РКГМ, напряжение 660 В, сечение жилы 120 мм2
1.23-13-157	Наименование	Провода для взрывных работ, марка ВП	Провод с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией для взрывных работ, марка ВП
1.23-13-158	Наименование	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в оплетке пропитанной противогнилостным составом, на напряжение 3000 В постоянного тока, марка ПС, сечение 120 мм2	Провод одножильный с медной многопроволочной жилой класса гибкости 5, с резиновой изоляцией, в обмотке лентой из термоскрепленного полотна, марка ПС 3000, напряжение 3000 В постоянного тока, сечение жилы 120 мм2
1.23-13-159	Наименование	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в оплетке пропитанной противогнилостным составом, на напряжение 3000 В постоянного тока, марка ПС, сечение 150 мм2	Провод одножильный с медной многопроволочной жилой класса гибкости 5, с резиновой изоляцией, в обмотке лентой из термоскрепленного полотна, марка ПС 3000, напряжение 3000 В постоянного тока, сечение жилы 150 мм2
1.23-13-160	Наименование	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в оплетке пропитанной противогнилостным составом, на напряжение 3000 В постоянного тока, марка ПС, сечение 185 мм2	Провод одножильный с медной многопроволочной жилой класса гибкости 5, с резиновой изоляцией, в обмотке лентой из термоскрепленного полотна, марка ПС 3000, напряжение 3000 В постоянного тока, сечение жилы 185 мм2
1.23-13-161	Наименование	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в оплетке пропитанной противогнилостным составом, на напряжение 3000 В постоянного тока, марка ПС, сечение 240 мм2	Провод одножильный с медной многопроволочной жилой класса гибкости 5, с резиновой изоляцией, в обмотке лентой из термоскрепленного полотна, марка ПС 3000, напряжение 3000 В постоянного тока, сечение жилы 240 мм2
1.23-13-162	Наименование	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в оплетке пропитанной противогнилостным составом, на напряжение 3000 В постоянного тока, марка ПС, сечение 300 мм2	Провод одножильный с медной многопроволочной жилой класса гибкости 5, с резиновой изоляцией, в обмотке лентой из термоскрепленного полотна, марка ПС 3000, напряжение 3000 В постоянного тока, сечение жилы 300 мм2
1.23-13-163	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 10 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 10 мм2
1.23-13-164	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 16 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 16 мм2
1.23-13-165	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 25 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 25 мм2
1.23-13-166	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 35 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 35 мм2
1.23-13-167	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 50 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 50 мм2
1.23-13-168	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 70 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 70 мм2
1.23-13-169	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 95 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 95 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-170	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 120 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 120 мм2
1.23-13-171	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 150 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 150 мм2
1.23-13-172	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРМ, сечение жилы 185 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой холодостойкой оболочке, марка ППСРМ, напряжением 660 В, сечение жилы 185 мм2
1.23-13-173	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 1,5 мм2
1.23-13-174	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 2,5 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 2,5 мм2
1.23-13-175	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 4 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 4 мм2
1.23-13-176	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 6 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 6 мм2
1.23-13-177	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 10 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 10 мм2
1.23-13-178	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 16 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 16 мм2
1.23-13-179	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 25 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 25 мм2
1.23-13-180	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 35 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 35 мм2
1.23-13-181	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 50 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 50 мм2
1.23-13-182	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 70 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-183	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 95 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 95 мм2
1.23-13-184	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 120 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 120 мм2
1.23-13-185	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 150 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 150 мм2
1.23-13-186	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 185 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 185 мм2
1.23-13-187	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 240 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 240 мм2
1.23-13-188	Наименование	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 300 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 660 В, сечение жилы 300 мм2
1.23-13-199	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, номинальное напряжение до 450 В, марка ПВ1, число жил и сечение 1х185 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х185 мм2
1.23-13-200	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, номинальное напряжение до 450 В, марка ПВ1, число жил и сечение 1х240 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х240 мм2
1.23-13-201	Наименование	Провода медные для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, на ток 380 А, число жил и диаметр жилы 19х2,5 мм	Кабель с медными гибкими жилами, с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка КПСРВМ, напряжение 660 В, число жил и диаметр 19х2,5 мм2
1.23-13-202	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, повышенной гибкости, напряжение до 450/750 В, марка ПуГВ, число и сечение жил 1х6 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-13-203	Наименование	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, повышенной гибкости, напряжение до 450/750 В, марка ПуГВ, число и сечение жил 1х16 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-13-204	Наименование	Провода саперные, тип СПП-1, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод саперный с полиэтиленовой изоляцией, марка СПП, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-13-205	Наименование	Провода саперные, тип СПП-2, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Провод саперный с полиэтиленовой изоляцией, марка СПП, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-13-206	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВ, напряжение 450 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-13-207	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х120 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-13-208	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-13-209	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-210	Наименование	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГПнг(А)-HF, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-13-211	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 1500 В, число жил и сечение 1х120 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 1500 В, сечение жилы 120 мм2
1.23-13-212	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 1500 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 1500 В, сечение жилы 240 мм2
1.23-13-213	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2
1.23-13-214	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-13-215	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,0 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1 мм2
1.23-13-216	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-13-217	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-13-218	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-13-219	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-13-220	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-13-221	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-13-222	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-13-223	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-13-224	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х70 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х70 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-225	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-13-226	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 1500 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 1500 В, сечение жилы 10 мм2
1.23-13-227	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 1500 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 1500 В, сечение жилы 16 мм2
1.23-13-228	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 1500 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 1500 В, сечение жилы 50 мм2
1.23-13-229	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 1500 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 1500 В, сечение жилы 95 мм2
1.23-13-230	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 3000 В, сечение жилы 2,5 мм2
1.23-13-231	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 3000 В, сечение жилы 16 мм2
1.23-13-232	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 3000 В, сечение жилы 50 мм2
1.23-13-233	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 3000 В, сечение жилы 95 мм2
1.23-13-234	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х120 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 3000 В, сечение жилы 120 мм2
1.23-13-235	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х185 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 3000 В, сечение жилы 185 мм2
1.23-13-236	Наименование	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с медной жилой, марка ППСРВМ, напряжение 3000 В, число жил и сечение 1х240 мм2	Провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, марка ППСРВМ, напряжением 3000 В, сечение жилы 240 мм2
1.23-13-237	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-238	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2
1.23-13-239	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,0 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1 мм2
1.23-13-240	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-13-241	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-13-242	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2
1.23-13-243	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-13-244	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-13-245	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х35 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х35 мм2
1.23-13-246	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х50 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х50 мм2
1.23-13-247	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х95 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х95 мм2
1.23-13-248	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х120 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х120 мм2
1.23-13-249	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-13-250	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-13-251	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуВ, напряжение 450 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-13-252	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2
1.23-13-253	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2
1.23-13-254	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х10 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х10 мм2
1.23-13-255	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2
1.23-13-256	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуПнг(А)-HF, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2	Провод установочный с медной жилой, не распространяющий горение, с изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогенов, марка ПуПнг(А)-HF, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х6 мм2
1.23-13-257	Наименование	Провод установочный с медной жилой, марка ПуПнг(А)-HF, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2	Провод установочный с медной жилой, не распространяющий горение, с изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогенов, марка ПуПнг(А)-HF, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х16 мм2
1.23-14-1	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-14-2	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой из полиэтилентерефтолатной пленки поверх скрученных, экранированные, марка РПШЭ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, экранированный, марка РПШЭ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-14-3	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой из полиэтилентерефтолатной пленки поверх скрученных, экранированные, марка РПШЭ, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, экранированный, марка РПШЭ, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-14-4	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-14-5	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х1,0 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-14-6	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-14-7	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х4 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2
1.23-14-8	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х6 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2
1.23-14-9	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х10 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2
1.23-14-10	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-14-11	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 3х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-14-12	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
1.23-14-13	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1.23-14-14	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 3х4 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х4 мм2
1.23-14-15	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 3х6 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2
1.23-14-16	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 3х10 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2
1.23-14-17	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х0,75 мм2
1.23-14-18	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 4х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1 мм2
1.23-14-19	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-14-20	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-14-21	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 5х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1 мм2
1.23-14-22	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-14-23	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-14-24	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 6х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 6х1 мм2
1.23-14-25	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 6х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 6х1,5 мм2
1.23-14-26	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 6х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 6х2,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-14-27	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 7х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1 мм2
1.23-14-28	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х1,5 мм2
1.23-14-29	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 7х2,5 мм2
1.23-14-30	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 8х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 8х1 мм2
1.23-14-31	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 8х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 8х1,5 мм2
1.23-14-32	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 8х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 8х2,5 мм2
1.23-14-33	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 10х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1 мм2
1.23-14-34	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х1,5 мм2
1.23-14-35	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 10х2,5 мм2
1.23-14-36	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 12х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 12х1 мм2
1.23-14-37	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 12х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 12х1,5 мм2
1.23-14-38	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 12х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 12х2,5 мм2
1.23-14-39	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 14х1 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1 мм2
1.23-14-40	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х1,5 мм2
1.23-14-41	Наименование	Провода установочные с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, напряжение 660 В, марка РПШ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 660 В, число жил и сечение 14х2,5 мм2
1.23-14-42	Наименование	Провода установочные с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, напряжение 380 В, марка РПШ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 380 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-14-43	Наименование	Провода установочные с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, напряжение 380 В, марка РПШ, число жил и сечение 4х0,5 мм2	Провод с резиновой изоляцией для радио и электроустановок, с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марка РПШ, напряжение 380 В, число жил и сечение 4х0,5 мм2
1.23-15-1	Наименование	Шнуры соединительные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-15-2	Наименование	Шнуры соединительные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-15-3	Наименование	Шнуры соединительные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, марка ШВВП, число жил и сечение 3х0,5 мм2	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 3х0,5 мм2
1.23-15-4	Наименование	Шнуры соединительные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, марка ШВВП, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-15-9	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-15-10	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 2х1мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х1 мм2
1.23-15-11	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2
1.23-15-12	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 2х2,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2
1.23-15-13	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 2х0,75 + 1х0,75 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х0,75+1х0,75 мм2
1.23-15-14	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 2х1 + 1х1 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х1+1х1 мм2
1.23-15-15	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 2х1,5 + 1х1,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х1,5+1х1,5 мм2
1.23-15-16	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-15-17	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 3х1мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 3х1 мм2
1.23-15-18	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.23-15-19	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 4х1,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2
1.23-15-20	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 4х2,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 4х2,5 мм2
1.23-15-21	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 5х1,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2
1.23-15-22	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 5х2,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2
1.23-15-23	Наименование	Шнуры со скрученными медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, гибкие, на напряжение до 380 В, марка ШВЛ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	Шнур со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВЛ, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2
1.23-15-24	Наименование	Шнуры со скрученными медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, гибкие, на напряжение до 380 В, марка ШВЛ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	Шнур со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВЛ, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2
1.23-15-25	Наименование	Шнуры со скрученными медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, гибкие, на напряжение до 380 В, марка ШВЛ, число жил и сечение 3х0,5 мм2	Шнур со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВЛ, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 3х0,5 мм2
1.23-15-26	Наименование	Шнуры со скрученными медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, гибкие, на напряжение до 380 В, марка ШВЛ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	Шнур со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВЛ, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2
1.23-15-27	Наименование	Провода соединительные со скрученными гибкими медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке, напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2

Раздел 24. Материалы и изделия для контактных сетей трамвая и троллейбуса, металлические опоры наружного освещения

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-1-5	Наименование	Зажимы подвесные трамвайные для одного провода	Зажим подвесной, трамвайный, для одного провода
1.24-1-6	Наименование	Зажимы подвесные трамвайные для двух проводов	Зажим подвесной, трамвайный, для двух проводов
1.24-1-46	Наименование	Узлы подвешивания контактных проводов цепной подвески (подвески скользящие трамвайные УПСН) (чертеж №86.85.00)	Узел подвешивания контактного провода цепной подвески - подвеска скользящая трамвайная типа УПСН (чертеж 86.85.00)
1.24-1-56	Наименование	Изоляторы, тип НПСПо 36/800 А	Изолятор полимерный опорный наружной установки, типа НПСПо 36/800 А
1.24-1-131	Наименование	Подвески фиксаторов для трамвая	Подвеска фиксатора для трамвая
1.24-1-132	Наименование	Подвески фиксаторов изолированные для трамвая	Подвеска фиксатора изолированная для трамвая
1.24-1-177	Наименование	Зажим соединительный, трамвайный ЗС (№0) (чертеж 79.10.00А)	Зажим соединительный, трамвайный, типа ЗС (чертеж 79.10.00А)
1.24-1-180	Наименование	Подвес трамвайный, для кривого участка пути, тип КСО-1 (чертеж 86.19.00)	Подвес трамвайный, для кривого участка пути, типа КСО-1 (чертеж 86.19.00)
1.24-2-37	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К1-0,8-1,5-02	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К1-0,8-1,5-02
1.24-2-38	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К2-0,8-1,5-/180-02	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К2-0,8-1,5-/180-02
1.24-2-39	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 5.К1-1,0-1,5-02	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 5.К1-1,0-1,5-02

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-2-40	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 5.К1-1,0-1,5-03	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 5.К1-1,0-1,5-03
1.24-2-41	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 6.К2-0,5-1,5-30(15)-Ф5	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 6.К2-0,5-1,5-30(15)-Ф5
1.24-2-57	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К1-0,4-1,5-О2-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К1-0,4-1,5-О2-ц
1.24-2-58	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц
1.24-2-59	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К1-0,9-1,5-Ф4-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К1-0,9-1,5-Ф4-ц
1.24-2-60	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К2-0,4-1,5-/180-О1-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К2-0,4-1,5-/180-О1-ц
1.24-2-61	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф4-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф4-ц
1.24-2-62	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф4-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф4-ц
1.24-2-63	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 5.К1-1,0-1,5-Ф3-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 5.К1-1,0-1,5-Ф3-ц
1.24-2-64	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 5.К1-1,0-1,5-О4-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 5.К1-1,0-1,5-О4-ц
1.24-2-65	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 6.К2-0,5-1,5-30(15)-Ф3-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 6.К2-0,5-1,5-30(15)-Ф3-ц
1.24-2-66	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3-ц
1.24-2-67	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5-ц
1.24-2-68	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3-ц
1.24-2-69	Наименование	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, 6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5-ц	Кронштейн для крепления светильников наружного освещения, стальной горячеоцинкованный, типа 6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5-ц
1.24-2-70	Наименование	Кронштейн изолированный, тип КТКИ-5,5 (чертёж 1485.00.000-02)	Кронштейн изолированный, типа КТКИ-5,5 (чертёж 1485.00.000-02)
1.24-2-71	Наименование	Кронштейн изолированный, тип КТФИ-6,5 (чертёж 1489.00.000)	Кронштейн изолированный, типа КТФИ-6,5 (чертёж 1489.00.000)
1.24-2-72	Наименование	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-8Г (чертеж 253.00.000)	Кронштейн изолированный, типа КТПИ-8Г (чертеж 253.00.000)
1.24-2-73	Наименование	Кронштейн изолированный, тип КТКИ-4,5 (чертеж 1484.00.000-03)	Кронштейн изолированный, типа КТКИ-4,5 (чертеж 1484.00.000-03)
1.24-3-8	Наименование	Пересечения контактных проводов трамвая и троллейбуса, тип МТИ-9 №1413.00.000	Пересечение контактных проводов трамвая и троллейбуса, типа МТИ-9 (чертеж 1413.00.000)
1.24-3-15	Наименование	Изолятор секционный, полимерный ИС-ДУ-ТЭ (чертеж 154.00.00)	Изолятор секционный, полимерный типа ИС-ДУ-ТЭ (чертеж 154.00.00)
1.24-3-16	Наименование	Изолятор секционный, полимерный, для контактной сети трамвая с электромагнитным дугогашением СИТ-ДЭМ-300 (чертеж 1392.00.000)	Изолятор секционный, полимерный, для контактной сети трамвая с электромагнитным дугогашением, типа СИТ-ДЭМ-300 (чертеж 1392.00.000)
1.24-3-17	Наименование	Изолятор секционный, полимерный, для контактной сети трамвая с электромагнитным дугогашением, для реверсивного движения СИТ-ДЭМ-2-300 (чертеж 178.00.000)	Изолятор секционный, полимерный, для контактной сети трамвая с электромагнитным дугогашением, для реверсивного движения, типа СИТ-ДЭМ-2-300 (чертеж 178.00.000)
1.24-5-1	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,3-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,3-9,0
1.24-5-2	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,4-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,4-9,0
1.24-5-3	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,7-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,7-9,0

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-5-4	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,8-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,8-9,0
1.24-5-5	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,9-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,9-9,0
1.24-5-6	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-1,0-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-1,0-9,0
1.24-5-7	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-1,1-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-1,1-9,0
1.24-5-8	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-1,5-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-1,5-9,0
1.24-5-9	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-2,1-9,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-2,1-9,0
1.24-5-10	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-0,4-11,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-0,4-11,0
1.24-5-11	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-0,6-11,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-0,6-11,0
1.24-5-12	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,0-11,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-1,0-11,0
1.24-5-13	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,3-11,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-1,3-11,0
1.24-5-14	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,4-11,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-1,4-11,0
1.24-5-15	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,8-11,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-1,8-11,0
1.24-5-16	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-2,7-11,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-2,7-11,0
1.24-5-17	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 13,0 метров, тип ОС-1,0-13,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, типа ОС-1,0-13,0
1.24-5-18	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 13,0 метров, тип ОС-1,1-13,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, типа ОС-1,1-13,0
1.24-5-19	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 13,0 метров, тип ОС-1,5-13,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, типа ОС-1,5-13,0
1.24-5-20	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 13,0 метров, тип ОС-1,9-13,0	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, типа ОС-1,9-13,0
1.24-5-21	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров с отверстиями для кабеля, тип ОС-0,7-9,0-2в	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, с отверстиями для кабеля, типа ОС-0,7-9,0-2в
1.24-5-22	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров с отверстиями для кабеля, тип ОС-0,8-9,0-2в	Опора стальная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, с отверстиями для кабеля, типа ОС-0,8-9,0-2в
1.24-5-34	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров для грузовой компенсации, тип ОСГ-1,1-9,0	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, для грузовой компенсации, типа ОСГ-1,1-9,0

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-5-35	Наименование	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров для грузовой компенсации с цоколем, тип ОСЦГ-0,9-9,0	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, для грузовой компенсации, с цоколем, типа ОСЦГ-0,9-9,0
1.24-5-37	Наименование	Опоры металлические и детали к ним 9.177.00, ширина 127 мм, высота 5200 мм	Опора металлическая и детали к ней, типа 9.177.00, ширина 127 мм, высота 5,2 м
1.24-5-72	Наименование	Цоколи чугунные к опорам диаметром 108 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенные, тип ЦIII	Цоколь чугунный к опорам диаметром 108 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, с двумя лючками 400х110 мм, высота 700 мм
1.24-5-73	Наименование	Цоколи чугунные к опорам диаметром 219 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенные, тип ЦV	Цоколь чугунный к опорам диаметром 219 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенный, типа ЦV
1.24-5-74	Наименование	Цоколи чугунные к опорам диаметром 273 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенные, тип ЦVI	Цоколь чугунный к опорам диаметром 273 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенный, типа ЦVI
1.24-5-75	Наименование	Цоколи чугунные к опорам диаметром 325 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенные, тип ЦVII	Цоколь чугунный к опорам диаметром 325 мм для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенный, тип ЦVII
1.24-5-80	Наименование	Опоры для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкованием, с высотой от уровня земли 9,0 м, тип ТП-400-9,0/11,0-01	Опора стальная, горячеоцинкованная, прямостоечная, трубчатая, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ТП-400-9,0/11,0-01
1.24-5-81	Наименование	Опоры для наружного освещения города, силовые, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкование, с высотой от уровня земли 8,5 м, тип СП-400-8,5/10,5-01	Опора стальная, горячеоцинкованная, силовая, прямостоечная, трубчатая, для наружного освещения города, высота от уровня земли 8,5 м, типа СП-400-8,5/10,5-01
1.24-5-82	Наименование	Опоры для наружного освещения города, силовые, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкование, с высотой от уровня земли 8,5 м, тип СП-700-8,5/10,5-01	Опора стальная, горячеоцинкованная, силовая, прямостоечная, трубчатая, для наружного освещения города, высота от уровня земли 8,5 м, типа СП-700-8,5/10,5-01
1.24-5-87	Наименование	Цоколь торшера из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 112 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр горловины минимальный 150 мм, высота 670 мм
1.24-5-88	Наименование	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 172 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения круглых и граненых, диаметр горловины максимальный 160 мм, высота 930 мм
1.24-5-89	Наименование	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 220 мм, высота 1510 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения круглых и граненых, диаметр горловины максимальный 220 мм, высота 1500 мм
1.24-5-90	Наименование	Цоколь с люком из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 220 мм, высота 1510 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения круглых и граненых, с люком, диаметр горловины максимальный 220 мм, высота 1500 мм
1.24-5-91	Наименование	Цоколь МКАД из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 228 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, типа МКАД, диаметр горловины максимальный 230 мм, высота 900 мм
1.24-5-92	Наименование	Цоколь средний из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 228 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения круглых и граненых, диаметр горловины максимальный 230 мм, высота 520 мм
1.24-5-93	Наименование	Цоколь фонаря из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 270 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения граненых, диаметр горловины максимальный 230 мм, высота 670 мм
1.24-5-94	Наименование	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 325 мм, высота 1980 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения круглых и граненых, диаметр горловины максимальный 430 мм, высота 1980 мм
1.24-5-95	Наименование	Цоколь большой из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 390 мм	Цоколь из стеклопластика для опор освещения круглых и граненых, диаметр горловины максимальный 400 мм, высота 800 мм
1.24-5-96	Наименование	Опоры (колонки) светофорные пешеходные, металлические с горячим оцинкованием, длина 3,5 м	Опора (колонка) светофорная, пешеходная, стальная, горячеоцинкованная, длина 3,5 м
1.24-5-97	Наименование	Опоры (колонки) светофорные транспортные, металлические с горячим оцинкованием, длина 4,4 м	Опора (колонка) светофорная, пешеходная, стальная, горячеоцинкованная, длина 4,0 м
1.24-5-101	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-4,7-69 для одного осветительного прибора	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-4,7-69, для одного осветительного прибора
1.24-5-102	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-4,7-70 для двух осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-2-4,7-70, для двух осветительных приборов

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-5-103	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-2-3,8-73 для двух осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-2-3,8-73, для двух осветительных приборов
1.24-5-104	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-5-4,2-74 для пяти осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-5-4,2-74, для пяти осветительных приборов
1.24-5-105	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-5-63 для одного осветительного прибора	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-5-63, для одного осветительного прибора
1.24-5-107	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-4-5,0-67 для четырех осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-4-5,0-67, для четырех осветительных приборов
1.24-5-108	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-4,0-77 для одного осветительного прибора	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-4,0-77, для одного осветительного прибора
1.24-5-109	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-2-4,4-79 для двух осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-2-4,4-79, для двух осветительных приборов
1.24-5-110	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-3,6-75 для одного осветительного прибора	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-3,6-75, для одного осветительного прибора
1.24-5-111	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-3,6-76 для двух осветительных приборов.	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-3,6-76, для двух осветительных приборов.
1.24-5-112	Наименование	Кронштейны стандартные стальные горячеоцинкованные, для крепления консольных и подвесных светильников наружного освещения на трубчатые опоры	Кронштейны стандартные, стальные, горячеоцинкованные, для крепления консольных и подвесных светильников наружного освещения на трубчатые опоры
1.24-5-113	Наименование	Консоли для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, тип В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-Б	Консоль для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, типа В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-Б
1.24-5-114	Наименование	Консоли для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, тип В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-Б	Консоль для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, типа В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-Б
1.24-5-115	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип ЗФ-20/4/Д270-1,5-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа ЗФ-20/4/Д270-1,5-Б
1.24-5-116	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип ЗФ-20/4/К180-1,3-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа ЗФ-20/4/К180-1,3-Б
1.24-5-117	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип ЗФ-24/8/Д360-2,5-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа ЗФ-24/8/Д360-2,5-Б
1.24-5-118	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип ЗФ-24/12/Д396-2,5-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа ЗФ-24/12/Д396-2,5-Б
1.24-5-119	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип ЗФ-30/8/Д380-2,5-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа ЗФ-30/8/Д380-2,5-Б
1.24-5-120	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,7-9,0	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,7-9,0
1.24-5-121	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,8-9,0	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,8-9,0
1.24-5-122	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,9-9,0	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-0,9-9,0
1.24-5-123	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-1,5-9,0	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа ОС-1,5-9,0

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-5-124	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров с отверстиями для кабеля, тип ОС-0,7-9,0-2в	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, с отверстиями для кабеля, типа ОС-0,7-9,0-2в
1.24-5-125	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,0-11,0	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-1,0-11,0
1.24-5-126	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,3-11,0	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-1,3-11,0
1.24-5-127	Наименование	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,8-11,0	Опора стальная, оцинкованная, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, типа ОС-1,8-11,0
1.24-5-128	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип 3Ф-16/4/К140-1,0-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа 3Ф-16/4/К140-1,0-Б
1.24-5-129	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип 3Ф-16/4/К180-1,25-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа 3Ф-20/4/К180-1,25-Б
1.24-5-130	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип 3Ф-24/4/К230-1,5-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа 3Ф-24/4/К230-2,0-Б
1.24-5-131	Наименование	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения, тип 3Ф-24/4/К300-2,0-Б	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа 3Ф-30/4/К300-2,0-Б
1.24-5-133	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-3,8-72 для одного осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-3,8-72 для одного осветительного прибора
1.24-5-134	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-6,0-78 для одного осветительного прибора	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-6,0-78, для одного осветительного прибора
1.24-5-135	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-4,5	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-4,5
1.24-5-136	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-2-4,5 для двух осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-2-4,5, для двух осветительных приборов
1.24-5-137	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-4,5 для одного осветительного прибора	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-4,5, для одного осветительного прибора
1.24-5-138	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-2-5,2-51 для двух осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-2-5,2-51, для двух осветительных приборов
1.24-5-139	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-5,0 для одного осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-5,0 для одного осветительного прибора
1.24-5-140	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-2-6-52 для двух осветительных приборов	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-2-6-52, для двух осветительных приборов
1.24-5-142	Наименование	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, стальные горячеоцинкованные, с лакокрасочным покрытием, ОД-1-6,5 для одного осветительного прибора	Опора стальная, горячеоцинкованная, с лакокрасочным покрытием, с кронштейнами, декоративная, для наружного освещения города, типа ОД-1-6,5 для одного осветительного прибора
1.24-5-147	Наименование	Опоры наружного освещения города, складывающиеся (поворотные) фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип П-ФГ, вес до 100кг	Опоры стальные, горячеоцинкованные, складывающиеся (поворотные), фланцевые, граненые (надземная часть), в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения города, типа П-ФГ, вес до 100 кг

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-5-148	Наименование	Опоры наружного освещения города, складывающиеся (поворотные) фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип П-ФГ, вес от 100 до 400кг	Опоры стальные, горячеоцинкованные, складывающиеся (поворотные), фланцевые, граненые (надземная часть), в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения города, типа П-ФГ, вес от 100 до 400 кг
1.24-5-149	Наименование	Опоры наружного освещения города, складывающиеся (поворотные) фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип П-ФГ, вес от 400 до 1500 кг	Опоры стальные, горячеоцинкованные, складывающиеся (поворотные), фланцевые, граненые (надземная часть), в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения города, типа П-ФГ, вес от 400 до 1500 кг
1.24-5-150	Наименование	Опоры наружного освещения города, силовые, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкованием, с высотой от уровня земли 8,5 м, тип СП-400-8,5/10,5-02-ц	Опора стальная, горячеоцинкованная, силовая, прямостоечная, трубчатая, для наружного освещения города, высота от уровня земли 8,5 м, типа СП-400-8,5/10,5-02-ц
1.24-5-151	Наименование	Опоры наружного освещения города, силовые, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкованием, с высотой от уровня земли 8,5 м, тип СП-700-8,5/10,5-02-ц	Опора стальная, горячеоцинкованная, силовая, прямостоечная, трубчатая, для наружного освещения города, высота от уровня земли 8,5 м, типа СП-700-8,5/10,5-02-ц
1.24-5-152	Наименование	Опоры наружного освещения города, силовые, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкованием, с высотой от уровня земли 9,0 м, тип СП-400-9,0/11,0-02-ц	Опора стальная, горячеоцинкованная, силовая, прямостоечная, трубчатая, для наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа СП-400-9,0/11,0-02-ц
1.24-5-153	Наименование	Опоры наружного освещения города, силовые, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкованием, с высотой от уровня земли 9,0 м, тип СП-700-9,0/11,0-02-ц	Опора стальная, горячеоцинкованная, силовая, прямостоечная, трубчатая, для наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, типа СП-700-9,0/11,0-02-ц
1.24-5-154	Наименование	Опоры наружного освещения города, несиловые фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип НФГ, вес от 140кг	Опоры стальные, горячеоцинкованные, несиловые, фланцевые, граненые (надземная часть), в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения города, типа НФГ, вес от 140 кг
1.24-5-155	Наименование	Опоры наружного освещения города, складывающиеся (поворотные) фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип П-ФГ, вес от 1500 кг	Опоры стальные, горячеоцинкованные, несиловые, фланцевые, граненые (надземная часть), в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения города, типа П-ФГ, вес от 1500 кг
1.24-5-156	Наименование	Опоры наружного освещения типа НФ-2,0-02-ц (ТАНС.12.100.000), несиловые, фланцевые, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, фланцевая, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НФ-2,0-02-ц (ТАНС.12.100.000)
1.24-5-157	Наименование	Опоры наружного освещения типа НФ-3,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-01), несиловые, фланцевые, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, фланцевая, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НФ-3,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-01)
1.24-5-158	Наименование	Опоры наружного освещения типа НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-02), несиловые, фланцевые, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, фланцевая, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-02)
1.24-5-159	Наименование	Опоры наружного освещения типа НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.102.000), несиловые, фланцевые, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, фланцевая, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.102.000)
1.24-5-160	Наименование	Опоры наружного освещения типа НФ-5,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-01), несиловые, фланцевые, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, фланцевая, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НФ-5,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-01)
1.24-5-161	Наименование	Опоры наружного освещения типа НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02), несиловые, фланцевые, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, фланцевая, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02)
1.24-5-162	Наименование	Опоры наружного освещения типа НП-2,0/2,8-02-ц (ТАНС.12.103.000), несиловые, прямостоечные, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, прямостоечная, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НП-2,0/2,8-02-ц (ТАНС.12.103.000)
1.24-5-163	Наименование	Опоры наружного освещения типа НП-3,0/4,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-01), несиловые, прямостоечные, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, прямостоечная, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НП-3,0/4,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-01)

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.24-5-164	Наименование	Опоры наружного освещения типа НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-02), несиловые, прямостоечные, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, прямостоечная, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-02)
1.24-5-165	Наименование	Опоры наружного освещения типа НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.104.000), несиловые, прямостоечные, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, прямостоечная, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.104.000)
1.24-5-166	Наименование	Опоры наружного освещения типа НП-5,0/6,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-01), несиловые, прямостоечные, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, прямостоечная, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НП-5,0/6,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-01
1.24-5-167	Наименование	Опоры наружного освещения типа НП-6,0/7,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-02), несиловые, прямостоечные, трубчатые, неразборные, металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями	Опора стальная, горячеоцинкованная, несиловая, прямостоечная, трубчатая, неразборная, в комплекте с монтажными частями, для наружного освещения, типа НП-6,0/7,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-02)
1.24-5-168	Наименование	Элементы (детали) закладные типа 3Ф-20/4/К180-1,0-б, для фундаментов к опорам наружного освещения	Элемент (деталь) закладной фундамента к опорам наружного освещения, типа 3Ф-20/4/К180-1,0-б

Раздел 26. Запасные части, материалы и изделия для технического обслуживания и ремонта оборудования

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.26-1-86	Наименование	Держатель ПЭП с гайкой для обслуживания счетчика воды-расходомера	Бобышка-держатель ПЭП с гайкой для обслуживания счетчика воды-расходомера, максимальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр труб DN 250-2000 мм
1.26-1-87	Наименование	Пьезопреобразователь ПЭП 3-4 для обслуживания счетчика воды-расходомера	Преобразователь пьезоэлектрический, ПЭП 3-4, диапазон рабочих температур от -40 до +150°С, максимальное давление среды PN 6,3 МПа, максимальный диаметр труб DN 2000 мм
1.26-1-89	Наименование	Шнур резиновый маслобензостойкий, диаметр 2-50 мм	Шнур резиновый маслобензостойкий, типа 1-4С, диаметр от 2 до 50 мм
1.26-2-1	Наименование	Салфетки влажные чистящие универсальные	Салфетка из нетканного материала, чистящая, влажная, универсальная, для пластиковых поверхностей
1.26-2-12	Наименование	Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)	Состав консервирующий, ингибитор коррозии на основе полимерной смолы (мовиль)
1.26-2-13	Наименование	Бумага индикаторная (полоски) универсальная pH 0-12	Бумага индикаторная (полоски), универсальная, интервал изменения водородного показателя pH от 0 до 12
1.26-2-14	Наименование	Масло моторное высококачественное полусинтетическое всесезонное	Масло моторное, полусинтетическое, всесезонное, универсальное
1.26-2-15	Наименование	Смазка пластичная многоцелевая индустриальная и автомобильная	Смазка пластичная, многоцелевая, индустриальная и автомобильная
1.26-2-16	Наименование	Картон прокладочный марка Б, толщина 2,5 мм	Картон прокладочный, марка Б, толщина 2,0 мм
1.26-2-17	Наименование	Масло моторное М-14В2 для дизельных двигателей	Масло моторное, для двух- и четырехтактных тепловозных, судовых и стационарных дизельных двигателей, типа М-14В2
1.26-2-18	Наименование	Масло синтетическое высококачественное для червячных передач	Масло редукторное, синтетическое, высококачественное
1.26-2-19	Наименование	Смазка "Циатим-202" для подшипников качения	Смазка пластичная, многоцелевая, морозостойкая, типа Циатим-202

Раздел 3. Полуфабрикаты

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр ресурса	Графа	Напечатано	Следует читать
1.3-1-173	Наименование	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П3, F100, W4	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), П4, F100, W4

Глава 3. Строительные работы

Сборник 1. Земляные работы

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.1-83-1	1.1-1-2947	Масло гидравлическое всесезонное загущенное, типа ВМГЗ	3,6002	3,24018
3.1-83-2	1.1-1-2947	Масло гидравлическое всесезонное загущенное, типа ВМГЗ	4,6638	4,19742
3.1-83-3	1.1-1-2947	Масло гидравлическое всесезонное загущенное, типа ВМГЗ	5,7274	5,15466
3.1-83-4	1.1-1-2947	Масло гидравлическое всесезонное загущенное, типа ВМГЗ	6,791	6,1119

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.1-83-1	Прямые затраты	4 393,43	4 383,76
3.1-83-1	Заработная плата машинистов	315,25	315,22
3.1-83-1	Материальные ресурсы	1 667,12	1 657,45
3.1-83-2	Прямые затраты	5 771,35	5 758,82
3.1-83-2	Заработная плата машинистов	405,09	405,08
3.1-83-2	Материальные ресурсы	2 051,49	2 038,96
3.1-83-3	Прямые затраты	7 145,51	7 130,14
3.1-83-3	Заработная плата машинистов	494,65	494,63
3.1-83-3	Материальные ресурсы	2 435,83	2 420,46
3.1-83-4	Прямые затраты	8 523,45	8 505,23
3.1-83-4	Материальные ресурсы	2 820,21	2 801,99

Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.8-50-1	Наименование	Устройство однослойных глухих перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью плиты до 5 м2	Устройство однослойных глухих перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью перегородки до 5м2
3.8-50-2	Наименование	Устройство однослойных перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит с устройством проемов, площадью плиты до 5 м2	Устройство однослойных перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит с устройством проемов, площадью перегородки до 5м2
3.8-50-3	Наименование	Устройство однослойных глухих перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью плиты более 5м2	Устройство однослойных глухих перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью перегородки более 5м2
3.8-50-4	Наименование	Устройство однослойных перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит с устройством проемов, площадью плиты более 5 м2	Устройство однослойных перегородок толщиной до 100 мм из пазогребневых гипсовых плит с устройством проемов, площадью перегородки более 5м2

Сборник 16. Трубопроводы внутренние

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-15-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00002	0,02
3.16-15-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00004	0,04
3.16-15-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-15-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-15-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-15-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-15-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
3.16-15-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
3.16-15-9	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0003	0,3
3.16-15-10	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0003	0,3

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.16-15-1	Прямые затраты	46,03	41,84
3.16-15-1	Эксплуатация машин	6,27	2,92

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.16-15-1	Заработная плата машинистов	0,59	0,15
3.16-15-1	Материальные ресурсы	22,27	21,43
3.16-15-2	Прямые затраты	47,18	42,99
3.16-15-2	Эксплуатация машин	7,04	3,69
3.16-15-2	Заработная плата машинистов	0,74	0,30
3.16-15-2	Материальные ресурсы	22,65	21,81
3.16-15-3	Прямые затраты	89,85	78,55
3.16-15-3	Эксплуатация машин	14,26	5,41
3.16-15-3	Заработная плата машинистов	1,81	0,30
3.16-15-3	Материальные ресурсы	44,65	42,20
3.16-15-4	Прямые затраты	201,77	182,52
3.16-15-4	Эксплуатация машин	27,72	12,95
3.16-15-4	Заработная плата машинистов	3,85	1,10
3.16-15-4	Материальные ресурсы	102,05	97,57
3.16-15-5	Прямые затраты	201,77	182,52
3.16-15-5	Эксплуатация машин	27,72	12,95
3.16-15-5	Заработная плата машинистов	3,85	1,10
3.16-15-5	Материальные ресурсы	102,05	97,57
3.16-15-6	Прямые затраты	244,66	212,51
3.16-15-6	Эксплуатация машин	43,45	20,33
3.16-15-6	Заработная плата машинистов	6,22	1,85
3.16-15-6	Материальные ресурсы	108,87	99,84
3.16-15-7	Прямые затраты	351,41	302,98
3.16-15-7	Эксплуатация машин	60,83	27,87
3.16-15-7	Заработная плата машинистов	8,71	2,49
3.16-15-7	Материальные ресурсы	173,68	158,21
3.16-15-8	Прямые затраты	408,69	344,05
3.16-15-8	Эксплуатация машин	79,22	36,56
3.16-15-8	Заработная плата машинистов	12,02	3,68
3.16-15-8	Материальные ресурсы	190,50	168,52
3.16-15-9	Прямые затраты	493,45	396,84
3.16-15-9	Эксплуатация машин	108,08	51,02
3.16-15-9	Заработная плата машинистов	16,59	5,38
3.16-15-9	Материальные ресурсы	215,93	176,38
3.16-15-10	Прямые затраты	646,31	530,32
3.16-15-10	Эксплуатация машин	131,12	59,72
3.16-15-10	Заработная плата машинистов	21,04	6,56
3.16-15-10	Материальные ресурсы	328,71	284,12

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-16-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05
3.16-16-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-16-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-16-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-16-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-16-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
3.16-16-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
3.16-16-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0003	0,3

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-16-9	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0003	0,3

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.16-16-1	Прямые затраты	38,50	32,87
3.16-16-1	Эксплуатация машин	7,03	1,54
3.16-16-1	Заработная плата машинистов	1,65	0,29
3.16-16-1	Материальные ресурсы	20,76	20,62
3.16-16-2	Прямые затраты	67,17	61,19
3.16-16-2	Эксплуатация машин	8,94	3,45
3.16-16-2	Заработная плата машинистов	1,83	0,47
3.16-16-2	Материальные ресурсы	39,43	38,94
3.16-16-3	Прямые затраты	161,10	150,03
3.16-16-3	Эксплуатация машин	17,89	7,66
3.16-16-3	Заработная плата машинистов	3,62	1,08
3.16-16-3	Материальные ресурсы	92,87	92,03
3.16-16-4	Прямые затраты	161,10	150,03
3.16-16-4	Эксплуатация машин	17,89	7,66
3.16-16-4	Заработная плата машинистов	3,62	1,08
3.16-16-4	Материальные ресурсы	92,87	92,03
3.16-16-5	Прямые затраты	186,83	169,29
3.16-16-5	Эксплуатация машин	28,36	12,64
3.16-16-5	Заработная плата машинистов	5,71	1,83
3.16-16-5	Материальные ресурсы	93,85	92,03
3.16-16-6	Прямые затраты	267,77	241,93
3.16-16-6	Эксплуатация машин	39,55	16,86
3.16-16-6	Заработная плата машинистов	8,05	2,45
3.16-16-6	Материальные ресурсы	147,52	144,37
3.16-16-7	Прямые затраты	314,32	269,82
3.16-16-7	Эксплуатация машин	64,23	24,14
3.16-16-7	Заработная плата машинистов	13,41	3,64
3.16-16-7	Материальные ресурсы	154,15	149,74
3.16-16-8	Прямые затраты	350,88	302,88
3.16-16-8	Эксплуатация машин	76,10	36,01
3.16-16-8	Заработная плата машинистов	15,10	5,33
3.16-16-8	Материальные ресурсы	159,58	151,67
3.16-16-9	Прямые затраты	479,62	414,94
3.16-16-9	Эксплуатация машин	91,39	35,67
3.16-16-9	Заработная плата машинистов	19,25	5,79
3.16-16-9	Материальные ресурсы	261,45	252,49

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-17-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00002	0,02
3.16-17-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00003	0,03
3.16-17-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00004	0,04
3.16-17-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-17-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-17-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-17-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.16-17-1	Прямые затраты	51,16	47,99
3.16-17-1	Эксплуатация машин	5,13	2,59
3.16-17-1	Заработная плата машинистов	0,69	0,29
3.16-17-1	Материальные ресурсы	23,36	22,73
3.16-17-2	Прямые затраты	51,35	48,18
3.16-17-2	Эксплуатация машин	5,13	2,59
3.16-17-2	Заработная плата машинистов	0,69	0,29
3.16-17-2	Материальные ресурсы	23,55	22,92
3.16-17-3	Прямые затраты	51,54	48,37
3.16-17-3	Эксплуатация машин	5,13	2,59
3.16-17-3	Заработная плата машинистов	0,69	0,29
3.16-17-3	Материальные ресурсы	23,74	23,11
3.16-17-4	Прямые затраты	90,60	80,40
3.16-17-4	Эксплуатация машин	12,94	4,21
3.16-17-4	Заработная плата машинистов	2,11	0,44
3.16-17-4	Материальные ресурсы	41,82	40,35
3.16-17-5	Прямые затраты	85,19	78,25
3.16-17-5	Эксплуатация машин	10,46	4,85
3.16-17-5	Заработная плата машинистов	1,54	0,58
3.16-17-5	Материальные ресурсы	28,77	27,44
3.16-17-6	Прямые затраты	207,88	190,16
3.16-17-6	Эксплуатация машин	24,59	9,53
3.16-17-6	Заработная плата машинистов	4,12	0,94
3.16-17-6	Материальные ресурсы	78,46	75,80
3.16-17-7	Прямые затраты	44,77	36,76
3.16-17-7	Эксплуатация машин	11,75	4,86
3.16-17-7	Заработная плата машинистов	1,89	0,47
3.16-17-7	Материальные ресурсы	4,86	3,74

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-18-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00004	0,04
3.16-18-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-18-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-18-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-18-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-18-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
3.16-18-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
3.16-18-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0003	0,3

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.16-18-1	Прямые затраты	31,22	28,72
3.16-18-1	Эксплуатация машин	3,62	1,82
3.16-18-1	Заработная плата машинистов	0,36	0,14
3.16-18-1	Материальные ресурсы	13,34	12,64
3.16-18-2	Прямые затраты	55,34	50,21
3.16-18-2	Эксплуатация машин	6,83	3,45
3.16-18-2	Заработная плата машинистов	0,74	0,30
3.16-18-2	Материальные ресурсы	23,52	21,77
3.16-18-3	Прямые затраты	55,34	50,21
3.16-18-3	Эксплуатация машин	6,83	3,45
3.16-18-3	Заработная плата машинистов	0,74	0,30
3.16-18-3	Материальные ресурсы	23,52	21,77
3.16-18-4	Прямые затраты	103,89	96,26
3.16-18-4	Эксплуатация машин	9,77	4,94
3.16-18-4	Заработная плата машинистов	1,08	0,44
3.16-18-4	Материальные ресурсы	52,92	50,12
3.16-18-5	Прямые затраты	128,83	113,70
3.16-18-5	Эксплуатация машин	15,39	5,37
3.16-18-5	Заработная плата машинистов	2,44	0,75
3.16-18-5	Материальные ресурсы	56,51	51,40
3.16-18-6	Прямые затраты	214,10	188,40
3.16-18-6	Эксплуатация машин	33,22	15,43
3.16-18-6	Заработная плата машинистов	4,83	1,53
3.16-18-6	Материальные ресурсы	87,38	79,47
3.16-18-7	Прямые затраты	248,55	213,02
3.16-18-7	Эксплуатация машин	43,67	19,62
3.16-18-7	Заработная плата машинистов	6,69	2,00
3.16-18-7	Материальные ресурсы	93,95	82,47
3.16-18-8	Прямые затраты	358,86	305,97
3.16-18-8	Эксплуатация машин	62,47	27,71
3.16-18-8	Заработная плата машинистов	9,76	2,91
3.16-18-8	Материальные ресурсы	152,55	134,42

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-19-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00002	0,02
3.16-19-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00004	0,04
3.16-19-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-19-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.16-19-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
3.16-19-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.16-19-1	Прямые затраты	29,28	26,29
3.16-19-1	Эксплуатация машин	4,66	2,37
3.16-19-1	Заработная плата машинистов	0,39	0,15
3.16-19-1	Материальные ресурсы	13,01	12,31
3.16-19-2	Прямые затраты	52,33	47,76
3.16-19-2	Эксплуатация машин	7,28	3,69
3.16-19-2	Заработная плата машинистов	0,74	0,30
3.16-19-2	Материальные ресурсы	27,58	26,60
3.16-19-3	Прямые затраты	79,59	68,57
3.16-19-3	Эксплуатация машин	16,50	7,65
3.16-19-3	Заработная плата машинистов	2,12	0,62
3.16-19-3	Материальные ресурсы	31,89	29,72
3.16-19-4	Прямые затраты	131,24	117,82
3.16-19-4	Эксплуатация машин	19,61	8,85
3.16-19-4	Заработная плата машинистов	2,63	0,76
3.16-19-4	Материальные ресурсы	58,91	56,25
3.16-19-5	Прямые затраты	159,98	141,37
3.16-19-5	Эксплуатация машин	28,10	13,20
3.16-19-5	Заработная плата машинистов	4,26	1,38
3.16-19-5	Материальные ресурсы	63,69	59,98
3.16-19-6	Прямые затраты	213,54	189,18
3.16-19-6	Эксплуатация машин	35,90	16,02
3.16-19-6	Заработная плата машинистов	5,49	1,67
3.16-19-6	Материальные ресурсы	103,38	98,90

Сборник 18. Отопление - внутренние устройства

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.18-1-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00006868	0,06868
3.18-1-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304
3.18-1-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304
3.18-1-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304
3.18-1-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304
3.18-1-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304
3.18-1-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304
3.18-1-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304
3.18-1-9	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00010304	0,10304

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.18-1-1	Прямые затраты	552,63	552,62
3.18-1-1	Эксплуатация машин	127,57	127,56

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.18-2-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00007212	0,07212
3.18-2-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00007212	0,07212
3.18-2-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00007212	0,07212

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.18-2-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00014081	0,14081
3.18-2-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00023697	0,23697
3.18-2-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00007212	0,07212
3.18-2-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00007212	0,07212
3.18-2-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00007212	0,07212
3.18-2-9	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00014081	0,14081
3.18-2-10	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00023697	0,23697
3.18-4-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00003434	0,03434
3.18-4-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0000206	0,0206
3.18-4-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001717	0,1717
3.18-4-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00017859	0,17859
3.18-4-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00039839	0,39839

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.18-4-5	Прямые затраты	421,67	421,66
3.18-4-5	Материальные ресурсы	154,89	154,88

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.18-6-2	1.12-10-26	Кронштейн настенный, охватывающий, с подпружиненным верхним захватом, для крепления радиаторов отопления стальных панельных, типа 21/22/33	44,2	22,1
3.18-14-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00001374	0,01374
3.18-14-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00001374	0,01374
3.18-14-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005496	0,05496
3.18-14-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005496	0,05496
3.18-14-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00012364	0,12364
3.18-14-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00012364	0,12364
3.18-14-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002198	0,2198
3.18-14-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00049053	0,49053

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.18-14-1	Прямые затраты	229,10	229,09
3.18-14-1	Эксплуатация машин	6,81	6,80
3.18-14-2	Прямые затраты	262,38	262,37
3.18-14-2	Эксплуатация машин	6,81	6,80
3.18-14-4	Прямые затраты	466,54	466,53
3.18-14-4	Эксплуатация машин	12,81	12,80

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.18-17-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0000412	0,0412
3.18-17-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0000412	0,0412
3.18-17-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0000412	0,0412

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.18-17-3	Прямые затраты	159,94	159,93
3.18-17-3	Эксплуатация машин	13,42	13,41

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.18-20-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00001374	0,01374

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.18-20-1	Прямые затраты	13,73	13,74
3.18-20-1	Материальные ресурсы	3,75	3,76

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.18-21-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00001374	0,01374

Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.19-4-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00000343	0,00343

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.19-4-1	Прямые затраты	646,92	646,91
3.19-4-1	Эксплуатация машин	23,02	23,01

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.19-12-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00000686	0,00686

Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.24-65-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00009	0,09

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.24-65-1	Прямые затраты	47,28	47,29
3.24-65-1	Материальные ресурсы	3,08	3,09

Сборник 29. Тоннели и метрополитены

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1001-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000027	9,0
3.29-1001-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000034	11,33333
3.29-1001-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000042	14,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1001-3	Прямые затраты	10 198,65	10 202,13
3.29-1001-3	Эксплуатация машин	105,65	105,64
3.29-1001-3	Материальные ресурсы	4 696,42	4 699,92
3.29-1001-4	Прямые затраты	9 752,77	9 757,17
3.29-1001-4	Эксплуатация машин	159,67	159,66
3.29-1001-4	Материальные ресурсы	2 797,45	2 801,86
3.29-1001-5	Прямые затраты	16 035,77	16 041,22
3.29-1001-5	Материальные ресурсы	3 597,62	3 603,07

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1002-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000037	12,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1002-3	Прямые затраты	9 606,96	9 611,75
3.29-1002-3	Материальные ресурсы	2 911,86	2 916,66

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1070-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000056	18,66667
3.29-1070-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000079	26,33333
3.29-1070-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000105	35,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1070-1	Прямые затраты	15 295,53	15 302,79
3.29-1070-1	Эксплуатация машин	6 847,49	6 847,48
3.29-1070-1	Материальные ресурсы	3 492,88	3 500,15
3.29-1070-2	Прямые затраты	16 054,67	16 064,91
3.29-1070-2	Эксплуатация машин	6 860,29	6 860,28
3.29-1070-2	Материальные ресурсы	2 854,69	2 864,94
3.29-1070-3	Прямые затраты	20 075,10	20 088,72
3.29-1070-3	Материальные ресурсы	3 797,36	3 810,98

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1071-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000063	21,0
3.29-1071-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,00009	30,0
3.29-1071-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000117	39,0
3.29-1071-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000042	14,0
3.29-1071-7	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000051	17,0
3.29-1071-8	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000079	26,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1071-2	Прямые затраты	85 920,19	85 928,34
3.29-1071-2	Материальные ресурсы	73 934,29	73 942,46
3.29-1071-3	Прямые затраты	78 894,27	78 905,94
3.29-1071-3	Материальные ресурсы	64 004,36	64 016,04
3.29-1071-4	Прямые затраты	82 542,49	82 557,65
3.29-1071-4	Материальные ресурсы	64 989,46	65 004,64
3.29-1071-6	Прямые затраты	72 986,09	72 991,54
3.29-1071-6	Материальные ресурсы	61 607,63	61 613,08
3.29-1071-7	Прямые затраты	63 996,27	64 002,89
3.29-1071-7	Материальные ресурсы	50 680,18	50 686,80
3.29-1071-8	Прямые затраты	67 445,81	67 456,06
3.29-1071-8	Материальные ресурсы	51 764,09	51 774,34

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1072-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000063	21,0
3.29-1072-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000089	29,66667
3.29-1072-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000117	39,0
3.29-1072-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000042	14,0
3.29-1072-7	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000051	17,0
3.29-1072-8	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000079	26,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1072-2	Прямые затраты	44 690,03	44 698,18
3.29-1072-2	Материальные ресурсы	31 558,10	31 566,27
3.29-1072-3	Прямые затраты	48 475,62	48 487,16
3.29-1072-3	Материальные ресурсы	33 010,71	33 022,26
3.29-1072-4	Прямые затраты	51 546,02	51 561,20

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1072-4	Материальные ресурсы	33 418,00	33 433,18
3.29-1072-6	Прямые затраты	43 161,23	43 166,68
3.29-1072-6	Материальные ресурсы	31 128,44	31 133,89
3.29-1072-7	Прямые затраты	44 648,60	44 655,22
3.29-1072-7	Материальные ресурсы	30 703,87	30 710,49
3.29-1072-8	Прямые затраты	48 097,25	48 107,49
3.29-1072-8	Материальные ресурсы	31 800,96	31 811,21

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1085-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,00005	16,66667
3.29-1085-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000065	21,66667
3.29-1085-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000115	38,33333
3.29-1085-7	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000007	0,23333
3.29-1085-8	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000007	0,23333
3.29-1085-9	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000007	0,23333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1085-3	Прямые затраты	88 512,60	88 519,08
3.29-1085-3	Материальные ресурсы	57 504,55	57 511,04
3.29-1085-4	Прямые затраты	82 201,71	82 210,12
3.29-1085-4	Эксплуатация машин	3 180,42	3 180,41
3.29-1085-4	Материальные ресурсы	48 991,36	48 999,79
3.29-1085-5	Прямые затраты	73 574,39	73 589,30
3.29-1085-5	Материальные ресурсы	37 596,50	37 611,42
3.29-1085-7	Прямые затраты	9 465,63	9 465,71
3.29-1085-7	Материальные ресурсы	7 160,44	7 160,53
3.29-1085-8	Прямые затраты	8 126,82	8 126,91
3.29-1085-8	Материальные ресурсы	5 800,48	5 800,57
3.29-1085-9	Прямые затраты	8 071,66	8 071,74
3.29-1085-9	Эксплуатация машин	267,41	267,40
3.29-1085-9	Материальные ресурсы	5 560,21	5 560,30

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1086-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,00005	16,66667
3.29-1086-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000065	21,66667
3.29-1086-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000115	38,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1086-3	Прямые затраты	46 140,76	46 147,23
3.29-1086-3	Заработная плата машинистов	645,11	645,10
3.29-1086-3	Материальные ресурсы	17 664,00	17 670,49
3.29-1086-4	Прямые затраты	44 677,85	44 686,27
3.29-1086-4	Заработная плата машинистов	876,41	876,40
3.29-1086-4	Материальные ресурсы	15 835,20	15 843,63
3.29-1086-5	Прямые затраты	40 179,67	40 194,58
3.29-1086-5	Заработная плата машинистов	891,30	891,29
3.29-1086-5	Материальные ресурсы	11 405,31	11 420,23

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1087-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000007	0,23333
3.29-1087-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000007	0,23333
3.29-1087-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000007	0,23333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1087-3	Прямые затраты	1 293,65	1 293,74
3.29-1087-3	Материальные ресурсы	651,20	651,29
3.29-1087-4	Прямые затраты	1 287,71	1 287,80
3.29-1087-4	Материальные ресурсы	636,48	636,57
3.29-1087-5	Прямые затраты	1 296,75	1 296,82
3.29-1087-5	Эксплуатация машин	47,28	47,27
3.29-1087-5	Материальные ресурсы	629,44	629,53

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1106-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000142	47,33333
3.29-1106-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000142	47,33333
3.29-1106-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000142	47,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1106-2	Прямые затраты	24 815,95	24 834,37
3.29-1106-2	Материальные ресурсы	13 658,74	13 677,16
3.29-1106-3	Прямые затраты	22 155,26	22 173,67
3.29-1106-3	Заработная плата машинистов	778,44	778,43
3.29-1106-3	Материальные ресурсы	11 457,61	11 476,03
3.29-1106-4	Прямые затраты	21 878,91	21 897,32
3.29-1106-4	Заработная плата машинистов	835,32	835,31
3.29-1106-4	Материальные ресурсы	9 041,20	9 059,62

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1107-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,00009	30,0
3.29-1107-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,00009	30,0
3.29-1107-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,00009	30,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1107-2	Прямые затраты	27 922,10	27 933,78
3.29-1107-2	Материальные ресурсы	17 932,51	17 944,19
3.29-1107-3	Прямые затраты	22 759,12	22 770,80
3.29-1107-3	Материальные ресурсы	12 666,38	12 678,06
3.29-1107-4	Прямые затраты	23 252,58	23 264,26
3.29-1107-4	Заработная плата машинистов	515,31	515,30
3.29-1107-4	Материальные ресурсы	11 235,42	11 247,10

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1175-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000057	19,0
3.29-1175-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000077	25,66667
3.29-1175-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000103	34,33333
3.29-1175-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000057	19,0
3.29-1175-7	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000077	25,66667
3.29-1175-8	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000103	34,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1175-2	Прямые затраты	88 596,72	88 604,11
3.29-1175-2	Материальные ресурсы	57 089,20	57 096,60
3.29-1175-3	Прямые затраты	84 736,97	84 746,96
3.29-1175-3	Заработная плата машинистов	1 013,10	1 013,09
3.29-1175-3	Материальные ресурсы	53 348,50	53 358,49
3.29-1175-4	Прямые затраты	82 192,72	82 206,07
3.29-1175-4	Эксплуатация машин	3 043,68	3 043,67
3.29-1175-4	Материальные ресурсы	49 800,59	49 813,95
3.29-1175-6	Прямые затраты	124 532,46	124 539,85
3.29-1175-6	Эксплуатация машин	2 817,23	2 817,22
3.29-1175-6	Материальные ресурсы	92 794,43	92 801,83
3.29-1175-7	Прямые затраты	160 050,76	160 060,73
3.29-1175-7	Эксплуатация машин	3 530,22	3 530,20
3.29-1175-7	Материальные ресурсы	119 368,17	119 378,16
3.29-1175-8	Прямые затраты	148 626,63	148 639,99
3.29-1175-8	Материальные ресурсы	107 892,03	107 905,39

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1176-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000037	12,33333
3.29-1176-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000051	17,0
3.29-1176-7	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000071	23,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1176-5	Прямые затраты	38 906,96	38 911,74
3.29-1176-5	Материальные ресурсы	16 286,96	16 291,76
3.29-1176-6	Прямые затраты	39 753,85	39 760,46
3.29-1176-6	Эксплуатация машин	7 029,66	7 029,65
3.29-1176-6	Материальные ресурсы	15 696,90	15 703,52
3.29-1176-7	Прямые затраты	39 956,59	39 965,78
3.29-1176-7	Материальные ресурсы	12 843,62	12 852,83

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1177-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000018	6,0
3.29-1177-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000024	8,0
3.29-1177-7	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000039	13,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1177-5	Прямые затраты	28 623,84	28 626,17
3.29-1177-5	Эксплуатация машин	6 497,71	6 497,70
3.29-1177-5	Материальные ресурсы	11 169,73	11 172,07
3.29-1177-6	Прямые затраты	29 100,60	29 103,70
3.29-1177-6	Заработная плата машинистов	536,56	536,55
3.29-1177-6	Материальные ресурсы	10 568,08	10 571,19
3.29-1177-7	Прямые затраты	29 677,04	29 682,09
3.29-1177-7	Эксплуатация машин	7 263,46	7 263,45
3.29-1177-7	Заработная плата машинистов	588,22	588,21
3.29-1177-7	Материальные ресурсы	8 516,58	8 521,64

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1179-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000037	12,33333
3.29-1179-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000051	17,0
3.29-1179-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000071	23,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1179-2	Прямые затраты	127 858,30	127 863,09
3.29-1179-2	Материальные ресурсы	96 745,52	96 750,32
3.29-1179-3	Прямые затраты	118 801,55	118 808,16
3.29-1179-3	Эксплуатация машин	2 884,54	2 884,53
3.29-1179-3	Материальные ресурсы	87 724,90	87 731,52
3.29-1179-4	Прямые затраты	123 964,00	123 973,19
3.29-1179-4	Материальные ресурсы	89 086,11	89 095,32

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1180-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000018	6,0
3.29-1180-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000024	8,0
3.29-1180-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000039	13,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1180-2	Прямые затраты	109 410,35	109 412,69
3.29-1180-2	Заработная плата машинистов	654,91	654,89
3.29-1180-2	Материальные ресурсы	82 003,44	82 005,78
3.29-1180-3	Прямые затраты	101 632,29	101 635,40
3.29-1180-3	Материальные ресурсы	73 591,30	73 594,41
3.29-1180-4	Прямые затраты	105 779,48	105 784,52
3.29-1180-4	Материальные ресурсы	74 694,15	74 699,21

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1195-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000047	15,66667
3.29-1195-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000062	20,66667
3.29-1195-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000088	29,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1195-2	Прямые затраты	34 717,73	34 723,83
3.29-1195-2	Материальные ресурсы	17 681,99	17 688,09
3.29-1195-3	Прямые затраты	37 667,21	37 675,24
3.29-1195-3	Материальные ресурсы	18 807,30	18 815,34
3.29-1195-4	Прямые затраты	42 765,95	42 777,36
3.29-1195-4	Материальные ресурсы	21 520,74	21 532,16

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1196-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000037	12,33333
3.29-1196-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000048	16,0
3.29-1196-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000071	23,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1196-2	Прямые затраты	41 214,03	41 218,82

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1196-2	Эксплуатация машин	1 962,27	1 962,26
3.29-1196-2	Материальные ресурсы	23 505,15	23 509,95
3.29-1196-3	Прямые затраты	44 205,62	44 211,83
3.29-1196-3	Эксплуатация машин	2 518,67	2 518,65
3.29-1196-3	Материальные ресурсы	24 296,88	24 303,11
3.29-1196-4	Прямые затраты	45 891,04	45 900,24
3.29-1196-4	Эксплуатация машин	2 849,64	2 849,63
3.29-1196-4	Материальные ресурсы	23 728,80	23 738,01

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1197-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000021	7,0
3.29-1197-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000034	11,33333
3.29-1197-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000048	16,0
3.29-1197-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000051	17,0
3.29-1197-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000037	12,33333
3.29-1197-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000037	12,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1197-1	Прямые затраты	11 359,86	11 362,56
3.29-1197-1	Эксплуатация машин	6 543,22	6 543,21
3.29-1197-1	Материальные ресурсы	894,10	896,82
3.29-1197-2	Прямые затраты	14 083,27	14 087,68
3.29-1197-2	Материальные ресурсы	1 692,43	1 696,84
3.29-1197-3	Прямые затраты	10 285,45	10 291,67
3.29-1197-3	Эксплуатация машин	5 762,89	5 762,88
3.29-1197-3	Материальные ресурсы	624,70	630,93
3.29-1197-4	Прямые затраты	12 104,29	12 110,91
3.29-1197-4	Материальные ресурсы	1 181,35	1 187,97
3.29-1197-5	Прямые затраты	6 742,79	6 747,58
3.29-1197-5	Эксплуатация машин	3 121,27	3 121,26
3.29-1197-5	Материальные ресурсы	483,55	488,35
3.29-1197-6	Прямые затраты	8 930,78	8 935,58
3.29-1197-6	Материальные ресурсы	925,71	930,51

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1198-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000006	2,0
3.29-1198-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,005	1 666,66665

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1198-1	Прямые затраты	3 835,97	3 836,75
3.29-1198-1	Материальные ресурсы	1 658,00	1 658,78
3.29-1198-2	Прямые затраты	3 423,51	4 072,19
3.29-1198-2	Материальные ресурсы	1 393,86	2 042,56

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1199-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000037	12,33333
3.29-1199-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000051	17,0
3.29-1199-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000068	22,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1199-4	Прямые затраты	20 643,69	20 648,48
3.29-1199-4	Материальные ресурсы	8 043,31	8 048,11
3.29-1199-5	Прямые затраты	21 119,86	21 126,47
3.29-1199-5	Материальные ресурсы	7 692,01	7 698,63
3.29-1199-6	Прямые затраты	22 485,76	22 494,57
3.29-1199-6	Материальные ресурсы	7 517,30	7 526,12

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1200-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000057	19,0
3.29-1200-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000057	19,0
3.29-1200-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000057	19,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1200-1	Прямые затраты	8 286,21	8 293,61
3.29-1200-1	Материальные ресурсы	1 339,56	1 346,96
3.29-1200-2	Прямые затраты	12 817,36	12 824,75
3.29-1200-2	Материальные ресурсы	1 362,29	1 369,69
3.29-1200-3	Прямые затраты	17 519,87	17 527,27
3.29-1200-3	Материальные ресурсы	3 519,81	3 527,21

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1201-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000016	5,33333
3.29-1201-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000021	7,0
3.29-1201-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000034	11,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1201-2	Прямые затраты	6 250,37	6 252,45
3.29-1201-2	Материальные ресурсы	1 296,07	1 298,15
3.29-1201-3	Прямые затраты	7 989,86	7 992,58
3.29-1201-3	Заработная плата машинистов	921,74	921,73
3.29-1201-3	Материальные ресурсы	1 517,75	1 520,47
3.29-1201-4	Прямые затраты	10 531,80	10 536,21
3.29-1201-4	Материальные ресурсы	2 427,74	2 432,15

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1202-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000045	15,0
3.29-1202-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000063	21,0
3.29-1202-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000083	27,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1202-2	Прямые затраты	24 316,14	24 321,98
3.29-1202-2	Материальные ресурсы	15 215,43	15 221,27
3.29-1202-3	Прямые затраты	23 878,86	23 887,02
3.29-1202-3	Эксплуатация машин	1 594,15	1 594,14
3.29-1202-3	Материальные ресурсы	13 150,47	13 158,64
3.29-1202-4	Прямые затраты	26 725,55	26 736,32
3.29-1202-4	Материальные ресурсы	14 399,66	14 410,43

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1203-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000057	19,0
3.29-1203-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000057	19,0
3.29-1203-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000006	2,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1203-1	Прямые затраты	6 072,44	6 079,84
3.29-1203-1	Материальные ресурсы	1 125,00	1 132,40
3.29-1203-2	Прямые затраты	7 733,77	7 741,16
3.29-1203-2	Материальные ресурсы	1 504,24	1 511,64
3.29-1203-3	Прямые затраты	7 510,02	7 510,80
3.29-1203-3	Материальные ресурсы	2 681,43	2 682,21

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1220-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000164	54,66667
3.29-1220-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000164	54,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1220-2	Прямые затраты	30 739,43	30 760,73
3.29-1220-2	Эксплуатация машин	1 642,74	1 642,73
3.29-1220-2	Материальные ресурсы	16 646,81	16 668,09
3.29-1220-3	Прямые затраты	33 381,80	33 403,07
3.29-1220-3	Эксплуатация машин	2 144,06	2 144,05
3.29-1220-3	Материальные ресурсы	17 107,24	17 128,52

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1270-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000153	51,0
3.29-1270-8	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000146	48,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1270-4	Прямые затраты	22 338,94	22 358,79
3.29-1270-4	Материальные ресурсы	5 893,52	5 913,37
3.29-1270-8	Прямые затраты	20 621,39	20 640,32
3.29-1270-8	Эксплуатация машин	4 881,95	4 881,94
3.29-1270-8	Материальные ресурсы	6 139,82	6 158,76

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1271-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000106	35,33333
3.29-1271-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000107	35,66667
3.29-1271-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000169	56,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1271-3	Прямые затраты	19 412,73	19 426,45
3.29-1271-3	Материальные ресурсы	6 512,88	6 526,63
3.29-1271-4	Прямые затраты	19 584,21	19 598,07
3.29-1271-4	Эксплуатация машин	6 798,04	6 798,03
3.29-1271-4	Материальные ресурсы	6 051,46	6 065,34
3.29-1271-5	Прямые затраты	22 306,40	22 328,33

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1271-5	Заработная плата машинистов	607,92	607,91
3.29-1271-5	Материальные ресурсы	6 654,27	6 676,20

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1272-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000097	32,33333
3.29-1272-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000097	32,33333
3.29-1272-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000097	32,33333

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1272-3	Прямые затраты	17 106,86	17 119,44
3.29-1272-3	Заработная плата машинистов	510,65	510,64
3.29-1272-3	Материальные ресурсы	6 018,38	6 030,96
3.29-1272-4	Прямые затраты	17 231,59	17 244,17
3.29-1272-4	Материальные ресурсы	5 585,98	5 598,56
3.29-1272-5	Прямые затраты	19 233,45	19 246,03
3.29-1272-5	Материальные ресурсы	5 988,88	6 001,46

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1273-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000153	51,0
3.29-1273-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000153	51,0
3.29-1273-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000153	51,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1273-3	Прямые затраты	14 437,03	14 456,88
3.29-1273-3	Материальные ресурсы	6 279,57	6 299,42
3.29-1273-4	Прямые затраты	16 584,30	16 604,15
3.29-1273-4	Заработная плата машинистов	1 328,03	1 328,02
3.29-1273-4	Материальные ресурсы	6 710,41	6 730,26
3.29-1273-5	Прямые затраты	19 626,21	19 646,06
3.29-1273-5	Заработная плата машинистов	1 419,55	1 419,54
3.29-1273-5	Материальные ресурсы	7 899,61	7 919,46

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1290-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0001	33,33333
3.29-1290-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000126	42,0
3.29-1290-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,00017	56,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1290-2	Прямые затраты	106 467,87	106 480,83
3.29-1290-2	Эксплуатация машин	2 636,69	2 636,68
3.29-1290-2	Материальные ресурсы	51 885,88	51 898,85
3.29-1290-3	Прямые затраты	112 738,50	112 754,85
3.29-1290-3	Материальные ресурсы	54 586,33	54 602,68
3.29-1290-4	Прямые затраты	119 385,14	119 407,20
3.29-1290-4	Материальные ресурсы	56 944,94	56 967,00

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1291-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000138	46,0
3.29-1291-4	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000138	46,0
3.29-1291-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000138	46,0
3.29-1291-8	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000138	46,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1291-3	Прямые затраты	10 127,55	10 145,44
3.29-1291-3	Материальные ресурсы	3 112,77	3 130,67
3.29-1291-4	Прямые затраты	10 946,09	10 963,98
3.29-1291-4	Заработная плата машинистов	49,67	49,66
3.29-1291-4	Материальные ресурсы	2 458,19	2 476,09
3.29-1291-5	Прямые затраты	15 065,40	15 083,30
3.29-1291-5	Заработная плата машинистов	51,52	51,51
3.29-1291-5	Материальные ресурсы	2 902,38	2 920,28
3.29-1291-8	Прямые затраты	12 568,08	12 585,96
3.29-1291-8	Эксплуатация машин	997,20	997,19
3.29-1291-8	Заработная плата машинистов	49,76	49,75
3.29-1291-8	Материальные ресурсы	2 997,49	3 015,39

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1294-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000048	16,0
3.29-1294-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000048	16,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1294-1	Прямые затраты	15 079,64	15 085,87
3.29-1294-1	Материальные ресурсы	3 346,19	3 352,42
3.29-1294-2	Прямые затраты	19 588,95	19 595,18
3.29-1294-2	Заработная плата машинистов	746,32	746,31
3.29-1294-2	Материальные ресурсы	5 435,49	5 441,72

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1437-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000143	4,76667
3.29-1437-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,0000063	2,1
3.29-1437-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000191	63,66667

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1437-1	Прямые затраты	4 800,43	4 802,29
3.29-1437-1	Заработная плата машинистов	559,12	559,11
3.29-1437-1	Материальные ресурсы	674,77	676,63
3.29-1437-2	Прямые затраты	14 156,85	14 157,67
3.29-1437-2	Материальные ресурсы	8 011,97	8 012,79
3.29-1437-3	Прямые затраты	5 997,72	6 022,49
3.29-1437-3	Материальные ресурсы	2 339,29	2 364,06

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1540-1	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000009	3,0

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1540-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000011	3,66667
3.29-1540-3	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000015	5,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1540-1	Прямые затраты	1 427,95	1 429,12
3.29-1540-1	Материальные ресурсы	381,32	382,49
3.29-1540-2	Прямые затраты	1 586,65	1 588,07
3.29-1540-2	Эксплуатация машин	37,66	37,65
3.29-1540-2	Материальные ресурсы	308,95	310,38
3.29-1540-3	Прямые затраты	2 245,77	2 247,72
3.29-1540-3	Материальные ресурсы	448,74	450,69

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1541-5	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000013	4,33333
3.29-1541-6	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000017	5,66667
3.29-1541-7	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000024	8,0
3.29-1541-10	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000013	4,33333
3.29-1541-11	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000018	6,0
3.29-1541-12	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,000024	8,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1541-5	Прямые затраты	1 700,60	1 702,29
3.29-1541-5	Материальные ресурсы	583,16	584,85
3.29-1541-6	Прямые затраты	1 833,91	1 836,11
3.29-1541-6	Эксплуатация машин	38,56	38,55
3.29-1541-6	Материальные ресурсы	474,07	476,28
3.29-1541-7	Прямые затраты	2 576,91	2 580,02
3.29-1541-7	Материальные ресурсы	680,51	683,62
3.29-1541-10	Прямые затраты	1 727,89	1 729,58
3.29-1541-10	Материальные ресурсы	608,31	610,00
3.29-1541-11	Прямые затраты	1 849,92	1 852,25
3.29-1541-11	Эксплуатация машин	37,92	37,91
3.29-1541-11	Материальные ресурсы	488,58	490,92
3.29-1541-12	Прямые затраты	2 589,89	2 592,99
3.29-1541-12	Материальные ресурсы	692,10	695,21

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1932-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00001	0,01

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1932-2	Прямые затраты	5 552,04	5 552,02
3.29-1932-2	Эксплуатация машин	54,50	54,48

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1971-1	Наименование	Монтаж рельсошпальной решетки из сварных рельсовых плетей Р-65 на железобетонных полушпалах с виброзащитным скреплением двухпутного тоннеля диаметром от 10 м до 11 м в подземных условиях мелкого заложения на прямом участке	Монтаж рельсошпальной решетки из сварных рельсовых плетей Р-65 на железобетонных полушпалах с виброзащитным скреплением в подземных условиях мелкого заложения на прямом участке двухпутного тоннеля диаметром от 10 м до 11 м

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.29-1971-1	2.1-16-22	Тележки широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	478,62	167,44

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.29-1971-1	Прямые затраты	515 918,26	514 473,53
3.29-1971-1	Заработная плата рабочих	89 987,54	88 620,62
3.29-1971-1	Эксплуатация машин	69 578,75	69 500,95
3.29-1971-1	Заработная плата машинистов	12 909,18	12 865,61
3.29-1971-1	Затраты труда рабочих	4 802,28	4 722,16

Сборник 30. Мосты и трубы

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.30-99-1	3972590000	Диски отрезные с алмазным покрытием	0,0	0,4729
3.30-99-2	3972590000	Диски отрезные с алмазным покрытием	0,0	0,0473

Сборник 32. Трамвайные пути

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
3.32-33-2	1.1-1-1600	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ширина 30 мм	0,014	4 666,66662

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.32-33-2	Прямые затраты	6 850 719,00	6 852 535,36
3.32-33-2	Заработная плата машинистов	12 152,69	12 152,68
3.32-33-2	Материальные ресурсы	6 581 204,73	6 583 021,09

Сборник 42. Берегоукрепительные работы

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
3.42-9-3	Наименование	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумнополимерной мастикой	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой

Глава 6. Ремонтно-строительные работы

Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
6.65-27-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,031	31,0
6.65-27-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,053	53,0
6.65-27-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,087	87,0
6.65-27-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,123	123,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
6.65-27-1	Прямые затраты	9 034,58	8 684,53
6.65-27-1	Материальные ресурсы	1 967,02	1 616,97
6.65-27-2	Прямые затраты	12 975,84	12 515,77
6.65-27-2	Материальные ресурсы	3 574,04	3 113,97
6.65-27-3	Прямые затраты	14 809,13	14 229,01
6.65-27-3	Материальные ресурсы	4 439,33	3 859,21
6.65-27-4	Прямые затраты	19 608,55	18 948,38
6.65-27-4	Материальные ресурсы	6 590,35	5 930,18

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
6.65-34-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00076	0,76
6.65-34-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00101	1,01
6.65-34-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,108	108,0
6.65-34-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,108	108,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
6.65-34-1	Прямые затраты	555,01	535,71
6.65-34-1	Материальные ресурсы	111,27	91,97
6.65-34-3	Прямые затраты	763,78	735,78
6.65-34-3	Материальные ресурсы	159,26	131,26
6.65-34-5	Прямые затраты	6 849,12	6 848,97
6.65-34-5	Материальные ресурсы	4 200,24	4 200,09
6.65-34-6	Прямые затраты	3 377,43	3 377,28
6.65-34-6	Материальные ресурсы	2 083,47	2 083,32

Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры

Структуру сборников изложить в следующей редакции:

Структура сборников
Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры
Сборник 1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах памятников истории и культуры
Отдел 1.1. Архитектурно-археологические и земляные работы
Раздел 1.1.1. Архитектурно-археологические и земляные работы, выполняемые в зоне памятника истории и культуры
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые в зоне памятника истории и культуры
Сборник 2. Реставрация и воссоздание фундаментов, конструкций из кирпича, бутового и булыжного камней
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из кирпича, бутового и булыжного камней
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание фундаментов из кирпича, бутового и булыжного камней
Раздел 1.1.3. Реставрация и воссоздание кладки конструкций и стен из кирпича, бутового и булыжного камней
Раздел 1.1.1. Разборка фундаментов, конструкций из кирпича, бутового и булыжного камней
Сборник 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок
Раздел 1.1.1. Разборка кирпичных кладок
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок
Раздел 1.1.3. Реставрация поверхностей кирпичных кладок
Раздел 1.1.4. Разные работы
Сборник 4. Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание конструкций и архитектурных элементов
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня при необходимости полной замены камней
Раздел 1.1.2. Реставрация частей конструкций и деталей памятников, выполненных из естественного камня при замене разрушившихся участков камня путем устройства вставок
Раздел 1.1.3. Работы консервационного характера
Раздел 1.1.4. Реставрация скульптур из естественного камня
Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей
Раздел 1.1.1. Разборка деревянных конструкций
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание конструкций фрагментов стен и перегородок
Раздел 1.1.3. Реставрация и воссоздание конструкций полов
Раздел 1.1.4. Реставрация и воссоздание конструкций перекрытий
Раздел 1.1.5. Реставрация и воссоздание конструкций крыши
Раздел 1.1.6. Реставрация и воссоздание конструкций проемов
Раздел 1.1.7. Реставрация и воссоздание конструкций лестниц и крылец
Раздел 1.1.8. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании деревянных конструкций и деталей
Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание кровель
Раздел 1.1.1. Разборка кровель
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание металлических кровель
Раздел 1.1.3. Реставрация и воссоздание деревянных и черепичных кровель
Раздел 1.1.4 Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании кровель
Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании металлических конструкций и декоративных элементов
Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании штукатурной отделки
Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание облицовок искусственным мрамором
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание облицовок искусственным мрамором
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании облицовок искусственным мрамором
Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Структура сборников
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании окрасок фасадов и интерьеров
Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание керамического декора
Раздел 1.1.1. Воссоздание керамического декора
Раздел 1.1.2. Реставрация керамического декора
Раздел 1.1.3. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании керамического декора
Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора
Раздел 1.1.1. Реставрация архитектурно-лепного декора
Раздел 1.1.2. Воссоздание архитектурно-лепного декора
Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву
Раздел 1.1.1. Работы по реставрации и воссозданию резьбы по дереву
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании резьбы по дереву
Сборник 14. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании мебели из ценных пород дерева
Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание паркетных полов
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание паркетных полов
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании паркетных полов
Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов
Отдел 1.1. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов
Раздел 1.1.1. Воссоздание изделий художественного литья по готовым моделям
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при воссоздании изделий художественного литья
Сборник 17. Чеканные, выколотные, давильные работы
Отдел 1.1. Чеканные, выколотные и давильные работы в реставрации
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание деталей и изделий
Сборник 18. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности
Раздел 1.1.1. Инкрустация по дереву металлом
Раздел 1.1.2. Инкрустация по дереву различными породами шпона
Сборник 19. Реставрация и воссоздание обивки мебели и декоративных элементов
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание обивки мебели, дверей и декоративных элементов
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание обивки мягкой мебели и декоративных элементов
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание обивки дверей
Раздел 1.1.3. Разные работы при реставрации и воссоздании обивки мебели, дверей и декоративных элементов
Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание позолоты на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание позолоты
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании позолоты
Сборник 21. Разные ремонтно-реставрационные работы
Отдел 1.1. Разные работы, выполняемые при производстве ремонтно-реставрационных работ
Раздел 1.1.1. Устройство и разборка лесов, опалубки и других приспособлений
Раздел 1.1.2. Перемещение грузов при производстве ремонтно-реставрационных работ
Раздел 1.1.3. Другие работы, выполняемые при производстве ремонтно-реставрационных работ
Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов, металлических изделий
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание дверных и оконных приборов
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание изделий из металла (ковродержатели, решетки и др.)
Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание декоративных тканей и ковров
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание тканей, шпалер, гобеленов
Раздел 1.1.2. Разные работы, выполняемые при воссоздании и реставрации декоративных тканей и ковров
Раздел 1.1.3. Декоративная обивка
Сборник 24. Художественная обработка металла гальваническим способом
Отдел 1.1. Обработка металла гальваническим способом
Раздел 1.1.1. Подготовка поверхности основного металла
Раздел 1.1.2. Гальванопокрытия

Структура сборников
Раздел 1.1.3. Дополнительная обработка металла
Сборник 25. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание предметов декоративного и прикладного искусства из цветных металлов
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание хрустальных подвесок
Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства оловянно-слюдяной группы
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание узорного (оловянное, оловянно-свинцовое литье) и каркасного металла
Раздел 1.1.1. Реставрация узорного металла
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание каркасного металла
Отдел 1.2. Реставрация и воссоздание фрагментов из слюды
Раздел 1.2.1. Реставрация фрагментов из слюды
Раздел 1.2.2. Воссоздание фрагментов из слюды
Отдел 1.3. Разные работы
Раздел 1.3.1. Разные работы
Сборник 27. Реставрационные работы по озеленению и благоустройству исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры
Отдел 1.1. Реставрация объектов благоустройства и садово-паркового искусства
Раздел 1.1.1. Дренажи
Раздел 1.1.2. Дорожные покрытия
Раздел 1.1.3. Озеленение
Сборник 28. Реставрация монументальной и станковой живописи
Отдел 1.1. Историко-библиографические, архивные исследования и графические работы
Раздел 1.1.1. Историко-архивные исследования и графические работы
Отдел 1.2. Монументальная живопись
Раздел 1.2.1. Монументальная живопись на штукатурке
Раздел 1.2.2. Монументальная живопись на фрагментах
Раздел 1.2.3. Монументальная живопись на холстах
Отдел 1.3. Станковая живопись
Раздел 1.3.1. Темперная живопись
Раздел 1.3.2. Масляная живопись
Сборник 29. Реставрация и воссоздание мозаики
Отдел 1.1. Реставрация и воссоздание мозаичных произведений
Раздел 1.1.1. Реставрация и воссоздание мозаики из смальты
Раздел 1.1.2. Реставрация и воссоздание мозаики из цветных поделочных камней
Раздел 1.1.3. Разные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании мозаики
Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе
Отдел 1.1. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов
Раздел 1.1.1. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам монументального искусства из металлов и сплавов
Раздел 1.1.2. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам монументального искусства из естественного камня и бетона
Раздел 1.1.3. Разные работы при реставрации памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе
Сборник 31. Ремонт произведений монументально-декоративного искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе
Отдел 1.1. Произведения монументально-декоративного искусства из металлов, сплавов и камня
Раздел 1.1.1. Произведения монументально-декоративного искусства из металлов и сплавов
Раздел 1.1.2. Произведения монументально-декоративного искусства из камня
Раздел 1.1.3. Разные работы, выполняемые при ремонте произведений монументально-декоративного искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе

Сборник 19. Реставрация и воссоздание обивки мебели и декоративных элементов

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
7.19-10-1	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,01	0,00195
7.19-10-2	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,01	0,00195
7.19-10-3	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,01	0,00195
7.19-10-4	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,01	0,00195

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.19-10-1	Прямые затраты	4,10	4,40

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.19-10-1	Материальные ресурсы	0,11	0,41
7.19-10-2	Прямые затраты	4,82	5,12
7.19-10-2	Материальные ресурсы	0,11	0,41
7.19-10-3	Прямые затраты	8,45	8,75
7.19-10-3	Материальные ресурсы	0,11	0,41
7.19-10-4	Прямые затраты	10,08	10,38
7.19-10-4	Материальные ресурсы	0,11	0,41

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
7.19-15-1	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,4	0,078
7.19-15-2	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,3	0,0585
7.19-15-3	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,2	0,039
7.19-15-4	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,1	0,0195
7.19-15-5	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,4	0,078

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.19-15-1	Прямые затраты	46,63	58,94
7.19-15-1	Материальные ресурсы	4,24	16,55
7.19-15-2	Прямые затраты	34,50	43,73
7.19-15-2	Материальные ресурсы	3,18	12,41
7.19-15-3	Прямые затраты	28,85	35,01
7.19-15-3	Материальные ресурсы	2,12	8,28
7.19-15-4	Прямые затраты	22,26	25,34
7.19-15-4	Материальные ресурсы	1,06	4,14
7.19-15-5	Прямые затраты	69,58	81,89
7.19-15-5	Материальные ресурсы	4,24	16,55

Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
7.23-9-4	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	1,0	0,195
7.23-9-13	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	1,0	0,195

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.23-9-4	Прямые затраты	163,36	194,13
7.23-9-4	Материальные ресурсы	10,61	41,38
7.23-9-13	Прямые затраты	1 077,53	1 108,30
7.23-9-13	Материальные ресурсы	13,89	44,66

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.23-13-64	Наименование	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до150 см, всего	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 150 см, всего

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
7.23-16-1	1.1-2-15	Нить хлопчатобумажная	0,15	0,02925

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.23-16-1	Прямые затраты	128,32	132,94

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.23-16-1	Материальные ресурсы	92,53	97,15

Сборник 28. Реставрация монументальной и станковой живописи

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
7.28-63-1	1.1-1-306	Калька бумажная, под тушь	0,02	0,01756
7.28-63-2	1.1-1-306	Калька бумажная, под тушь	0,002	0,00176
7.28-63-3	1.1-1-306	Калька бумажная, под тушь	0,002	0,00176

Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе

Дополнить состав ресурсов:

Шифр Расценки	Шифр ресурса	Наименование	Расход	Ед. изм.
7.30-17-7	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,0004	кг
7.30-17-7	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,0004	кг
7.30-17-7	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,0000004	т
7.30-17-8	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,0003	кг
7.30-17-8	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,0003	кг
7.30-17-8	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000065	т
7.30-17-9	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-17-9	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-17-9	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т
7.30-17-10	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-17-10	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-17-10	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т
7.30-17-11	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-17-11	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-17-11	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т
7.30-17-12	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-17-12	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-17-12	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.30-17-7	Прямые затраты	32,17	32,36
7.30-17-7	Эксплуатация машин	10,30	10,49
7.30-17-7	Заработная плата машинистов	0,40	0,41
7.30-17-8	Прямые затраты	29,80	29,98
7.30-17-8	Эксплуатация машин	3,41	3,60
7.30-17-8	Заработная плата машинистов	0,11	0,12
7.30-17-8	Материальные ресурсы	1,96	1,95
7.30-17-9	Прямые затраты	28,00	28,15
7.30-17-9	Эксплуатация машин	9,50	9,66
7.30-17-10	Прямые затраты	28,41	28,63
7.30-17-10	Эксплуатация машин	2,71	2,94
7.30-17-10	Заработная плата машинистов	0,08	0,09
7.30-17-11	Прямые затраты	42,99	43,10
7.30-17-11	Эксплуатация машин	8,96	9,08
7.30-17-11	Материальные ресурсы	2,18	2,17
7.30-17-12	Прямые затраты	38,81	38,97
7.30-17-12	Эксплуатация машин	9,63	9,80

Дополнить состав ресурсов:

Шифр Расценки	Шифр ресурса	Наименование	Расход	Ед. изм.
7.30-18-7	1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	0,0000003	т

Шифр Расценки	Шифр ресурса	Наименование	Расход	Ед. изм.
7.30-18-7	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,0003	кг
7.30-18-7	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-18-7	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,0003	кг
7.30-18-7	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,0000003	т
7.30-18-8	1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	0,00000003	т
7.30-18-8	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,0003	кг
7.30-18-8	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-18-8	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,0000003	т
7.30-18-9	1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	0,00000035	т
7.30-18-9	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-18-9	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-18-9	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-18-9	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т
7.30-18-10	1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	0,00000035	т
7.30-18-10	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-18-10	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-18-10	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-18-10	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т
7.30-18-11	1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	0,00000035	т
7.30-18-11	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-18-11	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-18-11	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-18-11	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т
7.30-18-12	1.1-1-1049	Сода кальцинированная, техническая	0,00000035	т
7.30-18-12	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-18-12	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-18-12	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-18-12	1.1-1-1919	Кислота соляная синтетическая техническая	0,00000035	т

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.30-18-7	Прямые затраты	22,57	22,58
7.30-18-7	Эксплуатация машин	0,87	0,88
7.30-18-8	Прямые затраты	28,23	28,29
7.30-18-8	Эксплуатация машин	1,01	1,07
7.30-18-9	Эксплуатация машин	0,33	0,35
7.30-18-9	Материальные ресурсы	4,52	4,50
7.30-18-10	Материальные ресурсы	4,51	4,49
7.30-18-11	Прямые затраты	38,14	38,13
7.30-18-11	Эксплуатация машин	0,65	0,66
7.30-18-11	Материальные ресурсы	4,51	4,49
7.30-18-12	Прямые затраты	30,29	30,28
7.30-18-12	Эксплуатация машин	0,77	0,78
7.30-18-12	Материальные ресурсы	4,51	4,49

Дополнить состав ресурсов:

Шифр Расценки	Шифр ресурса	Наименование	Расход	Ед. изм.
7.30-19-7	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,0004	кг
7.30-19-7	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-19-7	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,0004	кг
7.30-19-8	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,0004	кг
7.30-19-8	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-19-8	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,0004	кг
7.30-19-9	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-19-9	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-19-9	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-19-10	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-19-10	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-19-10	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-19-11	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,00035	кг
7.30-19-11	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-19-11	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,00035	кг
7.30-19-12	1.1-1-1160	Стекло натриевое жидкое	0,0004	кг
7.30-19-12	1.1-1-118	Вода	0,0005	м3
7.30-19-12	1.1-1-1269	Тринатрийфосфат	0,0004	кг

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.30-19-9	Прямые затраты	15,52	15,49
7.30-19-9	Эксплуатация машин	0,37	0,34
7.30-19-10	Прямые затраты	17,78	17,77
7.30-19-10	Эксплуатация машин	0,37	0,36
7.30-19-11	Прямые затраты	23,78	23,76
7.30-19-11	Эксплуатация машин	0,45	0,43
7.30-19-12	Прямые затраты	19,29	19,31
7.30-19-12	Эксплуатация машин	0,12	0,14

Дополнить состав ресурсов:

Шифр Расценки	Шифр ресурса	Наименование	Расход	Ед. изм.
7.30-36-9	1.1-1-1031	Синтанол	0,00001	кг
7.30-36-9	1.1-2-156	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	0,00015	кг
7.30-36-9	1.1-2-171	Спирт изопропиловый	0,0001	л
7.30-36-10	1.1-1-1031	Синтанол	0,00001	кг
7.30-36-10	1.1-2-156	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	0,00015	кг
7.30-36-10	1.1-2-171	Спирт изопропиловый	0,0001	л
7.30-36-12	1.1-1-1031	Синтанол	0,00001	кг
7.30-36-12	1.1-2-156	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	0,00015	кг
7.30-36-12	1.1-2-171	Спирт изопропиловый	0,0001	л

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
7.30-36-9	Прямые затраты	36,62	36,61
7.30-36-10	Прямые затраты	39,63	39,61
7.30-36-10	Эксплуатация машин	0,44	0,43
7.30-36-12	Прямые затраты	66,11	66,10

Дополнить состав ресурсов:

Шифр Расценки	Шифр ресурса	Наименование	Расход	Ед. изм.
7.30-45-7	1.1-1-652	Мел молотый	0,000005	т

Глава 14. Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства

Сборник 1. Воздушное и водяное отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-8-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0028	2,8
14.1-8-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0036	3,6
14.1-8-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0041	4,1
14.1-8-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0045	4,5
14.1-8-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0068	6,8
14.1-8-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0079	7,9

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-8-1	Прямые затраты	1 634,65	1 634,64
14.1-8-1	Материальные ресурсы	265,27	265,26
14.1-8-3	Прямые затраты	2 507,64	2 507,63
14.1-8-3	Материальные ресурсы	429,96	429,95
14.1-8-5	Прямые затраты	4 392,79	4 392,77
14.1-8-5	Материальные ресурсы	678,15	678,13
14.1-8-6	Прямые затраты	4 906,72	4 906,70
14.1-8-6	Материальные ресурсы	814,32	814,30

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-9-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0028	2,8
14.1-9-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0028	2,8
14.1-9-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0032	3,2
14.1-9-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0036	3,6
14.1-9-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0045	4,5
14.1-9-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0054	5,4
14.1-9-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0062	6,2
14.1-9-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0072	7,2
14.1-9-9	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0072	7,2
14.1-9-10	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0086	8,6
14.1-9-11	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0078	7,8
14.1-9-12	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0107	10,7
14.1-9-13	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0126	12,6
14.1-9-14	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0145	14,5
14.1-9-15	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0169	16,9
14.1-9-16	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0189	18,9

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-9-1	Прямые затраты	1 288,37	1 288,36
14.1-9-1	Материальные ресурсы	265,27	265,26
14.1-9-2	Прямые затраты	1 445,77	1 445,76
14.1-9-2	Материальные ресурсы	265,27	265,26
14.1-9-5	Прямые затраты	1 724,07	1 724,06
14.1-9-5	Материальные ресурсы	464,87	464,86
14.1-9-7	Прямые затраты	2 780,50	2 780,49
14.1-9-7	Материальные ресурсы	639,86	639,85
14.1-9-8	Прямые затраты	3 255,19	3 255,17
14.1-9-8	Материальные ресурсы	736,79	736,77
14.1-9-9	Прямые затраты	3 727,39	3 727,37
14.1-9-9	Материальные ресурсы	736,79	736,77
14.1-9-10	Прямые затраты	4 348,39	4 348,38
14.1-9-10	Материальные ресурсы	885,59	885,58

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-9-12	Прямые затраты	5 257,49	5 257,47
14.1-9-12	Материальные ресурсы	1 007,69	1 007,67
14.1-9-13	Прямые затраты	5 095,63	5 095,61
14.1-9-13	Материальные ресурсы	1 160,63	1 160,61
14.1-9-14	Прямые затраты	6 155,74	6 155,72
14.1-9-14	Материальные ресурсы	1 276,34	1 276,32
14.1-9-15	Прямые затраты	6 947,95	6 947,93
14.1-9-15	Материальные ресурсы	1 438,95	1 438,93
14.1-9-16	Прямые затраты	7 998,57	7 998,55
14.1-9-16	Материальные ресурсы	1 702,57	1 702,55

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-10-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,002	2,0
14.1-11-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0009	0,9
14.1-11-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0018	1,8
14.1-11-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0028	2,8
14.1-11-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0032	3,2
14.1-11-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0037	3,7
14.1-11-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0039	3,9
14.1-11-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0042	4,2
14.1-11-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0049	4,9

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-11-1	Прямые затраты	1 509,78	1 509,77
14.1-11-1	Материальные ресурсы	275,72	275,71
14.1-11-2	Прямые затраты	3 329,61	3 329,60
14.1-11-2	Материальные ресурсы	689,77	689,76
14.1-11-3	Прямые затраты	3 774,56	3 774,53
14.1-11-3	Материальные ресурсы	722,90	722,87
14.1-11-4	Прямые затраты	4 065,44	4 065,46
14.1-11-4	Материальные ресурсы	773,67	773,69
14.1-11-8	Прямые затраты	6 705,61	6 705,59
14.1-11-8	Материальные ресурсы	1 261,21	1 261,19

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-15-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0009	0,9
14.1-15-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0012	1,2
14.1-15-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0014	1,4
14.1-15-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0014	1,4
14.1-15-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0014	1,4

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-15-1	Прямые затраты	1 389,68	1 389,67
14.1-15-1	Материальные ресурсы	249,80	249,79
14.1-15-2	Прямые затраты	1 572,33	1 572,32
14.1-15-2	Материальные ресурсы	323,89	323,88
14.1-15-4	Прямые затраты	2 345,36	2 345,35
14.1-15-4	Материальные ресурсы	513,41	513,40
14.1-15-5	Прямые затраты	2 586,23	2 586,24
14.1-15-5	Материальные ресурсы	577,87	577,88

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-18-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0012	1,2
14.1-30-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0006	0,6
14.1-30-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0018	1,8
14.1-30-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0023	2,3
14.1-30-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0031	3,1
14.1-61-13	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,42	0,378
14.1-61-14	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,6	0,54
14.1-61-15	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,76	0,684
14.1-61-16	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,95	0,855
14.1-61-17	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,3	0,27
14.1-61-18	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,4	0,36
14.1-61-19	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,6	0,54
14.1-61-20	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,8	0,72
14.1-61-21	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,06	0,054
14.1-61-22	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,07	0,063
14.1-61-23	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,1	0,09
14.1-61-24	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,14	0,126
14.1-61-32	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,08	0,072
14.1-61-33	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,12	0,108
14.1-61-34	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,2	0,18
14.1-61-35	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,23	0,207
14.1-61-36	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,31	0,279
14.1-61-37	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,35	0,315
14.1-61-38	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,39	0,351
14.1-61-39	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,28	0,252
14.1-61-40	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,4	0,36
14.1-61-41	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,51	0,459
14.1-61-42	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,64	0,576
14.1-61-43	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,3	0,27
14.1-61-44	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,4	0,36
14.1-61-45	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,6	0,54
14.1-61-46	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,8	0,72
14.1-61-47	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,1	0,09

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-61-13	Прямые затраты	333,79	332,87
14.1-61-13	Материальные ресурсы	121,99	121,07
14.1-61-14	Прямые затраты	440,29	438,97
14.1-61-14	Материальные ресурсы	148,68	147,36
14.1-61-15	Прямые затраты	554,28	552,60
14.1-61-15	Материальные ресурсы	193,67	191,99
14.1-61-16	Прямые затраты	715,34	713,25
14.1-61-16	Материальные ресурсы	239,46	237,37
14.1-61-17	Прямые затраты	318,36	317,70
14.1-61-17	Материальные ресурсы	149,08	148,42
14.1-61-18	Прямые затраты	429,08	428,19
14.1-61-18	Эксплуатация машин	36,67	36,66
14.1-61-18	Материальные ресурсы	192,10	191,22
14.1-61-19	Прямые затраты	598,71	597,39
14.1-61-19	Материальные ресурсы	271,77	270,45
14.1-61-20	Прямые затраты	866,76	865,00
14.1-61-20	Материальные ресурсы	387,21	385,45
14.1-61-21	Прямые затраты	157,49	157,33
14.1-61-21	Эксплуатация машин	15,73	15,72
14.1-61-21	Материальные ресурсы	55,51	55,37
14.1-61-22	Прямые затраты	209,83	209,68
14.1-61-22	Материальные ресурсы	77,49	77,34
14.1-61-23	Прямые затраты	278,27	278,04
14.1-61-23	Материальные ресурсы	101,08	100,86
14.1-61-24	Прямые затраты	368,32	368,02
14.1-61-24	Материальные ресурсы	125,62	125,32
14.1-61-32	Прямые затраты	96,81	96,63

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-61-32	Материальные ресурсы	61,13	60,95
14.1-61-33	Прямые затраты	133,58	133,32
14.1-61-33	Материальные ресурсы	81,44	81,18
14.1-61-34	Прямые затраты	197,06	196,62
14.1-61-34	Материальные ресурсы	108,05	107,61
14.1-61-35	Прямые затраты	231,67	231,16
14.1-61-35	Материальные ресурсы	124,73	124,22
14.1-61-36	Прямые затраты	296,55	295,86
14.1-61-36	Материальные ресурсы	157,85	157,16
14.1-61-37	Прямые затраты	336,25	335,48
14.1-61-37	Материальные ресурсы	175,62	174,85
14.1-61-38	Прямые затраты	380,66	379,80
14.1-61-38	Материальные ресурсы	202,18	201,32
14.1-61-39	Прямые затраты	195,78	195,15
14.1-61-39	Эксплуатация машин	24,22	24,21
14.1-61-39	Материальные ресурсы	37,80	37,18
14.1-61-40	Прямые затраты	266,57	265,68
14.1-61-40	Эксплуатация машин	33,19	33,18
14.1-61-40	Материальные ресурсы	48,01	47,13
14.1-61-41	Прямые затраты	331,08	329,94
14.1-61-41	Материальные ресурсы	59,50	58,37
14.1-61-42	Прямые затраты	429,26	427,85
14.1-61-42	Материальные ресурсы	71,19	69,78
14.1-61-43	Прямые затраты	261,14	260,48
14.1-61-43	Материальные ресурсы	147,29	146,63
14.1-61-44	Прямые затраты	348,74	347,85
14.1-61-44	Эксплуатация машин	25,27	25,26
14.1-61-44	Материальные ресурсы	189,71	188,83
14.1-61-45	Прямые затраты	488,64	487,32
14.1-61-45	Заработная плата машинистов	9,41	9,40
14.1-61-45	Материальные ресурсы	268,48	267,16
14.1-61-46	Прямые затраты	704,01	702,25
14.1-61-46	Материальные ресурсы	382,14	380,38
14.1-61-47	Прямые затраты	118,12	117,90
14.1-61-47	Материальные ресурсы	11,41	11,19

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-63-1	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,04	0,036

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-63-1	Прямые затраты	27,26	27,18
14.1-63-1	Материальные ресурсы	2,92	2,84

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-64-1	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-64-1	Прямые затраты	30,39	30,28

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-64-1	Материальные ресурсы	3,72	3,61

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-65-1	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-65-2	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-65-3	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-65-4	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-65-1	Прямые затраты	387,13	387,02
14.1-65-1	Материальные ресурсы	31,39	31,28
14.1-65-2	Прямые затраты	509,76	509,65
14.1-65-2	Материальные ресурсы	34,23	34,12
14.1-65-3	Прямые затраты	232,57	232,46
14.1-65-3	Материальные ресурсы	31,40	31,28
14.1-65-4	Прямые затраты	302,48	302,37
14.1-65-4	Материальные ресурсы	34,24	34,12

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-66-1	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-66-2	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-66-3	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-66-4	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-66-1	Прямые затраты	374,06	373,95
14.1-66-1	Заработная плата машинистов	29,14	29,13
14.1-66-1	Материальные ресурсы	30,49	30,38
14.1-66-2	Прямые затраты	466,25	466,14
14.1-66-2	Материальные ресурсы	33,04	32,93
14.1-66-3	Прямые затраты	211,69	211,58
14.1-66-3	Материальные ресурсы	30,50	30,38
14.1-66-4	Прямые затраты	274,31	274,20
14.1-66-4	Материальные ресурсы	33,05	32,93

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-67-1	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-67-2	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-67-3	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-67-4	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-67-5	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045
14.1-67-6	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	0,05	0,045

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-67-1	Прямые затраты	284,01	283,90
14.1-67-1	Материальные ресурсы	23,33	23,22
14.1-67-2	Прямые затраты	174,22	174,11
14.1-67-2	Материальные ресурсы	23,34	23,22
14.1-67-3	Прямые затраты	402,81	402,70
14.1-67-3	Материальные ресурсы	22,77	22,66
14.1-67-4	Прямые затраты	241,44	241,33

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-67-4	Материальные ресурсы	23,50	23,38
14.1-67-5	Прямые затраты	574,50	574,39
14.1-67-5	Материальные ресурсы	23,66	23,55
14.1-67-6	Прямые затраты	342,20	342,09
14.1-67-6	Материальные ресурсы	23,66	23,55

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-74-5	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	3,0	2,7

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-74-5	Прямые затраты	2 329,62	2 323,01
14.1-74-5	Материальные ресурсы	487,50	480,89

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-97-1	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	5,0	4,5

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-97-1	Прямые затраты	5 708,87	5 697,84
14.1-97-1	Материальные ресурсы	927,50	916,47

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.1-98-1	1.1-1-2582	Масло турбинное, типа Тп-30	3,0	2,7

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.1-98-1	Прямые затраты	2 973,22	2 966,61
14.1-98-1	Материальные ресурсы	486,12	479,51

Сборник 8. Коммуникационные коллекторы

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.8-77-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
14.8-77-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
14.8-77-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0005	0,5
14.8-77-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0005	0,5

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.8-77-7	Прямые затраты	49,66	49,65
14.8-77-7	Материальные ресурсы	13,77	13,76
14.8-77-8	Прямые затраты	52,23	52,22
14.8-77-8	Материальные ресурсы	13,77	13,76

Сборник 11. Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры, оборудования и систем трубопроводов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.11-43-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,005	5,0

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.11-48-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,003	3,0
14.11-48-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,003	3,0
14.11-48-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,004	4,0
14.11-48-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,004	4,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.11-48-1	Прямые затраты	1 051,06	1 051,05
14.11-48-1	Материальные ресурсы	153,46	153,45
14.11-48-2	Прямые затраты	1 509,10	1 509,09
14.11-48-2	Материальные ресурсы	153,46	153,45
14.11-48-3	Прямые затраты	2 031,01	2 031,00
14.11-48-3	Материальные ресурсы	213,37	213,36
14.11-48-4	Прямые затраты	1 515,06	1 515,05
14.11-48-4	Материальные ресурсы	201,66	201,65

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.11-51-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,003	3,0
14.11-51-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0035	3,5
14.11-51-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0045	4,5
14.11-51-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,004	4,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.11-51-1	Прямые затраты	1 082,74	1 082,73
14.11-51-1	Материальные ресурсы	153,46	153,45
14.11-51-3	Прямые затраты	2 473,64	2 473,63
14.11-51-3	Материальные ресурсы	232,28	232,27
14.11-51-4	Прямые затраты	1 879,67	1 879,66
14.11-51-4	Материальные ресурсы	203,27	203,26

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.11-84-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00025	0,25
14.11-127-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00025	0,25
14.11-198-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,001	1,0
14.11-198-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,005	5,0
14.11-198-14	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,001	1,0
14.11-198-16	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,005	5,0
14.11-198-22	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,001	1,0
14.11-198-24	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,005	5,0
14.11-198-30	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0015	1,5
14.11-198-32	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,015	15,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.11-198-8	Прямые затраты	9 464,38	9 464,36
14.11-198-8	Материальные ресурсы	3 667,77	3 667,75
14.11-198-16	Прямые затраты	11 777,96	11 777,95
14.11-198-16	Материальные ресурсы	4 360,46	4 360,45
14.11-198-24	Прямые затраты	13 030,43	13 030,41
14.11-198-24	Материальные ресурсы	5 314,73	5 314,71
14.11-198-32	Прямые затраты	16 731,45	16 731,43
14.11-198-32	Материальные ресурсы	6 652,85	6 652,83

Сборник 13. Водопровод, наружные сети и внутренние устройства

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-105-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05
14.13-105-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05
14.13-105-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05
14.13-105-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00008	0,08
14.13-105-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-105-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-105-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-105-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00011	0,11
14.13-105-9	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00012	0,12
14.13-105-10	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00013	0,13
14.13-106-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-106-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-130-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-130-1	Прямые затраты	51,26	51,27
14.13-130-1	Материальные ресурсы	9,82	9,83

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-132-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0004	0,4

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-132-1	Прямые затраты	191,69	191,44
14.13-132-1	Эксплуатация машин	49,36	49,11
14.13-132-1	Заработная плата машинистов	14,42	14,40

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-211-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05
14.13-211-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05
14.13-211-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00005	0,05
14.13-211-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00008	0,08
14.13-211-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-211-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-212-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-212-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0001	0,1
14.13-237-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00001	0,01
14.13-252-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0004	0,4

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-252-1	Прямые затраты	132,20	131,94
14.13-252-1	Эксплуатация машин	51,56	51,30
14.13-252-1	Заработная плата машинистов	15,07	15,05

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-260-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0036	3,6
14.13-260-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0041	4,1
14.13-260-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0045	4,5
14.13-260-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0051	5,1
14.13-260-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0055	5,5
14.13-260-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0058	5,8
14.13-260-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0075	7,5

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-260-1	Прямые затраты	372,66	372,65

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-260-1	Материальные ресурсы	220,94	220,93
14.13-260-2	Материальные ресурсы	260,17	260,14
14.13-260-3	Прямые затраты	534,06	534,05
14.13-260-3	Материальные ресурсы	292,18	292,16
14.13-260-4	Прямые затраты	607,34	607,33
14.13-260-4	Материальные ресурсы	326,88	326,89
14.13-260-5	Материальные ресурсы	350,75	350,76
14.13-260-6	Прямые затраты	723,21	723,20
14.13-260-6	Материальные ресурсы	381,23	381,22
14.13-260-7	Прямые затраты	857,49	857,47
14.13-260-7	Материальные ресурсы	478,98	478,96

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-261-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00112	1,12
14.13-261-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00014	0,14

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-261-1	Прямые затраты	543,77	543,76
14.13-261-1	Заработная плата машинистов	19,18	19,17
14.13-261-1	Материальные ресурсы	156,99	156,98

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-262-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00013	0,13
14.13-262-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0002	0,2
14.13-262-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00029	0,29

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-262-1	Прямые затраты	94,55	94,54
14.13-262-2	Прямые затраты	136,86	136,85

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-263-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0017	1,7
14.13-263-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0019	1,9
14.13-263-3	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0029	2,9
14.13-263-4	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0035	3,5
14.13-263-5	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,004	4,0
14.13-263-6	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0047	4,7
14.13-263-7	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0058	5,8
14.13-263-8	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,0064	6,4
14.13-263-9	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,007	7,0

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-263-1	Прямые затраты	311,40	311,39
14.13-263-1	Материальные ресурсы	138,92	138,91
14.13-263-2	Материальные ресурсы	161,09	161,08
14.13-263-3	Прямые затраты	470,89	470,88
14.13-263-3	Материальные ресурсы	258,86	258,85
14.13-263-5	Прямые затраты	640,67	640,66
14.13-263-5	Материальные ресурсы	350,74	350,73
14.13-263-6	Прямые затраты	767,19	767,18
14.13-263-7	Прямые затраты	896,94	896,93

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
14.13-263-7	Материальные ресурсы	508,28	508,27
14.13-263-8	Прямые затраты	1 010,31	1 010,30
14.13-263-8	Материальные ресурсы	569,99	569,98
14.13-263-9	Прямые затраты	1 107,89	1 107,88
14.13-263-9	Материальные ресурсы	626,32	626,31

Внести изменение в расход ресурсов:

Шифр расценки	Шифр ресурса	Наименование	Напечатано	Следует читать
14.13-291-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00002	0,02
14.13-291-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00002	0,02
14.13-292-1	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00003	0,03
14.13-292-2	1.18-7-1	Прокладка паронитовая, уплотнительная, толщина от 0,5 до 2,5 мм	0,00001	0,01

Глава 17. Праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды

Сборник 1. Электротехнические устройства систем иллюминации

Внести изменения в графу «Наименование отдела»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
17.1-1	Наименование отдела	Отдел 1. Техническое обслуживание	Отдел 1.1. Архитектурная подсветка

Сборник 2. Флаги, стяги, перетяжки

Внести изменения в графу «Наименование отдела»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
17.2-1	Наименование отдела	Отдел 1. Установка элементов оформления	Отдел 1.1. Элементы праздничного, тематического оформления города

Глава 19. Сметные нормативы и цены на выполнение комплексов работ

Сборник 2. Здания

Раздел 1. Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные

Внести изменения в графу «Наименование таблицы»:

Напечатано	Следует читать
Таблица 19.2-35. Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий жилых домов высотой от 40 до 57 м	Таблица 19.2-35. Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части зданий
Таблица 19.2-36. Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий жилых домов высотой от 57 до 75 м	Таблица 19.2-36. Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-23-3	Эксплуатация машин	4,85	4,58
19.2-23-3	Материальные ресурсы	527,68	522,42
19.2-23-3	Сметная прибыль	33,21	33,20
19.2-23-3	Накладные расходы	44,75	44,74
19.2-26-1	Эксплуатация машин	17,95	17,84
19.2-26-1	Материальные ресурсы	701,73	699,57
19.2-26-1	Сметная прибыль	35,47	35,46
19.2-26-1	Накладные расходы	49,67	49,66
19.2-32-3	Эксплуатация машин	12,78	12,79
19.2-32-3	Материальные ресурсы	230,03	226,47

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-35-1	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части жилых домов высотой от 40 до 57 м многосекционных из монолитного железобетона до 2-го этажа, выше из сборного железобетона, толщиной 160 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части зданий, толщиной 160 мм
19.2-35-2	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части жилых домов высотой от 40 до 57 м многосекционных, толщиной 200 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части зданий, толщиной 200 мм
19.2-35-3	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий 1-го этажа надземной части жилых домов высотой от 40 до 57 м многосекционных из монолитного железобетона до 2-го этажа, выше из сборного железобетона, толщиной 160 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части зданий, толщиной 250 мм
19.2-35-4	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий надземной части жилых домов высотой от 40 до 57 м многосекционных, толщиной 200 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части зданий, толщиной 400 мм
19.2-35-5	Наименование	Устройство монолитных железобетонных покрытий чердака и технического этажа надземной части жилых домов высотой от 40 до 57 м многосекционных, толщиной 200 мм	Добавлять или исключать на каждый 1 кг изменения армирования к НЦКР таблицы 19.2-35

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-35-1	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-35-2	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-35-3	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-35-4	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-35-5	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-1		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-35-1		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-35-1		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-35-1		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-1	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-1	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-1	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-1	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-1	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-2		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-35-2		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-35-2		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-35-2		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-2	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-2	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-2	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-2	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-2	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-3		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-35-3		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-35-3		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-35-3		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-3	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-3	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-3	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-3	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-3	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-4		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-35-4		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-35-4		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-35-4		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-4	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-4	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-4	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-4	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-4	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-5		1. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-35-5	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-5	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-5	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-5	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-35-5	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-35-1	Заработная плата рабочих	132,70	130,70
19.2-35-1	Эксплуатация машин	21,58	21,49
19.2-35-1	Материальные ресурсы	1 683,44	1 661,49
19.2-35-1	Затраты труда рабочих	11,07	10,90
19.2-35-2	Эксплуатация машин	20,66	20,63
19.2-35-2	Материальные ресурсы	1 686,48	1 664,52
19.2-35-3	Заработная плата рабочих	158,01	132,17
19.2-35-3	Эксплуатация машин	23,35	18,26
19.2-35-3	Материальные ресурсы	1 815,23	2 048,21

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-35-3	Затраты труда рабочих	13,15	10,83
19.2-35-4	Заработная плата рабочих	153,30	102,79
19.2-35-4	Эксплуатация машин	22,74	12,92
19.2-35-4	Материальные ресурсы	1 780,10	1 915,34
19.2-35-4	Затраты труда рабочих	12,77	8,41
19.2-35-5	Заработная плата рабочих	126,60	0,31
19.2-35-5	Эксплуатация машин	19,52	0,02
19.2-35-5	Материальные ресурсы	1 544,15	5,84
19.2-35-5	Затраты труда рабочих	10,60	0,02
19.2-35-1	Накладные расходы	132,02	130,05
19.2-35-1	Сметная прибыль	94,44	93,03
19.2-35-2	Накладные расходы	126,56	126,55
19.2-35-3	Накладные расходы	157,01	131,19
19.2-35-3	Сметная прибыль	112,35	93,83
19.2-35-4	Накладные расходы	152,34	101,91
19.2-35-4	Сметная прибыль	108,99	72,88
19.2-35-5	Сметная прибыль	90,03	0,22
19.2-35-5	Накладные расходы	125,86	0,30

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-36-1	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части жилых домов высотой от 57 до 75 м многосекционных, толщиной 200 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий при высоте здания более 57 до 75 м, толщиной 200 мм
19.2-36-2	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части жилых домов высотой от 57 до 75 м односекционных, толщиной 200 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий при высоте здания более 40 до 57 м, толщиной 200 мм
19.2-36-3	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части жилых домов высотой от 57 до 75 м многосекционных, толщиной 200 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий при высоте здания более 40 до 57 м, толщиной 160 мм
19.2-36-4	Наименование	Устройство монолитных железобетонных перекрытий надземной части жилых домов высотой от 57 до 75 м односекционных, толщиной 200 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий при высоте здания более 30 до 40 м, толщиной 250 мм
19.2-36-5	Наименование	Устройство монолитных железобетонных покрытий чердака и технического этажа надземной части жилых домов высотой от 57 до 75 м односекционных, толщиной 200 мм	Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий надземной части зданий при высоте здания более 30 до 40 м, толщиной 200 мм
19.2-36-6	Наименование	Устройство монолитных железобетонных покрытий кровельной надстройки надземной части жилых домов высотой от 57 до 75 м односекционных, толщиной 200 мм	Устройство перекрытий и покрытий из монолитного железобетона толщиной от 125 до 150 мм, с использованием несъемной опалубки из профилированного стального настила, по балкам из стальных прокатных профилей, надземной части зданий при высоте здания до 30 м

Внести изменения в графу «Единица измерения»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-36-1	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-36-2	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-36-3	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-36-4	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-36-5	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3
19.2-36-6	Единица измерения	1 м3 конструкций	1 м3

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-1		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-36-1		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-36-1		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-36-1		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-1	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-1	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-1	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-1	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-1	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-2		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-36-2		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-36-2		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-36-2		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-2	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-2	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-2	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-2	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-2	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-3		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-36-3		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-36-3		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-36-3		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-3	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-3	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-3	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-3	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-3	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-4		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-36-4		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-36-4		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-36-4		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-4	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-4	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-4	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-4	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-4	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-5		1. Монтаж и демонтаж опалубки
19.2-36-5		2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-36-5		3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-36-5		4. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-5	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-5	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-5	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-5	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-5	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-6		1. Монтаж балок из стальных прокатных профилей
19.2-36-6		2. Огрунтовка и окраска стальных конструкций
19.2-36-6		3. Монтаж несъемной опалубки перекрытий из стального профилированного настила
19.2-36-6		4. Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку
19.2-36-6		5. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий
19.2-36-6		6. Уход за бетоном

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-36-6	1. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-6	2. Установка арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в опалубку монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-6	3. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-6	4. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий	
19.2-36-6	5. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше	

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-36-1	Заработная плата рабочих	127,94	156,81
19.2-36-1	Эксплуатация машин	20,15	22,08
19.2-36-1	Материальные ресурсы	1 714,81	1 715,67
19.2-36-1	Затраты труда рабочих	10,64	13,07
19.2-36-2	Заработная плата рабочих	126,03	144,03

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-36-2	Эксплуатация машин	20,58	21,41
19.2-36-2	Материальные ресурсы	1 662,35	1 706,39
19.2-36-2	Затраты труда рабочих	10,51	12,00
19.2-36-3	Заработная плата рабочих	164,74	150,70
19.2-36-3	Эксплуатация машин	22,43	23,08
19.2-36-3	Материальные ресурсы	1 845,67	1 683,75
19.2-36-3	Затраты труда рабочих	13,68	12,60
19.2-36-4	Заработная плата рабочих	165,69	115,07
19.2-36-4	Эксплуатация машин	23,23	16,17
19.2-36-4	Материальные ресурсы	1 782,25	1 602,73
19.2-36-4	Затраты труда рабочих	13,81	9,55
19.2-36-5	Заработная плата рабочих	140,00	132,78
19.2-36-5	Эксплуатация машин	19,48	18,79
19.2-36-5	Материальные ресурсы	1 636,35	1 733,69
19.2-36-5	Затраты труда рабочих	11,67	11,00
19.2-36-6	Заработная плата рабочих	130,12	94,87
19.2-36-6	Эксплуатация машин	18,97	9,74
19.2-36-6	Материальные ресурсы	1 406,78	4 694,84
19.2-36-6	Затраты труда рабочих	10,94	7,42
19.2-36-1	Сметная прибыль	91,00	111,35
19.2-36-1	Накладные расходы	127,22	155,69
19.2-36-2	Сметная прибыль	89,71	102,36
19.2-36-2	Накладные расходы	125,40	143,11
19.2-36-3	Сметная прибыль	116,97	107,15
19.2-36-3	Накладные расходы	163,51	149,80
19.2-36-4	Накладные расходы	164,52	114,24
19.2-36-4	Сметная прибыль	117,68	81,71
19.2-36-5	Накладные расходы	138,99	131,84
19.2-36-5	Сметная прибыль	99,41	94,30
19.2-36-6	Сметная прибыль	92,44	81,87
19.2-36-6	Накладные расходы	129,25	90,00
19.2-39-6	Эксплуатация машин	2,12	1,43
19.2-39-6	Материальные ресурсы	241,43	237,87
19.2-39-7	Эксплуатация машин	6,08	5,38
19.2-39-7	Материальные ресурсы	343,20	339,64
19.2-39-6	Сметная прибыль	14,86	14,82
19.2-39-6	Накладные расходы	21,19	21,15
19.2-39-7	Сметная прибыль	18,67	18,64
19.2-39-7	Накладные расходы	26,57	26,52
19.2-45-1	Эксплуатация машин	0,19	0,13
19.2-45-1	Материальные ресурсы	95,31	99,12
19.2-45-1	Сметная прибыль	24,91	24,90
19.2-45-1	Накладные расходы	34,87	34,86

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-46-1		1. Установка подложки по периметру перегородки
19.2-46-1		2. Установка плит на клей с креплением перфолентой (скобами)

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-46-1	1. Установка плит на клей	
19.2-46-1	2. Заделка швов примыкания перегородок прокладками с последующей заделкой серпянкой на шпаклевке	

Добавить в состав работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-46-2		1. Установка подложки по периметру перегородки
19.2-46-2		2. Установка плит на клей с креплением перфолентой (скобами)

Удалить из состава работ:

Шифр	Напечатано	Следует читать
19.2-46-2	1. Установка плит на клей	
19.2-46-2	2. Заделка швов примыкания перегородок прокладками с последующей заделкой серпянкой на шпаклевке	

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-46-1	Заработная плата рабочих	14,13	14,26
19.2-46-1	Эксплуатация машин	0,78	5,65
19.2-46-1	Материальные ресурсы	194,98	214,62
19.2-46-1	Затраты труда рабочих	1,15	1,16
19.2-46-2	Заработная плата рабочих	13,45	13,57
19.2-46-2	Эксплуатация машин	0,77	5,65
19.2-46-2	Материальные ресурсы	231,64	252,79
19.2-46-2	Затраты труда рабочих	1,09	1,11
19.2-46-1	Сметная прибыль	12,82	13,32
19.2-46-1	Накладные расходы	16,25	16,87
19.2-46-2	Сметная прибыль	12,21	12,70
19.2-46-2	Накладные расходы	15,47	16,09
19.2-59-1	Эксплуатация машин	53,14	53,10
19.2-59-1	Материальные ресурсы	5 443,77	6 081,58
19.2-59-2	Эксплуатация машин	53,14	53,10
19.2-59-2	Материальные ресурсы	5 443,77	6 081,58
19.2-59-2	Накладные расходы	355,76	355,75
19.2-60-1	Материальные ресурсы	7 085,51	9 032,26
19.2-60-2	Материальные ресурсы	7 085,51	9 032,26
19.2-81-1	Эксплуатация машин	1,19	1,16
19.2-81-1	Материальные ресурсы	2 658,33	2 671,35
19.2-81-1	Накладные расходы	12,20	12,19
19.2-81-1	Сметная прибыль	14,66	14,65
19.2-83-4	Заработная плата рабочих	20,34	20,32
19.2-83-4	Эксплуатация машин	2,99	2,90
19.2-83-4	Материальные ресурсы	3 116,05	2 235,96
19.2-83-8	Эксплуатация машин	2,99	2,90
19.2-83-8	Материальные ресурсы	2 897,26	2 592,69

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.2-83-4	Сметная прибыль	17,47	17,44
19.2-83-4	Накладные расходы	24,91	24,86
19.2-83-8	Сметная прибыль	17,59	17,57
19.2-83-8	Накладные расходы	25,07	25,04
19.2-84-4	Эксплуатация машин	3,06	2,95
19.2-84-4	Материальные ресурсы	3 432,46	2 960,18
19.2-84-4	Сметная прибыль	17,74	17,71
19.2-84-4	Накладные расходы	25,28	25,25
19.2-91-1	Эксплуатация машин	12,66	12,18
19.2-91-1	Накладные расходы	35,85	35,82
19.2-91-1	Сметная прибыль	37,62	37,59
19.2-96-3	Материальные ресурсы	9 972,36	9 968,81
19.2-96-4	Материальные ресурсы	654,77	654,53
19.2-96-5	Материальные ресурсы	14 177,52	14 172,69
19.2-96-6	Материальные ресурсы	933,11	932,79
19.2-96-7	Материальные ресурсы	21 636,15	21 630,16
19.2-96-8	Материальные ресурсы	1 438,30	1 437,90
19.2-96-9	Материальные ресурсы	38 530,14	38 523,05
19.2-96-10	Материальные ресурсы	2 560,20	2 559,72

Сборник 3. Инженерные сети и системы зданий

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.3-6-10	Наименование	Телефония и система передачи данных жилого здания, здание	Телефония и система передачи данных жилого здания, основное оборудование

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.3-10-1	Эксплуатация машин	107,62	107,63
19.3-10-1	Материальные ресурсы	11 816,93	11 583,41
19.3-10-2	Заработная плата рабочих	1 136,46	1 136,45
19.3-10-2	Эксплуатация машин	130,24	130,25
19.3-10-2	Материальные ресурсы	15 151,02	14 734,20
19.3-10-2	Затраты труда рабочих	89,00	88,98
19.3-10-3	Заработная плата рабочих	1 287,41	1 287,40
19.3-10-3	Материальные ресурсы	17 515,76	16 890,54
19.3-10-3	Затраты труда рабочих	100,77	100,76
19.3-10-19	Заработная плата рабочих	58,46	58,45
19.3-10-19	Материальные ресурсы	949,92	949,39
19.3-10-20	Материальные ресурсы	450,20	449,52
19.3-10-1	Накладные расходы	1 033,99	1 033,97
19.3-10-1	Сметная прибыль	656,00	655,99
19.3-10-2	Накладные расходы	1 280,20	1 280,16
19.3-10-2	Сметная прибыль	810,51	810,45

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.3-10-3	Накладные расходы	1 451,61	1 451,55
19.3-10-3	Сметная прибыль	917,99	917,94
19.3-13-1	Эксплуатация машин	403,22	401,17
19.3-13-1	Материальные ресурсы	71 919,76	70 527,01
19.3-13-2	Материальные ресурсы	105 215,97	103 166,73
19.3-13-1	Сметная прибыль	1 134,41	1 134,30
19.3-13-1	Накладные расходы	1 290,78	1 290,64
19.3-14-1	Заработная плата рабочих	576,61	576,62
19.3-14-1	Материальные ресурсы	1 530,54	1 516,44
19.3-14-3	Заработная плата рабочих	3 490,45	3 490,48
19.3-14-3	Материальные ресурсы	10 595,98	10 484,91
19.3-14-4	Эксплуатация машин	89,67	89,66
19.3-14-4	Материальные ресурсы	1 138,14	1 125,79
19.3-14-5	Материальные ресурсы	15 934,23	15 749,12
19.3-14-5	Затраты труда рабочих	396,85	396,86
19.3-14-6	Заработная плата рабочих	356,67	356,68
19.3-14-6	Эксплуатация машин	80,99	80,98
19.3-14-6	Материальные ресурсы	1 043,09	1 030,74
19.3-14-7	Заработная плата рабочих	7 365,78	7 365,79
19.3-14-7	Эксплуатация машин	1 743,35	1 743,34
19.3-14-7	Материальные ресурсы	21 834,60	21 575,43
19.3-14-7	Затраты труда рабочих	560,18	560,19
19.3-14-8	Материальные ресурсы	1 039,80	1 027,45
19.3-14-1	Сметная прибыль	416,05	416,06
19.3-14-1	Накладные расходы	661,61	661,63
19.3-14-3	Сметная прибыль	2 497,47	2 497,48
19.3-14-3	Накладные расходы	3 978,22	3 978,25
19.3-14-5	Сметная прибыль	3 728,32	3 728,31
19.3-14-7	Сметная прибыль	5 271,43	5 271,44
19.3-14-8	Накладные расходы	397,04	397,05

Внести изменения в графу «Наименование»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.3-15-2	Наименование	Монтаж системы диспетчеризации для жилых зданий, здание	Монтаж системы диспетчеризации для жилых зданий, основное оборудование

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.3-16-1	Материальные ресурсы	1 625,17	2 728,07
19.3-16-2	Материальные ресурсы	1 571,68	2 674,58
19.3-16-2	Затраты труда рабочих	140,49	102,17
19.3-16-3	Материальные ресурсы	1 691,89	2 794,79
19.3-16-4	Материальные ресурсы	1 637,22	2 740,12
19.3-16-4	Затраты труда рабочих	154,28	105,83
19.3-16-5	Заработная плата рабочих	2 524,95	2 524,96

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.3-16-5	Материальные ресурсы	1 697,71	2 837,69
19.3-16-5	Затраты труда рабочих	165,78	140,73
19.3-16-6	Материальные ресурсы	1 735,31	2 875,29
19.3-16-6	Затраты труда рабочих	154,48	107,92
19.3-16-7	Материальные ресурсы	1 747,06	2 887,04
19.3-16-7	Затраты труда рабочих	167,29	142,25
19.3-16-8	Материальные ресурсы	1 784,61	2 924,59
19.3-16-8	Затраты труда рабочих	155,55	108,99
19.3-16-9	Материальные ресурсы	1 687,75	2 827,73
19.3-16-9	Затраты труда рабочих	181,37	129,59
19.3-16-10	Материальные ресурсы	1 747,73	2 887,71
19.3-16-10	Затраты труда рабочих	196,78	111,31
19.3-16-11	Материальные ресурсы	1 737,96	2 877,94
19.3-16-11	Затраты труда рабочих	190,70	144,46
19.3-16-12	Заработная плата рабочих	3 249,50	3 249,49
19.3-16-12	Материальные ресурсы	1 801,02	2 941,00
19.3-16-12	Затраты труда рабочих	206,04	132,94
19.3-16-1	Оборудование	35 703,94	13 541,62
19.3-16-2	Оборудование	23 194,73	20 681,75
19.3-16-3	Сметная прибыль	1 832,33	1 832,32
19.3-16-5	Оборудование	45 844,82	26 743,80
19.3-16-6	Оборудование	25 588,68	23 852,95
19.3-16-7	Накладные расходы	2 003,24	2 003,25
19.3-16-9	Оборудование	33 081,12	20 276,22
19.3-16-10	Оборудование	28 185,07	13 709,49
19.3-16-12	Сметная прибыль	2 317,58	2 317,57
19.3-16-12	Оборудование	27 676,72	27 244,62
19.3-17-1	Материальные ресурсы	41 663,05	40 786,53
19.3-17-1	Сметная прибыль	1 017,62	1 017,64
19.3-17-1	Накладные расходы	1 387,14	1 387,13
19.3-22-1	Заработная плата рабочих	0,96	0,95
19.3-22-1	Материальные ресурсы	19,63	19,29
19.3-23-1	Материальные ресурсы	4 500,02	4 482,39
19.3-23-2	Материальные ресурсы	3 388,74	3 384,33

Сборник 4. Наружные инженерные сети и сооружения

Внести изменения в графу «Стоимостные показатели»:

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.4-3-21	Заработная плата рабочих	1 190,93	1 123,14
19.4-3-21	Эксплуатация машин	1 207,87	1 167,16
19.4-3-21	Материальные ресурсы	119 606,52	107 364,08
19.4-3-21	Затраты труда рабочих	105,49	99,26
19.4-3-22	Заработная плата рабочих	5 294,77	5 228,05
19.4-3-22	Эксплуатация машин	10 636,17	10 581,71
19.4-3-22	Материальные ресурсы	130 591,71	118 310,24

Шифр расценки	Графа	Напечатано	Следует читать
19.4-3-22	Затраты труда рабочих	545,88	448,87
19.4-3-23	Заработная плата рабочих	6 731,40	6 626,45
19.4-3-23	Эксплуатация машин	13 481,92	13 356,13
19.4-3-23	Материальные ресурсы	135 865,28	123 508,09
19.4-3-23	Затраты труда рабочих	576,14	567,03
19.4-3-21	Сметная прибыль	1 260,73	1 191,33
19.4-3-21	Накладные расходы	1 571,05	1 484,61
19.4-3-21	Объем вытесненного грунта	26,81	23,59
19.4-3-21	Объем грунта для обратной засыпки	35,96	36,10
19.4-3-22	Объем вытесненного грунта	31,92	28,37
19.4-3-22	Сметная прибыль	6 753,47	6 682,62
19.4-3-22	Объем грунта для обратной засыпки	68,55	68,03
19.4-3-22	Накладные расходы	8 129,48	8 041,40
19.4-3-23	Масса строительного мусора	0,80	0,79
19.4-3-23	Накладные расходы	10 290,39	10 141,62
19.4-3-23	Объем вытесненного грунта	32,93	29,91
19.4-3-23	Сметная прибыль	8 575,83	8 452,37
19.4-3-23	Объем грунта для обратной засыпки	95,85	97,99
19.4-7-27	Эксплуатация машин	4 344,79	4 339,27
19.4-7-27	Материальные ресурсы	230 272,39	222 708,36
19.4-7-28	Эксплуатация машин	14 466,09	14 460,57
19.4-7-28	Материальные ресурсы	241 110,20	233 546,18
19.4-7-27	Сметная прибыль	4 394,65	4 392,44
19.4-7-27	Накладные расходы	5 579,23	5 576,41
19.4-7-28	Накладные расходы	12 248,45	12 245,63
19.4-7-28	Сметная прибыль	9 963,42	9 961,20

Перенести таблицу 19.4-6 «Открытая прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб без футляра с креплением стенок траншеи» из Отдела 1 «Наружные сети теплоснабжения» в Отдел 3 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения (канализации)»

Удаления

Глава 1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции

Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-восстановительных работ

1.9. Метизы и крепежные изделия

Шифр ресурса	Наименование	Ед. изм.
1.1-1-3869	Заклепка вытяжная, комбинированная алюминий/нержавеющая сталь, диаметр 5 мм, длина 12 мм	100 шт.
1.1-1-4351	Шайба из нержавеющей стали, М10 увеличенная	100 шт.

1.10. Нерудные материалы

Шифр ресурса	Наименование	Ед. изм.
1.1-1-1525	Щебень из плотных горных пород, марка от 400 до 600, фракция 20-40 мм	м3

1.13. Материальные ресурсы, не вошедшие в вышеперечисленные группы 1.1-1.12

Шифр ресурса	Наименование	Ед. изм.
1.1-1-422	Конструкция металлическая габионная, коробчатого типа, размер 3х2х0,5 м	шт.
1.1-1-1816	Шнек буровой, диаметр 350 мм, длинна 1,4 м	шт.
1.1-1-1963	Кабель-канал, размер 20х12,5 мм	м
1.1-1-3181	Кабель-канал, размер 100х40 мм	м

Глава 3. Строительные работы

Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов

Отдел 3. Закрепление грунтов

Раздел 2. Устройство траншей методом "стена в грунте"

Таблица 3.5-112. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной до 15 м широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 м3 на базе экскаватора импортного производства

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.5-112-1	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной до 15 м широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 м3 на базе экскаватора импортного производства в грунтах 1-3 групп	100 м3

Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные

Отдел 4. Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки

Раздел 2. Прочие работы

Таблица 3.6-112. Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой до 0,5 т в построечных условиях

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.6-112-1	Изготовление вручную арматурных пространственных каркасов массой до 0,5 т в построечных условиях	1 т

Сборник 22. Водопровод - наружные сети

Раздел 5. Трубы полиэтиленовые

Таблица 3.22-16. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.22-16-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 км трубопровода
3.22-16-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1 км трубопровода
3.22-16-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода
3.22-16-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	1 км трубопровода
3.22-16-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1 км трубопровода
3.22-16-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1 км трубопровода
3.22-16-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1 км трубопровода
3.22-16-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	1 км трубопровода
3.22-16-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	1 км трубопровода
3.22-16-15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	1 км трубопровода
3.22-16-17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	1 км трубопровода
3.22-16-19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм	1 км трубопровода

Сборник 29. Тоннели и метрополитены

Отдел 1. Закрытый способ работ

Раздел 3. Проходка тоннелей и выработок

Таблица 3.29-1247. Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с гидропригрузом

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1247-1	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с гидропригрузом в грунтах 2 группы	100 м3

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1247-2	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с гидропригрузом в грунтах 3 группы	100 м3
3.29-1247-3	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с гидропригрузом в грунтах 4 группы	100 м3
3.29-1247-4	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с гидропригрузом в грунтах 5 группы	100 м3

Таблица 3.29-1248. Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1248-1	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 2 группы с погрузкой породы на транспортер	100 м3
3.29-1248-2	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 3 группы с погрузкой породы на транспортер	100 м3
3.29-1248-3	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 4 группы с погрузкой породы на транспортер	100 м3
3.29-1248-4	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 5 группы с погрузкой породы на транспортер	100 м3
3.29-1248-5	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 2 группы с погрузкой породы в вагонетки	100 м3
3.29-1248-6	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 3 группы с погрузкой породы в вагонетки	100 м3
3.29-1248-7	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 4 группы с погрузкой породы в вагонетки	100 м3
3.29-1248-8	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 5,4 м до 6,5 м с грунтопригрузом в грунтах 5 группы с погрузкой породы в вагонетки	100 м3

Таблица 3.29-1254. Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1254-1	Проходка тоннелей механизированным щитом импортного производства диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом в грунтах 3 группы с погрузкой породы на транспортер	100 м3

Таблица 3.29-1954. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом импортного производства диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1954-1	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом импортного производства диаметром от 10,6 до 11 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер	1 м

Таблица 3.29-1962. Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом импортного производства диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1962-1	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом импортного производства диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на рельсовый транспорт в глинистых грунтах	1 м
3.29-1962-2	Сооружение тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом импортного производства диаметром от 6 м до 6,5 м с грунтопригрузом с погрузкой породы на транспортер в глинистых грунтах	1 м

Раздел 6. Устройство обделок

Таблица 3.29-1346. Укладка сборной обделки механизированным щитом в тоннелях

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1346-1	Укладка сборной обделки из железобетонных блоков механизированным щитом импортного производства в тоннелях диаметром до 6,5 м	1 шт.
3.29-1346-7	Укладка сборной железобетонной обделки из блоков механизированным щитом импортного производства в тоннелях диаметром от 10,6 до 11 м	1 шт.

Раздел 8. Нагнетание раствора за обделки

Таблица 3.29-1466. Нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром от 10,6 до 11 м, сооружаемых механизированными щитами импортного производства

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1466-1	Нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром от 10,6 до 11 м, сооружаемых механизированными щитами импортного производства в грунтах 3 группы	100 м2

Таблица 3.29-1485. Нагнетание раствора за обделку тоннелей, сооружаемых механизированными щитами импортного производства, при притоке воды в забое более 5 м3/ч

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
3.29-1485-5	Нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром до 6,5 м, сооружаемых механизированными щитами импортного производства при притоке воды в забое более 5 м3/ч в грунтах 2 группы	100 м2
3.29-1485-6	Нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром до 6,5 м, сооружаемых механизированными щитами импортного производства при притоке воды в забое более 5 м3/ч в грунтах 3 группы	100 м2
3.29-1485-7	Нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром до 6,5 м, сооружаемых механизированными щитами импортного производства при притоке воды в забое более 5 м3/ч в грунтах 4 группы	100 м2
3.29-1485-8	Нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром до 6,5 м, сооружаемых механизированными щитами импортного производства при притоке воды в забое более 5 м3/ч в грунтах 5 группы	100 м2

Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры

Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

Таблица 7.5-0. Добавлять при устройстве расшивок, на 1 м расшивки к табл. 5-40

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.5-0-1	Добавлять при устройстве расшивок, на 1 м расшивки к таблице 7.5-40	1 стойка

Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель

Таблица 7.6-0. Заготовка дранки на месте при необходимости на 1000 шт. к поз. 6-21-5 - 6-21-8

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.6-0-1	Заготовка дранки на месте при необходимости на 1000 шт. к позициям 7.6-21-1 - 7.6-21-4	1 м2
7.6-0-2	Заготовка дранки на месте при необходимости на 1000 шт. к позициям 7.6-21-5 - 7.6-21-8	1 м2

Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов

Таблица 7.7-0. Добавлять при демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр спуска к поз. 7-5-1 - 7-5-4

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.7-0-1	Добавлять при демонтаже на каждый метр спуска сверх 25 м к таблице 7.7-1	1 т
7.7-0-2	Добавлять при монтаже на каждый метр подъема сверх 25 м к таблице 7.7-1	1 м
7.7-0-3	Добавлять на каждый метр подъема сверх 25 м к таблице 7.7-2	1 т
7.7-0-4	Добавлять при демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр спуска к позициям 7.7-5-1 - 7.7-5-4	1 шт.
7.7-0-5	Добавлять при монтаже на высоте более 25 м на каждый метр подъема к позициям 7.7-5-5 - 7.7-5-8	1 шт.

Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Таблица 7.10-0. Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижение усиленного глянца, при необходимости, к табл. 10-17

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.10-0-1	Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижение усиленного глянца, при необходимости, к таблице 7.10-17	1 м2

Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора

Таблица 7.11-0. Установка изделий завершений изразцовых печей типа "городки" к позициям 7.11-13-1 - 7.11-13-8

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.11-0-1	Установка изделий завершений изразцовых печей типа "городки" к позициям с 7.11-13-1 по 7.11-13-4	1 изделие
7.11-0-2	Установка изделий завершений изразцовых печей типа "городки" к позициям с 7.11-13-1 по 7.11-13-8	1 изделие
7.11-0-3	Подбор каждого тона при росписи деталей к таблице 7.11-14	1 дм2

Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства оловянно-слюдяной группы

Таблица 7.26-0. Вырубка зубилом внутренних контуров криволинейных деталей при необходимости к поз. 26-7-2

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.26-0-1	Вырубка зубилом внутренних контуров криволинейных деталей при необходимости к позиции 7.26-7-2	1 дм2
7.26-0-2	Восполнение утрат площадью более 5 см2 к табл. 26-20	1 дм2

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.26-0-3	Добавлять на каждый последующий слой к позиции 7.26-22-1	1 дм2
7.26-0-4	Добавлять на каждый последующий слой к позиции 7.26-22-2	1 дм2
7.26-0-5	Запаивание 10 гвоздей-заклепок к позициям 7.26-29-1, 7.26-29-9	10 шт.

Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе

Отдел 1. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов

Таблица 7.30-0. Материальные ресурсы, не учтенные нормами и расценками

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.30-0-1	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь (7.30-21-1)	1 дм2
7.30-0-2	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - сталь (7.30-21-1)	1 дм2
7.30-0-3	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - алюминий (7.30-21-1)	1 дм2
7.30-0-4	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь (7.30-21-2)	1 дм2
7.30-0-5	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - сталь (7.30-21-2)	1 дм2
7.30-0-6	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - алюминий (7.30-21-2)	1 дм2
7.30-0-7	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь (7.30-21-3)	1 дм2
7.30-0-8	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь (7.30-21-3)	1 дм2
7.30-0-9	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий (7.30-21-3)	1 дм2
7.30-0-10	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь (7.30-22-1)	1 дм2
7.30-0-11	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - сталь (7.30-22-1)	1 дм2
7.30-0-12	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - алюминий (7.30-22-1)	1 дм2
7.30-0-13	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь (7.30-22-2)	1 дм2
7.30-0-14	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - сталь (7.30-22-2)	1 дм2
7.30-0-15	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - алюминий (7.30-22-2)	1 дм2
7.30-0-16	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь (7.30-22-3)	1 дм2
7.30-0-17	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь (7.30-22-3)	1 дм2
7.30-0-18	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий (7.30-22-3)	1 дм2
7.30-0-19	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь (7.30-23-1)	1 дм2
7.30-0-20	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, гладкая поверхность - сталь (7.30-23-1)	1 дм2
7.30-0-21	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, гладкая поверхность - алюминий (7.30-23-1)	1 дм2
7.30-0-22	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь (7.30-23-2)	1 дм2
7.30-0-23	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, рельефная поверхность - сталь (7.30-23-2)	1 дм2
7.30-0-24	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, рельефная поверхность - алюминий (7.30-23-2)	1 дм2
7.30-0-25	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь (7.30-23-3)	1 дм2
7.30-0-26	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь (7.30-23-3)	1 дм2
7.30-0-27	Добавлять при декоративной отделке поверхности методом комбинированного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий (7.30-23-3)	1 дм2
7.30-0-28	Добавлять при защитной обработке покрытия воском, воском с ингибитором, гладкая поверхность (7.30-26-1)	1 дм2
7.30-0-29	Добавлять при защитной обработке покрытия мастиками, гладкая поверхность (7.30-26-1)	1 дм2
7.30-0-30	Добавлять при защитной обработке покрытия воском, воском с ингибитором, рельефная поверхность (7.30-26-2)	1 дм2
7.30-0-31	Добавлять при защитной обработке покрытия мастиками, рельефная поверхность (7.30-26-2)	1 дм2
7.30-0-32	Добавлять при защитной обработке покрытия воском, воском с ингибитором, поверхность - ответственные участки (7.30-26-3)	1 дм2
7.30-0-33	Добавлять при защитной обработке покрытия мастиками, поверхность - ответственные участки (7.30-26-3)	1 дм2
7.30-0-34	Добавлять при химической расчистке от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности I-IV (7.30-38-1-4)	1 дм2
7.30-0-35	Добавлять при химической расчистке от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности I-IV (7.30-38-1-4)	1 дм2
7.30-0-36	Добавлять при химической расчистке от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV (7.30-38-5-8)	1 дм2

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
7.30-0-37	Добавлять при химической расчистке от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV (7.30-38-5-8)	1 дм2
7.30-0-38	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от пятен краски, "граффити" с поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности I-IV (7.30-39-1-4)	1 дм2
7.30-0-39	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от ржавчины с поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности I-IV (7.30-39-1-4)	1 дм2
7.30-0-40	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от пятен краски, "граффити" с поверхности памятника из камня, вид материала мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV (7.30-39-5-8)	1 дм2
7.30-0-41	Добавлять при комбинированной расчистке с применением компрессов от ржавчины с поверхности памятника из камня, вид материала мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I-IV (7.30-39-5-8)	1 дм2
7.30-0-51	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), гладкая, рельефная поверхность, поверхность с переходами, поднутрениями, перетяжками - воск с ингибитором, к позициям 7.30-76-1, 7.30-76-2, 7.30-76-3	1 дм2
7.30-0-52	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), гладкая, рельефная поверхность, поверхность с переходами, поднутрениями, перетяжками - мастика, к позициям 7.30-76-1, 7.30-76-2, 7.30-76-3	1 дм2
7.30-0-53	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), поверхность - ответственные участки - воск с ингибитором, к позиции 7.30-76-4	1 дм2
7.30-0-54	Добавлять при защитной обработке поверхности металла восковой мастикой в 1 слой (без подогрева), поверхность - ответственные участки - мастика, к позиции 7.30-76-4	1 дм2

Глава 9. Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время

Сборник 0. Временное отопление зданий

Таблица 9.0-1. Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых зданий

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
9.0-1-1	Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых малоэтажных зданий, объемом менее 10 тыс. м3	1000 м3 здания
9.0-1-2	Временное отопление, законченных вчерне жилых, общественных и административно-бытовых зданий, объемом 10 тыс. м3 и более	1000 м3 здания
9.0-1-3	Временное отопление, законченных вчерне крупных общественных зданий (спортивные, зрелищные и т.п.) объемом более 80 тыс. м3	1000 м3 здания

Таблица 9.0-2. Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
9.0-2-1	Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий, объемом менее 30 тыс. м3	1000 м3 здания
9.0-2-2	Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий, объемом 30 тыс. м3 и более	1000 м3 здания
9.0-2-3	Временное отопление, законченных вчерне производственных зданий промышленных предприятий, многопролетные объемом более 800 тыс. м3	1000 м3 здания

Глава 16. Укрупнённые показатели

Сборник 2. Укрупнённые показатели стоимости строительства конструктивных элементов жилых и общественных зданий

Отдел 6. Перекрытие

Таблица 16.2-6101. Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части нежилых зданий при площади между осями колонн или стен более 20 м2

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
16.2-6101-1	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части нежилых зданий одноэтажных при площади между осями колонн или стен более 20 м2	1 м3
16.2-6101-2	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части нежилых зданий пятиэтажных при площади между осями колонн или стен более 20 м2	1 м3
16.2-6101-3	Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части школ при площади между осями колонн или стен более 20 м2	1 м3

Таблица 16.2-6104. Устройство монолитных железобетонных перекрытий надземной части нежилых зданий высотой до 30 м

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
16.2-6104-1	Устройство монолитных железобетонных перекрытий надземной части нежилых зданий высотой до 30 м, гаражи	1 м3
16.2-6104-2	Устройство монолитных железобетонных перекрытий надземной части нежилых зданий высотой до 30 м, административные здания	1 м3
16.2-6104-3	Устройство монолитных железобетонных перекрытий надземной части нежилых зданий высотой до 30 м, школы	1 м3

Отдел 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел 1. Воздуховоды металлические

Таблица 16.2-2003. Воздуховоды из черной стали

Шифр расценки	Наименование	Ед.изм.
16.2-2003-1	Прокладка воздуховодов систем противодымной защиты из черной стали толщиной 1,2 мм периметром до 4000 мм с огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости 0,5 часа	100 м2
16.2-2003-2	Прокладка воздуховодов систем противодымной защиты из черной стали толщиной 1,2 мм периметром до 4000 мм с огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости 0,75 часа	100 м2

Глава 90. Временные усредненные производственные нормы

Удалить сборники, приведенные в таблице:

Наименование нормативов	Шифр
Глава 90. Временные усредненные производственные нормы (ВУПН)	**ТСН-2001.90**
Сборник 3. Каменные работы	ТСН-2001.90-3
Сборник 7. Кровельные работы	ТСН-2001.90-7
Сборник 11. Изоляционные работы	ТСН-2001.90-11
Сборник 12. Свайные работы	ТСН-2001.90-12
Сборник 13. Расчистка трассы линейных сооружений от леса	ТСН-2001.90-13
Сборник 14. Бурение скважин на воду	ТСН-2001.90-14
Сборник 17. Строительство автомобильных дорог	ТСН-2001.90-17
Сборник 19. Устройство полов	ТСН-2001.90-19
Сборник 22. Сварочные работы	ТСН-2001.90-22
Сборник 27. Кислотоупорные и антикоррозионные работы	ТСН-2001.90-27
Сборник 44. Монтаж оборудования и трубопроводов электрических станций и гидротехнических сооружений. Сварочные работы	ТСН-2001.90-44

Дополнения и изменения к общим и техническим частям ТСН-2001

Глава 3. Сборники норм и расценок на строительные работы (ТСН-2001.3)

Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные (ТСН-2001.3-6)

1. Внести изменения в техническую часть Раздела 1 «Общие указания»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.44.	Норма и расценка 3.6-111-3 применяется для определения стоимости работ по установке готовых пространственных арматурных каркасов колонн. В случае, если проектом предусмотрено изготовление арматурных каркасов массой до 0,5 т в построечных условиях, затраты на его изготовление следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам таблицы 3.6-112, при этом из состава ресурсов нормы и расценки 3.6-111-3 следует исключать: «Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия» код 0930130000 и «Проволоку стальную вязальную» код 1211000001.	Норма и расценка 3.6-111-3 применяется для определения стоимости работ по установке готовых пространственных арматурных каркасов колонн. В случае, если проектом предусмотрено изготовление арматурных каркасов массой до 1 т в построечных условиях, затраты на его изготовление следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам 3.6-123-1, при этом из состава ресурсов нормы и расценки 3.6-111-3 следует исключать: «Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия» код 0930130000 и «Проволоку стальную вязальную» код 1211000001.

2. Дополнить техническую часть Раздела 2 «Правила исчисления объемов работ» следующим пунктом:

«2.17. Норма и расценка 3.6-124-1 на монтаж и демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций консольных перекрытий толщиной до 300 мм выведена на 100 м3 бетона по наружному очертанию конструкции».

Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции (ТСН-2001.3-7)

1. Дополнить техническую часть Раздела 1 «Общие указания» следующим пунктом:

«1.37. Сметными нормами и единичными расценками таблицы 3.7-95 «Установка сборных железобетонных панелей бесстыковых на анкерном резьбовом соединении, высотой до 7 м» не учтены затраты на выполнение работ по омоноличиванию болтовых соединений стеновых панелей после установки конструкции в проектное положение, включая приготовление раствора, установку и демонтаж элементов опалубки. Затраты на производство работ по омоноличиванию стыков сборных железобетонных панелей на анкерном резьбовом соединении следует учитывать дополнительно по существующим сметным нормам и единичным расценкам в составе сметно-нормативной базы ТСН-2001».

Сборник 9. Металлические конструкции (ТСН-2001.3-9)

1. Внести изменения в техническую часть Раздела 2 «Правила исчисления объемов работ». Приложение 1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением

№ п/п	Предел текучести в зависимости от вида и толщины проката МПА, (кгс/мм2)	Марка стали	Каркасы зданий	Колонны массой, т		Фермы массой, т		Балки (независимо от массы)	Прочие конструктивные элементы	Сооружения
				до 8	более 8	до 3	более 3			
1.	265-285 (27-29)	С275, С285	1,04	1,03	1,06	1,03	1,06	1,08	1,05	1,05
2.	265-355 (27-36)	С345, С345К, С355, С355К, С355-1, С355П	1,09	1,08	1,11	1,08	1,11	1,13	1,10	1,10
3.	335-375 (34-38)	С375, С390	1,11	1,10	1,13	1,10	1,13	1,15	1,12	1,12
4.	385-390 (39-40)	С390, С390-1	1,14	1,13	1,16	1,13	1,16	1,18	1,15	1,15
5.	410-420 (42-43)	С440	1,28	1,26	1,30	1,26	1,30	1,32	1,29	1,29
6.	430-440 (44-45)	С440	1,31	1,29	1,33	1,29	1,33	1,35	1,32	1,32
7.	590 (60)	С590	1,37	1,35	1,39	1,35	1,39	1,41	1,38	1,38

Сборник 12. Кровли (ТСН-2001.3-12)

1. Дополнить техническую часть Раздела 1 «Общие указания» следующим пунктом:

«1.39. Нормами и расценками 3.12-48-1 и 3.12-48-3 учтены затраты на устройство системы снеготаяния кровли и водосточных труб с применением электронагревательной пленки шириной до 100 мм, нормой и расценкой 3.12-48-2 учтены затраты на устройство системы снеготаяния кровли при ширине пленки более 100 мм».

Сборник 15. Отделочные работы (ТСН-2001.3-15)

1. Дополнить техническую часть Раздела 1 «Общие указания» следующим пунктом и таблицей:

«1.67. Нормами и расценками таблицы 3.15-195 предусмотрена облицовка фасада металлокомпозитными кассетами по навесной системе из оцинкованной стали. При облицовке фасада металлокомпозитными кассетами по навесной системе из алюминиевых сплавов производить замену материальных ресурсов без изменения нормы расхода, согласно таблице № 3».

Таблица № 3

Номер таблицы	Материальные ресурсы, учтенные в нормах и расценках		Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках	
	код материала	наименование материала	код материала	наименование материала
1	2	3	4	5
3.15-195	5262903118	Салазка крепежная из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 77,5х35х22,7 мм, толщина 1,2 мм	5275321021	Каретка с винтом из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 106х65х25 мм
	5262903119	Изделие крепежное (икля) из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 47,4х30 мм, толщина 1,2 мм	5275321022	Изделие крепежное (икля) из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 35х35 мм, толщина 4 мм

Сборник 22. Водопровод – наружные сети (ТСН-2001.3-22)

1. Внести изменения в техническую часть Раздела 1 «Общие указания»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.4.	Затраты на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормами и расценками таблиц 3.22-7, 3.22-16 на укладку трубопроводов не учтены и их следует определять по нормам и расценкам Сборников ТСН-2001.3-6 «Бетонные, железобетонные конструкции монолитные» и ТСН-2001.3-7 «Бетонные, железобетонные конструкции сборные» в соответствии с проектом. При отсутствии данных о количестве упоров затраты на их устройство следует принимать по нормам и расценкам таблицы 3.22-52.	Затраты на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормами и расценками таблиц 3.22-7, 3.22-74 на укладку трубопроводов не учтены и их следует определять по нормам и расценкам Сборников ТСН-2001.3-6 «Бетонные, железобетонные конструкции монолитные» и ТСН-2001.3-7 «Бетонные, железобетонные конструкции сборные» в соответствии с проектом. При отсутствии данных о количестве упоров затраты на их устройство следует принимать по нормам и расценкам таблицы 3.22-52.

2. Дополнить техническую часть Раздела 1 «Общие указания» следующими пунктами:

«1.30. Нормами и единичными расценками таблицы 3.22-74 «Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб» не учтены затраты на сварку стыков. Данные затраты при необходимости определяются в сметах дополнительно по нормам и единичным расценкам таблицы 3.22-73 согласно проектным данным.

1.31. Нормами и единичными расценками таблицы 3.22-74 затраты на эксплуатацию основных грузоподъемных машин не учтены и должны учитываться на основании данных проекта организации строительства (ПОС) и Главы 2 (ТСН-2001.2) «Сметные цены эксплуатации строительных машин» (Глава 12 «Общие указания по применению ТСН-2001»)».

Сборник 29. Тоннели и метрополитены (ТСН-2001.3-29)

1. Внести изменения в техническую часть Раздела 1 «Общие указания»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
5.	Нормами и расценками настоящего Сборника не учтены затраты на эксплуатацию тоннелепроходческих щитов, механических укладчиков, подвижных платформ, гидроподъемников, автопогрузчиков и автосамосвалов, работающих в подземных условиях, кроме расценок 3.29-1954, 3.29-1962. Указанные затраты учитывают в сметной документации дополнительно в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта и сметными ценами ТСН-2001.2	Нормами и расценками настоящего Сборника не учтены затраты на эксплуатацию тоннелепроходческих щитов, механических укладчиков, подвижных платформ, гидроподъемников, автопогрузчиков и автосамосвалов, работающих в подземных условиях, кроме норм и расценок таблиц 3.29-1986 и 3.29-1987. Указанные затраты учитывают в сметной документации дополнительно в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта и сметными ценами ТСН-2001.2

2. Внести изменения в техническую часть Раздела 1 «Общие указания» подраздела 1.1 «Закрытый способ работ. Проходка тоннелей и выработок»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.1.29.	Нормами и расценками таблиц 3.29-1247, 3.29-1254, 3.29-1305 предусмотрены работы по проходке тоннелей механизированными щитами импортного и отечественного производства с грунтопригрузом и гидропригрузом диаметром до 6,5 м, наклонного хода диаметром 10,6. Нормами и расценками учтены затраты по разработке грунта с выдачей его на транспортер или в вагонетки, переключению трубопроводов, воздуховодов и кабелей с установкой кронштейнов, монтажу рельсов для продвижения защитовых платформ. При проходке тоннелей комплексами с гидропригрузом нормами и расценками учтены затраты по приготовлению и подаче в забой бентонитового раствора, откачке пульпы и регенерации раствора. Затраты по монтажу обделки тоннеля, нагнетанию раствора за обделку указанными нормами и расценками не учтены и должны учитываться дополнительно. К нормам и расценкам указанных таблиц затраты на эксплуатацию тоннелепроходческих комплексов следует учитывать дополнительно на основе времени их работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта	Нормами и расценками таблицы 3.29-1305 предусмотрены работы по проходке тоннелей механизированными щитами импортного производства с грунтопригрузом наклонного хода диаметром 10,6 м. Нормами и расценками учтены затраты по разработке грунта с выдачей его по трубопроводу, переключению трубопроводов, воздуховодов и кабелей с установкой кронштейнов, монтажу рельсов для продвижения защитовых платформ. Затраты по монтажу обделки тоннеля, нагнетанию раствора за обделку указанными нормами и расценками не учтены и должны учитываться дополнительно. К нормам и расценкам указанных таблиц затраты на эксплуатацию тоннелепроходческих комплексов следует учитывать дополнительно на основе времени их работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта
1.1.32.	Нормами и расценками таблицы 3.29-1346 предусмотрены работы на укладку сборной обделки из железобетонных блоков, чугунных и стальных тюбингов	Нормами и расценками таблицы 3.29-1346 предусмотрены работы на укладку сборной обделки из чугунных и стальных тюбингов механизированными щитами в горизонтальных

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	механизированными щитами в горизонтальных тоннелях диаметром до 6, 5 и от 10,6 до 11 метров и в наклонных тоннелях диаметром до 11, 5 метров. Нормами и расценками 3.29-1346-1÷3.29-1346-3, 3.29-1346-7 учтены работы по подаче элементов сборной обделки в накопитель тоннелепроходческого комплекса в тоннеле и укладке их в проектное положение с креплением болтами. Нормой и расценкой 3.29-1346-4 учтены работы по подаче элементов сборной обделки на подающую вагонетку, ее перемещению, подаче элементов сборной обделки в накопитель и укладке их в проектное положение с креплением болтами. Нормы и расценки разработаны на 1 кольцо сборной обделки. Нормами и расценками не учтены затраты: 3.29-1346-1÷3.29-1346-3 - на подачу блоков от места складирования до накопителя ТПМК; 3.29-1346-4 - до подающей вагонетки ТПМК, 3.29-1346-7 – до транспортного средства для перевозки материалов по тоннелю. Указанные затраты должны учитываться дополнительно, на основе данных проекта организации работ, включая и затраты на эксплуатацию при этом грузоподъемного механизма, осуществляющего загрузку блоков/тюбингов	тоннелях диаметром до 6,5 и железобетонных блоков в наклонных тоннелях диаметром до 11,5 метров. Нормами и расценками 3.29-1346-2, 3.29-1346-3 учтены работы по подаче элементов сборной обделки в накопитель тоннелепроходческого комплекса в тоннеле и укладке их в проектное положение с креплением болтами. Нормой и расценкой 3.29-1346-4 учтены работы по подаче элементов сборной обделки на подающую вагонетку, ее перемещению, подаче элементов сборной обделки в накопитель и укладке их в проектное положение с креплением болтами. Нормы и расценки разработаны на 1 кольцо сборной обделки. Нормами и расценками не учтены затраты: 3.29-1346-2, 3.29-1346-3 - на подачу блоков от места складирования до накопителя ТПМК; 3.29-1346-4 - до подающей вагонетки ТПМК. Указанные затраты должны учитываться дополнительно, на основе данных проекта организации работ, включая и затраты на эксплуатацию при этом грузоподъемного механизма, осуществляющего загрузку блоков/тюбингов
1.1.33.	Нормами и расценками с 3.29-1485-1 по 3.29-1485-4 на нагнетание раствора за обделку наклонных тоннелей, сооружаемых механизированными щитами импортного производства, предусмотрены затраты на загрузку сухой смеси, приготовление тампонажного раствора в смесительном узле, подачу тампонажного раствора в растворовоз, а из растворовоза в установку нагнетания ТПМК и на нагнетание раствора за железобетонную обделку тоннеля. В расценках с 3.29-1485-5 по 3.29-1485-8 на нагнетание раствора за обделку горизонтальных тоннелей, сооружаемых механизированными щитами импортного производства, учтены затраты на подачу тампонажного раствора в растворовоз, а из растворовоза в установку нагнетания ТПМК, и на нагнетание раствора за обделку горизонтальных тоннелей. В случае приготовления раствора в растворном узле на строительной площадке затраты на его приготовление и стоимость компонентов следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92	Нормами и расценками с 3.29-1485-1 по 3.29-1485-4 на нагнетание раствора за обделку наклонных тоннелей, сооружаемых механизированными щитами импортного производства, предусмотрены затраты на загрузку сухой смеси, приготовление тампонажного раствора в смесительном узле, подачу тампонажного раствора в растворовоз, а из растворовоза в установку нагнетания ТПМК и на нагнетание раствора за железобетонную обделку тоннеля.
1.1.34.	Нормами и расценками таблиц 3.29-1346 и 3.29-1485 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса на основе времени его работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. В норме и расценке 3.29-1346-7 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на эксплуатацию транспортного средства для перевозки материалов в тоннеле с учетом времени его работы в принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта	Нормами и расценками 3.29-1346-2÷3.29-1346-4 и 3.29-1485-1÷3.29-1485-4 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса на основе времени его работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта
1.1.35.	Нормы и расценки таблицы 3.29-1954 предусматривают выполнение проходческих работ в глинистых грунтах различных разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Нормами и расценками таблицы 3.29-1954 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на приготовление тампонажного раствора в растворном узле, подачу приготовленного тампонажного раствора из растворного узла в мультитранспортное средство, осуществляющее перевозку материалов в тоннеле (МТС), подачу блоков обделки, материалов и конструкций от места складирования до МТС, эксплуатацию МТС, проходку временных колец обделки, монтаж кронштейнов для наращивания временных коммуникаций. Количество одновременно используемых МТС принимается в соответствии с ПОС. При определении затрат на эксплуатацию каждого используемого МТС, время его эксплуатации следует принимать равным времени эксплуатации ТПМК, приходящегося на 1 м сооружаемого тоннеля, предусмотренного нормами и расценками таблицы 3.29-1954. Нормами и расценками не предусмотрены работы по монтажу чугунных и стальных тюбингов обделки тоннеля. Стоимость раствора тампонажного следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92.	Нормы и расценки таблицы 3.29-1986 предусматривают выполнение проходческих работ горизонтальных тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами импортного производства. Нормами и расценками таблицы 3.29-1986 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на подачу блоков обделки, материалов и конструкций от места складирования до транспортного средства, проходку временных колец обделки. В случае приготовления раствора в растворном узле на строительной площадке затраты на его приготовление и стоимость компонентов следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92. Нормами и расценками таблицы 3.29-1986 предусмотрена эксплуатация одного мультитранспортного средства (МТС). Количество одновременно используемых МТС принимается в соответствии с ПОС. При определении затрат на эксплуатацию каждого дополнительно используемого МТС, время его эксплуатации следует принимать равным времени эксплуатации МТС, приходящегося на 1 м сооружаемого тоннеля, предусмотренного нормами и расценками таблицы 3.29-1986. Нормами и расценками таблицы 3.29-1986 предусмотрена эксплуатация по одному рабочему и одному резервному насосу водоотлива и вентилятору центральной вентиляции.

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	Решение о применении в сметной документации норм и расценок данной таблицы относится к компетенции государственного заказчика	Количество одновременно используемых насосов и вентиляторов принимается в соответствии с ПОС. Затраты на эксплуатацию каждого дополнительного используемого вентилятора или насоса необходимо определять в соответствии с разделом 4 «Обслуживающие процессы». При этом потребность в дополнительно используемых резервных насосах и вентиляторов определяется на основании п.1.4.8. Стоимость раствора тампонажного следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92
1.1.36.	Нормами и расценками таблицы 3.29-1962 предусмотрено выполнение проходческих работ в глинистых грунтах различных разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Нормами и расценками таблицы 3.29-1962 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на приготовление тампонажного раствора в растворном узле, подачу приготовленного тампонажного раствора из растворного узла на рельсовый транспорт, подачу блоков обделки, материалов и конструкций от места складирования на рельсовый транспорт, выдачу разработанного грунта с рельсового транспорта; эксплуатацию рельсового транспорта (блоковозки, вагонетки, тележки, бадьи и т.д.); монтаж кронштейнов для наращивания временных коммуникаций; проходку временных колец обделки; проходку первых и последних 100 м тоннеля, относящихся ко вводу в забой и выводу из забоя тоннелепроходческого комплекса. Нормой и расценкой 3.29-1962-1 не учтены и должны учитываться дополнительно, на основании проекта организации строительства (ПОС), затраты на вынужденный простой (технологические перерывы в работе) комплекса, вызванный проектно-конструктивными и организационными решениями производства работ при погрузке, выгрузке и транспортированию материалов, изделий, конструкций и грунта в тоннеле с использованием рельсового транспорта. При отсутствии указанных данных в составе ПОС, при осуществлении транспортирования материалов, изделий, конструкций и грунта в тоннеле рельсовым транспортом, при наличии в тоннеле одного пути широкой колеи и устройстве разминовки на два откаточных пути в котловане, для проходки первых 100 м тоннеля после ввода в забой время вынужденного простоя для 3.29-1962-1 рекомендуется принимать в размере 1,00 маш.-час на 1 м проходки, и добавлять на каждые последующие 100 м тоннеля в размере 0,09 маш.-часа на 1 м проходки. Количество одновременно используемых рельсовых механизмов (блоковозки, вагонетки, тележки, бадьи и т.д.) принимается в соответствии с ПОС. Нормами и расценками таблицы 3.29-1962 не предусмотрены работы по монтажу чугунных и стальных тюбингов обделки тоннеля. Стоимость раствора тампонажного следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92. Нормами и расценками данной таблицы учтены затраты на промывку нагнетательной системы тоннелепроходческого комплекса. В случае, если проектом предусмотрено выполнять промывку нагнетательной системы бентонитовым раствором, расход бентонитового раствора следует принимать по проектным данным, а затраты на его приготовление следует учитывать дополнительно. Решение о применении в сметной документации норм и расценок данной таблицы относится к компетенции государственного заказчика	Нормы и расценки таблицы 3.29-1987 предусматривают выполнение проходческих работ горизонтальных тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами импортного производства. Нормами и расценками таблицы 3.29-1987 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на подачу блоков обделки, материалов и конструкций от места складирования до транспортного средства, проходку временных колец обделки. В случае приготовления раствора в растворном узле на строительной площадке затраты на его приготовление и стоимость компонентов следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92. Нормами и расценками 3.29-1987-5÷3.29-1987-8 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на выдачу разработанного грунта с рельсового транспорта. Нормами и расценками таблицы 3.29-1987 предусмотрена эксплуатация одного шахтного дизельного локомотива. Количество одновременно используемых локомотивов принимается в соответствии с ПОС. При определении затрат на эксплуатацию каждого дополнительно используемого локомотива, время его эксплуатации следует принимать равным времени эксплуатации локомотива, приходящегося на 1 м сооружаемого тоннеля, предусмотренного нормами и расценками таблицы 3.29-1987. Нормами и расценками таблицы 3.29-1987 предусмотрена эксплуатация по одному рабочему и одному резервному насосу водоотлива и вентилятору центральной вентиляции. Количество одновременно используемых насосов и вентиляторов принимается в соответствии с ПОС. Затраты на эксплуатацию каждого дополнительного используемого вентилятора или насоса необходимо определять в соответствии с разделом 4 «Обслуживающие процессы». При этом потребность в дополнительно используемых резервных насосах и вентиляторов определяется на основании п.1.4.8

3. Удалить из технической части Раздела 1 «Общие указания» подраздела 1.1 «Закрытый способ работ» пункты 1.1.31, 1.1.36, 1.1.68. Отредактировать нумерацию по порядку.

4. Внести изменения в техническую часть Раздела 1 «Общие указания» подраздела 1.2 «Открытый способ работ. Прочие работы»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.2.38.	Таблицей 3.29-1972 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт элементов обделки, а также материалов, необходимых для проходки тоннелей, сооружаемых при	Таблицей 3.29-1972 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт элементов обделки, а также материалов, необходимых для проходки тоннелей, сооружаемых при

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов, перевозимые в мешках, пакетах, бочках, контейнерах, штабелях и т.д. Нормы и расценки на внутрипостроечный транспорт следует применять совместно с нормами и расценками на проходку тоннелей и монтаж обделки, в которых данные работы не учтены: 3.29-1247-1÷3.29-1247-4; 3.29-1248-1÷3.29-1248-8; 3.29-1305-1÷3.29-1305-4; 3.29-1346-1; 3.29-1346-7; 3.29-1466-1; 3.29-1485-5÷3.29-1485-8; 3.29-1954-1; 3.29-1962-1÷3.29-1962-2. - Нормами и расценками 3.29-1972-1÷3.29-1972-3 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт элементов обделки: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона. Затраты по внутрипостроечному транспорту замковых блоков необходимо учитывать в соответствии с их фактической массой. - Нормой и расценкой 3.29-1972-4 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов, перевозимых в бочках: реагент пенный жидкий для кондиционирования грунтов, щеточный уплотнитель и т.д. - Нормой и расценкой 3.29-1972-5 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов, перевозимых в мешках в мягких контейнерах и пакетах: портландцемент, бентонитовый порошок. - Нормой и расценкой 3.29-1972-6 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов, перевозимых в ящиках: комплекты болтовые для соединения железобетонных блоков в кольцо. - Нормой и расценкой 3.29-1972-7 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов временных коммуникаций внутренних конструкций тоннелей, монтируемых при проходке: трубы пожарно-технологического трубопровода, доски обрезные для настила пешеходного трапа, заготовки из арматуры, стальных полос, уголков для кронштейнов	помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов, перевозимые в мешках, пакетах, бочках, контейнерах, штабелях и т.д. Нормы и расценки на внутрипостроечный транспорт следует применять совместно с нормами и расценками на проходку тоннелей и монтаж обделки, в которых данные работы не учтены: 3.29-1305-1÷3.29-1305-4; 3.29-1986-1÷3.29-1986-2; 3.29-1987-1÷3.29-1987-8. Нормами и расценками таблицы 3.29-1972 учтены затраты на эксплуатацию грузоподъемных механизмов на погрузке/выгрузке элементов обделки, а также материалов, необходимых для проходки тоннелей, и оборачиваемых материалов из автотранспортных средств на промежуточной площадке складирования и дневной поверхности. Затраты на эксплуатацию грузоподъемного механизма, осуществляющего спуск в монтажную камеру этих материалов, не учтены и должны учитываться на основе данных проекта организации строительства. Нормы и расценки данной таблицы применяются при схеме организации работ, предусматривающей промежуточную площадку складирования (в соответствии с ПОС). Нормами и расценками 3.29-1972-1÷3.29-1972-3 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт элементов обделки: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона. Затраты по внутрипостроечному транспорту замковых блоков необходимо учитывать в соответствии с их фактической массой. Нормой и расценкой 3.29-1972-4 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов, перевозимых в бочках: реагент пенный жидкий для кондиционирования грунтов, щеточный уплотнитель и т.д. Нормой и расценкой 3.29-1972-5 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов, перевозимых в мешках в мягких контейнерах и пакетах: портландцемент, бентонитовый порошок. Нормой и расценкой 3.29-1972-6 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов, перевозимых в ящиках: комплекты болтовые для соединения железобетонных блоков в кольцо. Нормой и расценкой 3.29-1972-7 учтены затраты на внутрипостроечный транспорт материалов временных коммуникаций внутренних конструкций тоннелей, монтируемых при проходке: трубы пожарно-технологического трубопровода, доски обрезные для настила пешеходного трапа, заготовки из арматуры, стальных полос, уголков для кронштейнов

5. Удалить из технической части Раздела 1 «Общие указания» подраздела 1.2 «Открытый способ работ. Прочие работы» пункт 1.2.39. Отредактировать нумерацию по порядку.

6. Внести изменения в техническую часть Раздела 1 «Общие указания» подраздела 1.4 «Обслуживающие процессы». Пункты 12 и 13 таблицы № 4 изложить в следующей редакции:

Таблица № 4 (фрагмент)

Сроки начала и конца выполнения обслуживающих процессов

№ п/п	Вид обслуживающих процессов	Начало	Конец	№ таблицы или позиции
12	Дежурные по обслуживанию узкоколейных откаточных путей	Начало эксплуатации узкоколейных путей	Окончание строительных, путевых и монтажных работ на данном участке	3.29-1909-2 3.29-1909-3 3.29-1911-1
13	Рабочие по обслуживанию маркшейдерских работ	Начало строительства выработок при закрытом способе работ и начало земляных работ при открытом способе работ	Окончание строительных и путевых работ	3.29-1911-2 3.29-1911-3

Глава 4. Сборники расценок на монтаж оборудования (ТСН-2001.4)

1. Внести изменения в Главу 4. Изложить в редакции, приведенной в Приложении 1.

Глава 7. Сборники норм и расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ТСН-2001.7)

1. Внести изменения в Главу 7. Изложить в редакции, приведенной в Приложении 2.

Глава 8. Нормы накладных расходов и сметной прибыли (ТСН-2001.8)

1. Внести изменения в Главу 8. Сборники 1 и 2 изложить в редакции, приведенной в Приложении 3.

Глава 9. Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время (ТСН-2001.9)

1. Внести изменения в Главу 9. Изложить в редакции, приведенной в Приложении 4.

Глава 10. Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения (ТСН-2001.10)

1. Внести изменения в Главу 10. Изложить в редакции, приведенной в Приложении 5.

Глава 12. Общие указания по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12)

1. Внести изменения в Раздел 1 «Структура территориальных сметных нормативов для города Москвы (ТСН 2001)»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.13.	Структура таблиц сборников норм и расценок ТСН-2001 на отдельные виды работ на принятый в них измеритель конструкций или работ включает: - прямые затраты, в том числе: - заработная плата рабочих; - эксплуатация строительных машин, в том числе: заработная плата машинистов; - стоимость материалов, учтенных в расценке; - затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин); - машины и механизмы (нормы времени использования строительных машин и механизмов, учтенные в расценке); - материальные ресурсы (нормы расхода материальных ресурсов в натуральных показателях, учтенные в расценке); - наименование открытой группы материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценке, наименование которых принимается по проектным данным с указанием нормы расхода материалов, изделий и конструкций в натуральных показателях; - наименование открытой группы материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценке, наименование и расход которых принимается по проектным данным	Структура таблиц сборников норм и расценок ТСН-2001 на отдельные виды работ на принятый в них измеритель конструкций или работ включает: - прямые затраты, в том числе: - заработная плата рабочих; - эксплуатация строительных машин, в том числе: заработная плата машинистов; - стоимость материалов, учтенных в расценке; - затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин); - машины и механизмы (нормы времени использования строительных машин и механизмов, учтенные в расценке); - материальные ресурсы (нормы расхода материальных ресурсов в натуральных показателях, учтенные в расценке); - наименование открытой группы материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценке, наименование которых принимается по проектным данным с указанием нормы расхода материалов, изделий и конструкций в натуральных показателях; - наименование открытой группы материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценке, наименование и расход которых принимается по проектным данным. Для норм и расценок ТСН-2001.4 «Сборники норм и расценок на монтаж оборудования» возможно наличие - наименование открытой группы оборудования, не учтенного в расценке, наименование которого принимается по проектным данным с указанием нормы его расхода в натуральных показателях; - наименование открытой группы оборудования, не учтенного в расценке, наименование и расход которого принимается по проектным данным
1.16.	Структура таблиц сборников расценок ТСН-2001 на монтаж оборудования содержат на принятый в них измеритель оборудования или работ: - прямые затраты, в том числе: - заработная плата рабочих;	Структура отдельных таблиц сборников норм и расценок ТСН-2001 на монтаж оборудования содержат на принятый в них измеритель оборудования или работ: - прямые затраты, в том числе: - заработная плата рабочих;

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	- эксплуатация строительных машин, в том числе: заработная плата машинистов; - стоимость материалов, учтенных в расценке; - затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин)	- эксплуатация строительных машин, в том числе: заработная плата машинистов; - стоимость материалов, учтенных в расценке; - затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин)
1.17.	В расценках на монтаж оборудования не учтена стоимость пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования	В нормах и расценках на монтаж оборудования не учтена стоимость пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования
1.21.	Нормами Главы 9 ТСН-2001.9 «Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время» учтены все дополнительные факторы и затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время. Нормы дополнительных затрат определены по конструкциям и видам работ, установлены в виде коэффициентов к затратам труда рабочих, заработной плате рабочих, эксплуатации машин (в том числе к заработной плате машинистов), стоимости материалов и учитываются в локальных сметных расчетах (локальных сметах) независимо от времени года, в течение которого предполагается осуществить выполнение работ. Исключение составляют объекты, строительство которых государственным заказчиком, по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком является главный распорядитель средств), предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае нормы по таблице 1 ТСН-2001.9 при составлении сметной документации не применяются	Нормы и расценки Главы 9 ТСН-2001.9 «Сборники норм и расценок для определения дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время» предназначены для расчета сметной стоимости отдельных видов затрат, например, на временное отопление зданий и сооружений, учитываемых в составе сметной стоимости строительства объекта
1.22.	Нормы и расценки Главы 10 ТСН-2001.10 «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения» предназначены для определения стоимости полного комплекса временных титульных зданий и сооружений, необходимых для производства подрядных работ и обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки. При определении затрат на временные здания и сооружения на основании проекта организации строительства затраты формируются с использованием сборника ТСН-2001.10-1	Нормы и расценки Главы 10 ТСН-2001.10 «Сборники норм и расценок на временные здания и сооружения» предназначены для определения сметной стоимости титульных временных зданий и сооружений на основании проектной документации, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, проведении ремонтно-реставрационных работ
1.40.	Глава 90 ТСН-2001.90 «Временные усредненные производственные нормы» (ВУПН) предназначена для применения при разработке сметных нормативов, а именно при составлении калькуляций строительных ресурсов в части определения норм затрат времени на отсутствующие по данным нормативных наблюдений видам работ, составления таблиц вывода норм по данным нормативных наблюдений по видам работ, выполненным в усложняющих условиях, при разработке сметных нормативов на перебазировку машин и механизмов, при выполнении расчетов сметных цен на перевозку грузов для строительства и транспортировку отходов строительства и сноса, при разработке усредненных производственных норм, а также иных случаях, установленных приказом Москомэкспертизы	Глава 90 ТСН-2001.90 «Временные усредненные производственные нормы» (ВУПН) и Глава 30 ТСН-2001.30 «Усредненные производственные нормы» (УПН) предназначены для применения при разработке сметных нормативов, а именно при составлении калькуляций строительных ресурсов в части определения норм затрат времени на отсутствующие по данным нормативных наблюдений видам работ, составления таблиц вывода норм по данным нормативных наблюдений по видам работ, выполненным в усложняющих условиях, при разработке сметных нормативов на перебазировку машин и механизмов, при выполнении расчетов сметных цен на перевозку грузов для строительства и транспортировку отходов строительства и сноса, при разработке усредненных производственных норм, а также иных случаях, установленных приказом Москомэкспертизы

2. Внести изменения в Раздел 2 «Состав затрат в сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта), реставрации и порядок их расчета»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
2.4.	К работам по монтажу оборудования относятся: - сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание) всех видов оборудования, в том числе компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электротехнических установок, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники; - прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин; устройство электроосвещения зданий; - прокладка технологических трубопроводов и устройство подводок к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и других жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками расценок на монтаж оборудования; - другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на монтаж оборудования, в том числе демонтаж	К работам по монтажу оборудования относятся: - сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание) всех видов оборудования, в том числе компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электротехнических установок, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники; - прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин; устройство электроосвещения зданий; - прокладка технологических трубопроводов и устройство подводок к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и других жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками норм и расценок на монтаж оборудования; - другие работы, предусмотренные в сборниках норм и расценок на монтаж оборудования, в том числе демонтаж оборудования, установок, машин и устройств,

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	оборудования, установок, машин и устройств, осуществляемый при реконструкции предприятий, зданий и сооружений	осуществляемый при реконструкции предприятий, зданий и сооружений
2.7.	При расчете стоимости ресурсов в составе прямых затрат учитываются дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, установленные в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов прямых затрат (заработной платы, стоимости эксплуатации строительных машин, механизмов и материальных ресурсов)	При расчете стоимости ресурсов в составе прямых затрат учитываются дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, установленные в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов прямых затрат (заработной платы, стоимости эксплуатации строительных машин, механизмов и материальных ресурсов) Значения коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты, связанные с выполнением работ (строительных, монтажных и др.) в зимнее время, установленные по видам строительных конструкций и видам работ, а также порядок их учета при составлении сметной документации приведены в Методике определения дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время, для города Москвы (МОС.05.05-005.2022)
2.12.	В состав сметной стоимости строительства (капитального ремонта) на основании проекта могут входить средства для возведения титульных временных зданий и сооружений. Их величина определяется с использованием нормы, выраженной в процентах от стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зависимости от вида строительства, от строительного объема здания, продолжительности строительства, функционального назначения здания или сооружения, вида конструктивного элемента. При отсутствии норм по отдельным объектам эти затраты рекомендуется определять по расчету, составленному по данным проекта организации строительства в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений	В состав сметной стоимости строительства (капитального ремонта) на основании проекта могут входить средства для возведения титульных временных зданий и сооружений. Их величина определяется в соответствии с положениями Методики определения затрат на временные здания и сооружения для города Москвы (МОС.05.05-006.2022)
2.15.	К стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, учитываемой в сметных расчетах на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), относятся: - стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад или место передачи в монтаж: комплектов всех видов (инженерного, технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого) монтируемого и не монтируемого оборудования, в том числе нестандартизированного (включая стоимость разработки конструкторской документации), оборудования электронно-вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов; транспортных средств, технологически связанных с процессом промышленного производства, включая принимаемый на баланс застройщика подвижной железнодорожный состав для перевозки грузов по путям, предусмотренным проектом, а также специальный подвижной состав других видов транспорта для перевозки немассовых грузов; машин по уборке территорий, цехов и других объектов, оборудования средств пожаротушения; контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи; инструмента, инвентаря, штампов, приспособлений, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспортировки полуфабрикатов или готовой продукции, включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств; оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и других предметов внутреннего убранства, требующихся для первоначального оснащения объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торговли; - стоимость конструирования машин и сложного технологического оборудования разовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления; - стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в перечнях, приведенных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующему сборнику на монтаж оборудования, учтенных в стоимости комплекта поставки оборудования	К стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, учитываемой в сметных расчетах на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), относятся: - стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад или место передачи в монтаж: комплектов всех видов (инженерного, технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого) монтируемого и не монтируемого оборудования, в том числе нестандартизированного (включая стоимость разработки конструкторской документации), оборудования электронно-вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов; транспортных средств, технологически связанных с процессом промышленного производства, включая принимаемый на баланс застройщика подвижной железнодорожный состав для перевозки грузов по путям, предусмотренным проектом, а также специальный подвижной состав других видов транспорта для перевозки немассовых грузов; машин по уборке территорий, цехов и других объектов, оборудования средств пожаротушения; контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи; инструмента, инвентаря, штампов, приспособлений, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспортировки полуфабрикатов или готовой продукции, включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств; оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и других предметов внутреннего убранства, требующихся для первоначального оснащения объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торговли; - стоимость конструирования машин и сложного технологического оборудования разовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления; - стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в перечнях, приведенных в технических частях к соответствующему сборнику на монтаж оборудования, учтенных в стоимости комплекта поставки оборудования

3. Внести изменения в подраздел 3.2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)» Раздела 3 «Виды и последовательность разработки сметной документации»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
3.2.17.	В главу 8 «Временные здания и сооружения» включают средства на строительство временных зданий и сооружений в соответствии с требованиями ТСН-2001.10 «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения	В главу 8 «Временные здания и сооружения» включают средства на строительство титульных временных зданий и сооружений в соответствии с положениями Методики определения затрат на временные здания и сооружения для города Москвы (МОС.05.05-006.2022)

4. Внести изменения в подраздел 3.3 «Объектные сметные расчеты (сметы)» Раздела 3 «Виды и последовательность разработки сметной документации»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
3.3.2.	В объектных сметных расчетах (объектных сметах) на стоимость строительных работ (ремонтно-строительных работ) и работ по монтажу оборудования начисляют: - средства на временные здания и сооружения по процентной норме. В случае если затраты на временные здания и сооружения определяют согласно перечню по ПОС (ПОР), на каждое временное здание или сооружение, предусмотренное утвержденным заказчиком перечнем, составляется отдельный сметный расчет; - средства на возмещение дополнительных затрат на временное отопление зданий определяют по расчету согласно таблице 2 «Сметных норм дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время» (ТСН-2001.9)	В объектных сметных расчетах (объектных сметах) на стоимость строительных работ (ремонтно-строительных работ) и работ по монтажу оборудования начисляют: - средства на титульные временные здания и сооружения по сметным нормам, выраженным в процентах и приведенным в Методике определения затрат на временные здания и сооружения для города Москвы (МОС.05.05-006.2022). В случае если затраты на временные здания и сооружения определяют согласно перечню по ПОС (ПОР), на каждое временное здание или сооружение, предусмотренное утвержденным заказчиком перечнем, составляется отдельный сметный расчет; - средства на возмещение дополнительных затрат на временное отопление зданий определяют по нормам и расценкам сборника ТСН-2001.9-1 «Временное отопление зданий» Главы 9 «Сборники норм и расценок для определения дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время» (ТСН-2001.9)

5. Внести изменения в подраздел 3.4 «Локальные сметные расчеты (локальные сметы)» Раздела 3 «Виды и последовательность разработки сметной документации»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
3.4.6.	При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (по монтажу оборудования, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы, аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов. При этом накладные расходы и сметную прибыль начисляют в размерах, установленных для ремонтных работ. Если при реконструкции объектов в рамках одного титула стройки выполняют работы по строительству новых зданий или сооружений, то коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов при расчете сметной стоимости строительных работ по указанным объектам в данных условиях не применяют. Накладные расходы и сметная прибыль в этом случае начисляют в размерах, установленных для нового строительства. Если при реконструкции наружных инженерных сетей выполняют работы по строительству новых участков по новой или старой трассе, то коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов при расчете сметной стоимости строительных работ указанных объектов в данных условиях не применяют. Накладные расходы и сметную прибыль в этом случае начисляют в размерах, установленных для нового строительства. Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин и заработной плате машинистов при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на	При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (по монтажу оборудования, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы, аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов. При этом накладные расходы и сметную прибыль начисляют в размерах, установленных для ремонтных работ. Если при реконструкции объектов в рамках одного титула стройки выполняют работы по строительству новых зданий или сооружений, то коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов при расчете сметной стоимости строительных работ по указанным объектам в данных условиях не применяют. Накладные расходы и сметная прибыль в этом случае начисляют в размерах, установленных для нового строительства. Если при реконструкции наружных инженерных сетей выполняют работы по строительству новых участков по новой или старой трассе, то коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов при расчете сметной стоимости строительных работ указанных объектов в данных условиях не применяют. Накладные расходы и сметную прибыль в этом случае начисляют в размерах, установленных для нового строительства. Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин и заработной плате машинистов при определении стоимости ремонтно-строительных работ по нормам и расценкам

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	монтаж оборудования ТСН 2001.4 (за исключением расценок Сборника 10 на работы по электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования и сооружений связи) применяют в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; например, при выполнении выборочного капитального ремонта при замене только электрооборудования и электроосвещения. При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящегося в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяют. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяют как для нового строительства	сборников на монтаж оборудования ТСН 2001.4 (за исключением расценок Сборника 10 на работы по электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования и сооружений связи) применяют в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; например, при выполнении выборочного капитального ремонта при замене только электрооборудования и электроосвещения. При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящегося в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяют. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяют как для нового строительства
3.4.21.	Начисление накладных расходов и сметной прибыли, а также коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, при составлении локальных сметных расчетов (локальных смет) производится для каждой позиции локального сметного расчета в зависимости от вида работ, определяемого в соответствии с Главой 8 ТСН-2001.8 и Главой 9 ТСН-2001.9. Таблицы привязки шифров расценок к видам работ для базисного уровня цен и для текущего уровня цен актуализируются на постоянной основе и предоставляются в сборниках «Коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001»	Начисление накладных расходов и сметной прибыли, а также коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, при составлении локальных сметных расчетов (локальных смет) производится для каждой позиции локального сметного расчета в зависимости от вида работ, определяемого в соответствии с Главой 8 ТСН-2001.8 и положениями Методики определения дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время, для города Москвы (МОС.05.05-005.2022). Таблицы привязки шифров расценок к видам работ для базисного уровня цен и для текущего уровня цен актуализируются на постоянной основе и предоставляются в сборниках «Коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001»
3.4.30.	В отношении объектов, реализуемых с привлечением средств бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), определяются заказчиком в задании на проектирование при составлении локальных сметных расчетов (смет) и исчисляются с применением коэффициента к затратам труда и заработной плате рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов, в размере: а) для объектов, расположенных в пределах круговой магистральной системы улиц «Садовое кольцо» города Москвы – 1,2; б) для объектов, расположенных за пределами территории пункта «а», но в пределах Третьего транспортного кольца города Москвы – 1,15; в) для объектов, расположенных за пределами территории пунктов «а» и «б», но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги – 1,1; г) для объектов города Москвы, расположенных за пределами территории пунктов «а», «б» и «в» – 1,05. Данные коэффициенты не распространяются на внутренние отделочные, сантехнические, электротехнические и другие работы. Данные коэффициенты распространяются на нормы и расценки в составе следующих глав ТСН-2001: - Главы 3. «Сборники норм и расценок на строительные работы» (ТСН-2001.3); - Главы 4. «Сборники расценок на монтаж оборудования» (ТСН-2001.4); - Главы 6. «Сборники норм и расценок на ремонтно-строительные работы» (ТСН-2001.6); - Главы 7. «Сборники норм и расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры» (ТСН-2001.7); - Главы 10. «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения» (ТСН-2001.10)	В отношении объектов, реализуемых с привлечением средств бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), определяются заказчиком в задании на проектирование при составлении локальных сметных расчетов (смет) и исчисляются с применением коэффициента к затратам труда и заработной плате рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов, в размере: а) для объектов, расположенных в пределах круговой магистральной системы улиц «Садовое кольцо» города Москвы – 1,2; б) для объектов, расположенных за пределами территории пункта «а», но в пределах Третьего транспортного кольца города Москвы – 1,15; в) для объектов, расположенных за пределами территории пунктов «а» и «б», но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги – 1,1; г) для объектов города Москвы, расположенных за пределами территории пунктов «а», «б» и «в» – 1,05. Данные коэффициенты не распространяются на внутренние отделочные, сантехнические, электротехнические и другие работы. Данные коэффициенты распространяются на нормы и расценки в составе следующих глав ТСН-2001: - Главы 3. «Сборники норм и расценок на строительные работы» (ТСН-2001.3); - Главы 4. «Сборники норм и расценок на монтаж оборудования» (ТСН-2001.4); - Главы 6. «Сборники норм и расценок на ремонтно-строительные работы» (ТСН-2001.6); - Главы 7. «Сборники норм и расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры» (ТСН-2001.7); - Главы 10. «Сборники норм и расценок на временные здания и сооружения» (ТСН-2001.10)

6. Внести изменения в Раздел 4 «Порядок определения сметных затрат на материальные ресурсы и оборудование»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
4.8.	Затраты, связанные с горизонтальным и вертикальным транспортом (кроме эксплуатации подъемно-транспортных механизмов) материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада, (включая выгрузку материалов на приобъектный склад) до зоны действия	Затраты, связанные с горизонтальным и вертикальным транспортом (кроме эксплуатации подъемно-транспортных механизмов) материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада, (включая выгрузку материалов на приобъектный склад) до зоны действия подъемного механизма

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	подъемного механизма (крана, подъемника), а также перемещение в зоне укладки их в дело, учтены в сметных нормах и расценках на соответствующие виды работ	(крана, подъемника), а также перемещение в зоне укладки их в дело, учтены в сметных нормах и расценках на соответствующие виды работ, если иное не указано в общих положениях к главам и технических частях к сборникам
4.17.	Правила отнесения ресурса в составе ТСН-2001.1 и ТСН-2001.13-2 к категории «оборудование» при определении сметных затрат и составлении сметной документации с использованием ТСН-2001: - затраты на монтаж оборудования определяются с использованием сборников ТСН-2001.4; - оборудование не теряет первоначальную натурально-вещественную форму (размеры, вид, комплектность и др.); - к оборудованию относятся технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и т.п. устройства, совершающие различные процессы, как технологические, в результате которых производится энергия, создается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, так и сопутствующие им, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи, контроля и другие; - оборудование имеет мерную единицу измерения (шт., компл. и др.); - оборудование имеет паспорт завода-изготовителя и требует наладки после монтажа; - для оборудования устанавливается гарантийный срок эксплуатации не менее 3-х лет, указанный в стандартах, технических регламентах и технических условиях; - оборудованию требуется техническое обслуживание, т.е. совокупность всех технических и организационных действий, направленных на поддержание или возвращение его в работоспособное состояние; - оборудование всегда ставится на баланс предприятия. К оборудованию следует также относить: а) поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, арматуру, металлические конструкции, мерные с разделанными концами участки кабелей, указанные в паспорте или технической документации на оборудование; б) первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, необходимых для эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и сооружений; в) материальные ресурсы, отсутствующие в перечнях, приведенных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующему сборнику на монтаж оборудования, учтенные в стоимости комплекта поставки оборудования	Правила отнесения ресурса в составе ТСН-2001.1 и ТСН-2001.13-2 к категории «оборудование» при определении сметных затрат и составлении сметной документации с использованием ТСН-2001: - затраты на монтаж оборудования определяются с использованием сборников ТСН-2001.4; - оборудование не теряет первоначальную натурально-вещественную форму (размеры, вид, комплектность и др.); - к оборудованию относятся технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и т.п. устройства, совершающие различные процессы, как технологические, в результате которых производится энергия, создается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, так и сопутствующие им, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи, контроля и другие; - оборудование имеет мерную единицу измерения (шт., компл. и др.); - оборудование имеет паспорт завода-изготовителя и требует наладки после монтажа; - для оборудования устанавливается гарантийный срок эксплуатации не менее 3-х лет, указанный в стандартах, технических регламентах и технических условиях; - оборудованию требуется техническое обслуживание, т.е. совокупность всех технических и организационных действий, направленных на поддержание или возвращение его в работоспособное состояние; - оборудование всегда ставится на баланс предприятия. К оборудованию следует также относить: а) поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, арматуру, металлические конструкции, мерные с разделанными концами участки кабелей, указанные в паспорте или технической документации на оборудование; б) первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, необходимых для эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и сооружений; в) материальные ресурсы, отсутствующие в перечнях, приведенных в технических частях к соответствующему сборнику на монтаж оборудования, учтенные в стоимости комплекта поставки оборудования

7. Внести изменения в Приложение 3 «Структура территориальных сметных нормативов для города Москвы ТСН-2001». Дополнить информацией по Главе 30 и изложить Главы 4, 9, 10, 20 и 90 в следующей редакции:

Наименование нормативов	Шифр
1	2
Глава 4. Сборники норм и расценок на монтаж оборудования	**ТСН-2001.4**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.4	ТСН-2001.4-0
Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование	ТСН-2001.4-1
Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование	ТСН-2001.4-3
Сборник 6. Теплосиловое оборудование	ТСН-2001.4-6
Сборник 7. Компрессорные машины, насосы, вентиляторы	ТСН-2001.4-7
Сборник 8. Электротехнические установки	ТСН-2001.4-8
Сборник 10. Оборудование связи	ТСН-2001.4-10
Сборник 11. Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники	ТСН-2001.4-11
Сборник 12. Технологические трубопроводы	ТСН-2001.4-12
Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности	ТСН-2001.4-18
Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей	ТСН-2001.4-21
Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов	ТСН-2001.4-24
Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности	ТСН-2001.4-28
Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий	ТСН-2001.4-29
Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии	ТСН-2001.4-31

Наименование нормативов	Шифр
1	2
Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности	ТСН-2001.4-33
Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения, предприятий медицинской промышленности	ТСН-2001.4-34
Сборник 36. Оборудование предприятий бытового оборудования и коммунального хозяйства	ТСН-2001.4-36
Сборник 37. Оборудование общего назначения	ТСН-2001.4-37
Сборник 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках	ТСН-2001.4-40
Глава 9. Сборники норм и расценок для определения дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время	**ТСН-2001.9**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.9	ТСН-2001.9-0
Сборник 1. Временное отопление зданий	ТСН-2001.9-1
Глава 10. Сборники норм и расценок на временные здания и сооружения	**ТСН-2001.10**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.10	ТСН-2001.10-0
Сборник 1. Временные здания и сооружения	ТСН-2001.10-1
Глава 20. Укрупненные нормативы цены строительства для города Москвы	**ТСН-2001.20**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.20	ТСН-2001.20-0
Сборник 1. Жилые здания	ТСН-2001.20-1
Сборник 2. Административные здания	ТСН-2001.20-2
Сборник 3. Объекты образования	ТСН-2001.20-3
Сборник 7. Здания и сооружения городской инфраструктуры	ТСН-2001.20-7
Глава 30. Усредненные производственные нормы	**ТСН-2001.30**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.30	ТСН-2001.30-0
Сборник 3. Каменные работы	ТСН-2001.30-3
Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций	ТСН-2001.30-4
Сборник 5. Монтаж металлических конструкций	ТСН-2001.30-5
Сборник 7. Кровельные работы	ТСН-2001.30-7
Сборник 8. Отделочные покрытия строительных конструкций	ТСН-2001.30-6
Сборник 9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации	ТСН-2001.30-9
Сборник 11. Изоляционные работы	ТСН-2001.30-11
Сборник 12. Свайные работы	ТСН-2001.30-12
Сборник 13. Расчистка трассы линейных сооружений от леса	ТСН-2001.30-13
Сборник 14. Бурение скважин на воду	ТСН-2001.30-14
Сборник 17. Строительство автомобильных дорог	ТСН-2001.30-17
Сборник 19. Устройство полов	ТСН-2001.30-19
Сборник 20. Ремонтно-строительные работы	ТСН-2001.30-20
Сборник 22. Сварочные работы	ТСН-2001.30-22
Сборник 27. Кислотоупорные и антикоррозионные работы	ТСН-2001.30-27
Сборник 40. Изготовление строительных конструкций и деталей	ТСН-2001.30-40
Сборник 44. Монтаж оборудования и трубопроводов электрических станций и гидротехнических сооружений. Сварочные работы	ТСН-2001.30-44
Глава 90. Временные усредненные производственные нормы (ВУПН)	**ТСН-2001.90**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.90	ТСН-2001.90-0
Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные работы	ТСН-2001.90-1
Сборник 2. Земляные работы	ТСН-2001.90-2
Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций	ТСН-2001.90-4
Сборник 5. Монтаж металлических конструкций	ТСН-2001.90-5
Сборник 6. Плотничные работы	ТСН-2001.90-6
Сборник 8. Отделочные покрытия строительных конструкций	ТСН-2001.90-8
Сборник 9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации	ТСН-2001.90-9
Сборник 10. Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха	ТСН-2001.90-10
Сборник 16. Сооружение верхнего строения железнодорожных путей широкой колеи	ТСН-2001.90-16
Сборник 18. Зеленое строительство	ТСН-2001.90-18
Сборник 20. Ремонтно-строительные работы	ТСН-2001.90-20

Наименование нормативов	Шифр
1	2
Сборник 23. Электромонтажные работы	ТСН-2001.90-23
Сборник 24. Монтаж сооружений связи	ТСН-2001.90-24
Сборник 25. Такелажные работы	ТСН-2001.90-25
Сборник 26. Монтаж технологических трубопроводов	ТСН-2001.90-26
Сборник 28. Монтаж подъемно-транспортного оборудования	ТСН-2001.90-28
Сборник 31. Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования	ТСН-2001.90-31
Сборник 32. Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации	ТСН-2001.90-32
Сборник 33. Монтаж оборудования для очистки газов	ТСН-2001.90-33
Сборник 34. Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов	ТСН-2001.90-34
Сборник 35. Монтаж и демонтаж строительных машин	ТСН-2001.90-35
Сборник 36. Горнопроходческие работы	ТСН-2001.90-36
Сборник 37. Монтаж шахтного оборудования	ТСН-2001.90-37
Сборник 38. Строительство линий электрифицированного городского транспорта	ТСН-2001.90-38
Сборник 39. Подводно-технические работы	ТСН-2001.90-39
Сборник 40. Изготовление строительных конструкций и деталей	ТСН-2001.90-40
Сборник 41. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения	ТСН-2001.90-41
Сборник 42. Изготовление деталей и узлов для электрических установок и средств автоматизации	ТСН-2001.90-42
Сборник 43. Нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом	ТСН-2001.90-43

8. Внести изменения в Приложение 4 «Формы сметной документации и ведомостей ресурсов». Форму 4 локального сметного расчета изложить в следующей редакции:

Форма 4

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

(наименование работ и затрат)

Основание:

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость			**тыс. руб**
Строительные работы			тыс. руб
Работы по монтажу оборудования			тыс. руб
Оборудование			тыс. руб
Прочие работы и затраты			тыс. руб
Средства на оплату труда			тыс. руб
Затраты труда			чел.-ч

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №:
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		Материальные ресурсы, неучтенные расценкой								
		Оборудование, неучтенное расценкой								
		НР от ЗП								
		СП от ЗП								
		НР и СП от ЗПМ								
		ЗТР								
		ВСЕГО работ по позиции								
		ВСЕГО оборудование по позиции								

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

9. Внести изменения в Приложение 5 «Примерная структура сводного сметного расчета стоимости строительства». Пункт 8 таблицы «Примерная структура сводного сметного расчета стоимости строительства (капитального ремонта)» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Распределение затрат по графам сводного сметного расчета	Принципы определения стоимости
1	2	3	4
8	**Глава 8. Временные здания и сооружения**		
8.1	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения.	4, 5, 8	Определяются в соответствии с положениями Методики определения затрат на временные здания и сооружения по городу Москве (МОС.05.05-006.2022)

10. Внести изменения в графу 8 пункта 2 «Порядок заполнения формы локального сметного расчета с примером» Приложения 6 «Указания по заполнению форм сметной документации с примерами»:

Напечатано	Следует читать
1	2
ГРАФА 8. Коэффициенты зимних удорожаний - коэффициенты зимних удорожаний принимаются по сборнику текущих коэффициентов (индексов) пересчета или по ТСН-2001.9	**ГРАФА 8. Коэффициенты зимних удорожаний** - коэффициенты зимних удорожаний принимаются по сборнику «Коэффициенты (индексы) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001» или по Приложению А к Методике определения дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время для города Москвы (МОС.05.05-005.2022)

11. Внести изменения в графу 8 пункта 6 «Порядок заполнения формы сметного расчета (сметы) на комплекс работ с примером» Приложения 6 «Указания по заполнению форм сметной документации с примерами»:

Напечатано	Следует читать
1	2
ГРАФА 8. Коэффициенты зимних удорожаний - коэффициенты зимних удорожаний принимаются в соответствии с разработанными и утвержденными значениями в составе ТСН-2001, а также по сборнику коэффициентов (индексов) пересчета) в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001	**ГРАФА 8. Коэффициенты зимних удорожаний** - коэффициенты зимних удорожаний принимаются по Приложению А к Методике определения дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время для города Москвы (МОС.05.05-005.2022), а также по сборнику «Коэффициенты (индексы) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001»

12. Дополнить Приложение 7 «Положения о составе затрат и порядке их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства» следующими пунктами:

«2.7. Нежилые помещения надземных и подземных этажей могут состоять из следующих помещений:

- нежилых технических помещений, относящихся к жилому зданию;
- помещений без конкретного функционального назначения (БКФН), центров информирования населения (ЦИН), объединенной диспетчерской службы (ОДС) и т.д.;
- нежилых технических помещений совместного использования;
- встроенно-пристроенной подземной автостоянки (в том числе въезды в подземную автостоянку) и помещения, относящиеся к подземной автостоянке и въездам.

Сметная стоимость нежилых технических помещений, относящихся к жилому зданию, и нежилых технических помещений совместного использования относятся целиком на сметную стоимость строительства жилой части дома.

Сметная стоимость помещений без конкретного функционального назначения (БКФН), центров информирования населения (ЦИН), объединенной диспетчерской службы (ОДС) и т.д. относятся целиком на сметную стоимость строительства нежилой части дома.

Сметная стоимость встроенно-пристроенной подземной автостоянки (в том числе въезды в подземную автостоянку) и помещения, относящиеся к подземной автостоянке и въездам, включаются в отдельную смету и относятся целиком на сметную стоимость строительства подземной автостоянки. В объектном сметном расчете и сводном сметном расчете стоимости строительства встроенно-пристроенной подземной автостоянки за итогом общей сметной стоимости показывается, в том числе отдельной строкой суммы сметной стоимости встроенно-пристроенной подземной автостоянки.

2.8. Встроенно-пристроенная подземная автостоянка может быть одноуровневой или многоуровневой.

2.9. В сметную стоимость встроенно-пристроенной автостоянки включаются наряду со средствами на устройство основных конструктивных элементов для автостоянки (в том числе фундаменты, стены, колонны, покрытия, кровли), выходящих за абрис здания,

на выполнение работ, относящихся непосредственно к встроенно-пристроенной автостоянки (в том числе въездов в подземную автостоянку) и помещений, относящиеся к подземной автостоянке и въездам (заполнение оконных и дверных проемов, проемов ворот, полы, санитарно-технические и электротехнические устройства, отделочные работы, системы, непосредственно относящиеся к устройству подземных автопарковок и др.), и включаются также соответствующие доли общих частей дома затрат, связанных с выполнением работ нулевого цикла (земляные работы), пропорционально строительным объемам нежилых помещений подземных этажей.

2.10. Благоустройство и озеленение территории над частью подземной автостоянки, выходящей за абрис здания, на сметную стоимость встроенно-пристроенной подземной автостоянки не относится.

2.11. Средства на оборудование, хозяйственный инвентарь и приспособления, необходимые для эксплуатационных нужд встроенно-пристроенной автостоянки (в том числе въездов в подземную автостоянку) и помещений, относящихся к подземной автостоянке и въездам, включаются в отдельную смету и целиком относятся на сметную стоимость встроенно-пристроенной подземной автостоянки».

13. Внести изменения в Приложение 7 «Положения о составе затрат и порядке их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
6.	Показатели сметной стоимости жилых домов на 1 м2 приведенной общей площади определяются путем деления сумм всех затрат, перечисленных в пунктах 3 и 4 настоящих Положений, на приведенную общую площадь жилого дома (жилых домов). Этот показатель приводится в итоге сводного сметного расчета в графе «Технико-экономические показатели». Приведенная общая площадь жилого дома состоит из площади жилого здания, площади технического чердака, площади технического подполья и площади нежилых помещений (встроенно-пристроенных). При размещении в жилом доме нежилых помещений в графе «Технико-экономические показатели» для жилой и нежилой части приводятся раздельно: - по жилой части дома - показатель стоимости строительства на 1 м2 приведенной общей площади, а также показатель стоимости на площадь квартир (без учета летних помещений); - по нежилой части дома - показатель стоимости строительства на расчетную единицу измерения размещаемых в нем предприятий и учреждений (одно рабочее место в магазинах, одно посадочное место в столовых и т.д.). В случаях размещения в первых этажах жилых домов или в пристраиваемых к ним специальных помещениях различных по назначению предприятий и учреждений сметная стоимость всей нежилой части дома распределяется между этими предприятиями и учреждениями пропорционально их строительным объемам	Показатели сметной стоимости жилых домов на 1 м2 приведенной общей площади определяются путем деления сумм всех затрат, перечисленных в пунктах 3 и 4 настоящих Положений, на приведенную общую площадь жилого дома (жилых домов). Этот показатель приводится в итоге сводного сметного расчета в графе «Технико-экономические показатели». Приведенная общая площадь жилого дома состоит из площади жилого здания, площади технического чердака, площади технического подполья и площади нежилых помещений (встроенно-пристроенных). При размещении в жилом доме нежилых помещений в графе «Технико-экономические показатели» для жилой и нежилой части приводятся раздельно: - по жилой части дома - показатель стоимости строительства на 1 м2 приведенной общей площади, а также показатель стоимости на площадь квартир (с учетом летних помещений); - по нежилой части дома - показатель стоимости строительства на расчетную единицу измерения размещаемых в нем предприятий и учреждений (одно рабочее место в магазинах, одно посадочное место в столовых и т.д.), а также для помещений без конкретного функционального назначения (БКФН), центров информирования населения (ЦИН), объединенной диспетчерской службы (ОДС) и т.д. (1 м2 нежилой части). - по встроенно-пристроенной подземной автостоянки - показатель стоимости строительства на расчетную единицу измерения (1 машино-место). Сметная стоимость строительства жилой и нежилой части определяется от сметной стоимости строительства жилого здания (без учета затрат на технические присоединения и денежную компенсацию собственникам инженерных сетей и сооружений). Из сметной стоимости строительства жилого здания исключается стоимость встроенно-пристроенной подземной автостоянки, если она предусмотрена в объекте строительства. Сметная стоимость строительства 1 м2 жилой части определяется как отношение стоимости строительства жилой части, определенной согласно пункта 2, к общей площади квартир (с учетом летних помещений). Сметная стоимость строительства 1 м2 нежилой части определяется как отношение стоимости строительства нежилой части, определенной согласно пункта 2, к сумме площадей помещений без конкретного функционального назначения (БКФН), центров информирования населения (ЦИН), объединенной диспетчерской службы (ОДС) и т.д., без учета площадей лифтовых холлов, межквартирных коридоров, тамбуров, помещений консьержа и иных помещений, относимых к жилой части здания. В случаях размещения в первых этажах жилых домов или в пристраиваемых к ним специальных помещениях различных по назначению предприятий и учреждений сметная стоимость всей нежилой части дома распределяется между этими предприятиями и учреждениями пропорционально их строительным объемам

Глава 17. Праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды (ТСН-2001.17)

1. Внести изменения в Главу 4. Изложить в редакции, приведенной в Приложении 6.

Глава 19. Сметные нормативы и цены на выполнение комплексов работ (ТСН-2001.19)

Сборник 2. Здания (ТСН-2001.19-2)

1. Внести изменения в техническую часть 1 «Общие указания» Отдела 1.6 «Перекрытия и покрытия» Раздела 1.6.1 «Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.6.1.1.	НЦКР на устройство монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий предусмотрены следующие работы: - монтаж и демонтаж опалубки; - установка арматурных изделий, стержней и закладных деталей; - бетонирование; - уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5 градусов С и выше	В НЦКР таблиц 19.2-35, 19.2-36 учтено: - устройство перекрытий из бетона класса В25; - возведение монолитных железобетонных конструкций перекрытий с применением мелкощитовой опалубки; - возведение монолитных железобетонных конструкций перекрытий с использованием несъемной опалубки из профилированного стального настила – только для НЦКР 19.2-36-6
1.6.1.2.	НЦКР на возведение монолитных железобетонных конструкций перекрытий и покрытий учтено: - стоимость бетона класса В30; - возведение конструкций в индустриальной опалубке	Расход арматуры на 1 м3 железобетонной конструкции, учтенный в НЦКР 19.2-35-1÷19.2-35-4, 19.2-36-1÷19.2-36-8 приведен в таблице № 6.2 технической части 4 «Приложения (справочные материалы)»

2. Дополнить техническую часть 1 «Общие указания» Отдела 1.6 «Перекрытия и покрытия» Раздела 1.6.1 «Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные» следующими пунктами:

«1.6.1.3. При наличии исходных данных о количестве арматуры в монолитных железобетонных перекрытиях для корректировки армирования допускается применять НЦКР 19.2-35-1÷19.2-35-4 совместно с НЦКР 19.2-35-5.

1.6.1.4. При наличии исходных данных о количестве арматуры в монолитных железобетонных перекрытиях для корректировки армирования допускается применять НЦКР 19.2-36-1÷19.2-36-8 совместно с НЦКР 19.2-36-9÷19.2-36-12».

3. Внести изменения в техническую часть 4 «Приложения (справочные материалы)». Таблицу № 1.2 изложить в следующей редакции:

Таблица № 1.2

Размеры рабочих зон для внутренних углов угловых распорных систем свайных ограждений для разработанных НЦКР

Глубина котлована, м	Размеры рабочих зон угловых распорных систем свайных ограждений [1] для внутренних углов в зависимости от типа угловой распорной системы, м		
	Тип 1	Тип 2	Тип 3
4	7,4		
4,5	7,7	10,9	15,5
5	7,2	10,9	15,2
5,5	6,8	9,9	14,2
6	6,0	9,2	13,4
6,5	5,6	9,1	12,9
7	5,8	8,9	12,5
7,5	6,3	8,7	12,4

[1] Размер рабочей зоны угловой распорной системы представляет собой размер, измеряемый от угла вдоль одной обвязочной балки. В направлении второй обвязочной балки, входящей в состав угловой распорной системы, действует такой же размер рабочей зоны, как и для первой обвязочной балки.

4. Дополнить техническую часть 4 «Приложения (справочные материалы)» таблицей № 6.2:

Таблица № 6.2

Расход арматуры в монолитном железобетонном перекрытии

НЦКР	Расход арматуры в монолитном железобетонном перекрытии, кг/ 1 м3
1	2
19.2-35-1	124
19.2-35-2	125
19.2-35-3	199
19.2-35-4	182
19.2-36-1	132
19.2-36-2	132
19.2-36-3	125
19.2-36-4	122
19.2-36-5	141
19.2-36-6	52
19.2-36-7	185
19.2-36-8	179

Сборник 3. Инженерные сети и системы зданий (ТСН-2001.19-3)

1. Дополнить техническую часть 1 «Общие указания» Отдела 1.3 «Внутренние системы вентиляции и кондиционирования воздуха»:

«1.3.4. В НЦКР таблицы 19.3-32 учтены затраты по устройству общеобменной и противодымной вентиляции в подземной автостоянке с двумя пожарными отсеками.

1.3.5. В НЦКР таблицы 19.3-32 не учтены и учитываются дополнительно затраты на прокладку воздуховодов (этажестояков) от подземной автостоянки до кровли».

2. Дополнить техническую часть 1 «Общие указания» Отдела 1.5 «Сети связи, системы автоматизации и безопасности» Раздела 1.5.3 «Системы безопасности» следующими пунктами:

«1.5.3.16. В НЦКР 19.3-33-1 учтены затраты на выполнение комплекса работ по приобретению и монтажу основного оборудования, отвечающего за сбор и хранение информации системы видеонаблюдения в проектируемом здании и на придомовой территории, а также по прокладке кабеля и установке оборудования в 1-ой секции.

1.5.3.17. В НЦКР 19.3-33-3 учтены затраты на устройство части системы на этаже проектируемого здания. Учтена высота этажа 3 м (от пола до пола).

1.5.3.18. В НЦКР 19.3-33-7 учтены затраты на приобретение и установку автоматизированного рабочего места со специализированным ПО.

1.5.3.19. В НЦКР 19.3-33-8 учтены затраты на выполнение комплекса работ по устройству автономной системы видеонаблюдения в помещениях центра информирования населения (ЦИН).

Работы по монтажу видеокамер учитываются дополнительно по НЦКР 19.3-33-4÷19.3-33-6.

1.5.3.20. В НЦКР 19.3-33-9 учтены затраты на устройство части автономной системы видеонаблюдения в подземной автостоянке и включают в себя приобретение и монтаж основного оборудования, расположенного в помещении охраны и установку одной видеокамеры на въезде в автостоянку. Установку видеокамер, сверх учтенных НЦКР, следует учитывать дополнительно.

1.5.3.21. В НЦКР 19.3-33-10 учтены затраты на устройство части автономной системы видеонаблюдения в помещении для хранения автотранспорта.

1.5.3.22. В НЦКР 19.3-33-6 не учтены и учитываются дополнительно затраты на прокладку кабеля от столба до ввода в здание».

3. Внести изменения в техническую часть 1 «Общие указания» Отдела 1.5 «Сети связи, системы автоматизации и безопасности» Раздела 1.5.4 «Сети связи»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.5.4.9.	В НЦКР 19.3-6-10 учтены затраты на устройство части системы, отвечающей за согласованную работу элементов системы здания в целом и подключение к внешней сети передачи данных	В НЦКР 19.3-6-10 учтены затраты на выполнение комплекса работ по приобретению и монтажу основного оборудования, отвечающего за согласованную работу элементов системы здания в целом и подключение к внешней сети передачи данных

4. Дополнить техническую часть 2 «Правила исчисления объемов работ» следующими пунктами:

«2.25. Комплекс работ по устройству системы видеонаблюдения жилых зданий определяется суммой составляющих частей системы по соответствующим НЦКР. Объемы работ НЦКР определяются:

2.25.1. При использовании НЦКР 19.3-33-3 как произведение количества этажей на количество секций проектируемого здания.

2.25.2. При использовании НЦКР 19.3-33-4÷19.3-33-6 по количеству устанавливаемых видеокамер.

2.25.3. При использовании НЦКР 19.3-33-10 по площади помещения для хранения автотранспорта».

Сборник 4. Наружные инженерные сети и сооружения (ТСН-2001.19-4)

1. Внести изменения в техническую часть 1 «Общие указания» Отдела 1.1 «Наружные сети теплоснабжения»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.1.1.	В наименовании НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-4, 19.4-5 и 19.4-7 указан номинальный внутренний диаметр трубопровода	В наименовании НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-4, 19.4-5, 19.4-7 и 19.4-11 указан номинальный внутренний диаметр трубопровода
1.1.2.	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-4, 19.4-5 и 19.4-7 учтена двухтрубная прокладка трубопроводов (в две нити), в сухом грунте	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-4, 19.4-5, 19.4-7 и 19.4-11 учтена двухтрубная прокладка трубопроводов (в две нити), в сухом грунте
1.1.3.	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-2, 19.4-4, 19.4-5 и 19.4-7 указана глубина по низу траншеи под трубопровод	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-2, 19.4-4, 19.4-5, 19.4-7 и 19.4-11 указана глубина по низу траншеи под трубопровод
1.1.4.	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-4, 19.4-5 и 19.4-7 учтена прокладка трубопровода, транспортирующего горячую воду при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150°С	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-4, 19.4-5, 19.4-7 и 19.4-11 учтена прокладка трубопровода, транспортирующего горячую воду при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150°С
1.1.5.	В НЦКР таблиц 19.4-1 и 19.4-4 учтено сварное соединение трубопроводов в приямке	В НЦКР таблиц 19.4-1 и 19.4-4 учтена сварка и изоляция стыков трубопроводов в приямке
1.1.6.	В НЦКР 19.4-1-1÷19.4-1-12, 19.4-1-14÷19.4-1-15, 19.4-1-17÷19.4-1-18, 19.4-1-20÷19.4-1-21, 19.4-1-23÷19.4-1-24, 19.4-1-26÷19.4-1-27, 19.4-1-29÷19.4-1-30, 19.4-1-32÷9.4-1-33, 19.4-1-35÷19.4-1-36, 19.4-1-38, 19.4-1-40 таблицы 19.4-1, в НЦКР 19.4-4-1÷19.4-4-12, 19.4-4-14÷19.4-4-15, 19.4-4-17÷19.4-4-18, 19.4-4-20÷19.4-4-21, 19.4-4-23÷19.4-4-24, 19.4-4-26÷19.4-4-27, 19.4-4-29÷19.4-4-30, 19.4-4-32÷19.4-4-33, 19.4-4-35÷19.4-4-36, 19.4-4-38, 19.4-4-40 таблицы 19.4-4, в НЦКР 19.4-5-1÷19.4-5-2, 19.4-5-4÷19.4-5-5, 19.4-5-7÷19.4-5-8, 19.4-5-10÷19.4-5-11, 19.4-5-13÷19.4-5-14, 19.4-5-16÷19.4-5-17, 19.4-5-19÷19.4-5-20, 19.4-5-22÷19.4-5-23, 19.4-5-25÷19.4-5-26, 19.4-5-28÷19.4-5-29, 19.4-5-31÷19.4-5-32, 19.4-5-34÷19.4-5-35, 19.4-5-37, 19.4-5-39, 19.4-5-41, 19.4-5-43 таблицы 19.4-5 и в НЦКР 19.4-7-1, 19.4-7-3, 19.4-7-5, 19.4-7-7, 19.4-7-9, 19.4-7-11, 19.4-7-13, 19.4-7-15, 19.4-7-17, 19.4-7-19, 19.4-7-21, 19.4-7-23, 19.4-7-25, 19.4-7-27, 19.4-7-29, 19.4-7-31 таблицы 19.4-7 учтено крепление стенок траншеи инвентарными щитами	В НЦКР 19.4-1-1÷19.4-1-12, 19.4-1-14÷19.4-1-15, 19.4-1-17÷19.4-1-18, 19.4-1-20÷19.4-1-21, 19.4-1-23÷19.4-1-24, 19.4-1-26÷19.4-1-27, 19.4-1-29÷19.4-1-30, 19.4-1-32÷9.4-1-33, 19.4-1-35÷19.4-1-36, 19.4-1-38, 19.4-1-40 таблицы 19.4-1, в НЦКР 19.4-4-1÷19.4-4-12, 19.4-4-14÷19.4-4-15, 19.4-4-17÷19.4-4-18, 19.4-4-20÷19.4-4-21, 19.4-4-23÷19.4-4-24, 19.4-4-26÷19.4-4-27, 19.4-4-29÷19.4-4-30, 19.4-4-32÷19.4-4-33, 19.4-4-35÷19.4-4-36, 19.4-4-38, 19.4-4-40 таблицы 19.4-4, в НЦКР 19.4-5-1÷19.4-5-2, 19.4-5-4÷19.4-5-5, 19.4-5-7÷19.4-5-8, 19.4-5-10÷19.4-5-11, 19.4-5-13÷19.4-5-14, 19.4-5-16÷19.4-5-17, 19.4-5-19÷19.4-5-20, 19.4-5-22÷19.4-5-23, 19.4-5-25÷19.4-5-26, 19.4-5-28÷19.4-5-29, 19.4-5-31÷19.4-5-32, 19.4-5-34÷19.4-5-35, 19.4-5-37, 19.4-5-39, 19.4-5-41, 19.4-5-43 таблицы 19.4-5, в НЦКР 19.4-7-1, 19.4-7-3, 19.4-7-5, 19.4-7-7, 19.4-7-9, 19.4-7-11, 19.4-7-13, 19.4-7-15, 19.4-7-17, 19.4-7-19, 19.4-7-21, 19.4-7-23, 19.4-7-25, 19.4-7-27, 19.4-7-29, 19.4-7-31 таблицы 19.4-7 и в НЦКР 19.4-11-1, 19.4-11-4, 19.4-11-7, 19.4-11-10, 19.4-11-13, 19.4-11-16, 19.4-11-19, 19.4-11-22, 19.4-11-25, 19.4-11-28, 19.4-11-31, 19.4-11-34, 19.4-11-37, 19.4-11-40, 19.4-11-43, 19.4-11-46 таблицы 19.4-11 учтено крепление стенок траншеи инвентарными щитами
1.1.7.	В НЦКР 19.4-1-13, 19.4-1-16, 19.4-1-19, 19.4-1-22, 19.4-1-25, 19.4-1-28, 19.4-1-31, 19.4-1-34, 19.4-1-37, 19.4-1-39, 19.4-1-41 таблицы 19.4-1, в НЦКР 19.4-4-13, 19.4-4-16, 19.4-4-19, 19.4-4-22, 19.4-4-25, 19.4-4-28, 19.4-4-31, 19.4-4-34, 19.4-4-37, 19.4-4-39, 19.4-4-41 таблицы 19.4-4, в НЦКР 19.4-5-3, 19.4-5-6, 19.4-5-9, 19.4-5-12, 19.4-5-15, 19.4-5-18, 19.4-5-21, 19.4-5-24, 19.4-5-27, 19.4-5-30, 19.4-5-33, 19.4-5-36, 19.4-5-38, 19.4-5-40, 19.4-5-42, 19.4-5-44 таблицы 19.4-5 и в НЦКР 19.4-7-2, 19.4-7-4, 19.4-7-6, 19.4-7-8, 19.4-7-10, 19.4-7-12, 19.4-7-14, 19.4-7-16, 19.4-7-18, 19.4-7-20, 19.4-7-22, 19.4-7-24, 19.4-7-26, 19.4-7-28, 19.4-7-30, 19.4-7-32 таблицы 19.4-7 учтено крепление стенок траншеи металлическими креплениями	В НЦКР 19.4-1-13, 19.4-1-16, 19.4-1-19, 19.4-1-22, 19.4-1-25, 19.4-1-28, 19.4-1-31, 19.4-1-34, 19.4-1-37, 19.4-1-39, 19.4-1-41 таблицы 19.4-1, в НЦКР 19.4-4-13, 19.4-4-16, 19.4-4-19, 19.4-4-22, 19.4-4-25, 19.4-4-28, 19.4-4-31, 19.4-4-34, 19.4-4-37, 19.4-4-39, 19.4-4-41 таблицы 19.4-4, в НЦКР 19.4-5-3, 19.4-5-6, 19.4-5-9, 19.4-5-12, 19.4-5-15, 19.4-5-18, 19.4-5-21, 19.4-5-24, 19.4-5-27, 19.4-5-30, 19.4-5-33, 19.4-5-36, 19.4-5-38, 19.4-5-40, 19.4-5-42, 19.4-5-44 таблицы 19.4-5, в НЦКР 19.4-7-2, 19.4-7-4, 19.4-7-6, 19.4-7-8, 19.4-7-10, 19.4-7-12, 19.4-7-14, 19.4-7-16, 19.4-7-18, 19.4-7-20, 19.4-7-22, 19.4-7-24, 19.4-7-26, 19.4-7-28, 19.4-7-30, 19.4-7-32 таблицы 19.4-7 и в НЦКР 19.4-11-2, 19.4-11-3, 19.4-11-5, 19.4-11-6, 19.4-11-8, 19.4-11-9, 19.4-11-11, 19.4-11-12, 19.4-11-14, 19.4-11-15, 19.4-11-17, 19.4-11-18, 19.4-11-20, 19.4-11-21, 19.4-11-23, 19.4-11-24, 19.4-11-26, 19.4-11-27, 19.4-11-29, 19.4-11-30, 19.4-11-32, 19.4-11-33, 19.4-11-35, 19.4-11-36, 19.4-11-38, 19.4-11-39, 19.4-11-41, 19.4-11-42, 19.4-11-44, 19.4-11-45, 19.4-11-47, 19.4-11-48 таблицы 19.4-11 учтено крепление стенок траншеи металлическими креплениями
1.1.9.	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-2 и 19.4-4 учтена обратная засыпка траншеи песком и местным грунтом. В НЦКР 19.4-5 учтена внутренняя засыпка канала песком и обратная засыпка траншеи местным грунтом.	В НЦКР таблиц 19.4-1, 19.4-2 и 19.4-4 учтена обратная засыпка траншеи песком и местным грунтом. В НЦКР 19.4-5 учтена внутренняя засыпка канала песком и обратная засыпка траншеи местным грунтом.

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
	В НЦКР 19.4-7 учтена обратная засыпка траншеи местным грунтом. При наличии дополнительного обоснования при обратной засыпке местный грунт допускается заменять на песок (объем грунта, используемого для обратной засыпки, приведен справочно в НЦКР)	В НЦКР таблиц 19.4-7 и 19.4-11 учтена обратная засыпка траншеи местным грунтом. При наличии дополнительного обоснования при обратной засыпке местный грунт допускается заменять на песок (объем грунта, используемого для обратной засыпки, приведен справочно в НЦКР)
1.1.12.	В НЦКР таблиц 19.4-5 и 19.4-7 учтено сварное соединение трубопроводов	В НЦКР таблиц 19.4-5, 19.4-7 и 19.4-11 учтена сварка и изоляция стыков трубопроводов
1.1.13.	В НЦКР таблиц 19.4-5 и 19.4-7 не учтены и учитываются дополнительно затраты на: - вывоз и размещение грунта; - перевозку (транспортировка) и утилизацию (размещение) строительного мусора (масса строительного мусора приведена справочно в НЦКР); - устройство компенсаторов, углов поворотов; - устройство попутного дренажа и дренажных колодцев; - устройство камер; - установку запорной арматуры; - установку неподвижных опор	В НЦКР таблиц 19.4-5, 19.4-7 и 19.4-11 не учтены и учитываются дополнительно затраты на: – вывоз и размещение грунта; – перевозку (транспортировка) и утилизацию (размещение) строительного мусора (масса строительного мусора приведена справочно в НЦКР); – устройство компенсаторов, углов поворотов; – устройство попутного дренажа и дренажных колодцев; – устройство камер; – установку запорной арматуры; – установку неподвижных опор

2. Внести изменения в техническую часть 1 «Общие указания» Отдела 1.3 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения (канализации)»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
1.3.1.	В наименовании НЦКР таблиц 19.4-3 и 19.4-6 указан номинальный наружный диаметр трубопровода	В наименовании НЦКР таблиц 19.4-3, 19.4-6 и 19.4-12 указан номинальный наружный диаметр трубопровода
1.3.2.	В НЦКР таблиц 19.4-3 и 19.4-6 учтена однотрубная прокладка трубопровода (в одну нить), в сухом грунте	В НЦКР таблиц 19.4-3, 19.4-6 и 19.4-12 учтена однотрубная прокладка трубопровода (в одну нить) в сухом грунте
1.3.3.	В НЦКР таблицы 19.4-3 учтено сварное соединение трубопроводов в приямке	В НЦКР таблицы 19.4-3 учтено сварное соединение стальных футляров трубопровода в приямке
1.3.6.	В НЦКР таблицы 19.4-3 и 19.4-6 не учтены и учитываются дополнительно затраты на: - вывоз и размещение грунта; - перевозку (транспортировка) и утилизацию (размещение) строительного мусора (масса строительного мусора приведена справочно в НЦКР); - устройство весьма усиленной изоляции; - устройство компенсаторов, углов поворотов; - установку запорной арматуры	В НЦКР таблиц 19.4-3, 19.4-6 и 19.4-12 не учтены и учитываются дополнительно затраты на: - вывоз и размещение грунта; - перевозку (транспортировка) и утилизацию (размещение) строительного мусора (масса строительного мусора приведена справочно в НЦКР); - устройство весьма усиленной изоляции; - устройство компенсаторов, углов поворотов; - установку запорной арматуры

3. Дополнить часть 1 «Общие указания» Отдела 1.3 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения (канализации)» следующими пунктами:

«1.3.12. В НЦКР таблиц 19.4-12 и 19.4-13 учтены работы по прокладке трубопроводов методом бурошнекового бурения (горизонтальное шнековое бурение).

1.3.13. В НЦКР таблицы 19.4-12 учтены затраты по прокладке трубопроводов в стальном футляре. Характеристика стальных футляров приведена в таблице № 3.1 технической части 4 «Приложения (справочные материалы)».

1.3.14. В НЦКР таблицы 19.4-13 учтены затраты на комплекс работ по монтажу и демонтажу оборудования бурошнекового бурения, устройство опорной стенки и основания для оборудования.

Классификация по типам оборудования бурошнекового бурения приведена в таблице № 3.2 технической части 4 «Приложения (справочные материалы)».

1.3.15. В НЦКР таблиц 19.4-12 и 19.4-13 не учтены и учитываются дополнительно затраты на устройство стартового и приемного котлованов.

1.3.16. В НЦКР таблицы 19.4-13 не учтены и учитываются дополнительно затраты на перевозку (транспортировка) и утилизацию (размещение) строительного мусора (масса строительного мусора приведена справочно в НЦКР)».

4. Дополнить техническую часть 2 «Правила исчисления объемов работ» следующим пунктом:

«2.3. Комплекс работ по устройству бестраншейной прокладки трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальном футляре методом бурошнекового бурения определяется как совокупность составляющих частей системы по соответствующим НЦКР».

5. Дополнить Сборник технической частью 4 «Приложения (справочные материалы)» и таблицами № 3.1, 3.2:

4. Приложения (справочные материалы)

Таблица № 3.1

Характеристика стальных футляров

№ п/п	Шифр НЦКР	Диаметр стального футляра, мм
1	2	3
1	19.4-12-1	325
2	19.4-12-2	426
3	19.4-12-3	426
4	19.4-12-4	530
5	19.4-12-5	530
6	19.4-12-6	720
7	19.4-12-7	820
8	19.4-12-8	920
9	19.4-12-9	920
10	19.4-12-10	1020
11	19.4-12-11	1220
12	19.4-12-12	1420

Таблица № 3.2

Классификация оборудования бурошнекового бурения

№ п/п	Шифр НЦКР	Тип оборудования
1	2	3
1	19.4-13-1	длиннорамное
2	19.4-13-2	компактное
3	19.4-13-3	длиннорамное
4	19.4-13-4	длиннорамное

Глава 20. Укрупненные нормативы цены строительства для города Москвы (ТСН-2001.20)

1. Дополнить Главу Сборником 2 «Административные здания», приведенным в Приложении 7 и Сборником 7 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», приведенным в Приложении 8.

Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.20-0)

1. Внести изменения:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
13.	НЦСМ учтены следующие статьи затрат: - средства на оплату труда рабочих; - затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, в том числе средства на оплату труда машинистов; - стоимость материалов, изделий, конструкций, оборудования, включая транспортные и заготовительно-складские расходы; - накладные расходы; - сметная прибыль; - дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время; - затраты на проведение пусконаладочных работ; - затраты на устройство временных зданий и сооружений, приведенные в таблице № 1 ТСН-2001.10; - затраты на осуществление строительного контроля; - затраты на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации; - затраты на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством; - затраты на согласование проектной документации; - резерв средств на непредвиденные работы и затраты	НЦСМ учтены следующие статьи затрат: - средства на оплату труда рабочих; - затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, в том числе средства на оплату труда машинистов; - стоимость материалов, изделий, конструкций, оборудования, включая транспортные и заготовительно-складские расходы; - накладные расходы; - сметная прибыль; - дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время; - затраты на проведение пусконаладочных работ; - затраты на устройство временных зданий и сооружений, приведенные в таблице № 1 ТСН-2001.10; - затраты на осуществление строительного контроля; - затраты на проектно-изыскательские работы (включая стоимость экспертизы проектной документации); - затраты на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством; - затраты на согласование проектной документации; - резерв средств на непредвиденные работы и затраты

2. Внести изменения. Приложение 1 «Перечень сборников укрупненных нормативов цены строительства для города Москвы» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

Перечень сборников укрупненных нормативов цены строительства для города Москвы

Наименование сборника	Шифр сборника
1	2
Глава 20. Укрупненные нормативы цены строительства для города Москвы	**ТСН-2001.20**
Сборник 0. Общие положения по применению ТСН-2001.20	ТСН-2001.20-0
Сборник 1. Жилые здания	ТСН-2001.20-1
Сборник 2. Административные здания	ТСН-2001.20-2
Сборник 3. Объекты образования	ТСН-2001.20-3
Сборник 7. Здания и сооружения городской инфраструктуры	ТСН-2001.20-7

Сборник 1. Жилые здания (ТСН-2001.20-1)

1. Дополнить «1. Общие указания» Раздела «I. Техническая часть» следующими пунктами:

«7. Удельный вес затрат пусконаладочных работ (в том числе с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты), учтенных в НЦСМ, справочно приведен в таблице № 4.3 «4. Приложения (справочные материалы)» Раздела «I. Техническая часть».

8. В отношении объектов, реализуемых с привлечением средств бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), определяются заказчиком и исчисляются с применением поправочного коэффициента к НЦСМ:

а) для объектов, расположенных в пределах круговой магистральной системы улиц «Садовое кольцо» города Москвы;

б) для объектов, расположенных за пределами территории пункта «а», но в пределах Третьего транспортного кольца города Москвы;

в) для объектов, расположенных за пределами территории пунктов «а» и «б», но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги;

г) для объектов города Москвы, расположенных за пределами территории пунктов «а», «б» и «в».

Размеры поправочных коэффициентов, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), применяемых к НЦСМ приведены в таблице № 4.4 «4. Приложения (справочные материалы)» Раздела «I. Техническая часть».

9. В Разделе «II. Укрупненные нормативы цены строительства» для Отдела 1.1 «Жилые здания», справочно приведены данные о стоимостях жилой и нежилой частей жилых зданий».

2. Внести изменения в «2. Правила исчисления объемов» Раздела «I. Техническая часть»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
2.2.	Объемы работ для таблиц 20.1-001, 20.1-002, 20.1-003 исчисляются по общей площади квартир. Общая площадь квартир определяется как сумма площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5, для балконов и террас – 0,3, для веранд и холодных кладовых – 1,0	Объемы работ для таблиц 20.1-001, 20.1-002, 20.1-003 исчисляются по общей площади квартир
2.3.	Объемы работ для таблицы 20.1-006 определяются как сумма объемов наземной и подземной части здания/сооружения	Общая площадь квартир, площадь и строительный объем зданий/сооружений определяются на основании действующих нормативов
2.4.	Объем грунта, не использованного для обратной засыпки и/или строительного мусора, приведенный справочно в таблицах НЦСМ в Разделе «II. Укрупненные нормативы цены строительства», определен на установленный измеритель НЦСМ	Общая площадь квартир определяется как сумма площадей их помещений, встроенных шкафов, а также площади летних помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, остекленных веранд и холодных кладовых)

3. Дополнить «2. Правила исчисления объемов» Раздела «I. Техническая часть» следующими пунктами:

«2.5. Строительный объем определяются как сумма объемов наземной и подземной части здания/сооружения.

2.6. Объемы работ для таблицы 20.1-006 определяются как сумма объемов наземной и подземной части здания/сооружения.

2.7. Объем грунта, не использованного для обратной засыпки и/или строительного мусора, приведенный справочно в таблицах НЦСМ в «Раздел II. Укрупненные нормативы цены строительства», определен на установленный измеритель НЦСМ».

4. Дополнить «4. Приложения (справочные материалы)» следующими таблицами:

Таблица № 4.3

Удельный вес затрат на пусконаладочные работы, учтенных в НЦСМ (справочно)

№ п/п	Шифр НЦСМ	Удельный вес затрат на пусконаладочные работы, учтенных в НЦСМ (справочно), %:
1	2	3
4.3.1.	20.1-001-01	0,78
4.3.2.	20.1-001-02	0,74
4.3.3.	20.1-001-03	0,95
4.3.4.	20.1-002-01	0,76
4.3.5.	20.1-002-02	0,85
4.3.6.	20.1-003-01	0,86
4.3.7.	20.1-003-02	0,79
4.3.8.	20.1-003-03	0,58
4.3.9.	20.1-004-01	0,22
4.3.10.	20.1-004-02	0,23
4.3.11.	20.1-004-03	0,73
4.3.12.	20.1-005-01	0,22

Таблица № 4.4

Поправочные коэффициенты, учитывающие усложненные условия производства работ

№ п.п.	Шифр НЦСМ	Поправочные коэффициенты, учитывающие усложненные условия производства работ, к НЦСМ			
		подпункт а) пункт 8	подпункт б) пункт 8	подпункт в) пункт 8	подпункт г) пункт 8
1	2	3	4	5	6
4.4.1.	20.1-001-01	1,0105	1,0079	1,0052	1,0026
4.4.2.	20.1-001-02	1,0087	1,0066	1,0044	1,0022
4.4.3.	20.1-001-03	1,0104	1,0078	1,0052	1,0026
4.4.4.	20.1-002-01	1,0122	1,0092	1,0061	1,0031
4.4.5.	20.1-002-02	1,0149	1,0112	1,0075	1,0037
4.4.6.	20.1-003-01	1,0136	1,0102	1,0068	1,0034
4.4.7.	20.1-003-02	1,0121	1,0091	1,0061	1,0030
4.4.8.	20.1-003-03	1,0141	1,0106	1,0071	1,0035
4.4.9.	20.1-004-01	1,0188	1,0146	1,0098	1,0042
4.4.10.	20.1-004-02	1,0177	1,0133	1,0089	1,0036
4.4.11.	20.1-004-03	1,0218	1,0166	1,0112	1,0056
4.4.12.	20.1-005-01	1,0189	1,0142	1,0095	1,0047
4.4.13.	20.1-006-01	1,0568	1,0426	1,0284	1,0142
4.4.14.	20.1-006-02	1,1666	1,1249	1,0833	1,0417
4.4.15.	20.1-006-03	1,1660	1,1245	1,0830	1,0415

5. Внести изменения. Раздел «II. Укрупненные нормативы цены строительства» и Раздел «III. Дополнительные сведения» изложить в следующей редакции:

Раздел II. Укрупненные нормативы цены строительства

Отдел 1.1. Жилые здания

Таблица 20.1-001. Жилые здания многоквартирные, до 2-го этажа из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.1-001-01	Жилые здания многоквартирные, до 2 этажа - из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий тип 1, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 7 этажей включительно	14,30
20.1-001-02	Жилые здания многоквартирные, до 2 этажа - из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий тип 1, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 14 этажей включительно	11,33
20.1-001-03	Жилые здания многоквартирные, до 2 этажа - из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий тип 2, многосекционные, до 25 этажей включительно	8,23

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.1-001-01	20.1-001-02	20.1-001-03
Стоимость строительства объекта всего	тыс. руб.	123 248,24	77 632,00	145 699,86
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	9 113,58	5 700,30	10 771,91
Стоимость строительства на измеритель	тыс. руб.	14,30	11,33	8,23
Стоимость строительства на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	7,68	7,60	5,89
Стоимость строительства на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	1,93	2,06	1,74
Стоимость строительства жилой части на 1 м2 общей площади квартир	тыс. руб.	13,35	11,06	7,87
Стоимость строительства нежилой части на 1 м2 нежилой части жилых зданий	тыс. руб.	9,25	6,98	6,94
Объем грунта	м3	0,76	0,40	0,34

Таблица 20.1-002. Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, односекционные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.1-002-01	Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, односекционные с устройством вентилируемого фасада, до 19 этажей включительно	11,39
20.1-002-02	Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, односекционные с устройством вентилируемого фасада, до 25 этажей включительно	10,64

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.1-002-01	20.1-002-02
Стоимость строительства объекта всего	тыс. руб.	82 734,58	91 383,40
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	6 658,72	7 459,30
Стоимость строительства на измеритель	тыс. руб.	11,39	10,64
Стоимость строительства на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	7,61	6,54
Стоимость строительства на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	2,11	2,37
Стоимость строительства жилой части на 1 м2 общей площади квартир	тыс. руб.	10,99	10,39
Стоимость строительства нежилой части на 1 м2 нежилой части жилых зданий	тыс. руб.	6,91	8,96
Объем грунта	м3	0,24	0,26

Таблица 20.1-003. Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.1-003-01	Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 17 этажей включительно	11,05
20.1-003-02	Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные с наружными стенами из трехслойных навесных сборных ненесущих панелей, до 19 этажей включительно	12,62
20.1-003-03	Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 25 этажей включительно	10,54

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.1-003-01	20.1-003-02	20.1-003-03
Стоимость строительства объекта всего	тыс. руб.	111 629,56	129 636,87	161 150,50
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	9 080,33	10 307,06	13 041,85

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.1-003-01	20.1-003-02	20.1-003-03
Стоимость строительства на измеритель	тыс. руб.	11,05	12,62	10,54
Стоимость строительства на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	6,87	7,71	6,73
Стоимость строительства на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	2,15	2,15	1,97
Стоимость строительства жилой части на 1 м2 общей площади квартир	тыс. руб.	10,63	12,12	10,43
Стоимость строительства нежилой части на 1 м2 нежилой части жилых зданий	тыс. руб.	8,09	12,34	8,43
Объем грунта	м3	0,32	0,60	0,22

Отдел 1.2. Автостоянки

Таблица 20.1-004. Подземные автостоянки

Измеритель: 1 машино-место

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.1-004-01	Подземная автостоянка до 50 машино-мест включительно	307,79
20.1-004-02	Подземная автостоянка свыше 50 машино-мест	304,24

Измеритель: 1 въезд

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.1-004-03	Въезд в подземную автостоянку	2 842,02

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.1-004-01	20.1-004-02	20.1-004-03
Стоимость строительства объекта всего	тыс. руб.	13 850,70	15 516,27	2 842,02
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	1 106,53	1 227,26	188,81
Стоимость строительства на измеритель	тыс. руб.	307,79	304,24	2 842,02
Стоимость строительства на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	7,32	7,27	13,15
Стоимость строительства на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	1,47	1,38	2,42
Объем грунта	м3	302,51	330,93	2 166,30

Таблица 20.1-005. Наземные автостоянки

Измеритель: 1 машино-место

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.1-005-01	Наземная многоуровневая автостоянка на 1000 машино-мест	77,43

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.1-005-01
Стоимость строительства объекта всего	тыс. руб.	77 350,56
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	2 682,69
Стоимость строительства на измеритель	тыс. руб.	77,43
Стоимость строительства на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	2,82
Стоимость строительства на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	0,97
Объем грунта	м3	5,40

Отдел 1.3. Снос зданий и сооружений

Таблица 20.1-006. Снос зданий и сооружений

Измеритель: 1 м3 сносимого здания

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.1-006-01	Жилые здания из сборного железобетона (снос без сохранения материалов)	0,08
20.1-006-02	Здания из кирпича, объем сносимого здания до 4 000 м3 включительно (снос без сохранения материалов)	0,11
20.1-006-03	Здания из кирпича, объем сносимого здания свыше 4 000 м3 (снос без сохранения материалов)	0,09

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.1-006-01	20.1-006-02	20.1-006-03
Стоимость сноса объекта всего	тыс. руб.	1 473,70	373,32	1 069,53
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	121,27	47,30	94,13
Стоимость сноса на измеритель	тыс. руб.	0,08	0,11	0,09
Стоимость сноса на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	0,24	0,46	0,26
Стоимость сноса на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	0,08	0,11	0,09
Масса строительного мусора	т	0,44	0,66	0,53

Раздел III. Дополнительные сведения

Стоимость и характеристики основных конструктивных решений и элементов, видов работ объекта-представителя

Отдел 1.1. Жилые здания

Таблица 20.1-001. Жилые здания многоквартирные, до 2-го этажа из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий

20.1-001-01 Жилые здания многоквартирные, до 2 этажа - из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий тип 1, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 7 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,15
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (краны башенные, подъемники мачтовые)	1,62
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	2,37
4.	Конструктивная схема/система здания	в подземной части и в уровне 1 этажа - каркасно-стеновая; 2 этаж и выше - перекрестно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	0,39
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, сборные железобетонные однослойные панели, ячеистобетонные блоки	4,98
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, сборные железобетонные однослойные панели, ячеистобетонные блоки, кирпичные	6,15
7.	Перегородки	сборные железобетонные однослойные панели, пазогребневые плиты, кирпичные	0,8
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное, сборные железобетонные плоские сплошные плиты	7,51
9.	Кровля	рулонная	1,75
10.	Крыша (покрытие)	плоская (сборное железобетонное)	1,08
11.	Полы	керамогранитные, ламинат, цементно-песчаные, цементно-песчаные с пропиткой	4,33
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом; из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом	6,45
12.2.	витражи	1 этаж - из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом; остекление лоджий - панорамное, из алюминиевого профиля с одинарным стеклом	3,41
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с ударопрочным остеклением	2,89
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	3,98
13.2.	потолки	улучшенная, простая	1,53
14.	Архитектурное оформление фасада	металлические корзины для кондиционеров	0,31
15.	Наружная отделка	керамогранитные плиты; вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами; штукатурка с окраской	10,24
16.	Прочие конструктивные решения:		

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
16.1.	балконы (лоджии)	сборные железобетонные (учтены в перекрытиях)	
16.2.	лестницы	подвал и 1-й этаж - монолитные железобетонные; 2-й этаж и выше - сборные железобетонные	0,41
16.3.	прочие работы	предусмотрено	1,88
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
17.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	7,02
18.	Система водоснабжения		
18.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, из сшитого полиэтилена	1,53
18.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, из сшитого полиэтилена	4,38
18.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.4.	Система пожаротушения	водяная в мусоросборной камере	
19.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, полипропиленовые; внутренний водосток	4,83
20.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП; трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	8,8
21.	Вентиляция:		
21.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	0,81
21.2.	противодымная	предусмотрено	2,04
22.	Кондиционирование	помещения 1 этажа: локальное, сплит- и мультисплит системами	0,08
23.	Сети связи (внутренние)		
23.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	1,38
23.2.	Телевидение	предусмотрено	0,28
23.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,3
24.	Системы безопасности		
24.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,91
24.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,15
24.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,12
24.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,91
24.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,16
25.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,64
26.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрена	0,73
27.	Мусоропровод	предусмотрено	0,46
28.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 630 кг	2,24
29.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
30.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.1-001-02 Жилые здания многоквартирные, до 2 этажа - из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий тип 1, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 14 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,09
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемники мачтовые)	0,71
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	1,47
4.	Конструктивная схема/система здания	в подземной части и уровне 1-го этажа - каркасно-стеновая 2-й этаж и выше - перекрестно-стеновая	

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	0,13
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, сборные железобетонные однослойные панели, газобетонные блоки	4,11
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, сборные железобетонные однослойные панели, газобетонные блоки	6,55
7.	Перегородки	газобетонные блоки, гипсовые пазогребневые плиты	0,50
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное, сборные железобетонные плоские сплошные плиты	8,67
9.	Кровля	рулонная	0,95
10.	Крыша (покрытие)	плоская (сборное железобетонное)	0,57
11.	Полы	керамогранитные, ламинат, цементно-песчаные, цементно-песчаные с пропиткой	5,50
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	9,30
12.2.	витражи	1-й этаж - из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом; 1-й этаж - из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом; остекление лоджий - панорамное, из алюминиевых профилей с одинарным стеклом	4,89
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом	3,33
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	3,41
13.2.	потолки	улучшенная, простая	1,22
14.	Архитектурное оформление фасада	металлические корзины для кондиционеров	0,13
15.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами; декоративная штукатурка	9,47
16.	Прочие конструктивные решения:		
16.1.	балконы (лоджии)	сборные железобетонные (учтены в перекрытиях)	
16.2.	лестницы	подвал и 1-й этаж - монолитные железобетонные, 2-й этаж и выше - сборные железобетонные	0,47
16.3.	прочие работы	предусмотрено	0,75
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
17.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	6,93
18.	Система водоснабжения		
18.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, из сшитого полиэтилена, металлопластиковые	1,13
18.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, из сшитого полиэтилена, металлопластиковые	4,88
18.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.4.	Система пожаротушения	водяная в мусоросборной камере	
19.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, полипропиленовые; внутренний водосток	3,87
20.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	10,50
21.	Вентиляция:		
21.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	0,78
21.2.	противодымная	предусмотрено	1,87
22.	Кондиционирование	помещения 1 этажа: локальное, сплит- и мультисплит системами	0,14
23.	Сети связи (внутренние)		
23.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	1,08
23.2.	Телевидение	предусмотрено	0,29
23.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,40
24.	Системы безопасности		
24.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,78
24.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,07
24.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,06

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
24.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,38
24.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,31
25.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,39
26.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,48
27.	Мусоропровод	предусмотрено	0,37
28.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 400 кг грузоподъемностью 630 кг	3,07
29.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
30.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.1-001-03 Жилые здания многоквартирные, до 2 этажа - из монолитного железобетона, со 2 этажа - из сборных железобетонных изделий тип 2, многосекционные, до 25 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,09
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемники мачтовые)	0,96
3.	Фундамент	свайный из железобетонных забивных свай с железобетонным монолитным ростверком	7,01
4.	Конструктивная схема/система здания	в подземной части и в уровне 1-го этажа - стеновая; 2-й этаж и выше - перекрестно-стеновая	
5.	Стены:		
5.1.	наружные	монолитные железобетонные, сборные железобетонные трехслойные панели	11,23
5.2.	внутренние	монолитные железобетонные, сборные железобетонные однослойные панели, ячеистобетонные блоки, кирпичные	9,27
6.	Перегородки	блоки инженерных коммуникаций железобетонные однослойные, кирпич, гипсокартонные, ячеистобетонные блоки, пазогребневые плиты	2,61
7.	Перекрытие	монолитное железобетонное, сборные железобетонные плоские сплошные плиты	7,7
8.	Кровля	рулонная	1,28
9.	Крыша (покрытие)	плоская (сборное железобетонное)	0,53
10.	Полы	керамогранитные, керамическая плитка, ламинат, цементно-песчаные	5,84
11.	Проемы:		
11.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	9,97
11.2.	витражи	1-й этаж - из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом; 1-й этаж - из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	1,35
11.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом	3,19
12.	Внутренняя отделка:		
12.1.	стены	улучшенная, простая	8,05
12.2.	потолки	улучшенная, простая	2,59
13.	Архитектурное оформление фасада	металлические корзины для кондиционеров	0,58
14.	Наружная отделка	керамическая плитка, облицовка керамической плиткой (трехслойных стеновых панелей в заводских условиях)	1,77
15.	Прочие конструктивные решения:		

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
15.1.	лестницы	подвал - монолитные железобетонные 1-й этаж -сборные железобетонные лестничные марши и монолитные железобетонные площадки 2-й этаж и выше - сборные железобетонные	0,57
15.2.	прочие работы	предусмотрено	1,79
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
16.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	4,42
17.	Система водоснабжения		
17.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	0,74
17.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	2,04
17.3.	Внутренний противопожарный водопровод	отдельная система внутреннего противопожарного водопровода; трубы стальные	0,49
18.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, полипропиленовые; внутренний водосток	3,46
19.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП; трубы стальные	3,28
20.	Вентиляция:		
20.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	0,33
20.2.	противодымная	предусмотрено	1,18
21.	Сети связи (внутренние)		
21.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,47
21.2.	Телевидение	предусмотрено	0,11
21.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,32
22.	Системы безопасности		
22.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	1,01
22.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,39
22.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,07
22.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,21
22.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,19
23.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,49
24.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	1,40
25.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 1000 кг	3,02
26.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
27.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

Таблица 20.1-002. Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, односекционные

20.1-002-01 Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, односекционные с устройством вентилируемого фасада, до 19 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,30
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемник мачтовый)	1
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	1,99
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	0,33

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, газобетонные блоки	2,76
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, газобетонные блоки, кирпичные	3,17
7.	Перегородки	газобетонные блоки, кирпичные	1,48
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	6,78
9.	Кровля	рулонная	0,76
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	0,5
11.	Полы	керамогранитные, ламинат, цементно-песчаные, цементно-песчаные с пропиткой	10,85
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	5,81
12.2.	витражи	1-й этаж - из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом; остекление лоджий - ленточное из алюминиевых профилей с одинарным стеклом	2,28
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	2,24
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	7,01
13.2.	потолки	улучшенная, простая	4,35
14.	Архитектурное оформление фасада	металлические корзины для кондиционеров	0,44
15.	Наружная отделка	керамогранитная плитка; вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами, штукатурка с окраской	11,34
16.	Прочие конструктивные решения:		
16.1.	балконы (лоджии)	монолитные железобетонные (учтены в перекрытиях)	
16.2.	лестницы	предусмотрено	0,18
16.3.	прочие работы	предусмотрено	2,47
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
17.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	6,42
18.	Система водоснабжения		
18.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	1,91
18.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	2,91
18.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.4.	Система пожаротушения	водяная в мусоросборной камере	
19.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, полипропиленовые, поливинилхлоридные; внутренний водосток	5,1
20.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	7,79
21.	Вентиляция:		
21.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	1,38
21.2.	противодымная	предусмотрено	1,15
22.	Кондиционирование	помещения 1 этажа: локальное, сплит- и мультисплит системами	0,04
23.	Сети связи (внутренние)		
23.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,76
23.2.	Телевидение	предусмотрено	0,73
23.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,48
24.	Системы безопасности		
24.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	1
24.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,07
24.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,06
24.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,15

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
24.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,19
25.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,82
26.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	1,03
27.	Мусоропровод	предусмотрено	0,16
28.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 400 кг грузоподъемностью 1000 кг	1,81
29.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
30.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.1-002-02 Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, односекционные с устройством вентилируемого фасада, до 25 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,07
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемник мачтовый)	1,15
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	2,14
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	2,8
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, газобетонные блоки	2
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, газобетонные блоки, кирпичные	5,58
7.	Перегородки	пазогребневые плиты, кирпичные	2,57
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	8,26
9.	Кровля	рулонная	0,77
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	0,49
11.	Полы	керамогранитные, ламинат, цементно-песчаные, цементно-песчаные с пропиткой	7,44
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	5,63
12.2.	витражи	1-й этаж - из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом; остекление лоджий: - панорамное, из алюминиевых профилей с одинарным стеклом - ленточное из алюминиевых профилей с одинарным стеклом	3,63
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	2,96
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	5,33
13.2.	потолки	улучшенная, простая	2,18
14.	Архитектурное оформление фасада	металлические корзины для кондиционеров	0,18
15.	Наружная отделка	гранит, вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами, штукатурка с окраской	10,99
16.	Прочие конструктивные решения:		
16.1.	балконы (лоджии)	монолитные железобетонные (учтены в перекрытиях)	
16.2.	лестницы	подвал, 1-й этаж - монолитные железобетоннные 2-й - 22-й этажи - сборные железобетонные лестничные марши и монолитные железобетонные площадки	0,25
16.3.	прочие работы	предусмотрено	1,21
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
17.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	5,51
18.	Система водоснабжения		
18.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, из сшитого полиэтилена	1,76
18.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, из сшитого полиэтилена	2,43
18.3.	Внутренний противопожарный водопровод	отдельная система внутреннего противопожарного водопровода; трубы стальные	
18.4.	Система пожаротушения	водяная в мусоросборной камере	
19.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, полипропиленовые; внутренний водосток	2,04
20.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП; трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	9,71
21.	Вентиляция:		
21.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	0,96
21.2.	противодымная	предусмотрено	1,95
22.	Кондиционирование	помещения 1 этажа: локальное, сплит- и мультисплит системами	0,05
23.	Сети связи (внутренние)		
23.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	1,88
23.2.	Телевидение	предусмотрено	0,62
23.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,3
24.	Системы безопасности		
24.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	1,39
24.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,19
24.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,04
24.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,09
24.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,25
25.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,75
26.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	1,31
27.	Мусоропровод	предусмотрено	0,17
28.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 630 кг грузоподъемностью 1000 кг	2,97
29.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
30.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

Таблица 20.1-003. Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные

20.1-003-01 Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 17 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,09
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемники мачтовые)	0,94
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	2,29
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	1,65
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, кирпичные	3,2
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, газобетонные блоки	4,06
7.	Перегородки	пазогребневые плиты, кирпичные	3,06
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	7,21
9.	Кровля	рулонная	1,28
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	0,49
11.	Полы	керамогранитные, ламинат, линолеум, цементно-песчаные	5,6
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	8,27
12.2.	витражи	1-й этаж - из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом; 1-й этаж - из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом; остекление лоджий панорамное, из алюминиевых профилей с одинарным стеклом	2,26
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	3,61
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	4,15
13.2.	потолки	улучшенная, простая	2,25
14.	Наружная отделка	керамогранитные плиты; вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементными плитами; структурная штукатурка с окраской	12
15.	Прочие конструктивные решения:		
15.1.	балконы (лоджии)	монолитные железобетонные (учтены в перекрытиях)	
15.2.	лестницы	монолитные железобетонные	0,36
15.3.	прочие работы	предусмотрено	1,32
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
16.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	7,32
17.	Система водоснабжения		
17.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, из сшитого полиэтилена	0,92
17.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, из сшитого полиэтилена	2,59
17.3.	Внутренний противопожарный водопровод	отдельная система внутреннего противопожарного водопровода; трубы стальные	
17.4.	Система пожаротушения	водяная в мусоросборной камере	
18.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, напорные полиэтиленовые, поливинилхлоридные; внутренний водосток	1,57
19.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	9,58
20.	Вентиляция:		
20.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	2,36
20.2.	противодымная	предусмотрено	1,91
21.	Сети связи (внутренние)		
21.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,9
21.2.	Телевидение	предусмотрено	0,62
21.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,33
22.	Системы безопасности		
22.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	1,38
22.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,11
22.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,04

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
22.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,66
22.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,39
23.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,82
24.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,86
25.	Мусоропровод	предусмотрено	0,39
26.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 1000 кг грузоподъемностью 400 кг	3,16
27.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
28.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	Пусконаладочные работы	предусмотрено	

20.1-003-02 Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные с наружными стенами из трехслойных навесных сборных ненесущих панелей, до 19 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,07
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемники мачтовые)	1,71
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	1,02
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные	0,79
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, сборные железобетонные трехслойные навесные панели, ячеистобетонные блоки, кирпичные	13,06
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, кирпичные	2,94
7.	Перегородки	кирпичные, ячеистобетонные блоки, гипсокартонные, гипсовые пазогребневые плиты	3,02
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	6,19
9.	Кровля	рулонная	0,67
10.	Крыша (покрытие)	плоская (сборное железобетонное)	0,31
11.	Полы	керамические, керамогранитные, ламинат, цементно-песчаные, виниловые, наливные, грязезащитные, «плавающие полы», «фальшполы»	4,6
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	9,09
12.2.	витражи	1 этаж - из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом; остекление лоджий - панорамное, из алюминиевых профилей с одинарным стеклом	1,57
12.3.	дверные блоки	металлические противопожарные, деревянные, металлические, из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	2,96
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	6,49
13.2.	потолки	улучшенная, простая	2,08
14.	Архитектурное оформление фасада	металлические корзины для кондиционеров	0,33
15.	Наружная отделка	навесные трехслойные стеновые панели с облицовкой кирпичом в заводских условиях; штукатурка с облицовкой кирпичом; штукатурка с окраской	1,34
16.	Прочие конструктивные решения:		
16.1.	балконы (лоджии)	монолитные железобетонные (учтены в перекрытиях)	
16.2.	лестницы	подвал и 1-й этаж - монолитные железобетонные; 2-й этаж и выше - сборные железобетонные лестничные марши, монолитные железобетонные площадки	0,36
16.3.	прочие работы	предусмотрено	1,48

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
17.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	7,04
18.	Система водоснабжения		
18.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	1,43
18.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	2,36
18.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.4.	Система пожаротушения	водяная в мусоросборной камере	
19.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, чугунные, полипропиленовые, поливинилхлоридные; внутренний водосток	5,26
20.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП; трубы стальные, гофрированные из сшитого полиэтилена (прокладка в стяжке пола)	9,84
21.	Вентиляция:		
21.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	1,66
21.2.	противодымная	предусмотрено	1,63
22.	Кондиционирование	помещения 1 этажа: локальное, сплит- и мультисплит системами	0,25
23.	Сети связи (внутренние)		
23.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	1,98
23.2.	Телевидение	предусмотрено	0,46
23.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,3
24.	Системы безопасности		
24.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,52
24.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,08
24.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,03
24.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,55
24.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,31
25.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,66
26.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	3,04
27.	Мусоропровод	предусмотрено	0,33
28.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 1000 кг грузоподъемностью 400 кг	2,19
29.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
30.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.1-003-03 Жилые здания многоквартирные из монолитного железобетона, многосекционные с устройством вентилируемого фасада, до 25 этажей включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,19
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемники мачтовые)	0,70
3.	Фундамент	свайный из железобетонных буронабивных свай с железобетонным монолитным ростверком	4,56
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	1,02
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, ячеистобетонные блоки, цементно-песчаные блоки, кирпичные	6,26
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, ячеистобетонные блоки, цементно-песчаные блоки, кирпичные	1,41
7.	Перегородки	пазогребневые плиты, кирпичные	4,02
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	8,85
9.	Кровля	рулонная	0,65
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	0,43
11.	Полы	керамогранитные, ламинат, цементно-песчаные	6,06
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	6,07
12.2.	витражи	остекление лоджий - панорамное, из алюминиевых профилей с одинарным стеклом	4,91
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	4,55
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	6,19
13.2.	потолки	улучшенная, простая	1,60
14.	Архитектурное оформление фасада	металлические решетки-ламели для кондиционеров	1,30
15.	Наружная отделка	керамогранитные плиты; вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными; декоративная штукатурка с окраской	6,60
16.	Прочие конструктивные решения:		
16.1.	балконы (лоджии)	монолитные железобетонные (учтены в перекрытиях)	
16.2.	лестницы	монолитные железобетонные	0,46
16.3.	прочие работы	предусмотрено	1,97
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
17.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	6,99
18.	Система водоснабжения		
18.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, от существующего ЦТП; трубы стальные, полипропиленовые	1,54
18.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	1,65
18.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.4.	Система пожаротушения	водяная в мусоросборной камере	
19.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные, чугунные, поливинилхлоридные; внутренний водосток	1,86
20.	Отопление	централизованное водяное, от существующего ЦТП, трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	7,86
21.	Вентиляция:		
21.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	3,16
21.2.	противодымная	предусмотрено	0,24
22.	Кондиционирование	помещения 1 этажа: локальное, сплит- и мультисплит системами	0,23
23.	Сети связи (внутренние)		
23.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,64
23.2.	Телевидение	предусмотрено	0,56
23.3.	Радиофикация	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,31
24.	Системы безопасности		
24.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	1,05
24.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,13
24.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,05
24.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,10
24.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,55

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
25.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,67
26.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	1,34
27.	Мусоропровод	предусмотрено	0,23
28.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 400 кг грузоподъемностью 630 кг	3,04
29.	Оборудование кухонь	электрические плиты	
III.	**Оборудование**		
30.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

Отдел 1.2. Автостоянки

Таблица 20.1-004. Подземные автостоянки

20.1-004-01 Подземная автостоянка до 50 машино-мест включительно

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	1,53
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный)	1,46
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	26,68
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные	0,87
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные	4,56
7.	Кровля	эксплуатируемая	8,22
8.	Крыша (покрытие)	монолитное железобетонное	13,10
9.	Полы	наливные	10,95
10.	Внутренняя отделка:		
10.1.	стены	простая	0,38
10.2.	потолки	простая	0,68
11.	Прочие конструктивные решения:		
11.1.	прочие работы	предусмотрено	1,75
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
12.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	5,78
13.	Система водоснабжения		
13.1.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено	0,87
13.2.	Система пожаротушения	водяная, порошковая	7,23
14.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные	1,20
15.	Отопление	централизованное водяное, трубы стальные	0,45
16.	Вентиляция:		
16.1.	общеобменная	приточно-вытяжная с механическим побуждением	8,24
16.2.	противодымная	предусмотрено	0,74
17.	Системы безопасности		
17.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,58
17.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,45
17.3.	Видеонаблюдение	предусмотрено	3,21
18.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,36
19.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,03
20.	Система газоанализации	предусмотрено	0,68
III.	**Оборудование**		

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
21.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.1-004-02 Подземная автостоянка свыше 50 машино-мест

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	1,59
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный)	1,16
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	21,61
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные	0,91
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные	5,81
7.	Кровля	эксплуатируемая	7,28
8.	Крыша (покрытие)	монолитное железобетонное	11,96
9.	Полы	наливные	10,63
10.	Внутренняя отделка:		
10.1.	стены	простая	0,43
10.2.	потолки	простая	0,65
11.	Прочие конструктивные решения:		
11.1.	прочие работы	предусмотрено	2,85
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
12.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	5,28
13.	Система водоснабжения		
13.1.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено	0,84
13.2.	Система пожаротушения	водяная, порошковая	7,31
14.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные	1,51
15.	Отопление	централизованное водяное; трубы стальные	0,61
16.	Вентиляция:		
16.1.	общеобменная	приточно-вытяжная с механическим побуждением	11,62
16.2.	противодымная	предусмотрено	0,86
17.	Системы безопасности		
17.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,26
17.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,28
17.3.	Видеонаблюдение	предусмотрено	5,28
18.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,29
19.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,08
20.	Система газоанализации	предусмотрено	0,90
III.	**Оборудование**		
21.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.1-004-03 Въезд в подземную автостоянку

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	1,10
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный)	1,25
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	15,03
4.	Конструктивная схема/система здания	стеновая	

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
5.	Стены:		
5.1.	наружные	монолитные железобетонные	16,43
6.	Перегородки	кирпичные	0,82
7.	Перекрытие	монолитное железобетонное (рампа)	4,55
8.	Кровля	неэксплуатируемая	10,68
9.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	4,32
10.	Полы	наливные, керамогранитные	5,87
11.	Проемы:		
11.1.	дверные блоки	металлические, деревянные, ворота подъемно-секционные противопожарные	5,09
12.	Внутренняя отделка:		
12.1.	стены	простая	1,77
12.2.	потолки	простая	0,20
13.	Наружная отделка	кирпич лицевой керамический	0,31
14.	Прочие конструктивные решения:		
14.1.	прочие работы	предусмотрено	2,03
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
15.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	2,13
16.	Система водоснабжения		
16.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	0,16
16.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы полипропиленовые	0,19
16.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено	0,72
16.4.	Система пожаротушения	водяная	0,77
17.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы стальные	0,58
18.	Отопление	централизованное водяное; трубы стальные	2,30
19.	Вентиляция:		
19.1.	общеобменная	приточно-вытяжная с механическим побуждением	6,85
19.2.	противодымная	предусмотрено	8,19
20.	Сети связи (внутренние)		
20.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,06
20.2.	Радиофикация	предусмотрено	0,03
21.	Системы безопасности		
21.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,51
21.2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	1,45
21.3.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,17
21.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	1,98
21.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	2,57
22.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,05
23.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,26
III.	**Оборудование**		
24.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
25.	Технологическое оборудование	предусмотрено	1,58
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

Таблица 20.1-005. Наземные автостоянки

20.1-005-01 Наземная многоуровневая автостоянка на 1000 машино-мест

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,40
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (краны башенные, подъемники)	1,28

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	12,87
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасная	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	4,20
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные	2,68
6.2.	внутренние	ячеистобетонные блоки, кирпичные	0,02
7.	Перегородки	кирпичные	0,02
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	21,95
9.	Кровля	неэксплуатируемая	1,68
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	2,23
11.	Полы	наливной, керамогранитные, ламинат	6,61
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	0,03
12.2.	витражи	из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	0,43
12.3.	дверные блоки	металлические противопожарные, металлические, из ПВХ профилей, алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом, ворота рулонные секционные из алюминиевых профилей	0,81
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	простая	0,46
13.2.	потолки	простая	0,90
14.	Архитектурное оформление фасада	декоративные элементы с архитектурной подсветкой	21,85
15.	Наружная отделка	навесной вентилируемый фасад	1,46
16.	Прочие конструктивные решения:		
16.1.	лестницы	монолитные железобетонные	0,31
16.2.	прочие работы	предусмотрено	3,70
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
17.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	4,22
18.	Система водоснабжения		
18.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	автономное, через накопительный электроводонагреватель (объединено с хозяйственно-питьевым)	0,08
18.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы полипропиленовые, стальные	
18.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено	0,46
19.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; трубы поливинилхлоридные, чугунные; внутренний водосток	0,74
20.	Отопление	автономное, через воздушно-тепловые завесы и электроконвекторы, система антиобледенения	0,09
21.	Вентиляция:		
21.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением	0,06
21.2.	противодымная	предусмотрено	0,04
22.	Сети связи (внутренние)		
22.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,93
22.2.	Радиофикация	предусмотрено	0,07
23.	Системы безопасности		
23.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,11
23.2.	Охранная сигнализация	предусмотрено	0,05
23.3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено	0,66
23.4.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,55
23.5.	Видеонаблюдение	предусмотрено	1,33
24.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	0,11
25.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено (в составе автоматизированной системы управления инженерными системами)	
26.	Лифтовое оборудование	лифты пассажирские: грузоподъемностью 1000 кг грузоподъемностью 400 кг	1,07

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
27.	Система взимания платы	терминалы взимания платы, световые табло индикации наличия свободных мест	5,44
III.	**Оборудование**		
28.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
29.	Технологическое оборудование	предусмотрено	0,10
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

Отдел 1.3. Снос зданий и сооружений

Таблица 20.1-006. Снос зданий и сооружений

20.1-006-01 Жилые здания из сборного железобетона (снос без сохранения материалов)

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики
I.	**Общестроительные конструктивные решения**	
1.	Разборка фундамента	железобетонный сборный ленточный
2.	Разборка стен:	
2.1.	наружных	железобетонные панели
2.2.	внутренних	железобетонные панели
3.	Разборка перегородок	гипсолитовые
4.	Разборка перекрытий	железобетонные сборные
5.	Разборка кровли	рулонная
6.	Разборка крыши (покрытия)	плоская (железобетонное сборное)
7.	Разборка заполнения проемов	предусмотрено
II.	**Разборка систем инженерно-технического обеспечения**	предусмотрено

20.1-006-02 Здания из кирпича, объем сносимого здания до 4 000 м3 включительно (снос без сохранения материалов)

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики
I.	**Общестроительные конструктивные решения**	
1.	Разборка фундамента	железобетонный сборный ленточный
2.	Разборка стен:	
2.1.	наружных	кирпичные
2.2.	внутренних	кирпичные
3.	Разборка перегородок	кирпичные, шлакоблочные
4.	Разборка перекрытий	железобетонное сборное
5.	Разборка кровли	металлический лист
6.	Разборка крыши (покрытия)	скатная, деревянная стропильная система, деревянная обрешетка
7.	Разборка заполнения проемов	предусмотрено
II.	**Разборка систем инженерно-технического обеспечения**	предусмотрено

20.1-006-03 Здания из кирпича, объем сносимого здания свыше 4 000 м3 (снос без сохранения материалов)

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики
I.	**Общестроительные конструктивные решения**	
1.	Разборка фундамента	железобетонный сборный ленточный
2.	Разборка стен:	
2.1.	наружных	кирпичные
2.2.	внутренних	кирпичные
3.	Разборка перегородок	кирпичные, гипсобетонные
4.	Разборка перекрытий	железобетонные сборные
5.	Разборка кровли	металлический лист
6.	Разборка крыши (покрытия)	скатная, деревянная стропильная система, деревянная обрешетка
7.	Разборка заполнения проемов	предусмотрено

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики
II.	**Разборка систем инженерно-технического обеспечения**	предусмотрено

Сборник 3. Объекты образования (ТСН-2001.20-3)

1. Дополнить «1. Общие указания» Раздела I «Техническая часть» следующими пунктами:

«7. Удельный вес затрат пусконаладочных работ (в том числе с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты), учтенных в НЦСМ, справочно приведен в таблице № 4.2 «4. Приложения (справочные материалы)» Раздела «I. Техническая часть».

8. В отношении объектов, реализуемых с привлечением средств бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), определяются заказчиком и исчисляются с применением поправочного коэффициента к НЦСМ:

а) для объектов, расположенных в пределах круговой магистральной системы улиц «Садовое кольцо» города Москвы;

б) для объектов, расположенных за пределами территории пункта «а», но в пределах Третьего транспортного кольца города Москвы;

в) для объектов, расположенных за пределами территории пунктов «а» и «б», но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги;

г) для объектов города Москвы, расположенных за пределами территории пунктов «а», «б» и «в».

Размеры поправочных коэффициентов, учитывающие усложненные условия производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.), применяемых к НЦСМ приведены в таблице № 4.3 «4. Приложения (справочные материалы)» Раздела «I. Техническая часть».

2. Внести изменения в «2. Правила исчисления объемов» Раздела I «Техническая часть»:

№ п/п	Напечатано	Следует читать
1	2	3
2.2.	Объем грунта, не использованного для обратной засыпки и/или строительного мусора, приведенный справочно в таблицах НЦСМ в Разделе «II. Укрупненные нормативы цены строительства», определен на установленный измеритель НЦСМ	Общая площадь и строительный объем зданий/сооружений определяются на основании действующих нормативов

3. Дополнить «2. Правила исчисления объемов» Раздела I «Техническая часть» следующими пунктами:

«2.3. Строительный объем определяется как сумма объемов наземной и подземной части здания/сооружения.

2.4. Объем грунта, не использованного для обратной засыпки и/или строительного мусора, приведенный справочно в таблицах НЦСМ в «Раздел II. Укрупненные нормативы цены строительства» определен на установленный измеритель НЦСМ».

4. Дополнить «4. Приложения (справочные материалы)» следующими таблицами:

Таблица № 4.2

Удельный вес затрат на пусконаладочные работы, учтенных в НЦСМ (справочно)

№ п/п	Шифр НЦСМ	Удельный вес затрат на пусконаладочные работы, учтенных в НЦСМ (справочно), %:
1	2	3
4.2.1.	20.3-001-01	0,95
4.2.2.	20.3-001-02	0,82
4.2.3.	20.3-001-03	0,86
4.2.4.	20.3-001-04	0,75
4.2.5.	20.3-002-01	0,75

Таблица № 4.3

Поправочные коэффициенты, учитывающие усложненные условия производства работ

№ п.п.	Шифр НЦСМ	Поправочные коэффициенты, учитывающие усложненные условия производства работ, к НЦСМ			
		подпункт а) пункт 8	подпункт б) пункт 8	подпункт в) пункт 8	подпункт г) пункт 8
1	2	3	4	5	6
4.3.1.	20.3-001-01	1,0145	1,0108	1,0072	1,0036

№ п.п.	Шифр НЦСМ	Поправочные коэффициенты, учитывающие усложненные условия производства работ, к НЦСМ			
		подпункт а) пункт 8	подпункт б) пункт 8	подпункт в) пункт 8	подпункт г) пункт 8
1	2	3	4	5	6
4.3.2.	20.3-001-02	1,0117	1,0088	1,0059	1,0029
4.3.3.	20.3-001-03	1,0131	1,0098	1,0065	1,0033
4.3.4.	20.3-001-04	1,0123	1,0092	1,0062	1,0034
4.3.5.	20.3-002-01	1,0117	1,0088	1,0059	1,0029

5. Внести изменения. Раздел «II. Укрупненные нормативы цены строительства» и Раздел «III. Дополнительные сведения» изложить в следующей редакции:

Раздел II. Укрупненные нормативы цены строительства

Отдел 1.1. Дошкольные образовательные организации

Таблица 20.3-001. Дошкольные образовательные организации (ДОО)

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.3-001-01	ДОО на 125 мест	246,98
20.3-001-02	ДОО на 150 мест	238,75
20.3-001-03	ДОО на 200 мест	184,50
20.3-001-04	ДОО на 350 мест	159,80

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.3-001-01	20.3-001-02	20.3-001-03	20.3-001-04
Стоимость строительства объекта всего	тыс. руб.	30 872,67	35 811,93	36 899,53	55 929,65
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	2 679,64	3 064,27	3 241,46	5 301,12
Стоимость строительства на измеритель	тыс. руб.	246,98	238,75	184,50	159,80
Стоимость строительства на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	14,32	14,55	10,61	11,13
Стоимость строительства на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	3,01	3,75	2,65	2,55
Объем грунта	м3	30,65	23,37	12,91	12,26

Таблица 20.3-002. Дошкольные образовательные организации (ДОО) с плавательным бассейном

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование НЦСМ	Стоимость на измеритель, тыс. руб.
20.3-002-01	ДОО на 350 мест с плавательным бассейном	193,66

Наименование статей затрат	Ед. изм.	20.3-002-01
Стоимость строительства объекта всего	тыс. руб.	67 779,58
в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая стоимость экспертизы проектной документации	тыс. руб.	5 934,00
Стоимость строительства на измеритель	тыс. руб.	193,66
Стоимость строительства на 1 м2 общей площади	тыс. руб.	10,16
Стоимость строительства на 1 м3 строительного объема	тыс. руб.	2,48
Объем грунта	м3	18,35

Раздел III. Дополнительные сведения

Стоимость и характеристики основных конструктивных решений и элементов, видов работ объекта-представителя

Отдел 1.1. Дошкольные образовательные организации

Таблица 20.3-001. Дошкольные образовательные организации (ДОО)

20.3-001-01 ДОО на 125 мест

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,33
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран на гусеничном ходу)	1,37
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	3,99
4.	Конструктивная схема/система здания	перекрестно-стеновая	
5.	Стены:		
5.1.	наружные	монолитные железобетонные	8,57
5.2.	внутренние	монолитные железобетонные, блоки керамзитобетонные	0,47
6.	Перегородки	гипсовые пазогребневые плиты, блоки керамзитобетонные, трансформируемые из алюминиевых сплавов с остеклением, сантехнические (каркасно-филенчатые)	2,70
7.	Перекрытие	монолитное железобетонное	3,63
8.	Кровля	рулонная	3,52
9.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	2,50
10.	Полы	керамогранитные, цементные с железнением, линолеум, паркетные	3,66
11.	Проемы:		
11.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом	3,94
11.2.	витражи	из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	0,37
11.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные	1,83
12.	Внутренняя отделка:		
12.1.	стены	улучшенная, простая	2,19
12.2.	потолки	улучшенная, простая	1,17
13.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементными плитами; керамогранитная плитка; окраска	6,94
14.	Прочие конструктивные решения:		
14.1.	лестницы	монолитные железобетонные	0,16
14.2.	прочие работы	предусмотрено	1,99
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
15.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	6,90
16.	Система водоснабжения		
16.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	0,52
16.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	1,52
16.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
17.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; стальные, чугунные, полипропиленовые, поливинилхлоридные; внутренний водосток	2,35
18.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	5,66
19.	Вентиляция:		
19.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением (с функцией охлаждения воздуха в групповых помещениях)	4,75
19.2.	противодымная	предусмотрено	1,15

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
20.	Кондиционирование	служебное помещение: локальное, сплит-система	0,03
21.	Сети связи (внутренние)		
21.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,47
21.2.	Телевидение	предусмотрено	0,19
21.3.	Радиофикация	предусмотрено	0,05
22.	Системы безопасности		
22.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	1,23
22.2.	Охранная сигнализация	предусмотрено	0,62
22.3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,73
22.4.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,15
22.5.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,11
22.6.	Видеонаблюдение	предусмотрено	2,89
23.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	2,90
24.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,38
25.	Лифтовое оборудование	лифт пассажирский: грузоподъемностью 1000 кг подъемник грузовой малый: грузоподъемностью 100 кг	1,67
26.	Оборудование кухонь	предусмотрено, учтено в технологическом оборудовании	
III.	**Оборудование**		
27.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
28.	Технологическое оборудование	предусмотрено	16,40
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.3-001-02 ДОО на 150 мест

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,21
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран на автомобильном ходу)	0,80
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	4,10
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	0,89
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, блоки газосиликатные ячеистые, кирпичные	3,35
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, блоки газосиликатные ячеистые, кирпичные	0,53
7.	Перегородки	трансформируемые СМЛ по металлическому каркасу из алюминиевых сплавов с остеклением, сантехнические (каркасно-филенчатые), кирпичные	3,47
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	4,62
9.	Кровля	рулонная	1,84
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	1,05
11.	Полы	керамогранитные, линолеум, спортивное покрытие (линолеум), паркетные, цементные с железнением	5,58
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом; из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом	3,62
12.2.	витражи	из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	2,09
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	2,80
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	3,78

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
13.2.	потолки	улучшенная, простая	2,54
14.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементными плитами; керамогранитная плитка; окраска	5,58
15.	Прочие конструктивные решения:		
15.1.	лестницы	монолитные железобетонные	1,90
15.2.	прочие работы	предусмотрено	2,42
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
16.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	5,01
17.	Система водоснабжения		
17.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	0,42
17.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	1,15
17.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; стальные, поливинилхлоридные; внутренний водосток	1,22
19.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	5,32
20.	Вентиляция:		
20.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением (с функцией охлаждения воздуха в групповых помещениях)	3,72
20.2.	противодымная	предусмотрено	1,53
21.	Кондиционирование	служебные помещения: локальное, сплит-системы	0,33
22.	Сети связи (внутренние)		
22.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	1,01
22.2.	Телевидение	предусмотрено	0,04
22.3.	Радиофикация	предусмотрено	0,35
23.	Системы безопасности		
23.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,92
23.2.	Охранная сигнализация	предусмотрено	0,24
23.3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,95
23.4.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,18
23.5.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,22
23.6.	Видеонаблюдение	предусмотрено	2,74
24.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	2,79
25.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,09
26.	Лифтовое оборудование	лифт пассажирский: грузоподъемностью 1000 кгподъемник грузовой малый: грузоподъемностью 100 кг	2,11
27.	Оборудование кухонь	предусмотрено, учтено в технологическом оборудовании	
III.	**Оборудование**		
28.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
29.	Технологическое оборудование	предусмотрено	18,49
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.3-001-03 ДОО на 200 мест

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,19
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный)	1,18
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	3,86

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	0,44
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, блоки ячеистобетонные, кирпичные	4,63
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные, блоки ячеистобетонные, кирпичные	3,01
7.	Перегородки	блоки ячеистобетонные, кирпичные, гипсокартонные, трансформируемые из алюминиевых сплавов с остеклением, сантехнические (каркасно-филенчатые)	2,82
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	5,98
9.	Кровля	рулонная	2,95
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	0,35
11.	Полы	керамогранитные, линолеум, спортивное покрытие, цементные с железнением, цементно-песчаные	6,59
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом; из ПВХ профилей с одинарным остеклением	3,35
12.2.	витражи	из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом из алюминиевых профилей с одинарным остеклением	0,91
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с одинарным остеклением	2,40
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	2,82
13.2.	потолки	улучшенная, простая	1,09
14.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитной плиткой; керамогранитная плитка	5,13
15.	Прочие конструктивные решения:		
15.1.	лестницы	монолитные железобетонные	0,40
15.2.	прочие работы	предусмотрено	3,67
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
16.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	8,61
17.	Система водоснабжения		
17.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	0,71
17.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	1,24
17.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; стальные, полипропиленовые, поливинилхлоридные; внутренний водосток	1,15
19.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные	3,27
20.	Вентиляция:		
20.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением (с функцией охлаждения воздуха в групповых помещениях)	2,43
20.2.	противодымная	предусмотрено	0,71
21.	Кондиционирование	предусмотрено	0,94
22.	Сети связи (внутренние)		
22.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,99
22.2.	Телевидение	предусмотрено	0,13
22.3.	Радиофикация	предусмотрено	0,49
23.	Системы безопасности		
23.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	1,03
23.2.	Охранная сигнализация	предусмотрено	0,47
23.3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	1,08
23.4.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,16
23.5.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,13

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
23.6.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,45
24.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	3,54
25.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,08
26.	Лифтовое оборудование	лифт пассажирский: грузоподъемностью 1000 кг подъемник грузовой малый: грузоподъемностью 100 кг	1,54
27.	Оборудование кухонь	предусмотрено, учтено в технологическом оборудовании	
III.	**Оборудование**		
28.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
29.	Технологическое оборудование	предусмотрено	19,08
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

20.3-001-04 ДОО на 350 мест

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,15
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный)	0,77
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	5,09
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	1,16
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные, блоки пенобетонные, кирпичные	3,30
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные	4,45
7.	Перегородки	гипсовые пазогребневые плиты, кирпичные, гипсокартонные, трансформируемые из алюминиевых сплавов с остеклением, сантехнические (каркасно-филенчатые)	4,43
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	6,06
9.	Кровля	рулонная	2,66
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	0,33
11.	Полы	керамогранитные, керамическая плитка, линолеум, ламинат, спортивное покрытие (линолеум), цементные с железнением, цементно-песчаные, бетонные	6,47
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	предусмотрено (в составе витражных конструкций)	
12.2.	витражи	из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом из алюминиевых профилей с одинарным остеклением	8,27
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом, из алюминиевых профилей с одинарным остеклением	2,34
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	2,78
13.2.	потолки	улучшенная, простая	2,39
14.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитной плиткой; керамогранитная плитка	5,31
15.	Прочие конструктивные решения:		
15.1.	лестницы	монолитные железобетонные	0,43
15.2.	прочие работы	предусмотрено	2,70
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
16.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	6,43
17.	Система водоснабжения		
17.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	0,53

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
17.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	1,26
17.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
18.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; стальные, полипропиленовые, поливинилхлоридные; внутренний водосток	0,98
19.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные	2,87
20.	Вентиляция:		
20.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением (с функцией охлаждения воздуха в групповых помещениях)	2,08
20.2.	противодымная	предусмотрено	1,70
21.	Кондиционирование	предусмотрено	0,92
22.	Сети связи (внутренние)		
22.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	0,69
22.2.	Телевидение	предусмотрено	0,01
22.3.	Радиофикация	предусмотрено	0,30
23.	Системы безопасности		
23.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,97
23.2.	Охранная сигнализация	предусмотрено	0,30
23.3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,99
23.4.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,12
23.5.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,54
23.6.	Видеонаблюдение	предусмотрено	0,59
24.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	1,62
25.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,05
26.	Лифтовое оборудование	лифт пассажирский: грузоподъемностью 1000 кгподъемник грузовой малый: грузоподъемностью 100 кг	1,03
27.	Оборудование кухонь	предусмотрено, учтено в технологическом оборудовании	
III.	**Оборудование**		
28.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
29.	Технологическое оборудование	предусмотрено	16,93
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

Таблица 20.3-002. Дошкольные образовательные организации (ДОО) с плавательным бассейном

20.3-002-01 ДОО на 350 мест с плавательным бассейном

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
I.	**Общестроительные конструктивные решения**		
1.	Земляные работы	предусмотрено	0,18
2.	Эксплуатация подъемно-транспортных механизмов	предусмотрено (кран башенный, подъемник мачтовый)	0,56
3.	Фундамент	монолитный железобетонный плитный	6,98
4.	Конструктивная схема/система здания	каркасно-стеновая	
5.	Колонны	монолитные железобетонные колонны (пилоны)	1,00
6.	Стены:		
6.1.	наружные	монолитные железобетонные	6,46
6.2.	внутренние	монолитные железобетонные	0,07
7.	Перегородки	гипсокартонные, кирпичные, трансформируемые из алюминиевых сплавов с остеклением, сантехнические (каркасно-филенчатые)	3,41
8.	Перекрытие	монолитное железобетонное	5,04
9.	Кровля	рулонная	2,93
10.	Крыша (покрытие)	плоская (монолитное железобетонное)	1,11

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
11.	Полы	керамогранитные, керамическая плитка, линолеум, спортивное покрытие, цементно-песчаные	3,82
12.	Проемы:		
12.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом	3,72
12.2.	витражи	из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	1,19
12.3.	дверные блоки	деревянные, металлические, металлические противопожарные, из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом	2,23
13.	Внутренняя отделка:		
13.1.	стены	улучшенная, простая	2,99
13.2.	потолки	улучшенная, простая	2,45
14.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитной плиткой и металлокассетами; керамогранитная плитка	5,87
15.	Прочие конструктивные решения:		
15.1.	лестницы	монолитные железобетонные	0,57
15.2.	прочие работы	предусмотрено	3,18
II.	**Системы инженерно-технического обеспечения**		
16.	Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление	предусмотрено	3,49
17.	Система водоснабжения		
17.1.	Внутренняя система водопровода горячей воды	централизованное, через встроенный ИТП; трубы стальные, полипропиленовые	0,89
17.2.	Внутренняя система водопровода холодной воды	централизованное; трубы стальные, полипропиленовые	1,49
17.3.	Внутренний противопожарный водопровод	предусмотрено (объединен с хозяйственно-питьевым)	
17.4.	Система водоподготовки	предусмотрено	0,69
18.	Система водоотведения (канализация)	централизованная; стальные, полипропиленовые, поливинилхлоридные; внутренний водосток	2,33
19.	Отопление	централизованное водяное, через встроенный ИТП, трубы стальные, из сшитого полиэтилена в гофротрубе (прокладка в стяжке пола)	3,27
20.	Вентиляция:		
20.1.	общеобменная	естественная, приточно-вытяжная с механическим побуждением (с функцией охлаждения воздуха в групповых помещениях)	8,14
20.2.	противодымная	предусмотрено	2,47
21.	Кондиционирование	предусмотрено	0,20
22.	Сети связи (внутренние)		
22.1.	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация	предусмотрено	1,22
22.2.	Телевидение	предусмотрено	0,02
22.3.	Радиофикация	предусмотрено	0,18
23.	Системы безопасности		
23.1.	Пожарная сигнализация	предусмотрено	0,40
23.2.	Охранная сигнализация	предусмотрено	0,14
23.3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	предусмотрено, в том числе система оповещения ГО и ЧС	0,52
23.4.	Охранно-защитная дератизационная система	предусмотрено	0,08
23.5.	Система контроля и управления доступом (домофонная связь)	предусмотрено	0,50
23.6.	Видеонаблюдение	предусмотрено	1,56
24.	Автоматизированная система управления инженерными системами	предусмотрено	2,69
25.	Автоматизированная система коммерческого учета энергоснабжающих ресурсов	предусмотрено	0,01
26.	Лифтовое оборудование	лифт пассажирский: грузоподъемностью 1000 кг подъемник грузовой малый: грузоподъемностью 100 кг	1,00
27.	Оборудование кухонь	предусмотрено, учтено в технологическом оборудовании	
III.	**Оборудование**		
28.	Инженерное оборудование	предусмотрено (учтено в составе систем инженерно-технического обеспечения)	
29.	Технологическое оборудование	предусмотрено	14,95

№ п.п.	Наименование конструктивных решений и элементов, видов работ	Краткие характеристики	Удельный вес, % (справочно)
IV.	**Пусконаладочные работы**	предусмотрено	

Глава 30. Усредненные производственные нормы (ТСН-2001.30)

1. Дополнить Общие положения и технические части ТСН-2001 Главой 30 «Усредненные производственные нормы» (ТСН-2001.30), приведенной в Приложении 9.

Глава 90. Временные усредненные производственные нормы (ТСН-2001.90)

1. Внести изменения в общие положения Главы 90. Удалить сборники, приведенные в таблице:

Наименование нормативов	Шифр
1	**2**
Глава 90. Временные усредненные производственные нормы (ВУПН)	**ТСН-2001.90**
Сборник 3. Каменные работы	ТСН-2001.90-3
Сборник 7. Кровельные работы	ТСН-2001.90-7
Сборник 11. Изоляционные работы	ТСН-2001.90-11
Сборник 12. Свайные работы	ТСН-2001.90-12
Сборник 13. Расчистка трассы линейных сооружений от леса	ТСН-2001.90-13
Сборник 14. Бурение скважин на воду	ТСН-2001.90-14
Сборник 17. Строительство автомобильных дорог	ТСН-2001.90-17
Сборник 19. Устройство полов	ТСН-2001.90-19
Сборник 22. Сварочные работы	ТСН-2001.90-22
Сборник 27. Кислотоупорные и антикоррозионные работы	ТСН-2001.90-27
Сборник 44. Монтаж оборудования и трубопроводов электрических станций и гидротехнических сооружений. Сварочные работы	ТСН-2001.90-44