

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Правилам
предоставления грантов в форме
субсидий на осуществление
поддержки общественных
инициатив, направленных на
развитие туристической
инфраструктуры

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ НЕКАПИТАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ
(для санитарных модулей)**

	Наименование	Характеристики
1	Требование по туалетному блоку МТЦ	<p><u>Габаритные размеры:</u> Высота не менее 2700 мм Ширина не менее 2500 мм Длина не менее 6700 мм Этажность – 1 этаж.</p> <p><u>Конструктивные решения, изделия и материалы:</u> Внешняя отделка: Композитные панели (сталь). Цвет: SL-055/2 тёмный тик. Внутренние стены и потолок: отделка из нержавеющей листа либо альтернатива НРЛ панели. Пол: алюминиевый рифленый лист. Кровля: плоская, возможна односкатная (конструктив кровли вписать в общую концепцию проекта. Двери: Металлические антивандальные, оборудованы механическим врезным замком с фиксацией из помещения доводящим устройством, ручкой-скобой. Унитаз: антивандальный из нержавеющей стали с порционной системой слива – 2 шт., Раковина: антивандальная из нержавеющей стали - 2 шт. Раковина в помещении для МГН должна быть оборудована поручнем для посетителей. Кран: порционно-нажимной – 2 шт. Диспенсер для туалетной бумаги: металлический – 2 шт. Диспенсер для мыла: металлический – 2 шт. Диспенсер для салфеток: металлический – 2 шт. Зеркало настенное: антивандальное (не бьющееся) – 2 шт. Вентиляция: вытяжной вентилятор – 2 шт. Система подготовки воды: фильтр грубой очистки воды – 1 шт. Водонагреватель: объем 100 л – 1 шт.</p> <p><u>Электропроводка:</u> Электропроводка в пользовательских и технических помещениях выполнена с использованием разъемов класса IP-54 для выключателей</p>

	<p>и розеток.</p> <p>Модуль подключается к распределительной сети посредством внутренних разъемов.</p> <p>Электрическое подключение: питание 220 В.</p> <p>Электрическая мощность: 7 кВт.</p> <p>Отопление: электрические конвекторы – 3 шт.</p> <p>Освещение: энергосберегающее, светодиодное с датчиками движения в пользовательских помещениях.</p> <p>Индикатор «Свободно-занято» - 2 штуки.</p> <p>Оборудование для МГН:</p> <p>Оборудовано откидными и стационарными поручнями (2 шт. на отделение).</p> <p>Перила и пандус с углом наклона в соответствии с санитарными нормами и правилами. Площадка пандуса изготавливается из металла с анти-скользящим рифлением.</p>
--	---




